



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

ПРИКАЗ

13 ноября 2016 г.

Москва №

А-886

**Об аккредитации
Общества с ограниченной ответственностью «Русский
Сертификационный Центр»**

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», по результатам выездной оценки соответствия Общества с ограниченной ответственностью «Русский Сертификационный Центр» критериям аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Русский Сертификационный Центр» в качестве испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги от 26 мая 2016 г. № 10868-ГУ).

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Русский Сертификационный Центр».


3. Внести сведения об аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Русский Сертификационный Центр» в реестр аккредитованных лиц.

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Сертификационный Центр» проходить в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления аккредитации А.В. Лебедеву.

Заместитель Руководителя

А.Г. Литвак



Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

Приложение

к аттестату аккредитации

의
Z

ОТ «___» _____ 2016 г.

на 70 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

продукции «РСЦЕНТР» Общества с ограниченной ответственностью «Русский Сертификационный Центр»

наименование испытательной лаборатории

127055, город Москва, улица Образцова, дом 7; 142322, Московская область, Чеховский район, поселок Новый Быт, улица НАТИ, дом 13; 141281, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1; 302011, город Орел, Новосильское шоссе, дом 10П

адрес места осуществления деятельности

Раздел 1: Адрес места осуществления деятельности: 141281, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОК	Код ТНВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)							
1	ГОСТ 7075	Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	315000	8426000000	Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию* ГОСТ 7075
					Визуальный контроль		

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ГОСТ 7890				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
3	ГОСТ 13556				Визуальный контроль		ГОСТ 7890
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Микроклимат в кабине	0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с	ГОСТ 13556
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
					Усилие на органах управления	0,05 - 1,0 кН	
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Температура	0 - +50 °С	
					Освещенность	1 - 200000 лк	
4	ГОСТ 22045				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Освещенность	1 - 200000 лк	ГОСТ 22045
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
5	ГОСТ 22827				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Освещенность	1 - 200000 лк	ГОСТ 22827
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Микроклимат в кабине	0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Усилие на органах управления	0,05 - 1,0 кН	
					Предельное усилие и люфт рулевого колеса	0,05 - 1,0 кН; 0 - 50°;	
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
6	ГОСТ 27584				Освещенность	1 - 200000 лк	ГОСТ 27584
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
					Микроклимат в кабине	0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	
7	ГОСТ 28433				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28433
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
8	ГОСТ 28434				Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28434
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
9	ГОСТ 31271				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 31271
					Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	
10	ГОСТ 22584	Тали электрические канатные и цепные	317400 317500	8425000000	Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 22584
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Сопротивление изоляции, прочность изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
11	ГОСТ 28408				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
12	ГОСТ 12.2.022	Конвейеры	316000	8428000000	Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	ГОСТ 12.2.022
13	ГОСТ 12.2.119				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.119
					Температура поверхности	от 0 до +50 °С	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, СО2 - 0-16%, О2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
					Освещенность	1 - 200000 лк	
					Напряжение	0- 2500 В	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сопротивление изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
14	ГОСТ 2103				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	НД на продукцию
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 2103
					Время	0,2-36000 с	
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
15	ГОСТ 30137				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Шумовые характеристики		НД на продукцию
16	ГОСТ Р 51803				Визуальный контроль	20-140 дБ	ГОСТ 30137
					Время		ТР ТС 010/2011
17	СТБ ЕН 620				Визуальный контроль	0,2-36000 с	НД на продукцию
					Линейные измерения		ГОСТ Р 51803
					Статические и динамические испытания	0-10000 мм	ТР ТС 010/2011
18	ГОСТ 29249	Транспорт производственный напольный безрельсовый и приспособления к нему	317100	8427000000 8709000000		грузоподъемность до 160 тонн	НД на продукцию
19	ГОСТ 191 ГОСТ 589 ГОСТ 12996	Приспособление для грузоподъемных операций: цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые, стропы	417300 522521	7312000000 7315000000	Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм	НД на продукцию
20	ГОСТ 588				Визуальный контроль		ГОСТ 191
					Линейные измерения	0-10000 мм	ТР ТС 010/2011
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75- 650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	ГОСТ 588
21	СТБ ЕН 1494	Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов	457700	8425000000 8479000000	Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ГОСТ 12.2.002	Машины сельскохозяйственные	473000	8432000000 8433000000 8436000000 8437000000	Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.002
		Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	474000	8434000000 8436000000			
23	ГОСТ 29168	Оборудование и машины строительные	483000	8428000000 8429000000 8430000000 8431000000 8467000000 8205000000 8203000000 7308000000	Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
24	ГОСТ Р 51601 с 01.01.2014 ГОСТ 31555				Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
25	ГОСТ Р 53984				Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
26	ГОСТ Р 54770				Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
27	ГОСТ Р 53037				Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
28	ГОСТ Р 52148 с 01.01.2014 ГОСТ 31553				Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
29	ГОСТ 31594	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	485100 485200	8428000000 8429000000 8467000000 8430000000 8701000000 8905000000	Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
30	ГОСТ Р 52291 с 01.01.2014 ГОСТ 31595				Статические и динамические испытания	грузоподъемность до 160 тонн	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)							
31	Правила ЕЭК ООН № 48	Прицепы (полуприцепы) к транспортным категориям L, M, N в том числе категории O1, O2, O3, O4	452510 452520 452580 452600	8716000000	Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Правила ЕЭК ООН № 48
32	Правила ЕЭК ООН № 55				Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Правила ЕЭК ООН № 55

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Правила ЕЭК ООН № 58	Автомобили специальные и специализированные (категории N, NG)	366600 451120 451150 452100 452330 452580 482110 482150 482624 482650 483510 483710 485134 485330	87050000000 87040000000 (кроме 8704 10, 870422 9101, 870422 9901, 870423 9101, 870423 9102, 870432 9101, 870432 9901) 87060000000	Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 58
34	Правила ЕЭК ООН № 73				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ТР ТС 018/2011
35	Правила ЕЭК ООН № 102				Визуальный контроль		Правила ЕЭК ООН № 73
36	ГОСТ Р 51709				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 102
					Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709
37	Правила ЕЭК ООН № 93	Автомобили специальные и специализированные (категории N, NG)	366600 451120 451150 452100 452330 452580 482110 482150 482624 482650 483510 483710 485134 485330	87050000000 87040000000 (кроме 8704 10, 870422 9101, 870422 9901, 870423 9101, 870423 9102, 870432 9101, 870432 9901) 87060000000	Линейные измерения	0-10000 мм	ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 93
					Визуальный контроль		

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Правила ЕЭК ООН № 121				Линейные измерения	0-10000 мм	ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 121
					Визуальный контроль		

Раздел 2: Адрес места осуществления деятельности: 142322, Московская область, Чеховский район, поселок Новый Быт, улица НАТИ, дом 13
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

39	Правила ЕЭК ООН № 13	Прицепы (полуприцепы) к транспортным категориям L, M, N в том числе категории O1, O2, O3, O4	452510 452520 452580 452600	8716000000	Эффективность тормозных систем:		ТР ТС 018/2011
					Замедление	0-22 м/с2	Правила ЕЭК ООН № 13
					Линейные измерения	0-10000 мм	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
40	Правила ЕЭК ООН № 79	Автомобили специальные и специализированные (категории N, NG)	366600 451120 451150 452100 452330 452580 482110 482150 482624 482650 483510 483710 485134 485330	8705000000 8704000000 (кроме 870410, 870422 9101, 870423 9901, 870423 9101, 870423 9102, 870432 9101, 870432 9901) 8706000000	Рулевое управление:		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Правила ЕЭК ООН № 79
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
41	Правила ЕЭК ООН № 51	Автомобили специальные и специализированные (категории N, NG)	366600 451120 451150 452100 452330 452580 482110 482150 482624 482650 483510 483710	8705000000 8704000000 (кроме 870410, 870422 9101, 870423 9901, 870423 9101, 870423 9102, 870432 9101, 870432 9901) 8706000000	Шумовые характеристики	20-140 дБ	ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 51

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Правила ЕЭН ООН № 122		485134 485330		Микроклимат в кабине	0 - +50 °C; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	ТР ТС 018/2011
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	Правила ЕЭН ООН № 122
43	Пункт 2 приложения N 3 к ТР ТС 018/2011 СТБ ГОСТ Р 51616				Шумовые характеристики	20-140 дБ	ТР ТС 018/2011 СТБ ГОСТ Р 51616
44	Пункт 3 приложения N 3 к ТР ТС 018/2011				Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 018/2011
45	Пункт 6 приложения N 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 50993 (СТБ ГОСТ Р 50993) СТБ ГОСТ Р 50866 (ГОСТ Р 50866)				Микроклимат в кабине	0 - +50 °C; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 50993 (СТБ ГОСТ Р 50993)
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	СТБ ГОСТ Р 50866 (ГОСТ Р 50866)
46	Пункт 14 приложения N 3 к ТР ТС 018/2011				Масса	0...25000 кг	ТР ТС 018/2011
47	Приложение N 5 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52389 СТБ 1877				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ТР ТС 018/2011
					Масса	0...25000 кг	ГОСТ Р 52389 СТБ 1877
48	Приложение N 6 к ТР ТС 018/2011: ГОСТ 16514 ГОСТ 17411				Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011 ГОСТ 16514 ГОСТ 17411
49	ГОСТ 27339				Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм	ГОСТ 27339
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
50	ГОСТ 27614				Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм	ГОСТ 27614
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Замедление (тормозные характеристики)	0-22 м/с2	
51	ГОСТ 27811				Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм	ГОСТ 27811
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
52	ГОСТ 31544				Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
					Линейные измерения	0-10000 мм	ГОСТ 31544
					Шумовые характеристики	20-140 дБ	
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Визуальный контроль		ТР ТС 018/2011
53	СТБ ЕН 280				Линейные измерения	0-10000 мм	СТБ ЕН 280
					Обзорность:		ТР ТС 018/2011
54	Пункт 5 приложения N 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51266 СТБ ГОСТ Р 51266				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Устойчивость:		ГОСТ Р 51266
55	Пункт 4 приложения N 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ 31507				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	СТБ ГОСТ Р 51266
					Время	0,2-36000 с	ТР ТС 018/2011 ГОСТ 31507
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012)							
56	Пункт 11 приложения 5 к ТР ТС 031/2012	Трактора и прицепы	472000 452560 473900	8701000000 8716000000	Место установки регистрационного знака: Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Пункт 11 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
57	ГОСТ 12.2.019 Пункт 3 приложения 5 к ТР ТС 031/2012	Трактора	472000	8701000000	Визуальный контроль конструкции топливного бака		ГОСТ 12.2.019 Пункт 3 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 ГОСТ 9.303 ГОСТ 9.311
58	Пункт 2 приложения 5 к ТР ТС 031/2012				Визуальный контроль конструкции балластных грузов, безопасное расположение		Пункт 2 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
59	ГОСТ 12.2.019				Устройства звуковой сигнализации:		ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.019

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.102				Шумовые характеристики	20-140 дБ	ГОСТ 12.2.102 Правила ЕЭК ООН № 28 ГОСТ 21786
60	ГОСТ Р 51920				Внешний шум:		ГОСТ Р 51920
	ГОСТ 12.2.019				Шумовые характеристики	20-140 дБ	ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 12.2.019 ГОСТ 12.4.095
61	ГОСТ 30748				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 30748
	Пункт 4 приложения 5 к ТР ТС 031/2012				Время	0,2-36000 с	Пункт 4 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 ГОСТ 25641.1 ГОСТ 25641.2 НД на продукцию
62	ГОСТ 12.2.002				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Пункт 2 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
63	СТБ 1611-2006				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ Р 51961
	СТБ ISO 15077				Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	СТБ ISO 15077
	ГОСТ ISO 789-11				Время	0,2-36000 с	
64	Правила ЕЭК ООН N 13	Трактора и прицепы	472000 452560 473960	8701000000 8716000000	Тормозные системы:		Правила ЕЭК ООН N 13
	ГОСТ ISO 11169				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 12.2.002.3
	ГОСТ ISO 11512				Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	ГОСТ 12.2.019
	ГОСТ 12.2.002.3				Замедление	0-22 м/с2	СТБ 2216 Приложение 5 к ТР ТС 031/2012
65	Правила ЕЭК ООН N 86	Трактора, прицепы и полуприцепы	472000 452560 473960	8701000000 8716000000	Устройства освещения и световой сигнализации:		Правила ЕЭК ООН N 86
	ГОСТ 8769				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 12.2.002
	ГОСТ 12.2.102				Визуальный контроль		ГОСТ 12.2.102 ГОСТ 8769
	ГОСТ 12.2.002				Буксирные устройства:		
66	Пункт 7 приложения 5 к ТР ТС 031/2012	Трактора	472000	8701000000			Пункт 7 приложения 5 к ТР ТС 031/2012
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
67					Визуальный контроль		ГОСТ 2349
	ГОСТ 26025				Валы отбора мощности:		ГОСТ 25346
	ГОСТ 3480				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 1139 ГОСТ 7057 ГОСТ 3480
					Визуальный контроль		
68	ГОСТ 26025				Размеры трактора, прицепа и буксируемая масса прицепа:		Пункт 8 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 ГОСТ 26025 НД на продукцию ГОСТ 7057
69	ГОСТ 28307			8716000000	Нагрузка на тягово-сцепное устройство:	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 28307
	СТБ 2216	Прицепы и полуприцепы	452560 473960		Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	СТБ 2216
					Усилие	0-221,70 кН	
					Требования к конструкции тракторов и прицепов, требования к гидроприводу:		Пункт 13 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию ГОСТ 12.2.019 СТБ ЕН 13478 ГОСТ 30879 ГОСТ 31177 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ 26336 ГОСТ 12.2.002
71	ГОСТ 12.2.002			8701000000	Защита частей:		ТР ТС 031/2012
	ГОСТ 12.2.102				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 12.2.002 СТБ 1984
	ГОСТ 31594	Трактора	472000		Визуальный контроль		ГОСТ 33241
					Механические тягово-сцепные устройства		ТР ТС 031/2012 СТБ 2028
72	СТБ 2028	Трактора и прицепы, компоненты	472000	8701000000	Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 32774
	ГОСТ 32774		452560	8716000000	Усилие	0-221,70 кН	
			473960		Табличка изготовителя		ГОСТ 26828
			472000	8701000000	Визуальный контроль		Пункт 9 приложения 5 к ТР ТС 031/2012
73	ГОСТ 26828	Трактора и прицепы	452560	8716000000			

1	2	3	4	5	6	7	8
			473960		Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	НД на продукцию
74	ГОСТ 12.2.002	Трактора и прицепы	472000 452560 473960	87010000000 87160000000	Технически допустимая масса	0,6...24 т	Пункт 1 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
75	ГОСТ 22895 с 01.02.2007 ГОСТ Р 41.13 СТБ ISO 5676 (ГОСТ ISO 5676)	Трактора и прицеп	472000 452560 473960	87010000000 87160000000	Соединительное устройство тормозного привода прицепа		ГОСТ 22895 ГОСТ ISO 5676 СТБ ISO 5676 СТБ ISO 1728 Пункт 10 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию ГОСТ ISO 1728 ГОСТ ИСО 4009
76	Правила ЕЭК ООН N 96 Правила ЕЭК ООН N 49	Трактора	472000	87010000000	Разрежение на впуске и противодавление отработанных газов	-0,1 - 0,06 Мпа	Пункт 14 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию Правила ЕЭК ООН N 96 Правила ЕЭК ООН N 49
77	СТБ 2022 ГОСТ 33107	Трактора и прицепы	472000 452560 473960	87010000000 87160000000	Система защиты от разбрызгивания Линейные измерения Визуальный контроль	0-10000 мм 0-360°	СТБ 2022-2009 ГОСТ 33107 НД на продукцию
78	Правила ЕЭК ООН № 73				Боковая защита		ТР ТС 031/2012
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Правила ЕЭК ООН № 73
					Усилие	0-221,70 кН	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
79	Правила ЕЭК ООН № 58				Заднее защитное устройство		ТР ТС 031/2012
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Правила ЕЭК ООН № 58
					Усилие	0-221,70 кН	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Визуальный контроль		
80	ГОСТ 12.2.002 СТБ ЕН 1853 ГОСТ EN 1853 ГОСТ EN 1553	Прицепы	452560 473960	8716000000	Устойчивость прицепа		ГОСТ 12.2.002 ТР ТС 031/2012 СТБ ЕН 1853 ГОСТ EN 1853 ГОСТ EN 1553
81	СТБ 2216 ГОСТ 12.2.002	Полуприцеп	452560 473960	8716000000	Опорное устройство (полуприцепа)		ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.002 СТБ 2216
82	ГОСТ 12.2.002	Трактора	472000	8701000000	Требования к системе пуска и остановки двигателя		ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 27434 ГОСТ 20000 ГОСТ 19677
83	СТБ EN 15695-1				Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	Пункт 12.2 приложения 5 к ТР ТС 031/2012 НД на продукцию СТБ EN 15695-1
84	ГОСТ 12.2.002 ГОСТ ИСО 4252 (с 01.03.2015 ГОСТ ISO 4252) ГОСТ 31594 ГОСТ ИСО 4254-3 с 04.12.2012 ГОСТ ISO 26322-1				Визуальный контроль Защита оператора от воздействия вредных веществ Объемный расход Микроклимат в кабине	0-99990 м3/ч 0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	
85	ГОСТ 12.2.002 ГОСТ ИСО 4252 (с 01.03.2015 ГОСТ ISO 4252)	Трактора и прицепы	472000 452560 473960	8701000000	Визуальный контроль Рабочее пространство и доступ к сиденью оператора		ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.002 НД на продукцию
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Визуальный контроль		
					Система доступа, минимальные размеры внутреннего пространства		ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.002 НД на продукцию
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
					Визуальный контроль		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ ИСО 4254-3 с 04.12.2012 ГОСТ ISO 26322-1(2)						
	ГОСТ 31594						
86	ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 31594						
	ГОСТ ИСО 4254-3 с 04.12.2012 ГОСТ ISO 26322-1 (2)					0-10000 мм 0-360°	СТБ ISO 15077 (с 01.01.2016 ГОСТ ISO 15077)
							ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.002 НД на продукцию
						0,0025 - 1,0 кН	
87	ГОСТ 12.2.002	Прицепы и полуприцепы	452560 473960	8716000000			ТР ТС 031/2012 ГОСТ 12.2.002 НД на продукцию
						0-10000 мм 0-360°	СТБ 2216
						0-221,70 кН	
88	СТБ 1639 ГОСТ 5727-88 с 14.11.2013 ГОСТ 32565	Трактора	472000	8701000000			ГОСТ 12.2.120
							ТР ТС 031/2012
89	Правила ЕЭК ООН № 14 ГОСТ 26879						Правила ЕЭК ООН № 14 ГОСТ 26879
						0-10000 мм 0-360°	
90	Правила ЕЭК ООН № 71 ГОСТ 31594						Правила ЕЭК ООН № 71 ГОСТ 12.2.019
						0-10000 мм 0-360°	
91	ГОСТ 20062 ГОСТ ИСО 4254-3 с 04.12.2012 ГОСТ ISO 26322-1 (2)	Трактора, компоненты	472000	8701000000			ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
						0-10000 мм 0-360°	

1	2	3	4	5	6	7	8
92	ГОСТ 12.2.002 ГОСТ ИСО 4254-3 с 04.12.2012 ГОСТ ISO 26322-1 (2)	Трактора	472000	87010000000	Сиденье пассажира Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
93	ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 12.2.102	Трактора	472000	87010000000	Визуальный контроль Уровень звука на рабочем месте оператора		ГОСТ 12.2.019 ГОСТ 12.2.102
94	ГОСТ 31193	Трактора	472000	87010000000	Шумовые характеристики	20-140 дБ	ГОСТ 12.1.012
95	ГОСТ 32774	Механические тягово- сцепные устройства	45000	87082990000	Вибрационная безопасность	20-20000 Гц	ТР ТС 031/2012 НД на продукцию
	СТБ 2028		47000	87169090000	Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	ГОСТ 32774
					Усилие	0-221,70 кН	СТБ 2028
					Визуальный контроль		
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)							
96	ГОСТ ISO 10265 ГОСТ Р 52148 (с 01.01.2014 ГОСТ 31553)	Машины для землеройных и мелиоративных работ	481000	84290000000 84300000000 84260000000	Тормозные характеристики:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Сила (усилие)	0-221,70 кН	
					Линейные измерения	0-10000 мм 0-360°	
97	ГОСТ ИСО 3450	Машины для землеройных и мелиоративных работ Тракторы промышленные	481000 472700	84290000000 84300000000 84260000000 87010000000	Визуальный контроль Тормозные характеристики:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Давление	от 3 до 9 кгс/см2	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
98	СТБ EN 12643 ГОСТ ISO 5010	Машины для землеройных и мелиоративных работ	481000	84290000000 84300000000 84260000000	Визуальный контроль Рулевое управление:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Усилие на органах управления	от 0,0025 до 1 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Время	от 0,2 до 36000 с	
99	ГОСТ ИСО 5006-1 ГОСТ ИСО 5006-2				Обзорность:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура	-20 до +50°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Линейные измерения	от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
100	ГОСТ Р 51348	Транспорт производственный напольный безрельсовый	317100	8427000000 8709000000	Визуальный контроль Тормозные характеристики:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие на органах управления Линейные измерения	от 0,0025 до 1 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
101	ГОСТ 12.2.002.3 ГОСТ 22895 с 01.02.2007 ГОСТ Р 41.13 ГОСТ 12.2.019	Машины сельскохозяйственные Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	473000 474000	8432000000 8433000000 8436000000 8437000000 8434000000 8436000000	Визуальный контроль Тормозные характеристики:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие на органах управления Линейные измерения	от 0,0025 до 1 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
102	ГОСТ ISO 11169	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	485100 485200	8428000000 8429000000 8467000000 8430000000 8701000000 8905000000	Тормозные характеристики:		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие на органах управления Температура поверхности Линейные измерения	от 0,0025 до 1 кН от -40°С до + 600°С от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
103	ГОСТ ISO 11512				Визуальный контроль Замедление Время Тормозные характеристики: Визуальный контроль Усилие на органах управления	от 0 до 22 м/с2 от 0,2 до 36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

Раздел 3: Адрес места осуществления деятельности:142322, Московская область, Чеховский район, поселок Новый Быт, улица НАТИ, дом 13;
302011, город Орел, Новосильское шоссе, дом 10П

104	ГОСТ 13822	Дизель-генераторы	312000	8502000000	Визуальный контроль Время Сопротивление изоляции	от 1×10-1 до 3,6×104 с В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 13822
-----	------------	-------------------	--------	------------	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
					Напряжение Освещенность Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Угловые размеры Концентрация вредных веществ	0-2500 В от 1 до 200000 лк -20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0 до 360° СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
105	ГОСТ Р 52988				Линейные измерения Вибрационные характеристики Шумовые характеристики Температура поверхности Визуальный контроль Время Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Линейные измерения Уровень звука на рабочем месте оператора Шумовые характеристики Визуальный контроль Время Сопротивление Напряжение Освещенность Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Угловые размеры Концентрация вредных веществ	от 0,05 до 100 м от 2 до 40000 Гц от 20 до 150 дБ от 0 до +50 °С от 1×10-1 до 3,6×104 с -20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0,05 до 100 м от 20 до 150 дБ от 20 до 150 дБ от 1×10-1 до 3,6×104 с В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В 0-2500 В от 1 до 200000 лк -20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0 до 360° СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ Р 52988
106	ГОСТ 53174				Линейные измерения Вибрационные характеристики	от 0,05 до 100 м от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 53174

1	2	3	4	5	6	7	8
					Температура поверхности Уровень звука на рабочем месте оператора	от 0 до +50 °С от 20 до 150 дБ	
107	ГОСТ 18962	Транспорт производственный напольный безрельсовый и приспособления к нему	317100	8427000000 8709000000	Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Шумовые характеристики Визуальный контроль Напряжение Усилие Давление Время Линейные измерения Сопротивление изоляции	от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 20 до 150 дБ 0-2500 В от 0,0025 до 1 кН от 0 до 250 бар от 3 до 9 кгс/см2 от 1×10-1 до 3,6×104 с от 0,05 до 100 м от 0 до 360° В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 18962
108	ГОСТ 24282				Тормозные характеристики: Усилие на органах управления Визуальный контроль Сопротивление изоляции Напряжение Усилие Давление Время Линейные измерения Тормозные характеристики: Усилие на органах управления Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Линейные измерения Время Визуальный контроль Время Вибрационные характеристики Линейные измерения	от 0,0025 до 1 кН В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В 0-2500 В от 0,0025 до 1 кН от 0 до 250 бар от 3 до 9 кгс/см2 от 1×10-1 до 3,6×104 с от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,0025 до 1 кН от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 0,05 до 100 м от 1×10-1 до 3,6×104 с от 1×10-1 до 3,6×104 с от 2 до 40000 Гц от 0,05 до 100 м	ГОСТ 24282 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
109	ГОСТ 29249						ГОСТ 29249 НД на продукцию ТР ТС 010/2011
110	ГОСТ 31318						ГОСТ 31318 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
					Визуальный контроль		
111	ГОСТ Р 51349				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ Р 51349 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Температура	-20 до +50°С	
112	ГОСТ Р 53080				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ Р 53080
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Температура	-20 до +50°С	
113	ГОСТ Р 51347				Визуальный контроль		ГОСТ Р 51347
114	ГОСТ Р 51348				Тормозные характеристики:		ГОСТ Р 51348
					Усилие на органах управления	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
115	ГОСТ Р 51354				Визуальный контроль		ГОСТ Р 51354
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Обзорность:	0-10000 мм	
					Линейные измерения	0-360°	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
116	ГОСТ Р 50609				Визуальный контроль		ГОСТ Р 50609
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Время	от 0,2 до 3600 с	
117	ГОСТ 20680	Оборудование химическое, нефте- газоперерабатывающее	361000	7309000000 7310000000 7311000000 7419000000 7611000000 8417000000 8418000000 8419000000 8420000000 8421000000 8479000000	Угловые размеры	от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Визуальный контроль		
					Температура	-20 до +50°С	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
118	ГОСТ 30872				Время	от 0,2 до 3600 с	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		

1	2	3	4	5	6	7	8
119	ГОСТ Р 51126				Угловые размеры	от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Температура	-20 до +50°С	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Визуальный контроль	от 2 до 40000 Гц	
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
120	ГОСТ Р 51127				Напряжение	0 - 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Визуальный контроль	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Сопротивление	от 0 до 250 бар	
					Давление	от 0,2 до 3600 с	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль	от 20 до 150 дБ	
					Сопротивление	от 2 до 40000 Гц	
121	ГОСТ Р 51273 ГОСТ Р 51274 ГОСТ ISO 13706				Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Визуальный контроль	от 0 до 250 бар	
					Давление	от 0,2 до 3600 с	
					Время	от 0 до 250 бар	
					Давление	от 0,05 до 100 м	
					Линейные измерения	от 0 до 360°	
122	ГОСТ Р ИСО 22734-1				Угловые размеры	от -40°С до + 600°С	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Визуальный контроль	от -40°С до + 600°С	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	

1	2	3	4	5	6	7	8
123					Напряжение	0 - 2500 В	
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Сила тока	от 0 до 19,9 А	
					Предполагаемый ток КЗ (фаза- земля)	от 0 до 24,4 кА	
124	ГОСТ 31385				Давление	от 0 до 250 бар	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Время	от 0,2 до 3600 с	
					Визуальный контроль	-20 до +50°С	
					Температура	от 0,2 до 3600 с	
125	ГОСТ 31827				Давление	от 0 до 250 бар	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
126	ГОСТ 31828				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура	от -40°С до +600°С	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
127	ГОСТ 31833				Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура	-20 до +50°С	
					Время	от 0,2 до 3600 с	
					Визуальный контроль		
128					Напряжение	0 - 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Температура поверхности	от -40°С до +600°С	
129					Давление	от 0 до 250 бар	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Температура	-20 до +50°С	
130					Время	от 0,2 до 3600 с	
					Визуальный контроль		
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
131					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Температура поверхности	от -40°С до +600°С	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Время	от 0,2 до 3600 с	
					Освещенность	1 - 200000 лк	
127	ГОСТ 31836				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Напряжение	0 - 2500 В	НД на продукцию
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Давление	от 0 до 250 бар	
128	ГОСТ Р 52630				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Время	от 0,2 до 3600 с	ТР ТС 010/2011
129	ГОСТ Р 53676				Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
130	ГОСТ Р 54110				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 ГПа	
					Время	от 0,2 до 3600 с	
					Напряжение	0 - 2500 В	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сила тока	от 0 до 19,9 А	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
131	ГОСТ Р 54114				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°C до + 600°C	
					Давление	от 0 до 250 бар	
132	ГОСТ Р 54522				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°C до + 600°C	
					Температура	-20 до +50°C	
					Давление	от 0 до 250 бар	
133	ГОСТ Р 54803				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	
					Температура	-20 до +50°C	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Время	от 0,2 до 3600 с	
134	ГОСТ Р 55597				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
135	ГОСТ Р 55601				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°C до + 600°C	
					Температура	-20 до +50°C	
					Давление	от 0 до 250 бар	
136	ГОСТ 12.2.041	Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное	365000	7309000000 7322000000 8108000000 8419000000 8420000000 8421000000 8439000000 8441000000 -----	Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	ГОСТ 12.2.041
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Давление	от 0 до 250 бар	
						от 3 до 9 кг/см2	
						от 20 до 150 дБ	
					Шумовые характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Вибрационные характеристики		ГОСТ 12.2.088
137	ГОСТ 12.2.088				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Шумовые характеристики	от 0 до 360°	
					Вибрационные характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Давление	от 2 до 40000 Гц	
						от 0 до 250 бар	
						от 3 до 9 кгс/см2	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
138	ГОСТ 12.2.108				Визуальный контроль		ГОСТ 12.2.108
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
139	ГОСТ 12.2.115				Визуальный контроль		ГОСТ 12.2.115
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Давление	от 0 до 250 бар	
						от 3 до 9 кгс/см2	
140	ГОСТ 12.2.125				Визуальный контроль		ГОСТ 12.2.125
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Давление	от 0 до 250 бар	
						от 3 до 9 кгс/см2	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
141	ГОСТ 12.2.136				Визуальный контроль		ГОСТ 12.2.136
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Визуальный контроль		
142	ГОСТ 12.2.228				Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ГОСТ 12.2.228
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
						от 2 до 40000 Гц	
143	ГОСТ 15880				Вибрационные характеристики		ГОСТ 15880
					Визуальный контроль		

1	2	3	4	5	6	7	8
1					Сопротивление изоляции	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
144	ГОСТ 26698.1				Визуальный контроль		ГОСТ 26698.1
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Микроклимат	0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Визуальный контроль		
145	ГОСТ 26698.1				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ 26698.1
						от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	НД на продукцию
					Микроклимат	0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
146	ГОСТ 30767				Визуальный контроль		ГОСТ 30767
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Давление	от 0 до 250 бар	НД на продукцию
						от 3 до 9 кгс/см2	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	
147	ГОСТ Р 51365				Визуальный контроль		ГОСТ Р 51365
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Давление	от 0 до 250 бар	НД на продукцию
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	

1	2	3	4	5	6	7	8
148	ГОСТ 12.2.232				Визуальный контроль Линейные измерения Давление Усилие Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Визуальный контроль Линейные измерения Твердость	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0 до 250 бар от 0,0025 до 1 кН от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 0,05 до 100 м от 0 до 360° (20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	ГОСТ 12.2.232 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
149	ГОСТ 27834				Визуальный контроль Линейные измерения Твердость	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° (20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	ГОСТ 27834 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
150	ГОСТ 27834				Визуальный контроль Линейные измерения Твердость	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° (20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	ГОСТ 27834 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
151	ГОСТ 5286				Визуальный контроль Линейные измерения Твердость	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° (20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	ГОСТ 5286 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
152	ГОСТ 23979				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ 23979 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
153	ГОСТ 20692				Визуальный контроль Линейные измерения Давление Визуальный контроль Усилие Температура Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0 до 250 бар от 0,0025 до 1 кН от -40°С до + 600°С от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ 20692 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
154	ГОСТ 12.2.044				Визуальный контроль Линейные измерения Давление Усилие Температура Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0 до 250 бар от 0,0025 до 1 кН от -40°С до + 600°С от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ 12.2.044 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
155	ГОСТ 7360				Визуальный контроль	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ 7360 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения		
					Твердость		
156	ГОСТ Р ИСО 13628-3				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ Р ИСО 13628-3 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
157	ГОСТ Р ИСО 13628-2				Визуальный контроль	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ Р ИСО 13628-2 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения		
					Визуальный контроль		
					Сопротивление	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
158	ГОСТ Р ИСО 13533				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ Р ИСО 13533
					Линейные измерения	от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль	от 0 до 250 бар	
					Давление		
					Твердость		
159	ГОСТ Р ИСО 17078-3				Визуальный контроль	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ Р ИСО 17078-3
					Линейные измерения		
					Линейные измерения		
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.048
160	ГОСТ 12.2.048				Сопротивление изоляции, прочность изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
		Станки металлообрабатывающие	381000 387100 387200 388100 388300	8459000000 8458000000 8462000000 8461000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
161	ГОСТ 12.2.107				Шумовые характеристики		
					Визуальный контроль		

1	2	3	4	5	6	7	8
162	ГОСТ 7599				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Твердость	(20-70) HRC / 1,5 HRC (75-650) HB / 10 HB (75-1000) HV / 12 HV (23-102) HSD / 2 HSD	
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Сопротивление изоляции, прочность изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
					Давление	от 3 до 9 кгс/см2	
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Визуальный контроль		
163	ГОСТ 30685				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Визуальный контроль		
164	ГОСТ 30824				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура поверхности	от -40°С до + 600°С	
					Визуальный контроль		
165	ГОСТ ИСО 230-5-2002				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
166	ГОСТ Р 51101				Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Напряжение	до 2500 В	
167	СТБ ЕН 12348				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Температура	от -40°С до + 600°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
168	ГОСТ Р ЕН 13788				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Время	0,2-36000 с	
169	ГОСТ EN 13898				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Время	0,2-36000 с	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Напряжение	до 2500 В	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
170	ГОСТ EN 13218				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Время	0,2-36000 с	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
171	ГОСТ EN 13128				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
172	ГОСТ EN 12957				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Напряжение	до 2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
173	ГОСТ EN 12840				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Напряжение	до 2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
174	ГОСТ EN 12626				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Напряжение	до 2500 В	
175	ГОСТ EN 12417				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
					Напряжение	до 2500 В	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
176	ГОСТ EN 12415				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Напряжение	до 2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Напряжение	до 2500 В	
					Визуальный контроль		
178	ГОСТ 12.2.017	Машины кузнечно-прессовые	382000	8462000000 84630000000	Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
					Время	0,2-36000 с	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Напряжение	0-2500 В	
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
179	ГОСТ 6113				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Визуальный контроль		
180	ГОСТ 8390				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Напряжение	0-2500 В	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сопротивление изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
181	СТБ ЕН 692				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
182	ГОСТ 31543				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
							НД на продукцию
183	ГОСТ 31733				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
184	ГОСТ ИСО 230-5	Оборудование деревообрабатывающее	383000	8465000000	Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
185	ГОСТ Р ЕН 848-1				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 20 до 150 дБ	
					Шумовые характеристики	от 0,05 до 100 м	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Напряжение	0-2500 В	
186	ГОСТ Р ЕН 859				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Напряжение	0-2500 В	
187	ГОСТ Р ЕН 860				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Напряжение	0-2500 В	
188	ГОСТ Р ЕН 861				Усилие	0,0025 - 1,0 кН	ТР ТС 010/2011
					Время	0,2-36000 с	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
189	ГОСТ Р ЕН 940				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Напряжение	0-2500 В	
190	ГОСТ Р ЕН 1870-1				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Напряжение	0-2500 В	
191	ГОСТ Р ЕН 12750				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Напряжение	0-2500 В	
192	СТБ ЕН 848-2				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Напряжение	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Время	0,2-36000 с	
					Усилие	0,0025 - 1,0 кН	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
193	СТБ ЕН 848-3				Время	0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Напряжение	0-2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
194	СТБ ЕН 1870-2				Время	0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Напряжение	0-2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
195	СТБ ЕН 1870-3				Время	0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Напряжение	0-2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
196	СТБ ЕН 1870-4				Время	0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Напряжение	0-2500 В	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
197	СТБ ЕН 1870-5				Время	0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
					Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
198	СТБ ЕН 1870-6				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
199	СТБ ЕН 1870-7				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
200	СТБ ЕН 1870-8				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
201	СТБ ЕН 1870-9				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
202	СТБ ЕН 1870-10				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
203	СТБ ЕН 1870-11				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
204	СТБ EN 1870-12				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
205	СТБ EN 1870-15				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
206	СТБ EN 1870-16				Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения Шумовые характеристики Время Напряжение Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ 0,2-36000 с 0-2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
207	ГОСТ 12.2.026.0				Шумовые характеристики Визуальный контроль Усилие на органах управления Линейные измерения Концентрация вредных веществ Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Сопротивление Напряжение Визуальный контроль Усилие на органах управления Линейные измерения Концентрация вредных веществ Шумовые характеристики Вибрационные характеристики	от 20 до 150 дБ 0,0025 - 1,0 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360° СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В до 2500 В 0,0025 - 1,0 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360° СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
208	ГОСТ 12.2.048				Шумовые характеристики Визуальный контроль Усилие на органах управления Линейные измерения Концентрация вредных веществ Шумовые характеристики Вибрационные характеристики	от 20 до 150 дБ от 0,05 до 100 м от 0 до 360° СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
209	ГОСТ 25223				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Напряжение	до 2500 В	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Визуальный контроль		
					Визуальный контроль		
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Напряжение	до 2500 В	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Наличие заземляющих устройств		
					Визуальный контроль		
					Сопротивление изоляции, прочность изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	ТР ТС 010/2011
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Температура	от -30 до +500 С	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
210	ГОСТ Р 51101						
211	СТБ ЕН 710	Оборудование технологическое для литейного производства	384000	8454000000			
212	ГОСТ 12.2.046.0						
213	ГОСТ 10580						

1	2	3	4	5	6	7	8
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
214	ГОСТ 15595				Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Температура	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от -30 до +500 С	
					Вибрационные характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Концентрация вредных веществ	от 2 до 40000 Гц	
						CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
215	ГОСТ 8907				Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
216	ГОСТ 19498				Визуальный контроль		
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 0,2 до 36000 с	
217	ГОСТ 16215	Автопогрузчики	450000	8700000000 8427000000	Визуальный контроль		ГОСТ 16215
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Тормозные характеристики:		
					Усилие на органах управления	от 0,0025 до 1 кН	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Давление	от 0 до 250 бар	
						от 3 до 9 кгс/см2	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
218	СТБ ЕН 1494	Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицебов	457700	8425000000 8479000000	Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Температура	-20 до +50°С	СТБ ЕН 1494
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Угловые размеры Линейные измерения Температура поверхности Напряжение Сопротивление Время Усилие на органах управления Давление Визуальный контроль Температура Угловые размеры Линейные измерения Давление Напряжение Сопротивление Вибрационные характеристики Шумовые характеристики Усилие Время Температура Визуальный контроль Линейные измерения Визуальный контроль Время Линейные измерения Усилие Усилие Визуальный контроль Линейные измерения Визуальный контроль Линейные измерения Визуальный контроль	от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до +50 °С 0-2500 В В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В от 1×10-1 до 3,6×104 с 0,05 - 1,0 кН от 0 до 250 бар от 3 до 9 кгс/см2 -20 до +50°С от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 250 бар от 3 до 9 кгс/см2 0-2500 В В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В от 2 до 40000 Гц от 20 до 150 дБ 0,05 - 1,0 кН от 1×10-1 до 3,6×104 с -20 до +50°С от 0,05 до 100 м от 1×10-1 до 3,6×104 с от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,0025 до 1 кН от 0,0025 до 1 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
219	ГОСТ 31489						НД на продукцию ТР ТС 010/2011 ГОСТ 31489
220	СТБ 1556	Машины сельскохозяйственные	473000	8432000000 8433000000 8436000000 8437000000			СТБ 1556 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ ISO 3776-3
221	ГОСТ ISO 3776-3						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
222	ГОСТ ISO 3776-2						ГОСТ ISO 3776-2 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
223	ГОСТ ISO 3776-1						ГОСТ ISO 3776-1 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
224	ГОСТ 12.2.002	Машины	473000	8432000000			ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		сельскохозяйственные		8433000000 8436000000 8437000000	Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Линейные измерения Усилие Обзорность: Линейные измерения	от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 0,05 до 100 м от 0,0025 до 1 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 12.2.019 ГОСТ 12.2.120 ГОСТ Р 53489
		Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	474000	8434000000 8436000000	Концентрация вредных веществ Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Люфт рулевого управления Тормозные характеристики: Замедление Линейные измерения Усилие на органах управления Тормозные характеристики: Замедление Линейные измерения Усилие на органах управления Температура Обзорность:	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm -20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0 до 50 ° 0-22 м/с2 0-10000 мм 0,0025 - 1,0 кН	
225	ГОСТ 12.2.002.3				Тормозные характеристики: Замедление Линейные измерения Усилие на органах управления Температура Обзорность:	от -40°С до + 600°С	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.002.3 ГОСТ 12.2.002
226	ГОСТ 12.2.002.4				Линейные измерения Визуальный контроль Микроклимат в кабине: Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Линейные измерения Время Герметичность кабины: Давление Температура Время	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.002.4 ГОСТ 12.2.002
227	ГОСТ 12.2.002.5				Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Линейные измерения Время Герметичность кабины: Давление Температура Время	-20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0,05 до 100 м от 0 до 360° 0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 12.2.002.5
228	ГОСТ 12.2.002.6				Давление Температура Время	от 0 до 110 гПа -20 до +50°С 0,2-36000 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.002 ГОСТ 12.2.019

1	2	3	4	5	6	7	8
229	ГОСТ Р 53489 (ГОСТ ЕН 1553)	Машины сельскохозяйственные	473000	8432000000 8433000000 8436000000 8437000000	Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ Р 53489
					Визуальный контроль		(ГОСТ ЕН 1553)
					Усилие	0,0025 - 1,0 кН	ГОСТ 12.2.019
230	ГОСТ 12.4.095	Машины сельскохозяйственные	473000	8432000000 8433000000 8436000000 8437000000	Время	0,2-36000 с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
231	ГОСТ 6939				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ 12.4.095
232	ГОСТ 7496				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
233	ГОСТ 23074 с 01.07.2014 ГОСТ ISO 4254-6				Визуальный контроль		ГОСТ 6939
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ГОСТ 7496
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	ТР ТС 010/2011
234	ГОСТ 23982				Визуальный контроль		ГОСТ 23074
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ 23982
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
235	ГОСТ 26025				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
							ГОСТ 26025
236	ГОСТ 27310				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
237	ГОСТ 28286				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
238	ГОСТ 28287				Визуальный контроль		ГОСТ 28286
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		ГОСТ 28287
239	ГОСТ 28301				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		ГОСТ 28301
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
240	ГОСТ 28306				Визуальный контроль		ГОСТ 28306

1	2	3	4	5	6	7	8
241	ГОСТ 28713				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28713
242	ГОСТ 28714				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28714
243	ГОСТ 28717				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28717
244	ГОСТ 28718				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28718
245	ГОСТ 28722				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 28722
246	ГОСТ 31323				Визуальный контроль Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
247	ГОСТ 31343				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 31343
248	ГОСТ 31344				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 31344
249	ГОСТ 31345				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 31345
250	ГОСТ 31346				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 31346
251	ГОСТ 32617				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 32617
252	ГОСТ ЕН 708				Визуальный контроль Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ ЕН 708
					Усилие	0,05 - 1,0 кН	
253	ГОСТ ЕН 908				Визуальный контроль Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие	0,05 - 1,0 кН	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Время	0,2-36000 с	
254	ГОСТ Р ИСО 4254-2 ГОСТ ИСО 4254-2=СТБ ИСО 4254-2				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ ИСО 4254-2=СТБ ИСО 4254-2 ГОСТ Р ИСО 4254-2
255	ГОСТ Р ИСО 4254-7 СТБ ISO 4254-7				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ Р ИСО 4254-7 СТБ ISO 4254-7
256	ГОСТ 12.2.120				Усилие	0,05 - 1,0 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Усилие	0,05 - 1,0 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
257	ГОСТ ИСО 5691				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию ГОСТ ИСО 5691
258	ГОСТ ИСО 14269-2				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ ИСО 14269-2
					Давление	от 0 до 110 ГПа	
					Время	0,2-36000 с	
					Напряжение	0-2500 В	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
259	ГОСТ ИСО 14269-5				Давление	от 0 до 110 ГПа	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ ИСО 14269-5
					Напряжение	0-2500 В	
260	ГОСТ ISO 4254-9				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ ISO 4254-9 ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
261	ГОСТ ISO 4254-8				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ ISO 4254-8 ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
262	ГОСТ ISO 4254-1				Визуальный контроль		ГОСТ ISO 4254-1
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	СТ РК ИСО 4254-1
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
						от 0 до 360° от 2 до 40000 Гц от 0,0025 до 1 кН	НД на продукцию ГОСТ 12.2.019
					Вибрационные характеристики		
					Усилие		
					Обзорность		
					Давление	от 0 до 250 бар от 3 до 9 кгс/см2	
263	ГОСТ EN 13140				Визуальный контроль		ГОСТ EN 13140
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
264	ГОСТ EN 13118				Усилие		ГОСТ EN 13118
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
265	ГОСТ EN 12965				Визуальный контроль		ГОСТ EN 12965
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
266	ГОСТ EN 12525				Визуальный контроль		ГОСТ EN 12525
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° -20 до +50°С	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура		
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×104 с	
267	СТБ EN 707				Визуальный контроль		СТБ EN 707
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие		
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×104 с	
268	СТБ ISO 15077				Визуальный контроль		СТБ ISO 15077
					Линейные измерения	от 0 до 360° от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие		
269	СТБ EN 14017				Визуальный контроль		СТБ EN 14017
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ от 1×10 ⁻¹ до 3,6×104 с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики		
					Время		
270	СТБ EN 14018				Визуальный контроль		СТБ EN 14018
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики		
271	СТБ 1679				Визуальный контроль		СТБ 1679
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
					Давление	от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011
					Температура	от 3 до 9 кгс/см2 -20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Визуальный контроль		
272	ГОСТ Р 53055				Сопротивление изоляции	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	ГОСТ Р 53055
					Напряжение	0-2500 В	ТР ТС 010/2011
					Температура	-20 до +50°С	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
273	ГОСТ Р 53053				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Температура	-20 до +50°С	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Давление	от 0 до 250 бар	
						от 3 до 9 кгс/см2	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
274	ГОСТ Р 52759				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
275	ГОСТ Р 52757				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
					Температура	-20 до +50°С	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
276	ГОСТ Р 52758				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
					Температура	-20 до +50°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
277	ГОСТ 12.2.042	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	474000	8434000000 8436000000	Время Визуальный контроль Линейные измерения Напряжение Сопротивление Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Концентрация вредных веществ Температура Освещенность Усилие Визуальный контроль Линейные измерения Визуальный контроль Линейные измерения Шумовые характеристики Визуальный контроль Линейные измерения Визуальный контроль Линейные измерения Линейные измерения Визуальный контроль Визуальный контроль Линейные измерения Время Шумовые характеристики Температура Визуальный контроль Линейные измерения	0,2-36000 с от 0,05 до 100 м от 0 до 360° до 2500 В в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm от -40°С до + 600°С 1 - 200000 лк от 0,0025 до 1 кН от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ 12.2.019 ГОСТ 12.2.120 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
278	ГОСТ ЕН 704						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
279	ГОСТ ISO 4254-10						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
280	ГОСТ ISO 4254-11						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
281	ГОСТ ISO 4254-13						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
282	ГОСТ 31344						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
283	ГОСТ ЕН 703						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
284	ГОСТ ЕН 745						ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
					Усилие	0-221,70 кН	
285	ГОСТ 32571	Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним	452200 451123	8705000000	Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию ГОСТ 32571
					Эффективность тормозных систем:		
					Замедление	0-22 м/с2	
					Линейные измерения	0-10000 мм	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Давление	0...10 бар	
					Усилие	0,0025 - 1,0 кН	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Температура	0 - +50 °С	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Время	от 0,2 до 36000 с	
286	ГОСТ Р 50943				Эффективность тормозных систем:		ТР ТС 010/2011
					Замедление	0-22 м/с2	НД на продукцию ГОСТ Р 50943
					Линейные измерения	0-10000 мм	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Визуальный контроль		
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Усилие	от 0 до 221,70 кН	
287	ГОСТ Р 50944				Эффективность тормозных систем:		ТР ТС 010/2011
					Замедление	0-22 м/с2	НД на продукцию ГОСТ Р 50944
					Линейные измерения	0-10000 мм	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	

1	2	3	4	5	6	7	8
1					Визуальный контроль	от 20 до 150 дБ	
					Шумовые характеристики		
					Концентрация вредных веществ		
288	ГОСТ Р 52008				Эффективность тормозных систем:	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ Р 52008
					Замедление	0-22 м/с2	
					Линейные измерения	0-10000 мм	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
289	ГОСТ 12.2.122	Тракторы промышленные	472000	870100000	Визуальный контроль	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.122
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Давление	от 3 до 9 кгс/см2	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Давление	от 0 до 110 ГПа	
					Скорость ветра	от 0 до 10 м/с	
					Время	0,2-36000 с	
					Освещенность	1 - 200000 лк	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Рулевое управление:		
					Визуальный контроль	от 0,0025 до 1 кН	
290	ГОСТ 16469	Машины для землеройных и мелиоративных работ	481000	8429000000 8430000000 8426000000	Усилие на органах управления	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 16469
					Линейные измерения	от 0 до 360°	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
291	ГОСТ 23987				Усилие	от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Давление	от 0 до 250 бар от 3 до 9 кгс/см ²	ГОСТ 23987
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Сопротивление изоляции	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Напряжение	0-2500 В	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO ₂ - 0-16%, O ₂ - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Объемный расход	от 0 до +99990 м ³ /ч	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Визуальный контроль		
					Угловые размеры	от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011
292	ГОСТ 11030				Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	ГОСТ 11030
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Давление	от 3 до 9 кгс/см ²	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Тормозные характеристики	от 0 до 22 м/с ²	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Обзорность	от 0 до 360°	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO ₂ - 0-16%, O ₂ - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Время	от 0,01 до 36000 с	ТР ТС 010/2011
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	ГОСТ 12.2.130
293	ГОСТ 12.2.130				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Атмосферное давление Скорость ветра Концентрация вредных веществ Усилие Линейные измерения Обзорность Визуальный контроль Линейные измерения Угловые размеры Концентрация вредных веществ Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Усилие Вибрационные характеристики Шумовые характеристики Время Тормозные характеристики Обзорность Визуальный контроль Освещенность Линейные измерения Угловые размеры Время Тормозные характеристики Концентрация вредных веществ Вибрационные характеристики Шумовые характеристики люфт рулевого колеса Освещенность обзорность Визуальный контроль Линейные измерения	от 0 до 110 ГПа от 0 до +10 м/с CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm от 0,0025 до 1 кН от 0,05 до 100 м от 0,05 до 100 м от 0 до 360° CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm -20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 ГПа от 0 до +10 м/с от 0,0025 до 1 кН от 2 до 40000 Гц от 20 до 150 дБ от 0,01 до 36000 с от 0 до 22 м/с2 от 1 до 200000 лк от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 0,01 до 36000 с от 0 до 22 м/с2 CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm от 2 до 40000 Гц от 20 до 150 дБ 0 - 50°С от 1 до 200000 лк	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ Р 52148 (с 01.01.2014 ГОСТ 31553) ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 30035
294	ГОСТ Р 52148 (с 01.01.2014 ГОСТ 31553)						
295	ГОСТ 30035						
296	СТБ EN 12643					от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
297	ГОСТ ИСО 10263-2				Давление	от 0 до 250 бар	ТР ТС 010/2011
					Напряжение	0-2500 В	НД на продукцию
					Время	от 0,01 до 36000 с	
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Визуальный контроль		
298	ГОСТ ИСО 10263-2				Температура	от -30 до +500 С	ТР ТС 010/2011
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	НД на продукцию
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Объемный расход	от 0 до +99990 м3/ч	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Визуальный контроль		
					Температура	от -30 до +500 С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Объемный расход	от 0 до +99990 м3/ч	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Время	от 0,01 до 36000 с	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Визуальный контроль		
300	ГОСТ EN 474-1				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Температура	от -30 до +500 С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Объемный расход	от 0 до +99990 м3/ч	
					Давление	от 0 до 250 бар	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Обзорность		
					Визуальный контроль		
301	ГОСТ EN 474-2				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Обзорность		
					Визуальный контроль		
302	ГОСТ EN 474-3				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Грузоподъемность	до 160 т	
					Визуальный контроль		
303	ГОСТ EN 474-4				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Грузоподъемность	до 160 т	
					Визуальный контроль		
304	ГОСТ EN 474-5				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Обзорность		
					Грузоподъемность	до 160 т	
					Визуальный контроль		
305	ГОСТ EN 474-6				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
306	ГОСТ EN 474-7				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
307	ГОСТ EN 474-8				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
308	ГОСТ EN 474-9				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
309	ГОСТ EN 474-10				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Визуальный контроль		
310	ГОСТ 12.1.049				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Время	от 0,2 до 36000 с	НД на продукцию
					Температура	-20 до +50°С	
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
311	СТБ ИСО 7096				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
312	ГОСТ 26980 (с 01.01.2014 ГОСТ Р 55165)				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 0,2 до 36000 с	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
313	ГОСТ 30067				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Угловые размеры	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 0,2 до 36000 с	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
314	ГОСТ ISO 2867				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
315	ГОСТ ISO 10968				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
316	ГОСТ Р ИСО 3411				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
					Угловые размеры	от 0 до 360°	
317	ГОСТ ИСО 11449	Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного назначения	473700 485961 485962 346897	8400000000	Температура	от -40°С до + 600°С	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					температура	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	

1	2	3	4	5	6	7	8
		применения			Напряжение	до 2500 В	
318	ГОСТ Р 50908	механизированные	392900 515680		Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
319	ГОСТ 27336	Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	482000	8429000000 8430000000 8474000000 8479000000 8705000000	Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27336
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
320	ГОСТ 27338				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27338
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
321	ГОСТ 27339				Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ГОСТ 27339
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Визуальный контроль		
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
322	ГОСТ 27598				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 31548
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
323	ГОСТ 31548				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	

1	2	3	4	5	6	7	8
						от 0 до 360°	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
324	ГОСТ 27614				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27614
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO ₂ - 0-16%, O ₂ - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Давление	от 0 до 250 бар	
325	ГОСТ 27811				Визуальный контроль		ГОСТ 27811
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO ₂ - 0-16%, O ₂ - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
326	ГОСТ 27816				Визуальный контроль		ГОСТ 27816
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Температура	-20 до +50°С	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Температура	от -40°С до + 600°С	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO ₂ - 0-16%, O ₂ - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
327	ГОСТ 21915				Визуальный контроль		ГОСТ 21915
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO ₂ - 0-16%, O ₂ - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	

1	2	3	4	5	6	7	8
328	ГОСТ 27945				Визуальный контроль Линейные измерения Концентрация вредных веществ	от 0,05 до 100 м CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ГОСТ 27945 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
329	СТБ EN 536				Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Температура Температура Освещенность Визуальный контроль Температура Температура Линейные измерения	от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц -20 до +50°C от -40°C до + 600°C от 1 до 200000 лк -20 до +50°C от -40°C до + 600°C от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	СТБ EN 536 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
330	ГОСТ 12.2.011				Время Визуальный контроль Микроклимат в кабине Температура Линейные измерения	от 1×10-1 до 3,6×104 с 0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98% от -40°C до + 600°C от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ГОСТ 12.2.011 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
331	ГОСТ EN 13020				Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Освещенность Концентрация вредных веществ Освещенность Визуальный контроль Температура Скорость ветра Линейные измерения Давление	от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 1 до 200000 лк CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm от 1 до 200000 лк от -40°C до + 600°C от 0 до +10 м/с от 0,05 до 100 м от 0 до 250 бар	ГОСТ EN 13020 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
332	СТБ EN 500-1 с 01.01.2017 ГОСТ EN 500-1				Визуальный контроль Освещенность Температура Температура Линейные измерения	от 1 до 200000 лк -20 до +50°C от -40°C до + 600°C от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	СТБ EN 500-1 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
333	СТБ ЕН 500-2				Визуальный контроль		СТБ ЕН 500-2
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
334	СТБ ЕН 500-4				Визуальный контроль		СТБ ЕН 500-4
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Визуальный контроль		СТБ ЕН 13019
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Температура	от -40°С до + 600°С	НД на продукцию
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	СТБ ЕН 13021
336	СТБ ЕН 13021 с 01.07.2014 ГОСТ ЕН 13021				Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	
337	СТБ ЕН 13524 с 01.07.2014 ГОСТ ЕН 13524				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	СТБ ЕН 13524
						от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ 31556
						от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
339	ГОСТ 31552				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ 31556
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
340	ГОСТ 12.2.011	Оборудование и машины строительные	483000	8428000000 8429000000 8430000000 8431000000 8467000000 8205000000 8203000000 7308000000	Визуальный контроль		ГОСТ 12.2.011
					Микроклимат в кабине	0 - +50 °C; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	ТР ТС 010/2011
					Температура	от -40°C до + 600°C	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
341	ГОСТ 26055				Освещенность	от 1 до 200000 лк	ГОСТ 26055
					Визуальный контроль		
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
342	ГОСТ 27336				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27336
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27338
343	ГОСТ 27338				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27339
344	ГОСТ 27339				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ГОСТ 27614
345	ГОСТ 27614				Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Усилие	от 0 до 360°	
					Давление	от 0,0025 до 1 кН	
					Давление	от 0 до 250 бар	
346	ГОСТ 29168				Визуальный контроль		ГОСТ 29168
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Сопротивление изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	НД на продукцию
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
347	ГОСТ 31325				Визуальный контроль		ГОСТ 31325
					Относительная влажность	от 20 до 90 %	ТР ТС 010/2011
					Атмосферное давление	от 0 до 110 гПа	НД на продукцию
					Скорость ветра	от 0 до +10 м/с	
					Температура	-20 до +50°С	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
348	ГОСТ Р 50950 с 01.01.2014 ГОСТ 31554				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ Р 50950
						от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
					Обзорность		
					Давление	от 0 до 250 бар	
349	ГОСТ Р 51041 с 01.01.2014 ГОСТ 31550				Визуальный контроль		ГОСТ Р 51041
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 1×10-1 до 3,6×104 с	
350	ГОСТ Р 51363 с 01.01.2014 ГОСТ 31547				Визуальный контроль		ГОСТ Р 51363
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию

1	2	3	4	5	6	7	8
351	ГОСТ Р 51601 с 01.01.2014 ГОСТ 31555				Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	ГОСТ Р 51601 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Давление	от 0 до 250 бар	
352	ГОСТ Р 51602 с 01.01.2014 ГОСТ 31546				Температура	от -40°C до + 600°C	ГОСТ Р 51602 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
353	ГОСТ Р 51803 с 01.01.2014 ГОСТ 31549				Освещенность	от 1 до 200000 лк	ГОСТ Р 51803 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
354	ГОСТ Р 53569				Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Температура	от -40°C до + 600°C	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
355	ГОСТ Р 53984				Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	ГОСТ Р 53984 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
356	ГОСТ Р 54770				Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	ГОСТ Р 54770 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
357	ГОСТ Р 53037				Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	ГОСТ Р 53037 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
358	ГОСТ Р 55180				Визуальный контроль		ГОСТ Р 55180
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	НД на продукцию
359	ГОСТ Р 55181				Визуальный контроль		ГОСТ Р 55181
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	НД на продукцию
					Напряжение	0 - 2500 В	
					Сопротивление изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
					Сила тока	0,01...299,9 А	
					Частота	45,00 ...65,00 Гц	
360	СТБ 1208				Визуальный контроль		СТБ 1208
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Температура	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Усилие	от -40°С до + 600°С	
					Напряжение	от 0,0025 до 1 кН	
					Сопротивление изоляции	0- 2500 В	
					Шумовые характеристики	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
					Вибрационные характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Концентрация вредных веществ	от 2 до 40000 Гц	
						CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
361	СТБ EN 12001 с 01.08.2014 ГОСТ EN 12001-2012				Визуальный контроль		СТБ EN 12001
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Температура	от -40°С до + 600°С	НД на продукцию
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Визуальный контроль		СТБ EN 12158-1
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Температура	от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
363	СТБ EN 12158-2				Визуальный контроль		СТБ EN 12158-2
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
					Время	от 0 до 360°	НД на продукцию
364	СТБ EN 12159				Визуальный контроль	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	СТБ EN 12159

1	2	3	4	5	6	7	8
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на продукцию
						от 0 до 360°	ГОСТ Р 52148
					Микроклимат в кабине	0 - +50 °С; 0,1 - 20 м/с; 10-98%	с 01.01.2014 ГОСТ 31553
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Эффективность тормозных систем:		
					Замедление	0-22 м/с ²	
					Линейные измерения	0-10000 мм	
					Усилие на органах управления	0,0025 - 1,0 кН	
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
367	ГОСТ 9231	Оборудование для промышленности строительных материалов	484000	84640000000 84670000000 84740000000 84790000000			НД на продукцию ГОСТ 9231
					Визуальный контроль		ГОСТ 27636
					Усилие	от 0,0025 до 1 кН	ТР ТС 010/2011
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	НД на продукцию
					Температура	-20 до +50°С	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
					Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, СО ₂ - 0-16%, О ₂ - 0-21%, СН - 0-2000 ppm	
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Сопротивление изоляции	В диапазоне 20 Гом напряжением до 2500 В	
					Напряжение	0-2500 В	
					Время	от 1×10 ⁻¹ до 3,6×10 ⁴ с	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	ГОСТ 7090
					Визуальный контроль		ТР ТС 010/2011
					Температура	-20 до +50°С	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
369	ГОСТ 7090						

1	2	3	4	5	6	7	8
					Вибрационные характеристики Концентрация вредных веществ	от 2 до 40000 Гц CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
370	ГОСТ 12375				Визуальный контроль Линейные измерения Температура Время Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Концентрация вредных веществ	от 0,05 до 100 м -20 до +50°C от 1×10-1 до 3,6×104 с от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12375
371	ГОСТ 12376				Визуальный контроль Линейные измерения Температура Время Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Концентрация вредных веществ	от 0,05 до 100 м -20 до +50°C от 1×10-1 до 3,6×104 с от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12376
372	ГОСТ 27412				Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Концентрация вредных веществ	от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 27412
373	ГОСТ 12.2.102	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	485200	8428000000 8429000000 8467000000 8430000000 8701000000 8905000000	Линейные измерения Визуальный контроль Усилия на органах управления Время Вибрационные характеристики Шумовые характеристики Обзорность Заземление	от 0,05 до 100 м от 0,0025 до 1 кН от 0,2 до 36000 с от 2 до 40000 Гц от 20 до 150 дБ от 0,05 до 100 м от 0 до 360° до 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.102

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
378	ГОСТ Р 52291 с 01.01.2014 ГОСТ 31595				Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Визуальный контроль Усилие Температура Относительная влажность Атмосферное давление Скорость ветра Линейные измерения Концентрация вредных веществ Освещенность Усилие Усилие Шумовые характеристики Линейные измерения Визуальный контроль Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 0,0025 до 1 кН -20 до +50°С от 20 до 90 % от 0 до 110 гПа от 0 до +10 м/с от 0,05 до 100 м от 0 до 360° CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm от 1 до 200000 лк от 0,0025 до 1 кН от 0,0025 до 1 кН от 20 до 150 дБ от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ Р 52291 с 01.01.2014 ГОСТ 31595 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ ИСО 10884 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию СТБ EN 1501-1 СТБ ГОСТ Р 50631 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ EN 1501-2
379	ГОСТ EN 13525						
380	ГОСТ ИСО 10884						
381	СТБ EN 1501-1	Машины для городского коммунального хозяйств	482300 485300 485900	84300000000 87050000000 84790000000 87040000000	Визуальный контроль Шумовые характеристики Линейные измерения Время Усилие Освещенность Визуальный контроль Линейные измерения Время Усилие Освещенность Шумовые характеристики Вибрационные характеристики Визуальный контроль Линейные измерения	от 1×10-1 до 3,6×104 с от 0,0025 до 1 кН от 1 до 200000 лк от 0,05 до 100 м от 0 до 360° от 1×10-1 до 3,6×104 с от 0,0025 до 1 кН от 1 до 200000 лк от 20 до 150 дБ от 2 до 40000 Гц от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию СТБ EN 1501-1 СТБ ГОСТ Р 50631 ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ EN 1501-2
382	ГОСТ EN 1501-2						
383	ГОСТ 23080						ГОСТ 23080 ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
384	СТБ ГОСТ Р 50631					Время от 0 до 360° от 1×10-1 до 3,6×104 с	НД на продукцию
						Шумовые характеристики от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
						Вибрационные характеристики от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
						Визуальный контроль	СТБ ГОСТ Р 50631
						Усилия от 0,0025 до 1 кН	
						Линейные измерения от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
385	ГОСТ 31353.3	Вентиляторы промышленные	486100	8414 51 000 0 8414 59 000 0 8414 60 000 0	Линейные измерения от 0,05 до 100 м	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
386	ГОСТ 5976-90				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
387	ГОСТ 9725-82				Линейные измерения от 0,05 до 100 м	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
388	ГОСТ 6625				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения от 0,05 до 100 м	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
389	ГОСТ 11004				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения от 0,05 до 100 м	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Усилия от 0,0025 до 1 кН	от 0,0025 до 1 кН	НД на продукцию
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	ТР ТС 010/2011
390	ГОСТ 11442				Визуальный контроль		НД на продукцию
					Линейные измерения от 0,05 до 100 м	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
391	ГОСТ 24814				Линейные измерения от 0,05 до 100 м	от 0,05 до 100 м	ТР ТС 010/2011
						от 0 до 360°	НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
392	ГОСТ 24857				Вибрационные характеристики Визуальный контроль	от 2 до 40000 Гц	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
393	ГОСТ Р 52894.1	Кондиционеры промышленные	486200	8415000000	Вибрационные характеристики Линейные измерения	от 2 до 40000 Гц от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
394	ГОСТ Р 52894.2				Шумовые характеристики Линейные измерения	от 20 до 150 дБ от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
395	ГОСТ 30646-99				Шумовые характеристики Визуальный контроль	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011
396	ГОСТ 31284	Воздухонагреватели и воздухоохладители	486200 486400	8414000000 8416000000 8419000000 7308000000 7322000000 8421000000 8516000000	Линейные измерения Визуальный контроль	от 0,05 до 100 м от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Шумовые характеристики Концентрация вредных веществ	от 20 до 150 дБ CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
397	ГОСТ 12.2.124	Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов	514000	7309000000 8421000000 8422000000 8425000000 8428000000 8431000000 8437000000 8452000000 8479000000 8704000000 8709000000	Напряжение Визуальный контроль	до 2500 В	ТР ТС 010/2011 НД на продукцию ГОСТ 12.2.124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности	513000	73090000000 73100000000 76110000000 76120000000 82080000000 84170000000 84220000000 84340000000 84380000000 85140000000 87090000000	Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
						Шумовые характеристики	
						Температура	
						Усилие	
						Напряжение	
						до 2500 В	
398	ГОСТ 12.1.050	Машины для землеройных и мелиоративных работ	481000	84290000000 84300000000 84260000000	Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	ТР ТС 010/2011 ИД на продукцию
399	ГОСТ Р ИСО 9612	Оборудование и машины строительные	483000	84280000000 84290000000 84300000000 84310000000 84670000000 82050000000 82030000000 73080000000	Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
400	ГОСТ 23941				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
401	ГОСТ 30691				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
402	ГОСТ 31172				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
403	ГОСТ 31275				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
404	ГОСТ 31277				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
405	ГОСТ 31327				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
406	ГОСТ 31325				Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
407	ГОСТ 12.1.003	Оборудование	485100	84280000000	Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
408	ГОСТ 12.1.012	технологическое для	485200	84290000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
409	ГОСТ 31193	лесозаготовки, лесобирж и		84360000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
410	ГОСТ 31191.1	лесосплава		84300000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
411	ГОСТ 31192.1			87010000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
412	ГОСТ 31192.2			89050000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
413	ГОСТ 31319	Машины дорожные, оборудование для	482000	84290000000 84300000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
414	СТБ ЕН 1032	приготовления		84740000000	Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
415	СТБ ISO 13857	строительных смесей		84790000000	Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Станки металлообработывающие	381000 387100 387200 388100 388300	87050000000 84590000000 84580000000 84620000000 84610000000	Визуальный контроль	от 0 до 360°	
416	СТБ ISO 13855				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Визуальный контроль		
417	ГОСТ Р МЭК 60204-1	Машины сельскохозяйственные	473000	84320000000 84330000000 84360000000 84370000000	Напряжение	до 2500 В	
					Визуальный контроль		
					Частота	45,00 ... 65,00 Гц	
					Сопротивление изоляции	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В	
					Непрерывность защитных проводников	0,01 ... 1999 Ом	
		Дизель-генераторы	312000	85020000000	Сила тока	0,01...299,9 А	
					Ток утечки	0,00 ... 20,0 мА	
		технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и	514000	73090000000 84210000000 84220000000 84250000000 84280000000	Ток отключения УЗО	мА	
418	ГОСТ ЕН 953				Время отключения УЗО	0,1...2000 мс	
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Визуальный контроль		
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ	
					Вибрационные характеристики	от 2 до 40000 Гц	
					Усилие	от 0 до 221,70 кН	
419	ГОСТ ЕН 1037 ГОСТ ЕН 1837	Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и	513000	84790000000 87040000000 87090000000 73090000000 73100000000 76110000000 76120000000 82080000000 84170000000 84220000000 84340000000 84380000000 85140000000 87090000000	Визуальный контроль		
					Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
420	ГОСТ 30860				Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	
						от 0 до 360°	
					Освещенность	от 1 до 200000 лк	
					Время	от 0,2 до 36000	
421	ГОСТ Р ИСО 14122-3				Визуальный контроль		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	

1	2	3	4	5	6	7	8	
422	ГОСТ Р ИСО 14122-4	Автопогрузчики	450000	87000000000 84270000000 84260000000	Визуальный контроль	от 0 до 360°		
423	ГОСТ 12.1.004					от 0,05 до 100 м		
424	ГОСТ Р 51838					от 0 до 360°		
		Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные	315000		Визуальный контроль			
		Конвейеры	483500		Визуальный контроль			
					Напряжение	до 2500 В		
425	ГОСТ 12.1.005	Оборудование для промышленности строительных материалов	316000	84280000000	Сопротивление	в диапазоне 20 ГОм напряжением до 2500 В		
426	ГОСТ ЕН 294		484000	84640000000 84670000000 84740000000 84790000000	Концентрация вредных веществ	СО - 0-5%, СО2 - 0-16%, О2 - 0-21%, СН - 0-2000 ppm		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м		
						от 0 до 360°		
427	ГОСТ Р 12.4.026	Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	474000	84340000000 84360000000	Визуальный контроль	от 0 до 360°		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м		
428	ГОСТ 12.2.003		382000	84620000000 84630000000	Визуальный контроль	от 0 до 360°		
					Линейные измерения	от 0 до 360°		
429	ГОСТ 12.2.007				Визуальный контроль			
					Напряжение	до 2500 В		
					Визуальный контроль			
					Сила тока	0,01...299,9 А		
430	ГОСТ 12.2.019	Машины сельскохозяйственные	473000	84320000000 84330000000 84360000000 84370000000	Визуальный контроль			ТР ТС 010/2011 НД на продукцию
					Усилие	0,05 - 1,0 кН		
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м		
						от 0 до 360°		
					Шумовые характеристики	от 20 до 150 дБ		
					Вибрационные характеристики	20-20000 Гц		
					Время	0,2-36000 с		
					Освещенность	1 - 200000 лк		
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)								
431	ГОСТ 31850	Горелки газовые и комбинированные	360000 480000	8416201000 8416202000	Визуальный контроль		ТР ТС 016/2011 НД на продукцию	
		блочные промышленные			Линейные измерения	от 0,05 до 100 м		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Концентрация вредных веществ	CO - 0-5%, CO2 - 0-16%, O2 - 0-21%, CH - 0-2000 ppm	
430	СТБ EN 676				Визуальный контроль		ТР ТС 016/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на прдукцию
					Температура	от -40°С до + 600°С	
431	ГОСТ 21204				Визуальный контроль		ТР ТС 016/2011
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м	НД на прдукцию
					Температура	от -40°С до + 600°С	

Раздел 4: Адрес места осуществления деятельности: 302011, город Орел, Новосильское шоссе, дом 10Л

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012)				Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)			
432	Пункт 7 приложения 5 к ТР ТС 031/2012	Трактора	472000	8701000000	Буксирные устройства		ТР ТС 031/2012
					Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
					Визуальный контроль		
					Усилие	0-221,70 кН	
433	СТБ ИСО 8082 (ГОСТ ISO 8082)				Защитные устройства кабины оператора:		ТР ТС 031/2012
434	ГОСТ Р ИСО 5700 (ГОСТ ISO 5700)				Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
435	ГОСТ Р ИСО 3463 (ГОСТ ISO 3463)						
436	ГОСТ ISO 27850				Визуальный контроль		
437	ГОСТ Р ИСО 8084 (ГОСТ ISO 8084)				Давление	от 0 до 400 кгс/см2	
438	ГОСТ Р ИСО 8083 (ГОСТ ISO 8083)						
439	ГОСТ Р ИСО 3449 (ГОСТ ИСО 3449)	Машины для землеройных и мелиоративных работ	481000	8429000000 8430000000 8426000000	Защитные устройства кабины оператора:		ТР ТС 031/2012
440	ГОСТ Р ИСО 12117	Оборудование и машины строительные	483000	8705000000 8430000000 8426000000 8428000000	Линейные измерения	от 0,05 до 100 м от 0 до 360°	НД на продукцию
441	ГОСТ Р ИСО 3471 (ГОСТ ISO 3471)						

1	2	3	4	5	6	7	8
442	ГОСТ Р ИСО 3164 (ГОСТ ИСО 3164)			8467000000	Визуальный контроль		
					Давление	от 0 до 400 кгс/см2	

* НД на продукцию - межгосударственный стандарт, а в случае его отсутствия (до принятия межгосударственного стандарта) – национальный (государственный) стандарт государств-членов Таможенного союза, включенный в перечень стандартов соответствующего технического регламента Таможенного союза.

Генеральный директор
должность уполномоченного лица



А.Г. Савельев
инициалы, фамилия
уполномоченного лица