


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



М. П.

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

к аттестату аккредитации

N _____

от " _____ " 20 _____ г.

на _____ листах, лист _____

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ И ФАНЕРЫ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕССЕРТИКА»

(ООО «ЛЕССЕРТИКА»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

249000 Россия, Калужская область, г. Балабаново, площадь 50 лет Октября, дом 1

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКП, код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
----------	---	-------------------------	-------------------------------	----------------------	--	--------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ГОСТ 10634-88	ПЛИТЫ ДРЕВЕС-	55 3400	4410 00 0000	Влажность, %	3,0-80,0	ГОСТ 10632-2014

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 10634-88, ГОСТ 10635-88	НОСТРУЖЕЧНЫЕ	16.21.13.000		Плотность, кг/м ³	200- 1400	ГОСТ 32399-2013 ГОСТ 32398-2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
	ГОСТ 10635-88				Предел прочности при изгибе, МПа	3- 20	
	ГОСТ 10636-90				Модуль упругости при изгибе, МПа	600-2500	
	ГОСТ 27678-2014				Предел прочности при растяжении, МПа	0,10- 0,70	
	ГОСТ 30255-2014				Содержание формальдегида, мг/100гр.	1,0-40,0	
	ГОСТ 10637- 2010				Выделение формальдегида, мг/м ³	0,01-3,0	
	ГОСТ 23234-2009				Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм	15-80	
	ГОСТ 10633-78				Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа	0,3-1,5	
	ГОСТ 31814-2012				Подготовки и проведение физико-механических испытаний	-	
	ГОСТ 10634-88, п.3.1,п.3.2				Отбор образцов	-	
	ГОСТ 10635-88				Влажность, %	3,0-80,0	
2.	ГОСТ 10635-88	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ	55 3400 16.21.13.000	4410 00 0000	Плотность, кг/м ³	200- 1400	ГОСТ 32567-2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
	ГОСТ 10635-88				Предел прочности при изгибе, МПа	3- 20	
	ГОСТ 10635-88				Модуль упругости при изгибе, МПа	600-2500	
	ГОСТ 10636-90				Предел прочности при растяжении, МПа	0,10- 0,70	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 27678-2014				Содержание формальдегида, мг/100гр.	1,0-40,0	эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
	ГОСТ 30255-2014				Выделение формальдегида, мг/м³	0,01-3,0	
	ГОСТ 27680-88				Контроль размеров, прямолинейности и перпендикулярности кромок, мм	0,1-3500	
	ГОСТ 10633-78				Подготовки и проведение физико-механических испытаний	-	
	ГОСТ 31814-2012				Отбор образцов	-	
3.	ГОСТ 9621-72	ФАНЕРА.	55 1000	4408 00 0000	Влажность, %	3,0-80,0	ГОСТ 3916.1-96
	ГОСТ 9624-2009	Фанера бакелизованная.	16.21.12.111	4412 00 0000	Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа	0,5-3,0	ГОСТ 3916.2-96
	ГОСТ 9625-2013	Фанера березовая авиационная.	55 1500		Предел прочности при изгибе, МПа	15,0 - 50,0	ГОСТ Р 53920-2010
	ГОСТ 9625-2013	Плиты фанерные.	16.21.12.114		Модуль упругости при изгибе, МПа	1000-9000	ГОСТ 11539-2014
	ГОСТ 9622-87	Детали и заготовки гнуто-клеенные.	55 1600		Предел прочности при растяжении, МПа	10,0-40,0	ГОСТ 102-75
	ГОСТ 27678-2014	Шпон лущенный.	16.21.12.115		Содержание формальдегида, мг/100гр.	1,0-40,0	ГОСТ 8673-93
	ГОСТ 30255-2014	Шпон аккумуляторный.	55 1800		Выделение формальдегида, мг/м³	0,01-3,0	ГОСТ 21178-2006
	ГОСТ 32155-2013	Шпон синтетический.	16.21.12.119		Выделение формальдегида, мг/м²·ч	0,1-10,0	ГОСТ 99-96
			55 1900				ГОСТ 20800-75
			16.21.12.120				Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9620—94	ский.	16.21.21.110		Отбор образцов	-	эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
	ГОСТ 31814-2012						
4.	ГОСТ 9621-72	Шпон строганный	55 2200 16.21.21.110		Влажность, %	3,0-80,0	ГОСТ 2977-82
	ГОСТ 11358-89				Толщина, мм.	0,01- 5,0	
	ГОСТ 31814-2012				Отбор образцов	-	
5.	ГОСТ 19592-80	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ мокрого способа производства	55 3610 16.21.14.000	4411 00 0000	Влажность, %	3,0-80,0	ГОСТ 4598-86 ГОСТ 32274-2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
	ГОСТ 26988-86				Плотность, кг/м³	100-1500	
	ГОСТ 19592-80				Предел прочности при изгибе, МПа	0,5-100	
	ГОСТ 19592-80				Предел прочности при растяжении, МПа	0,15-0,70	
	ГОСТ 27678-2014				Разбухание, %	5,0-40	
	ГОСТ 19592-80				Водопоглощение, %	10-50	
	ГОСТ 10634-88				Содержание формальдегида, мг/100гр.	1,0-40,0	
	ГОСТ 10635-88				Отбор образцов	-	
	ГОСТ 10634-88				Влажность, %	3,0-80,0	
	ГОСТ 10635-88				Плотность, кг/м³	100-1200	
		ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ Сухого способа производства (в том числе МДФ)	55 3620 16.21.14.000	4411 00 0000	Разбухание, %	5,0-45	
					Предел прочности при изгибе, МПа	10-50	
					Модуль упругости при изгибе, МПа	1000-4000	
					Предел прочности при растяжении, МПа	0,30-0,90	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 27678-2014				Содержание формальдегида, мг/100гр.	1,0-40,0	
	ГОСТ 23234-2014				Удельное сопротивление нормальному отрыву, МПа	0,50-1,5	
	ГОСТ 10637-2010				Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм	20-100	
	ГОСТ 10633-78				Отбор образцов	-	
6.	ГОСТ 10635-88	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ: древесностружечные, древесноволокнистые (в том числе плиты МДФ), Древесноволокнистые с лакокрасочным покрытием, наполненные покрытием на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства, панели декоративные для стен на основе древесноволокнистых плит	55 3452 16.21.13.000 55 3632 16.21.14.000 55 3631 16.21.14.000 55 3632 16.21.14.000 55 3632 16.21.14.000	4410 19 0000 4410 11 3000 4410 11 5000 4411 12 9000	Предел прочности при изгибе, МПа	3-20	ГОСТ 32289-2013 ГОСТ 8904-2014 ГОСТ 20966-75 ГОСТ 32687-2014 ГОСТ 32304-2013 ГОСТ 32297-2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
	ГОСТ 10636-90				Предел прочности при растяжении, МПа	0,10- 0,70	
	ГОСТ 27326-87				Твердость защитно-декоративного покрытия, мкм	40,0-200,0	
	ГОСТ 27820-88				Стойкость покрытия к истиранию, обороты	10-10000	
	ГОСТ 32289-2013 приложение Г				Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха.	По внешнему виду	
	ГОСТ 19720-74				Стойкость покрытия к воздействию переменных температур, %	0-100	
	ГОСТ 32289-2013 приложение В				Гидротермическая стойкость покрытия	По внешнему виду	
	ГОСТ 23234-				Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя,	40-150	

1	2	3	4	5	6	7	8
		сухого способа производства.			МПа		
	ГОСТ 32289-2013 приложение Д				Термическая стойкость покрытия	По внешнему виду	
	ГОСТ 27627-88				Стойкость покрытия к пятно образованию	По внешнему виду	
	ГОСТ 30255-2014				Выделение формальдегида, мг/м³	0,01-3,0	
	ГОСТ 32155-2013				Выделение формальдегида, мг/м²·ч	0,1-10,0	
	ГОСТ 31814-2012				Отбор образцов	-	
7.	ГОСТ 32716-2014	ПЛЕНКИ ОБЛИЦОВочные на основе бумаж, пропитанных термореактивными смолами	55 2410 16.21.21.110	4811 59 0000	Внешний вид	По внешнему виду	ГОСТ 32683-2014 ГОСТ 32716-2014
	ГОСТ 32716-2014 п.6.2				Содержание летучих веществ, %	0-10	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
	ГОСТ 32716-2014 п.6.3				Осмоление, %	20-100	
	ГОСТ 32716-2014 п.6.4				Содержание водорастворимой смолы в пленке, %	5-40	
	ГОСТ 32716-2014 п.6.4				Адгезия к древесной плите, балл	1-5	
	ГОСТ 27820-88				Истирание, обороты	10-200	
	ГОСТ 19720-74				Стойкость к воздействию температур, %	0-100	
	ГОСТ 30255-2014				Выделение формальдегида, мг/м³	0,01-3,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32155-2013				Выделение формальдегида, мг/м ² ·ч	0,1-10,0	
	ГОСТ 31814-2012				Отбор образцов	-	
8.	ГОСТ 1820-2001	СПИЧКИ общего назначения и специальные	55 5100 20.51.20.110 20.51.20.120	3605 00 0000	Прочность посадки спичечной головки, Н	10-100	ГОСТ 1820-2001 ГОСТ Р 52484-2005
					Линейные размеры, мм	1-300	
	ГОСТ 18321-7	СОЛОМКА	55 5113		Отбор образцов	-	
	ГОСТ 31814-2012	СПИЧЕЧНАЯ	16.21.21.190		Отбор образцов	-	

Генеральный директор ООО «ЛЕССЕРТИКА»

Руководитель ИЛ

В.А. Бардонов

Б.К. Иванов



<*> В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов при их наличии.
<*> При наличии.