ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
подпись инициалы, фамилия

Приложение к заявлению об аккредитации
№_____
от «___»_____2016г.

Область аккредитации центральной испытательной лаборатории
Закрытое акционерное общество «Асфальт» (ЗАО «Асфальт»)
наименование испытательной лаборатории (центра)

675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Угловой, 8.
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и гравий для дорожного строительства	571110	2517101000	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	0÷100, %	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 8267-93 (кроме п.4.2)
					Содержание пластинчатой (лещадной) и игловатой форм	0÷50, %	
					Дробимость	0÷54, %	
					Содержание зерен слабых пород	0÷35, %	
					Истираемость в полочном барабане	0÷60,%	
					Морозостойкость	0÷10,%	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Истинная плотность	2,0÷2,8,г/м^3	
					Средняя плотность	2,3÷3,0,г/м^3	
					Насыпная плотность и пустотность	1000÷2000 кг/м^3	
					Водопоглащение	0,5÷3,0,%	
					Влажность относительная	0÷50,%	
					Устойчивость структуры щебня против распада	0÷7,%	
2	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8735-88	Песчано-гравийная смесь	571130	2517101000	Содержание гравия в смеси	10÷95,%	ТР ТС 014/201 ГОСТ 23735-2014 (кроме п.4.3.2) ГОСТ 8267-93 (кроме п.4.2) ГОСТ 8736-2014 (кроме п.4.2)
					Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц	0÷5,%	
					Глина в комках	0,5÷1,%	
					Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм гравия	0÷35,%	
					Дробимость гравия	0÷54,%	
					Содержание зерен слабых пород в гравии	0÷15,%	
					Истираемость в полочном барабане	0÷60,%	
					Морозостойкость	0÷10,%	
					Наличие органических примесей в гравии	по норме	
					Истинная плотность	2,0÷2,8,г/м^3	
					Средняя плотность и пористость	2,0÷3,0,г/м^3	
3	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 25584-90 СП 34.13330.2012 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 8735-88	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог	571130	2505000000	Содержание пылевидных и глинистых частиц	0÷0,25, %	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 25607-2009 (кроме п.3.1; п.3.2 таб.3) ГОСТ 8267-93 (кроме п.4.2) СП 34.13330.2012
					Содержание глины в комках	0÷20, %	
					Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм	0÷35, %	
					Морозостойкость щебня и гравия	0÷10, %	
					Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	0÷100, %	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Коэффициент фильтрации (только для смесей для дополнительных слоев)	0,2÷7 м/сут.	
					Марка по пластичности щебня и смесей	0÷7,0	
					Насыпная плотность	1000÷2000 кг/м3	
					Дробимость щебня и гравия	0÷28, %	
					Водостойкость щебня и гравия	0÷3,0, %	
					Истинная плотность	2,0÷2,8,г/м3	
					Оптимальная влажность готовой смеси	-	
					Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов	0÷7,0, %	
4	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88	Песок для строительныхработ	571140	2505000000	Содержание глины в комках	0,25÷1,0,%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 8736-2014 (кроме п.4.2)
					Содержание пылевидных и глинистых частиц	0÷10,%	
					Насыпная плотность и пустотность	1000÷2000 кг/м3	
					Влажность оптимальная	0÷50, %	
					Содержание органических примесей	по норме	
					Истинная плотность	2,0÷2,8,г/м3	
5	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97	Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня	571140	2517100000	Содержание глины в комках	0÷2,0, %	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 31424-2010 (кроме п.4.1.2; п.4.1.3; п.4.1.6 таб.1,2; п.4.1.8; п.4.1.9) ГОСТ 9128-2013 (кроме п.4.1.3 таб. 2;3)
					Содержание пылевидных и глинистых частиц	0÷10, %	
					Содержание глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства	0÷1,0, %	
					Истинная плотность	2,0÷2,8,г/м3	
					Насыпная плотность и пустотность	1000÷2000 кг/м3	
					Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм	0÷35, %	
					Марка по дробимости песка	0÷28, %	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Влажность относительная	0÷50, %	
6	ГОСТ 12801-98 ГОСТ 10060.0-95 СП78.13330.2012	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими	571800	2715000000	Средняя плотность уплотненного материала	2,0÷2,4 кг/м^3	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 30491-2012
					Водонасыщение	0÷12, %	
					Набухание	0÷2,0, %	
					Предел прочности при сжатии	0,5÷4,5 МПа	
					Состав смеси	-	
					Морозостойкость	15÷50, цикл.	
7	ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-90 ГОСТ 28514-90 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 28514-90 СП 34.13330-2012	Грунты	571100	2517101000	Влажность относительная	0÷100,%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 28514-90 ГОСТ 12536-2014 (кроме п.4.2; п.4.3) СП 78.13330.2012
					Плотность частиц грунта (пикнометрическим методом)	1,0÷2,9, г/см^3	
					Максимальная плотность при оптимальной влажности	1,0÷2,9, г/см^3	
					Число пластичности	0≥27, %	
					Насыпная плотность	1,0÷2,5, г/см^3	
					Коэффициент фильтрации песчаных грунтов	0÷3,0, м/сут	
					Плотность методом замещения объема	1,0÷25, кг/м^3	
					Плотность грунта методом режущего кольца	1,0÷25, кг/м^3	
					Степень неоднородности	1,0÷100,%	
					Растительные остатки	1,0÷100,д.ед.	
					Коэффициент пористости в естественном состоянии	1,0÷100,д.ед.	
					Влажность на границе текучести	1,0÷100,%	
					Влажность на границе раскатывания	1,0÷100,%	
					Показатель текучести	1,0÷100, д.ед.	
					Содержание органических веществ	1,0÷100, д.ед.	
					Компрессионные свойства грунтов	0,0125÷0,6 МПа	
					Набухание и усадка	0,001÷0,01, мм	
					Размокание	10÷100,%	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Испытание грунтов на сдвиг	0,05÷0,6 МПа	
					Испытание грунтов методом одноосного сжатия	0,0125÷0,6 МПа	
					Испытание грунтов методом трехосного сжатия	0,0125÷0,6 МПа	
8	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 СП 34.13330.2012 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 28514-90	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами	571500	2715000000	Влажность оптимальная	0÷20,%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 23558-94 (кроме п.4.2.5 таб.2) СП 78.13330.2012 ОС-620-р
					Предел прочности при сжатии	2,0÷10, МПа	
					Прочность на растяжение при изгибе	0,5÷3,0, МПа	
					Средняя плотность	1,8÷2,4, г/см^3	
					Морозостойкость	15÷50, цикл.	
					Максимальная плотность и оптимальная влажность	1,8÷2,4, г/см^3 4,0÷20,0,%	
					Коэффициент уплотнения	0,97÷1,0	
9	ГОСТ 12801-98 ГОСТ 31015-2002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный Смеси асфальтобетонные полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов	571840 571850	2715000000	Средняя плотность уплотненного материала	2,0÷2,8, г/см^3	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 9128-2009 ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 31015-2002 СП 78.13330.2012
					Средняя плотность минеральной части	2,0÷2,4, г/см^3	
					Истинная плотность минеральной части	2,30÷2,80, г/см^3	
					Истинная плотность смеси	2,0÷3,10, г/см^3	
					Пористость минеральной части	10÷28,%	
					Остаточная пористость	1÷20,%	
					Водонасыщение	0,5÷18,%	
					Предел прочности при сжатии	0,8÷13,%	
					Предел прочности на растяжение при расколе	-	
					Характеристика сдвигоустойчивости	0,2÷0,8 МПа	
					Водостойкость	0,5÷1,0,%	
					Водостойкость при длительном водонасыщении	0,5÷1,0,%	
					Устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего	0÷0,2,%	
					Состав смеси	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сцепление вяжущего с минеральной частью	да/нет	
					Коэффициент уплотнения смесей	0,98÷1,0	
					Однородность смеси	0,16÷0,2	
10	ГОСТ Р 52129-2003	Минеральный порошок	571611	2517490000	Влажность	0÷100,%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ Р 52129-2003 (кроме п.7.2)
					Истинная плотность	2,5÷3,0, г/см^3	
					Средняя плотность	2,5÷3,0, г/см^3	
					Пористость	20÷40,%	
					Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	0÷3,0,%	
					Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом	0÷0,7,%	
					Показатель битумоемкости	0,80г	
11	ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11507-78 ГОСТ 11506-78 ГОСТ 11505-78 ГОСТ 4333-87 ГОСТ 4333-2014 (с 01.07.2016г)	Битумы нефтяные, ПБВ	025610	271320000	Глубина проникания иглы	0÷400 ед. пен.	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 22245-90
					Температура хрупкости	0÷50, □С	
					Температура размягчения по кольцу и шару	30÷160, □С	
					Растяжимость	0÷150см	
					Температура вспышки и воспламенения в открытом тигле	-	
12	ГОСТ Р 55421-2013 ГОСТ Р 55426-2013 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11501-78 ГОСТ11507-78 ГОСТ Р 55422-2013	Битумные эмульсии	571820	2715000000	Содержание вяжущего с эмульгатором	50÷65,%	ТР ТС 014/2011 ГОСТ Р 55420-2013
					Условная вязкость	0÷60с	
					Сцепление эмульсии с поверхностью минеральных материалов	75÷100,%	
					Свойства вяжущего извлеченного из эмульсии:		
					Пенетрация при 25 □С	60÷130,мм	
					Хрупкость по Фраасу	15 и ниже	
					Индекс распада	60÷260 и более	
					Устойчивость к расслоению при хранении до 7 суток	0÷10,%	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГОСТ 10181-2014	Смеси бетонные	574500	3824500000	Удобоукладываемость:		ТР ТС 014/2011 ГОСТ 7473-2010
					Расплыв конуса	35 ÷ 62,см	
					Осадка конуса	1 ÷20,см	
					Жесткость	5 ÷50	
					Коэффициент уплотнения	1,04 ÷ 1,45	
					Средняя плотность	1800÷2500 кг/м^3	
					Пористость (объем вовлеченного воздуха)	0÷25, %	
					Расслаиваемость:		
					по водоотделению	0,2÷0,8, %	
					по растворотделению	3÷6,0, %	
					Температура	5÷35, □C	
					Сохраняемость свойств бетонной смеси	1ч20мин ÷ 3ч00мин	
14	ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.4-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 22690-2015	Бетоны	574500	3824500000	Морозостойкость	F25÷F100	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 26633-2012 ГОСТ 18105-2010
					Прочность:		
					на сжатие	B3,5÷B100	
					на осевое растяжение	Bt0,8÷Bt4,0	
					на растяжение при изгибе	Btb0,4÷Btb8,0	
					Плотность	1800÷2500 кг/м^3	
					Показатель пористости	10÷15, %	
					Влажность	-	
					Водопоглощение	4,0÷18,0, %	
					Водонепроницаемость	W2,0÷W20,0	
					Прочность методом ударного импульса	-	
15	ГОСТ 5802-86	Растворы строительные	574500	384500000	Подвижность растворной смеси	1,0÷14,0,см	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 28013-98
					Плотность растворной смеси	1500÷2500 кг/м^3	
					Расслаиваемость растворной смеси	0÷10,%	
					Прочность раствора на сжатие	0,4÷30МПа	
					Средняя плотность раствора	1500 ÷ 1500 кг/м^3	
					Морозостойкость раствора	F10÷F200	
					Водоудерживающая способность	90÷100, %	
16	ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 8735-88	Цемент	573000	3816000000	Тонкость помола	85÷100, %	ТР ТС 014/2011 ГОСТ 10178-85
					Насыпная плотность	1100÷1600 кг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Метод ЦНИПС-2 ТУ-71-50 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.4-81				Истинная плотность	3000÷3200 кг/м^3	
					Равномерность изменения объема	0÷2,0, мм	
					Нормальная густота цементного теста	-	
					Прочность	29,4÷58,8, МПа	
					Сроки схватывания	45÷120, мин	
17	ГОСТ 12801-98 Методические рекомендации "Росавтодор" от 04.10.2001 № 337-р СТО ЗАО «Асфальт» -001-2012	Литая эмульсионно-минеральная смесь типа "СларриСил"	571841	271320000	Количество вяжущего	6,5÷13,5, %	Методические рекомендации "Росавтодор" от 04.10.2001 № 337-р СТО - ЗАО "Асфальт"-001-2012 9 (кроме п.6.1.4 таб. 1)
					Сцепление битумной пленки с минеральной частью	75÷100, %	
					Открытие движения	0÷4,ч	
					Мокрое истирание	0÷806, г/см^3	
18	ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ Р 55661-2013 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76	Зола - уноса	571271	2621190000	Влажность	0÷1,%	ТР ТС 014/2011 ТУ 5716-069-01393697-2007(кроме п.4.1) ГОСТ 25818-91 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 9128-2009
					Истинная плотность	2,0÷3,0, г/см^3	
					Средняя плотность	1,5÷3,0, г/см^3	
					Пористость	0÷40,%	
					Набухание образцов из смеси порошка с битумом	0÷2,5,%	
					Водостойкость образцов из смеси порошка сбитумом	0÷0,8,%	
					Показатель битумоемкости	0÷70,г	
					Потеря массы при прокаливании	2÷25,%	
					Удельная поверхность	150÷300, м^2/кг	
					Равномерность изменения объема	0÷2,мм	

Генеральный директор ЗАО "Асфальт" А.П.Сенотрусов

Начальник ЦИЛ ЗАО "Асфальт" Л.В.Безштанько