

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории
Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ им. МАКСВЕЛЛ»**

наименование испытательной лаборатории (центра)/медицинской лаборатории

119619, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОЛНЦЕВО, ПР-Д НОВОМЕЩЕРСКИЙ, Д. 9, СТР. 6

адрес места осуществления деятельности

**На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И
КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ"**

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭ С	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ IEC 61000-4-8 (ГОСТ Р 50648-94)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура; Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий; Бытовые электрические приборы, электрические инструменты; Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура; Оборудование информационных технологий; Электрическое световое и аналогичное оборудование; Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.	-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты: – непрерывное магнитное поле – кратковременное магнитное поле	0 – 1000 А/м 300 А/м (1-3 с) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво.
2.	ГОСТ 30336 (МЭК 1000-4-9-93)	и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура; Оборудование информационных технологий; Электрическое световое и аналогичное оборудование; Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.	-	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю	100-300 А/м Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво.

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2:2009)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура; профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий;	-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) с 1 по 40 гармоники	0,01 – 2,5 А
4.	ГОСТ 30804.3.3	бытовые электрические приборы, электрические инструменты; радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура; оборудование информационных технологий; электрическое световое и аналогичное оборудование; технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех с потреблением тока до 20 А(1 фаза)	-	-	Относительные изменения напряжения (dt; dc; dmax)	0-30%
			-	-	Доза фликера (Pst, Plt)	0-20
5.	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура; Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий;	-	-	Устойчивость к электростатическому разряду $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.
6.	ГОСТ 30804.4.3 (ГОСТ IEC 61000-4-3)	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты; Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура; Оборудование информационных технологий;	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю: – частота 80 – 1000 МГц – напряженность 0,01-10 В/м - глубина модуляции 0-100% - частота модуляции – 1 кГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.
7.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4:2004)	Электрическое световое и аналогичное оборудование; Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.	-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (Амплитуда наносекундных импульсов) $\pm (0,25 - 4)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.
8.	СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ IEC 61000-4-5)		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии 0,5 – 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.

1	2	3	4	5	6	7
9.	СТБ IEC 61000-4-6-2011 (ГОСТ Р 51317.4.6-99)		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем: частота выходного сигнала 0,15 -300 МГц Выходное напряжение 1-30В	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10.	ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания 20-100%	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.
11.	ГОСТ 30804.4.12-2002 (ГОСТ IEC 61000-4-12)		-	-	Устойчивость к колебательным затухающим помехам: амплитуда импульсов напряжения $\pm(0,5 - 4)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.
12.	ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (ГОСТ IEC 61000-4-14)		-	-	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (-25) – (+25) %	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво.
13.	ГОСТ EN 55103-1-2013		-	-	Уровень электромагнитного излучения: – частотный диапазон 30-6000 МГц; - максимальный уровень входа 1 Вт	0-160 дБ(мкВ)
14.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п. 6.2		-	-	Уровень промышленных радиопомех от 0,14 до 1000 МГц	0-160 дБ(пВт)
15.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п. 5				Уровень кондуктивных помех	0-160 дБ(мкВ)
16.	ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п. 6.5				Уровень излучаемых помех	0-160 дБ(мкВ/м)
17.	ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005)		-	-	Уровень промышленных кондуктивных радиопомех	0-160 дБ(мкВ)
18.	ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006)		-	-	Уровень промышленных излучаемых радиопомех	0-160 дБ
19.	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) п. 6		-	-	Радиочастотное электромагнитное поле: – частота 80 – 1000 МГц – напряженность 0,01-10 В/м Глубина модуляции 0-100% Частота модуляции 1 кГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) п. 5		-	-	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
21.	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) п. 4.3.3		-	-	Провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения электропитания 20-100%	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
22.	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) п. 4.3.3		-	-	Напряжение электростатического разряда $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
23.	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) п. 4.3.3		-	-	Наносекундные импульсные помехи. Амплитуда наносекундных импульсов $\pm (0,25 - 4)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
24.	ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) п. 4.3.3		-	-	Микросекундные импульсные помехи большой энергии 0,5 – 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
25.	ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006)		-	-	Уровень промышленных радиопомех от 9 кГц до 6 ГГц	0-160 дБ(пВт)
26.	ГОСТ Р 51318.20-2012 (СИСПР 20:2006)		-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю: – частота 80 – 1000 МГц, – напряженность 0,01-10 В/м	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
			-	-	Устойчивость к электростатическому разряду $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
			-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (Амплитуда наносекундных импульсов) $\pm (0,25 - 4)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
			-	-	Уровень промышленных радиопомех – частотный диапазон от 9 кГц до 6 ГГц	0-160 дБ (мкВ)
27.	ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)					

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004)		-	-	Уровень промышленных радиопомех – частотный диапазон от 9 кГц до 6 ГГц	0-160 дБ (мкВ)
29.	СТБ ЕН 55015-2006 (ГОСТ CISPR 15-2014)		-	-	Уровень промышленных радиопомех – частотный диапазон от 9 кГц до 30 МГц	0-160 дБ (мкВ)
30.	ГОСТ IEC 61000-3-2		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 До 16 А
31.	ГОСТ 30804.3.12		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 До 25 А
32.	ГОСТ IEC 61000-3-12		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
33.	ГОСТ IEC 61000-3-3		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
34.	ГОСТ 30804.3.13		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
35.	ГОСТ 30805.16.2.2		-	-	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(0 - 160) дБ(пВт)
36.	ГОСТ Р 51318.16.2.4, п.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
37.	ГОСТ CISPR 16-2-4, п.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
38.	ГОСТ Р 51318.16.2.5 (CISPR/TR 16-2-5)		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,09 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
39.	ГОСТ Р 51320 разд.7,8, п. 8.1		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,09 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
40.	ГОСТ Р 51320 разд.7,8, п. 8.2		-	-	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(0 - 160) дБ(пВт)
41.	ГОСТ Р 51320 разд.7,8, п. 8.3		-	-	Сила тока радиопомех от 0,09 до 300 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
42.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 2, п.2.1 Таблица 3, п.3.1 Таблица 4 п.4.1		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
43.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 1, п.1.5		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
44.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 2, п.2.2 Таблица 3, п.3.3 Таблица 4, п.4.5		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
45.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 1, п.1.1		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
46.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 4, п.4.2		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
47.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 3, п.3.2 Таблица 4, п.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
48.	СТБ ИЕС 61000-6-1 Таблица 2, п.2.1 Таблица 3, п.3.1 Таблица 4 п.4.1		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
49.	СТБ ИЕС 61000-6-1 Таблица 3, п.3.2 Таблица 4, п.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
50.	СТБ ИЕС 61000-6-1 Таблица 2, п.2.2 Таблица 3, п.3.3 Таблица 4, п.4.5		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
51.	СТБ ИЕС 61000-6-1 Таблица 1, п.1.1		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
52.	СТБ ИЕС 61000-6-1 Таблица 4, п.4.2		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
53.	СТБ ИЕС 61000-6-1 Таблица 1, п.1.5		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
54.	ГОСТ 30804.6.3 Таблица 1 п.2, п.3,		-	-	Напряжение кондуктивных	(0 - 160) дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
	п.4				радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	
55.	СТБ ІЕС 61000-6-3 Таблица 1 п.2, п.3, п.4		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
56.	ГОСТ ІЕС 61000-6-3 Таблица 1 п.2, п.3, п.4		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
57.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 2, п.2.1 Таблица 3, п.3.1 Таблица 4 п.4.1		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
58.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 2, п.2.3 Таблица 3, п.3.2 Таблица 4, п.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
59.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 2, п.2.2 Таблица 3, п.3.3 Таблица 4, п.4.5		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
60.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 1, п.1.1		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
61.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 4, п.4.2		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
62.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 1, п.1.5		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам ±(2-8)кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
63.	ГОСТ 30804.6.4 Таблица 1 п.2, п.3		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
64.	ГОСТ ІЕС 61000-6-4 Таблица 2 п.2.1 Таблица 3 п.3.1		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
65.	СТБ ІЕС 61000-6-4 Таблица 2 п.2.1 Таблица 3 п.3.1		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
66.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 2 строка 5 Таблица 3 строка 6 Таблица 4 строка 8 Таблица 5 строка 2		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					ц.	
67.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 2 строка 2 Таблица 3 строка 3 Таблица 4 строка 5		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
68.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 2 строка 4 Таблица 3 строка 4 Таблица 4 строка 6 Таблица 5 строка 1		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
69.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 1 строка 1		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
70.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 3 строка 1,2 Таблица 4 строка 1,2		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
71.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 1 строка 3		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
72.	ГОСТ 30805.22 п.5, п.9		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах связи и сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
73.	СТБ EN 55022 п.5, п.9		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах связи и сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
74.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.3 Таблица 2 п.2.1 Таблица 3 п.3.1 Таблица 4 п.4.1		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
75.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.5 Таблица 2 п.2.2 Таблица 3 п.3.2 Таблица 4 п.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
76.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.2 Таблица 2 п.2.3 Таблица 3 п.3.3 Таблица 4 п.4.5		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
77.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.4 Таблица 1 п.1.1		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
78.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.6 Таблица 4 п.4.2, п.4.3		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
79.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.1 Таблица 1 п.1.3		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
80.	ГОСТ CISPR 32 Приложение А, п.А.3 Приложение С Приложение D		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
81.	ГОСТ EN 55103-1 п.5. f), g), h) Таблица 1 п.6,7,8 Приложение С		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
82.	ГОСТ 32135 Таблица 1 п.6,7,8 Разд.6		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
83.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.6, разд.7		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
84.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.7, разд.7		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
85.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.4, разд.7		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
86.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.8, разд.7		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво в
87.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.2, разд.7		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
88.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.п.5,7,12,13, разд.6		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнит-	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					ными полями от 150 кГц до 150 МГц.	
89.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.10, разд.6		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
90.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.п.4,6,14, разд.6		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
91.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.п.8,9, разд.6		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
92.	ГОСТ 32136 Таблица 1 п.2, разд.6		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
93.	ГОСТ 30805.14.1 п.4.1.1, разд.5,7		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
94.	ГОСТ 30805.14.1 п.4.1.2, разд.6,7		-	-	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(0 - 160) дБ(пВт)
95.	ГОСТ CISPR 14-1 п.4.1.1, разд.5,7		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
96.	ГОСТ CISPR 14-1 п.4.1.2.1, разд.6,7		-	-	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(0 - 160) дБ(пВт)
97.	ГОСТ CISPR 14-2 п.п.5.3, 5.4, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
98.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.6, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
99.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.2, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
100.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.7, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
101.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.1, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
102.	ГОСТ 30805.14.2 п.п. 5.3, 5.4, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
103.	ГОСТ 30805.14.2 п.5.6, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
104.	ГОСТ 30805.14.2 п.5.2, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
105.	ГОСТ 30805.14.2 5.7, разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
106.	ГОСТ 30805.14.2 п.5.1 разд.7,8,9		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
107.	ГОСТ Р 51318.11 п.п.5.1, 7.1 разд.6,11		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
108.	СТБ EN 55011 п.п.6.2, 8.2 разд.7,12		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
109.	ГОСТ 30805.13 п.п.4.2, 5.3, разд.6		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
110.	ГОСТ 30805.13 п.п.4.5, 5.5, разд.6		-	-	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(0 - 160) дБ(пВт)
111.	СТБ CISPR 13 п.п.4.2, 5.3, разд.6		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(0 - 160) дБ(мкВ)
112.	СТБ CISPR 13 п.п.4.5, 5.5, разд.6		-	-	Мощность радиопомех от 30МГц до 300 МГц	(0 - 160) дБ(пВт)
113.	ГОСТ Р 51318.20 п.5.6		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 до 4кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
114.	ГОСТ Р 51318.20 Таблица 15, строка 3, п.4.7.2, п.5.9		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D.

1	2	3	4	5	6	7
						Устойчиво/ не устойчиво
115.	СТБ ЕН 55020 Таблица 11, строка 2, п.5.9		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
116.	СТБ ЕН 55020 Таблица 15, строка 3, п.4.7.2, п.5.9		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
117.	СТБ ЕН 55015, п.4.3, разд.8, 10		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах питания, нагрузки, управления от 0,09 МГ ц до 30 МГ ц	0 - 160 дБ(мкВ)
118.	ГОСТ CISPR 15 п.4.3, разд.8, 10		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах связи и питания от 0,09 МГ ц до 30 МГ ц	0 - 160 дБ(мкВ)
119.	ГОСТ IEC 61547 п.5.6, разд.7,8		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГ ц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
120.	ГОСТ IEC 61547 п.5.7, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
121.	ГОСТ IEC 61547 п.5.5, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
122.	ГОСТ IEC 61547 п.5.4, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
123.	ГОСТ IEC 61547 п.5.8, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
124.	ГОСТ IEC 61547 п.5.2, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
125.	ГОСТ Р 51514 п.5.6, разд.7,8		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГ ц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
126.	ГОСТ Р 51514 п.5.7, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
127.	ГОСТ Р 51514 п.5.5, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
128.	ГОСТ Р 51514 п.5.4, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
129.	ГОСТ Р 51514 п.5.8, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
130.	ГОСТ Р 51514 п.5.2, разд.6,7,8		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
131.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 1, п.п. 8.3, 8.4, 8.7		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
132.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 1, п.8.5		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
133.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 1, п.8.6		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
134.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
135.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.8		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
136.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.4		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
137.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.7		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
138.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.3		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
139.	ГОСТ 32134.1 Таблица 1, п.п. 8.3, 8.4, 8.7		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
140.	ГОСТ 32134.1 Таблица 1, п.8.5		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
141.	ГОСТ 32134.1 Таблица 1, п.8.6		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
142.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
143.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.8		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
144.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.4		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
145.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.7		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
146.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.3		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
147.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 1, п.п. 8.3, 8.4, 8.7		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
148.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 1, п.8.5		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
149.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 1, п.8.6		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
150.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
151.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.6, п.9.8		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
152.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.4, п.9.6		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
153.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.7		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
154.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.3		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
155.	ГОСТ 32133.2 п 6.4-п.6.4.4, Приложение А, А6		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
156.	ГОСТ 32133.2 п.6.4.5		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
157.	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D2		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
158.	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D5		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
159.	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D4		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
160.	ГОСТ 32133.2 п.7.5		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
161.	ГОСТ 32133.2 п.7.6		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
162.	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D2		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ 32132.3 п.6.3		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
164.	ГОСТ 32132.3 п.6.4.2		-	-	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	0 - 160 дБ(пВт))
165.	ГОСТ 32132.3 Таблица 4, п.4.2 Таблица 5, п.5.3 Таблица 6, п.6.5 Таблица 8, п.8.1 Таблица 9, п.9.3 Таблица 10, п.10.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
166.	ГОСТ 32132.3 Таблица 5, п.5.2 Таблица 6, п.6.2 Таблица 9, п.9.2 Таблица 10, п.10.2		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
167.	ГОСТ 32132.3 Таблица 4, п.4.1 Таблица 5, п.5.1 Таблица 6, п.6.1 Таблица 8, п.8.1 Таблица 9, п.9.1 Таблица 10, п.10.1		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
168.	ГОСТ 32132.3 Таблица 6, п.6.3, 6.4 Таблица 10, п.10.3, 10.4		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
169.	ГОСТ 32132.3 Таблица 3, п.3.1 Таблица 7, п.7.1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
170.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.9 Раздел 6, п.6.3		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
171.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.9 Раздел 6, п.6.3		-	-	Мощность радиопомех от 30МГц до 300 МГц	0 - 160 дБ(пВт))
172.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.6 Раздел 6, п.6.2.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
173.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.1, Раздел 6, п.6.2.1		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
174.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.2 Раздел 6, п.6.2.2		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
175.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.3 Раздел 6, п.6.2.3		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
176.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.8 Раздел 6, п.6.2.7		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
177.	ГОСТ Р 51699 Раздел 7		-	-	Отклонение напряжения питания	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
178.	ГОСТ Р 51699 Раздел 11		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
179.	ГОСТ Р 51699 Раздел 13		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
180.	ГОСТ Р 51699 Раздел 12		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
181.	ГОСТ Р 51699 Раздел 8		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
182.	ГОСТ Р 51699 Раздел 9		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
183.	ГОСТ ИЕС 60335-1 п.19.11.4.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
184.	ГОСТ ИЕС 60335-1 п.19.11.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D.

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
185.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
186.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.6		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
187.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
188.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
189.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
190.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
191.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.6		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
192.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
193.	СТБ IEC 60335-1 п.19.11.4.5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
194.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
195.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
196.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.6		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
197.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
198.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.6		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
199.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.2		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
200.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
201.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.1		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
202.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.4		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
203.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.7		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000) А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
204.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.2.1		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А

1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.2.1		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
206.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.2.2		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
207.	ГОСТ Р 51524, разд.4, 5, п.5.2.3		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
208.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 7,10 Таблица 12, срока 7,10,13		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
209.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 6 Таблица 12, срока 6,12		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
210.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 5,8,9 Таблица 12, срока 5,8,9,11		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
211.	ГОСТ Р 51524 п.5.2.5		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
212.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 1 Таблица 12, срока 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам ±(2-8)кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
213.	ГОСТ Р 51524 Разд.6, п.6.2.3		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
214.	ГОСТ Р 51524 Разд.6, п.6.2.4		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
215.	ГОСТ Р 51524 Разд.6, п.6.3, п.6.4		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
216.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 п.7.2		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
217.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 8,11,14,17 Таблица 2 Строка 8,11,14,17 Таблица 3 Строка 6,9,12,15		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
					ц.	
218.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 7,10,13,16 Таблица 2 Строка 7,10,13,16 Таблица 3 Строка 5,8,11,14		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
219.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 6,9,12,15 Таблица 2 Строка 6,9,12,15 Таблица 3 Строка 4,7,10,13		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
220.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 3 Таблица 2 Строка 3		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
221.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 4,5 Таблица 2 Строка 4,5 Таблица 3 Строка 3		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
222.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 1 Таблица 2 Строка 1 Таблица 3 Строка 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
223.	ГОСТ Р 51522.1 п.7.2		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
224.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 7,10,13,16 Таблица 2 Строка 8,11,14,17 Таблица 3 Строка 6,8,10,12		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
225.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 6,9,12,15 Таблица 2 Строка 7,10,13,16 Таблица 3 Строка 5		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
226.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 5,8,11,14 Таблица 2 Строка 6,9,12,15 Таблица 3 Строка 4,7,9,11		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
227.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 2 Строка 3		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
228.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 3,4 Таблица 2 Строка 4,5 Таблица 3 Строка 3		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
229.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 1 Таблица 2 Строка 1 Таблица 3 Строка 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
230.	ГОСТ Р 51522.2.1 п.7.2		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
231.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 8,11,14,17 Таблица 2 Строка 8,11,14,17 Таблица 3 Строка 6,9,12,15		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
232.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 7,10,13,16 Таблица 2 Строка 7,10,13,16 Таблица 3 Строка 5,8,11,14		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
233.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 6,9,12,15 Таблица 2 Строка 6,9,12,15 Таблица 3 Строка 4,7,10,13		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
234.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 3 Таблица 2 Строка 3		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
235.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 4,5 Таблица 2 Строка 4,5 Таблица 3 Строка 3		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
236.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 1 Таблица 2 Строка 1 Таблица 3 Строка 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
237.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Раздел 7		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
238.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 8,11,14,17		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
239.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 7,10,13,16		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
240.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 6,9,12,15		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
241.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 3		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
242.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 4,5		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
243.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
244.	ГОСТ 32137 п.4.3.1, таблица 22, п.5.3.1		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
245.	ГОСТ 32137 п.4.3.2, п.5.3.2		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
246.	ГОСТ 32137 п.4.3.3, п.5.3.3		-	-	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
247.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.8, п.5.2.8		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
248.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.1, п.5.2.1		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
249.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.3, п.5.2.3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
250.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.6, п.5.2.6		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
251.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.2, п.5.2.2		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
252.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.4, п.5.2.4		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
253.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.4, J.10.12.2		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
254.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 5 Таблица J.2 строка 5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
255.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 4 Таблица J.2 строка 4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
256.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 3 Таблица J.2 строка 3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
257.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 6 Таблица J.2 строка 6		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
258.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 7		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
259.	ГОСТ ИЕС 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 1 Таблица J.2 строка 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-8)$ кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
260.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.4, Приложение Н, Н.8.2.8.2, Таблица Н.1 строки 3,4.5 Таблица Н.2 строки 3,4.5		-	-	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	0 - 160 дБ(мкВ)
261.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.4.2.2		-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
262.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 5 Таблица Н.4 строка 5		-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
263.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 4 Таблица Н.4 строка 4		-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D.

1	2	3	4	5	6	7
						Устойчиво/ не устойчиво
264.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 3 Таблица Н.4 строка 3		-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
265.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 6 Таблица Н.4 строка 6		-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 - 1000)А/м	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
266.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 7 Таблица Н.4 строка 7		-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения элек- тропитания от 0% до 100%.	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
267.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 1 Таблица Н.4 строка 1		-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам ±(2-8)кВ	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
268.	ГОСТ 14254 (IEC 60529, IEC 529), Раздел 5-15	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками	Соответствует/Не соответствует
269.	ГОСТ 14254 (IEC 60529, IEC 529), Раздел 14		-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода:	1 - 7
270.	ГОСТ Р ЕН 13018	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Визуальный контроль	Соответствует/Не соответствует
271.	ГОСТ 26433.1, Приложение 1	Изделия электротехнические	-	-	Линейные размеры и их отклонения Угловые размеры и их отклонения Отклонения формы профиля или поверхности	0-10000мм 0-360° Соответствует/Не соответствует
272.	ГОСТ IEC 60695-10-2 п.7	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты, твердые электроизоляционные материалы.	-	-	Жаропрочность (давление шариком) температура Жаропрочность (давление шариком) отпечаток	0,1-200°C 0,01-4 мм Соответствует/Не соответствует
273.	СТБ IEC 60695-10-2	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электроизоляционные материалы.	-	-	Жаропрочность (давление шариком) Температура - отпечаток	0,1-200°C 0,01-4 мм Соответствует/Не соответствует
274.	ГОСТ Р МЭК	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электроизоляционные материалы	-	-	Стойкость к воспламенению от разогретых ча- стей (раскаленная поволока)	Воспламеняется/не воспламеняется

1	2	3	4	5	6	7
275.	ГОСТ IEC 60695-2-10	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электроизоляционные материалы	-	-	Стойкость к воспламенению от разогретых ча- стей (раскаленная поволока)	Воспламеняется/не воспламеняется
276.	СТБ IEC 60695-2-10		-	-	Стойкость к воспламенению от разогретых ча- стей (раскаленная поволока)	Воспламеняется/не воспламеняется
277.	ГОСТ IEC 60695-2-11	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электро- изоляционные материалы	-	-	Стойкость к воспламенению от разогретых ча- стей (раскаленная поволока)	Воспламеняется/не воспламеняется
278.	ГОСТ IEC 60695-2-13	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и комплненты, твердые электроизоляционные материалы	-	-	Температура зажигания при действии нака- ленной проволоки (ТЗНК)	Воспламеняется/не воспламеняется
279.	СТБ IEC 60695-2-12	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электро- изоляционные материалы	-	-	Индекс горючести раскаленной проволокой (GWFI)	0-600В
280.	ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1)	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электро- изоляционные материалы	-	-	Пожароопасность конечной продукции (раска- ленная проволока)	Воспламеняется/не воспламеняется
281.	ГОСТ IEC 60695-11-5	Электротехническое оборудо- вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электро- изоляционные материалы	-	-	Стойкость к воспламенению от открытого небольшого огня (игольчатое пламя)	Воспламеняется/не воспламеняется
282.	ГОСТ IEC 60695-11-10	Пластмассовые и другие неме- таллические материалы	-	-	Относительная горючесть (пламя мощностью 50 Вт)	НВ, НВ40, НВ75 V-0, V-1, V-2- Соответствует/Не соответствует
283.	ГОСТ IEC 60695-11-4	Пластмассовые и другие неме- таллические материалы	-	-	Относительная горючесть (пламя мощностью 50 Вт)	НВ, НВ40, НВ75 V-0, V-1, V-2- Соответствует/Не соответствует
284.	ГОСТ 27473 (МЭК 112)	Твердые электроизоляционные материалы	-	-	Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ) Сравнительный индекс трекинговстойкости (СИТ)	0-600В
285.	СТБ IEC 60112	Твердые электроизоляционные материалы	-	-	Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ) Сравнительный индекс трекинговстойкости (СИТ)	0-600В
286.	ГОСТ Р МЭК 60990	Электротехническое оборудование	-	-	Сила тока прикосновения	0-15 мА
287.	ГОСТ 14254 (IEC 60529, IEC 529), Раздел 5-15	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболоч- ками	Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
288.	ГОСТ 14254 (IEC 60529, IEC 529), Раздел 12	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода:	1 - 6
289.	ГОСТ 14254 (IEC 60529, IEC 529), Раздел 13, п.13.2, п.13.3	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода:	1 - 4
290.	ГОСТ 14254 (IEC 60529, IEC 529), Раздел 14	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода:	7,8
291.	ГОСТ 20.57.406	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические,	-	-	Виброустойчивость и вибропрочность при - частоте вибрации (5...2000) Гц и амплитуде виброускорения до 100м/с^2 (10 g)	Соответствует/Не соответствует
292.			-	-	Ударная устойчивость, ускорение (3...500) g	Соответствует/Не соответствует
293.			-	-	Устойчивость к воздействию температуры при значениях (- 60...+155) °C	Устойчив/ не устойчив
294.			-	-	Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
295.			-	-	Устойчивость к воздействию пониженного ат- мосферного давления до 0,67 Па	Устойчив/ не устойчив
296.			-	-	Устойчивость к воздействию солнечного излу- чения	Устойчив/ не устойчив
297.			-	-	Устойчивость к воздействию соляного тумана при значениях:	Устойчив/ не устойчив
298.			-	-	Водонепроницаемость	Соответствует/Не соответствует
299.			-	-	Воздействие дождя	Соответствует/Не соответствует
300.			-	-	Каплезащищенность	Соответствует/Не соответствует
301.			-	-	Водозащищенность	Соответствует/Не соответствует
302.	ГОСТ 30630.2.1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию температуры при значениях (- 60...+155) °C	Устойчив/ не устойчив
303.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию температуры при значениях (- 60...+155) °C	Устойчив/ не устойчив
304.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию температуры при значениях (- 60...+155) °C	Устойчив/ не устойчив
305.	IEC 60068-2-6	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к вибрации	Устойчив/ не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
306.	IEC 60068-2-14	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Воздействие изменения температуры	0-100 оС; 30 мин; 100 циклов Соответствует/ не соответствует
307.	ГОСТ 30630.2.2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
308.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-30	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
309.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
310.	ГОСТ Р 51369	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
311.	ГОСТ Р 51370	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию солнечного излучения	Устойчив/ не устойчив
312.	ГОСТ 30630.2.4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 Па	Устойчив/ не устойчив
313.	ГОСТ Р 51684	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 Па	Устойчив/ не устойчив
314.	ГОСТ 30630.2.5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Устойчивость к воздействию соляного тумана	Устойчив/ не устойчив
315.	ГОСТ 30630.1.2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Виброустойчивость и вибропрочность при - частоте вибрации (5...2000) Гц и амплитуде виброускорения до 100м/с ² (10 g)	Соответствует/Не соответствует
316.	ГОСТ 30630.1.3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Ударная устойчивость, ускорение (3...500) g	Соответствует/Не соответствует
317.	ГОСТ Р 51371	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Ударная устойчивость, ускорение (3...500) g	Соответствует/Не соответствует
318.	ГОСТ 16519	Ручные машины и машины с ручным управлением	-	-	Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)
319.	ГОСТ 12.1.012	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)
320.	ГОСТ 31192.1	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)
321.	ГОСТ 31192.2	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)

1	2	3	4	5	6	7
322.	ГОСТ 31193	Самоходные машины	-	-	Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)
323.	ГОСТ 12.1.050	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Характер шума; Уровень звукового давления; Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	Постоянный/ колеблющийся/ прерывистый/импульсный 22-139 дБ
324.	ГОСТ 12.1.026	Машины, технологическое оборудование	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
325.	ГОСТ Р 51401	Машины, технологическое оборудование	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
326.	ГОСТ 23941	Машины, технологическое оборудование	-	-	Характер шума; Уровень звукового давления; Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	Постоянный/ колеблющийся/ прерывистый/импульсный 22-139 дБ
327.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места	-	-	Эквивалентный уровень звука	22-139 дБ
328.	ГОСТ 31275	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
329.	ГОСТ 12.1.027	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
330.	ГОСТ 12.1.003	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Характер шума; Уровень звукового давления; Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	Постоянный/ колеблющийся/ прерывистый/импульсный 22-139 дБ
331.	ГОСТ 31276	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
332.	СТБ ГОСТ Р 51400	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
333.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
334.	ГОСТ 31277	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
335.	ГОСТ ISO 3745	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности; Уровень звуковой энергии	22-139 дБ
336.	ГОСТ Р ИСО 3747	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и в	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности;	22-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		ибрации			Уровень звуковой энергии	
337.	ГОСТ Р ИСО 3744	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности; Уровень звуковой энергии	22-139 дБ
338.	ГОСТ Р ИСО 3746	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности; Уровень звуковой энергии	22-139 дБ
339.	ГОСТ 30457	Источники звука, расположенные в стационарной среде, не содержащей газовые потоки, воздействующие на акустический зонд для измерения интенсивности звука	-	-	Уровень звуковой мощности; Интенсивность звука	22-139 дБ
340.	ГОСТ 30457.3	Источники звука, расположенные в стационарной среде, не содержащей газовые потоки, воздействующие на акустический зонд для измерения интенсивности звука	-	-	Уровень звуковой мощности; Интенсивность звука	22-139 дБ
341.	ГОСТ 30683	Стационарные, передвижающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование	-	-	Уровень звукового давления	22-139 дБ
342.	ГОСТ 30691	Машины и оборудование	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
343.	ГОСТ 12.2.028	Вентиляторы общего назначения	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
344.	ГОСТ 31172	Стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	-	Уровень звукового давления	22-139 дБ
345.	ГОСТ 31273	Стационарные или движущиеся машины и оборудование	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
346.	ГОСТ EN 62233 п. 5.5.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Магнитная индукция	1.71 мА/м - 5.0 кА/м 190 мВ/м - 100 кВ/м 70нТл – 5000 нТл
347.	ГОСТ IEC 62493 п. 4.3, п. 5, п. 6	Осветительное оборудования	-	-	Наведенная плотность тока Напряженность электромагнитного поля	8мА/м - 20000мА/м 0 - 50 дБ/мкВ
348.	ГОСТ 12.2.030	Машины ручные	-	-	Уровень звукового давления; Уровень звуковой мощности	22-139 дБ
349.	ГОСТ 12633	Машины ручные пневматические вращательного действия	-	-	Вибрационные характеристики: Виброскорость Виброускорение	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
350.	ГОСТ Р ИСО 28927-1	Машины шлифовальные угловые и вертикальные	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)

1	2	3	4	5	6	7
351.	ГОСТ Р ИСО 28927-2	Гайковерты ударные и безударные и шуруповерты	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
352.	ГОСТ Р ИСО 28927-3	Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
353.	ГОСТ Р ИСО 28927-5	Машины сверлильные ударные и безударные	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
354.	ГОСТ Р ИСО 28927-6	Трамбовки	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
355.	ГОСТ Р ИСО 28927-7	Ножницы вырубные и ножевые	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
356.	ГОСТ Р ИСО 28927-8	Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
357.	ГОСТ Р ИСО 28927-9	Молотки зачистные зубильные и пучковые	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
358.	ГОСТ Р ИСО 28927-10	Молотки, ломы и перфораторы	-	-	Вибрационные характеристики: Локальная вибрация Поступательная вибрация	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)

1	2	3	4	5	6	7
					Виброускорение Виброскорость	
359.	ГОСТ 30873.11 (ИСО 8662-11)	Машины для забивания крепежных средств	-	-	Измерение вибрации на рукоятке. Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
360.	ГОСТ 30873.14 (ИСО 8662-14)	Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые	-	-	Измерение вибрации на рукоятке. Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
361.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) п. 4.1	Кусторезы и мотокосы бензиномоторные	-	-	Вибрационные характеристики: Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
362.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) п. 4.2		-	-	Уровень звукового давления Уровень мощности звука	(22-139) дБ
363.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806)	Кусторезы и мотокосы бензиномоторные	-	-	Измерение вибрации на рукоятке. Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
364.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806)		-	-	Шумовые характеристики: Уровень звукового давления Уровень мощности звука	(22-139) дБ
365.	ГОСТ ISO 22867	Машины ручные. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные	-	-	Вибрационные характеристики: Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
366.	ГОСТ Р ИСО 22868	Машины ручные. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные	-	-	Уровень звукового давления Уровень мощности звука	(22-139) дБ
367.	ГОСТ ИСО 8380	Машины ручные. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные	-	-	Устойчивость к ударам	Устойчив/не устойчив
368.	ГОСТ 30725 (ИСО 7915)	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Прочность рукояток	Соответствует/ не соответствует
369.	ГОСТ 30723 (ИСО 6533, ИСО 6534)	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Размеры	(0-20000) мм
370.	ГОСТ 30723 (ИСО 6533, ИСО 6534)		-	-	Прочность защитных устройств	Соответствует/ не соответствует
371.	ГОСТ 30411 (ИСО 6535)	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Параметры тормоза пильной цепи	Соответствует/ не соответствует
372.	ГОСТ Р 50634	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Равновесие	Соответствует/ не соответствует
373.	ГОСТ 31184 (ИСО 9518)	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Испытания на отскок	Соответствует/ не соответствует
374.	ГОСТ ИСО 11449		-	-	Отключение источников энергии	Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
		Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором				соответствует
375.	ГОСТ ИСО 11449		-	-	Отключение колес	Соответствует/ не соответствует
376.	ГОСТ ИСО 11449		-	-	Надежность текста	Соответствует/ не соответствует
377.	ГОСТ ИСО 11449		-	-	Линейные размеры	(0-20000) мм
378.	ГОСТ 32110	Садовые трактора с устройствами для кошения, оборудование для ухода за дерном	-	-	Шум (уровень звукового давления, уровень звуковой мощности)	(30-130) дБ
379.	ГОСТ 12.2.016	Стационарные и передвижные компрессоры всех видов	-	-	Шум (уровень звукового давления, уровень звуковой мощности)	(22-139) дБ
380.	ГОСТ 12.2.016		-	-	Вибрационные характеристики: Виброускорение Виброскорость	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с ²)
381.	ГОСТ 31839 п.5, 6	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей	-	-	Проверка требований и мер безопасности	Соответствует/ не соответствует
382.	ГОСТ 2789	Изделия независимо от их материала и способа изготовления, для которых установлены требования к качеству поверхности	-	-	Шероховатость поверхности	Ra, Rq 0.005-16 мкм Rz, R3z, Ry, Rt, Rp, Rm 0.02-160 мкм Sk, tp 0-100 % S, Sm 1 мм
383.	ГОСТ ИЕС 62479	Маломощное электронное и электрическое оборудование	-	-	Ограничения, связанные с воздействием на человека электромагнитных полей (10 МГц - 40 ГГц)	Соответствует/ не соответствует
384.	ГОСТ ИЕС 62311	Электронное и электрическое оборудование	-	-	Ограничения, связанные с воздействием на человека электромагнитных полей (0 Гц-40 ГГц)	Соответствует/ не соответствует
385.	ГОСТ 17770	Машины ручные	-	-	Виброскорость виброускорение	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
386.	ГОСТ ИЕС 62471 п. 5.1	Лампы и ламповые системы	-	-	Условия измерений	Соответствует/ не соответствует
387.	ГОСТ ИЕС 62471 п. 5.2.2.2		-	-	Освещенность	10 ⁻⁶ - 5 Вт·м ⁻² ·нм ⁻¹
388.	ГОСТ ИЕС 62471 п. 5.2.2.2				Яркость	0,01-9 999 900 кд/м ²
389.	ГОСТ ИЕС 61000-4-34 (ИЕС 61000-4-34)	Оборудование с потребляемым током более 16 А на фазу	-	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
390.	ГОСТ IEC 61000-4-13 (IEC 61000-4-13)	Электрическое и электронное оборудование с номинальным током до 16 А на фазу	-	-	Воздействие гармоник и интергармоник, включая сигналы, передаваемые по электрическим сетям, на порт электропитания переменного тока. Низкочастотные испытания на помехоустойчивость	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
391.	ГОСТ IEC 61770	Приборы электрические, присоединяемые к сетям водоснабжения	-	-	Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных шлангов	Соответствует/ не соответствует
392.	ГОСТ 27484 (IEC 60695-2-2)	Электротехнические изделия и их компоненты	-	-	Испытания на пожароопасность. Испытания горелкой с игольчатым пламенем	30 с, 35 мм, ϕ 0,5 мм, C ₃ H ₈ 95%
393.	IEC 61180-1	Низковольтное оборудование	-	-	Испытание высоким напряжением	0-10 кВ пер. и пост. тока
394.	IEC 61180-2	Низковольтное оборудование	-	-	Испытание высоким напряжением	330-12000 В (1,2/50 мкс)
395.	ГОСТ Р МЭК 61032 (IEC 61032)	Изделия для обеспечения информационных технологий, электротехнические и приборостроения	-	-	Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные	Щупы доступности А, В, С, D, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 43
396.	ГОСТ 30630.1.10-2013 (IEC 60068-2-75)	Машины, приборы другие технические изделия	-	-	Испытания на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. Удары по оболочке изделия	0,14-1,0 Дж; 0,5-1 Н*м Выдержал/ не выдержал
397.	ГОСТ Р МЭК 60664.1 (IEC 60664-1)	Оборудование низковольтных систем	-	-	Координация изоляции	Категории перенапряжения I-IV Степень загрязнения 1-4 Сравнительный индекс трекинговостойкости (СИТ) 100-600 В Контрольный индекс трекинговостойкости (КИТ) 100-600 В, раствор А Группы материалов III-V 0-160 мм Соответствует/ не соответствует
398.	ГОСТ IEC 60664-3 (IEC 60664-3)	Оборудование низковольтных систем	-	-	Координация изоляции. Использование покрытий, герметизации или заливки для защиты от загрязнения	Сухое тепло 75-160°C/95-175°C, 1000 ч Соответствует/ не соответствует
399.	ГОСТ IEC 60664-4 (IEC 60664-4)	Оборудование низковольтных систем	-	-	Координация изоляции. Анализ воздействия высокочастотного напряжения	0-160 мм $f \geq 30$ kHz

1	2	3	4	5	6	7
400.	ГОСТ Р МЭК 60086-2 (IEC 60086-2)	Батареи первичные	-	-	Физические и электрические характеристик	Соответствует/ не соответствует
401.	ГОСТ IEC 60061-1 (IEC 60061-1)	Цоколи и патроны для источников света	-	-	Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
402.	IEC 60068-2-27	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Испытания на воздействие ударов	Полусинусоидальный импульс по 3 осям; 250 м/с ² ; 6 мс; 1000±10 имп .
403.	ГОСТ 31319 (ЕН 14253:2003)	Источники вибрации	-	-	Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Виброускорение	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
404.	ГОСТ 31318 (ЕН 13490:2001)	Источники вибрации	-	-	Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины	Требование выполнено/ требование не выполнено
405.	ГОСТ Р 53080 (ЕН 13059:2002)	Самоходные машины	-	-	Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин Виброускорение	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
406.	ЕН 12096:1997	Источники вибрации	-	-	Вибрационная эмиссия	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
407.	ГОСТ ISO 3864-1 (ISO 3864-1)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка требования к сигнальным знакам	Соответствует/ не соответствует
408.	ISO 7010	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка требования к цветам и знакам безопасности	Соответствует/ не соответствует
409.	IEC 60695-10-3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Нагрев выше нормы. Определение деформации при снятии напряжения отливки	Соответствует/ не соответствует
410.	ГОСТ ГОСТ IEC 60825-2 (IEC 60825-2)	Аппаратура лазерная	-	-	Оценка уровня опасности	Соответствует/ не соответствует
411.	IEC 60695-11-3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость	Соответствует/ не соответствует
412.	ГОСТ IEC 60695-11-20	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Метод испытания пламенем мощностью 500 Вт	500Вт Соответствует/ не соответствует
413.	IEC 60027	Телекоммуникационные системы и средства электроники	-	-	Проверка требования к буквенным обозначениям	Соответствует/ не соответствует
414.	ГОСТ Р 51362 (ИСО 7000-89, ISO 7000)	Машины для химической чистки одежды	-	-	Символы графических органов управления и других устройств	Соответствует/ не соответствует
415.	ГОСТ Р ИСО 306 (ISO 306)	Термопластичные материалы	-	-	Определение температуры размягчения	Соответствует/ не соответствует
416.	IEC 60167	Материалы электроизоляционные твердые.	-	-	Методы испытаний и определение сопротивления изоляции	Соответствует/ не соответствует
417.	ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) (IEC 60068-2-32)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Испытаний на воздействие внешних факторов	Соответствует/ не соответствует
418.	IEC 61965	Электронно-лучевые трубки	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
419.	ГОСТ Р МЭК 62209-1 (IEC 62209-1)	Ручные и располагаемые на теле беспроводные устройства связи	-	-	Воздействие на человека радиочастотных полей	Соответствует/ не соответствует
420.	ГОСТ ИСО 5347-0	Источники вибрации	-	-	Калибровка датчиков	Соответствует/ не соответствует
421.	ГОСТ 30873.2	Ручные машины	-	-	Измерение вибрации на рукоятке	Соответствует/ не соответствует
422.	ГОСТ 31191.1 (ИСО 2631-1:1997)	Источники вибрации	-	-	Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека	Соответствует/ не соответствует
423.	ГОСТ 31191.2	Источники вибрации	-	-	Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека	Соответствует/ не соответствует
424.	ГОСТ 31319	Источники вибрации	-	-	Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека	Соответствует/ не соответствует
425.	ГОСТ 30873.10 (ИСО 8662-10:1998)	Ножницы вырубные и ножевые	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
426.	ГОСТ 30873.9 (ИСО 8662-9:1996)	Трамбовки	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
427.	ГОСТ 30873.8 (ИСО 8662-8:1997)	Ручные полировальные машины и вращательные шлифовальные машины с орбитальным и произвольным орбитальным движением	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
428.	ГОСТ 30873.7 (ИСО 8662-7:1997)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
429.	ГОСТ 30873.6 (ИСО 8662-6:1994)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
430.	ГОСТ 30873.5 (ИСО 8662-5:1992)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
431.	ГОСТ 30873.4 (ИСО 8662-4:1994)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
432.	ГОСТ 30873.3 (ИСО 8662-3:1992)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
433.	ГОСТ 30873.2 (ИСО 8662-2:1992)	Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке	-	-	Вибрация на рукоятке. Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
434.	ГОСТ 31192.2 (ИСО 5349-2:2001)	Источники вибрации	-	-	Измерение локальной вибрации	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
435.	ГОСТ 31192.1 (ИСО 5349-1:2001)	Источники вибрации	-	-	Измерение локальной вибрации	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до

1	2	3	4	5	6	7
						20000 Гц
436.	ГОСТ 16519 (ИСО 20643:2005)	Источники вибрации	-	-	Виброускорение	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) в полосе от 0.8 до 20000 Гц
437.	ГОСТ 8865	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Оценка нагревостойкости и классификация	Соответствует/ не соответствует
438.	ГОСТ Р 54350 р. 4	Приборы осветительные	-	-	Маркировка	соответствуют/не соответствуют
439.	ГОСТ Р 54350 р. 5		-	-	Классификация	соответствуют/не соответствуют
440.	ГОСТ Р 54350 п. 10.9		-	-	Габаритная яркость; неравномерность яркости	0,01-9 999 900 кд/м²
441.	ГОСТ Р 54350 10.10.1		-	-	Освещенность	10÷200 000 лк
442.	ГОСТ 16844	Молотки с пневматическим электрическим и гидравлическим приводами и приводом от двигателя внутреннего сгорания	-	-	Вибрационные характеристики, статическая сила натяжения, энергия и частота ударов	соответствуют/не соответствуют
443.	ГОСТ 12.2.104 п.1	Механизированный инструмент для лесозаготовок	-	-	Проверка показателей безопасности	Соответствуют/не соответствуют
444.	ГОСТ 12.2.104 п.1;2	Механизированный инструмент для лесозаготовок	-	-	Проверка конструкции	Соответствуют/не соответствуют
445.	ГОСТ 12.2.104 п.1;3	Механизированный инструмент для лесозаготовок	-	-	Проверка уровня вибрации	Соответствуют/не соответствуют
446.	ГОСТ 12.2.104 п.1;3	Механизированный инструмент для лесозаготовок	-	-	Проверка уровня звукового давления	Соответствуют/не соответствуют
447.	ГОСТ 12.2.104 п.2;3	Механизированный инструмент для лесозаготовок	-	-	Проверка требований безопасности	Соответствуют/не соответствуют
448.	ГОСТ 31196.2 (IEC 60269-2)	Предохранители плавкие низковольтные промышленного назначения	-	-	Классификация, характеристики, маркировка	соответствуют/не соответствуют
449.	ГОСТ IEC 60269-3-1 (IEC 60269-3)	Предохранители плавкие низковольтные бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация, характеристики, маркировка	соответствуют/не соответствуют
450.	ГОСТ IEC 60898-1 (IEC 60898)	Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация, конструкция, характеристики, маркировка	соответствуют/не соответствуют
451.	IEC 60127-2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Классификация, конструкция, электрические параметры, маркировка миниатюрные трубчатых плавких предохранителей	соответствуют/не соответствуют
452.	IEC 60127-3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Классификация, конструкция, электрические параметры, маркировка субминиатюрных плавких вставок	соответствуют/не соответствуют
453.	IEC 60127-4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Классификация, конструкция, электрические параметры, маркировка универсальных	соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
					модульных плавких предохранителей	
454.	IEC 60127-5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Классификация, конструкция, электрические параметры, маркировка держателей предохранителей с миниатюрной плавкой вставкой	соответствуют/не соответствуют
455.	ГОСТ IEC 60127-6 (IEC 60127-6)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Классификация, конструкция, электрические параметры, маркировка держателей предохранителей с миниатюрной плавкой вставкой	соответствуют/не соответствуют
456.	ГОСТ Р 58698 (IEC 61140)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Меры защиты от поражения электрическим током, классы электрооборудования, конструкция, маркировка установок и оборудования	соответствуют/не соответствуют
457.	IEC 60423	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Наружные диаметры кабелепроводов для электроустановок, резьбы для кабелепроводов и фитингов	соответствуют/не соответствуют
458.	ГОСТ 30630.1.6 (IEC 60068-2-21)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий при воздействии изгиба, крутящего момента, растягивающей и сжимающей силы	соответствует/не соответствует
459.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-20 (IEC 60068-2-20)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию нагрева при пайке устройств с соединительными проводами	соответствует/не соответствует
460.	ГОСТ 28201 (IEC 60068-2-3)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость элементов, аппаратуры или других изделий к воздействию высокой относительной влажности	соответствует/не соответствует
461.	IEC 60060-1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Методы испытаний высоким напряжением.	соответствуют/не соответствуют
462.	ГОСТ 28198 (IEC 60068-1)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов, степени их жесткости в условиях транспортирования, хранения	соответствуют/не соответствуют
463.	ГОСТ 28210 (IEC 60068-2-17)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании на герметичность	соответствуют/не соответствуют
464.	ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12-97)	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования	-	-	Радиопомехи промышленные	соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
		которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.				
465.	CISPR 17	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.	-	-	Методы измерения характеристик подавления пассивных фильтрующих устройств	соответствуют/не соответствуют
466.	ГОСТ 28212	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании прочности выводов и их креплений к корпусу электронного и электротехнического изделия	соответствуют/не соответствуют
467.	IEC 60384-14-3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Номинальные характеристики, маркировка, стойкость к воздействию внешних факторов конденсаторов постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	соответствуют/не соответствуют
468.	ГОСТ 28211	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании пайкой электронных и электротехнических изделий	соответствует/не соответствует
469.	ГОСТ 28209	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании элементов, аппаратуры или других изделий на быструю смену температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует
470.	ГОСТ 28213	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов для определения способности образца выдерживать заданные степени жесткости испытания на воздействие одиночного удара	соответствует/не соответствует
471.	ГОСТ 28200	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании на сухое тепло теплорассеивающих и нетеплорассеивающих образцов	соответствует/не соответствует
472.	ГОСТ 28057 (ИСО 6509-81)	Машины, приборы и другие технические изделия. СПЛАВЫ МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ	-	-	Стойкость медно-цинковых сплавов (латуней) к обесцинкованию в пресных или соленых водах	соответствует/не соответствует
473.	ГОСТ 28216	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при определении пригодности элементов, аппаратуры или других изделий для эксплуатации и хранения в условиях высокой влажности в сочетании с	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					циклическими изменениями температуры с образованием конденсированной влаги на поверхности образца	
474.	ГОСТ 28199	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании на холод нетеплорассеивающих и теплорассеивающих образцов	соответствует/не соответствует
475.	ГОСТ 28229	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Стойкость к воздействию внешних факторов при испытании образца погружением в очищающие растворители	соответствует/не соответствует
476.	ГОСТ IEC 60061-2-2017 (IEC 60061-2)	Цоколи и патроны для источников света	-	-	Расстояние (линейный размер) Проверка взаимозаменяемости	0 – 2500 мм
477.	ГОСТ 27428-87 (IEC 60682)	КВАРЦЕВО-ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ	-	-	Температура лопатки	0-450 оС
478.	IEC 60227-5	ШНУРЫ И ГИБКИЕ КАБЕЛИ	-	-	Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует / не соответствует
479.	ГОСТ IEC 60245-4 (IEC 60245-4)	ШНУРЫ И ГИБКИЕ КАБЕЛИ	-	-	Соответствие требованиям к конструкции	Соответствует / не соответствует
480.	ГОСТ 9.302	Покрытия металлические и неметаллические неорганические	-	-	Толщина покрытия	0-100 мкм
481.	ГОСТ 3345	Кабели, провода и шнуры.	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
482.	ГОСТ 12177	Кабели, провода и шнуры	-	-	Проверка конструкции Длина (геометрический размер)	0-10000 мм
483.	ГОСТ IEC 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)	одиночный вертикально расположенный изолированный провод или кабель	-	-	Испытания на нераспространение горения при проведении испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов	соответствуют/не соответствуют
484.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.5	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	-	Кондиционирование	Соответствует/ не соответствует
485.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.6				Температура испытания	0-30 С
486.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.7				Испытательное напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
487.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.8				Проверка прочности расцветки и маркировки	Соответствует/ не соответствует
488.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.9				Измерение толщины изоляции	0 до 1500 мкм
489.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.10				Измерение толщины оболочки	0 до 1500 мкм
490.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 1.11				Измерение наружных размеров и овальности	0-25 мм
491.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 2.1				Электрическое сопротивление токопроводящих жил	0,0001 Ом-99,999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 2.2				Испытание кабелей напряжением	0-10000 В Пробой есть/ пробоя нет
493.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 2.3				Испытание изолированных жил напряжением	0-10000 В Пробой есть/ пробоя нет
494.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 2.4				Сопротивление изоляции	0,0001 Ом-99,999 МОм
495.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 3.1				Испытание на гибкость	Выдержал/ не выдержал
496.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 3.2				Испытание на изгиб	Выдержал/ не выдержал
497.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 3.3				Испытание на растяжение рывком	Выдержал/ не выдержал
498.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 3.4				Испытание на разделение изолированных жил	Выдержал/ не выдержал
499.	ГОСТ IEC 60227-2 п. 3.5				Испытание на статическую гибкость	Выдержал/ не выдержал
500.	ГОСТ IEC 60227-3 п 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3,	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
501.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Сопротивление токопроводящей жилы	0,0001 Ом-99,999 МОм
502.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание напряжением	Выдержал/ не выдержал
503.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Сопротивление изоляции	0,0001 Ом-99,999 МОм
504.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Проверка соответствия требованиям к конструкции	Соответствует/ не соответствует
505.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Измерение толщины изоляции	0 до 1500 мкм
506.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Измерение наружного диаметра	0-25 мм
507.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание на растяжение	Выдержал/ не выдержал
508.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание на потерю массы	0-150 кг
509.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание под давлением при высокой температуре	Выдержал/ не выдержал
510.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре	Выдержал/ не выдержал
511.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание изоляции на изгиб	Выдержал/ не выдержал
512.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание изоляции на удлинение	Выдержал/ не выдержал
513.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание изоляции на удар	Выдержал/ не выдержал
514.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание на тепловой удар	Выдержал/ не выдержал
515.	ГОСТ IEC 60227-3 табл 2, 4, 6, 8,10, 12				Испытание на нераспространение горения одиночного кабеля	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
516.	ГОСТ IEC 60227-4 п. 2.3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
517.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Соппротивление токопроводящей жилы	0,0001 Ом-99,999 МОм
518.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание образца напряжением	Выдержал/ не выдержал
519.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание изолированных жил напряжением	
520.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Соппротивление изоляции	0,0001 Ом-99,999 МОм
521.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Проверка соответствия требованиям к конструкции	Соответствует/ не соответствует
522.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Измерение толщины изоляции	0 до 1500 мкм
523.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Измерение толщины оболочки	0 до 1500 мкм
524.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Измерение наружного диаметра	0-25 мм
525.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание на растяжение	Выдержал/ не выдержал
526.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание на потерю массы	0-150 кг
527.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание под давлением при высокой температуре	Выдержал/ не выдержал
528.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре	Выдержал/ не выдержал
529.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание изоляции на изгиб	Выдержал/ не выдержал
530.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание изоляции на удлинение	Выдержал/ не выдержал
531.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание изоляции на удар	Выдержал/ не выдержал
532.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание кабеля на удар	Выдержал/ не выдержал
533.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание на тепловой удар	Выдержал/ не выдержал
534.	ГОСТ IEC 60227-4 табл. 2				Испытание на нераспространение горения одиночного кабеля	Выдержал/ не выдержал
535.	ГОСТ IEC 60227-6 п. 3.3 табл. 5, п. 4.3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
536.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Соппротивление токопроводящих жил	Выдержал/ не выдержал
537.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание изолированных жил напряжением	Выдержал/ не выдержал
538.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание кабеля напряжением	Выдержал/ не выдержал
539.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Измерение толщины изоляции	0 до 1500 мкм
540.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Измерение толщины оболочки	0 до 1500 мкм

1	2	3	4	5	6	7
541.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10, п. 4.4.3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание на растяжение	Выдержал/ не выдержал
542.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание на потерю массы	0-150 кг
543.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5, 10 , п. 3.4.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание под давлением при высокой температуре	Выдержал/ не выдержал
544.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Эластичность и стойкость к удару при низкой температуре	Выдержал/ не выдержал
545.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание изоляции на изгиб	Выдержал/ не выдержал
546.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание оболочки на изгиб	Выдержал/ не выдержал
547.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Определение относительного удлинения	Выдержал/ не выдержал
548.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5, 10 , п. 3.4.2	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание кабеля на удар	Выдержал/ не выдержал
549.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5, 10 , п. 3.4.3, 3.4.4, 4.4.1, 4.4.2,	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание на гибкость, статическую гибкость	Выдержал/ не выдержал
550.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание на тепловой удар	Выдержал/ не выдержал
551.	ГОСТ IEC 60227-6 Табл. 5 , 10	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Испытание на нераспространение горения одиночного кабеля	Выдержал/ не выдержал
552.	ГОСТ IEC 60227-6 прил.А	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для гибких соединений	-	-	Метод фиктивного расчета размеров оболочки	0-100 мм
553.	ГОСТ IEC 60227-7 п. 2.3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
554.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Сопротивление токопроводящих жил	Выдержал/ не выдержал
555.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание изолированных жил напряжением	Выдержал/ не выдержал
556.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание кабеля напряжением	Выдержал/ не выдержал
557.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Измерение толщины изоляции	0 до 1500 мкм
558.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Измерение толщины оболочки	0 до 1500 мкм
559.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Измерение наружного диаметра	0-50 мм
560.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание на растяжение	Выдержал/ не выдержал
561.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание на потерю массы	0-150 кг
562.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание на совместимость	Соответствует/ не соответствует
563.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание под давлением при высокой температуре	Выдержал/ не выдержал
564.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
565.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре	Выдержал/ не выдержал
566.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Определение относительного удлинения при разрыве оболочки или наружной оболочки	Выдержал/ не выдержал
567.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание кабеля на удар	Выдержал/ не выдержал
568.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание на тепловой удар	Выдержал/ не выдержал
569.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание неэкранированного кабеля на гибкость	Выдержал/ не выдержал
570.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Стойкость оболочки или наружной оболочки к минеральному маслу	Стойко/не стойко
571.	ГОСТ IEC 60227-7 табл. 3				Испытание на нераспространение горения одиночного кабеля	Выдержал/ не выдержал
572.	ГОСТ Р МЭК 60085 (IEC 60085)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Электрическая изоляция. Классификация и обозначение по термическим свойствам	Соответствует/ не соответствует
573.	ISO 2178	Машины, приборы и другие технические изделия . Покрытия немагнитные на магнитных поверхностях.	-	-	Измерение толщины покрытия	0 до 1500 мкм
574.	ISO 1463:2003	Машины, приборы и другие технические изделия. Покрытия металлические и оксидные	-	-	Измерение толщины покрытия	0 до 1500 мкм
575.	IEC 60707	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	определение воспламеняемости под воздействием источника зажигания	Соответствует/ не соответствует
576.	ГОСТ 14192	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
577.	ГОСТ 15150 п.2,4,7,8,9,10	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Климатические исполнения и категории изделий	Соответствует/ не соответствует
578.	ГОСТ Р 51318.14.1	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.	-	-	-индустриальные радиопомехи	Соответствует/ не соответствует
579.	IEC 227	Провода и шнуры электрические	-	-	-внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
580.	IEC 245	Кабели	-	-	-внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
581.	ГОСТ 12.3.028 р. 10	Абразивный и эльборовый инструмент	-	-	Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
582.	ГОСТ 26336 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88)	Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование	-	-	Проверка конструкции, символы	Соответствует/ не соответствует
583.	ГОСТ 16842	источники промышленных радиопомех	-	-	Измерения радиопомех	от 0,01 до 1000 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						Соответствует/ не соответствует
584.	ГОСТ 23511	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ИЛИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ	-	-	Измерения радиопомех	Соответствует/ не соответствует
585.	ISO 3739-1	Шины и ободья промышленные	-	-	Обозначение, размеры и маркировка	Соответствует/ не соответствует
586.	СТ РК IEC 60068-2-52 (IEC 60068-2-52)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см2 х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л Стойко/ не стойко
587.	ГОСТ 7396.1	штепсельные соединители с заземляющими контактами и без них	-	-	Проверка соответствия размеров	Соответствует/ не соответствует
588.	ГОСТ 29146.2	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Взаимозаменяемость размеров штырей и контактных гнезд аппаратов	Соответствует/ не соответствует
589.	ISO 2758:2014	Бумага	-	-	Метод определения сопротивления продавливанию	Соответствует/ не соответствует
590.	ГОСТ Р ИСО 3411 (ISO 3411:2007)	Машины землеройные	-	-	Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора	Соответствует/ не соответствует
591.	ГОСТ Р 54785 (ИСО 15077:2008, ISO 15077:2020)	Тракторы и самоходные машины для сельского и лесного хозяйства	-	-	Силы воздействия, расположение, перемещение и методы управления	Соответствует/ не соответствует
592.	ISO/TS 15079:2001	Электрооборудование для газонов, парков и садов.	-	-	Руководство по измерению усилия для приведения в действие органов управления и их смещения и по расположению и методам работы	Соответствует/ не соответствует
593.	ISO 3789-1:1982	Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах..	-	-	Расположение и способ приведения в действие органов управления	Соответствует/ не соответствует
594.	ISO 3789-3:1989	Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах..	-	-	Расположение и способ приведения в действие органов управления	Соответствует/ не соответствует
595.	ГОСТ IEC 60034-1 (IEC 60034-1)	Машины электрические вращающиеся	-	-	Проверка компонентов	Соответствует/ не соответствует
596.	ГОСТ IEC 60906-1 (IEC 60906-1) п. 3	Вилки и штепсельные розетки	-	-	Требования и испытания	Соответствует/ не соответствует
597.	ГОСТ IEC 60906-1 (IEC 60906-1) п. 4	Вилки и штепсельные розетки	-	-	Соответствие стандартным листам	Соответствует/ не соответствует
598.	ГОСТ Р ИСО 7918	Кусторезы Бензиномотрные. Защитное	-	-	Размеры	Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
		устройство дискового полотна.				соответствует
599.	ИСО 7113-99	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы.	-	-	Режущее полотно. Размеры и окружная скорость	Соответствует/ не соответствует
600.	ИСО 8893-97	Машины для лесного хозяйства. Переносные кусторезы и газонокосилки	-	-	Эксплуатационные характеристики двигателя и расход топлива	Соответствует/ не соответствует
601.	ИСО 10726:1992	Пилы цепные переносные	-	-	Ограничитель хода цепи. Размеры и механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
602.	ГОСТ 31171 (ИСО 11200:1995)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	определение уровней звукового давления излучения	Соответствует/ не соответствует
603.	ГОСТ 31252 (ИСО 3740:2000)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	Соответствует/ не соответствует
604.	ГОСТ Р ИСО 3741	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ	Соответствует/ не соответствует
605.	ГОСТ Р ИСО 3743-1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ	Соответствует/ не соответствует
606.	ISO 9614-2:1996	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука	Соответствует/ не соответствует
607.	ГОСТ 31169 (ИСО 11202:1995)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ	Соответствует/ не соответствует
608.	ГОСТ 30720 (ИСО 11203:1995)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ	Соответствует/ не соответствует
609.	ГОСТ ИСО 11205	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ	Соответствует/ не соответствует
610.	ГОСТ Р 51318.12	Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех.	-	-	Напряженность радиочастотного электромагнитного поля радиопомех	0 - 140 дБмкВ/м Соответствует/ не соответствует
611.	ГОСТ ISO 7914	Пилы цепные переносные	-	-	Минимальные клиренсы и размеры рукояток	Соответствует/ не соответствует
612.	ГОСТ 30873.12 (ИСО 8662-12:1997)	Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия	-	-	Измерения вибрации на рукоятке	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
613.	ГОСТ 30873.13 (ИСО 8662-13:1997)	Машины шлифовальные для обработки штампов	-	-	Измерения вибрации на рукоятке	Соответствует/ не соответствует
614.	ГОСТ 30873.14 (ИСО 8662-14:1996)	Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые	-	-	Измерения вибрации на рукоятке	Соответствует/ не соответствует
615.	ГОСТ 32107 (ISO 9611:1996)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Вибрация	Соответствует/ не соответствует
616.	ГОСТ 28203 (IEC 60068-2-6)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Вибрация синусоидальная	10-55-10 Гц, 0,35 мм
617.	ГОСТ 28234 (IEC 60068-2-52)	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Соляной туман (раствор хлорида натрия)	1-2 мл/80 см ² х ч; 85%; 35-50°C; 0,8-1,5 bar; 1-10 мкм; 0,26 г/л Соответствует/ не соответствует
618.	ГОСТ IEC 60695-2-11 (МЭК 60695-2-11) п. 4-13	электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты	-	-	Испытания на пожароопасность. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции	550-960 °C Воспламеняется/не воспламеняется
619.	ГОСТ 22483	Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров	-	-	Соответствие максимальных диаметров проволок гибких жил и минимального числа проволок жил	соответствуют/не соответствуют
620.	ГОСТ IEC 60811-1-1	Электрические и оптические кабели, провода и шнуры	-	-	Испытания материалов изоляции и оболочек	Выдержал/не выдержал соответствуют/не соответствуют
621.	ГОСТ IEC 60811-1-2	Электрические и оптические кабели, провода и шнуры	-	-	Испытания материалов изоляции и оболочек	Выдержал/не выдержал соответствуют/не соответствуют
622.	ГОСТ IEC 60811-3-2	Электрические и оптические кабели, провода и шнуры	-	-	Испытания материалов изоляции и оболочек	Выдержал/не выдержал соответствуют/не соответствуют
623.	ГОСТ IEC 60811-3-1	Электрические и оптические кабели, провода и шнуры	-	-	Испытания материалов изоляции и оболочек	Выдержал/не выдержал соответствуют/не соответствуют
624.	ГОСТ IEC 60811-1-4	Электрические и оптические кабели, провода и шнуры	-	-	Испытания материалов изоляции и оболочек	Выдержал/не выдержал соответствуют/не соответствуют
625.	ГОСТ IEC 60811-2-1	Электрические и оптические кабели, провода и шнуры	-	-	Испытания материалов изоляции и оболочек	Выдержал/не выдержал соответствуют/не соответствуют
626.	ГОСТ 21130	Изделия электротехнические	-	-	Конструкция и размеры зажимов заземления и знаков заземления	соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
627.	ГОСТ Р 55194 (IEC 60060-1)	Электрооборудование и электроустановки	-	-	Электрическая прочность изоляции	соответствуют/не соответствуют
628.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
629.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
630.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
631.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
632.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
633.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
634.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
635.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
636.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
637.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
638.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
639.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
640.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1)	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8					0,001 мА-20,48 А пер. тока
641.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 10	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
642.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 10	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
643.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 10	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
644.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
645.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
646.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
647.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
648.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
649.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 13	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
650.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 13	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Частота	45-500 Гц
651.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 13	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
652.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 13	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
653.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 13	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
654.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 13	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
655.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 14	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
656.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 15	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
657.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 15	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
658.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 15	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Угол	0-180°
659.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 15	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
660.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 15	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
661.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 15	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
662.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 16	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
663.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 16	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Частота	45-500 Гц
664.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 16	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
665.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 16	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
666.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 16	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
667.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 16	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
						Соответствует/Не соответствует
668.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 17	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
669.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 17	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
670.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 17	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Температура	0-450 °С
671.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
672.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
673.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
674.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
675.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Температура	0-450 °С
676.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
677.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
678.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
679.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
680.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д.

1	2	3	4	5	6	7
					80-1000 МГц	Устойчиво/ не устойчиво
681.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
682.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
683.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
684.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
685.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
686.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 20	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
687.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 20	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
688.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Прочно/ не прочно
689.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Прочно/ не прочно

1	2	3	4	5	6	7
690.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
691.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
692.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
693.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
694.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
695.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Сила	0-500 Н
696.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
697.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
698.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
699.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
700.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
701.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
702.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
703.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 23	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
704.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1)	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23					1000 В, 15 Вт
705.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 23	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
706.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 24	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
707.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
708.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
709.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
710.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
711.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
712.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
713.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
714.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
715.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
716.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
717.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
718.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
719.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
720.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Сила	0-500 Н
721.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 27	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
722.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 27	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
723.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 28	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
724.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 28	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
725.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 28	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
726.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 28	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
727.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
728.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
729.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
730.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
731.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
732.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Сила	0-500 Н
733.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
734.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
735.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 29	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
736.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
737.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Воспламеняется/не воспламеняется
738.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
739.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
740.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 31	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
741.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 32	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
742.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
743.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
744.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
745.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
746.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
747.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
748.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
749.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
750.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
751.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение С	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
752.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение D	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
753.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Приложение E	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
754.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
755.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
756.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
757.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
758.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
759.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
760.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
761.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
762.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
763.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
764.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
765.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
766.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
767.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 60335-2-2) Приложение Н п.13					
768.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
769.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
770.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
771.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
772.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
773.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
774.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
775.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
776.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
777.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
778.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2)	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение J п.5.7.1					
779.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
780.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Приложение N	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
781.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
782.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
783.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
784.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
785.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
786.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
787.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
788.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
789.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2)	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение S п. 26	батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
790.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
791.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
792.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 4	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
793.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 5	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
794.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 5-20	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В перем. тока
795.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 5, п.5.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
796.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 5, п.5.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А
797.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 5, п.5.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Частота сети	45-500 Гц
798.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 6	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Опасные излучения	Соответствуют/ не соответствуют
799.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 6, п. 6.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
800.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 6, п. 6.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1$ Вт/см ² . $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1}$ Дж/см ² .
801.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 7, 8, 11, 14, 15	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-200°C
802.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 7-20	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Определение доступных частей	Доступны/не доступны
803.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 7, п. 7.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Теплостойкость изолирующих материалов	50-350°C Стойко/ не стойко
804.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 8	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
805.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 9, п.9.1 Приложение D	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Ток прикосновения (ток утечки)	0-30 мА
806.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 4-20	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					воздуха от 20 °С до 30/40°С	
807.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Прочность электрической изоляции при напряжении 0-10000 В	Соответствует/ не соответствует
808.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 8, п.8.17, 8.18 Раздел 10, п.10.3 Раздел 14, п.14.5, Прил. Н	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
809.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 11	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Условия неисправностей	Соответствует/ не соответствует
810.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 12	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
811.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 12, п.12.1, п.12.5 Раздел 18, п.18.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к механическим ударам энергией до 4 Дж	Устойчив/не устойчив
812.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 12, п.12.1.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к воздействию вибрации в диапазоне частот 10, 55, 10 Гц и амплитудой 0,35 мм	5-5000Гц 2000Н 39м/с2 12,5мм Устойчив/не устойчив
813.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 12, п. 12.1.4	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к удару при падении с высоты 1 м	Устойчив/не устойчив
814.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 12, п. 12.1.5	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к усадке или деформации материалов при снятии механических напряжений	Устойчив/не устойчив
815.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 13 Приложение Е	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	0,01-160 мм
816.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 13	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
817.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 14	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Компоненты	Соответствуют/ не соответствуют
818.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 15	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Соединители	Соответствуют/ не соответствуют
819.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 15	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Заземление	Соответствует/ не соответствует
820.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 15, п.15.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
821.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 17	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствуют/ не соответствуют
822.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 16	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Наружные гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
823.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 17	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Электрические соединения и механические крепления	Соответствуют/ не соответствуют
824.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 9, 13	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к усилию до 5000 Н	Устойчив/не устойчив
825.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 12, 16, 17	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к крутящему моменту 0,04-6 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
826.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 19	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость и механические опасности	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
827.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 18, 19	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Масса аппарата	0,5 г-150 кг
828.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 20	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Огнестойкость	Устойчив/не устойчив
829.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 4-20	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
830.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 20 Приложение G	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре 550-960°C	Устойчив/не устойчив
831.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 20 Приложение G	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
832.	ГОСТ ИЕС 60065 Раздел 20 Приложение G	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
833.	ГОСТ ИЕС 60065 Приложение А	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Дополнительные требования к аппаратуре, оснащенной защитой от брызг (вторая характеристическая цифра IP кода)	1 - 8
834.	ГОСТ ИЕС 60065 Приложение В	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	-	-	Аппаратура, предназначенная для подключения к телекоммуникационным сетям	Соответствует/ не соответствует
835.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1.4, Прил. Е	Оборудование информационных технологий	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
836.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1	Оборудование информационных технологий	-	-	Общие параметры безопасности	Соответствуют/не соответствуют
837.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1.5, Прил. К, Q	Оборудование информационных технологий	-	-	Компоненты	Соответствуют/не соответствуют
838.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1.6, Прил. V	Оборудование информационных технологий	-	-	Подключение к сети электропитания	Соответствует/не соответствует
839.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1-7, 2.10	Оборудование информационных технологий	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
840.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1.6	Оборудование информационных технологий	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А
841.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1.6	Оборудование информационных технологий	-	-	Частота сети	45-500 Гц
842.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1, п.1.7	Оборудование информационных технологий	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
843.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.1	Оборудование информационных технологий	-	-	Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Обеспечивается/не обеспечивается
844.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.2	Оборудование информационных технологий	-	-	Цепи безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
845.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.3, Прил. М	Оборудование информационных технологий	-	-	Цепи напряжения телекоммуникационной сети	Соответствует/не соответствует
846.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.4	Оборудование информационных технологий	-	-	Цепи с ограничением тока	Соответствует/не соответствует
847.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.4, Прил. D	Оборудование информационных технологий	-	-	Ток прикосновения (ток утечки)	0-30 мА
848.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.5	Оборудование информационных технологий	-	-	Источники электропитания с ограничением мощности	Соответствует/не соответствует
849.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.6, Прил. J	Оборудование информационных технологий	-	-	Обеспечение защитного соединения и заземления	Соответствует/не соответствует
850.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.6	Оборудование информационных технологий	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
851.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.7	Оборудование информационных технологий	-	-	Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	Соответствует/не соответствует
852.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.8	Оборудование информационных технологий	-	-	Защитные блокировки	Соответствует/не соответствует
853.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.3, п.2.8, п.2.9, п.2.10 Раздел 5, п.5.2	Оборудование информационных технологий	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Есть пробой/нет пробоя
854.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 1-7	Оборудование информационных технологий	-	-	Влагостойкость при влажности воздуха 93±3% при температуре воздуха 20-30°C/40°C	Соответствует/не соответствует
855.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.10, Прил. F, G, N, S, U, Z, AA	Оборудование информационных технологий	-	-	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	0,01-160 мм
856.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2, п.2.10	Оборудование информационных технологий	-	-	Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
857.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 3	Оборудование информационных технологий	-	-	Электропроводка, соединения и электропитание	Соответствует/не соответствует
858.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2-7	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к усилию до 5000 Н	Устойчив/не устойчив
859.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 2-7	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 6 Н·м	Устойчив/не устойчив
860.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.1	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость	Устойчив/не устойчив
861.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.2	Оборудование информационных технологий	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
862.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.2.2	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к воздействию постоянной силы 10 Н	Устойчив/не устойчив
863.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.2.3	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к воздействию постоянной силы 30 Н	Устойчив/не устойчив
864.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.2.4	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к воздействию постоянной силы 250 Н	Устойчив/не устойчив
865.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.2.5	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к удару стальным шаром диаметром 50 мм и массой	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					500±25 г	
866.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.2.6	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к удару при падении	Устойчив/не устойчив
867.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.2.7	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость материалов к усадке или деформация при снятии деформационного напряжения формы	Устойчив/не устойчив
868.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.3	Оборудование информационных технологий	-	-	Конструкция оборудования	Соответствует/не соответствует
869.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.3.13, Прил. Y	Оборудование информационных технологий	-	-	Излучение	Соответствует/не соответствует
870.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.3.13.2, Прил. H	Оборудование информационных технологий	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
871.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.3.13.3	Оборудование информационных технологий	-	-	Ультрафиолетовое излучение	УФ-С 200-280 нм 1,0÷20000 мВт/м², УФ-А 315-400 нм, УФ-В 280-315 нм 10÷60000 мВт/м²
872.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.3.13.5	Оборудование информационных технологий	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1$ Вт/см². $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1}$ Дж/см².
873.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.4	Оборудование информационных технологий	-	-	Защита от опасных подвижных частей	Обеспечивается/не обеспечивается
874.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.5, Прил. L	Оборудование информационных технологий	-	-	Нагрев	0-225°C
875.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.5, п. 4.5.5	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к чрезмерному нагреву (испытание давлением шарика при температуре 50-350°C)	Устойчив/не устойчив
876.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.6	Оборудование информационных технологий	-	-	Отверстия в кожухе	Соответствуют/не соответствуют
877.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2-7	Оборудование информационных технологий	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
878.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.7 Приложение А, А2	Оборудование информационных технологий	-	-	Огнестойкость	Устойчив/не устойчив
879.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.7 Приложение А, А2	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре 550-960°C	Устойчив/не устойчив
880.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.7 Приложение А, А2	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
881.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.7 Приложение А, А1, А.2	Оборудование информационных технологий	-	-	Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт/500 Вт	Устойчив/не устойчив
882.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.7.3.2 Приложение А1	Оборудование информационных технологий	-	-	Противопожарный кожух перемещаемого оборудования общей массой более 18 кг и стационарного оборудования	Соответствует/не соответствует
883.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 4, п.4.7.3.2, п.4.7.3.4 Приложение А1	Оборудование информационных технологий	-	-	Противопожарный кожух передвижного оборудования общей массой менее 18 кг, материалов и компонентов, расположенных внутри противопожарных кожухов	Соответствует/не соответствует
884.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 5, п.5.1, Прил. W	Оборудование информационных технологий	-	-	Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	0-30 мА
885.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 5, п. 5.3, Прил. В, С, X	Оборудование информационных технологий	-	-	Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей	Соответствует/не соответствует
886.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 6	Оборудование информационных технологий	-	-	Подключение к телекоммуникационным сетям	Соответствует/не соответствует
887.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Раздел 7	Оборудование информационных технологий	-	-	Подключение к системам кабельного распределения	Соответствует/не соответствует
888.	ГОСТ ИЕС 60950-1 Приложение Т	Оборудование информационных технологий	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
889.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 5	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
890.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 5	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
891.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 5	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
892.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 6	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
893.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 6	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными				
894.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
895.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
896.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
897.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Высота символа	0-300 мм
898.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 8	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
899.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 8	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
900.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 8	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
901.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 8	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
902.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 8	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
903.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 10	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
904.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 10	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
905.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 10	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
906.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 11	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
907.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 11	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
908.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 11	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
909.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 11	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
910.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 11	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
911.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 13	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
912.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 60335-2-2) Раздел 13	бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными				
913.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 13	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
914.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 13	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
915.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 13	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Ток утечки	0-30 мА
916.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 13	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
917.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 14	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
918.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
919.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
920.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Угол (угловой размер)	0-180°
921.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными				
922.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
923.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчив/ не устойчив
924.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Угол наклона	0-45°
925.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Сила	180 Н
926.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Энергия удара	0,14-4,0 Дж
927.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Свободное падение	4000 падений, 100 мм
928.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 15	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-1000 В пост. тока / 0-700 В пер. тока
929.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
930.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
931.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
932.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
933.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Ток утечки	0-30 мА
934.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-5 мин Соответствует/Не соответствует
935.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 16	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Температура	0-100 °С
936.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 17	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
937.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 17	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
938.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 17	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Температура	0-450 °С
939.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
940.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2)	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными				0,01 мВ-750 В пер. тока
941.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
942.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
943.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Температура	0-450 °C
944.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
945.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
946.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
947.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
948.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, 1,4-2 ГГц	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
949.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
950.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам . 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
951.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
952.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
953.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 19	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
954.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 20	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
955.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 20	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н Соответствует/ не соответствует
956.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Механическая прочность 0,14-4,0 Дж	Прочно/ не прочно

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными				
957.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Прочность непрерывной изоляции (10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин	Прочно/ не прочно
958.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к разрушению 50±5) мм/мин, 0-1,5 кН.	Стойко/ не стойко
959.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к истиранию 30 об/мин, 300 / 600 мм, 0,1 м/мин, Р100, 100 оборотов	Стойко/ не стойко
960.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к перегибу (10±1) об/мин, 5 кг, 2500-10000 оборотов	Стойко/ не стойко
961.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к скручиванию 10 поворотов/мин, 2000 циклов	Стойко/ не стойко
962.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 21	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к условиям холода 25 мм. минус (15±2)°С, 2 ч	Стойко/ не стойко
963.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
964.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
965.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
966.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
967.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
968.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Сила	0-500 Н
969.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
970.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
971.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
972.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
973.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
974.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 22	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
975.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 60335-2-2) Раздел 22	бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными				
976.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 23	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
977.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 23	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
978.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 23	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
979.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 24	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
980.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
981.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
982.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
983.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
984.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными				Соответствует/ не соответствует
985.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
986.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
987.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
988.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
989.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 25	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Сила	0-500 Н
990.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 26	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
991.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 26	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
992.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 26 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 26	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
993.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 26	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными				
994.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 27	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
995.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 27	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
996.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 28	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
997.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 28	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
998.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 28	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
999.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 28	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1000.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
1001.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
1002.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1003.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1004.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1005.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Сила	0-500 Н
1006.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
1007.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
1008.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 29	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1009.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 30	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
1010.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 30	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Воспламеняется/не воспламеняется
1011.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Раздел 30	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1012.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 60335-2-2) Раздел 30	бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными				0,001 мА-20,48 А пер. тока
1013.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 31	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
1014.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Раздел 32	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
1015.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение В	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности приоров, питающихся от перезаряжаемых батарей	Соответствует / не соответствует
1016.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение С	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
1017.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение D	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
1018.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение E	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
1019.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение F	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности конденсаторов	Соответствует / не соответствует
1020.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение G	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности разделительных трансформаторов	Соответствует / не соответствует
1021.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-2 (IEC 60335-2-2) Приложение H	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Параметры безопасности выключателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными				
1022.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение I	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности двигателей	Соответствует / не соответствует
1023.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение J	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности печатных плат с покрытием	Соответствует / не соответствует
1024.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение N	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1025.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение R	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности программного обеспечения	Соответствует / не соответствует
1026.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-2 (ИЕС 60335-2-2) Приложение S	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными	-	-	Параметры безопасности приборов, питающихся от батарей	Соответствует / не соответствует
1027.	ГОСТ ИЕС 60851-5 (пункт 4.4.1)	Провода	-	-	Подготовка образца	-
1028.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 4	Машины ручные электрические	-	-	Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
1029.	ГОСТ ИЕС 60745-1(ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 5	Машины ручные электрические	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
1030.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 7	Машины ручные электрические	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
1031.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 8	Машины ручные электрические	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
1032.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Устойчива/не устойчива
1033.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 9	Машины ручные электрические	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Обеспечивается/не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
1034.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 9-29	Машины ручные электрические	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
1035.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 10	Машины ручные электрические	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
1036.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
1037.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
1038.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 12	Машины ручные электрические	-	-	Нагрев	0-400°C
1039.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические	-	-	Превышение температуры	0-400°C
1040.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1041.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
1042.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 9-30	Машины ручные электрические	-	-	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 95%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
1043.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Есть пробой/нет пробоя
1044.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 16	Машины ручные электрические	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
1045.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 17	Машины ручные электрические	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
1046.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 18	Машины ручные электрические	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
1047.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 19	Машины ручные электрические	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
1048.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 20	Машины ручные электрические	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1049.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость к механическим ударам энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
1050.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость к падению с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
1051.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость к усилию 5000 Н	Устойчив/не устойчив
1052.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость к крутящему моменту 0,04-6,0 Н·м	Устойчив/не устойчив
1053.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 21	Машины ручные электрические	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
1054.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
1055.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 22	Машины ручные электрические	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
1056.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 23	Машины ручные электрические	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
1057.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 24	Машины ручные электрические	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
1058.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 9-29	Машины ручные электрические	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
1059.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 25	Машины ручные электрические	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
1060.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 26	Машины ручные электрические	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
1061.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
1062.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 27	Машины ручные электрические	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
1063.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
1064.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
1065.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при тем- пературе (0-350)°C	Теплостойкое/не теплостойкое
1066.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Устойчив/не устойчив
1067.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение D	Машины ручные электрические	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
1068.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение F	Машины ручные электрические	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Устойчив/не устойчив
1069.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
1070.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 30	Машины ручные электрические	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
1071.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Раздел 31	Машины ручные электрические	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
1072.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение В	Машины ручные электрические	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствуют/не соответствуют
1073.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение I	Машины ручные электрические	-	-	Выключатели	Соответствуют/не соответствуют
1074.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение J	Машины ручные электрические	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
1075.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение K	Машины ручные электрические	-	-	Батарейные машины и аккумуляторы	Соответствует/не соответствует
1076.	ГОСТ ИЕС 60745-1 (ГОСТ Р МЭК 60745-1, СТБ ИЕС 60745-1) Приложение L	Машины ручные электрические	-	-	Батарейные машины и аккумуляторы, предусмотренные для подсоединения к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
1077.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 5	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1078.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 5	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
1079.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 5	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
1080.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 5	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °C
1081.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 5	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрический размер (высота, расстояние)	0-125 мм
1082.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 6	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
1083.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 6	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
1084.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 7	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
1085.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 7	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
1086.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 7	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас

1	2	3	4	5	6	7
1087.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 8	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1088.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 8	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1089.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 8	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
1090.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 8	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1091.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 8	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1092.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 10	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1093.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 10	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1094.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 10	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1095.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 11	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1096.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы,	-	-	Температура	0-450 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11	использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1097.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 11	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1098.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 11	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1099.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 11	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1100.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 11	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
1101.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1102.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	45-500 Гц
1103.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1104.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1105.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1106.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1107.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 14	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
1108.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
1109.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
1110.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Угол	0-180°
1111.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1112.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
1113.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1114.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
1115.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от воздействия погружения	NaCl 1% 10-25°C, 50 мм, 1-240 ч
1116.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 16	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1117.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 16	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	45-500 Гц
1118.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 16	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1119.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 16	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1120.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 16	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1121.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 16	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1122.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 17	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1123.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 17	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
1124.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы,	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17	использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1125.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
1126.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1127.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1128.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1129.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °С
1130.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1131.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °С
1132.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1133.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1134.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (расстояние)	0-125 мм
1135.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
1136.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1137.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1138.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1139.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1140.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1141.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1142.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 19	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования A/B/C/D.

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				Устойчиво/ не устойчиво
1143.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 20	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
1144.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 20	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
1145.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 21	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
1146.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 21	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1147.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
1148.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
1149.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1150.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
1151.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1152.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1153.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1154.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1155.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
1156.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
1157.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
1158.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
1159.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 22	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
1160.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 23	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1161.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 23	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
1162.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 23	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
1163.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 24	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
1164.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
1165.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
1166.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
1167.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1168.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответсвует/ не соответсвует
1169.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответсвует/ не соответсвует

1	2	3	4	5	6	7
1170.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1171.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1172.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1173.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 25	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1174.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 26	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1175.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 26	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1176.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 26	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1177.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 26	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1178.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 27	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
1179.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы,	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 27	использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1180.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 28	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
1181.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 28	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1182.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 28	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1183.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 28	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1184.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
1185.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
1186.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1187.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1188.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1189.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1190.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
1191.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
1192.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 29	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1193.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 30	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
1194.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 30	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Воспламеняется/не воспламеняется
1195.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 30	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1196.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 30	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1197.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Раздел 31	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1198.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Раздел 32	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
1199.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 5	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Общие условия испытаний	-
1200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-13) Приложение В п. 7	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 8	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 11	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 19	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1204.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 21	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
1205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 22	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение В п. 25	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1207.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC	Электрические фритюрницы, сковороды, скородкии другие приборы,	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	60335-2-13 Приложение В п. 30	использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				
1208.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение С	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
1209.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение D	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
1210.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение E	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
1211.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения . Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
1212.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения . Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
1213.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения . Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
1214.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения . Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1215.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения . Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
1216.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения . Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
1217.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1218.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
1219.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1220.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
1221.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-13 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Выключатели				
1222.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
1223.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
1224.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
1225.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
1226.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
1227.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1228.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Двигатели,	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
1229.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
1230.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1231.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1232.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
1233.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
1234.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы,	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения. Печатные платы с покрытием				
1235.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение N	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1236.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
1237.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
1238.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
1239.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
1240.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
1241.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1242.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1243.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1244.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1245.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-13 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Электрические фритюрницы, сковороды, сковородки и другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1246.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 5	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
1247.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 5	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
1248.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 5	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
1249.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 5	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Объем жидкости	0-10000 мл (см3)
1250.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 5	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
1251.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 6	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
1252.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 6	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
1253.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 7	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
1254.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 7	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
1255.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 7	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
1256.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 8	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1257.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 8	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1258.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 8	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
1259.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 8	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1260.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 8	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1261.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 10	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1262.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 10	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1263.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 10	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1264.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1265.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Температура	0-450 °С
1266.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1267.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
1268.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1269.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1270.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
1271.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 13	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1272.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 13	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Частота	45-500 Гц
1273.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 13	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1274.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 13	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1275.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 13	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1276.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 13	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1277.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 14	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
1278.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
1279.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1280.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Угол	0-180°
1281.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1282.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Угол наклона	0-45°
1283.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Объем жидкости	0-10000 мл (см ³)
1284.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ устойчиво
1285.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от воздействия погружения	NaCl 1% 10-25°С, 50 мм, 1-240 ч
1286.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Влагосойкость соединительных устройств	NaCl 1%, 30 см ² , 200 мм, 2 с.
1287.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 15	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Влагосойкость рисоварок	NaCl 1%, 30 см ² , 200 мм, 2 с.
1288.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 16	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1289.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 16	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Частота	45-500 Гц
1290.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 16	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1291.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 16	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1292.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 16	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1293.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 16	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1294.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 17	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1295.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 17	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
1296.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 17	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Температура	0-450 °C
1297.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
1298.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1299.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1300.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1301.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
1302.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1303.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1304.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Объем жидкости	0-10000 мл (см3)
1305.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Давление газа, жидкости	0-1 МПа
1306.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
1307.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1308.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1309.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1310.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1311.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
1312.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1313.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1314.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 20	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
1315.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 20	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н Соответствует / не соответствует
1316.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 20	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность емкостей и режущих лезвий	Соответствует / не соответствует
1317.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 20	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Закрепление вращающихся частей	Соответствует / не соответствует
1318.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 20	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Предотвращение случайного запуска	Соответствует / не соответствует
1319.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 21	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
1320.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 21	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1321.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1322.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
1323.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1324.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
1325.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
1326.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Сила	0-500 Н
1327.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1328.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Угол	0-180°
1329.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Угол наклона	0-45°
1330.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1331.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
1332.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1333.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
1334.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
1335.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
1336.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Давление газа, жидкости	0-2,5 МПа
1337.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Объем жидкости	0-10000 мл (см3)
1338.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость приборных соединителей к нагрузкам	0-20 А, 6000-10000 раз, 10раз/мин
1339.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 23	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
1340.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 23	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
1341.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 23	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
1342.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 24	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
1343.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1344.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
1345.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
1346.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1347.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
1348.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
1349.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1350.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1351.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1352.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Сила	0-500 Н
1353.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 26	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1354.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 26	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
1355.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 26	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1356.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 26	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Сила	0-500 Н
1357.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 27	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
1358.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 27	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
1359.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 28	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
1360.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 28	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1361.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 28	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1362.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 28	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1363.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
1364.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
1365.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1366.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1367.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1368.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Сила	0-500 Н
1369.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
1370.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
1371.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 29	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1372.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 30	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
1373.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 30	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
1374.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 30	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1375.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 30	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1376.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 31	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1377.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Раздел 32	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
1378.	ГОСТ ИЕС 60335-1 , ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 5	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие условия испытаний	-
1379.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 7	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1380.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 8	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1381.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 11	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1382.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 19	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1383.	ГОСТ ИЕС 60335-1 , ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 21	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
1384.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 22	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1385.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 25	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1386.	ГОСТ ИЕС 60335-1 , ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение В п. 30	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1387.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение С	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
1388.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение D	Электрические приборы для нагрева жидкостей для бытового и аналогичного назначения	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
1389.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы,	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Е	использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения				огнестойко
1390.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
1391.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
1392.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
1393.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
1394.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
1395.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
1396.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
1397.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1398.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1399.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1400.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
1401.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1402.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
1403.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.8					
1404.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
1405.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
1406.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
1407.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
1408.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
1409.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1410.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1411.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
1412.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1413.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1414.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
1415.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
1416.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1417.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение N	Электрические фритюрницы, сковороды, сковородкии другие приборы, использующие масло для приготовления пищи и предназначенных для бытового и аналогичного применения	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1418.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
1419.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
1420.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
1421.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
1422.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1423.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1424.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1425.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1426.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1427.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-15 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1428.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 5	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
		вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1429.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 5	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
1430.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 5	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
1431.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 6	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
1432.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 6	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
1433.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 7	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
1434.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 7	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
1435.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением,	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7	включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1436.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 8	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1437.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 8	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1438.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 8	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
1439.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 8	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1440.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 8	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1441.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 10	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
1442.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 10	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1443.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 10	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1444.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 11	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1445.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 11	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1446.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 11	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1447.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 11	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1448.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 11	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л,	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1449.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 11	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1450.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 13	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1451.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 13	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	45-500 Гц
1452.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 13	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1453.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 13	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1454.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 13	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1455.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 13	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
		резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				соответствует
1456.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 14	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
1457.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 15	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
1458.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 15	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
1459.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 15	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Угол	0-180°
1460.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 15	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1461.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 15	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
1462.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 15	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1463.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 16	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1464.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 16	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	45-500 Гц
1465.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 16	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1466.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 16	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1467.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 16	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1468.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 16	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л,	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1469.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 17	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1470.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 17	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
1471.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 17	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °С
1472.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
1473.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1474.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1475.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1476.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °C
1477.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
1478.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1479.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
1480.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1481.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
1482.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1483.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1484.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1485.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1486.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 19	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1487.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 20	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
1488.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 20	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л,	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1489.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 21	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
1490.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 21	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1491.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 21	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Прочность при падении с высоты 40 мм	40 мм, 1000 падений, 20 падений/мин Соответствует/Не соответствует
1492.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 21	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Прочность при падении с высоты 900 мм	900 мм, 3 падения Соответствует/Не соответствует
1493.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
1494.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
1495.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением,	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1496.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
1497.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
1498.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1499.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1500.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1501.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1502.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
1503.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
1504.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
1505.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
1506.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от риска избыточного давления	Соответствует / не соответствует
1507.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 22	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность соединительных контактов безшнуровых утюгов	10 раз/мин 50000/50000 раз 0,001 мА-20,48 А
1508.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 23	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л,	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1509.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 23	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
1510.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 23	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
1511.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 24	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
1512.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
1513.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
1514.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
1515.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1516.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание соединительных шуров и шлангов для подачи пара на изгиб	2 кг, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 20000 изгибов
1517.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание шнуров питания на изгиб	10 Н, 180° (90° в каждую сторону) 6 изгибов /мин, 2000 изгибов Соответствует/ не соответствует
1518.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
1519.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1520.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1521.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
1522.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 25	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1523.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 26	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1524.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 26	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1525.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 26	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1526.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 26	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1527.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 27	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
1528.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 27	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л,	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1529.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 28	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
1530.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 28	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1531.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 28	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1532.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 28	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1533.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
1534.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
1535.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1536.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1537.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1538.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1539.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
1540.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
1541.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 29	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
1542.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 30	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
1543.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 30	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
1544.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 30	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1545.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 30	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1546.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 31	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
1547.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Раздел 32	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
1548.	ГОСТ ИЕС 60335-1 , ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
1549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-3 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-3 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
1554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1557.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение С	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
1558.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение D	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
1559.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение E	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко

1	2	3	4	5	6	7
1560.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
1561.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
1562.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
1563.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
1564.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
1565.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
1566.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
1567.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1568.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1569.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1570.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
1571.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1572.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
1573.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
1574.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.13					
1575.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
1576.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
1577.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
1578.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
1579.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1580.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1581.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
1582.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1583.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1584.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
1585.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
1586.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
1587.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-3 Приложение N	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением, включая утюги, имеющие отдельный	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
		резервуар для воды или бойлер вместимостью не более 5 л, предназначенные для бытового и аналогичного применения				соответствует
1588.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
1589.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
1590.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
1591.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
1592.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1593.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1594.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1595.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1596.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1597.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-3 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 5	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
1599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 5	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
1600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 5	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
1601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 5	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 6	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
1603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 6	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
1604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 7	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
1605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 7	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
1606.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 7	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
1607.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 7	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрический размер (высота)	0-125 мм
1608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
1611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1613.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 10	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1614.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 10	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 10	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1616.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 11	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1617.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 11	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1618.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 11	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1619.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 11	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1620.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 11	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
1621.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1622.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	45-500 Гц
1623.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1624.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1625.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1626.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1627.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 14	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
1628.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
1629.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
1630.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Угол	0-180°
1631.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1632.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
1633.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)- (30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1634.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 16	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1635.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 16	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	45-500 Гц
1636.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1637.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 16	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1638.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 16	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1639.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 16	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1640.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 17	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1641.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 17	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
1642.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 17	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °С
1643.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
1644.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1645.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1646.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1647.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Температура	0-450 °C
1648.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
1649.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1650.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
1651.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1652.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1653.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
1654.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения			полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	
1655.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1656.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1657.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
1658.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 20	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
1659.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 20	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
1660.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 21	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
1661.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 21	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1662.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1663.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
1664.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1665.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
1666.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
1667.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1668.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1669.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1670.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
1671.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
1672.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1673.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
1674.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
1675.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 23	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
1676.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 23	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
1677.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 23	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
1678.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 24	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
1679.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
1680.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
1681.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1682.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1683.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 50000 / 100000 изгибов Соответствует/ не соответствует
1684.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
1685.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1686.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1687.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1688.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1689.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 26	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1690.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 26	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1691.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 26	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1692.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 26	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1693.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 27	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
1694.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 27	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
1695.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 28	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
1696.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 28	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1697.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 28	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1698.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 28	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1699.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1700.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
1701.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1702.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1703.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1704.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н
1705.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
1706.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
1707.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1708.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 30	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
1709.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 30	том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				огнестойко
1710.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 30	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1711.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 30	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1712.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 31	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
1713.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 32	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
1714.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ 60335-2-8 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
1715.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1716.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1717.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-8 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1718.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-8 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1719.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1720.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1721.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1722.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1723.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение С	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
1724.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение D	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
1725.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение E	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
1726.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
1727.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
1728.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
1729.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
1730.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
1731.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение F п.4.13					
1732.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
1733.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1734.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1735.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1736.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
1737.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1738.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
1739.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
1740.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
1741.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
1742.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.15					
1743.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
1744.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
1745.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1746.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1747.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
1748.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1749.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1750.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
1751.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
1752.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
1753.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-8 Приложение N	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы (в том числе приборы, используемые для	-	-	Трекинговость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		маникюра и педикюра), предназначенные для бытового и аналогичного применения				
1754.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
1755.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
1756.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
1757.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
1758.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1759.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1760.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1761.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1762.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1763.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-8 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1764.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
		которые обладают функцией приготовления пищи				
1765.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
1766.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
1767.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, ширина, толщина, диаметр)	0-10000 мм
1768.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Температура	0-450 °C
1769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 5	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
1771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 6	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
1772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 6	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
1773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 7	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
1774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 7	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
1775.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 7	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас

1	2	3	4	5	6	7
1776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 7	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрический размер (высота)	0-125 мм
1777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1779.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
1780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1782.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 10	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1783.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 10	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1784.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 10	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1785.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1786.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Температура	0-450 °С
1787.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11	которые обладают функцией приготовления пищи				
1788.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1789.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1790.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1791.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
1792.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1793.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Частота	45-500 Гц
1794.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1795.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1796.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1797.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1798.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 14	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
1799.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
1800.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
1801.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Угол	0-180°
1802.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1803.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Перелив	0-2000 мл, 0-1 мин
1804.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1805.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Защита от воздействий погружения.	1% NaCl, 10-25 оС 240 ч / 1 ч
1806.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 16	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1807.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 16	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Частота	45-500 Гц
1808.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 16	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1809.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 16	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1810.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	которые обладают функцией приготовления пищи				
1811.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 16	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1812.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 17	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1813.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 17	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
1814.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 17	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Температура	0-450 °C
1815.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
1816.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1817.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1818.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1819.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Температура	0-450 °C
1820.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
1821.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
1822.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
1823.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1824.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1825.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1826.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1827.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1828.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1829.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
1830.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 20	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
1831.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 20	которые обладают функцией приготовления пищи				
1832.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 20	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1833.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 20	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость духовых шкафов при воздействии груза	Соответствует / не соответствует
1834.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 21	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
1835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 21	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 21	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 21	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Стойкость к нагрузочным воздействиям	(120±10) мм, (1,80±0,01) кг, 150 мм, 10 раз 1% NaCl, 1+0.1 л, 15 мин соответствуют/не соответствуют
1838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
1839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
1840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
1843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Сила	0-500 Н
1844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
1847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
1848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
1849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
1850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
1851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Случайное срабатывание сенсорного управления	2 мм, 140-2000 см ³ , 10 с
1852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Работа индукционных плиток с емкостями	2 мм, 100x20мм, 35 К
1853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23	которые обладают функцией приготовления пищи				
1854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 23	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
1855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 23	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
1856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 24	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
1857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 24	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Стойкость к колебаниям температуры	-20-5 °С, 50-350 °С, 2 ч 500 В, 1 мин соответствуют/не соответствуют
1858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
1859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
1860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
1861.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
1863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
1864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	которые обладают функцией приготовления пищи				
1865.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Сила	0-500 Н
1868.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 26	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1869.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 26	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1870.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 26	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1871.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 26	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Сила	0-500 Н
1872.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 27	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
1873.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 27	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
1874.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 28	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
1875.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 28	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1876.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 28	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
1877.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 28	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1878.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
1879.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
1880.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1881.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
1882.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1883.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Сила	0-500 Н
1884.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
1885.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
1886.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1887.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения,	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 30	которые обладают функцией приготовления пищи				Стойко/ не стойко
1888.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 30	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
1889.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 30	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
1890.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 30	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1891.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 31	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
1892.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 32	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
1893.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ 60335-2-9 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
1894.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1895.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1896.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-9 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1897.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-9 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1898.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1899.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1900.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1901.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1902.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение С	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
1903.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение D	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
1904.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение E	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
1905.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
1906.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
1907.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
1908.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
1909.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
1910.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
1911.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение F п.4.14					
1912.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1913.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
1914.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1915.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
1916.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1917.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
1918.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
1919.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
1920.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
1921.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
1922.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.17					
1923.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
1924.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1925.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1926.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
1927.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1928.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
1929.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
1930.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
1931.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
1932.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение N	Электрические переносные приборы для бытового и аналогичного применения, которые обладают функцией приготовления пищи	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
1933.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-9 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1934.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
1935.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
1936.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
1937.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
1938.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
1939.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
1940.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
1941.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
1942.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-9 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
1943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
1944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1945.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц

1	2	3	4	5	6	7
1946.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-24 ч
1947.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-300 мм
1948.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1949.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	5 – 50 Н
1950.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие температуры и влажности	(30±2)°C (60±2)% / (23±2)°C / минус (20±5)°C / минус (4±1)°C.
1951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем	0-2000 мл (см3)
1952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 5	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-100 °C
1953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 6	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
1954.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 6	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
1955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 6	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1956.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 7	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
1957.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7	номинальным напряжением не более 250 В.				
1958.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 7	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
1959.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 8	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
1960.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 8	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1961.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 8	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
1962.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 8	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1963.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 8	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1964.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 10	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
1965.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 10	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
1966.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 10	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1967.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
1968.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
1971.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
1972.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
1973.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 11	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
1974.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1975.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
1976.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1977.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
1978.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1979.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1980.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 14	номинальным напряжением не более 250 В.				
1981.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
1982.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
1983.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
1984.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
1985.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
1986.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
1987.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 15	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Влагостойкость соединительных устройств	NaCl 1%, 30 мл, 200 мм, 2 с.
1988.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 16	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1989.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 16	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
1990.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 16	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
1991.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 16	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
1992.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 16	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
1993.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 16	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
1994.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 17	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1995.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 17	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
1996.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 17	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
1997.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
1998.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
1999.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2000.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2001.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
2002.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
2003.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	номинальным напряжением не более 250 В.				0,001 мА-20,48 А пер. тока
2004.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
2005.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (8/15 кВ)	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2006.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол. Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2007.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2008.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
2012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-2,2 кг

1	2	3	4	5	6	7
2013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
2014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от механических опасностей	Соответствует / не соответствует
2015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
2017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Скорость вращения	10-100000 оборотов/мин
2019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ - 1000 В пост. тока / 40 мВ - 1000 В пер. тока
2020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0 – 30 Н
2021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем	0-2000 см ³
2023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	-50... +1000 °С
2024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 21	номинальным напряжением не более 250 В.				соответствует
2025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 21	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
2027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
2028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
2030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
2031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
2036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
2037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
2038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
2039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость приборных соединителей к нагрузкам	10000 раз. 10 раз/мин
2040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 23	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
2041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 23	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
2042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 23	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
2043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 24	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
2044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
2045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	номинальным напряжением не более 250 В.				Соответствует/Не соответствует
2047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов 10 Н, 180° 6 изгибов /мин, 2000 изгибов Соответствует/ не соответствует
2049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
2050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2054.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие холода	Минус (25±2)°С.
2055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 26	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 26	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
2057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 26	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2058.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 26	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2059.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 27	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
2060.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 27	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2061.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 28	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
2062.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 28	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2063.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 28	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2064.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 28	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2065.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
2066.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
2067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	номинальным напряжением не более 250 В.				
2069.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2070.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2071.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
2072.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
2073.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 29	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
2074.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 30	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
2075.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 30	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
2076.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 30	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2077.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 30	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2078.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 31	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
2079.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Раздел 32	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радикация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2080.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-14 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
2081.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2082.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2083.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-14 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2084.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-14 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2085.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
2086.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2088.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2089.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение С	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
2090.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение D	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
2091.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение E	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко

1	2	3	4	5	6	7
2092.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
2093.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
2094.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
2095.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
2096.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
2097.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
2098.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2099.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2100.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2101.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
2102.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2103.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение G п.29					
2104.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
2105.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
2106.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
2107.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
2108.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
2109.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
2110.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2111.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2112.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
2113.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2114.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2115.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
2116.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
2117.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
2118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение N	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2119.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
2120.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
2121.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
2122.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
2123.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2124.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2125.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2126.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2127.	ГОСТ IEC 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение S п. 26	батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
2128.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2129.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-100 °С
2130.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0-2200 г
2131.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
2132.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-600 ч
2133.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Химическая устойчивость	Соответствует / не соответствует
2134.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Термическая устойчивость (83±2)°С, 1 ч, H ₂ O (20±2)°С, 3 раза	Устойчиво/ не устойчиво
2135.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание на удар	1 м, 30°, 12 раз Выдержал/ не выдержал
2136.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-14 Приложение AA	Электрические кухонные машины для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание запуска	40 мВ-1000 В, 15с/45с, 25 раз
2137.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-23 Раздел 5 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °С
2138.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-23 Раздел 5	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				тока
2139.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 5 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
2140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 5 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Угол	0-180°
2141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 5 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
2142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 5 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура	0-100
2143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 5 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 5)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
2144.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 6 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 6)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
2145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 6 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 6)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
2146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 7 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 7)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
2147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 7 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 7)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2148.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 7 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 7)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
2149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 7 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 7)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
2150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 8 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 8 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2152.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 8 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
2153.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 8 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2154.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 8 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2155.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 10 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 10)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2156.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 10 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 10)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2157.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 10)	бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2158.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
2159.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2160.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2161.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
2162.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
2163.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2164.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2165.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 11 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Скорость вращения	10-100000 об/мин
2166.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 13 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2167.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 13 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
2168.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 13 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2169.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 13 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2170.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 13 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2171.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 13 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2172.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 14 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 14)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
2173.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 15 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
2174.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 15 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
2175.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 15 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Угол	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
2176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 15 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 15 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
2178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 15 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
2179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 16 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 16)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 16 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 16)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
2181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 16 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 16)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 16 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 16)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 16 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 16)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 16 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 16)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 17)	бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				0,01 мВ-750 В пер. тока
2186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 17 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 17)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
2187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 17 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 17)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
2188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
2189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
2193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
2196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол. Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 19 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
2205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
2206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ – 1000 В постоянного тока 40 мВ – 1000 В переменного тока
2207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Прочность при падении	700 мм, 5 раз Соответствует/Не соответствует
2208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 20 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
2210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 21 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 21)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
2211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 21 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 21)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 21	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Прочность приборов ухода за ногами	90 кг, 30 с Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	(ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 21)	номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 21 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 21)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
2214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 21 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 21)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Прочность при падении	900 мм, 5 раз Соответствует/Не соответствует
2215.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
2216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
2217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
2220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
2224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
2225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
2226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
2227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
2228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 22 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к старению дополнительной и усиленной изоляции 50-350 °С, 240 ч (20±5)°, 16 ч	Соответствует / не соответствует
2229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 23)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
2230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 23)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 5000 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
2231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 23)	бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				Соответствует/Не соответствует
2232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 24 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 24)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
2233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
2234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
2236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб. 5 / 10 / 20 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов 10 Н, 180° 6 изгибов /мин, 10000 изгибов	Выдержал/ не выдержал
2238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
2239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
2240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2241.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2242.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2243.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 25 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Нормальная работа поворотного соединения	1 Н, 50 об/мин, 20000 оборотов
2244.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 26 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 26)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2245.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 26 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 26)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2246.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 26 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 26)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2247.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 26 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 26)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 27 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 27)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
2249.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 27 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 27)	бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 28 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 28)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
2251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 28 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 28)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 28 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 28)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 28 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 28)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
2255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
2256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2258.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
2261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
2262.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 29 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
2263.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 30 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Теплостойкость 50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н)	Стойко/ не стойко
2264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 30 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока) 550-960 °С, 30 с	Стойко/ не стойко
2265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 30 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2266.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 30 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 31 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 31)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Раздел 32 (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 32)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
2269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
2270.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2271.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2272.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2273.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2274.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
2275.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2276.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2277.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2278.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-23 Приложение С (ГОСТ МЭК 60335-2-23)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения,	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение С)	номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2279.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-23 Приложение D (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Приложение D)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
2280.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-23 Приложение E (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Приложение E)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
2281.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
2282.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
2283.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
2284.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
2285.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
2286.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
2287.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2288.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2289.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2290.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
2291.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2292.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
2293.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
2294.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
2295.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
2296.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2297.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
2298.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
2299.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2300.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2301.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
2302.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2303.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2304.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
2305.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2306.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
2307.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-23 Приложение N (ГОСТ МЭК 60335-2-23 Приложение N)	Электрические приборы по уходу за кожей и волосами людей или животных бытового и аналогичного назначения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2308.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
2309.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
2310.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
2311.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
2312.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2313.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2314.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2315.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2316.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23)	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение S п. 26	батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
2317.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-23 (ГОСТ МЭК 60335-2-23) Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2318.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 5	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
2319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 5	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
2320.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 5	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
2321.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 5	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Масса	0-2200 г
2322.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 5	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Температура	0-100 °C
2323.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 6	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
2324.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 6	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
2325.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 7	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
2326.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 7	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
2327.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 7	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас

1	2	3	4	5	6	7
2328.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 7	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
2329.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2330.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2331.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
2332.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2333.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2334.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 10	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2335.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 10	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2336.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 10	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2337.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 11	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2338.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 11	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры	0-1000 мм
2339.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11	напряжением не более 250 В, включая комбинированные				
2340.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 11	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
2341.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 11	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
2342.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 13	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2343.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 13	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Частота	45-500 Гц
2344.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 13	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2345.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 13	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2346.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 13	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2347.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 13	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2348.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 14	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-12000 В (1,2/50 мкс)
2349.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
2350.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2351.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Угол	0-180°
2352.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2353.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
2354.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к влажности. (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Выдержал/ не выдержал
2355.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 15	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Водостойкость термочувствительных щупов	Соответствует / не соответствует
2356.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 16	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-1000 В пер. тока
2357.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 16	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Частота	45-500 Гц
2358.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 16	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2359.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 16	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2360.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 16	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2361.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 16	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2362.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17	напряжением не более 250 В, включая комбинированные				0,01 мВ-750 В пер. тока
2363.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 17	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
2364.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 17	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Температура	0-450 °С
2365.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 18	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Износостойкость узла дверцы	6-12 циклов/мин, 50000 циклов
2366.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 18	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Масса	0-2200 г
2367.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
2368.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2369.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2370.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2371.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Температура	0-450 °С
2372.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2373.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
2374.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
2375.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2376.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол. Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2377.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2378.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2379.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2380.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2381.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2382.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Плотность потока энергии	1-100000 мкВт/см2 (0,01- 1000 Вт/м2)

1	2	3	4	5	6	7
2383.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 20	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
2384.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 20	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
2385.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 20	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость приборов, имеющих дверцы с горизонтальной петлей на нижней кромке	3,5 кг / 7 кг Устойчиво/ не устойчиво
2386.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
2387.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2388.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Механическая прочность дверец	Соответствует / не соответствует
2389.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Угол	0-180°
2390.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрический размер	0-125 мм
2391.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Сила	0-500 Н
2392.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2393.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Плотность потока энергии	1-100000 мкВт/см2 (0,01- 1000 Вт/м2)

1	2	3	4	5	6	7
2394.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
2395.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
2396.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2397.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2398.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
2399.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Сила	0-500 Н
2400.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2401.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2402.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
2403.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
2404.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
2405.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	напряжением не более 250 В, включая комбинированные				
2406.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
2407.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Плотность потока энергии	1-100000 мкВт/см ² (0,01- 1000 Вт/м ²)
2408.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 22	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Стойкость к вибрации	10 до 55 Гц, 0,35 мм, 30 мин. соответствуют/не соответствуют
2409.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 23	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
2410.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 23	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
2411.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 23	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
2412.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 24	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
2413.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
2414.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
2415.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
2416.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2417.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
2418.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Испытание термочувствительных щупов на изгиб	5000 сгибаний
2419.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
2420.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2421.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2422.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2423.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Сила	0-500 Н
2424.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 26	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2425.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 26	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2426.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 26	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2427.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 26	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
2428.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 27	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
2429.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 27	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2430.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 28	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
2431.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 28	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2432.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 28	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2433.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 28	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2434.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
2435.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
2436.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2437.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2438.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2439.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	напряжением не более 250 В, включая комбинированные				
2440.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
2441.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
2442.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 29	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Устойчивость к сухому теплу 50-350 °С, 48 ч	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
2443.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 30	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
2444.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 30	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
2445.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 30	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2446.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 30	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2447.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 31	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
2448.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 32	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
2449.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 32	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Плотность потока энергии	1-100000 мкВт/см ² (0,01- 1000 Вт/м ²)
2450.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Раздел 32	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Масса	0-2200 г

1	2	3	4	5	6	7
2451.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 32	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Температура	0-100 °C
2452.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 32	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Расстояние	0-125 мм
2453.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
2454.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2455.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2456.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2457.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2458.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
2459.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2460.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2461.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2462.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение С	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2463.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение D	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
2464.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение E	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
2465.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
2466.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
2467.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
2468.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
2469.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
2470.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
2471.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2472.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2473.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2474.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
2475.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2476.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
2477.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение Н п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
2478.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
2479.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
2480.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
2481.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
2482.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
2483.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2484.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2485.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
2486.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2487.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2488.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
2489.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2490.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
2491.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение N	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2492.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
2493.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
2494.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
2495.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
2496.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2497.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2498.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2499.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2500.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2501.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2502.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-25	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным	-	-	Параметры безопасности комбинированных микроволновых	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение АА	напряжением не более 250 В, включая комбинированные			печей	
2503.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-25 Приложение ВВ	Микроволновые печи для бытового использования с номинальным напряжением не более 250 В, включая комбинированные	-	-	Параметры безопасности	Соответствует / не соответствует
2504.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 5	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °С
2505.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 5	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
2506.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 5	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
2507.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 6	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
2508.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 6	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
2509.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 7	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
2510.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 7	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
2511.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 7	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
2512.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 8	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2513.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 8	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2514.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 8	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
2515.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 8	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2516.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Раздел 8	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер.

1	2	3	4	5	6	7
						тока
2517.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 10	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2518.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 10	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2519.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 10	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2520.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 11	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2521.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 11	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2522.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 11	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2523.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 11	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
2524.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 11	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
2525.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 13	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2526.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 13	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
2527.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 13	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2528.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 13	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2529.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 13	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2530.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13					Соответствует/Не соответствует
2531.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 14	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
2532.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 15	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
2533.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 15	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
2534.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 15	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
2535.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 15	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2536.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 15	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
2537.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 15	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности (20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч	Устойчиво/ не устойчиво
2538.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 16	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2539.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 16	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
2540.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 16	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2541.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 16	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2542.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 16	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2543.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 16	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2544.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17					0,01 мВ-750 В пер. тока
2545.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 17	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
2546.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 17	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
2547.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
2548.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
2552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
2555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам Степень жесткости 4 (2-8 кВ)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол. Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2557.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
2558.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2559.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2560.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2561.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 19	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения Испытательный сигнал класса 2	Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2562.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 20	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая) 0-45°	Устойчиво/ не устойчиво
2563.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 20	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
2564.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 21	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
2565.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 21	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
2567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X

1	2	3	4	5	6	7
2568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
2571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
2575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
2576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
2577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
2578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 22	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
2579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 23	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
2580.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 23	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
2581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 23	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
2582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 24	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
2584.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
2585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
2586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
2588.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
2589.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2590.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2591.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2592.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 25	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2593.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2594.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2595.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2596.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2597.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 27	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
2598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 27	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 28	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
2600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 28	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 28	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 28	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
2604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
2605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2606.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2607.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29					Соответствует / не соответствует
2608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
2610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
2611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 29	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
2612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 30	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
2613.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 30	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
2614.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 30	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 30	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2616.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 31	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
2617.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Раздел 32	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
2618.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
2619.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2620.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2621.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2622.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2623.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
2624.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2625.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2626.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2627.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение С	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
2628.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение D	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
2629.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение E	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
2630.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
2631.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2632.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
2633.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
2634.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
2635.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
2636.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2637.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2638.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2639.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
2640.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2641.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
2642.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
2643.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
2644.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
2645.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
2646.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.17					
2647.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
2648.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2649.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2650.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
2651.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2652.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2653.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
2654.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
2655.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
2656.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение N	Электрические часы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2657.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
2658.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
2659.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение R п. R.3					
2660.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
2661.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2662.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2663.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2664.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-25 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2665.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2666.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-26 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2667.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 5	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
2668.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 5	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
2669.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 5	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2670.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 5	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Постоянный ток	0,001 мА-10 А пост. тока /
2671.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 6	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
2672.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 6	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
2673.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 7	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
2674.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 7	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
2675.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 7	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас

1	2	3	4	5	6	7
2676.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2677.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2678.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
2679.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В пост. тока / 40 мВ-1000 В пер. тока
2680.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2681.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 10	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
2682.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 10	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2683.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 10	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2684.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 10	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В пост. тока / 40 мВ-1000 В пер. тока
2685.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 10	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Выходной ток	0,001 мА-10 А пост. тока
2686.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 11	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2687.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 11	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2688.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 11	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2689.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 11	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В

1	2	3	4	5	6	7
		которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				переменного тока
2690.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 11	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
2691.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2692.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
2693.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2694.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2695.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
2696.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2697.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 14	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
2698.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
2699.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
2700.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Угол	0-180°
2701.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2702.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2703.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч
2704.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 16	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2705.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 16	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
2706.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 16	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2707.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 16	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2708.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 16	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2709.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 16	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
		которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				соответствует
2710.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 17	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2711.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 17	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
2712.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 17	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
2713.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
2714.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2715.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
2716.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2717.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
2718.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
2719.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2720.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
2721.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2722.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц,

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2723.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2724.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2725.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2726.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2727.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д.

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				Устойчиво/ не устойчиво
2728.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 20	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
2729.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 20	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
2730.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 21	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
2731.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 21	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2732.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 21	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г -150 кг
2733.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 21	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Прочность при падении	1 м, 3 изделия Соответствует/Не соответствует
2734.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 21	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение	-	-	Стойкость к вибрации	0,35 мм, от 10 до 55 Гц, 30 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
		которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				соответствует
2735.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
2736.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
2737.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2738.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2739.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
2740.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
2741.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2742.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2743.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
2744.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
2745.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
2746.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
2747.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2748.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 23	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
2749.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 23	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
2750.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 23	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
2751.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 24	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
2752.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
2753.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2754.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
		которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				соответствует
2755.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2756.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
2757.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
2758.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2759.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2760.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
2761.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2762.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 26	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2763.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 26	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2764.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 26	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2765.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 26	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2766.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 27	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
2767.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 27	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2768.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 28	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
2769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 28	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 28	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 28	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
2773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
2774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2775.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
2778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
2779.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
2780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
2781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
2782.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
2783.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2784.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2785.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 31	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
2786.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 32	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Радикация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
2787.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
2788.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2789.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2790.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2791.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2792.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
2793.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2794.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2795.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2796.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение С	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
2797.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение D	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
2798.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение E	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко

1	2	3	4	5	6	7
		постоянного тока без пульсации и номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2799.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
2800.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
2801.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
2802.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
2803.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
2804.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
2805.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2806.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2807.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
2808.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2809.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
2810.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
2811.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
2812.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.15					
2813.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
2814.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
2815.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
2816.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2817.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2818.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
2819.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2820.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2821.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
2822.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
2823.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
2824.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-29 Приложение N	Электрические зарядные устройства батарей бытового и аналогичного применения, выходное напряжение которых не превышает 250 В постоянного тока без пульсации и	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальное напряжение которых не превышает 250 В.				
2825.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
2826.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
2827.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
2828.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
2829.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2830.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2831.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2832.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2833.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2834.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 5	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
2836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				0-480 В переменного тока
2837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 5	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
2838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 5	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 6	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
2840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 6	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
2841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 7	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
2842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 7	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
2843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 7	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
2844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 7	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
2845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
2848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 10	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 10	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 10	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 11	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 11	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
2855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 11	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 11	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
2857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 11	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
2858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
2860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2861.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 14	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2865.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
2866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
2867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
2868.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2869.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-10000 мл
2870.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
2871.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-		
2872.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 16	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2873.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 16	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2874.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 16	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
2875.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 16	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2876.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 16	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
2877.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 16	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2878.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 17	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2879.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 17	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
2880.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 17	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
2881.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
2882.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
2883.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
2884.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2885.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
2886.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
2887.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2888.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
2889.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
2890.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
2891.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2892.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2893.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2894.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2895.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
2896.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2897.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 20	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
2898.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 20	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
2899.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 20	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	(5±0,1) Н
2900.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 21	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
2901.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 21	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2902.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 21	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность радиационных обогревателей с видимым свечением	5 кг, 100 мм, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2903.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 21	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность закрепляемых приборов	Соответствует / не соответствует
2904.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 21	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность средств подвешивания	1-150 кг, 1 ч 2,5 Н м, 1 мин Соответствует/Не соответствует
2905.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2906.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
2907.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2908.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
2909.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
2910.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
2911.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2912.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
2913.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
2914.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2915.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
2916.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
2917.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
2918.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к термическому удару	1 л, (15±5)°C, 10 см³/с, 5 мм. соответствуют/не соответствуют
2919.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Толщина покрытия	0-100 мкм
2920.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 23	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
2921.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 23	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
2922.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 23	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
2923.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 24	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
2924.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			(параметры безопасности)	
2925.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
2926.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
2927.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2928.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
2929.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
2930.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
2931.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
2932.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2933.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2934.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 26	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
2935.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 26	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
2936.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 26	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2937.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 26	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
2938.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 27	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
2939.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 27	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
2940.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 28	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
2941.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 28	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2942.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 28	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
2943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 28	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
2945.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
2946.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
2947.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
2948.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2949.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
2950.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
2951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
2952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
2953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °C (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
2954.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °C, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
2955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
2956.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
2957.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 31	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
2958.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 32	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
2959.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
2960.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-30 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2961.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-30 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2962.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2963.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2964.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
2965.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2966.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
2967.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
2968.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение С	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
2969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение D	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
2970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение E	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
2971.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
2972.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
2973.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
2974.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
2975.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
2976.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
2977.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
2978.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2979.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
2980.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
2981.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
2982.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2983.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
2984.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
2985.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
2986.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
2987.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
2988.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
2989.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.20					
2990.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
2991.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
2992.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
2993.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
2994.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
2995.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
2996.	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
2997.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
2998.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение N	Электрические комнатные обогреватели для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
2999.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
3000.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
3001.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
3002.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение S п. 5	батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
3003.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3004.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3005.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3006.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3007.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3008.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
3010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
3011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
3012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
3013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 5	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура воды	0-100 °C
3016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 6	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
3017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 6	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
3018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 7	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
3019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 7	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
3020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 7	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
3021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 8	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 8	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
3024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 8	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 8	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 10	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 10	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 10	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
3033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
3034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура воды	0-100 °С
3035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
3037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 14	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
3042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
3043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
3044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
3045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
3047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 16	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 16	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
3050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 16	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 16	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 16	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3054.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 17	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 17	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
3056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 17	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
3057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
3058.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3059.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3060.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3061.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
3062.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3063.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3064.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
3065.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3066.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3069.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3070.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3071.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3072.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 20	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
3073.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 20	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
3074.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 21	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
3075.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 21	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3076.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 21	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3077.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 21	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие массы 90 кг	Соответствует / не соответствует
3078.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
3079.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
3080.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3081.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3082.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
3083.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3084.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3085.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3086.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
3087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
3088.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
3089.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
3090.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
3091.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23	номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3092.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 23	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
3093.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 23	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
3094.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 24	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
3095.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
3096.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
3097.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
3098.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3099.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
3100.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				соответствует
3101.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3102.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3103.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3104.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3105.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 26	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3106.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 26	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3107.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 26	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3108.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 26	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 27	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3110.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 27	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3111.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 28	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
3112.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 28	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3113.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 28	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3114.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 28	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3115.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
3116.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
3117.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3119.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				Соответствует / не соответствует
3120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
3122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
3123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
3125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
3126.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 31	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 32	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
3130.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
3131.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-32 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-32 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3134.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
3136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3138.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3139.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение С	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
3140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение D	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Параметры безопасности устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3141.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение Е	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
3142.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
3143.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
3144.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
3145.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
3146.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
3147.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
3148.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
3149.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3150.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3151.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3152.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
3153.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3154.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
3155.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
3156.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
3157.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
3158.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
3159.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
3160.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
3161.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3162.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3163.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
3164.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3165.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3166.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-32 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3167.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
3168.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
3169.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
3170.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение N	Электрические массажные приборы бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3171.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
3172.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
3173.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
3174.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3175.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3176.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3177.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3178.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-30 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3179.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3180.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-32 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
3182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
3183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
3184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-1000 °C
3185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 5	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угловые размеры	0-180°
3188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 6	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
3189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 6	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
3190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 7	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
3191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7	номинальным напряжением не более 250 В.				
3192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 7	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
3193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
3196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 10	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
3199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 10	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 10	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 11	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-600 °С (0-600 К)
3202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 11	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 11	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 11	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
3205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 11	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
3206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
3208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 14	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
3213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
3214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 15	номинальным напряжением не более 250 В.				
3215.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
3216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
3218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Влагостойкость приборов с вакуумирующим устройством	40 см ³ , NaCl 1%
3220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 16	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 16	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
3222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 16	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 16	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 16	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 16	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 17	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 17	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
3228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 17	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
3229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
3230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
3232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
3234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
3235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
3237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	номинальным напряжением не более 250 В.				Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности. Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3241.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3242.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3243.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3244.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	50-500 Н
3245.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 20	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
3246.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 20	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
3247.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 20	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость инструментов для контактного поджига	1 м Устойчиво/ не устойчиво
3248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 21	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
3249.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 21	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 21	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность при падении	1 м, 5 раз Соответствует/Не соответствует
3251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 21	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность ручек инструмента для контактного поджига	1-3 мин, 4,5 кг Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
3253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
3254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
3256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
3257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3258.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
3261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
3262.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
3263.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	номинальным напряжением не более 250 В.				
3264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
3265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 23	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
3266.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 23	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
3267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 23	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
3268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 24	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
3269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
3270.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
3271.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
3272.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3273.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
3274.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	15-100 Н, 1 с, 25 раз 0,05-0,35 Н.м, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	номинальным напряжением не более 250 В.				Соответствует/ не соответствует
3275.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3276.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3277.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3278.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3279.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 26	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3280.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 26	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3281.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 26	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3282.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 26	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3283.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 27	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
3284.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 27	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3285.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 28	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3286.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 28	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3287.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 28	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3288.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 28	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3289.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
3290.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
3291.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3292.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3293.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3294.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3295.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
3296.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
3297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	номинальным напряжением не более 250 В.				
3298.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °C (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
3299.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °C, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
3300.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3301.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3302.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 31	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
3303.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 32	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
3304.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
3305.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-45 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3306.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-45 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3307.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3308.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3309.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-45 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3312.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение С	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
3314.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение D	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
3315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение E	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
3316.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
3317.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
3318.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
3319.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
3320.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
3321.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
3322.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
3323.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3324.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3325.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3326.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
3327.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3328.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
3329.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
3330.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
3331.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
3332.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
3333.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
3334.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
3335.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3336.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3337.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-45 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3338.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3339.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3340.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
3341.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
3342.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
3343.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение N	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3344.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
3345.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
3346.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
3347.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3348.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3349.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3350.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3351.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3352.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3353.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3354.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3355.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-45 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3356.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 5	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
3357.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 5	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
3358.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 5	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
3359.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 5	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-100°C
3360.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 5	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
3361.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 6	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
3362.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6	аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
3363.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 7	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
3364.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 7	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
3365.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 7	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
3366.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3367.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3368.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
3369.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3370.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3371.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 10	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
3372.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 10	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3373.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 10	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
3374.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 11	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
3375.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 11	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3376.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 11	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3377.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 11	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
3378.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 11	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
3379.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3380.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
3381.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3382.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3383.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3384.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3385.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 14	аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
3386.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
3387.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
3388.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
3389.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3390.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
3391.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3392.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 16	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3393.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 16	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
3394.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 16	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3395.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 16	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3396.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 16	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
3397.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 16	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3398.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 17	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3399.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 17	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
3400.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 17	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
3401.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
3402.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3403.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
3404.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3405.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
3406.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3407.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3408.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
3409.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3410.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3411.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3412.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3413.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
3414.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3415.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3416.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при проколе шланга	0,5-0,8 мм Безопасно/ не безопасно
3417.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при погружении	100 мм, 30 с, 0-30 мА Безопасно/ не безопасно
3418.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 20	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
3419.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 20	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
3420.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 21	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
3421.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 21	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3422.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3423.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
3424.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3425.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
3426.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
3427.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3428.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3429.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3430.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
3431.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
3432.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
3433.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
3434.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
3435.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 23	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
3436.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 23	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
3437.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 23	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
3438.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 24	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
3439.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
3440.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
3441.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
3442.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3443.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
3444.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3445.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3446.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3447.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3448.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3449.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 26	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3450.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 26	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3451.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 26	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3452.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 26	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3453.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 27	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
3454.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 27	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3455.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
3456.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр,	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 28	аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.			расстояние)	
3457.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3458.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3459.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
3460.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
3461.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3462.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3463.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3464.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
3465.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
3466.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
3467.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
3468.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
3469.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
3470.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3471.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3472.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 31	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
3473.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 32	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
3474.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
3475.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-52 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3476.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-52 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3477.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3478.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3479.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
3480.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3481.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ 60335-2-52 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3482.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3483.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение С	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
3484.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение D	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
3485.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение E	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
3486.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
3487.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
3488.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
3489.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
3490.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
3491.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
3492.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
3493.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3494.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3495.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3496.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
3497.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3498.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
3499.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
3500.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
3501.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
3502.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
3503.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
3504.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
3505.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3506.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3507.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
3508.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-52 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
3509.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3510.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
3511.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
3512.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
3513.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение N	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта, для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3514.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
3515.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
3516.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
3517.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3518.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3519.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3520.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3521.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
3522.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3523.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3524.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3525.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-52 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3526.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 5	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
3527.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 5	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
3528.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 5	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
3529.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 5	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3530.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 6	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
3531.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 6	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8

1	2	3	4	5	6	7
		В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3532.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 7	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
3533.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 7	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
3534.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 7	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
3535.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 7	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
3536.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 8	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3537.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 8	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3538.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 8	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
3539.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 8	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3540.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 8	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
3541.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 10	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3542.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 10	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3543.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 10	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3544.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 11	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3545.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 11	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3546.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 11	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3547.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 11	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
3548.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 11	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
3549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 11	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Угловые размеры	0-180°
3550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13	номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				0,01 мВ-750 В пер. тока
3551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 13	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Частота	45-500 Гц
3552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 13	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 13	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 13	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 13	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 14	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
3557.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 15	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
3558.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 15	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
3559.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 15	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250	-	-	Угол	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
		В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3560.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 15	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3561.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 15	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
3562.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 15	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3563.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3564.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
3565.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 16	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-		Соответствует/Не соответствует
3570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 17	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 17	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
3572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 17	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Температура	0-450 °С
3573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
3574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Температура	0-450 °С
3578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3580.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
3581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3584.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
3585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 19	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3588.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 20	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
3589.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 20	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
3590.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 21	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
3591.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 21	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
3592.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
3593.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
3594.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3595.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
3596.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
3597.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Сила	0-500 Н
3598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
3602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
3603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
3604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
3605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Непроизвольное срабатывание блокировок	Соответствует / не соответствует
3606.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 22	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток короткого замыкания между решетками	0-10 А
3607.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 23	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
3608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 23	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
3609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 23	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
3610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 24	номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
3612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
3613.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
3614.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
3616.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
3617.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3618.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3619.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3620.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 25	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Сила	0-500 Н
3621.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 26	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3622.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 26	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3623.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 26	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3624.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 26	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Сила	0-500 Н
3625.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 27	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
3626.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 27	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3627.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 28	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
3628.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 28	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
3629.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 28	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3630.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 28	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3631.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
3632.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
3633.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3634.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3635.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3636.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Сила	0-500 Н
3637.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
3638.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3639.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 29	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3640.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 30	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
3641.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 30	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
3642.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 30	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3643.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 30	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3644.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 31	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
3645.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 32	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
3646.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 32	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Энергетическая освещенность (поверхностную плотность потока излучения)	УФ-А, УФ-В: 10÷60 000 мВт/м² УФ-С: 1,0÷20 000 мВт/м²
3647.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Раздел 32	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением				
3648.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Раздел 32	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3649.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Раздел 32	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Напряжение	40 мВ – 1000 В пост. тока 40 мВ – 1000 В пер. тока
3650.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
3651.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
3652.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
3653.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
3654.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
3655.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
3656.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
3657.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3658.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3659.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение C	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3660.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение D	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
3661.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение E	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
3662.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
3663.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
3664.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
3665.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
3666.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
3667.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
3668.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
3669.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3670.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3671.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3672.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3673.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3674.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
3675.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
3676.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
3677.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
3678.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
3679.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
3680.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
3681.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3682.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3683.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
3684.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3685.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3686.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
3687.	ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
3688.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
3689.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение N	Приборы для уничтожения насекомых бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В, за исключением приборов содержащих лампы с УФ-излучением	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3690.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
3691.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
3692.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
3693.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3694.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3695.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3696.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3697.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3698.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-59 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3699.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-59 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3700.	ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
3701.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электрические характеристики НКУ	Соответствуют/не соответствуют
3702.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
3703.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
3704.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
3705.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
3706.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Сведения, предоставляемые изготовителем	Соответствуют/не соответствуют
3707.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
3708.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 6.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Нормальные условия эксплуатации. Степени загрязнения	1-4
3709.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 6.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Особые условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
3710.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 6.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Условия транспортирования, хранения и монтажа	Соответствуют/не соответствуют
3711.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Механическая часть конструкции	Соответствует/не соответствует
3712.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.1.2 Раздел 8, п.8.2.5 Приложение F	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Воздушные зазоры, расстояния утечки и изоляционные промежутки	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
3713.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.1.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
3714.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.1.2.3 Раздел 8, п.8.2.2.1–8.2.2.5, п.8.3.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Есть пробой/нет пробоя
3715.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.1.3.2 Приложение А	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Зажимы для внешних проводников. Наибольшие и наименьшие сечения медных проводников, применяемых для присоединения	Соответствуют/не соответствуют
3716.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п.8.2.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню. Устойчивость к раскаленной проволоке при тем- пературе (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
3717.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.2.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Оболочка и степень защиты	Соответствует/не соответствует
3718.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.2.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	0-4
3719.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.2.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	0-8
3720.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1), СТБ МЭК 60439-1 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.2.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Превышение температуры	Соответствует/не соответствует
3721.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.2.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Нагрев	0-300°С
3722.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.4 Раздел 8, п.8.3.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
3723.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.5 Раздел 8, п.8.2.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от короткого замыкания и стойкость к токам короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
3724.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Встроенные в НКУ коммутационные аппараты и комплектующие элементы	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
3725.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.7 Приложение D	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Внутреннее разделение НКУ с помощью ограждений или перегородок	Соответствует/не соответствует
3726.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.8	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электрические соединения внутри НКУ: шины и изолированные проводники	Соответствуют/не соответствуют
3727.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Требования к цепям питания электронного оборудования	Соответствуют/не соответствуют
3728.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.10 Раздел 8, п. 8.2.8 Приложение H	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
3729.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1) Раздел 7, п.7.11	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Обозначение типов электрических соединений функциональных блоков	Соответствует/не соответствует
3730.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 8, п.8.2.2, 8.3.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
3731.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 8, п.8.2.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Проверка эффективности цепи защиты	Соответствует/не соответствует
3732.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 8, п.8.2.4.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
3733.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 8, п.8.2.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Проверка механической работоспособности	Соответствует/не соответствует
3734.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Раздел 8, п.8.3.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Монтаж, опробование функционирования	Соответствует/не соответствует
3735.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Приложени В	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами	Соответствует/не соответствует
3736.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Приложени Е	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Требования и положения, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем	Соответствует/не соответствует
3737.	ГОСТ Р 51321.1(МЭК 60439-1, СТБ МЭК 60439-1) Приложени G	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Соответствие между указанным в паспорте напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3738.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 5	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
3739.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 5	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
3740.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 5	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
3741.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 6	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
3742.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 6	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
3743.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 7	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
3744.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 7	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3745.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 7	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
3746.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 8	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3747.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 8	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3748.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 8	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
3749.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 8	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3750.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 8	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3751.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 10	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3752.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 10	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3753.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 10	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3754.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 11	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3755.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 11	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3756.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 11	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3757.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 11	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
3758.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 11	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
3759.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 13	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3760.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 13	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
3761.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 13	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3762.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 13	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3763.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 13	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3764.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 13	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3765.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 14	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
3766.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 15	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
3767.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 15	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
3768.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 15	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
3769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 15	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 15	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
3771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 15	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 16	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 16	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
3774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 16	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3775.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 16	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 16	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 16	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 17	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3779.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 17	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
3780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 17	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
3781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
3782.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3783.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
3784.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3785.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
3786.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3787.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3788.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
3789.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
3790.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
3791.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3792.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности. Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3793.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3794.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3795.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 19	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
3796.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 20	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3797.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 20	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
3798.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 21	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
3799.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 21	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3800.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
3801.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
3802.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
3803.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
3804.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
3805.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3806.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3807.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3808.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
3809.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3810.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
3811.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
3812.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 22	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
3813.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 23	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
3814.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 23	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
3815.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 23	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
3816.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 24	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3817.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
3818.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
3819.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
3820.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3821.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
3822.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3823.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3824.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3825.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3826.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 25	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3827.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 26	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
3828.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 26	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3829.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 26	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3830.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 26	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3831.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 27	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
3832.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 27	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
3833.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 28	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
3834.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 28	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 28	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
3836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 28	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер.

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				тока
3837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
3838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
3839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
3841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
3843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
3844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
3845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 29	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 30	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
3847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 30	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
3848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 30	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 30	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 31	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
3851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 32	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
3852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 32	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Концентрация озона	0 - 5,00 мг/м ³
3853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 32	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 32	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	-20 - +60 оС
3855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 32	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Относительная влажность	0-98%
3856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Раздел 32	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и	-	-	Интервалы времени	0-8000 ч

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
3857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
3858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-65 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-65 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3861.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-65 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
3863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-65 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-65 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3865.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-65 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение С	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
3867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение D	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3868.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение Е	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
3869.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
3870.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
3871.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
3872.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
3873.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
3874.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
3875.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
3876.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3877.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
3878.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3879.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
3880.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3881.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
3882.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
3883.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
3884.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
3885.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
3886.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
3887.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
3888.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3889.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3890.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
3891.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3892.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
3893.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-65 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3894.	ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
3895.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
3896.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение N	Электрические приборы для очистки воздуха (далее - приборы), предназначенные для бытового и аналогичного применения, номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
3897.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
3898.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
3899.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
3900.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
3901.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
3902.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
3903.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
3904.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
3905.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
3906.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-65 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
3907.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 5	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
3908.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 5	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
3909.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 5	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
3910.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 5	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3911.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 5	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	-20 - +60 оС
3912.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 6	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
3913.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 6	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
3914.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 7	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
3915.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 7	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
3916.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 7	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
3917.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
3918.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
3919.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
3920.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3921.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3922.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 10	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3923.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 10	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3924.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 10	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
3925.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 11	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
3926.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 11	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3927.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 11	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3928.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 11	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
3929.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 11	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
3930.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3931.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
3932.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3933.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3934.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения,	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
3935.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3936.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 14	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
3937.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
3938.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
3939.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Угол	0-180°
3940.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3941.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
3942.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
3943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 кВ пост. тока / 40 мВ-1000 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
3944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 16	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3945.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 16	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
3946.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 16	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
3947.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 16	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3948.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 16	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
3949.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 16	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3950.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 17	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 17	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
3952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 17	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
3953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
3954.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3956.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3957.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
3958.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
3959.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
3960.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
3961.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
3962.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
3963.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
3964.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
3965.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
3966.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
3967.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения,	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
3968.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
3969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
3970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие силы	40 Н
3971.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
3972.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Масса	0,5 г - 150 кг
3973.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Твердость	D60
3974.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Скорость вращения	10-100000 об/мин
3975.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
3976.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения,	-	-	Безопасность поворотного механизма	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 20	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
3977.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 21	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
3978.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 21	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
3979.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 21	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Механическая прочность ограждений	Соответствует / не соответствует
3980.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 21	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Механическая прочность потолочных вентиляторов	Соответствует / не соответствует
3981.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
3982.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
3983.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
3984.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
3985.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения,	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
3986.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
3987.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
3988.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
3989.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
3990.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
3991.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
3992.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
3993.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
3994.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250	-	-	Безопасность конструкции потолочных вентиляторов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
3995.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 23	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
3996.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 23	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100000 изгибов, 30 изгибов/мин
3997.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 23	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
3998.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 24	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
3999.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
4000.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
4001.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
4002.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4003.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
4004.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
4005.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
4006.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4007.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4008.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
4009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 26	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
4010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 26	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 26	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 26	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
4013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 27	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
4014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 27	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 28	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
4016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 28	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 28	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 28	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
4020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
4021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
4022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения,	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
4023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
4024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
4025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
4026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
4027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
4028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
4029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
4030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
4032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 31	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
4033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 32	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
4034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
4035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-80 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-80 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4038.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-80 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
4040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-80 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-80 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
4042.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-80 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
4043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-80 Приложение С	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4044.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение D	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
4045.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение E	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
4046.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
4047.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
4048.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
4049.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
4050.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
4051.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
4052.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
4053.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
4054.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
4055.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4056.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4057.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4058.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
4059.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
4060.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
4061.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
4062.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
4063.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
4064.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
4065.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4066.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4067.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
4068.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4069.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4070.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
4071.	ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
4072.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
4073.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение N	Электрические вентиляторы для бытового и аналогичного назначения, номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
4074.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
4075.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
4076.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
4077.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
4078.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4079.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4080.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4081.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
4082.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-80 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4083.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-80 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
4084.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 5	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
4085.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 5	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
4086.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 5	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
4087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 5	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Удельное электрическое сопротивление	1 Ом.см - 1000 МОм.см
4088.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 5	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Температура	0-100 °C
4089.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 6	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
4090.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 6	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
4091.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 7	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
4092.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 7	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
4093.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 7	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
4094.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	номинальным напряжением не более 250 В				
4095.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 8	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
4096.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 8	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
4097.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 8	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4098.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 8	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4099.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 10	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4100.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 10	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4101.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 10	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4102.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 11	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
4103.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 11	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
4104.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 11	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4105.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 11	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
4106.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 11	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Соппротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
4107.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4108.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Частота	45-500 Гц
4109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4110.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
4111.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4112.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4113.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 14	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
4114.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
4115.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
4116.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Угол	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
4117.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
4119.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
4120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 16	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 16	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Частота	45-500 Гц
4122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 16	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
4123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 16	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 16	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 16	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4126.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 17	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 17	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
4128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17	номинальным напряжением не более 250 В				
4129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
4130.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4131.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Температура	0-450 °C
4134.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
4135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
4137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4138.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д.

1	2	3	4	5	6	7
						Устойчиво/ не устойчиво
4139.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
4144.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Температура жидкости	0-100 оС
4145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 20	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
4146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 20	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
4147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 21	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
4148.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 21	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
4150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
4151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4152.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
4153.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
4154.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
4155.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4156.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4157.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
4158.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
4159.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
4160.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
4161.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
4162.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 23	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
4163.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 23	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
4164.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 23	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
4165.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 24	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
4166.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	номинальным напряжением не более 250 В			(параметры безопасности)	
4167.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
4168.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
4169.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4170.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
4171.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
4172.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
4173.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4174.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4175.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Сила	0-500 Н
4176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 26	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
4177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 26	номинальным напряжением не более 250 В				
4178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 26	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 26	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Сила	0-500 Н
4180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 27	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
4181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 27	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 28	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
4183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 28	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 28	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 28	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
4187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
4188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
4189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
4191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Сила	0-500 Н
4192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
4193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
4194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
4195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
4196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
4197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 31	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
4200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 32	номинальным напряжением не более 250 В				
4201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
4202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4205.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
4207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
4209.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-85 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
4210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение С	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
4211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение D	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
4212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение E	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
4213.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4214.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
4215.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
4216.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
4217.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
4218.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
4219.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
4220.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
4221.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
4222.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4223.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
4224.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4225.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
4226.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
4227.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
4228.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4229.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
4230.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
4231.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
4232.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4233.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4234.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
4235.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4236.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4237.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
4238.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
4239.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
4240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение N	Электрические отпариватели тканей бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более 250 В	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
4241.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
4242.	ГОСТ IEC 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение R п. R.2					
4243.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
4244.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
4245.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4246.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4247.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4248.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
4249.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
4250.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-85 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
4251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 5	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
4252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 5	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
4253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 5	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
4254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 5	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Удельное электрическое сопротивление	1 Ом.см - 1000 МОм.см
4255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 5	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-100 оС
4256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 6	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
4257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 6	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
4258.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 7	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
4259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 7	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
4260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 7	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
4261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4262.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
4263.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
4264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4266.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 10	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 10	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 10	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 11	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
4270.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 11	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
4271.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 11	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4272.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11	напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				40 мВ-1000 В переменного тока
4273.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 11	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
4274.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 11	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4275.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4276.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
4277.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4278.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
4279.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4280.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4281.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 14	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
4282.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
4283.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
4284.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
4285.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4286.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
4287.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
4288.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 16	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4289.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 16	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
4290.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 16	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
4291.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 16	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4292.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 16	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4293.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 16	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4294.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 17	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4295.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 17	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
4296.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 17	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
4297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
4298.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4299.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4300.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
4301.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
4302.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
4303.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4304.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
4305.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4306.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4307.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
4308.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4309.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
4312.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура жидкости	0-100 оС
4313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 20	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
4314.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 20	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
4315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 21	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
4316.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 21	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4317.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
4318.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
4319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4320.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
4321.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
4322.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
4323.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4324.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4325.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
4326.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
4327.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
4328.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
4329.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
4330.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 23	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
4331.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 23	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
4332.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23	напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				Соответствует/Не соответствует
4333.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 24	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
4334.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
4335.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
4336.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
4337.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4338.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
4339.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
4340.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
4341.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
4342.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4343.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
4344.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 26	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
4345.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 26	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4346.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 26	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4347.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 26	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
4348.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 27	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
4349.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 27	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
4350.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 28	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4351.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 28	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4352.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 28	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
4353.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 28	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4354.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
4355.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
4356.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
4357.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
4358.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
4359.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
4360.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				0,01 мВ-12500 В пер. тока
4361.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
4362.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
4363.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
4364.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
4365.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
4366.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4367.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 31	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
4368.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 32	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
4369.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
4370.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4371.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4372.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4373.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4374.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
4375.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4376.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
4377.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-98 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
4378.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение С	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
4379.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение D	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
4380.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение E	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
4381.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
4382.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4383.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
4384.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
4385.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
4386.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
4387.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
4388.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
4389.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
4390.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-85 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4391.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
4392.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4393.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
4394.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
4395.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
4396.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
4397.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4398.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
4399.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
4400.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4401.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4402.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
4403.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4404.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
4405.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
4406.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
4407.	ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
4408.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
4409.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение N	Электрические увлажнители бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
4410.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-98 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4411.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
4412.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
4413.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
4414.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4415.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
4416.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
4417.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
4418.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
4419.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
4420.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
4421.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-98 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
4422.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 3	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
4423.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 4	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
4424.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 5	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Номинальные величины	Соответствуют/не соответствуют
4425.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 6	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
4426.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 7, Прил. А	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Информация/маркировка	Соответствует/не соответствует
4427.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 8	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
4428.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 3-27	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
4429.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 9	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Защитное заземление	Соответствует/не соответствует
4430.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 9, п.9.3	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А)
4431.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 10	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Зажимы и наконечники	Соответствует/не соответствует
4432.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 11	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
4433.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 12, п.12.1	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Защита от вредного воздействия воды и пыли (IPX0-IP-X8/IP0X-IP4X)	Соответствует/не соответствует
4434.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 12, п.12.2, Прил. J	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Защита от влаги при влажности воздуха от 91% до 95% и температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
4435.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 13, п.13.3, 12.3.2, Прил. Е	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4436.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 13, п.13.1	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4437.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 13, п.13.2	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Соответствует/не соответствует
4438.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 14	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Нагрев	0- 425°C
4439.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 15	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Технологический допуск и отклонение	Соответствуют/не соответствуют
4440.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 16, п.16.1-16.2	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Стойкость к воздействию окружающей среды (от минус 45°C до плюс 350°C	Соответствует/не соответствует
4441.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 17, п.17.1-17.16, Прил. Н, J, L, М	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Износостойкость	Выдержал/не выдержал
4442.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 18, п. 18.1-18.9	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4443.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 18, п. 18.2	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Ударопрочность (энергия удара 0,5 Нм/1,0 Нм)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4444.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 18, п. 18.5	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Устойчивость к удару при падении автономных управляющих устройств с высоты 0,5 м	Соответствует/не соответствует
4445.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 18, п. 18.6	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Устойчивость к удару при падении управляющих устройств, встроенных в шнур, с высоты 0,5 м во вращающемся барабане	Соответствует/не соответствует
4446.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 18, п. 18.7	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Устойчивость к натяжению устройств, управляемых натяжением шнура, усилием 25-100 Н	Соответствует/не соответствует
4447.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 18, п. 18.8	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Устойчивость к воздействию силы 250-750 Н управляющих устройств, приводимых в действие ногой	Соответствует/не соответствует
4448.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 19	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Резьбовые части и соединения	Соответствуют/не соответствуют
4449.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 20, Прил. В, F, H, P, Q, N	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
4450.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 21, Прил. D, F, G	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Теплостойкость (давлением шарика) при тем- пературе (50-350)°C	Соответствует/не соответствует
4451.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 21, Прил. D, G	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °C	Соответствует/не соответствует
4452.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 21, Прил. D, G, N	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Индекс трекинговости 100-600 В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
4453.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 22, п.21.1-21.	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/не коррозии- устойчивый
4454.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 23	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) : измерение индустриальных радиопомех; Чувствительность Максимальный уровень вход	9 кГц-6ГГц 7-20 дБмкВ 1Вт
4455.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 24	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Компоненты	Соответствует/не соответствует
4456.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 25, Прил. Н	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
4457.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 26, прил. Н	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) – устойчивость (падения напряжения и кратковременные прерывания подачи напряжения в силовой питающей электросети; испытания перенапряжением; испытание кратковременными электрическими переходными процессами /импульсами; Испытание влияния изменений частоты питания;	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание на защищенность от магнитного поля промышленной частоты; Испытание на воздействие электростатического разряда $\pm$ (2-8)кВ; Воздействия радиочастотного электромагнитного поля	
4458.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 27, Н	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Ненормальная работа	Опасность возникает/опасность не возникает
4459.	ГОСТ ИЕС 60730-1 Раздел 28, Прил. Н	Автоматические электрические управляющие устройства	-	-	Руководство по применению электронного отключения	Соответствует/не соответствует
4460.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4, п. 4.1	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Общие положения	Соответствуют/не соответствуют
4461.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4, п. 4.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Последовательность проведения испытаний	Соответствует/не соответствует
4462.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4, п. 4.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Стандартные условия испытания	Соответствуют/не соответствуют
4463.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4, п. 4.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Испытания в условиях единичной неисправности	Соответствуют/не соответствуют
4464.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4-17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В перем. тока

1	2	3	4	5	6	7
4465.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
4466.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 5, п.5.1.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4467.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 5, п.5.1.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А
4468.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 5, п.5.1.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Частота питающей сети	45-500 Гц
4469.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
4470.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 6, п. 6.2 Приложение В	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Проверка доступности частей оборудования	Есть доступ/нет доступа
4471.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 6, п.6.3 Приложение А	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование	-	-	Предельно допустимые значения для доступных частей (ток прикосновения/утечки)	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
		для контроля технологических процессов при производстве.				
4472.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.4 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Основные средства защиты	Соответствуют/не соответствуют
4473.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Дополнительные меры защиты в условиях единичной неисправности	Соответствуют/не соответствуют
4474.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Соппротивление защитного проводника	0,1-650 мОм (3-30 А)
4475.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5.3 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Дополнительная изоляция и усиленная изоляция	Соответствует/не соответствует
4476.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защитный импеданс	Соответствует/не соответствует
4477.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Автоматическое отключение питания	Соответствует/не соответствует
4478.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое	-	-	Устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.				
4479.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Соединения с внешними цепями	Соответствуют/не соответствуют
4480.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Требования к изоляции	Соответствуют/не соответствуют
4481.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.7 Приложение С	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Зазоры и пути утечки	0,01-160 мм
4482.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (СИТ) 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4483.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.7.1.5 Приложение I, К	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Категория перенапряжения	I-IV
4484.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.7.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Степень загрязнения	1-3

1	2	3	4	5	6	7
4485.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.7-6.8, п.6.10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
4486.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4-17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха 93±3% и температуре 40±2°C	Соответствует/не соответствует
4487.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.9	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
4488.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования	Соответствует/не соответствует
4489.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.2, п.6.10 Раздел 7, п.7.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
4490.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.5, п.6.10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
4491.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 6, п.6.11	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование	-	-	Отсоединение от источника питания	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		для контроля технологических процессов при производстве.				
4492.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита от механических опасностей	Соответствует/не соответствует
4493.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 4-17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
4494.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 8	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Стойкость к механическим воздействиям	Соответствует/не соответствует
4495.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 8, п. 8.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 1-5 Дж	Соответствует/не соответствует
4496.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 8, п. 8.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Устойчивость к воздействию при падении	Соответствует/не соответствует
4497.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 9	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита от распространения огня (испытания в условиях единичной неисправности; проверка исключения источников возгорания или снижения их числа внутри оборудования; проверка локализации огня в пределах оборудования)	Соответствует/не соответствует
4498.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 9, п.9.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное	-	-	Устойчивость соединителей и изоляционных материалов к	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.			воздействию вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт	
4499.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 9, п.9.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Устойчивость изолированных проводов и кабелей к распространению пламени при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт и диффузионным пламенем	Соответствует/не соответствует
4500.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	Соответствует/не соответствует
4501.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 10, п.10.1-10.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Предельно допустимые температуры поверхности для защиты от ожогов (нагрев)	0-210°C
4502.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 10, п.10.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (50-350) °C	Соответствует/не соответствует
4503.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 9, 10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
4504.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 11	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4505.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 11, п.11.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Степень защиты конструкции оборудования от воздействия воды по IEC 60529	Соответствует/не соответствует
4506.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 11, п.11.7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Манометрическое давление жидкости (0-25) МПа	0-25 МПа
4507.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 12	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита от излучения, включая источники лазера, и от звукового и ультразвукового давления	Соответствует/не соответствует
4508.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 12, п.12.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4509.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 12, п.12.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Ультрафиолетовое излучение	УФ-С 200-280 нм 1,0÷20000 мВт/м², УФ-А 315-400 нм, УФ-В 280-315 нм 10÷60000 мВт/м²
4510.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 12, п.12.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Микроволновое излучение	0,3-18,0 ГГц 1-100000 мкВт/см²
4511.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 12, п.12.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование	-	-	Звуковое и ультразвуковое давление	Шум 10-20000 Гц Инфразвук 1,6–20 Гц Ультразвук 12,5–40 кГц

1	2	3	4	5	6	7
		для контроля технологических процессов при производстве.				
4512.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 12, п.12.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1 \text{ Вт/см}^2$. $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$.
4513.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 13	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь	Соответствует/не соответствует
4514.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 14	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Компоненты и сборочные узлы	Соответствует/не соответствует
4515.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 15	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Защита с помощью блокировок	Соответствует/не соответствует
4516.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 16	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Опасности, возникающие при применении оборудования	Соответствуют/не соответствуют
4517.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Раздел 17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Оценка риска	Соответствует/не соответствует
4518.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение А	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое	-	-	Схемы измерения тока от прикосновения	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.				
4519.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение В	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Стандартный испытательный палец	Соответствует/не соответствует
4520.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение С	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Измерение зазоров и путей утечки	Соответствует/не соответствует
4521.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Части, между которыми установлены требования к изоляции	Соответствуют/не соответствуют
4522.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение E	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Рекомендации по уменьшению степени загрязнения	Методы учтены/методы не учтены
4523.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение G	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Утечка и разрушения из-за жидкостей под давлением	Соответствует/не соответствует
4524.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение H	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Пригодность конформных покрытий для защиты от загрязнений	Пригодно/не пригодно

1	2	3	4	5	6	7
4525.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение I	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Напряжения фаза-нейтраль общих систем сетевого питания	Соответствует/не соответствует
4526.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение J	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Оценка риска	Соответствует/не соответствует
4527.	ГОСТ ИЕС 61010-1 Приложение K	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Электрическое оборудование для испытания и измерения. Электрическое оборудование для контроля технологических процессов при производстве.	-	-	Требования к изоляции, не установленные в подразделе 6.7	Соответствуют/не соответствуют
4528.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Испытания в условиях единичной неисправности;	Соответствует/не соответствует
4529.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 4-17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В перем. тока
4530.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
4531.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 5, п.5.1.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4532.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 5, п.5.1.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А
4533.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 5, п.5.1.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Частота питающей сети	45-500 Гц
4534.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 5, п.5.1.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное	-	-	Категория измерений	II-iV

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 14, п. 14.101 Приложение АА	оборудование. испытательные и измерительные цепи				
4535.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
4536.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.2 Приложение В	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Проверка доступности частей оборудования	Есть доступ/нет доступа
4537.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.3 Приложение А	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Предельно допустимые значения для доступных частей (ток прикосновения/утечки)	0-30 мА
4538.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.4 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Основные средства защиты	Соответствует/ не соответствует
4539.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Дополнительные меры защиты в условиях единичной неисправности	Соответствуют/не соответствуют
4540.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Соппротивление защитного проводника	0,1-650 мОм (3-30 А)
4541.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5.3 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Дополнительная изоляция и усиленная изоляция	Соответствует/не соответствует
4542.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защитный импеданс	Соответствует/не соответствует
4543.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Автоматическое отключение питания	Соответствует/не соответствует
4544.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/не соответствует
4545.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Подключение к внешним цепям	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4546.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Требования к изоляции	Соответствует/ не соответствует
4547.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.7 Приложение С	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Зазоры и пути утечки	0,01-160 мм
4548.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (СИТ) 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4549.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.7.1.5 Приложение I, К	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Категория перенапряжения	I-IV
4550.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.7.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Степень загрязнения	1-3
4551.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.7-6.8, п.6.10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
4552.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 4-17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха 93±3% и температуре 40±2°C	Соответствует/не соответствует
4553.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.9	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Требования к конструкции в части защиты от поражения электрическим током	Соответствуют/не соответствуют
4554.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования	Соответствует/ не соответствует
4555.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.2, п.6.10 Раздел 7, п.7.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
4556.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.5, п.6.10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
4557.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 6, п.6.11	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное	-	-	Отсоединение от источника питания	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование. испытательные и измерительные цепи				
4558.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита от механических опасностей	Соответствует/не соответствует
4559.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 4-17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
4560.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 8	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Стойкость к механическим воздействиям	Соответствует/не соответствует
4561.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 8, п. 8.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 1-5 Дж	Соответствует/не соответствует
4562.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 8, п. 8.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость к воздействию при падении	Соответствует/не соответствует
4563.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 9	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
4564.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 9, п. 9.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость соединителей и изоляционных материалов к воздействию вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт	Соответствует/не соответствует
4565.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 9, п. 9.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость изолированных проводов и кабелей к распространению пламени при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт и диффузионным пламенем	Соответствует/не соответствует
4566.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Ограничения температуры оборудования и теплостойкость	Соответствует/не соответствует
4567.	ГОСТ ИЕС 61010-2-030 Раздел 10, п. 10.1-10.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Предельно допустимые температуры поверхности для защиты от ожогов (нагрев)	0-210°C

1	2	3	4	5	6	7
4568.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 10, п. 10.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (50-350) °C	Соответствует/не соответствует
4569.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 9, 10	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
4570.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 11	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита от опасностей, связанных с жидкостями	Соответствует/не соответствует
4571.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 11, п. 11.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Степень защиты конструкции оборудования от воздействия воды по IEC 60529	Соответствует/не соответствует
4572.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 11, п. 11.7	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Манометрическое давление жидкости (0-25) МПа	0-25 МПа
4573.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита от излучения, включая лазерные источники, и защита от звукового и ультразвукового давления	Соответствует/не соответствует
4574.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12, п. 12.2	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4575.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12, п. 12.3	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Ультрафиолетовое излучение	УФ-С 200-280 нм 1,0÷20000 мВт/м², УФ-А 315-400 нм, УФ-В 280-315 нм 10÷60000 мВт/м²
4576.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12, п. 12.4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Микроволновое излучение	0,3-18,0 ГГц 1-100000 мкВт/см²
4577.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12, п. 12.5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Звуковое и ультразвуковое давление	Шум 10-20000 Гц Инфразвук 1,6–20 Гц Ультразвук 12,5–40 кГц
4578.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12, п. 12.6	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от	1х 10 ⁻⁷ ...2·10 ⁻² ; 2х10 ⁻⁴ ...1 Вт/см². 1.х10 ⁻⁸ ...2х10 ⁻³ ; 2х10 ⁻

1	2	3	4	5	6	7
					импульсного лазерного излучения:	$5 \dots 5 \cdot 10^{-1}$ Дж/см ² .
4579.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 13	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь	Соответствует/не соответствует
4580.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 14	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Компоненты и подборки	Соответствует/не соответствует
4581.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 15	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Защита посредством блокировок	Соответствует/не соответствует
4582.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 16	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Опасности, возникающие при эксплуатации	Соответствует/не соответствует
4583.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 17	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Оценка риска	Соответствует/не соответствует
4584.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение А	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Схемы измерения тока от прикосновения	Соответствуют/не соответствуют
4585.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение В	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Проверка доступности частей оборудования	Соответствует/не соответствует
4586.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение С	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Измерение зазоров и путей утечки	Соответствует/не соответствует
4587.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение D	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Части, между которыми установлены требования к изоляции	Соответствуют/не соответствуют
4588.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение E	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Рекомендации по уменьшению степени загрязнения	Методы учтены/методы не учтены
4589.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение G	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Утечка и разрушения из-за жидкостей под давлением	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4590.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение Н	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Пригодность конформных покрытий для защиты от загрязнений	Пригодно/не пригодно
4591.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение I	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Напряжения фаза-нейтраль общих систем сетевого питания	Соответствует/не соответствует
4592.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение J	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Оценка риска	Соответствует/не соответствует
4593.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение К	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Требования к изоляции, не установленные в подразделе 6.7	Соответствует/не соответствуют
4594.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение АА	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Категории измерений	Соответствуют/ не соответствуют
4595.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение ВВ	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. испытательные и измерительные цепи	-	-	Опасности, имеющие отношение к измерениям, проводимым в специальной окружающей среде	Соответствуют/ не соответствуют
4596.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 4	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Испытания в условиях единичной неисправности	Соответствует/не соответствует
4597.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 4-17	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В перем. тока
4598.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 5	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/не соответствует
4599.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 5, п.5.1.2	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Типы датчиков А, В, С, D	Соответствует/не соответствует
4600.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 5, п.5.1.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений				
4601.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 5, п.5.1.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А
4602.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 5, п.5.1.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Частота питающей сети	45-500 Гц
4603.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 5, п.5.1.5 Раздел 14, п. 14.101 Приложение АА	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Категория измерений	II-IV
4604.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
4605.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.2 Приложение В	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Проверка доступности частей оборудования	Есть доступ/нет доступа
4606.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.3 Приложение А	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Предельно допустимые значения для доступных частей (ток прикосновения/утечки)	0-30 мА
4607.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.4 Приложение D	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Основные средства защиты	Соответствует/ не соответствует
4608.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5 Приложение D	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Дополнительные меры защиты в условиях единичной неисправности	Соответствуют/не соответствуют
4609.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5.2	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Соппротивление защитного проводника	0,1-650 мОм (3-30 А)

1	2	3	4	5	6	7
4610.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5.3 Приложение D	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Дополнительная изоляция и усиленная изоляция	Соответствует/не соответствует
4611.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5.4	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защитный импеданс	Соответствует/не соответствует
4612.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5.5	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Автоматическое отключение питания	Соответствует/не соответствует
4613.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5.6	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устройство ограничения тока или напряжения	Соответствует/не соответствует
4614.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.6	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Подключение к внешним цепям	Соответствует/не соответствует
4615.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.7	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Требования к изоляции	Соответствует/ не соответствует
4616.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.7 Приложение C	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Зазоры и пути утечки	0,01-160 мм
4617.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.7	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (СИТ) 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4618.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.7.1.5 Приложение I, К	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Категория перенапряжения	I-IV
4619.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6, п.6.7.2	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное	-	-	Степень загрязнения	1-3

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений				
4620.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.7-6.8, п.6.10	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
4621.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 4-17	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха 93±3% и температуре 40±2°C	Соответствует/не соответствует
4622.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.9	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током	Соответствуют/не соответствуют
4623.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.10	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования	Соответствует/ не соответствует
4624.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.2, п.6.10 Раздел 7, п.7.3	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
4625.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.5, п.6.10	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
4626.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 6, п.6.11	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Отсоединение от источника питания	Соответствует/не соответствует
4627.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 7	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита от механических опасностей	Соответствует/не соответствует
4628.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 4-17	электрические контрольно- измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений				
4629.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 8	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Стойкость к механическим воздействиям	Соответствует/не соответствует
4630.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 8, п. 8.2, 8.2.101	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 1-5 Дж	Соответствует/не соответствует
4631.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 8, п. 8.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость к воздействию при падении	Соответствует/не соответствует
4632.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 9	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита от распространения огня	Соответствует/не соответствует
4633.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 9, п. 9.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость соединителей и изоляционных материалов к воздействию вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт	Соответствует/не соответствует
4634.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 9, п. 9.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость изолированных проводов и кабелей к распространению пламени при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт и диффузионным пламенем	Соответствует/не соответствует
4635.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 10	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Ограничения температуры оборудования и теплостойкость	Соответствует/не соответствует
4636.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 10, п. 10.1-10.4	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Предельно допустимые температуры поверхности для защиты от ожогов (нагрев)	0-210°C
4637.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 10, п. 10.5	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (50-350) °C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений				
4638.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 9, 10	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
4639.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 11	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита от опасностей, связанных с жидкостями	Соответствует/не соответствует
4640.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 11, п. 11.6	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Степень защиты конструкции оборудования от воздействия воды	Соответствует/не соответствует
4641.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 11, п. 11.7	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Манометрическое давление жидкости (0-25) МПа	0-25 МПа
4642.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 12	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита от излучения, включая лазерные источники, и защита от звукового и ультразвукового давления	Соответствует/не соответствует
4643.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 12, п. 12.2	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4644.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 12, п. 12.3	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Ультрафиолетовое излучение	УФ-С 200-280 нм 1,0÷20000 мВт/м², УФ-А 315-400 нм, УФ-В 280-315 нм 10÷60000 мВт/м²
4645.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 12, п. 12.4	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Микроволновое излучение	0,3-18,0 ГГц 1-100000 мкВт/см²
4646.	ГОСТ ИЕС 61010-2-032 Раздел 12, п. 12.5	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Звуковое и ультразвуковое давление	Шум 10-20000 Гц Инфразвук 1,6-20 Гц Ультразвук 12,5-40 кГц

1	2	3	4	5	6	7
4647.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 12, п. 12.6	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1 \text{ Вт/см}^2$. $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$.
4648.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 13	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь	Соответствует/не соответствует
4649.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 14	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Компоненты и под сборки	Соответствует/не соответствует
4650.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 15	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Защита посредством блокировок	Соответствует/не соответствует
4651.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 16	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Опасности, возникающие при эксплуатации	Соответствует/не соответствует
4652.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 17	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Оценка риска	Соответствует/не соответствует
4653.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение А	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Схемы измерения тока от прикосновения	Соответствуют/не соответствуют
4654.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение В	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Стандартный испытательный палец	Соответствует/не соответствует
4655.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение С	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Измерение зазоров и путей утечки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4656.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение D	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Части, между которыми установлены требования к изоляции	Соответствуют/не соответствуют
4657.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение E	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Рекомендации по уменьшению степени загрязнения	Методы учтены/методы не учтены
4658.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение G	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Утечка и разрушения из-за жидкостей под давлением	Соответствует/не соответствует
4659.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение H	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Пригодность конформных покрытий для защиты от загрязнений	Пригодно/не пригодно
4660.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение I	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Напряжения фаза-нейтраль общих систем сетевого питания	Соответствует/не соответствует
4661.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение J	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Оценка риска	Соответствует/не соответствует
4662.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение K	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Требования к изоляции	Соответствуют/не соответствуют
4663.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение AA	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Категории измерений	Соответствуют/не соответствуют
4664.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение BB	электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	-	-	Опасности, возникающие при измерениях, проводимых в специальных окружающих средах	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
4665.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.3	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
4666.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.4	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
4667.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.4.101-1.4.4.101	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Входное/выходное напряжение	Соответствует/не соответствует
4668.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1-7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
4669.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.5	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Компоненты	Соответствуют/не соответствуют
4670.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Подключение к сети электропитания	Соответствует/не соответствует
4671.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4672.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А
4673.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Частота сети	45-500 Гц
4674.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1, п.1.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
4675.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.1	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Обеспечивается/ не обеспечивается
4676.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.2	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Цепи безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствуют/не соответствуют
4677.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.3	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Цепи напряжения телекоммуникационной сети	Соответствуют/не соответствуют
4678.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.4	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Цепи с ограничением тока	Соответствуют/не соответствуют
4679.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.4 Приложение D	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Ток прикосновения (ток утечки)	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
4680.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.5	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Источники электропитания с ограничением мощности	Соответствуют/не соответствуют
4681.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	; измерение падения напряжения на защитном соединении.	Соответствует/не соответствует
4682.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Сопротивление проводника защитного соединения	0,1-650 МОм (3-30 А)
4683.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	Соответствует/не соответствует
4684.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.8	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Защитные блокировки	Обеспечивается/не обеспечивается
4685.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.9	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Есть пробой/нет пробоя
4686.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.9 Приложение PS-A-D	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4687.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 1-7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Влагостойкость при влажности воздуха 93±3% при температуре воздуха 20-30°C/40°C	Соответствует/не соответствует
4688.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.10	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	0,01-160 мм
4689.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2, п.2.10	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4690.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 3	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Электропроводка, соединения и электропитание	Соответствует/не соответствует
4691.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2-7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к усилию до 5000 Н	Устойчив/не устойчив
4692.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2-7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 6,0 Н·м	Устойчив/не устойчив
4693.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.1	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость	Устойчив/не устойчив
4694.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
4695.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2.2	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к воздействию постоянной силы 10 Н	Устойчив/не устойчив
4696.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2.3	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к воздействию постоянной силы 30 Н	Устойчив/не устойчив
4697.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2.4	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к воздействию постоянной силы 250 Н	Устойчив/не устойчив
4698.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2.5	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к удару стальным шаром диаметром 50 мм и массой 500±25 г	Устойчив/не устойчив
4699.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к удару при падении	Устойчив/не устойчив
4700.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п. 4.2.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость материалов к усадке или деформация при снятии деформационного напряжения формы	Устойчив/не устойчив
4701.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.3	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Конструкция оборудования	Соответствует/не соответствует
4702.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.3.13	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Излучение	Соответствует/не соответствует
4703.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.3.13.2	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
4704.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.3.13.3	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Ультрафиолетовое излучение	УФ-С 200-280 нм 1,0÷20000 мВт/м², УФ-А 315-400 нм, УФ-В 280-315 нм 10÷60000 мВт/м²
4705.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.3.13.5 Приложение PD-D.6.2	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	1х 10 ⁻⁷ ...2·10 ⁻² ; 2х10 ⁻⁴ ...1 Вт/см². 1.х10 ⁻⁸ ...2х10 ⁻³ ; 2х10 ⁻⁵ ...5 ·10 ⁻¹ Дж/см².
4706.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.4	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Защита от опасных подвижных частей	Обеспечивается/не обеспечивается
4707.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.5 Приложение PS.A-D	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Нагрев	0-300°С

1	2	3	4	5	6	7
4708.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.5 Приложение PS.A-D	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к чрезмерному нагреву (испытание давлением шарика при температуре 50-350°C)	Устойчив/не устойчив
4709.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.6	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Отверстия в кожухе	Соответствуют/не соответствуют
4710.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 2-7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
4711.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Огнестойкость	Устойчив/не устойчив
4712.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре 550-960°C	Устойчив/не устойчив
4713.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
4714.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт/500 Вт	Устойчив/не устойчив
4715.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Противопожарный кожух перемещаемого оборудования общей массой более 18 кг и стационарного оборудования	Соответствует/не соответствует
4716.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 4, п.4.7	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Требования безопасности	-	-	Противопожарный кожух передвижного оборудования общей массой менее 18 кг, материалов и компонентов, расположенных внутри противопожарных кожухов	Соответствует/не соответствует
4717.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 5, п.5.1	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	0-30 мА
4718.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 5, п.5.2	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Есть пробой/нет пробоя
4719.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 5, п.5.3	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Ненормальная работа и аварийные условия	Соответствует/не соответствует
4720.	ГОСТ ИЕС 61204-7 Раздел 6	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Подключение к телекоммуникационным сетям	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4721.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 7	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Подключение к системам кабельного распределения	Соответствует/не соответствует
4722.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-A	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Требования к источникам питания, предназначенным для использования в электрооборудовании для измерения, контроля и лабораторного применения	Соответствуют/не соответствуют
4723.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-B	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Требования к блокам питания в электрооборудовании медицинского назначения	Соответствуют/не соответствуют
4724.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Требования к блокам питания, предназначенным для применения в аудио-, видео- или аналоговой электронной аппаратуре или с этой аппаратурой	Соответствуют/не соответствуют
4725.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.12.1.2	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Устойчивость к воздействию вибрации в диапазоне частот 10, 55, 10 Гц и амплитудой 0,35 мм	5-5000Гц 450Н 39м/с2 12,5мм Устойчив/не устойчив
4726.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.A	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Дополнительные требования к автономным источникам питания с защитой от водяных брызг (IPX0- IPX8)	Соответствуют/не соответствуют
4727.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.B	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Источники питания, включенные в телекоммуникационные сети	Соответствуют/не соответствуют
4728.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.G	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Методы испытаний на воспламеняемость	Соответствуют/не соответствуют
4729.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.N	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Проверочные испытания	Соответствуют/не соответствуют
4730.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.S	Источники питания низковольтные. Генераторы вызывных сигналов, применяемые в телекоммуникационных системах.	-	-	Оборудование для передачи и распределения постоянного тока	Соответствует/не соответствует
4731.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 4, Прил. К	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Компоненты	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4732.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Сопряжение с блоками питания	Соответствует/не соответствует
4733.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4734.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4-9	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Напряжение (измеряемое)	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000/10000 В перем. тока
4735.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4736.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Потребляемый ток (на фазу)	0,001 мА-20,48 А
4737.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Коэффициент мощности	0,001-1,000
4738.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4, 8, Прил. D	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4739.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4-9	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Обеспечивается/не обеспечивается
4740.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.2	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Требования к вспомогательным цепям	Соответствует/не соответствует
4741.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.3, Прил. J	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Защитное заземление и соединение	Соответствует/не соответствует
4742.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.3, Прил. J	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
4743.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Отключение питания переменного тока (a.c.) и постоянного тока (d.c.)	Соответствует/не соответствует
4744.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.5	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Ток перегрузки и защита от неисправностей заземления	Соответствует/не соответствует
4745.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.6	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Защита персонала - защитные блокировки	Обеспечивается/не обеспечивается
4746.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п.5.7, Прил. F, G	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Зазоры, пути утечки и изоляционные расстояния	0,01-160 мм
4747.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, п. 5.7, Прил. F, G	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4748.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 6	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Электропроводка, соединения и электропитание	Соответствует/не соответствует
4749.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п. 7.2	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Устойчивость к усилию до 5000 Н	Устойчив/не устойчив
4750.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 6,0 Н·м	Устойчив/не устойчив
4751.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Физические требования	Соответствует/не соответствует
4752.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п. 7.1	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Кожух	Соответствует/не соответствует
4753.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п. 7.2	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Устойчивость	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
4754.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.3	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
4755.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.3	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Устойчивость к удару стальным шаром диаметром 50 мм и массой 500±25 г	Устойчив/не устойчив
4756.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.3	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Устойчивость к удару при падении	Устойчив/не устойчив
4757.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.4	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Особенности конструкции	Соответствует/не соответствует
4758.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 4-9	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
4759.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.5	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Огнестойкость	Устойчив/не устойчив
4760.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.6	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Размещение батарей	Соответствует/не соответствует
4761.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 7, п.7.7	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Повышение температуры (перегрев)	0-225°C
4762.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 8, п.8.1	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Общие меры предосторожности по отношению к токам утечки на землю	Соответствует/не соответствует
4763.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 5, 6, 8	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000В	Есть пробой/нет пробоя
4764.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 8, п.8.3	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Условия неправильной эксплуатации и условия неисправностей	Соответствует/не соответствует
4765.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Раздел 9	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Подключение к телекоммуникационным сетям	Соответствует/не соответствует
4766.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение А	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Испытание на огнестойкость и устойчивость к нагреву	Устойчив/не устойчив
4767.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение В, К	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Испытания двигателей в условиях неправильной эксплуатации (с нарушением условий эксплуатации)	Соответствует/не соответствует
4768.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение С, К	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Трансформаторы	Соответствует/не соответствует
4769.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение D	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Прибор для измерения токов утечки	Соответствует/не соответствует
4770.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение E	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Повышение температуры (нагрев) обмоток	0- 345°C
4771.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение H	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Рекомендации по защите от попадания воды и посторонних объектов	Обеспечивается/не обеспечивается
4772.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение H	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	0-4
4773.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение H	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	0-8
4774.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение I	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Испытания защиты от обратного питания	Обеспечивается/не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
4775.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение L	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Стандартные нагрузки	Соответствует/не соответствует
4776.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение М	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Вентилирование батарейных отсеков	Соответствует/не соответствует
4777.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение N	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Минимальные и максимальные поперечные сечения пригодных для соединения медных проводников	Соответствуют/не соответствуют
4778.	ГОСТ ИЕС 62040-1 Приложение O	Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS).	-	-	Руководство по отключению батарей при транспортировании	Соответствует/не соответствует
4779.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 3	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
4780.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 4	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Испытания. Общие положения	Соответствуют/не соответствуют
4781.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 5	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
4782.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 6, п. 6.1	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Классификация по типу защиты от поражения электрическим током: класс I, II и III	Соответствует/не соответствует
4783.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 6, п. 6.2	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Классификация по степени защиты от проникновения воды: обычный, брызгозащищенный и водонепроницаемые	Соответствует/не соответствует
4784.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 7, п. 7.1-7.13	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
4785.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 7, п. 7.14	Ручные электрические машины с приводом от электрического или			Устойчивость маркировки к воздействию про- тиркой	Устойчива/не устойчива

1	2	3	4	5	6	7
		электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.				
4786.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
4787.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8-28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
4788.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 9	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Пуск	Соответствует/не соответствует
4789.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 10	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4790.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 10	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Потребляемый ток	0,16-20,48 А
4791.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 11	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Нагрев	0-400°С
4792.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 11	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Превышение температуры	0-400°С

1	2	3	4	5	6	7
4793.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 12	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Ток утечки	0-30 мА
4794.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 13	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Подавление радио- и телепомех	Соответствует/не соответствует
4795.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 14	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Степень защиты от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
4796.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8-28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Влагостойкость при относительной влажности воздуха 93±2%, температура воздуха 20-30 °С	Соответствует/не соответствует
4797.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Есть пробой/нет пробоя
4798.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 14, 15	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
4799.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 16	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Надежность	Соответствует/не соответствует
4800.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 17	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания,			Ненормальная режим работы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.				
4801.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 18	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
4802.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 19	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
4803.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 19, п.19.1	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Устойчивость к воздействию механических ударов энергией 0,14-1,0 Дж	Устойчив/не устойчив
4804.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 19, п.19.2	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Устойчивость к воздействию ударов о стальную плиту толщиной 5 мм	Устойчив/не устойчив
4805.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8, 9, 19, 21, 24	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Устойчив/не устойчив
4806.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Устойчив/не устойчив
4807.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 20	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Конструкция	Соответствует/не соответствует
4808.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 21	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с			Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.				
4809.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 22	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Комплектующие изделия	Соответствуют/не соответствуют
4810.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 23	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Подключение к сети и внешние гибкие кабели шнуры	Соответствует/не соответствует
4811.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8-28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Линейные размеры	0-10000 мм
4812.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 24	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Зажимы для внешних проводов	Соответствуют/не соответствуют
4813.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 25	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Заземление	Соответствует/не соответствует
4814.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 25, п.25.5	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
4815.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 26	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Винты и соединения	Соответствуют/не соответствуют
4816.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 27,	Ручные электрические машины с приводом от электрического или			Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение D	электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.				
4817.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Теплостойкость при температуре 0-350 °С (давление шариком)	Соответствует/не соответствует
4818.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Огнестойкость изоляционных частей, предназначенных для крепления деталей под напряжением	Соответствует/не соответствует
4819.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 28	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4820.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 29	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
4821.	ГОСТ 12.2.013.0 Приложение А	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Термовыключатели и устройства защиты от перегрузок	Соответствуют/не соответствуют
4822.	ГОСТ 12.2.013.0 Приложение В	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Электронные схемы	Соответствуют/не соответствуют
4823.	ГОСТ 12.2.013.0 Приложение С	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Конструкция безопасных изолирующих трансформаторов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4824.	ГОСТ 12.2.013.0 Приложение 1	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Правила безопасности при эксплуатации машин в условиях производства	Соответствуют/не соответствуют
4825.	ГОСТ 12.2.013.0 Приложение 2	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Правила безопасности при эксплуатации машин в бытовых условиях	Соответствуют/не соответствуют
4826.	ГОСТ 12.2.013.0 Приложение 3	Ручные электрические машины с приводом от электрического или электромагнитного двигателя, с аккумуляторным источником питания, предназначенные для использования в помещении или на открытом воздухе.			Приемка	Соответствует/не соответствует
4827.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Общие характеристики НКУ	Соответствуют/не соответствуют
4828.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
4829.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4830.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
4831.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
4832.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 6 Приложение С	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Сведения, предоставляемые изготовителем	Соответствуют/не соответствуют
4833.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
4834.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 7, п. 7.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Нормальные условия эксплуатации. Степени загрязнения	1-4
4835.	Раздел 7, п. 7.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Особые условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
4836.	Раздел 7, п. 7.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Условия транспортирования, хранения и монтажа	Соответствуют/не соответствуют
4837.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1 Раздел 10, п.10.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Прочность материалов и частей	Соответствует/не соответствует
4838.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от коррозии	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10, п.10.2.2					
4839.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1.3 Раздел 10, п.10.2.3.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
4840.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
4841.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1.4 Раздел 10, п.10.2.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Устойчивость к воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения	Соответствует/не соответствует
4842.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
4843.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.1.6 Раздел 10, п.10.2.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Грузоподъемная арматура	Соответствует/не соответствует
4844.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками НКУ	Соответствуют/не соответствуют
4845.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.2.1 Раздел 10, п.10.2.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от механического удара	Соответствует/не соответствует
4846.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.2.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от контакта с токоведущими частями, от попадания твердых посторонних предметов и от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
4847.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.2.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
4848.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.2.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
4849.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.2.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Степень защиты выдвижных отделяемых частей	Соответствует/не соответствует
4850.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.3 Раздел 10, п.10.4 Раздел 11, п.11.3 Приложение F	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
4851.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.4 Раздел 10, п.10.5 Раздел 11, п. 11.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
4852.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п. 8.4.3 Раздел 10, п.10.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от повреждения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4853.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.4.3.2.2 Раздел 10, п.10.5.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
4854.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.4.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Снятие статического электрического заряда	Соответствует/не соответствует
4855.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.4.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Условия эксплуатации и обслуживания	Соответствуют/не соответствуют
4856.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.5 Раздел 10, п.10.6 Раздел 11, п.11.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Встраивание в НКУ коммутационных устройств и комплектующих элементов	Соответствует/не соответствует
4857.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.6 Раздел 10, п.10.7 Раздел 11, п.11.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Внутренние электрические цепи и соединения	Соответствуют/не соответствуют
4858.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Охлаждение	Соответствует/не соответствует
4859.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 8, п.8.8 Раздел 10, п. 10.8	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Зажимы для внешних проводников	Соответствуют/не соответствуют
4860.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 9, п.9.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствуют/не соответствуют
4861.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 9, п.9.1.2 Раздел 10, п.10.9.2 Раздел 11, п.11.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
4862.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 9, п.9.2 Раздел 10, п.10.10 Приложение О	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления с потреблением тока до 20 А (1 фаза)	-	-	Предельные значения превышения температуры	0-300°C
4863.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 9, п.9.3 Раздел 10, п.10.11.2-10.11.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита от коротких замыканий и устойчивость к токам короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
4864.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 9, п.9.4 Раздел 10, п.10.12 Приложение J	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
4865.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 10, п.10.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Прочность материалов и частей НКУ	Соответствует/не соответствует
4866.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 10, п.10.2.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Коррозиестойкость	Соответствует/не соответствует
4867.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 10, п.10.2.3.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Проверка термостойкости оболочек	Соответствует/не соответствует
4868.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 10, п.10.2.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
4869.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 11, п.11.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
4870.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 11. п.11.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электрические схемы, работоспособность в процессе эксплуатации и функционирование	Соответствует/не соответствует
4871.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 11. п.11.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Сравнительный индекс трекинговой стойкости 100-600 В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
4872.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Раздел 11. п.11.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Степень загрязнения	1-3
4873.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение А	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Наибольшие и наименьшие сечения медных проводников, применяемых для присоединения к зажимам для внешних проводников	Соответствуют/не соответствуют
4874.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение В	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами	Соответствует/не соответствует
4875.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение D	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
4876.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение E	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Номинальный коэффициент одновременности	Соответствует/не соответствует
4877.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение F	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	Соответствует/не соответствует
4878.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение G	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Соответствие между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением оборудования	Соответствует/не соответствует
4879.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение G	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Категории перенапряжения	I-IV
4880.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение H	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Рабочий ток и потери мощности в медных проводниках	Соответствуют/не соответствуют
4881.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение J	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
4882.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение K	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Защита изоляционным разгораживанием	Соответствует/не соответствует
4883.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение N	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Рабочий ток и потери мощности в неизолированных медных шинах	Соответствуют/не соответствуют
4884.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение O	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Руководство по проверке превышения температуры	Соответствует/не соответствует
4885.	ГОСТ ИЕС 61439-1 Приложение P	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	-	-	Проверка устойчивости к короткому замыканию конструкций шин сравнением методом расчета с испытанной контрольной конструкцией	Соответствует/не соответствует
4886.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты,	-	-	Общие характеристики НКУ	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для управления неквалифицированными лицами				
4887.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
4888.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
4889.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
4890.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
4891.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 5, п.5.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Номинальный коэффициент одновременности (НКО)	Соответствует/не соответствует
4892.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 6 Приложение С	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Сведения, предоставляемые изготовителем	Соответствуют/не соответствуют
4893.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
4894.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 7, п. 7.1, 7.1.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Нормальные условия эксплуатации. Степени загрязнения	1-4
4895.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 7, п. 7.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Особые условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
4896.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 7, п. 7.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Условия транспортирования, хранения и монтажа	Соответствуют/не соответствуют
4897.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1 Раздел 10, п.10.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от механического удара	Соответствует/не соответствует
4898.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
4899.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при тем- пературе (0-350)°	Соответствует/не соответствует
4900.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2 Раздел 11, п. 11.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Нм	Соответствует/не соответствует
4901.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1.2 Раздел 10, п.10.2.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от коррозии	Соответствует/не соответствует
4902.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1.3 Раздел 10, п.10.2.3.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
4903.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
4904.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1.4 Раздел 10, п.10.2.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Устойчивость к воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения	Соответствует/не соответствует
4905.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами				
4906.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.1.6 Раздел 10, п.10.2.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Грузоподъемная арматура	Соответствует/не соответствует
4907.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками НКУ	Соответствуют/не соответствуют
4908.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Проверка влагостойкости при относительной влажности воздуха 93±3% и температуре воздуха 20-30/40°C	Соответствует/не соответствует
4909.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2.1 Раздел 10, п.10.2.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от механического удара	Соответствует/не соответствует
4910.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от контакта с токоведущими частями, от попадания твердых посторонних предметов и от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
4911.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
4912.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
4913.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.2.3	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Степень защиты выдвижных отделяемых частей	Соответствует/не соответствует
4914.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.3 Раздел 10, п.10.4 Раздел 11, п.11.3 Приложение F	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты,	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для управления неквалифицированными лицами				
4915.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.4 Раздел 10, п.10.5 Раздел 11, п. 11.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
4916.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п. 8.4.3 Раздел 10, п.10.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от повреждения	Соответствует/не соответствует
4917.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.4.3.2.2 Раздел 10, п.10.5.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
4918.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.4.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Снятие статического электрического заряда	Соответствует/не соответствует
4919.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.4.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Условия эксплуатации и обслуживания	Соответствуют/не соответствуют
4920.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.5 Раздел 10, п.10.6 Раздел 11, п.11.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Встраивание в НКУ коммутационных устройств и комплектующих элементов	Соответствует/не соответствует
4921.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.6 Раздел 10, п.10.7 Раздел 11, п.11.6	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Внутренние электрические цепи и соединения	Соответствуют/не соответствуют
4922.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Охлаждение	Соответствует/не соответствует
4923.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 8, п.8.8 Раздел 10, п. 10.8	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Зажимы для внешних проводников	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
4924.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 9, п.9.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствуют/не соответствуют
4925.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 9, п.9.1.2 Раздел 10, п.10.9.2 Раздел 11, п.11.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
4926.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 9, п.9.2 Раздел 10, п.10.10 Приложение О	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Предельные значения превышения температуры	0-300°C
4927.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 9, п.9.3 Раздел 10, п.10.11.2-10.11.4	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита от коротких замыканий и устойчивость к токам короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
4928.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 9, п.9.4 Раздел 10, п.10.12 Приложение J	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
4929.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 10, п.10.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Прочность материалов и частей НКУ	Соответствует/не соответствует
4930.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 10, п.10.2.2	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
4931.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 10, п.10.2.3.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Проверка термостойкости оболочек	Соответствует/не соответствует
4932.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 10, п.10.2.7	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
4933.	ГОСТ ИЕС 61439-3 Раздел 11, п.11.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
		Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами				
4934.	ГОСТ IEC 61439-3 Раздел 11. п.11.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Электрические схемы, работоспособность в процессе эксплуатации и функционирование	Соответствует/не соответствует
4935.	ГОСТ IEC 61439-3 Раздел 11. п.11.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Сравнительный индекс трекинговой стойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
4936.	ГОСТ IEC 61439-3 Раздел 7, п. 7.1.3 Раздел 11. п.11.10	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Степень загрязнения	1-3
4937.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение А	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Наибольшие и наименьшие сечения медных проводников, применяемых для присоединения к зажимам для внешних проводников	Соответствуют/не соответствуют
4938.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение В	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Метод расчета сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами	Соответствует/не соответствует
4939.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение D	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
4940.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение E	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Номинальный коэффициент одновременности	Соответствует/не соответствует
4941.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение F	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	Соответствует/не соответствует
4942.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение G	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты,	-	-	Соответствие между паспортным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для управления неквалифицированными лицами			оборудования	
4943.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение G	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Категории перенапряжения	I-IV
4944.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение H	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Рабочий ток и потери мощности в медных проводниках	Соответствуют/не соответствуют
4945.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение J	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
4946.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение K	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Защита изоляционным разгораживанием	Соответствует/не соответствует
4947.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение N	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Рабочий ток и потери мощности в неизолированных медных шинах	Соответствуют/не соответствуют
4948.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение O	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Руководство по проверке превышения температуры	Соответствует/не соответствует
4949.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение P	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Проверка устойчивости к короткому замыканию конструкций шин сравнением методом расчета с испытанной контрольной конструкцией	Соответствует/не соответствует
4950.	ГОСТ IEC 61439-3 Приложение AA	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Распределительные щиты, предназначенные для управления неквалифицированными лицами	-	-	Перечень вопросов, требующих согласования между изготовителем комплектного устройства и потребителем	Соответствует/не соответствует
4951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 5	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
4952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 5	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
4953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 5	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
4954.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 5	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 5	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
4956.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 6	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
4957.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 6	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
4958.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 7	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
4959.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 7	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
4960.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 7	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
4961.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
4962.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 8	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
4963.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 8	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
4964.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 8	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4965.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 8	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4966.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 10	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
4967.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 10	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
4968.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 10	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 11	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
4970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 11	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В.				
4971.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 11	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4972.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 11	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
4973.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 11	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
4974.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 13	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4975.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 13	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
4976.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 13	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4977.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 13	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
4978.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 13	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4979.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 13	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4980.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 14	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
4981.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
4982.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
4983.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
4984.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4985.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
4986.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
4987.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 15	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4988.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 16	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4989.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
4990.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 16	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
4991.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 16	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
4992.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 16	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
4993.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 16	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
4994.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 17	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
4995.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 17	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
4996.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 17	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
4997.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
4998.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В.				
4999.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5000.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5001.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
5002.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
5003.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5004.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
5005.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5006.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
5007.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5008.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 19	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 20	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45°\ Устойчиво/ не устойчиво Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В.				
5013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 20	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
5014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 21	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
5015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 21	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
5017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
5018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
5020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
5021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В.				
5022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
5026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
5027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
5028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
5029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
5030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 22	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность устройств, , предотвращающие запуск	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 23	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
5032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 23	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
5033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 23	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
5034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 24	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
5035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
5036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
5037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
5038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
5041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
5042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 25	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 26	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 26	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 26	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 26	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 27	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
5050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 27	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 28	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
5052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 28	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 28	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5054.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 28	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
5056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
5057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5058.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В.				
5059.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5060.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5061.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
5062.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
5063.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 29	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5064.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 30	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
5065.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 30	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
5066.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 30	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 30	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
5068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 31	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
5069.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Раздел 32	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
5070.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
5071.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5072.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5073.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5074.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5075.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
5076.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5077.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5078.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-10 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
5079.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение С	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
5080.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение D	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения	-	-	испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В.				
5081.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение Е	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
5082.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
5083.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
5084.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
5085.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
5086.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
5087.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
5088.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
5089.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5090.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5091.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5092.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
5093.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5094.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
5095.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
5096.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
5097.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
5098.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
5099.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
5100.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
5101.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5102.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5103.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
5104.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5105.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5106.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-10 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5107.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
5108.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
5109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение N	Электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5110.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
5111.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
5112.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
5113.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
5114.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5115.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5116.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5117.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5118.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5119.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-10	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение S п. 30	батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
5120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 5	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
5121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 5	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
5122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 5	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
5123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 5	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Расход воды	0-10 л/мин
5124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 5	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура воды	0-100 оС
5125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 6	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
5126.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 6	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
5127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 7	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
5128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 7	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
5129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 7	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
5130.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5131.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
5132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
5133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5134.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 10	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 10	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 10	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5138.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 11	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
5139.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 11	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
5140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 11	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 11	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
5142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11	применения номинальным напряжением не более 250 В.				
5143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5144.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
5145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
5148.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 14	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
5150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
5151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5152.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
5153.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
5154.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5155.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5156.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5157.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
5158.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
5159.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5160.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
5161.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5162.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 17	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5163.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 17	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
5164.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 17	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
5165.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	применения номинальным напряжением не более 250 В.				
5166.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5167.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5168.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5169.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
5170.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
5171.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5172.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
5173.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5174.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5175.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	применения номинальным напряжением не более 250 В.				5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 20	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
5181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 20	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
5182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 20	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	50-500 Н
5183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 20	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
5184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 20	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Выбрасывание пищевых отходов	Соответствует / не соответствует
5185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 21	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
5186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 21	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
5188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
5189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
5191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
5192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
5196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
5197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
5198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
5199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
5200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита кнопки возврата защитного устройства	(76±0,1) мм, 0-125 мм
5201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к механическим повреждениям	Соответствует / не соответствует
5202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 23	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
5203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23	применения номинальным напряжением не более 250 В.				1000 В, 15 Вт
5204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 23	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
5205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 24	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
5206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
5207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
5208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин
5209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
5211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
5212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
5213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	применения номинальным напряжением не более 250 В.				
5215.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 26	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 26	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 26	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 26	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 27	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
5221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 27	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 28	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
5223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 28	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 28	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 28	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
5226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
5227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
5228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
5230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
5232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
5233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
5234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
5236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
5237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр,	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 30	применения номинальным напряжением не более 250 В.			расстояние)	
5238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 31	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
5240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 32	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
5241.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
5242.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5243.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5244.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5245.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5246.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
5247.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5249.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-16 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
5250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение С	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5251.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение D	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
5252.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение E	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
5253.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
5254.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
5255.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
5256.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
5257.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
5258.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
5259.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
5260.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5261.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5262.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5263.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
5264.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5265.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
5266.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
5267.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
5268.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
5269.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
5270.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
5271.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
5272.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5273.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5274.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
5275.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5276.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5277.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-16 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5278.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
5279.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
5280.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение N	Электрические измельчители пищевых отходов бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5281.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
5282.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
5283.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
5284.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
5285.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5286.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5287.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5288.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5289.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5290.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-16 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
5291.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 5	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
5292.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 5	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
5293.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 5	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Частота сети питания	50-60 Гц
5294.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 6	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
5295.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 6	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
5296.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 7	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
5297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 7	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
5298.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 7	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования,	--	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5299.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 8	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5300.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 8	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Масса	0,5 г-150 кг
5301.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 8	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Сила	1 Н, 20 Н
5302.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 8	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5303.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 8	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5304.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 10	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5305.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 10	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5306.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10	аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5307.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 11	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
5308.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 11	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
5309.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 11	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 11	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
5311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 11	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
5312.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 13	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 13	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
5314.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 13	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 13	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5316.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 13	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Ток утечки	0-30 мА
5317.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 13	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5318.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 14	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
5319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 15	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
5320.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 15	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
5321.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 15	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250	--	-	Угол	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5322.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 15	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5323.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 15	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
5324.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 15	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5325.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 16	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5326.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 16	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Частота	45-500 Гц
5327.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 16	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
5328.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 16	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5329.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 16	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования,	--	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5330.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 16	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5331.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 17	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5332.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 17	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
5333.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 17	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Температура	0-450 °C
5334.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
5335.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5336.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5337.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5338.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Температура	0-450 °C
5339.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
5340.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5341.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
5342.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5343.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5344.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования,	--	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5345.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5346.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5347.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5348.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 19	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
5349.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 20	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
5350.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 20	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
5351.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 21	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
5352.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 21	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5353.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
5354.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
5355.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5356.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
5357.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250	--	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5358.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Сила	0-500 Н
5359.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5360.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5361.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
5362.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
5363.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
5364.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
5365.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 22	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования,	--	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5366.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 23	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
5367.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 23	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
5368.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 23	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
5369.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 24	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
5370.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
5371.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
5372.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
5373.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр,	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			расстояние)	
5374.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
5375.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
5376.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Масса	0,5 г-150 кг
5377.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5378.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5379.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 25	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Сила	0-500 Н
5380.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 26	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5381.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 26	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5382.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 26	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5383.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 26	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Сила	0-500 Н
5384.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 27	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
5385.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 27	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5386.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
5387.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5388.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250	--	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5389.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5390.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
5391.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
5392.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5393.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
5394.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5395.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Сила	0-500 Н
5396.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования,	--	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер.

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				тока
5397.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
5398.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 29	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5399.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 30	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
5400.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 30	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
5401.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 30	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5402.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 30	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5403.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Раздел 31	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
5404.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и	--	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 32	аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5405.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
5406.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5407.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5408.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5409.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5410.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
5411.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5412.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5413.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ 60335-2-28 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
5414.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение С	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
5415.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение D	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
5416.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и	--	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Е	аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				огнестойко
5417.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
5418.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
5419.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
5420.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
5421.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
5422.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
5423.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
5424.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5425.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5426.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5427.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
5428.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5429.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
5430.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.8					
5431.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
5432.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
5433.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
5434.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
5435.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
5436.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5437.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5438.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
5439.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5440.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5441.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
5442.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
5443.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-28 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5444.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение N	Электрические швейные машины, предназначенные для бытового и аналогичного использования, номинальным напряжением: не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	--	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5445.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
5446.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
5447.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
5448.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
5449.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5450.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5451.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5452.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5453.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5454.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-28 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
5455.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 5	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5456.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 5	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
5457.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 5	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
5458.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 5	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5459.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 5	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура жидкости	0-100 оС
5460.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 6	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
5461.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 6	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
5462.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 7	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
5463.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C,	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5464.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 7	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
5465.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5466.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
5467.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
5468.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5469.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5470.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 10	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
5471.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 10	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5472.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 10	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5473.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
5474.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
5475.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5476.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
5477.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
5478.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Температура жидкости	0-100 оС

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5479.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5480.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
5481.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5482.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5483.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
5484.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5485.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 14	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
5486.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5487.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
5488.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
5489.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-8000 ч
5490.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Давление	0-250 кПа
5491.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
5492.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5493.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 16	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5494.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C,	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5495.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 16	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
5496.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 16	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5497.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 16	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
5498.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 16	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5499.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 17	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5500.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 17	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
5501.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 17	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
5502.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
5503.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5504.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
5505.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5506.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
5507.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
5508.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5509.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5510.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
5511.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
5512.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
5513.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
5514.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
5515.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5516.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
5517.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 20	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
5518.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 20	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
5519.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 21	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
5520.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 21	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
5521.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5522.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
5523.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5524.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
5525.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
5526.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
5527.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5528.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
5529.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5530.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
5531.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
5532.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
5533.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
5534.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Давление	0-250 кПа
5535.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0-150 кг
5536.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
5537.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 23	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5538.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 23	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
5539.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 23	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
5540.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 24	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
5541.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
5542.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
5543.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
5544.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5545.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C,	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
5546.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
5547.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
5548.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
5549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
5551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 26	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 26	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
5553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 26	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 26	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
5555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 27	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
5556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 27	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
5557.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 28	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
5558.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 28	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5559.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 28	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
5560.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 28	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5561.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
5562.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
5563.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
5564.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
5565.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
5567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
5568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
5569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
5570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
5571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
5572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
5573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
5574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 31	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
5575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 32	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
5577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5580.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
5582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5584.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
5585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение С	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
5586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение D	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
5587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C,	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Е	бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				огнестойко
5588.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
5589.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
5590.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
5591.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
5592.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
5593.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
5594.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
5595.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5596.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
5597.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5598.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
5599.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5600.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
5601.	ГОСТ ИЕС 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение Н п.8					
5602.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
5603.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
5604.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
5605.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
5606.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
5607.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
5608.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5609.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
5610.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5611.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
5612.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
5613.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
5614.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-41	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение J п.5.7.3					
5615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение N	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C, бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
5616.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
5617.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
5618.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
5619.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
5620.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
5621.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
5622.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
5623.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
5624.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
5625.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-41 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5626.	ГОСТ 30849.1 Раздел 4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Общие указания	Соответствует/не соответствует
5627.	ГОСТ 30849.1 Раздел 5	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Стандартные номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5628.	ГОСТ 30849.1 Раздел 6	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5629.	ГОСТ 30849.1 Раздел 7	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5630.	ГОСТ 30849.1 Раздел 7, п.7.6	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Прочность маркировки	Соответствует/не соответствует
5631.	ГОСТ 30849.1 Раздел 8	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Размеры	Соответствует/не соответствует
5632.	ГОСТ 30849.1 Раздел 8	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5633.	ГОСТ 30849.1 Раздел 9	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5634.	ГОСТ 30849.1 Раздел 10	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5635.	ГОСТ 30849.1 Раздел 10, п.10.2	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5636.	ГОСТ 30849.1 Раздел 11	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Зажимы	Соответствует/не соответствует
5637.	ГОСТ 30849.1 Раздел 12	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Блокировка	Соответствует/не соответствует
5638.	ГОСТ 30849.1 Раздел 13	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Соответствует/не соответствует
5639.	ГОСТ 30849.1 Раздел 14	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Общие требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5640.	ГОСТ 30849.1 Раздел 15	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Конструкция штепсельных розеток	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5641.	ГОСТ 30849.1 Раздел 16	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
5642.	ГОСТ 30849.1 Раздел 17	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Конструкция вводных устройств	Соответствует/не соответствует
5643.	ГОСТ 30849.1 Раздел 18	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Степени защиты	Соответствует/не соответствует
5644.	ГОСТ 30849.1 Раздел 18, п.18.1, 18.2	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5645.	ГОСТ 30849.1 Раздел 18, п.18.2, 18.3, 18.4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5646.	ГОСТ 30849.1 Раздел 9-29	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и при температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
5647.	ГОСТ 30849.1 Раздел 19, п.19.1	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5648.	ГОСТ 30849.1 Раздел 19, п.19.2	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
5649.	ГОСТ 30849.1 Раздел 19, п.19.3	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
5650.	ГОСТ 30849.1 Раздел 20	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
5651.	ГОСТ 30849.1 Раздел 21	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Условия нормальной эксплуатации	Соответствует/не соответствует
5652.	ГОСТ 30849.1 Раздел 22	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5653.	ГОСТ 30849.1 Раздел 23	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Гибкие кабели и их присоединение	Соответствует/не соответствует
5654.	ГОСТ 30849.1 Раздел 24 Приложение А	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5655.	ГОСТ 30849.1 Раздел 25	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5656.	ГОСТ 30849.1 Раздел 26	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5657.	ГОСТ 30849.1 Раздел 27	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговость	Соответствует/не соответствует
5658.	ГОСТ 30849.1 Раздел 27, п.27.1-27.3	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °С	Соответствует/не соответствует
5659.	ГОСТ 30849.1 Раздел 27, п.27.4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Огнестойкость. Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
5660.	ГОСТ 30849.1 Раздел 27, п.27.5	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Трекинговость. Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5661.	ГОСТ 30849.1 Раздел 28	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
5662.	ГОСТ 30849.1 Раздел 29	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
5663.	ГОСТ 30849.1 Раздел 30	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
5664.	ГОСТ 30849.1 Приложение А	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства	-	-	Принцип действия и описание испытательной установки	Соответствует/не соответствует
5665.	ГОСТ 30849.2 Раздел 4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Общие указания	Соответствует/не соответствует
5666.	ГОСТ 30849.2 Раздел 5	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Стандартные номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5667.	ГОСТ 30849.2 Раздел 6	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5668.	ГОСТ 30849.2 Раздел 7	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5669.	ГОСТ 30849.2 Раздел 7, п.7.6	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Прочность маркировки	Соответствует/не соответствует
5670.	ГОСТ 30849.2 Раздел 8	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Размеры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5671.	ГОСТ 30849.2 Раздел 8	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5672.	ГОСТ 30849.2 Раздел 9	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5673.	ГОСТ 30849.2 Раздел 10	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5674.	ГОСТ 30849.2 Раздел 10, п.10.2	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5675.	ГОСТ 30849.2 Раздел 11	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Зажимы	Соответствует/не соответствует
5676.	ГОСТ 30849.2 Раздел 12	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Блокировка	Соответствует/не соответствует
5677.	ГОСТ 30849.2 Раздел 13	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Соответствует/не соответствует
5678.	ГОСТ 30849.2 Раздел 14	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Общие требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5679.	ГОСТ 30849.2 Раздел 15	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Конструкция штепсельных розеток	Соответствует/не соответствует
5680.	ГОСТ 30849.2 Раздел 16	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
5681.	ГОСТ 30849.2 Раздел 17	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Конструкция вводных устройств	Соответствует/не соответствует
5682.	ГОСТ 30849.2 Раздел 18	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Степени защиты	Соответствует/не соответствует
5683.	ГОСТ 30849.2 Раздел 18, п.18.1, 18.2	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5684.	ГОСТ 30849.2 Раздел 18, п.18.2, 18.3, 18.4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5685.	ГОСТ 30849.2 Раздел 9-29	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и при температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5686.	ГОСТ 30849.2 Раздел 19, п.19.1	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
5687.	ГОСТ 30849.2 Раздел 19, п.19.2	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
5688.	ГОСТ 30849.2 Раздел 19, п.19.3	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
5689.	ГОСТ 30849.2 Раздел 20	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
5690.	ГОСТ 30849.2 Раздел 21	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Условия нормальной эксплуатации	Соответствует/не соответствует
5691.	ГОСТ 30849.2 Раздел 22	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5692.	ГОСТ 30849.2 Раздел 23	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Гибкие кабели и их присоединение	Соответствует/не соответствует
5693.	ГОСТ 30849.2 Раздел 24 Приложение А	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5694.	ГОСТ 30849.2 Раздел 25	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5695.	ГОСТ 30849.2 Раздел 26	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	Соответствует/не соответствует
5696.	ГОСТ 30849.2 Раздел 27	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговость	Соответствует/не соответствует
5697.	ГОСТ 30849.2 Раздел 27, п.27.1-27.3	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °С	Соответствует/не соответствует
5698.	ГОСТ 30849.2 Раздел 27, п.27.4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Огнестойкость. Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
5699.	ГОСТ 30849.2 Раздел 27, п.27.5	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Трекинговость. Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5700.	ГОСТ 30849.2 Раздел 28	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5701.	ГОСТ 30849.2 Раздел 29	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
5702.	ГОСТ 30849.2 Раздел 30	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
5703.	ГОСТ 30850.1 Раздел 4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
5704.	ГОСТ 30850.1 Раздел 5	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5705.	ГОСТ 30850.1 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5706.	ГОСТ 30850.1 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5707.	ГОСТ 30850.1 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5708.	ГОСТ 30850.1 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
5709.	ГОСТ 30850.1 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
5710.	ГОСТ 30850.1 Раздел 7	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5711.	ГОСТ 30850.1 Раздел 7, п.7.1.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
5712.	ГОСТ 30850.1 Раздел 8	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5713.	ГОСТ 30850.1 Раздел 9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5714.	ГОСТ 30850.1 Раздел 9-24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5715.	ГОСТ 30850.1 Раздел 10	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5716.	ГОСТ 30850.1 Раздел 11	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5717.	ГОСТ 30850.1 Раздел 11, п.11.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А)
5718.	ГОСТ 30850.1 Раздел 12	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5719.	ГОСТ 30850.1 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
5720.	ГОСТ 30850.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5721.	ГОСТ 30850.1 Раздел 13	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5722.	ГОСТ 30850.1 Раздел 14	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует
5723.	ГОСТ 30850.1 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
5724.	ГОСТ 30850.1 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
5725.	ГОСТ 30850.1 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5726.	ГОСТ 30850.1 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5727.	ГОСТ 30850.1 Раздел 9-24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
5728.	ГОСТ 30850.1 Раздел 16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
5729.	ГОСТ 30850.1 Раздел 16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Есть пробой/нет пробоя
5730.	ГОСТ 30850.1 Раздел 17	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5731.	ГОСТ 30850.1 Раздел 18	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответствует
5732.	ГОСТ 30850.1 Раздел 19	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
5733.	ГОСТ 30850.1 Раздел 20	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5734.	ГОСТ 30850.1 Раздел 21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
5735.	ГОСТ 30850.1 Раздел 21, п.21.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °C	Соответствует/не соответствует
5736.	ГОСТ 30850.1 Раздел 22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5737.	ГОСТ 30850.1 Раздел 23	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
5738.	ГОСТ 30850.1 Раздел 24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговость	Соответствует/не соответствует
5739.	ГОСТ 30850.1 Раздел 24, п.24.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню (устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°C)	Соответствует/не соответствует
5740.	ГОСТ 30850.1 Раздел 24, п.24.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Контрольный индекс трекинговости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5741.	ГОСТ 30850.1 Раздел 25	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Коррозиестойкость	Соответствует/не соответствует
5742.	ГОСТ 30850.1 Раздел 26	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
5743.	ГОСТ 30850.1 Приложение А	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Обозначение образцов, необходимых для испытаний	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5744.	ГОСТ 30850.1 Приложение В	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Дополнительные требования к выключателям, имеющим средства для вывода и удержания гибких кабелей	Соответствует/не соответствует
5745.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 4	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
5746.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 5	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5747.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5748.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5749.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5750.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А

1	2	3	4	5	6	7
5751.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
5752.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 7	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5753.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 7, п.7.1.4	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
5754.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 8	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5755.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 9	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5756.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 9-24	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5757.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 10	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий				
5758.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 11	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5759.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 11, п.11.4	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5760.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 12	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5761.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
5762.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5763.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 13	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5764.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 14	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства,	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий				
5765.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Соответствует/не соответствует
5766.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
5767.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5768.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5769.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 9-24	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
5770.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 16	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
5771.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 16	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
5772.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 17	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5773.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 18	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответствует
5774.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 19	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
5775.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 20	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5776.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 21	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
5777.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 21, п.21.2	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий				
5778.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 22	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5779.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 23	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
5780.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 24	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5781.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 24	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°C	Соответствует/не соответствует
5782.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 24	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5783.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 25	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
5784.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 26	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства,	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий				
5785.	ГОСТ 30850.2.1 Приложение А	Полупроводниковые выключатели и переключатели и присоединяемые к ним полупроводниковые устройства, расширяющие функции ВПП, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, размещаемых внутри и снаружи зданий	-	-	Примеры видов полупроводниковых выключателей и их функции	Соответствует/не соответствует
5786.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
5787.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 5	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5788.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5789.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5790.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5791.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
5792.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
5793.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 7	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5794.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 7, п.7.1.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
5795.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 8	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5796.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5797.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 9-24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5798.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 10	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5799.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 11	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5800.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 11, п.11.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5801.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 12	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5802.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
5803.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5804.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 13	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5805.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 14	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)				
5806.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Соответствует/не соответствует
5807.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
5808.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5809.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5810.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 9-24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
5811.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
5812.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
5813.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 17	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5814.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 18	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответствует
5815.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 19	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
5816.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 20	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5817.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
5818.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 21, п.21.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °С	Соответствует/не соответствует
5819.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5820.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 23	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
5821.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
5822.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 24, п.24.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°С	Соответствует/не соответствует
5823.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 24, п.24.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5824.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 25	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
5825.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 26	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключателям с дистанционным управлением (ВДУ)	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
5826.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
5827.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 5	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5828.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)				
5829.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5830.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5831.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
5832.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
5833.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 7	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5834.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 7, п.7.1.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
5835.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 8	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5836.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5837.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 9-24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5838.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 10	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5839.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 11	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5840.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 11, п.11.4	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5841.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 12	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5842.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
5843.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5844.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 13	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5845.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 14	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует
5846.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагоустойчивость	Соответствует/не соответствует
5847.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
5848.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5849.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 15	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5850.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 9-24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)			30°C	
5851.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
5852.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Есть пробой/нет пробоя
5853.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 17	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5854.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 18	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Включающая и разрывная мощность	Соответствует/не соответствует
5855.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 19	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
5856.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 20	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5857.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
5858.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 21, п.21.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °C	Соответствует/не соответствует
5859.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5860.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 23	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
5861.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 24	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5862.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 24, п.24.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°C	Соответствует/не соответствует
5863.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 24, п.24.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5864.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 25	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
5865.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 26	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
5866.	ГОСТ 32126.1 Раздел 4	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
5867.	ГОСТ 32126.1 Раздел 5	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5868.	ГОСТ 32126.1 Раздел 6	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Номинальные параметры	Соответствует/не соответствует
5869.	ГОСТ 32126.1 Раздел 7	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5870.	ГОСТ 32126.1 Раздел 8	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5871.	ГОСТ 32126.1 Раздел 9	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
5872.	ГОСТ 32126.1 Раздел 10	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5873.	ГОСТ 32126.1 Раздел 11	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5874.	ГОСТ 32126.1 Раздел 11, п.11.1	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5875.	ГОСТ 32126.1 Раздел 12	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5876.	ГОСТ 32126.1 Раздел 9-20	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
5877.	ГОСТ 32126.1 Раздел 9-20	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5878.	ГОСТ 32126.1 Раздел 13	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц	Соответствует/не соответствует
5879.	ГОСТ 32126.1 Раздел 13	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5880.	ГОСТ 32126.1 Раздел 13	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5881.	ГОСТ 32126.1 Раздел 9-20	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов,	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.			температуре воздуха от 20°C до 30°C	
5882.	ГОСТ 32126.1 Раздел 14	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
5883.	ГОСТ 32126.1 Раздел 14	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
5884.	ГОСТ 32126.1 Раздел 15	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5885.	ГОСТ 32126.1 Раздел 16	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
5886.	ГОСТ 32126.1 Раздел 16, п. 16.1-16.2	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость к воздействию давлением шарика при температуре (0-300) °C	Соответствует/не соответствует
5887.	ГОСТ 32126.1 Раздел 16, п. 16.3	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость к воздействию высоких температур коробок и корпусов из изоляционных материалов, классифицируемые по 7.7.2	Соответствует/не соответствует
5888.	ГОСТ 32126.1 Раздел 17	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Пути утечки, электрические зазоры и расстояния через герметизирующий компаунд	0,01-160 мм
5889.	ГОСТ 32126.1 Раздел 18	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Тепло- и огнестойкость изоляционных материалов	Соответствует/не соответствует
5890.	ГОСТ 32126.1 Раздел 18	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрические установки бытового и аналогичного назначения.				
5891.	ГОСТ 32126.1 Раздел 19	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Индекс трекингостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5892.	ГОСТ 32126.1 Раздел 20	Коробки и корпуса и их части для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
5893.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 4	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
5894.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 5	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствуют/не соответствуют
5895.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 6	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Номинальные значения	Соответствуют/не соответствуют
5896.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 6-24	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5897.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 6	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5898.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 6	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
5899.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 6	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
5900.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 6	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
5901.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 7	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5902.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 8	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5903.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 9	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5904.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 9-24	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5905.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 10	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5906.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 11	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5907.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 11, п.11.4	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5908.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 12	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Контактные зажимы	Соответствуют/не соответствуют
5909.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 10, п. 10.1	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную,	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок				
5910.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5911.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 13	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Требования к конструкции	Соответствуют/не соответствуют
5912.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 14	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует
5913.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 15	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
5914.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 15	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
5915.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 15	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5916.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 15	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
5917.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 9-24	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
5918.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 16	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную,	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок				
5919.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 16	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
5920.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 17	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5921.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 18	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Соответствует/не соответствует
5922.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 19	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
5923.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 20	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5924.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 21	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
5925.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 21, п.21.2	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °С	Соответствует/не соответствует
5926.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 22	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5927.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 23	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичных стационарных электрических установок				
5928.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 24	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговость	Соответствует/не соответствует
5929.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 24, п.24.1	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню (устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°C)	Соответствует/не соответствует
5930.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 24, п.24.2	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Контрольный индекс трекинговости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5931.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 25	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
5932.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 26	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
5933.	ГОСТ Р 51324.1 Приложение А	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Обозначение образцов, необходимых для испытаний	Соответствует/не соответствует
5934.	ГОСТ Р 51324.1 Приложение В	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	-	-	Дополнительные требования к выключателям, оснащенным деталями для вывода и удержания гибких кабелей	Соответствуют/не соответствуют
5935.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 4	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины,	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5936.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 5	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5937.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
5938.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 6-24	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства,	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/

1	2	3	4	5	6	7
		присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5939.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5940.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А

1	2	3	4	5	6	7
		полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5941.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
5942.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 6	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
5943.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 7	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5944.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 8	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5945.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 9	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		выключатели с устройством выдержки времени				
5946.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 9-24	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5947.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 10	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5948.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 11	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5949.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 11, п.11.4	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
5950.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 12	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5951.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 10, п. 10.1	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства,	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5952.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5953.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 13	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5954.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 14	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует
5955.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
5956.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5957.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
5958.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 15	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8

1	2	3	4	5	6	7
		выключатели с устройством выдержки времени				
5959.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 9-24	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
5960.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 16	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
5961.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 16	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5962.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 17	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Превышение температуры	0-300°C
5963.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 18	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Соответствует/не соответствует
5964.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 19	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства,	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5965.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 20	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
5966.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 21	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5967.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 21, п.21.2	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °С	Соответствует/не соответствует
5968.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 22	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
5969.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 23	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных	-	-	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5970.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 24	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговость	Соответствует/не соответствует
5971.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 24	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню (устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°C)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		выключатели с устройством выдержки времени				
5972.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 24	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
5973.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 25	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
5974.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 26	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5975.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 101	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Аномальные условия	Соответствует/не соответствует
5976.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 102	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Компоненты	Соответствует/не соответствует
5977.	ГОСТ Р 51324.1 Приложение А	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства,	-	-	Обозначение образцов, необходимых для испытаний	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени				
5978.	ГОСТ Р 51324.1 Приложение В	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления, применяемые для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, в т.ч. устройства с автоматической функцией, управляемой и/или регулируемой изменением физической величины, например, света, температуры, влажности, времени, скорости ветра, присутствия человека, коробки для полупроводниковых выключателей; в т.ч. устройства с дистанционным управлением и полупроводниковые выключатели с устройством выдержки времени	-	-	Дополнительные требования к выключателям, оснащенным деталями для вывода и удержания гибких кабелей	Соответствует/не соответствует
5979.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 4	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
5980.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 5	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
5981.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 6	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
5982.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 6-24	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
5983.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 6	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
5984.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 6	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А
5985.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 6	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
5986.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 6	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
5987.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 7	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
5988.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 8	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
5989.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 9	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
5990.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 9-24	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
5991.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 10	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
5992.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 11	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
5993.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 11, п.11.4	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичных стационарных электрических установок.				
5994.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 12	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
5995.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
5996.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
5997.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 13	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
5998.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 14	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует
5999.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 15	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
6000.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 15	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
6001.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 15	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
6002.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 15	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
6003.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 9-24	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6004.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 16	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
6005.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 16	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
6006.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 17	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Превышение температуры	0-300°C
6007.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 18	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Соответствует/не соответствует
6008.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 19	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
6009.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 20	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
6010.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 21	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
6011.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 21, п.21.2	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °C	Соответствует/не соответствует
6012.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 22	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
6013.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 23	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
6014.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 24	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговость	Соответствует/не соответствует
6015.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 24, п.24.1	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню (устойчивость к воздействию	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичных стационарных электрических установок.			раскаленной проволоки при температуре 550-960°С)	
6016.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 24, п.24.2	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
6017.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 25	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
6018.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 26	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
6019.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 101	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Аномальная работа цепи управления	Соответствует/не соответствует
6020.	ГОСТ Р 51324.2.2 Приложение А	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Обозначение образцов, необходимых для испытаний	Соответствует/не соответствует
6021.	ГОСТ Р 51324.2.2 Приложение В	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Дополнительные требования к выключателям, оснащенным деталями для вывода и удержания гибких кабелей	Соответствует/не соответствует
6022.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 4	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
6023.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 5	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствуют/не соответствуют
6024.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 6	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Номинальные значения	Соответствуют/не соответствуют
6025.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 6-24	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
6026.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 6	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
6027.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 6	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-20,48 А/0,2-2000 А/125-800 А

1	2	3	4	5	6	7
6028.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 6	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
6029.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 6	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Степень защиты	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
6030.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 7	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
6031.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 8	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
6032.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 9	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
6033.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 9-24	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
6034.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 10	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
6035.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 11	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
6036.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 11, п.11.4	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
6037.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 12	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Контактные зажимы	Соответствуют/не соответствуют
6038.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, 14, 18, 19, 20, 21	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
6039.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п.15.2.2 Раздел 17, 20, 22	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
6040.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 13	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Требования к конструкции	Соответствуют/не соответствуют
6041.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 14	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Механизм	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6042.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 15	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей, и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
6043.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 15	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Защита, обеспечиваемая оболочками выключа- телей	Соответствует/не соответствует
6044.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 15	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
6045.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 15	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
6046.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 9-24	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
6047.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 16	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
6048.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 16	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
6049.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 17	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Превышение температуры	0-300°C
6050.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 18	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Соответствует/не соответствует
6051.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 19	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
6052.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 20	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
6053.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 21	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
6054.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 21, п.21.2	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300) °C	Соответствует/не соответствует
6055.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 22	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
6056.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 23	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
6057.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 24	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговостойкость	Соответствует/не соответствует
6058.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 24, п.24.1	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре 550-960°C	Соответствует/не соответствует
6059.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 24, п.24.2	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
6060.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 25	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
6061.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 26	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
6062.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 101	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	-	-	Аномальная работа цепи управления	Соответствует/не соответствует
6063.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
6064.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 5	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Стандартные номинальные значения	Соответствует/не соответствует
6065.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 6	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
6066.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 7	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
6067.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 7, п. 7.6	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Прочность маркировки	Соответствует/не соответствует
6068.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 8	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Размеры	Соответствует/не соответствует
6069.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 8	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
6070.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 9	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
6071.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 10	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6072.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 10, п.10.2	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
6073.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 11	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Зажимы	Соответствует/не соответствует
6074.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 12	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Блокировка	Соответствует/не соответствует
6075.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 13	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Стойкость деталей из резины и термопластич- ных материалов	Соответствует/не соответствует
6076.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 14	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Общие требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
6077.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 15	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Конструкция штепсельных розеток	Соответствует/не соответствует
6078.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 16	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
6079.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 17	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Конструкция вводных устройств	Соответствует/не соответствует
6080.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 18	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Защита от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
6081.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 18, п.18.1	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
6082.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 18, п.18.2-18.4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
6083.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 9-29	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
6084.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 19, п. 19.1	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Соппротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
6085.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 19, п.19.2	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В
6086.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 19, п.19.3	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6087.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 20	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
6088.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 21	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Условия нормальной эксплуатации	Соответствует/не соответствует
6089.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 22	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Превышение температуры	0-300°C
6090.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 23	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует
6091.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 24 Приложение А	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
6092.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 25	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
6093.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 26	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
6094.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 27	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при тем- пературе (0-200) °С	Соответствует/не соответствует
6095.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 27, п.27.1-27.3	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-300)°С	Соответствует/не соответствует
6096.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 27, п.27.4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Огнестойкость. Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
6097.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 27, п.27.5	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Контрольный индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
6098.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 28	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Коррозиестойчивость	Соответствует/не соответствует
6099.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 29	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
6100.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Раздел 30	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
6101.	ГОСТ ИЕС 60309-1 Приложение А	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители промышленного применения	-	-	Принцип действия и описание испытательной установки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6102.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
6103.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 5	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Стандартные номинальные значения	Соответствует/не соответствует
6104.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 6	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
6105.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 7	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
6106.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 7, п. 7.6	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Прочность маркировки	Соответствует/не соответствует
6107.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 8	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Размеры	Соответствует/не соответствует
6108.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 8	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
6109.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 9	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
6110.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 10	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
6111.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 10, п.10.2	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
6112.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 11	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Зажимы	Соответствует/не соответствует
6113.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 12	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Блокировка	Соответствует/не соответствует
6114.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 13	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Стойкость деталей из резины и термопластич- ных материалов	Соответствует/не соответствует
6115.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 14	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Общие требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
6116.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 15	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Конструкция штепсельных розеток	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6117.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 16	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
6118.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 17	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Конструкция вводных устройств	Соответствует/не соответствует
6119.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 18	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Степени защиты	Соответствует/не соответствует
6120.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 18, п.18.1	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
6121.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 18, п.18.2-18.4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
6122.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 9-29	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
6123.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 19, п. 19.1	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
6124.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 19, п.19.2	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В
6125.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 19, п.19.3	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
6126.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 20	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
6127.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 21	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Условия нормальной эксплуатации	Соответствует/не соответствует
6128.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 22	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Превышение температуры	0-300°C
6129.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 23	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует
6130.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 24 Приложение А	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
6131.	ГОСТ ИЕС 60309-2 Раздел 25	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6132.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 26	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
6133.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 27	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при тем- пературе (0-200) °С	Соответствует/не соответствует
6134.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 27, п.27.1-27.3	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Теплостойкость. Испытание воздействием давления шарика при температуре (0-300)°С	Соответствует/не соответствует
6135.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 27, п.27.4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Огнестойкость. Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
6136.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 27, п.27.5	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Контрольный индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
6137.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 28	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Коррозиестойчивость	Соответствует/не соответствует
6138.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 29	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
6139.	ГОСТ 30849.1 Раздел 30	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
6140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 5	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °С
6141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 5	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
6142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 5	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 6	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
6144.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 6	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
6145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 7	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
6146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 7	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
6147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 7	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
6148.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
6151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6152.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6153.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 10	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
6154.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 10	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6155.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 10	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6156.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 11	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
6157.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 11	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
6158.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 11	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-8000 ч
6159.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 11	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
6160.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 11	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6161.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 13	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6162.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 13	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
6163.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 13	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6164.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 13	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6165.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 13	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6166.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13	аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				Соответствует/Не соответствует
6167.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 14	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
6168.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 15	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
6169.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 15	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
6170.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 15	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Угол	0-180°
6171.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 15	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
6172.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 15	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
6173.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 15	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6174.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 16	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6175.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 16	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
6176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 16	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
6177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 16	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 16	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 16	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 17	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 17	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
6182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 17	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
6183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
6186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с / 0-8000 ч
6187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
6188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
6189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
6191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D.

1	2	3	4	5	6	7
						Устойчиво/ не устойчиво
6195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Объем жидкости	0-200 л
6199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 20	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 20	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
6202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 21	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
6203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 21	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
6205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
6206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6207.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
6208.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
6209.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6210.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6211.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6212.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6213.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
6214.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
6215.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
6216.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
6217.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Давление воды	0-2,5 МПа

1	2	3	4	5	6	7
6218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
6219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 23	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
6220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 23	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
6221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 23	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
6222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 24	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
6223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
6225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
6226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
6228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
6229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 26	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 26	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 26	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 26	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 27	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
6238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 27	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
6239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 28	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
6240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 28	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6241.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 28	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6242.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 28	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6243.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
6244.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
6245.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6246.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
6247.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-21	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				Соответствует / не соответствует
6248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6249.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
6250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
6251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 29	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко

1	2	3	4	5	6	7
6253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
6254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 31	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
6257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 32	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
6258.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
6259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В п. 7					
6260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6262.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6263.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
6264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6266.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение С	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
6268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение D	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
6269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение E	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6270.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
6271.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
6272.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
6273.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
6274.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
6275.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
6276.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
6277.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6278.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6279.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6280.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
6281.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6282.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
6283.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6284.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
6285.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
6286.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
6287.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
6288.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
6289.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6290.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6291.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
6292.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6293.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6294.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
6295.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
6296.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-21 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение N	Электрические аккумуляционные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
6298.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
6299.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
6300.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
6301.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
6302.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6303.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6304.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6305.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6306.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6307.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6308.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
6309.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение AA	Электрические аккумуляторные водонагреватели для бытового и аналогичного назначений и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения, с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности погружных нагревательных узлов, предназначенных для установки в теплообменник закрытых водонагревателей	Соответствует / не соответствует
6310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 5	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) / (40±2) °C
6311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 5	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
6312.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 5	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
6313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 6	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III

1	2	3	4	5	6	7
		под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6314.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 6	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
6315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 7	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
6316.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 7	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
6317.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 7	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
6318.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6320.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
6321.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6322.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6323.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 10	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
6324.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10	кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				0,001 мА-20,48 А пер. тока
6325.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 10	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6326.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 11	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
6327.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 11	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6328.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 11	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6329.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 11	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
		плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6330.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 11	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
6331.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6332.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
6333.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6334.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6335.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6336.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6337.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 14	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
6338.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
6339.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6340.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
6341.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6342.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
6343.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6344.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 16	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
6345.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 16	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
6346.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 16	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
6347.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 16	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6348.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 16	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6349.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 16	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6350.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17	кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				0,01 мВ-750 В пер. тока
6351.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 17	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
6352.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 17	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °С
6353.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
6354.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6355.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6356.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6357.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
6358.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
6359.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6360.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6361.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6362.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6363.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво 5 кГц, 2мин/2 мин
6364.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6365.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6366.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6367.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6368.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
6369.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
6370.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для	-	-	Безопасность частей, движущихся автоматически	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6371.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	50-500 Н
6372.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6373.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6374.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 21	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
6375.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 21	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6376.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
6377.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
6378.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6379.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
6380.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
6381.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6382.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6383.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6384.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
6385.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
6386.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6387.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
6388.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
6389.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 23	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
6390.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 23	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
6391.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 23	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6392.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 24	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
6393.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
6394.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
6395.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
6396.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6397.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
6398.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
6399.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6400.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6401.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6402.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6403.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 26	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6404.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 26	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6405.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 26	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6406.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 26	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
6407.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 27	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
6408.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 27	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
6409.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 28	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
6410.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 28	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6411.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 28	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6412.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 28	кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				0,001 мА-20,48 А пер. тока
6413.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
6414.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
6415.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6416.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
6417.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6418.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6419.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
6420.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
6421.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Раздел 29	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6422.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Раздел 30	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко

1	2	3	4	5	6	7
		приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6423.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость фильтров	Соответствует / не соответствует
6424.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
6425.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6426.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6427.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
		под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.				
6428.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 31	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
6429.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 32	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
6430.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-31 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
6431.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6432.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6433.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6434.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6435.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
6436.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-31 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6437.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6438.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6439.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение С	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
6440.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение D	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
6441.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение E	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
6442.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
6443.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
6444.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
6445.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6446.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
6447.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
6448.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
6449.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6450.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6451.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
6452.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6453.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
6454.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
6455.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
6456.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
6457.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
6458.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
6459.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
6460.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.20				сборок твердых печатных плат	
6461.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6462.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6463.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
6464.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6465.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6466.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
6467.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
6468.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
6469.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение N	Электрические воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений, предназначенные для установки над бытовыми кухонными плитами, конфорочными панелями и аналогичными приборами для приготовления пищи, рядом, позади или под ними, с номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
6470.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
6471.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-31 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6472.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
6473.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
6474.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6475.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6476.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6477.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6478.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6479.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-31 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6480.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 5	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
6481.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 5	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6482.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 5	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
6483.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 5	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура воды	0-100 оС
6484.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 6	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
6485.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 6	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
6486.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 7	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
6487.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 7	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6488.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 7	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
6489.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6490.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6491.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
6492.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6493.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6494.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
6495.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 10	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
6496.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 10	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6497.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 10	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6498.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 11	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
6499.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 11	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6500.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 11	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6501.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 11	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
6502.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 11	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
6503.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6504.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
6505.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35	Электрические проточные водонагреватели для бытового и	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13	аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6506.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6507.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6508.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6509.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Удельная электропроводность/ (удельное сопротивление)	0,001 мкСм/см-1000 мСм/см (1 Ом*см – 1000 Мом*см)
6510.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 14	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
6511.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
6512.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6513.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Угол	0-180°
6514.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6515.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
6516.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6517.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6518.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
6519.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
6520.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6521.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6522.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6523.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 16	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Удельная электропроводность/ (удельное сопротивление)	0,001 мкСм/см-1000 мСм/см (1 Ом*см – 1000 Мом*см)
6524.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 17	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6525.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 17	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
6526.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 17	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
6527.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
6528.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6529.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
6530.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6531.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
6532.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
6533.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6534.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6535.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6536.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6537.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6538.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6539.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
6540.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
6541.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
6542.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 20	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
6543.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 20	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
6544.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 21	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6545.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 21	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6546.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
6547.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
6548.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
6550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
6555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
6556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6557.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
6558.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
6559.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Давление воды	0-2,5 МПа
6560.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Температура жидкости	0-100 оС
6561.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Объем жидкости	0-3000 мл
6562.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Параметры безопасности емкостей для воды	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6563.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 23	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
6564.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 23	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
6565.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 23	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
6566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 24	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
6567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
6568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
6570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
6572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
6573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35	Электрические проточные водонагреватели для бытового и	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 26	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 26	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 26	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
6580.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 26	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 27	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
6582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 27	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
6583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 28	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
6584.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 28	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 28	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 28	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
6588.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
6589.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6590.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
6591.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6592.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6593.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
6594.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
6595.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6596.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
6597.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко

1	2	3	4	5	6	7
		температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 31	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
6601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 32	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
6602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-35 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
6603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6606.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6607.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
6608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-35 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение С	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
6611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение D	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
6612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение E	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
6613.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6614.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
6615.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
6616.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
6617.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
6618.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
6619.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
6620.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6621.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6622.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6623.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
6624.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6625.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
6626.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
6627.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
6628.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.15					
6629.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
6630.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
6631.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
6632.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6633.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6634.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
6635.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6636.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6637.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
6638.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
6639.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
6640.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-35 Приложение N	Электрические проточные водонагреватели для бытового и аналогичного применения и предназначенные для нагрева воды ниже температуры кипения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В - для прочих приборов.				
6641.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
6642.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
6643.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
6644.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
6645.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6646.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6647.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6648.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6649.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6650.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-35 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6651.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6652.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
6653.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
6654.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-8000 ч
6655.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Относительная влажность	0-98%
6656.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 6	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III

1	2	3	4	5	6	7
6657.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 6	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
6658.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
6659.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
6660.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
6661.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6662.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках,	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6663.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
6664.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6665.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6666.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
6667.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды,	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6668.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6669.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
6670.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6671.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6672.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
		для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6673.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
6674.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
6675.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6676.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
6677.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6678.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6679.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6680.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6681.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 14	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
6682.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
6683.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6684.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
6685.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6686.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Объем жидкости	0-3000 мл
6687.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6688.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках,	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				0,01 мВ-750 В пер. тока
6689.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
6690.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
6691.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6692.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6693.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды,	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6694.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6695.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
6696.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
6697.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
6698.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6699.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
6700.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6701.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
6702.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
6703.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6704.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
6705.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (8/15 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6706.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6707.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6708.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6709.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6710.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6711.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6712.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
6713.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
		для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6714.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6715.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6716.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6717.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 21	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
6718.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 21	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6719.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
6720.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
6721.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6722.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
6723.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
6724.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6725.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6726.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6727.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
6728.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
6729.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках,	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6730.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
6731.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
6732.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
6733.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 /5000/ 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
6734.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды,	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6735.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 24	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
6736.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
6737.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
6738.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
6739.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6740.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
6741.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
6742.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6743.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6744.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6745.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6746.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6747.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6748.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6749.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
6750.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 27	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
6751.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 27	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
6752.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
6753.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6754.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6755.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках,	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 28	расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				0,001 мА-20,48 А пер. тока
6756.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
6757.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
6758.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6759.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
6760.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды,	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6761.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
6762.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
6763.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
6764.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6765.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко

1	2	3	4	5	6	7
		для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6766.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
6767.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6768.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 31	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
6770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 32	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-43 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
6772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-43 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6775.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
6777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6779.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение С	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
6781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение D	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды,	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.				
6782.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение Е	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические переключатели для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
6783.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
6784.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
6785.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
6786.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
6787.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
6788.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
6789.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
6790.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6791.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6792.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6793.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
6794.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6795.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
6796.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
6797.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
6798.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
6799.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
6800.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
6801.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
6802.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6803.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6804.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
6805.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6806.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение I п.19	изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
6807.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
6808.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
6809.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
6810.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение N	Электрические сушилки для одежды для сушки текстильных изделий на вешалках, расположенных в потоке теплого воздуха, сушилки для одежды, предназначенные для сушки обуви или перчаток, и электрические перекладины для полотенец для бытового и аналогичного применения номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
6811.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
6812.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
6813.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
6814.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
6815.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6816.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6817.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6818.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6819.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6820.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6821.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 5	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
6822.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 5	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
6823.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 5	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
6824.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 5	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6825.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 6	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III

1	2	3	4	5	6	7
6826.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 6	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
6827.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 7	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
6828.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 7	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
6829.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 7	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
6830.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 7	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
6831.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 8	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6832.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 8	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6833.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 8	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
6834.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 8	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 8	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 10	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-20.0 кВт
6837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 10	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 10	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 11	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 11	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 11	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 11	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
6843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 11	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
6844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 13	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 13	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
6846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 13	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 13	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 13	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 13	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 14	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
6851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 15	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
6852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 15	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 15	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
6854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 15	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 15	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
6856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 15	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 16	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 16	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
6859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 16	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 16	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6861.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 16	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
6862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 16	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 17	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 17	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
6865.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 17	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
6866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
6867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6868.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-25 кВт
6869.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6870.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
6871.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
6872.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6873.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
6874.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
6875.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
6876.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
6877.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
6878.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6879.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6880.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
6881.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 19	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Относительная влажность	0-100%
6882.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 20	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
6883.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 20	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
6884.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6885.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6886.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность каминных решеток	5 кг, 100 мм, 1 мин Соответствует/Не соответствует
6887.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Прочность средств подвешивания	Соответствует / не соответствует
6888.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6889.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
6890.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 21	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,6-6,0 Н.м
6891.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6892.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
6893.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
6894.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
6895.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
6896.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6897.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
6898.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
6899.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
6900.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
6901.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
6902.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
6903.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
6904.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Конструкция нагревателей для настенного монтажа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6905.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 22	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к термическому удару	1 л, (15±5)°C, 5 мм соответствуют/не соответствуют
6906.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 23	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
6907.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 23	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
6908.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 23	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
6909.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 24	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
6910.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
6911.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6912.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
6913.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6914.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
6915.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
6916.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
6917.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
6918.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6919.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 25	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6920.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 26	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6921.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 26	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6922.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 26	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6923.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 26	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6924.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 27	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6925.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 27	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
6926.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 28	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
6927.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 28	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6928.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 28	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
6929.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 28	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6930.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
6931.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6932.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
6933.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
6934.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
6935.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
6936.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
6937.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц

1	2	3	4	5	6	7
6938.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 29	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
6939.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 30	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
6940.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 30	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
6941.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 30	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
6942.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 30	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
6943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 31	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
6944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 32	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6945.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Раздел 32	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Плотность потока инфракрасного излучения	10-3500 Вт/м2
6946.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-53 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
6947.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-53 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6948.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6949.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6950.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
6951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
6952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6954.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение С	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
6956.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение D	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
6957.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение E	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
6958.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
6959.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
6960.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
6961.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
6962.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
6963.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
6964.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
6965.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
6966.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
6967.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6968.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
6969.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6970.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
6971.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
6972.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
6973.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
6974.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
6975.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
6976.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
6977.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
6978.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6979.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
6980.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-53 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
6981.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
6982.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
6983.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
6984.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
6985.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение N	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
6986.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
6987.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
6988.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
6989.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
6990.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
6991.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
6992.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
6993.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
6994.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
6995.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
6996.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-53 Приложение BB	Электрические нагревательные приборы для саун и инфракрасные излучающие приборы с номинальной потребляемой мощностью не более 20 кВт и номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Оценка инфракрасного излучения	Соответствует / не соответствует
6997.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
6998.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
6999.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
7000.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7001.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
7002.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7003.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Температура	0-100 °C
7004.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 5	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Угловой размер	0-180°
7005.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 6	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
7006.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 6	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
7007.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 7	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
7008.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 7	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
7009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 7	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
7010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 8	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
7011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				
7012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 8	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
7013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 8	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 8	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 10	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
7016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 10	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 10	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
7019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
7020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				
7021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
7022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
7023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
7024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Частота	45-500 Гц
7026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 14	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
7031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
7032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
7033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Угол	0-180°
7034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Объем жидкости	0-2000 мл
7036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
7037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 16	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				
7040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 16	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
7041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 16	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 16	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 16	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-5 мин Соответствует/Не соответствует
7044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 17	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 17	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
7046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 17	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Температура	0-450 °C
7047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
7048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				
7049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
7050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Температура	0-450 °C
7052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
7053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7054.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
7055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
7057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
7058.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
7059.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
7060.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
7061.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
7062.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 20	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
7063.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 20	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
7064.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 20	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Случайное срабатывание	Соответствует / не соответствует
7065.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
7066.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
7067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Прочность при падении	1 м/2 м, 3 раза 2 Соответствует/ Не соответствует
7068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к разрушению	(50±5) мм/мин, 0-1,5 кН.
7069.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к истиранию	30 об/мин, 300 / 600 мм, 0,1 м/мин, P100, 100 оборотов
7070.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к перегибу	(10±1) об/мин, 5 кг, 2500-10000 оборотов

1	2	3	4	5	6	7
7071.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к скручиванию	10 поворотов/мин, 2000 циклов
7072.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость токоведущих шлангов к условиям холода	25 мм. минус (15±2)°C, 2 ч
7073.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
7074.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
7075.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7076.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
7077.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
7078.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сила	0-500 Н
7079.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7080.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				0,01 мВ-750 В пер. тока
7081.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
7082.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
7083.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
7084.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
7085.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
7086.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Защита от избыточного давления	Соответствует / не соответствует
7087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 23	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
7088.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 23	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
7089.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 23	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				
7090.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 24	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
7091.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
7092.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
7093.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
7094.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7095.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
7096.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
7097.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
7098.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				
7099.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
7100.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сила	0-500 Н
7101.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 26	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
7102.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 26	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
7103.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 26	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7104.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 26	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сила	0-500 Н
7105.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 27	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
7106.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 27	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
7107.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 28	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7108.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 28	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 28	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
7110.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 28	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7111.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
7112.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
7113.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7114.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
7115.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
7116.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Сила	0-500 Н
7117.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.				0,01 мВ-12500 В пер. тока
7118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
7119.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
7120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
7121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
7122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 31	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
7125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 32	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
7126.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ 60335-2-54 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
7127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-54 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
7128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
7129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
7130.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
7131.	ГОСТ IEC 60335-1 , ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
7132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
7133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
7134.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
7135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение С	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
7136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение D	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
7137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение E	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
7138.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7139.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
7140.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
7141.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
7142.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
7143.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
7144.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
7145.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
7146.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
7147.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
7148.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
7149.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
7150.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
7151.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
7152.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
7153.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.15					
7154.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
7155.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
7156.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
7157.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
7158.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
7159.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
7160.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
7161.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
7162.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
7163.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
7164.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
7165.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-54 Приложение N	Бытовые приборы для очистки поверхностей с использованием жидких чистящих средств или пара, с номинальным напряжением не более 250 В, устройства для удаления обоев.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7166.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
7167.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
7168.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
7169.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
7170.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
7171.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
7172.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
7173.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
7174.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
7175.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-54 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
7176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 5	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
7177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 5	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
7178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 5	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
7179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 5	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-15000 мм
7180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 5	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
7181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 6	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
7182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 6	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
7183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 7	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
7184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 7	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
7185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 7	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
7186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 8	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
7187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 8	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
7188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 8	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
7189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.				0,01 мВ-750 В пер. тока
7190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 8	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 10	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
7192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 10	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 10	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 10	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
7195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 11	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
7196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 11	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
7197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 11	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 11	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
7199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 11	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
7200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 13	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
7201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 13	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
7202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 13	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 13	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 13	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 13	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
7206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 14	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
7207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 15	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
7208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 15	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
7209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 15	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
7210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 15	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 15	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
7212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 15	аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.				Устойчиво/ не устойчиво
7213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 16	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 16	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	45-500 Гц
7215.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 16	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
7216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 16	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 16	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 16	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
7219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 17	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 17	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
7221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 17	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
7222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
7223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
7224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
7225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-450 °C
7227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
7228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
7230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
7233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
7237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 19	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 20	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
7239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 20	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.				
7240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
7241.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
7242.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Прочность грелок для ног	Соответствует / не соответствует
7243.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Гибкость и свойства изоляции нагревательных элементов и внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
7244.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость нагревательных элементов к разрушению	Соответствует / не соответствует
7245.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7246.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
7247.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с / 0-8000 ч
7248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7249.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
7250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Соппротивление изоляции	50-1000 В, 1-9999 МОм
7251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-350 оС
7252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 21	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Превышение температуры	0-450 К
7253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
7254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
7255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
7257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
7258.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
7259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
7261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.				
7262.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
7263.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
7264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
7265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 22	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
7266.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 23	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
7267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 23	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
7268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 23	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
7269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 24	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
7270.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
7271.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
7272.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7273.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7274.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
7275.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
7276.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
7277.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7278.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
7279.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 25	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н
7280.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 26	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
7281.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 26	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
7282.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 26	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7283.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 26	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
7284.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 27	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
7285.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 27	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
7286.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 28	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
7287.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 28	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
7288.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 28	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
7289.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 28	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7290.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
7291.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
7292.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7293.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
7294.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
7295.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.				
7296.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
7297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
7298.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 29	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
7299.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Теплостойкость	(100±2)°С, 20 Н, 1 ч Стойко/ не стойко
7300.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
7301.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
7302.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
7303.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость к воспламенению тканей и аналогичных материалов	Соответствует / не соответствует
7304.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Устойчивость изоляции нагревательных элементов и внутренней проводки к нагреву и возгоранию.	Соответствует / не соответствует
7305.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
7306.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Температура	0-350 оС

1	2	3	4	5	6	7
7307.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 30	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Угол	0-180°
7308.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 31	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
7309.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Раздел 32	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
7310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-81 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
7311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-81 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
7312.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
7313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
7314.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
7315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
7316.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
7317.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
7318.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
7319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение С	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.				
7320.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение D	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
7321.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение E	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
7322.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
7323.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
7324.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
7325.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
7326.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
7327.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
7328.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
7329.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
7330.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
7331.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
7332.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7333.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
7334.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
7335.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
7336.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
7337.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
7338.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
7339.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
7340.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
7341.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
7342.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
7343.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
7344.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
7345.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7346.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
7347.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
7348.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
7349.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение N	Электрические грелки для ног и коврики с подогревом для бытового и аналогичного назначений номинальным напряжением не более 250 В.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
7350.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
7351.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
7352.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
7353.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
7354.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
7355.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
7356.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
7357.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
7358.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-81 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7359.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-81 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
7360.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
7361.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Характеристики	Соответствуют/не соответствуют
7362.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Тип аппарата	Соответствует/не соответствует
7363.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Номинальные и предельные значения параметров главной цепи	Соответствуют/не соответствуют
7364.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Категория применения	Соответствует/не соответствует
7365.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Цепи управления	Соответствуют/не соответствуют
7366.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Вспомогательные цепи	Соответствуют/не соответствуют
7367.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Реле и расцепители	Соответствуют/не соответствуют
7368.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)	Соответствует/не соответствует
7369.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 4, п.4.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствуют/не соответствуют
7370.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Информация об аппарате	Соответствует/не соответствует
7371.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Характер информации	Соответствует/не соответствует
7372.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
7373.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствуют/не соответствуют
7374.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 5, п.5.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Информация об окружающей среде	Соответствует/не соответствует
7375.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствуют/не соответствуют
7376.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
7377.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 6, п.6.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Степень загрязнения	1-4
7378.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствуют/не соответствуют
7379.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 6, п.6.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7380.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
7381.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
7382.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7383.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.1.2.3 Раздел 8, п.8.2.1.1.2 Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Категории воспламеняемости	Соответствуют/не соответствуют
7384.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Токопроводящие части и их соединения	Соответствуют/не соответствуют
7385.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п. 8.3.3.4.3 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
7386.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Орган управления	Соответствует/не соответствует
7387.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Указание положения контактов	Соответствует/не соответствует
7388.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения	Соответствует/не соответствует
7389.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.7.3, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.4.2, п.8.2.4.3, п.8.2.4.4.1, п.8.2.5.2.1, п.8.2.5.2.2, п. 8.2.5.2.3, п.8.2.5.3.1, п. 8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7390.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п.8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7391.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.8 Раздел 8, п.8.2.4 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Выводы	Соответствуют/не соответствуют
7392.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
7393.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствуют/не соответствуют
7394.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7395.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.11	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7396.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствуют/не соответствуют
7397.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
7398.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
7399.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
7400.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Требования к работоспособности	Соответствуют/не соответствуют
7401.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.1 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Рабочие условия	Соответствуют/не соответствуют
7402.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Превышение температуры	0-300°C
7403.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствуют/не соответствуют
7404.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Электрическая прочность изоляции при напря- жении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
7405.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
7406.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке	Соответствует/не соответствует
7407.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.5 Раздел 8, п. 8.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
7408.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствуют/не соответствуют
7409.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
7410.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.2.8 Раздел 8, п.8.3.3.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Полное сопротивление полюса	Соответствует/не соответствует
7411.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
7412.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Гармонизация режимов применения низковольтной аппаратуры распределения и управления	Соответствует/не соответствует
7413.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях	Соответствует/не соответствует
7414.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствует/не соответствует
7415.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Примеры зажимов и взаимосвязь зажима с соединительным устройством	Соответствует/не соответствует
7416.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение Е	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Описание метода регулирования цепи нагрузки	Соответствует/не соответствует
7417.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение F	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Определение коэффициента мощности или постоянной времени при коротких замыканиях	Соответствует/не соответствует
7418.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	Соответствует/не соответствует
7419.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение H	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата	Соответствует/не соответствует
7420.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Процедура получения данных по применению электромеханических контакторов в назначениях функциональной безопасности	Соответствует/не соответствует
7421.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение L	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов	Соответствует/не соответствует
7422.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение M	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Испытание на воспламеняемость	Соответствует/не соответствует
7423.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение N	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Требования и испытания аппаратов с отдельной степенью защиты по изоляции	Соответствуют/не соответствуют
7424.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение P	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
7425.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение Q	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом, вибрацией и толчками	Соответствует/не соответствует
7426.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение R	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке	Соответствует/не соответствует
7427.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение S	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Цифровые входы и выходы	Соответствует/не соответствует
7428.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение T	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Электронные реле перегрузки с расширенными функциями	Соответствуют/не соответствуют
7429.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение U	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Примеры конфигураций цепей управления	Соответствуют/не соответствуют
7430.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение V	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления с целью экономии электроэнергии	Соответствует/не соответствует
7431.	ГОСТ ИЕС 60947-1 Приложение W	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Процедура составления декларации на материал	Соответствует/не соответствует
7432.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
7433.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Характеристики	Соответствуют/не соответствуют
7434.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 4, п.4.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Тип аппарата для цепей управления или коммутационного элемента	Соответствует/не соответствует
7435.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 4, п.4.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Номинальные и предельные значения параметров коммутационных элементов	Соответствуют/не соответствуют
7436.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 4, п.4.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Категории применения коммутационных элементов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7437.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 4, п.4.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствуют/не соответствуют
7438.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 4, п.4.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Электрическая изоляция контактных элементов	Соответствует/не соответствует
7439.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 4, п.4.11	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Факторы срабатывания автоматических аппаратов для цепей управления	Соответствуют/не соответствуют
7440.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 4, п.4.12	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Автоматические аппараты для цепей управления с двумя или несколькими контактными элементами	Соответствуют/не соответствуют
7441.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Информация об аппарате	Соответствует/не соответствует
7442.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Характер информации	Соответствует/не соответствует
7443.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
7444.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствуют/не соответствуют
7445.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 5, п.5.4 Приложение J Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Дополнительная информация	Соответствует/не соответствует
7446.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и	-	-	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
		коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления				
7447.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют
7448.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 6, п.6.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Степень загрязнения	1-4
7449.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствуют/не соответствуют
7450.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 6, п.6.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Монтаж аппаратов в одно крепежное отверстие	Соответствует/не соответствует
7451.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
7452.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
7453.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7454.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.1.2.3 Раздел 8, п.8.2.1.1.2 Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Категории воспламеняемости	Соответствуют/не соответствуют
7455.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей	-	-	Токопроводящие части и их соединения	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
		управления. Электромеханические устройства цепей управления				
7456.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п. 8.3.3.4.3 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
7457.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Орган управления	Соответствует/не соответствует
7458.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Требования к аппаратам для цепей управления, способных к разъединению	Соответствует/не соответствует
7459.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Аппараты для цепей управления класса II	Соответствует/не соответствует
7460.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.7.3, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.4.2, п.8.2.4.3, п.8.2.4.4.1, п.8.2.5.2.1, п.8.2.5.2.2, п.8.2.5.2.3, п.8.2.5.3.1, п. 8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7461.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п.8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7462.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.8 Раздел 8, п.8.2.4 Приложение D Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Требования к аппаратам для цепей управления с кабелем, составляющим единое целое с аппаратом	Соответствуют/не соответствуют
7463.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
7464.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
7465.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7466.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.11	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует
7467.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствуют/не соответствуют
7468.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
7469.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
7470.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
7471.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Требования к работоспособности	Соответствуют/не соответствуют
7472.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.1 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Рабочие условия	Соответствуют/не соответствуют
7473.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Превышение температуры	0-300°C
7474.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления				
7475.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
7476.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
7477.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Включающая и отключающая способности аппаратов в условиях нормальной нагрузки и перегрузки	Соответствует/не соответствует
7478.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.5 Раздел 8, п. 8.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Условный ток короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
7479.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствуют/не соответствуют
7480.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Дополнительные требования к аппаратам для цепей управления, способным к разъединению	Соответствуют/не соответствуют
7481.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7482.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.8 Раздел 8, п.8.3.3.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Полное сопротивление полюса	Соответствует/не соответствует
7483.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		управления. Электромеханические устройства цепей управления				
7484.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Электрические параметры согласно категориям применения	Соответству.т/не соответству.т
7485.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Примеры испытательных индуктивных нагрузок контактов на постоянном токе	Соответствуют/не соответствуют
7486.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Специальные испытания на износостойкость	Соответствует/не соответствует
7487.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение F	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Аппараты класса II для цепей управления, изолированные методом заливки в капсулы. Требования и испытания	Соответствуют/не соответствуют
7488.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение F, п. F.8.1.2.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Стойкость к воздействию удара с энергией 0,5 Дж	Соответствует/не соответствует
7489.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Дополнительные требования к аппаратам для цепей управления в оболочках с кабелем, составляющим единое целое с аппаратом	Соответствуют/не соответствуют
7490.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение H	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Дополнительные требования к бесконтактным коммутационным элементам аппаратов для цепей управления	Соответствует/не соответствует
7491.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение J	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Специальные требования к световым индикаторам и индикаторным стойкам	Соответствуют/не соответствуют
7492.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Специальные требования к аппаратам для цепей управления с полным отключением цепи	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
7493.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение L	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Специальные требования к механически связанным контактными элементам	Соответствуют/не соответствуют
7494.	ГОСТ ИЕС 60947-5-1 Приложение M	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления	-	-	Маркировка выводов, отличительных номеров и отличительных букв для коммутационных элементов цепей управления	Соответствует/не соответствует
7495.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 4	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7496.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 5	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7497.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 7	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7498.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 8	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7499.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
7500.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 9	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7501.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7502.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 10	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7503.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7504.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7505.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 12	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Нагрев	0-400°C
7506.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7507.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7508.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7509.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °C до 30 °C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7510.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7511.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 16	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7512.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 17	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7513.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 18	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7514.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 19	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7515.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 20	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7516.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7517.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
7518.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7519.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7520.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 21	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7521.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
7522.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 22	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7523.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 23	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
7524.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 24	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7525.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7526.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 25	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7527.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 26	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7528.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7529.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 27	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7530.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
7531.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7532.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
7533.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
7534.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение D	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7535.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение F	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7536.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
7537.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 30	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7538.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Раздел 31	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
7539.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение B	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7540.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение I	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7541.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение J	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
7542.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение K	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Батарейные (аккумуляторные) машины и аккумуляторы	Соответствует/не соответствует
7543.	ГОСТ ИЕС 60745-2-8 Приложение L	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	-	-	Батарейные (аккумуляторные) машины и аккумуляторы, предусмотренные для подсоединения к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7544.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 3	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7545.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 4	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Испытания. Общие положения	Соответствует/не соответствует
7546.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 5	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
7547.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 6, п. 6.1	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Классификация по типу защиты от поражения электрическим током: класс I, II и III	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7548.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 6, п. 6.2	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Классификация по степени защиты от проникновения воды: обычный, брызгозащищенный и водонепроницаемые	Соответствует/не соответствует
7549.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 7, п. 7.1-7.13	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7550.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 7, п. 7.14	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Соответствует/не соответствует
7551.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 8	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
7552.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 8-28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7553.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 9	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7554.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 10	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7555.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 10	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7556.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 11	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Нагрев	0-400°C
7557.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 11	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7558.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 12	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7559.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 13	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Подавление радио- и тепломех	Соответствует/не соответствует
7560.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 14	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Степень защиты от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
7561.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 8-28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха 93±2% и температуре воздуха 20-30 °C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7562.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7563.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 14, 15	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
7564.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 16	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7565.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 17	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Ненормальная режим работы	Соответствует/не соответствует
7566.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 18	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7567.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 19	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7568.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 19, п.19.1	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов энергией 0,14- 1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7569.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 19, п.19.2	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Устойчивость к воздействию ударов о стальную плиту толщиной 5 мм	Соответствует/не соответствует
7570.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 8, 9, 19, 21, 24	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7571.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7572.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 20	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7573.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 21	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7574.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 22	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
7575.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 23	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Подключение к сети и внешние гибкие кабели шнуры	Соответствует/не соответствует
7576.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 8-28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
7577.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 24	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7578.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 25	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7579.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 25, п.25.5	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7580.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 26	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7581.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 27, Приложение D	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0,01-160 мм
7582.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Теплостойкость при температуре 0- 350 °С (испытание давлением шарика)	Соответствует/не соответствует
7583.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Огнестойкость изоляционных частей, предназначенных для крепления деталей под напряжением	Соответствует/не соответствует
7584.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 28	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
7585.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Раздел 29	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7586.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Приложение А	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Термовыключатели и устройства защиты от перегрузок	Соответствует/не соответствует
7587.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Приложение В	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Электронные схемы	Соответствует/не соответствует
7588.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Приложение С	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Конструкция безопасных изолирующих трансформаторов	Соответствует/не соответствует
7589.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Приложение 1	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Правила безопасности при эксплуатации машин в условиях производства	Соответствует/не соответствует
7590.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Приложение 2	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Правила безопасности при эксплуатации машин в бытовых условиях	Соответствует/не соответствует
7591.	ГОСТ 30700 (МЭК 745-2-7) Приложение 3	Машины ручные электрические. Пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	-	-	Приемка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7592.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 4	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7593.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 5	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7594.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 7	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7595.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 8	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7596.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
7597.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 9	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7598.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7599.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 10	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7600.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7601.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7602.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 12	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Нагрев	0-400°C
7603.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7604.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7605.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7606.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
7607.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7608.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 16	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7609.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 17	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7610.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 18	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7611.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 19	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7612.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 20	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7613.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7614.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
7615.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7616.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7617.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 21	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7618.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
7619.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 22	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7620.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 23	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
7621.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 24	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7622.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7623.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 25	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7624.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 26	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7625.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7626.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 27	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7627.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
7628.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7629.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
7630.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
7631.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение D	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7632.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение F	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7633.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
7634.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 30	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7635.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Раздел 31	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
7636.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение В	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7637.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение I	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7638.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение J	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
7639.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение K	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
7640.	ГОСТ ИЕС 60745-2-6 Приложение L	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7641.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 4	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7642.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 5	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7643.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 7	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7644.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 8	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7645.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
7646.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 9	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7647.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7648.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 10	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7649.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 11, п.11.1	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7650.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 11, п.11.1	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7651.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 12	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Нагрев	0-400°C

1	2	3	4	5	6	7
7652.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7653.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7654.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7655.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
7656.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7657.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 16	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7658.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 17	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7659.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 18	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7660.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 19	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7661.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 20	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7662.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7663.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
7664.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7665.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7666.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 21	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7667.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
7668.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 22	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7669.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 23	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
7670.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 24	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7671.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7672.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 25	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7673.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 26	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7674.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7675.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 27	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7676.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
7677.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7678.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
7679.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
7680.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение D	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7681.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение F	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7682.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
7683.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 30	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7684.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Раздел 31	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
7685.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение B	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7686.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение I	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7687.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение J	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
7688.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение K	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
7689.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение L	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7690.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение M	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Безопасность рабочих опор, используемых при эксплуатации ручных электрических машин, приводимых в действие двигателем	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7691.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение АА	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Дополнительные требования к пилам с расклинивающим ножом	Соответствует/не соответствует
7692.	ГОСТ ИЕС 60745-2-5 Приложение ВВ	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	-	-	Дополнительные требования к пилам без расклинивающего ножа	Соответствует/не соответствует
7693.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 4	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7694.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 5	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7695.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 7	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7696.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 8	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7697.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
7698.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 9	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7699.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7700.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 10	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7701.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7702.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7703.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 12	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Нагрев	0-400°C
7704.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7705.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
7706.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7707.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
7708.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7709.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 16	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7710.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 17	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7711.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 18	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7712.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 19	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7713.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 20	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7714.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7715.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
7716.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7717.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7718.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 21	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7719.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
7720.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 22	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7721.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 23	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
7722.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 24	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7723.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7724.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 25	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7725.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 26	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7726.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7727.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 27	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7728.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
7729.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7730.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°С	Соответствует/не соответствует
7731.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
7732.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение D	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7733.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение F	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7734.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
7735.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 30	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно- шлифовальные машины	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7736.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Раздел 31	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
7737.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение В	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7738.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение I	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7739.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение J	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
7740.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение К	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Батарейные машины и аккумуляторы	Соответствует/не соответствует
7741.	ГОСТ ИЕС 60745-2-4 Приложение L	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	-	-	Батарейные машины и аккумуляторы, предусмотренные для подсоединения к сети или неизолрированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7742.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 4	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7743.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 5	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7744.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 7	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7745.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 8	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7746.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7747.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7748.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7749.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 10	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7750.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7751.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7752.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 12	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Нагрев	0-400°C
7753.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7754.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7755.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7756.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента			температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	
7757.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7758.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 16	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7759.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 17	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7760.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 18	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7761.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 19	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7762.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 20	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7763.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7764.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
7765.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вращательным движением рабочего инструмента				
7766.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7767.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 21	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7768.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по IEC 60529	IP0X-IP4X
7769.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 22	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7770.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 23	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
7771.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 24	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7772.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7773.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 25	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7774.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 26	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7775.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7776.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 27	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7777.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
7778.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7779.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°С	Соответствует/не соответствует
7780.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
7781.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение D	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7782.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение F	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7783.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Индекс трекинговосткости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
7784.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 30	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента				
7785.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 31	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
7786.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение В	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7787.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение I	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7788.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение J	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
7789.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение К	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
7790.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение L	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7791.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение AA	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	-	-	Материал и толщина кожуха	Соответствует/не соответствует
7792.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 4	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7793.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 5	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7794.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 7	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7795.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 8	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7796.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
7797.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 9	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7798.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7799.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 10	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7800.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7801.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7802.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 12	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Нагрев	0-400°C
7803.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7804.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7805.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7806.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °C до 30 °C	Соответствует/не соответствует
7807.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7808.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 16	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7809.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 17	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7810.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 18	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7811.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 19	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7812.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 20	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7813.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7814.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7815.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7816.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7817.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 21	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7818.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
7819.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 22	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7820.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 23	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
7821.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 24	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7822.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7823.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 25	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7824.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 26	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7825.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7826.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 27	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7827.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
7828.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7829.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°С	Соответствует/не соответствует
7830.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
7831.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение D	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7832.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение F	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7833.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Индекс трекинговстойкости (100-600)	Группа материалов I-IIIa/IIIb
7834.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 30	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7835.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Раздел 31	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7836.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение В	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7837.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение I	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7838.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение J	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
7839.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение К	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
7840.	ГОСТ ИЕС 60745-2-2 Приложение L	Машины ручные электрические. Шуруповерты и ударные гайковерты	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7841.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 4	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7842.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 5	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
7843.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 7	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
7844.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 8	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7845.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
7846.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 9	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
7847.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7848.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 10	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7849.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7850.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А

1	2	3	4	5	6	7
7851.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 12	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Нагрев	0-400°C
7852.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Превышение температуры	0-400°C
7853.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7854.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
7855.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
7856.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
7857.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 16	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
7858.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 17	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7859.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 18	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
7860.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 19	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7861.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 20	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7862.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
7863.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
7864.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7865.	ГОСТ ИЕС 60745-2-1 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7866.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 21	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7867.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по IEC 60529	IP0X-IP4X
7868.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 22	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7869.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 23	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
7870.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 24	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
7871.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7872.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 25	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
7873.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 26	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7874.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7875.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 27	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
7876.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
7877.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
7878.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
7879.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7880.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение D	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
7881.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение F	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
7882.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) B	Группа материалов I-IIIa/IIIb
7883.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Раздел 30	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7884.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Раздел 31	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
7885.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение B	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
7886.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение I	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
7887.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение J	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Последовательность проведения испытаний	Соответствует/не соответствует
7888.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение K	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
7889.	ГОСТ IEC 60745-2-1 (ГОСТ IEC 60745-1) Приложение L	Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
7890.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7891.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 5	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
7892.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 6	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
7893.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 7, п.7.1-7.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7894.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 8, п.8.1-8.8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
7895.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 9, п.9.1-9.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
7896.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 9, 12, 13, 16, 17, 22, 24	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7897.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 12, 14, 16, 19, 23, 24, 26	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7898.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 10, п.10.1-10.7	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
7899.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 11, п.11.1-11.4, п.11.6	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные,	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7900.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 11, п.11.5	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7901.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 12	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
7902.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 12, п.12.2.1-12.2.11	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	-	-	Винтовые контактные зажимы для наружных медных проводов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7903.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 12, п.12.3.1-12.3.10	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Безвинтовые контактные зажимы для внешних медных проводов	Соответствует/не соответствует
7904.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 13, п.13.1-13.13, 13.15-13.22	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Конструкция стационарных розеток	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7905.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 14, п.14.1-14.25	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
7906.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 15	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Сблокированные розеток	Соответствует/не соответствует
7907.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 16	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со	-	-	Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7908.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 16, п.16.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
7909.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 16, п.16.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Защита от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
7910.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 16, п.16.2.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4

1	2	3	4	5	6	7
		Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7911.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 16, п.16.2.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
7912.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 9-15, 16, п.16.3, 17-30	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
7913.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 17	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более	-	-	Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7914.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 17, п.17.1 Раздел 30, п.30.2, п.30.3 Приложение А	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
7915.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 16, п.16.2 Раздел 17, п.17.2 Раздел 21 Раздел 30, п.30.2, п.30.3 Приложение А	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
7916.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 18	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более	-	-	Работа заземляющего контакта	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7917.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 19	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Превышение температуры	0-300°C
7918.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 20	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
7919.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 21	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7920.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 22	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	Соответствует/не соответствует
7921.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 22, п.22.1-22.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Проверка максимального и минимального усилия разъема (1,5-100) Н	Соответствует/не соответствует
7922.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 23, п.23.1-23.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических	-	-	Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7923.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 24, п.24.1-24.2, 24.6, 24.8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7924.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 25, п.25.1-25.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Нагревостойкость при температуре (50-350)°С	Соответствует/не соответствует
7925.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 26, п.26.1-26.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7926.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 27, п.27.1-27.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
7927.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 28	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
7928.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 28, п.28.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления	-	-	Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня. Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7929.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 28, п.28.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Устойчивость к токам утечки. Индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb Устойчиво/ не устойчиво
7930.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 29	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Коррозиестойкость	Соответствует/не соответствует
7931.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 29	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные,	-	-	Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7932.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 30	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	Соответствует/не соответствует
7933.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 30, п. 30.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Испытание давлением при высокой температуре	Соответствует/не соответствует
7934.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 30, п. 30.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	-	-	Нагревание горячим паром	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов				
7935.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 30, п. 30.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Испытания при низкой температуре	Соответствует/не соответствует
7936.	ГОСТ ИЕС 60884-1 Раздел 30, п. 30.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока. Вилки, опрессованные со шнуром, вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром, а также вилки и розетки, которые являются частью приборов	-	-	Испытание ударом при низкой температуре	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7937.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 3	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Общие требования	Соответствуют/не соответствуют
7938.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 4	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Испытания. Общие положения	Соответствуют/не соответствуют
7939.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 5	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Номинальное напряжение	Соответствует/не соответствует
7940.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 6, п. 6.1	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Классификация по типу защиты от поражения электрическим током: класс I, II и III	Соответствует/не соответствует
7941.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 6, п. 6.2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Классификация по степени защиты от проникновения воды: обычный, брызгозащищенный и водонепроницаемые	Соответствует/не соответствует
7942.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 7, п. 7.1-7.13	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
7943.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 7, п. 7.14	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию про- тиркой	Устойчива/не устойчива
7944.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
7945.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8-28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
7946.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 9	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
7947.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 10	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
7948.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 10	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
7949.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 11	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Нагрев	0-400°C
7950.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 11	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Превышение температуры	0-400°C

1	2	3	4	5	6	7
7951.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 12	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Ток утечки	0-30 мА
7952.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 13	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Подавление радио- и тепломех	Соответствует/не соответствует
7953.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 14	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Степень защиты от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
7954.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8-28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха 93±2%, температура воздуха 20-30 °С	Соответствует/не соответствует
7955.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Есть пробой/нет пробоя
7956.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 14, 15	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
7957.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 16	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
7958.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 17	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Ненормальная режим работы	Соответствует/не соответствует
7959.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 18	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
7960.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 19	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
7961.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 19, п.19.1	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов энергией 0,14-1,0 Дж	Устойчив/не устойчив
7962.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 19, п.19.2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Устойчивость к воздействию ударов о стальную плиту толщиной 5 мм	Устойчив/не устойчив
7963.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8, 9, 19, 21, 24	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Устойчив/не устойчив
7964.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Устойчив/не устойчив
7965.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 20	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
7966.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 21	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
7967.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 22	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Комплектующие изделия	Соответствуют/не соответствуют
7968.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 23	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Подключение к сети и внешние гибкие кабели шнуры	Соответствует/не соответствует
7969.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8-28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
7970.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 24	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствуют/не соответствуют
7971.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 25	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7972.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 25, п.25.5	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7973.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 26	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Винты и соединения	Соответствуют/не соответствуют
7974.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 27, Приложение D	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0,01-160 мм
7975.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Теплостойкость при температуре 0-350 °С (давление шариком)	Соответствует/не соответствует
7976.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Огнестойкость изоляционных частей, предназначенных для крепления деталей под напряжением	Соответствует/не соответствует
7977.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
7978.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 29	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
7979.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение А	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Термовыключатели и устройства защиты от перегрузок	Соответствуют/не соответствуют
7980.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение В	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Электронные схемы	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
7981.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение С	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Конструкция безопасных изолирующих трансформаторов	Соответствует/не соответствует
7982.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение 1	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Правила безопасности при эксплуатации машин в условиях производства	Соответствуют/не соответствуют
7983.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение 2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Правила безопасности при эксплуатации машин в бытовых условиях	Соответствуют/не соответствуют
7984.	ГОСТ 30505 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение 3	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	-	-	Приемка	Соответствует/не соответствует
7985.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 4	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
7986.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 5	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
7987.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 6	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
7988.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 7	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
7989.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 8	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
7990.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 9	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
7991.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 9, п.9.7-9.8	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
7992.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 10	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
7993.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 9, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
7994.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 10, 11, 14, 23	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
7995.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 11	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Гибкие кабели и их соединение	Соответствует/не соответствует
7996.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 12	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
7997.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 13	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/не соответствует
7998.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 14	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
7999.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 15	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Соппротивление проникновению воды	Соответствует/не соответствует
8000.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 15	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
8001.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 8-26	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					температуре воздуха [(20-30)±1]°C	
8002.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 15, 16, 17 п.17.2, 18, 20	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
8003.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 16, 17 п.17.1	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
8004.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 18	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
8005.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 19	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Превышение температуры при нормальной работе	(0-400)°C
8006.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 20	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Превышение температуры в условиях перегрузки	(0-425)°C
8007.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 21	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8008.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 22	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
8009.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 22, п.22.3	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Теплостойкость (испытание воздействием давления шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
8010.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 23	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
8011.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 24	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
8012.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 25	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
8013.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 25, п.25.1	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня. Испытание раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
8014.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 25, п.25.2	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Соппротивление токам поверхностного разряда. Индекс трекинговости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
8015.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Раздел 26	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Коррозиестойчивость	Соответствует/не соответствует
8016.	ГОСТ 31223 (IEC 61242:1995) Приложение ДА	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	-	-	Дополнительные требования к удлинителям, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на удлинители конкретных типов	Соответствует/не соответствует
8017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
8019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
8020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Давление воды	0-2,5 МПа
8021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Температура воды	0-100 оС
8022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 6	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III

1	2	3	4	5	6	7
8023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 6	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
8024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 7	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
8025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 7	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
8026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 7	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
8027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 8	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
8028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8	применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 8	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
8030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 8	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 8	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 10	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
8033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 10	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 10	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 11	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
8036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 11	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
8037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 11	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 11	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 11	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
8040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
8042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
8046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 14	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
8047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
8048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
8049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
8050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
8052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
8053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
8054.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16	применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				0,01 мВ-750 В пер. тока
8055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 16	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
8056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 16	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
8057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 16	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8058.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 16	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8059.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 16	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
		приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8060.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 17	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8061.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 17	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
8062.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 17	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
8063.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
8064.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8065.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
8066.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
8068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
8069.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8070.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
8071.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8072.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8073.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8074.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8075.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8076.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8077.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8078.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8079.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 20	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8080.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 20	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
8081.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 20	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость приборов, которые загружаются спереди	Соответствует / не соответствует
8082.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 20	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Блокировка дверец и крышек	Соответствует / не соответствует
8083.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 21	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
8084.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 21	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8085.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
8086.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
8087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8088.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
8089.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
8090.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8091.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8092.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8093.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Давление	0-2,5 МПа
8094.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
8095.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8096.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
8097.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
8098.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
8099.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Стойкость к воздействию давления	Соответствует / не соответствует
8100.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых	-	-	Безопасность нагревательных элементов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8101.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 23	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
8102.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 23	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 / 100000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
8103.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 23	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
8104.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 24	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
8105.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8106.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
8107.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
8108.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
8110.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8111.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
8112.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8113.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
8114.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8115.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 26	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8116.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 26	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
8117.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 26	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 26	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8119.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 27	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
8120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 27	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
8121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 28	применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 28	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 28	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
8124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 28	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
8126.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
8129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
8130.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8131.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
8133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
8134.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
8135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
8136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов и 480 В для других приборов.				
8137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8138.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 31	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
8139.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 32	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
8140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-5 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
8141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-5 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
8142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
8143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
8144.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
8146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
8147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
8148.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
8149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение С	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
8150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение D	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
8151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение E	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
8152.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
8153.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8154.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
8155.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
8156.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
8157.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
8158.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
8159.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
8160.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
8161.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
8162.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
8163.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
8164.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
8165.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
8166.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
8167.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
8168.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.15					
8169.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
8170.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
8171.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
8172.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
8173.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
8174.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
8175.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
8176.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
8177.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
8178.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
8179.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-5 Приложение N	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8180.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
8181.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
8182.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
8183.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
8184.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
8185.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
8186.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
8187.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
8188.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
8189.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
8190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-5 Приложение BB	Электрические посудомоечные машины для бытового и аналогичного применения, предназначенные для мытья и ополаскивания посуды, столовых приборов и других кухонных принадлежностей с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов.	-	-	Старение частей из эластомера	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 5	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
8192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 5	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
8193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 5	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
8194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 5	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Давление воды	0-2,5 МПа
8195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 5	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура воды	0-100 оС
8196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 6	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
8197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 6	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
8198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
8200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
8201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 8	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
8202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 8	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
8203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 8	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
8204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 8	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 8	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 10	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 10	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 10	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 11	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
8210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 11	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 11	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 11	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
8213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 11	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
8214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования,	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13	предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				0,01 мВ-750 В пер. тока
8215.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 13	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
8216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 13	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 13	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 13	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 13	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
8220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 14	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
8221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
8222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
8223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
8224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-8000 ч
8225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
8226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
8227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	-20 - +60 оС
8229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не	-	-	Влажность	0-98 %

1	2	3	4	5	6	7
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Атмосферное давление	700-1100 кПа
8231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 15	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
8232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 16	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 16	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
8234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 16	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
8235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 16	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 16	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 16	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
		тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				соответствует
8238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 17	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 17	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
8240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 17	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
8241.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 18	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Износостойкость механизмов блокировки крышки или дверцы	10000/13000 циклов 45°/90°, 1,5 м/с, 50-200 Н
8242.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 18	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Износостойкость тормозного механизма приборов с крышкой	1000 циклов
8243.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 18	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8244.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 18	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8245.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования,	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8246.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8247.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
8248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8249.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
8250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
8251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8258.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3

1	2	3	4	5	6	7
		тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				(0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
8260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 19	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура воды	0-100 оС
8262.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
8263.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
8264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Блокировка	Соответствует / не соответствует
8265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не	-	-	Невозможность открывания дверцы или крышки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8266.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие неравномерной нагрузки	Соответствует / не соответствует
8267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
8269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
8270.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Скорость вращения	10-100000 об/мин
8271.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 20	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8272.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
8273.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н

1	2	3	4	5	6	7
		тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
8274.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность дверец и крышек	Соответствует / не соответствует
8275.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление к деформации дверец и крышек	Соответствует / не соответствует
8276.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
8277.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8278.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
8279.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8280.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 21	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	50-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
8281.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
8282.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
8283.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8284.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
8285.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
8286.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8287.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8288.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8289.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
8290.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
8291.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
8292.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
8293.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
8294.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
8295.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-100 оС
8296.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 22	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и	-	-	Конструкция механизмов блокировок дверей и крышек	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 23	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
8298.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 23	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
8299.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 23	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
8300.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 24	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
8301.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
8302.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
8303.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
8304.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования,	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр,	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25	предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.			расстояние)	
8305.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
8306.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
8307.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
8308.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8309.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
8310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 25	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 26	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8312.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 26	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
8313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 26	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8314.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 26	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 27	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
8316.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 27	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
8317.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 28	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
8318.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 28	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 28	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8320.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 28	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8321.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
8322.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
8323.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8324.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
8325.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
8326.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8327.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер.

1	2	3	4	5	6	7
		тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				тока
8328.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
8329.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 29	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
8330.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 30	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
8331.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 30	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
8332.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 30	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
8333.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 30	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8334.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Раздел 31	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
8335.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования,	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 32	предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8336.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-7 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-7 Приложение В п. 5
8337.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-7 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-7 Приложение В п. 7
8338.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 8
8339.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 11
8340.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 19
8341.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 21
8342.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 22
8343.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 25
8344.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение В п. 30
8345.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение С	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
8346.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение D	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.				
8347.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение Е	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
8348.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
8349.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-57 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
8350.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
8351.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
8352.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
8353.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
8354.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
8355.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
8356.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
8357.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
8358.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
8359.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8360.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
8361.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
8362.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
8363.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
8364.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
8365.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
8366.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
8367.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
8368.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
8369.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
8370.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
8371.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
8372.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8373.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
8374.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
8375.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение N	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
8376.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
8377.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
8378.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
8379.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
8380.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
8381.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
8382.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
8383.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
8384.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8385.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
8386.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение BB	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Старение частей из эластомерных материалов	Соответствует / не соответствует
8387.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение CC	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности электролитических стиральных машин без использования детергента	Соответствует / не соответствует
8388.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-7 Приложение DD	Электрические стиральные машины бытового и аналогичного использования, предназначенные для стирки одежды и тканей с номинальным напряжением не более: 250 В - для однофазных приборов и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности стиральных[машины с приводными отжимными вальками	Соответствует / не соответствует
8389.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 4	Машины ручные электрические. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8390.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 5	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
8391.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 7	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
8392.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 8	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
8393.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)				
8394.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 9	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
8395.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
8396.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 10	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
8397.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
8398.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
8399.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 12	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Нагрев	0-400°C
8400.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Превышение температуры	0-400°C
8401.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
		Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)				
8402.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
8403.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
8404.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
8405.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 16	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
8406.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 17	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
8407.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 18	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
8408.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 19	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8409.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 20	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8410.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
8411.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
8412.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8413.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8414.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 21	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8415.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
8416.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 22	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)				
8417.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 23	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
8418.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 24	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
8419.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
8420.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 25	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
8421.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 26	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8422.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8423.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 27	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
8424.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)				
8425.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
8426.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
8427.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 29, п.29.2 Приложение E	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
8428.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение D	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
8429.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение F	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8430.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
8431.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 30	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
8432.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Раздел 31	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)				
8433.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение В	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
8434.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение I	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
8435.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение J	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
8436.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение К	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
8437.	ГОСТ ИЕС 60745-2-11 Приложение L	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
8438.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 4	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8439.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 5	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
8440.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 7	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
		вибраторам для уплотнения бетонной смеси				
8441.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 8	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
8442.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
8443.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 9	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
8444.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
8445.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 10	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
8446.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
8447.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
8448.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 12	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Нагрев	0-400°С
8449.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Превышение температуры	0-400°С

1	2	3	4	5	6	7
8450.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8451.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
8452.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
8453.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
8454.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 16	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
8455.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 17	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
8456.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 18	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
8457.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 19	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
8458.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 20	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8459.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси			0,14-1,0 Дж	
8460.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
8461.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8462.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8463.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 21	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8464.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
8465.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 22	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
8466.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 23	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
8467.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 24	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
8468.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		вибраторам для уплотнения бетонной смеси				
8469.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 25	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
8470.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 26	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8471.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8472.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 27	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
8473.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
8474.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
8475.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°С	Соответствует/не соответствует
8476.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
8477.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение D	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8478.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение F	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8479.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
8480.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 30	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
8481.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Раздел 31	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
8482.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение B	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
8483.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение I	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
8484.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение J	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
8485.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение K	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
8486.	ГОСТ ИЕС 60745-2-12 Приложение L	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
8487.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4					
8488.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 5	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
8489.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 7	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
8490.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)Раздел 8	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
8491.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
8492.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 9	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
8493.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
8494.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 10	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
8495.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
8496.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
8497.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 12	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Нагрев	0-400°C
8498.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Превышение температуры	0-400°C
8499.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8500.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
8501.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
8502.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13)	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28					
8503.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 16	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
8504.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 17	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
8505.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 18	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
8506.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 19	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
8507.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 20	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8508.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
8509.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
8510.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8511.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8512.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 21	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8513.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по IEC 60529	IP0X-IP4X
8514.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 22	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
8515.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 23	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
8516.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 24	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8517.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
8518.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 25	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
8519.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 26	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8520.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8521.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 27	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
8522.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
8523.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
8524.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
8525.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
8526.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение D	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
8527.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение F	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8528.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Индекс трекингостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
8529.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 30	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
8530.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Раздел 31	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8531.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение В	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
8532.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение I	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
8533.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение J	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
8534.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение К	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
8535.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение L	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
8536.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение AA	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Условные обозначения для рекомендаций и предупреждений по безопасности	Соответствует/не соответствует
8537.	ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13; ГОСТ Р МЭК 60745-2-13) Приложение BB	Машины ручные электрические. Цепные пилы	-	-	Указания относительно правильных приемов для основных работ по валке, обрезке сучьев и раскряжевке	Соответствует/не соответствует
8538.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 4	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8539.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 5	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
8540.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 7	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
8541.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 8	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
8542.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
8543.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 9	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
8544.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
8545.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 10	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
8546.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
8547.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 11, п.11.1	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
8548.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 12	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Нагрев	0-400°С
8549.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Превышение температуры	0-400°С
8550.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8551.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
8552.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
8553.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
8554.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 16	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
8555.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 17	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
8556.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 18	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
8557.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 19	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
8558.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 20	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8559.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
8560.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
8561.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8562.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8563.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 21	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8564.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по ИЕС 60529	IP0X-IP4X
8565.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 22	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
8566.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 23	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
8567.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 24	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8568.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
8569.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 25	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
8570.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 26	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8571.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8572.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 27	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
8573.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
8574.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
8575.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
8576.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
8577.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение D	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
8578.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение F	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8579.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
8580.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 30	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
8581.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Раздел 31	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
8582.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение B	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
8583.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение I	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
8584.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение J	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
8585.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение K	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
8586.	ГОСТ ИЕС 60745-2-14 Приложение L	Машины ручные электрические. Рубанки	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8587.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 4	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8588.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 5	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
8589.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 7	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
8590.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
8591.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
8592.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 9	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
8593.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 9-29	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
8594.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 10	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
8595.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
8596.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
8597.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 12	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Нагрев	0-400°C
8598.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Превышение температуры	0-400°C
8599.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8600.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
8601.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 9-30	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °C до 30	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					°C	
8602.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
8603.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 16	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
8604.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 17	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
8605.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 18	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
8606.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 19	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
8607.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 20	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8608.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
8609.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
8610.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 9, 21, 24	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8611.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8612.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 21	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8613.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по IEC 60529	IP0X-IP4X
8614.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 22	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
8615.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 23	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
8616.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 24	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8617.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 9-29	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
8618.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 25	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
8619.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 26	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8620.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8621.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 27	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
8622.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
8623.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
8624.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°С	Соответствует/не соответствует
8625.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 29, п.29.2 Приложение Е	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при температуре (550-960)°С	Соответствует/не соответствует
8626.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение D	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
8627.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение F	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8628.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb
8629.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 30	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
8630.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Раздел 31	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
8631.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15)	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В				изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	
8632.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение I	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
8633.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение J	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
8634.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение К	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
8635.	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15; ГОСТ Р МЭК 60745-2-15) Приложение L	Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
8636.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 4	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8637.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 5	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/не соответствует
8638.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 7	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Классификация	I, II, III; IPX0-IPX8
8639.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 8	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/не соответствует
8640.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 8 п.8.13	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой тканью, смоченной в бензине	Соответствует/не соответствует
8641.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 9	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Защита от контакта к токоведущим частям	Соответствует/не соответствует
8642.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
8643.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 10	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Пуск	Соответствует/не соответствует
8644.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 11. п.11.1	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
8645.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 11, п.11.1	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
8646.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 12	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Нагрев	0-400°C
8647.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 12, п.12.2-12.5	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Превышение температуры	0-400°C
8648.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 13, п.13.2, Приложение С	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8649.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 14, п. 14.1.2	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Степень защиты от влаги (вторая характеристическая цифра IP кода)	IPX0-IPX8
8650.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 9-30	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20 °С до 30 °С	Соответствует/не соответствует
8651.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0-10000) В	Соответствует/не соответствует
8652.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 16	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/не соответствует
8653.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 17	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Надежность	Соответствует/не соответствует
8654.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 18	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/не соответствует
8655.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 19	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/не соответствует
8656.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 20	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8657.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость к воздействию механических ударов с энергией 0,14-1,0 Дж	Соответствует/не соответствует
8658.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 20, п.20.2	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость к воздействию падением с высоты 1 м	Соответствует/не соответствует
8659.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16)	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9, 21, 24					
8660.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 12, 18, 20, 21, 24, 25, 27	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента 0,04-6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8661.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 21	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8662.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 21, п.21.20	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода по IEC 60529	IP0X-IP4X
8663.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 22	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/не соответствует
8664.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 23	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Комплектующие изделия	Соответствует/не соответствует
8665.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 24	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/не соответствует
8666.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 9-29	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
8667.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 25	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/не соответствует
8668.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 26	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8669.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 26, п.26.5	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8670.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 27	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Винты и соединения	Соответствует/не соответствует
8671.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 28 Приложение А	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
8672.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 28, п.28.2	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Расстояние через изоляцию	0,01-160 мм
8673.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 29, п.29.1	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Теплостойкость (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°С	Соответствует/не соответствует
8674.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16)	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволокой при	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				температуре (550-960)°С	
8675.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение D	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Испытание горением	Соответствует/не соответствует
8676.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение F	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8677.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 29, п.29.3 Приложение G	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
8678.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 30	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Коррозионная стойкость	Соответствует/не соответствует
8679.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Раздел 31	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует/не соответствует
8680.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение B	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/не соответствует
8681.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение I	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Выключатели	Соответствует/не соответствует
8682.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение J	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Порядок проведения испытаний по разделу 29	Соответствует/не соответствует
8683.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение K	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/не соответствует
8684.	ГОСТ 30701 (МЭК 745-2-16; ГОСТ Р МЭК 60745-2-16) Приложение L	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Соответствует/не соответствует
8685.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 4	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединени	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8686.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Технические требования	Соответствует/не соответствует
8687.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.1	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Требования к элементам конструкции	Соответствует/не соответствует
8688.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Требования к изделию	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8689.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2.1	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Номинальное напряжение	0-450 В
8690.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2.2	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Номинальный ток	0-20,48 А
8691.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2.3	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Класс оборудования	Соответствует/не соответствует
8692.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2.4	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
8693.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2.5	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Тип гибкого кабеля или шнура	Соответствует/не соответствует
8694.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 5, п.5.2.6	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Длина гибкого кабеля или шнура	0-10000 мм
8695.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 6	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Обеспечение правильной полярности	Соответствует/не соответствует
8696.	ГОСТ ИЕС 60799 Раздел 7	Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений	-	-	Требования по электромагнитной совместимости (эмс)	Соответствует/не соответствует
8697.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
8698.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Характеристики	Соответствует/не соответствует
8699.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Перечень характеристик	Соответствует/не соответствует
8700.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Тип клеммной колодки	Соответствует/не соответствует
8701.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Номинальные и предельные значения параметров	Соответствует/не соответствует
8702.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4, п.4.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Категория применения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников				
8703.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4, п.4.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Цепи управления	Соответствует/не соответствует
8704.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4, п.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Вспомогательные цепи	Соответствует/не соответствует
8705.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4, п.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Реле и расцепители	Соответствует/не соответствует
8706.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4, п.4.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)	Соответствует/не соответствует
8707.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4, п.4.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует
8708.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Информация об изделии	Соответствует/не соответствует
8709.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
8710.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Дополнительная информация	Соответствует/не соответствует
8711.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
8712.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствует/не соответствует
8713.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8714.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6, п.6.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Степень загрязнения	1-4
8715.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствует/не соответствует
8716.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6, п.6.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует
8717.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответствует
8718.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
8719.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.1.1 Раздел 9, п. 9.3.3.1-9.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Выводные зажимы (Материалы)	Соответствует/не соответствует
8720.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п. 8.1.5 Раздел 9, п.9.5 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
8721.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п. 8.1.5 Раздел 9, п.9.5 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8722.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п. 8.1.2 Раздел 9, п.9.3.2 Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Монтаж (Токопроводящие части и их соединения)	Соответствует/не соответствует
8723.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п. 8.1.3, 8.2.2 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
8724.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.1.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Идентификация и маркировка выводов (Орган управления)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8725.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.1.5 Раздел 9, п. 9.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Стойкость частей из изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню (Указание положения контактов)	Соответствует/не соответствует
8726.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.1.6 Раздел 9, п. 9.3.3.4-9.3.3.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Способность к присоединению (Указание положения контактов)	Соответствует/не соответствует
8727.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Выводы	Соответствует/не соответствует
8728.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.7.3-7.1.13 Раздел 8, п.8.2.4.2, 8.2.4.3, 8.2.4.4.1, 8.2.5.2.1, 8.2.5.2.2, 8.2.5.2.3, 8.2.5.3.1, 8.2.7 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8729.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, 8.2.4.3, 8.2.7, 8.2.7.3, 8.3.2.1 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8730.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.8 Раздел 8, п.8.2.4 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
8731.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствует/не соответствует
8732.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8733.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует
8734.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.11 Раздел 8, п.8.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствует/не соответствует
8735.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.11 Раздел 8, п.8.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4

1	2	3	4	5	6	7
8736.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.11 Раздел 8, п.8.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
8737.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
8738.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.2) Раздел 9, п.9.3-9.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Требования к работоспособности	Соответствует/не соответствует
8739.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.2.1 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Рабочие условия	Соответствует/не соответствует
8740.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.2.1 Раздел 9, п.9.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Превышение температуры	0-300°C
8741.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п. 8.2.2 Раздел 9, п. 9.4.2-9.4.3 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствует/не соответствует
8742.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
8743.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.2.3.3-7.2.3.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
8744.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.2.3 Раздел 9, п.9.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	Соответствует/не соответствует
8745.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.2.4 Раздел 9, п. 9.4.4, 9.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Падение напряжения	Соответствует/не соответствует
8746.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.2.5 Раздел 9, п.9.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Электрическая работоспособность после испытаний на температурный износ (только для клеммных колодок безрезьбового типа)	Соответствует/не соответствует
8747.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.2.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников				
8748.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения	Соответствует/не соответствует
8749.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7, п.7.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8750.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.3 Раздел 7, п.7.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
8751.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечек	Соответствует/не соответствует
8752.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Крутящие моменты затяжки винтов при испытаниях механических характеристик резьбовых зажимов	Соответствует/не соответствует
8753.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Примеры зажимов и взаимосвязь зажима с соединительным устройством	Соответствует/не соответствует
8754.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение E	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Описание метода регулирования цепи нагрузки	Соответствует/не соответствует
8755.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение F	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Определение коэффициента мощности или постоянной времени при коротких замыканиях	Соответствует/не соответствует
8756.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	Соответствует/не соответствует
8757.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение H	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата	Соответствует/не соответствует
8758.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Процедура получения данных по применению электромеханических контакторов в назначениях	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников			функциональной безопасности	
8759.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение L	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов	Соответствует/не соответствует
8760.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение M	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Испытание на воспламеняемость	Соответствует/не соответствует
8761.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение N	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции	Соответствует/не соответствует
8762.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение O	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Экологически сознательное проектирование	Соответствует/не соответствует
8763.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение P	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления	Соответствует/не соответствует
8764.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение Q	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом, вибрацией и толчками	Соответствует/не соответствует
8765.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение R	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке	Соответствует/не соответствует
8766.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение S	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Цифровые входы и выходы	Соответствует/не соответствует
8767.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение T	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Электронные реле перегрузки с расширенными функциями	Соответствует/не соответствует
8768.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение U	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Примеры конфигураций цепей управления	Соответствует/не соответствует
8769.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение V	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления с целью экономии	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					электроэнергии	
8770.	ГОСТ 30011.7.1 Приложение W	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников	-	-	Процедура составления декларации на материал	Соответствует/не соответствует
8771.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
8772.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Характеристики	Соответствует/не соответствует
8773.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Перечень характеристик	Соответствует/не соответствует
8774.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Тип клеммной колодки защитных проводников	Соответствует/не соответствует
8775.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Номинальные и предельные значения параметров	Соответствует/не соответствует
8776.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4, п.4.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Категория применения	Соответствует/не соответствует
8777.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4, п.4.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Цепи управления	Соответствует/не соответствует
8778.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4, п.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Вспомогательные цепи	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8779.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4, п.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Реле и расцепители	Соответствует/не соответствует
8780.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4, п.4.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)	Соответствует/не соответствует
8781.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4, п.4.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует
8782.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Информация об изделии	Соответствует/не соответствует
8783.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
8784.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Дополнительная информация	Соответствует/не соответствует
8785.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствует/не соответствует
8786.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствует/не соответствует
8787.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
8788.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6, п.6.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Степень загрязнения	1-4

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников				
8789.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствует/не соответствует
8790.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6, п.6.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует
8791.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответствует
8792.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
8793.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1.1 Раздел 9, п. 9.3.3.1-9.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Выводные зажимы	Соответствует/не соответствует
8794.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п. 8.1.2 Раздел 9, п.9.3.2 Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Крепление к установочной панели	Соответствует/не соответствует
8795.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п. 8.1.3, 8.2.2 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
8796.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Идентификация и маркировка выводов	Соответствует/не соответствует
8797.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1.5 Раздел 9, п. 9.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки	-	-	Стойкость частей из изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		защитных проводников для присоединения медных проводников				
8798.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п. 8.1.5 Раздел 9, п.9.5 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
8799.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п. 8.1.5 Раздел 9, п.9.5 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
8800.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1.6 Раздел 9, п. 9.3.3.4-9.3.3.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Способность к присоединению	Соответствует/не соответствует
8801.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1.7 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Использование монтажных реек для защитных проводников	Соответствует/не соответствует
8802.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Выводы	Соответствует/не соответствует
8803.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.7.3-7.1.13 Раздел 8, п.8.2.4.2, 8.2.4.3, 8.2.4.4.1, 8.2.5.2.1, 8.2.5.2.2, 8.2.5.2.3, 8.2.5.3.1, 8.2.7 Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8804.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, 8.2.4.3, 8.2.7, 8.2.7.3, 8.3.2.1 Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8805.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.8 Раздел 8, п.8.2.4 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
8806.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		защитных проводников для присоединения медных проводников				
8807.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
8808.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует
8809.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.11 Раздел 8, п.8.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствует/не соответствует
8810.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.11 Раздел 8, п.8.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
8811.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.11 Раздел 8, п.8.2.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
8812.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
8813.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.2 Раздел 9, п.9.3-9.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования к работоспособности	Соответствует/не соответствует
8814.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.2.1 Раздел 9, п.9.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Превышение температуры	0-300°C
8815.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п. 8.2.2 Раздел 9, п. 9.4.2-9.4.3 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8816.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
8817.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.2.3.3-7.2.3.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Сравнительный индекс трекинговости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
8818.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.2.3 Раздел 9, п.9.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	Соответствует/не соответствует
8819.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.2.4 Раздел 9, п. 9.4.4, 9.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Падение напряжения	Соответствует/не соответствует
8820.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.2.5 Раздел 9, п.9.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электрическая работоспособность после испытаний на температурный износ (только для клеммных колодок безрезьбового типа)	Соответствует/не соответствует
8821.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.2.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует
8822.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения	Соответствует/не соответствует
8823.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7, п.7.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8824.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.3 Раздел 7, п.7.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
8825.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Максимальные кратковременно выдерживаемые токи, приложенные	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников			к профильным рейкам, и номинальные тепловые токи PEN шин	
8826.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Крутящие моменты затяжки винтов при испытаниях механических характеристик резьбовых зажимов	Соответствует/не соответствует
8827.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Крутящие моменты затяжки винтов при испытаниях механических характеристик резьбовых зажимов	Соответствует/не соответствует
8828.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Примеры зажимов и взаимосвязь зажима с соединительным устройством	Соответствует/не соответствует
8829.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение E	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Описание метода регулирования цепи нагрузки	Соответствует/не соответствует
8830.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение F	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Определение коэффициента мощности или постоянной времени при коротких замыканиях	Соответствует/не соответствует
8831.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	Соответствует/не соответствует
8832.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение H	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата	Соответствует/не соответствует
8833.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Процедура получения данных по применению электромеханических контакторов в назначениях функциональной безопасности	Соответствует/не соответствует
8834.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение L	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки	-	-	Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		защитных проводников для присоединения медных проводников				
8835.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Испытание на воспламеняемость	Соответствует/не соответствует
8836.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение N	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования и испытания аппаратов с отдельной степенью защиты по изоляции	Соответствует/не соответствует
8837.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение O	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Экологически сознательное проектирование	Соответствует/не соответствует
8838.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение P	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления	Соответствует/не соответствует
8839.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение Q	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом, вибрацией и толчками	Соответствует/не соответствует
8840.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение R	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке	Соответствует/не соответствует
8841.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение S	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Цифровые входы и выходы	Соответствует/не соответствует
8842.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение T	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электронные реле перегрузки с расширенными функциями	Соответствует/не соответствует
8843.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение U	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Примеры конфигураций цепей управления	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8844.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение V	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления с целью экономии электроэнергии	Соответствует/не соответствует
8845.	ГОСТ 30011.7.2 Приложение W	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Процедура составления декларации на материал	Соответствует/не соответствует
8846.	ГОСТ 30851.1 Раздел 4	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
8847.	ГОСТ 30851.1 Раздел 5, п.5.1-5.7	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
8848.	ГОСТ 30851.1 Раздел 6, п.6.1-6.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
8849.	ГОСТ 30851.1 Раздел 7, п.7.1-7.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
8850.	ГОСТ 30851.1 Раздел 8, п.8.1-8.8	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
8851.	ГОСТ 30851.1 Раздел 9, п.9.1-9.6	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Размеры и их соответствие	0-10000 мм
8852.	ГОСТ 30851.1 Раздел 10	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
8853.	ГОСТ 30851.1 Раздел 11	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
8854.	ГОСТ 30851.1 Раздел 12	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Зажимы и выводы	Соответствует/не соответствует
8855.	ГОСТ 30851.1 Раздел 9-27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8856.	ГОСТ 30851.1 Раздел 9-27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8857.	ГОСТ 30851.1 Раздел 13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8858.	ГОСТ 30851.1 Раздел 9-27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
8859.	ГОСТ 30851.1 Раздел 9-27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
8860.	ГОСТ 30851.1 Раздел 15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
8861.	ГОСТ 30851.1 Раздел 16	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Усилия сочленения и расчленения соединителя	Соответствует/не соответствует
8862.	ГОСТ 30851.1 Раздел 17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Работа контактов и сопротивление цепей	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8863.	ГОСТ 30851.1 Раздел 18	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий	Соответствует/не соответствует
8864.	ГОСТ 30851.1 Раздел 19	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Коммутационная способность	Соответствует/не соответствует
8865.	ГОСТ 30851.1 Раздел 20	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Работоспособность соединителей	Соответствует/не соответствует
8866.	ГОСТ 30851.1 Раздел 21	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Превышение температуры токоведущих частей	0- 350°C
8867.	ГОСТ 30851.1 Раздел 22	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует
8868.	ГОСТ 30851.1 Раздел 23	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8869.	ГОСТ 30851.1 Раздел 24	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость к нагреву и старению	Соответствует/не соответствует
8870.	ГОСТ 30851.1 Раздел 24.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость к нагреву (испытание давлением шарика) при температуре (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
8871.	ГОСТ 30851.1 Раздел 25	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
8872.	ГОСТ 30851.1 Раздел 26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
8873.	ГОСТ 30851.1 Раздел 27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	Соответствует/не соответствует
8874.	ГОСТ 30851.1 Раздел 27, п. 27.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
8875.	ГОСТ 30851.1 Раздел 27, п. 27.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сравнительный индекс трекинговой стойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
8876.	ГОСТ 30851.1 Раздел 28	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
8877.	ГОСТ 30851.1 Раздел 29	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Требования к электромагнитной совместимости	Соответствует/не соответствует
8878.	ГОСТ 30851.1 Приложение ДА	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Дополнительные требования к соединителям, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на соединители конкретных типов	Соответствует/не соответствует
8879.	ГОСТ 31195.1 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
8880.	ГОСТ 31195.1 Раздел 5, а. 5.1-5.6	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие замечания	Соответствует/не соответствует
8881.	ГОСТ 31195.1 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8882.	ГОСТ 31195.1 Раздел 7, п.7.1-7.7	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
8883.	ГОСТ 31195.1 Раздел 8, п.8.1-8.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
8884.	ГОСТ 31195.1 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
8885.	ГОСТ 31195.1 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
8886.	ГОСТ 31195.1 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
8887.	ГОСТ 31195.1 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует
8888.	ГОСТ 31195.1 Раздел 11, п.11.1-11.8	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
8889.	ГОСТ 31195.1 Раздел 12, п. 12.1-12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	Соответствует/не соответствует
8890.	ГОСТ 31195.1 Раздел 12, п. 12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
8891.	ГОСТ 31195.1 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Степень защиты соединительных устройств от проникания воды	Соответствует/не соответствует
8892.	ГОСТ 31195.1 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
8893.	ГОСТ 31195.1 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
8894.	ГОСТ 31195.1 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
8895.	ГОСТ 31195.1 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
8896.	ГОСТ 31195.1 Раздел 14, п. 14.1-14.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
8897.	ГОСТ 31195.1 Раздел 15, п. 15.1-15.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует
8898.	ГОСТ 31195.1 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость к нагреванию	Соответствует/не соответствует
8899.	ГОСТ 31195.1 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	0,01-160 мм
8900.	ГОСТ 31195.1 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	Соответствует/не соответствует
8901.	ГОСТ 31195.1 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
8902.	ГОСТ 31195.1 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость изоляционного материала к трекингу	Соответствует/не соответствует
8903.	ГОСТ 31195.1 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Индекс трекингостойкости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
8904.	ГОСТ 31195.1 Приложение 1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Блок-схема соединительного устройства	Соответствует/не соответствует
8905.	ГОСТ 31195.1 Приложение 2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Приближенные соотношения между проводниками с площадью поперечного сечения в квадратных миллиметрах и калибрами AWG, принятыми в Северной Америке	Соответствует/не соответствует
8906.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 5	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
8907.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 5	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
		между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8908.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 5	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
8909.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 5	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
8910.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 5	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-1000 мм
8911.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 5	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-3,0 л
8912.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 6	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
8913.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 6	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8914.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 7	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
8915.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 7	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
8916.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 7	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
8917.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 7	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-1000 мм
8918.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
8919.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8920.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
8921.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8922.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8923.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 10	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
8924.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 10	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
8925.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 10	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8926.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 10	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
8927.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
8928.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8929.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8930.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
8931.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11	шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8932.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8933.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
8934.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 11	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
8935.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8936.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
8937.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8938.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8939.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8940.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
8941.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 14	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
8942.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
		между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
8945.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8946.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-3000 мл
8947.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
8948.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Давление	0-2,5 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8949.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-100 °С
8950.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Конструкция термощупов	Соответствует/Не соответствует
8951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 16	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 16	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	45-500 Гц
8953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 16	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
8954.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 16	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 16	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
8956.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 16	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
8957.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 17	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8958.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 17	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 K)
8959.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 17	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
8960.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8961.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8962.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
8963.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8964.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °С
8965.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
8966.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				0,001 мА-20,48 А пер. тока
8967.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
8968.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
8969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
8970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
8971.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8972.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8973.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8974.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
8975.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 19	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8976.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 20	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
8977.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 20	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
8978.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 20	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость при нагрузке дверцы	Соответствует/не соответствует
8979.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 20	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
8980.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 20	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-1000 мм
8981.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
8982.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8983.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-1000 мм
8984.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
8985.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
8986.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8987.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8988.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Угол	0-180о

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8989.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
8990.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
8991.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
8992.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
8993.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
8994.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
8995.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
8996.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
8997.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
8998.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
8999.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
9000.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9001.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
9002.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
9003.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
9004.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность системы блокировки дверцы	Соответствует/не соответствует
9005.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Температура	0-450 °C
9006.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22	шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9007.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Вращающий момент	0,6 – 6,0 Н м
9008.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности жарочных шкафов с пиролизической очисткой	Соответствует / не соответствует
9009.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Угол	0-180°
9010.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
9011.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внешних стекол	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Давление	0-2,5 МПа
9013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к импульсным нагрузкам	Соответствует / не соответствует
9014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к вибрации	Соответствует / не соответствует
9015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 23	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
9016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 23	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
9017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 23	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 24	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
9019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 24	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к колебаниям температуры	-20-5 °С, 50-350 °С, 2 ч 500 В, 1 мин соответствуют/не соответствуют
9020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
9021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
9022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
9023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
9025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
9026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
9027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
		напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание термощупов на изгиб	5000 изгибов, 90°
9031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 26	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
9032.		Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 26	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 26	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н
9035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 27	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9036.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 27	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
9037.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 28	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
9038.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 28	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9039.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 28	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9040.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Раздел 28	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9041.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29	шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.			непрерывной изоляции	
9042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
9043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
9045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
9046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
9047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
9048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
9049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
9050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 30	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
9051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 30	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
9052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 30	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 30	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9054.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 31	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
9055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 31	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Воздействие соляного тумана	Интенсивность 1, 2
9056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 32	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
9057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 32	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9058.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 32	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.				
9059.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 32	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9060.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 32	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Концентрация окиси углерода	(норма не более 0,015%)
9061.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-6 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
9062.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-6 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
9063.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9064.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
9065.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
9066.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
9067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
9068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9069.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
9070.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение С	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
9071.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение D	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
9072.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение E	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
9073.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
9074.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
9075.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
9076.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
9077.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
9078.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9079.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
9080.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
9081.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
9082.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
9083.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
9084.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
9085.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
9086.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
9087.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
9088.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
9089.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
9090.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
9091.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
9092.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9093.	ГОСТ ИЕС 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение I п.11	изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
9094.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
9095.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
9096.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
9097.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9098.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
9099.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
9100.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
9101.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение N	Стационарные электрические кухонные плитам, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения с номинальным напряжением не более 250 В для однофазных приборов, подключаемых между фазой и нейтралью, и 480 В - для других приборов.	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
9102.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
9103.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
9104.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
9105.	ГОСТ ИЕС 60335-1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение S п. 5	батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
9106.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-7 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
9107.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
9108.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
9109.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
9110.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
9111.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-6 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
9112.	ГОСТ ИЕС 60884-2-7 Раздел 4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9113.	ГОСТ ИЕС 60884-2-7 Раздел 5	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
9114.	ГОСТ ИЕС 60884-2-7 Раздел 6	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
9115.	ГОСТ ИЕС 60884-2-7 Раздел 7, п.7.1.1-7.1.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9116.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 8, п.8.1-8.8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9117.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 9, п.9.1-9.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
9118.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 9, 16	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 150 Н; 250 Н; 5 Н	Соответствует/не соответствует
9119.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 14, 16	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9120.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 10, п.10.1-10.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9121.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 14, п.14.1-14.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Конструкция комплектов удлинительных шнуров	Соответствует/не соответствует
9122.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 16	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
9123.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 16, п.16.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует
9124.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 16, п.16.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Защита от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
9125.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 16, п.16.2.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4

1	2	3	4	5	6	7
		Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него				
9126.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 16, п.16.2.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9127.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 9-14, 16, п.16.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
9128.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 16, п.16.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
9129.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 101, п.101.1-101.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	-	-	Требования по ЭМС	Соответствует/не соответствует
9130.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9131.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Характеристики	Соответствует/не соответствует
9132.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 4, п.4.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Перечень характеристик	Соответствует/не соответствует
9133.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 4, п.4.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Тип клеммной колодки	Соответствует/не соответствует
9134.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 4, п.4.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Номинальные и предельные значения параметров	Соответствует/не соответствует
9135.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Информация об аппарате	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9136.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9137.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Дополнительная информация	Соответствует/не соответствует
9138.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствует/не соответствует
9139.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
9140.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 6, п.6.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Степень загрязнения	1-4
9141.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствует/не соответствует
9142.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 6, п.6.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует
9143.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответствует
9144.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
9145.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.1 Раздел 8, п. 8.3.3.1-8.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Выводные зажимы	Соответствует/не соответствует
9146.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.2 Раздел 8, п. 8.3.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует
9147.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7, п. 7.1.3, 7.2.2 Приложение Н	вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников				
9148.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Идентификация и маркировка выводов	Соответствует/не соответствует
9149.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.5 Раздел 8, п. 8.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню (испытание воздействием игольчатого пламени)	Соответствует/не соответствует
9150.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.6 Раздел 8, п. 8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Способность к присоединению	Соответствует/не соответствует
9151.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения	Соответствует/не соответствует
9152.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.7.3, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п. 8.2.4.3, п. 8.2.4.4.1, п. 8.2.5.2.1, п. 8.2.5.2.2, п. 8.2.5.2.3, п. 8.2.5.3.1, п. 8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9153.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п. 8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9154.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.8 Раздел 8, п. 8.2.4 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Выводы	Соответствует/не соответствует
9155.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
9156.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствует/не соответствует
9157.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)

1	2	3	4	5	6	7
9158.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.1.11	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует
9159.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствует/не соответствует
9160.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
9161.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9162.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
9163.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Требования к работоспособности	Соответствует/не соответствует
9164.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.2.1 Раздел 8, п. 8.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Превышение температуры	0-300°C
9165.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.4.2, 8.4.3 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствует/не соответствует
9166.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.4.6 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	Соответствует/не соответствует
9167.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.2.4 Раздел 8, п.8.4.4, 8.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Падение напряжения	Соответствует/не соответствует
9168.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Электрическая работоспособность после испытаний на температурный	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7, п.7.2.5 Раздел 8, п. 8.4.7	вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников			износ (только для клеммных колодок безвинтового типа)	
9169.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.2.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует
9170.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Ток утечки	0-30 мА
9171.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.2.8 Раздел 8, п.8.3.3.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Полное сопротивление полюса	Соответствует/не соответствует
9172.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
9173.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Вопросы, требующие согласования между изготовителем и пользователем	Соответствует/не соответствует
9174.	ГОСТ 30011.7.1 (IEC 60947-7-1:2002) Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	-	-	Дополнительные требования к испытательным разъединяемым клеммным колодкам	Соответствует/не соответствует
9175.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9176.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Характеристики	Соответствует/не соответствует
9177.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Тип клеммной колодки защитных проводников	Соответствует/не соответствует
9178.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Номинальные и предельные значения характеристик	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9179.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Категория применения	Соответствует/не соответствует
9180.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Цепи управления	Соответствует/не соответствует
9181.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Вспомогательные цепи	Соответствует/не соответствует
9182.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Реле и расцепители	Соответствует/не соответствует
9183.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)	Соответствует/не соответствует
9184.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 4, п.4.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует
9185.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Информация об аппарате	Соответствует/не соответствует
9186.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9187.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Дополнительная информация	Соответствует/не соответствует
9188.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5, п.5.3	вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников				
9189.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 5, п.5.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Информация об окружающей среде	Соответствует/не соответствует
9190.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствует/не соответствует
9191.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
9192.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 6, п.6.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Степень загрязнения	1-4
9193.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 6, п.6.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствует/не соответствует
9194.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 6, п.6.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует
9195.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответствует
9196.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
9197.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные	-	-	Выводные зажимы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		защитных проводников для присоединения медных проводников				
9198.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Крепление к установочной панели	Соответствует/не соответствует
9199.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
9200.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию игольчатого пламени	Соответствует/не соответствует
9201.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.1.2.3 Раздел 8, п.8.2.1.1.2 Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Категории воспламеняемости	Соответствует/не соответствует
9202.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.1.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
9203.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п. 8.3.3.4.3 Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Идентификация и маркировка выводов	Соответствует/не соответствует
9204.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Стойкость к аномальному нагреву и огню	Соответствует/не соответствует
9205.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 7, п.7.1.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Способность к присоединению	Соответствует/не соответствует
9206.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Использование монтажных реек для защитных проводников	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9207.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.7.3, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.4.2, п.8.2.4.3, п.8.2.4.4.1, п.8.2.5.2.1, п.8.2.5.2.2, п.8.2.5.2.3, п.8.2.5.3.1, п. 8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9208.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п.8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9209.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.8 Раздел 8, п.8.2.4 Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Выводы	Соответствует/не соответствует
9210.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
9211.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствует/не соответствует
9212.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.10	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
9213.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.11	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует
9214.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствует/не соответствует
9215.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4

1	2	3	4	5	6	7
9216.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.12 Раздел 8, п.8.2.3 Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9217.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
9218.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования к работоспособности	Соответствует/не соответствует
9219.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2.1 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Превышение температуры	0-300°C
9220.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствует/не соответствует
9221.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	Соответствует/не соответствует
9222.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
9223.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Сравнительный индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
9224.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Падение напряжения	Соответствует/не соответствует
9225.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование	-	-	Электрическая работоспособность после испытаний на температурный	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7, п.7.2.5 Раздел 8, п. 8.3.4	вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников			износ (только для клеммных колодок безвинтового типа)	
9226.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствует/не соответствует
9227.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения	0-30 мА
9228.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.2.8 Раздел 8, п.8.3.3.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Полное сопротивление полюса	Соответствует/не соответствует
9229.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
9230.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Максимальные значения кратковременно выдерживаемых токов, приложенных к профильным рейкам крепления и номинальных термических токов на шинах PEN	Соответствует/не соответствует
9231.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение В	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Пригодность аппаратов для эксплуатации в нестандартных условиях	Соответствует/не соответствует
9232.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствует/не соответствует
9233.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Примеры зажимов и взаимосвязь зажима с соединительным устройством	Соответствует/не соответствует
9234.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение Е	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные	-	-	Описание метода регулирования цепи нагрузки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		защитных проводников для присоединения медных проводников				
9235.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение F	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Определение коэффициента мощности или постоянной времени при коротких замыканиях	Соответствует/не соответствует
9236.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Измерение расстояний утечки и воздушных зазоров	Соответствует/не соответствует
9237.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение H	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Соответствие между номинальным напряжением системы питания и номинальным импульсным выдерживаемым напряжением аппарата	Соответствует/не соответствует
9238.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Процедура получения данных по применению электромеханических контакторов в назначениях функциональной безопасности	Соответствует/не соответствует
9239.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение L	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Маркировка и отличительное цифровое обозначение контактных выводов	Соответствует/не соответствует
9240.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение M	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Испытание на воспламеняемость	Соответствует/не соответствует
9241.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение N	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Требования и испытания аппаратов с раздельной степенью защиты по изоляции	Соответствует/не соответствует
9242.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение O	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Экологически сознательное проектирование	Соответствует/не соответствует
9243.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение P	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9244.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение Q	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом, вибрацией и толчками	Соответствует/не соответствует
9245.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение R	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке	Соответствует/не соответствует
9246.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение S	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Цифровые входы и выходы	Соответствует/не соответствует
9247.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение T	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Электронные реле перегрузки с расширенными функциями	Соответствует/не соответствует
9248.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение U	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Примеры конфигураций цепей управления	Соответствует/не соответствует
9249.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение V	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления с целью экономии электроэнергии	Соответствует/не соответствует
9250.	ГОСТ 30011.7.2 (IEC 60947-7-2:2002) Приложение W	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	-	-	Процедура составления декларации на материал	Соответствует/не соответствует
9251.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9252.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 5, а. 5.1-5.6	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Общие замечания по испытаниям	Соответствует/не соответствует
9253.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами				
9254.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 7, п.7.1-7.7	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9255.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 8, п.8.1-8.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9256.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9257.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9258.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9259.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует
9260.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 11, п.11.1-11.8, 11.101-11.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
9261.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 12, п. 12.1-12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Стойкость к старению, влагостойкость, защита от проникновения твердых частиц и воды	Соответствует/не соответствует
9262.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 12, п. 12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Соединительные устройства с винтовыми зажимами				
9263.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Степень защиты соединительных устройств от проникания воды	Соответствует/не соответствует
9264.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9265.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
9266.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9267.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
9268.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 14, п. 14.1-14.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
9269.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 15, п. 15.1-15.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует
9270.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
9271.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
9272.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	Соответствует/не соответствует
9273.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
9274.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Стойкость изоляционного материала к трекингу	Соответствует/не соответствует
9275.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Индекс трекинговой стойкости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
9276.	ГОСТ 31195.2.1 Приложение 1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Блок-схема соединительного устройства	Соответствует/не соответствует
9277.	ГОСТ 31195.2.1 Приложение 1.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Номинальная соединительная способность и соответствующие калибры	Соответствует/не соответствует
9278.	ГОСТ 31195.2.1 Приложение 1.102	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Количество выборок из трех образцов, предназначенных для испытаний, и последовательность испытаний для каждой выборки	Соответствует/не соответствует
9279.	ГОСТ 31195.2.1 Приложение 1.103	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Число проводников, необходимое для испытаний	Соответствует/не соответствует
9280.	ГОСТ 31195.2.1 Приложение 2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с винтовыми зажимами	-	-	Приближенные соотношения между проводниками с площадью поперечного сечения в квадратных миллиметрах и калибрами AWG, принятыми в Северной Америке	Соответствует/не соответствует
9281.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников				
9282.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 5, а. 5.1-5.6	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
9283.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9284.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 7, п.7.1-7.7, 7.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9285.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 8, п.8.1-8.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9286.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9287.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9288.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9289.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует
9290.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 11, п.11.1-11.8, 11.101-11.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		контактные зажимы для присоединения медных проводников				
9291.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 12, п. 12.1-12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Стойкость к старению, влагостойкость, защита от проникновения твердых частиц и воды	Соответствует/не соответствует
9292.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 12, п. 12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
9293.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Степень защиты соединительных устройств от проникания воды	Соответствует/не соответствует
9294.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9295.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
9296.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9297.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
9298.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 14, п. 14.1-14.3, 14.101-14.102	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
9299.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 15, п. 15.1-15.4, 15.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9300.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
9301.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
9302.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/не соответствует
9303.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
9304.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
9305.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Индекс трекинговости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
9306.	ГОСТ 31195.2.2 Приложение 4.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Выборка из семи образцов, предназначенных для испытаний, и последовательность испытаний для каждой выборки	Соответствует/не соответствует
9307.	ГОСТ 31195.2.2 Приложение 5.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Безвинтовые контактные зажимы для присоединения медных проводников	-	-	Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий или типов и учитывающие потребности экономик стран, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9308.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9309.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 5, а. 5.1-5.6 Приложение А	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
9310.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9311.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 7, п.7.1-7.7, 7.101-7.110	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9312.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 8, п.8.1-8.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9313.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9314.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		медных проводников) для зажимов или соединительных устройств				
9315.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9316.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует
9317.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 11, п.11.1-11.8, 11.101-11.115	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
9318.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 12, п. 12.1-12.3, 12.101-12.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Устойчивость к старению, влажности, проникновению твердых частиц и защита от попадания воды	Соответствует/не соответствует
9319.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 12, п. 12.1-12.3, 12.101-12.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Устойчивость к проникновению твердых частиц	Соответствует/не соответствует
9320.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 12, п. 12.1-12.3, 12.101-12.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
9321.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 12, п. 12.2, 12.101-12.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств			20°C до 30°C	
9322.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 11, п. 11.104 Раздел 12, п. 12.3, 12.101-12.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Степень защиты соединительных устройств от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
9323.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 11, п. 11.104 Раздел 12, п. 12.3, 12.101-12.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9324.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Соппротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
9325.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Соппротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9326.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
9327.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 14, п. 14.1-14.3, 14.101-14.106	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9328.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 15, п. 15.1-15.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует
9329.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Нагревостойкость	Соответствует/не соответствует
9330.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
9331.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует/не соответствует
9332.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
9333.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Стойкость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
9334.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления	-	-	Индекс трекинговости (100-600) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		медных проводников) для зажимов или соединительных устройств				
9335.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 20.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Коррозиестойчивость	Соответствует/не соответствует
9336.	ГОСТ 31195.2.5 Приложение А	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Последовательность испытаний и число испытываемых образцов	Соответствует/не соответствует
9337.	ГОСТ 31195.2.5 Приложение В	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Примеры соединительных коробок	Соответствует/не соответствует
9338.	ГОСТ 31195.2.5 Приложение С	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Примеры открытой и скрытой установок коробок	Соответствует/не соответствует
9339.	ГОСТ 31195.2.5 Приложение D	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	-	-	Дополнительные требования к коробкам бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных типов и учитывающие потребности экономик стран, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта	Соответствует/не соответствует
9340.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 4	Соединительные устройства. Контактные зажимы. Винтовые и безвинтовые контактные зажимы для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9341.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 5, п. 5.1-5.4	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²				
9342.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 6	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9343.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 7, п.7.1-7.6 Раздел 9, п. 9.1, 9.3, 9.6	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует
9344.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 8, п.8.1-8.16 Раздел 9, п. 9.1-9.10	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
9345.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 9, п. 9.1-9.10 Приложение В Приложение С	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Испытания	Соответствует/не соответствует
9346.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 9, п. 9.5	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9347.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 9, п. 9.6	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9348.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Раздел 9, п. 9.7	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Превышение температуры (0-300°С)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9349.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Приложение А	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Примерное соотношение между сечениями и размерами в соответствии с американским сортаментом проводов (AWG)	Соответствует/не соответствует
9350.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Приложение В	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Номинальная соединительная способность и соответствующие калибры	Соответствует/не соответствует
9351.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Приложение С	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Конструкция многожильных проводников	Соответствует/не соответствует
9352.	ГОСТ 31602.1 (IEC 60999-1:1999) Приложение D	Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	-	-	Дополнительные требования к зажимам, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на зажимы конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономик стран, упомянутых в предисловии как проголосовавших за принятие межгосударственного стандарта	Соответствует/не соответствует
9353.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9354.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9355.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Выбор оборудования	Соответствует/не соответствует
9356.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.2.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9357.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.2.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Электрооборудование, соответствующее требованиям МЭК 60439	Соответствует/не соответствует
9358.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Питание электроэнергией	Соответствует/не соответствует
9359.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
9360.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
9361.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Потребляемый ток	0,16-20,48 А
9362.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Частота сети питания	45-500 Гц
9363.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9364.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Питание переменным током	Соответствует/не соответствует
9365.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Питание постоянным током	Соответствует/не соответствует
9366.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.3.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Специальные системы питания	Соответствует/не соответствует
9367.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Окружающая среда и условия работы	Соответствует/не соответствует
9368.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9369.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
9370.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Температура воздуха	Соответствует/не соответствует
9371.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов,	-	-	Влажность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9372.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Высота над уровнем моря	Соответствует/не соответствует
9373.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.6 Приложение В	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Загрязнение	Соответствует/не соответствует
9374.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.7 Приложение В	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Ионизирующие и неионизирующие излучения	Соответствует/не соответствует
9375.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.4.8 Приложение В	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Вибрация, удары и толчки	Соответствует/не соответствует
9376.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
9377.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Меры предосторожности при транспортно-грузовых операциях	Соответствует/не соответствует
9378.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 4, п. 4.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Установка	Соответствует/не соответствует
9379.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы	-	-	Подключение питающих проводов, выключающих устройства (разъединители)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9380.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5, п. 5.1 Приложение В	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Подключение питающих проводов	Соответствует/не соответствует
9381.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5, п. 5.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Зажимы внешней защитной заземляющей системы	Соответствует/не соответствует
9382.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5, п. 5.3, 5.3.1-5.3.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Устройства отключения питания (изолирующие разъединители)	Соответствует/не соответствует
9383.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5, п. 5.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Выключающие устройства для предотвращения непредусмотренных повторных пусков	Соответствует/не соответствует
9384.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5, п. 5.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Устройства для отключения электрооборудования	Соответствует/не соответствует
9385.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5, п. 5.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита против несанкционированных, непреднамеренных и/или ошибочных соединений	Соответствует/не соответствует
9386.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9387.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9388.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от прямого прикосновения	Соответствует/не соответствует
9389.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9390.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита с помощью оболочек	Соответствует/не соответствует
9391.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
9392.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита путем изоляции токоведущих частей	Соответствует/не соответствует
9393.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от остаточных напряжений	Соответствует/не соответствует
9394.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита с помощью барьеров	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9395.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.2.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита размещением вне зоны досягаемости	Соответствует/не соответствует
9396.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от косвенного прикосновения	Соответствует/не соответствует
9397.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.3.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9398.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.3.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Меры, исключаящие случайное появление опасного напряжения прикосновения	Соответствует/не соответствует
9399.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.3.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита автоматическим отключением питания	Соответствует/не соответствует
9400.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п. 6.4, 6.4.1-6.4.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита путем использования системы безопасного сверхнизкого напряжения	Соответствует/не соответствует
9401.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита оборудования	Соответствует/не соответствует
9402.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов,	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9403.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.2, 7.2.1-7.2.10	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от сверхтоков (токов короткого замыкания)	Соответствует/не соответствует
9404.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.3, 7.3.1-7.3.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита двигателей от перегрева (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
9405.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от аномальных температур (0-350)°C	Соответствует/не соответствует
9406.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от прерывания или снижения напряжения питания и его последующего восстановления	Соответствует/не соответствует
9407.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита двигателей от превышения частоты вращения	Соответствует/не соответствует
9408.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита с контролем токов утечки на землю	Соответствует/не соответствует
9409.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Ток утечки	0-30 мА
9410.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.8	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы	-	-	Защита от нарушения последовательности чередования фаз	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9411.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7, п. 7.9	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от перенапряжений, возникающих при работе освещения и переключениях осветительных устройств	Соответствует/не соответствует
9412.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 8	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Эквипотенциальные соединения	Соответствует/не соответствует
9413.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 8, п. 8.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9414.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 8, п. 8.2, 8.2.1-8.2.8	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Цепь защиты	Соответствует/не соответствует
9415.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 8, п. 8.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Функциональное заземление (в целях обеспечения работоспособности оборудования)	Соответствует/не соответствует
9416.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 8, п. 8.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Меры по ограничению эффектов от высоких значений токов утечки	Соответствует/не соответствует
9417.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Функции и цепи управления	Соответствует/не соответствует
9418.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых	-	-	Цепи управления	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9419.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.1.1, 9.1.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Питание цепи управления	Соответствует/не соответствует
9420.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.1, 9.1.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Напряжения в цепях управления	Соответствует/не соответствует
9421.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.1, 9.1.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита	Соответствует/не соответствует
9422.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.2, 9.2.1-9.2.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Функции управления	Соответствует/не соответствует
9423.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.3, 9.3.1-9.3.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита взаимной блокировкой	Соответствует/не соответствует
9424.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9, п. 9.4, 9.4.1-9.4.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Функции управления при наступлении отказа	Соответствует/не соответствует
9425.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9426.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.1, 10.1.1-10.1.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9427.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.2, 10.2.1-10.2.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Кнопочные выключатели	Соответствует/не соответствует
9428.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.3, 10.3.1-10.3.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Световые индикаторы и сигнальные дисплеи	Соответствует/не соответствует
9429.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Кнопочные выключатели с подсветом	Соответствует/не соответствует
9430.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Поворотные устройства (приборы) управления	Соответствует/не соответствует
9431.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Пусковое устройство	Соответствует/не соответствует
9432.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.7, 10.7.1-10.7.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Устройства аварийной остановки	Соответствует/не соответствует
9433.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.8, 10.8.1-10.8.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов,	-	-	Устройства аварийного отключения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9434.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10, п. 10.9	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Устройства управления разблокированием (селекторные переключатели режимов)	Соответствует/не соответствует
9435.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Аппаратура управления, размещение, монтаж и защитные оболочки	Соответствует/не соответствует
9436.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9437.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.2, 11.2.1-11.2.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Размещение и монтаж	Соответствует/не соответствует
9438.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Степени защиты	Соответствует/не соответствует
9439.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
9440.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9441.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы	-	-	Оболочки, дверцы и отверстия	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9442.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п. 11.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Доступ к аппаратуре	Соответствует/не соответствует
9443.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Кабели и провода	Соответствует/не соответствует
9444.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
9445.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.2 Приложение D	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Провода	Соответствует/не соответствует
9446.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Изоляция	Соответствует/не соответствует
9447.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Максимально допустимый ток при нормальной работе	Соответствует/не соответствует
9448.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Падение напряжения на проводах	Соответствует/не соответствует
9449.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.6, 12.6.1-12.6.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых	-	-	Гибкие кабели	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение D	вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9450.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9451.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9452.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Линейные размеры	0-10000 мм
9453.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12, п. 12.7, 12.7.1-12.7.8	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Коллекторные провода, щетки и контактные кольца	Соответствует/не соответствует
9454.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Монтаж электропроводки	Соответствует/не соответствует
9455.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13, п. 13.1, 13.1.1-13.1.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Присоединение и прокладка проводов	Соответствует/не соответствует
9456.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13, п. 13.2, 13.2.1-13.2.	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Идентификация проводов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9457.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13, п. 13.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Монтаж электропроводки внутри оболочек	Соответствует/не соответствует
9458.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13, п. 13.4, 13.4.1-13.4.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Монтаж электропроводки вне оболочки	Соответствует/не соответствует
9459.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13, п. 13.5, 13.5.1-13.5.9	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Каналы и соединительные коробки	Соответствует/не соответствует
9460.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Электродвигатели и сопутствующее оборудование	Соответствует/не соответствует
9461.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14, п. 14.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие правила	Соответствует/не соответствует
9462.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14, п. 14.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Корпус (оболочка) двигателей	Соответствует/не соответствует
9463.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14, п. 14.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Размеры двигателей	Соответствует/не соответствует
9464.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14, п. 14.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов,	-	-	Монтаж двигателей	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9465.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14, п. 14.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Критерии выбора	Соответствует/не соответствует
9466.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14, п. 14.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защитные устройства для механического торможения	Соответствует/не соответствует
9467.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 15	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Вспомогательное оборудование и освещение	Соответствует/не соответствует
9468.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 15, п. 15.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Вспомогательное оборудование	Соответствует/не соответствует
9469.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 15, п. 15.2, 15.2.1-15.2.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Местное освещение машины и оборудования	Соответствует/не соответствует
9470.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения	Соответствует/не соответствует
9471.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16, п. 16.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9472.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16, п. 16.2, 16.2.1-16.2.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы	-	-	Предупреждающие знаки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9473.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16, п. 16.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Функциональная идентификация	Соответствует/не соответствует
9474.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16, п. 16.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Маркировка электрооборудования	Соответствует/не соответствует
9475.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16, п. 16.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Маркировочные знаки, условные обозначения	Соответствует/не соответствует
9476.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Техническая документация	Соответствует/не соответствует
9477.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.1 Приложение В	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9478.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Предоставляемые данные	Соответствует/не соответствует
9479.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Требования к техническим документам	Соответствует/не соответствует
9480.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых	-	-	Документация по установке оборудования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9481.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Монтажные и функциональные электросхемы	Соответствует/не соответствует
9482.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Принципиальные электросхемы	Соответствует/не соответствует
9483.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Руководство по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
9484.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.8	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Руководство по обслуживанию	Соответствует/не соответствует
9485.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17, п. 17.9	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Перечень элементов	Соответствует/не соответствует
9486.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Испытания и проверка	Соответствует/не соответствует
9487.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9488.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.2, 18.2.1-18.2.3 Приложение А	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети	Соответствует/не соответствует
9489.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.2	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
9490.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Испытание сопротивления изоляции	Соответствует/не соответствует
9491.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9492.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Испытание напряжением	Соответствует/не соответствует
9493.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Электрическая прочность изоляции	0–10000 В Соответствует/Не соответствует
9494.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от остаточных напряжений	Соответствует/не соответствует
9495.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.6	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов,	-	-	Испытания на проверку работоспособности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9496.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п. 18.7	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Повторные испытания	Соответствует/не соответствует
9497.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение А, п. А.1-А.4	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Защита от косвенного прикосновения в TN-системе питания	Соответствует/не соответствует
9498.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение В	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Опросный лист по электрооборудованию машин	Соответствует/не соответствует
9499.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение С	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Примеры машин, на которые распространяется настоящий стандарт	Соответствует/не соответствует
9500.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение D, п. D.1-D.3	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Допустимые нагрузки по току и защита проводов и кабелей от перегрузок в электрооборудовании машин	Соответствует/не соответствует
9501.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение E	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Разъяснение функций управления в случае аварии	Соответствует/не соответствует
9502.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение F, п. F.1	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	-	-	Руководство по применению настоящего стандарта	Соответствует/не соответствует
9503.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение G	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы	-	-	Сравнение типовых значений поперечных сечений проводников	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.				
9504.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 5	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
9505.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 5	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
9506.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 5	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9507.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 5	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Температура	0-100 °C
9508.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 5	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с / 0-8000 ч
9509.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 5	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9510.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 6	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
9511.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 6	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
9512.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования;	-	-	Климатический класс	SN / N / ST / T

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6	- Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9513.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 7	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
9514.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 7	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		тока - для приборов, работающих от батарей.				
9515.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 7	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
9516.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 7	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-125 мм
9517.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 8	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9518.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 8	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
9519.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 8	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
9520.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 8	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9521.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 8	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9522.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 10	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
9523.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования;	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10	- Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				0,001 мА-20,48 А пер. тока
9524.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 10	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9525.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 11	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)

1	2	3	4	5	6	7
		тока - для приборов, работающих от батарей.				
9526.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 11	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9527.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 11	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9528.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 11	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
		кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9529.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 11	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
9530.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 13	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9531.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 13	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9532.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 13	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9533.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 13	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9534.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования;	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13	- Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9535.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 13	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9536.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 14	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
		тока - для приборов, работающих от батарей.				
9537.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
9538.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9539.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в	-	-	Угол	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
		кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9540.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9541.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
9542.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9543.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Объем жидкости	0-1000 мл
9544.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 15	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Воздействие утечки жидкости на электрическую изоляцию	Соответствует / не соответствует
9545.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования;	-	-	Влияние работы систем оттаивания на изоляцию	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 15	- Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9546.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 16	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9547.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 16	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
		тока - для приборов, работающих от батарей.				
9548.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 16	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 16	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 16	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
		кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 16	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 17	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 17	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)

1	2	3	4	5	6	7
		отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 17	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Температура	0-450 °C
9555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
9556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования;	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	- Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				0,01 мВ-750 В пер. тока
9557.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
9558.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с / 0-8000 ч

1	2	3	4	5	6	7
		тока - для приборов, работающих от батарей.				
9559.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Температура	0-450 °C
9560.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
9561.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9562.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
9563.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9564.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному пол.	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц, Критерий качества функционирования A/B/C/D.

1	2	3	4	5	6	7
		отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				Устойчиво/ не устойчиво
9565.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования;	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19	- Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
		тока - для приборов, работающих от батарей.				
9570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность нагревательных систем	Соответствует / не соответствует
9571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность устройств для производства льда и морожениц	Соответствует / не соответствует
9572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для кемпинга и аналогичного использования	-	-	Испытание в наклонном положении	Выдержал/ не выдержал
9573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Осветительное оборудование холодильных приборов для бытового и аналогичного использования; устройств для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройств для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; холодильных	-	-	Испытание в условиях ненормальной работы	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
		приборов и устройств для производства льда, используемых в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 19	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность приборов работающих от батарей	Соответствует / не соответствует
9575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 20	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
9576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 20	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда,	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 20	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость холодильных приборов и устройств для производства льда	Соответствует / не соответствует
9578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 20	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
9579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 20	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Угол	0-180°
9580.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 20	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Масса	0,5 г – 150 кг
9581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 21	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 21	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 21	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Прочность при падении	50 мм, 50 раз Соответствует/Не соответствует
9584.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 21	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Прочность при воздействии вибрации	30 мин, 0,35 мм, (10 - 55 - 10) Гц, 1 октава/мин

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 21	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Защита ламп от механических ударов	Соответствует / не соответствует
9586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
9587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9588.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с / 0-8000 ч
9589.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9590.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Крутящий момент	0,15-6,0 Нм
9591.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Сила	0-500 Н
9592.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9593.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9594.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
9595.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9596.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
9597.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
9598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Давление	0 - 2,5 МПа
9600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Температура жидкости	0-100 оС

1	2	3	4	5	6	7
9601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. Тока Соответствует/Не соответствует
9602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Масса	0-2200 г
9603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Температура	0-450 оС

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Закрепление патронов ламп	Соответствует / не соответствует
9605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Защита от попадания воды	Соответствует / не соответствует
9606.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Безопасность устройство сброса давления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9607.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность устройств тепловой защиты	Соответствует / не соответствует
9608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Изоляция цепи батарей	Соответствует / не соответствует
9609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Безопасность при утечке хладагента	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность электрических компонентов	Соответствует / не соответствует
9611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Скапливание вытекающего хладагента	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности дверец, крышек, выдвижных ящиков	Соответствует / не соответствует
9613.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 22	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности стеклянных панелей	Соответствует / не соответствует
9614.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 23	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 23	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 / 100000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
9616.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 23	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
9617.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 24	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9618.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
9619.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
9620.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9621.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9622.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9623.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
9624.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
9625.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9626.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9627.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 25	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Сила	0-500 Н
9628.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 26	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9629.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 26	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9630.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 26	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9631.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 26	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9632.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 27	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
9633.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 27	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)

1	2	3	4	5	6	7
9634.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 28	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
9635.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 28	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9636.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 28	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9637.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 28	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9638.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
9639.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9640.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9641.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
9642.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9643.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Сила	0-500 Н
9644.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
9645.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
9646.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 29	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °C, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
9647.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 30	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Теплостойкость	50-350 °C (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9648.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 30	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
9649.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 30	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9650.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 30	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9651.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 31	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
9652.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Раздел 32	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
9653.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение В	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Параметры безопасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга питающихся от перезаряжаемых батарей				
9654.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение D	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
9655.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение E	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Огнестойкость (иглочатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
9656.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение F	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и	-	-	Параметры безопасности конденсаторов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9657.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение G	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности разделительных трансформаторов	Соответствует / не соответствует
9658.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение H	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности выключателей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9659.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение I	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности двигателей	Соответствует / не соответствует
9660.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение J	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности печатных плат с покрытием	Соответствует / не соответствует
9661.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение N	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9662.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение R	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности программного обеспечения	Соответствует / не соответствует
9663.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение S	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности приборов, питающихся от батарей	Соответствует / не соответствует
9664.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение AA	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов;	-	-	Параметры безопасности двигателей вентиляторов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		- холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.				
9665.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение ВВ	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Наращивание инея	Соответствует / не соответствует
9666.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-24 Приложение СС	- Холодильные приборы для бытового и аналогичного использования; - Устройства для производства льда со встроенным мотор-компрессором и устройства для производства льда, предназначенные для размещения в отделениях для хранения замороженных продуктов; - холодильные приборы и устройства для производства льда, используемые в кемпингах, жилых автоприцепах и катерах для проведения досуга с номинальным напряжением не более: 250 В для однофазных приборов, 480 В - для других приборов и 24 В постоянного тока - для приборов, работающих от батарей.	-	-	Параметры безопасности Безыскровых электрических устройств	Соответствует / не соответствует
9667.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов				
9668.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 5, а. 5.1-5.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
9669.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9670.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 7, п.7.1-7.6	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9671.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 8, п.8.1-8.4, 8.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9672.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9673.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9674.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9675.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов				
9676.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 11, п.11.1-11.7, 11.101-11.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
9677.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 12, п. 12.1-12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Износостойкость, устойчивость к влажным условиям, попаданию твердых инородных предметов и проникновению воды	Соответствует/не соответствует
9678.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 12, п. 12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
9679.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Степень защиты соединительных устройств от проникания воды	Соответствует/не соответствует
9680.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9681.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Сопrotивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
9682.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Сопrotивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9683.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов				
9684.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 14, п. 14.1-14.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
9685.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 15, п. 15.1-15.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует
9686.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Теплостойкость	Соответствует/не соответствует
9687.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
9688.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	Соответствует/не соответствует
9689.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
9690.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Трекингостойкость изоляционного материала	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9691.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
9692.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Раздел 20, п. 20.1-20.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Требования к ЭМС	Соответствует/не соответствует
9693.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Приложение АА	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Сечения проводников и размеры шаблонов, применяемых при испытаниях	Соответствует/не соответствует
9694.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Приложение ВВ	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Число комплектов из трех образцов, необходимое для испытаний, и перечень испытаний для каждого комплекта	Соответствует/не соответствует
9695.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Приложение СС	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Число проводников, необходимое для испытаний	Соответствует/не соответствует
9696.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Приложение DD	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Поперечное сечение проводников	0-100 мм ²
9697.	ГОСТ ИЕС 60998-2-1 Приложение EE	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	-	-	Примеры для испытания на превышение температуры согласно 15.4	Соответствует/не соответствует
9698.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов				
9699.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 5, а. 5.1-5.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Общие замечания по испытаниям	Соответствует/не соответствует
9700.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9701.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 7, п.7.1-7.6, 7.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
9702.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 8, п.8.1-8.4, 8.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9703.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9704.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9705.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9706.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения.	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов				
9707.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 11, п.11.1-11.7, 11.101-11.105	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
9708.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 12, п. 12.1-12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Износостойкость, устойчивость к влажным условиям, попаданию твердых инородных предметов и проникновению воды	Соответствует/не соответствует
9709.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 12, п. 12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
9710.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Степень защиты соединительных устройств от проникания воды	Соответствует/не соответствует
9711.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 12, п. 12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
9712.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
9713.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9714.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов				
9715.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 14, п. 14.1-14.3, 14.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
9716.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 15, п. 15.1-15.4, 15.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует
9717.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Теплостойкость	Соответствует/не соответствует
9718.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
9719.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	Соответствует/не соответствует
9720.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
9721.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Трекингостойкость изоляционного материала	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9722.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Индекс трекинговости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
9723.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 20, п. 20.1-20.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Требования к ЭМС	Соответствует/не соответствует
9724.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Приложение АА	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Число комплектов образцов, подвергаемых испытаниям	Соответствует/не соответствует
9725.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Приложение ВВ	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Приблизительное соотношение поперечных сечений проводников в мм ² и американского сортамента проводов (AWG), принятого в Северной Америке	Соответствует/не соответствует
9726.	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Приложение СС	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов	-	-	Примеры для испытания на превышение температуры согласно 15.4	Соответствует/не соответствует
9727.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Общие положения	Соответствует/не соответствует
9728.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 5, а. 5.1-5.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
9729.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 6, п. 6.1-6.3, 6.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9730.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 7, п.7.1-7.6, 7.101	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9731.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 8, п.8.1-8.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
9732.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
9733.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9734.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 9, 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
9735.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 10	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Соединение проводников	Соответствует/не соответствует
9736.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 11, п.11.1-11.7, 11.101-11.102	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
9737.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 12, п. 12.1-12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Износостойкость, устойчивость к влажным условиям, попаданию твердых инородных предметов и проникновению воды	Соответствует/не соответствует
9738.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 12, п. 12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха от 91% до 95% при температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
9739.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 13, п. 13.1-13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
9740.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 13, п. 13.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
9741.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 13, п. 13.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
9742.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 14, п. 14.1-14.2, 14.101-14.104	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой				
9743.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 15, п. 15.1, 15.4, 15.101-15.102 Приложение АА	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Превышение температуры (0-300°C)	Соответствует/не соответствует
9744.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 16, п. 16.1-16.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Теплостойкость	Соответствует/не соответствует
9745.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки	0,01-160 мм
9746.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	Соответствует/не соответствует
9747.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	Соответствует/не соответствует
9748.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Трекингостойкость изоляционного материала	Соответствует/не соответствует
9749.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Индекс трекингостойкости (100-600) В	Соответствует/не соответствует
9750.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Раздел 20, п. 20.1-20.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Требования к ЭМС	Соответствует/не соответствует
9751.	ГОСТ ИЕС 60998-2-4 Приложение АА	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	-	-	Примеры для испытания на циклические температурные воздействия согласно 15.102.1	Соответствует/не соответствует
9752.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 4	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Общая часть	Соответствует/не соответствует
9753.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 5, а. 5.1-5.4	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9754.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 6, п. 6.1-6.3	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Основные характеристики	Соответствует/не соответствует
9755.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 7, п.7.1-7.2	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Маркировка и информация	Соответствует/не соответствует
9756.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 8, п.8.1-8.10 Раздел 9, п.9.1-9.6 Приложение А	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
9757.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.1-9.6	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Испытания	Соответствует/не соответствует
9758.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.1	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Усилия сочленения и расчленения	Соответствует/не соответствует
9759.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.1	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9760.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.1	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
9761.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.1	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Геометрические размеры	0,01-10000 мм
9762.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.2	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Стойкость к механической нагрузке (для вмонтированных штыревых или гнездовых наконечников)	Соответствует/не соответствует
9763.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.3	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Превышение температуры (0-400°C)	Соответствует/не соответствует
9764.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.4	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Токовая нагрузка	Соответствует/не соответствует
9765.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.5	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Испытание повышенной температурой	Соответствует/не соответствует
9766.	ГОСТ ИЕС 61210 Раздел 9, п.9.6	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Испытание на стойкость к натяжению обжатых наконечников	Соответствует/не соответствует
9767.	ГОСТ ИЕС 61210 Приложение А	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	-	-	Максимально допустимая температура (максимальная рабочая температура)	Соответствует/не соответствует
9768.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Раздел 5	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C

1	2	3	4	5	6	7
9769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 5	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
9770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 5	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
9771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 6	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
9772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 6	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
9773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 7	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
9774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 7	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
9775.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 7	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
9776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
9778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
9779.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 10	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
9782.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 10	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9783.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 10	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9784.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 11	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)

1	2	3	4	5	6	7
9785.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 11	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
9786.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 11	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9787.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 11	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
9788.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 11	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Соппротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
9789.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9790.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Частота	45-500 Гц
9791.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9792.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9793.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Ток утечки	0-30 мА
9794.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9795.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 14	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
9796.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
9797.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
9798.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Угол	0-180°
9799.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9800.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
9801.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
9802.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 16	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
9803.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 16	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Частота	45-500 Гц
9804.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 16	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
9805.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 16	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9806.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 16	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Ток утечки	0-30 мА
9807.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 16	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9808.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 17	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9809.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 17	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
9810.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 17	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Температура	0-450 °C
9811.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
9812.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9813.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
9814.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9815.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Температура	0-450 °C
9816.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
9817.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9818.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
9819.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
9820.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
9821.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
9822.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
9823.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
9824.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
9825.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9826.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 20	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
9827.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 20	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
9828.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 21	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
9829.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 21	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9830.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
9831.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
9832.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9833.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
9834.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
9835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Сила	0-500 Н
9836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
9839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
9841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
9842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
9843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 23	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
9844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 23	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
9845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 23	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
9846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 24	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
9847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
9848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
9849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
9850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов
9852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
9853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
9854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м

1	2	3	4	5	6	7
9856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Сила	0-500 Н
9857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 26	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
9858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 26	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 26	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 26	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Сила	0-500 Н
9861.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 27	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
9862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 27	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
9863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 28	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
9864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 28	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9865.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 28	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
9866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 28	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
9868.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
9869.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9870.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
9871.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
9872.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
9873.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
9874.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
9875.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
9876.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
9877.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
9878.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
9879.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9880.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 31	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
9881.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 32	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
9882.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-40 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
9883.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-40 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
9884.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9885.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
9886.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В п. 19					
9887.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
9888.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
9889.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
9890.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
9891.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение С	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
9892.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение D	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
9893.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение E	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
9894.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
9895.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
9896.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
9897.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
9898.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
9899.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
9900.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9901.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
9902.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
9903.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
9904.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
9905.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
9906.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
9907.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
9908.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
9909.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
9910.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
9911.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
9912.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
9913.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9914.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-40 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9915.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
9916.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
9917.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
9918.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
9919.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
9920.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
9921.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение N	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
9922.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
9923.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
9924.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
9925.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
9926.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
9927.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
9928.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
9929.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
9930.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
9931.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-40 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
9932.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
9933.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
9934.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 5	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
9935.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 6	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
9936.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 6	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
9937.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
9938.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
9939.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
9940.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
9941.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
9942.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Сила	1 Н, 20 Н

1	2	3	4	5	6	7
9943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9945.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
9946.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9947.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9948.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
9949.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
9950.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9951.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
9952.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
9953.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9954.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Частота	45-500 Гц
9955.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9956.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
9957.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Ток утечки	0-30 мА
9958.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9959.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 14	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)

1	2	3	4	5	6	7
9960.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
9961.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
9962.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Угол	0-180°
9963.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9964.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
9965.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
9966.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9967.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Частота	45-500 Гц
9968.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
9969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Ток утечки	0-30 мА
9971.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 16	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9972.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9973.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 K)
9974.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Температура	0-450 °C
9975.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
9976.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
9977.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
9978.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9979.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Температура	0-450 °C
9980.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
9981.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
9982.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
9983.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9984.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9985.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9986.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
9987.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9988.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9989.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
9990.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
9991.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
9992.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 21	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
9993.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 21	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
9994.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
9995.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X

1	2	3	4	5	6	7
9996.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
9997.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
9998.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
9999.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Сила	0-500 Н
10000.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10001.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10002.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10003.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
10004.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10005.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10006.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10007.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10008.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
10010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 24	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
10012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин

1	2	3	4	5	6	7
						Соответствует/Не соответствует
10014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10015.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
10016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
10017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Сила	0-500 Н
10021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Сила	0-500 Н
10025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 27	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
10026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 27	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
10027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
10028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
10029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
10032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
10033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
10035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Сила	0-500 Н
10037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
10038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
10039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
10041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
10042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 0 Раздел 31	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 32	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
10046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-43 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-43 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10050.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
10052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10053.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10054.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10055.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение С	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
10056.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение D	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
10057.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение E	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
10058.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10059.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
10060.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
10061.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
10062.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
10063.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
10064.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
10065.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10066.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10067.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
10068.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
10069.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10070.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
10071.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10072.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
10073.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение Н п.8					
10074.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
10075.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
10076.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
10077.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
10078.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
10079.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10080.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10081.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
10082.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10083.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10084.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
10085.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
10086.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-43 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение N	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10088.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
10089.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
10090.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
10091.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10092.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10093.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10094.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10095.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10096.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10097.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-43 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10098.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 5	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
10099.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 5	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
						0-480 В переменного тока
10100.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 5	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
10101.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 6	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
10102.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 6	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
10103.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 7	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
10104.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 7	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
10105.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 7	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
10106.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10107.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10108.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
10109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10110.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10111.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 10	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10112.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 10	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10113.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 10	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10114.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 11	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
10115.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 11	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
10116.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 11	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10117.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 11	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
10118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 11	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
10119.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Частота	45-500 Гц
10121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 14	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
10126.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
10127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
10128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Угол	0-180°
10129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10130.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
10131.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 16	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 16	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Частота	45-500 Гц

1	2	3	4	5	6	7
10134.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 16	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 16	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 16	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 16	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10138.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 17	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10139.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 17	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 K)
10140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 17	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Температура	0-450 °C
10141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
10142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10144.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Температура	0-450 °C
10146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
10147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10148.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
10149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
						80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10152.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10153.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10154.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10155.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10156.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 20	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость (механическая)	Устойчиво/ не устойчиво 0-
10157.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 20	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
10158.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10159.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10160.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
10161.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
10162.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10163.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10164.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
10165.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сила	0-500 Н
10166.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10167.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10168.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10169.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10170.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10171.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10172.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10173.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 23	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10174.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 23	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10175.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 23	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
10176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 24	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
10178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
10180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
10182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
10183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
10185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сила	0-500 Н
10187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 26	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 26	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 26	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 26	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сила	0-500 Н
10191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 27	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
10192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 27	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сопротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
10193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 28	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
10194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 28	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 28	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 28	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
10198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
10199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
10201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Сила	0-500 Н
10203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
10204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
10205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 29	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
10207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
10208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 31	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
10211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-51 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-51 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10215.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
10217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10219.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ 60335-2-51 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение С	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
10222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение D	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
10223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение E	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
10224.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
10225.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
10226.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
10227.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
10228.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
10229.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
10230.	ГОСТ IEC 60335-1 ГОСТ IEC 60335-2-51	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение F п.4.14					
10231.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10232.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10233.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10234.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
10235.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10236.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
10237.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
10238.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
10239.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
10240.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
10241.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
10242.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
10243.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
10244.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10245.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10246.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
10247.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10248.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10249.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
10250.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
10251.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
10252.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение N	Стационарные электрические циркуляционные насосы	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10253.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
10254.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
10255.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
10256.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10257.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10258.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10259.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10260.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10261.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10262.	ГОСТ ИЕС 60335-1 ГОСТ ИЕС 60335-2-51 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10263.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 5	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
10264.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 5	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
10265.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 5	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
10266.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 6	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
10267.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 6	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
10268.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 7	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
10269.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 7	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10270.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 7	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
10271.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 8	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10272.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 8	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10273.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 8	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
10274.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 8	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10275.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 8	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10276.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 10	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
10277.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 10	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10278.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 10	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10279.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 11	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
10280.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 11	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10281.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 11	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10282.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 11	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока

1	2	3	4	5	6	7
10283.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 11	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Соппротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
10284.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 13	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10285.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 13	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Частота	45-500 Гц
10286.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 13	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10287.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 13	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10288.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 13	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10289.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 13	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10290.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 14	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
10291.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 15	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
10292.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 15	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
10293.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 15	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Угол	0-180°
10294.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 15	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10295.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 15	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
10296.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 15	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
10297.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 16	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10298.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 16	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Частота	45-500 Гц
10299.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 16	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10300.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 16	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10301.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 16	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10302.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 16	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10303.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 17	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10304.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 17	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
10305.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 17	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Температура	0-450 °С
10306.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
10307.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10308.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10309.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10310.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Температура	0-450 °С

1	2	3	4	5	6	7
	МЭК 60335-2-60) Раздел 19					
10311.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
10312.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10313.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
10314.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10315.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10316.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10317.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
10318.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10319.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10320.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 19	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10321.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 20	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
10322.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 20	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
10323.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 21	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10324.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 21	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10325.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10326.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
10327.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10328.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10329.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
10330.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Сила	0-500 Н
10331.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10332.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10333.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10334.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
10335.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10336.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10337.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 22	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10338.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 23	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10339.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 23	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10340.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 23	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
10341.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 24	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10342.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
10343.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
10344.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
10345.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10346.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
10347.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
10348.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10349.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10350.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10351.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 25	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Сила	0-500 Н
10352.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 26	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10353.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 26	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10354.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 26	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10355.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 26	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Сила	0-500 Н
10356.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 27	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
10357.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 27	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
10358.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 28	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
10359.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 28	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10360.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 28	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10361.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 28	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10362.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
10363.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
10364.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10365.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
10366.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)

1	2	3	4	5	6	7
	МЭК 60335-2-60) Раздел 29					Соответствует / не соответствует
10367.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Сила	0-500 Н
10368.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
10369.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
10370.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 29	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10371.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 30	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
10372.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 30	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
10373.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 30	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10374.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 30	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10375.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 31	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
10376.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Раздел 32	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Радикация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
10377.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10378.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10379.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10380.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10381.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10382.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
10383.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10384.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10385.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10386.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение С	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
10387.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение D	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
10388.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение E	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
10389.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
10390.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60,	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	МЭК 60335-2-60) Приложение F п.3.4					
10391.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
10392.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
10393.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
10394.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
10395.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
10396.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10397.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10398.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10399.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
10400.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10401.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
10402.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение Н п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
10403.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение Н п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
10404.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
10405.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение Н п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
10406.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение Н п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
10407.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение Н п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
10408.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10409.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10410.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
10411.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10412.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10413.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение J	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.1					
10414.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
10415.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
10416.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение N	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10417.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
10418.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
10419.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
10420.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10421.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10422.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10423.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10424.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10425.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10426.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10427.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-60 (ГОСТ Р 52161.2.60, МЭК 60335-2-60) Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10428.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 5	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
10429.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 5	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
10430.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 5	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
10431.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 6	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
10432.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 6	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
10433.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 7	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
10434.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 7	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
10435.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 7	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
10436.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 8	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10437.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 8	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10438.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 8	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
10439.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 8	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10440.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-61 Раздел 8	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
						0,001 мА-20,48 А пер. тока
10441.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 10	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10442.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 10	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10443.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 10	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10444.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 11	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
10445.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 11	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10446.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 11	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10447.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 11	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
10448.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 11	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
10449.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10450.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Частота	45-500 Гц
10451.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10452.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10453.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10454.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10455.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 14	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
10456.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8

1	2	3	4	5	6	7
10457.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
10458.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Угол	0-180°
10459.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10460.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
10461.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10462.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 16	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10463.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 16	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Частота	45-500 Гц
10464.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 16	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10465.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 16	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10466.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 16	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10467.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 16	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10468.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 17	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10469.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 17	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 K)
10470.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 17	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Температура	0-450 °C
10471.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
10472.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10473.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10474.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10475.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Температура	0-450 °C

1	2	3	4	5	6	7
10476.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
10477.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10478.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
10479.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10480.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10481.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10482.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10483.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10484.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10485.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10486.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 20	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
10487.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 20	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
10488.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10489.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10490.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
10491.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
10492.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10493.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
10494.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
10495.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Сила	0-500 Н
10496.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10497.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10498.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10499.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
10500.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10501.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10502.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10503.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 23	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10504.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 23	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10505.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 23	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
10506.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 24	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10507.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
10508.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10509.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
10510.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр,	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
					расстояние)	
10511.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
10512.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
10513.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10514.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10515.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10516.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Сила	0-500 Н
10517.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 26	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10518.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 26	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10519.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 26	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10520.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 26	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Сила	0-500 Н
10521.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 27	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
10522.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 27	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
10523.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 28	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
10524.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 28	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10525.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 28	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10526.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 28	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер.

1	2	3	4	5	6	7
						тока
10527.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
10528.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
10529.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10530.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
10531.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10532.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Сила	0-500 Н
10533.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
10534.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
10535.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10536.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
10537.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
10538.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10539.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10540.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 31	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
10541.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 32	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10542.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10543.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61) Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10544.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10545.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61) Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10546.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10547.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
10548.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61) Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10549.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10550.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10551.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение С	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
10552.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение D	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
10553.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение E	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. м
10554.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
10555.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
10556.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
10557.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
10558.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10559.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
10560.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
10561.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10562.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10563.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10564.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61) Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
10565.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61) Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
10567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
10568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
10569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
10570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
10571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
10572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
10573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
10579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
10580.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
10581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение N	Аккумуляционные комнатные обогреватели	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
10583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
10584.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
10585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61) Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10588.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10589.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10590.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10591.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-61 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10592.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 5	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
10593.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 5	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
10594.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 5	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
10595.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 6	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
10596.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 6	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
10597.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 7	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
10598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 7	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
10599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 7	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
10600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 8	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 8	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 8	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
10603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 8	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 8	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 10	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт

1	2	3	4	5	6	7
10606.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 10	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10607.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 10	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 11	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
10609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 11	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 11	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 11	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
10612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 11	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
10613.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 13	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10614.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 13	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Частота	45-500 Гц
10615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 13	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10616.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 13	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10617.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 13	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10618.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 13	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10619.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 14	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
10620.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 15	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
10621.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 15	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
10622.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 15	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Угол	0-180°

1	2	3	4	5	6	7
10623.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 15	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10624.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 15	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
10625.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 15	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10626.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 16	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10627.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 16	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Частота	45-500 Гц
10628.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 16	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10629.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 16	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10630.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 16	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10631.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 16	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10632.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 17	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10633.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 17	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
10634.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 17	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Температура	0-450 °C
10635.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
10636.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10637.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10638.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10639.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Температура	0-450 °C
10640.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
10641.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
						0,001 мА-20,48 А пер. тока
10642.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
10643.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10644.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10645.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10646.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10647.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
10648.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10649.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 19	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10650.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 20	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
10651.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 20	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
10652.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10653.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10654.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
10655.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
10656.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10657.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10658.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
10659.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
	60335-2-77 Раздел 22					
10660.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10661.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10662.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10663.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
10664.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10665.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10666.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 22	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10667.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 23	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10668.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 23	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10669.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 23	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
10670.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 24	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10671.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
10672.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
10673.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
10674.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10675.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000

1	2	3	4	5	6	7
						/ 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
10676.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
10677.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10678.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10679.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10680.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 25	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сила	0-500 Н
10681.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 26	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10682.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 26	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10683.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 26	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10684.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 26	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сила	0-500 Н
10685.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 27	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
10686.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 27	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А, 1- 999 с)
10687.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 28	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
10688.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 28	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10689.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 28	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10690.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 28	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10691.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10692.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
10693.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10694.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
10695.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10696.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Сила	0-500 Н
10697.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
10698.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
10699.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 29	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10700.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 30	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
10701.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 30	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
10702.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 30	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10703.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 30	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10704.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 31	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
10705.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Раздел 32	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
10706.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10707.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10708.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10709.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10710.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10711.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
10712.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10713.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10714.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10715.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение С	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
10716.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение D	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
10717.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение E	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
10718.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
10719.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
10720.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
10721.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
10722.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
10723.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
10724.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
10725.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10726.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10727.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10728.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
10729.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10730.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
10731.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
10732.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
10733.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
10734.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
10735.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
10736.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
10737.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10738.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10739.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
10740.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10741.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
10742.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
10743.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
10744.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
10745.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение N	Управляемые вручную газонокосилки	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10746.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
10747.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
10748.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
10749.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10750.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10751.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10752.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10753.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10754.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10755.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-77 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
10756.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 5	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
10757.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 5	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
10758.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 5	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
10759.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 6	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
10760.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 6	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
10761.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 7	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
10762.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 7	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
10763.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 7	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
10764.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 8	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10765.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 8	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10766.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 8	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
10767.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 8	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10768.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 8	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 10	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
10770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 10	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
10771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 10	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 11	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
10773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 11	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 11	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10775.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 11	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
10776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 11	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
10777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 13	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 13	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Частота	45-500 Гц
10779.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 13	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 13	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 13	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10782.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 13	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10783.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 14	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
10784.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 15	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
10785.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 15	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
10786.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 15	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Угол	0-180°
10787.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 15	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10788.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 15	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
10789.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 15	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч

1	2	3	4	5	6	7
						Устойчиво/ не устойчиво
10790.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 16	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10791.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 16	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Частота	45-500 Гц
10792.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 16	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10793.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 16	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10794.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 16	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10795.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 16	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10796.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 17	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10797.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 17	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
10798.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 17	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Температура	0-450 °C
10799.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
10800.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10801.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10802.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10803.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Температура	0-450 °C
10804.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
10805.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10806.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
10807.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ)

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10808.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10809.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10810.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10811.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10812.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10813.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 19	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2\ Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
10814.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 20	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
10815.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 20	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
10816.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10817.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10818.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
10819.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
10820.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10821.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10822.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
10823.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Сила	0-500 Н
10824.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
10825.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10826.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10827.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
10828.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10829.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10830.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 22	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10831.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 23	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10832.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 23	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10833.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 23	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
10834.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 24	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
10836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
10837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
10838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
10841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 25	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Сила	0-500 Н
10845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 26	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 26	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 26	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 26	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Сила	0-500 Н
10849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 27	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
10850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 27	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
10851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 28	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
10852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 28	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 28	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
10854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 28	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
10856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
10857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
10858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
10859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)
10860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Сила	0-500 Н
10861.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
10862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
10863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 29	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 30	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
10865.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 30	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
10866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 30	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 30	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10868.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 31	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
10869.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Раздел 32	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
10870.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
10871.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10872.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10873.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10874.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10875.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
10876.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10877.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10878.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
10879.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение С	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
10880.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение D	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
10881.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение E	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
10882.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
10883.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
10884.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
10885.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
10886.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
10887.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
10888.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
10889.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
10890.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10891.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10892.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
10893.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
10894.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
10895.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
10896.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
10897.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
10898.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
10899.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
10900.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
10901.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10902.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10903.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
10904.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10905.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10906.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
10907.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
10908.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
10909.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение N	Очистители высокого давления и пароочистители	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
10910.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
10911.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
10912.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
10913.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
10914.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
10915.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
10916.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
10917.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
10918.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
10919.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-79 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе				
10920.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 5	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
10921.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 5	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
10922.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 5	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
10923.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 6	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
10924.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 6	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
10925.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 7	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
10926.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 7	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
10927.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 7	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
10928.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 8	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
10929.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 8	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
10930.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 8	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
10931.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 8	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
10932.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 8	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10933.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 10	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10934.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 10	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10935.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 10	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10936.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 11	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
10937.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 11	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10938.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 11	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10939.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 11	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
10940.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 11	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
10941.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 13	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10942.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 13	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Частота	45-500 Гц
10943.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 13	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10944.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 13	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
10945.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 13	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10946.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 13	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10947.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 14	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
10948.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
10949.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
10950.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Угол	0-180°
10951.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10952.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
10953.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 15	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
10954.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 16	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10955.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 16	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Частота	45-500 Гц
10956.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 16	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
10957.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 16	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
10958.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 16	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10959.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 16	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10960.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 17	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10961.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 17	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
10962.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 17	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Температура	0-450 °С
10963.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
10964.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10965.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
10966.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10967.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Температура	0-450 °С
10968.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
10969.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10970.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
10971.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19					Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10972.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10973.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10974.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10975.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10976.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%)

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10977.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 19	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
10978.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 Раздел 20	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
10979.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 20	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
10980.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 21	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10981.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 21	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
10982.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
10983.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
10984.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
10985.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
10986.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм

1	2	3	4	5	6	7
10987.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Сила	0-500 Н
10988.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
10989.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
10990.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
10991.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
10992.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
10993.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
10994.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 22	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
10995.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 23	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
10996.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 23	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
10997.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 23	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
10998.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 24	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
10999.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
11000.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11001.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
11002.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11003.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
11004.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
11005.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11006.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11007.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11008.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 25	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Сила	0-500 Н
11009.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 26	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11010.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 26	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11011.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 26	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11012.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 26	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Сила	0-500 Н
11013.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 27	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11014.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 27	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
11015.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 28	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
11016.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 28	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11017.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 28	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11018.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 28	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11019.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
11020.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
11021.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11022.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
11023.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11024.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Сила	0-500 Н
11025.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
11026.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц

1	2	3	4	5	6	7
11027.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 29	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11028.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 30	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
11029.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 30	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
11030.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 30	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11031.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 30	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11032.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 31	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
11033.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Раздел 32	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
11034.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
11035.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11036.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11037.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11038.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11039.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В п. 21					
11040.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11041.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11042.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11043.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение С	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
11044.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение D	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
11045.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 Приложение E	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
11046.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
11047.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
11048.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
11049.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
11050.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
11051.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
11052.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11053.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11054.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11055.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11056.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
11057.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11058.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
11059.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
11060.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
11061.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
11062.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
11063.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
11064.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
11065.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11066.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-82 , СТБ ИЕС 60335-2-82 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11067.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
11068.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11069.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11070.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
11071.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
11072.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
11073.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение N	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Трекинговость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11074.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
11075.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
11076.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 , СТБ IEC 60335-2-82 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
11077.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-82 Приложение S	Игровые автоматы и автоматы самообслуживания	-	-	Параметры безопасности приборов, питающихся от батарей	Соответствует / не соответствует
11078.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 5	Туалеты электрические	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
11079.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 5	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
11080.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 5	Туалеты электрические	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц

1	2	3	4	5	6	7
11081.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 6	Туалеты электрические	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
11082.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 6	Туалеты электрические	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
11083.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 7	Туалеты электрические	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
11084.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 7	Туалеты электрические	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
11085.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 7	Туалеты электрические	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
11086.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 8	Туалеты электрические	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11087.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 8	Туалеты электрические	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11088.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 8	Туалеты электрические	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
11089.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 8	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11090.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 8	Туалеты электрические	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11091.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 10	Туалеты электрические	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11092.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 10	Туалеты электрические	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11093.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 10	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11094.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 11	Туалеты электрические	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
11095.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 11	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11096.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 11	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11097.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 11	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В

1	2	3	4	5	6	7
						переменного тока
11098.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 11	Туалеты электрические	-	-	Соппротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
11099.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 13	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11100.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 13	Туалеты электрические	-	-	Частота	45-500 Гц
11101.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 13	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11102.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 13	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11103.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 13	Туалеты электрические	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11104.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 13	Туалеты электрические	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11105.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 14	Туалеты электрические	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
11106.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 15	Туалеты электрические	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
11107.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 15	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
11108.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 15	Туалеты электрические	-	-	Угол	0-180°
11109.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 15	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11110.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 15	Туалеты электрические	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
11111.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 15	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11112.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 16	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11113.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 16	Туалеты электрические	-	-	Частота	45-500 Гц
11114.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 16	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11115.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 16	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
11116.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 16	Туалеты электрические	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11117.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 16	Туалеты электрические	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11118.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 17	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11119.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 17	Туалеты электрические	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
11120.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 17	Туалеты электрические	-	-	Температура	0-450 °С
11121.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
11122.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11123.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11124.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11125.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Температура	0-450 °С
11126.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
11127.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11128.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
11129.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11130.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д.

1	2	3	4	5	6	7
						Устойчиво/ не устойчиво
11131.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11132.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11133.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11134.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11135.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 19	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
11136.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 20	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
11137.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 20	Туалеты электрические	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
11138.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Туалеты электрические	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
11139.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Туалеты электрические	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11140.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
11141.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
11142.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11143.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
11144.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
11145.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Сила	0-500 Н
11146.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11147.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11148.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
11149.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
11150.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
11151.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 22	Туалеты электрические	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
11152.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC	Туалеты электрические	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не

1	2	3	4	5	6	7
	60335-2-84 Раздел 22					соответствует
11153.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 23	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
11154.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 23	Туалеты электрические	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
11155.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 23	Туалеты электрические	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
11156.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 24	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
11157.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
11158.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
11159.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
11160.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11161.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
11162.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
11163.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11164.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11165.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11166.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 25	Туалеты электрические	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
11167.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 26	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11168.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 26	Туалеты электрические	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11169.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 26	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11170.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 26	Туалеты электрические	-	-	Сила	0-500 Н
11171.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 27	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
11172.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 27	Туалеты электрические	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
11173.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 28	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
11174.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 28	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11175.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 28	Туалеты электрические	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11176.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 28	Туалеты электрические	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11177.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
11178.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
11179.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11180.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
11181.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11182.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Сила	0-500 Н
11183.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер.

1	2	3	4	5	6	7
						тока
11184.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
11185.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 29	Туалеты электрические	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11186.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 30	Туалеты электрические	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
11187.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 30	Туалеты электрические	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
11188.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 30	Туалеты электрические	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11189.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 30	Туалеты электрические	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11190.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 31	Туалеты электрические	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
11191.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Раздел 32	Туалеты электрические	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
11192.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
11193.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11194.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11195.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11196.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11197.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11198.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11199.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11200.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11201.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение С	Туалеты электрические	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
11202.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение D	Туалеты электрические	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
11203.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение E	Туалеты электрические	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
11204.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
11205.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
11206.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
11207.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
11208.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
11209.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
11210.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
11211.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11212.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11213.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11214.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11215.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11216.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
11217.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
11218.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
11219.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
11220.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
11221.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
11222.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
11223.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11224.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11225.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
11226.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11227.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11228.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
11229.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
11230.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
11231.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC	Туалеты электрические	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н,

1	2	3	4	5	6	7
	60335-2-84 Приложение N					раствор А) Соответствует / не соответствует
11232.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
11233.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
11234.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
11235.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
11236.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11237.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11238.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11239.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11240.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11241.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-84 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11242.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 5	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
11243.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 5	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока

1	2	3	4	5	6	7
		системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности				0-480 В переменного тока
11244.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 5	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
11245.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 6	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
11246.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 6	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
11247.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 7	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
11248.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 7	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
11249.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 7	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
11250.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 8	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11251.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 8	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11252.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 8	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
11253.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 8	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11254.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 8	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11255.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 10	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11256.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 10	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11257.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 10	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11258.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 11	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)

1	2	3	4	5	6	7
		коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11259.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 11	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11260.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 11	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11261.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 11	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
11262.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 11	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
11263.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 13	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11264.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 13	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Частота	45-500 Гц
11265.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 13	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11266.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 13	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11267.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 13	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11268.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 13	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11269.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 14	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
11270.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 15	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
11271.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 15	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
11272.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 15	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Угол	0-180°
11273.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 15	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11274.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 15	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
		системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11275.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 15	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11276.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 16	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11277.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 16	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Частота	45-500 Гц
11278.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 16	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11279.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 16	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11280.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 16	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11281.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 16	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11282.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 17	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11283.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 17	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
11284.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 17	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Температура	0-450 °С
11285.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
11286.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11287.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11288.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11289.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или	-	-	Температура	0-450 °С

1	2	3	4	5	6	7
		коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11290.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 K)
11291.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11292.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
11293.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11294.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11295.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11296.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности,

1	2	3	4	5	6	7
		коммерческих целях, а также в легкой промышленности				5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11297.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11298.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11299.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 19	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11300.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 20	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
11301.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 20	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
11302.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11303.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11304.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
11305.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
11306.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11307.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
11308.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
11309.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Сила	0-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
11310.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11311.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11312.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
11313.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
11314.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
11315.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
11316.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 22	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
11317.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 23	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11318.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 23	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
11319.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 23	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
11320.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 24	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
11321.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
11322.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
11323.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
11324.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11325.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000

1	2	3	4	5	6	7
		кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности				/ 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
11326.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
11327.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11328.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11329.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11330.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 25	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Сила	0-500 Н
11331.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 26	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11332.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 26	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11333.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 26	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр,	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности			расстояние)	
11334.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 26	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Сила	0-500 Н
11335.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 27	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
11336.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 27	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
11337.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 28	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
11338.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 28	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11339.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 28	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11340.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 28	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока

1	2	3	4	5	6	7
11341.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
11342.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
11343.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11344.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
11345.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11346.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Сила	0-500 Н
11347.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
11348.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц

1	2	3	4	5	6	7
		коммерческих целях, а также в легкой промышленности				
11349.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 29	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11350.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 30	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
11351.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 30	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
11352.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 30	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11353.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 30	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11354.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 31	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
11355.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Раздел 32	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
11356.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-

1	2	3	4	5	6	7
11357.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11358.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11359.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11360.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11361.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
11362.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11363.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11364.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11365.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение С	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
11366.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение D	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
11367.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение E	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
11368.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11369.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
11370.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
11371.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
11372.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
11373.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
11374.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
11375.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11376.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11377.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11378.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
11379.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11380.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
11381.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
11382.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
11383.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
11384.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
11385.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
11386.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
11387.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-88 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора				
11388.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11389.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
11390.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11391.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11392.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
11393.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
11394.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
11395.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение N	Электрические увлажнители, предназначенные для использования с системами отопления, вентиляции или кондиционирования в бытовых или коммерческих целях, а также в легкой промышленности	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11396.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
11397.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
11398.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
11399.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
11400.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11401.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11402.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11403.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11404.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11405.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-88 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11406.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 5	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
11407.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 5	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
11408.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 5	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
11409.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 6	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
11410.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 6	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
11411.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 7	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
11412.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 7	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
11413.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 7	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
11414.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 8	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11415.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Масса	0,5 г-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
	60335-2-92 Раздел 8					
11416.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 8	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
11417.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 8	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11418.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 8	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11419.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 10	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11420.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 10	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11421.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 10	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11422.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 11	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
11423.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 11	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11424.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 11	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11425.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 11	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
11426.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 11	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
11427.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11428.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Частота	45-500 Гц
11429.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11430.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11431.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11432.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
11433.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 14	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
11434.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
11435.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
11436.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Угол	0-180°
11437.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11438.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
11439.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°С, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11440.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 16	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11441.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 16	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Частота	45-500 Гц
11442.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 16	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11443.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 16	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11444.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 16	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11445.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 16	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11446.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 17	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11447.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 17	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Превышение температуры	0-450 °С (0-450 К)
11448.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 17	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Температура	0-450 °С
11449.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует
11450.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока /

1	2	3	4	5	6	7
						0,01 мВ-750 В пер. тока
11451.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11452.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11453.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Температура	0-450 °С
11454.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
11455.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11456.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
11457.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2- 8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11458.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11459.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11460.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11461.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11462.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11463.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11464.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 20	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
11465.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 20	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
11466.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 21	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
11467.	ГОСТ ИЕС 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, ИЕС 335-1) Раздел 21	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11468.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
11469.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
11470.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11471.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
11472.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
11473.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Сила	0-500 Н
11474.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11475.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11476.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
11477.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
11478.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
11479.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
11480.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
11481.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 23	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
11482.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 23	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
11483.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 23	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
11484.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 24	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
11485.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11486.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
11487.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
11488.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11489.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
11490.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
11491.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11492.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11493.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11494.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Сила	0-500 Н
11495.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 26	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11496.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 26	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11497.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 26	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11498.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 26	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Сила	0-500 Н
11499.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 27	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
11500.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 27	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
11501.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 28	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11502.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 28	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11503.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 28	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11504.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 28	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11505.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
11506.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
11507.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11508.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
11509.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11510.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Сила	0-500 Н
11511.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
11512.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
11513.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11514.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
11515.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
11516.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11517.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер.

1	2	3	4	5	6	7
						тока
11518.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 31	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
11519.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 32	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
11520.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
11521.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11522.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11523.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11524.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11525.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
11526.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11527.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11528.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11529.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение С	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
11530.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение D	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
11531.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение E	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
11532.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11533.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
11534.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
11535.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
11536.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
11537.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
11538.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
11539.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11540.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11541.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11542.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
11543.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11544.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
11545.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
11546.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
11547.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
11548.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
11549.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
11550.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
11551.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11552.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11553.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
11554.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11555.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11556.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
11557.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
11558.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
11559.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение N	Газонные рыхлители и щелеватели	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11560.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
11561.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
11562.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
11563.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
11564.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11565.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11566.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11567.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11568.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11569.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-92 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11570.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 5	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
11571.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 5	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
11572.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 5	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
11573.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 6	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
11574.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 6	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
11575.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 7	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11576.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 7	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
11577.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 7	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
11578.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 8	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11579.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 8	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11580.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 8	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
11581.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 8	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11582.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 8	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11583.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 10	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13,1 кВт
11584.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 10	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11585.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 10	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с

1	2	3	4	5	6	7
		установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены				
11586.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 11	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
11587.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 11	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11588.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 11	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11589.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 11	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
11590.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 11	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
11591.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 13	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11592.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 13	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Частота	45-500 Гц
11593.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 13	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11594.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 13	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		жилых помещений, в которых они расположены				
11595.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 13	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11596.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 13	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11597.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 14	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
11598.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 15	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
11599.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 15	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
11600.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 15	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Угол	0-180°
11601.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 15	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11602.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 15	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
11603.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 15	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво

1	2	3	4	5	6	7
11604.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 16	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11605.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 16	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Частота	45-500 Гц
11606.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 16	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11607.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 16	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11608.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 16	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11609.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 16	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11610.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 17	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11611.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 17	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
11612.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 17	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Температура	0-450 °C
11613.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены				
11614.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11615.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11616.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11617.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Температура	0-450 °C
11618.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
11619.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11620.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
11621.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11622.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м)

1	2	3	4	5	6	7
		установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены				80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11623.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11624.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11625.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11626.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11627.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 19	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2

1	2	3	4	5	6	7
		жилых помещений, в которых они расположены				Критерий качества функционирования A/B/C/D. Устойчиво/ не устойчиво
11628.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 20	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
11629.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 20	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
11630.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
11631.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11632.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
11633.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
11634.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11635.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11636.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
11637.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Сила	0-500 Н
11638.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11639.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11640.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
11641.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
11642.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
11643.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
11644.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 22	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
11645.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 23	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены				
11646.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 23	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
11647.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 23	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
11648.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 24	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
11649.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует
11650.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
11651.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
11652.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11653.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
11654.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
		жилых помещений, в которых они расположены				соответствует
11655.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11656.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11657.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11658.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 25	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Сила	0-500 Н
11659.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 26	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11660.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 26	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11661.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 26	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11662.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 26	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Сила	0-500 Н
11663.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 27	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11664.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 27	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
11665.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 28	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует
11666.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 28	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11667.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 28	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11668.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 28	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11669.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
11670.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
11671.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11672.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
11673.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)

1	2	3	4	5	6	7
		установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены				Соответствует / не соответствует
11674.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Сила	0-500 Н
11675.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
11676.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
11677.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 29	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11678.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 30	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
11679.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 30	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
11680.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 30	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11681.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 30	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11682.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-96 Раздел 31	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		жилых помещений, в которых они расположены				
11683.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-96 Раздел 32	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
11684.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
11685.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11686.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11687.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11688.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11689.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
11690.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11691.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11692.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11693.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-96 Приложение С	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
11694.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-96 Приложение D	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
11695.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-96 Приложение E	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не

1	2	3	4	5	6	7
		установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены				огнестойко
11696.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует
11697.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
11698.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
11699.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
11700.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
11701.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
11702.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
11703.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11704.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11705.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11706.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
11707.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11708.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
11709.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
11710.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
11711.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
11712.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
11713.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
11714.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
11715.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11716.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11717.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
11718.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11719.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11720.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
11721.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
11722.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
11723.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-96 Приложение N	Гибкие листовые нагревательные элементы, предназначенные для установки в здании с целью обогрева жилых помещений, в которых они расположены	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11724.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
11725.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
11726.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
11727.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
11728.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11729.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11730.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11731.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11732.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11733.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ МЭК 60335-2-96 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11734.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 5	Многофункциональные душевые установки	-	-	Температура окружающей среды	(20±5) / (23±2) °C
11735.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 5	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0-480 В постоянного тока 0-480 В переменного тока
11736.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 5	Многофункциональные душевые установки	-	-	Частота сети питания	50-60 Гц
11737.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 6	Многофункциональные душевые установки	-	-	Класс защиты от поражения электрическим током	0 / 0I / I / II / III
11738.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 6	Многофункциональные душевые установки	-	-	Степень защиты от опасного воздействия воды	IPX0 – IPX8
11739.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 7	Многофункциональные душевые установки	-	-	Наличие, содержание и расположение маркировки	Соответствует / не соответствует
11740.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 7	Многофункциональные душевые установки	-	-	Наличие и содержание инструкции	Соответствует / не соответствует
11741.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 7	Многофункциональные душевые установки	-	-	Различимость и долговечность маркировки	15 с, вода / 15 с, нефрас
11742.	ГОСТ ИЕС 60335-1, ГОСТ ИЕС 60335-2-105 Раздел 8	Многофункциональные душевые установки	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11743.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 8	Многофункциональные душевые установки	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11744.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 8	Многофункциональные душевые установки	-	-	Сила	1 Н, 20 Н
11745.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 8	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11746.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 8	Многофункциональные душевые установки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11747.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 10	Многофункциональные душевые установки	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11748.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 10	Многофункциональные душевые установки	-	-	Потребляемый ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11749.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 10	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11750.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 11	Многофункциональные душевые установки	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °С (0-450 К)
11751.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 11	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11752.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 11	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11753.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 11	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	40 мВ-1000 В постоянного тока 40 мВ-1000 В переменного тока
11754.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 11	Многофункциональные душевые установки	-	-	Сопротивление	0,0001 Ом-99,999 МОм
11755.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11756.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13	Многофункциональные душевые установки	-	-	Частота	45-500 Гц
11757.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11758.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11759.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13	Многофункциональные душевые установки	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11760.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13	Многофункциональные душевые установки	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин

1	2	3	4	5	6	7
						Соответствует/Не соответствует
11761.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 14	Многофункциональные душевые установки	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс) (357-12300 В)
11762.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15	Многофункциональные душевые установки	-	-	Степень защиты от влаги	IPX1-IPX8
11763.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, диаметр)	0-10000 мм
11764.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15	Многофункциональные душевые установки	-	-	Угол	0-180°
11765.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11766.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15	Многофункциональные душевые установки	-	-	Перелив	0-2000 мл, 1 мин
11767.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к влажности	(20±2)-(30±2)°C, (93±3)%, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11768.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 16	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11769.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 16	Многофункциональные душевые установки	-	-	Частота	45-500 Гц
11770.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 16	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, расстояние)	0-10000 мм
11771.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 16	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11772.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 16	Многофункциональные душевые установки	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11773.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 16	Многофункциональные душевые установки	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует
11774.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 17	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11775.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 17	Многофункциональные душевые установки	-	-	Превышение температуры	0-450 °C (0-450 К)
11776.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 17	Многофункциональные душевые установки	-	-	Температура	0-450 °C
11777.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Безопасность при ненормальной работе	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11778.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11779.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
11780.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11781.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Температура	0-450 °C
11782.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Нагрев (превышение температуры)	0-450 °C (0-450 К)
11783.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11784.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Безопасность при неисправностях электронных цепей	Соответствует / не соответствует
11785.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к электростатическим разрядам	Степень жесткости 4 (2-8 кВ) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11786.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Степень жесткости 3 (10 В/м) 80-1000 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11787.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к пачкам импульсов наносекундной длительности	Степень жесткости 3, 4 (1-4 кВ) 5 кГц, 2мин/2 мин Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11788.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	2 кВ, 4 кВ 5 импульсов положительной полярности, 5 импульсов отрицательной полярности

1	2	3	4	5	6	7
						Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11789.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	Степень жесткости 3 (10 В) 0,15-80 МГц Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11790.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения	Уровень испытательного напряжения 3 (0%, 40%, 70% 80%) Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11791.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения	Испытательный сигнал класса 2 Критерий качества функционирования А/В/С/Д. Устойчиво/ не устойчиво
11792.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 20	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость (механическая)	0-45° Устойчиво/ не устойчиво
11793.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 20	Многофункциональные душевые установки	-	-	Защита от движущихся частей	50 мм, 5 Н
11794.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Многофункциональные душевые установки	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
11795.	ГОСТ IEC 60335-1 (ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р 52161.1, IEC 335-1) Раздел 21	Многофункциональные душевые установки	-	-	Прочность непрерывной изоляции	(10±0,5) Н, (30±0,5) Н. 20 мм/с 0-10000 мм, 10 Н 0-10 кВ пер. и пост. тока, 1 мин Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11796.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности конструкции	Соответствует / не соответствует
11797.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP)	IP1X-IP6X
11798.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11799.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Воздействие тепла	50-350 °C Соответствует/ не соответствует
11800.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Крутящий момент	0,2-6,0 Нм
11801.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Сила	0-500 Н
11802.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11803.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-750 В пер. тока
11804.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Безопасность катушек автоматической намотки	Соответствует / не соответствует
11805.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к старению резины	Соответствует / не соответствует
11806.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Спекание керамического материала	Соответствует / не соответствует
11807.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Стойкость к давлению водопровода	Соответствует / не соответствует
11808.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22	Многофункциональные душевые установки	-	-	Обратное сифонирование	Соответствует / не соответствует
11809.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 23	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности внутренней проводки	Соответствует / не соответствует
11810.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 23	Многофункциональные душевые установки	-	-	Безопасность перемещаемых частей	100 / 10000 изгибов, 30 изгибов/мин 1000 В, 15 Вт
11811.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 23	Многофункциональные душевые установки	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. тока, 15 мин Соответствует/Не соответствует
11812.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 24	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности компонентов	Соответствует / не соответствует
11813.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (параметры безопасности)	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11814.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Воздействие тепла	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
11815.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Воздействие напряжения (электрическая прочность)	0-10 кВ пер. и пост. тока, 1-2 мин Соответствует/Не соответствует
11816.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11817.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Испытание шнура питания на изгиб	5 / 10 Н, 90° (45° в каждую сторону) 60 изгибов /мин, 10000 / 20000 изгибов Соответствует/ не соответствует
11818.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Испытание шнура питания на натяжение и скручивание	30-100 Н, 1 с, 25 раз 0,10-0,35 Н.м, 1 мин Соответствует/ не соответствует
11819.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Масса	0,5 г-150 кг
11820.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Интервалы времени	0-9 ч 59 мин 59,99 с
11821.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11822.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25	Многофункциональные душевые установки	-	-	Сила	0-500 Н
11823.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 26	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности зажимов для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11824.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 26	Многофункциональные душевые установки	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11825.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 26	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11826.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 26	Многофункциональные душевые установки	-	-	Сила	0-500 Н
11827.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 27	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности заземления	Соответствует / не соответствует
11828.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 27	Многофункциональные душевые установки	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А, 1-999 с)
11829.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 28	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности винтов и соединений	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11830.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 28	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11831.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 28	Многофункциональные душевые установки	-	-	Крутящий момент	0-6 Н.м
11832.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 28	Многофункциональные душевые установки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11833.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Параметры безопасности воздушных зазоров, путей утечки, и непрерывной изоляции	Соответствует / не соответствует
11834.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки	0-160 мм
11835.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
11836.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Динамические перегрузки по перенапряжению	330-10000 В (1,2/50 мкс)
11837.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11838.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Сила	0-500 Н
11839.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока / 0,01 мВ-12500 В пер. тока
11840.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Частота	40 Гц - 100 кГц
11841.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29	Многофункциональные душевые установки	-	-	Устойчивость к сухому теплу	50-350 °С, 48 ч Устойчиво/ не устойчиво
11842.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30	Многофункциональные душевые установки	-	-	Теплостойкость	50-350 °С (R2,5 мм, 20 Н) Стойко/ не стойко
11843.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30	Многофункциональные душевые установки	-	-	Огнестойкость (раскаленная проволока)	550-960 °С, 30 с Огнестойко/ не огнестойко
11844.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30	Многофункциональные душевые установки	-	-	Геометрические размеры (длина, толщина, радиус, диаметр, расстояние)	0-10000 мм
11845.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30	Многофункциональные душевые установки	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер.

1	2	3	4	5	6	7
						тока
11846.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 31	Многофункциональные душевые установки	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует / не соответствует
11847.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 32	Многофункциональные душевые установки	-	-	Радиация, токсичность и подобные опасности	Соответствует / не соответствует
11848.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Общие условия испытаний	-
11849.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11850.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 8	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует
11851.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11852.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11853.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 21	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Механическая прочность	Соответствует / не соответствует
11854.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 22	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11855.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11856.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение В п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы питающиеся от перезаряжаемых батарей	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11857.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение С	Многофункциональные душевые установки	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует / не соответствует
11858.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение D	Многофункциональные душевые установки	-	-	Испытание устройств тепловой защиты двигателей	Соответствует / не соответствует
11859.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение E	Многофункциональные душевые установки	-	-	Огнестойкость (игольчатое пламя)	(12±1) мм, (30±1) с. Огнестойко/ не огнестойко
11860.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.1.6	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11861.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.3.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Приемочные испытания	Соответствует / не соответствует
11862.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Визуальный осмотр и проверка размеров	Соответствует / не соответствует
11863.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.4.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Электрические испытания	Соответствует / не соответствует
11864.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.4.12	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Влажное тепло, постоянный режим	Соответствует / не соответствует
11865.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.4.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Импульсное напряжение	Соответствует / не соответствует
11866.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п.4.14	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Ресурсные испытания	Соответствует / не соответствует
11867.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п. 4.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на пассивную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11868.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение F п. 4.18	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Конденсаторы	-	-	Испытание на активную воспламеняемость	Соответствует / не соответствует
11869.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение G п.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11870.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение G п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует / не соответствует
11871.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение G п.22	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11872.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение G п.29	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасные разделительные трансформаторы	-	-	Зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0-160 мм
11873.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение H п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Маркировка и документация	Соответствует / не соответствует
11874.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение H п.13	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Механизм	Соответствует / не соответствует
11875.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Соппротивление изоляции	Соответствует/не соответствует
11876.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение H п.15	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Электрическая прочность	Соответствует/не соответствует
11877.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение H п.17	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Износостойкость	Соответствует/не соответствует
11878.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение H п.20	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Выключатели	-	-	Воздушные зазоры, пути утечки, непрерывная изоляция и покрытия сборок твердых печатных плат	0-160 мм
11879.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение I п.8	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Защита от доступа к токоведущим частям	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11880.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение I п.11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует
11881.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение I п.16	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ток утечки и электрическая прочность	Соответствует / не соответствует
11882.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11883.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение I п.19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	-	-	Конструкция	Соответствует / не соответствует
11884.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение J п.5.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Кондиционирование образцов	Соответствует / не соответствует
11885.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение J п.5.7.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Пониженная температура	Соответствует / не соответствует
11886.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение J п.5.7.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Печатные платы с покрытием	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует / не соответствует
11887.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение N	Многофункциональные душевые установки	-	-	Трекингостойкость	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) Соответствует / не соответствует
11888.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение R п. R.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Программируемые электронные цепи, использующие программное обеспечение	Соответствует / не соответствует
11889.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение R п. R.2	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Требования по архитектуре	Соответствует / не соответствует
11890.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение R п. R.3	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Программное обеспечение	-	-	Меры предотвращения ошибок	Соответствует / не соответствует
11891.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 5	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует / не соответствует
11892.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 7	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует / не соответствует
11893.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 11	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Нагрев	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11894.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 19	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Ненормальная работа	Соответствует / не соответствует
11895.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 25	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует / не соответствует
11896.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 26	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует / не соответствует
11897.	ГОСТ IEC 60335-1, ГОСТ IEC 60335-2-105 Приложение S п. 30	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	-	-	Теплостойкость и огнестойкость	Соответствует / не соответствует
11898.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 2	Светильники	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11899.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 3 Приложение N	Светильники	-	-	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
11900.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
11901.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
11902.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
11903.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Измеряемое напряжение	(0-10000) В
11904.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
11905.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
11906.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Масса	(0–200) кг
11907.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 5	Светильники	-	-	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11908.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 7	Светильники	-	-	Заземление	Требования выполняются/не выполняются
11909.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 7	Светильники	-	-	Соппротивление заземления	(0,001-10) Ом
11910.	ГОСТ IEC 60598-1	Светильники	-	-	Защита от поражения электрическим	Обеспечивается/ не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4, 5, 8				током	обеспечивается
11911.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 9 Приложение J	Светильники	-	-	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
11912.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 9 Приложение J	Светильники	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
11913.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 9 Приложение J	Светильники	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
11914.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 9 Приложение J	Светильники	-	-	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
11915.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 4, п.4.9, п.4.14 Раздел 10, п.10.2	Светильники	-	-	Соппротивление изоляции	(0-1000) МОм
11916.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 4, п.4.9, п.4.14 Раздел 10, п.10.2	Светильники	-	-	Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
11917.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Приложение А Приложение G	Светильники	-	-	Ток утечки	(0-15) мА
11918.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 11 Приложение М Приложение U	Светильники	-	-	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
11919.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 12, п.12.3	Светильники	-	-	Испытание на старение	Выдержал/ не выдержал
11920.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 12, п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7 Приложение С Приложение D Приложение E	Светильники	-	-	Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
11921.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 13, п.13.2	Светильники	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
11922.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 13, п.13.3	Светильники	-	-	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
11923.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 13, п.13.3	Светильники	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
11924.	ГОСТ ИЕС 60598-1 Раздел 13, п.13.4	Светильники	-	-	Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I

1	2	3	4	5	6	7
11925.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 14 Раздел 15	Светильники	-	-	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
11926.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 2	Светильники	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11927.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 3 Приложение N	Светильники	-	-	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
11928.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 4	Светильники	-	-	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0-200) кг
11929.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 5	Светильники	-	-	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11930.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 7	Светильники	-	-	Заземление	Требования выполняются/не выполняются
		Светильники	-	-	Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
11931.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 4, 5, 8	Светильники	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
11932.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 9 Приложение J	Светильники	-	-	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
		Светильники	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
11933.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 4, п.4.9, п.4.14 Раздел 10, п.10.2	Светильники	-	-	Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
11934.	ГОСТ Р МЭК 60598-1	Светильники	-	-	Ток утечки	(0-15) мА

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Приложение А Приложение G					
11935.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 11 Приложение М Приложение U	Светильники	-	-	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
11936.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 12, п.12.3	Светильники	-	-	Испытание на старение	Выдержал/ не выдержал
11937.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 12, п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7 Приложение С Приложение D Приложение E	Светильники	-	-	Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
11938.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 13, п.13.2	Светильники	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
11939.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 13, п.13.3	Светильники	-	-	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
11940.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 13, п.13.4	Светильники	-	-	Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
11941.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 14 Раздел 15	Светильники	-	-	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
11942.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.4	Светильники стационарные	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11943.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.5	Светильники стационарные	-	-	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
11944.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.6	Светильники стационарные	-	-	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					Измерение массы	(0–200) кг
11945.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.7	Светильники стационарные	-	-	Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
11946.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.8	Светильники стационарные Светильники стационарные	- -	- -	Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
11947.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.9	Светильники стационарные	-	-	Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
11948.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.10	Светильники стационарные	-	-	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11949.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.11	Светильники стационарные	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
11950.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.12	Светильники стационарные	-	-	Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
11951.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.13	Светильники стационарные	-	-	Защита от попадания пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
11952.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.14	Светильники стационарные	-	-	Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
11953.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1 Раздел 1.15	Светильники стационарные	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I

1	2	3	4	5	6	7
11954.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.5	Светильники встраиваемые	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11955.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.6	Светильники встраиваемые	-	-	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
11956.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.7	Светильники встраиваемые	-	-	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
11957.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.8	Светильники встраиваемые	-	-	Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
11958.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.9	Светильники встраиваемые	-	-	Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
11959.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.10	Светильники встраиваемые	-	-	Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
11960.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.11	Светильники встраиваемые	-	-	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11961.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.12	Светильники встраиваемые	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
11962.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.13	Светильники встраиваемые	-	-	Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
11963.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.14	Светильники встраиваемые	-	-	Защита от проникновения пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4

1	2	3	4	5	6	7
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
11964.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.15	Светильники встраиваемые	-	-	Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
11965.	ГОСТ ИЕС 60598-2-2 Раздел 2.16	Светильники встраиваемые	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
11966.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.4	Светильники для улиц и дорог	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11967.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.5	Светильники для улиц и дорог	-	-	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
11968.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.6	Светильники для улиц и дорог	-	-	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
11969.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.7	Светильники для улиц и дорог	-	-	Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
11970.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.8	Светильники для улиц и дорог	-	-	Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
11971.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3	Светильники для улиц и дорог	-	-	Контактные зажимы	Требования

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.9					выполняются/не выполняются
11972.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.10	Светильники для улиц и дорог	-	-	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11973.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.11	Светильники для улиц и дорог	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
11974.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.12	Светильники для улиц и дорог	-	-	Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
11975.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.13	Светильники для улиц и дорог	-	-	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
11976.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.14	Светильники для улиц и дорог	-	-	Соппротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
11977.	ГОСТ ИЕС 60598-2-3 Раздел 3.15	Светильники для улиц и дорог	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	Шпа-I
11978.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.5	Светильники переносные общего назначения	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11979.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.6	Светильники переносные общего назначения	-	-	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
11980.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.7	Светильники переносные общего назначения	-	-	Конструкция	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
						выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
11981.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.8	Светильники переносные общего назначения	-	-	Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
11982.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.9	Светильники переносные общего назначения	-	-	Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
11983.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.10	Светильники переносные общего назначения	-	-	Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
11984.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.11	Светильники переносные общего назначения	-	-	Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11985.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.12	Светильники переносные общего назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
11986.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.13	Светильники переносные общего назначения	-	-	Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
11987.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.14	Светильники переносные общего назначения	-	-	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
11988.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.15	Светильники переносные общего назначения	-	-	Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя

1	2	3	4	5	6	7
					Ток утечки	(0-15) мА
11989.	ГОСТ ИЕС 60598-2-4 Раздел 4.16	Светильники переносные общего назначения	-	-	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
11990.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.4	Прожекторы заливающего света	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
11991.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
11992.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Измерение массы	(0-200) кг
11993.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.7				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
11994.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.8				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
11995.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.9				Кконтактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
11996.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
11997.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5 Раздел 5.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА

1	2	3	4	5	6	7
11998.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
11999.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.13				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Обеспечивается/ не обеспечивается
12000.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
12001.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
12002.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.4	Светильники ручные	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12003.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
12004.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					Масса	(0–200) кг
12005.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.7				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
12006.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.8				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
12007.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12008.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
12009.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
12010.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
12011.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.13				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Защита от попадания пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
12012.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
12013.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °С	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I
12014.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.4	Светильники-ночники	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12015.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.5				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
12016.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
					Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
12017.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.7				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
12018.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.8				Ток утечки	(0-15) мА
12019.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.9				Защита от попадания пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
12020.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.10				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
		12021.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.11			

1	2	3	4	5	6	7
12022.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
12023.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
12024.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.14				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I
12025.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.15				Винтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12026.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.16				Безвинтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12027.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.5	Световые гирлянды	-	-	Классификация гирлянд	Требования выполняются/не выполняются
12028.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.6				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
12029.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.7				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
12030.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.8				Пути утечки тока и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
12031.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.9				Заземление	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
12032.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.10				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12033.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
12034.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.12				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
12035.					Ток утечки	(0-15) мА
12036.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.13				Испытания на износостойкость и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
12037.					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
12038.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.14				Пыленепроницаемость и влагонепроницаемость	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
12039.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.15				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
12040.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.16				Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Теплостойкое/ не теплостойкое Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
12041.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.4	Светильники для аварийного освещения	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12042.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
12043.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
12044.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.7				Пути утечки и воздушные размеры	(0,01-100) мм
12045.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.8				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
12046.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12047.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
12048.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
12049.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.12	Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал			
		Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С			
		Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К			
12050.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.13	Защита от попадания пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается			
		Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4			
		Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8			
		Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются			
		Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм			
12051.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.14	Прочность электрической изоляции	Есть пробой/нет пробоя			

1	2	3	4	5	6	7
					при напряжении (0-6000) В	
					Ток утечки	(0-15) мА
12052.	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 Раздел 22.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
12053.	ГОСТ ИЕС 60598-2-22 Приложение А				Аккумуляторы для светильников	
12054.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 6	Устройства управления лампами	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12055.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
12056.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 8				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12057.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 9				Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
12058.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 10 Приложение А				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
12059.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 11				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
12060.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 12				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
12061.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 13 Приложение F				Теплостойкость обмоток пускорегулирующих аппаратов	Теплостойки/ не теплостойки
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
12062.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 14				Аварийные режимы	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
12063.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 15				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
12064.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 16				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
12065.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения	Требования выполняются/не выполняются
12066.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 18				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
					Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
12067.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 19				Выходное напряжение без нагрузки	(0-10000) В
12068.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 20				Безопасность устройств управления лампами с тепловой защитой	Безопасно/ опасно
12069.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложения В, D				Безопасность устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева	Безопасно/ опасно
12070.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение С, D				Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются
12071.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение Н	Безопасность встраиваемых электромагнитных пускорегулирующих аппаратов с двойной или усиленной изоляцией	Безопасно/ опасно			
12072.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение I					
12073.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 6	Электронные пускорегулирующие аппараты, работающие от батарей	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12074.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
12075.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 8				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям	Обеспечивается/ не обеспечивается
12076.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12077.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 10				Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А					выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Ток утечки	(0-15) мА
12078.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 11				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
12079.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 12				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
12080.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 13				Теплостойкость обмоток пускорегулирующих аппаратов на превышение температуры	Теплостойки/ не теплостойки
					Нагрев	(0-273) К / (0-200) °C
12081.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 15				Начальные условия	Требования выполняются/не выполняются
12082.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 16				Ток лампы	(0-16) А
12083.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 17				Ток источника питания	(0-16) А
12084.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 18				Максимальный ток в проводах (при катоде косвенного накала)	(0-16) А
12085.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 19				Форма волны рабочего тока лампы	Требования выполняются/не выполняются
12086.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 20				Функциональная безопасность (коэффициент EBLF)	Требования выполняются/не выполняются
12087.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 21				Операция переключения режимов	Требования выполняются/не выполняются
12088.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 22				Зарядное устройство	Требования выполняются/не выполняются
12089.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 23				Защита батарей от глубокого разряда	Требования выполняются/не выполняются
12090.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 24				Свойства индикатора	Требования выполняются/не выполняются
12091.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 25				Дистанционное управление, режим покоя и режим запрета	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
12092.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 26				Устойчивость к термоциклированию и долговечность	Требования выполняются/не выполняются
12093.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 27				Стойкость к перемене полярности	Требования выполняются/не выполняются
12094.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 28				Аварийные режимы (неисправности)	Требования выполняются/не выполняются
12095.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 29				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
12096.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 30				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
12097.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 31				Винты, токопроводящие детали и соединения	Требования выполняются/не выполняются
12098.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 32				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	Ша-I
12099.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 33				Коррозионестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
12100.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 34				Аномальные состояния ламп	Требования выполняются/не выполняются
12101.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 35				Защита связанных компонентов (напряжение на внешних выводах)	(0-10000) В
12102.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Приложение C, D				Безопасность устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева	Безопасно/ опасно
12103.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-7 Приложение H				Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются
12104.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-7 Приложение I				Батареи для светильников аварийного освещения	Требования выполняются/не выполняются
12105.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-7 Приложение J				Средства режима покоя и режима запрета	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
12106.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 6	Электронные пускорегулирующие аппараты для модулей со светоизлучающими диодами	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12107.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
12108.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 8 Приложение А				Защита от случайного контакта с токоведущими частями	Требования выполняются/не выполняются
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Ток утечки	(0-15) мА
12109.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12110.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 10				Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
12111.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 11				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
12112.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 12				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
12113.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 14				Аварийные режимы (условия неисправности)	Требования выполняются/не выполняются
12114.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 15				Нагрев трансформатора	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
12115.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 16				Ненормальные условия работы	Требования выполняются/не выполняются
12116.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 17	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются			
12117.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 18	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм			
12118.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 19	Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются			
12119.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 20	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое			
		Устойчивость к игольчатому	Устойчив/не устойчив			

1	2	3	4	5	6	7
					пламени	
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
12120.	ГОСТ ИЕС 61347-2-13 Раздел 21				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
12121.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 Приложение С, D				Безопасность устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева	Безопасно/ опасно
12122.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 Приложение Н				Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются
12123.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 Приложение I				Безопасность независимых электронных пускорегулирующих аппаратов с защитой	Безопасно/ опасно
12124.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 6	Модули световых диодов для общего освещения	-	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
12125.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 7				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
12126.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 8				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
12127.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 9				Защитное заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
12128.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 10				Защита от случайного контакта с деталями под напряжением	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки, Приложения А по МЭК 61347-1	(0-15) мА
12129.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 11				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
12130.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 12				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
12131.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 13				Аварийный режим	Требования выполняются/не выполняются
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В

1	2	3	4	5	6	7
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
12132.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 14 Приложение С				Приемосдаточные испытания	Требования выполняются/не выполняются
12133.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 15				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
12134.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 16				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
12135.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения	Требования выполняются/не выполняются
12136.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 18				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
12137.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 19				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
12138.	ГОСТ ИЕС 62031 Раздел 20 Приложение D				Тепловые свойства	Требования выполняются/не выполняются
12139.	ОСТ ИЕС 62031 Раздел 21				Управление теплом	Требования выполняются/не выполняются
12140.	ГОСТ ИЕС 62031 Приложение А				Испытания	Требования выполняются/не выполняются
12141.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 4	Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения	-	-	Общие требования и общие требования к испытаниям	Требования выполняются/не выполняются
12142.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 5 Приложение В				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
12143.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 6				Взаимозаменяемость	Требования выполняются/не выполняются
12144.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 7				Защита от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
12145.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 8				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
12146.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 9				Механическая прочность	Требования выполняются/не выполняются
12147.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 10				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
12148.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 11				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
12149.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 12				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
12150.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 13				Аварийный режим	Есть газ и дым/нет газа и дыма Доступны/не доступны
10428.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 14				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
10429.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.2	Лампы электрические			Защита от случайного прикасания к токоведущей части цоколя	Обеспечивается/ не обеспечивается
10430.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.3				Прочность крепления цоколей к колбе ламп	Достаточная/ не достаточная
10431.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.4				Отсутствие замыкания токовых вводов и держателей между собой и другими частями	Требования выполняются/не выполняются
10432.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.5				Превышение температуры на цоколе	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
10433.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.6				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
10434.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.7				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
10435.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.8				Токовые перегрузки при напряжении (0-450) В и токе (0-15) А	Есть повреждение/ нет повреждения
10436.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.9	Шинопроводы с двумя и более	-	-	Соединения токовых вводов	Требования выполняются/не выполняются
10437.	ГОСТ ИЕС 60570				Классификация	Требования

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3	полюсами для присоединения светильников к источнику электрического питания				выполняются/не выполняются
10438	ГОСТ IEC 60570 Раздел 5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
10439	ГОСТ IEC 60570 Раздел 6				Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
10440	ГОСТ IEC 60570 Раздел 7				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
10441	ГОСТ IEC 60570 Раздел 8				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
10442	ГОСТ IEC 60570 Раздел 9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
10443	ГОСТ IEC 60570 Раздел 10				Внешние и внутренние проводники	Требования выполняются/не выполняются
10444	ГОСТ IEC 60570 Раздел 11				Термостойкость и рабочие температуры	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
10445	ГОСТ IEC 60570 Раздел 12				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
10446	ГОСТ IEC 60570 Раздел 13				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
10447	ГОСТ IEC 60570 Раздел 14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении 0 - 6000В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
10448	ГОСТ IEC 60570 Раздел 15				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
10449	ГОСТ IEC 60570 Раздел 16				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости 175-600 В	IIIa-I
10450	ГОСТ IEC 60570				Контакты и соединения для	Требования

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17				внешнего монтажа	выполняются/не выполняются
10451	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 4	Аудио-, видео- аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи	--		Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
10452	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 5 Приложения B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, V				Электрические травмы	Требования выполняются/не выполняются
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
					Напряжение	(0-10000) В
					Маркировка и документация	Требования выполняются/не выполняются
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
					Ток прикосновения и защитного проводника	(0-15) мА
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 - 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Отверстия в кожухе	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
10453	ГОСТ ИЕС 62368-1 Раздел 6 Приложение В				Возникновение огня, вызванное электричеством	Требования выполняются/не выполняются
10454	ГОСТ ИЕС 62368-1 Раздел 7 Приложение М				Химические травмы	Требования выполняются/не выполняются
10455	ГОСТ ИЕС 62368-1 Раздел 8 Приложение Т				Механические травмы	Требования выполняются/не выполняются
10456	ГОСТ ИЕС 62368-1 Раздел 9				Тепловой ожог	Требования выполняются/не выполняются
10457	ГОСТ ИЕС 62368-1 Раздел 10				Излучение	Требования выполняются/не выполняются
10458	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.9	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу			Требования к конструкции и маркировке	Требования выполняются/не выполняются
10459	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.10				Стойкость к механическому удару	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
10460	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.12.2				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
10461	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.15, п.8.2.10.2				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10462	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.11, п.8.2.14				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
10463	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.12				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
10464	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.13				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
10465	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.14				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%,	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
		Электрические переносные машины	-	-	температура воздуха от 20 °С до 30 °С	выполняются
10466	ГОСТ ИЕС 60439-3 Раздел 8, п.8.2.15				Механическая прочность средств крепления оболочек	Выдержал/ не выдержал
10467.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
10468.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
10469.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Напряжение	(0-10000) В
10470.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 10				Пуск	Требования выполняются/не выполняются
10471.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 11. п.11.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
10472.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 12, п.12.2-12.5				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
10473.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 13, п.13.2 Приложение 1А				Ток утечки	(0-15) мА
10474.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 14				Подавление радио- и телепомех	Требования выполняются/не выполняются
10475.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 15				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
10476.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 16				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
10477.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
10478.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 18				Ненормальный режим работы	Требования выполняются/не выполняются
10479.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 19				Устойчивость и механическая безопасность	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
10480.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
10481.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 21				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
10482.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 22				Комплекующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
10483.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 23				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10484.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 24				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
10485.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 25				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Размеры воздушных зазоров и	(0,01-100) мм
10486.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 26					
10487.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 27					
10488.	ГОСТ IEC 61029-1					

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 28 Приложение С	Переносные дисковые пилы			путей утечки	
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
10489.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 29				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I
10490.	ГОСТ ИЕС 61029-1 Раздел 30				Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
10491.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
10492.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
10493.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
10494.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 10				Напряжение	(0-10000) В
					Пуск	Требования выполняются/не выполняются
10495.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 11. п.11.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
10496.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 12				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
10497.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 13, п.13.2				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
10498.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 14				Ток утечки	(0-15) мА
					Подавление радио- и телепомех	Требования выполняются/не выполняются
10499.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 15				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
10500.	ГОСТ ИЕС 61029-2-1 Раздел 16				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя

1	2	3	4	5	6	7
10501.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
10502.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 18				Ненормальный режим работы	Требования выполняются/не выполняются
10503.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 19				Устойчивость и механическая безопасность	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
10504.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
10505.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 21				Устойчивость к механическим ударам ‘энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10506.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 22				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
10507.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 23				Комплекующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
10508.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10509.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
10510.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом

1	2	3	4	5	6	7
10511.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10512.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
10513.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
10514.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Шпа-I
10515.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 30				Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
10516.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.1	Электрооборудование производственных машин	--	--	Испытание упаковки на прочность	Требования выполняются/не выполняются
10517.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.2				Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам	(0-20000) мм
10518.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.3				Проверка внешнего вида	Требования выполняются/не выполняются
10519.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.4				Проверка массы	0 – 6000кГ
10520.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.5				Контроль качества маркировки	Требования выполняются/не выполняются
10521.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.6				Механические испытания	Выдержал/ не выдержал
10522.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.7				Испытания на воздействие изменения окружающей среды	Требования выполняются/не выполняются
10523.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8 п.6.1				Проверка выбора изоляции	Требования выполняются/не выполняются
10524.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п. 6.2				Соприкосновение человека с опасными частями	Обеспечивается/ не обеспечивается
10525.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п.6.3, 6.4				Проверка существующей опасности приближения человека к токоведущим частям	Требования выполняются/не выполняются
10526.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8 п.6.5				Проверка опасности, существующей при воздействии наведенного или остаточного электрического заряда	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
10527.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п.6.6				Проверка соответствия систем управления требованиям по электромагнитной совместимости	Требования выполняются/не выполняются
10528.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п.6.7				Проверка работоспособности машины	Работоспособное/ не работоспособное
10529.	ГОСТ Р 51838, п.6.8				Надежность и безопасность компонентов	Требования выполняются/не выполняются
10530.	ГОСТ Р 51838, п.6.9				Эргономические нормы	Требования выполняются/не выполняются
10531.	ГОСТ Р 51838, Приложение А				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
10532.	ГОСТ Р 51838, Приложение В				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
10533.	ГОСТ Р 51838, Приложение Г				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
10534.	ГОСТ Р 51838, Приложение Д				Соппротивление изоляции	(0-500) МОм
10535.	ГОСТ Р 51838, Приложение Е				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
10536.	ГОСТ Р 51838, Приложение Ж				Пожарная безопасность	Опасно/не опасно
10537.	ГОСТ Р 51838, Приложение И				Непрерывности цепи защиты	Требования выполняются/не выполняются
10538.	ГОСТ Р 51838, Приложение К	Колебания напряжения	Требования выполняются/не выполняются			
10539.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.6	Машины ручные пневматические вращательного действия	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8465 8467	Температура	(0-200) °C / (273-473) К
10540.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.7, п.4.12				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
					Шумовые характеристики	(22-139) дБ
10541.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.10				Масса	(0-150) кг
10542.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.9				Линейные размеры	(0-20000) мм
10543.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.1.4, п.4.2.1				Номинальное давление	от 0 до 60 МПа
10544.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.3.1				Крутящий момент	до 100 Н·м

1	2	3	4	5	6	7
10545.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.3.2		28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Частота вращения	(0-99999)об/мин
10546.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.4				Мощность	(0-15) кВт
10547.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.2, 4.3	Станки металлообрабатывающие и деревобрабатывающие	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 8466	Документация, информация	Требования выполняются/не выполняются
10548.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.4				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
10549.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.5				Использование по назначению	Требования выполняются/не выполняются
10550.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.6				Качество изготовления	Требования выполняются/не выполняются
10551.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.7				Безопасность функционирования	Требования выполняются/не выполняются
10552.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.8				Органы управления	Требования выполняются/не выполняются
10553.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.9				Предохранительные устройства	Требования выполняются/не выполняются
10554.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.10				Безопасность гидро- и пневмоприводов	Требования выполняются/не выполняются
10555.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.11				Защитные устройства	Требования выполняются/не выполняются
10556.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.12				Шум	(30-130) дБ
10557.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.13				Вибрация 0.8-20000 Гц	42-165 дБ
10558.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.14				Удаление отходов	Требования выполняются/не выполняются
10559.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.15				Пожарная безопасность	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
10560.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.16				Закрепление инструмента	Требования выполняются/не выполняются
10561.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.17				Смазочная система	Требования выполняются/не выполняются
10562.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.18				Транспортирование и перемещение	Требования выполняются/не выполняются
10563.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.19				Площадки и лестницы	Требования выполняются/не выполняются
10564.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.20				Безопасность гидро- и пневмооборудования	Требования выполняются/не выполняются
10565.	Раздел 4, п.4.21				Электробезопасность	Требования выполняются/не выполняются
					Опасности, вызванные электрической энергией	Требования выполняются/не выполняются
					Температура	(0-200) °С
					Доступность токоведущих частей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Сопротивление изоляции	(0-500) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	15 мА
					Сопротивление заземления	(0,001-1) Ом
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
10566.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.22				Освещение	Требования выполняются/не выполняются
10567.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.23				ЭМС	Требования выполняются/не выполняются
10568.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.24				Малогабаритные станки	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
10569.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.25				Деревообрабатывающее оборудование	Требования выполняются/не выполняются
10570.	ГОСТ 30860 Раздел 4	Стационарные, передвижающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование	--	--	Принципы эргономики	Требования выполняются/не выполняются
10571.	ГОСТ 30860 Раздел 5				Физические измерения	Требования выполняются/не выполняются
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м²
10572.	ГОСТ 30860 Раздел 6				Субъективная визуальная проверка	Требования выполняются/не выполняются
10573.	ГОСТ 30860 Раздел 7				Система звукового и светового сигналов	Требования выполняются/не выполняются
10574.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы	--	-	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
10575.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 7				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
10576.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
10577.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
10578.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
10579.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
10580.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
10581.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
10582.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.п.16.3, 16.4				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
10583.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
10584.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
10585.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 17				Защита от перегрузки	Защищено/ не защищено
10586.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
10587.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
10588.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
10589.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
10590.					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
10591.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
10592.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
10593.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
10594.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
10595.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
10596.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
10597.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 25, п. 25.11				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
10598.					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
10599.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
10600.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
10601.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
10602.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
10603.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 29 Приложение Е				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
10604.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
10605.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.3, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550- 960) °С	Устойчив/не устойчив
10606.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.3 Приложение I				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
10607.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.5 Приложение N				Индекс трекингостойкости IIIa-I	(175-600) В
10608.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
10609.	ГОСТ Р 51526 (МЭК 60974-10:2007) р. 4, 5, 6, прил. А, В	Оборудование для дуговой сварки	-	-	Испытания на электромагнитные помехи	Выдержал/ не выдержал
10610.	ГОСТ Р 51526 (МЭК 60974-10:2007) р. 7				Испытания на помехоустойчивость	Критерий качества функционирования А/В/С/D. Устойчиво/ не устойчиво
10611.	ГОСТ Р 51526 (МЭК 60974-10:2007) р.8 прил. А, В				Эксплуатационные документы	Соответствуют/ не соответствуют
10612.	ГОСТ IEC 61008-1 р. 4, 5, 6, 7	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ	-	-	Классификация, характеристики, условия эксплуатации и монтажа, маркировка	Соответствуют/ не соответствуют
10613.	ГОСТ IEC 61008-1 р. 8				Конструкция и функционирование	Соответствует/ не соответствует
10614.	ГОСТ IEC 61008-1 р.9, п. 9.2, прил. А, D				Общие положени, условия испытаний	-
10615.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.3				Проверка стойкости маркировки	Стойко/ не стойко
10616.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.4				Проверка надежности винтов, токопроводящих частей и соединений	Надежно/ не надежно
10617.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.5				Испытания надежности выводов резьбового типа для внешних медных проводников	Надежно/ не надежно
10618.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.6				Проверка защиты от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
10619.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.7				Проверка электроизоляционных свойств	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10620.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.8				Проверка превышения температуры	Соответствует/ не соответствует
10621.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.9				Проверка функциональных характеристик	Соответствует/ не соответствует
10622.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.10				Проверка механической и коммутационной износостойкости	Износостойко/ не износостойко
10623.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.11				Проверка в условиях короткого замыкания	Соответствует/ не соответствует
10624.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.12				Проверка стойкости к механическому толчку и удару	Стойко/ не стойко
10625.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.13				Проверка теплостойкости	Стойко/ не стойко
10626.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.14				Испытание на стойкость к аномальному нагреву и огню	Стойко/ не стойко
10627.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.15				Проверка механизма свободного расцепления	Соответствует/ не соответствует
10628.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.16				Проверка работы устройства эксплуатационного контроля при предельных значениях номинального напряжения	Соответствует/ не соответствует
10629.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.17				Проверка, функционально зависящих от напряжения сети, в случае исчезновения напряжения сети	Соответствует/ не соответствует
10630.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.18				Проверка предельных значений тока несрабатывания в условиях сверхтоков	Соответствует/ не соответствует
10631.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.19				Проверка характеристик в случае возникновения импульсов тока, вызванных импульсным напряжением	Соответствует/ не соответствует
10632.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.22				Проверка надежности	Соответствует/ не соответствует
10633.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.23				Проверка старения электронных компонентов	Соответствует/ не соответствует
10634.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.24				Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/ не соответствует
10635.	ГОСТ IEC 61008-1 п. 9.25				Испытания на коррозиестойкость	Выдержал/ не выдержал
10636.	ГОСТ IEC 61008-1 прил. В				Определение воздушных зазоров и расстояний утечки	0-160 мм
10637.	ГОСТ IEC 61008-1 прил. Е				Определения коэффициента мощности при коротком замыкании	Соответствует/ не соответствует
10638.	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 4, 5, 7 (ГОСТ IEC 61029-1)	Радиально-рычажные пилы	-	-	Общие требования, положения, классификация	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10639.	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 6 (ГОСТ IEC 61029-1)				Номинальное напряжение	Соответствует/ не соответствует
10640.	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 8(ГОСТ IEC 61029-1)				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
10641.	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 9(ГОСТ IEC 61029-1)				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
10642.	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 10(ГОСТ IEC 61029-1)				Пуск	Соответствует/ не соответствует
10643.	ГОСТ IEC 61029-2-2 п. 11(ГОСТ IEC 61029-1)				Потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10644.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 12, п.12.2-12.5				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
10645.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 13, п.13.2 Приложение 1А				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
10646.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 14				Ток утечки	(0-15) мА
10647.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 15				Подавление радио- и тепломех	Требования выполняются/не выполняются
10648.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 16				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
10649.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
10650.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 18				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
10651.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 19				Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
10652.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не выполняются
					Ненормальный режим работы	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость и механическая безопасность	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 20				ударам энергией до 2 Дж	
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10653.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
10654.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 22				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
10655.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 23				Комплектующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
10656.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10657.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10658.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
10659.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10660.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 28 Приложение С				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
10661.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 29				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I
10662.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 30				Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый

1	2	3	4	5	6	7
10663.	ГОСТ IEC 61029-2-2, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 31				Радиация	Требования выполняются/не выполняются
10664.	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 4, 5, 7 (ГОСТ IEC 61029-1)	Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды	-	-	Общие требования, положения, классификация	Соответствует/ не соответствует
10665.	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 6 (ГОСТ IEC 61029-1)				Номинальное напряжение	Соответствует/ не соответствует
10666.	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 8(ГОСТ IEC 61029-1)				Маркировка	Соответствует/ не соответствует
10667.	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 9(ГОСТ IEC 61029-1)				Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
10668.	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 10(ГОСТ IEC 61029-1)				Пуск	Соответствует/ не соответствует
10669.	ГОСТ IEC 61029-2-6 п. 11(ГОСТ IEC 61029-1)				Потребляемая мощность и ток	0,32 мВт-13.1 кВт 0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10670.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
10671.	Раздел 12, п.12.2-12.5				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
10672.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 13, п.13.2 Приложение 1А				Ток утечки	(0-15) мА
10673.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 14				Подавление радио- и телепомех	Требования выполняются/не выполняются
10674.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 15				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
10675.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 16				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
10676.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC				Надежность	Требования

1	2	3	4	5	6	7
	61029-1 Раздел 17					выполняются/не выполняются
10677.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 18				Ненормальный режим работы	Требования выполняются/не выполняются
10678.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 19				Устойчивость и механическая безопасность	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
10679.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10680.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
10681.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 22				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
10682.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 23				Комплекующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
10683.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10684.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10685.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом

1	2	3	4	5	6	7
10686.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
10687.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 28 Приложение С				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
10688.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 29				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	Ша-I
10689.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 30				Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
10690.	ГОСТ IEC 61029-2-6, ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 31				Радияция	Требования выполняются/не выполняются
10691.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
10692.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 5	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
10693.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 6	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Номинальные величины	Соответствует/не соответствует
10694.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 7, п.7.1-7.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
10695.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 8, п.8.1-8.8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
10696.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	2003 Раздел 9, п.9.1-9.3					
10697.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 12, 16, 17, 22, 24	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
10698.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 12, 14, 16, 19, 23, 24, 26	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
10699.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 10, п.10.1-10.7	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
10700.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 12	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Контактные зажимы	Соответствует/не соответствует
10701.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 12, п.12.2.1-12.2.11	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Винтовые контактные зажимы для наружных медных проводов	Соответствует/не соответствует
10702.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 12, п.12.3.1-12.3.10	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Безвинтовые контактные зажимы для внешних медных проводов	Соответствует/не соответствует
10703.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 14, п.14.1-14.25	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Конструкция вилок и переносных розеток	Соответствует/не соответствует
10704.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 15	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Сблокированные розетки	Соответствует/не соответствует
10705.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 16	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость	Соответствует/не соответствует
10706.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 16, п.16.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к старению	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10707.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 16, п.16.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от проникновения воды	Соответствует/не соответствует
10708.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 16, п.16.2.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
10709.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 16, п.16.2.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
10710.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 9-15, 16, п.16.3, 17-30	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Влагостойкость при относительной влажности воздуха от 91% до 95% и температуре воздуха от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
10711.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 17	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
10712.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 17, п.17.1 Раздел 30, п.30.2, п.30.3 Приложение А	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
10713.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 16, п.16.2 Раздел 17, п.17.2 Раздел 21 Раздел 30, п.30.2, п.30.3 Приложение А	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
10714.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 18	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Работа заземляющего контакта	Соответствует/не соответствует
10715.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 19	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Превышение температуры	0-300°C

1	2	3	4	5	6	7
10716.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 20	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Индуктивная нагрузка	Соответствует/не соответствует
10717.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 21	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
10718.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 22	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Усилие при разьеме штырей вилки с гнездами розетки	Соответствует/не соответствует
10719.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 22, п.22.1-22.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Проверка максимального и минимального усилия разьема (1,5-100) Н	Соответствует/не соответствует
10720.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 23, п.23.1-23.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует
10721.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 24, п.24.1-24.2, 24.6, 24.8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
10722.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 25, п.25.1-25.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагревостойкость при температуре (50-350)°С	Соответствует/не соответствует
10723.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 26, п.26.1-26.4	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
10724.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 27, п.27.1-27.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0,01-160 мм
10725.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 28	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует
10726.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня.	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	2003 Раздел 28, п.28.1				Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960)°C	
10727.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 28, п.28.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к токам утечки. Индекс трекинговостойкости (100-600) В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
10728.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 29	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Коррозиестойчивость	Соответствует/не соответствует
10729.	ГОСТ IEC 60884-1 (ГОСТ 30988.1-2020), ГОСТ 30988.2.5-2003 Приложение А	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	-	-	Дополнительные требования, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на переходники (адаптеры) конкретных типов	Соответствует/не соответствует
10730.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p.4	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Общие требования	Соответствует/ не соответствует
10731.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p.5	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/ не соответствует
10732.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p.7	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
10733.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p.8	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
10734.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 9	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Защита от контакта с токоведущими частями	для переменного тока ≥ 42 В; для постоянного тока ≥ 42 В; - для напряжений с пиковым значением > 42 и до 450 В включительно емкость не превышает 0,1 мкФ; - для напряжений с пиковым значением > 450 В и до 15 кВ включительно разряд не превышает 45 мкКл.

1	2	3	4	5	6	7
10735.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 10	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Самопроизвольный пуск, усилие на органах управления	Соответствует/ не соответствует
10736.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 11	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Потребляемая мощность	0,32 мВт-13.1 кВт
10737.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 11	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Потребляемый ток	0-600А
10738.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 12	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Нагрев (превышение темп.)	0-450°C
10739.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 13	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Ток утечки	0-30 мА
10740.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 14	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Влагостойкость (степень защиты оболочек от воды)	IPX1-IPX8 40-95%; 20-50°C
10741.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 15	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Электрическая прочность	0-10 кВ пер. и пост. Тока Соответствует/Не соответствует
10742.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 16	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
10743.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 17	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Надежность	Соответствует/ не соответствует
10744.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 18	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Ненормальный режим работы	Соответствует/ не соответствует
10745.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 19	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/ не соответствует
10746.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 20	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10747.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 21	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
10748.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 22	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
10749.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) p. 23	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Комплекующие изделия	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10750.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 24	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Соответствует/ не соответствует
10751.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 25	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Зажимы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
10752.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 26	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Заземление	Соответствует/ не соответствует
10753.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 27	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
10754.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 28	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0-160 мм
10755.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 29	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Теплостойкость	50-350 °C Стойко/ не стойко
10756.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 29	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Огнестойкость	550-960 °C
10757.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 29	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Стойкость к образованию токопроводящих мостиков (трекингостойкость)	100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А) соответствуют/не соответствуют
10758.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 30	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Коррозионная стойкость (соляной туман)	1-2 мл/80 см ² х ч 85% 35-50°C 0,8-1,5 bar 1-10 мкм 0,26 г/л
10759.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) п. 31	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Радияция, токсичность и подобные опасности	Соответствует/ не соответствует
10760.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение А	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Измерение путей утечки тока и воздушных зазоров	0-160 мм
10761.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение В	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	Соответствует/ не соответствует
10762.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение С	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Электрическая схема для измерения токов утечки	Соответствует/ не соответствует
10763.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение D	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Испытание горением	50-350 °C

1	2	3	4	5	6	7
10764.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение E	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Испытание раскаленной проволокой	550-960 °C Огнестойко/ не огнестойко
10765.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение F	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Испытание игольчатым пламенем (12±1) мм, (30±1) с.	Выдержал/ не выдержал
10766.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение G	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Испытание на образование токопроводящих мостиков 100-600 В (4 мм, 1 Н, раствор А)	Выдержал/ не выдержал
10767.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение I	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Выключатели	Соответствует/ не соответствует
10768.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение К	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Соответствует/ не соответствует
10769.	ГОСТ IEC 60745-2-9 (ГОСТ IEC 60745-1) приложение L	Машины для нарезания внутренней резьбы	-	-	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Соответствует/ не соответствует
10770.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 3, п. 3.1-3.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Классификация: - категория применения; - среда, в которой происходит отключение; - конструкция; - способ управления; - пригодность к разъединению; - возможность обслуживания; - способ монтажа; - степень защиты, обеспечиваемой оболочками	Соответствует/не соответствует
10771.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п. 4.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Характеристики автоматических выключателей. Перечень характеристик	Соответствуют/не соответствуют
10772.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.2, 4.2.1-4.2.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Тип автоматического выключателя	Соответствует/не соответствует
10773.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.3, 4.3.1-4.3.5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Номинальные и предельные значения параметров главной цепи	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
10774.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Категория применения	Соответствует/не соответствует
10775.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.5, 4.5.1-4.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Цепи управления	Соответствуют/не соответствуют
10776.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Вспомогательные цепи	Соответствуют/не соответствуют
10777.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.7, 4.7.1-4.7.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Расцепители	Соответствуют/не соответствуют
10778.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 4, п.4.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Встроенные плавкие предохранители (автоматические выключатели со встроенными плавкими предохранителями)	Соответствует/не соответствует
10779.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Информация об аппаратах	Соответствует/не соответствует
10780.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 5, п.5.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Характер информации	Соответствует/не соответствует
10781.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 5, п.5.2	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
10782.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 5, п.5.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Инструкции по монтажу, управлению и обслуживанию	Соответствуют/не соответствуют
10783.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствуют/не соответствуют
10784.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 6, п.6.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
10785.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 6, п.6.1.3 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Степень загрязнения	1-4
10786.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 6, п.6.2 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Условия транспортирования и хранения	Соответствуют/не соответствуют
10787.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 6, п.6.3 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Монтаж	Соответствует/не соответствует
10788.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1, 7.1.1 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/не соответствует
10789.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.1.2.2 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.1 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
10790.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.1.2.2 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.1 (ГОСТ IEC 60947- 1) Приложение А Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Устойчивость к воздействию иглочатого пламени	Соответствует/не соответствует
10791.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.1.2.3 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.1.1.2 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Категории воспламеняемости	Соответствуют/не соответствуют
10792.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.1.3 (ГОСТ IEC 60947- 1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Токопроводящие части и их соединения	Соответствуют/не соответствуют
10793.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.4 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п. 8.3.3.4.3 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Воздушные зазоры и расстояния утечки Требования к безопасности оператора	0,01-160 мм

1	2	3	4	5	6	7
10794.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.5 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Орган управления Перечень конструктивных различий	Соответствует/не соответствует
10795.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.6 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Указание положения контактов Дополнительные требования к автоматическим выключателям, оснащенным нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
10796.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.7 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Цифровые устройства ввода и вывода для использования с программируемыми логическими контроллерами (PLS)	Соответствует/не соответствует
10797.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.7.3, п.7.1.13 Раздел 8, п.8.2.4.2, п.8.2.4.3, п.8.2.4.4.1, п.8.2.5.2.1, п.8.2.5.2.2, п. 8.2.5.2.3, п.8.2.5.3.1, п. 8.2.7 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Устойчивость к воздействию усилия до 5000 Н	Соответствует/не соответствует
10798.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.1.13 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п.8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Устойчивость к воздействию крутящего момента до 6,0 Н·м	Соответствует/не соответствует
10799.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.8 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.4 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение D	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Выводы	Соответствуют/не соответствуют
10800.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.9 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом	Соответствует/не соответствует
10801.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.10 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Меры по защитному заземлению	Соответствуют/не соответствуют
10802.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.10 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
10803.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.11 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Оболочки аппаратов	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10804.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.12 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.3 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Степени защиты аппаратов в оболочках	Соответствуют/не соответствуют
10805.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.12 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.3 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Первая характеристическая цифра IP кода	1-4
10806.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.12 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.3 (ГОСТ IEC 60947-1) Приложение С	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Вторая характеристическая цифра IP кода	1-8
10807.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.1.13 (ГОСТ IEC 60947-1) Раздел 8, п.8.2.7 (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников	Соответствует/не соответствует
10808.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Требования к работоспособности	Соответствуют/не соответствуют
10809.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.2.1 Раздел 8, п.8.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Рабочие условия	Соответствуют/не соответствуют
10810.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.3.3.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Превышение температуры	0-300°C
10811.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Электроизоляционные свойства	Соответствуют/не соответствуют
10812.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4 Приложение Н	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Электрическая прочность изоляции при напря- жении (0–10000) В	Соответствует/не соответствует
10813.	ГОСТ IEC 60947-2 Раздел 7, п.7.2.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Сравнительный индекс трекинговости (100-600) В	Группа материалов I- IIIa/IIIb

1	2	3	4	5	6	7
10814.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Раздел 7, п.7.2.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Способность к включению и отключению без нагрузки, при нормальной нагрузке и в условиях перегрузки	Соответствует/не соответствует
10815.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Раздел 7, п.7.2.5 Раздел 8, п. 8.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Способность включать и отключать ток в условиях короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
10816.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Ток утечки Дополнительные требования к автоматическим выключателям, пригодным для разъединения	0-30 мА
10817.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Раздел 7, п.7.2.8 Раздел 8, п.8.3.3.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Полное сопротивление полюса Особые требования к автоматическим выключателям со встроенными плавкими предохранителями	Соответствует/не соответствует
10818.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Раздел 7, п.7.2.9 Приложение А	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Согласование автоматического выключателя с другим защитным устройством от короткого замыкания	Соответствует/не соответствует
10819.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.4 Приложение J	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
10820.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение А, А.1-А.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Согласование в условиях короткого замыкания между автоматическим выключателем и другим устройством защиты от короткого замыкания, объединенными в одной цепи	Соответствует/не соответствует
10821.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение В, В.1-В.8 Приложение J	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Автоматические выключатели со встроенными защитными устройствами, управляемыми остаточным током	Соответствует/не соответствует
10822.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение С, С.1-С.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Цикл испытаний на короткое замыкание отдельных полюсов	Соответствует/не соответствует
10823.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение Е	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Вопросы, подлежащие согласованию между изготовителем и потребителем	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10824.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение F, F.1-F.9	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Дополнительные требования к автоматическим выключателям с электронной защитой от сверхтоков	Соответствует/не соответствует
10825.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение G, G.1-G.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Потери мощности	Соответствует/не соответствует
10826.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение H, H.1-H.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Цикл испытаний автоматических выключателей для систем IT	Соответствует/не соответствует
10827.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение J, J.1-J.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний для автоматических выключателей	Соответствуют/не соответствуют
10828.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение K	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Глоссарий символов и графического представления характеристик	Соответствует/не соответствует
10829.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение L, L.1-L.7	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Автоматические выключатели, не соответствующие требованиям по защите от перегрузки по току	Соответствует/не соответствует
10830.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение M, M.1-M.8	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Модульные устройства защиты от остаточного тока (без встроенного устройства отключения тока)	Соответствует/не соответствует
10831.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение N, N.1-N.3	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Электромагнитная совместимость - Дополнительные требования и методы испытаний для устройств, не описанных в приложениях B, F и M	Соответствуют/не соответствуют
10832.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение O, O.2-O.6	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Автоматические выключатели с расцеплением мгновенного действия (ICB)	Соответствует/не соответствует
10833.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение P (ГОСТ ИЕС 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Кабельные наконечники для медных проводников, присоединяемых к выводам низковольтной аппаратуры распределения и управления	Соответствуют/не соответствуют
10834.	ГОСТ ИЕС 60947-2 Приложение Q (ГОСТ ИЕС 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Специальные испытания влажным теплом, соляным туманом, вибрацией и толчками	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10835.	ГОСТ IEC 60947-2 Приложение R (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Применение металлической фольги в электроизоляционных испытаниях на доступных частях при оперировании или регулировке	Соответствует/не соответствует
10836.	ГОСТ IEC 60947-2 Приложение S (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Цифровые входы и выходы	Соответствует/не соответствует
10837.	ГОСТ IEC 60947-2 Приложение T (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Электронные реле перегрузки с расширенными функциями	Соответствуют/не соответствуют
10838.	ГОСТ IEC 60947-2 Приложение U (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Примеры конфигураций цепей управления	Соответствуют/не соответствуют
10839.	ГОСТ IEC 60947-2 Приложение V (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Управление энергопотреблением с помощью коммутационной аппаратуры и аппаратуры управления с целью экономии электроэнергии	Соответствует/не соответствует
10840.	ГОСТ IEC 60947-2 Приложение W (ГОСТ IEC 60947-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели	-	-	Процедура составления декларации на материал	Соответствует/не соответствует
10841.	ГОСТ 10084 Раздел 1, п. 1.1-1.3 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Классы и исполнения	Соответствует/не соответствует
10842.	ГОСТ 10084 Раздел 1, п. 1.2.1 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Номинальные напряжения, частота и род тока машин	Соответствует/не соответствует
10843.	ГОСТ 10084 Раздел 2, п. 2.1, 2.3, 2.4 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Технические требования. Номинальные данные	Соответствует/не соответствует
10844.	ГОСТ 10084 Раздел 2, п. 2.2 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Климатическое исполнение, категория размещения	Соответствует/не соответствует
10845.	ГОСТ 10084 Раздел 2, п. 2.24 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Техническая эстетика. Качество изготовления, отделка, цвет и фактура внешних	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					поверхностей машин бытового назначения. Цветовое решение машин	
10846.	ГОСТ 10084 Раздел 2, п. 2.26 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Показатели надежности. Критерии отказа	Соответствует/не соответствует
10847.	ГОСТ 10084 Раздел 2, п. 2.27, 2.28 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Комплектность машин	Соответствует/не соответствует
10848.	ГОСТ 10084 Раздел 3, п. 3.1 Раздел 5, п. 5.1	Машины ручные электрические.	-	-	Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
10849.	ГОСТ 10084 Раздел 3, п. 3.2 Раздел 5, п. 5.2	Машины ручные электрические.	-	-	Вибрационные характеристики и статическая сила нажатия	Соответствует/не соответствует
10850.	ГОСТ 10084 Раздел 3, п. 3.3 Раздел 5, п. 5.3	Машины ручные электрические.	-	-	Шумовые характеристики	Соответствует/не соответствует
10851.	ГОСТ 10084 Раздел 3, п. 3.3 Раздел 5, п. 5.4	Машины ручные электрические.	-	-	Индустриальные радиопомехи, создаваемые машинами с коллекторными двигателями	Соответствует/не соответствует
10852.	ГОСТ 10084 Раздел 6, п. 6.1-6.5	Машины ручные электрические.	-	-	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Соответствует/не соответствует
10853.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.4, 5	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствуют/ не соответствуют
10854.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.6	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Стандартные номинальные параметры	Соответствуют/ не соответствуют
10855.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.7	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация	Соответствуют/ не соответствуют
10856.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.8	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Маркировка	Соответствуют/ не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
10857.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.9	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Размеры и их соответствие	0-10000 мм
10858.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.10	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
10859.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.12	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Зажимы и выводы	Соответствуют/ не соответствуют
10860.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Конструкция	Соответствуют/ не соответствуют
10861.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Влагостойкость	Соответствуют/ не соответствуют
10862.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствуют/ не соответствуют
10863.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.16	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Усилия, необходимые для сочленения и расчленения соединителя	Соответствуют/ не соответствуют
10864.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Работоспособность контактов	Соответствуют/ не соответствуют
10865.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.19	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Отключающая способность	Соответствуют/ не соответствуют
10866.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.20	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Нормальное оперирование	Соответствуют/ не соответствуют
10867.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.21	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Превышение температуры	0-300°C

1	2	3	4	5	6	7
10868.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.22	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Шнуры и их присоединение	Соответствуют/ не соответствуют
10869.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.23	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	Соответствует/Не соответствует
10870.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.24	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к нагреву и старению	Устойчив/не устойчив Соответствует/Не соответствует
10871.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.25	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/Не соответствует
10872.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию	0,01-160 мм
10873.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву, огню и трекинговость	Соответствует/Не соответствует
10874.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.28	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Коррозионестойкость	Устойчива/не устойчива
10875.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.29, Приложение А	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/Не соответствует
10877.	ГОСТ IEC 60728-11 (EN 60728-11) р.4.1	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Общие требования	Соответствует/ не соответствует
10878.	ГОСТ IEC 60728-11 (EN 60728-11) р.4.2	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Механические требования	Соответствует/ не соответствует
10879.	ГОСТ IEC 60728-11 (EN 60728-11) р.4.3	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Доступные части	Соответствует/ не соответствует
10880.	ГОСТ IEC 60728-11 (EN 60728-11) р.4.4	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Лазерное излучение	Соответствует/ не соответствует
10881.	ГОСТ IEC 60728-11 (EN 60728-11) р.5	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Защита от воздействий внешней среды	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10882.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.6	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Уравнивание потенциалов и заземление	Соответствует/ не соответствует
10883.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.6.2	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Механизм уравнивания потенциалов	Соответствует/ не соответствует
10884.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.6.3	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Уравнивание потенциалов в ячеистых системах	Соответствует/ не соответствует
10885.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п. 6.3.2	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Источники переменного тока	Соответствует/ не соответствует
10886.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п. 6.3.3	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Распределение переменного тока и подключение защитного проводника	Соответствует/ не соответствует
10887.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п. 6.3.4	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Угрозы и отказы	Соответствует/ не соответствует
10888.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п. 6.3.5	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Меры предосторожности	Соответствует/ не соответствует
10889.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.7	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Оборудование с электропитанием от сети переменного тока	Соответствует/ не соответствует
10890.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.8	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Дистанционное электропитание в кабельных сетях	Соответствует/ не соответствует
10891.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.8.1	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Дистанционное электропитание	Соответствует/ не соответствует
10892.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) п.8.1.1	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Напряжение	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10893.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) p.9	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Защита от контакта и близости с системами распределения электроэнергии	Соответствует/ не соответствует
10894.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) p.10	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Системные розетки и узлы сопряжения	Соответствует/ не соответствует
10895.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) p.11	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Защита от атмосферного электричества и устранение разности потенциалов	Соответствует/ не соответствует
10896.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) p.12	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Механическая устойчивость	Соответствует/ не соответствует
10897.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) приложение А	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Импеданс цепи заземления	Соответствует/ не соответствует
10898.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) приложение В	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Использование экранированных проводов для защиты установок с коаксиальными кабелями	Соответствует/ не соответствует
10899.	ГОСТ IEC 60728-11 (ЕН 60728-11) приложение ДА	Сети кабельные для передачи звуковых и телевизионных сигналов и интерактивных услуг	-	-	Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	Соответствует/ не соответствует
10900.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) p.4	Батареи литиевые	-	-	Требования, предъявляемые к безопасности	Соответствует/ не соответствует
10901.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) p.4.1	Батареи литиевые	-	-	Проектирование	Соответствует/ не соответствует
10902.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) p.5	Батареи литиевые	-	-	Выборка	Соответствует/ не соответствует
10903.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) p.6	Батареи литиевые	-	-	Испытания и требования к ним	Соответствует/ не соответствует
10904.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) p.6.1.3	Батареи литиевые	-	-	Температура окружающей среды	(20±5)°C.
10905.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) p. 6.1.4	Батареи литиевые	-	-	Допустимые отклонения по параметрам	a) ±1% для напряжения; b) ±1% для тока; c) ±2°C для температуры; d) ±0,1% для времени; e) ±1% для габаритных размеров; f) ±1% для емкости.

1	2	3	4	5	6	7
10906.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 6.2.3	Батарей литиевые	-	-	Утечка массы (<0,5%)	Соответствует/ не соответствует
10907.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 6.3	Батарей литиевые	-	-	Испытания и требования	Соответствует/ не соответствует
10908.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 6.4	Батарей литиевые	-	-	Испытания на использование по назначению	Соответствует/ не соответствует
10909.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 6.5	Батарей литиевые	-	-	Испытания на возможное неправильное применение	Соответствует/ не соответствует
10910.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 6.6	Батарей литиевые	-	-	Информация, которая должна быть представлена в спецификации	Соответствует/ не соответствует
10911.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7	Батарей литиевые	-	-	Информация о безопасности	Соответствует/ не соответствует
10912.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7.2	Батарей литиевые	-	-	Защитные меры предосторожности во время эксплуатации батарей	Соответствует/ не соответствует
10913.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7.3	Батарей литиевые	-	-	Упаковка	Соответствует/ не соответствует
10914.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7.4	Батарей литиевые	-	-	Обращение с картонными упаковками батарей	Соответствует/ не соответствует
10915.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7.5	Батарей литиевые	-	-	Транспортировка	Соответствует/ не соответствует
10916.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7.6	Батарей литиевые	-	-	Размещение и хранение	Соответствует/ не соответствует
10917.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 7.7	Батарей литиевые	-	-	Утилизация	Соответствует/ не соответствует
10918.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 8	Батарей литиевые	-	-	Инструкция по эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
10919.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) р. 9	Батарей литиевые	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
10920.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) приложение А	Батарей литиевые	-	-	Рекомендации по обеспечению безопасности литиевых батарей	Соответствует/ не соответствует
10921.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) приложение В	Батарей литиевые	-	-	Руководство для проектировщиков оборудования, в котором используются литиевые батареи	Соответствует/ не соответствует
10922.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) приложение С	Батарей литиевые	-	-	Дополнительная информация по размещению и хранению	Соответствует/ не соответствует
10923.	ГОСТ Р МЭК 60086-4 (IEC 60086-4) приложение D	Батарей литиевые	-	-	Пиктограммы безопасности	Соответствует/ не соответствует
10924.	ГОСТ Р 12.4.026 р.4	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Общие положения	Соответствует/ не соответствует
10925.	ГОСТ Р 12.4.026 р.5	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Сигнальные цвета	красный, желтый, зеленый, синий
10926.	ГОСТ Р 12.4.026 р.6	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Знаки безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10927.	ГОСТ Р 12.4.026 p.7	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Сигнальная разметка	Соответствует/ не соответствует
10928.	ГОСТ Р 12.4.026 p.8	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Общие технические требования	Соответствует/ не соответствует
10929.	ГОСТ Р 12.4.026 p.9	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Требования безопасности, определяемые конструктивным исполнением и применяемыми материалами	Соответствует/ не соответствует
10930.	ГОСТ Р 12.4.026 p.10	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Правила приемки	Соответствует/ не соответствует
10931.	ГОСТ Р 12.4.026 p.11	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Методы испытаний	Соответствует/ не соответствует
10932.	ГОСТ Р 12.4.026 p.12	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение знаков безопасности и сигнальной разметки	Соответствует/ не соответствует
10933.	ГОСТ Р 12.4.026 p.13	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Гарантии изготовителя	Соответствует/ не соответствует
10934.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение А	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Определение колориметрических и фотометрических характеристик сигнальных и контрастных цветов, несветящихся и световозвращающих знаков безопасности и сигнальной разметки и материалов для их изготовления	Соответствует/ не соответствует
10935.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Б	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Определение колориметрических характеристик фотолюминесцентных знаков безопасности, сигнальной разметки и материалов для их изготовления	Соответствует/ не соответствует
10936.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Г	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Определение фотометрических характеристик фотолюминесцентных знаков безопасности и сигнальной разметки на стадии эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
10937.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Д	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Измерение фотометрических характеристик фотолюминесцентных знаков безопасности и сигнальной разметки и материалов для их изготовления в лаборатории	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10938.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Е	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Запрещающие знаки	Соответствует/ не соответствует
10939.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Ж	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Предупреждающие знаки	Соответствует/ не соответствует
10940.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение И	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Предписывающие знаки	Соответствует/ не соответствует
10941.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение К	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Знаки пожарной безопасности	Соответствует/ не соответствует
10942.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Л	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения	Соответствует/ не соответствует
10943.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение М	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Указательные знаки	Соответствует/ не соответствует
10944.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение Н	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Форма и размеры графического символа электрического напряжения	Соответствует/ не соответствует
10945.	ГОСТ Р 12.4.026 Приложение П	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	-	-	Разметка изображений основных знаков безопасности	Соответствует/ не соответствует
10946.	ГОСТ 4751 p.1	Рым-болт	-	-	Основные параметры и размеры	Соответствует/ не соответствует
10947.	ГОСТ 4751 p.2	Рым-болт	-	-	Технические требования	Соответствует/ не соответствует
10948.	ГОСТ 4751 p.3	Рым-болт	-	-	Правила приемки	Соответствует/ не соответствует
10949.	ГОСТ 4751 p.4	Рым-болт	-	-	Методы испытаний	Соответствует/ не соответствует
10950.	ГОСТ 4751 p.5	Рым-болт	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
10951.	ГОСТ 4751 p.5	Рым-болт	-	-	Упаковка	Соответствует/ не соответствует
10952.	ГОСТ 4751 p.5	Рым-болт	-	-	Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
10953.	ГОСТ 13716 p.1	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Типы, основные параметры и размеры	Соответствует/ не соответствует
10954.	ГОСТ 13716 p.2	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Технические требования	Соответствует/ не соответствует
10955.	ГОСТ 13716 p.3	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Правила приемки	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10956.	ГОСТ 13716 п.4	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Методы испытаний	Соответствует/ не соответствует
10957.	ГОСТ 13716 п.5	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Техника безопасности	Соответствует/ не соответствует
10958.	ГОСТ 13716 п.6	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
10959.	ГОСТ 13716 п.6	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Упаковка	Соответствует/ не соответствует
10960.	ГОСТ 13716 п.6	Устройства строповые для сосудов и аппаратов	-	-	Транспортирование и хранение	Соответствует/ не соответствует
10961.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Условия срабатывания при эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
10962.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Температура окружающего воздуха	(20±5)°С.
10963.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Высота над уровнем моря (не более 2000 м)	Соответствует/ не соответствует
10964.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Атмосферные условия (не выше 50%)	Соответствует/ не соответствует
10965.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Напряжение (до 690 В)	Соответствует/ не соответствует
10966.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10967.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.3.6	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Частота	50-60 Гц
10968.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Классификация	0 / 0I / I / II / III
10969.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Характеристики плавких предохранителей	Соответствует/ не соответствует
10970.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.5.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальное напряжение	Соответствует/ не соответствует
10971.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.5.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальный ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
10972.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.5.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальная частота	50-60 Гц
10973.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.5.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальные потери мощности плавкой вставки и номинальная рассеиваемая мощность держателя плавкого предохранителя	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10974.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.6	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
10975.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Типовые требования к конструкции	Соответствует/ не соответствует
10976.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механическая часть	Соответствует/ не соответствует
10977.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Изоляционные свойства и способность к разъединению	Соответствует/ не соответствует
10978.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Температура перегрева, потери мощности плавкой вставки и рассеиваемая мощность держателя плавкого предохранителя	0-450 °C (0-450 K)
10979.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Срабатывание	Соответствует/ не соответствует
10980.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Отключающая способность	Соответствует/ не соответствует
10981.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.6	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Характеристика пропускаемого тока	Соответствует/ не соответствует
10982.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.7	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Характеристики интеграла Джоуля	Соответствует/ не соответствует
10983.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.8	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Селективность при сверхтоках плавких вставок	Соответствует/ не соответствует
10984.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.9	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Защита от электрического удара	Соответствует/ не соответствует
10985.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.10	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Теплостойкость	50-350 °C Соответствует/Не соответствует
10986.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.11	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механическая прочность	0,14-4,0 Дж Соответствует/Не соответствует
10987.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.12	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/не коррозиестойчивый
10988.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.13	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Стойкость к аномальному перегреву и огню	Соответствует/ не соответствует
10989.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.7.14	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/ не соответствует
10990.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.8	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Испытания	Соответствует/ не соответствует
10991.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.8.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка изоляционных свойств и пригодности для разделения	Соответствует/ не соответствует
10992.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.8.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка температуры перегрева и потерь мощности	0-450 °C (0-450 K)
10993.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.8.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка срабатывания	Соответствует/ не соответствует
10994.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 p.8.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка отключающей способности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
10995.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.8.6	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка времятоковых характеристик	Соответствует/ не соответствует
10996.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.8.7	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка характеристик интеграла Джоуля и селективности при сверхтоках	Соответствует/ не соответствует
10997.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.8.8	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка степени защиты оболочек	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
10998.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.8.9	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка теплостойкости	50-350 °C Соответствует/Не соответствует
10999.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.8.10	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка целостности контактов	Соответствует/ не соответствует
11000.	ГОСТ Р МЭК 60269-1 п.8.11	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механические и прочие испытания	Соответствует/ не соответствует
11001.	ГОСТ IEC 60898-2 п.3	Выключатели автоматические	-	-	Термины и определения	Соответствует/ не соответствует
11002.	ГОСТ IEC 60898-2 п.4	Выключатели автоматические	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11003.	ГОСТ IEC 60898-2 п.5	Выключатели автоматические	-	-	Характеристики автоматических выключателей	Соответствует/ не соответствует
11004.	ГОСТ IEC 60898-2 п.6	Выключатели автоматические	-	-	Маркировка и другая информация об изделии	Соответствует/ не соответствует
11005.	ГОСТ IEC 60898-2 п.7	Выключатели автоматические	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
11006.	ГОСТ IEC 60898-2 п.8	Выключатели автоматические	-	-	Требования к конструкции и работоспособности	Соответствует/ не соответствует
11007.	ГОСТ IEC 60898-2 п.9	Выключатели автоматические	-	-	Испытания	Соответствует/ не соответствует
11008.	ГОСТ IEC 60898-2 приложение С	Выключатели автоматические	-	-	Последовательность испытаний и количество образцов	Соответствует/ не соответствует
11009.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) п.131	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита для обеспечения безопасности	Соответствует/ не соответствует
11010.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) п.131.2	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
11011.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) п.131.3	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита от тепловых воздействий	Соответствует/ не соответствует
11012.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) п.131.4	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита от сверхтока	Соответствует/ не соответствует
11013.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) п.131.5	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита от тока замыкания на землю	Соответствует/ не соответствует
11014.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) п.131.6	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных воздействий	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11015.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.131.7	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защита от перерывов электроснабжения	Соответствует/ не соответствует
11016.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132	Электроустановки низковольтные.	-	-	Проектирование	Соответствует/ не соответствует
11017.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.2	Электроустановки низковольтные.	-	-	Характеристики доступных источников питания	Соответствует/ не соответствует
11018.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.3	Электроустановки низковольтные.	-	-	Характеристики нагрузки	Соответствует/ не соответствует
11019.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.4	Электроустановки низковольтные.	-	-	Системы электрического питания для систем безопасности и резервные системы электрического питания	Соответствует/ не соответствует
11020.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.5	Электроустановки низковольтные.	-	-	Условия окружающей среды	(20±5)°C.
11021.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.6	Электроустановки низковольтные.	-	-	Площади поперечного сечения проводников	Соответствует/ не соответствует
11022.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.7	Электроустановки низковольтные.	-	-	Тип электропроводки и способы монтажа	Соответствует/ не соответствует
11023.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.8	Электроустановки низковольтные.	-	-	Защитное оборудование	Соответствует/ не соответствует
11024.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.9	Электроустановки низковольтные.	-	-	Аварийное управление (отключение в аварийных условиях)	Соответствует/ не соответствует
11025.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.10	Электроустановки низковольтные.	-	-	Устройства разъединения	Соответствует/ не соответствует
11026.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.11	Электроустановки низковольтные.	-	-	Предотвращение взаимного вредного влияния	Соответствует/ не соответствует
11027.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.12	Электроустановки низковольтные.	-	-	Доступность электрического оборудования	Соответствует/ не соответствует
11028.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.13	Электроустановки низковольтные.	-	-	Документация на электрическую установку	Соответствует/ не соответствует
11029.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.132.14	Электроустановки низковольтные.	-	-	Требования пожаро- и взрывобезопасности	Соответствует/ не соответствует
11030.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.133	Электроустановки низковольтные.	-	-	Выбор электрического оборудования	Соответствует/ не соответствует
11031.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.133.2	Электроустановки низковольтные.	-	-	Характеристики	Соответствует/ не соответствует
11032.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.133.3	Электроустановки низковольтные.	-	-	Условия монтажа	Соответствует/ не соответствует
11033.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.133.4	Электроустановки низковольтные.	-	-	Предотвращение опасных воздействий	Соответствует/ не соответствует
11034.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.134	Электроустановки низковольтные.	-	-	Монтаж и проверка электрических установок	Соответствует/ не соответствует
11035.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.134.1	Электроустановки низковольтные.	-	-	Монтаж	Соответствует/ не соответствует
11036.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.134.2	Электроустановки низковольтные.	-	-	Первичная проверка	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11037.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.134.3	Электроустановки низковольтные.	-	-	Периодическая проверка	Соответствует/ не соответствует
11038.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.30	Электроустановки низковольтные.	-	-	Оценка общих характеристик	Соответствует/ не соответствует
11039.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.31	Электроустановки низковольтные.	-	-	Назначение, источники питания и структура	Соответствует/ не соответствует
11040.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.311	Электроустановки низковольтные.	-	-	Максимальная нагрузка и одновременность	Соответствует/ не соответствует
11041.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.312	Электроустановки низковольтные.	-	-	Устройство проводников и заземление системы	Соответствует/ не соответствует
11042.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.313	Электроустановки низковольтные.	-	-	Источники питания	Соответствует/ не соответствует
11043.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.314	Электроустановки низковольтные.	-	-	Разделение электроустановки на электрические цепи	Соответствует/ не соответствует
11044.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.32	Электроустановки низковольтные.	-	-	Классификация внешних воздействий	Соответствует/ не соответствует
11045.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.33.2	Электроустановки низковольтные.	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/ не соответствует
11046.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.34	Электроустановки низковольтные.	-	-	Эксплуатационная надежность	Соответствует/ не соответствует
11047.	ГОСТ 30331.1 (IEC 60364) p.36	Электроустановки низковольтные.	-	-	Бесперебойность функционирования	Соответствует/ не соответствует
11048.	ГОСТ Р МЭК 61193-2 (IEC 61193-2) p.4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Принципы выборки	Соответствует/ не соответствует
11049.	ГОСТ Р МЭК 61193-2 (IEC 61193-2) p.5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Приемка и отклонение партии	Соответствует/ не соответствует
11050.	ГОСТ Р МЭК 61193-2 (IEC 61193-2) p.6	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Статистически контролируемый уровень качества (SVQL)	Соответствует/ не соответствует
11051.	ГОСТ Р МЭК 61193-2 (IEC 61193-2) приложение А	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Оценка статистически контролируемого уровня качества (SVQL) в количестве несоответствующих единиц продукции на миллион (10) при доверительном уровне 60%	Соответствует/ не соответствует
11052.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Коэффициент теплопроводности	не более 0,5 Вт/(м·К) Соответствует/не соответствует
11053.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Минимальные клиренсы и размеры рукояток	А (35 мм), В (40 мм), С (25 мм), Периметр (65 мм), D (225 мм), Е (30 мм), F (35 мм), G (4*25 мм) Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
11054.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Прочность низкорасположенных рукояток	Соответствует/не соответствует
11055.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Размеры бензопил с высокорасположенными рукоятками	А (370-490 мм), В (105 мм), С (25 мм), Периметр (65 мм), Н (370-490 мм), К (100 мм), Х (55 мм) Соответствует/не соответствует
11056.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Нагрузка	Соответствует/не соответствует
11057.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Размеры защитного устройства передней рукоятки	А (20 мм), В (100 мм), С (55 мм), D (55 мм), Е (40 мм), F (70 мм), G (100 мм) Соответствует/не соответствует
11058.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Размеры защитного устройства задней рукоятки	не менее чем на 30 мм; не менее 100 мм Соответствует/не соответствует
11059.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Баланс	Соответствует/не соответствует
11060.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Время торможения	0,12-0,15 с Соответствует/не соответствует
11061.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Усилие срабатывания тормоза	не менее 20 Н и не более 60 Н Соответствует/не соответствует
11062.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Цепеуловитель	Соответствует/не соответствует
11063.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Зубчатый упор	Наличие/Отсутствие
11064.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Устройство для отвода опилок	Соответствует/не соответствует
11065.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Кожух пильного аппарата	Соответствует/не соответствует
11066.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Уровень звука бензопилы	102 дБА- 105 дБА Соответствует/не соответствует
11067.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Вибрация	0.8 до 20000 Гц 41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²) Соответствует/не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
11068.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Рычаг управления газом	Соответствует/не соответствует
11069.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Переключатель зажигания	Соответствует/не соответствует
11070.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Защита от контакта с деталями, находящимися под высоким напряжением	Соответствует/не соответствует
11071.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Сцепление	Соответствует/не соответствует
11072.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
11073.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Защита от контакта с нагревающимися деталями	Соответствует/не соответствует
11074.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Направление выхлопа	Соответствует/не соответствует
11075.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Смазка цепи	Наличие/Отсутствие
11076.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Топливный и масляный баки	Соответствует/не соответствует
11077.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Концентрация оксида углерода в зоне дыхания оператора	20 – 100 мг/м (зависимость от t) Соответствует/не соответствует
11078.	ГОСТ 31742 п.3	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Напряженности поля радиопомех при работе двигателя бензопилы	Соответствует/не соответствует
11079.	ГОСТ 31742 п.3, прил.Г	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Требования к руководству по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
11080.	ГОСТ 31742 прил.А	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Методика испытаний цепеуловителя бензопилы на механическую прочность	Соответствует/не соответствует
11081.	ГОСТ 31742 прил.Б	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Методика испытаний по определению уровня звука бензопилы на рабочем месте оператора	Соответствует/не соответствует
11082.	ГОСТ 31742 прил.В	Пилы бензиномоторные цепные	-	-	Методика испытаний по определению уровня вибрации на рукоятках бензопилы	Соответствует/не соответствует
11083.	ГОСТ Р 52615 п.5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Защитное ограждение	Соответствует/ не соответствует
11084.	ГОСТ Р 52615 п.5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Устройство компенсации давления	Соответствует/ не соответствует
11085.	ГОСТ Р 52615 п.5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Аварийный выключатель	Наличие/Отсутствие
11086.	ГОСТ Р 52615 п.5, 6, 7	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Электрическая безопасность	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11087.	ГОСТ Р 52615 п.5, 8	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Термическая безопасность	Соответствует/ не соответствует
11088.	ГОСТ Р 52615 п.5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Излучение на геттерных насосах	Соответствует/ не соответствует
11089.	ГОСТ Р 52615 п.6	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11090.	ГОСТ Р 52615 п.7	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Требования к руководству по эксплуатации	Соответствует/не соответствует
11091.	ГОСТ Р 52615 п.8	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Утечка	Соответствует/не соответствует
11092.	ГОСТ Р 52615 п.8	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Возгорание и взрыв	Соответствует/не соответствует
11093.	ГОСТ Р 52615 п.8	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Выброс деталей	Соответствует/ не соответствует
11094.	ГОСТ Р 52615 п.8, 5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Уровень шума	22-139 дБ Соответствует/ не соответствует
11095.	ГОСТ Р 52615 п.8, 5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Вибрация	0.8 до 20000 Гц 41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) Соответствует/ не соответствует
11096.	ГОСТ Р 52615 п.8, 5	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Выдерживание давления	1,1·106 Па Соответствует/ не соответствует
11097.	ГОСТ Р 52615 п.8	Компрессоры и вакуумные насосы	-	-	Устойчивость	Соответствует/не соответствует
11098.	ГОСТ 31529 п. 4, 8, 9	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11099.	ГОСТ 31529 п. 4, 8	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Размеры	Соответствует/ не соответствует
11100.	ГОСТ 31529 п. 5	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Органы управления и регулирования	Соответствует/ не соответствует
11101.	ГОСТ 31529 п. 6	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Средства защиты, Защитные ограждения	Соответствует/ не соответствует
11102.	ГОСТ 31529 п. 7, 10	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Требования электробезопасности	Соответствует/ не соответствует
11103.	ГОСТ 31529 п. 9	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Эксплуатационная документация, маркировка	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11104.	ГОСТ 31529 п. 10	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Уровень шума	22-139 дБ Соответствует/ не соответствует
11105.	ГОСТ 31529 п. 10	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Вибрация	0.8 до 20000 Гц 41-180 дБ (0,001-1000 м/с²) Соответствует/ не соответствует
11106.	ГОСТ 31529 п. 10	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	-	-	Электрическая изоляция	Соответствует/ не соответствует
11107.	ГОСТ 31523 п. 4	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Состав машины	Соответствует/ не соответствует
11108.	ГОСТ 31523 п. 5, прил.А	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Конструкция и упаковка	Соответствует/ не соответствует
11109.	ГОСТ 31523 п. 7	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Механическая безопасность	Соответствует/ не соответствует
11110.	ГОСТ 31523 п. 7	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Заземление	Соответствует/ не соответствует
11111.	ГОСТ 31523 п. 7	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Электрическая прочность и сопротивление изоляции	Соответствует/ не соответствует
11112.	ГОСТ 31523 п. 10	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Требования к руководству по эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
11113.	ГОСТ 31523 п. 10	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11114.	ГОСТ 12.2.124 п.3, 4, 5, 6,7	Оборудование продовольственное	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11115.	ГОСТ 12.2.124 п.9	Оборудование продовольственное	-	-	Расстояние между защитными ограждениями	Не менее 15 до 200 мм Соответствует/ не соответствует
11116.	ГОСТ 12.2.124 п.10	Оборудование продовольственное	-	-	Требования электробезопасности	Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
11117.	ГОСТ 12.2.124 п.13	Оборудование продовольственное	-	-	Уровень шума	22-139 дБ
11118.	ГОСТ 12.2.124 п.13	Оборудование продовольственное	-	-	Вибрация	0.8 до 20000 Гц 41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)
11119.	ГОСТ 12.2.124 п.13	Оборудование продовольственное	-	-	Электрическая изоляция	Соответствует/ не соответствует
11120.	ГОСТ 12.2.124 п.13	Оборудование продовольственное			Степени защиты электрошкафов, электроаппаратов, пультов управления	IPX0 – IPX8
11121.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Тормозные устройства	Соответствует/ не соответствует
11122.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Безопасность при опускании груза и скорость опускания	Соответствует/ не соответствует
11123.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Меры предотвращения перегрузки	Обеспечены/не обеспечены
11124.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Трансмиссионные системы и Устройства управления	Соответствует/ не соответствует
11125.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Требования безопасности механизмов	Соответствует/ не соответствует
11126.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Заземления	Соответствует/ не соответствует
11127.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Электробезопасность	Соответствует/ не соответствует
11128.	СТБ ЕН 1494 п. 5	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Особые требования к домкратам разных видов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11129.	СТБ ЕН 1494 п. 7	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
11130.	СТБ ЕН 1494 прил.А	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Шум	Соответствует/ не соответствует
11131.	СТБ ЕН 1494 прил.Б	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Методы испытаний	Соответствует/ не соответствует
11132.	СТБ ЕН 1494 прил.В	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	-	-	Ручное усилие	Соответствует/ не соответствует
11133.	ГОСТ 31836 п.3,4	Центрифуги промышленные	-	-	Тип центрифуги	Осадительные или фильтрующие
11134.	ГОСТ 31836 п.3,4	Центрифуги промышленные	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/ не соответствует
11135.	ГОСТ 31836 п.3	Центрифуги промышленные	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11136.	ГОСТ 31836 п.3	Центрифуги промышленные	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
11137.	ГОСТ 31836 п.3	Центрифуги промышленные	-	-	Наличие защитных ограждений	Наличие/Отсутствие
11138.	ГОСТ 31836 п.3	Центрифуги промышленные	-	-	Уровень шума	22-139 дБ
11139.	ГОСТ 31836 п.3, Приложение А	Центрифуги промышленные	-	-	Вибрация	0.8 до 20000 Гц 41-180 дБ (0,001-1000 м/с ²)
11140.	ГОСТ 31836 п.3	Центрифуги промышленные	-	-	Заземления	Соответствует/ не соответствует
11141.	ГОСТ 31836 п.3	Центрифуги промышленные	-	-	Температура на рукоятках и органах управления	не более 45°С
11142.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Номинальная производительность при условиях всасывания	0,16-1 м3/мин (пред. откл. ±10%) Соответствует/ не соответствует
11143.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Конечное давление	не менее 1 Мпа Соответствует/ не соответствует
11144.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Удельная мощность компрессора	не более 10-11,6 кВт/ (м3 * мин-1) Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11145.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Емкость ресивера	не менее 0,25-0,5 м3 Соответствует/ не соответствует
11146.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Расход масла	не более 16-35 г/ч Соответствует/ не соответствует
11147.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Усилие перемещения передвижного компрессора	не более 200-500 Н Соответствует/ не соответствует
11148.	ГОСТ 18517 п.1	Компрессоры гаражные	-	-	Масса (без смазочного материала)	не более 75-495 кг Соответствует/ не соответствует
11149.	ГОСТ 18517 п.2	Компрессоры гаражные	-	-	Падение давления в ресивере компрессора при давлении 1 МПа	не более 0,1 МПа за 3 мин Соответствует/ не соответствует
11150.	ГОСТ 18517 п.3	Компрессоры гаражные	-	-	Уровень звуковой мощности	93-103 дБ
11151.	ГОСТ 18517 п.3	Компрессоры гаражные	-	-	Виброускорение	0,11-0,8 м/с 10-2
11152.	ГОСТ 18517 п.3	Компрессоры гаражные	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11153.	ГОСТ 18517 п.3,4,7	Компрессоры гаражные	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
11154.	ГОСТ 31489 п.3	Оборудование гаражное	-	-	Нагрев	не более 45 °С Соответствует/ не соответствует
11155.	ГОСТ 31489 п.3,4,5	Оборудование гаражное	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11156.	ГОСТ 31489 п.3,4,5	Оборудование гаражное	-	-	Комплектность	Соответствует/ не соответствует
11157.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Превышения номинального давления	не более чем на 12% Соответствует/ не соответствует
11158.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Заземление	Соответствует/ не соответствует
11159.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Соппротивление изоляции	не менее 0,5 Мом Соответствует/ не соответствует
11160.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Напряжение питания выносных источников света	не более 12 В Соответствует/ не соответствует
11161.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Значения звукового давления (шума)	54-103 дБ
11162.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Виброскорость	0,2-5 м/с 10-2

1	2	3	4	5	6	7
11163.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Выбросы вредных веществ	не более 5 г/ч Соответствует/ не соответствует
11164.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
11165.	ГОСТ 31489 п.3,5	Оборудование гаражное	-	-	Масса	не более 1,5-20 кг Соответствует/ не соответствует
11166.	ГОСТ Р 57978 п.3	Отрезные круги для резки и прорезки материалов на стационарных, переносных станках, а также на ручных шлифовальных машинах	-	-	Классификация и размеры	Соответствует/ не соответствует
11167.	ГОСТ Р 57978 п.4, прил. Б	Отрезные круги для резки и прорезки материалов на стационарных, переносных станках, а также на ручных шлифовальных машинах	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11168.	ГОСТ Р 57978 п.5	Отрезные круги для резки и прорезки материалов на стационарных, переносных станках, а также на ручных шлифовальных машинах			Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
11169.	ГОСТ Р 57978 п.7	Отрезные круги для резки и прорезки материалов на стационарных, переносных станках, а также на ручных шлифовальных машинах			Методы контроля	Соответствует/ не соответствует
11170.	ГОСТ Р 57978 прил.А	Отрезные круги для резки и прорезки материалов на стационарных, переносных станках, а также на ручных шлифовальных машинах			Звуковые индексы для наиболее применяемых кругов типа 41 в зависимости от частоты собственных колебаний	Звуковой индекс: 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43
11171.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.5	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует/ не соответствует
11172.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.6	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Номинальные значения параметров	Соответствует/ не соответствует
11173.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.7	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11174.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.8	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Маркировка и другая информация	Соответствует/ не соответствует
11175.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.9	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
11176.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.10	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Изменение установки первичного напряжения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11177.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.11	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Соответствует/ не соответствует
11178.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.12	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Вторичное напряжение холостого хода	Соответствует/ не соответствует
11179.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.13	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Напряжение короткого замыкания	Соответствует/ не соответствует
11180.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.14	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Нагрев	Соответствует/ не соответствует
11181.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.15	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Короткое замыкание и защита от перегрузки	Соответствует/ не соответствует
11182.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.16	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
11183.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.17	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	Соответствует/ не соответствует
11184.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.18	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	Соответствует/ не соответствует
11185.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.19	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11186.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.20	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Компоненты	Соответствует/ не соответствует
11187.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.21	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
11188.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.22	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствует/ не соответствует
11189.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.23	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Выводы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
11190.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.24	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Средства обеспечения защитного заземления	Соответствует/ не соответствует
11191.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.25	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
11192.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.26	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	Соответствует/ не соответствует
11193.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.27	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	Соответствует/ не соответствует
11194.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) п.28	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
11195.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение А	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Измерение путей утечки и зазоров	Соответствует/ не соответствует
11196.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение В	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Испытание серии трансформаторов	Соответствует/ не соответствует
11197.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение С	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Пути утечки (пу), зазоры (з) и расстояния через изоляцию (рчи)	Соответствует/ не соответствует
11198.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение D	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Пути утечки (пу), зазоры (з) и расстояния через изоляцию (рчи)	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11199.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение E	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Испытание раскаленной проволокой	Соответствует/ не соответствует
11200.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение F	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Требования к управляемым вручную выключателям, являющимся частями сборки трансформаторов	Соответствует/ не соответствует
11201.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение G	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Испытание на трекинговость	Соответствует/ не соответствует
11202.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение H	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Электронные цепи	Соответствует/ не соответствует
11203.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение J	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Схема измерения тока прикосновения	Соответствует/ не соответствует
11204.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение K	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Изолированные провода обмоток для использования в качестве многослойной изоляции	Соответствует/ не соответствует
11205.	ГОСТ IEC 61558-1 (IEC 61558-1) Приложение L	Блоки питания напряжением до 220В	-	-	Контрольные (производственные) испытания	Соответствует/ не соответствует
11206.	ГОСТ IEC 60127-1 (IEC 60127) п. 6	Миниатюрные плавкие предохранители	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11207.	ГОСТ IEC 60127-1 (IEC 60127) п. 7	Миниатюрные плавкие предохранители	-	-	Общие сведения по испытаниям	Соответствует/ не соответствует
11208.	ГОСТ IEC 60127-1 (IEC 60127) п. 8	Миниатюрные плавкие предохранители	-	-	Размеры и конструкция	Соответствует/ не соответствует
11209.	ГОСТ IEC 60127-1 (IEC 60127) п. 9	Миниатюрные плавкие предохранители	-	-	Требования к электрическим параметрам	Соответствует/ не соответствует
11210.	ГОСТ IEC 60227-1 (IEC 60227) п. 3	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11211.	ГОСТ IEC 60227-1 (IEC 60227) п. 4	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Обозначение изолированных жил	Соответствует/ не соответствует
11212.	ГОСТ IEC 60227-1 (IEC 60227) п. 5	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Общие требования к конструкции и испытания	Соответствует/ не соответствует
11213.	ГОСТ IEC 60227-1 (IEC 60227) п. 6	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Руководство по применению кабелей	Соответствует/ не соответствует
11214.	ГОСТ IEC 60227-1 (IEC 60227) Приложение A	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Кодовое обозначение кабелей	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11215.	ГОСТ IEC 60245-1 (IEC 60245) п. 3	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11216.	ГОСТ IEC 60245-1 (IEC 60245) п. 4	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Обозначение изолированных жил	Соответствует/ не соответствует
11217.	ГОСТ IEC 60245-1 (IEC 60245) п. 5	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Общие требования к конструкции и испытания	Соответствует/ не соответствует
11218.	ГОСТ IEC 60245-1 (IEC 60245) п. 6	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Указания по применению кабелей	Соответствует/ не соответствует
11219.	ГОСТ IEC 60245-1 (IEC 60245) Приложение А	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Кодовое обозначение	Соответствует/ не соответствует
11220.	ГОСТ IEC 60245-1 (IEC 60245) Приложение В	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 в включительно.	-	-	Метод расчета толщины оболочки кабелей	Соответствует/ не соответствует
11221.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.5	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует/ не соответствует
11222.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.6	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Номинальные значения параметров	Соответствует/ не соответствует
11223.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.7	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11224.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.8	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Маркировка и другая информация	Соответствует/ не соответствует
11225.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.9	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
11226.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.10	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Изменение установки первичного напряжения	Соответствует/ не соответствует
11227.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.11	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Соответствует/ не соответствует
11228.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.12	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Вторичное напряжение холостого хода	Соответствует/ не соответствует
11229.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.14	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Нагрев	Соответствует/ не соответствует
11230.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.15	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Короткое замыкание и защита от перегрузки	Соответствует/ не соответствует
11231.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.16	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11232.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.17	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	Соответствует/ не соответствует
11233.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.18	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	Соответствует/ не соответствует
11234.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.19	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11235.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.20	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Компоненты	Соответствует/ не соответствует
11236.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.21	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
11237.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.22	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствует/ не соответствует
11238.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.23	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Выводы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
11239.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.24	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Средства обеспечения защитного заземления	Соответствует/ не соответствует
11240.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.25	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
11241.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.26	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	Соответствует/ не соответствует
11242.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.27	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговость	Соответствует/ не соответствует
11243.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) п.28	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
11244.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) Приложение С	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Пути утечки (пу), зазоры (з) и расстояния через изоляцию (рчи) для материала группы II (400 ? СИТ < 600)	Соответствует/ не соответствует
11245.	ГОСТ IEC 61558-2-6 (IEC 61558-2-6) Приложение D	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Пути утечки (пу), зазоры (з) и расстояния через изоляцию (рчи) для материалов группы (СИТ >= 600)	Соответствует/ не соответствует
11246.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.5	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует/ не соответствует
11247.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.6	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Номинальные значения параметров	Соответствует/ не соответствует
11248.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.7	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11249.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.8	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Маркировка и другая информация	Соответствует/ не соответствует
11250.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.9	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
11251.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.10	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Изменение установки первичного напряжения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11252.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.11	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Вторичное напряжение и вторичный ток под нагрузкой	Соответствует/ не соответствует
11253.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.12	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Вторичное напряжение холостого хода	Соответствует/ не соответствует
11254.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.13	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Напряжение короткого замыкания	Соответствует/ не соответствует
11255.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.14	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Нагрев	Соответствует/ не соответствует
11256.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.15	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Короткое замыкание и защита от перегрузки	Соответствует/ не соответствует
11257.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.16	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
11258.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.17	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги	Соответствует/ не соответствует
11259.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.18	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки	Соответствует/ не соответствует
11260.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.19	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11261.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.20	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Компоненты	Соответствует/ не соответствует
11262.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.21	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Внутренняя проводка	Соответствует/ не соответствует
11263.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.22	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Присоединение к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры	Соответствует/ не соответствует
11264.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.23	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Выводы для внешних проводов	Соответствует/ не соответствует
11265.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.24	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Средства обеспечения защитного заземления	Соответствует/ не соответствует
11266.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.25	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Винты и соединения	Соответствует/ не соответствует
11267.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.26	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию	Соответствует/ не соответствует
11268.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.27	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	Соответствует/ не соответствует
11269.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) п.28	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
11270.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) Приложение К	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Изолированные обмоточные провода	Соответствует/ не соответствует
11271.	ГОСТ IEC 61558-2-16 (IEC 61558-2-16) Приложение ВВ	Блоки питания на напряжение до 220В	-	-	Дополнительные требования к присоединенным трансформаторам импульсных источников питания с внутренней частотой, превышающей 500 Гц	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11272.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
11273.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 4	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
11274.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Номинальные величины	Соответствуют/не соответствуют
11275.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11276.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Информация/маркировка	Соответствует/не соответствует
11277.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
11278.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 3-27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
11279.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защитное заземление	Соответствует/не соответствует
11280.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 9,3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Соппротивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
11281.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Зажимы и наконечники	Соответствует/не соответствует
11282.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 11	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11283.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 12,1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от вредного воздействия воды и пыли (IPX0-IP-X8/IP0X- IP4X)	Соответствует/не соответствует
11284.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 12,2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от влаги при влажности воздуха от 91% до 95% и температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
11285.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 4, п.13.3, 12.3.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11286.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 13,1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
11287.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 13,2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Соответствует/не соответствует
11288.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагрев	0- 425°C
11289.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 15	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Технологический допуск и отклонение	Соответствуют/не соответствуют
11290.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 16.1-16.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к воздействию окружающей среды (от минус 45°C до плюс 350°C	Соответствует/не соответствует
11291.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п.17.1-17.16	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Износостойкость	Выдержал/не выдержал
11292.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 18.1-18.9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
11293.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 18.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ударопрочность (энергия удара 0,5 Нм/1,0 Нм)	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11294.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 18.5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к удару при падении автономных управляющих устройств с высоты 0,5 м	Соответствует/не соответствует
11295.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 18.6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к удару при падении управляющих устройств, встроенных в шнур, с высоты 0,5 м во вращающемся барабане	Соответствует/не соответствует
11296.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 18.7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к натяжению устройств, управляемых натяжением шнура, усилием 25-100 Н	Соответствует/не соответствует
11297.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 18.8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию силы 250-750 Н управляющих устройств, приводимых в действие ногой	Соответствует/не соответствует
11298.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 19	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Резьбовые части и соединения	Соответствуют/не соответствуют
11299.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 20	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
11300.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Теплостойкость (давлением шарика) при тем- пературе (50-350)°C	Соответствует/не соответствует
11301.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
11302.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Индекс трекинговстойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
11303.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 22, п.21.1-21.	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/не коррозиестойчивый
11304.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 23	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) : измерение промышленных радиопомех; Чувствительность Максимальный уровень вход	9 кГц-6ГГц 7-20 дБмкВ 1Вт

1	2	3	4	5	6	7
11305.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 24	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Компоненты	Соответствует/не соответствует
11306.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 25,	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
11307.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 26	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) – устойчивость (падения напряжения и кратковременные прерывания подачи напряжения в силовой питающей электросети; испытания перенапряжением; испытание кратковременными электрическими переходными процессами /импульсами; Испытание влияния изменений частоты питания; Испытание на защищенность от магнитного поля промышленной частоты; Испытание на воздействие электростатического разряда $\pm(2-8)$ кВ; Воздействия радиочастотного электромагнитного поля	Соответствуют/не соответствуют
11308.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ненормальная работа	Опасность возникает/опасность не возникает
11309.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) п. 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Руководство по применению электронного отключения	Соответствует/не соответствует
11310.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) Приложение Н	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электрическим управляющим устройствам	Соответствует/не соответствует
11311.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) Приложение ВВ	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устройство измерения давления в переходном режиме, производимого водяными клапанами	Соответствует/не соответствует
11312.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) Приложение СС	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Испытание корпуса клапана из термопластичного материала, предназначенного для соединения с системой водоснабжения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11313.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) Приложение DD	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Крутящий момент	Соответствует/не соответствует
11314.	ГОСТ IEC 60730-2-8 (IEC 60730-2-8) Приложение EE	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Установка для измерения давления в переходном режиме, вызванного водяными клапанами с установленным давлением до 1,0 МПа (10 бар)	Соответствует/не соответствует
11315.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.5	Выключатели для электроприборов	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует/ не соответствует
11316.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.6	Выключатели для электроприборов	-	-	Номинальные параметры	Соответствует/ не соответствует
11317.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.7	Выключатели для электроприборов	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11318.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.8	Выключатели для электроприборов	-	-	Маркировка и документация	Соответствует/ не соответствует
11319.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.9	Выключатели для электроприборов	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
11320.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.10	Выключатели для электроприборов	-	-	Средства для заземления	Соответствует/ не соответствует
11321.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.11	Выключатели для электроприборов	-	-	Зажимы, выводы и соединения	Соответствует/ не соответствует
11322.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.12	Выключатели для электроприборов	-	-	Конструкция	Соответствует/ не соответствует
11323.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.13	Выключатели для электроприборов	-	-	Механизм	Соответствует/ не соответствует
11324.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.14	Выключатели для электроприборов	-	-	Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги	Соответствует/ не соответствует
11325.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.15	Выключатели для электроприборов	-	-	Соппротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует
11326.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.16	Выключатели для электроприборов	-	-	Нагрев	Соответствует/ не соответствует
11327.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.17	Выключатели для электроприборов	-	-	Износостойкость	Соответствует/ не соответствует
11328.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.18	Выключатели для электроприборов	-	-	Механическая прочность	Соответствует/ не соответствует
11329.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.19	Выключатели для электроприборов	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/ не соответствует
11330.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.20	Выключатели для электроприборов	-	-	Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	Соответствует/ не соответствует
11331.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.21	Выключатели для электроприборов	-	-	Пожароопасность	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11332.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.22	Выключатели для электроприборов	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
11333.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.23	Выключатели для электроприборов	-	-	Ненормальная работа и условия неисправностей для электронных выключателей	Соответствует/ не соответствует
11334.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.24	Выключатели для электроприборов	-	-	Компоненты для электронных выключателей	Соответствует/ не соответствует
11335.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) п.25	Выключатели для электроприборов	-	-	Требования к электромагнитной совместимости	Соответствует/ не соответствует
11336.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение А	Выключатели для электроприборов	-	-	Измерение зазоров и путей утечки	Соответствует/ не соответствует
11337.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение D	Выключатели для электроприборов	-	-	Испытание на контрольный индекс трекинговой стойкости	Соответствует/ не соответствует
11338.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение К	Выключатели для электроприборов	-	-	Соотношение между номинальным импульсным выдерживаемым напряжением, номинальным напряжением и категорией перенапряжения	Соответствует/ не соответствует
11339.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение L	Выключатели для электроприборов	-	-	Степень загрязнения	Соответствует/ не соответствует
11340.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение М	Выключатели для электроприборов	-	-	Испытание импульсным напряжением	Соответствует/ не соответствует
11341.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение N	Выключатели для электроприборов	-	-	Поправочные коэффициенты по высоте	Соответствует/ не соответствует
11342.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение Р	Выключатели для электроприборов	-	-	Типы покрытий жестких печатных плат в сборе	Соответствует/ не соответствует
11343.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение Q	Выключатели для электроприборов	-	-	Измерение изоляционного расстояния печатной платы с покрытием типа А	Соответствует/ не соответствует
11344.	ГОСТ IEC 61058-1 (IEC 61058-1) Приложение U	Выключатели для электроприборов	-	-	Размеры вставок, являющихся частью выключателя	Соответствует/ не соответствует
11345.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
11346.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 4	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
11347.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Номинальные величины	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
11348.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11349.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Информация/маркировка	Соответствует/не соответствует
11350.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
11351.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 3-27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
11352.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защитное заземление	Соответствует/не соответствует
11353.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 9,3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 мОм (3-30 А)
11354.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Зажимы и наконечники	Соответствует/не соответствует
11355.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 11	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
11356.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 12,1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от вредного воздействия воды и пыли (IPX0-IP-X8/IP0X- IP4X)	Соответствует/не соответствует
11357.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 12,2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от влаги при влажности воздуха от 91% до 95% и температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
11358.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п.13.3, 12.3.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток утечки	0-30 мА

1	2	3	4	5	6	7
11359.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 13,1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопротивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
11360.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 13,2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Соответствует/не соответствует
11361.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагрев	0- 425°C
11362.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 15	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Технологический допуск и отклонение	Соответствуют/не соответствуют
11363.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 16.1-16.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к воздействию окружающей среды (от минус 45°C до плюс 350°C	Соответствует/не соответствует
11364.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п.17.1-17.16	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Износостойкость	Выдержал/не выдержал
11365.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 18.1-18.9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
11366.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 18.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ударопрочность (энергия удара 0,5 Нм/1,0 Нм)	Соответствует/не соответствует
11367.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 18.5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к удару при падении автономных управляющих устройств с высоты 0,5 м	Соответствует/не соответствует
11368.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 18.6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к удару при падении управляющих устройств, встроенных в шнур, с высоты 0,5 м во вращающемся барабане	Соответствует/не соответствует
11369.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 18.7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к натяжению устройств, управляемых натяжением шнура, усилием 25-100 Н	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11370.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 18.8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию силы 250-750 Н управляющих устройств, приводимых в действие ногой	Соответствует/не соответствует
11371.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 19	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Резьбовые части и соединения	Соответствуют/не соответствуют
11372.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 20	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
11373.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Теплостойкость (давлением шарика) при тем- пературе (50-350)°C	Соответствует/не соответствует
11374.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
11375.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Индекс трекинговой стойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
11376.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 22, п.21.1-21.	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/не коррозиестойчивый
11377.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 23	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) : измерение промышленных радиопомех; Чувствительность Максимальный уровень вход	9 кГц-6ГГц 7-20 дБмкВ 1Вт
11378.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 24	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Компоненты	Соответствует/не соответствует
11379.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 25,	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
11380.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 26	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) - помехоустойчивости	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
11381.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ненормальная работа	Опасность возникает/опасность не возникает
11382.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) п. 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Руководство по применению электронного отключения	Соответствует/не соответствует
11383.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) Приложение Н	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электронным управляющим устройствам	Соответствует/не соответствует
11384.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) Приложение J	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к управляющим устройствам с терморезисторами	Соответствует/не соответствует
11385.	ГОСТ IEC 60730-2-9 (IEC 60730-2-9) Приложение DD	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Управляющие устройства для использования в зданиях сельскохозяйственного назначения	Соответствует/не соответствует
11386.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 4	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
11387.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п.5, п.5.1-5.7	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
11388.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 6, п.6.1-6.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
11389.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 7, п.7.1-7.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11390.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 8, п.8.1-8.8	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
11391.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 9, п.9.1-9.6	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Размеры и их соответствие	0-10000 мм
11392.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 10	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
11393.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 11	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
11394.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 12	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Зажимы и выводы	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11395.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
11396.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
11397.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Соппротивление и электрическая стойкость изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
11398.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 16	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Усилия сочленения и расчленения соединителей	Соответствует/не соответствует
11399.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Работоспособность контактов	Соответствует/не соответствует
11400.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 18	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Нагревостойкость соединителей, предназначенных для работы при средних и высоких температурах	Соответствует/не соответствует
11401.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 19	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
11402.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 20	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/не соответствует
11403.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 21	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Превышение температуры	Соответствует/не соответствует
11404.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 22	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует
11405.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 23	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
11406.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 24	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Стойкость к нагреву и старению	Соответствует/не соответствует
11407.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 25	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
11408.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции	Соответствует/не соответствует
11409.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11410.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) п. 28	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
11411.	ГОСТ 30851.2.2 (IEC 60320-2-2) Приложение А	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики страны и требования государственных стандартов на электротехнические изделия	Соответствует/не соответствует
11412.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 4	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
11413.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п.5, п.5.1-5.7	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Общие требования к испытаниям	Соответствует/не соответствует
11414.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 6, п.6.1-6.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Номинальные значения	Соответствует/не соответствует
11415.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 7, п.7.1-7.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11416.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 8, п.8.1-8.8	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Маркировка	Соответствует/не соответствует
11417.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 9, п.9.1-9.6	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Размеры и их соответствие	Соответствует/не соответствует
11418.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 10	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
11419.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 11	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
11420.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 12	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Зажимы и выводы	Соответствует/не соответствует
11421.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Конструкция	Соответствует/не соответствует
11422.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Влагостойкость	Соответствует/не соответствует
11423.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
11424.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 16	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Усилия, необходимые для сочленения и расчленения соединителя	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11425.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Работоспособность контактов	Соответствует/не соответствует
11426.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 18	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Теплостойкость приборных соединителей для горячих условий и очень горячих условий	Соответствует/не соответствует
11427.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 19	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Отключающая способность	Соответствует/не соответствует
11428.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 20	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Нормальное оперирование	Соответствует/не соответствует
11429.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 21	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Превышение температуры	Соответствует/не соответствует
11430.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 22	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Шнуры и их присоединение	Соответствует/не соответствует
11431.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 23	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Механическая прочность	Соответствует/не соответствует
11432.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 24	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость к нагреву и старению	Соответствует/не соответствует
11433.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 25	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/не соответствует
11434.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию	Соответствует/не соответствует
11435.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 27	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву, огню и трекинговой стойкость	Соответствует/не соответствует
11436.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 28	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Коррозионестойкость	Соответствует/не соответствует
11437.	ГОСТ IEC 60320-2-3 (IEC 60320-2-3) п. 29	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)	Соответствует/не соответствует
11438.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 5	Вставки плавкие	-	-	Общие условия проведения испытаний	Соответствует/ не соответствует
11439.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 6	Вставки плавкие	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11440.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 7	Вставки плавкие	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11441.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 8	Вставки плавкие	-	-	Документация	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11442.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 9	Вставки плавкие	-	-	Требования к механическим параметрам	Соответствует/ не соответствует
11443.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 10	Вставки плавкие	-	-	Требования к электрическим параметрам	Соответствует/ не соответствует
11444.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 11	Вставки плавкие	-	-	Температурные испытания	Соответствует/ не соответствует
11445.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 12	Вставки плавкие	-	-	Стойкость к коррозии	Соответствует/ не соответствует
11446.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) п. 13	Вставки плавкие	-	-	Программа приемочных испытаний у изготовителя	Соответствует/ не соответствует
11447.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение А	Вставки плавкие	-	-	Руководство по применению	Соответствует/ не соответствует
11448.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение В	Вставки плавкие	-	-	Альтернативное испытание на старение для плавких вставок с Th свыше 250 °С для применения в электрических утюгах	Соответствует/ не соответствует
11449.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение С	Вставки плавкие	-	-	Испытание на термостарение подводимым теплом	Соответствует/ не соответствует
11450.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение Е	Вставки плавкие	-	-	Испытание уплотнителей на старение	Соответствует/ не соответствует
11451.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение F	Вставки плавкие	-	-	Требования к идентификации	Соответствует/ не соответствует
11452.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение G	Вставки плавкие	-	-	Проверка маркировки на стирание	Соответствует/ не соответствует
11453.	ГОСТ IEC 60691 (IEC 60691) Приложение H	Вставки плавкие	-	-	Требования к комплектам герметизированных плавких вставок	Соответствует/ не соответствует
11454.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
11455.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 4	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Общие условия испытаний	Соответствуют/не соответствуют
11456.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Номинальные величины	Соответствуют/не соответствуют
11457.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11458.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Информация/маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11459.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/не обеспечивается
11460.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 3-27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Измеряемое напряжение	0,001 мВ-30 кВ пост. тока/ 0,01 мВ-1000 В/10 кВ перем. тока
11461.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защитное заземление	Соответствует/не соответствует
11462.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 9,3	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопrotивление заземления	0,1-650 МОм (3-30 А)
11463.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 10	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Зажимы и наконечники	Соответствует/не соответствует
11464.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 11	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к конструкции	Соответствует/не соответствует
11465.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 12,1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от вредного воздействия воды и пыли (IPX0-IP-X8/IP0X-IP4X)	Соответствует/не соответствует
11466.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 12,2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Защита от влаги при влажности воздуха от 91% до 95% и температуре от 20°C до 30°C	Соответствует/не соответствует
11467.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п.13.3, 12.3.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ток утечки	0-30 мА
11468.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 13,1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Сопrotивление изоляции	1-9999 МОм (50/100/250/500/1000 В)
11469.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 13,2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции при напряжении 0-10000 В	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11470.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 14	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Нагрев	0- 425°C Соответствуют/не соответствуют
11471.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 15	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Технологический допуск и отклонение	Соответствуют/не соответствуют
11472.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 16.1-16.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к воздействию окружающей среды (от минус 45°C до плюс 350°C)	Соответствует/не соответствует
11473.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п.17.1-17.16	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Износостойкость	Выдержал/не выдержал
11474.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 18.1-18.9	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Механическая прочность	Выдержал/не выдержал
11475.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 18.2	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ударопрочность (энергия удара 0,5 Нм/1,0 Нм)	Соответствует/не соответствует
11476.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 18.5	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к удару при падении автономных управляющих устройств с высоты 0,5 м	Соответствует/не соответствует
11477.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 18.6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к удару при падении управляющих устройств, встроенных в шнур, с высоты 0,5 м во вращающемся барабане	Соответствует/не соответствует
11478.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 18.7	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к натяжению устройств, управляемых натяжением шнура, усилием 25-100 Н	Соответствует/не соответствует
11479.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 18.8	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к воздействию силы 250-750 Н управляющих устройств, приводимых в действие ногами	Соответствует/не соответствует
11480.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 19	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Резьбовые части и соединения	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
11481.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 20	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0,01-160 мм
11482.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Теплостойкость (давлением шарика) при тем- пературе (50-350)°C	Соответствует/не соответствует
11483.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Соответствует/не соответствует
11484.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 21	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Индекс трекинговостойкости 100-600 В	Группа материалов I-IIIa/IIIb
11485.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 22, п.21.1-21.	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/не коррозиестойчивый
11486.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 23	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) : измерение промышленных радиопомех; Чувствительность Максимальный уровень вход	9 кГц-6ГГц 7-20 дБмкВ 1Вт
11487.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 24	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Компоненты	Соответствует/не соответствует
11488.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 25,	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
11489.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 26	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) - помехоустойчивости	Соответствуют/не соответствуют
11490.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Ненормальная работа	Опасность возникает/опасность не возникает
11491.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) п. 28	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Руководство по применению электронного отключения	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11492.	ГОСТ IEC 60730-2-12 (IEC 60730-2-12) Приложение Н	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	-	-	Требования к электронным управляющим устройствам	Соответствует/не соответствует
11493.	ГОСТ 28244 п. 6.1 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0	Провода и шнуры армированные	-	-	Провера конструкция	Соответствует/ не соответствует
11494.	ГОСТ 28244 п.6.2 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0		-	-	Проверка электрических параметров	Соответствует/ не соответствует
11495.	ГОСТ 28244 п.6.3 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0		-	-	Проверка механических параметров	Соответствует/ не соответствует
11496.	ГОСТ 28244 п.6.4 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0		-	-	Проверка к внешним воздействующим факторам	Соответствует/ не соответствует
11497.	ГОСТ 28244 п. 6.5 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0		-	-	Проверка Надежности	Соответствует/ не соответствует
11498.	ГОСТ 28244 п.6.6 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0		-	-	Проверка маркировки	Соответствует/ не соответствует
11499.	ГОСТ 28244 п.6.7 ГОСТ 28190 ГОСТ 7396.0		-	-	Проверка упаковки	Соответствует/ не соответствует
11500.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока			Внешний осмотр	Соответствует/ не соответствует
11501.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Испытание напряжением между выводами	Соответствует/ не соответствует
11502.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Испытание напряжением между выводами и корпусом	Соответствует/ не соответствует
11503.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Измерение емкости	Соответствует/ не соответствует
11504.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
11505.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Прочность выводов	Соответствует/ не соответствует
11506.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Паяемость	Соответствует/ не соответствует
11507.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Вибрация	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
11508.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Крепящий болт или шпилька	Соответствует/ не соответствует
11509.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Проверка герметичности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11510.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Испытание на срок службы	Соответствует/ не соответствует
11511.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2 прил.А	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Испытание в условиях принудительной циркуляции воздуха	Соответствует/ не соответствует
11512.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Испытание на влажное тепло	Соответствует/ не соответствует
11513.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Испытание на самовосстановление	Соответствует/ не соответствует
11514.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Разрушающее испытание	Соответствует/ не соответствует
11515.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Оценка отказа	Соответствует/ не соответствует
11516.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Теплостойкость	125 °C или (tc+40) °C, Соответствует / не соответствует
11517.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	пассивная воспламеняемость	550 °C - для ≤0.5A и 850 °C - для >0.5 A; Соответствует / не соответствует
11518.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.2	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	трекинговость	250В раствор А Соответствует / не соответствует
11519.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.3	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Перегрузки	Соответствует/ не соответствует
11520.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.4	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Требования безопасности	Соответствует/ не соответствует
11521.	ГОСТ IEC 60252-1 (IEC 60252-1) п.5	Конденсаторы для двигателей переменного тока	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11522. 5 7	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.3	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11523.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Внешний осмотр и проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
11524.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Проверка сопротивления изоляции	Соответствует/ не соответствует
11525.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Испытание на электрическую прочность до 10 кВ	Соответствует/ не соответствует
11526.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Проверка тока утечки	Соответствует/ не соответствует
11527.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Проверка прочности выводов	Соответствует/ не соответствует
11528.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	теплостойкость при пайке	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11529.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	паяемость	(235±5) °C на (2,0±0,5) с
11530.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	воздействие вибрации	Соответствует/ не соответствует
11531.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	воздействие ударов	Соответствует/ не соответствует
11532.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	герметичность корпуса	Соответствует/ не соответствует
11533.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	климатические испытания	Соответствует/ не соответствует
11534.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	срок службы	Соответствует/ не соответствует
11535.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	воздействие растворителя	Соответствует/ не соответствует
11536.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5,4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	стойкость маркировки к воздействию растворителя	Соответствует/ не соответствует
11537.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	сдвиг	5 Н в течение (10±1) с.
11538.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	подложки на изгиб	Соответствует/ не соответствует
11539.	ГОСТ Р МЭК 60384-1 (IEC 60384-1 п.5	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	диэлектрическая абсорбция	Соответствует/ не соответствует
11540.	ГОСТ IEC 60384-14 п.1,4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11541.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Визуальное обследование и проверка размеров	Соответствует/ не соответствует
11542.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Пути утечки тока и зазоры	Соответствует/ не соответствует
11543.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Электрическая прочность до 10 кВ	Соответствует/ не соответствует
11544.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Сопротивление изоляции	Соответствует/ не соответствует
11545.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Надежность выводов	Соответствует/ не соответствует
11546.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Теплостойкость при пайке	Соответствует/ не соответствует
11547.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Быстрое изменение температуры	Соответствует/ не соответствует
11548.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Вибрация	Соответствует/ не соответствует
11549.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Динамические ударные испытания	Соответствует/ не соответствует
11550.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Герметичность корпуса	Соответствует/ не соответствует
11551.	ГОСТ IEC 60384-14 п.4 Приложение G	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	климатические испытания	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11552.	ГОСТ ИЕС 60384-14 п.4 прил F	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	Маркировка, надежность выводов, заключительная проверка	Соответствует/ не соответствует
11553.	ГОСТ ИЕС 60384-14 п.4	Конденсаторы постоянной емкости	-	-	воспламеняемость	Соответствует/ не соответствует
11591.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.4, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Выхлопная система	Соответствует/не соответствует
11592.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.5, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Рукоятки	Соответствует/не соответствует
11593.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.1-4.19, р. 5 Приложение А, Б	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Линейные размеры	0,01-10000 мм
11594.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.6, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Защитное устройство от случайного контакта с режущими приспособлениями	Соответствует/не соответствует
11595.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.7, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Управление дросселем	Соответствует/не соответствует
11596.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.8, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Муфта сцепления	Соответствует/не соответствует
11597.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.9, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Устройство остановки двигателя	Соответствует/не соответствует
11598.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.10, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Система подвески	Соответствует/не соответствует
11599.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.11, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Баланс	Соответствует/не соответствует
11600.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.12, р. 5 Приложение А	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Прочность режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11601.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.13, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Фиксация режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11602.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.14, р. 5 Приложение Б	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Защитные устройства режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11603.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.15, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Расстояние до режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11604.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.16, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Топливный бак	Соответствует/не соответствует
11605.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.17, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Защита от контакта с нагревающимися деталями	Соответствует/не соответствует
11606.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.18, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Защита оператора при контакте с частями, находящимися под напряжением	Соответствует/не соответствует
11607.	ГОСТ 31183 Раздел 4, п. 4.19, р. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокося бензиномоторные	-	-	Руководство по эксплуатации кустореза и мотокося	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11608.	ГОСТ 31183, р. 5 Приложение А, п. А.1-А.5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные	-	-	Испытание режущего полотна на удар	Соответствует/не соответствует
11609.	ГОСТ 31183, р. 5 Приложение Б, п. Б.1-Б.7	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Испытание на выброс посторонних предметов	Соответствует/не соответствует
11610.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.1-4.19, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Требования безопасности	Соответствует/не соответствует
11611.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.1, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Общие требования	Соответствует/не соответствует
11612.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.4, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Выхлопная система	Соответствует/не соответствует
11613.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.5, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Рукоятки	Соответствует/не соответствует
11614.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.1-4.19, разд. 5 Приложение А, Б	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Линейные размеры	0,01-10000 мм
11615.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.6, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Защитное устройство от случайного контакта с режущими приспособлениями	Соответствует/не соответствует
11616.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.7, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Управление дросселем	Соответствует/не соответствует
11617.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.8, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Муфта сцепления	Соответствует/не соответствует
11618.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.9, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Устройство остановки двигателя	Соответствует/не соответствует
11619.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.10, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Система подвески	Соответствует/не соответствует
11620.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.11, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Баланс	Соответствует/не соответствует
11621.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.12, разд. 5 Приложение А	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Прочность режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11622.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.13, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Фиксация режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11623.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.14, разд. 5 Приложение Б	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Защитные устройства режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11624.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.15, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Расстояние до режущего приспособления	Соответствует/не соответствует
11625.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.16, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Топливный бак	Соответствует/не соответствует
11626.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.17, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Защита от контакта с нагревающимися деталями	Соответствует/не соответствует
11627.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.18, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Защита оператора при контакте с частями, находящимися под	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					напряжением	
11628.	ГОСТ Р 51389 Раздел 4, п. 4.19, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Руководство по эксплуатации кустореза и мотокосы	Соответствует/не соответствует
11629.	ГОСТ Р 51389 Раздел 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Методы испытаний	Соответствует/не соответствует
11630.	ГОСТ Р 51389 Приложение А, п. А.1-А.5, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Испытание режущего полотна на удар	Соответствует/не соответствует
11631.	ГОСТ Р 51389 Приложение Б, п. Б.1-Б.7, разд. 5	Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные.	-	-	Испытание на выброс посторонних предметов	Соответствует/не соответствует
11632.	ГОСТ 60238 п. 3	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка общих требований	Соответствует/не соответствует
11633.	ГОСТ 60238 п. 4	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Условия проведения испытаний	Соответствует/не соответствует
11634.	ГОСТ 60238 п. 5	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка нормируемых параметров	Соответствует/не соответствует
11635.	ГОСТ 60238 п.6	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11636.	ГОСТ 60238 п. 7	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка маркировки	Соответствует/не соответствует
11637.	ГОСТ 60238 п. 8	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка размеров	Соответствует/не соответствует
11638.	ГОСТ 60238 п. 9	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/не соответствует
11639.	ГОСТ 60238 п. 10	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка контактных зажимов	Соответствует/не соответствует
11640.	ГОСТ 60238 п. 11	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Заземление	Соответствует/не соответствует
11641.	ГОСТ 60238 п. 12, 13	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
11642.	ГОСТ 60238 п. 14	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции	Соответствует/не соответствует
11643.	ГОСТ 60238 п.15	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка механической прочности	Соответствует/не соответствует
11644.	ГОСТ 60238 п.16	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Проверка винтов, токоведущих деталей и соединений	Соответствует/не соответствует
11645.	ГОСТ 60238 п.17	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Пути утечки и воздушные зазоры	Соответствует/не соответствует
11646.	ГОСТ 60238 п. 18	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Нормальная работа	Соответствует/не соответствует
11647.	ГОСТ 60238 п. 19	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Общая термостойкость	Стойко/ не стойко
11648.	ГОСТ 60238 п. 20	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Термостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11649.	ГОСТ 60238 п. 21, прил. А	Патроны резьбовые для ламп	-	-	Защита от старения и коррозии	Соответствует/не соответствует
11650.	ГОСТ 12.2.007.6 п.2;5;6;7; 8; 9;10;11;13;14;15;18;19:	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка требований безопасности	Соответствует/ не соответствует
11651.	ГОСТ 12.2.007.6 п.3	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка степени защиты аппаратов	Соответствует/ не соответствует
11652.	ГОСТ 12.2.007.6 п.4	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка температуры нагрева частей аппаратов	Соответствует/ не соответствует
11653.	ГОСТ 12.2.007.6 п.6а	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка пожарной безопасности	Соответствует/ не соответствует
11654.	ГОСТ 12.2.007.6 п.12	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка рукоятки и маховики аппаратов с ручным приводом	Соответствует/ не соответствует
11655.	ГОСТ 12.2.007.6 п.16	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка усилия при управлении аппаратами	Соответствует/ не соответствует
11656.	ГОСТ 12.2.007.6 п.17	Аппараты коммутационные низковольтные	-	-	Проверка места для присоединения защитных и заземляющих проводников	Соответствует/ не соответствует
11657.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4	Аппаратура лазерная	-	-	Технические характеристики	Соответствует/ не соответствует
11658.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.1	Аппаратура лазерная	-	-	Общие замечания	Соответствует/ не соответствует
11659.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.2	Аппаратура лазерная	-	-	Защитный кожух	Соответствует/ не соответствует
11660.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.3	Аппаратура лазерная	-	-	Панели доступа и защитные блокировки	Класс аппаратуры
11661.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.4	Аппаратура лазерная	-	-	Соединитель дистанционной блокировки	Соответствует/ не соответствует
11662.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.5	Аппаратура лазерная	-	-	Ручной перезапуск	Соответствует/ не соответствует
11663.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.6	Аппаратура лазерная	-	-	Управление ключом	Соответствует/ не соответствует
11664.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.7	Аппаратура лазерная	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1 \text{ Вт/см}^2$. $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$.
11665.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.8	Аппаратура лазерная	-	-	Блокиратор пучка или аттенюатор	Соответствует/ не соответствует
11666.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.9	Аппаратура лазерная	-	-	Органы управления	Соответствует/ не соответствует
11667.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.10	Аппаратура лазерная	-	-	Оптические системы наблюдения	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11668.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.11	Аппаратура лазерная	-	-	Предосторожность при сканировании	Невозможность доступа человека к лазерному излучению
11669.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.12	Аппаратура лазерная	-	-	Отдельный доступ	Соответствует/ не соответствует
11670.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.13	Аппаратура лазерная	-	-	Условия окружающей среды	- климатические условия - вибрация и удар
11671.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.14	Аппаратура лазерная	-	-	Защита против других вредных факторов	Соответствует/ не соответствует
11672.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.14.1	Аппаратура лазерная	-	-	Неоптические опасности	Соответствует/ не соответствует
11673.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 4.14.2	Аппаратура лазерная	-	-	облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1 \text{ Вт/см}^2$. $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1} \text{ Дж/см}^2$.
11674.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 5	Аппаратура лазерная	-	-	Маркировка	Проверка маркировки
11675.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 6	Аппаратура лазерная	-	-	Другие информационные требования	Соответствует/ не соответствует
11676.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 6.1	Аппаратура лазерная	-	-	Информация для пользователей	Проверка информации
11677.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 6.2	Аппаратура лазерная	-	-	Информация, необходимая при поставке и обслуживании	Проверка информации
11678.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 7	Аппаратура лазерная	-	-	Дополнительные требования для специфической лазерной аппаратуры	Соответствует/ не соответствует
11679.	ГОСТ IEC 60825-1 (IEC 60825-1) п. 8	Аппаратура лазерная	-	-	Классификация	Проверка классификации
11680.	ГОСТ 29146.1 п.3	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Общие требования	Соответствуют/ не соответствуют
11681.	ГОСТ 29146.1 п.4	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Общие указания к испытаниям	Соответствуют/ не соответствуют
11682.	ГОСТ 29146.1 п.5	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка стандартных номинальных параметров	Соответствуют/ не соответствуют
11683.	ГОСТ 29146.1 п.6	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка классификации	Соответствуют/ не соответствуют
11684.	ГОСТ 29146.1 п.7	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка маркировки	Соответствуют/ не соответствуют
11685.	ГОСТ 29146.1 п.8	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка размеров и их соответствие	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
11686.	ГОСТ 29146.1 п.9	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
11687.	ГОСТ 29146.1 п.10	Соединители электрические промышленного назначения			Заземление	Соответствуют/ не соответствуют
11688.	ГОСТ 29146.1 п.11	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Зажимы	Соответствуют/ не соответствуют
11689.	ГОСТ 29146.1 п.12	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Блокировка	Соответствуют/ не соответствуют
11690.	ГОСТ 29146.1 п.13	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Стойкость резины и термопластического материала	Соответствуют/ не соответствуют
11691.	ГОСТ 29146.1 п.14	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка конструкции	Соответствуют/ не соответствуют
11692.	ГОСТ 29146.1 п.15	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка конструкции штепсельных розеток	Соответствуют/ не соответствуют
11693.	ГОСТ 29146.1 п.16	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка конструкции вилок и переносных розеток	Соответствуют/ не соответствуют
11694.	ГОСТ 29146.1 п.17	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка конструкции вводных устройств	Соответствуют/ не соответствуют
11695.	ГОСТ 29146.1 п.18	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка степени защиты	Соответствуют/ не соответствуют
11696.	ГОСТ 29146.1 п.19	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции	Соответствуют/ не соответствуют
11697.	ГОСТ 29146.1 п.20	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Отключающая способность	Соответствуют/ не соответствуют
11698.	ГОСТ 29146.1 п.21	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка условий нормальной эксплуатации	Соответствуют/ не соответствуют
11699.	ГОСТ 29146.1 п.22	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Превышение температуры	0-350°C Соответствуют/ не соответствуют
11700.	ГОСТ 29146.1 п.23	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Гибкие кабели и их присоединение	Соответствуют/ не соответствуют
11701.	ГОСТ 29146.1 п.24	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Механическая прочность	Соответствуют/ не соответствуют
11702.	ГОСТ 29146.1 п.25	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Винты, токоведущие части и соединения	Соответствует/Не соответствует
11703.	ГОСТ 29146.1 п.26	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию	0,01-160 мм
11704.	ГОСТ 29146.1 п.27	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость против скользящих токов	50-350 °C (R2,5 мм, 20 Н)Стойко/ не стойко Соответствует/Не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11705.	ГОСТ 29146.1 п.28	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Коррозионестойкость	Устойчива/не устойчива
11706.	ГОСТ 29146.1 п.29	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка дополнительных требований	Соответствует/Не соответствует
11707.	ГОСТ 29146.1 п.30	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка комплектности	Соответствует/Не соответствует
11708.	ГОСТ 29146.1 п.31	Соединители электрические промышленного назначения	-	-	Проверка упаковки	Соответствует/Не соответствует
11709.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Классификация	Соответствует/не соответствует
11710.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Проверка характеристик	Соответствуют/не соответствуют
11711.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Тип аппарата	Соответствует/не соответствует
11712.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Номинальные и предельные значения параметров главной цепи	Соответствуют/не соответствуют
11713.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Категория применения	Соответствует/не соответствует
11714.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Цепи управления	Соответствуют/не соответствуют
11715.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Вспомогательные цепи	Соответствуют/не соответствуют
11716.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Реле и расцепители	Соответствуют/не соответствуют
11717.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Координация с устройствами для защиты от коротких замыканий (УЗКЗ)	Соответствует/не соответствует
11718.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Коммутационные перенапряжения	Соответствуют/не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
	50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 5					
11719.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Проверка информации об аппарате	Соответствует/не соответствует
11720.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Проверка информации об аппарате	Соответствует/не соответствует
11721.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 6	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Проверка маркировки	Соответствует/не соответствует
11722.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 7	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию	Наличие/отсутствие
11723.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 7	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования	Соответствуют/не соответствуют
11724.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 8, 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
11725.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 8, Раздел 9, Приложение А, Приложение М	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Устойчивость к воздействию раскаленной проволоки при температуре (550-960) °С	Соответствует/не соответствует
11726.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Управление, последовательность и пределы срабатывания	Соответствует/не соответствует
11727.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Превышение температуры	Соответствуют/не соответствуют
11728.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Включающая и отключающая способности	Соответствуют/не соответствуют
11729.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ИЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1)	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Проверка электрической прочности изоляции	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9					
11730.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Коммутационная работоспособность	Соответствует/не соответствует
11731.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Механическая работоспособность	Соответствует/не соответствует
11732.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Раздел 9	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Электромагнитная совместимость	Соответствует/не соответствует
11733.	ГОСТ Р 50030.1, ГОСТ 30011.6.1 (СТБ ІЕС 60947-6-1, ГОСТ Р 50030.6.1, МЭК 60947-6-1) Прил.А	Аппаратура распределения и управления низковольтная	-	-	Присвоение категорий применения по результатам испытаний	Соответствует/не соответствует
11734.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка маркировки	Соответствует/ не соответствует
11735.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4, прил.А	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка конструкции и сборки	Соответствует/ не соответствует
11736.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка размеров цоколей	Соответствует/ не соответствует
11737.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка соединения штырьков и варианты фиксаторов	Соответствует/ не соответствует
11738.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка системы	Соответствует/ не соответствует
11739.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Сопротивление изоляции	не менее 2 МОм
11740.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Электрическая прочность изоляции	1500 В 50/60 Гц Соответствует/ не соответствует
11741.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка деталей, которые случайно могут оказаться под напряжением	Соответствует/ не соответствует
11742.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4, прил. G	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка теплостойкости и огнестойкости	d не более 2 мм Соответствует/ не соответствует
11743.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Путь утечки для цоколей	0,6-5,5 мм
11744.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4, прил. В	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Превышение температуры цоколя лампы	Соответствует/ не соответствует
11745.	ГОСТ ІЕС 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка влагостойкости конденсаторов	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11746.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Стойкость конденсаторов к воспламенению	Соответствует/ не соответствует
11747.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Проверка УФ-излучения	Соответствует/ не соответствует
11748.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4, прил. С	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Расчёт светильника	Соответствует/ не соответствует
11749.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4, прил. Н	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Расчёт ПРА	Соответствует/ не соответствует
11750.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4, прил. I	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Расчёт лампового патрона	Соответствует/ не соответствует
11751.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4, прил. Е	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Варианты соединений электродов	Соответствует/ не соответствует
11752.	ГОСТ IEC 61199-2019 п.4, прил. F	Лампы люминесцентные одноцокольные	-	-	Нормальная и аномальная работа лампы, требования к несовместимости ламп	Соответствует/ не соответствует
11753.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.3	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Термины и определения	Соответствует/ не соответствует
11754.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.4	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Поверка классификации	Соответствует/ не соответствует
11755.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.5	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Характеристики автоматических выключателей	Соответствует/ не соответствует
11756.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.6	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Поверка маркировки	Соответствует/ не соответствует
11757.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.7	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Нормальные условия эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
11758.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.8	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Поверка конструкции	Соответствует/ не соответствует
11759.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) р.9	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Испытания	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11760.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение С	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Последовательность испытаний и количество образцов	Соответствует/ не соответствует
11761.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение В	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Определение воздушных зазоров и расстояний утечки	Соответствует/ не соответствует
11762.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение D	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Координация в условиях короткого замыкания между автоматическим выключателем и другим устройством защиты от короткого замыкания, объединенными в одной цепи	Соответствует/ не соответствует
11763.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение Е	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Дополнительные требования к вспомогательным цепям с безопасным сверхнизким напряжением	Соответствует/ не соответствует
11764.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение Н	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Устройство для испытаний на короткое замыкание	Соответствует/ не соответствует
11765.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение I	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Приемо-сдаточные испытания	Соответствует/ не соответствует
11766.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение J	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Дополнительные требования к автоматическим выключателям с выводами безвинтового типа для присоединения внешних медных проводников	Соответствует/ не соответствует
11767.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение К	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Дополнительные требования к автоматическим выключателям с плоскими быстросоединяемыми выводами	Соответствует/ не соответствует
11768.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение L	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения	-	-	Дополнительные требования к автоматическим выключателям с винтовыми выводами для внешних неподготовленных алюминиевых проводников и с алюминиевыми винтовыми выводами для медных или алюминиевых проводников	Соответствует/ не соответствует
11769.	ГОСТ Р 50345 (ГОСТ IEC 60898-1) приложение ДА	Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические	-	-	Дополнительные требования к выключателям для защиты от	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения			сверхтоков бытового и аналогичного назначения, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на изделия конкретных серий и типов и учитывающие потребности экономики страны	
11770.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987)	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Условия срабатывания при эксплуатации	Срабатывают/не срабатывают
11771.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Плавкие вставки предохранителей с ножевыми контактами	Соответствует/ не соответствует
11772.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальное напряжение	пер.напр. 500 -660 В, пост.напр. 440 В
11773.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.3.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальный ток	0,001 мА-10 А пост. тока / 0,001 мА-20,48 А пер. тока
11774.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальная частота	50-60 Гц
11775.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальные потери мощности в плавкой вставке и номинальная рассеиваемая мощность держателя	Соответствует/ не соответствует
11776.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.6	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Маркировка	Соответствует/ не соответствует
11777.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механическая часть	Соответствует/ не соответствует
11778.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Изоляционные свойства и способность к разъединению	Соответствует/ не соответствует
11779.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Температура перегрева, потери мощности плавкой вставки и рассеиваемая мощность держателя плавкого предохранителя	0-450 °С (0-450 К) Соответствует/ не соответствует
11780.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.9	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Защита от электрического удара	Соответствует/ не соответствует
11781.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка температуры перегрева и потерь мощности	0-450 °С (0-450 К) Соответствует/ не соответствует
11782.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.8	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка степени защиты оболочек	IP0X-IP4X IPX0-IPX8
11783.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.9	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка теплостойкости	50-350 °С Соответствует/ не соответствует
11784.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.11	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механические и прочие испытания	Соответствует/ не соответствует
11785.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Плавкие вставки предохранителей с болтовым соединением	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11786.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальные потери мощности в плавкой вставке и номинальная рассеиваемая мощность держателя	Соответствует/ не соответствует
11787.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.6	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Пределы времятоковых характеристик	Соответствует/ не соответствует
11788.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механическая часть	Соответствует/ не соответствует
11789.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.9	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Защита от электрического удара	Соответствует/ не соответствует
11790.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка температуры перегрева и потерь мощности	0-450 °C (0-450 K) Соответствует/ не соответствует
11791.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.4	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка срабатывания	Срабатывают/не срабатывают
11792.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.8.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Проверка отключающей способности	Соответствует/ не соответствует
11793.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.3	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Плавкие вставки предохранителей, снабженные цилиндрическими контактными головками	Соответствует/ не соответствует
11794.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.2	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальное напряжение	400,500,600 В пер.тока
11795.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.5.5	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Номинальные потери мощности в плавкой вставке и номинальная рассеиваемая мощность держателя	Соответствует/ не соответствует
11796.	ГОСТ 31196.2.1 (IEC 60269-2-1:1987) п.7.1	Предохранители плавкие низковольтные	-	-	Механическая часть	Соответствует/ не соответствует
11797.	ГОСТ 12.1.044 п.3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Условия пожара - взрывобезопасности при использовании веществ и материалов	Соответствует/ не соответствует
11798.	ГОСТ 12.1.044 п.4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Методы определения показателей пожара взрывоопасности веществ и материалов	Соответствует/ не соответствует
11799.	ГОСТ 12.1.044 Приложение 4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Методы расчета концентрационных пределов распространения пламени по газо- и паровоздушным смесям	Соответствует/ не соответствует
11800.	ГОСТ 12.1.044 Приложение 9	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Описание стандартного образца к методу определения коэффициента дымообразования	Соответствует/ не соответствует
11801.	ГОСТ 12.1.044 Приложение 10	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Описание макета стандартного образца к методу определения индекса распространения пламени	Соответствует/ не соответствует
11802.	ГОСТ 12.2.007.0 п.1;3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требованиям безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11803.	ГОСТ 12.2.007.0 п.2	Изделия электротехнические	-	-	Проверка класса изделий	0; 0I; I; II; III.
11804.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/ не соответствует
11805.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка средства шумозащиты	Соответствует/ не соответствует
11806.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка средства виброзащиты	Соответствует/ не соответствует
11807.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка электромагнитных защитных элементов	Соответствует/ не соответствует
11808.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка пожарной безопасности	Соответствует/ не соответствует
11809.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к изоляции	Соответствует/ не соответствует
11810.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к защитному заземлению	Соответствует/ не соответствует
11811.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка температуры на поверхности органов управления	Соответствует/ не соответствует
11812.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка усилия нажатия на рукоятки, маховички, кнопки и педали	Соответствует/ не соответствует
11813.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к блокировке	Соответствует/ не соответствует
11814.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к оболочкам	Соответствует/ не соответствует
11815.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к зажимам и вводным устройствам	Соответствует/ не соответствует
11816.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам	Соответствует/ не соответствует
11817.	ГОСТ 12.2.007.0 п.3	Изделия электротехнические	-	-	Проверка требования к маркировке и различительной окраске	Соответствует/ не соответствует
11818.	ГОСТ 12.1.004 p.1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Общие положения	Соответствует/ не соответствует
11819.	ГОСТ 12.1.004 p.2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы предотвращения пожара	Соответствует/ не соответствует
11820.	ГОСТ 12.1.004 p.3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы противопожарной защиты	Соответствует/ не соответствует
11821.	ГОСТ 12.1.004 p.4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11822.	ГОСТ 12.1.004 Приложение 2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Метод определения уровня обеспечения пожарной безопасности людей	Соответствует/ не соответствует
11823.	ГОСТ 12.1.004 Приложение 3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Метод определения вероятности возникновения пожара (взрыва) в пожаровзрывоопасном объекте	Соответствует/ не соответствует
11824.	ГОСТ 12.1.004 Приложение 5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Метод экспериментального определения вероятности возникновения пожара в (от) электрических изделиях	Соответствует/ не соответствует
11825.	ГОСТ 12.1.004 Приложение 8	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Метод определения безопасной площади разгерметизации оборудования	Соответствует/ не соответствует
11826.	ГОСТ Р 12.1.019 п.4.1	Электроустановки производственного назначения	-	-	Общие положения	Соответствует/ не соответствует
11827.	ГОСТ Р 12.1.019 п.4.2	Электроустановки производственного назначения	-	-	Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами	Соответствует/ не соответствует
11828.	ГОСТ Р 12.1.019 п.4.3	Электроустановки производственного назначения	-	-	Контроль требований электробезопасности	Соответствует/ не соответствует
11829.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 7.1 Испытание 2D01	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Толщина материалов основания и печатных плат	0-50 мм
11830.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 8.1 Испытание 2C01	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Сопротивление материалов основания воздействию гидроокиси натрия	Выдержал/ не выдержал
11831.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 8.2 Испытание 2C02	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Время гелеобразования материалов препрега с эпоксидной смолой	0- 86400 с
11832.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 8.3 Испытание 2C03	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Содержание смолы в материалах препрега	Соответствует/ не соответствует
11833.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 8.4 Испытание 2C04	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Содержание летучих веществ в материалах препрега	Соответствует/ не соответствует
11834.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 8.5 Испытание 2C05	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Образование вздутий в результате термоудара	Соответствует/ не соответствует
11835.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 8.6 Испытание 2C06	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Горючесть, испытание жестких материалов на горение в вертикальном положении	Соответствует/ не соответствует
11836.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 8.7 Испытание 2C07	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Горючесть, испытание жестких материалов на горение в горизонтальном положении	Соответствует/ не соответствует
11837.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 8.8 Испытание 2C08	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Горючесть, гибкий материал	Соответствует/ не соответствует
11838.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 8.11 Испытание 2C11	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Характеристики блокирования ультрафиолетовых лучей	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					диэлектриками	
11839.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.1 Испытание 2M01	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Изгиб и скручивание	Соответствует/ не соответствует
11840.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 П. 9.2 Испытание 2M02	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Изгиб и скручивание после травления и нагрева	Соответствует/ не соответствует
11841.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 П. 9.4 Испытание 2M04	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Скручивание после нагрева	Соответствует/ не соответствует
11842.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 П. 9.5 Испытание 2M05	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отрыв контактной площадки	Соответствует/ не соответствует
11843.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.6 Испытание 2M06	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги после воздействия паров растворителя	Соответствует/ не соответствует
11844.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.7 Испытание 2M07	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги после воздействия растворителя	Соответствует/ не соответствует
11845.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.8 Испытание 2M08	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на изгиб	Соответствует/ не соответствует
11846.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.9 Испытание 2M09	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Текущее связующего препрега	Соответствует/ не соответствует
11847.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.13 Испытание 2M13	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги в исходном состоянии	Соответствует/ не соответствует
11848.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.14 Испытание 2M14	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги после термоудара	Соответствует/ не соответствует
11849.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.15 Испытание 2M1	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги после сухого тепла	Соответствует/ не соответствует
11850.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 9.16 Испытание 2M16	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги после имитации металлизации	Соответствует/ не соответствует
11851.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.17 Испытание 2M17	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на отслаивание фольги при высокой температуре	Соответствует/ не соответствует
11852.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 П. 9.20 Испытание 2M20	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прочность на изгиб	Соответствует/ не соответствует
11853.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.21 Испытание 2M21	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Усталость от изгиба (стойкость к многократным перегибам)	Соответствует/ не соответствует
11854.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.22 Испытание 2M22	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Масса фольги на единицу площади	Соответствует/ не соответствует
11855.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.23 Испытание 2M23	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Прямоугольность нарезанных заготовок	Соответствует/ не соответствует
11856.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.25 Испытание 2M25	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Определение времени до расслоения, термомеханический анализ (ТМА)	Соответствует/ не соответствует
11857.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.26 Испытание 2M26	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Коэффициент прессования препрега	Соответствует/ не соответствует
11858.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 9.27 Испытание 2M27	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Текущее смолы пленок, используемых при изготовлении	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					гибких печатных плат	
11859.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 10.1 Испытание 2E01	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Состояние поверхности во влажных условиях	Соответствует/ не соответствует
11860.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 10.3 Испытание 2E03	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Поверхностное сопротивление после влажного тепла в камере влажности	Соответствует/ не соответствует
11861.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 10.4 Испытание 2E04	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Объемное удельное сопротивление и поверхностное сопротивление	Соответствует/ не соответствует
11862.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 10.8 Испытание 2E08	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Поверхностная коррозия	Соответствует/ не соответствует
11863.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 10.9 Испытание 2E09	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Сравнительный показатель трекингоустойчивости	Соответствует/ не соответствует
11864.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 10.17 Испытание 2E17	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Сопротивление изоляции материалов печатных плат	Соответствует/ не соответствует
11865.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 11.1 Испытание 2N01	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Климатические испытания при повышенном давлении и температуре	Соответствует/ не соответствует
11866.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 11.2 Испытание 2N02	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Водопоглощение	Соответствует/ не соответствует
11867.	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п. 12.1 Испытание 2X02	Печатные платы, печатные узлы, связанные с ними материалы	-	-	Стабильность размеров тонких материалов	Соответствует/ не соответствует
11868.	ГОСТ ИЕС 61643-11 (ИЕС 61643-11) п.5	Устройства защиты от перенапряжений	-	-	Проверка классификации	Соответствуют/ не соответствуют
11869.	ГОСТ ИЕС 61643-11 (ИЕС 61643-11) п.7	Устройства защиты от перенапряжений	-	-	Общие требования	Соответствуют/ не соответствуют
11870.	ГОСТ ИЕС 61643-11 (ИЕС 61643-11) п.8	Устройства защиты от перенапряжений	-	-	Типовые испытания	Соответствуют/ не соответствуют
11871.	ГОСТ ИЕС 61643-11 (ИЕС 61643-11) п.9	Устройства защиты от перенапряжений	-	-	Контрольные и приемочные испытания	Соответствуют/ не соответствуют
11872.	ГОСТ Р 53410 п.3	Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.	-	-	Проверка классификации	Соответствуют/ не соответствуют
11873.	ГОСТ Р 53410 п.3	Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.	-	-	Проверка размеров	0-10000 мм
11874.	ГОСТ Р 53410 п.4	Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.	-	-	Проверка технических требований	Соответствуют/ не соответствуют
11875.	ГОСТ Р 53410 п.5	Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.	-	-	Требования безопасности	Соответствуют/ не соответствуют
11876.	ГОСТ Р 53410 п.7	Круги зачистные для ручных шлифовальных машин.	-	-	Методы контроля	Соответствуют/ не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
11877.	ГОСТ 12.2.101 Раздел 1, п. 1.1 Раздел 4, п. 4.1	Пневмоприводы.	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
11878.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 1, п. 1.2 Раздел 4, п. 4.2	Пневмоприводы.	-	-	Шум Инфразвук Ультразвук	10-20000 Гц 20-140 дБ 1,6–20 Гц 12,5–40 кГц;
11879.	ГОСТ 12.2.101 Раздел 1, п. 1.3 Раздел 4, п. 4.3	Пневмоприводы.	-	-	Параметры вибрации: Общая вибрация Локальная вибрация	70-170 дБ (1х10 ⁻⁶ м/с ²) 0,8-80 Гц 8-1250 Гц
11880.	ГОСТ 12.2.101 Раздел 1, п. 1.4	Пневмоприводы.	-	-	Защита токоведущих частей	Соответствует/не соответствует
11881.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.1.1-2.1.5	Пневмоприводы.	-	-	Проверка конструкции, деталей, материалов рабочих органов	Соответствует/не соответствует
11882.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.1-2.2.9	Пневмоприводы.	-	-	Проверка конструкции органов управления	Соответствует/не соответствует
11883.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.1	Пневмоприводы.	-	-	Проверка усилий на ручных органах управления 0-5000 Н	Соответствует/не соответствует
11884.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.2	Пневмоприводы.	-	-	Проверка основных размеров маховиков управления и штурвалов, приводных элементов поворотных выключателей и переключателей	0-10000 мм Соответствует/не соответствует
11885.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.3	Пневмоприводы.	-	-	Проверка размещения органов ручного управления и средств отображения информации	Соответствует/не соответствует
11886.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.4	Пневмоприводы.	-	-	Проверка конструкции и взаимного расположения органов управления на возможность самопроизвольного включения привода	Соответствует/не соответствует
11887.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.5	Пневмоприводы.	-	-	Проверка символов и надписей, и их расположения для обозначения функций органов управления	Соответствует/не соответствует
11888.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.6	Пневмоприводы.	-	-	Проверка конструкции и цвета органа управления «Стоп общий»	Соответствует/не соответствует
11889.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.7	Пневмоприводы.	-	-	Проверка цвета световых сигналов или цветовой индикации на пульте управления	Соответствует/не соответствует
11890.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.8	Пневмоприводы.	-	-	Проверка средств отображения информации, требующей немедленного реагирования	Соответствует/не соответствует
11891.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 2, п. 2.2, 2.2.9	Пневмоприводы.	-	-	Проверка эргономики средств отображения информации и органов управления	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11892.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.1-3.6	Пневмоприводы.	-	-	Проверка средств защиты, входящих в конструкцию	Соответствует/не соответствует
11893.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.1	Пневмоприводы.	-	-	Проверка наличия в конструкции устройства для полного снятия давления воздуха	Соответствует/не соответствует
11894.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.2	Пневмоприводы.	-	-	Проверка наличия в конструкции устройств, предотвращающих повышение давления, и устройств, задерживающих масляные аэрозоли	Соответствует/не соответствует
11895.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.3	Пневмоприводы.	-	-	Проверка наличия в конструкции блокировки, обеспечивающей автоматическое прекращение работы машины с подачей светового или звукового сигнала при снижении давления или напряжения в электрической сети	Соответствует/не соответствует
11896.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.4	Пневмоприводы.	-	-	Проверка наличия в конструкции жестких упоров конечных положений пневмодвигателей, если они выполнены электрическими или пневматическими устройствами	Соответствует/не соответствует
11897.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.5	Пневмоприводы.	-	-	Проверка наличия в конструкции знаков безопасности, сигнальных цветов и опознавательной окраски трубопроводов на поверхности ограждений, защитных устройств	Соответствует/не соответствует
11898.	ГОСТ 12.2.101, Раздел 3, п. 3.6	Пневмоприводы.	-	-	Проверка наличия в конструкции на шкале манометра красной черты на делении, соответствующем максимально допустимому рабочему давлению	Соответствует/не соответствует
11899.	ГОСТ 12.2.003 п.1;2	Оборудование производственное	-	-	Проверка требованиям безопасности	Соответствует/ не соответствует
11900.	ГОСТ 12.2.003 п.2	Оборудование производственное	-	-	Проверка требования к конструкции и ее отдельным частям	Соответствует/ не соответствует
11901.	ГОСТ 12.2.003 п.2	Оборудование производственное	-	-	Проверка требования к рабочим местам	Соответствует/ не соответствует
11902.	ГОСТ 12.2.003 п.2	Оборудование производственное	-	-	Проверка требования к системе управления	Соответствует/ не соответствует
11903.	ГОСТ 12.2.003 п.2	Оборудование производственное	-	-	Проверка требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным устройствам	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11904.	ГОСТ 12.2.010 п.2	Машины ручные пневматические	-	-	Проверка требованиям конструкции	Соответствует/ не соответствует
11905.	ГОСТ 12.2.010 п.1;3	Машины ручные пневматические	-	-	Проверка требования к эксплуатации	Соответствует/ не соответствует
11906.	ГОСТ 12.2.010 п.3	Машины ручные пневматические	-	-	Проверка шумовых характеристик	Соответствует/ не соответствует
11907.	ГОСТ 12.2.010 п.3	Машины ручные пневматические	-	-	Проверка вибрационных параметров	Соответствует/ не соответствует
11908.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Общие условия испытаний	Соответствует/ не соответствует
11909.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.7	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Классификация	Соответствует/ не соответствует
11910.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.8	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Маркировка и инструкции	Соответствует/ не соответствует
11911.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.9	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	Соответствует/ не соответствует
11912.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.10	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Пуск электромеханических приборов	Соответствует/ не соответствует
11913.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.11	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка потребляемой мощности и тока	Соответствует/ не соответствует
11914.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.12	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка допустимого нагрева	Соответствует/ не соответствует
11915.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.14	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка тока утечки и электрической прочности при рабочей температуре	Соответствует/ не соответствует
11916.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.16	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Влагостойкость,	Соответствует/ не соответствует
11917.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.17, прил.Е; G	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка тока утечки и электрической прочности	Соответствует/ не соответствует
11918.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.18	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка защиты от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Соответствует/ не соответствует
11919.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.19	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка износостойкости	Соответствует/ не соответствует
11920.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.20	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка аномального режима работы	Соответствует/ не соответствует
11921.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.21	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка устойчивости и механические опасности	Соответствует/ не соответствует
11922.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.22	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка механической прочности	Соответствует/ не соответствует
11923.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.23; 24; 25; 26; 27; 29	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка конструкции, комплектующих изделий и способов соединения с	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					источником питания	
11924.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.28	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка заземления	Соответствует/ не соответствует
11925.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.30	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка путей утечки, воздушных зазоров и расстояния через изоляцию	Соответствует/ не соответствует
11926.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.31	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка теплостойкости, огнестойкости и трекинговости	Соответствует/ не соответствует
11927.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.32	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка стойкости к коррозии	Соответствует/ не соответствует
11928.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), п.33	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка радиации, токсичности и подобных опасностей	Соответствует/ не соответствует
11929.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил.С	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Испытание двигателей на старение	Соответствует/ не соответствует
11930.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. D	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка альтернативных требований для защищенных узлов двигателей	Соответствует/ не соответствует
11931.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. F	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Двигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора	Соответствует/ не соответствует
11932.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. J	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проведение испытания горением	Соответствует/ не соответствует
11933.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. K	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проведение испытания раскаленной проволокой	Соответствует/ не соответствует
11934.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. L	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проведение испытания на плохой контакт с помощью нагревательных элементов	Соответствует/ не соответствует
11935.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. M	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проведение испытания игольчатым пламенем	Соответствует/ не соответствует
11936.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. N	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проведение испытания на трекинг	Соответствует/ не соответствует
11937.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. P	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Жесткость условий эксплуатации изоляционных материалов относительно опасности трекинга	Соответствует/ не соответствует
11938.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. R	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Пружинное устройство для испытаний на удар и его калибровка	Соответствует/ не соответствует
11939.	ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91, IEC 335-1), прил. S	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Конструкция защитных разделительных трансформаторов	Соответствует/ не соответствует
11940.	ГОСТ IEC 61293 (IEC 61293) п. 3	Оборудование электрическое	-	-	Требования к маркировке	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
11941.	ГОСТ IEC 61293 (IEC 61293) п. 4	Оборудование электрическое	-	-	Применение	Соответствует/ не соответствует
11942.	ГОСТ IEC/TR 60825-9 (IEC 60825-9) п. 5	Аппаратура лазерная	-	-	Измерения	Соответствует/ не соответствует
11943.	ГОСТ IEC/TR 60825-9 (IEC 60825-9) п. 5.1	Аппаратура лазерная	-	-	Условия измерений	Соответствует/ не соответствует
11944.	ГОСТ IEC/TR 60825-9 (IEC 60825-9) п. 5.2	Аппаратура лазерная	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1$ Вт/см ² . $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1}$ Дж/см ² .
11945.	ГОСТ 12.3.001 п.1	Пневмоприводы	-	-	Общие требования	Соответствуют/ не соответствуют
11946.	ГОСТ 12.3.001 п.2	Пневмоприводы	-	-	Требование к монтажу	Соответствуют/ не соответствуют
11947.	ГОСТ 12.3.001 п.3	Пневмоприводы	-	-	Требования к испытаниям	Соответствуют/ не соответствуют
11948.	ГОСТ 12.3.001 п.4	Пневмоприводы	-	-	Требования к эксплуатации	Соответствуют/ не соответствуют
11949.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 3	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Общие требования	Соответствуют/ не соответствуют
11950.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Общие условия к испытаний	Соответствуют/ не соответствуют
11951.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 5	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка маркировки	Соответствуют/ не соответствуют
11952.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 6, п.6.1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Ионизирующее излучение	10,0 мкР/ч-9,999 Р/ч
11953.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 6, п.6.2	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Неионизирующие излучения (излучения лазеров): облученность от непрерывного лазерного излучения энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения:	$1 \times 10^{-7} \dots 2 \cdot 10^{-2}$; $2 \times 10^{-4} \dots 1$ Вт/см ² . $1 \cdot 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-3}$; $2 \times 10^{-5} \dots 5 \cdot 10^{-1}$ Дж/см ² .
11954.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 7	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Нагрев при нормальных условиях работы	Соответствуют/ не соответствуют
11955.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 9	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Защита от поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации	Обеспечивается/ не обеспечивается
11956.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 10	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка требования к изоляции	Соответствуют/ не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
11957.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 11	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Испытания аппаратуры в условиях не исправности	Соответствуют/ не соответствуют
11958.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 12	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Механическая прочность	Соответствуют/ не соответствуют
11959.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 13 п.13.1	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Пути утечки и воздушные зазоры между деталями	0,01-160 мм
11960.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 14	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Проверка компонентов	Соответствуют/ не соответствуют
11961.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 15	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Контактные устройства	Соответствуют/ не соответствуют
11962.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 16	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Наружные гибкие шнуры	Соответствуют/ не соответствуют
11963.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 17	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Электрические соединения и механические крепления	Соответствуют/ не соответствуют
11964.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 19	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Механическая устойчивость	Соответствуют/ не соответствуют
11965.	ГОСТ 12.2.006 Раздел 20	Машины, приборы и другие технические изделия. Телевизионные приемники	-	-	Огнестойкость	Устойчив/не устойчив
11966.	ГОСТ 12.2.006 Приложение 1	Машины, приборы и другие технические изделия. Брызгозащищенная сетевая бытовая радиоэлектронная аппаратуры	-	-	Проверка требований безопасности	Соответствуют/ не соответствуют
11967.	ГОСТ 12.2.006 Приложение 4	Машины, приборы и другие технические изделия	-	-	Допустимые пределы излучения	Соответствует/Не соответствует
11968.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 1, п. 1.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции	Соответствует/не соответствует
11969.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 1, п. 1.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка требований безопасности	Соответствует/не соответствует
11970.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка общих требований безопасности конструкции компрессорного оборудования в целом	Соответствует/не соответствует
11971.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка удобства и безопасности монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
11972.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка общих эргономических требований к расположению рабочего места	Соответствует/не соответствует
11973.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.3	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции стационарных, съемных, откидных	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					площадок или лестниц для обслуживания составных частей компрессорных установок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола или рабочей площадки	
11974.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.4	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка рабочих процессов, выполняемых компрессорным оборудованием, в части обеспечения взрывобезопасности	Соответствует/не соответствует
11975.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.5	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции ограждения движущихся, вращающихся и токоведущих частей компрессорного оборудования, электродвигателей и вспомогательных механизмов	Соответствует/не соответствует
11976.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.6	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка требований электробезопасности электроустановок компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
11977.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.7	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка требований безопасности электротехнических изделий, входящих в состав компрессорной установки	Соответствует/не соответствует
11978.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.8	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции компрессорного оборудования, вспомогательных систем и узлов в части исключения накопления и разряда статического электричества	Соответствует/не соответствует
11979.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.9	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка исполнения компрессорного оборудования, электротехнических изделий, приборов, органов управления, сигнальной аппаратуры, входящих в состав установок, сжимающих взрывоопасные и токсичные газы или размещаемые во взрывоопасных помещениях	Соответствует/не соответствует
11980.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.10	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка герметичности компрессорного оборудования, не допускающей образования в воздухе рабочей зоны концентрации вредных веществ	Соответствует/не соответствует
11981.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.11	Оборудование компрессорное.	-	-	Шумовые характеристики компрессорного оборудования, допустимые уровни шума на	Шум 10-20000 Гц Инфразвук 1,6–20 Гц Ультразвук 12,5–40 кГц;

1	2	3	4	5	6	7
					рабочих местах и в зоне обслуживания компрессоров	20-140 дБ
11982.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.12	Оборудование компрессорное.	-	-	Вибрационные характеристики компрессорного оборудования, гигиенические нормы вибрации на рабочих местах и в зоне обслуживания компрессоров	70-170 дБ (1х10 ⁻⁶ м/с ²) Общая вибрация 0,8-80 Гц Локальная вибрация 8-1250 Гц
11983.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.13	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции теплоизоляции или ограждения, исключаящие случайное прикосновение к наружным поверхностям обслуживающего персонала температуры нагрева поверхностей	Соответствует/не соответствует
11984.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.1, 2.1.13	Оборудование компрессорное.	-	-	Температура доступных для прикосновения наружных поверхностей не должна превышать 45°C, кроме компрессорного оборудования, работающего при температуре окружающей среды свыше 40°C	0-300°C
11985.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка безопасности рабочих органов	Соответствует/не соответствует
11986.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка отсутствия изменений от воздействия сжимаемого газа и охлаждающих жидкостей на физические и химические свойства материалов рабочих органов компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
11987.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции надежно закрывающихся люков, крышек, заглушек или ограждений на окнах и проемах на наружных поверхностях сборочных единиц компрессорного оборудования, необходимых для сборки, монтажа, испытаний, осмотров и регулировок узлов механизма движения и цилиндропоршневой группы и представляющих опасность для обслуживающего персонала	Соответствует/не соответствует
11988.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.3	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции стопорящих устройств для предотвращения произвольного отвинчивания резьбовых	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					соединений движущихся сборочных единиц рабочих органов	
11989.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.4	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции возможности ручного проворачивания вала компрессора или применения валоповоротного механизма для контроля исправности механизма движения и регулировки положения рабочих органов	Соответствует/не соответствует
11990.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.5	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции устройства для разгрузки компрессора при пуске и остановке приводного двигателя	Соответствует/не соответствует
11991.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.6	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия свободы осевых перемещений вала от тепловых расширений, возникающих при работе в конструкции коренных подшипников коренных валов (роторов)	Соответствует/не соответствует
11992.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.7	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции цилиндропоршневой группы и механизма движения компрессорного оборудования возможности контроля и регулирования распределения линейных мертвых пространств в полостях сжатия цилиндров	Соответствует/не соответствует
11993.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.8	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции опор скользящего или качающегося типа для обеспечения свободы упругих и температурных деформаций горизонтально расположенных цилиндров крупных поршневых компрессоров	Соответствует/не соответствует
11994.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.9	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции цилиндра свободы линейных температурных деформаций втулки	Соответствует/не соответствует
11995.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.10	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции теплообменных аппаратов, входящих в состав компрессорной установки, обеспечения компенсации температурных деформаций корпуса и отдельных	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					элементов этих аппаратов	
11996.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.11	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции трубопроводов и коллекторов самокомпенсации температурных деформаций	Соответствует/не соответствует
11997.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.12	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка сохранения в среде сжимаемого газа свойств смазывающих масел и жидкостей, применяющихся для смазки рабочих органов компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
11998.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.13	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции устройств настройки давления масла, регулирующие и (или) перепускные клапаны на напорных линиях системы циркуляционной смазки механизма движения	Соответствует/не соответствует
11999.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.14	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка отсутствия выброса масла при повышении давления в полости картера компрессоров, служащих емкостью для масла системы смазки механизма	Соответствует/не соответствует
12000.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.15	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка отсутствия возможности попадания смазочных масел на фундамент и площадку обслуживания конструкции сборочных единиц компрессоров	Соответствует/не соответствует
12001.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.16	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка отсутствия контакта охлаждающей жидкости со сжимаемым газом в конструкции системы охлаждения компрессорного оборудования, кроме компрессоров, охлаждение которых осуществляется впрыском жидкости в полости сжатия	Соответствует/не соответствует
12002.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.17	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции сборочных единиц системы жидкостного охлаждения устройства, обеспечивающего слив жидкости из полостей охлаждения	Соответствует/не соответствует
12003.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.18	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции газопроводов компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
12004.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.19	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции уклона не менее 1:300 в сторону от компрессора горизонтально расположенных участков газопроводов, присоединяющихся к стационарному компрессорному оборудованию	Соответствует/не соответствует
12005.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.20	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в газопроводах и газовых полостях аппаратов, в которых возможно скопление жидкостей (конденсата), устройства для их удаления	Соответствует/не соответствует
12006.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.2.21	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции отключаемых сосудов (буферные емкости, влагоотделители), входящих в состав компрессорной установки	Соответствует/не соответствует
12007.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.3, 2.3.1-2.3.6	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка безопасности конструкции органов управления	Соответствует/не соответствует
12008.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.4, 2.4.1-2.4.6	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка безопасности конструкции средств контроля	Соответствует/не соответствует
12009.	ГОСТ 12.2.016, Раздел 2, п. 2.5, 2.5.1-2.5.4	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка безопасности конструкции средств сигнализации	Соответствует/не соответствует
12010.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка автоматического срабатывания предохранительных, сигнализирующих и блокировочных устройств и обеспечения последовательности выполнения технологических операций по сжатию газа и заданных параметров процесса сжатия газа, а также безопасного режима работы компрессорного оборудования и его систем	Соответствует/не соответствует
12011.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка объема параметров, по которым необходимы автоматическая сигнализация и блокировка, и режимы работы компрессора	Соответствует/не соответствует
12012.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.3	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка обеспечения устойчивой работы машины без возникновения помпажа системы регулирования центробежных компрессоров	Соответствует/не соответствует
12013.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.4	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции центробежных компрессоров	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					устройства контроля осевого сдвига ротора и уровня вибрации, заблокированные с приводом компрессора	
12014.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.5	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка оснащения конструкции компрессорного оборудования предохранительными клапанами и пластинами (мембранами)	Соответствует/не соответствует
12015.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.6	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции обратного клапана на нагнетательном газопроводе последней ступени сжатия, а также на газопроводах отбора газа промежуточного давления	Соответствует/не соответствует
12016.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.7	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции компрессорного оборудования, снабженного валоповоротным механизмом, блокировки, делающей невозможным включение привода компрессора при включенном валоповоротном механизме и включение валоповоротного механизма при работающем компрессоре, должно иметь	Соответствует/не соответствует
12017.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.8	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка размещения органов управления, обеспечивающих аварийную остановку компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
12018.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.9	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции защитных ограждений, которые должны допускать проведение монтажных и ремонтно-профилактических работ	Соответствует/не соответствует
12019.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.10	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции защитных ограждений, которые должны допускать проведение монтажных и ремонтно-профилактических работ	Соответствует/не соответствует
12020.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.11	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции защитных средств от шума	Соответствует/не соответствует
12021.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 3, п. 3.12	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка конструкции защитных средств вибрационной защиты	Соответствует/не соответствует
12022.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 4, п. 4.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка обеспечения удобного, надежного и безопасного крепления стропов и чалочных приспособлений в конструкции	Соответствует/не соответствует 0-150 кг

1	2	3	4	5	6	7
					сборочных единиц и деталей компрессорного оборудования массой свыше 20 кг	
12023.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 4, п. 4.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия в конструкции фиксирующих устройств, предупреждающие их выпадение при монтаже или ремонте фонарей клапанов, расположенных в нижней части горизонтальных цилиндров	Соответствует/не соответствует
12024.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 4, п. 4.3	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка возможности в конструкции ведения монтажа картера бесподкладочным способом стационарных компрессорных установок	Соответствует/не соответствует
12025.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 4, п. 4.4	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка усилия затяжки ответственных резьбовых соединений	0,2-6,0 Нм
12026.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п. 5.1	Оборудование компрессорное.	-	-	Контроль выполнения требований безопасности перед постановкой на производство компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
12027.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п. 5.2	Оборудование компрессорное.	-	-	Контроль выполнения требований безопасности для компрессорного оборудования серийного производства в процессе приемосдаточных и периодических испытаний	Соответствует/не соответствует
12028.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п. 5.3	Оборудование компрессорное.	-	-	Проверка наличия у места проведения испытаний предупреждающих знаков "Осторожно! Прочие опасности", "Вход (проход) запрещен" и поясняющей надписи "Идут испытания", а также инструкций и правил безопасности	Соответствует/не соответствует
12029.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п. 5.3	Оборудование компрессорное.	-	-	Шумовые характеристики компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
12030.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п. 5.4	Оборудование компрессорное.	-	-	Уровень вибрации компрессорного оборудования	Соответствует/не соответствует
12031.	ГОСТ 27487 п.1	Электрооборудование производственных машин	-	-	Общие положения	Соответствует/ не соответствует
12032.	ГОСТ 27487 п.3	Электрооборудование производственных машин	-	-	Поверка маркировки	Соответствует/ не соответствует
12033.	ГОСТ 27487 п.4.2	Электрооборудование производственных машин	-	-	Напряжение	до 690 В Соответствует/ не

1	2	3	4	5	6	7
						соответствует
12034.	ГОСТ 27487 p.4.3	Электрооборудование производственных машин	-	-	Подключение к источнику питания	220-240 В Соответствует/ не соответствует
12035.	ГОСТ 27487 p.5.1	Электрооборудование производственных машин	-	-	Защита от поражения электрическим током	Соответствует/ не соответствует
12036.	ГОСТ 27487 p.5.2	Электрооборудование производственных машин	-	-	Защита от короткого замыкания	Соответствует/ не соответствует
12037.	ГОСТ 27487 p.5.3	Электрооборудование производственных машин	-	-	Защита от перегрузки	Соответствует/ не соответствует
12038.	ГОСТ 27487 p.5.4	Электрооборудование производственных машин	-	-	Защита от самовключения при восстановлении питания после его отключения	Соответствует/ не соответствует
12039.	ГОСТ 27487 p.5.5	Электрооборудование производственных машин	-	-	Минимальная защита	Соответствует/ не соответствует
12040.	ГОСТ 27487 p.5.6	Электрооборудование производственных машин	-	-	Аварийное отключение	Соответствует/ не соответствует
12041.	ГОСТ 27487 p.5.7	Электрооборудование производственных машин	-	-	Защита в случае неполадки	Соответствует/ не соответствует
12042.	ГОСТ 27487 p.5.8	Электрооборудование производственных машин	-	-	Помехи	Соответствует/ не соответствует
12043.	ГОСТ 27487 p.6	Электрооборудование производственных машин	-	-	Цепи управления и сигнализация	Соответствует/ не соответствует
12044.	ГОСТ 27487 p.7	Электрооборудование производственных машин	-	-	Поверка конструкции	Соответствует/ не соответствует
12045.	ГОСТ 27487 p.8	Электрооборудование производственных машин	-	-	Аппараты управления	Соответствует/ не соответствует
12046.	ГОСТ 27487 p.9	Электрооборудование производственных машин	-	-	Провода и кабели	Соответствует/ не соответствует
12047.	ГОСТ 27487 p.10	Электрооборудование производственных машин	-	-	Проводка	Соответствует/ не соответствует
12048.	ГОСТ 27487 p.11	Электрооборудование производственных машин	-	-	Электрические двигатели	Соответствует/ не соответствует
12049.	ГОСТ 27487 p.12	Электрооборудование производственных машин	-	-	Подсоединение приспособлений и местное освещение	Соответствует/ не соответствует
12050.	ГОСТ 27487 p.13	Электрооборудование производственных машин	-	-	Испытания	Соответствует/ не соответствует
12051.	ГОСТ 27487 Приложение 2	Электрооборудование производственных машин	-	-	Безопасное сверхнизкое рабочее напряжение	Соответствует/ не соответствует
12052.	ГОСТ 27487 Приложение 3	Электрооборудование производственных машин	-	-	Защита нулевого и среднего проводников	Соответствует/ не соответствует
12053.	ГОСТ 27487 Приложение 4	Электрооборудование производственных машин	-	-	Допустимые токовые нагрузки и защита от короткого замыкания	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					проводов с поливинилхлоридной изоляцией	
12054.	ГОСТ 27487 Приложение 5	Электрооборудование производственных машин	-	-	Изоляционное расстояние между контактами вводного выключателя	Соответствует/ не соответствует
12055.	ГОСТ 27487 Приложение 6	Электрооборудование производственных машин	-	-	Изоляционные расстояния	Соответствует/ не соответствует
12056.	ГОСТ 27487 Приложение 7	Электрооборудование производственных машин	-	-	Направление движения и расположение органов управления	Соответствует/ не соответствует

Генеральный директор ООО «ИЛ им. МАКСВЕЛЛ»

должность уполномоченного лица

подпись

инициалы, фамилия уполномоченного лица