ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П. подпись ЯКУТОВА М. А. инициалы, подпись

11 АПР 2016

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____

от «____» _____ 20 ____ г.

на 556 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра продукции по физическим показателям

Испытательный центр продукции по физическим показателям
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»

наименование органа по сертификации

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 31, ком. 5

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Испытания мебельной продукции в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утв. Решением Совета ЕЭК от 15 июня 2012г. № 32.							
1.1		Мебель корпусная	56 1500	9403 00 000 0	Механическая		ТР ТС 025/2012 «О

1	2	3	4	5	6	7	8
		(мебель детская бытовая, мебель детская дошкольная: шкафы, шкафы-перегородки, настенные шкафы, навесные полки, комбинированные шкафы, секретеры, серванты, тумбы, комоды, стеллажи, полки, вешалки, столы-тумбы, детские манежы и т.п.)	56 1800 56 1900 из 31.01 из 31.02 из 31.09		безопасность:		безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзацы 1, 2, 3 ,5, п.3, п. 4, пп. 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Приложение № 2, ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19301.1-94 ГОСТ 26682-85 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 20400-80
	ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28793-90				- устойчивость	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 19194-73 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 28105-89 ГОСТ 28136-89 ГОСТ 30209-94 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19195-89				- жесткость	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- деформируемость	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 28102-89				- величина прогибов	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30209-94				- долговечность конструкции изделий мебели	-	
	ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30209-94				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 16143-81				- блеск прозрачных лаковых покрытий		
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев)	-	
	ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 30698-2000				- уровень защиты от травм при эксплуатации	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30698-2014				мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		
	ГОСТ 19301.1-94				Функциональные размеры детской дошкольной мебели	(0 – 1200,0) мм	
1.2		Столы (мебель детская бытовая, мебель детская дошкольная: обеденные столы, письменные столы, приставные столы, компьютерные столы и т.п.)	56 1100 56 1800 из 31.01 из 31.02 из 31.09	9403 00 000 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзацы 1, 2, 3 ,5 , п.3, п. 4, пп. 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Приложение № 2 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19301.1-94 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 26682-85 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28793-90				- устойчивость	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 19194-73 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28105-89 ГОСТ 28136-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94 ГОСТ 30212-94 ГОСТ EN 1730-2013 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30212-94				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94 ГОСТ 30212-94 ГОСТ EN 1730-2013				- долговечность конструкции изделий мебели	-	
	ГОСТ 30209-94				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 16143-81				- блеск прозрачных лаковых покрытий	-	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер крышек столов)	-	
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		
	ГОСТ 19301.1-94				Функциональные размеры детской дошкольной мебели	(0 – 1200,0) мм	
1.3		Мебель для сидения и лежания (мебель детская бытовая, мебель детская дошкольная: кровати, двухъярусные кровати, диваны, диваны-кровати, матрацы, кушетки, тахты, скамьи, табуреты, банкетки, стулья, пуфы, кресла, кресла-кровати, кресла-качалки, диваны-тахты, шезлонги и т.п.)	56 1200 56 1300 56 1400 56 1700 56 1800 из 31.01 из 31.03 из 31.09	9401 9401 30 000 0 9401 40 000 0 9401 51 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9401 90 300 0 9401 90 800 9	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, 4, 5, п. 3, п. 4, п.5, пп. 7 7.1 7.2 7.3 7.4, Приложение № 2, ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19301.2-94 ГОСТ 19301.3-94 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 26682-85
	ГОСТ 30211-94 ГОСТ 19120-93 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 30210-94				- устойчивость,	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 12029-93 ГОСТ 17340-87 ГОСТ 19120-93 ГОСТ 19194-73 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 28777-90 ГОСТ 30210-94 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19120-93 ГОСТ 28777-90				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19882-91				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 14314-94 ГОСТ 12029-93 ГОСТ 17340-87 ГОСТ 19120-93 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 28777-90 ГОСТ 30210-94				- долговечность конструкции изделий мебели	-	
	ГОСТ 17340-87				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 16143-81				- блеск прозрачных лаковых покрытий	-	
	ГОСТ 19918.3-79 ГОСТ 21640-91				- мягкость(деформация под нагрузкой и податливость) и остаточная деформация мягких элементов	(0 – 300) мм (0,2 – 4,2) мм/даН (1 – 99) %	
	ГОСТ 30210-94				- исполнение двухъярусных кроватей	-	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер сидений и спинок стульев, спинок кроватей)	-	
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами		
	ГОСТ 19917-93				Функциональные размеры детской дошкольной мебели	(0 – 5000,0) мм	
	ГОСТ Р 53294-2009				- воспламеняемость,	-	
1.4		Мебель для учебных заведений (столы ученические, стулья, стулья ученические, парты, столы для учителя, шкафы, шкафы для учебных пособий, навесные полки, столы ученические лабораторные, столы демонстрационные, столы ученические для черчения и рисования, столы ученические для кабинетов иностранного языка, столы обеденные школьные, стулья для актовых залов, комбинированные шкафы, шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные, подставки	56 2200 из 31.01 из 31.02 из 31.09	9401 9403 10 000 0 9401 30 000 0 9401 70 000 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, 5, п. 3, п. 4, пп. 7 7.1 7.2 7.3 7.4, Приложение № 2, ГОСТ 11015-93 ГОСТ 11016-93 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 18313-93 ГОСТ 18314-93 ГОСТ 18607-93 ГОСТ 18666-95 ГОСТ 19549-93 ГОСТ 19550-93 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 20902-95 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 22359-93 ГОСТ 22360-95 ГОСТ 22361-95
	ГОСТ 23380-83 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 28793-90				- устойчивость,	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 19194-73 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 19882-91 ГОСТ 23380-83 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 28105-89 ГОСТ 28136-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 23380-83 ГОСТ 30099-93				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28102-89				- величина прогибов	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 28102-89				- долговечность конструкции изделий мебели	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94	для технических средств обучения, тумбы, стеллажи, полки, вешалки, столы-тумбы и т.п.)					ГОСТ 26682-85 ГОСТ 5994-93 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30209-94				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер сидений и спинок стульев)	-	
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		
	ГОСТ 22046-2002				Требования к функциональным размерам	(0 – 1200,0) мм	
1.5		Мебель корпусная (мебель для взрослых бытовая, мебель для общественных помещений: шкафы, шкафы для одежды, шкафы для белья, шкафы для посуды, шкафы для книг, кухонные шкафы, кухонные шкафы-столы, шкафы под мойку, шкафы с витринами, шкафы-перегородки, настенные шкафы, навесные полки, комбинированные шкафы, секретеры, серванты, тумбы, комоды, туалетные	56 1500 56 1700 56 1900 / из 31.01 из 31.02 из 31.09	9403 00 000 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, 5, п.3, п.4 , ш. 7 7.1 7.2 7.3 7.4, Приложение № 2, Приложение № 3 ГОСТ 11015-93 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 18314-93 ГОСТ 18607-93 ГОСТ 18666-95 ГОСТ 19549-93 ГОСТ 19550-93 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 20902-95 ГОСТ 22046-2002
	ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28793-90				- устойчивость,	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 19194-73 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 28105-89 ГОСТ 28136-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94 ГОСТ 30212-94 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30212-94				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28102-89				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30212-94 ГОСТ 30209-94	тумбы, тумбы для постельных принадлежностей, сундуки, буфеты, стеллажи, полки, вешалки, столы-тумбы и т.п.)			- долговечность конструкции изделий мебели	-	ГОСТ 22359-93 ГОСТ 22360-95 ГОСТ 22361-95 ГОСТ 5994-93 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30209-94				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 16143-81				- блеск прозрачных лаковых покрытий	-	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев)	-	
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					многослойного обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		
1.6		Столы (мебель для взрослых бытовая, мебель для общественных помещений: обеденные столы, сервировочные столы, письменные столы, журнальные столы, туалетные столы, столы для телевизора, приставные столы, компьютерные столы, кухонные столы, столы для заседаний, столы для машинисток и т.п.)	56 1100 56 1700 из 31.01 из 31.02 из 31.09	9403 00 000 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, 5 п.3 п.4 пп. 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Приложение № 2 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ EN 581-3-2012 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 19194-73 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 28136-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94 ГОСТ 30212-94 ГОСТ ISO 4211-4-2012 ГОСТ EN 581-3-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30212-94				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91 ГОСТ 28102-89				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94 ГОСТ 30212-94				- долговечность конструкции изделий мебели	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 28102-89 ГОСТ 30209-94				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 16143-81				- блеск прозрачных лаковых покрытий	-	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер крышек столов)	-	
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		
1.7		Мебель для сидения и лежания (мебель для взрослых бытовая, мебель для общественных помещений: кровати, одинарные кровати, двойные кровати, двухъярусные кровати, матрацы, диваны, диваны-кровати, кушетки, тахты, скамьи, табуреты, банкетки, стулья, пуфы, кресла, рабочие кресла, рабочие стулья, кресла для отдыха, кресла-кровати, кресла-качалки, диваны-тахты, шезлонги и т.п.)	56 1200 56 1300 56 1400 56 1700 из 31.01 из 31.03 из 31.09	9401 30 000 0 9401 40 000 0 9401 51 000 0 9401 59 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 9 9401 79 000 9 9401 80 000 9 9401 90 300 0 9401 90 800 9	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 4, 3, 5, п. 3, п. 4, п. 5, пп. 7 7.1 7.2 7.3 7.4, Приложение № 2, ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ EN 581-2-2012 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 19120-93 ГОСТ 23381-89 ГОСТ 28777-90 ГОСТ 30210-94 ГОСТ 30211-94 ГОСТ EN 581-2-2012 ГОСТ EN 1022-2013				- устойчивость,	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 12029-93 ГОСТ 17340-87 ГОСТ 19120-93 ГОСТ 19194-73 ГОСТ 28777-90 ГОСТ 30210-94 ГОСТ ISO 4211-4-2012 ГОСТ EN 1728-2013				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19917-93				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ Р 53294-2009				- воспламеняемость,	-	
	ГОСТ 28777-90				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 12029-93 ГОСТ 14314-94 ГОСТ 17340-87 ГОСТ 19120-93 ГОСТ 28777-90				- долговечность конструкции изделий мебели	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30210-94 ГОСТ EN 1728-2013						
	ГОСТ 17340-87				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 50,0) даН	
	ГОСТ 16143-81				- блеск прозрачных лаковых покрытий	-	
	ГОСТ 19918.3-79 ГОСТ 21640-91 ГОСТ 28777-90				- мягкость(деформация под нагрузкой и податливость) и остаточная деформация мягких элементов	(0 – 300) мм (0,2 – 4,2) мм/даН (1 – 99) %	
	ГОСТ 30210-94				- исполнение двухъярусных кроватей	-	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер сидений и спинок стульев, спинок кроватей)	-	
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.8		Мебель книготорговая (столы, шкафы, навесные полки, комбинированные шкафы, тумбы, комоды, стеллажи, полки, столы-тумбы и т.п.)	56 2400 / из 31.01 из 31.09	9403 60 300 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, п. 3, п. 4, пп. 7 7.1 7.2, Приложение № 2, ГОСТ 16371-93 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 23190-78 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 28793-90				- устойчивость,	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 23190-78 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 16371-93				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 23190-78				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 23190-78				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30209-94				- долговечность конструкции изделий мебели	-	
	ГОСТ 23190-78				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер крышек столов)	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)	-	
1.9		Мебель книготорговая для складских помещений (столы, шкафы, навесные полки, комбинированные шкафы, тумбы, комоды, стеллажи, полки, столы-тумбы и т.п.)	56 2400 / из 31.01 из 31.09	9403 60 300 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, п. 3, п. 4, пп. 7 7.1 7.2 Приложение № 2, ГОСТ 16371-93 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 23190-78 ГОСТ 23508-79
	ГОСТ 28793-90				- устойчивость,	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 23190-78 ГОСТ ISO 4211-4-2012				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19195-89 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30212-94				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 23190-78 ГОСТ 23508-79				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19882-91				- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	
					- долговечность конструкции изделий	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					мебели		ГОСТ Р 55525-2013 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 23190-78				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 15612-2013 ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер крышек столов)	-	
	ГОСТ 30698-2000 ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного обработка кромок изделий из стекла	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		
1.10		Кресла для зрительных залов	56 2630 / из 31.01 из 31.09	9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 0 9401 79 000 0 9401 80 000 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, п. 3, п. 4, п. 5, ш. 7 7.1 7.2, Приложение № 2, Приложение № 3 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 16854-91 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80
	ГОСТ 16854-91, ГОСТ 26003-83				- устойчивость,	(0 – 100,0) даН	
					- статическая и/или ударная прочности,	-	
					- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
					- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 21640-91, ГОСТ 19918.3-79				- мягкость(деформация под нагрузкой и податливость) и остаточная деформация мягких элементов	(0 – 300) мм (0,2 – 4,2) мм/даН (1 – 99) %-	
	ГОСТ Р 53294-2009				- воспламеняемость,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 16854-91				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер сидений и спинок)	-	
1.11		Мебель для предприятий торговли (прилавки, столы, шкафы, навесные полки, комбинированные шкафы, витрины, тумбы, комоды, стеллажи, полки, вешалки, столы-тумбы и т.п.)	56 2400 из 31.01 из 31.09	9401 10 000 0 9403 20 800 0 9403 60 300 0	Требования механической безопасности:		ТР ТС 025/2012 Статья 5 п. 2 абзац 1, 2, 3, п. 3, п. 4, пп. 7 7.1 7.2, Приложение № 2, Приложение № 3 ГОСТ 16371-93 ГОСТ 26756-85 ГОСТ 20400-2013 ГОСТ 20400-80 ГОСТ 6799-2005
	ГОСТ 26756-85				- устойчивость,	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93				- статическая и/или ударная прочности,	-	
	ГОСТ 19195-89, ГОСТ 16371-93				- жесткость,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 26756-85, ГОСТ 19917-93				- деформируемость,	(0 – 160,0) мм	
					- величина прогибов,	(0 – 160,0) мм	
	ГОСТ 19917-93,				- долговечность конструкции изделий мебели	-	
	ГОСТ 26756-85,				- усилие раздвигания (выдвигания, трансформации) функциональных элементов изделий мебели	(0 – 100,0) даН	
	ГОСТ 26756-85, ГОСТ 16371-93				- уровень защиты от травм при эксплуатации изделий мебели (надежная фиксация и	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев притупление или закругление доступных углов и ребер крышек столов)		
	ГОСТ 6799-2005				- уровень защиты от травм при эксплуатации мебели из стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (отсутствие возможности образования крупных осколков стекла при его разрушении использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного и многослойного обработка кромок изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски или фацета)		

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 2. Испытания оборудования, работающего под избыточным давлением, в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2012), утв. Решением Совета ЕЭК от 02 июля 2013 г. № 14							
2.1		Сосуды и аппараты, работающие под избыточным давлением, для газов, сжиженных газов и жидкостей 1-й, 2-й, 3-й, 4-й категорий, используемые для рабочих сред 1-й и 2-й групп.					ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложение 2
2.1.1	ГОСТ Р 52630-2012	Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее	36 1000 36 2000 36 3000 36 4000 36 5000 36 7000 36 8000 36 9000 / из 25.29	7303 00 000 0 7304 00 000 0 7305 00 000 0 7306 00 000 0 7307 00 000 0 7608 00 000 0 7609 00 000 0 7307 00 000 0 7309 00 000 0 7310 00 000 0 7311 00 000 0 7419 00 000 0 7322 00 000 0 7411 00 000 0 7412 00 000 0 7507 00 000 0 7611 00 000 0 7613 00 000 0 8108 00 000 0 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8421 00 000 0 8468 00 000 0 8474 00 000 0 8514 00 000 0 8405 00 000 0	-Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ Р 52630-2012, СТБ EN 286-1-2004, СТБ EN 13445-1-2009, СТБ EN 13445-2-2009, СТБ EN 13445-4-2009, СТБ EN 13445-5-2009, СТБ EN 13445-6-2009, СТБ EN 13445-8-2009
	ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 3242-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ Р 52630-2012, СТБ EN 286-1-2004 СТБ EN 13445-1-2009, СТБ EN 13445-5-2009, СТБ EN 13445-6-2009, СТБ EN 13445-8-2009				-Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 52630-2012, СТБ EN 286-1-2004, СТБ EN 13445-1-2009, СТБ EN 13445-5-2009, СТБ EN 13445-6-2009, СТБ EN 13445-8-2009				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
				8417 00 000 0 8479 00 000 0 8997 00 000 0 8515 00 000 0 8543 00 000 0			
2.1.2.	ГОСТ 12.2.054.1- 89	Установки ацетиленовые	36 4561 / из 25.29 из 28.29	7303 00 000 0 7304 00 000 0 7305 00 000 0 7306 00 000 0 7307 00 000 0 7309 00 000 0 7310 00 000 0 7322 00 000 0 7411 00 000 0 7412 00 000 0 7608 00 000 0 7609 00 000 0 8405 00 000 0	-Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ 12.2.054-81
	ГОСТ 12.2.054.1- 89, ГОСТ 3242-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 12.2.054.1- 89, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)				-Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 12.2.054.1- 89, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.1.3	ГОСТ 8339-84	Установки маслонапорные для гидравлических турбин	31 1375 / из 28.11 из 28.12	8404 00 000 0 8479 00 000 0	-Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ 8339-84, ГОСТ Р 52630-2012
	ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 3242-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 8339-84, ГОСТ Р 52630-2012				-Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 8339-84, ГОСТ Р 52630-2012				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.1.4	ГОСТ 14106-80, ГОСТ Р 52630-2012	Автоклавы	36 2440 /	7303 00 000 0 7304 00 000 0	-Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ 14106-80, ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012	вулканизационные	из 25.30 из 35.30	7305 00 000 0 7306 00 000 0 7307 00 000 0 7309 00 000 0 7310 00 000 0 7322 00 000 0 7411 00 000 0 7412 00 000 0 7608 00 000 0 7609 00 000 0 8419 00 000 0	- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	52630-2012
	ГОСТ 14106-80, ГОСТ Р 52630-2012				-Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 14106-80, ГОСТ Р 52630-2012				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.1.5	ГОСТ 25005-94, ГОСТ Р 52630-2012	Оборудование холодильное	36 4400 / из 28.25	8418 00 000 0 7303 00 000 0 7304 00 000 0 7305 00 000 0 7306 00 000 0 7307 00 000 0 7309 00 000 0 7310 00 000 0 7322 00 000 0 7411 00 000 0 7412 00 000 0 7608 00 000 0 7609 00 000 0	-Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ 25005-94, ГОСТ Р 52630-2012
	ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 25005-94, ГОСТ Р 52630-2012				-Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 25005-94, ГОСТ Р 52630-2012				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.1.6	ГОСТ 25449-82, ГОСТ Р 52630-2012	Оборудование теплообменное	31 1350 31 1360 / из 25.30 из 28.25 из 29.32	8404 00 000 0 8419 00 000 0	-Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ 25449-82, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ Р 52857.9-2007
	ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 25449-82, ГОСТ Р 52630-2012				-Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25449-82, ГОСТ Р 52630-2012				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.1.7	ГОСТ 28759.1-90 ГОСТ 28759.2-90 ГОСТ 28759.3-90 ГОСТ 28759.4-90 ГОСТ 28759.5-90	Фланцы сосудов и аппаратов	36 1000, 36 8000 / из 25.21 из 25.30	из 7609 из 7307 из 7412	- Классификация, типы, конструкция и размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ГОСТ 28759.5-90
2.2		Котлы вместимостью более 0,002 м³: - для получения горячей воды температурой свыше 110 °С; - пара с избыточным давлением свыше 0,05 МПа Сосуды с огневым обогревом вместимостью более 0,002 м³	и 31 1200 31 1300 48 0000 48 5500 48 5600 48 5800 48 5900 49 3100 49 3200 51 3000 51 3100 / из 25.30 из 25.21 из 28.30 из 27.51	из 8402 из 8403 из 8404 из 8405 из 8406		—	
2.2.1	ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89 (р.4)	Котлы паровые, водогрейные, котлы утилизаторы	31 1200 / из 25.30	8402 00 000 0 8403 00 000 0	- Давление перегретого пара	0…60МПа; -100…+1370 °С	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Таблица 5 Приложение 1 ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 24005-80, ГОСТ 25365-82, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89, ГОСТ 3619-89, ГОСТ 24569-81, ГОСТ 22161-76, ГОСТ Р 52630-2012
	ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89 (р.4)				- Температура пара	-100…+1370 °С	
	ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89 (р.4)				- Уровень воды в барабане	0….3000 мм;	
	ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89 (р.4)				- Размеры	0….3000 мм; 0,0…100 мкм.	
	ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 14782-86				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток:	— (1.0 – 18.0) А,	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	(1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89 (р.4), ГОСТ 22161-76				- Гидравлические испытания на прочность и герметичность	0…3600 с; 0…60МПа; -100…+1370 °С	
	ГОСТ 12.2.096-83, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 28269-89 (р.4)				- Выбросы	CO, CH, NO2	
	ГОСТ 24569-81				- Маркировка	—	
2.2.2.	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6)	Котлы отопительные	48 3100 / из 25.21	8402 00 000 0 8403 00 000 0	- Размеры	0….3000 мм;	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Таблица 5 Приложение 1 ГОСТ 30735-2001, ГОСТ 10617-83, ГОСТ 21563-93, ГОСТ 24569-81, ГОСТ Р 52630-2012
	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6)				- Зазоры (щупы)	0….3000 мм; 0,0…100 мкм.	
	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6), ГОСТ 22161-76				- Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6), ГОСТ 22161-76				- Температура воды	-100…+1370 °С	
	ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6), ГОСТ 22161-76				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 24569-81				- Маркировка	—	
2.2.3	ГОСТ 28679-90	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения	49 3300 / из 25.30	8404 00 000 0	- Присоединительные и габаритные размеры	0….3000 мм;	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Таблица 5 Приложение 1 ГОСТ 28679-90, ГОСТ Р 52630-2012
	ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 14782-86				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток:	 — (1.0 – 18.0) А,	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	(1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6), ГОСТ 22161-76, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)				- Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 30735-2001 (р.8), ГОСТ 10617-83 (р.6), ГОСТ 22161-76				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 24569-81				- Маркировка	—	
2.2.4	ГОСТ 24570-81	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов	31 1300 / из 28.14	8481 00 000 0	- Наличие устройства принудительного открытия клапана		ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложение 2 ГОСТ 24570-81
	ГОСТ 24570-81				- Давления начала открывания и полного открытия	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ Р 53402 ГОСТ Р 55509-2013 ГОСТ 9544-2005				- Прочность, плотность, герметичность сальниковых соединений и уплотнительных поверхностей	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 24570-81				- Маркировка	—	
	ГОСТ 24570-81, ГОСТ 9544-2005				- Прочность и плотность корпусных деталей	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.3		Трубопроводы для газов и паров давлением свыше 0,05 МПа: - диаметром более 25 мм (для рабочих сред 1 группы) - диаметром более 32 мм и произведением max. рабочего давления на ном. диаметр свыше 100 МПа х мм. (для рабочих сред 2 группы).	из 13 0000 14 0000 / из 42.21 из 25.30 из 28.25	из 7303 из 7304 из 7305 из 7306 из 7307			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Трубопроводы для жидкостей давлением свыше 0.05 МПа диаметром более 25 мм и произведением max. рабочего давления на ном. диаметр свыше 200 МПа х мм. (для рабочих сред 1 группы) Трубопроводы для жидкостей давлением свыше 1 МПа, диаметром более 200 мм и произведением max. рабочего давления на ном. диаметр свыше 500 МПа х мм. (для рабочих сред 2 группы)					
2.3.1	ГОСТ Р 50073-92, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)	Трубопроводы стационарные и их элементы	31 1310 36 0000	8404 10 000 0	- Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложение 2 ГОСТ Р 50073-92, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 10092-2006, ГОСТ Р 54560-2011, ГОСТ 26526-85, ГОСТ Р 54568-2011
	ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	 — (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ Р 50073-92, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)				- Растяжение	—	
	ГОСТ Р 50073-92, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)				- Изгиб	—	
	ГОСТ Р 50073-92, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ Р 52630-2012				- Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	(р.8)						
	ГОСТ Р 50073-92, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ Р 52630-2012 (р.8)				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.3.2	ГОСТ Р 55599-2013, ГОСТ Р 54432-2011,	Соединения трубопроводов на высокое давление	34 4790	7307 00 000 0	- Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложение 2, ГОСТ Р 55599-2013, ГОСТ Р 54432-2011, ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р 52630-2012
	ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009 , ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	— (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ Р 55599-2013, ГОСТ Р 54432-2011,				- Растяжение	—	
	ГОСТ Р 55599-2013, ГОСТ Р 54432-2011,				- Изгиб	—	
	ГОСТ Р 55599-2013, ГОСТ Р 54432-2011,				- Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 55599-2013, ГОСТ Р 54432-2011,				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.3.3	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012	Компенсаторы трубопроводов, сильфоны металлические	31 1315 36 9370	8404 00 000 0 8481 00 000 0	- Геометрические размеры	(0 ÷ 100) м 0° ÷ 360°	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Таблицы 1-4 приложения 1 Приложение 2 ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012
	ГОСТ 3243-79, ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ Р ИСО 15549-2009 , ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ Р 55171-2012				- Качество сварных соединений методами: ВИК МК: пост.ток: пер.ток: амплитуда имп.тока: ВК УЗК	— (1.0 – 18.0) А, (1.0 – 22.0) А, (0.4 – 1.8) кА (0.5 – 5.0) мм (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Растяжение	—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Изгиб	—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.4	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Арматура трубопроводная	37 0000 / из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- требования к конструкции	0….3000 мм; 0,0…100 мкм.	ТР ТС 032/2013 Раздел II, Раздел IV, таблицы 6-9 приложения 1 Приложение 2 ГОСТ Р 53672-2009
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013				- химический состав материалов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 356-80				- прочность корпуса	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	0…3600 с;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной арматуры)	0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- величина усилия на рукоятке ручного привода	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов, пневмоприводов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- шумовые характеристики	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая безопасность	-100…+1370 °С	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	—	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53402-2009				- требования к сопроводительной	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					документации		
2.4.1	ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 356-80	Клапаны на давление не более PN 250	из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- прочность корпуса	0…3600 с; 0…60МПа;	ГОСТ 5761-2005
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005				- герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 5761-2005, ГОСТ 9544-2005				- герметичность (плотность) сварных соединений	0…3600 с; 0…60МПа; 0,0…100 мкм.	
2.4.2.	ГОСТ 5762-2002	Задвижки на давление не более PN250	из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- минимальные диаметры проходного сечения задвижек	0….3000 мм;	ГОСТ 5762-2002
	ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 356-80				- прочность	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2005				- герметичность	0…3600 с; 0…60МПа;	
2.4.3	ГОСТ 11823-91, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005	Клапаны обратные на давление не более PN250	из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- прочность и плотность сварных швов и материала деталей, находящихся под давление	0…3600 с; 0…60МПа;	ГОСТ 11823-91, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 13252-91
	ГОСТ 11823-91, ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ 9544-2005				- герметичность в затворе и мест соединений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 11823-91, ГОСТ Р 53671-2009				- работоспособность.	—	
2.4.4	ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные	из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- требования к конструкции	---	ГОСТ 12893-2005, 23866-87
	ГОСТ 12893-2005, ГОСТ Р 55508-2013				- пропускные характеристики	—	
	ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005				- прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 9544-2005				- герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединен	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 12893-2005, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005				- герметичность затвора	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12893-2005				- нечувствительность для клапанов с МИМ	—	
	ГОСТ 12893-2005				- гидравлические характеристики	—	
2.4.5	ГОСТ Р 53673- 2009, ГОСТ Р54808-2011	Затворы дисковые	из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- геометрические характеристики	0....3000 мм;	ГОСТ Р 53673- 2009, ГОСТ Р54808-2011
	ГОСТ Р 53673- 2009, ГОСТ Р54808-2011, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005				- прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53673- 2009, ГОСТ Р54808-2011, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005				- герметичность по отношению к внешней среде по уплотнению подвижных и неподвижных соединений	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53673- 2009, ГОСТ Р54808-2011				- испытания на герметичность затвора	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53673- 2009, ГОСТ Р54808-2011				- проверка сопротивления электрических цепей (при их наличии)	—	
2.4.6	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005	Клапаны предохранительные прямого действия Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	из 28.12 из 28.14	8481 00 000 0	- прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды	0...3600 с; 0...60МПа;	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81
	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81				- герметичность относительно внешней среды	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005				-работоспособность, включающие контроль , хода ЗЭл и эффективной площади при , герметичности затвора	—	
	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81				- давление начала открытия клапана	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81				- давление полного открытия клапана	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24570-81				- пропускная способность	—	
2.4.7	ГОСТ Р 55023-2012	Регуляторы давления квартирные	из 28.12 из 28.14 / 421862	из 8481	- определение условной пропускной способности	—	ГОСТ Р 55023-2012 ГОСТ Р 53402-2009
	ГОСТ Р 55023-2012, ГОСТ Р 53402-2009				- прочность и плотность материала корпуса, в том числе испытания на	0...3600 с; 0...60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
					подтверждение прочности корпуса регулятора от приложения внешнего изгибающего момента		
	ГОСТ Р 55023-2012, ГОСТ Р 53402-2009				- герметичность относительно внешней среды	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 55023-2012, ГОСТ Р 53402-2009				- герметичность затвора	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 55023-2012				- надежность (испытания на ресурс)	—	
	ГОСТ Р 55023-2012				- уровни шума	—	
2.4.8	ГОСТ 55020-2012	Задвижки шиберные для магистральных трубопроводов	370000 / из 28.12 из 28.14	из 8481	- герметичность верхнего уплотнения	—	ГОСТ 55020-2012
	ГОСТ 55020-2012				- прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 55020-2012				- герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединени	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 55020-2012				- срабатывание системы автоматического сброса давления из корпуса	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 55020-2012				- герметичность затвора	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 55020-2012				- герметичность сальника воздухом	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 55020-2012				- момент затяга фланцевого соединения "корпус-крышка"	—	
2.4.9	ГОСТ Р 55018-2012	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	370000	из 8481	- прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды	0…3600 с; 0…60МПа;	ГОСТ Р 55018-2012
	ГОСТ Р 55018-2012				- герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 55018-2012				- герметичность затвора	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 55018-2012				- вакуумная плотность по отношению к внешней среде (для арматуры, работающей при давлении ниже 0,1 МПа).	—	
2.5	ГОСТ 11881-76	Показывающие устройства. Устройства и приборы безопасности	42 1800 / из 28.14	из 8421 из 8481 из 8501	- Диапазон настройки	—	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложение 2 ГОСТ 11881-76
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ Р 53402-2009				- Прочность (гидравлические испытания)	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ Р 53402-2009				- Герметичность (вода, воздух)	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ Р 55508-2013				- Условная пропускная способность	—	
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ Р 55508-2013				- Относительные протечки	—	
	ГОСТ 11881-76				- Зона нечувствительности	—	
	ГОСТ 11881-76				- Устойчивость к воздействию температуры и влажности воздуха	—	
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ 12994-84				- Вибростойкость	—	
2.6	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А11 ГОСТ Р 51753-2001 п.7.12 п.7.10	Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах	141200 141300 22 9652 45 9137 / 28.71.11 25.24.28 34.30.20	из 7311	- Гидравлическое испытание	0…3600 с; 0…60МПа	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложения 2 и 3, ГОСТ Р ИСО 11439-2010 ГОСТ Р 51753-2001
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А12 ГОСТ Р 51753-2001 п.7.12				- Разрушение гидравлическим давлением	0…3600 с; 0…60МПа	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А7				- Циклическое изменение давления при температуре окружающей среды	0…3600 с; 0…60МПа	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А6				- Утечка до разрушения	0…3600 с; 0…60МПа	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А15 ГОСТ Р 51753-2001 п.7.15				- Огнестойкость	—	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А16 ГОСТ Р 51753-2001 п.7.16				- Прострел	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А1				- Испытание на растяжение для стальных и алюминиевых баллонов и лейнеров	—	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А2				- Испытание на ударный изгиб для стальных баллонов и стальных лейнеров	—	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А3				- Испытание на стойкость к сульфидному растрескиванию под напряжением	—	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А8				- Определение твердости по Бринеллю	—	
	ГОСТ Р ИСО 11439-2010, А10 ГОСТ Р 51753-2001 п.7.11				- Испытание на герметичность	0...3600 с; 0...60МПа	
	ГОСТ Р 51753-2001 п.7.19				- Испытание на устойчивость к ударам	—	
	ГОСТ Р 51753-2001 п.7.6				- Твердость	—	
2.7	ГОСТ 949-73 п.4.1, 4.4 ГОСТ 9731-79 п.4.1, п.4.4 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 15860-84 п.6	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Р(р)<=19,6 МПа	141200 141300 / 28.71.11	из 7311	- испытания на прочность гидравлическим давлением	0...3600 с; 0...60МПа	ТР ТС 032/2013 Раздел IV Приложения 2 и 3, ГОСТ 949-73, ГОСТ 9731-79 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 15860-84
	ГОСТ 949-73 п.4.1, 4.4 ГОСТ 9731-79 п.4.1, п.4.4 ГОСТ 12247-80 ГОСТ 15860-84 п.6	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Р(р)<=19,6 МПа			- испытание на герметичность пневматическим давлением	0...3600 с; 0...60МПа	
	ГОСТ 10006	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа			- испытание на растяжение	—	
	ГОСТ 9454				- испытание на ударный изгиб	—	
	ГОСТ 9012	Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.			- твердость	—	

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 3. Испытания лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей, бетонных смесей, цементов, керамической плитки, песка строительного, кровельного и гидроизоляционных мастик, полимерных клеев, герметиков.							
3.1		Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные: лаки; краски; грунтовки; шпатлевки; составы	23 1600 23 8840 из 20.30	3209 00 000 0 3214 00 000 0			ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 28196-89 ГОСТ 33290-2015
	ГОСТ 29319-92 ГОСТ 28196-89	краски, грунтовки, шпатлевки			Цвет	-	
	ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 28196-89	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Внешний вид покрытия	-	
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008) ГОСТ 28196-89	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Массовая доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 25129-82 ГОСТ 9.403	Грунтовки, эмали, краски			Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч,	-	
					Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2) °С, ч		
	ГОСТ 28196-89	Лаки, краски, грунтовки			pH	-	
	ГОСТ 28196-89 ГОСТ 19007-73	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Время высыхания до степени 3	- - -	
	ГОСТ 8420-74	Лаки, краски, грунтовки,			Условная вязкость	-	
	ГОСТ 52020-2003	краски, грунтовки,			Смываемость пленки	- -	
	ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 9.403	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Стойкость к статическому воздействию воды	-	
	ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008)	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки на пористых минеральных окрашиваемых			Метод определения водопоглощения	-	

1	2	3	4	5	6	7	8

		окращиваемых поверхностях, таких как кирпич, бетон, штукатурка					
	ГОСТ 31973-2013 (ИСО 1524:2000)	Краски, грунтовки,			Степень перетира	-	
	ГОСТ 52020-2003 ГОСТ 28196-89	Краски, грунтовки, шпатлевки			Морозостойкость	-	
	ГОСТ Р 52020-2003 ГОСТ 8784-75	краски, грунтовки, шпатлевки			Укрывистость	-	
	ГОСТ Р 52020-2003				Динамическая вязкость	-	
	ГОСТ 15140-78				Адгезия	-	
	ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73)				Твердость пленки	-	
	ГОСТ 6806-73				Эластичность пленки	-	
	ГОСТ 4765-73 ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272.1:2002, ИСО 6272.2:2002)				Прочность при ударе	-	
	ГОСТ 21903-76 ГОСТ 28196-89				Условная светостойкость	-	
	ГОСТ 896-69 ГОСТ 31975-2013 (ИСО 2813:1994)				Блеск	-	
	ГОСТ 31992.1-2012 (ИСО 2811-1:2011)				Плотность	-	
	ГОСТ Р 52020-2003	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Способность шлифоваться	-	
	ГОСТ 5346-78	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Пенетрация	-	
	ГОСТ 25898-2012				Сопротивление паропроницанию	- -	
	ГОСТ 31149-2014 (ISO 16276-2:2007) ГОСТ 15140-78				Определение адгезии методом решетчатого надреза	-	
	ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007				Определение адгезии методом Х-образного надреза	-	
	ГОСТ 33291-2015 (ISO 3248:1998)				Метод определения теплового воздействия	-	
	ГОСТ 9980.2-2014				Отбор проб, контроль и подготовка образцов для	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					испытаний		
	ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011)				Определение характеристик паропроницаемости. Метод чашки	-	
	ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008)	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки на пористых минеральных окрашиваемых поверхностях, таких как кирпич, бетон, штукатурка			Метод определения водопоглощения	-	
	ГОСТ 4765-73	Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки			Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1	-	
3.2		Материалы лакокрасочные органорастворимые: эмали	23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8860 из 20.30	3208 00 000 0			ГОСТ Р 51691-2008 ГОСТ 64-77 ГОСТ 926-82 ГОСТ 5406-84
	ГОСТ 29319-92				Цвет покрытия	-	ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6631-74 ГОСТ 6745-79 ГОСТ 7313-75
	ГОСТ Р 51691-2008				Внешний вид покрытия	-	ГОСТ 7462-73 ГОСТ 7930-73
	ГОСТ 8420-74				Условная вязкость	-	ГОСТ 9640-85
	ГОСТ 25271-93				Кажущаяся вязкость по Брукфильду	от 0,02 Па·с до 60000 Па·с	ГОСТ 9754-76 ГОСТ 10144-89
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008)				Массовая доля нелетучих веществ	-	ГОСТ 10982-75 ГОСТ 12034-77
	ГОСТ 33291-2015 (ISO 3248:1998)				Время высыхания	-	ГОСТ 14923-78 ГОСТ 18099-78 ГОСТ 18335-83
	ГОСТ 19007-73				Метод определения теплового воздействия	-	ГОСТ 18374-79 ГОСТ 19024-79
	ГОСТ 31973-2013 (ИСО 1524:2000)				Степень перетира	-	ГОСТ 20481-80 ГОСТ 21824-76
	ГОСТ 8784-75				Укрывистость	-	ГОСТ 22438-85
	ГОСТ 27271-87 ГОСТ 27271-2014				Срок годности (жизнеспособность) эмали после смешения компонентов	-	ГОСТ 23143-83 ГОСТ 23599-79 ГОСТ 23640-79 ГОСТ 23760-79
	ГОСТ 31149-2014 (ISO				Определение адгезии	-	ГОСТ 24709-81

1	2	3	4	5	6	7	8
	16276-2:2007) ГОСТ 15140-78				методом решетчетого надреза		ГОСТ 24784-81 ГОСТ 25366-82 ГОСТ 25515-82
	ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007				Определение адгезии методом Х-образного надреза	-	
	ГОСТ 31974-2012				Эластичность пленки при изгибе	-	
	ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272.1:2002, ИСО 6272.2:2002)				Прочность при ударе	-	
	ГОСТ Р 52166-2003 (ИСО 1522:1998)	Эмали на основе алкидных смол Прочих эмалей			Твердость покрытия по времени уменьшения амплитуды колебания маятника	-	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость к статическому воздействию воды, раствора, хлористого натрия, бензина, минеральных масел или других нефтепродуктов, растворов кислот, щелочей и других химически агрессивных сред	-	
	ГОСТ Р 51691-2008				Стойкость к воздействию температуры	-	
	ГОСТ 12.1.044-89				Температура вспышки в закрытом тигле	-15 – 360 0С	
	ГОСТ 31992.1-2012 (ИСО 2811-1:2011)				Плотность	-	
	ГОСТ 896-69, ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО 2813:1994), ГОСТ 31975-2013 (ИСО 2813:1994)				Блеск	-	
	ГОСТ 29309-92				Прочность при растяжении	-	
	ГОСТ 27037-86				Устойчивость к воздействию переменных температур	-	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость	-	
	ГОСТ 20811-75				Стойкость к истиранию	-	
	ГОСТ Р 52491-2005 ГОСТ 25898-2012				Сопротивление паропроницанию	-	
3.3		Грунтовки	23 1200	3208 00 000 0		-	ГОСТ Р 51693-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
			23 1300 23 1400 23 8810 23 8860 из 20.30	3209 00 000 0			ГОСТ 9109-81 ГОСТ 12707-77 ГОСТ 16302-79 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 23494-79 ГОСТ 24595-81 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 25718-83
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008)	Органоразбавляемые грунтовки			Массовая доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 8420-74	Водно-дисперсионные грунтовки			Условная вязкость	-	
		Органоразбавляемые грунтовки				-	
	ГОСТ 19007-73 ГОСТ Р 51693-2000	Водно-дисперсионные грунтовки			Время высыхания	-	
		Органоразбавляемые эпоксидные грунтовки				-	
		Органоразбавляемые грунтовки				-	
		Водно-дисперсионные грунтовки				-	
		Органоразбавляемые грунтовки горячей сушки				-	
		Водно-дисперсионные грунтовки горячей сушки					
	ГОСТ 27271-87 ГОСТ 27271-2014	Грунтовки			Жизнеспособность (срок годности) после смешения компонентов	-	
	ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ Р 51693-2000				Температура вспышки в закрытом тигле	-15 – 360 0С	
	ГОСТ Р 51693-2000				Внешний вид покрытия	-	
	ГОСТ 15140-78				Адгезия покрытия	-	
	ГОСТ 6806-73, ГОСТ Р 52740-2007 (ИСО 1519:2002), ГОСТ 31974-2012				Эластичность пленки при изгибе	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 51693-2000				Стойкость покрытия к статическому воздействию воды	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 51693-2000				Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлорида натрия	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 51693-2000				Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред	-	
	ГОСТ 9109-81 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 16302-79				Цвет пленки	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 24595-81 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 25718-83						
	ГОСТ 5233-89				Твердость покрытия	-	
	ГОСТ 9109-81 ГОСТ 25129-82				Способность покрытия шлифоваться	-	
	ГОСТ 9109-81 ГОСТ 25129-82				Стойкость пленки к действию минерального масла	-	
	ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82				Стойкость пленки к действию нитроэмали	-	
	ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82				Расслаивание	-	
	ГОСТ 8784-75				Укрывистость	-	
	ГОСТ 24595-81				pH	-	
	ГОСТ 24595-81				Стойкость пленки к распространению коррозии	-	
	ГОСТ 24595-81				Морозостойкость	-	
	ГОСТ 24595-81				Степень стекания	-	
	ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-82				Степень разбавления растворителями	-	
	ГОСТ Р 52753-2007				Степень перетира	-	
	ГОСТ 18995.1-73				Плотность	-	
	ГОСТ 16302-79				Термостойкость пленки	-	
3.4		Краски масляные, готовые к применению	23 1720 23 8850 из 20.30	3210 00 000 0			ГОСТ 30884-2003 ГОСТ 10503-71 ГОСТ Р 52491-2005 ГОСТ 33355-2015
	ГОСТ 10503-71 ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76)				Цвет покрытия	-	
	ГОСТ 30884-2003				Внешний вид,	-	
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008)	Для наружных работ Для внутренних работ			Массова доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 8420-74 ГОСТ 10503-71	Для наружных работ Для внутренних работ			Условная вязкость	- 	
	ГОСТ 31973-2013 (ИСО 1524:2000)	Белила для наружных и внутренних работ Краски цветные для наружных работ Краски цветные для внутренних работ Охра, мумия, сурик для			Степень перетира	- - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		наружных работ					
	ГОСТ 8784-75				Укрывистость пленки	-	
	ГОСТ 19007-73 ГОСТ 10503-71				Время высыхания до степени 3	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 10503-71				Стойкость покрытия к статическому воздействию воды	-	
	ГОСТ 21903-76 ГОСТ 10503-71	Краски цветные для наружных и внутренних работ			Условная светостойкость	-	
	ГОСТ 12.1.044-89				Температура вспышки в закрытом тигле	-15 – 360 0С	
	ГОСТ 33355-2015				Определение характеристик паропроницаемости. Метод чашки	-	
	ГОСТ 25898-2012				Сопротивление паропроницанию	-	
3.5		Краски масляные густотертые	23 1710 23 8350 из 20.30	3208 00 000 0			ГОСТ 482-77
	ГОСТ 482-77 ГОСТ 6586-77 ГОСТ 8292-85				Цвет пленки	-	
	ГОСТ 31991.1-2012, ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008)				Массовая доля летучих веществ	-	
	ГОСТ 8784-75				Укрывистость пленки	-	
	ГОСТ 31973-2013 (ИСО 1524:2000) ГОСТ 6589-74				Степень перетира	-	
	ГОСТ 19007-73	При температуре (20±2)0С			Время высыхания до степени 3	-	
		При температуре (70±2)0С				-	
	ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73)	Краски масляные густотертые			Твердость пленки	-	
	ГОСТ 21903-76 ГОСТ 8292-85				Условная светостойкость	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ 8292-85				Стойкость пленки к статическому воздействию воды	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 6806-73 ГОСТ Р 52740-2007 (ИСО 1519:2002), ГОСТ 31974-2012				Эластичность пленки при изгибе	-	
3.6		Шпатлевки	23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8860 из 20.30	3214 00 000 0			ГОСТ 10277-90 ГОСТ 28379-89
	ГОСТ 10277-90				Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	-	
	ГОСТ 10277-90 ГОСТ 28379-89				Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	-	
	ГОСТ 19007-73 ГОСТ 10277-90				Время высыхания	-	
	ГОСТ 31973-2013 (ИСО 1524:2000)				Степень перетира	-	
	ГОСТ 8420-74 ГОСТ 10277-90 ГОСТ 28379-89				Условная вязкость	-	
	ГОСТ 5346-78				Пенетрация	-	
	ГОСТ 10277-90				Стекание шпатлевки с вертикальной поверхности	-	
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008) ГОСТ 10277-90 ГОСТ 28379-89				Массовая доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 10277-90 ГОСТ 28379-89				Способность пленки шлифоваться	-	
	ГОСТ 10277-90				Теплостойкость	-	
	ГОСТ 27271-87 ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 28379-89				Срок годности шпатлевки	-	
	ГОСТ 21513-76 ГОСТ 28379-89				Влагопоглощаемость	-	
	ГОСТ 10277-90				Эластичность при изгибе	-	
3.7		Олифы	23 1800	1518 00 000 0			ГОСТ Р 51692-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19266-79		23 8870 из 20.30	3814 00 000 0	Цвет по йодометрической шкале	-	ГОСТ 32389-2013 ГОСТ 190-78 ГОСТ 7931-76
	ГОСТ 5481-89 ГОСТ 5481-2014				Отстой по объему	-	
	ГОСТ 8420-74				Условная вязкость	-	
	ГОСТ 5472-50				Прозрачность после отстаивания	-	
	ГОСТ 19007-73				Время высыхания до степени 3	-	
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008) ГОСТ 32389-2013				Массовая доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 9287-59 ГОСТ 12.1.044-89				Температура вспышки в закрытом тигле	-15 – 360 0С	
	ГОСТ 18995.1-73				Плотность	-	
3.8		Лаки	23 1100 23 1200 23 1300 23 1400 23 8810 23 8820 23 8830 23 8860 из 20.30	3208 00 000 0			ГОСТ Р 52165-2003 ГОСТ 312-79 ГОСТ 1347-77 ГОСТ 5470-75 ГОСТ 5631-79 ГОСТ 8017-74 ГОСТ 14147-80 ГОСТ 15030-78 ГОСТ 15907-70 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 20824-81 ГОСТ 23832-79
	ГОСТ Р 52165-2003				Внешний вид покрытия лака	-	
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008)				Массовая доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 8420-74 ГОСТ Р 52165-2003				Условная вязкость	-	
	ГОСТ 19007-73 ГОСТ Р 52165-2003				Время высыхания	-	
	ГОСТ 27271-87 ГОСТ 27271-2014 ГОСТ Р 52165-2003				Срок годности (жизнеспособность) лака после смешивания компонентов	-	
	ГОСТ 12.1.044-89				Температура вспышки в закрытом тигле	-15 – 360 0С	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52165-2003				Стойкость к статическому воздействию воды	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52165-2003				Стойкость к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего раствора	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52165-2003				Стойкость к статическому воздействию бензина, минеральных масел или других нефтепродуктов	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52165-2003				Стойкость к статическому воздействию кислот, щелочей и других химических сред	-	
	ГОСТ 9.403-80 ГОСТ Р 52165-2003				Стойкость к статическому воздействию воды или раствора хлористого натрия массовой долей 3%	-	
	ГОСТ Р 52165-2003				Стойкость к воздействию температуры не менее 100 0С	-	
	ГОСТ 15140-78				Адгезия	-	
	ГОСТ 6806-73, ГОСТ Р 52740-2007 (ИСО 1519:2002), ГОСТ 31974-2012				Эластичность при изгибе	-	
	ГОСТ 4765-73, ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272.1:2002, ИСО 6272.2:2002)				Прочность при ударе	-	
	ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73)				Твердость	-	
	ГОСТ 896-69, ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО 2813:1994), ГОСТ 31975-2013 (ИСО 2813:1994)				Блеск	-	
	ГОСТ 27037-86				Устойчивость к воздействию переменных температур	-	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость	-	
	ГОСТ 31992.1-2012 (ИСО 2811-1:2011)				Плотность	-	
	ГОСТ 20811-75				Стойкость к истиранию	-	
	ГОСТ 19266-79				Цвет	-	
3.9		Материалы лакокрасочные мебельные: лаки; эмали; грунтовки; шпатлевки	23 1100 23 1200 23 1300 23 1400 23 1600 23 8800	3208 00 000 0 3209 00 000 0			ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 4976-83 ГОСТ 23438-79 ГОСТ 19433-88 ГОСТ Р 51693-2000
	ГОСТ 31093-2003	Лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки			Внешний вид	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
			из 20.30				
	ГОСТ 19266-79	Лаки			Цвет	-	
	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3521:2008)	Лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки			Массовая доля нелетучих веществ	-	
	ГОСТ 8420-74	Лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки			Условная вязкость	-	
						-	
						-	
						-	
	ГОСТ 19007-73				Время высыхания	-	
	ГОСТ 27271-87 ГОСТ 27271-2014	Лаки, эмали			Срок годности (жизнеспособность)	-	
	ГОСТ 12.1.044-89				Температура вспышки в закрытом тигле	-15 – 360 0С	
	ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73)				Твердость пленки по маятниковому прибору	-	
	ГОСТ 896-69, ГОСТ Р 52663-2006 (ИСО 2813:1994), ГОСТ 31975-2013 (ИСО 2813:1994)	Лаки, эмали			Блеск покрытия	-	
	ГОСТ 21903-76				Условная светостойкость	-	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость к статическому воздействию воды	-	
	ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-72)	Эмали			Цвет покрытия	-	
	ГОСТ 31973-2013 (ИСО 1524:2000)	эмали, грунтовки, шпатлевки			Степень перетира	-	
	ГОСТ 5346-78				Пенетрация	-	
	ГОСТ 28067-89				Контактная теплостойкость	-	
	ГОСТ 27627-88				Стойкость к пятнообразованию	-	
	ГОСТ 27325-87 ГОСТ 15140-78	Лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки			Адгезия	-	
3.10		Сухие строительные смеси на гипсовом вяжущем для внутренних работ при строительстве готовых для применения	57 4500 из 22.63	3816 00 000 0			ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31386-2008 ГОСТ 31387-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
		(растворных смесей)					
	ГОСТ 31376-2008	растворные смеси готовые к применению			Подвижность	-	
	ГОСТ 31376-2008				Начало схватывания	-	
	ГОСТ 31376-2008				Водоудерживающая способность	-	
	ГОСТ 31376-2008	затвердевших смесей			Прочность на растяжение при изгибе	-	
	ГОСТ 31376-2008				Прочность при сжатии.	-	
	ГОСТ 10181 - 2014				Расслаиваемость	-	
		Сухие строительные смеси на цементном вяжущем, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений в сухом виде	57 4500 из 22.63	3816 00 000 0			ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 33083-2014
	ГОСТ 8735 - 88				Влажность	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Наибольшая крупность зерен заполнителя	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Содержание зерен наибольшей крупности	-	
	ГОСТ 31356-2007	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем			Водопоглащение при капиллярном подсосе	-	
	ГОСТ 31356-2007				Прочность сцепления с бетоном (адгезия)	-	
	ГОСТ 31356 - 2007	Растворные смеси готовые к применению и затвердевшие растворы			Прочность сцепления с бетоном (адгезия)	-	
	ГОСТ 31356 - 2007				Морозостойкость	-	
	ГОСТ 31356 - 2007				Морозостойкость контактной зоны	-	
	ГОСТ 5802-86				Водоудерживающая способность	-	
	ГОСТ 310.4 - 81				Прочность при изгибе	-	
	ГОСТ 5802-86				Водопоглощение	-	
	ГОСТ 31358-2007				Истираемость	-	
3.11		Бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов	57 4500 из 22.63	3816 00 000 0			ГОСТ 7473-2010
	ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 5802-86	Растворные смеси			Температура	-	
	ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 5802-86				Расслаиваемость	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12730.1-78	бетоны			Методы определения плотности	-	
	ГОСТ 12730.5-84				Методы определения водонепроницаемости	-	
	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10180-2012				Предел прочности на сжатие	-	
	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10180-2012				Предел прочности при изгибе	-	
	ГОСТ 10181-2014	Бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов, затвердевшие растворы			Методы определения водонепроницаемости	-	
	ГОСТ 13087-81				Истираемость	-	
	ГОСТ 12730.1				Средняя плотность	-	
	ГОСТ 5802-86				Влажность	-	
	ГОСТ 5802-86				Водопоглащение	-	
	ГОСТ 5802-86				Морозостойкость	-	
3.12		Цементы	57 3000 Из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2003 ГОСТ 969-91 ГОСТ 55224-2012 ГОСТ 25328-82
	ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 30515-97				Начало схватывания	-	
	ГОСТ 30744-2001				Прочность при сжатии	-	
	ГОСТ 30744-2001				Прочность при изгибе	-	
	ГОСТ 310.6 - 85				Водоотделение	-	
3.13		Керамические плитки (для внутренней облицовки, покрытия полов и отделки фасадов)	57 5200 57 5300 из 22.31	6907 00 000 0			ГОСТ 13996-93 ГОСТ 6787-2001 ГОСТ 6141-91
	ГОСТ 27180 - 2001				Контроль внешнего вида	-	
	ГОСТ 27180 - 2001				Прочность наклеивания плиток на бумагу	-	
	ГОСТ 27180 - 2001				Прочность при изгибе	-	
	ГОСТ 27180 - 2001				Износостойкость неглазурованных плиток	-	
	ГОСТ 27180 - 2001				Термическоая стойкость глазури	-	
	ГОСТ 27180 - 2001				Морозостойкость	-	
3.14		Песок строительный	57 1140 из 08.12	2517 00 000 0			ГОСТ 32495-2013 ГОСТ 8736-2014
	ГОСТ 8735 - 88				Зерновой состав и модуль крупности	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Содержание глины в комках	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 8735 - 88				Содержание пылевидных и глиняных частиц методом мокрого просеивания	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Определение морозостойкости песка из отсевов	-	
	ГОСТ 8735 - 88				содержание вредных компонентов и примесей	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Истинная плотность пикнометрическимметодом	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Насыпая плотность	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Пустотность	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Влажность	-	
	ГОСТ 8735 - 88				содержание вредных компонентов и примесей	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Определение морозостойкости песка из отсевов дробления	-	
	ГОСТ 8735 - 88				Содержание глиняных частиц для дорожного строительства	-	
3.15		Кровельные и гидроизоляционные мастики	25 1300 из 20.52	3506 00 000 0			
	ГОСТ 26589-94				Внешний вид	-	ГОСТ 30693-2000 ГОСТ 2889-80 ГОСТ 15836-79
	ГОСТ 26589-94				Водостойкость	-	
	ГОСТ 26589-94				Водопоглащение	-	
	ГОСТ 26589-94				Теплостойкость	-	
	ГОСТ 26589-94				Определение условного времени вулканизации	-	
	ГОСТ 26589-94 ГОСТ 11506-73				Температура размягчения	-	
3.16		Полимерные клеи	25 1300 из 20.52	3506 00 000 0			
	ГОСТ 8420-74				Условная вязкость	-	ГОСТ 25621-83 ГОСТ 55936-2014
	ГОСТ 15139-69				Плотность	-	
					Твердость	-	
	ГОСТ 24621-91						
3.17		Герметики	25 1300 из 20.52	3506 00 000 0		-	ГОСТ 13489-79
	ГОСТ 13489-79				Внешний вид		
	ГОСТ 13489-79				Жизнеспособность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 13489-79				Температурный предел хрупкости	-	
	ГОСТ 15139-69				Плотность	-	
3.18		Портландцементы белые	из 22.51 57 3220	2523 00 000 0			ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 965-89
	ГОСТ 965-89				Химический состав	-	
	ГОСТ 965-89				Белизна	-	
	ГОСТ 310.4-81				Прочность сжатия	-	
	ГОСТ 965-89				Содержание добавок	-	
	ГОСТ 965-89				Коэффициент отражения света (белизна)	-	
	ГОСТ 310.3-76				Начало схватывания	-	
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения объёма при кипячении образцов в воде	-	
	ГОСТ 310.2-76				Тонкость помола	-	
3.19		Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые	57 3700 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 969-91 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 5382-91				Химический состав	-	
	ГОСТ 310.4-81				Прочность при сжатии	-	
	ГОСТ 310.2-76				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 310.3-76				Сроки схватывания	-	
	ГОСТ 4069-69				Огнеупорность	(1580-2000) 0С	
3.20		Портландцементы с добавками и без добавок со специальными требованиями	57 3200 57 3400 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 1581-96 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 5382-91				Вещественный состав	-	
	ГОСТ 5382-91				Вид и количество добавок	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Прочность при изгибе	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Водоотделение	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Растекаемость цементного теста	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Время загустевания	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Плотность цементного теста	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Прочность на сжатие	-	
	ГОСТ 26798.1-96				Химический состав	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 5382-91				Минералогический состав клинкера	-	
	ГОСТ 30108-94				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг (0,1-3) МэВ	
3.21		Портландцемент и шлакопортландцемент	57 3310 57 3320 из 22.51 57 3100	2523 00 000 0			ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 10178-85
	ГОСТ 5382-91				Вещественный состав	-	
	ГОСТ 5382-91				Массовая доля активных минеральных добавок	-	
	ГОСТ 310.4-81				Предел прочности при сжатии и изгибе	-	
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения объёма при испытании образцов кипячением	-	
	ГОСТ 310.3-76				Начало схватывания цемента	-	
	ГОСТ 310.2-76				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 5382-91				Массовая доля ангидрида серной кислоты	-	
	ГОСТ 5382-91				Вводимые добавки	-	
	ГОСТ 5382-91				Массовая доля Na2O и K2O в пересчёте на Na2O	-	
	ГОСТ 5382-91				Массовая доля щелочных оксидов	-	
	ГОСТ 30108-94 .				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг (0,1-3) МэВ	
3.22		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	57 3722 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 11052-74 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 310.4-81				Временное сопротивление при сжатии	-	
	ГОСТ 310.4-81				Прочность образцов	-	
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					объёма		
	ГОСТ 11052-74				Начало схватывания	-	
	ГОСТ 11052-74				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 11052-74				Линейное расширение образцов	-	
	ГОСТ 11052-74				Водонепроницаемость	-	
	ГОСТ 30108-94				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг (0,1-3) МэВ	
3.23		Портландцемент цветной	57 3430 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 15825-80 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 310.4-81				Механическая прочность	-	
	ГОСТ 5382-91				Химический состав	-	
	ГОСТ 15825-80				Белизна	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание MgO, CaOсв в клинкере	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание SO3 в портландцементе	-	
	ГОСТ 15825-80				Однородность и сохраняемость цвета	-	
	ГОСТ 310.3-76				Начало схватывания цемента	-	
	ГОСТ 15825-80				Тонкость помола цемента	-	
	ГОСТ 30108-94				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов документации	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг (0,1-3) МэВ	
3.24		Цементы сульфатостойкие	57 3200 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 5382-91				Химический состав применяемого шликера	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание добавок в цементе	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание ангидрита серной кислоты	-	
	ГОСТ 310.4-81				Предел прочности при сжатии	-	
	ГОСТ 310.3-76				Начало схватывания	-	
	ГОСТ 310.2-76				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 30108-94				Удельная эффективная активность естественных	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
					радионуклидов	(0,1-3) МэВ	
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения объёма	-	
3.25		Цемент для строительных растворов	57 3800 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ 25328-82 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 5382-91				Химический состав, применяемые добавки	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание клинкера в цементе	-	
	ГОСТ 310.4-81				Предел прочности при сжатии и изгибе	-	
	ГОСТ 310.3-76				Начало схватывания цемента	-	
	ГОСТ 25328-82				Водоотделение цементного теста	-	
	ГОСТ 310.2-76				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание ангидрида серной кислоты	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание в цементе щелочных оксидов	-	
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения объёма	-	
	ГОСТ 30108-94				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг (0,1-3) МэВ	
3.26		Цемент напрягающий	57 3800 из 22.51	2523 00 000 0			ГОСТ Р 56727-2015 ГОСТ 30515-2013
	ГОСТ 5382-91				Химический состав, применяемые добавки	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание добавок в цементе	-	
	ГОСТ 310.4-81				Предел прочности при сжатии и изгибе	-	
	ГОСТ 310.3-76				Начало схватывания цемента	-	
	ГОСТ 25328-82				Водоотделение цементного теста	-	
	ГОСТ 310.2-76				Тонкость помола	-	
	ГОСТ 310.3-76				Равномерность изменения	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					объёма		
	ГОСТ Р 56727-2015				Линейное расширение	-	
	ГОСТ Р 56727-2015				Самонапряжение	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание ангидрита серной кислоты	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание оксида алюминия	-	
	ГОСТ 5382-91				Удельная поверхность	-	
	ГОСТ 5382-91				Содержание нерастворимого осадка и хлорид-иона	-	
	ГОСТ 30108-94				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	1. не менее 100 Бк/кг 2. не менее 50 Бк/кг (0,1-3) МэВ	
3.27		Плиты облицовочные из природного камня	57 1430 из 22.70	6802 00 000 0			ГОСТ 9480-2012
	ГОСТ 9480-2012				Основные виды и типоразмеры	-	
3.28		Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий	57 1410 из 22.70	2516 00 000 0			ГОСТ 9479-2011
	ГОСТ 9479-2011				Средняя плотность	-	
	ГОСТ 9479-2011				водопоглощение	-	
	ГОСТ 9479-2011				предел прочности при сжатии	-	
	ГОСТ 9479-2011				Стойкость к ударным воздействиям, см, не менее	-	
	ГОСТ 9479-2011				Истираемость	-	

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 4. Испытания продукции в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утв. Решением КТС от 18.10.2011 г. № 827							
4.1		Краски (эмали) для дорожной разметки	48 0000 из 20.3	3208			Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) (статья 3, п. 13.5, часть б) ГОСТ Р 52575-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки.
	ГОСТ Р 52576-2006				Координаты цветности высушенной пленки красок (эмалей)	-	
	ГОСТ Р 52576-2006				Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей)	-	
	ГОСТ Р 52576-2006				Плотность красок (эмалей)	-	
	ГОСТ 31992.1-2012				Условная вязкость красок (эмалей)	-	
	ГОСТ 31973-2013				Степень перетира красок (эмалей)	-	
	ГОСТ 17537-72				Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей)	-	
	ГОСТ 19007-73				Время высыхания красок (эмалей)	-	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки красок (эмалей) (не менее 48 ч) к статическому воздействию: - 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					°С; - воды при температуре (20±2) °С; - 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2) °С.		
	ГОСТ 15140-78				Адгезия высохшей пленки красок (эмалей) к стеклу	-	
4.2		Термопластики для дорожной разметки	48 0000 из 22.21	3208			Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) (статья 3, п. 13.5, часть б) ГОСТ Р 52575-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования
	ГОСТ Р 52576-2006				Координаты цветности высушенной пленки	-	
	ГОСТ Р 52576-2006				Коэффициент яркости высушенной пленки	-	
	ГОСТ 12801-98				Плотность отвердевшего расплава	-	
	ГОСТ 11506-73				Температура размягчения	от 20 до 200 °С	
	ГОСТ 11506-73 ГОСТ 19007-73				Время отверждения	-	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки (не менее 48 ч) к статическому воздействию: - 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С; - воды при температуре (20±2) °С; - 10%-ного водного	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2) °С.		
4.3		Холодные пластики для дорожной разметки	48 0000 из 22.21	3208			Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) (статья 3, п. 13.5, часть б) ГОСТ Р 52575-2006. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования
	ГОСТ 32829-2014				Координаты цветности высушенной пленки	-	
	ГОСТ 32829-2014				Коэффициент яркости высушенной пленки	-	
	ГОСТ 32829-2014				Плотность отвердевшего расплава	-	
	ГОСТ 19007-73				Время отверждения	-	
	ГОСТ 9.403-80				Стойкость пленки к статическому воздействию (не менее 48 часов): - 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °С; - воды при температуре (20±2) °С; - 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2) °С.	- - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 5. Испытания аппаратов, работающих на газообразном топливе, в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (№ ТР ТС 016/2011) «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876.							
5.1		I. Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями)	48 5811 48 5821 / из 25.30 из 27.52	7321 81 7322 90 000 0 из 8415			ТР ТС 016/2011(Статьи 4, 5, 7, 8 Приложения 2 и 3) ГОСТ EN 613-2010 (Р. 5) СТБ EN 778-2009 СТБ EN 1319-2009 (Р. 6) ГОСТ 20219-74 (Р.р. 4) ГОСТ 20219-93 (Р. 1, 2, 5) ГОСТ 32441-2013 (EN461:1999) (Р. 6) ГОСТ Р 53635-2009 (Р.р. 4; 5; 7) ГОСТ Р 51377-99 (Р. 5) ГОСТ 32447-2013 (Р. 7) ГОСТ 32451-2013 (Р. 7) ГОСТ Р 53635-2009 (ЕН 778:1998) (Р. 6) ГОСТ Р 54819-2011 (ЕН 449:2002) (Р. 6) ГОСТ Р 54822-2011 (ЕН 1319:2009) (Р. 7)
	ГОСТ EN 613-2010 (Р. 5)	Нагреватели газовые			Требования к конструкции	-	ГОСТ EN 613-2010 (Р. 5)
	СТБ EN 778-2009 (р.6), СТБ EN 1319-2009 (Р. 6)	Воздухонагреватели газовые			Номинальная тепловая мощность	0….60000Вт	СТБ EN 778-2009 (Р.6), СТБ EN 1319-2009 (Р. 6)
					Коэф.полезного действия	0….100%	
					Герметичность газового тракта	0….60МПа	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Время открытия/закрытия	0… 36000с	
					Время защитного отключения	0… 36000с	
					Время распространения пламени	0… 36000с	
					Ветроустойчивость	1…12.5м/с	
					Предельные температуры	0…3600°С	
					Концентрация CO, CO_2, NOx	(0-10000)ppm	
	ГОСТ 20219-74 (Р.р. 4),	Аппараты отопительные газовые			Номинальная тепловая мощность	0….60000Вт	ГОСТ 20219-93 (Р. 1, 2, 5)
					Коэф.полезного действия	0….100%	
					Герметичность газового тракта	0….60МПа	
					Содержания окиси углерода	(0-10000)ppm	
					Температура воды на выходе	0… 3600°С	
					Температура продуктов сгорания	0…3600°С	
					Стойкость к воздействию температуры	0… 3600°С	
					Уровень звуковой мощности	0…174 дБА	
					Время распространения пламени	0… 36000с	
	ГОСТ 32441-2013 (EN461:1999) (Р. 6)	Аппараты отопительные бездымоходные			Теплотворность топлива	0..100МДж/кг	ГОСТ 32441-2013 (EN461:1999) (Р. 6)
					Герметичность газового тракта	0….60МПа	
					Температура регулировочных устройств и арматуры	0… 3600°С	
					Температура ручки устройств управления	0… 3600°С	
					Температура сопел	0… 3600°С	
					Устройства зажигания	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Предохранительные устройства	-	
					Время защитного отключения	0… 36000с	
					Номинальная тепловая мощность	0….100000Вт	
					Ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Стойкость к воздействию температуры	0… 3600°С	
					Перегрев баллона со сжиженным газом и (если имеется) отсека для газового баллона	0… 3600°С	
					Время распространения пламени	0… 36000с	
					Концетрация CO, CO2, NOx	0-10000ppm	
	ГОСТ Р 53635-2009 (Р.р. 4) ГОСТ Р 53635-2009 (Р.р. 5) ГОСТ Р 53635-2009 (Р.р. 7)	Газовые воздухонагреватели до 100 кВт			Требования к конструкции	-	ГОСТ Р 53635-2009 (Р.р. 4; 5; 7)
					Герметичность газового тракта	0…0,10 дм³/ч.	
					Тепловая мощность	0…100кВт	
					Предельные температуры	0… 3600°С	
					Розжиг, автоматический розжиг, ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Концентрация монооксиуглерода	0….100%	
					Время защитного отключения	0… 36000с	
					Время включения/выключения	0… 36000с	
					Коэф.полезного действия	0….100%	
					Маркировка, руководство по эксплуатации	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51377-99 (Р. 5) ГОСТ 32447-2013 (Р. 7)	Конвекторы			Подводимая тепловая мощность	0….100000Вт	ГОСТ Р 51377-99 (Р. 5) ГОСТ 32447-2013 (Р. 7)
					Зажигание, перекрестное зажигание, ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Устройства контроля пламени, время зажигания	0… 36000с	
					Регуляторы давления	0…60Мпа	
					Концетрация CO, CO2, NOx	(0-10000)ppm	
					Герметичность газового тракта	0…0,10 дм³/ч	
					Температура конструктивных элементов	0… 3600°С	
					Время распространения пламени	0… 36000с	
					Прочность передней стеклянной поверхности	0…10 Н·м	
					Концетрация CO, CO_2, NOx	(0-10000)ppm	
					Коэф.полезного действия	0….100%	
	ГОСТ 32451-2013 (Р. 7)	Аппараты газовые с открытой фронтальной поверхностью			Герметичность газового тракта	0…0,10 дм³/ч	ГОСТ 32451-2013 (Р. 7)
					Номинальная тепловая мощность	0….100000Вт	
					Температура конструктивных элементов	0… 3600°С	
					Зажигание, перекрестное зажигание, ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Регуляторы давления		
					Концетрация CO, CO_2, NOx	(0-10000)ppm	
					Устройство контроля		

1	2	3	4	5	6	7	8
					пламени		
					Коэф.полезного действия	0....100%	
	ГОСТ Р 53635-2009 (ЕН 778:1998) (Р. 6)	Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией			Время открытия/закрытия	0...3600с	ГОСТ Р 53635-2009 (ЕН 778:1998) (Р. 6)
					Время защитного отключения	0...3600с	
					Герметичность газового тракта	0...0,10 дм³/ч	
					Тепловая мощность	0....100000Вт	
					Предельные температуры	0... 3600°С	
					Розжиг, автоматический розжиг, ветроустойчивость пламени	1...12.5м/с	
					Концетрация CO, CO_2, NOx	(0-10000)ppm	
					Время срабатывания регулятора перегрева	0...3600с	
					Коэф.полезного действия	0....100%	
	ГОСТ Р 54819-2011 (ЕН 449:2002) (Р. 6)	Аппараты отопительные, для работы на сжиженных углеводородных газах			Требования к конструкции	-	ГОСТ Р 54819-2011 (ЕН 449:2002) (Р. 6)
					Герметичность газового тракта	0...0,10 дм³/ч	
					Регулировочные устройства и элементы управления	-	
					Температура рукояток управления, поворотных и нажимных ручек	0... 3600°С	
					Температура сопел	0... 3600°С	
					Устройства зажигания	-	
					Время открытия/закрытия	0...3600с	
					Тепловая мощность	0....100000Вт	
					Проскок пламени	0...3600с	
					Температура различных деталей аппарата, поверхностей	0... 3600°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Перегрев баллонов со сжиженным газом и камеры их установки	0… 3600°С	
					Время распространения пламени	0…3600с	
					Ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Концетрация CO, CO_2, NOx	(0-10000)ppm	
	ГОСТ Р 54822-2011 (ЕН 1319:2009) (Р. 7)	Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией и вспомогательным вентилятором горелок			Требования к конструкции	-	ГОСТ Р 54822-2011 (ЕН 1319:2009) (Р. 7)
					Герметичность газового тракта	0…0,10 $дм^3/ч$	
					Тепловая мощность	0….100000Вт	
					Контроль пламени	0…3600с	
					Температура различных деталей аппарата, поверхностей	0… 3600°С	
					Розжиг, перекрестный розжиг	0…3600с	
					Ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Концетрация CO, CO_2, NOx	0-10000ppm	
					Защита от перегрева	0… 3600°С	
					Коэф.полезного действия	0….100%	
5.2		Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки)	48 5830 / из 27.52	7321 11 8516 60 10			ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) СТБ ЕН 30-1-2-2004 (Р. 4); СТБ ЕН 30-2-2-2006 (Р. 5) ГОСТ Р 50696-2006 (Р. 5) ГОСТ Р 54451-2011 (ЕН 30-2-2:1999) (Р. 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
	EH 30-1-1:98				Классификация	-	СТБ ЕН 30-1-2-2004 (Р. 4)
	СТБ ЕН 30-2-2-2006 (Р. 4) ГОСТ Р 50696-2006 (Р.5, 6)				Температура духовки и излучающего устройства гриля	0… 3600°С	СТБ ЕН 30-2-2-2006 (Р. 4) ГОСТ Р 50696-2006 (Р. 5)
					Прочность корпуса и решетки	0…30кН	
					Устойчивость прибора	0…30кН	
					Прочность дверцы духовки	0…30кН	
					Устойчивость выдвижных деталей и излучающего устройства	0…30кН	
					Устойчивость откидывающихся деталей	0…30кН	
					Проверка декоративной крышки из стекла	0…30кН	
					Накопление несгоревшего газа в приборе	-	
					Разрушение деталей из тугоплавкого стекла	0…3600с	
					Герметичность газового тракта	0…0,10 дм³/ч	
					Долговечность уплотнительных материалов	0… 3600°С	
					Тепловая мощность	0….100000Вт	
					Время срабатывания устройства контроля пламени	0…3600с	
					Термостойкость горелок	0… 3600°С	
					Герметичность соединений	0…0,10 дм³/ч	
					Температура нагрева	0… 3600°С	
					Расход газа	0…100 л/ч	
					Устойчивость пламени к	1…12.5м/с	

1	2	3	4	5	6	7	8
					воздушному потоку		
					Устойчивость пламени при переливе жидкости	-	
					Концентрация CO, CO_2	(0-10000)ppm	
	ГОСТ Р 54451-2011 (ЕН 30-2-2:1999) (Р. 5) ГОСТ Р 54450-2011 (ЕН 30-2-1:1998) (Р. 4)				Тепловая мощность горелки	0….100000Вт	ГОСТ Р 54451-2011 (ЕН 30-2-2:1999) (Р. 5)
					Коэффициент полезного действия	0….100%	
					Потребление энергии духовкой	0….100000Вт	
5.3		Аппараты водонагревательные проточные газовые	48 5840 / из 27.52	8419 11 000 0			ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 31856-2012 (Р. 10) СТБ EN 26-2010
	ГОСТ 31856-2012 (Р. 10)				Герметичность газового тракта	0…60МПа	ГОСТ 31856-2012 (Р. 10) , СТБ EN 26-2010
					Герметичность водяного контура	0…60МПа	
					Тепловая мощность	0…100кВт	
					КПД	0…100%	
					Температура ручек управления, регулирующих устройств, кожуха	0… 3600°С	
					Зажигание	0…3600с	
					Перекресное зажигание	0…3600с	
					Ветроустойчивость пламени	1…12.5м/с	
					Сажеоборазование	0…1000кг	
					Концентрация CO, CO_2	(0-10000)ppm	
					Расход воды	0…100 л/ч	
					Расход газа	0…100 м³/ч	
					Температура воздуха, воды, продуктов	0… 3600°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
					сгорания, газа, поверхности		
					Потери давления в водяном контуре	0…60МПа	
					Давление в камере сгорания и испытательном дымоходе	0…60МПа	
	СТБ EN 26-2010				Герметичность газового тракта	0…60МПа	СТБ EN 26-2010
					Тепловая мощность	0…100кВт	
					КПД	0…100%	
					Температура ручек управления, регулирующих устройств, кожуха	0… 3600°С	
					Время зажигания	0…3600с	
					Время перекрестного зажигания	0…3600с	
					Ветроустойчивость	1…12.5м/с	
					Сажеоборазование	0…1000кг	
					Концентрация CO, CO_2	(0-10000)ppm	
5.4		Аппараты водонагревательные емкостные	48 5850 / из 27.52	8419 19 000 0			ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 11032-97 (Р. 7) ГОСТ Р 54821-2011 (ЕН 89:1999) (Р. 8) СТБ EN 89-2012
	ГОСТ 11032-97 (Р. 8)				Вместимость бака	0….1000л	ГОСТ 11032-97 (Р. 4-7)
					Время нагрева воды	0…3600с	
					Тепловая мощность	0…100кВт	
					Температура воды на выходе Равномерность температуры воды	0… 3600°С 0… 3600°С	
					Надежность аппарата	-	
					Транспортная тряска	0..5g	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Температура наружной поверхности кожуха	0… 3600°С	
					Уровень звуковой мощности	0…150дБА	
					Коэффициент полезного действия	0…100%	
					Прочность и плотность бака и деталей	0…50кН	
					Герметичность газовых коммуникаций	0…60МПа	
					Температура продуктов сгорания	0… 3600°С	
					Работоспособность аппарата при изменении разряжения	0…60МПа	
					Время распространения пламени по огневой поверхности при розжиге	0…3600с	
					Ветроустойчивость пламени запальной горелки	1…12.5м/с	
					Температура срабатывания теплового реле	0… 3600°С	
					Проверка регулирующих и предохранительных устройств	-	
					Концентрация CO, CO_2	(0-10000)ppm	
	ГОСТ Р 54821-2011 (ЕН 89:1999) (Р. 8)				Коэффициент полезного действия	0…100%	ГОСТ Р 54821-2011 (ЕН 89:1999) (Р. 8)
					Тепловая мощность	0…100кВт	
	СТБ EN 89-2012				Концетрация NOx	(0-10000)ppm	СТБ EN 89-2012
5.5		Плиты и таганы газовые портативные и туристские	48 5860 / из 27.52	7321 11 900 0		-	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 30154-94 (Р. 5) СТБ EN 521-2012
	ГОСТ 30154-94 (Р. 2, 3)				Герметичность газового	0…500кПа	ГОСТ 30154-94 (Р. 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
					тракта		
					Концетрация CO, CO_2, NOx	(0-10000)ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН	
					Температура поверхностей	0… 3600°C	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м/с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180л/мин	
					Расход воздуха	0…180л/мин	
					Температура продуктов сгорания	0… 3600°C	
					Угол открытия дверцы	0…360°	
					Стойкость горелок к перегреву	0… 3600°C	
	СТБ EN 521-2012				Прочность корпуса и устойчивость	0…3600с	СТБ EN 521-2012
					Герметичность газового тракта	0…60МПа	
					Ширина соединения	0….3000мм	
					Время срабатывания при розжеге	0…3600с	
					Время срабатывания при затухании	0…3600с	
					Прочность защитных ограждений	0…50кН	
					Тепловая мощность	0…100кВт	
					Стойкость к перегреву	0… 3600°C	
					Температура конструктивных элементов	0… 3600°C	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м/с	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Концентрация CO, CO_2	(0-10000)ppm	
5.6	ГОСТ 16569-86 (р.6)	Светильники газовые бытовые	48 5883 / из 27.40.23	9405 50 000 0	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 16569-86 (р.6)
					Концетрация CO, CO2, NOx	(0-10000)ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м/с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Стойкость горелок к перегреву	0… 3600°С	
					Угол открытия дверцы	0…360°	
					Температура продуктов сгорания	0… 3600°С	
5.7	ГОСТ 25696-83 (Р. 3)	Горелки газовые бытовые инфракрасного излучения, устройства газогорелочные для бытовых аппаратов	48 5884 / 25.30.12.114 28.21	8416 20 900 0	Тепловая мощность	0…100кВт	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 25696-83 (Р.р. 1; 2);
					Стабильность сжигания	0…3600с	
					Концентрация CO, CO_2	(0-10000)ppm	
	ГОСТ 16569-86 (Р. 1-4, 7) ГОСТ 12969-67				Типы, основные параметры и размеры	0….3000мм	ГОСТ 16569-86 (Р.р. 1 – 4; 7)
					Технические требования	-	
					Требования безопасности	0… 3600°С 0…50Н	
					Требования к маркировке, упаковке	-	
	ГОСТ 31850-2012 (Р.р. 5)	Брудеры газовые для птичников	47 4316	8436 00 000 0	Концетрация CO, CO2, NOx	(0-10000)ppm	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 31850-2012 (Р.р. 4)
					Прочность корпуса	0…50кН	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость	0…12.5м/с	

1	2	3	4	5	6	7	8
					пламени		
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0… 100л/мин	
					Расход воздуха	0…100л/мин	
					Температура продуктов сгорания	0… 3600°С	
					Стойкость горелок к перегреву	0…3600с	
	ГОСТ 14254-96				Электрическая безопасность	-	
5.8	ГОСТ EN 303-3-2013 СТБ EN 297-2010 СТБ EN 303-7-2010 (Р. 4, 6) СТБ EN 483-2010 СТБ EN 656-2012 СТБ EN 677-2000 (Р. 4, 5, 7) СТБ EN 13836-2010 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ 20548-87 (Р. 1-3) ГОСТ 30735-2001 (Р. 4, 5) ГОСТ Р 51733-2001 (Р. 4) ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) (Р. 4-6, 8) ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) (Р. 4, 5) ГОСТ Р 54439-2011 (ЕН 13836:2006) (Р. 5-8) ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999) (Р. 4, 6, 7) ГОСТ Р 54444-2011 (ЕН 303-7:2006) (Р. 4, 5, 7) ГОСТ Р 54825-2011 (ЕН 677:1998) (Р. 4, 5, 7)	Котлы отопительные газовые, включая котлы с блочными дутьевыми горелками, теплопроизводительностью до 100 кВт и свыше 100 кВт	49 3110 49 3120 / из 25.30	8403 10	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ EN 303-3-2013 СТБ EN 303-7-2010 (Р. 4, 6) СТБ EN 297-2010 СТБ EN 304-2010 СТБ EN 483-2010 СТБ EN 656-2012 СТБ EN 677-2000 (Р. 4, 5, 7) СТБ EN 13836-2010 ГОСТ 20548-87 (Р. 5, 6) ГОСТ 30735-2001 (Р. 7, 8) ГОСТ Р 51733-2001 (Р. 4) ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) (Р. 4-6, 8) ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) (Р. 6) ГОСТ Р 54439-2011
					Тепловая мощность	0….1000кВт	
					КПД	0...100%	
					Концентрация CO, NO_x	(0-10000)ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН /с	
					Гидравлическое сопротивление	-	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180 л/мин	
					Расход воды	0…180 л/мин	
					Расход воздуха	0…180 л/мин	
					Расход воды	0…180 л/мин	
					Температура продуктов сгорания	0… 3600°С	
					Угол открытия дверцы	0…360	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) (Р. 4-6, 8) ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394:2005 + A1:2008)				Уровень звука	0…200дБА	(ЕН 13836:2006) (Р. 7) ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999) (Р. 5) ГОСТ Р 54442-2011 (ЕН 303-3:1998) ГОСТ Р 54444-2011 (ЕН 303-7:2006) (Р. 6) ГОСТ Р 54825-2011 (ЕН 677:1998) (Р. 6) ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) (Р. 7) ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394:2005 + A1:2008) (Р. 8)
					Температура воды на выходе (90 °С)	0… 3600 °С 0… 200 °С	
					Давление воздуха перед горелками	-	
					Давление газа за основным запорным органом	-	
					Стойкость горелок к перегреву	0…3600с	
					Электрическая безопасность		
5.9	ГОСТ 27441-87 (Р. 2, 4); ГОСТ Р 55211-2012 (ЕН 203-1:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55213-2012 (ЕН 203-2-1:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55214-2012 (ЕН 203-2-3:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55215-2012 (ЕН 203-2-4:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55216-2012 (ЕН 203-2-6:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55217-2012 (ЕН 203-2-8:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55218-2012 (ЕН 203-2-9:2005) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55219-2012 (ЕН 203-2-10:2007) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55220-2012 (ЕН 203-2-11:2006) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55221-2012 (ЕН 203-2-2:2006) (Р. 6, 7) ГОСТ Р 55222-2012 (ЕН 203-2-7:2007) (Р. 6, 7) СТ РК IEC 60335-2-102-	Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд)	51 5121 51 5122 51 5123 51 5124 51 5126 51 5127 / из 27.52	8419 81 800 9	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 27441-87 (Р. 3); ГОСТ Р 55211-2012 (ЕН 203-1:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55213-2012 (ЕН 203-2-1:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55214-2012 (ЕН 203-2-3:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55215-2012 (ЕН 203-2-4:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55216-2012 (ЕН 203-2-6:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55217-2012 (ЕН 203-2-8:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55218-2012 (ЕН 203-2-9:2005) (Р. 7) ГОСТ Р 55219-2012 (ЕН 203-2-10:2007) (Р. 7) ГОСТ Р 55220-2012 (ЕН 203-2-11:2006) (Р. 7)
					Тепловая мощность	0….100кВт	
					КПД	0...100%	
					Концетрация CO, CO2, NOx	0-10000ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН /с	
					Гидравлическое сопротивление	0…3600с	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180 л/мин	
					Расход воды	0…180 л/мин	
					Расход воздуха	0…180 л/мин	
					Расход воды	0…180 л/мин	
					Температура продуктов сгорания	0… 3600°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2012				Угол открытия дверцы	0…360°	ГОСТ Р 55221-2012 (ЕН 203-2-2:2006) (Р. 7) ГОСТ Р 55222-2012 (ЕН 203-2-7:2007) (Р. 7)
					Уровень звука	0…200дБА	
					Температура воды на выходе	0… 3600°С	
					Давление воздуха перед горелками	0…60МПа	
					Давление газа за основным запорным органом	0…60МПа	
					Стойкость горелок к перегреву	0…3600с	
					Электрическая безопасность	-	
5.10	ГОСТ Р 54446-2011 (ЕН 419-1:2009) (Р. 5, 6) ГОСТ Р 54447-2011 (ЕН 419-2:2006) (Р. 5, 6)	Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели «светлые» инфракрасного излучения)	36 9620 / из 25.30 из 28.21	8416 20 900 0 7322 90 000 0	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ Р 54446-2011 (ЕН 419-1:2009) (Р. 7) ГОСТ Р 54447-2011 (ЕН 419-2:2006) (Р. 7)
					Тепловая мощность	0….100кВт	
					КПД	0...100%	
					Концетрация CO, CO_2, NOx	0-10000ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН /с	
					Гидравлическое сопротивление	0…3600с	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180 л/мин	
5.11	ГОСТ Р 54448-2011 (ЕН 416-1:2009) (Р. 5, 6) ГОСТ Р 54449-2011 (ЕН 416-2:2006) (Р. 5, 6)	Радиационные излучатели газовые закрытые (излучатели «темные»)	36 9640 / из 27.52	7322 90 000 0	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ Р 54448-2011 (ЕН 416-1:2009) (Р. 7) ГОСТ Р 54449-2011 (ЕН 416-2:2006) (Р. 7)
					Тепловая мощность	0….100кВт	
					КПД	0...100%	
					Концетрация CO, CO2, NOx	0-10000ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Гидравлическое сопротивление	0…3600с	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180 л/мин	
5.12	ГОСТ EN 1196-2013 (Р. 4, 5) СТБ EN 621-2006 (Р. 4, 5, 7) ГОСТ 31848-2012 (Р. 4-6) ГОСТ 31849-2012 Р. 4-6) ГОСТ 32430-2013 (EN 1596:1998) (Р. 5, 7) ГОСТ 32445-2013 (EN 621:2009) ГОСТ Р 55202-2012 (ЕН 12669:2000) (Р. 5, 6, 8) ГОСТ Р 55203-2012 (ЕН 525:2009) (Р. 5, 6, 8) ГОСТ Р 55204-2012 (ЕН 1020:2009) (Р. 5, 6, 8) СТ РК ГОСТ Р 50670-2008 (Р. 4-6)	Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями,	36 9650 47 4164 / из 27.52	из 7322 из 8415	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) СТБ EN 621-2006 (Р. 4, 5, 7) ГОСТ Р 55202-2012 (ЕН 12669:2000) (Р. 7) ГОСТ Р 55203-2012 (ЕН 525:2009) (Р. 7) ГОСТ Р 55204-2012 (ЕН 1020:2009) (Р. 7) ГОСТ 32445-2013 (EN 621:2009) ГОСТ EN 1196-2013 (Р. 7) ГОСТ 31851-2012 (Р. 4-8)
					Тепловая мощность	0….100кВт	
					КПД	0...100%	
					Концетрация CO, CO2, NOx	0-10000ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН	
					Гидравлическое сопротивление	0…3600с	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
	СТБ EN 525-2006 (Р. 6); СТБ EN 621-2006 (Р. 6); СТБ EN 1020-2009 (Р. 6); ГОСТ 31851-2012 (Стандарт в целом); ГОСТ 29134-97 (Стандарт в целом); ГОСТР 51383-99 (Р.р. 5) ГОСТ Р 53635-2009	Теплогенераторы газовые для животноводческих помещений	47 4163	7322 90 000 0	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) СТБ EN 525-2006 (Р.р. 4, 5, 7); СТБ EN 621-2006 (Р.р. 4, 5, 7); СТБ EN 1020-2009 (Р.р. 4, 5, 7);
					Тепловая мощность	0….100кВт	
					КПД	0...100%	
					Концетрация CO, CO2, NOx	0-10000ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН /с	
					Гидравлическое сопротивление	0…3600с	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Температура поверхностей	0… 3600°С	ГОСТ Р 50670-94 (Р.р. 4; 6); ГОСТ Р 51625-2000 (Р.р. 4; 5); ГОСТР 51383-99 (Р.р. 4)
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180 л/мин	
5.13	ГОСТ 21204-97 (Р. 4-6) ГОСТ 27824-2000 (Р. 4-6) ГОСТ 31850-2012 (EN 676:1996) (Р. 4) СТБ EN 676-2012 ГОСТ Р 50591-2013 (Р. 3)	Горелки газовые и комбинированные блочные промышленные	36 9610 36 9630 / из 27.52	8416 20 100 0 8416 20 200 0	Герметичность газового тракта	0…60МПа	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 31850-2012 (EN 676:1996) (Р. 4) ГОСТ 29134-97 ГОСТ 27824-2000 (Р. 4-6) СТБ EN 676-2012 ГОСТ Р 50591-2013 (Р. 4)
					Тепловая мощность	0….100кВт	
					КПД	0...100%	
					Концетрация CO, CO2, NOx	0-10000ppm	
					Прочность корпуса	0…50кН	
					Гидравлическое сопротивление	0…3600с	
					Температура поверхностей	0… 3600°С	
					Ветроустойчивость пламени	0…12.5м /с	
					Время открытия зажигания	0…3600с	
					Время задержки погасания	0…3600с	
					Время зажигания	0…3600с	
					Расход газа	0…180 л/мин	
5.14	ГОСТ 11881-76 Р.4	Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии	42 1862 / из 28.21	8481 80 591 0 8416 20 900 0 8537 10 910	Прочность корпуса	0…50кН	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 11881-76, ТУ
					Герметичность газового тракта	0…60МПа	
					Условная пропускная способность	0…500 м3/ч	
					Зона пропорциональности	0….400мм	
					Зона нечувствительности	0….25мм	
					Постоянная времени	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Устойчивость к воздействию температуры и влажность окружающего воздуха	0… 3600°С	
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ 12997				Устойчивость к внешним вибрационным воздействиям	-	
	ГОСТ 11881-76, ГОСТ 12997				Воздействие транспортной тряски, температуры и влажности	-	
	ГОСТ 11881-76, ТУ				Надежность	-	
	ГОСТ Р 54823-2011 (ЕН 88-2:2007) раздел 7 ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007) раздел 7 СТБ EN 88-1-2012 СТБ EN 88-2-2012	Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых аппаратов			Требования к конструкции	-	ГОСТ Р 54823-2011 (ЕН 88-2:2007) разделы 4, 6 – 8 ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007) разделы 4, 6 – 8 СТБ EN 88-1-2012 СТБ EN 88-2-2012
					Требования к материалам	-	
					Требования к газовым соединеним	0…3000мм	
					Работоспособность	0…3600с	
					Прочность корпуса	0…50кН	
					Внешняя и внутренняя Герметичность газового тракта	0…60МПа	
					Крутящий и изгибающий моменты	0…200 Н.м	
					Продолжительность службы	-	
					Стойкость к царапанью (прочность покрытия)	0…3000мм	
					Влагостойкость	0...100%	
					Классификация регулирования	-	
					Предохранительные устройства	-	
					Сопротивление при длительной нагрузке	-	
5.15	ГОСТ 21805-94 Р. 1 – 3	Редукторы к баллонам газовым	48 5882 /	8481 80 591 0	Основные параметры и размеры	0…3000мм	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7,

1	2	3	4	5	6	7	8
			из 28.21		Требования к конструкции и материалам	-	Приложения 2 и 3) ГОСТ 21805-94
					Прочность корпуса	0…60МПа	
					Надежность	-	
					Герметичность газового тракта	0…60МПа	
					Требования к комплектности	-	
					Требования к маркировке	-	
					Требования к упаковке	-	
5.16	ГОСТ Р 52219-2012 (ЕН 298:2003) Р.7	Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига)	48 5924 / из 28.21	8537 10 910	Последовательность операций управления	-	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ Р 52219-2012 (ЕН 298:2003)
					Детектор пламени	-	
					Блокирующее и повторно запускающее устройства	-	
					Определение рабочих характеристик	-	
5.17	ГОСТ 32028-2012 (EN 161:2001) Р.8 ГОСТ 32029-2012 (EN 257:1992)Р.7 ГОСТ 32032-2013 (EN 1106:2010)Р.5 ГОСТ Р 51843-2013 (ЕН 125:1991/А1:1996) Р.7 ГОСТ Р 54823-2011 (ЕН 88-2:2007)Р.7 ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007)р.7 ГОСТ Р 55205-2012 (ЕН 1854:2010)Р.7 ГОСТ Р 55206-2012 (ЕН 12067-1:1998)Р.6 ГОСТ Р 55207-2012 (ЕН 12067-2:2007)Р.7	Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические, устройства многофункциональные)	48 5925 / из 28.21	8481 40 8481 80 591 0 8481 80 819 0 9032 10 890 0	Эксплуатационные характеристики	-	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ 32028-2012 (EN 161:2001) ГОСТ 32029-2012 (EN 257:1992) ГОСТ 32032-2013 (EN 1106:2010) ГОСТ Р 51843-2001 ГОСТ Р 54823-2011 (ЕН 88-2:2007) ГОСТ Р 54824-2011 (ЕН 88-1:2007) ГОСТ Р 55205-2012 (ЕН 1854:2010) ГОСТ Р 55206-2012 (ЕН 12067-1:1998)
					Функциональные требования к закрытию	-	
					Закрывающая сила	0…50кН	
					Время задержки и время открывания/закрывания	0… 3600°С	
					Герметичность газового тракта	0…60МПа	
					Уплотняющая сила	0.. 100кПа/с	
					Крутящий и изгибающий моменты	0…200 Н.м	
					Расход газа	0…180 л/мин	
					Прочность корпуса, лакокрасочного покрытия	0…3000мм	
					Влагостойкость	0...100%	
					Электрическая	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 55208-2012 (ЕН 1643:2000)Р.6 ГОСТ Р 55209-2012 (ЕН 13611:2007)Р.6-8 СТБ EN 13611-2012				безопасность		ГОСТ Р 55207-2012 (ЕН 12067-2:2007) ГОСТ Р 55208-2012 (EN 1643:2000) ГОСТ Р 55209-2012 (ЕН 13611:2007) СТБ EN 13611-2012
					Требования к соединениям	-	
					Требования к маркировке	-	
					Требования к предохранительным устройствам	-	
5.18	ГОСТ Р 52209-2004 Р.3 (DIN 3384:1998-05)	Соединения-шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов	48 5928	8307 10 000 0	Материалы и исполнение	-	ТР ТС 016/2011(Статья 4, статья 7, Приложения 2 и 3) ГОСТ Р 52209-2004
					Прочность при сжатии	-	
					Герметичность газового тракта	0…60МПа	
					Прочность на разрыв	0…50кН	
					Прочность на удар	0…50кН	
					Прочность на изгиб	-	

1	2	3	4	5	6	7	8

Номер п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 6. Испытания кабельной продукции, в том числе на соответствие требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»							
		Кабельные изделия на напряжения свыше 1 кВ					Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ раздел III, глава 19, статья 82, п. 2, 8; раздел IV, глава 32, статья 142, п.п. 1, 4
	ГОСТ IEC 60332-1-2 ГОСТ IEC 60332-2-2 IEC 60332-1-3	Кабельные изделия	35 0000/ из 27.32	из. 8544	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытание на образование горящих капелек/частиц	Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части более 50 мм, до конца обугленной части не более 540 мм.	ГОСТ 31565 п.5.2
	ГОСТ IEC 60332-3-21 ГОСТ IEC 60332-3-22 ГОСТ IEC 60332-3-23 ГОСТ IEC 60332-3-24 ГОСТ IEC 60332-3-25	Кабельные изделия	35 0000/ из 27.32	из. 8544	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке.	Длина обугленной части от нижнего края горелки менее 2,5 м.	ГОСТ 31565 п. 5.3
	ГОСТ IEC 60331-21 ГОСТ IEC 60331-23 ГОСТ IEC 60331-25	Кабельные изделия	35 0000/ из 27.32	из. 8544	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени.	От 45мин до 180 мин.	ГОСТ 31565 п. 5.8
	ГОСТ IEC 61034-2	Кабельные изделия	35 0000/ из 27.32	из. 8544	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия.	Дымообразование кабельных изделий не должно приводить к снижению светопроницаемости для	ГОСТ 31565 п.п. 5.4; 5.5

1	2	3	4	5	6	7	8
						кабельных изделий: - с индексом LS более чем на 50% - с индексом HF более чем на 40%.	

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 7. Испытания упаковочной продукции в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769.							
7.1		**Упаковка металлическая:** - банки, - фольга алюминиевая, - фляги, - бочки, - барабаны, - баллоны аэрозольные алюминиевые, - канистры, - бидоны, - ящики, - тубы	14 1500 14 1600 14 1700 18 1100 19 9200 19 9600 из 24.42 из 25.91 из 25.92	7310 00 000 0 7311 00 000 0 7607 00 000 0 7612 00 000 0 7613 00 000 0 7607 19 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5, ГОСТ 32675-2014 ГОСТ 5981-88, ГОСТ 6128-81, ГОСТ 12120-82, ГОСТ 30766-2001, ГОСТ 5037-97, ГОСТ 5799-78, ГОСТ 13950-91, ГОСТ Р 52267-2004, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 26220-84 СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ Р 51756-2001, СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 745-2003, ГОСТ 5981-2011 ГОСТ Р 54574-2011 ГОСТ Р 55504-2013 ГОСТ 32582-2013
	ГОСТ 3242-79, ГОСТ 12120-82, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 21029-75, ГОСТ 24690-81, ГОСТ 28137-89, ГОСТ 30765-2001,				Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха	0 -1,6 МПа	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 3242-79, ГОСТ 12120-82, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 21029-75, ГОСТ 24690-81, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30766-2001, СТБ ГОСТ Р 51827-2002, ГОСТ Р 51827-2001, ГОСТ Р 52267-2004, СТ РК ГОСТ Р 51827-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ Р 55504-2013; ГОСТ Р 54574-2011						28137-89, ГОСТ 30765-2001, ГОСТ 30766-2001, СТБ ГОСТ Р 51827-2002, ГОСТ Р 51827-2001, ГОСТ Р 52267-2004, СТ РК ГОСТ Р 51827-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ Р 55504-2013; ГОСТ Р 54574-2011
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94), ГОСТ 25014-81, ГОСТ 30765-2001, ГОСТ 30766-2001, ГОСТ Р 52267-2004, СТ РК ИСО 8317-2008 ГОСТ ISO 2234-2014				Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94), ГОСТ 25014-81, ГОСТ 30765-2001, ГОСТ 30766-2001, ГОСТ Р 52267-2004, СТ РК ИСО 8317-2008 ГОСТ ISO 2234-2014
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 21029-75, ГОСТ 30765-2001, ГОСТ 30766-2001, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011				Стойкость внутреннего покрытия к упаковываемой продукции, стерилизация или пастеризация в модельных средах	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 21029-75, ГОСТ 30765-2001, ГОСТ 30766-2001, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011
	ГОСТ 3242-79, ГОСТ 21029-75, ГОСТ 30765-2001, ГОСТ 30766-2001, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость к коррозии	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 3242-79, ГОСТ 21029-75, СТ РК ИСО

1	2	3	4	5	6	7	8
							8317-2008
7.2		**Упаковка стеклянная:** - банки, - бутылки, - тара для парфюмерно-косметической продукции, - тара для товаров бытовой химии, - тара для продуктов детского питания, - тара для молока и молочных продуктов	59 8118 59 8148 59 8158 59 8211 59 8500 59 8600 59 8700 59 8800 из 23.13	7010 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 30288-95, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.2-2003, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 10117.2-2001, ГОСТ Р 53846.1-2010, ГОСТ 15844-92, СТБ 117-93, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТБ ГОСТ Р 51781-2002, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 54470-2011 ГОСТ ISO 9058-2013 ГОСТ 32129-2013 ГОСТ 32130-2013 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 32671-2014 ГОСТ 5717.1-2014
	СТБ ISO 7458-2009, СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014; ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007,				Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	0 -1,6 МПа	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ISO 7458-2009, СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014; ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32130-2013						52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32130-2013
	СТБ ISO 7459-2009, СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 13903-2005, ГОСТ 15844-92, ГОСТ 17733-89, ГОСТ 24890-2005, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 54470-2011; ГОСТ 32130-2013; ГОСТ 32671-2014				Термическая устойчивость	18 -200	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ISO 7459-2009, СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 13903-2005, ГОСТ 15844-92, ГОСТ 17733-89, ГОСТ 24890-2005, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 54470-2011; ГОСТ 32130-2013; ГОСТ 32671-2014
	СТБ ISO 8113-2009, СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52596-2006, ГОСТ Р 52617-2006,				Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ISO 8113-2009, СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32131-2013; ГОСТ ISO 2234-2014; ГОСТ 5717.1-2014						52327-2005, ГОСТ Р 52596-2006, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32131-2013; ГОСТ ISO 2234-2014; ГОСТ 5717.1-2014
	СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 10134.1-82, ГОСТ 13905-2005 (МГС), ГОСТ 13905-78 (РБ), ГОСТ 13905-2005, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32131-2013				Водостойкость	класс 1/98 - 5/98	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 10134.1-82, ГОСТ 13905-2005 (МГС), ГОСТ 13905-78 (РБ), ГОСТ 13905-2005, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32131-2013
	СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р 51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005,				Кислотостойкость	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 117-93, ГОСТ 5717.1-2003, ГОСТ 5717.1-2014, ГОСТ 10117.1-2001, ГОСТ 15844-92, ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 54470-2011; ГОСТ 32130-2013; ГОСТ 5717.1-2014						51640-2000, ГОСТ Р 51781-2001, ГОСТ Р 52327-2005, ГОСТ Р 52617-2006, ГОСТ Р 52897-2007, ГОСТ Р 52898-2007, ГОСТ Р 53921-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 54470-2011; ГОСТ 32130-2013; ГОСТ 5717.1-2014
7.3		**Упаковка полимерная:** - банки, - канистры, - тубы, - мешки, - пленка, - пакеты, - ящики, - мешки-вкладыши, - коробки, - корзины, - флаконы, - бутылки, - бутыли, - бочки, - барабаны, - фляги	22 9700 из 22.22	3923 00 000 0 3925 00 000 0 3926 00 000 0 3920 00 000 0 3921 00 000 0 3923 10 000 0 3923 30 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 17811-78, ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51760-2003, СТ РК ИСО 20848.1-2009, СТ РК ИСО 20848.2-2009, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ 7730-89, ГОСТ 16398-81, ГОСТ 24234-80, ГОСТ 25250-80, ГОСТ25951-83, ГОСТ 7730-89,

1	2	3	4	5	6	7	8
							СТБ 750-2000, ГОСТ 7730-89, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 25250-88, ГОСТ 25951-83, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 25951-83 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 32522-2013 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ Р 51760-2011 ГОСТ 32686-2014, ГОСТ Р 50962-96
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 12302-2013, ГОСТ 17811-87, ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 51827-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51827-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ Р 50962-96				Герметичность	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 12302-2013, ГОСТ 17811-87, ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 51827-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51827-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ Р 50962-96
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 17811-87, ГОСТ 18424-73, ГОСТ 18425-73,				Стойкость к свободному падению	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ Р 51675-2000, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32521-2013; ГОСТ 32522-2013; ГОСТ 32686-2014						17811-87, ГОСТ 18424-73, ГОСТ 18425-73, ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ Р 51675-2000, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32521-2013; ГОСТ 32522-2013; ГОСТ 32686-2014
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 25014-81, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ Р 51675-2000, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014; ГОСТ ISO 2234-2014				Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков)	I – 1000 Н	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 25014-81, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ Р 51675-2000, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014; ГОСТ ISO 2234-2014
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, СТ РК ИСО 8317-2008;				Стойкость к воздействию горячей воды (кроме пакетов и мешков)	60 -100°С	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014; ГОСТ Р 50962-96						52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014; ГОСТ Р 50962-96
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 11262-80, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 12302-2013, ГОСТ14236-81, ГОСТ 17811-87, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51760-2001, СТБ ГОСТ Р 51864-2005, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51864-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ Р 50962-96				Прочность крепления ручек	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 11262-80, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 12302-2013, ГОСТ14236-81, ГОСТ 17811-87, ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51760-2001, СТБ ГОСТ Р 51864-2005, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51864-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ Р 50962-96
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 17811-87; ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51827-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51827-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ Р 51760-2011;				Герметичность швов	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 17811-87; ГОСТ 19360-74, ГОСТ Р 50962-96, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51827-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51827-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 12302-2013;

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32686-2014; ГОСТ Р 50962-96						ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014; ГОСТ Р 50962-96
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 11262-80, ГОСТ 12302-83, ГОСТ14236-81, ГОСТ 17811-87, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 25014-81, ГОСТ Р 50962-96, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 32521-2013; ГОСТ Р 50962-96				Стойкость к статической нагрузке при растяжении (для пакетов и мешков)	0 – 50 кг	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, ГОСТ 11262-80, ГОСТ 12302-83, ГОСТ14236-81, ГОСТ 17811-87, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 25014-81, ГОСТ Р 50962-96, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 32521-2013; ГОСТ Р 50962-96
	СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014				Стойкость внутренней поверхности упаковки к упаковываемой продукции	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1517-2004, СТБ ГОСТ Р 51720-2001, ГОСТ Р 51760-2001, ГОСТ Р 52620-2006, ГОСТ Р 52789-2007, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 51760-2011; ГОСТ 32686-2014
7.4		**Упаковка картонная и бумажная:** - пергамент, - подпергамент, - мешки бумажные, - бумага мешочная,	54 3400 54 3500 54 3600 54 4100 54 5200 54 5300	4819 00 000 0 4821 00 000 0 4823 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5884-86, ГОСТ 9142-90, ГОСТ 9481-2001,

1	2	3	4	5	6	7	8
		- ящики из гофрированного картона, - бумага для упаковывания на автоматах, - бумага этикеточная, - бумага оберточная, - бумага-основа и бумага водонепроницаемая, - коробки из картона и бумаги, - пачки из картона и бумаги, - пакеты из бумаги, - банки картонные, - барабаны картонные, - тара для посылок и бандеролей, - этикетки парафинированные	54 5600 54 5900 54 7000 54 8000 из 17.12 из 17.21				ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12303-80, ГОСТ 13502-86, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 13511-2006, ГОСТ 13512-91, ГОСТ 13513-86, ГОСТ 13514-93, ГОСТ 13515-91, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 13841-95, ГОСТ 16534-89, ГОСТ 16535-95, ГОСТ 17065-94, ГОСТ 18319-83, ГОСТ 21575-91, ГОСТ 22637-77, ГОСТ 22702-96, ГОСТ 22852-77, ГОСТ 24370-80, СТ РК 995-97, ГОСТ 7247-2006, ГОСТ 7625-86, ГОСТ 8273-75, ГОСТ 8828-89, ГОСТ 9569-2006, ГОСТ 17339-79, ГОСТ 27840-93, ГОСТ Р 53361-2009, ГОСТ 1341-97, ГОСТ 1760-86, ГОСТ 2226-88, ГОСТ 11600-75 ГОСТ 2226-2013 ГОСТ Р 54463-2011 ГОСТ 1760-2014
	ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83), ГОСТ 5884-86,				Стойкость к свободному падению	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5;

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 2228-81, ГОСТ 8047-2001, ГОСТ 32546-2013, ГОСТ 8828-89, ГОСТ 9142-90, ГОСТ 9481-2001, ГОСТ 9569-2006, ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12303-80, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 13502-86, ГОСТ 13515-91, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 16535-95, ГОСТ 13841-95, ГОСТ 17065-94, ГОСТ 17339-79, ГОСТ 18319-83, ГОСТ 18425-73, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 22702-96, ГОСТ 22852-77, ГОСТ 24370-80, ГОСТ 27840-93, ГОСТ Р 53361-2009, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 2226-2013						ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83), ГОСТ 5884-86, ГОСТ 2228-81, ГОСТ 8047-2001, ГОСТ 32546-2013, ГОСТ 8828-89, ГОСТ 9142-90, ГОСТ 9481-2001, ГОСТ 9569-2006, ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12303-80, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 13502-86, ГОСТ 13515-91, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 16535-95, ГОСТ 13841-95, ГОСТ 17065-94, ГОСТ 17339-79, ГОСТ 18319-83, ГОСТ 18425-73, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 22702-96, ГОСТ 22852-77, ГОСТ 24370-80, ГОСТ 27840-93, ГОСТ Р 53361-2009, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 2226-2013
	ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83), ГОСТ 5884-86, ГОСТ 2228-81, ГОСТ 8047-2001, ГОСТ 32546-2013, ГОСТ 8828-89, ГОСТ 9142-90, ГОСТ 9569-2006, ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 13502-86,				Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	1 – 1000Н	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83), ГОСТ 5884-86, ГОСТ 2228-81, ГОСТ 8047-2001, ГОСТ 32546-2013, ГОСТ 8828-89, ГОСТ 9142-90, ГОСТ 9569-2006, ГОСТ 12301-2006, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 13515-91, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 16535-95, ГОСТ 13841-95, ГОСТ 17065-94, ГОСТ 17339-79, ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94), ГОСТ 18319-83, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 22702-96, ГОСТ 22852-77, ГОСТ 25014-81, ГОСТ 25064-81, ГОСТ 27840-93, ГОСТ Р 53361-2009, ГОСТ Р 53775-2010 (ИСО 2234:2000), СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ ISO 2244-2013						13479-82, ГОСТ 13502-86, ГОСТ 13515-91, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 16535-95, ГОСТ 13841-95, ГОСТ 17065-94, ГОСТ 17339-79, ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94), ГОСТ 18319-83, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 22702-96, ГОСТ 22852-77, ГОСТ 25014-81, ГОСТ 25064-81, ГОСТ 27840-93, ГОСТ Р 53361-2009, ГОСТ Р 53775-2010 (ИСО 2234:2000), СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ ISO 2244-2013
7.5		**Упаковка из комбинированных материалов:** - банки, - коробки, - пакеты, - пачки, - мешки	14 1760 18 1119 22 9700 54 3400 54 5300 54 5900 54 7200 54 8100 54 8200 из 13.92 из 16.24 из 17.12 из 17.21 из 17.29 из 22.22 из 23.13 из 24.42 из 25.91	3923 00 000 0 4819 00 000 0 4821 00 000 0 4823 00 000 0 7310 00 000 0 7607 00 000 0 7612 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 12120-82, ГОСТ 12302-83, ГОСТ 24370-80, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 52903-2007, ГОСТ Р 53361-2009, СТ РК ГОСТ Р 52579-2008, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 12301-2006, СТ РК ГОСТ Р 52579-2008, ГОСТ 7247-2006, ГОСТ 12303-80, ГОСТ Р 52145-2003; ГОСТ 32736-2014;

1	2	3	4	5	6	7	8
			из 25.92				ГОСТ 2226-2013; ГОСТ 12302-2013
	ГОСТ 12302-83, ГОСТ 24370-80, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014; ГОСТ 12302-2013				Герметичность упаковки или прочность соединительных швов	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 12302-83, ГОСТ 24370-80, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014; ГОСТ 12302-2013
	ГОСТ 7247-2006, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 25439-82, СТ РК ИСО 8317-2008				Влагостойкость	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 7247-2006, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 25439-82, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ Р 52579-2006, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014;				Отсутствие окисления внутреннего покрытия	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ Р 52579-2006, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014;
	ГОСТ 7247-2006, ГОСТ 7730-89, ГОСТ 13525.1-79, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 25439-82, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51864-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014;				Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 7247-2006, ГОСТ 7730-89, ГОСТ 13525.1-79, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 19360-74, ГОСТ 25439-82, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 52903-2007, СТ РК ГОСТ Р 51864-2008, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014;
7.6		**Упаковка из**	83 2000	6305 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О

1	2	3	4	5	6	7	8
		текстильных материалов: - мешки	84 9000 85 9900 из 13.92	6307 00 000 0			безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 750-2000, ГОСТ Р 52564-2006, ГОСТ 30090-93, ГОСТ Р 52564-2006
	СТБ 750-2000, ГОСТ 18425-73, ГОСТ 20566-75, ГОСТ Р 52564-2006, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость к свободному падению	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 750-2000, ГОСТ 18425-73, ГОСТ 20566-75, ГОСТ Р 52564-2006, СТ РК ИСО 8317-2008
	СТБ 750-2000, ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), ГОСТ 29104.4-91, ГОСТ 29104.5-91, ГОСТ 17811-78, ГОСТ 20566-75, ГОСТ 29104.4-91, ГОСТ 30090-93, ГОСТ Р 29104.0-91, ГОСТ Р 52564-2006, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость к разрывной нагрузке	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 750-2000, ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), ГОСТ 29104.4-91, ГОСТ 29104.5-91, ГОСТ 17811-78, ГОСТ 20566-75, ГОСТ 29104.4-91, ГОСТ 30090-93, ГОСТ Р 29104.0-91, ГОСТ Р 52564-2006, СТ РК ИСО 8317-2008
7.7		**Упаковка деревянная:** - бочки, - барабаны, - ящики, - поддоны плоские, ящичные, стоичные, - подкладки	53 6920 53 7100 53 7200 53 7300 из 16.24	4415 00 000 0 4416 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 18425-73, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 21133-87,

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008 ГОСТ 18343-80, ГОСТ 22322-77, ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94), ГОСТ 25014-81, ГОСТ 22322-77, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81), ГОСТ 13356-84 ГОСТ ISO 8611-1-2014; ГОСТ ISO 445-2013
	ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ 22322-77, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость к свободному падению	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ 22322-77, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 25014-81, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ22322-77, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008,				Стойкость к удару на горизонтальной или наклонной плоскостях	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 25014-81, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ22322-77, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ ISO 2244-2013						ISO 2244-2013
	ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 25014-81, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ22322-77, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ ISO 2234-2014				Сопротивление сжимающему усилию в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	1 -1000Н	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 25014-81, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ22322-77, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 26838-86, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ ISO 2234-2014
	ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81), ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ22322-77, ГОСТ 21133-87, СТ РК ИСО 8317-2008				Влажность древесины	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 8777-80, ГОСТ 9338-80, ГОСТ 9621-72, ГОСТ 11002-80, ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81), ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9570-84, ГОСТ 18343-80, ГОСТ22322-77, ГОСТ 21133-87, СТ РК ИСО 8317-2008
7.8		**Упаковка керамическая:** - бутылки, - банки, - бочонки	59 9200 59 9300 59 9400 59 9500 59 9600 59 9700 59 9800 59 9900 из 23.49	6909 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 841-2003; СТ РК ИСО 8317-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТБ 841-2003, СТ РК ИСО 8317-2008				Водостойкость	-	
7.9		**Укупорочные средства металлические**	14 1690 92 9980 из 24.42 из 25.92	8309 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1372-2002 (ГОСТ Р 51214-98), ГОСТ 5037-97, ГОСТ 5799-78, ГОСТ 26220-84, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, ГОСТ 26891-86, ГОСТ Р 51214-98, СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, СТ РК ГОСТ Р 51214-2003, ГОСТ 13479-82, ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 32179-2013 ГОСТ Р 55918-2013 ГОСТ 32624-2014 ГОСТ 32625-2014
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ Р 55918-2013; ГОСТ 32624-2014; ГОСТ 32625-2014				Обеспечение герметичности упаковки	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ Р 55918-2013; ГОСТ 32624-2014; ГОСТ 32625-2014
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002,				Стойкость к горячей	-	ТР ТС 005/2011 «О

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008				обработке		безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 55918-2013; ГОСТ 32624-2014; ГОСТ 32625-2014				Соответствие крутящего момента	0,0 Н·м - 2,0 Н·м	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ Р 55918-2013; ГОСТ 32624-2014; ГОСТ 32625-2014
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008				Прочность клеевого шва обжимных и обкаточных колпачков	-	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32624-2014				Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32624-2014
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32624-2014				Стойкость к коррозии	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК

1	2	3	4	5	6	7	8
							ИСО 8317-2008; ГОСТ 32624-2014
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ Р 55918-2013; ГОСТ 32625-2014				Устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотни тельной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ ГОСТ Р 51756-2002, ГОСТ 5981-88, ГОСТ 18896-73, ГОСТ 25749-2005, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ Р 55918-2013; ГОСТ 32625-2014
7.10		**Укупорочные средства полимерные и комбинированные**	92 9980 94 6720 из 17.12 из 17.21 из 17.29 из 22.22 из 23.13 из 24.42 из 25.92	3923 00 000 0 4503 00 000 0 4504 00 000 0 4823 00 000 0 8309 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, СТБ 1372-2002 (ГОСТ Р 51214-98), ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ Р 51214-98, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ГОСТ Р 51214-2003, СТ РК ИСО 208448.3-2009 СТБ 1372-2002 (ГОСТ Р 51214-98) ГОСТ 32179-2013
	ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014				Обеспечение герметичности упаковки	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8
							32736-2014
	ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014				Соответствие крутящего момента (для винтовых крышек и колпачков)	0,0 Н·м - 2,0 Н·м	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008; ГОСТ 32736-2014
	ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008				Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению (для средств укупорки игристых и газированных вин)	0 -1,6 МПа	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008				Прочность клеевого шва термоусадочных и обкаточных колпачков	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008
	СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008				Сопротивление уплотнительных прокладок расслаиванию	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008
	СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002,				Количество полимерной пыли	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008						упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ Р 50962-96, СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008
	СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость крышек для консервирования к растворам кислот	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТБ 1015-97, ГОСТ Р 51958-2002, ГОСТ Р 52579-2006, ГОСТ Р 53767-2010, СТ РК ИСО 8317-2008
7.11		**Укупорочные средства корковые**	92 9983 из 16.29	4503 00 000 0 4504 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, СТБ 1372-2002 (ГОСТ Р 51214-98), ГОСТ Р 51214-98, СТ РК ГОСТ Р 51214-2003, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ 32179-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008				Обеспечение герметичности упаковки	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008				Влажность пробок и уплотнительных прокладок	0% - 10%	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, ГОСТ Р ИСО 22308-2006, СТ РК ИСО 8317-2008				Прочность пробок при их кручении	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, ГОСТ Р ИСО 22308-2006, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, ГОСТ Р ИСО 22308-2006, СТ РК ИСО 8317-2008				Стойкость пробок к кипячению в воде	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, ГОСТ Р ИСО 22308-2006, СТ

1	2	3	4	5	6	7	8
							РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008				Капиллярность боковой поверхности	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008
	ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008				Количество пробковой пыли	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; ГОСТ 5541-2002, ГОСТ Р ИСО 4710-2002, ГОСТ Р ИСО 4711-2002, ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010, ГОСТ Р ИСО 8507-2002, СТ РК ИСО 8317-2008
7.12		**Укупорочные средства картонные**	92 9984 из 17.29	4823 00 000 0			ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5, СТБ 1372-2002 (ГОСТ Р 51214-98), ГОСТ Р 51214-98 ГОСТ 32179-2013
	СТ РК ИСО 8317-2008				Устойчивость к воздействию модельных сред	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТ РК ИСО 8317-2008
	СТ РК ИСО 8317-2008				Сопротивление расслаиванию	-	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» ст. 5; СТ РК ИСО 8317-2008

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 8. Испытания продукции, предназначенной для детей и подростков, в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797.							
8.1		**Соски молочные, соски пустышки**	25 1467 25 1468 22.19.71	4014 00 000 0 5906 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 51068-97; ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ Р 51068-97				Внешневидовые характеристики	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 51068-97
	ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51068-97				Требования механической безопасности: - устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением;	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 51068-97
	ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51068-97				- стойкость к дезинфекции;	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 51068-97
	ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51068-97				- отсутствие слипаемости	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 51068-97
	ГОСТ 18321-73 ГОСТ Р 51068-97				- прочность соединения кольца с баллончиком;	Не менее 40 Н	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 51068-97
	ГОСТ 18321-73 ГОСТ 12580-78				Условная прочность при растяжении	Не менее 21 МПа	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 12580-78
8.2		**Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические из**	25 1400 25 3000 25 4000	4014 00 000 0 5906 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 18321-73;

1	2	3	4	5	6	7	8
		латекса, резины и силиконовых эластомеров	из 22.19 из 22.29				ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94				Внешневидовые характеристики	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94
	ГОСТ 18321-73 ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94				Требования механической безопасности: - стойкость к дезинфекции;	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95				-отсутствие слипаемости	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94				- герметичность	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94
8.3		**Посуда и столовые приборы из пластмассы**	22 9300 из 22.29	3923 00 000 0 3924 00 000 0 3926 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96 СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				Требования механической безопасности: - сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
					температуре от 65 до 75°С		
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- герметичность крышек, канистр, бутылей, бутылочек	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Инструкция № 880-71; Инструкция 4.1.10-15-92-2005				Требования химической безопасности: - запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
8.4		**Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики**	59 7000 59 8000 59 9000 96 9760 из 23.13	6911 00 000 0 6912 00 000 0 6913 00 000 0 6914 00 000 0 7013 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 18321-73 ГОСТ 28391-89; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-

1	2	3	4	5	6	7	8
			из 23.41				82); ГОСТ 32094-2013; ГОСТ 32092-2013
	ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82); ГОСТ 18321-73; ГОСТ 32091-2013				Требования механической безопасности: - термическая устойчивость;	Для керамики: от не менее 115°С до не менее 185°С; Для стекла: выдувные изделия не должны разрушаться при перепадах температур 95-70-20°С, прессованные - при 95-60-20°С	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82); ГОСТ 32091-2013
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82); ГОСТ 28391-89; ГОСТ 32094-2013; ГОСТ 32092-2013				- прочность крепления ручек;	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82); ГОСТ 28391-89; ГОСТ 32094-2013; ГОСТ 32092-2013
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82)				- отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных посечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82)
	ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82); ГОСТ Р 53547-2009; ГОСТ 18321-73				Требования химической безопасности: - кислотостойкость	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82); ГОСТ Р 53547-2009
8.5		**Посуда и столовые**	14 8100	7323 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
		приборы из металла	14 8200 14 8300 14 8400 19 9100 19 9200 19 9600 96 9510 96 9520 96 9530 96 9560 96 9570 96 9580 96 9720 96 9750 51 5746 из 25.71 из 25.99	7418 00 000 0 7615 00 000 0 8215 00 000 0 8213 00 000 0			4); ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24788-2001				Требования механической безопасности: - прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 24788-2001
8.6		**Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из металла**	14 8100 14 8300 14 8400 19 9110 19 9120 19 9130 19 9600 96 9510 96 9520 96 9530 96 9560 96 9570 96 9580 96 9720 51 5746 из 25.71 25.99.12 32.13.1	7323 00 000 0 7418 00 000 0 7615 00 000 0 8215 00 000 0 8213 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 24788-2001; ГОСТ 20558-82; ГОСТ Р 54154-2010 ГН 2.3.3.972-00
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ Р 9.316-2006; ГОСТ 9.308-85; ГОСТ 24788-2001				Требования химической безопасности: - стойкость к коррозии	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24788-2001				Требования механической безопасности: - прочность крепления ручек, элементов декоративных оформлений, арматуры и покрытий в изделиях санитарно-гигиенических	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 24788-2001

1	2	3	4	5	6	7	8
8.7		**Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы**	22 9300 из 22.22.1 из 22.29 32.91.12	3922 00 000 0 3923 00 000 0 3924 00 000 0 3926 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008; СТБ 1015-97				Требования механической безопасности: - прочность крепления ручек, деформация санитарно-гигиенических изделий	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008; СТБ 1015-97
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75°С	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				- отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
	ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008				Требования химической безопасности: - стойкость красителя к протиранию	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ Р 50962-96; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
8.8		**Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта**	51 5653 96 7717 32.91.12. 110	9603 10 000 0 9603 21 000 0 9603 29 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28637-90; ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28637-90				Требования механической безопасности: - прочность крепления кустов щеток	Не менее 15Н	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 28637-90
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28637-90				- прочность колодки изделия в месте наименьшего сечения	Не менее 0,40 Дж	ТР ТС 007/2011 (статья 4, п.7); ГОСТ 28637-90
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87)				- жесткость рабочей части	От менее 6 сН/мм2 до не более 9 сН/мм2 включительно	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87)
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28637-90				- контроль качества обработки рабочей части зубной щетки	-	ТР ТС 007/2011 (статья 4); ГОСТ 28637-90
8.9		**Школьно-письменные принадлежности**	54 6100 54 6310 54 6320 54 6330 54 6340 54 6370 54 6380 54 6390 54 5694 54 5695 96 9280 96 7703 96 7752 96 7753 96 7754 96 7755 из 17.12.1 17.23.1 22.29.25 32.91.12.1 40	3926 10 000 0 4016 92 000 0 4820 00 000 0 4823 90 000 0 9603 30 000 0 9603 40 000 0 9608 00 000 0 9609 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 8); ГОСТ Р 55081-2012 ГОСТ 7277-77 ГОСТ 12063-89 ГОСТ 13309-90 ГОСТ Р 54543-2011
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 13199-88; ГОСТ Р 54543-2011; ГОСТ Р 55081-2012				Требования механической безопасности: - масса бумаги площадью 1 м2	60 - 160 г	ТР ТС 007/2011 (статья 8); ГОСТ 13199-88; ГОСТ Р 54543-2011; ГОСТ Р 55081-2012; ГОСТ 7277-77
	ГОСТ 18321-73; ГОСТ 12063-89; ГОСТ 13309-90; ГОСТ Р 54543-2011; ГОСТ Р 55081-2012				- толщина линий, образующих строки и клетки	0,1 мм - 0,5 мм	ТР ТС 007/2011 (статья 8); ГОСТ 12063-89; ГОСТ 13309-90; ГОСТ Р 54543-2011; ГОСТ Р 55081-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
			32.99				
8.10		**Обувь, кроме спортивной, национальной и ортопедической**	из 88 0000 25 9000/ из 15.20.1	из 6401 из 6402 из 6403 из 6404 из 6405			ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 9289-78; РД 17-06-036-90; СТБ 1142-99; ГОСТ 1059-72; СТБ 2132-2010; ГОСТ 26165-2003; СТ РК ИСО 20864-2011; ГОСТ 6410-80; ГОСТ 126-79; СТБ 1049-97
	ГОСТ 28735-2005				Требования биологической безопасности: - масса полупары обуви	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 6410-80
	ГОСТ 9718-88				- гибкость	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 6410-80
	РД 17-06-036-90; СТБ 1142-99				- высота каблука	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 6410-80
	ГОСТ 1059-72				- масса пары валяной обуви	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 1059-72
	СТБ 2132-2010				- материал верха в обуви для детей ясельного возраста	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 26165-2003				- наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 6410-80
					Требования механической		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9134-78 ГОСТ 9292-82				безопасности: - прочность крепления деталей низа (подошвы)	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 6410-80
	ГОСТ 9135-2004 СТ РК ИСО 20864-2011				- деформация подноска	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 9135-2004 СТ РК ИСО 20864-2011				- деформация задника	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 6410-80; ГОСТ 126-79				- водонепроницаемость	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 938.29-77; ГОСТ Р ИСО 20433-2014				Требования химической безопасности: - устойчивость окраски кожи: - к сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993); СТБ 1049-97				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83				- устойчивость окраски текстильных материалов: - к сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
	ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
					- устойчивость окраски меха: - к сухому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 26165-2003
8.11		**Кожгалантерейные изделия**	из 87 8000/ из 15.12.1	из 4202 из 4203 из 6216			ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005;

1	2	3	4	5	6	7	8
				из 6217 из 9113			ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22
	ГОСТ 28631-2005; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22				Требования биологической безопасности: -масса	30 – 1500 г	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22
	ГОСТ 28631-2005				Требования механической безопасности:	70 - 50000Н	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					- разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка;		
	ГОСТ 28631-2005; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22				- наличие формоустойчивой спинки	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22
	ГОСТ 28631-2005; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. № 22				- наличие светоотражающих элементов	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим", утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04 марта 2010 г. №

1	2	3	4	5	6	7	8
							22
	ГОСТ 28631-2005				- линейные размеры	-	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005
	ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 938.29-77; ГОСТ Р ИСО 20433-2014				Требования химической безопасности: - устойчивость окраски кожи к: - сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78);
	ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993); СТБ 1049-97				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993); СТБ 1049-97
	ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83				- устойчивость окраски текстильных материалов к: - сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28846-90;
	ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-90; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 6); ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28846-90;
8.12		**Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи,**	из 83 0000 81 0000 85 4000/ из 13.92 из 84 0000/ из 14.13 14.14 14.19 из 85 0000/	из 6213 из 6214 из 6301 из 6302 из 6304 из 6101 из 6102 из 6103 из 6104 из 6105 из 6106 из 6107 из 6108			ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 23948-80; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 13587-77; МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН 2.4.7.16-4-2006 Инструкция 1.1.1; СанПиН 9-29.7-95;

1	2	3	4	5	6	7	8
		кожгалантерейных изделий	из 14.11 14.13 14.14 14.19 из 89 0000/ из 14.20	из 6109 из 6110 из 6111 из 6112 из 6114 из 6115 из 6116 из 6117 из 6505 из 6504 из 9619 из 4203 из 4304 из 6201 из 6202 из 6203 из 6204 из 6205 из 6206 из 6207 из 6208 из 6209 из 6210 из 6211 из 6212 из 6505 из 9619 из 6504 из 6506 из 6302 из 6303 из 6304 из 9404 из 4203 из 4303 из 6506 из 6504			
8.12.1		Готовые штучные текстильные изделия	из 83 0000	из 6213 из 6214			ТР ТС 007/2011 (статья 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
			81 0000 85 4000/ из 13.92	из 6301 из 6302 из 6304			ГОСТ 27832-88 СТБ 936-93 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 СТ РК 1017-2000 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)				Требования химико-биологической безопасности: - гигроскопичность	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002				- воздухопроницаемость	25 - 10750 дм3/(м2с)	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 3816-81; ГОСТ 11027-2014				- водопоглощение	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 9733.4-83; ГОСТ ИСО 105-А01-2002 Часть А01; ГОСТ ИСО 105-А02-2002 Часть А02; ГОСТ ИСО 105-А03-2002 Часть А03; ГОСТ ИСО 105-А04-2002 Часть А04				- устойчивость окраски к: - стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 9733.27-83; ГОСТ ИСО 105-А01-2002 Часть А01; ГОСТ ИСО 105-А02-2002 Часть А02; ГОСТ ИСО 105-А03-2002 Часть А03; ГОСТ ИСО 105-А04-2002 Часть А04				- сухому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 9733.6-83; ГОСТ ИСО 105-А01-2002 Часть А01; ГОСТ ИСО 105-А02-2002 Часть А02; ГОСТ ИСО 105-А03-2002 Часть А03; ГОСТ ИСО 105-А04-2002 Часть А04				- поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 9733.5-83; ГОСТ ИСО 105-А01-2002 Часть А01; ГОСТ ИСО 105-А02-2002 Часть А02; ГОСТ ИСО 105-А03-2002 Часть А03; ГОСТ ИСО 105-А04-2002 Часть А04				- дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
	ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 9) ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 6752-78 ГОСТ 9441-2014 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 11381-83
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
8.12.2		Изделия трикотажные	из 84 0000/	из 6101 из 6102			

1	2	3	4	5	6	7	8
			из 14.13.1 14.14.1 14.19.1	из 6103 из 6104 из 6105 из 6106 из 6107 из 6108 из 6109 из 6110 из 6111 из 6112 из 6114 из 6115 из 6116 из 6117 из 6505 из 6504 из 9619			
8.12.2.1	ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011	Изделия трикотажные бельевые	84 1000 из 14.14.1 14.19.1	6107 00 000 0 6108 00 000 0 6109 00 000 0 6111 00 000 0 6112 00 000 0	Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 9) ГОСТ 31405-2009
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)				Требования химико-биологической безопасности: - гигроскопичность	- -	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30383-95
	ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002				- воздухопроницаемость	25 - 10750 дм3/(м2с)	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30383-95
	ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83				- устойчивость окраски к: - стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.27-83				- сухому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.9-83				- морской воде (для купальников)	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
8.12.2.2	ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011	Изделия трикотажные верхние	84 2000 из 14.13.1 14.19.1	6101 00 000 0 6102 00 000 0 6103 00 000 0 6104 00 000 0 6105 00 000 0 6106 00 000 0 6110 00 000 0 6111 00 000 0 6112 00 000 0 6114 00 000 0	Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 9) ГОСТ 31410-2009 ГОСТ 31409-2009
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)				Требования химико-биологической безопасности: - гигроскопичность	- -	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 31422-2010
	ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002				- воздухопроницаемость	25 - 10750 дм3/(м2с)	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 31422-2010
	ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.4-83				- устойчивость окраски к: - стиркам	 1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.27-83				- сухому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.5-83				- дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 2351-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
8.12.3		Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи	из 85 0000/ из 14.11	из 4203 из 4304 из 6201 из 6202			ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003; ГОСТ 25295-2003;

1	2	3	4	5	6	7	8
			14.13 14.14 14.19	из 6203 из 6204 из 6205 из 6206 из 6207 из 6208 из 6209 из 6210 из 6211 из 6212 из 6505 из 9619 из 6504 из 6506 из 6302 из 6303 из 6304 из 9404			ГОСТ 30327-2013; ГОСТ 25296-2003 ; ГОСТ 29097-2015; ГОСТ 32119-2013; ГОСТ 31307-2005; ГОСТ 13527-78 ; ГОСТ 10581-91; ГОСТ 7779-2015 ГОСТ 30386-95 ; ГОСТ 30332-95; ГОСТ Р 50576-93; ГОСТ 31293-2005 ; ГОСТ 1875-83; СТ РК ГОСТ Р 50713-2008; СТБ 936-93 ; СТБ 753-2000; СТБ 1128-98; СТБ 1432-2003; ГОСТ 32118-2013 СТ РК 1964-2010
8.12.3.1	ГОСТ 25617-2014 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011	Одежда верхняя (пальтово-костюмного ассортимента)	85 1000 из 14.13	6201 00 000 0 6202 00 000 0 6203 00 000 0 6204 00 000 0 6209 00 000 0 6210 00 000 0	Массовая доля различных видов сырья (верх, подкладка)	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность (подкладка)	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 12088-77; ГОСТ ИСО 9237-2002				- воздухопроницаемость (подкладка)	25 - 10750 дм3/(м2с)	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 9733.6-83
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25295-2003
	ГОСТ 3816-81				Водоупорность (для плащевых и курточных тканей)	0-10 кПа	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
	ГОСТ 10581-91				Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 9) ГОСТ 10581-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95				Изменение линейных размеров	-	ГОСТ 28000-2004
8.12.3.2		Изделия платьево-блузочные	85 3000 из 14.13	6204 00 000 0 6206 00 000 0 6209 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 25617-2014 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 до 10750 $дм^3/(м^2с)$	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.0-91				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
							5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.5-83				- дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25294-2003
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 9) ГОСТ 10581-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011
8.12.3.3		Сорочки	85 4100 из 14.14	6205 00 000 0 6209 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 25617-2014 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 3816-81 ГОСТ 30387-95				Гигроскопичность (для тканей, содержащих более 33% химических волокон)	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость (для тканей, содержащих более 33% химических	25 до 10750 $дм^3/(м^2с)$	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					волокон)		
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 30327-2013
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 007/2011 (статья 9) ГОСТ 10581-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
8.12.4		Изделия швейные бельевые (белье нательное, белье постельное, пижамы, костюмы купальные)	85 4200 85 4300 85 4400 85 4500 85 4600 85 4800 85 4900	6207 00 000 0 6208 00 000 0 6209 00 000 0 6211 00 000 0 6212 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015 СТБ 921-2004
	ГОСТ 25617-83 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ИСО1833-2001		из 14.14.2, 13.92		Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ ИСО5088-2001						ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	ГОСТ 3816-81 ГОСТ 30387-95				Гигроскопичность	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 29097-2015
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)
8.12.5		Головные уборы швейные	85 6000 из 14.19.42	6505 90 800 0			ТР ТС 007/2011 ГОСТ 32118-2013 СТБ 1432-2003
	ГОСТ 25617-2014 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 3816-81 ГОСТ ИСО 9237-2002				Гигроскопичность	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
					Соответствие изделия по	-	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
					содержанию сырья, указанному на маркировке		9) ГОСТ 10581-91
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 до 10750 дм^3/(м^{2}с)	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32118-2013
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5) МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95
8.13		Изделия для новорожденных	854217 854237	6209 00 000 0 6208 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 5)
	ГОСТ 25617-2014 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011		854277 854297 854317 854337 854357 854377 854397 854917	6107 00 000 0 6111 00 000 0	Массовая доля химических волокон	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 32119-2013 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ ИСО1833-2001 ГОСТ ИСО5088-2001 ГОСТ 30387-95 ГОСТ 25617-83 ГОСТ 25617-2014		854977 841000 849000 из 14.19		Отсутствие применения синтетических ниток для изготовления изделия	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 4103-82				Требования к срезам и швам	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 до 10750 дм^3/(м^{2}с)	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 3816-81 ГОСТ ИСО 9237-2002				Гигроскопичность	-	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 31407-2009
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 31407-2009
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 007/2011 (статья 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19616-74				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	10^2 - 10^6 Ом 10^6 – 10^{14} Ом	ГОСТ 30383-95; ГОСТ 25296-2003
8.14		**Одежда и изделия меховые**	из 89 0000/ из 14.20	из 4203 из 4303 из 6506 из 6504			ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32084-2013; ГОСТ 32083-2013; ГОСТ 32121-2013; ГОСТ 19878-2014 ГОСТ 32118-2013;
8.14.1	ГОСТ 8765-93	Одежда меховая и комбинированная	89 2000 из 14.20	4303 10 101 0 4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0 4303 10 909 0 4303 90 000 0	Вид изделия	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 8765-93
	ГОСТ 32078-2013				Требования химической безопасности: - температура сваривания	18-100°С	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 8765-93
	ГОСТ 32165-2013				- pH водной вытяжки	0-14	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 8765-93
	ГОСТ 32079-2013				- устойчивость окраски	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 8765-93
8.14.2	ГОСТ 11287-76	Жилеты меховые	89 2000 из 14.20	4303 10 101 0 4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0 4303 10 909 0 4303 90 000 0	Вид изделия	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 11287-76
	ГОСТ 32078-2013				Требования химической безопасности: - температура сваривания	18-100°С	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 11287-76
	ГОСТ 32165-2013				- pH водной вытяжки	0-14	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 11287-76
	ГОСТ 32079-2013				- устойчивость окраски	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 11287-76
8.14.3	ГОСТ 32083-2013	Одежда на меховой подкладке	89 2000 из 14.20	4303 10 101 0 4303 10 901 0 4303 10 902 0	Вид изделия	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 32083-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32078-2013			4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0 4303 10 909 0 4303 90 000 0	Требования химической безопасности: - температура сваривания	18-100°С	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32083-2013
	ГОСТ 32165-2013				- pH водной вытяжки	0-14	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32083-2013
	ГОСТ 32079-2013				- устойчивость окраски	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 32083-2013
8.14.4	ГОСТ 10325-2014	Головные уборы меховые	89 3000 из 14.20	6506 99 900 0	Вид изделия	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 10325-2014 ГОСТ 32118-2013 СТБ 1432-2003
	ГОСТ 32078-2013				Требования химической безопасности: - температура сваривания	18-100°С	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 10325-2014 ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 32165-2013				- pH водной вытяжки	0-14	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 10325-2014 ГОСТ 32118-2013
	ГОСТ 32079-2013				- устойчивость окраски	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 10325-2014 ГОСТ 32118-2013
8.14.5	ГОСТ 7069-74 ГОСТ 7069-2014	Воротники, манжеты и отделки меховые	89 4000 из 14.20	4303 10 109 0 4303 10 909 0	Вид изделия	-	ТР ТС 007/2011 (статья 11) ГОСТ 7069-2014
	ГОСТ 32078-2013				Требования химической безопасности: - температура сваривания	18-100°С	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 7069-2014
	ГОСТ 32165-2013				- pH водной вытяжки	0-14	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 7069-2014
	ГОСТ 32079-2013				- устойчивость окраски	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5)

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 7069-2014
8.14.6	ГОСТ 32078-2013	Одежда из овчины шубной и мехового велюра	89 2000 из 14.20	4303 10 906 0	Требования химической безопасности: - температура сваривания	18-100°С	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 5710-85
	ГОСТ 32165-2013				- pH водной вытяжки	0-14	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 5710-85
	ГОСТ 32079-2013				- устойчивость окраски	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5) ГОСТ 5710-85
8.15		**Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви**	86 0000/ из 14.11	из 4100 из 4200			ТР ТС 007/2011 (статья 5, 6) ГОСТ 1875-83
					Требования химической безопасности: - устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 938.29-77; ГОСТ 32076-2013				- к сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5, 6) ГОСТ 938.29-77; ГОСТ 32076-2013
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)				- "поту"	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 5, 6) ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)
8.16		**Коляски детские**	96 9240 96 9241/ 30.92.40	из 8715			ТР ТС 007/2011 (статья 7) ГОСТ 19245-93; СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 (Дополнения и изменения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)
					Требования химической безопасности: - устойчивость окраски к:		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83				- к сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 007/2011 (статья 7) ГОСТ 19245-93;
	ГОСТ 413-91; ГОСТ 22944-78				Требования механической безопасности: - водонепроницаемость внешней обивки или чехла	-	ТР ТС 007/2011 (статья 7) ГОСТ 19245-93;
8.17		**Продукция полиграфической промышленности для детей**	из 95 0000/ из 17.12.14, 58.11.1, 58.12.1, 58.13.1, 58.14.1, 58.19.11	4901 00 000 0 4902 00 000 0 4903 00 000 0 4904 00 000 0 4905 00 000 0 4908 00 000 0 4909 00 000 0 4910 00 000 0 4911 00 000 0			ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 3489.1-71 ГОСТ 3489.23-71 ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 5773-90 ГОСТ 7.0.4-2006 ОСТ 29.127-2002 СанПиН 2.4.7.1166-02;
	ГОСТ 5773-90				Формат издания, мм	(95x130)-(265x340)	ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 5773-90
	ГОСТ Р 7.0.4-2006				Состав выходных сведений	-	ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ Р 7.0.4-2006
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				Применение цветных красок и фона	0-0.3	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				Дефекты, приводящие к искажению и потери информации	-	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				Оптическая плотность фона	0,01 - 100	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				**Кегль шрифта, пункты**		ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для старшего дошкольного возраста:		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- не более 200 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- 200 и более знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	18-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для младшего школьного возраста:		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 200 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 600 знаков	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 600 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 600 знаков	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 600 знаков	14-18 до 34	ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				600 и более знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 600 знаков	20-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 200 знаков	10-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 200 знаков	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 200 до 600 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 200 до 600 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	14-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 600 знаков	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 600 знаков	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для среднего школьного возраста:		
					- издания литературно-		

1	2	3	4	5	6	7	8
					художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 1500 знаков	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 1500 знаков	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 1500 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 600 знаков	8-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 600 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	9-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 600 до 1000 знаков	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 600 до 1000 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 1000 до 1500 знаков	9-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 –

1	2	3	4	5	6	7	8
							2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 1000 до 1500 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 1000 до 1500 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 1500 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 1500 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				1500 и более знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для старшего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования:		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 2000 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 2000 знаков	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 2000 знаков	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 2000 знаков	10-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 2000 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 600 знаков	8-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 600 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	8-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 600 до 1000 знаков	8-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 600 до 1000 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	8-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 1000 до 2000 знаков	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				от 1000 до 2000 знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					иллюстрациях)		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				не более 2000 знаков	10-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 2000 знаков	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				2000 и более знаков (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 2000 знаков	10-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				более 2000 знаков	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				**Увеличение интерлиньяжа, пункты**		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для старшего дошкольного возраста:		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 12	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 14	4-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 16 и 18	4-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 –

1	2	3	4	5	6	7	8
							2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 20 и более	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 14 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	4-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 18 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	4-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для младшего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14-18	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 20	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для среднего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для старшего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные,		

1	2	3	4	5	6	7	8
					развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				**Длина строки, мм**		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для старшего дошкольного возраста:		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 12	90-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 14	108-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 16 и 18	117-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				- кегль 20 и более	117-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				-кегль 18 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	117-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для младшего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	81-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14-18	81-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	81-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 20	90-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 –

1	2	3	4	5	6	7	8
							2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	81-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 14	81-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для среднего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	72-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	72-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 12 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	72-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Для старшего школьного возраста:		
					- издания литературно-художественные, научно-популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 –

1	2	3	4	5	6	7	8
							2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	63-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	68-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	63-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- издания справочные и для досуга		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 8 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	41-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9	63-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 9 (при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях)	63-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	68-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				кегль 10	63-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				**Шрифтовое оформление текста при 2-х и 3-х колонном наборе, мм**		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Расстояние между колонками в двухколонном наборе:		
					- Для старшего дошкольного возраста		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				для стихов	12-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- Для младшего школьного возраста		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				для стихов	12-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				в научно-популярных изданиях	9-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				в изданиях справочных и для досуга	(9 или 6)-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- Для среднего школьного возраста		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				для стихов	9-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				в изданиях научно-	(9 или 6)-500	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
					популярных, справочных и для досуга		8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- Для старшего школьного возраста		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				во всех видах изданий	(9 или 6)-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					Расстояние между колонками в трехколонном наборе:		
					- Для среднего школьного возраста		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				в изданиях справочных и для досуга	(9 или 6)-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
					- Для старшего школьного возраста		
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				в изданиях справочных и для досуга	(9 или 6)-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	СанПиН 2.4.7.1166-02				**Учебные издания**		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Вес не более, г		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				1-4 классы	300	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				5-6 классы	400	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				7-9 классы	500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				10-11 классы	600	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
							8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				**Шрифтовое оформление изданий по гуманитарным дисциплинам**		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к оформлению букваря		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Букварная часть		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	18-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	117-140	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					После букварная часть		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	18-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	117-144	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 1-4 классов		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (1 класс), не менее, пункты	18-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	117-167	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (2 класс), не менее, пункты	16-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	117-167	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (3 класс), не менее, пункты	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	108-153	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (4 класс), не менее, пункты	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	81-140	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 5-6 классов:		
					Учебники и учебные пособия		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее,	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
					пункты		СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	54-153	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Хрестоматии		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	54-131	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	54-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 7-9 классов:		
					Учебники и учебные пособия		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-153	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Хрестоматии		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
							8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-144	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 10-11 классов:		
					Учебники и учебные пособия		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-144	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	1-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее,	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
					мм		8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Шрифтовое оформление изданий по математическим дисциплинам		
					Требования к изданиям 1-4 классов		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	12-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	90-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 5-9 классов		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (5-6 классы), не менее, пункты	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (7-9 классы), не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 10-11 классов:		

1	2	3	4	5	6	7	8
					Учебники и учебные пособия		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Шрифтовое оформление изданий по естественным дисциплинам		
					Требования к изданиям 1-4 классов:		
					Хрестоматия		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль(1 класс), не менее, пункты	18-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	117-167	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль(2 класс), не менее, пункты	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	108-167	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				Учебники и учебные пособия		ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль(1-2 классы), не менее, пункты	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	108-153	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль(3-4 классы), не менее, пункты	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	81-140	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль(1 класс), не менее, пункты	14-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	77-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль(2-4 классы), не	10-34	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
					менее, пункты		8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	77-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Требования к изданиям 5-11 классов:		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (5-6 классы), не менее, пункты	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (7-9 классы), не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль (10-11 классы), не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Шрифтовое оформление изданий по		

1	2	3	4	5	6	7	8
					специальным дисциплинам для начального профессионального образования		
					Гуманитарные дисциплины:		
					Учебники и учебные пособия		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	9-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	54-129	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	54-129	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Математические дисциплины:		
					Учебники, учебные пособия и практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	1-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее,	50-500	ТР ТС 007/2011 (статья

1	2	3	4	5	6	7	8
					мм		8) СанПиН 2.4.7.1166-02
					Естественные дисциплины:		
					Учебники, учебные пособия и практикумы		
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Кегль, не менее, пункты	8-34	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Увеличение интерлиньяжа, не менее, пункты	2-36	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	СанПиН 2.4.7.1166-02				- Длина строки, не менее, мм	54-129	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.1166-02
	ГОСТ 3489.1-71				Характеристики шрифта	-	ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 3489.1-71
	СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005				Тип переплетной крышки для обложки	-	ТР ТС 007/2011 (статья 8) СанПиН 2.4.7.16-1 – 2005
	ГОСТ 22240-76				Тип обложек и переплетений крышек	-	ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 22240-76
	ГОСТ 13199-88				**Масса**		ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 13199-88
	ГОСТ 13199-88				- для изготовления раскрасок должна использоваться бумага с массовой площадью на 1м²	От 100±5 г до 160±7 г	ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 13199-88
	ГОСТ 13199-88				- для рисования графитным карандашом на одной стороне листа с массовой площадью на 1м²	Не менее 60±3 г	ТР ТС 007/2011 (статья 8) ГОСТ 13199-88

1	2	3	4	5	6	7	8

Номер п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 9. Испытания игрушек в том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 798							
9.1		**ИГРУШКИ**	из 963000/ из 32.40	из 3407 из 9503 из 9504 из 9505 из 9506 из 9508			Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности игрушек» от 23.09.2011 г. № ТР ТС 008/2011 Ст. 4 СТБ ЕН 71-4-2004 СТБ ЕН 71-5-2004 ГОСТ 25779-90 ГОСТ Р 51555-99 (заменен на ГОСТ53906-2010) СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 ГОСТ ИСО 8124-2-2001 ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008 ГОСТ ИСО 8124-3-2001 СТ РК ИСО 8124-3-2008 СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ Р 51557-99 СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 СТБ IEC 60825-1-2011 СТБ ЕН 71-4-2004 СТБ ЕН 71-5-2004 СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)

1	2	3	4	5	6	7	8
							СТБ ЕН 71-8-2006; ТУ; КД
					Органолептические показатели:		
9.1.1	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; МУК 4.1/4.3.2038-05				Применяемое сырье, материалы и комплектующие	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006;
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие защитного покрытия на загнутых, завернутых или закрученных кромках металлических деталей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Внешний вид доступных крепежных деталей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Внешний вид колес игрушек, приводимых в движении непосредственно педалями	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Внешний вид снарядов в виде стрел и самолетов, кинетическую энергию которым сообщает ребенок	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-

1	2	3	4	5	6	7	8
							2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Внешний вид стрел и их концов в игрушках, кинетическую энергию которым сообщает сама игрушка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие поверхностного окрашивания и росписи погремушек	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99 ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Контрастность цвета, текста, фона и качество рисунка в настольно - печатных играх	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	СТБ IEC 60825-1-2011				Наличие систем лазерного излучения	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) СТБ IEC 60825-1-2011
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008				Общие требования к материалам игрушек	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008
					Физико-механические показатели:		
9.1.2	ГОСТ 25779-90;				Доступность кромок	-	ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				игрушки		(статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Острота кромок игрушки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Угол, на который загнуты, завернуты или закручены кромки металлических деталей	$270\text{-}360^0$	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008;				Зазор между листом металла и расположенной под ним плоскостью для определения остроты кромок	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Размеры отверстий в масках для фехтования	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ Р 53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Общая площадь вентиляционных отверстии у масок и шлемов, покрывающих полностью голову	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ Р 53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-

1	2	3	4	5	6	7	8
					ребенка		2008;
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Зазор между краями деталей игрушки, состоящей из двух частей, соединенных одной или более петлями	0-5 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ Р 53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Зазор между головкой заводного ключа или заводной ручкой и корпусом игрушки	0-5 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ Р 53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие пайки в конструкторах и сборных моделях, предназначенных для сборки детей до 10 лет	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Доступность острых концов крепежных деталей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Контроль головок утопленных крепежных деталей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Размер выступающих или утопленных резьбовых концов болтов и винтов	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Доступность острых концов игрушки и проволоки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Острота концов игрушки и проволоки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Гибкость и прочность проволоки и провода	0-180°	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность корпуса игрушек с доступными острыми стержнями и проволокой и др. металлическими деталями	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90;				Наличие защиты на	-	ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010 СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				жестких деталях игрушки		(статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010 СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность ограничителя или замка в складных устройствах	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Зазор в складных устройствах	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Доступность приводных механизмов	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-				Сила противодействия приводного механизма при включении игрушки для детей в возрасте до	0- 4,5Н	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99;

1	2	3	4	5	6	7	8
	2008				3-х лет		ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Диаметр приводного шнура механизма при включении игрушки для детей в возрасте до 3-х лет	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Доступность пружин	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие защиты на доступных пружинах и расстояние между двумя последовательными витками пружины	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Размер игрушек и съемных деталей игрушек для детей в возрасте до 3-х лет	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 МУК 4.1/4.3.2038-05
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Возможность захвата несъемных деталей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность крепления несъемных деталей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Острота кромок несъемных деталей в случае отрыва	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Острота концов несъемных деталей в случае отрыва	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы и вставки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность корпуса игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010;				Размер отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90;

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы и вставки		ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка не должны иметь поверхностного окрашивания	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Размер шнуров, предназначенных для использования в колыбели, детской кровати или коляске	Свободная длина шнуров для подвешивания в колыбели и т.д: 0-300мм; Периметр петли: 0-350мм; Длина эластичных шнуров : 0-750мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Шнуры игрушек, предназначенных для того чтобы их тянули за собой не должны иметь скользящих узлов или петель.	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Диаметр шнуров игрушек для детей в возрасте до 3-х лет . Наличие ручки (шарика т.п) на конце шнура	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Материал шнуров для летающих игрушек	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99;				Удельное электрическое	-	ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				сопротивление шнуров более 2м для удержания ребенком в воздухе игрушечных змеев и др. летающих игрушек		(статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Толщина полимерной пленки у шаров и мячей, изготовленных из полимерных материалов	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие крышек, дверей или аналогичных устройств, открывающихся наружу; вид застежек в игрушках, которые могут вместить ребенка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Усилие, прилагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства	0-50Н	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Площадь 2-х вентиляционных отверстий у игрушек, которые могут вместить ребенка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 СТБ ЕН 71-8-2006				Прочность игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
							СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Устойчивость игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу ребенка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				игрушек с прочностью тормозного устройства механическим или электрическим приводом (при наличии), наличие выключателя для игрушек с электрическим приводом предназначенных для езды	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие щитков и их крепление на игрушках с цепной передачей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Размер отверстий или щелей у колес игрушек, приводимых непосредственно педалями.	0-5 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99;				Расстояние между колесами и корпусом или	0- 5 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				частями игрушки, приводимой в действие ребенком и несущей на себе массу тела ребенка		ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Угол поворота переднего колеса двухколесных игрушек	$(90\pm5)^0$	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				Прочность игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				Устойчивость игрушек, несущих на себе массу тела ребенка и не предназначенных для езды	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-				Наличие ограничителей движения у качающихся оснований (полозьев)	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99;

1	2	3	4	5	6	7	8
	2008; СТБ ЕН 71-8-2006						ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 СТБ ЕН 71-8-2006				Наличие возможности удаления воды из игрушки, предназначенной для использования на открытом воздухе	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				Прочность подвесных качелей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				Размеры тросов и цепей для крепления подвесных качелей.	0- 5 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				Угол , на который загнуты крюки для крепления подвесных качелей	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010;				Высота расположения защитных устройств в виде перекладин и	от 200 до 300 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90;

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				количество мест крепления сиденья и наличие защитных устройств на подвесных качелях		ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006				Размер диаметров отверстий, расположенных на высоте 600мм и более от земли или от пола у игрушек, предназначенных для лазания и позволяющих пролезть в них ребенку	Менее 90 мм; и более 230 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Устойчивость неподвижных напольных игрушек, не несущих на себе массу тела ребенка	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие воспламенения у игрушек, содержащих источник тепла, при максимально потребляемой мощности	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие утечки газа или жидкости в игрушках, содержащих источник тепла	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-				Температура частей игрушек, предназначенных для касания рукой ребенка в	0-25^{0}С – для металлических; 0-30^{0}С – для фарфоровых и стеклянных;	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99;

1	2	3	4	5	6	7	8
	2008				процессе эксплуатации	0-35^{0}С – для пластмассовых и деревянных	ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Диаметр неметаллических наконечников метательных снарядов игрушек	0- 250 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность крепления наконечников метательных снарядов игрушек	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Применяемость материалов для изготовления наконечников дротиков	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Площадь поперечного сечения, защищенная ударной поверхностью, снарядов в виде стрел и самолетов (для пружинных игрушек)	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Кинетическая энергия снарядов, выпускаемых самой игрушкой	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90;				Материал стрел в	-	ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				пружинных ружьях, пистолетах, арбалетах		(статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие ударной поверхности у стрел, выпускаемых с кинетической энергией более 0,08 Дж, должны быть защищены упругим материалом	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Значение кинетической энергии на единицу упругой ударной поверхности для стрел	0- 0,16 Дж/ $см^2$	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99: ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Пропеллеры вертолетов и отдельно летающие пропеллеры, запускаемые с помощью пружины или аналогичного механизма должны быть снабжены кольцом, окружающим поверхность вращения	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие функциональных острых кромок и острых концов на копиях холодного оружия	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99;				Устойчивость к удару деталей игрушки,	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				имитирующей защитное устройство		ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность погремушек к удару	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Утечка содержимого в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Размеры игрушек для детей грудного возраста	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Масса погремушек	0-220 г	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Материалы для изготовления шнуров для летающих игрушек	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-

1	2	3	4	5	6	7	8
							2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие пробок и невозвратных клапанов в надувных игрушках и не возвышающихся над поверхностью игрушки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Герметичность надувных игрушек	0-300 мм.рт.ст.	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность сварных швов надувных игрушек	0-300 мм.рт.ст.	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие зазубрин на поверхности и доступных краях игрушки или детали, изготовленных из древесины	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010;				Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90;

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				коррекцией зрения		ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках без коррекции зрения	0-250мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие отклонения от плоскостности и параллельности стекол в биноклях без коррекции зрения	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие устройства, обеспечивающего изменение межцентрового расстояния в стереоскопе с подвижной оптической системой	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Межцентровое расстояние в стереоскопах с подвижной оптической системой	(50-64) мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010;				Отсутствие доступа к наполнителю в калейдоскопе	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90;

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008						ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Кратность увеличения окуляра фильмоскопа	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Наличие заслонки в оптических игрушках	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Расстояние от заслонки до глаза	0-300 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010;				Высота букв настольно-печатных играх	0-250 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90;

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТ РК ГОСТ Р 51555-2008						ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Прочность швов в мягконабивных игрушках	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
					Показатели воспламеняемости:		
9.1.3	ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008				Контроль воспламеняемости игрушки, укрепляемых на голове ребенка: бороды , усы, парики и т.д., изготовленные из искусственных волос, меха и т.п., выступающих на 50 мм или более от поверхности игрушки	0-30 мин 0-500 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008				Контроль воспламеняемости игрушек, укрепляемых на голове ребенка: бороды , усы, парики и т.д., изготовленные из	0-30 мин 0-500 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-

1	2	3	4	5	6	7	8
					искусственных волос, меха и т.п., выступающих менее чем на 50 мм от поверхности игрушки		2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008				Контроль маскарадных костюмов, а также др. аналогичных атрибутов, предназначенных для ношения ребенком во время игры	0-30 мин 0-500 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008				Контроль устройств, внутри которых могут играть дети	0-30 мин 0-500 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008				Контроль мягконабивных игрушек (фигурки животных, куклы и т.д.) с чехлами из ткани или искусственного меха	0-30 мин 0-500 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ ИСО 8124-2-2001; ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008
					Электрические показатели:		
9.1.4	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-				Отсутствие касания электромонтажных проводов к движущимся частям игрушки	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99;

1	2	3	4	5	6	7	8
	2008						ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Несоответствие вилочных частей электрических соединителей игрушки розеткам электрических соединителей бытовой электрической сети	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Надежность контакта и качество крепления химических источников тока в игрушках	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Конструкция отсека для химических источников тока	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Тип контакта для подключения отрицательного вывода элемента питания	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-				Глубина утопления положительного контакта в электроизоляционном	0-250 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99;

1	2	3	4	5	6	7	8
	2008				материале		ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Применяемость материалов для изготовления присоединительных и коммутационных контактов	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Метод крепления элементов (устройств) для подавления радиопомех	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Номинальное напряжение	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
	МУК 4.1/4.3.1485-03				Уровень напряженности электростатического поля электронных и электротехнических игрушек	0.3-2500кВм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) СанПиН 9-29.7-95
					Показатели пожаро- и взрывобезопасности:		
9.1.5	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие возгорания частей игрушки, соприкасающихся с частями, предназначенными для зажигания сжигания или пуска дыма	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008				Отсутствие в наборах предметов - реактивов для опытов пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ образующих такие соединения в процессе проведения опытов	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008
					Физико-гигиенические показатели:		
9.1.6	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень звука, издаваемого игрушками	0- 70дБА	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; МУК 4.1/4.3.2038-05
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень звука, издаваемого игрушками на открытом воздухе	0- 75 дБ; 0- 75 дБА	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; МУК 4.1/4.3.2038-05
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008 МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень импульсного звука, издаваемого игрушкой	0- 95 дБ;	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; МУК 4.1/4.3.2038-05
	МУК 4.1/4.3.2038-05				Уровень локальной вибрации в игрушках, имеющих источник	0- 99дБ	ТР ТС 008/2011 (статья 4) МУК 4.1/4.3.2038-05

1	2	3	4	5	6	7	8
					вибрации		
	МУК 4.1/4.3.2038-05				Корректирующий уровень виброускорения	0- 66дБ	ТР ТС 008/2011 (статья 4) МУК 4.1/4.3.2038-05
					Маркировка и упаковка:		
9.1.7	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)				Наличие маркировки с предупредительными надписями; контрастность и высота букв, место нанесения предупредительной надписи	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)				Толщина полимерной пленки упаковочного пакета	0-25 мм	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)
	ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)				Отсутствие затяжных шнуров или веревок у упаковочных пакетов	-	ТР ТС 008/2011 (статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)
	ГОСТ 25779-90;				Наличие указаний,	-	ТР ТС 008/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)				предупреждающих опасность, в инструкции по эксплуатации игрушки		(статья 4) ГОСТ 25779-90; ГОСТ Р 51555-99; ГОСТ53906-2010; СТ РК ГОСТ Р 51555-2008; СТБ ЕН 71-8-2006; СТБ 1700-2006 (ЕН 71-7:2002)

1	2	3	4	5	6	7	8

Номер п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 10. Испытания продукции легкой и полиграфической промышленности в том числе требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876							
10.1	ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ Р ИСО 105-А01-99 ГОСТ Р ИСО 105-А01-2002 ГОСТ Р ИСО 105-А02-99 ГОСТ Р ИСО 105-А02-2002 ГОСТ Р ИСО 105-А03-99 ГОСТ Р ИСО 105-А03-2002 СТБ ISO 105-С10-2009 СТБ ISO 105-Е01-2009 ГОСТ Р ИСО 105-Е02-99 ГОСТ Р ИСО 105-Е02-2002 СТБ ISO 105-Е04-2010	Продукция текстильной, трикотажной и швейной промышленности	810000 820000 830000 840000 850000 860000 870000 880000 890000 из13.20 из14.1 из 15.1	6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215			Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1443-78 ГОСТ 5617-71 ГОСТ 5665-77 ГОСТ 7000-80 ГОСТ 7297-90 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 7779-75 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 7913-76 ГОСТ 9009-93 ГОСТ 9845-83 ГОСТ 9441-80 ГОСТ 11372-84 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 11039-84 ГОСТ 11109-90 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 17504-80 ГОСТ 23627-89 СТБ 1145-99 СТБ 1734-2007 ГОСТ 16958-71 ГОСТ 25227-82 ГОСТ 26623-83 СТБ 948-2007 ГОСТ Р 51793-2001

1	2	3	4	5	6	7	8
				6216 6217 6301-6310			ГОСТ Р 53485-2009 Инструкция 1.1.10-12-96-2005
10.1.1		Галантерея текстильная	815000 Из 13.92	5806 5808 5609 5810			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 7779-75 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 7913-76 ГОСТ 23433-79 ГОСТ 23627-89 ГОСТ 13527-78
10.1.1.1		Изделия штучные	81 0000 83 0000 85 4000/ из 13.92	из 6213 из 6214 из 6301 из 6302 из 6304			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 9441-80 ГОСТ 11372-84
	ГОСТ 25617-2014 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 5 ГОСТ 29098-91
	ГОСТ 9733.5-83				- дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 5 ГОСТ 29098-91
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 5 ГОСТ 29098-91
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 29098-91
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 Приложение 3 ГОСТ 29098-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 5 Приложение 3
10.1.1.2		Изделия гардинно-тюлевые	81 5500/ из 13.92	6005 31 000 0 6005 32 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 22017-92

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011			6005 33 000 0 6005 34 000 0	Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 23627-89
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 23627-89
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 23627-89
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 23627-89
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 Приложение 3
10.1.1.3		Полотно кружевное, кружево и изделия кружевные	81 5600/ из 13.92	6005 31 000 0 6005 32 000 0 6005 33 000 0 6005 34 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 19864-89 ГОСТ 21746-92
	ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке		ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 19864-89 ГОСТ 21746-92
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 19864-89 ГОСТ 21746-92
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 19864-89

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.27-83						ГОСТ 21746-92
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 19864-89 ГОСТ 21746-92
					Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 Приложение 3.
10.2		Ковры и изделия ковровые, дорожки напольные					ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 7000-80 ГОСТ 23348-78
10.3.1	ГОСТ 4659-79 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015	Покрытия и изделия ковровые тканые мащинного способа производства	81 7000/ из 13.93	из 5701 из 5702 из 5703 из 5704 из 5705	Применяемые сырье и материалы		ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.1-91				- сухому трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 9733.5-83				- дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 9733.13-83				- органическим растворителям	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 9733.27-83				- щампунированию	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 9733.28-91				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 21530-76				Стойкость к истиранию	0-6000 циклов	ГОСТ 28415-89
	ГОСТ 28867-90				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	0 - 10 x 10^{13} Ом	ГОСТ 28415-89
	СанПиН 9-29.7-95 МУК 4.1/4.3.1485-03				Уровень напряженности электростатического	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 8

1	2	3	4	5	6	7	8
					поля		
10.3.2	ГОСТ 4659-79 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ Р ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015	Покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства	81 7000/ из 13.93	из 5702 из 5704 из 5705	Применяемые сырье и материалы		ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 9733.0				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.1				- сухому трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 9733.5				- дистиллированной воды	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 9733.13				- органическим растворителям	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 9733.27				- шампунированию	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 9733.28				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 8 ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 21530-76				Стойкость к истиранию	0-7000 циклов	ГОСТ 28867-90
	ГОСТ 28867-90				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	0 - 10 x 10^{13} Ом	ГОСТ 28867-90
	СанПиН 9-29.7-95 МУК 4.1/4.3.1485-03				Напряженность электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 8
10.4		Ткани и материалы нетканые	83 1200 83 3100 83 1200 83 3100 83 7200 83 3000 83 1700 83 3100 83 9200/ из 13.95	5208 00 000 0 5210 00 000 0 5212 00 000 0 5309 00 000 0 5208 00 000 0 5210 00 000 0 5309 00 000 0 5407 00 000 0 5408 00 000 0 5512 00 000 0			ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 7779-75 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 7913-76 ГОСТ 11151-77 ГОСТ 23433-79 ГОСТ 23627-89 ГОСТ 13527-78

1	2	3	4	5	6	7	8
			из 13.92	5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0 5516 00 000 0 5212 00 000 0 5309 00 000 0 5602 00 000 0 5603 00 000 0 5809 00 000 0 5811 00 000 0 5903 00 000 0 6302 51 000 0 6302 52 000 0 5309 00 000 0 5803 00 000 0 6302 00 000 0 6307 10 300 0			
10.4.1	ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011	Материалы нетканые и штучные изделия для хозяйственных нужд	83 9200/ из 13.95	6307 10 300 0	Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке		ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, прил. 2
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	
	ГОСТ Р 54872-2011				Впитываемость (влагопоглощение)	0 – 2000%	Документация заказчика
10.4.2		Ткани, полотна нетканые и штучные изделия бельевые:					
10.4.2.1		для постельного белья	83 1200 83 3100/ из 13.92	5208 00 000 0 5210 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0 5212 00 000 0 5309 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 29298-2005 СТБ 969-2010 ГОСТ 10138-93 СТБ 1139-99

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9.
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, прилож. 2
10.4.2.2		для нательного белья, в т.ч. корсетных изделий	83 1200 83 3100 83 7200/ из 14.14	5208 00 000 0 5210 00 000 0 5309 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0 5407 00 000 0 5408 00 000 0 5512 00 000 0 5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0 5516 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10138-93 СТБ 1139-99 ГОСТ 29298-2005 СТБ 969-2010 ГОСТ 29013-91
	ГОСТ 18976-73				Стойкость к истиранию по плоскости	0-9000 циклов	ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья, указанному в маркировке		ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 10138-93
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2.
10.4.2.3	ГОСТ 9733.0-83	для столового белья, в т.ч. готовые изделия	83 3000/ из 13.92	5212 00 000 0 5309 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0 6302 51 000 0 6302 52 000 0	Устойчивость окраски к:		ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 21220-75
	ГОСТ 9733.1-91				- свету	1-5 баллов	ГОСТ 21220-75
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	(ТР ТС 017/2011) Статья 4, 5 ГОСТ 21220-75
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 21220-75
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 ГОСТ 21220-75
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5 прилож. 2
10.4.2.4		для полотенец, в т.ч. готовые изделия	83 1700 83 3100 83 9200/ из 13.92	5309 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0 5802 00 000 0 5803 00 000 0 6302 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11027-2014 СТБ 1017-96 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 28748-90 СТБ 872-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
							СТБ 2204-2011
	ГОСТ 3816-81				Водопоглощение	-	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, прилож. 2 ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 28748-90
	ГОСТ 11027-2014				Капиллярность	0-350 мм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, прилож. 2 ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 28748-90
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.1-91				- свету	1-5 баллов	ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 28748-90
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5. ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 28748-90
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) Статья 4, 5. ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 10524-74 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 28748-90
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011 МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.4.3		Ткани, полотна нетканые одежные:					
10.4.3.1		плащевые и курточные	83 7700 83 8700/ из 14.13	5310 00 000 0 5311 00 000 0 5407 00 000 0 5408 00 000 0 5512 00 000 0 5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0 5516 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 3816-81				Водоупорность	0.00-10.0кПа	ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.1-91				- свету	1-5 баллов	ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	(ТР ТС 017/2011) Статья 4,5 ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 9733.5-83				-дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 29222-91 ГОСТ 28486-90 ГОСТ 9009-93
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, прилож. 2
10.4.3.2		пальтовые	83 1400 83 5300 83 5400 83 7600/ из 14.13	5007 00 000 0 5111 00 000 0 5112 00 000 0 5113 00 000 0 5208 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 7081-93
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011			5209 00 000 0 5210 00 000 0 5211 00 000 0 5212 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0	Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83			5407 00 000 0	Устойчивость окраски к :		
	ГОСТ 9733.1-91			5512 00 000 0 5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0	- свету	1-5 баллов	ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 7081-93
	ГОСТ 9733.5-83			5516 00 000 0 5801 00 000 0	- дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 7081-93
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 28000-2004

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 7081-93
	ГОСТ 9733.4-83				- стирки	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 7081-93
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 7081-93
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.4.2.3		костюмные, плательно-костюмные, плательно-блузочные, сорочечные	83 1100 83 1300 83 3100 83 5100 83 5200 83 7100 83 7300 83 7600 83 8100 83 8200 83 8300/ из 14.13	5007 00 000 0 5111 00 000 0 5112 00 000 0 5113 00 000 0 5208 00 000 0 5209 00 000 0 5210 00 000 0 5211 00 000 0 5309 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0 5407 00 000 0 5408 00 000 0 5512 00 000 0 5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0 5516 00 000 0 5801 00 000 0 5802 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 29298-2005 СТБ 969-2010 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость (для тканей, содержащих более 33% химических волокон)	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность (для тканей, содержащих более 33% химических волокон)	-	ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к :		
	ГОСТ 9733.1-91				- свету	1-5 баллов	ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 9733.5-83				- дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 15968-87 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 11518-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03				Уровень напряженности	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	СанПиН 9-29.7-95				электростатического поля		Статья 4,5 прилож. 2.
10.4.2.4		подкладочные	83 7500 83 7600 83 8500/ из 14.13	5407 00 000 0 5408 00 000 0 5512 00 000 0 5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0 5516 00 000 0 5801 00 000 0			ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 20272-96
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 20272-96
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 20272-96
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 20272-96
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 20272-96
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 9
10.5		Ткани, и штучные изделия декоративные, ткани мебельные	83 1600 83 3100 83 7400 83 7600 83 8400 83 8900/ из 13.92	5208 00 000 0 5209 00 000 0 5210 00 000 0 5211 00 000 0 5309 00 000 0 5310 00 000 0 5311 00 000 0 5407 00 000 0 5408 00 000 0 5512 00 000 0 5513 00 000 0 5514 00 000 0 5515 00 000 0 5516 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10530-79 СТБ 1508-2004 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89 СТБ ЕН 14465-2011
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.1-91				- свету	1-5 баллов	ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5

1	2	3	4	5	6	7	8
				5801 00 000 0 5803 00 000 0 5806 00 000 0 6303 00 000 0 6304 00 000 0			ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	ГОСТ 9733.27-83				Сухому трению	1-5 баллов	ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	ГОСТ 9733.5-83				-дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	ГОСТ 3813-72				Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве	0 - 50кН	ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	ГОСТ 18976-73				Стойкость к истиранию	0-9500 циклов	ГОСТ 10530-79 ГОСТ 24220-80 ГОСТ 23432-89
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.6		Одеяла, пледы, постельные принадлежности	83 1900 83 5800/ из 13.92	6301 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 27832-88 СТБ 936-93 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93 СТ РК 1017-2000
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001				Соответствие процентного состава	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				(содержания) сырья указанному в маркировке		
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стирке (для хлопчатобумажных и смешанных одеял)	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93
	ГОСТ 9733.27-83				- сухому трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ГОСТ 27832-88 ГОСТ Р 50576-93 ГОСТ Р 55857-2013 ГОСТ 9382-78 ГОСТ 7701-93
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.7		Платки носовые	83 1520/ Из 14.19	6213 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 11381-83
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья4,5 ГОСТ 11381-83
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.8		Ватины нетканые	83 9900/ из 13.95	5603 94 900 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 18273-89 ГОСТ 19008-93
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Соответствие процентного состава (содержания) сырья указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к:		
	ГОСТ 9733.4-83				- стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 18273-89 ГОСТ 19008-93
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 18273-89 ГОСТ 19008-93
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 18273-89 ГОСТ 19008-93
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 18273-89 ГОСТ 19008-93
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
10.9		Продукция трикотажной промышленности					
10.9.1		Изделия трикотажные бельевые	84 1000/ из 14.14	6107 00 000 0 6108 00 000 0 6109 00 000 0 6111 00 000 0 6112 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 3897-87 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 31408-2009
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 31408-2009
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 31408-2009
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 31408-2009
	ГОСТ 9176-87				Швы	-	ГОСТ 9176-87
					Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		
	ГОСТ 9733.1-83				- свету	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.4-83				- стирке	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 9ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.7-83				- глажению	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.9-83				- морской воде (для купальников)	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.27-83				- трению	1-5 баллов	(ТР ТС 017/2011)

1	2	3	4	5	6	7	8
							Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2.
10.9.2		Изделия трикотажные верхние	84 2000/ из 14.13	6101 00 000 0 6102 00 000 0 6103 00 000 0 6104 00 000 0 6105 00 000 0 6106 00 000 0 6110 00 000 0 6111 00 000 0 6112 00 000 0 6114 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 3897-87 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31410-2009
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9. ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31410-2009
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.4-83				- к стирке	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31410-2009
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31410-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.9.3		Изделия чулочно-носочные	84 3000/ из 14.31	6115 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 8541-94 СТБ 1301-2002 ГОСТ 16825-2002
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке		ТР ТС 017/2011 Статья 9. ГОСТ 8541-94 СТБ 1301-2002 ГОСТ 16825-2002
	ГОСТ 8541-94				Толщина шва зашивки мыска	-	ГОСТ 8541-94 СТБ 1301-2002
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.4-83				- к стирке	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5. ГОСТ 2351-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.9.4		Изделия трикотажные перчаточные	84 4000/ из 14.19	6116 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5007-87
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 5007-87

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015						
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.4-83				- к стирке	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2.
10.9.5		Изделия трикотажные платочно-шарфовые и головные уборы	84 5000/ из 14.19	6117 00 000 0 6505 90 800 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5274-90 ГОСТ Р 53916-2010 ГОСТ 9441-80 СТБ 1432-2003
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.4-91				- стирке	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-

1	2	3	4	5	6	7	8
							88
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 5274-90 ГОСТ Р 53916-2010 ГОСТ 9441-80
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 5274-90 ГОСТ Р 53916-2010 ГОСТ 9441-80
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2.
10.9.6		Полотна трикотажные	84 7000/ из 13.91	6001 00 000 0 6002 00 000 0 6003 00 000 0 6004 00 000 0 6005 00 000 0 6006 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1443-78 ГОСТ 28554-90 СТБ 1678-2006 СТБ 2207-2011
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 28554-90
	ГОСТ 3816-84				Гигроскопичность	-	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2. ГОСТ 28554-90
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2. ГОСТ 28554-90

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.4-83				- к стирке	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.9-83				- к морской воде (для купальников)	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 2351-88
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.9.7		Мех искусственный трикотажный	84 8000/ из 13.91	6001 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28367-94
	ГОСТ 30387-95/ ГОСТ Р 50721-94 СТБ ГОСТ Р 50721-97 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ Р 56561-2015				Соответствия изделия линейным размерам и процентному содержанию сырья, указанному в маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 28367-94
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 28367-94
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 28367-94
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 28367-94
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 пирлож. 2
10.10		Продукция швейной промышленности					
10.10.1		Одежда верхняя (пальтово-костюмного ассортимента)	85 1000/ из 14.13	6201 00 000 0 6202 00 000 0 6203 00 000 0 6204 00 000 0 6209 00 000 0 6210 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25295-2003 СТ РК 1964-2010 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья (верх, подкладка)		ТР ТС 017/2011 Статья 11
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность (подкладка)	-	ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ 25295-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 3816-81				Водоупорность (для плащевых и курточных тканей)	0-10 кПа	ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 53915-2010
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 10581-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.10.2		Изделия платьево-блузочные	85 3000/ из 14.13	6204 00 000 0 6206 00 000 0 6209 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 017/2011 Статья 11
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 25294-2003
					Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.5-83				- дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25294-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ 25294-2003
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25294-2003
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 10581-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.10.3		Сорочки	85 4100/ из 14.13	6205 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 017/2011 Статья 11
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость (для тканей, содержащих более 33% химических волокон)	25 - 10750	(ТР ТС 017/2011) Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ Р 50504-2009 ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.1-91				- к свету	1-5 баллов	ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 30327-2013
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ 30327-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 30327-2013
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	(ТР ТС 017/2011) Статья 9 ГОСТ 10581-91
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2.
10.10.4		Изделия швейные бельевые (белье нательное, белье постельное, пижамы, костюмы купальные, предметы женского туалета)	85 4200 85 4300 85 4400 85 4500 85 4600 85 4800 85 4900/ из 14.14	6207 00 000 0 6208 00 000 0 6211 00 000 0 6212 00 000 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 53915-2010 СТБ 921-2004
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья	-	ТР ТС 017/2011 Статья 11
	ГОСТ 3816-81				Гигроскопичность	-	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 53915-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 53915-2010
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 29097-91 ГОСТ 53915-2010
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 10581-91
	ГОСТ 19616-74				Удельное поверхностное электрическое сопротивление	10^2 - 10^6 Ом 10^6 – 10^{14} Ом	ГОСТ 25296-2003
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2
10.10.5		Головные уборы швейные	85 6000/ из 14.19	6505 00 900 0			ТР ТС 017/2011 ГОСТ Р 53916-2010 СТБ 1432-2003
	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ Р 56561-2015 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 30387-95 ГОСТ ISO 1833-2-2011				Массовая доля различных видов сырья		ТР ТС 017/2011 Статья 11
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Гигроскопичность	-	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож. 2 ГОСТ Р 53916-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9733.0-83				Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		ГОСТ Р 53916-2010
	ГОСТ 9733.4-83				- к стиркам	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ Р 53916-2010
	ГОСТ 9733.5-83				- к дистиллированной воде	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ Р 53916-2010
	ГОСТ 9733.6-83				- к поту	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ Р 53916-2010
	ГОСТ 9733.7-83				- к глажению	1-5 баллов	ГОСТ Р 53916-2010
	ГОСТ 9733.27-83				- к трению	1-5 баллов	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 ГОСТ Р 53916-2010
					Соответствие изделия по содержанию сырья, указанному на маркировке	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9 ГОСТ 10581-91
	ГОСТ 12088-77 ГОСТ ИСО 9237-2002				Воздухопроницаемость	25 - 10750	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож 2, ГОСТ Р 53916-2010
	МУК 4.1/4.3.1485-03 СанПиН 9-29.7-95				Уровень напряженности электростатического поля	0.3-2500кВм	ТР ТС 017/2011 Статья 4,5 прилож 2.
10.11		Обувь					ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 5 ГОСТ 7296-2003 ГОСТ Р 51796-2001 СТБ 931-93 СТБ 1042-97 СТ РК 1059-2002 ГОСТ 7296-81 ГОСТ 7296-2003 ГОСТ Р 53917-2010
10.11.1	ГОСТ 9136-72	Обувь мужская и женская	88 0000/ из 15.20	6403 00 000 0 6404 00 000 0	Прочность крепления каблука и набойки	-	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9134-78			6405 00 000 0	Прочность крепления деталей низа обуви	-	5 ГОСТ 19116-2005 ГОСТ 26166-84 ГОСТ 26167-2005 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 13796-78 ГОСТ 13745-78 ГОСТ 7458-78 ГОСТ 7472-78
	ГОСТ 9292-82 ГОСТ 10241-62				Прочность крепления подошвы	-	
	ГОСТ 9718-88				Гибкость обуви	0-2500 Н	
	ГОСТ 26431-85				Прочность крепления втулки	-	
	СТ РК ИСО 17707-2007				Стойкость подошвы к многократному изгибу	-	
	ГОСТ 9135-2004				Общая и остаточная деформация подноска и задника обуви	0-10.0 мм	
	ГОСТ 9290-76				Прочность швов деталей заготовки обуви	-	
	ГОСТ28735-2005				Масса обуви	-	
	ГОСТ Р 54592-2011				Линейные размеры	-	
					Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:		
	ГОСТ 938.29-77 ГОСТ Р ИСО 20433-2009 ГОСТ Р 52580-2006				- к сухому и мокрому трению	1-5 балл	
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)				- к поту	1-5 балл	
10.11.2		Обувь резиновая	25 9000/ из 15.20	6401 00 000 0 6402 00 000 0	Размеры обуви	135-315 мм	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 5 ГОСТ 6410-80
	ГОСТ 26362-84 ГОСТ 126-79 ГОСТ 5375-79 СТ РК ЕН 13073-2011 ГОСТ 6410-80				Водонепроницаемость	-	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 5 ГОСТ 126-79 ГОСТ 5375-79
	ГОСТ 5375-79				Толщина резиновых сапог в зонах измерений	-	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 5
10.12		Кожгалантерейные					ТР ТС 017/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		изделия					Статья 6, Приложение 6 ГОСТ 28631-2005
10.12.1	ГОСТ 28631-2005	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки и изделия мелкой кожгалантереи	87 8100 87 8200 87 8300 87 8710 87 8730/ из 15.12	4202 11 100 0 4202 11 900 0 4202 21 000 0 4202 31 000 0 4202 91 100 0 4202 91 800 0 4202 99 000 0	Прочность ниточного шва	-	
	ГОСТ 28631-2005				Прочность сварного шва ТВЧ при сдвиге	-	
	ГОСТ 28631-2005				Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней	-	
	ГОСТ 28631-2005				Прочность сварного шва ТВЧ при расслаивании	-	
	ГОСТ 28631-2005				Масса ранца	-	
	ГОСТ 28631-2005				Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению	-	
10.12.2	ГОСТ 28846-90	Перчатки и рукавицы	87 8400/ 14.19.31	4203 21 000 0 4203 29 100 0 4203 29 910 0 4203 29 990 0	Параметры и размеры	14-38	ТР ТС 017/2011 Статья 6, прилож. 6 ГОСТ 28846-90
					Прочность швов	-	
					Устойчивость окраски перчаток и рукавиц к сухому и мокрому трению	1-5 балл	
10.12.3	ГОСТ 28754-90	Ремни поясные и для часов	87 8600/ 14.19.31	4203 30 000 0 4205 00 000 0	Внешний вид	-	ТР ТС 017/2011 Статья 6, прилож. 6 ГОСТ 28754-90
	ГОСТ 28754-90				Параметры и размеры	0,8 – 1800 мм	
	ГОСТ 28754-90				Устойчивость окраски ремней к сухому и мокрому трению	1-5 балл	
	ГОСТ 25871-83				Маркировка	-	ТР ТС 017/2011 Статья 9
10.13		Шкурки меховые и овчины выделанные		4302 00 000 0			ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 19878-2014 ГОСТ 19878-74 ГОСТ 12299-66

1	2	3	4	5	6	7	8
10.13.1	ГОСТ 32079-2013	Каракуль чистопородный выделанный крашенный	89 1111/ из 14.20	4302 19 750 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 9296-74
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.2	ГОСТ 32079-2013	Каракуль-метис выделанный	89 1111 89 1122 89 1132/ из 14.20	4302 19 750 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 21481-76
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.3	ГОСТ 32079-2013	Каракуль чистопородный серый выделанный некрашеный	89 1121/ из 14.20	4302 19 750 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 3157-69
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					целых шкурок		
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.4	ГОСТ 32079-2013	Каракуль чистопородный цветной выделанный	89 1131/ из 14.20	4302 19 750 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 3595-74
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.5	ГОСТ 32079-2013	Каракульча выделанная	89 1150/ из 14.20	4302 19 801 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10714-73
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.13.6	ГОСТ 32079-2013	Смушка выделанная	89 1170/ из 14.20	4302 19 750 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10231-77
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.7	ГОСТ 32079-2013	Яхобаб выделанный	89 1180/ из 14.20	4302 19 801 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10522-73
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.8	ГОСТ 32079-2013	Шкурки ягнят выделанные	89 1200/ из 14.20	4302 19 800 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 21184-75
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.9	ГОСТ 32079-2013	Шкурки козлят выделанные	89 1252/ из 14.20	4103 90 100 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11111-81
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.10	ГОСТ 32079-2013	Овчина меховая выделанная	89 1310/ из 14.20	4302 19 801 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 4661-76
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.11	ГОСТ 32079-2013	Овчина шубная выделанная	89 1330/ из 14.20	4302 19 803 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	ГОСТ 1821-75
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.12	ГОСТ 32079-2013	Шкурки кролика выделанные меховые	89 1341/ из 14.20	4302 19 350 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 2974-75
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.13	ГОСТ 32079-2013	Шкурки собак выделанные	89 1343/ из 14.20	4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 2765-73
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					напряжении		
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.14	ГОСТ 32079-2013	Шкурки кошки домашней выделанные	89 1342/ из 14.20	4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11597-77
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.15	ГОСТ 32079-2013	Шкурки морского зверя меховые выделанные	89 1400/ из 14.20	4302 19 410 0 4302 19 491 0 4302 19 499 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11809-82
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.16	ГОСТ 32079-2013	Шкурки котика морского выделанные	89 1410/ из 14.20	4302 19 499 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10623-85
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.17	ГОСТ 32079-2013	Шкурки сурка и тарбагана выделанные	89 1610/ из 14.20	4302 19 600 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11615-77
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.18	ГОСТ 32079-2013	Шкурки белки выделанные	89 1611/ из 14.20	4302 19 958 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 12780-67
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.13.19	ГОСТ 32079-2013	Шкурки нутрии выделанные	89 1631/ из 14.20	4302 19 502 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 12133-86
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.20	ГОСТ 32079-2013	Шкурки ондатры выделанные	89 1632/ из 14.20	4302 19 200 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11106-74
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.21	ГОСТ 32079-2013	Шкуры бобра речного выделанные	89 1661/ из 14.20	4302 19 100 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 28505-90
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.22	ГОСТ 32079-2013	Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака выделанные натуральные	89 1700/ из 14.20	4302 19 302 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 14781-69
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.23	ГОСТ 32079-2013	Шкуры волка и шакала выделанные	89 1710/ из 14.20	4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 13692-68
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.24	ГОСТ 32079-2013	Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна выделанные	89 1714/ Из 14.20	4302 19 957 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	ГОСТ 11355-82
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.25	ГОСТ 32079-2013	Шкурки песца выделанные	89 1741 89 1742/ из 14.20	4302 19 306 0 4302 19 307 0 4302 19 309 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 7179-70
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.26	ГОСТ 32079-2013	Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные	89 1760/ из 14.20	4302 19 301 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 6803-72
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					напряжении		
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.27	ГОСТ 32079-2013	Шкурки рыси и диких кошек выделанные	89 1783 89 1770/ из 14.20	4302 19 701 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 12056-66
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.28	ГОСТ 32079-2013	Шкурки норки выделанные	89 1930/ из 14.20	4302 11 000 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10322-71
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.29	ГОСТ 32079-2013	Шкурки соболя выделанные	89 1930/ из 14.20	4302 19 952 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 12438-66
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.30	ГОСТ 32079-2013	Шкурки колонка и солонгоя выделанные	89 1940/ из 14.20	4302 19 955 0 4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 12581-67
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.31	ГОСТ 32079-2013	Шкурки горностая и ласки выделанные	89 1950/ из 14.20	4302 19 951 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 12804-67
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.13.32	ГОСТ 32079-2013	Шкурки хоря выделанные	89 1970/ из 14.20	4302 19 956 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11806-66
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.33	ГОСТ 32079-2013	Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные	89 1920/ из 14.20	4302 19 953 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11616-79
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.34	ГОСТ 32079-2013	Шкуры росомахи выделанные	89 1981/ из 14.20	4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 13713-82
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					целых шкурок		
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.35	ГОСТ 32079-2013	Шкурки выдры выделанные	89 1982/ из 14.20	4302 19 954 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 13304-67
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.36	ГОСТ 32079-2013	Шкурки зайца-беляка и зайца-русака выделанные	89 7563/ из 14.20	4302 19 350 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10596-77
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.13.37	ГОСТ 32079-2013	Шкурки медведей белых и лесных выделанные	89 1790/ из 14.20	4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11210-65
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.38		Шкурки телят северного оленя меховые выделанные	89 1390/ из 14.20	4302 19 959 0			
	ГОСТ 32079-2013				Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11237-65
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.39		Шкурки суслика-песчаника выделанные	89 1531/ из 14.20	4302 19 959 0			
	ГОСТ 32079-2013				Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 13220-67
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.40		Шкурки крота выделанные	89 1532/ из 14.20	4302 19 959 0			
	ГОСТ 32079-2013				Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 13315-88
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	
10.13.41	ГОСТ 32079-2013	Шкурки мелких грызунов выделанные	89 1540/ из 14.20	4302 19 959 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 17714-72
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при разрыве целых шкурок	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Предел прочности при растяжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Удлинение при заданном напряжении	-	
	ГОСТ Р 52957-2008				Нагрузка при появлении трещин лицевого слоя	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.14		Одежда меховая и овчинно-шубная верхняя					
10.14.1	ГОСТ 32079-2013	Одежда из овчины шубной и мехового велюра	89 2000/ из 14.20	4303 10 906 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 5710-85
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.14.2	ГОСТ 32079-2013	Одежда из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины	89 2000/ из 14.20	4303 10 906 0 4303 90 000 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 32121-2013
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.14.3	ГОСТ 32079-2013	Одежда меховая и комбинированная	89 2000/ из 14.20	4303 10 101 0 4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0 4303 10 909 0 4303 90 000 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 8765-93; ГОСТ 32084-2013
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.14.4	ГОСТ 32079-2013	Жилеты меховые	89 2000/ из 14.20	4303 10 101 0 4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 11287-76 ГОСТ 32084-2013 ГОСТ 32121-2013
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	

1	2	3	4	5	6	7	8
				4303 10 909 0 4303 90 000 0			
10.14.5	ГОСТ 32079-2013	Одежда на меховой подкладке	89 2000/ из 14.20	4303 10 101 0 4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0 4303 10 909 0 4303 90 000 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 32083-2013
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.14.6	ГОСТ 32079-2013	Головные уборы меховые	89 3000/ из 14.19	6506 99 900 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10325-2014 СТБ 1432-2003
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.15	ГОСТ 32079-2013	Воротники, манжеты и отделки меховые	89 4000/ из 14.20	4303 10 109 0 4303 10 909 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 7069-2014
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.16	ГОСТ 32079-2013	Уборы меховые женские	89 4000/ из 14.19	6506 99 900 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011 Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 10151-2014
					Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.17		Перчатки и рукавицы	89 5000/	4303 10 101 0	Вид изделия, вид меха	-	ТР ТС 017/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 32079-2013	меховые	из 14.20	4303 10 901 0 4303 10 902 0 4303 10 903 0 4303 10 904 0 4303 10 905 0 4303 10 906 0 4303 10 907 0 4303 10 908 0 4303 10 909 0 4303 90 000 0	Устойчивость окраски к трению крашеных шкурок	1-5 балл	Статья 7, Приложение 8 ГОСТ 20176-84
	ГОСТ 32078-2013				Температура сваривания	18-100°С	
	ГОСТ 32165-2013				pH водной вытяжки	0-14	
10.18		Кожа					ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8 ГОСТ 1903-78 ГОСТ 7065-81 ГОСТ 9333-70 ГОСТ 10438-78 ГОСТ 11107-90 ГОСТ 29277-92 ГОСТ Р 53243-2008 ГОСТ 15092-80 ГОСТ 1023-91
10.18.1		Кожа для верха, подкладки обуви, галантерейная, мебели, для одежды и головных уборов, для перчаток и рукавиц	86 2000 86 3000 86 4000/ Из 15.1	4107 92 000 0 4107 99 000 0 4112 00 000 0 4113 00 000 0 4113 10 000 0 4113 20 000 0 4113 30 000 0 4113 90 000 0 4114 00 000 0 4114 10 000 0			ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8 ГОСТ 1838-91 ГОСТ 485-82 ГОСТ 939-88 ГОСТ 939-94 ГОСТ 940-81 ГОСТ 1875-83 ГОСТ 3673-69 ГОСТ 3717-84 ГОСТ 9705-78 ГОСТ 15091-80
					Устойчивость окраски:		
	ГОСТ 938.29-77 ГОСТ Р ИСО 20433-2009 ГОСТ 32076-2013				- к сухому и мокрому трению	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993)				- к поту	1-5 балл	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8
10.18.2		Кожа искусственная					ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8
10.18.2 .1	ГОСТ 3816-81	Кожа искусственная одежная	87 1000/ из 15.11	4115 10 000 0 5903 10 000 0 5903 20 000 0 5903 90 000 0	Водоупорность	0.00-10.0 кПа	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8 ГОСТ 28461-90
	ГОСТ 17316-71				Разрывная нагрузка	0 – 50 даН	
10.18.2 .2	ГОСТ 17316-71	Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви	87 1152/ из 15.11	4115 10 000 0 5903 10 000 0 5903 20 000 0 5903 90 000 0	Разрывная нагрузка	0 – 50 даН	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8 ГОСТ 28144-89
					Удлинение при разрыве	0 – 200 %	
10.18.3		Изделия из кожи					ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8
10.18.3 .1	ГОСТ 32118-2013 СТБ 1432-2003 СТБ 2132-2010	Головные уборы из кожи	86 7200/ из 14.19	6506 99 909 0	Вид изделия, вид кожи	-	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8 ГОСТ 32118-2013 СТБ 1432-2003
					Устойчивость окраски:		
					- к сухому и мокрому трению	1-5 балл	
					- к поту	1-5 балл	
10.18.3 .2	ГОСТ 31293-2005 СТБ 2132-2010	Одежда из кожи	86 7200/ из 14.11	4203 10 000 0	Вид изделия, вид кожи	-	ТР ТС 017/2011 Статья 6, Приложение 8 ГОСТ 31293-2005
					Устойчивость окраски:		
					- к сухому и мокрому трению	1-5 балл	
					- к поту	1-5 балл	
10.19		**Продукция полиграфической промышленности для взрослых**	951000 952000 953000 954000 956000 957000/ из 58.11.19 из 58.13.1 из 58.14.11 из 58.19.19	4802 00 000 0 4803 00 000 0 4804 00 000 0 4805 00 000 0 4805 30 000 0 4806 00 000 0 4807 00 000 0 4808 00 000 0 4810 00 000 0 4811 00 000 0 4818 00 000 0			ГОСТ 3489.1-71 ГОСТ 3489.23-71 ГОСТ 5773-90 ГОСТ 7.0.4-2006 СанПиН 1.2.1253-03 ОСТ 29.124-94; ТУ; КД
	ГОСТ 5773-90				Формат издания, мм	-	ГОСТ 5773-90
	ГОСТ Р 7.0.4-2006				Состав выходных сведений	-	ГОСТ Р 7.0.4-2006
	СанПиН 1.2.1253 – 03				Применение цветных	0-0.3	СанПиН 1.2.1253 – 03

1	2	3	4	5	6	7	8
				4820 20 000 0	красок и фона		
	СанПиН 1.2.1253 – 03			4820 30 000 0 4823 61 000 0 4823 69 000 0	Дефекты, приводящие к искажению и потери информации	-	СанПиН 1.2.1253 – 03
	СанПиН 1.2.1253 – 03			4823 70 000 0	Кегль шрифта, пункты	4-36	СанПиН 1.2.1253 – 03
	ГОСТ 3489.1-71			4901 00 000 0	Шрифт	-	ГОСТ 3489.1-71
	СанПиН 1.2.1253 – 03			4902 00 000 0	Длина строки, мм	0-300	СанПиН 1.2.1253 – 03
	СанПиН 1.2.1253 – 03			4903 00 000 0	Вид бумаги	-	СанПиН 1.2.1253 – 03
	СанПиН 1.2.1253 – 03			4904 00 000 0 4905 00 000 0	Тип переплетной крышки для обложки	-	СанПиН 1.2.1253 – 03
	ГОСТ 22240-76			4908 00 000 0 4909 00 000 0	Тип обложек и переплетений крышек	-	ГОСТ 22240-76
	ГОСТ 13199-88			4910 00 000 0 4911 00 000 0	Масса бумаги, г	от 0 до 220 на 1м²	ГОСТ 13199-88

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 11. Испытания продукции легкой промышленности, полиграфии, посуды и декоративных изделий, столовых приборов							
11.1		**Посуда хозяйственная из листового алюминия**	19 9600 из 25.99	7615 10 100 0 7615 10 900 0 9617 00 000 0			
	ГОСТ 17151-81 ГОСТ 5233-89				Требования к качеству наружных и внутренних поверхностей посуды	-	ГОСТ 17151-81 ГОСТ 5233-89
	ГОСТ 17151-81 ГОСТ 9.302-88				Внешний вид	-	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Вместимость	-	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Прочность крепления арматуры и жесткость	-	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Устойчивость	-	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Посадка крышек	-	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Термостойкость покрытий	18 -250	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81 ГОСТ 24788-2001				Коррозионная стойкость покрытий	-	ГОСТ 17151-81 ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 17151-81				Прочность корпуса и крышки кастрюли-скороварки	-	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Избыточное давление рабочего клапана (для кастрюль-скороварок)	0,2 кгс/см^2 – 1,6 кгс/см^2	ГОСТ 17151-81
	ГОСТ 17151-81				Качество противопригарного покрытия	1-4 балл	ГОСТ 17151-81 ГОСТ 15140-78
11.2		**Посуда из коррозионностойкой стали**	14 8200 из 25.99	7323 93 900 0 9617 00 000 0			
	ГОСТ 27002-86				Прочность крепления ручек	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Стойкость к коррозии	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Требования к качеству поверхностей посуды	-	ГОСТ 27002-86

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 27002-86				Маркировка	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Внешний вид ручек	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Овальность цилиндрических корпусов	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Сварные и паяные соединения	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Сливная способность посуды	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Состояние дна посуды	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Толщина и прочность сцепления теплораспределительного слоя	0 – 10 мм	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Посадка крышки	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Вместимость посуды	-	ГОСТ 27002-86
	ГОСТ 27002-86				Размеры	-	ГОСТ 27002-86
11.3		**Посуда хозяйственная стальная эмалированная**	14 8100 из 25.99	7323 00 000 0 7323 10 000 0 7323 94 900 0			
	ГОСТ 24788-2001				Ударная прочность	0,29 Дж – 1,18 Дж	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Термическая стойкость	20 - 232	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Прочность крепления арматуры (ручек)	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Внешний вид и качество поверхностей	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Толщина эмалевого покрытия	0 – 50 мкм	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Посадка крышки	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Устойчивость	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Вместимость	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Пористость	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Стойкость против адсорбции красящих веществ пищевых сред	-	ГОСТ 24788-2001
	ГОСТ 24788-2001				Потеря массы покрытия	0 – 10 г/см^2	ГОСТ 24788-2001
11.4	ГОСТ Р 52223-2004 ГОСТ 29021-91	**Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием**	14 8100 из 25.99	7323 94 000 0 7323 94 900 0	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия	-	ГОСТ Р 52223-2004 ГОСТ 29021-91
	ГОСТ 24788-2001 ГОСТ Р 52223-2004				Ударная прочность эмалевого покрытия	-	ГОСТ 24788-2001 ГОСТ Р 52223-2004

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52223-2004				Термическая стойкость эмалевого покрытия	-	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Толщина эмалевого покрытия	0 – 50 мкм	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Толщина противопригорающего покрытия	20 – 40 мкм	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Прочность сцепления противопригорающего покрытия с эмалевым подслоем	1 – 3 балл	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Прочность крепления арматуры (ручек)	-	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Внешний вид и качество поверхностей	-	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Противопригорающие свойства покрытия	1 – 3 балл	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Посадка крышки	-	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Устойчивость	-	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ Р 52223-2004				Вместимость	-	ГОСТ Р 52223-2004
	ГОСТ 24788-2001				Пористость	-	ГОСТ 24788-2001
11.5	ГОСТ 24303-80	**Посуда хозяйственная чугунная эмалированная**	96 9530 из 25.99	7323 92 000 0	Прочность крепления ручек	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Химическая стойкость	масса остатка 0 – 0,4 мг	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Внешний вид и качество поверхностей	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Устойчивость	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Посадка крышки	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Толщина эмалевого покрытия	0 – 50 мкм	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Прочность сцепления эмалевого покрытия с металлом	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Маркировка	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Прочность крепления арматуры	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Отсутствие течи	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 15612-85				Шероховатость		ГОСТ 15612-85
	ГОСТ 24303-80				Химическая стойкость	-	ГОСТ 24303-80

1	2	3	4	5	6	7	8
					эмалиевого покрытия		
	ГОСТ 24303-80				Стойкость эмалиевого покрытия к термоудару	-	ГОСТ 24303-80
	ГОСТ 24303-80				Вместимость	-	ГОСТ 24303-80
11.6	ГОСТ 24308-80	**Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием**	19 9100 из 25.71 из 25.99	7418 10 900 0	Внешний вид посуды	-	ГОСТ 24308-80
	ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 24308-80				Качество металлических покрытий наружных поверхностей посуды	-	ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 24308-80
	ГОСТ 24308-80				Толщина покрытия	3 – 20 мкм	ГОСТ 24308-80
	ГОСТ 24308-80				Прочность крепления арматуры	-	ГОСТ 24308-80
	ГОСТ 24308-80				Устойчивость	-	ГОСТ 24308-80
	ГОСТ 24308-80				Отсутствие течи	-	ГОСТ 24308-80
	ГОСТ 24308-80				Шероховатость	-	ГОСТ 24308-80
11.7	ГОСТ 24320-80	**Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием**	19 9110 19 9120 19 9130 из 25.71 из 25.99	7418 00 000 0 7418 10 900 0 8215 00 000 0 8215 10 200 0 8215 10 300 0 8215 10 800 0 8215 20 100 0 8215 20 900 0 8215 91 000 0 8215 99 100 0 8215 99 900 0	Качество металлических покрытий	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Шероховатость	0 – 0,16 мкм	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Прочность крепления арматуры	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Устойчивость	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 9013-59				Твердость клинка	42 – 57,5 hrc	ГОСТ 9013-59
	ГОСТ 24320-80				Прочность соединения клинка ножа с ручкой	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Отсутствие течи	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Упругость клинка	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Коррозионная стойкость клинка	-	ГОСТ 24320-80
	ГОСТ 24320-80				Угол заточки клинка	20 – 40 °	ГОСТ 24320-80
11.8	ГОСТ 28390-89	**Изделия из фарфора и полуфарфора**	59 9100 59 9300 59 9500 59 9600 59 9650 59 9800 59 9011 из 23.41	6911 10 000 0 6911 90 000 0 6913 10 000 0 6913 90 000 0 6913 90 100 0 6913 90 930 0 6913 90 980 0 6914 10 000 0 6914 90 000 0	Внешний вид	-	ГОСТ 28390-89
	ГОСТ 28390-89				Устойчивость изделий	-	ГОСТ 28390-89
	ГОСТ 28390-89				Прочность крепления приставных элементов	-	ГОСТ 28390-89
	ГОСТ 32091-2013				Термостойкость	185 – 350 °С	ГОСТ 32091-2013
	ГОСТ 28390-89				Водопоглощение по черепку	0 – 12%	ГОСТ 28390-89
	ГОСТ Р 53547-2009				Кислотостойкость	-	ГОСТ Р 53547-2009
	ГОСТ 28390-89				Посадка крышки	-	ГОСТ 28390-89
	ГОСТ 28390-89				Сливное отверстие	-	ГОСТ 28390-89

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 28390-89				Крепление пленки из драгоценных металлов	-	ГОСТ 28390-89
	ГОСТ 28389-89				Маркировка	-	ГОСТ 28389-89
11.9	ГОСТ Р 53547-2009	**Изделия из фаянса и майолики**	59 9100 59 9300 59 9500 59 9600 59 9650 59 9800 59 9011 из 23.41	6912 00 000 0 6912 00 100 0 6912 00 300 0 6912 00 500 0 6912 00 900 0	Кислотостойкость	-	ГОСТ Р 53547-2009
	ГОСТ 32091-2013				Термостойкость	185 – 350 °С	ГОСТ 32091-2013
	ГОСТ 28391-89				Водопоглощение по черепку	0 – 12%	ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28391-89				Устойчивость изделий	-	ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28391-89				Прочность крепления приставных элементов	-	ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28391-89				Внешний вид	-	ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28391-89				Сливное отверстие	-	ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28391-89				Посадка крышки	-	ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28390-89				Маркировка	-	ГОСТ 28390-89
11.10	ГОСТ Р 51162-98	**Посуда алюминиевая литая**	96 9510 из 25.99	7615 00 000 0 7615 10 100 0 7615 10 900 0	Внешний вид и качество поверхностей	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Крепление арматуры	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Посадка крышек посуды	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Обработка внутренней поверхности	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Шероховатость наружных и внутренних поверхностей	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Качество поверхностей посуды	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Термическая стойкость покрытий	18 - 250	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Механическая прочность покрытия	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Химическая стойкость покрытий	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ 24303-80 ГОСТ 9.302-88				Качество покрытий	-	ГОСТ 24303-80 ГОСТ 9.302-88
	ГОСТ Р 51162-98				Качество арматуры из пластмасс и керамики и древесины	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Отсутствие течи	-	ГОСТ Р 51162-98
	ГОСТ Р 51162-98				Избыточное давление	0,2 кгс/см^2 – 1,6 кгс/см^2	ГОСТ Р 51162-98

1	2	3	4	5	6	7	8
					рабочего клапана и предохранительного устройства для кастрюль-скороварок		
11.11	ГОСТ 30407-96	**Посуда и декоративные изделия из хрустальных стекол**	59 7500 59 7600 59 8150 59 8160 из 23.11 из 23.13	7013 00 000 0 7013 33 110 0 7013 33 190 0 7013 33 910 0 7013 33 990 0	Дефекты внешнего вида	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Инородные включения	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Овальность края	0 – 3%	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Разнотолщинность стенок	0 – 50%	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Непараллельность края	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Устойчивость	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Подбор крышек и пробок	-	ГОСТ 30407-96
	ГН 2.3.3.972-2000 ГОСТ 30407-96				Миграция вредных веществ	-	ГН 2.3.3.972-2000 ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 10134.1-82				Водостойкость	2 – 4 класс	ГОСТ 10134.1-82
	ГОСТ 30407-96				Термостойкость	70 - 100 °С	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Устойчивость декоративного покрытия к воздействию щелочных моющих средств	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Крепление ручек	-	ГОСТ 30407-96
11.12	ГОСТ 30407-96	**Посуда и декоративные изделия из стекла**	59 7000 59 7100 59 7400 59 7500 59 7600 59 8000 59 8100 59 8110 59 8120 59 8140 из 23.13	7013 00 000 0 7013 22 100 0 7013 22 900 0 7013 28 100 0 7013 28 900 0 7013 37 100 0 7013 37 510 0 7013 37 590 0 7013 37 990 0 7017 00 000 0 7020 00 000 0	Дефекты внешнего вида	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Инородные включения	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Овальность края	0 – 3%	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Разнотолщинность стенок	0 – 50%	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Непараллельность края	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Устойчивость	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Подбор крышек и пробок	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Крепление ручек	-	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 10134.1-82				Водостойкость	2 – 4 класс	ГОСТ 10134.1-82
	ГОСТ 30407-96				Термостойкость	70 - 100	ГОСТ 30407-96
	ГОСТ 30407-96				Устойчивость декоративного покрытия к воздействию щелочных моющих средств	-	ГОСТ 30407-96
11.13	ГОСТ Р 51969-2002	**Посуда хозяйственная из**	59 8220 59 8230	7013 00 000 0 7013 49 100 0	Внешней вид, форма, цвет	-	ГОСТ Р 51969-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51969-2002	**специального бытового стекла**	из 23.13		Инородные включения	-	ГОСТ Р 51969-2002
	ГОСТ Р 51969-2002				Разнотолщинность стенок	0 - 20%	ГОСТ Р 51969-2002
	ГОСТ Р 51969-2002				Устойчивость	-	ГОСТ Р 51969-2002
	ГОСТ Р 51969-2002				Подбор крышек и пробок	-	ГОСТ Р 51969-2002
	ГОСТ Р 51969-2002				Качество швов	-	ГОСТ Р 51969-2002
	ГОСТ 10134.1-82				Водостойкость	2 – 4 класс	ГОСТ 10134.1-82
	ГОСТ 25535-82				Термостойкость	105 - 320	ГОСТ 25535-82
	ГОСТ Р 51969-2002				Овальность краев	1 – 3%	ГОСТ Р 51969-2002
	ГОСТ Р 51969-2002				Крепление ручек	-	ГОСТ Р 51969-2002
11.14	ГОСТ 9.308-85	**Изделия посудохозяйственные стальные оцинкованные**	14 8400 из 25.99	7323 00 000 0 7323 99 000 0 7326 00 000 0	Стойкость к коррозии	-	ГОСТ 9.308-85
	ГОСТ 20558-82				Требования к качеству поверхности изделий	-	ГОСТ 20558-82
	ГОСТ 20558-82				Посадка крышек	-	ГОСТ 20558-82
	ГОСТ 20558-82				Жесткость корпуса	-	ГОСТ 20558-82
	ГОСТ 20558-82				Прочность крепления арматуры	-	ГОСТ 20558-82
	ГОСТ 20558-82				Водонепроницаемость	-	ГОСТ 20558-82
11.15	ГОСТ Р 52116-2003	**Посуда чугунная черная**	96 9520 из 25.99	7323 00 000 0 7323 99 000 0 7326 00 000 0 7323 91 000 0 7323 99 910 0 7323 99 990 0	Внешний вид и качество сборки	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р52116-2003				Вместимость и размеры изделий	-	ГОСТ Р52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Толщина стенок и дна	3,0 – 12,0 мм	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Посадка крышки, величина зазора	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Устойчивость изделий, вогнутость дна	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Качество поверхностей посуды, Качество поверхности арматуры	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Прочность крепления арматуры	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Симметричность расположения арматуры	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Надежность соединения съёмных ручек с корпусом изделия	-	ГОСТ Р 52116-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9.302-88				Качество покрытия посуды подверженной термическому оксидированию	-	ГОСТ 9.302-88
	ГОСТ Р 52116-2003				Водонепроницаемость	-	ГОСТ Р 52116-2003
	ГОСТ Р 52116-2003				Маркировка	-	ГОСТ Р 52116-2003
11.16	ГОСТ Р 51687-2000	**Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали**	14 8300 из 25.99	8215 00 000 0 8215 10 300 0 8215 10 800 0 8215 20 100 0 8215 20 900 0 7323 99 000 0 7323 99 910 0 7323 99 990 0 7323 93 000 0 8215 10 000 0 8215 99 000 0	Крепление частей, элементов и арматуры	-	ГОСТ Р 51687-2000
	ГОСТ Р 51687-2000				Коррозионная стойкость	-	ГОСТ Р 51687-2000
11.17	ГОСТ Р 53547-2009	**Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные)**	59 9600 59 9700 59 9800 59 9900 из 23.41	6912 00 000 0 6914 00 000 0	Кислотостойкость	-	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 32091-2013				Термостойкость	18 – 350 °С	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89				Прочность крепления приставных элементов	-	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89
11.18	ГОСТ Р 53547-2009	**Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы)**	59 9600 59 9700 59 9800 59 9900 из 23.41	6912 00 000 0	Кислотостойкость	-	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 32091-2013				Термостойкость	18 – 350°С	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89
	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89				Прочность крепления приставных элементов	-	ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89

1	2	3	4	5	6	7	8
11.19		**Предметы металлической галантереи: бритвы механические лезвия для безопасных бритв аппараты для безопасных бритв металлические аппараты для точки лезвий для безопасных бритв принадлежности для бритья аппараты для безопасных бритв прочие кассеты к аппаратам для безопасных бритв ножницы бытовые**	51 5740 51 5741 51 5742 51 5743 51 5744 51 5745 51 5746 51 5747 51 5748 из 25.71 25.71.11 25.71.12 25.71.13	8212 00 000 0 8213 00 000 0 8215 20 000 0			
	ГОСТ 5950-2000				Твердость	42 – 57,5 hrc	ГОСТ 5950-2000
	ГОСТ 9.302-88				Требования к покрытию	-	ГОСТ 9.302-88
	ГОСТ Р 51243-99				Требования назначения	-	ГОСТ Р 51243-99
11.20		**Ножи хозяйственные и специальные**	96 9720 96 9752 из 25.71	8211 00 000 0			
	ГОСТ Р 51015-97				Прочность соединения	-	ГОСТ Р 51015-97
11.22		**Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов**	96 9751 96 9752 из 25.71	7615 00 000 0 8215 00 000 0			
	ГОСТ Р 51016-97				Прочность соединения	-	ГОСТ Р 51016-97
11.23	ГОСТ Р 50962-96	**Изделия хозяйственного обихода из пластмассы: кухонные принадлежности,**	22 9310 22 9350 из 22.22 22.29 22.19	3923 00 000 0 3924 00 000 0 3926 00 000 0	Отсутствие острых кромок, краёв	-	ГОСТ Р 50962-96
					Требования к сварному шву	0% - 100% от прочности пленки	ГОСТ Р 50962-96
					Стойкость к горячей воде	60 – 100°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
		емкости и вспомогательные изделия для хранения и переноски продуктов, изделия санитарно-гигиенического назначения, предметы личной гигиены и изделия для их хранения			Отсутствие острых кромок, краёв	-	
					Химическая стойкость	-	
					Прочность крепления ручек	-	
					Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	1 – 3 балл	
					Герметичность	-	
					Деформация детской ванночки по ширине	0% - 50%	
11.24	ГОСТ Р 50962-96	**Посуда, столовые приборы, предметы сервировки стола, включая одноразового применения (кроме изделий детского ассортимента), приспособления для развешивания одежды, белья, предметы интерьера, галантерейные изделия (кроме детских) из пластмассы**	22 9310 из 22.22 из 22.29 из 22.19 из 32.99	3924 00 000 0 3926 00 000 0 9615 00 000 0	Отсутствие острых кромок, краёв	-	ГОСТ Р 50962-96
					Требования к сварному шву	-	
					Стойкость к горячей воде	-	
					Миграция красителя	-	
					Химическая стойкость	-	
					Гигиенические показатели	-	
					Маркировка	-	
					Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	1 – 3	
					Жесткость подносов	0 – 20%	
11.25	ГОСТ 32481-2013 ГОСТ 32478-2013	**Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке**	14 1770 25.29.12.190	9616 00 000 0	Прочность и герметичность	-	ГОСТ 32481-2013 ГОСТ 32478-2013
					Работоспособность клапана	-	
					Избыточное давление	0 – 1,6 МПа	
					Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	0 – 100%	
11.26	ГОСТ 28965-91	**Застежки-молнии и их части**	96 7593 из 32.99	9607 00 000 0	Контроль усилия фиксации замка	0 – 120 Н	ГОСТ 28965-91 ГОСТ 28965-91

1	2	3	4	5	6	7	8
					Контроль усилия разрыва замкнутых звеньев	0 – 3000Н	
11.27	ОСТ 17 699-88	**Пуговицы**	96 7505 96 7506 96 7507 из 32.99	9606 10 000 0 9606 21 000 0 9606 22 000 0 9606 29 000 0	Химическая стойкость		ОСТ 17 699-88
					Термостойкость		
					Механическая прочность		
11.28	ГОСТ Р 52483-2005	**Изделия санитарно-гигиенические разового пользования**	54 6350 81 9500 из 17.22 13.99.19	4818 10 000 0 4818 20 000 0 4818 30 000 0 4818 90 000 0 5601 00 000 0	Полное влагопоглощение	0 -100 г	ГОСТ Р 52483-2005
					Время впитывания	0 – 10 с	
					Промокаемость верхнего покровного слоя	0 – 10 капель	
					pH водной вытяжки	4 – 10	
	ГОСТ 5556-81				Поглотительная способность	0 – 50 г	ГОСТ 5556-81
					Капиллярность	0 - 100 мм	
					Реакция водной вытяжки	4 - 10	
					Массовая доля нерасчесанных скоплений волокон - узелков	0 – 10%	
					Массовая доля коротких волокон	0 – 1%	
					Засоренность	0 – 1%	
					Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек	-	
					Влажность	0 – 100%	
					Вес и размеры	-	
11.29	ГОСТ Р 52238-2004; ГОСТ Р 52239-2004	**Перчатки латексные, резиновые и из полимерных материалов**	25 1440 25 1430 25 1464 25 1465 из 22.19	4015 00 000 0	Характеристики растяжения	-	ГОСТ Р 52238-2004; ГОСТ Р 52239-2004; ГОСТ 32337-2013
					Размеры	-	

1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП/ ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 12. Испытания машин и оборудования том числе на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утв. Реш. КТС от 18.10. 2011г. № 823.							
12.1	СТБ EN 12385-1-2009 СТБ EN 12385-2-2009 СТБ EN 12385-3-2009 СТБ EN 12385-4-2009 СТБ EN 12385-10-2009	Канаты стальные из светлой проволоки	12 5100 / из 25.93	7312 7614	Материалы Соединение проволок Физические размеры Разрушающее усилие Длина	—	ТР ТС 010/2011 СТБ EN 12385-1-2009 СТБ EN 12385-2-2009 СТБ EN 12385-3-2009 СТБ EN 12385-4-2009 СТБ EN 12385-10-2009
					Концевая заделка стальных канатов	—	ТР ТС 010/2011 СТБ EN 13411-3-2009 СТБ EN 13411-4-2009 СТБ EN 13411-5-2009 СТБ EN 13411-2-2006 СТ РК EN 13411-3-2012 СТ РК EN 13411-5-2012
12.2		Крепежные изделия общемашиностроительного применения	16 1000 16 2000 16 3000 16 4000 16 5000 16 5000 16 6000 16 7000 16 8000 / из 25.94	7318 7415 7616 10			ТР ТС 010/2011, статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 24997-2004	Болты, винты, шпильки,			Размеры резьбы	—	ГОСТ 1759.1-82 ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 ГОСТ 10618-80
	ГОСТ 1759.1-82, ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009, ГОСТ 10618-80				Допуски размеров, форм, расположения	—	
	ГОСТ 11284-75				Размеры сквозных отверстий	—	
	ГОСТ 1759.1-82				Отклонение от симметричности	—	
					Отклонение от перпендикулярности	—	
					Отклонение прямолинейности	—	
	ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009				Допустимые предельные значения для дефектов	—	ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ Р ИСО 6157-1-

1	2	3	4	5	6	7	8
					поверхности		2009
	ГОСТ 1759.4-87 ,ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999), ГОСТ 25556-82, ГОСТ Р ИСО 898-5-2009, ГОСТ Р ИСО 2702-2009, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011				Требования к механическим свойствам	—	ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) ГОСТ 25556-82 ГОСТ Р ИСО 898-5-2009 ГОСТ Р ИСО 2702-2009
	ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009	Гайки, шайбы			Допустимые предельные значения для дефектов поверхности	—	ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009
	ГОСТ 1759.5-87, ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994), ГОСТ Р ИСО 2320-2009, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013				Требования к механическим свойствам	—	ГОСТ 1759.5-87 ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994) ГОСТ Р ИСО 2320-2009 ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 ГОСТ 6402-70
	ГОСТ 10461-81				Требования к материалу	—	ГОСТ 10461-81 ГОСТ 18123-82 ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009
	ГОСТ 9013-59, ГОСТ 9012-59, ГОСТ 2999-75				Твердость	—	
	ГОСТ 10461-81				Упругость	—	
	ГОСТ 9.302-88				Качество покрытия	—	
	ГОСТ 9378-93				Шероховатость поверхности	—	
	ГОСТ 1147-80, ГОСТ 12644-80 ГОСТ 14803-85, ГОСТ Р ИСО 14589-2005	Шурупы, заклепки			Требования к материалу	—	ГОСТ 1147-80 ГОСТ 12644-80 ГОСТ 14803-85 ГОСТ Р ИСО 14589-2005
	ГОСТ 1147-80, ГОСТ 12644-80 ГОСТ 14803-85, ГОСТ Р ИСО 14589-2005				Качество покрытия	—	
	ГОСТ 1147-80, ГОСТ 12644-80 ГОСТ 14803-85, ГОСТ Р ИСО				Шероховатость поверхности	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	14589-2005						
	ГОСТ 1147-80, ГОСТ 12644-80 ГОСТ 14803-85, ГОСТ Р ИСО 14589-2005				Требования к механическим свойствам	—	
	ГОСТ 397-79	Шплинты			Требования к конструкции	—	ГОСТ 397-79
					Геометрические размеры	—	
					Требования к материалу	—	
	ГОСТ 9.302-88				Качество, вид покрытия	—	
12.3		Турбины				—	ТР ТС 010/2011, статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 20689-80 , ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28775-90, ГОСТ 28969-91, ГОСТ 29328-92	Установки газотурбинные (турбины газовые энергетические, приводные). Турбины паровые стационарные (для привода электрических генераторов, компрессоров и нагнетателей, приводные	31 1120 31 1110 8411 / из 28.11	8411 8410	Конструкция	—	ГОСТ 20689-80 ГОСТ 24278-89 ГОСТ 28775-90 ГОСТ 28969-91 ГОСТ 29328-92
					Давление пара(рабочей жидкости)	—	
					Тепловая изоляция корпусов цилиндров	—	
					Герметичность	—	
					Термостойкость	—	
	ГОСТ 20689-80 , ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28969-91, ГОСТ 29328-92				Плотность стопорных и регулирующих клапанов	—	
	ГОСТ 20689-80 , ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28775-90 ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 28969-91, ГОСТ 29328-92				Электробезопасность: -заземление	—	
	ГОСТ 20689-80 , ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28775-90, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 28969-91 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 20689-80 , ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28775-90, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 28969-91, ГОСТ 29328-92 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ГОСТ 27165-97				Вибрация	—	ГОСТ 25364-97; ГОСТ 27165-97
	ГОСТ 20689-80 , ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28775-90, ГОСТ 28969-91, ГОСТ 29328-92				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 24278-89, ГОСТ 28775-90, ГОСТ 28969-91, ГОСТ 29328-92				Маркировка	—	
	ГОСТ 28757-90				Требования конструкции	—	ГОСТ 28757-90
					Геометрические размеры	—	
					Давления в паровой и водяной полостях	—	
					Содержания растворенного кислорода в основном конденсате	—	
					Маркировка	—	
	ГОСТ 10731-85				Требования конструкции	—	ГОСТ 10731-85
					Качество сварных швов	—	
					Герметичность корпуса	—	
					Маркировка	—	
12.4	ГОСТ Р 55852-2013 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.2.004.	Машины тягодутьевые	31 1340 /	8414 51 8414 59	Требования конструкции	—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5,

1	2	3	4	5	6	7	8
							приложения 1 и 2, ГОСТ Р 55852-2013
	ГОСТ Р 55852-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.1-75		из 25.30.12.114		Электробезопасность: заземление	—	
					- электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ Р 55852-2013 ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 29310-92 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ Р 55852-2013 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ Р 55852-2013 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ 12.2.007.0-75				Маркировка	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Температура внешней поверхности	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
12.5	ГОСТ 13822-82	Дизели и дизель-генераторы (кроме дизелей судовых главных 48,5/11,	31 2010 31 2020 31 2040 31 2050	8408 8502	Требования к конструкции	—	ТР ТС 010/2011, статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 13822-82, ГОСТ 12.1.019-2009,				Электробезопасность	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.007.0-75	49,5/11 (код 31 2060) типа ДКРН мощностью от 3500л.с. и выше (код 31 2701), а также комплектующих изделий дизелей и дизелей генераторов)	31 2100 31 2200 31 2300 31 2400 31 2500 31 2600 31 2700 (кроме 31 2060,31 2701) 8408 8502 / из 28.11				ГОСТ 13822-82 ГОСТ 23377-84 ГОСТ Р 50783-95 ГОСТ Р 53174-2008 ГОСТ 26363-84
	ГОСТ 13822-82				-электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ 13822-82, ГОСТ 21130-75				-заземление	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ Р 53174-2008 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 13822-82				Термостойкость	—	
	ГОСТ 13822-82				Влагоустойчивость	—	
	ГОСТ 13822-82				Устойчивость при внешних воздействиях	—	
	ГОСТ 13822-82, ГОСТ Р 53174-2008				Допустимый уровень радиопомех	—	
	ГОСТ 13822-82, ГОСТ Р 53174-2008				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 26363-84				Маркировка	—	
12.6	ГОСТ 17770-86	Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления выработок Пневмоинструмент	31 4196 / из 42.99	8467	Требования к конструкции	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12633-90
	ГОСТ 17770-86, ГОСТ 12.1.012-2004				Вибрация		
	ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 17770-86				Требования к конструкции	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.010-75, , ГОСТ Р ИСО 3744-2013, ГОСТ 12.2.030-2000,ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002)				Шум		
	ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация		
12.7		Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин					ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
12.7.1	ГОСТ Р 51246-99 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.232-2012	Перфораторы пневматические (молотки бурильные)	31 4540 / из 28.92	8467	Требования к конструкции	—	ГОСТ Р 51246-99
	ГОСТ 12.1.005-88				Запыленность	—	
	ГОСТ Р 51246-99, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 17770-86 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 30873.3-2006, ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013				Вибрация	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51246-99, ГОСТ 12.1.003-2014 , ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002)				Шум	—	
	ГОСТ Р 51246-99				Функциональные параметры:	—	
					энергия единичного удара	—	
					-частота ударов	—	
					-расход сжатого воздуха	—	
					-давление сжатого воздуха	—	
					-крутящий момент	—	
					Маркировка	—	
	ГОСТ Р 51681-2000,				Геометрические размеры	—	ГОСТ Р 51681-2000
	ГОСТ Р 51681-2000				Твердость буровых штанг и соединительных муфт	—	
	ГОСТ Р 51681-2000, ГОСТ 2789-73				Параметры шероховатости поверхности	—	
	ГОСТ Р 51681-2000				Отклонение от прямолинейности	—	
					Отклонение от перпендикулярности	—	
	ГОСТ Р 51681-2000				Маркировка	—	
12.7.2	ГОСТ 26699-98	Станки для бурения Установки бурильные	31 4510 31 4530 / из 28.92	8430	Требования к конструкции	—	ГОСТ 26699-98
	ГОСТ 26699-98				Геометрические размеры	—	
	ГОСТ 26699-98, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 22782.0-81,				Электробезопасность:	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 24754-81						
	ГОСТ 12.2.007.0-75				-заземление	—	
	ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 12.2.007.0-75				-электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 12.2.007.0-75				-пути утечки	—	
	ГОСТ 26699-98, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 26699-98, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 26699-98				Устойчивость установки	—	
					Работоспособность тормозных устройств	—	
					Работоспособность устройства удерживания манипуляторов	—	
					Усилия на рычагах управления		
					Герметичность гидросистемы	—	
	ГОСТ 19862-87, ГОСТ 26699-98				Герметичность пневмосистемы	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19862-87				Давление сжатого воздуха	—	
	ГОСТ 12.2.106-85, ГОСТ 24940-96				Освещенность	—	
	ГОСТ 26699-98				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты и оповещения	—	
					Маркировка	—	
	ГОСТ 26698.1-93, ГОСТ 26698.2-93, ГОСТ 12.2.232-2012				Требования к конструкции	—	ГОСТ 26698.1-93 ГОСТ 26698.2-93 ГОСТ 12.2.232-2012
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность:	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				-заземление	—	
	ГОСТ Р 51330.20-99, ГОСТ 12.2.007.0-75				-электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ Р 51330.20-99				-пути утечки	—	
	ГОСТ Р 52543-2006				Герметичность гидросистемы	—	
	ГОСТ 24054-80, ГОСТ 12.2.101-84				Герметичность пневмосистемы	—	
	ГОСТ 12.2.101-84				Давление сжатого воздуха	—	
	ГОСТ 12.2.106-85				Освещенность	—	
	ГОСТ 26698.1-93, ГОСТ 26698.2-93, ГОСТ 12.2.232-2012				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты и оповещения	—	
	ГОСТ 26698.1-93, ГОСТ 26698.2-93, ГОСТ 12.2.232-2012				Маркировка	—	
12.8		Оборудование разное					ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5,

1	2	3	4	5	6	7	8
							приложения 1 и 2
12.8.1	ГОСТ 30188-97 ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84	Цепи грузовые	31 4830 / из 25.93	7315	Геометрические размеры	(0-225,0) мм	ГОСТ 30188-97 ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84)
					Отсутствие грата в местах сварки	—	
					Разрушающая нагрузка	—	
					Удлинение		
					Маркировка	—	
12.8.2	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90)	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования	31 4831 / из 25.93	7315	Геометрические размеры	(0 – 160,0) мм,	ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90)
					Разрушающая нагрузка	—	
					Удлинение		
					Маркировка	—	
12.9		Оборудование подъемно-транспортное (кроме кранов и конвейеров)					ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 28434-90	Краны контейнерные Краны-штабелеры Тали электрические канатные Грейферы Тали ручные и кошки Стропы	31 7612 31 7730 31 7400 31 7320 31 7310 31 7821 14 1580 / из 28.22	8425 11 7312 10	Требования конструкции	—	ГОСТ 12.2.053-91 ГОСТ 28433-90 ГОСТ 28434-90 ГОСТ 12.2.071-90
	ГОСТ 12.2.053-91				Геометрические размеры	—	
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 28434-90				Требования к материалу	—	
	ГОСТ 12.2.058-81				Требования к предупреждающей окраске и сигнализации	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
	ГОСТ 2789-73, ГОСТ 9378-93				Шероховатость поверхности	—	
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 28434-90				Прочность	—	
	ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59				Твердость поверхностей деталей	—	
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 28434-90, ГОСТ 3242-79				Качество сварных швов методом ВИК	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 28434-90 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 28434-90 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 28433-90, ГОСТ 28434-90				Маркировка	—	
	ГОСТ 24599-87				Требования конструкции	—	ГОСТ 24599-87
					Геометрические размеры	—	
					Грузоподъемность	—	
					Требования к материалу	—	
					Требования к предупреждающей окраске	—	
					Зачерпывающая способность	—	
	ГОСТ 9378-93				Шероховатость поверхности	—	
	ГОСТ 24599-87				Прочность	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 9013-59, ГОСТ 24599-87				Твердость деталей	—	
	ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14782-99				Качество сварных швов методами: ВИК: УЗК	— (0,5 – 9999) мм	
	ГОСТ 24599-87				Маркировка	—	
	ГОСТ 22584-96				Требования к параметрам, размерам	—	ГОСТ 22584-96
					Требования к предупреждающей окраске	—	
	ГОСТ 14254-96				Требования к защите оболочки		
	ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 22584-96				Электробезопасность: -заземление -электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ 6996-66, ГОСТ 3242-79				Качество сварных швов методом ВИК	—	
	ГОСТ 22584-96 прил. В, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 22584-96				Работоспособность тормозных устройств	—	
	ГОСТ 22584-96				Маркировка	—	
	ГОСТ Р 54889-2012, ГОСТ 14110-97,				Требования к материалам	—	ГОСТ Р 54889-2012 ГОСТ 14110-97

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25573-82				Требования к параметрам, размерам	—	ГОСТ 25573-82
	ГОСТ 3242-79, ГОСТ 6996-66				Качество сварных швов методом ВИК	—	
	ГОСТ Р 54889-2012				Качество лакокрасочного покрытия	—	
	ГОСТ Р 54889-2012, ГОСТ 14110-97				Прочность	—	
	ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59				Твердость	—	
	ГОСТ Р 54889-2012, ГОСТ 14110-97, ГОСТ 25573-82 ГОСТ 14192-96				Маркировка	—	
12.10		Оборудование подъемно-транспортное (конвейеры)				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.119-88 СТБ ЕН 620-2007	Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие)/общего назначения Конвейеры вибрационные	31 6100 31 6700 / из 28.22	8428	Требования конструкции	—	ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.119-88 СТБ ЕН 620-2007
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО				Вибрация	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2631-5:2004)						
	ГОСТ 12.2.119-88				Температура внешних поверхностей	—	
	ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.049-80				Требования к защитным ограждениям	—	
	ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.2.119-88				Требования к гидросистеме	—	
	ГОСТ 12.2.101-84 ГОСТ 12.2.119-88				Требования к пневмосистеме	—	
	ГОСТ 12.2.119-88				Освещенность	—	
	ГОСТ 12.2.119-88 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.030-81,				Электробезопасность: -сопротивление изоляции -зануление -заземление	— — — —	
	ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.119-88 СТБ ЕН 620-2007				Маркировка	—	
	ГОСТ 2103-89 ГОСТ 30137-95 ГОСТ Р 51803-2001				Требования к параметрам, размерам	—	ГОСТ 2103-89 ГОСТ 30137-95 ГОСТ Р 51803-2001
	ГОСТ 30137-95 ГОСТ 12.2.007.0-75				Допуск прямолинейности	—	
	ГОСТ 30137-95 ГОСТ 2103-89 ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 12.1.050-86				Шум	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность: -сопротивление изоляции -заземление -зануление	—	
	ГОСТ 30137-95, ГОСТ 2103-89, ГОСТ Р 51803-2001 ГОСТ Р 12.4.026-2001				Маркировка	—	
12.11		Электротранспорт				—	ТР ТС 010/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
		производственный напольный безрельсовый, электрооборудование и приспособления к нему					статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 18962-97 ГОСТ 30871-2002	Электротранспорт производственный напольный безрельсовый	34 5310 / из 28.22	8427	Требования конструкции	—	ГОСТ 18962-97 ГОСТ 30871-2002
	ГОСТ 18962-97, ГОСТ 29249-2001				Требования к параметрам, размерам	—	
	ГОСТ 18962-97, ГОСТ 25939-83				Герметичность гидравлической системы	—	
	ГОСТ 18962-97, ГОСТ 16514-96				Влагоустойчивость	—	
	ГОСТ 18962-97 ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность: - электрическая прочность изоляции - заземление	—	
	ГОСТ 18962-97, ГОСТ 11868-75, ГОСТ 12.2.007.0-75				Требования к тормозной системе	—	
	ГОСТ 18962-97				Устойчивость	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 18962-97				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 18962-97 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001), ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002)				Вибрация	—	
	ГОСТ 18962-97				Функционирование систем автоматики,	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					контроля и защиты		
	ГОСТ 18962-97				Маркировка	—	
	ГОСТ 25940-83, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 12971-67				Маркировка	—	ГОСТ 25940-83 (ИСО 3287-78)
	ГОСТ Р 51349-99				Геометрические размеры	—	ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74)
	ГОСТ 9454-78				Прочность:	—	
					- испытания на ударный изгиб	—	
	ГОСТ Р 51349-99				- испытание статической нагрузкой	—	
					- испытание на удар	—	
					- испытание на усталость	—	
					Маркировка	—	
	ГОСТ 29249-2001				Требования конструкции Геометрические размеры	—	ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97)
	ГОСТ 30868-2002				Системы тормозные	—	ГОСТ 30868-2002
	ГОСТ 31202-2003				Эргономика. Рабочее место водителя	—	ГОСТ 31202-2003
12.12		Оборудование химического и нефтеперерабатывающее и запасные части к неме				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ Р 51273-99 ГОСТ Р 51274-99	Аппараты колонные	36 1100 / из 25.29	8419	Ветровая нагрузка	—	ГОСТ Р 51273-99 ГОСТ Р 51274-99
					Сейсмоустойчивость	—	
					Расчетные сечения	—	
					Расчетные нагрузки	—	
					Сочетание нагрузок	—	
					Корпус аппарата	—	
					Опорная обечайка	—	
					Элементы опорного узла	—	
					Анкерные болты	—	
	ГОСТ 30872-2002, ГОСТ Р ИСО 13706-2011,	Аппараты теплообменные	36 1200 /	8419	Требование конструкции	—	ГОСТ 30872-2002 ГОСТ ИСО 13706-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51364-99		из 25.29				ГОСТ Р 51364-99 ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009
	ГОСТ Р 51364-99				Требования к материалу	—	
	ГОСТ 30872-2002, ГОСТ Р ИСО 13706-2011, ГОСТ Р 51364-99				Геометрические размеры	—	
	ГОСТ 30872-2002, ГОСТ Р ИСО 13706-2011, ГОСТ Р 51364-99, ГОСТ 14249-89				Качество сварных швов	—	
	ГОСТ 30872-2002, ГОСТ Р ИСО 13706-2011, ГОСТ Р 51364-99				Герметичность гидравлической системы	—	
					Прочность колеса вентилятора	—	
					Термостойкость	—	
					Давление сжатого воздуха(воды)	—	
	ГОСТ 25822-83, ГОСТ 14249-89				Прочность	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75, ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность:	—	
					-заземление	—	
					-электрическое сопротивление	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 , ГОСТ Р 51364-99 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 50460-92 ГОСТ Р 53682-2009				Маркировка Конструкция и материалы	— —	 ГОСТ Р 53682-2009
	ГОСТ 27120-86	Аппараты сушильные	36 1300 / из 25.29	8417	Геометрические размеры	—	ГОСТ 27120-86
	ГОСТ 31828-2012				Требование конструкции Качества сварных соединений Термостойкость Геометрические размеры Давление сжатого воздуха(воды)	— — — — —	ГОСТ 31828-2012
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75, ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность: -заземление -электрическое сопротивление	— — —	
	ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 31828-2012, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 20680-2002, ГОСТ 31827-2012,	Оборудование для центробежного и	36 1700 /	8421	Требования к конструкции	—	ГОСТ 20680-2002 ГОСТ 28705-90

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31836-2012	гравитационного разделения жидких неоднородных систем	из 25.29		Качества сварных соединений	—	ГОСТ 31827-2012 ГОСТ 31836-2012
					Предельно допустимое отклонение вала от вертикали	—	
					Давление сжатого воздуха(воды)	—	
					Контроль герметичности аппаратов	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75, ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность:	—	
					-заземление	—	
					-электрическое сопротивление	—	
	ГОСТ 20680-2002 ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31836-2012				Температуры наружных поверхностей аппаратов	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 20680-2002 ГОСТ 31827-2012, ГОСТ 31836-2012				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 20680-2002				Маркировка	—	
12.13		Оборудование для переработки полимерных материалов и запасные				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2

1	2	3	4	5	6	7	8
		части к нему.					
	ГОСТ 12.2.045-94, ГОСТ 11996-79, ГОСТ 14333-79	Оборудование смесительное, профилирующее и литьевое	36 2200 / из 28.96	8477 8465	Требования к конструкции	—	ГОСТ 12.2.045-94 ГОСТ 11996-79 ГОСТ 14333-79
	ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59				Твердость гребней роторов	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.045-94, ГОСТ 11996-79, ГОСТ 14333-79 ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность:	—	
					-заземление	—	
					-зануление	—	
	ГОСТ 12.2.045-94, ГОСТ 11996-79, ГОСТ 14333-79				Давление сжатого воздуха	—	
					Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 12.2.045-94	Оборудование сборочное в производстве резиновых изделий	36 2300 / из 28.96	8477 8465	Требования к конструкции	—	ГОСТ 12.2.045-94
	ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.045-94, ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность: -заземление -зануление	—	
	ГОСТ 12.2.045-94				Давление сжатого воздуха	—	
					Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 15940-84				Требования конструкции. Параметры	—	ГОСТ 15940-84
	ГОСТ 12.2.045-94	Оборудование формовочное и вулканизационное в производстве резиновых изделий	36 2400 / из 28.96	8477 8419	Требования к конструкции	—	ГОСТ 12.2.045-94
	ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 14106-80				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)				Вибрация	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)						
	ГОСТ 12.2.045-94, ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасность: -заземление -зануление	—	
	ГОСТ 12.2.045-94				Давление сжатого воздуха	—	
					Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 14106-80, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 5632-72				Требования конструкции	—	ГОСТ 14106-80
	ГОСТ 14106-80, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96				Электробезопазность: -заземление	—	
	ГОСТ 14106-80				Термостойкость	—	
					Качества сварных соединений	—	
					Давление сжатого воздуха	—	
					Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
					Маркировка	—	
12.14		Оборудование насосное (насосное, агрегаты и установки насосные)				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и
	ГОСТ 3347-91, ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75)	Оборудование насосное с динамическими насосами	36 3100 / из 28.12 из 28.13	8413	Конструкция	—	ГОСТ 3347-91, ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75)
	ГОСТ 6134-87, ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75)				Параметры, размеры	—	
	ГОСТ 3347-91				Прочность, герметичность конструкции насоса	—	
	ГОСТ 16588-91				Влагостойкость	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 19300-86, ГОСТ 9378-93				Шероховатость поверхности	—	
	ГОСТ 9012-59, ГОСТ 9013-59, ГОСТ 2999-75				Твердость	—	
	ГОСТ Р ИСО 3744-2013, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 12.1.029-80 ГОСТ 30576-98				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 30576-98				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.030-81				Электробезопасноть: -электрическое сопротивление -заземление	—	
	ГОСТ 3347-91				Маркировка	—	
	ГОСТ 31835-2012				Требования к конструкций	—	ГОСТ 31835-2012
					Требования к параметрам, размерам	—	
					Твердость	—	
	ГОСТ 24643-81				Допуск прямолинейности оси канала цилиндра	—	
	ГОСТ 9150-2002				Требования к	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					присоединительным резьбам		
	ГОСТ 31835-2012				Герметичность цилиндра	—	
	ГОСТ 20799-88				Герметичность клапанных узлов	—	
	ГОСТ 12971-67, ГОСТ 31835-2012				Маркировка	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Прочность, герметичность гидросистемы	—	ГОСТ 31840-2012 ГОСТ 31839-2012
					Устойчивость насоса	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75				Электробезопасность: -заземление -сопротивление изоляции	—	
	ГОСТ 12.4.124-83				Защита от электростатического заряда	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Температура внешней поверхности	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Маркировка	—	
	ГОСТ 6134-2007				Главный привод	—	ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994)
					Критическая скорость, балансировка и вибрация	—	
	ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002)				Детали, работающие под давлением	—	
					Валы и втулки валов	—	
					Фирменная табличка	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994)				Уплотнение вала	—	
					Материал	—	
	ГОСТ 31835-2012				Конструкция	—	ГОСТ 31835-2012
					Материалы	—	
					Присоединительные резьбы	—	
	ГОСТ 31835-2012 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 12969-67				Маркировка	—	
	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ 30645-99				Маркировка и инструкции	—	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ 30645-99
					Токи утечки	—	
					Прочность изоляции	—	
					Влагостойкость	—	
					Автоматическая защита от перегрева	—	
					Ненормальная работа	—	
					Механическая прочность	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012	Оборудование насосное с объемными насосами	36 3200 / из 28.12 из 28.13	8413	Прочность, герметичность гидросистемы	—	ГОСТ 31840-2012 ГОСТ 31839-2012 ГОСТ 13823-93 СТБ 1831-2008 СТБ EN 13951-2009
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Устойчивость насоса	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75				Электробезопасность: -заземление -сопротивление изоляции	—	
	ГОСТ 12.4.124-83				Защита от электростатического заряда	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Температура внешней поверхности	—	
	ГОСТ 12.1.029-80,				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 31840-2012, ГОСТ 31839-2012				Функционирование системы автоматической блокировки, защиты	—	
					Маркировка	—	
12.15		Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные.				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 27468-92	Аппаратура подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок	36 4260 / из 28.13 из 28.25	8421 8481 40 8419	Назначение и типы	—	ГОСТ 27468-92
					Надежность	—	
					Стойкость к внешним воздействиям	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 27468-92				Конструкция	—	
	ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.2.133-94	Компрессоры воздушные и газовые приводные	36 4300 / из 28.13 из 28.25	8414	Безопасность конструкции	—	ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.2.133-94
	ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
	ГОСТ 12.1.018-93				Пожаровзрывобезопасность	—	
	ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.2.133-94				Герметичность	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 25275-82 ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.2.133-94				Средства контроля	—	
					Средства сигнализации	—	
					Защитные устройства	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.016.1-91 ГОСТ 12.2.110-95				Определение шумовых характеристик	—	ГОСТ 12.2.016.1-91 ГОСТ 12.2.110-95
	ГОСТ 18517-84				Параметры	—	ГОСТ 18517-84
					Падение давления	—	
					Производительность	—	
					Удельная мощность	—	
	ГОСТ 22502-89, ГОСТ Р 51360-99				- Прочность и герметичность сборочных единиц	—	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 51360-99
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 51360-99				- Герметичность агрегата в сборе	—	
	ГОСТ 22502-89, ГОСТ 11828-86 ГОСТ 28547-90 ГОСТ Р 51360-99				- Сопротивление изоляции	—	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 28547-90 ГОСТ Р 51360-99				- Прочность изоляции	—	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 28547-90				- Сопротивление заземления	—	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 51360-99				- Автоматическая защита от перегрева	—	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52161.1-2004				- Влагоустойчивость	—	
	ГОСТ 27407-87				Уровень шумовых характеристик	—	ГОСТ 27407-87
	ГОСТ 30938-2002				Вибрационные характеристики	—	ГОСТ 30938-2002
	ГОСТ Р 51342-99				Механическая безопасность	—	ГОСТ 30176-95 ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996)
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая безопасность	—	
	ГОСТ Р 51337-99				Термическая	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					безопасность		
	ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996)				Излучение	—	
	ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996)				Конструкция	—	
	ГОСТ Р 51336-99				Аварийный выключатель	—	
	ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ 12.2.233-2012	Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,5 тыс. стандартных ккал/ч	36 4400 / из 28.13 из 28.25	8418	- Классификация	—	ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ 12.2.233-2012
					- Прочность холодильных систем	—	
					- Герметичность холодильных систем	—	
					- Защитные и предохранительные устройства	—	
					- Прочность изоляции	—	
					- Сопротивление изоляции	—	
					- Сопротивление заземления	—	
					- Работа аварийного освещения и сигнализации	—	
12.16		Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий.				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80	Аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий (кроме оборудования для газо-дуговой резки и сварки металлов)	36 4510 36 4520 36 4530 36 4540 / из.28.29.70	8418	Требования безопасности, к конструкции	—	ГОСТ 12.2.008-75
	ГОСТ 12.2.008-75				Давление	—	
					Температура	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ Р 50379-92				Герметичность, Разход газа	—	
	ГОСТ 12.2.008-75				Классификация	—	ГОСТ 5191-79, ГОСТ 1077-79
	ГОСТ 2789-73				Шероховатость	—	
	ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80	Оборудование для производства ацетилена	36 4560 / из.28.29.70	8405	Требования безопасности, к конструкции	—	ГОСТ 12.2.008-75
	ГОСТ 12.2.008-75				Давление	—	
					Температура	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ Р 50379-92				Герметичность, Расход газа	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.054.1-89, ГОСТ 12.2.060-81				Прочность	—	ГОСТ 12.2.054-81, ГОСТ 30829-2002
	ГОСТ 12.2.054.1-89				Давление открытия/закрытия	—	
	ГОСТ Р 50379-92	Устройства предохранительные	36 4570 / из.28.29.70	8481	Герметичность	—	ГОСТ Р 50402-2011
	ГОСТ Р 50402-2011(р.7)				Прочность	—	
					Расход газа	—	
					Давление	—	
					Пламепреграждение	—	
	ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.052-81	Аппаратура газорегулирующая, коммуникационная и запорная	36 4570 / из.28.29.70	8481	Требования безопасности, к конструкции	—	
	ГОСТ 12.2.008-75				Герметичность	—	ГОСТ 12.2.052-81, ГОСТ 12.2.008-75
					Прочность	—	ГОСТ 13861-89
					Пропускная способность	—	
	ГОСТ Р 50379-92, ГОСТ 31596-2012				Герметичность	—	ГОСТ Р 50379-92, ГОСТ 31596-2012
	ГОСТ Р 50379-92, ГОСТ 31596-2012				Скорость утечки	—	
12.17	ГОСТ 12.2.003-91	Оборудование газоочистное и пылеулавливающее	36 4600 / из.28.25.14	8421	Безопасность, конструкция	—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2 ГОСТ 31826 ГОСТ 31824 ГОСТ 31831
	ГОСТ 12.1.003-2014				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.005-88				Концентрация	—	
	ГОСТ 17.2.4.01-80				Каплеунос	—	
	ГОСТ 17.2.4.08-80				Влажность	—	
	ГОСТ 31826-2012				Герметичность	—	
	ГОСТ 12.3.019-80				Электробезопасность	—	ГОСТ 31830-2012, ГОСТ 31834-2012, ГОСТ 31837-2012,
	ГОСТ 31830-2012 (Р.5.)				Герметичность	—	
	ГОСТ 17.2.4.06-80				Скорость газового потока	—	
12.18		Оборудование целлюлозно-бумажное				—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Оборудование для подготовки и хранения	36 5140 7309	8419	Конструкция	—	
					Материалы	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)	щелоков	/ из.28.95		Вибрация	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95)ОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Оборудование для отбелки массы	36 5150 / из.28.95	7309 8479	Конструкция	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96)				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Оборудование для приготовления и регенерации химических реагентов	36 5160 / из.28.95	7309 8479	Конструкция	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализация		
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Аппараты и сосуды целлюлозного оборудования из титановых сплавов.	36 5170 / из.28.95	7309 8439	Конструкция	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.1.013-2004 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014				Маркировка	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Оборудование для подготовки сырья.	36 5210 / из.28.95	8419 8479 8421	Конструкция	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО				Вибрация	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2631-5:2004)						
	ГО ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 12.1.003-2014				Шум	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Оборудование для выработки, размола, сортирования, очистки, сгущения и перемешивания массы, улавливания массы.	36 5220 / из.28.95	8419 8479 8421 8439	Конструкция	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96)				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85	Оборудование для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы	36 5230 / из.28.95	8439 8441 8420	Конструкция	—	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85				Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
	ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)	Агрегаты и установки теплорекуперационные	36 5274 / из.28.95	7322	Конструкция	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85
					Материалы	—	
					Вибрация	—	
					Шум	—	
					Маркировка	—	
					Электрооборудование	—	
					Органы управления	—	
					Блокировка и сигнализация	—	
					Рабочие органы и механизмы	—	
					Безопасность	—	
12.19	ГОСТ 12.2.003-91	Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное и запасные части к нему.			Требования безопасности	—	ТР ТС 010/2011 статьи 4 и 5, приложения 1 и 2
	ГОСТ 12.1.003-2014	Оборудование для	36 6100	7307	Шум	—	ГОСТ 12.2.041-79,

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)	бурения эксплуатационных и глубоких разведочных скважин	8479 8430 / из.28.92	7309 7325 8425 8428			ГОСТ 12.2.108-85, ГОСТ 12.2.115-2002, ГОСТ Р 12.2.232-2012
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
					Ток	—	
					Напряжение	—	
					Остаточное напряжение	—	
					Ток утечки	—	
					Сопротивление изоляции	—	
					Электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ 12.2.041-79				Усилия	—	
					Частота вращения	—	
	ГОСТ 12.2.003-91				Требования безопасности	—	
	ГОСТ 12139-84	Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий	36 6400 / из.28.92	8207 8412 8479 8407	Мощность	—	ГОСТ 15880-96, ГОСТ 30315-95
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
					Ток	—	
					Напряжение	—	
					Остаточное напряжение	—	
					Ток утечки	—	
					Сопротивление изоляции	—	
					Электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ 15880-96(Р.6)				Герметичность	—	
	ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80	Оборудование для эксплуатации	36 6500 /	7307 8413	Безопасность	—	ГОСТ 12.2.136-98, ГОСТ 30776-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.007.0-75	нефтяных и газовых скважин	из.28.92	8479 8481 8483	Электробезопасность	—	
					Ток	—	
					Напряжение	—	
					Остаточное напряжение	—	
					Ток утечки	—	
					Сопротивление изоляции	—	
					Электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ 30767-2002(Р.5)				Контроль сварных соединений	—	ГОСТ 30767-2002
	ГОСТ 30767-2002(Р.5)				Воздушные зазоры	—	
	ГОСТ 30767-2002(Р.5), ГОСТ 31835-2012				Герметичность	—	
	ГОСТ 15150-69				Климатическое исполнение	—	ГОСТ Р 51365-2009
	ГОСТ Р 51365-2009				Конструкция	—	
					Температурные характеристики	—	
					Материалы	—	
					Сварка	—	
					Маркировка	—	
	ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80				Безопасность	—	ГОСТ 12.2.132-93, ГОСТ 31835-2012, ГОСТ 30894-2003
	ГОСТ 12.2.132-93				Гидроприводы	—	
					Пневмоприводы	—	
	ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
	ГОСТ 12.2.132-93				Окраска	—	
					Конструкция	—	
					Герметичность	—	
	ГОСТ 31543-2012, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО	Насосы скважинные штанговые	36 6571 / из.28.92	8413 8414	Шум	—	ГОСТ 30776-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
	11201:1995)						
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	—	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	—	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	—	
					Напряжение	—	
					Остаточное напряжение	—	
					Ток утечки	—	
					Сопротивление изоляции	—	
					Электрическая прочность изоляции	—	
	ГОСТ 30776-2002				КПД	—	
	ГОСТ 30776-2002(р.8)				Растяжение	—	
					Ударная вязкость	—	
	ГОСТ 12.2.088-83 ГОСТ 12.2.125-91 ГОСТ 12.2.228-2004 ГОСТ Р 53683-2009 ГОСТ 31841-2012 ГОСТ 31844-2012	Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, интенсификации добычи и цементирования скважин	36 6600 / из.28.92	7304 7305 7306 7307 8207 8411 8412 8413 8419 8425 8479 8481 8208	- Требование к конструкции (общие, к мачтам, к талевой системе, лебедкам, к вертлюгу, ротору, насосным блокам)	—	ГОСТ 12.2.088-83 ГОСТ 12.2.125-91 ГОСТ 12.2.228-2004 ГОСТ Р 53683-2009 ГОСТ 31841-2012 ГОСТ 31844-2012
	ГОСТ 21752, ГОСТ 21753 ГОСТ 22613.				- Эргономика	—	
	ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99.				- Взрывозащита	—	
	ГОСТ 12.2.088-83 ГОСТ 12.2.125-91 ГОСТ 12.2.228-2004 ГОСТ Р 53683-2009 ГОСТ 31841-2012 ГОСТ 31844-2012				- Работа систем блокировок и сигнализации	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	—	
	ГОСТ 12.2.125-91 ГОСТ 12.2.228-2004 ГОСТ Р 53683-2009 ГОСТ 31841-2012 ГОСТ 31844-2012				- Механическая безопасность	—	
12.20	ГОСТ 12.2.003-91	Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	36 7000 / из.28.29	8414 8419 8424 8479 9024	Безопасность	—	ГОСТ 12.3.008-75
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)	Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических.			Шум	—	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997)				Вибрация	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)						

1	2	3	4	5	6	7	8
12.21		Оборудование нефте-, газоперерабатывающее специальное				—	
	ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.2.007.0-75	Аппаратура сепарации и фильтрации.	36 8350 / из.28.92	8421 7611	Безопасность	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 31827-2012 ГОСТ 31828-2012 ГОСТ 31829-2012 ГОСТ 31833-2012 ГОСТ 31836-2012 ГОСТ Р 51126-98 ГОСТ Р 51127-98 ГОСТ Р 53676-2009 ГОСТ 50458-92
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Электробезопасность	—	
	ГОСТ 12.1.003-2014				Вибрация	—	
	ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 21130-75				Шум	—	
	ГОСТ 31827-2012 ГОСТ 31828-2012 ГОСТ 31829-2012 ГОСТ 31833-2012 ГОСТ 31836-2012 ГОСТ Р 51126-98 ГОСТ Р 51127-98 ГОСТ Р 53676-2009				Заземление	—	
					Сопротивление изоляции	—	
					Герметичность	—	
					Температура органов управления	—	
					Система автоматического управления	—	
12.22		Оборудование химическое прочее				—	
	ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 14249-89, ГОСТ Р 52857.1-2007, ГОСТ Р 52857.2-2007, ГОСТ Р 52857.4-2007	Сосуды и аппараты стальные сварные.	36 1500 / из.28.25 из 28.29	8418	- Требования к конструкции и расчеты на прочность:	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52630-2012 ГОСТ Р 54803-2011 ГОСТ 12.2.085-2002 ГОСТ 12.2.003-91
	ГОСТ 24756-81, ГОСТ 24757-81, ГОСТ Р 51274-99				- ветроустойчивость, сейсмоустойчивость для аппаратов колонного типа;	—	
	ГОСТ 25867-83,				- сосуды с рубашками;	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52857.8-2007						
	ГОСТ 30780-2002				- компенсаторы сильфонные и линзовые;	—	
	ГОСТ 9931-85				- корпусы цилиндрические;	—	
	ГОСТ 24755-89, ГОСТ Р 52857.3-2007				- укрепление отверстий;	—	
	ГОСТ 25215-82, ГОСТ 26202-84, ГОСТ Р 52857.3-2007, ГОСТ Р 52857.9-2007, ГОСТ Р 52857.11-2007, ГОСТ Р 54522-2011				- обечайки и днища;	—	
	ГОСТ 25221-82, ГОСТ Р 52857.5-2007, ГОСТ Р 54522-2011				- крышки и днища сферические;	—	
	ГОСТ 25822-83, ГОСТ ISO 13706-2011				- аппараты воздушного охлаждения;	—	
	ГОСТ 25859-83, ГОСТ Р 52857.6-2007				- сосуды и аппараты при малоцикловых нагрузках;	—	
	ГОСТ 26158-84, СТБ EN 13445-8-2009				- сосуды и аппараты из цветных металлов;	—	
	ГОСТ 26159-84, СТБ EN 13445-6-2009				- сосуды и аппараты чугунные;	—	
	ГОСТ 26303-84				- шпильки для сосудов и аппаратов высокого давления.	—	
	ГОСТ Р 52630-2012				-Геометрические размеры	—	
	ГОСТ Р 50599-93, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ГОСТ Р ИСО 15549-2009, ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011, ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011, ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011, ГОСТ Р 54790-2011, ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011				- Качество сварных соединений	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52630-2012, СТБ EN 286-1-2004 СТБ EN 13445-1-2009, СТБ EN 13445-5-2009, СТБ EN 13445-6-2009, СТБ EN 13445-8-2009				-Прочность	—	
	ГОСТ Р 52630-2012, СТБ EN 286-1-2004, СТБ EN 13445-1-2009, СТБ EN 13445-5-2009, СТБ EN 13445-6-2009, СТБ EN 13445-8-2009				- Герметичность	—	
12.23		Емкости и баллоны для сжиженного газа, вентили к баллонам для сжиженного газа, силосы металлические, сильфоны				—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012	Компенсаторы трубопроводов, сильфоны металлические	311315 526314 / из 28.14	7311 7613 8404 8481	- Геометрические размеры	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012
	ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ГОСТ Р ИСО 15549-2009 , ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011, ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011, ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011, ГОСТ Р 54790-2011, ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011				- Качество сварных соединений	—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Растяжение	—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Изгиб	—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р55019-2012				- Прочность	—	
	ГОСТ 30780-2002, ГОСТ Р 55019-2012				- Герметичность	—	
12.24		Оборудование газопотребляющее промышленное				—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 25696-83 ГОСТ 29134-97	Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях	36 9610 36 9620 / из.28.21	8405	Конструкция	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25696-83 ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000
					Стабильность	—	
					Герметичность	—	
	ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 29134-97				Назначение	—	
					Автоматика	—	
					Надежность	—	
					Устойчивость к внешним воздействиям	—	
					Экономного использования топлива	—	
					Конструкция	—	
					Маркировка Безопасность	—	
					Хранение	—	
12.25		Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды				—	
	ГОСТ Р 51871-2002	Устройства водоочистные. Установки дистилляционные опреснительные стационарные.	36 9710 / из.28.29	8421	Эффективность	—	ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51871-2002 ГОСТ 26646-90
					Содержание химических веществ	—	
					Содержание микроорганизмов	—	
					Герметичность конструкции	—	
	ГОСТ 26646-90				Назначение	—	
					Надежность	—	
					Стойкость к внешним воздействиям и живучести	—	
					Безопасность	—	
					Конструкция	—	
12.26	ГОСТ Р 12.2.063-81 ГОСТ Р 53672-2009	Арматура промышленная трубопроводная.				—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Арматура промышленная трубопроводная из	37 1000 / из.28.12	8421	- требования к конструкции	—	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013	цветных металлов и сплавов.	из 28.14		- химический состав материалов	—	ГОСТ Р 12.2.063-81 ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ 24856-2014 ГОСТ Р 52760-2007 ГОСТ Р 55509-2013
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 356-80				- прочность корпуса	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной арматуры)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- величина усилия на рукоятке ручного привода	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов, пневмоприводов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- шумовые характеристики	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	—	
	ГОСТ Р 51317.2.4, ГОСТ Р 53402-2009				- требования ЭМС	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					безопасность		
	ГОСТ Р 53402-2009				- взрывозащищенность	—	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	—	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53402-2009				- требования к сопроводительной документации	—	
					Термины и определения	—	
	ГОСТ Р 52760-2007				Маркировка и отличительная окраска	—	
	ГОСТ Р 55509-2013				Материалы	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Арматура промышленная трубопроводная из серого чугуна	37 2000 / из.28.12 из 28.14	8421	- требования к конструкции	—	ГОСТ Р 12.2.063-81 ГОСТ Р 53672-2009
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013				- химический состав материалов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 356-80				- прочность корпуса	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной арматуры)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- величина усилия на	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
					рукоятке ручного привода		
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов, пневмоприводов	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- шумовые характеристики	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	—	
	ГОСТ Р 51317.2.4, ГОСТ Р 53402-2009				- требования ЭМС	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая безопасность	—	
	ГОСТ Р 53402-2009				- взрывозащищенность	—	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	—	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53402-2009				- требования к сопроводительной документации	—	
					Термины и определения	—	ГОСТ 24856-2014
	ГОСТ Р 52760-2007				Маркировка и отличительная окраска	—	ГОСТ Р 52760-2007
	ГОСТ Р 55509-2013				Материалы	—	ГОСТ Р 55509-2013
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Арматура промышленная трубопроводная из ковкого чугуна.	37 3000 / из.28.12 из 28.14	8421	- требования к конструкции	0….3000 мм; 0,0…100 мкм.	ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 12.2.063-81 ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ 24856-2014 ГОСТ Р 52760-2007 ГОСТ Р 55509-2013
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	-	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013				- химический состав материалов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 356-80				- прочность корпуса	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	0…3600 с;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной арматуры)	0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов, пневмоприводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- шумовые характеристики	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	-	
	ГОСТ Р 51317.2.4, ГОСТ Р 53402-2009				- требования ЭМС	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая безопасность	-100…+1370°С	
	ГОСТ Р 53402-2009				- взрывозашищенность	-	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	-	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53402-2009				- требования к сопроводительной документации	-	
					Термины и определения	-	
	ГОСТ Р 52760-2007				Маркировка и отличительная окраска	-	
	ГОСТ Р 55509-2013				Материалы	-	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Арматура Промышленная трубопроводная стальная.	37 4000 / из.28.12 из 28.14	8421	- требования к конструкции	0….3000 мм; 0,0…100 мкм.	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	-	ГОСТ Р 12.2.063-81 ГОСТ Р 53672-2009
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013				- химический состав материалов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ				- прочность корпуса	0…3600 с;	

1	2	3	4	5	6	7	8
	356-80					0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	0…3600 с;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной арматуры)	0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- величина усилия на рукоятке ручного привода	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов, пневмоприводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- шумовые характеристики	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	-	
	ГОСТ Р 51317.2.4, ГОСТ Р 53402-2009				- требования ЭМС	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая безопасность	-100…+1370°С	
	ГОСТ Р 53402-2009				- взрывозашишенность	-	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	-	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ				- требования к	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Р 53402-2009				сопроводительной документации		
					Термины и определения	-	ГОСТ 24856-2014
	ГОСТ Р 52760-2007				Маркировка и отличительная окраска	-	ГОСТ Р 52760-2007
	ГОСТ Р 55509-2013				Материалы	-	ГОСТ Р 55509-2013
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Арматура промышленная трубопроводнаяиз неметаллических материалов.	37 6000 / из.28.12 из 28.14	8421	- требования к конструкции	0....3000 мм; 0,0...100 мкм.	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	-	ГОСТ Р 12.2.063-81
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013				- химический состав материалов	-	ГОСТ Р 53672-2009
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 356-80				- прочность корпуса	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	0...3600 с; 0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	0...3600 с;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной арматуры)	0...60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- величина усилия на рукоятке ручного привода	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					пневмоприводов		
	ГОСТ Р 53402-2009				- шмовые характеристики	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	-	
	ГОСТ Р 51317.2.4, ГОСТ Р 53402-2009				- требования ЭМС	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая безопасность	-100…+1370°С	
	ГОСТ Р 53402-2009				- взрывозашишенность	-	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	-	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53402-2009				- требования к сопроводительной документации	-	
					Термины и определения	-	ГОСТ 24856-2014
	ГОСТ Р 52760-2007				Маркировка и отличительная окраска	-	ГОСТ Р 52760-2007
	ГОСТ Р 55509-2013				Материалы	-	ГОСТ Р 55509-2013
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 53672-2009	Устройства вспомогательные	37 9000 / из.28.12 из 28.14	8421	- требования к конструкции	0….3000 мм; 0,0…100 мкм.	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ Р 53402-2009				- расчеты на прочность	-	ГОСТ Р 12.2.063-81 ГОСТ Р 53672-2009
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55509-2013				- химический состав материалов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 356-80				- прочность корпуса	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 9544-2015,ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) затворов	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 9544, ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность)уплотнений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ 25136-82 ГОСТ 356-80				- герметичность (плотность) сварных соединений	0…3600 с; 0…60МПа;	
	ГОСТ Р 53402-2009				- время срабатывания (для отсечной арматуры)	0…3600 с;	
	ГОСТ Р 53402-2009, ГОСТ Р 55508-2013				- давление настройки (для предохранительной	0…60МПа;	

1	2	3	4	5	6	7	8
					арматуры)		
	ГОСТ Р 53402-2009				- назначенные показатели (ресурс, срок службы, срок хранения)	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- величина усилия на рукоятке ручного привода	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- электробезопасность приводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- безопасность гидроприводов, пневмоприводов	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- шумовые характеристики	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- вибрационные характеристики	-	
	ГОСТ Р 51317.2.4, ГОСТ Р 53402-2009				- требования ЭМС	-	
	ГОСТ Р 53402-2009				- термическая безопасность	-100…+1370°С	
	ГОСТ Р 53402-2009				- взрывозашищенность	-	
	ГОСТ Р 52760-2007				- маркировка	-	
	ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53402-2009				- требования к сопроводительной документации	-	
12.27		Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее.		8455 8480			
	ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ 7599-82, ГОСТ 12.2.003-91	Станки металлорежущие	38 1000 / из.28.41	8456 8457 8458 8459 8460 8461	Классификация	-	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ 7599-82, ГОСТ 12.2.003-91				Конструкция	-	ГОСТ 12.2.009-99, ГОСТ 7599-82, ГОСТ 12.2.003-91
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электробезопасность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.007.0-75						
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 24940-96				Освещенность	0…2500лк	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	-	ГОСТ 12.2.107-85
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	0…150дБа	
	ГОСТ 12.1.005-88				Состояние воздушной среды на рабочем месте	0…180дБ	ГОСТ 12.2.048-80 , ГОСТ 30685-2000
	ГОСТ 12.2.009-99				Классификация	-	ГОСТ ЕН 1550-2002, ГОСТ ЕН 12415-2006, ГОСТ ЕН 12417-2006 , ГОСТ ЕН 12478-2006, ГОСТ ЕН 12626-2006 , ГОСТ ЕН 13128-2006, ГОСТ ЕН 12717-2011, ГОСТ Р ЕН 12840-2006 , ГОСТ Р ЕН 12957-2011, ГОСТ Р ЕН
	ГОСТ 12.2.009-99				Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	13218-2006 , ГОСТ Р ЕН 13218-2011, ГОСТ Р ЕН 13788-2007, ГОСТ ЕН 13898-2011, СТБ ЕН 12348-2004, ГОСТ Р 50786-2012
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 24940-96				Освещенность	0…2500лк	
	ГОСТ 12.1.005-88				Состояние воздушной среды на рабочем месте	0…100мг/м3	
	ГОСТ 12.2.009-99				Усилия на органы управления	0…100кН	
	ГОСТ 12.2.017-93, ГОСТ 12.2.017.3-90 ГОСТ 12.2.017.4-2003 ГОСТ 31542-2012, ГОСТ 31541-2012 ГОСТ 12.2.003-91	Машины кузнечно-прессовые (без машинс ручным и ножным приводом).	38 2000 / из.28.41	8462 8463	Конструкция	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.017-93 ГОСТ 12.2.017.3-90 ГОСТ 12.2.017.4-2003
	ГОСТ 31543-2012, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 12.1.050-86				Шум	0…150дБа	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) ГОСТ 13731-68.				Вибрация	0…180дБ	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 12.2.055-81				Температура		ГОСТ 12.2.055-81
	ГОСТ 12.1.005-88				Концентрация	0…180дБ	
	ГОСТ 12.2.055-81				Усилия на органы управления	0…100мг/м3	
	ГОСТ 12.2.017 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.2.064				Безопасность	-	ГОСТ 12.2.113-2006, ГОСТ 12.2.114-86 , ГОСТ 12.2.116-2004, ГОСТ 12.2.117-88, ГОСТ 12.2.118-2006 , ГОСТ 12.2.131-92 , ГОСТ 31733-2012, ГОСТ Р 52915-2008, ГОСТ Р 53010-2008
					Конструкция	-	
					Органы управления	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 6113-84(р.6)				Диаметр шнека	0…3000мм	ГОСТ 6113-84
	ГОСТ 6113-84(р.6)				Мощность	0…300кВт	
	ГОСТ 6113-84(р.6)				Давление	0…100МПа	
	ГОСТ 9.032.				Качество лакокрасочных покрытий поверхностей	0…3000мм	
	ГОСТ 8390-84 (р.6)				Нагрузка, усилие	0…3000кН	ГОСТ 8390-84

1	2	3	4	5	6	7	8
					вырубки		
	ГОСТ 8390-84 (р.6)				Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 9.032.				Качество лакокрасочных покрытий поверхностей	0…3000мм	
	ГОСТ 12.2.017				Безопасность	-	СТБ ЕН 692-2006
	ГОСТ 12.2.003				Конструкция	-	
	ГОСТ 12.2.064				Органы управления	-	
	ГОСТ 12.2.026.0-93 ГОСТ 12.2.003-91	Оборудование деревообрабатывающее	38 3000 / из.28.49	8465	Конструкция	-	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ Р МЭК 1029-1-94				Шум	0…150дБа	ГОСТ 12.2.026.0-93 , ГОСТ 25223-82
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	0…180дБ	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
					Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 12.1.005-88				Концентрация	0…100мг/м3	
					Требования к малогабаритным станкам	-	ГОСТ 31206-2012
	ГОСТ 12.1.012-2004				Электробезопасность	-	СТБ EN 1870-12-2007, СТБ EN 1870-15-2007 СТБ EN 1870-16-2007, СТБ ЕН 848-1-2004 СТБ ЕН 848-2-2004, СТБ ЕН 848-3-2004 СТБ ЕН 859-2010, СТБ ЕН 860-2010 СТБ ЕН 861-2011, СТБ ЕН 940-2004 СТБ ЕН 1870-1-2005, СТБ ЕН 1870-2-2006 СТБ ЕН 1870-3-2006, СТБ ЕН 1870-4-2006 СТБ ЕН 1870-5-2006, СТБ ЕН 1870-6-2006 СТБ ЕН 1870-7-2006, СТБ ЕН 1870-8-2006 СТБ ЕН 1870-9-2007, ГОСТ Р ЕН 12750-2012
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
					Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Концентрация	0…100мг/м3	
	ГОСТ 12.2.046.0-2004 ,ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 10580-2006	Оборудование технологическое для литейного производства.	38 4000 / из.28.91 из.28.92	8454	Требование к конструкции, классификация		ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.046.0-2004 , ГОСТ 10580-2006
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	0…150дБа	ГОСТ 30573-98 , ГОСТ 30647-99 ГОСТ 31335-2006, ГОСТ Р 53028-2008 ГОСТ 31545-2012, СТБ ЕН 710-2004
	ГОСТ 12.1.012-2004				Вибрация	0…180дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)						
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 12.2.046.0-2004				Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 12.2.046.0-2004				Освещенность	0…2500лк	
	ГОСТ 12.2.003-91	Оборудование для нанесения металлопокрытий	38 5000 / из.28.29	8468 8515	Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.008-75
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	0…150дБа	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	0…180дБ	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электробезопасность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.007.0-75						
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 12.2.008-75				Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 12.1.005-88				Концентрация	0…100мг/м3	
		Оборудование для сварки трением, механическое, вспомогательное и для газотермического напыления.	38 6000 / из 27.90	8468 8515 8479			ТР ТС 010/2011
	ГОСТ 12.2.003-91				Требования к конструкции	-	ГОСТ 12.2.008-75
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	0…150дБа	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	0…180дБ	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность		
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 12.2.003-91				Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 12.2.008-75				Усилия на органы управления	0…100кН	
	ГОСТ 12.1.005-88				Концентрация	0…100мг/м3	
		Линии для машиностроения Манипуляторы	38 7000 / из.28.41	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465			ТР ТС 010/2011 ГОСТ 26057-84 ГОСТ 12.2.119-88
					Основные параметры	-	
	ГОСТ 2933-83				Испытания электрической изоляции	-	
	ГОСТ 16962				Устойчивости к внешним воздействиям	-	
	ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049				Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 20445-75				Шум	0…150дБа	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	0…180дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75				Электробезопасность	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 12.2.003-91				Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 12.2.008-75				Усилия на органы управления	-	
	ГОСТ 12.1.005-88				Концентрация	-	
	ГОСТ 27697-88	Системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные (ГПМ), роботы	38 8000 / из.28.41	8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Устройства управления	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 27697-88 ГОСТ 12.2.072-98, ГОСТ 26050-89, ГОСТ 26054-85, ГОСТ 26056-84, ГОСТ 27351-87
	ГОСТ 27696-88				Интерфейс	-	
	ГОСТ 12.2.072-98 , ГОСТ 26050-89				Конструкция	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				Шум	0…150дБа	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				Вибрация	0…180дБ	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электробезопасность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.007.0-75						
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток	0…1000А	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Остаточное напряжение	0…1250В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Ток утечки	0..1000А(мА)	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Сопротивление изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				Электрическая прочность изоляции	0…1000МОм	
	ГОСТ 12.2.003-91				Линейные размеры	0…3000мм	
	ГОСТ 27697-88 (Р.2)				Устройства программного управления	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.28		Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы					
	ГОСТ 11516-94	Инструмент ручной с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. И 1500 В. Постоянного тока	39 0000 39 1800 39 2100 39 2200 39 2600 39 5200 / из.25.73 из.23.91	8207 8208 8202 8203 8204 8466	- Требования к изолирующим рукояткам	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 11516-94
					- Маркировка	-	
					- Испытания на удар при низкой температуре	-	
					- Испытание на пробой изоляции (токи утечки)	-	
					- Механическая прочность изоляции	-	
					- Испытания при повышенной температуре	-	
					- Усилие снятия изоляции	-	
					- Испытания на адгезию изоляции	-	
					- Воспламеняемость	-	
	ГОСТ Р 51140-98	Инструмент металлорежущий			- Стойкость к отрыву напаянных пластин	-	ГОСТ Р 51140-98
					- Прочность механического крепления пластин	-	
	ГОСТ Р 53927-2010, ГОСТ 24360-80, ГОСТ 22749-77 ГОСТ 2679-2014, ГОСТ Р 53926-2010, ГОСТ Р 52590-2006 ГОСТ 13932-80,	Фрезы насадные сборные			- Классификация	-	ГОСТ Р 53927-2010, ГОСТ 24360-80, ГОСТ 22749-77 ГОСТ 2679-2014, ГОСТ Р 53926-2010, ГОСТ Р 52590-2006 ГОСТ 13932-80,
					- Маркировка	-	
					- Геометрические размеры	-	
					- Прочность	-	
					- Шероховатость поверхности	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52419-2005, ГОСТ 22749-77	Пилы дисковые			- Разрыв	-	ГОСТ Р 52419-2005, ГОСТ 22749-77
	ГОСТ 9013-59				- Твердость	-	
	ГОСТ Р 54489-2011, ГОСТ Р 54490-2011 ГОСТ 9769-79				- Маркировка	-	ГОСТ 9769-79, ГОСТ Р 54489-2011 ГОСТ Р 54490-2011
					- Геометрические размеры	-	
	ГОСТ 9013 ГОСТ Р 54490-2011				- Твердость корпуса	-	
	ГОСТ 9378-93 ГОСТ Р 54490-2011				- Шероховатость	-	
	ГОСТ Р 54489-2011, ГОСТ Р 54490-2011 ГОСТ 30513-97, ГОСТ 9769-79				- Механическая прочность	-	
	ГОСТ 31.211.42-93 ГОСТ 12.2.036-78 ГОСТ 12.2.109-89	Технологическая оснастка, станочные приспособления			- Маркировка	-	ГОСТ 31.211.42-93 ГОСТ 12.2.036-78 ГОСТ 12.2.109-89
					- Геометрические размеры	-	
					- Разрыв болтов и шпилек	-	
					- Прочность сварных соединений	-	
	ГОСТ 2999, ГОСТ 9012, ГОСТ 9013.				- Твердость	-	
	ГОСТ 12.2.109-89				- Степени безопасности штампов	-	
	ГОСТ 32833-2014 ГОСТ 26004-83	Инструмент алмазный, из природных алмазов.	39 7000 39 7100 / из.23.91	6804 8207	- Маркировка	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 32833-2014 ГОСТ 26004-83
					- Геометрические	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					размеры		
	ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 30513-97				- Испытания на изгиб (прочность сцепления алмазного слоя с корпусом)	-	
	ГОСТ 32406-2013	Инструмент из синтетических алмазов.	39 7200 / из.23.91	6804 8207	- Маркировка	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 32406-2013
					- Геометрические размеры	-	
	ГОСТ 30513-97 ГОСТ 32406-2013				- Механическая прочность шлифовальных кругов	-	
					- Прочность крепления алмазоносных сегментов отрезных кругов	-	
	ГОСТ Р 52588-2011	Инструмент абразивный	39 8000 39 8100 39 8200 39 8300 39 8400 39 8500 39 8600 39 8700 39 8700 / из.23.91	6804 6805	- Маркировка	-	ГОСТ Р 52588-2011
	ГОСТ 30513-97				- Механическая прочность для кругов	-	
	ГОСТ 22776-77 ГОСТ 30513-97				- Сопротивление разрыву для ленты	-	
	ГОСТ Р 51967-2002	Круги полировальные			- Маркировка	-	ГОСТ Р 51967-2002
					- Геометрические размеры	-	
	ГОСТ 3060-86				- Неуравновешенность	-	
	ГОСТ 18118-79				- Твердость		
	ГОСТ 12.3.028 ГОСТ 30513-97				- Механическая прочность	-	
12.29		Продукция общемашиностроительного применения					

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 29015-91	Гидроприводы	41 4000 / из.28.12	8412 8413	- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52543-2006
	ГОСТ Р 52543-2006				- Герметичность	-	
					- Прочность	-	
	ГОСТ 28988-91				- Вибро и ударопрочность	-	
	ГОСТ Р 52543-2006 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ Р 52543-2006 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.2.101-84.	Пневмоприводы	41 5000 / из.28.12	8412 31 8412 39	- Требования к конструкции	-	ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 18460-91, ГОСТ Р 52869-2007
	ГОСТ 24054-80				- Герметичность	-	
	ГОСТ Р 52869-2007				- Прочность	-	
	ГОСТ 19862-93				- Сопротивление заземления	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Взывозащищенность	-	
	ГОСТ 12.2.101-84. ГОСТ 19862-93				- Работа блокировок	-	
	ГОСТ Р 52869-2007 ГОСТ 19862-93 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО				- Шум	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ Р 52869-2007 ГОСТ 19862-93 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ Р 52869-2007 ГОСТ 19862-93				- Ударопрочность	-	
	ГОСТ 15608-81	Пневмоцилиндры поршневые	41 5120		- Требования к конструкции	-	ГОСТ 15608-81
	ГОСТ 15608-81 ГОСТ 19862-93				- Давление страгивания	-	
					- Время прохождения тормозного пути	-	
	ГОСТ 15608-81 ГОСТ 19862-93 ГОСТ 12.3.001-85				- Прочность	-	
	ГОСТ 15608-81 ГОСТ 19862-93				- Герметичность	-	
	ГОСТ 29067-91	Редукторы, мотор-редукторы ОМП	41 6000 / из.28.15	8483 8501	- Классификация. Конструкция	-	ГОСТ 31591-2012, ГОСТ 31592-2012
	ГОСТ 31592-2012				- Маркировка	-	
	ГОСТ 29285-92 ГОСТ 31592-2012				- Номинальное передаточное отношение	-	
					- Номинальный крутящий момент	-	
					- Герметичность картера в местах соединения и уплотнения валов	-	
	ГОСТ 11828-86 ГОСТ 31591-2012				- Сопротивление заземления	-	
					- Сопротивление	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					изоляции		
					- Прочность изоляции	-	
	ГОСТ 27871-88 ГОСТ 12.1.026-80 ГОСТ 12.1.027-80 ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 31276-2002				- Шум	-	
	ГОСТ 22782.3-77 ГОСТ 22782.4-78 ГОСТ 22782.5-78				-Взрывозащищенность	-	
	ГОСТ 26546-85	Вариаторы цепные	41 6620, 41 6621, 41 6625		- Классификация. Конструкция	-	ГОСТ 26546-85
					- Маркировка	-	
					- Герметичность картера в местах соединения и уплотнения валов	-	
	ГОСТ Р ИСО 3746-2013; ГОСТ 23941-2002. ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 26546-85				- Температура поверхности вариатора	-	
12.30		Узлы общемашиностроительного применения					
		Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые	41 7300 / из.28.15.	7315			

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 191-82 ГОСТ 23540-79	Цепи грузовые	21		- Классификация. Конструкция	-	ГОСТ 191-82 ГОСТ 23540-79
					- Маркировка	-	
					- Твердость деталей	-	
					- Разрушающая нагрузка (путем статического растяжения)	-	
	ГОСТ 588-81 ГОСТ 589-85 ГОСТ 12996-90	Цепи тяговые			- Классификация. Конструкция	-	ГОСТ 588-81 ГОСТ 589-85 ГОСТ 12996-90
					- Маркировка	-	
					- Твердость деталей	-	
					- Разрушающая нагрузка (путем статического растяжения)	-	
					- Прочность соединения валиков	-	
	ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94) ГОСТ 21834-87 ГОСТ 13552-81 ГОСТ 30442-97 (ИСО 9633-92)	Цепи приводные			- Классификация. Конструкция	-	ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94) ГОСТ 21834-87 ГОСТ 13552-81 ГОСТ 30442-97 (ИСО 9633-92)
					- Маркировка	-	
					- Твердость деталей	-	
					- Разрушающая нагрузка (путем статического растяжения)	-	
					- Прочность соединения валиков	-	
12.31		Автомобили специализированные. Автопоезда. Автомобили-тягачи	45 1123 45 2233 /	8702 8703			

1	2	3	4	5	6	7	8
		специальные. Кузова-фургоны. Прицепы и полуприцепы. Троллейбусы. Автопогрузчики. Мотоциклы. Велосипеды. Снегоболотоходы, снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг и прицепы к ним	из.29.10.52				
	Правила ЕЭК ООН				- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011, ГОСТ Р 50944-2011, ГОСТ Р 50943-2011, ГОСТ Р 52008-2003
	ГОСТ Р 50944-2011, ГОСТ Р 50943-2011, ГОСТ Р 52008-2003				- Работа тормозной системы с сухим и влажным тормозным механизмом	-	
	ГОСТ Р 50944-2011, ГОСТ Р 50943-2011, ГОСТ Р 52008-2003 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93				- Шум	-	
	ГОСТ Р 50944-2011, ГОСТ Р 50943-2011, ГОСТ Р 52008-2003				- Работа блокировки самопроизвольного движения	-	
					- Амортизирующие свойства сидений	-	
					- Герметичность топливного бака	-	
					- Испытание топливного бака на удар после охлаждения и после нагревания	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Проницаемость материала топливного бака	-	
					- Токсичность отработавших газов	-	
					- Изгиб и удар ветрового щитка	-	
	ГОСТ 16215-80 ГОСТ 27270-87	Автопогрузчики	45 2700 / из.28.22.15	8427	- Конструкция	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 16215-80 ГОСТ 27270-87
					- Устойчивость на наклонной платформе	-	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001.				- Сигнальная окраска выступающих за габариты частей	-	
	ГОСТ 16215-80 ГОСТ 27270-87				- Статическая прочность элементов	-	
	ГОСТ 16215-80 ГОСТ 27270-87 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93				- Шум	-	
	ГОСТ 16215-80 ГОСТ 27270-87				- Работа звуковых и световых сигналов	-	
					- Срабатывание предохранительного устройства при перегрузке механизма подъема	-	
					- Вибрация на сиденье и рулевом колесе	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Величина и скорость опускания при выдержке 10 минут номинального груза на максимальной высоте	-	
					- Усилия на рычагах и педалях	-	
					- Эргономика рабочего места	-	
	ГОСТ 31741-2012	Велосипеды (кроме детских)	45 2900 / из.30.92	8711 8712	- Классификация. Типы	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 31741-2012
					- Конструкция	-	
					- Работа тормозных колодок	-	
					- Испытания тормозной системы под нагрузкой	-	
					- Прочность стержня руля и прокручивание в вилке при статической нагрузке	-	
					- Стойкость к удару, падению	-	
					- Прочность колеса при статической нагрузке	-	
12.33	ГОСТ 31489-2012	Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов.	45 7700 / из.28.22	8425 9025 9026 9029 9031	- Классификация	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 31489-2012 ГОСТ 18517- 84
					- Конструкция	-	
					- Усилия воздействия на приводы механизмов - Усилия перемещения передвижного оборудования - Усилия открывания или снятия ограждений	-	
					- Максимальная скорость подъема, опускания	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 3746-2013 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 18517- 84				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				- Влагостойкость	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Прочность изоляции	-	
					- Сопротивление заземления	-	
					- Напряжение прикосновения	-	
	ГОСТ 31489-2012				- Температура доступных частей	-	
	СТБ ЕН 1494-2005	Домкраты и подъемное оборудование			- Конструкция	-	СТБ ЕН 1494-2005
					- Маркировка	-	
					- Определение максимального рабочего давления для гидравлических и пневматических приводов	-	
					- Величина опускания при выдержке 10 минут под номинальной	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					нагрузкой на максимальной длине хода		
	СТБ ЕН 1494-2005				- Испытания при статической перегрузке	-	
					- Испытания при динамической перегрузке	-	
					- Ручное усилие на рычаге или ножное усилие	-	
					- Срабатывание устройств ограничивающих нагрузку	-	
					- Работа тормозящего или удерживающего устройства	-	
					- Работа при различных температурах	-	
					- Испытания на прочность	-	
					- Испытание на устойчивость	-	
12.34		Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства	474200 474300 47 4400				
	ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-2013 , ГОСТ 23708-84 ГОСТ 28098-89, ГОСТ 28545-90 СТБ EN 703-2010				- Классификация	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.042-2013 , ГОСТ 23708-84 ГОСТ 28098-89 ГОСТ 28545-90 СТБ EN 703-2010
					- Конструкция	-	
	ГОСТ 12.2.002-91				- Ток утечки	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007						
	ГОСТ 27483-87 ГОСТ 27484-87 ГОСТ 27924-88				- Пожароопасность	-	
	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				- Влагостойкость	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Прочность изоляции	-	
					- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				- Напряжение прикосновения	-	
	ГОСТ 12.2.002-91				- Механическая безопасность	-	
					- Термовыключатели и устройств защиты от перегрузок	-	
					- Пути утечки, воздушные зазоры, толщина изоляции	-	
	ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 31273-2003 ГОСТ 12.4.095. ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 31323-2006				- Вибрация	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.4.095. ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)						
	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 28098-89				- Твердость молотка дробилок	-	
	ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.1.005-88				- Концентрация окиси углерода	-	
					- Усилия для снятия или открывания ограждений	-	
					- Усилие открытия дверь-трапа скотовоза	-	
	ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.042-2013 , ГОСТ 23708-84 ГОСТ 28098-89, ГОСТ 28545-90 СТБ EN 703-2010				- Работа предохранительных устройств и блокировок	-	
12.35		Оборудование и машины строительные					
	ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12633-90	Машины ручные пневматические	48 3332		- Конструкция	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.010-75, ГОСТ 12633-90,
	ГОСТ Р 52401-99 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002)	Машины ручные электрические	48 3330		- Шум	-	ТР ТС № 010/2011, ГОСТ 10084-73, ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009
	ГОСТ 17770-86 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12633-90				- Маркировка	-	
	ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 10084-73 ГОСТ Р МЭК 60745-1-				- Классификация	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009						
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ 10084-73 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009	Машины ручные шлифовальные и полировальные с вращательным движением инструмента	48 3331		- Конструкция	-	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009
					- Маркировка	-	
					- Пуск	-	
					- Нагрев	-	
					- Номинальное напряжение	-	
					- Ток утечки	-	
					- Влагостойкость	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Прочность изоляции	-	
					- Сопротивление заземления	-	
					- Ненормальный режим работы	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009				- Механическая безопасность	-	
					- Механическая прочность	-	
					- Внутренняя проводка	-	
					- Термовыключатели и устройств защиты от перегрузок	-	
					- Требования к комплектующим (сетевые выключатели, конденсаторы, катушки индуктивности, штепсельные вилки)	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-				- Подключение к сети	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009						
					- Пути утечки, воздушные зазоры, толщина изоляции	-	
	ГОСТ Р 52401-99 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003)				- Шум	-	
	ГОСТ 17770-86 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ Р 51318.14.1-99 ГОСТ Р 51320-99.				-Индустриальные радиопомехи	-	
	ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984)	Машины ручные плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008
					- Нагрев	-	
					- Механическая безопасность	-	
					- Подключение к сети	-	
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008				- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008	Машины ручные для подрезки живой изгороди и стрижки газонов	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84)
					- Механическая безопасность	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-	Машины ручные фрезерные, Машины для обработки кромок	48 3331		- Конструкция	-	ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89

1	2	3	4	5	6	7	8
	2-15-84						
					- Маркировка	-	
					- Нагрев	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89	Ручные пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)
					- Механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89)	Машины ручные скобозабивные	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93)
					- Конструкция	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93)	Глубинные ручные вибраторы	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2-9-84)
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93)				- Механическая безопасность	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12-82) ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011	Машины ручные резьбонарезные	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2-9-84)
					- Механическая	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					прочность		
					- Ненормальный режим работы	-	
					- Пуск	-	
					- Нагрев	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011				- Влагостойкость	-	
	ГОСТ 12.2.013.0.-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2-9-84)	Машины ручные сверлильные и ударные сверлильные	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006
					- Нагрев	-	
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006				- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006	Ручные дисковые пилы	48 3331		- Маркировка	-	
					- Нагрев	-	
					- Механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2007
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-	Ручные электрические молотки и перфораторы	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007
					- Механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007						
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009	Ручные электрические ножницы для листового материала	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009
					- Нагрев	-	
					- Механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008	Ручные электрические пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики, ножовочные пилы)	48 3331		- Маркировка	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008
					- Нагрев	-	
					- Конструкция	-	
		Ручные электрические рубанки	48 3331		- Механическая безопасность	-	ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007				- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002	Машины переносные электрические			- Маркировка	-	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002
					- Нагрев	-	
					- Классификация	-	
	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011	Машины переносные электрические. Дисковые пилы			- Конструкция	-	ГОСТ IEC 61029-2-1-2011
					- Маркировка, Инструкции	-	
					- Пуск	-	
					- Нагрев	-	
					- Номинальное напряжение	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Ток утечки	-	
					- Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Прочность изоляции	-	
					- Сопротивление заземления	-	
					- Ненормальный режим работы	-	
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Механическая прочность	-	
					- Внутренняя проводка	-	
					- Термовыключатели и устройств защиты от перегрузок	-	
					- Требования к комплектующим (сетевые выключатели, конденсаторы, катушки индуктивности, штепсельные вилки)	-	
					- Подключение к сети	-	
					- Пути утечки, воздушные зазоры, толщина изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ 31276-2002				- Шум	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-				- Вибрация	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2002						
					-Индустриальные радиопомехи	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011				- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011	Машины переносные электрические. радиально-рычажные пилы			- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-2-2011
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011	Машины переносные электрические Строгальные и рейсмусовые			- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2011	Машины переносные электрические настольные шлифовальные машины			- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-4-2011
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011	Машины переносные электрические ленточные пилы	48 3331		- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-				- Маркировка,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2002 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011	Машины переносные электрические машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды			Инструкции		ГОСТ IEC 61029-2-6-2011
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011	Машины переносные электрические алмазные пилы с подачей воды			- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-7-2011
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011	Машины переносные электрические одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельных машины			- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
					- Конструкция	-	
	ГОСТ Р МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 61029-2-9-2011	Машины переносные электрические торцовочные пилы			- Маркировка, Инструкции	-	ГОСТ IEC 61029-2-9-2011
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
					- Конструкция	-	
		Оборудование для промышленности строительных материалов			- Маркировка, Инструкции	-	
					- Устойчивость и механическая безопасность	-	
12.36		Оборудование для производства кирпича, керамических и асбесто-цементных изделий	48 4300 48 4500 48 4600 / из.28.92	8479 8474	- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.100-97

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.100-97	Дробилки	31 3112 8474 8435/ из 28.92.40	8474	- Эргономические требования к оборудованию, рабочему месту.	-	ГОСТ 6937-91, ГОСТ 7090-72 , ГОСТ 12375-70 ГОСТ 12376-71 , ГОСТ 27412-93
					- Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	-	
					- Работа звуковой, световой сигнализации	-	
	ГОСТ Р 51401-99, ГОСТ 12.1.50-86 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.2.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 23706-93 ГОСТ 12.2.100-97				- Сопротивление заземления	-	
					- сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ 12.1.016-79				- концентрация вредных веществ	-	
	ГОСТ 6937-91, ГОСТ 7090-72 , ГОСТ 12375-70 ГОСТ 12376-71 ГОСТ 27412-93				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 12.2.032-78	Смесители	48 4546		- Эргономические требования к рабочему месту.	-	ГОСТ 9231-80
	ГОСТ 12.1.016-79				- Концентрация вредных	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.005-88				веществ, уровень запыленности		
	ГОСТ Р 51401-99 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.2.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 6937-91, ГОСТ 7090-72 , ГОСТ 12375-70 ГОСТ 12376-71 ГОСТ 27412-93				- Работа систем защиты и блокировок	-	
	ГОСТ 7090-72 , ГОСТ 12375-70 ГОСТ 12376-71 ГОСТ 27412-93				- Герметичность корпусов подшипников	-	
					- Герметичность корпуса дробилки	-	
					- Электробезопасность	-	
	ГОСТ 9231-80				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 9231-80	Мельницы	484400		- Твердость рабочих поверхностей лопастей	-	ГОСТ 10141-91 ГОСТ 12367-85
	ГОСТ 12.1.005-88				- Концентрация вредных веществ, уровень запыленности	-	
	ГОСТ 12.4.040-78				- Эргономические требования к рабочему месту.	-	
	ГОСТ 9231-80				- Работа систем защиты и блокировок	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ Р ИСО 3746-2013, ГОСТ 12.1.050-86. ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.2.012-2004 ГОСТ 12.1.043-84 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001.				- Знаки безопасности, сигнальные цвета и размнтка	-	
	ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 27487-87				- Электробезопасность	-	
	ГОСТ 10141-91 ГОСТ 12367-85				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 12.1.005-88	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее	48 4550		- Концентрация вредных веществ, уровень запыленности	-	ГОСТ 27636-95
	ГОСТ 12.2.032-78				- Эргономические требования к рабочему месту.	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ Р ИСО 3746-2013, ГОСТ 12.1.050-86. ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.2.012-2004				- Вибрация	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.043-84 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)						
	ГОСТ 10141-91 ГОСТ 12367-85				- Работа систем защиты и блокировок	-	
	ГОСТ 21657-83				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ 27636-95				- Классификация и требования к конструкции	-	
	ГОСТ 27487-87 ГОСТ 24754-81	Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные	48 4552		- Электрическая изоляция электрооборудования	-	ГОСТ 28122-95
	ГОСТ 27487-87, ГОСТ 24754-81				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ 27487-87 ГОСТ 24754-81				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 14254- 96,. ГОСТ 27487-87, Н/Д на продукцию				- Степень защиты шкафов, пультов, клемных коробок	-	
	ГОСТ 28498-90.				- Температура нагрева подшипников	-	
	ГОСТ 3242- 79				- Качество сварных швов	-	
	ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.2.012-2004 ГОСТ 12.1.043-84 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО				- Вибрация	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2631-5:2004)						
	ГОСТ 12.1.005-88				- Концентрация вредных веществ, уровень запыленности	-	
	ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.064-81				- Эргономические требования к рабочему месту.	-	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001.				- Знаки безопасности, сигнальные цвета и разметка	-	
	ГОСТ 28122-95				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ28541-95	Станки камнераспиловочные			- Требования к конструкции	-	ГОСТ 28541-95
	ГОСТ30369-96	Станки камнефрезерные			- Требования к конструкции	-	ГОСТ 30369-96
	ГОСТ 30540-97	Оборудование для производства изделий из бетона автоклавного твердения			- Классификация и требования к конструкции	-	ГОСТ 30540-97
	ГОСТ 27487-87 ГОСТ 24754-81	Оборудование технологическое, машиностроение коммунальное			- Электрическая изоляция электрооборудования	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 14254- 96,. ГОСТ 27487-87, Н/Д на продукцию				- Степень защиты шкафов, пультов, клемных коробок	-	
	ГОСТ 28498-90.				- Температура нагрева подшипников	-	
	ГОСТ 3242- 79				- Качество сварных швов	-	
	ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93				- Шум	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 12.2.012-2004 ГОСТ 12.1.043-84 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.1.005-88				- Концентрация вредных веществ, уровень запыленности	-	
	ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.064-81				- Эргономические требования к рабочему месту.	-	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001.				- Знаки безопасности, сигнальные цвета и разметка	-	
12.37	ГОСТ 27457-93 ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83)	Оборудование прачечное промышленного типа	48 5500	8450 8451	- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 27457-93
	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 27457-93	Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции			- Эргономика. Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	-	
	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 27457-93				- Механическая безопасность. Шум, вибрация	-	
	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 27457-93 Н/Д на продукцию				- Давление пара	-	
	ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО				- Давление воды	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	6178-83) ГОСТ 27457-93 Н/Д на продукцию						
12.38		Вентиляторы промышленные	48 6100 / из.28.25	8414			ТР ТС 010/2011
	ГОСТ 5976-90	Вентиляторы радиальные	48 6120, 48 6130		- Прочность рабочего колеса	-	ГОСТ 5976-90
	ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)	Вентиляторы осевые	48 6150		- Шум	-	ГОСТ 11442-90
	ГОСТ 12.2.012-2004, ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003) ГОСТ 31351-2007 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003)
	ГОСТ 12.3.019-80				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 11442-90				- Прочность рабочего колеса	-	
	ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО	Вентиляторы крышные радиальные и осевые	48 6171 48 6171		- Шум	-	ГОСТ 24814-81, ГОСТ 24857-81

1	2	3	4	5	6	7	8
	13347-4:2004)						
	ГОСТ 12.2.012-2004, ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003) ГОСТ 31351-2007 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003)
	ГОСТ 12.3.019-80				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81				- Прочность рабочего колеса	-	
	ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)	Вентиляторы шахтные местного проветривания	31 4622		- Шум	-	ГОСТ 6625-85
	ГОСТ 12.2.012-2004 ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003) ГОСТ 31351-2007 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003)
	ГОСТ 12.3.019-80				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 6625-85				- Классификация	-	
	ГОСТ 11828-86	Вентиляторы шахтные главного проветривания	31 4621		- Работоспособность при уменьшении напряжения 10%	-	ГОСТ 11004-84
	ГОСТ 6625-85				- Прочность рабочего	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					колеса		
	ГОСТ 2342-79				- Качество сварных соединений	-	
	ГОСТ 22782.0-81, ГОСТ Р 51330.0-99				- Фрикционная искробезопасность	-	
	ГОСТ 7217-87				- Сопротивление изоляции обмотки статора	-	
	ГОСТ 6433.2-71				- Электростатическая искробезопасность	-	
	ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)				- Шум	-	
	ГОСТ 11004-84				- Классификация	-	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001	Вентиляторы центробежные дутьевые котельные	31 1340		- Наличие знаков безопасности, сигнальной разметки и цветов	-	ГОСТ 9725-82
	ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 11004-84 ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)				- Шум	-	
	ГОСТ 3242-79, ГОСТ 14782-86, ГОСТ 7512-82,				- Качество сварных соединений	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 23055-78.						
	ГОСТ 11004-84				- Герметичность баков маслостанций и трубопроводов	-	
	ГОСТ Р 60204.1				- Напряжение прикосновения	-	
					- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 9725-82				- Герметичность баков маслостанций и трубопроводов	-	
	ГОСТ 12.1.050-86, ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004)	Кондиционеры промышленные	48 6200 / из.28.25	8415	- Шум	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ 30646-99
	ГОСТ 3242-79, ГОСТ 30646-99				- Прочность герметичность теплообменников кондиционера	-	
	ГОСТ 3242-79, ГОСТ 30646-99	Фильтры и фильтрующие элементы	31 2953, 36 8965, 41 5300, 42 1292, 45 7100		- Герметичность баков для воды и масла	-	ГОСТ Р 50553-93
	ГОСТ 5976-90				- Прочность колеса вентагрегата	-	
	ГОСТ 30434-96				- Виброустойчивость	-	
	ГОСТ 26548-85,ГОСТ 30646-99				- Производительность (по воздуху, теплу, холоду)	-	
	ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998)				- Шум	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52894.2-2007 (ИСО 13261-2:1998)						
	ГОСТ IEC 60335-2-40-2010				- Ток утечки и электрическая прочность	-	
					- Влагостойкость	-	
					- Ненормальный режим работы	-	
					- Работа защитных блокировок	-	
	ГОСТ Р 50554-93				- Прочность	-	
	ГОСТ Р 50554-93				- Герметичность	-	
	ГОСТ Р 50554-93	Воздухонагреватели промышленные	48 6400 369650 / из.28.25	7308 8414 8421 8419 8516	- Диапазон рабочих температур	-	ТР ТС 010/2011
	ГОСТ 31284-2004 ГОСТ Р 51625-2000 ГОСТ Р 50670-94 ГОСТ 31849-2012 ГОСТ 31848-2012				- Классификация	-	ГОСТ 31284-2004 ГОСТ 31849-2012 ГОСТ 31848-2012
	ГОСТ 31284-2004 ГОСТ Р 51625-2000 ГОСТ Р 50670-94 ГОСТ 31849-2012 ГОСТ 31848-2012	Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности.			- Работа защитной автоматики: - повышение, понижение давления газа - понижение давления воздуха - прекращение подачи электроэнергии - погасание пламени горелок	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Электробезопасность: прочность изоляции, сопротивление изоляции, сопротивление заземления, защита от перегрузок, предупреждающие знаки	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998) ГОСТ Р 52894.2-2007 (ИСО 13261-2:1998)				- Шум	-	
	ГОСТ 31284-2004 ГОСТ Р 51625-2000 ГОСТ Р 50670-94 ГОСТ 31849-2012 ГОСТ 31848-2012				Температура нагрева органов управления	-	
12.39	ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 24824-88 ГОСТ 27126-86 ГОСТ 27274-87 ГОСТ 27288-87 ГОСТ 27295-87 ГОСТ 27443-87 СТБ 1357-2002	Оборудование технологическое для легкой промышленности (кроме запасных частей)	51 1000 / из.28.94	8444 8445 8446	- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 19716-81 ГОСТ 24824-88 ГОСТ 27126-86 ГОСТ 27274-87 ГОСТ 27288-87 ГОСТ 27295-87 ГОСТ 27443-87 СТБ 1357-2002
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012	Оборудование технологическое для текстильной промышленности	51 1200 / из.28.94	8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452	- Ток утечки	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Эл. прочность изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Остаточные напряжения	-	
	ГОСТ 12.1.004-91				- Пожаробезопасность	-	
	ГОСТ 12.2.123-90				- Температура поверхностей	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Работа защитных и блокировочных устройств	-	
	ГОСТ 12.2.123-90, ГОСТ 12.2.033 -78 ГОСТ 12.1.005-88				- Эргономика. Усилия на органы управления	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Влагозащищенность	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.1.012-2004				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012	Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей	511233 51 2000 / из.28.94	8444 8449	- Ток утечки	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 6737-80
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Эл. прочность изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Остаточные напряжения	-	
	ГОСТ 12.1.004-91				- Пожоробезопасность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.2.123-90				- Температура поверхностей	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Работа защитных и блокировочных устройств	-	
	ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97				- Эргономика. Усилия на органы управления	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Влагозащищенность	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001) ГОСТ Р 52990.2-2010/ИСО 9902-2:2001 ГОСТ Р 52990.3-2010/ИСО 9902-3:2001 ГОСТ Р 52990.4-2010/ИСО 9902-4:2001 ГОСТ Р 52990.5-2010/ИСО 9902-5:2001 ГОСТ Р 52990.6-2010/ИСО 9902-6:2001 ГОСТ Р 52990.7-2010/ИСО 9902-7:2001				- Шум	-	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 6737-80				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 12.2.123-90, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Оборудование технологическое и запасные части к нему для пищевой, мясомолочной и	51 3000 / из.28.93 из.28.29	8438 8435 8418 8419 8422	- Влагозащищенность - Ток утечки - Сопротивление изоляции	- - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 51838-2012	рыбной промышленности.		8421			
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Эл. прочность изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Остаточные напряжения	-	
	ГОСТ 12.1.004-91				- Пожоробезопасность	-	
	ГОСТ 12.2.123-90				- Температура поверхностей	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012, ГОСТ 6737-80				- Работа защитных и блокировочных систем	-	
	ГОСТ 12.2.123-90, ГОСТ 6737-80				- Эргономика. Усилия на органы управления	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ Р 52990.3-2010/ИСО 9902-3:2001				- Шум	-	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 26582-85	Оборудование продовольственное	513000		- Требования к конструкции	-	ГОСТ 12.2.124-2013
	ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ Р 51330.2-99	Оборудование для хлебопекарной промышленности	513121		- Пожоровзрывобезопасность	-	ГОСТ Р 50620-93, СТБ ЕН 453-2004 ГОСТ Р 53140-2008 (ЕН 12043:2000), ГОСТ 31527-2012 (ЕН 12043:2000) ГОСТ Р 53473-9009 (ЕН 12041:2000) ГОСТ 31524-2012 (ЕН
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Ток	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Напряжение	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Ток утечки	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Сопротивление изоляции	-	12041:2000) ГОСТ Р 53477-2009 (ЕН 1674:2000) ГОСТ 31523-2012 (EN 453:2000) ГОСТ Р 53478-2009 (ЕН 453:2000)
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Эл. прочность изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Остаточные напряжения	-	
	ГОСТ 12.2.124-2013				- Температура	-	
	ГОСТ 12.2.124-2013				- Влагостойкость	-	
	ГОСТ 12.2.124-2013				- Усилия на органы управления	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ Р 50620-93, СТБ ЕН 453-2004 ГОСТ Р 53140-2008 (ЕН 12043:2000), ГОСТ 31527-2012 (ЕН 12043:2000) ГОСТ Р 53473-9009 (ЕН 12041:2000) ГОСТ 31524-2012 (ЕН 12041:2000)				- Конструкция	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 53477-2009 (ЕН 1674:2000) ГОСТ 31523-2012 (EN 453:2000) ГОСТ Р 53478-2009 (ЕН 453:2000)						
	ГОСТ 12.2.135-95 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 28693-90 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 28532-90 ГОСТ Р 53474-2009 (ЕН 12268:2003) ГОСТ Р 53475-2009 (ЕН 12267:2003) ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) СТБ EN 12855-2008	Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности	513100		- Конструкция	-	ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 28107-89, ГОСТ 28693-90 ГОСТ 30146-95, ГОСТ Р 53474-2009 (ЕН 12268:2003) ГОСТ 28532-90 ГОСТ Р 53475-2009 (ЕН 12267:2003) ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) СТБ EN 12855-2008
	ГОСТ 3347-91 ГОСТ 12027-93 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 30316-95 ГОСТ 28110-89 ГОСТ 28531-90 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 13951-2009	Оборудование для молочной промышленности и производства сыра	513100		- Конструкция - Безопасность	-	ГОСТ 3347-91 ГОСТ 12027-93 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 30316-95 ГОСТ 28110-89 ГОСТ 28531-90 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 13951-2009
	ГОСТ 18518-80 ГОСТ 28112-89 ГОСТ 30150-96	Оборудование упаковочное, фасовочное, этикетировочное			- Конструкция	-	ГОСТ 18518-80 ГОСТ 28112-89 ГОСТ 30150-96
	ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ 31528-2012	Оборудование для производства сахара			- Конструкции	-	ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ 31528-2012
	ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ 31528-2012	Оборудование овощерезальные			- Органы управления и регулирования	-	СТБ EN 1678-2008
	ГОСТ Р 50612-93				- Средства защиты	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 31528-2012						
	ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ МЭК 60204-1, ГОСТ 12.2.124				- Электробезопасность	-	
	ГОСТ 12.2.124, ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ 31528-2012				- Сопроводительная эксплуатационная документация	-	
					- Требования к конструкции	-	
		Оборудование вспомогательное			- Требования к конструкции	-	СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 12852-2009 СТБ EH 454-2004 СТБ EH 12853-2007 СТБ EH 12854-2007
	ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 27962-88, ГОСТ 26582-85	Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов	51 3000 51 4000 / из.28.93 из.28.29	7309 7310 8419 8428 8437 8484 8414 8422 8438 8436	- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 27962-88
	ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ Р 51330.2-99	Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания	51 5000 / из.28.29 из.28.93 из.28.25		Пожаровзрывобезопасность	-	ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Ток утечки	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001				- Эл. прочность изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-				- Остаточные	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2007 ГОСТ Р 51838-2001				напряжения		
	ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 27962-88,				- Температура	-	
	ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 27962-88				- Усилия на органы управления	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.1-2004				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94	Машины посудомоечные	515100		- Классификация по защите от поражения эл. током	-	ГОСТ 14227-97 ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95)
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Классификация по степени защиты от влаги	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Маркировка	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Работа устройств защиты от перегрузки	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Токи утечки	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Электрическая. прочность изоляции	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Влагостойкость	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Ненормальная работа	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Механическая прочность	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Механическая опасность	-	
	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ Р МЭК 335-1-94				- Присоединение к источнику питания	-	
	ГОСТ 14227-97				- Проверка блокирующих устройств при отсутствии посуды на конвейере в зоне ополаскивания при несвоевременном снятии посуды при поднятии кожуха на высоту более 50 мм	-	
	ГОСТ 14227-97	Электрические кухонные плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания	515100		- Проверка защиты водонагревателя	-	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86)
	ГОСТ Р 51318.14.1-99				- Уровень радиопомех	-	
	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86), ГОСТ 27570.0-87				- Маркировка	-	
					- Токи утечки	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Влагостойкость	-	
					- Ненормальная работа	-	
					- Механическая прочность	-	
					- Защита нагревательных	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					элементов от токоведущих частей		
	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86), ГОСТ 27570.0-87	Электрические аппараты с одной и двумя греющими поверхностями	51 5123, 51 5192		- Токи утечки	-	ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86)
	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86), ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ 14254-96				- Влагостойкость	-	
	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86), ГОСТ 27570.0-87				- Сопротивление и прочность изоляции	-	
	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86), ГОСТ 27570.0-87				- Ненормальная работа	-	
	ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86), ГОСТ 27570.0-87				- Механическая прочность	-	
	ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86), ГОСТ 27570.0-87				- Токи утечки	-	
	ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86), ГОСТ 27570.0-87	Грили и тостеры	515155		- Влагостойкость	-	ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88)
	ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.0-87				- Токи утечки	-	
	ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.0-87	Тепловые шкафы	515129		- Влагостойкость	-	ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88)
	ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.0-87				- Сопротивление и прочность изоляции	-	
	ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.0-87				- Ненормальная работа	-	
	ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ 27570.0-87				- Токи утечки	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27684-88	Мармиты	515127		- Влагостойкость	-	ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 27684-88
					- Ненормальная работа	-	
					- Сопротивление и прочность изоляции	-	
					- Токи утечки	-	
	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) ГОСТ 27570.0-87	Кипятильники воды и нагреватели жидкостей	515100		- Влагостойкость	-	ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91)
					- Сопротивление и прочность изоляции	-	
					- Токи утечки	-	
	ГОСТ Р МЭК 335-1. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)	Универсальные сковороды	515124		- Влагостойкость	-	ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94)
					- Ненормальная работа	-	
					- Маркировка и инструкции	-	
	ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) ГОСТ Р МЭК 335-1.	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты, пароварочно-конвективные шкафы	515123		- Влагостойкость	-	ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94)
					- Токи утечки	-	
					- Ненормальная работа	-	
					- Маркировка и инструкции	-	
	ГОСТ Р 51373-99 (МЭК 60335-2-47-95) ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	Пищеварочные котлы	515100		- Токи утечки	-	ГОСТ Р 51373-99 (МЭК 60335-2-47-95) ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
					- Влагостойкость	-	
					- Ненормальная работа	-	
					- Механическая опасность и механическая прочность	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Маркировка и инструкции	-	
	ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)	Фритюрницы	515124		- Токи утечки	-	ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)
					- Влагостойкость	-	
					- Ненормальная работа	-	
					- Механическая опасность	-	
	ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)				- Маркировка и инструкции	-	
	ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)	Оборудование холодильное	515110		- Влагостойкость	-	ГОСТ 23833-95
	ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)				- Токи утечки	-	
	ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)				- Ненормальная работа	-	
	ГОСТ Р МЭК 335-1 ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94)				- Механическая опасность	-	
	ГОСТ 23833-95				- Классификация	-	
	ГОСТ 23833-95	Системы холодильные хладопроизводительностью свыше 3, 0 кВт	364400		- Герметичность холодильной системы	-	ГОСТ Р 12.2.142-99
					- Сопротивление заземления	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Прочность изоляции	-	
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 23833-95				- Шум	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)						
	ГОСТ 23833-95				- Температурные испытания	-	
	ГОСТ 23833-95				- Энергопотребление	-	
	ГОСТ Р 12.2.142-99				- Классификация	-	
	ГОСТ 22502-89, ГОСТ Р 51360-99	Компрессоры холодильные Мотор-компрессоры Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового оборудования	515211 515212 364410 364420		- Прочность холодильных систем	-	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 ГОСТ Р 51360-99
					- Герметичность холодильных систем	-	
					- Защитные и предохранительные устройства	-	
					- Прочность изоляции	-	
					- Сопротивление изоляции	-	
					- Сопротивление заземления	-	
					- Работа аварийного освещения и сигнализации	-	
					- Механическая опасность	-	
					- Прочность и герметичность сборочных единиц	-	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 51360-99	Холодильные приборы, мороженицы, устройства для	515100		- Герметичность агрегата в сборе	-	ГОСТ Р 52161.2.24-2007
	ГОСТ 22502-89,ГОСТ 11826-86				- Сопротивление	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 51360-99	приготовления льда			изоляции		
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ 11826-86 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 51360-99				- Прочность изоляции	-	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ 11826-86 ГОСТ Р 52161.1-2004				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р 51360-99				- Автоматическая защита от перегрева	-	
	ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 31276-2002 ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ 22502-89 ГОСТ Р 52161.1-2004				- Влагоустойчивость	-	
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012				- Маркировка и инструкции	-	
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-24-2012	Аппараты для раздачи охлажденных напитков	515100		- Токи утечки	-	ГОСТ 27440-87
					- Прочность изоляции	-	
					- Влагостойкость	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Автоматическая защита от перегрева	-	
					- Ненормальная работа	-	
					- Механическая прочность	-	
	ГОСТ 27440-87				- Герметичность холодильной системы	-	
	ГОСТ 27440-87	Приборы с ручным приводом	515730		- Герметичность трубопроводов, емкостей и соединений, работающих под давлением	-	ГОСТ Р 50704-94 ГОСТ 31530-2012
	ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 11929-87, ГОСТ 31275-2002				- Шум	-	
	ГОСТ Р 50704-94 ГОСТ 31530-2012				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ 28116-95	Емкости функциональные для предприятий общественного питания	515100		- Конструкция, присоединительные размеры	-	ГОСТ 28116-95
	ГОСТ Р 12.2.133-97	Оборудование полиграфическое	51 6000 / из.28.99	8440 8441 8442 8443	- Требования к конструкции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 12.2.133-97 СТБ 1568-2005 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2012 ГОСТ Р ЕН 1010-3-2011, ГОСТ Р ЕН 1010-4-2011
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной	51 7000 / из.28.92	8479 8464 8475 8479 8514	- Электрическая. прочность изоляции	-	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.015-93
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				- Сопротивление изоляции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				- Сопротивление заземления	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	промышленности			- Остаточное напряжение	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007				- Ток утечки	-	
	ГОСТ Р 12.2.133-97				- Температура поверхностей рабочих мест	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995)				- Шум	-	
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	-	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001				- Сигнальные цвета и знаки безопасности на оборудовании	-	
	ГОСТ Р 12.2.133-97				- Эргономика. Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	-	
	ГОСТ 12.2.015-93				Промышленная безопасность, Электробезопасность, Механическая безопасность. Шум, вибрация Эргономика. Функционирование	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров			систем автоматики, контроля и защиты Эксплуатационно – технологическая безопасность Требования к маркировке Требования безопасности		
	ГОСТ 12.2.015-93				- Требования к конструкции	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Электрическая .прочность изоляции	0…1250 В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Сопротивление изоляции	0…500 В	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Сопротивление заземления	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Остаточное напряжение	-	
	ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2012				- Ток утечки	-	
	ГОСТ 12.2.015-93				- Температура поверхностей рабочих мест	-	
	ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93 ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995)				- Шум	32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004)				- Вибрация	32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001				- Сигнальные цвета и знаки безопасности на оборудовании	-	
	ГОСТ 12.2.015-93				- Эргономика. Функционирование систем автоматики, контроля и защиты	-	
12.40		Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров	48 1100 48 1200 48 1300 48 1400 48 1600	8429 8479 8430 8431			
	ГОСТ 12.1.049-86				Измерения вибрации (средних квадратических значений параметров вибрации)	-	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006
	СТБ ИСО 7096-2006				Измерения вибрации	-	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.2-2005
12.41		Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей	48 2100 48 2200 48 2300 48 2400 48 2600	8429 8413 8474 8479 8430			
	ГОСТ 31552-2012				Измерения вибрации	-	ГОСТ 31552-2012 ГОСТ 12.1.012-2004
		Инструмент механизированный, в том числе электрический					
	ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012				Измерения вибрации	-	раздел 4 ГОСТ 17770 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012				Измерения локальной вибрации для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	-	86 раздел 3 ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75
	ГОСТ Р ИСО 28927-6-2012.				Измерения локальной вибрации проводят для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	-	
	ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012. ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012.				Измерения локальной вибрации для каждой рукоятки одновременно в трех ортогональных направлениях	-	
	ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013				Измерения локальной вибрации в зоне обхвата каждой руки оператора одновременно в трех ортогональных направлениях	-	
	ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 30873.2-2006 ГОСТ 30873.5-2006 (ИСО 8662-5:1992) ГОСТ 30873.6-2006. ГОСТ 30873.7-2006. ГОСТ 30873.8-2006. ГОСТ 30873.9-2006. ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998) ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999) ГОСТ 30873.12-2006. ГОСТ 30873.13-2006. ГОСТ 30873.14-2006 (ИСО				Измерения вибрации	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	8662-14:1996)						
12.42	ГОСТ 31348-2007 (ИСО 22867:2004)	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	48 5100 48 5200 / из.28.30	8436 8467 8429 8430 8427	Измерения корректированного виброускорения в трех взаимно перпендикулярных направлениях	-	раздел 4 ГОСТ 17770 - 86 раздел 3 ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75
12.43		Групповые вопросы безопасности					
	ГОСТ 31191.1-2004				Измерения вибрации	- от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004
	ГОСТ 31191.5-2007				Измерения вибрации	- от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004
	ГОСТ 31192.2-2005				Измерения вибрации	5,6 до 1400 Гц. 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004
	ГОСТ 31193-2004				Измерения вибрации	- от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	ГОСТ 31193-2004
	ГОСТ 31319-2006				Измерения общей вибрации	от 1 до 80 Гц от 6,3 до 1250 Гц. 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31191.1-2004
	ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009				Измерения вибрации	- от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	разделы 4 и 5 ГОСТ 12.1.012-2004
	ГОСТ Р 53081-2008				Измерения вибрации	от 0,1 до 80 Гц	разделы 4 и 5

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 53573-2009					32…149 дБА 55,0…174,2 дБ - от 0,1 до 80 Гц 32…149 дБА 55,0…174,2 дБ	ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004

1	2	3	4	5	6	7	8

Номер п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 13. Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС № 004/2011) утв. Реш. КТС от 09.12. 2011г. № 884 и стандартов							
13.1		Электрические аппараты и приборы бытового назначения	340000 350000 из 35.20	Из 8500 8544			
13.1.1	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 14254-96	Электротехническое оборудование, его сборочные единицы и компоненты, а также твердые электроизоляционные материалы и другие твердые горючие материалы			Пожароопасность (стойкость к воспламенению от нагретой проволоки)	От 550 до 960 °С	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 14254-96
13.1.2	СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010; СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 14254-96	Конечная продукция являющаяся электротехническим оборудованием, его сборочными узлами и компонентами			Пожароопасность, в том числе аномальный нагрев, испытание давлением шарика	От 550 до 960 °С величина отпечатка от 0,1 до 2.0 мм	ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010; СТБ IEC 60695-2-11-2008 СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 14254-96
13.1.3	СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ 12.1.044-89	Твердые изоляционные материалы или другие материалы не являющиеся готовой продукцией			индекс горючести накаленной проволокой GWFI (ИВНП)	От 550 до 960 °С	СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ 12.1.044-89
13.1.4	ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-5-2009	Законченное изделие, его узлы или элементы			Стойкость элетротехническое оборудование, его	-	ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-5-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 12.1.044-89	конструкция, состав и технология изготовления должны быть такими же как у изделий			сборочные единицы и компоненты, а также твердые электроизоляционные материалы или другие горючие материалы к нагреву и пламени		2009 ГОСТ 12.1.044-89
13.1.5	ГОСТ IEC 60695-11-10-2008, ТУ, КД СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 ГОСТ 12.1.044-89	Законченное изделие, его узлы или элементы конструкция, состав и технология изготовления должны быть такими же как у изделий из: Твердых пористых материалов с номинальной плотностью 250 кг/м³ исключая материалы, которые при воздействии пламени подвержены усадке без возгорания и гибкие тонколистовые материалы			По результатам воздействия пламени горелки номинальной мощностью 50 Вт при горизонтальном и вертикальном горении : - Линейная скорость горения. Время остаточного горения/ остаточного тления. - Повреждаемая длина образца	HBXX От V-0 до V-2 - -	ГОСТ IEC 60695-11-10-2008, ТУ, КД СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 ГОСТ 12.1.044-89
13.1.6	СТБ IEC 60695-2-13-2008 ГОСТ 12.1.044-89	Твердые изоляционные материяалы или другие материалы, за исключением керамики.			Методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание материалов на воспламеняемость	(от 550 до 960) ± 10° С	СТБ IEC 60695-2-13-2008 ГОСТ 12.1.044-89
13.1.7.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009	Определение способности компонентов, изделий, аппаратуры, к использованию, хранению, транспортированию			Сухое тепло. Теплорассеивающие, нетеплорассеивающие образцы	От 30° С до 1000° С	ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
		при высокой температуре					
13.1.8	ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 11478-88	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты.			Испытания на наличие резонансных частот. Устойчивость к ударному воздействию, на прочность, вибропрочность	От 5 Гц до 2000 Гц. Пиковое ударное ускорение: От 30 до 1500 м/сек²(g) Ударное ускорение: От 30 до 30000 м/сек²(g)	ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 11478-88
13.1.9	СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 12.1.044-89	Твердые изоляционные материалы или другие материалы, не являющиеся готовой продукцией			Определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости твердых электроизоляционных материалов во влажной среде	СИТ 175, 375, 500. Напряжение: От 175 до 600 В КИТ Напряжение: От 175 до 600 В	СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 27473-87 ГОСТ 12.1.044-89
13.1.10	ГОСТ Р. МЭК 60664-1-2012	Требования к изоляционным промежуткам, расстояниям утечек и твердой изоляции для оборудования			Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах.	Импульсные напряжения: 330,500, 800, 1500, 2500, 4000, 6000,8000, 12000. В	ГОСТ Р. МЭК 60664-1-2012
13.1.11	ГОСТ Р. МЭК 60990-2010	Электротехническое оборудование и подсоединяемые к нему приборы, кабели	340000 350000 из 35.20	Из 9001 8536 8534	Измерение тока прикосновения и тока защитного проводника	Ток от 0.25 до 400мА	ГОСТ Р. МЭК 60990-2010
13.2	МЭК 60335-1-2008; ГОСТ Р. 52161.1-2004; СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 61140-2007 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями №№ 1÷10	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превыщает 250. В для однофазных приборов и 480. В для других приборов. Приборы, которые не предназначены для обычного применения в быту, но могут быть	Из 3300 3400 3500 3600 3800 4000 4200 4300 5100 6500 6600 6800 9400 9600	Из 8500 9100	Классификация: - по защите от поражения эл. током - по защите от вредного воздействия воды Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением При наличии защитного импеданса	 0-III IPX0-IPX8 - IP2XB ИП 13 ИП 41	ГОСТ МЭК 60335-1-2008; ГОСТ Р. 52161.1-2004; СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями №№ 1÷10

1	2	3	4	5	6	7	8
		источником опасности для людей, не являющихся специалистами, пользующихся приборами в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах			- ток - емкость - разряд Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Динамические перегрузки по напряжению Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита трансформаторов от перегрузки Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость, огнестойкость	- - - От 0.2 до13000 Вт От 0.001 до 25 А От 30 до 400 ^{0}С От 0.1 до 200мА От 400 до 4000 В импульсное от 300 до 12000 В - От 0.1 до 200мА От 400 до 4000 В - - - Температура обмоток от 100 до 400° С Энергия удара От 0.2 до 50 Дж Усилия соединения\разъединения от 0.3 до 120 Н - - Сечение шнуров От 0.4мм² до 25мм² - От 0.01 Ом до 20 МОм Крутящие моменты От 0.1 до 3Н·м От 0.2мм до160 мм Шарик (от 35 до 150) ±2 °С Раскал. проволока	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	от 560 до 960° С Пламя горелки От 100±5 °С до 700 ±3 °С - -	
13.2.1	СТБ IEC 60335-2-24-2007 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 ГОСТ Р. 52161.2.34-2009 СТБ IEC 62552-2009 ГОСТ Р. МЭК 62552-2011 ГОСТ 27570.49-96	Мороженицы, Холодильники, Морозильники; Холодильники-морозильники (ледогенераторы) с компрессионными, абсорбционными системами охлаждения	Из 515600 51 5681	из 8418	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -потребляемая мощность оттаивания, -потребляемая мощность любой нагревательной системы, -Герметичность уплотнителей для, дверей, крышек, ящиков. - Стабильность температуры хранения. -Конденсация влаги. -Проверка режима замораживания. - Проверка режима приготовления льда. Нагрев: - температура различных частей - температура мотор - компрессора с заторможенным ротором: Влагостойкость	- - От 0.001 до 25 А От 10 до 500 Вт От 10 до 500 Вт - - - - - От 25 до 100° С - -	ТР ТС 004/2011 Статьи 4, 5. СТБ IEC 60335-2-24-2007 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 СТБ IEC 62552-2009 ГОСТ Р МЭК 62552-2011 ГОСТ 27570.49-96

1	2	3	4	5	6	7	8
					Измеряемые токи утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Ненормальный режим работы: - Измеряемая температура обмоток двигателей вентиляторов и их устройств тепловой защиты, - измеряемый ток утечки двигателя вентилятора - опасность механического повреждения - Устойчивость приборов: -Приборы с внутренними пространствами более 60 литров: - Открытые двери с полками, нагрузка до -Вибрационные испытания: - Системы охлаждения должны выдерживать превышение давления - Определение утечки хладагента и его взрывоопасной концентрации. - Число срабатываний выключателей, термовыключателей с самовозвратом , терморегуляторов, пусковых реле. -Наращивание инея. -Перегрузка	От 0.1 до 200мА От 400 до 4000 В От 25 до 100° С От 0.1 до 200мА - - - 20 кг - - - - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					трансформатора		
13.2.2	ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ Р 52161.2.5-2005 СТБ МЭК 60335-2-5-2005 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	Посудомоечные машины;	из 515600 51 5151	Из 8422	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Допустимое давление в водопроводной сети. - Отсутствие соприкосновения посуды и столовых приборов с нагревателями сушки. -Механическая устойчивость . - Старение деталей из эластомеров.	- От 0.001 до 25 А - - - отклонение до 20 °от горизонта -	ТР ТС 004/2011 Статьи 4,5 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ Р 52161.2.5-2005 СТБ МЭК 60335-2-5-2005
13.2.3	ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 ГОСТР 52161.2.9-2006 СТБ IEC 60335-2-102-2011 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 СТБ IEC 60335-2-9-2008	Стационарные:Электроплиты, духовые шкафы, кухонные, панели в том числе индукционные и с газоэлектрической частью. Переносные электроплитки, тостеры, ростеры, грили, вафельницы, хлебопечки, шашлычницы, раклетницы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов.	Из 346800 34 6812 51 5642 346813 34 6821 34 6822 34 6816	из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая мощность и ток - Нагрев индукционных конфорок - Испытания на нагрев духовых и паровых шкафов с вертелом проводятся с грузом. - Духовые шкафы с пиролитической самоочисткой, измеряемая температура.	- От 0.001 до 25 А От 50 до 500°С От 50 до 500°С 5 кг От 50 до 500°С	ТР ТС 004/2011 Статьи 4,5 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-102-2011 ГОСТР 52161.2.9-2006 СТБ IEC 60335-2-9-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Ток индукционных конфорок измеряется отдельно.	От 0.001 до 25 А	
					- Измеряемая температура кнопок, рукояток, ручек в зависимости от материала.	- от 10 до 150 °С	
					-Измеряемые допустимые токи утечки для всех приборов класса I и переносных приборов	От 0,1мА до 20 мА	
					- Влагостойкость: Проверка приборов осуществляется путём обливания водой с добавленным NaCl.	-	
					- Измеряемая температура превышения кулинарного масла при испытании индукционных конфорок.	От 30 до 185 °С	
					-Механическая прочность дверей.	Нагрузка от 5 до 10 кг	
					-Стеклянные и керамические поверхности должны выдерживать термический удар.	-	
					- Переносные приборы предназначенные для наружного использования должны иметь степень защиты	не менее IPX4	
					-Время работы переносных приборов	-	
13.2.5	ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 СТБ МЭК 60335-2-12-	- Мармиты, подогреватели посуды, подносов.	Из 3468	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей		ТР ТС 004/2011 Статьи 4,5. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	2005				эксплуатации, устойчивость маркировки. - Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Влагостойкость: Приборы предназначенные для чистки с погружением в воду испытываются, отключёнными от сети, через час после выемки из подсоленной вода, на токи утечки и электрическую прочность. -Ненормальная работа: Нагреваемая поверхность закрывается войлочными полосками на семь часов. - Механическая прочность : Механическая прочность нагреваемой керамической поверхности должна выдерживать; - термоудар	- От 0.001 до 25 А От 500 до 3000 В От 0,1 до 50 мА - - -падение сосуда заполненного дробью\песком массой 1.9 кг с высоты 150мм, -	ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-12-2005
13.2.6	СТБ МЭК 60335-2-15-2006	- Электроприборы для нагревания жидкости; кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, электрокастрюли, яйцеварки, подогреватели детского питания, пароварки,	Из 515500 346800 515125 346844 34 6831 34 6835 34 6845 34 6834	из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. - Измеряемая потребляемая мощность и ток.	- От 0.001 до 25 А	ТР ТС 004/2011 Статьи 4,5 СТБ МЭК 60335-2-15-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
		стерилизаторы, баки для кипячения белья, приборы приготовления йогуртов, варки под давлением, подогреватели молока;			- давление варки в приборе. - Измерение температуры нагреваемой жидкости . -Механическая устойчивость - Испытания на влагостойкость (перелив До 350 кПа) - Испытания подставок для чайников на электрическую прочность после воздействия воды. Приборы погружаемые в воду для чистки, степень защиты . Проверка регуляторов давления у приборов для варки под давлением. Наличие отверстия для выравнивания давления и дренажных отверстий. Испытания чайников на надёжность электрического соединения с подставкой Свыше 20000 соединений Допустимая длина шнура для чайников с подставкой. Конструкция должна предусматривать защиту от пара и от брызг кипятка	- От 30 до 200°С До 15° - От 500 до 3000 В Не менее IPX4 - - - - от 0,5 до 1,5 м -	
13.2.7	СТБ IEC 60335-2-25-2012 СТБ EN 50366-2007	- печи микроволновые;	Из 346800	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом		ТР ТС 004/2011 Статья 4,5 СТБ IEC 60335-2-25-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54148-2010				особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки.	-	2012
					-Измерение суммарной потребляемой мощности и тока:	От 0.001 до 25 А	
					- мощность СВЧ генератора.	От 0 до 950 Вт	
					-потребляемая мощность нагревательной системы (гриля),	От 0,2 до 13000 Вт	
					- Измерение плотности потока мощности микроволнового излучения.	От 0 до 150 Вт/м^2	
					- Блокировка работы печки с открытием дверцы	-	
					- Число срабатываний блокираторов дверцы , термовыключателей, пусковых реле.	10000	
					Влагостойкость :		
					- Проверка термочувствительного щупа.	-	
					-Ненормальная работа : Режим микроволнового нагрева. Метод картофеля со стальным проволочным сердечником	-	
					Попадание бумаги, растительного масла на контактную поверхность дверцы и корпус	-	
					Устойчивость и механическая опасность	-	
					Механическая прочность при открытой и закрытой	От 5 до 20 кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
					дверце. Испытания с открытой дверцей и дополнительным грузом на ней Конструктивные требования; -наличие не менее двух блокировок дверцы. Вибрационные испытания	- -	
13.2.8	ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16 -2008	- улитизаторы (измельчители кухонных отходов);	из 515600	Из 8509	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измерение потребляемой мощности и тока: Ненормальная работа: Без воды, для непрерывной загрузки и для порционной (Пищевые отходы не должны выбрасываться через входное отверстие). -Устойчивость и механическая опасность. Наличие защитного устройства, термовыключателя электродвигателя Испытание электродвигателя на старение Проверка электрической прочности изоляции	- От 0.001 до 25 А - - - - - От 500 до 3000 В	ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 с изм ГОСТ 12.2.007.0-75 с из № 2 от 1981, № 3 от 198 .(МЭК 529-89) ГОСТ МЭК 60335-1-2008, ТУ, КД ГОСТ 27570.0-87 с изм. № 1 от 1990 , № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изм. № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 (ЕН 50366:2003)

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.9	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 СТБ МЭК 60335-2-78-2003	- Фритюрницы, электросковороды, наружные барбекю	из 346800 34 6815 34 6825	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. - Измеряемая потребляемая мощность и ток. - Измерение температуры нагреваемого растительного масла . -Механическая устойчивость . -Влагостойкость: Приборы предназначенные для чистки с погружением в воду испытываются, отключёнными от сети, через час после выемки из подсоленной вода, на токи утечки и электрическую прочность. -Ненормальная работа: Температура растительного масла во фритюрнице на глубине - 5мм. Температура в центре нагреваемой поверх-ности сковороды -Конструкция должна предусматривать защиту нагретых поверхностей от брызг нагретого масла.	- От 0.001 до 25 А От 10 до 300 °С До 20° - От 500 до 3000 В От 0,1 до 30 мА От 10 до до 300 °С 300 °С -	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 СТБ МЭК 60335-2-78-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
					Наружные барбеку должны использовать УЗО с током отключения не более Степень защиты Стойкость к коррозии	30 мА IPX4 -	
13.2.10	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 ГОСТ Р 52161.2.14-2005	- Машины и приборы для механизации кухонных работ: миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки, лапшерезки.	из 515600 51 5640	Из 8509	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. - Наличие защитных ограждений, блокировок у слайсеров, ручных измельчителей. -Измерение потребляемой мощности и тока: - Время работы при испытаниях в зависимости от типа прибора и инструкции по эксплатации.. - Температура корпуса и обмоток электродвигателей -Приборы предназначенные для чистки с погружением в воду испытываются, отключёнными от сети, через час после выемки из подсоленной воды, на токи утечки и электрическую прочность. - Наличие защитного	- - - От 0.001 до 25 А От 30сек до 30 мин. с перерывами От 35 до 300 °С От 500 до 3000 В От 0,1 до 30 мА	ТР ТС 004/2011 Статьи 4,5. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 ГОСТ Р 52161.2.14-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					устройства, термовыключателя электродвигателя. - Механические опасности при снятых дополнительных элементах и открытых крышках -Испытание электродвигателя на старение -Испытания гибких шнуров на изгиб -Стойкость к коррозии	- - - 2000 изгибов, скорость 6 изг/мин -	
13.2.11	ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- машины стиральные;	Из 515600 515630	из 8450	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. - Допустимая степень защиты -Допустимое максимальное и минимальное давление в водопроводной сети. - Токи утечки -Нагрев машин с программатором -Механическая устойчивость машин с фронтальной или верхней загрузкой . -Механическая опасность	- - - От 0.001 до 25 А IPX4 до 2Мпа до 5 мА - До 15° Наличие блокировок	ТР ТС 004/2011 Статьи 4,5 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
						включения двигателей при открытых дверцах/крышках и задержки откры-тия крышек при включённом двигателе	
					- Допустимый индекс трекингостойкости.	Не менее 250	
					-Допустимые температуры фронтальных поверхностей	От 60 до 80 °С	
					- Старение деталей из эластомеров.	-	
13.2.12	ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- сушильные барабаны, центрифуги;	Из 515600 361300 485520	из 8421 8451	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. - Допустимая степень защиты -Допустимое максимальное и минимальное давление в водопроводной сети для конденсационных сушилок. - Токи утечки -Нагрев машин с программатором три цикла с максимальным нагревом. -Механическая устойчивость машин с фронтальной или	- - От 0.001 до 25 А IPX4 до 2МПа до 5мА - 10°	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					верхней загрузкой . -Механическая опасность - Допустимый индекс трекингостойкости. -Допустимые температуры фронтальных поверхностей - Старение деталей из эластомеров.	Наличие блокировок включения двигателей при открытых дверцах/крышках и задержки открытия крышек при включённом двигателе не менее 250 От 60 до 80 °С -	
13.2.13	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- устройства для стирки белья ультразвуковые;	Из 515600	Из 8450 8479	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. - Допустимая степень защиты -Допустимое максимальное и минимальное давление в водопроводной сети. - Токи утечки Не более 5 мА -Нагрев машин с программатором . Три цикла с максимальным нагревом -Механическая устойчивость машин с	- - От 0.001 до 25 А IPX4 до 2МПа " " 10°	ТР ТС 004/2011 . ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ Р 52161.2.7-2009 СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					фронтальной или верхней загрузкой . -Механическая опасность - Допустимый индекс трекингостойкости. -Допустимые температуры фронтальных поверхностей - Старение деталей из эластомеров.	Наличие блокировок включения генератора УЗИ при открытых дверцах/ крышках и задержки открытия крышек при включённом генераторе УЗИ не менее 250 - От 60 до 80 °С -	
13.2.14	ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 ГОСТ Р 52161.2.44-2008 ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 ГОСТ Р 52161.2.85-2009 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- утюги, гладильные машины, пароочистители , (парогенераторы);	из 515500	из 8424 8451 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток -Нагрев подошвы (рабочей поверхности) утюга. -Допустимое давление пара в бойлере. -Обязательное наличие задней опоры -Превышение температуры доступных поверхностей. - Влагостойкость Определяется с использованием	- От 0.001 до 25 А От 50 до 250 °С От 1 до 50кПа - От 20 до 80°С -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 ГОСТ Р 52161.2.44-2008 ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 ГОСТ Р 52161.2.85-2009 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					соляного раствора, проверкой электрической прочности. - Устойчивость проверяется на наклонной поверхности. - Резервуары для воды утюга с пароувлажнением должен иметь термовыключатель без самовозврата. -Усилие необходимое для выдергивания электрического соединителя для утюгов без шнура должно быть	От 500 В до 3кВ От 10 до 15° - От 1 до 30 Н	
13.2.15	ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды	Из 515500	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Допустимая степень защиты. - Превышение температуры доступных поверхностей -Превышение температуры поверхностей для сушки текстильных изделий - Превышение температуры высушенных текстильных изделий при ненормальной	- От 0.001 до 25 А Не ниже IPX1 От 60 до 85 °С Не более 75°С Не более 150°С	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					работе - Влагостойкость Определяется с использованием соляного раствора, проверкой электрической прочности. - Устойчивость и механические опасности складных и настенных приборов сушки	От 500В до 3кВ 70 Н	
13.2.16	ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013	- пылесосы (сухой и влажной чистки) пылесосные системы;	из 515600 515611	Из 8508	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток с бустерной и без бустерной настройки. - Испытания чистящих приборов со встроенной автоматической катушкой для шнура питания - Влагостойкость Определяется с использованием соляного раствора, проверкой электрической прочности. - Чистящие головки подключаемые к пылесосной системе с отдельным приводом испытывают на удар и падение. - Испытание электрической	- От 0.001 до 25 А В течении 30 мин, с 1\3 длины шнура От 500В до 3кВ 3 удара 4000 падений Uисп 2000В в течении 5мин. Uисп 3000В в	ТР ТС 004/2011 . ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					прочности изоляции токонесущих шлангов в соляном растворе. - Требования по устойчивости и механические опасности не распространяются на вращающиеся щётки - Устойчивость токонесущих шлангов к разрушению, истиранию, перегибу, скручиванию -Устойчивость к холоду. - У водовсасывающих приборов выключатель должен отключать все полюса. -Испытания на старение электродвигателя.	течении 1 мин - - Минус 15° С - -	
13.2.17	ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- полотеры, машины влажной чистки (водовсасывающие)	из 515600	из 8509	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток - Испытания чистящих приборов со встроенной автоматической катушкой для шнура питания - Влагостойкость Определяется с использованием рекомендуемого детергента, проверкой элект-	- От 0.001 до 25 А В течении 30 мин, с 1\3 длины шнура От 500 В до 3кВ	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					рической прочности. -Машины для влажной чистки работают в нормальном режиме . - Требования по устойчивости и механические опасности - У приборов влажной чистки выключатель должен отключать все полюса. -Испытания на старение электродвигателя.	15 циклов перемещения, десять мин. Наклон от 10 до 15° - - -	
13.2.18	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- электрощетки;	из 515600	из 8509	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток - Испытания чистящих приборов со встроенной автоматической катушкой для шнура питания - Влагостойкость Определяется с использованием соляного раствора, проверкой электрической прочности. -Машины для чистки работают в нормальном режиме в течении 15мин - Требования по устойчивости и механические опасности	- От 0.001 до 25 А В течении 30 мин, с 1\3 длины шнура От 500 В до 3кВ - Наклон от 10 до 15°	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Испытания на старение электродвигателя.	-	
13.2.19	ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р 52161.2.54 -2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- паровые щетки, швабры;	Из 515600	Из 8424 8509 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Степень защиты для ручных приборов - Испытания чистящих приборов со встроенной автоматической катушкой для шнура питания - Превышение температуры доступных поверхностей покрытых текстильным материалом - Влагостойкость Определяется с использованием рекомендуемого соляного раствора, проверкой электрической прочности. - Испытание электрической прочности изоляции	- От 0.001 до 25 А Не ниже IPX7 В течении 30 мин, с 1\3 длины шнура Не выше 80 °К - От 500В до 3кВ Uисп 2000В в течении 5мин. Uисп 3000В в течении 1мин	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р 52161.2.54 -2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					токонесущих шлангов в соляном растворе. - Работа паро-очистителей и приборов для удаления обоев проводятся с отключёнными предохранителями давления - Устойчивость токонесущих шлангов к разрушению, истиранию, перегибу, скручиванию -Устойчивость к холоду - Наличие дренажных отверстий обязательны - В проточных паровых очистителях защитные устройста должны срабатывать при троекратном превышении допустимого давления. - У приборов паровой чистки выключатель должен быть размещен так чтобы исключить случайное включение.. -Обязательное исключение возможности выброса пара, струи кипятка на пользователя . - Стойкость к коррозии	- до 1000 циклов Минус 15° С - - - - -	
13.2.20	ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008	- вентиляторы - приборы для поддержания и регулировки	Из 515600	Из 8414	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-		ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	микроклимата в помещениях			тации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток - Степень защиты для канальных вентиляторов - Обязательное наличие защитных ограждений лопастей кроме лопастей с закруглёнными передними кромками. - Допустимое превышение температуры доступных поверхностей -Допустимое превышение температуры обмоток таб. 3 - Влагостойкость; Части вентилятора не располагающиеся на внешней поверхности стены должны быть струезащищёнными. -Вентиляторы на подставке высотой больше 1.7м., массой < 10кг не должны опрокидываться при воздействии бокового нажима -Подвешенный потолочный вентилятор должен выдерживать груз -Термовыключатели для канальных вентиляторов должны быть без самовозврата	- От 0.001 до 25 А Не ниже IPX2 Допустимое усилие открывания -15 Н Меньше допустимого на 15° К От 20 до 400 °К - Усилие 40 Н До 20 кг -	2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Ненормальная работа	-	
13.2.21	ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 СТБ IEC 60335-2-104-2011 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- кондиционеры, тепловые насосы, осушители;	Из 515600	Из 8415	Степень зашиты приборов в зависимости от условий эксплу-атации Маркировка и инструкции -содержание с учётом особенностей конструк-ции и условий эксплуатации, -устойчивость маркировки. Степень защиты -Потребляемая Мощность и ток -Нагрев Допустимое пре-вышение температуры поверхностей , обмоток согласно таб. 3 -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей темпе-ратуре; -Влагостойкость: Испытания на перелив, на размораживание -Ток утечки и электрическая прочность -Ненормальная работа при номинальном напряжении питания, использовании войлочнофетровой накидки: -Максимальная температура обмоток электродвигателя. Корпуса -Конструкция:	- - - От IPX0 до IPX4 От 0.001 до 25 А От 60 до 425 °С От 2мА до 30мА - От 2 мА до 30мА От 500 до 3000 В От 150 до 330°С От 30 до 150°С	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 СТБ IEC 60335-2-104-2011 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ,

1	2	3	4	5	6	7	8
					Наличие не менее двух термовыключателей, второй без самовозврата Емкости тепловых насосов должны выдерживать удвоенное избыточное давление Масса воспламеняющегося хладагента -Комплектующие изделия: Моторкомпрессоры, термовыключатели, терморегуляторы, пусковые реле. Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: -Применяются шнуры с вилкой для помещений Допустимый ток вилки -Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: -Стойкость к коррозии	- - - - - - - -	
13.2.21	ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2009 ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- увлажнители, осушители;	Из 515600	Из 8415 8418 8479 8509	Степень зашиты приборов в зависимости от условий эксплуатации Маркировка и инструкции -содержание с учётом особенностей конструкции и условий эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Потребляемая Мощность и ток	- - - От 0.001 до 25 А	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2009 ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Нагрев допустимое превышение температуры поверхностей , обмоток при 1,15 кратном превышении потребляемой мощности.	От 3 до 500 Ом·см при температуре 20°С	
					-Ток утечки при рабочей температуре;	От 2мА до 30мА	
					Для осушителей	-	
					Для увлажнителей электродного типа	-	
					-Влагостойкость:		
					Испытания на пролив и перелив.	-	
					-Ненормальная работа:		
					Конструкция:		
					Должна обеспечивать защиту изоляции от воды.	От IPX0 до IPX4	
					Наличие у приборов электродного типа двухполюсных выключателей	-	
					Емкости подключаемые к водопроводу должны выдерживать удвоенное избыточное давление	-	
					-Комплектующие изделия:		
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	-	
					-Применяются шнуры с вилкой для помещений	От 5 до 25 А	
					Допустимый ток вилки	-	
					-Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция:	-	
					-Стойкость к коррозии	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.22	ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ Р 52161.2.65-2008 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- воздухоочистители, кухонные вытяжки;	Из 515600	Из 8414 8421	Классификация -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: -Потребляемая Мощность и ток -Нагрев: Определяется при работе в нормальном состоянии Ток утечки и электрическая прочность: Высоковольтные трансформаторы должны иметь необходимую внутреннюю изоляцию -Конструкция: Снизу не должно быть больших отверстий открывающих доступ к токоведущим частям. Выключатели блокировки не должны допускать случайного включения и отключать все полюса. -Радиация, токсичность и подобные опасности	- - От 0.001 до 25 А От 0,5 до 25 мА От 500 до 3000 В - - - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ Р 52161.2.65-2008 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010
13.2.23	ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 СТБ EN 50366-2007	- электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений. Электроприборы для отопления (нагрева,	Из 346800	Из 8436 8516	-Общие условия испытаний: Наличие решёток для выхода воздуха и защиты излучателей. -Классификация: Степень защиты не	Не менее IPX4	ТР ТС 004/2011 . ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ Р МЭК 60335-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ IEC 60335 -2-71-2011 ГОСТ 27179-86	обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы аккумуля ционные, тепловентиляторы, конвекторы, камины;			бытовых обогревателей Маркировка и инструкции -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации и конструкции, устойчивость маркировки. -Защита от токоведуших частей: Выключатель для каминов должен отключать все полюса. -Потребляемая Мощность и ток -Нагрев: Превышение температуры поверхностей -Ненормальная работа: Превышение температуры Тепловентиляторы стационарные и перносные , камины, радиационные обогреватели с видимым свечением, встроенные обогреватели , маслонаполненные обогреватели. Все приборы работают в режиме 1.24 оптималь-ной мощности при закороченных термоупраляющих устройствах и использовании войлочнофетровых покрытий .	Для ферм IPX7 - - От 0.001 до 25 А От 45 до 175 °С Для ферм от 60 до 160 °К Не более 150-175°С Для ферм от 100 до 175 °К -	2-71-98 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ IEC 60335 -2-71-2011 ГОСТ 27179-86

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Устойчивость и механические опасности:	-	
					-Механическая прочность:	Не менее 2 Дж Для ферм 6.75Дж	
					-Конструкция:		
					Должна не допускать вытекание жидкостей, выдерживать рабочее давление, обеспечивать защиту нагревателя от случайного контакта, доступные стеклянные панели дверцы должны выдерживать термоудар, выключатель должен на прямую отключать прибор от сети.	-	
					Радиационные обогреватели не должны концентрировать излучение.	-	
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	-	
					-Шнуры питания для переносных обогревателей используемых в теплицах ,фермах должны быть в оболочке из полихлоропрена	-	
					-Теплостойкость , огнестойкость:	-	
					- Испытания игольчатым пламенем проводится на корпусах из не металлических материалов.	От 300 до 650°С	
					На фермах, испытания раскалённой проволокой	От 500 до 850°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
					при температуре		
13.2.24	ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- системы «теплый пол»	Из 346800	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток -Классификация Степень защиты бытовых обогревателей -Нагрев: Допустимое превышение температуры пола и деревянных конструкций -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: - Влагостойкость -Износостойкость: Испытания проводятся циклически (часовой цикл) на подключённом к сети блоке в камере с температурой -Ненормальная работа: Превышение температуры пола и деревянной конструкции -Механическая прочность: Испытания проводятся на удар по жестким частям блока и путем нанесения царапин на поверхности с последующим нагревом	- От 0.001 до 25 А От IPX1 до IPX7 От 15 до 60 °С От 0,5 до 25 мА От 500 до 3000 В - От 22°С с последующим повышением до 85 °С, выдержкой и снижением до 30°С . - От 10 до 50 дЖ От 30 до 150°С	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					и проверкой электрической прочности.		
					-Конструкция:	400 циклов	
					Средства подключения к сети должны выдерживать разрывные усилия.	До 50 Н	
					Слои изоляции гибких элементов должны выдерживать отрывное усилие.	от 50 до 60 Н в течении 1мин.	
					Допустимый емкостной ток	От 0,1 до 0, 25 мА	
					-Комплектующие изделия:		
					В зависимости от класса и конструкции нагревателя	-	
					- Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	-	
					Провода питания должны иметь двойную изоляцию.	-	
					-Зажимы для внешних проводов	-	
					Нагревательные блоки не должны иметь винтовых зажимов.	-	
					-Заземление:		
					Устройства использующиеся для уменьшения ёмкостных токов не считаются заземлением.	-	
					-Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция:	-	
					-Теплостойкость ,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					огнестойкость применяются только к гибким соединительным устройствам		
		5) санитарно-гигиенические:					
13.2.25	СТБ МЭК 60335 -2-15-2006 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ Р 52161.2.74-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	-Водонагреватели, Чайники, кастрюли, кофеварки, яйцеварки, пароварки. Подогреватели: детского питания, молока, питания для скота. Стерилизаторы, баки для кипячения белья, погружные водонагреватели.	Из 515600 49 3261	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Степень защиты проточных водо-нагревателей, баков для кипячения и других подогревателей . -Удельное сопротивление воды для водонагревателей с открытым водонагревательным элементом. -Обязательное заземление водонагревателей 1-го класса -Токи утечки для водонагревателей с открытыми нагревателями: -однофазные -трёхфазные -Ненормальный режим работы: -Допустимая	- От 0.001 до 16 А От IPX1, IPX4, IPX7 От 10 до 1300 Ом·см - До 1мА (0.25) До 5мА (2.75)	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60335-2-15-20 ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ Р 52161.2.74-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					температура воды водонагревателей С открытым выходом - С закрытым выходом – -Продолжительность работы приборов при испытаниях : -Влагостойкость : -Ненормальная работа: -Конструкция: Наличие устройств сброса давления, защиты от превышения допустимой тем-пературы. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Шнуры питания для чайников должны быть не более 75см. Переносные приборы(погружные) с номинальным током до 10А должны иметь длину не более 2м при сечении -Испытание электродвигателей на старение	От 100 до 150 (99) °С От 100 до 150 (140) °С От 5 до 30 мин - - Срабатывание устройства сброса давления не более 350кПА - - - -	
13.2.26	ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-	- Гидромассажные ванны, душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев);	Из 515600	Из 3922 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток -Классификация	- От 0,001 до 25 А	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	98 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005) СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010				Степень защиты для ванн. Для других приборов -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей Части доступные для человека в ванне должны быть под напряжением Обязательно наличие УЗО с током отключения -Нагрев: Вода на входе ванны, душа, ванночки -Ненормальная работа: -Конструкция: Недопустимо попадание воды на электродвигатель воздушной системы и на токоведущие части, при переливе воды . Выключатели и рычаги управления доступные человеку в ванне, душе, ванночке должны быть в цепи с напряжением. Усилие для извлечения длинных волос из сливного отверстия Защитные стеклянные части светильников должны выдерживать удар с энергией	IPX5 IPX4 - - От 6 до 12 В 30мА - - - - От 5 до 20 Н От 0,5 до 5 Дж	ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005) СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Стойкость к коррозии: Испытания погружением в искусственную морскую воду на 14 суток Термовыключатели должны быть без самовозврата. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Приборы класса 1 подключаются к стационарной сети. -Заземление: Приборы класса 1 должны быть оснащены зажимами для подключения к земле	- - - - -	
13.2.27	ГОСТ МЭК 60335-1-2008. ГОСТ 30345.33-97 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- приборы, применяемые для гигиены полости рта;	Из 515600	Из 8509	-Классификация: Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции, эксплуатации, устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: Не допускается случайное прикосновение к токоведущим частям. -Потребляемая Мощность и ток: Не более заданной в паспорте прибора, превышение	IPX5 - - От 0, 001 до 16 А до 20%.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30345.33-97 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Нагрев Максимальное нормальное пре-вышение температуры	От 25 до 50^0	
					-Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре.	От 0.25 до 5мА от 30 до 40°С	
					Допустимое испытательное напряжение при испытании на электрическую прочность	От 500 до 3000 В	
					-Динамические перегрузки по напряжению.	До 20 %	
					Испытательное импульсное напряжение .	От 335 до 1230 В	
					-Влагостойкость. Испытания погружением в 1% раствор воды с последующей проверкой электрической прочности.	-	
					-Ток утечки и электрическая прочность.	От 0.25 до 5мА	
					-Защита трансформаторов от перегрузки.	-	
					-Ненормальная работа. Максимальное превышение тем-пературы обмоток	От 150 до 330 °С	
					-Устойчивость и механические опасности. Движущие части не должны подвергать	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					опасности пользователя		
					-Механическая прочность.	-	
					-Конструкция Приборы должны обеспечивать механическую, температурную, электрическую безопасность при эксплуатации .	-	
					-Внутренняя проводка Провода не должны соприкасаться с подвижными частями	-	
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры.	-	
					Приборы должны быть оснащены гибким шнуром с опрессованной вилкой с допустимым током	От 5 до 10А при сечении 0.75мм^2	
					- Заземление. Зажимы и контакты заземления не должны быть соединены с зажимами нейтрали	-	
					Сопротивление цепей заземления	Не более 0.1Ом	
					-Винты и соединения.	-	
					Соединения должны выдерживать механические нагрузки которые возникают при нормальной эксплуатации	-	
					-Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция.	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Зазоры, пути утечки, сплошная изоляция должны выдерживать электрические нагрузки -Теплостойкость , огнестойкость. Испытание шариком Испытанием раскалённой проволокой. Испытание игольчатым пламенем - Стойкость к коррозии. Испытание погружением в 1% соляной раствор с последующей сушкой и проверкой электрической прочности	- От 100 до 150^0 С От 500 до 850 °С - -	
13.2.28	СТБ МЭК 60335-2-53-2005 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	- приборы электронагревательные для саун (каменки);	Из 515600	Из 8516	- Классификация Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, устойчивость маркировки. -Потребляемая Мощность и ток: -Нагрев: Превышение температуры. -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Аккумуляционные нагреватели испытываются при	- Не менее IPX4 - От 0,001 до 95 А Не более 115° К От 0.25 до 5мА От 500 до 3000 В -	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60335-2-53-2005 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					достижении заданной температуры. -Ненормальная работа: Превышение температуры поверх-ности нагревателя под шерстяным одеялом не должно превышать Температура поверхностей стен, пола ,потолка не более140°К -Конструкция: Выключатели должны отключать все полюса питания. Обязательное наличие таймеров для ограничения работы без автоматического перезапуска для частного использования-6 часов Для общественного - 12час -Комплектующие изделия Термовыключатели должны быть без самовозрата и с отключением всех нагревателей -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры. - Шнуры питания должны иметь полихлоропреновую изоляцию.	180°К - - - - - -	
13.2.29	ГОСТ IEC 60335-2-59-2012	- электроприборы для уничтожения насеко-мых.	Из 515600	Из 8543	-Классификация: Степень защиты при использовании вне	Не менее IPX4	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 52161.2.59-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010				помещения. -Маркировка и инструкции -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Потребляемая Мощность и ток -Нагрев: Температура поверхностей где скапливаются тела насекомых -Ток утечки и электрическая прочность -Конструкция: Наличие дренажных отверстий. Отсутствие возможности случайного включения блокировочных выключателей. Выходной ток короткого замыкания -Внутренняя проводка С учетом величины высокого напряжения на решётках. -Комплектующие изделия: -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Шнуры питания должны иметь полихлоропреновую изоляцию. -Теплостойкость ,	- - От 0, 001 до 16А Не более 60 °К От 0.25 до 5мА От 500 до 3000 В - - От 0,5 до 10мА - - - -	ГОСТ Р 52161.2.59-2008 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					огнестойкость: Проверка игольчатым пламенем -Стойкость к коррозии: Испытание в камере соляного тумана. -Радиация, токсичность и подобные опасности Поверхностная плотность потока мощности УФ излучения на расстоянии 1м	От 100 до 750^0 С - - Для приборов работающих вне помещения От 0,5 до 1мВт/м^2	
		б) для ухода за волосами, ногтями и кожей:					
13.2.30	ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ Р 52161.2.8-2005 СТБ МЭК 60335-2-8-2006	- электробритвы, триммеры, машинки для стрижки волос; эпиляторы, сауны для лица;	Из 515600	Из 8510	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Степень защиты -Измеряемая потребляемая мощность и ток -Классификация: Моющиеся бритвы и мокрые бритвы должны иметь степень защиты -Нагрев: Допустимая температура поверхностей , ручек, которые удерживают в руке -Ненормальная работа: -Механическая прочность: Ударные испытания , энергия удара	- IPX7 От 0,001 до 16 А IPX7 От 25 до 40°С - 0.5 Дж	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ Р 52161.2.8-2005 СТБ МЭК 60335-2-8-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Конструкция: Питающее напряжение для моющихся бритв – Для мокрых - -Комплектующие изделия: -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Шнуры питания для животных с резиной изоляцией должны иметь полихлоропреновое покрытие. Длина соединительного шнура ручных приборов. -Испытание двигателей на старение	От 6 до 24 В От 3 до 12 В - - Не менее 1,7м -	
13.2.31	ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009	- приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением	Из 515600	Из 8510	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток -Защита от токоведущих частей: Допустимое отклонение мощности: для УФ приборов. Для других -Нагрев: Превышение температуры патронов для ламп	- От 0,001 до 16 А - Типы 1,2- для подготовленного персонала. Тип 3- бытового использования Тип 4 –для медицинских целей Не более +10% От -10% до +5%,	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Ненормальная работа: Лоскут фланели закрывающий излучатели не долен тлеть , воспламеняться через 10 сек -Механическая прочность: Стеклянные части подвергаются удару с энергией. Опору для человека нагружают массой 135 кг на 1мин -Конструкция: Механические части контактирующие с кожей и поддерживающие тело , не должны быть заземлены. Для УФ приборов обязательно наличие таймеров с максимальной выдержкой : Тип1,2,3 Тип 4 -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Оболочки шнуров питания должны выдерживать УФ излучение -Радиация, токсичность и подобные опасности: Допустимая эффективная поверхностная плотность	От 55 до 205°К 0.35±0.04 Дж - - Не более 60мин Не более 30мин - - - Длина волны От 250 до320нм Не более от 0.0005 до	

1	2	3	4	5	6	7	8
					УФ излучения; в зависимости от типа прибора	0.15 вт/м² Длина волны От 320 до 400нм Не более 0.15 вт/м²	
13.2.32	ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009	- фены, стайлеры, выпрямители, электробигуди, электрощипцы для волос электросушилки для рук;	из 346800 34 6877	Из 8516	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток -Классификация: Приборы должны иметь степень защиты -Маркировка и инструкции -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Нагрев: Допустимая температура поверхностей , ручек, которые удерживают в руке -Ненормальная работа: -Механическая прочность: Ударные испытания , энергия удара -Конструкция: Питающее напряжение для бигуди -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	- От 0,001 до 5 А Не менее IPX1, IPX4 - От 20 до 40°С Не более 0.5Дж От 6 до 24 В	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
					Шнуры питания для животных с резиной изоляцией должны иметь полихлоропреновое покрытие. Длина соединительного шнура ручных приборов. -Испытание двигателей на старение	- Не менее 1,7м -	
		для обогрева тела:					
13.2.33	ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 ГОСТ Р 52161.2.17-2009	- электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки	из 346800	из 6301	- Классификация: Приборы класса 3 должны иметь напряжение питания не более -Маркировка и инструкции: содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, устойчивость маркировки. Потребляемая мощность с нагревателями с ПТК должна уменьшаться с увеличением температуры при замкнутых регуляторах температуры. -Нагрев: Допустимая температура для управляемых нагревателей в установившемся режиме, в зависимости от типа прибора. Допустимая температура гибкой части	24 В - От 5 до 300 Вт От 95 до 100°С От 35 до 85 °К	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 ГОСТ Р 52161.2.17-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
					одеял и матрацев в установившемся режиме -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Для подушек Для одеял и матрацев - Влагостойкость: Проверяется путем погружения в 1% соляной раствор на 1 час, с последующей сушкой и проверкой на электрическую прочность Ток утечки гибких частей подушек - одеял и матрацев -Ненормальная работа: При неисправностях регуляторов температуры, нагревателей и при наличии на поверхности прибора теплоизолятора температура гибкой части не должна превышать; Сопротивление изоляции для приборов класса III, Для других приборов -Механическая прочность: Управляющие модули испытываются путём сброса на стальную , затем деревянную плиту. Испытания одеял проводятся путем прокатки.	От 0,1 до 10 мА От 500 до 3000 В Не более 60°С В течении 1-го часа От 37 до 45 °С в последующее время Не более 0.5мА Не более 2.5мА Для управляемых подушек +85° С Для одеял и матрацев +60° С Для остальных подушек +60 °К Не менее 0.1Мом Не менее 1Мом До 2000 раз До 4000 циклов	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Испытания подушек проводятся путём передвижения по горизонтальной поверхности вперёд – назад.	До 1000 циклов	
					Полимерные пленки влагозащищённых приборов должны быть устойчивы к перегибу при низких температурах.	До минус 20°С	
					Оболочки влагоза-щищённых приборов должны быть устойчивы к температурному старению Кислородному старению Испытываются Изоляция, ткани, Гибкие нагреватели ПТК	При +100°С в течении 1000 часов Температуре 80 Давлении 2Мпа В течении 168 часов	
					- Конструкция: Питающее напряжение прибора класса III	От 6 до 24 В	
					Термовыключатели, терморегуляторы расположенные внутри гибкой части должны быть обёрнуты изоля-ционным материа-лом.	-	
					Плавкие вставки, термозвенья не должны быть доступны потреби-телю	-	
					Приборы с функциональным заземлением должны иметь двойную или усиленную изоляцию.	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Комплектующие изделия: В зависимости от типа, назначения и условий эксплуатации прибора. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Одеяла для двуспальных кроватей могут иметь два шнура питания. Шнуры питания подсоединённые к гибкой части прибора должны выдерживать вытягивающее усилие не менее. Длина шнура питания должна быть не менее 0.4м -Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: Воздушные зазоры между контактной поверхностью и соединительными трубками электрических соединителей. -Теплостойкость, огнестойкость: Гибкие оболочки должны быть устойчивы к возгоранию под действием искрового разряда напряжением Огнестойкость определяется путём воздействия игольчатым пламенем	- 100 Н - От 3.5 до 10 мм 10000 В. -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		8) вибромассажные:					
13.2.34	ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ Р 52161.2.32-2008	- аппараты для массажа тела (без присмотра врача);	Из 515600	Из 9019	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплу-атации, -устойчивость маркировки. -Измеряемая мощность и ток. Наличие защиты от опасного механического воздействия. -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением. -Непрерывность цепи защиты. -Сопротивление цепи защиты -Степень защиты: Стационарные приборы I, II,III классов защиты -Токи утечки в зависимости от класса прибора -Пути утечки: - Воздушные зазоры: -Влагостойкость. Влагоустойчивость и климатические воздей-ствия согласно условиям эксплуатации. Отклонение по номинальной мощности -Перенапряжение	- - От 0,001 до 16 А - от 500 В до 2.4Up+2400 В частотой 50Гц в течении1 мин не более 0,1Ом. - От 0,01 до 0,1 Ом - от 025 до 5 мА. от 0.2 до 16мм в зависимости от Up и материала . от 0.5мм до 11мм. - - от -10% до +20% и току от -10% до +20%. -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ Р 52161.2.32-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
					переходных процессов. Испытательное импульсное напряжение Теплостойкость. Огнестойкость.	от 350 В до12300 В - -	
		9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование:					
13.2.35	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ IEC 60335-2-82-2011	- видеоигры и устройства для них. Автоматы игровые, автоматы самообслуживания	968575	Из 9504	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Отклонение по номинальной мощности -Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети -Допустимое превышение температуры таб. 3 -Вибрационные испытания, частоты в диапазоне -Механическая прочность приборов: – ударостойкость.	- - (от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). - - От 36 до 70,7 В любой частоты. от 30 до 300^0 К от 10 до 50 Гц. от 50 до 10 Гц. -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ IEC 60335-2-82-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Наличие остаточного напряжения на вилке	от 12 до 34В.	
					-Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35 В	От 0,1 до 70 мА	
					-Ток прикосновения на землю	От 0,5 до 3,5 мА.	
					-Перенапряжение переходных процессов.	50 разрядов с амплитудой 10 кВ	
					Влагостойкость – испытания в зависимости от условий эксплуатации.	-	
					- Сопротивление изоляции.	от 2 до 4 Мом	
					- Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением	от 500 В до 15кВ частотой 50Гц в течении 1 минуты.	
					-Коаксиальные гнёзда сигнальные,	соединение /отсоединения 100раз	
					- Дополнительные воздушные зазоры для изоляции.	-от 0.0мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до 1425 В	
					- Пути утечки	от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и материала.	
					-Испытания конденсаторов и резистивноёмкостных блоков	-	
					-Испытания индуктивностей и обмоток.	-	
					- Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем в зависимости от индекса горючести материала)	материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура от 650 и 750 °С	
					- Наличие тепло-	–не менее 0,2 Мом	

1	2	3	4	5	6	7	8
					выключателей и термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции - Испытания электродвигателей испытательным напряжением - Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению -Допустимые сечения наружных гибких шнуров - Механические крепления и электрические соединители. -Требования по защите от брызг.	-от 1.06 до 0.9 Uном – - от 0,5 до 1.5 мм² - -	
13.2.36	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990 с изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004	- игровое и спортивное оборудование, подключаемое к сети переменного тока	Из 965200	Из 9504 9506	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особен-ностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Измеряемая мошность и ток. -Наличие защиты от опасного механического воздействия. -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением -Непрерывность цепи защиты.	- - От 0, 001 до 16 А - 500 В до 2.4Up+2400 В частотой 50Гц в течении1 мин. не более 0,1Ом.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990 с изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001)

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сопротивление цепи защиты -Степень защиты. Токи утечки в зависимости от класса прибора . -Пути утечки -Воздушные зазоры. -Влагостойкость. Влагоустойчивость и климатические воздей-ствия согласно условиям эксплуатации. -Отклонение по номинальной мощности. -Перенапряжение переходных процессов. -Испытания электродвигателей испытательным напряжением . - Трекингостойкость. -Наличие остаточного напряжения на вилке Теплостойкость. Огнестойкость. -Брызгозащищённость.	- от 025мА до 3,5мА не более 5мА. от 0.2 до 16мм в зависимости от Up и материала . -от 0.5мм до 11мм. - - (от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). от 1.06 до 0.9 Uном испытательное импульсное напряжение от 350 В до12300 В - От 12 до 34 В. - - -	
		10) аудио-и видеоаппаратура, приемники теле-и радиовещания:					
13.2.37	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями	- аудио-видеозаписывающая и аудио-видеовоспроиз-водящая аппаратура;	Из 658000	Из 8519 8521 8525 8527 8528	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплу-атации, -устойчивость маркировки. -Отклонение по	- - (от -10% до +20%) и току	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с

1	2	3	4	5	6	7	8
					номинальной мощности -Испытания аппаратуры управления спутниковой антенной . -Допустимый уровень ионизирующего излучения -Безопасность использования лазерного излучения обеспечивается наличием блокировок его включения. -Усилители звука испытываются с помощью подачи испытательного сигнала. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами и землёй. -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети -Допустимое превышение температуры таб. 3 - Вибрационные испытания, частоты в	(от -10% до +20%). - от 0,1 до 0,5 мР/ч или от 1 до 5 мЗв/ч. - частотой 1 кГц, либо розового шума с полосой 22,4 Гц до 22,4 кГц - - От 60 до 120В переменное пиковое значе-ние, и 60В постоянного, по истечению 200 мсек. От 36 до 70,7 В любой частоты. (от 30 до 300 градусов К). от 10 до 55 Гц.	изменениями

1	2	3	4	5	6	7	8
					диапазоне -Механическая прочность приборов: -ударостойкость -стойкость к падению - Наличие остаточного напряжения на вилке -Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35В -Ток прикоснвения на землю -Перенапряжение переходных процессов. -Влагостойкость испытания в зависимости от условий эксплу-атации. - Сопротивление изоляции - Прочность изоляции при воздействии испыта-тельным напряжением. - Коаксиальные гнёзда сигнальные, антенные; - Дополнительные воздушные зазоры для изоляции. -Пути утечки. -Испытания кон-денсаторов и ре-зистивноёмкостных блоков -Испытания индуктивностей и обмоток. - Огнестойкость:	От 55 до 10 Гц - - - от 12 до 34В. От 10 до 70мА От 0,1 до 3,5мА. 50 разрядов с амплитудой 10кВ - от 2 до 4 Мом от 500 В до 15 кВ частотой 50Гц в течении 1 минуты. соединение /отсоединения 100раз от 0.0мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до 1425 В от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и материала. - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					(испытание игольчатым пламенем в зависимости от индекса горючести материала)	материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура от 650 и 750 °С не менее 0,2 мОм	
					- Наличие тепловыключателей и термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции	-	
					- Испытания электродвигателей испытательным напряжением .	от 1.06 до 0.9 Uном.	
					- Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению	от 0,5 до 1.5 мм^2	
					-Допустимые сечения наружных гибких шнуров	От 1 до 10 мм^2	
					- Механические крепления и элек-трические соединители.	-	
					- Испытания взрывозащищённых и не защищённых кинескопов:	-	
					Искусственное старение.	-	
					Термоудар.	-	
					Механическая прочность.	-	
					Испытание стекла на разбиваемость.	-	
					-Требования по защите от брызг.	-	
13.2.38	ГОСТ IEC 60065-2011	- радиоприемная аппаратура;	Из 658000	Из 8527	-Маркировка и инструкции:		ТР ТС 004/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изм. №№1÷10		446310		-содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Стендовые испытания компонентов и блоков. -Отклонение по номинальной мощности. -Испытания аппаратуры управления спутниковой антенной. -Безопасность использования лазерного излучения обеспечивается наличием блокировок его включения. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конден-саторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) провода-ми, землёй -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети -Допустимое	- - - (от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). - - - - от 60 до 120В перемен-ное пиковое значение, и 60В постоянного, по истечению 200 мсек. От 36 до 70,7 В любой частоты.	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями

1	2	3	4	5	6	7	8
					превышение температуры таб. 3	(от 30 до 300 ° К).	
					-Вибрационные испытания.	от 10 до 55 Гц.	
					Механическая прочность приборов:	От 55 до 10 Гц	
					– ударостойкость.	От 0,5 до 10 Дж	
					-стойкость к падению	-	
					- Наличие остаточного напряжения на вилке	от 10 до 34В.	
					-Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35В	От 0,1 до 70мА	
					-Ток прикосновения на землю	От 1 до 3,5 мА.	
					-Перенапряжение переходных процессов	50 разрядов с амплитудой 10 кВ	
					- Влагостойкость – испытания в зависимости от условий эксплу-атации.	-	
					- Сопротивление изоляции.	от 2 до 4 Мом	
					-Прочность изоляции при воздействии испы-тательным напря-жением.	от 500 В до 15кВ частотой 50Гц в течении 1 мин.	
					-Механическая прочность коаксиального гнёзда сигнальные, антенные;	соединение /отсоединения 100раз	
					- Дополнительные воздушные зазоры для изоляции	от 0.3мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до 1425 В	
					- Пути утечки.	от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и материала.	
					-Испытания конденсаторов и резистивноёмкостных	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					блоков. -Испытания индуктивностей и обмоток. - Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем –в зависимости от индекса горючести материала) - Наличие тепловыключателей и термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции - Испытания электродвигателей испытательным напряжением . - Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению. -Допустимые сечения наружных гибких шнуров - Механические крепления и электрические соединители. -Требования по защите от брызг.	- материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура от 650 и 750 °С не менее 0,2 МОм от 1.06 до 0.9 Uном. – от 0,5 до 1.5 мм² - -	
13.2.39	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями	- приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения;	Из 658000 665200 665400	Из 8528	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Стендовые испытания	- - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с

1	2	3	4	5	6	7	8
					компонентов и блоков. -Отклонение по номинальной мощности -Испытания аппаратуры управления спутниковой антенной . -Допустимый уровень ионизирующего излучения -Безопасность использования лазерного излучения. Наличие блокировки включения. -Усилители звука испытываются с помощью подачи испытательного сигнала. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами и землёй. -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети -Допустимое превышение температуры таб. 3	(от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). - от 0,1 до 0,5 мР/ч или 5мЗв/ч. - частотой 1кГц, либо розового шума с полосой 22,4Гц до 22,4кГц - - От 60 до 120В переменное пиковое значение, и 60В постоянного, по истечению 200 мсек. От 36 до 70,7 В любой частоты. от 30 до 300 градусов К	изменениями

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Вибрационные испытания, частоты в диапазоне	от 10 до 55 Гц. От 55 до 10 Гц	
					-Механическая прочность приборов:		
					– ударостойкость.	От 0,5 до 10 Дж	
					-стойкость к падению	-	
					- Наличие остаточного напряжения на вилке	не более 34В.	
					-Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35В	От 10 до 70мА	
					-Ток прикосновения на землю	от 0,1 до 3,5мА.	
					-Перенапряжение переходных процессов.	50 разрядов с амплитудой 10 кВ -	
					-Влагостойкость испытания в зависимости от условий эксплуатации.	-	
					- Сопротивление изоляции	от 2 до 4 мОм	
					- Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением.	от 500 В до 15кВ частотой 50 Гц в течении 1 минуты.	
					- Механическая прочность коаксиальных гнёзд сигнальные, антенные;	соединение /отсоединения 100 раз	
					- Дополнительные воздушные зазоры для изоляции.	от 0.3мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до 1425 В	
					-Пути утечки.	от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и материала.	
					-Испытания кон-денсаторов и	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					резистивноёмкостных блоков		
					-Испытания индуктивностей и обмоток.	-	
					- Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем в зависимости от индекса горючести материала)	материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура от 650 и 750 °С	
					- Наличие тепловыключателей и термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции	не менее 0,2 МОм	
					- Испытания электродвигателей испытательным напряжением .	от 1.06 до 0.9 Uном.	
					- Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению	–	
					-Допустимые сечения наружных гибких шнуров	от 0,5 до 1.5 мм²	
					- Механические крепления и электрические соединители.	-	
					- Испытания взрывозащищённых и не защищённых кинескопов:	-	
					Искусственное старение.	-	
					Термоудар.	-	
					Механическая прочность.	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Испытание стекла на разбиваемость. -Требования по защите от брызг воды	- -	
13.2.40	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями	- активные акустические системы;	Из 658000	Из 8518	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Отклонение по номинальной мощности. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети. -Усилители звука испытываются с помощью подачи испытательного сигнала- -Допустимое превышение температуры таб. 3 -Вибрационные испытания. Механическая прочность приборов: – ударостойкость. -стойкость к падению	- - (от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). - - От 36 до 70,7 В любой частоты. - частотой 1кГц, либо розового шума с полосой 22,4 Гц до 22,4 кГц от 30 до 300 ° К от 10 до 55 Гц. От 55 до 10 Гц - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Наличие остаточного напряжения на вилке	от 10 до 34 В	
					-Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35 В	От 0,1 до 70 мА	
					-Ток прикосновения на землю	от 0,1 до 3,5 мА.	
					-Перенапряжение переходных процессов	от 1.06 до 0.9 Uном.	
					- Сопротивление изоляции.	от 2 до 4 МОм	
					-Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением.	от 500 В до 3 кВ частотой 50Гц в течении 1 мин.	
					-Прочность коаксиальных гнёзд сигнальные;	соединение /отсоединения 100раз	
					- Дополнительные воздушные зазоры для изоляции	от 0.3мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до 1425 В от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и материала.	
					- Пути утечки.	-	
					-Испытания конденсаторов и резистивноёмкостных блоков.	-	
					-Испытания индуктивностей и обмоток.	-	
					- Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем –в зависимости от индекса горючести материала)	материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура от 650 и 750 °С	
					- Наличие тепловыключателей и	не менее 0,2 МОм	

1	2	3	4	5	6	7	8
					термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции - Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению. -Допустимые сечения наружных гибких шнуров - Механические крепления и электрические соединители. -Требования по защите от брызг.	– от 0,5 до 1.5 мм² - -	
13.2.41	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями	- усилители звуковой частоты	Из 658000	Из 8518	-Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплу-атации, -устойчивость маркировки. -Отклонение по номинальной мощности. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок досту к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение в телекоммуникационной	- - (от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). - - От 36 до 70,7 В любой частоты.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями.

1	2	3	4	5	6	7	8
					сети. -Усилители звука испытываются с помощью подачи испытательного сигнала- -Допустимое превышение температуры таб. 3 -Вибрационные испытания. Механическая прочность приборов: – ударостойкость. -стойкость к падению - Наличие остаточного напряжения на вилке -Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35 В -Ток прикосновения на землю -Перенапряжение переходных процессов - Влагостойкость – испытания в зависимости от условий эксплуатации. - Сопротивление изоляции. -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением. -Механическая прочность коаксиальных гнёзд сигнальные; - Дополнительные воздушные зазоры для изоляции	частотой 1кГц, либо розового шума с полосой 22,4 Гц до 22,4 кГц от 30 до 300 ° К от 10 до 55 Гц. От 55 до 10 Гц - - от 10 до 34 В. От 10 до 70мА от 0,1 до 3,5 мА. от 1.06 до 0.9 Uном. - от 2 до 4 МОм от 500 В до 15кВ частотой 50Гц в течении 1 мин.. соединение /отсоединения 100раз от 0.3мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до 1425 В от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и	

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Пути утечки. -Испытания индуктивностей и обмоток. - Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем в зависимости от индекса горючести материала) - Наличие тепловыключателей и термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции - Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению. -Допустимые сечения наружных гибких шнуров - Механические крепления и электрические соединители. -Требования по защите от брызг.	материала. - - материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура от 650 и 750 °С не менее 0,2 мОм от 0,5 до 1.5 мм² - - -	
		11) швейные и вязальные:					
13.2.42	ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р 52161.2.28-2009 СТБ МЭК 60204-31-2006	- Машины швейные с электроприводом, оверлоки, вязальные;	Из 515700	Из 8452	Маркировка и инструкции как машин так и приводов: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Общие условия	- - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р 52161.2.28-2009 СТБ МЭК 60204-31-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
					испытаний: Швейные машины устанавливаемые на столе испытываются как переносные приборы -Потребляемая Мощность и ток -Ненормальная работа: Торможение ротора на -Устойчивость и механические опасности: Спицы колес, режущие лезвия оверлоков, приводной ремень должны быть защищены -Конструкция: Наличие проволочного ограждения и прижимной лапки с загнутым концом не менее. -Комплектующие изделия: Комплектация в зависимости от типа прибора и условий эксплуатации. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Допускается применение шнура в поли-винилхлоридной оболочке и креплении типа Z	 От 0,001 до 16А 2.5 сек от включения до полной скорости 5сек-полная скорость 7сек –перерыв 15сек - 6 мм - - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.43	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 СТБ IEC 61204 - 2008 ГОСТ Р 52161.2.29-2007, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 СТБ МЭК 61558-1-2007 СТБ МЭК 61558-2-6-2006	12) Трансформаторы, блоки, источники питания для дуговой сварки, зарядные устройства для аккумуляторов , стабилизаторы напряжения: - для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ)	Из 346880 658900	Из 8504	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Потребляемая Мощность и ток: Выходное постоянное напряжение должно быть. Отклонение выходного тока от номинального -Нагрев: Испытательное напряжением -Ненормальная работа: Зарядное устройство присоединяют к заряженному свинцовокислотному аккумулятору емкостью 70А/ч -Механическая прочность: Энергия удара. Падение с высоты 1м. Вибрационные испытания, частота -Конструкция: Выходная цепь должна питаться через разделительный трансформатор. Выходные цепи постоянного тока должны иметь защиту от перегрузки -Подсоединение к источнику питания и	- - От 3 до 42 В не более 10% 1.06 Uном. С противоположной полярностью 1 Дж - От 10 до 55Гц В течении 30мин. - Не допускается -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 СТБ IEC 61204 -2008 ГОСТ Р 52161.2.29- 200 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2 СТБ МЭК 61558-2-6-20 СТБ МЭК 61558-1-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
					внешние гибкие шнуры: Для зарядных устройств к автомобильным аккумуляторам применение шнуров питания в резиновой оболочке -Электрическая прочность: Величина испытательного напряжения между входными и выходными цепями. Сопротивление заземления. Сопротивление основной изоляции, изоляции обмоток .	- 2500В с питанием свыше 150В 2000 В - с питанием до 150В Не более 0.1Ом От 7 до 100 МОм	
		13) для садово-огородного, фермерского хозяйства:					
13.2.44	ГОСТ 30505-97 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 ГОСТ IEC 60335-2-76-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 СТБ ЕН 50087-2006	Электрическиегазоноко силки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди), Рыхлители, щелеватели. -Охладители молока Блоки питания электрического ограждения	485900	Из 8433 8467	-Классификация: Степень защиты оболочек -Маркировка и инструкции -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей При снятом режущем устройстве -Пуск электромеханических приборов: -Потребляемая	Не менее IPX4 - - - - От 0,001 до 25 А	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30505-97 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 СТБ ЕН 50087-2006

1	2	3	4	5	6	7	8
					мощность и ток. -Износостойкость: Прибор работает без нагрузки в течении 48 часов без перерыва. Отказов, повреждение изоляции, защитных устройств не должно быть. -Устойчивость и механические опасности: Использование предохранителей с повторным ручным включением. Защитные ограждения и устройства должны быть закреплены на приборе с помощью инструмента. Остановка двигателя при снятии руки оператора с ручки управления. Наличие рабочего и стояночного тормозов. Защита от выбрасываемых предметов. -Конструкция: Наличие дренажных отверстий. Изоляция всех рукояток, кнопок управления, регулирования работы электродвигателя. Испытательное напряжение для проверки электрической прочности изоляции. Шнур питания должен выдерживать натяжение силой	- - - - - - - - От 500 до 1750В в течении 1мин. 100Н в течении 1 сек.	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Комплектующие изделия: В зависимости от назначения, типа и условий эксплуатации. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: -Наличие шнура питания в поливинилхлоридной оболочке длиной не менее 10м либо длиной 0.5м. с креплением типа Х или У. -Длительность выходного импульса -Частота следования импульсов -Амплитуда выходного тока -Степень защиты -Испытательное грозовое напряжение -Электрическая прочность , испыт. напряжение -Допустимая энергия разряда -Климатические испытания при нагрузке 500±2,5 Ом	- - От 3 до 10 мсек 1Гц От 15700 до 20000 мА при длительности импульса не более 0.1мсек Не ниже IPX4 По пять импульсов положительной и отрицательной полярности 25кВ с промежутками 10сек Не менее 10 кВ 2.5 Дж/ сек с отключением через 3мин. Температура(-15±2°С) время непр. работы 168 часов Температура+50±2°С) время непр. работы 168 часов	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.45	ГОСТ Р 52161.1-2004 СТБ IEC 60335-1-2013	- электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем);	из 485900	Из 8479	-Классификация: Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции, эксплуатации, устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: Не допускается случайное прикосновение к токоведущим частям. -Потребляемая Мощность и ток: не более заданной в паспорте прибора, превышение до -Нагрев Максимальное нормальное превышение температуры -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре. Допустимые токи утечки в зависимости от класса прибора Допустимое испытательное напряжение при испытании на электрическую прочность -Динамические перегрузки по напряжению.	Не менее IPX5 - - - -от 1.06 до 0.9 Uном. От 0,001 до 16 А От 30 до 400°С От 0.25 до 5мА - От 500 до 3000 В от 1.06 до 0.9 Uном.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52161.1-2004 СТБ IEC 60335-1-2013

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Влагостойкость.		
					-Ток утечки и электрическая прочность.	От 0.25 до 5мА	
					-Защита трансформаторов от перегрузки.	-	
					-Ненормальная работа.		
					Максимальное превышение температуры обмоток	От 150 до 330 °С	
					-Устойчивость и механические опасности.	-	
					-Механическая прочность.	-	
					-Конструкция	-	
					Приборы должны обеспечивать механическую, температурную, электрическую безопасность при эксплуатации .	-	
					-Внутренняя проводка		
					Провода не должны соприкасаться с подвижными частями	-	
					-Комплектующие изделия:		
					В соответствии с конструкцией и особенностями эксплуатации.	-	
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры.	-	
					Приборы должны быть оснащены гибким шнуром с опрессованной вилкой с допустимым	От 5 до 10А при сечении 0.75мм²	

1	2	3	4	5	6	7	8
					током - Заземление. Зажимы и контакты заземления не должны быть соединены с зажи-мами нейтрали Сопротивление цепей заземления -Винты и соединения. Соединения должны выдерживать механические нагрузки которые возникают при нормальной эксплуатации -Воздушные зазоры, пути утечки и непре-рывная изоляция. -Зазоры, пути утечки, сплошная изоляция должны выдерживать электрические нагрузки -Теплостойкость , огнестойкость. Испытание шариком Испытанием раскалённой проволокой. Испытание игольчатым пламенем - Стойкость к коррозии. Испытание погру-жением в 1% соляной раствор с последующей сушкой и провер-кой электрической прочности	- Не более 0.1 Ом- - - - От 500 до 850 °С - - - - <

1	2	3	4	5	6	7	8
		пылесосы;			инструкции: -содержание с учётом особен-ностей конструкции, эксплуатации, устойчивость маркировки. -Защита от токоведуших частей: Не допускается случайное прикосновение к токоведущим частям. Изоляция ручек управления, регулирования работы электродвигателя -Потребляемая Мощность и ток: Не более заданной в паспорте прибора, превышение до 20% -Нагрев Максимальное нормальное превышение температуры -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре. Допустимые токи утечки в зависимости от класса прибора Допустимое испытательное напряжение при испытании на электрическую прочность -Динамические перегрузки по напряжению.	- - - - - От 30 до 400° С От 0.25 до 5мА - От 500 до 3000 В От 335 до 12300. В	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Испытательное импульсное напряжение . -Влагостойкость. Испытания погружением в солевой 1% раствор воды с последующей проверкой электрической прочности. -Ток утечки и электрическая прочность. В зависимости от класса прибора -Защита трансформаторов от перегрузки. При наличии в приборе. -Ненормальная работа. Максимальное превышение температуры обмоток -Устойчивость и механические опасности. Движущие части не должны подвергать опасности пользователя -Механическая прочность. Приборы должны выдерживать грубое обращение без снижения безопасности -Конструкция Приборы должны обеспечивать механическую, температурную, электрическую безопасность при	- - От 0.25 до 5мА - - От 150 до 330 °С - - - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					эксплуатации Внутренняя проводка Провода не должны соприкасаться с подвижными частями -Комплектующие изделия: В соответствии с конструкцией и особенностями эксплуатации. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры. Приборы должны быть оснащены гибким шнуром с опрессованной вилкой с допустимым током - Заземление. Зажимы и контакты заземления не должны быть соединены с зажимами нейтрали Сопротивление цепей заземления -Винты и соединения. Соединения должны выдерживать механические нагрузки которые возникают при нормальной эксплуатации -Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция. -Зазоры, пути утечки, сплошная изоляция должны выдерживать электрические нагрузки	- - - От 5 до 10А при сечении 0.75мм^2 - Не более 0.1Ом - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Теплостойкость , огнестойкость. Испытание шариком Испытанием раскалённой проволокой. Испытание игольчатым пламенем - Стойкость к коррозии. испытание в камере морского тумана с последующей сушкой и проверкой электрической прочности	От 500 до 850° С - - От 500 до 850^0 С -	
13.2.47	ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 ГОСТ Р. МЭК 60335-2-70-98	- доильные аппараты	из 485900	Из 8434	Установки, агрегаты должны иметь класс защиты I,II, III. -Классификация Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции, эксплуатации, устойчивость маркировки -Нагрев: -Защита трансформаторов от перегрузки: -Ненормальная работа; Отключение, провалы напряжения питания. Отключение водоснабжения или водоочистки. Блокировка движущихся частей вакуумных	- Не менее IPX7для частей омываемых водой, и IPX4 для остальных - - - - - -	ТР. ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 ГОСТ Р. МЭК 60335-2-70-98

1	2	3	4	5	6	7	8
					насосов -Механическая прочность: Энергия удара -Конструкция Оболочка электродвигателя вне зоны доения должна обеспечивать защиту не ниже -Заземление: Доильные установки и агрегаты должны иметь зажимы подключения внешнего нейтрального проводника сечением	1.1 Дж - IPX4 - От 5 до 10 мм²	
13.3		Оборудование для аквариумов и садовых водоемов:					
13.3.1	ГОСТ 27570.48-96	1)- Аэраторы, (компрессоры), - устройства для сбора ила, фильтрации (насосы), нагреватели, кормушки;	Из 363000	Из 8414	Классификация -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкций и эксплуатации, устойчивость маркировки. -Нагрев: Автоматические кормушки включают три раза с паузами по 20мин. -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Ток утечки в зависимости от класса прибора и назначения	- - - - От 0.25 до 5мА -	ТР. ТС 004/2011 ГОСТ 27570.48-96

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Ненормальная работа: Водонепроницаемые аэраторы работают до установившегося режима, погруженными в воду с отключёнными клапанами. Водопроницаемые аэраторы работают на поверхности в течении5 мин. с отключёнными клапанами. У водонепроницаемых приборов нарушается герметичность оболочки, а затем прибор полностью опускается в 0.5% соляной раствор, через 30 сек, измеряется ток утечки между цепями питания и электродом в емкости с раствором. Ток утечки -Механическая прочность: Нагреватели включают на воздухе 10 раз с последующим охлаждении в воде и с последующей сушкой и проверке на электрическую прочность. -Конструкция: У приборов, работающих над водой или под водой должны быть водонепроницаемые оболочки.	- - - От 1 до 3мА - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Комплектующие изделия: В соответствии с конструкцией, назначением и особенностями эксплуатации. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Допускается крепление шнура типа Z. Шнуры питания для приборов вне помещения должны иметь полихлоропреновую оболочку.	- - - -	
13.3.2	ГОСТ Р. МЭК 60598-2-11-2010 ГОСТ 27570.48-96	2) Осветительное оборудование (светильники);	Из 346600	Из 9405	Маркировка и инструкции: -Классификация: Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции, эксплуатации, устойчивость маркировки. Защита от токоведущих частей Пуск электромеханических приборов -Потребляемая Мощность и ток: Допустимая мощность и спектр излучения определяется объемом аквариума и видами	Не ниже IPX7 - - - -	ТР. ТС 004/2011 ГОСТ Р. МЭК 60598-2-11-2010 ГОСТ 27570.48-96

1	2	3	4	5	6	7	8
					биологических представителей. Нагрев -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Ток утечки Динамические перегрузки по напряжению Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита трансформаторов от перегрузки Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность -Конструкция: Обязательное наличие дренажных отверстий. Светильники должны иметь выключатели, отключающие два полюса питания. Поверхности светильников, обращенные к воде должны иметь степень защиты. При использовании металлогалогенных ламп обязательно наличие защиты от УФ излучения. Внутренняя проводка -Комплектующие	От 1 до 5мА - - - - - - - - - - Не ниже IPX4 - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					изделия: В соответствии с конструкцией и особенностями эксплуатации -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Длина шнура питания не менее. Оболочки шнуров питания внутреннего применения могут быть из поливинилхлорида Зажимы для внешних проводов -Заземление: Величина сопротивления цепи заземления	- 1.5 м - - Не более 0.1 Ом	
13.3.4	ГОСТ 27570.48-96	3) фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом)	Из 363000	Из 8413	-Классификация: Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкций и эксплуатации, устойчивость маркировки. -Нагрев: Насос фонтана должен работать в установившемся режиме с отключенными клапанами. -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: -Ненормальная работа:	Не менее IPX7 - - От 0.25 до 5мА	ТР. ТС 004/2011 ГОСТ 27570.48-96

1	2	3	4	5	6	7	8
					Водонепроницаемые насосы работают до установившегося режима, погруженными в воду с отключёнными клапанами.	-	
					Водопроницаемые насосы работают на поверхности в течении 5 мин. с отключёнными клапанами.	-	
					У водонепроницаемых приборов нарушается герметичность оболочки, а затем прибор полностью опускается в 0.5% соляной раствор, через 30 сек, измеряется ток утечки между цепями питания и электродом в емкости с раствором.	От 1 до 3мА	
					-Механическая прочность: Насосы включают на воздухе 10 раз с последующим охлаждении в воде и с последующей сушкой и проверке на электрическую прочность.	От 500 до 3000 В	
					-Конструкция: У приборов, работающих над водой или под водой должны быть водонепроницаемые оболочки.	-	
					-Комплектующие изделия:	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					В соответствии с конструкцией, назначением и особенностями эксплуатации. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Допускается крепление шнура типа Z. Шнуры питания для приборов вне помещения должны иметь полихлоропреновую оболочку.	- - - -	
13.4		электронасосы:					
13.4.1	ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р. 52161.2.51-2008 СТБ IEC 60335-2-51-2011	- для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи)	Из 363000	Из 8413	-Классификация: Степень защиты; Погружных насосов. Переносных для бассейнов Для полива. Остальные -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конст-рукций и эксплуатации, устойчивость маркировки. -Нагрев: - Влагостойкость: Ток утечки в зависимости от класса прибора и назначения -Ненормальная работа: -Механическая прочность: Ударное воздействие с энергией.	 Не менее IPX8 Не менее IPX7 - - - - - От 0.25 до 5 мА - От 0,5 до 10 Дж	ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 СТБ IEC 60335-2-51-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Конструкция: У нагнетательных насосов для полива должны быть дренажные отверстия . Насосы должны выдерживать удвоенное значение максимального давления -Комплектующие изделия: В соответствии с конструкцией, назначением и особенностями эксплуатации. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	- Не более 3 кПа - -	
13.5		оборудование световое и источники света:					
13.5.1	ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ МЭК 60081-2002 ГОСТ Р 53074-2008 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007) ГОСТ МЭК 61195-2002 СТБ IEC 60432-2-2008 СТБ IEC 60968-2008 с изм. № 1 от 2010 ГОСТ IEC 61199-2011 ГОСТ Р МЭК 61199-99 СТБ МЭК 61199-2006 СТБ IEC 61549-2007 СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ Р 52713-2007 СТБ IEC 62560-2011	1)- лампы электрические (накаливания общего назначения, компактные люминесцентные, светодиодные);	Из 346600 346700	Из 8539 8541 9405	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплу-атации, устойчивость маркировки. -Измеряемая мощность и ток -Защита от случайного прикосновения в резьбо-вых патронах. -Сопротивление крутящему моменту в зависимости от типа цоколя.	- От 0,001 до 16А - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ МЭК 60081-2002 ГОСТ Р 53074-2008 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007) ГОСТ МЭК 61195-2002 СТБ IEC 60432-2-2008 СТБ IEC 60968-2008 с изм. № 1 от 2010 ГОСТ IEC 61199-2011 ГОСТ Р МЭК 61199-99 СТБ МЭК 61199-2006 СТБ IEC 61549-2007 СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ Р 52713-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТБ IEC/PAS 62612-2010 СТБ 1174-99 ГОСТ IEC 61195-2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011				-Превышение температуры цоколя, в зависимости от типа цоколя, мощности, форм колбы. -Сопротивление изоляции Допустимое выступание частей -Испытания на специально вызванный отказ. Импульсное напряжение в зависимости от мощности ламп. -Для модулей светоизлучающих диодных (СИД): Превышающая мощность от номинальной при допустимом повышении температуры на 5градусов К.	от 65 до 260^0 С от 2 до 100 Мом. От 0,1 до 3мм. - от 2,4 до 3.1кВ и длительностью от 8 до 20 мкс - До 20 % Температура на 10°С больше заданной в течении 1часа.	СТБ IEC 62560-2011 СТБ IEC/PAS 62612-2010 СТБ 1174-99 ГОСТ IEC 61195-2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011
13.5.2	СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ МЭК 926-2002 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ МЭК 928-2002 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ EN 50294-2009 ГОСТ МЭК 60922-2002	2) Аппараты пускорегулирующие: - для ламп, - для модулей со светоизлучающими диодами, конденсаторы.	Из 346100		Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, устойчивость маркировки. - Измеряемая потребляемая мощность и ток -Испытания конденсаторов типа А на герметичность и тепло. -Испытания кон-	- От 0, 001 до16 А Образец испытывают в камере вакуума при давлении160 мбар в течении 1 мин. и	ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ МЭК 926-2002 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ МЭК 928-2002 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ EN 50294-2009 ГОСТ МЭК 60922-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					денсаторов типа В на герметичность и тепло Испытание высоким напряжением между контактами. Испытание высоким напряжением между контактами и корпусом. -Прочность изоляции ПРА при воздействии испытательным напряжением. -Ток пробоя -Сопротивление изоляции. Непрерывность цепи защиты. Сопротивление цепи защиты	температуре 20°С От 2.0 до 2.5 Uраб. От 2000 до 2500 В с частотой 50/60Гц - от 400 В частотой 50Гц в течении1 минуты от 1 до 5 мА. от 2 до 100 Мом 0,1 до 0,5 Ом.	
13.5.3	СТБ IEC 60838-1-2010 ГОСТ 28108-89 с имз.№1 от 1990г. ГОСТ МЭК 60238-2002 ГОСТ МЭК 61184-2002 СТБ IEC 60838-2-2-2010 ГОСТ МЭК 60400-2002	3)Патроны и цоколи для ламп : -резьбовые, -байонетные, -для люминесцентных ламп, стартёров, -для модулей светодиодных			Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток: Резьбовые Для патронов Е5 Для патронов Е10 Для патронов Е14 Для патронов Е27 Для патронов Е40 Допустимые рабочие температуры Для Е14,Е27,Е40 Сопротивление изоляции Проверка размеров проводится с помошью калибров.	- - 0.2А 0.5А 2.0А 4.0А 16.0А 140, 170,230 °С От 5 до 100 Мом -	ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 60838-1-2010 ГОСТ 28108-89 с имз.№1 от 1990г. ГОСТ МЭК 60238-2002 ГОСТ МЭК 61184-2002 СТБ IEC 60838-2-2-2010 ГОСТ МЭК 60400-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					Патроны байонетные: Допустимое напряжение Допустимые токи для патронов B15d и B22d Сопротивление изоляции Допустимые рабочие температуры для B15d и B22d Проверка размеров проводится с помошью калибров. Патроны для стартеров, люминесцентных ламп: Действующее напряжение Допустимые токи Патроны G5, G13, G20 , 2G13, Fa6, Fa8, R17d Допустимые рабочие температуры Степени защиты Сопротивление изоляции	От 36 до 250 В От 0,1 до 2А От 5 до 100 Мом 135, 165 °С или 140, 170°С - От 100 до 1000 В 2А От 80 до140°С IP20, IPX1÷IPX8 IP4X÷IP6X в зависимости от условий эксплу-атации От 5 до МОм	
13.5.4	СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 СТБ МЭК 60598-2-9-2003	4) светильники общего назна-чения; Люстры, Бра, Переносные: -общего назначения, -для сада, -детские, - ручные. Со встроенными преобра-зователями. Встраиваемые.	Из 346100 346150 346160 968200	Из 940510 940520 940540	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток Наличие защиты от механического	- - От 0,001 до 16 А -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 СТБ МЭК 598-2-17-2002 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 СТБ IEC 60598-1-2008 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 62031-2011	Для фото и киносъёмок. Для освещения сцен, ТВ , кино, фото студий. Плавательных бассейнов. Вентилируе-мые. Со сверхнизким напряжением. Для медицинских учреж-дений. С ограничен-ной температурой поверх-ности. Ночники включаемые в розетку. Модули светоизлучающие диодные. Лазерная аппаратура с питанием от сети			воздействия: Воздействие трех ударов с энергией падение с высоты 1м, Допустимое отклонение светильников на стойке от вертикали. Безопасность подвески и регулирования: -Для жилых помещений-10 Н, -Для производственных помещений -40 Н -Безопасность патронов для ламп и стартеров -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением -Ток пробоя -Сопротивление изоляции -Непрерывность цепи защиты. Сопротивление цепи защиты -Степень защиты. -Максимальное значение тока прикосновения (пиковое), -Токи утечки в зависимости от класса защиты -Пути утечки –от 0.2 до 16мм в зависимости от Up и материала . -Воздушные зазоры-Влагостойкость. Влагоустойчивость и климатические воздействия - согласно условиям эксплуатации.	от 0.25 до 10 Дж 4 раза не более 6 градусов. - - - от 400 В частотой 50Гц в течении1 мин. от 1 до 5мА. От 2 до 100 Мом. От 0,1 до 0,5 Ом. - 0.7 мА от 0,25мА до 3,5мА но не более 5мА. - от 0.5мм до 11мм. -	2011 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 СТБ МЭК 598-2-17-2002 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 СТБ IEC 60598-1-2008 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ТУ, КД ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 СТБ IEC 60825-1-2011				-Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов. -Отклонение по номинальной мощности -Перенапряжение переходных процессов-испытательное импульсное напряжение. -Теплостойкость: (испытание вдавливанием шарика при температуре). -Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем –материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура в зависимости от индекса горючести материала) -Трекингостойкость,– контрольное напряжение -Наличие остаточного напряжения на вилке -Вибростойкость Параметры вибрации в наиболее неблагоприятном направлении:-длительность - 30 мин; амплитуда - 0,35 мм; Допустимое превышение температуры (от 20 до 400 градусов К). Ненормальная работа -Классы лазерной аппаратуры -Диапазон лазерного излучения	- (от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%). от 350 В до12300 В от 40 до 125^0 С от 650 и 750^0 С 100,175,400,600 В. 175 В От 10 до 34 В диапазон частоты - 10, 55, Гц; цикличность - 1 интерв./мин. Длина волны от 180нм до 1мм Класс 1, 1М, 2, 2М, 3R,3B,4 в зависимости от	ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 62031-2011 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 СТБ IEC 60825-1-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Видимое лазерное излучение -Допустимая излучаемая мощность	длины волны и мощности излучения Длина волны от 400 до 700нм. Зависит от длины волны, вида модуляции, длительности экспозиции	
13.5.5	ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010	5) светильники, углубляемые в грунт;	Из 346100	Из 9405	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Требования по устойчивости; к статической нагрузке, к истиранию, к крутящему моменту, к тепловому удару. -Допустимая температура в зависимости от зон использования. -Сопротивление цепи заземления -Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов	- От 0,001 до 16А - от 40 до 100 градусов С, не более 0.1Ом -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010
13.5.6	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 СТБ МЭК 60598-2-5-2002	6) прожекторы Заливающего света;	Из 346100	Из 9405	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность	- От 0,001 до 16А	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 СТБ МЭК 60598-2-5-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					и ток. - Требования по устойчивости; к ветровой нагрузке, к гравитацион-ному воздействию, к крутяще-му моменту, к тепловому удару. -Требования к защитному стеклу по количеству и форме осколков. -Допустимая температура на поверхности, в зависимости от зон использования. -Сопротивление цепи заземления -Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов	- - От 40 до 140°С не более 0.1Ом -	
13.5.7	СТБ IEC 60598-2-20-2008 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012	7)- гирлянды световые бытовые, в том числе елочные	Из 346100	Из 940530	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Требования по устойчивости; к ветровой нагрузке при наружном применении , к гравитационному воздействию, к растягивающему усилию, к тепловому удару, к герметичности	- Для елочных От 5 до 50вт -	ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 60598-2-20-2008 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
					защитных трубок. -Допустимая температура, в зависимости от зон использования. -Сопротивление цепи заземления для электронных коммутаторов -Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов. -Требования по закреплению проводов в патронах. -Требования по сечению используемых проводов в зависимости от допустимой мощности	от 40 до 100 градусов С не более 0.1Ом. - - -	
13.6		изделия электроустановочные;					
13.6.1	ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ Р 53994.2.7-2010	1)выключатели разные , в том числе полу-проводниковые, таймеры (временные выключатели), микровыключатели ; Дистанционного управления (ВДУ)	Из 346400	Из 8536 9107	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий ток. -Проверка размеров. -Наличие защитной диэлектрической оболочки (корпуса), -промежуточных диэлектрических деталей, мембран для вводных отверстий. - Контактные зажимы для проводников	- - От 0,01 до 25А - - - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					соответствующего диаметра. и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. -Отсутствие дуги при включении /выключении. -Все таймеры должны быть с возвратом в исходное положение. - Измерение минимального сопротивления изоляции между цепями выключателя и цепями управления -Превышение температуры - Требования к включающей и разрывной мощности. - Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов. - Ненормальный режим работы - Для выключателей с дистанционным управлением (ВДУ) ненормальный режим осуществляется путём заклинивания нажимной кнопки управления.	- - - От 7 до 100 МОм Максимальное время выдержки Ток до 1,25 от номинального, максимальное время выдержки. - Кнопка «Пуск» таймера заблокирована, на 6 часов работы в номинальном режиме. Устройство работает в течении часа при номинальном токе и напряжении.	
13.6.2	СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-2-5-2008 ГОСТ 31195.2.5-2012 ГОСТ Р 50043.6-2000	2) Выключатели, переключатели для электроприборов: - коммутаторы элементные,	Из 346400	Из 8536 9107	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации,	-	ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-2-4-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	СТБ IEC 61058-1-2009	командоаппараты, контроллеры, крестовые, ползунковые, кнопочные, соединительные коробки			-устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий ток. -Проверка размеров. -Наличие защитной диэлектрической оболочки (корпуса), -промежуточных диэлектрических деталей, мембран для вводных отверстий. - Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра. и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. - Допустимое усилие нажатия на кнопочный выключатель -Отсутствие дуги при включении /выключении. -Требования к разрывной мощности. -Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем –материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой-температура в зависимости от индекса горючести материала) . -Трекингостойкость – контрольное напряжение - Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов.	- От 0,001 до 16А - - - - 100Н - от 650 и 750 градусов С от 500 до 850^{0}С - От 100 до 600 В	СТБ IEC 61058-2-5-2008 ГОСТ 31195.2.5-2012 ГОСТ Р 50043.6-2000 СТБ IEC 61058-1-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
13.6.3	ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ 30851.2.3-2012 ГОСТ Р 51325.2.3-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.	3)- розетки в том числе с выключателем;	Из 346400	Из 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий ток как для одноместных так и для многоместных розеток . -Проверка размеров ввода штырей вилки, наличие и работа защитных крышек, шторок. - Наличие защитной диэлектрической оболочки(корпуса), промежуточных диэлектрических деталей, мембран для вводных отверстий. -Ударные испытания с помощью ударного маятника, энергия -Контактные зажимы для проводников сечением от 0,75 до 10,0 мм². и удовлетворяющие требованиям на вытягивание усилие Раздельное испытание винтовых и безвинтовых зажимов для проводников. -Отсутствие дуги при вставлении /извлечении.	- - От 0,001 до 16 А - - от 0.17-0,55 Дж 80 Н - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ 30851.2.3-2012 ГОСТ Р 51325.2.3-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Сопротивление заземления (цепи защиты)- -Степень защиты от назначения. -Сопротивление изоляции - Токи утечки в зависимости от типа прибора -Пути утечки -Воздушные зазоры -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением Допустимое превышение температуры –не более 45градусов С для металлических наружных поверхностей и до 70 градусов С - диэлектрических. Требования к усилию вставления, Извлечения	0,05 Ом. - от 2 до 100 МОм. от 0,25 мА до 3,5 мА но не более 5мА. от 0.2 до 16мм в зависимости от Up и материала . от 0.5 до11мм до 2000 В частота 50 Гц в течении 1 мин. - От 50 до 80 Н От 40 до 70 Н	
13.6.4	ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ 30851.2.3-2012 ГОСТ Р 51325.2.3-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.	4)- вилки;	Из 346400	Из 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий ток. - Проверка размеров штырей и расстояния между ними.	- - От 0,001 до 63 А -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ 30851.2.3-2012 ГОСТ Р 51325.2.3-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Наличие защитной диэлектрической оболо-чки(корпуса), про-межуточных диэлектрических деталей.	-	
					-Контактные зажимы для про-водников сечением удовлетворяющие требо-ваниям на вытягивание.	от 0,75 до 10,0 мм²	
					-Испытание гибкого кабеля в месте входа в соединитель (вилку) на вытягивание, скручи-вание, изгиб как для опрессованных так и разборных вилок.	--	
					-Отсутствие дуги при вставлении/извлечении.	-	
					-Прочность изоляции при воздействии испытательным	до 2000±60 В с частотой 50Гц в течении1 минуты	
					-Сопротивление заземления (цепи защиты	не более 0,05 Ом.	
					Степень защиты. – IP20 до IP55	-	
					-Сопротивление изоляции	От 5 до 100 МОм	
					-Токи утечки в зависимости от типа соединителя	От 0,1 до 10 мА	
					-Требования к усилию вставле-ния\ извлечения	100 Н	
					-Механическая прочность для штырей и корпусов Ударные испытания для разборных соединителей.	От 0,5 до 10 Дж	
					-Испытания частично		

1	2	3	4	5	6	7	8
					опрессованных штырей вилки давлением при высокой температуре паром , холодом -На истирание изоляции. - Испытания на повреждаемость проводов на кромках ввода	до 200 градусов С и давлении 2,5 Н, - -	
13.6.5	ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N I от 1993г.	5) разветвители, переходники, (адаптеры)	Из 346400	Из 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий ток. Проверка размеров штырей, гнёзд, расстояний между штырями и отверстиями . -Наличие защитной диэлектрической оболо-чки (корпуса), промежуточных диэлектрических деталей. -Отсутствие дуги при вставлении /извлечении. -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением. -Сопротивление изоляции -Токи утечки в зависимости от типа прибора но не более 5мА.	- - От 0,001 до 32 А От 0,1 до 100 мм - - от 2000 В частотой 50Гц в течении1 минуты. от 5 до 100 Мом. -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Сопротивление заземления (цепи защиты -Степень защиты. – IP20 до IP55 -Влагоустойчивость и климатические воздействия - согласно условиям эксплуатации. -Требования к усилию вставления\ извлечения -Механическая прочность для штырей и корпусов – Ударные испытания для разборных соединителей (адаптеров) -Испытания частично опрессованных штырей давлением при высокой температуре Паром, Холодом, на истирание изоляции штырей. Коррозиестойкость винтовых и безвинтовых зажимов .	не более 0,05Ом. - - 100 Н - От 0,5 до 10 Дж до 200 градусов С и давлении 2,5 Н, -	
13.7		удлинители:					
13.7.1	ГОСТ 31223-2003 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.	- удлинители, в том числе на катушках и с фильтрами;	Из 346400	Из 8544	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий ток. - -Проверка размеров штырей и расстояния между ними.	- - От 0,001 до 16А От 0,5 до100 мм	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31223-2003 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 7396.1-89 с изм.N 1 от 1993г.

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Наличие защитной диэлектрической оболочки (корпуса), промежуточных диэлектрических деталей.	-	
					-Контактные зажимы для проводников удовлетворяющие требованиям на вытягивание.	сечением от 0,75 до 2,5 мм²	
					-Испытание гибкого кабеля в месте входа в соединитель (вилку, розетку) на вытягивание, скручивание, изгиб как для опрессованных так и разборных вилок и розеток.	-	
					-Отсутствие дуги при вставлении/извлечении.	-	
					-Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением	до 2000 ± 60 В с частотой 50Гц в течении1 минуты.	
					-Сопротивление заземления (основной цепи защиты)-	не более 0,05Ом.	
					Для скользящих контактов цепи заземления на катушке	0,01Ом	
					Степень защиты.	От IP20 до IP55	
					-Сопротивление изоляции	От 5 до 100 МОм.	
					-Токи утечки в зависимости от типа соединителя.	От 0,1 до 10 мА	
					-Наличие автоматического выключателя с	От 1 до 50мА	

1	2	3	4	5	6	7	8
					дифференциальным током не более -30мА -Требования к усилию вставления\ извлечения -Механическая прочность для штырей и корпусов -Испытания частично опрессованных штырей вилки давлением при высокой температуре, Паром, Холодом На истирание изоляции. - Испытания на повреждаемость проводов. - Допустимая длина кабеля в зависимости от тока и сечения. Проверка анкерного крепления кабеля на катушке путём натяжения и крутящего момента. - Коррозиестойость винтовых и безвинтовых зажимов, контактов .	100 Н 150Н - до 250 градусов С и давлении 3,5 Н, - - - - -	
13.8		Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры):					
13.8.1	ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 ГОСТ Р МЭК 60950-22-	1) персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки и оборудование работающее на откры-	из: 401000 402000 403000 404000	из 8471	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, - устойчивость маркировки.	- -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 ГОСТ 20.57.406-81	том воздухе.			-Измеряемая потребляемая мощность и ток. Для внешнего оборудования : -Температура окружающей среды - Дополнительные меры по заземлению для исключения перенапряжения и повышения потенциала земли. -Предельные напряжения токоведущих частей; -Напряжение и ток телефонных вызывных сигналов: Напряжение между землёй и сигнальным проводом в режиме ожидания -Требования к кожухам, защита от : -ударов, -пыли и воды, -непрерывность заземления. -Устойчивость не металлических внешних элементов к воздействию ультрафиолетового излуче-ния. -Коррозиестойкость; воздействие соляного тумана и воздушной среды с диоксидом серы. - два 12-дневных периода.	От 0,001 до16А От -50° С до +50° С. - 21,2В пиковое значение переменного тока. 30 В постоянного не более 60В, Ток - 16мА От 36до 42,4 В От 0,5 до 10 дж От IP20 до IP55 До 0,1 Ом - - -	21-2005 ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
					Защита от влаги; -брызгозащищённость; - струезащищённость. -Защита от насекомых, растений , животных, грибов. -Наличие вентиляционных и сливных отверстий в кожухах. -Эргономические требования к изображению на экране в части: -Неравномерность яркости рабочего поля, -цветности - яркость знака, -яркость фона, - неравномерность яркости элементов знаков, - контрасту изо-бражения, -пространственная и временная нестабильность. -Безопасность : - Напряжённость поля: -электростатического, -переменных электрических и магнитных полей. - Сопротивление заземления (цепи защиты)- -Наличие конден-саторов, резисторов шунтирую-щих изоляцию.	От IP20 до IP55 - - - - - - - - - - - От 1 до 10 В/м От 1до 100 А/м не более 0,1Ом. -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Испытательное (пиковое) напряжение в зависимости от номинального напряжения конденсатора. -Шунтирующее безиндукционное сопротивление -Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй -Допустимое напряжение телекоммуникационной. -Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: От 0,75 до 1,0 квадратного мм, при номинальных токах	от 2,5 до 8 кВ 2000 Ом, ток не более 0,7мА. 42,4 В пиковое значение, и 60В постоянного, по истечении 200 мсек От 36 до 70,7 В любой частоты от 0,2 до 16 А.	
13.8.2	ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005	2) аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной	Из 401000	Из 8470	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. Для внешнего оборудования : -Температура окружающей среды - Дополнительные меры по заземлению для исключения перенапряжения и повышения потенциала	- - От 0,001 до16А -от 50° С до +50° С. -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					земли. -Предельные на-пряжения токоведущих частей; -Напряжение и ток телефонных вызывных сигналов: -Напряжение между землёй и сигнальным проводом в режиме ожидания -Требования к кожухам, защита от : -ударов, -пыли и воды, -непрерывность заземления. -Устойчивость не металлических внешних элементов к воздей-ствию ультрафио-летового излучения. -Коррозиестойкость; воздействие соляного тумана и воздушной среды с диоксидом серы. - два 12-дневных периода. Зашита от влаги; -брызгозащищённость; - струезащищённость. -Зашита от насекомых, растений , животных, грибов. -Наличие вентиляционных и сливных отверстий в кожухах. -Эргономические требования к	21,2В пиковое значение переменного тока. 30 В постоянного не более 60В, Ток - не более 16мА 42,4В От 0, 5 до 10 Дж От IP20 до IP55 - - - - От IP20 до IP55 - - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					изображению на экране в части:		
					-Неравномерность яркости рабочего поля, -цветности	-	
					- яркость знака,	-	
					-яркость фона,	-	
					- неравномерность яркости элементов знаков,	-	
					- контрасту изо-бражения,	-	
					-пространственная и временная нестабильность.	-	
					-Безопасность :		
					- Напряжённость поля:		
					-электростатического,	От 1 до 10 В/м	
					-переменных электрических и магнитных полей.	От 1до 100 А/м	
					- Сопротивление заземления (цепи защиты)-	не более 0,1Ом.	
					-Наличие конден-саторов, резисторов шунтирующих изоляцию.	-	
					Испытательное (пиковое) напряжение в зависимости от номинального напряжения конденсатора.	от 2,5 до 8 кВ	
					-Шунтирующее безиндукционное сопротивление	2000 Ом, 0,7мА.	
					-Допустимое на-пряжение между цепями БСНН и любыми (НТС	42,4 В пиковое значение, и 60В постоянного, по истечении 200мсек	

1	2	3	4	5	6	7	8
					цепями) прово-дами, землёй -Допустимое напряжение телекоммуникационной. -Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: От 0,75 до 1,0 квадратного мм, при номинальных токах Испытание электродвигателей на старение	От 36 до 70,7 В любой частоты от 0,2 до 16 А. -	
13.9		Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычисли-тельным машинам:					
13.9.1	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005	1) принтеры	Из 401200 401300 402000 403000 404000 426200	Из 8443	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. - Потребляемая мощность, темпе-ратура, нагревательных элементов лазерных принтеров. -Наличие термочувствительных защитных устройств. -Защита от опасных	- - От 0,001 до 16 А 0.7 от номинальной - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					подвижных частей принтера.		
					-Недопустимость образования пожароопасной воздушнопорошковой смеси.	-	
					-Лазерные излучатели должны соответствовать требованиям	-	
					-Ультрафиолетовые излучатели-	-	
					- Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям.	-	
					-Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоля-цию.	-	
					-Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй	42,4В переменное пиковое значение, и 60В постоянного, по истечению 200мсек	
					-Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети	От 36 до 70,7 В любой частоты.	
					- Сопротивление заземления (цепи защиты)-	не более 0,1Ом.	
					-Сопротивление изоляции	От 2до 100 МОм.	
					- Допустимое превышение температуры –не более 45градусов С для металлических	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					наружных поверхностей и до 70 градусов С - диэлектрических. -Влагостойкость – влажность. -Коррозиестойкость. воздействие соляного тумана и воздушной среды с диоксидом серы. - два 12-дневных периода. -Допустимый уровень шума.	91 -95 % при температуре 40 - - -	
13.9.2	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005	2) сканеры	Из 401200 401300 402000 403000 404000 426200	Из 8471	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. -Защита от опасных подвижных частей сканера. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоля-цию. -Допустимое напряжение между цепями БСНН и	- - От 0,001 до 16А - - - 42,4В переменное пиковое значение, и 60В	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					любыми (НТС цепями) проводами, землёй -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети - Сопротивление заземления (цепи защиты) -Сопротивление изоляции -Допустимое превышение температуры –С для металлических наружных поверхностей -Коррозиестойкость. воздействие соляного тумана и воздушной среды с диоксидом серы. - два 12-дневных периода. -Допустимый уровень шума.	постоян-ного, по истечению 200мсек. От 36 до 70,7 В любой частоты. не более 0,1Ом. От 2 до 100 Мом. не более 45градусов 70 градусов С - диэлектрических - - -	
13.9.3	ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005	3) мониторы, цифровые фоторамки	Из 401200 401300 402000 403000 404000 426200	Из 8519 8521 8527 8528	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и	- - - 42,4 В переменное пи-ковое значение, и 60 В постоянного, по исте-чению 200мсек.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					блокировок доступа к опасным частям.		
					-Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию.	-	
					-Допустимое на-пряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй	-	
					-Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети	От 36 до 70,7 В любой частоты.	
					-Сопротивление заземления (цепи защиты)-	не более 0,1Ом.	
					- Сопртивление изоляции	От 2 до 100 Мом.	
					-Эргономические требования к изображению на экране в части:	-	
					-Неравномерность яркости рабочего поля,	-	
					-цветности	-	
					- яркость знака,	-	
					-яркость фона,	-	
					- неравномерность яркости элементов знаков,		
					- контрасту изо-бражения,	-	
					-пространственная и временная нестабильность.	-	
					-Безопасность :	-	
					- Напряжённость поля: -электростатического,	От 1 до 10 В/м	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-переменных электрических и магнитных полей.	От 1до 100 А/м	
13.9.4	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 ГОСТ МЭК 62040-3-2009 СТБ IEC 61204-2008	4) источники бесперебойного питания. Блоки питания	Из 401200 401300 402000 403000 404000 426200	Из 8504	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. -Допустимое значение тока поступающего из питающего оборудования УПТ-Т цепи в телекоммуникационную сеть -Допустимое значение тока поступающего из единичного проводника питаю-щего оборудования УПТ-Т цепи через теле-коммуникацион-ную сеть в контакты заземления -Испытательное напряжение изоляции должно быть -Значение установившегося напряжения разомкнутой цепи между землей и любым проводником -Максимальная мощность подаваемая в	- - От 0,001 до 16А От 1 до 60мА. 2мА. 800 В постоянного тока. 140 В. 100 вт через 1 сек.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 ГОСТ МЭК 62040-3-2009 СТБ IEC 61204-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
					любую нагрузку. -Для УПТ-Н цепи допустимое значение тока через 10сек - Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука-рука», при пути «рука -нога» . -Предельное значение тока при касании одного проводника, путь «рука-рука». -Требования к защите от обратного питания. -Требования к устройствам аварийного отключения. -Требования по безопасности аккумуляторных батарей и мест их размещения. Наличие вентиляционных отверстий для удаления водорода и кислорода из батарейных отсеков.	10мА. 60мА не более 25мА, 2мА, - - - -	
13.9.5	ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005	5) активные акустические системы	Из 401200 401300 402000 403000 404000 426200	Из 8518	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особен-ностей эксплуатации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС,	- - От 0.001 до 16А -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конден-саторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое на-пряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) провода-ми, землёй -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети -Сопротивление заземления (цепи защиты)- - Сопртивление изоляции Испытательное напряжение изоляции должно быть не более 800В постоянного тока.	- 42,4 В переменное пи-ковое значение, и 60 В постоянного, по исте-чению 200мсек. От 36 до 70,7 В любой частоты. не более 0,1Ом. От 2 100 МОм. -	
13.9.6	ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 ГОСТ 30345.57-99 (	6) мультимедийные проекторы	Из 401200 401300 402000 403000 404000 426200	Из 8528	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных	- - От 0,001 до 16А -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 ГОСТ 30345.57-99

1	2	3	4	5	6	7	8
					цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию. -Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй -Максимальная мощность подаваемая в любую нагрузку. -Для УПТ-Н цепи допустимое значение тока через 10сек -Допустимый ток УПТ цепи для человека при пути «рука-рука», при пути «рука-нога» не более 25мА, -Предельное значение тока при касании одного проводника, путь «рука-рука» -Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети -Сопротивление заземления (цепи защиты)- - Сопртивление изоляции -Эргономические требования к изображению на экране в	- 42,4 В переменное пиковое значение, и 60В постоянного, по истечению 200 мс 100 Вт через 1 сек 10 мА. 60 мА 25 мА, 2 мА От 36 до 70,7 В любой частоты. не более 0,1Ом. От 2 до 100 МОм. -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					части: -Неравномерность яркости рабочего поля, -цветности - яркость знака, -яркость фона, - неравномерность яркости элементов знаков, - контрасту изо-бражения, -пространственная и временная нестабильность. -Безопасность : - Напряжённость поля: -электростатического, -переменных электрических и магнитных полей.	- - - - - - - От 1 до 10 В/м От 1до 100 А/м	
13.9.7	ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005	7) устройства многофункциональные (принтер, сканер,ксерокс, телефон)	из: 401200 401300 402000 403000 404000 426200	из 8443	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая номинальная мощность и ток. -Защита от опасных подвижных частей МФУ. - Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС, БСНН, УПС и блокировок доступа к	- - От 0,001до 16А - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005

1	2	3	4	5	6	7	8
					опасным частям. -Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоля-цию. -Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй -Допустимое напряжение в телекоммуникаци-онной сети - Сопротивление заземления (цепи защиты)- -Сопротивление изоляции -Допустимое превышение температуры не более 45 градусов С для металли-ческих наружных поверхностей и до 70 градусов С - диэлектрических -Коррозиестойкость. воздействие соляного тумана и воздушной среды с диоксидом серы. - два 12-дневных периода. -Допустимый уровень шума. -Испытание на старение электродвигателей	- 42,4 В переменное пико-вое значение, и 60 В постоянного, по истечению 200мсек От 36 до 70,7 В любой частоты. не более 0,1Ом. От 2 до 100 МОм. - - - - -	
13.10		Инструмент электрифицированный (машины ручные электрические):					
13.10.1	ГОСТ IEC 60745-1-2011	Сетевые: дрели,	Из	Из	Маркировка и		ТР ТС 004/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010	перфораторы, молотки, шуруповерты, гайковерты, отвертки	483300	8467	инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму и вибрации, - Допустимые диаметры инструмента вставляемого в зажимной патрон. - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. - Допустимое превышение потребляемой мощности , в зависимости от потребляемой мощности. -Проверка нагрева корпуса осушествляется в продолжительном режиме с нагруженим шпинделем и отключённым ударным механизмом. Шуруповерты, гайковерты, отвертки проверяются в повторно-кратковременном режиме в течении 30 циклов. - Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения.	- - - От 0, 001 до 16А. от 15 до 30% и от 10 до 45 Вт - - от 0,25 до 0,75мА. От 10 до 34 В.	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					- Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номинальных токах от 1,0 до 16 А. - Число изгибов – - Сопротивление цепи заземления -Проверка надёжности проводится при включенном ударном механизме в четырёх временных интервалах по 6 часов каждый , в повторно-кратковременном режи-ме. -Проверка механической безопасности путем проверки выпадения ключа зажимного патрона под действием гравитации. -Конструкция должна обеспечивать отсутствие непреднамеренной разблокировки выключателя/включателя как правой так и левой рукой. -Требования к реактивным моментам машин зависят от размеров, способа удержания(одной или двумя руками) -Испытания электродвигателей с питанием не более 42В.	От 0,75 до 10,0 мм² 10000 с частотой 30 изгибов в минуту не более 0,1 Ом. - - - -определяются по формуле М=400·а Где а-размер рукояток в метрах. -	
13.10.2	ГОСТ IEC 60745-1-2011	Ручные машины для	из	Из	Маркировка и		ГОСТ IEC 60745-1-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010	нарезания внутренней резьбы	483300	8467	инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму и вибрации, - Допустимые диаметры нарезаемой резьбы и метчика вставляемого в зажимной патрон. - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. - Допустимое превышение потребляемой мощности , в зависимости от потребляемой мощности. -Проверка нагрева корпуса осуществляется в продолжительном режиме с нагруженим шпинделем и отключённым ударным механизмом. Шуруповерты, гайковерты, отвертки проверяются в повторно-кратко-временном режиме в течении 30 циклов. - Допустимый ток утечки между любым полосом источника питания и доступными металлическими частями - Напряжение между штырями вилки через	- - - До 16А. не более: от 15 до 30% и от 10 до 45 Вт - - от 0,25 до 0,75мА. От 10 до 34 В.	2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					1сек после отключения. - Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номиналь-ных токах от 1,0 до 16 А. - Число изгибов – 10000 с частотой 30 изгибов в минуту. - Сопротивление цепи заземления -Проверка надёжности проводится при вклю-ченном ударном механизме в четырёх временных интервалах по 6 часов каждый , в повторно-кратко-временном режиме. -Проверка механи-ческой безопасности путем проверки выпадения ключа зажимного патрона под действием гравитации. -Конструкция должна обеспечивать отсутствие непреднамеренной разблокировки вы-ключателя/вклю-чателя как правой так и левой рукой. -Требования к реактивным моментам машин зависят от разме-ров, способа удержания(одной или двумя руками) -Испытания электродвигателей с питанием не более 42В	От 0,75 до 10,0 мм² - не более 0,1 Ом. - - - -определяются по формуле М=400·а Где а-размер рукояток в метрах. -	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.10.3	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30506-97 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008	пилы дисковые, цепные, лобзики (ножовочные пилы)	из 483300	из 8467	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму, вибрации, отдаче при закли-нивании пильного диска, отскока цепной пилы - Допустимые диаметры пильного диска, длины пильного аппарата. - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Проверка нагрева корпуса осуществляется в повторно-кратковременном режиме в течении 30 циклов, цепных пил в течении 30 мин. нормальной работы. -Проверка надёжности проводится в 2-х временных интервалах по 12 часов каждый , в повторно-кратко-временном режиме с питающим напряжением сначала 1,1Uн затем 0,9Uн, для цепных пил - со снятым пильным аппаратом. - Допустимый ток утечки между любым полюсом	- - От 0,001 до 16А - - от 0,25 до 0,75мА.	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30506-97 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
					источника питания и доступными металлическими частями		
					- Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения.	От 10 до 34 В.	
					- Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номиналь-ных токах от 1,0 до 16 А.	От 0,75 до 10,0 мм²	
					- Число изгибов – 10000 с частотой 30 изгибов в мину-ту.	-	
					- Сопротивление цепи заземления	не более 0,1 Ом.	
					-Проверка механической безопасности путем проверки на пичия верхнего и нижнего защитных кожухов с расклинивающим ножом	-	
					-Конструкция должна обеспечивать выклю-чение пилы при снятии усилия с выключателя/включателя при обязательном отсутвии блоки-ровки выключателя в положении «Включено».	-	
					-Требования к расклинивающим ножам по конструкции, матери-алу, размерам .	-	
					- Дополнительные требования к нижним защитным кожухам при отсутствии рас-клиниваюшего ножа.	-	
					- Цепные пилы должны	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					иметь две рукоятки с защитными ограждениями и цепеуловителем. - Лобзики должны иметь защиту от прикосновения оператора к пильному полотну.	-	
13.10.4	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008	Ручные шлифмашины, в том числе угловые, дисковые шлифовальные, полировальные	из 483300	из 8467	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму, вибрации, пыли. - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения. - Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номинальных токах от 1,0 до 16 А. - Число изгибов – 10000 с частотой 30 изгибов в минуту. - Сопротивление цепи заземления -Проверка надёжности	- От 0,001 до 16А от 0,25 до 0,75мА. От 10 до 34 В. От 0,75 до 10,0 мм^2 - не более 0,1 Ом. -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ 12.2.013.3-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
					проводится в 2-х временных интервалах по 12 часов каждый , в повторнократко-временном режи-ме с питающим напряжением сначала 1,1Uн затем 0,9Uн, с закреплённой на рабочей площадке наждачной бумаге. -Проверка механической прочности ленточно-шлифо-вальных машин -Конструкция должна обеспе-чивать выклю-чение машины при снятии усилия с выключателя /включателя при обязательном отсутвии блоки-ровки выключа-теля в положении «Включено». -Минимизировать вероятность пере-резания шнура питания шлиф лентой.	- - -	
13.10.5	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007	рубанки	из 483300	из 8467	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации и дополни-тельных рисков по шуму, вибрации, пыли. - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Проверка нагрева	- - От 0,001 до 16А 100°С	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
					корпуса осушест-вляется через 30 мин. нормальной работы.		
					-Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями	от 0,25 до 0,75мА.	
					- Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения.	От 10 до 34 В.	
					- Требования к сечению гибких кабелей/шнуров:	От 0,75 до 10,0 мм²	
					при номинальных токах от 1,0 до 16 А.	-	
					- Число изгибов – 10000 с частотой 30 изгибов в мину-ту.	-	
					- Сопротивление цепи заземления	не более 0,1 Ом.	
					-Проверка надёжности проводится в 2-х временных интер-валах по 12 часов каждый , в повторнократко-временном режиме с питающим напряжением сначала 1,1Uн затем 0,9Uн, с закреплённой на рабочей площадке	-	
					-Конструкция должна обеспе-чивать выклю-чение машины при снятии усилия с выключателя\ включателя при обязательном отсутвии блокировки выключа-теля в положении «Включено».	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Для рубанков без защитного кожуха необходимо нали-чие блокировки положения «Выключено»	-	
13.10.6	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	ножницы для резки металлических листов, полос	из 483300	из 8467	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму, вибрации. - устойчивость маркировки. -Измеряемая потребляемая мощность и ток. -Проверка нагрева корпуса осуществляется через 30 мин. нормальной работы. Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения. - Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номинальных токах от 1,0 до 16 А. - Число изгибов – 10000 с частотой 30 изгибов в минуту. - Сопротивление цепи заземления -Проверка надёжности проводится в 2-х	- - От 0,001 до 16А 100°С от 0,25 до 0,75мА. От 10 до 34 В. От 0,75 до 10,0 мм^2 - - не более 0,1 Ом. -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					временных интервалах по 12 часов каждый , в повторно-кратко-временном режиме с питающим напряжением сначала 1,1Uн затем 0,9Uн, с закреплённым на рабочей площадке листа металла с максимальной допустимой толщиной. -Проверка механической прочности -Конструкция должна обеспечивать выключение машины при снятии усилия с выключателя\ включателя при обязательном отсутвии блокировки выключателя в положении «Включено». -Для ножниц без защитного кожуха необходимо нали-чие блокировки положения «Выключено»	- - -	
13.10.7	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	машины фрезерные и машины для обработки кромок	из 483300	из 8467	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму и вибрации, - Допустимые типы, диаметры фрез вставляемых в зажимную цангу.	- -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000

1	2	3	4	5	6	7	8
					- устойчивость маркировки.	-	
					-Измеряемая потребляемая мощность и ток.	От 0,001 до 16А	
					- Проверка нагрева корпуса осушествляется через 30 мин. нормальной работы	До 100°С	
					- Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями	от 0,25 до 0,75мА.	
					- Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения.	От 10 до 34 В.	
					- Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номинальных токах от 1,0 до 16 А.	От 0,75 до 10,0 мм²	
					- Число изгибов – 10000 с частотой 30 изгибов в минуту.	-	
					- Сопротивление цепи заземления	не более 0,1 Ом.	
					-Проверка нагрева корпуса осушествляется в повторно-кратковременном режиме в течении 15 рабочих циклов(1мин. Работа, 1мин. Отдых) с нагруженным шпинделем.	-	
					-Проверка механической безопасности путем проверки наличия защитных приспособлений на	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					опорной плите и экранов на рукоятках машины. -Превышение скорости вращения на холостом ходу -Конструкция должна обеспечивать отсутствие непреднамеренной разблокировки выключателя/включателя как правой так и левой рукой. -Требования к реактивным моментам машин зависят от размеров, способа удержания(одной или двумя руками)	110% от номинальной - -определяются по формуле М=400х а Где а-размер рукояток в метрах	
13.10.8	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008	инструмент ручной аккумуляторный (с зарядным устройством)	из 483300	из 8467	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации и дополнительных рисков.	-	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010						ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010
13.10.9	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р 50615-93 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	Вибраторы глубинные	Из 483300	Из 8424	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации и дополнительных рисков по шуму и вибрации. - устойчивость маркировки - Питание уплотнительной головки от безопасного изолирующего трансформатора.	- - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р 50615-93 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения. - Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номинальных токах от 1,0 до 16 А. - Сопротивление цепи заземления -Допустимая температура обмоток -Конструкция должна обеспечивать отсутствие непреднамеренной разблокировки выключателя/включателя как правой так и левой рукой. -Требования к реактивным моментам машин зависят от размеров, способа удержания(одной или двумя руками)	от 0,25 до 0,75мА. От 10 до 34 В. От 0,75 до 10,0 мм² не более 0,1 Ом от 200 до 240°С - -определяются по формуле М=400х а Где а-размер рукояток в метрах	
13.10.11	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30700-2000 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	из 483300	из 8424	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции, эксплуатации и дополнительных рисков связанных с токсическими и воспламеняющимися жидкостями. - Резервуары для	- -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ 30700-2000 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					жидкостей , шланги, соединители не должны пропускать жидкости снижающие со-противление изоляции -Сопротивление изоляции	От 7 до 100 МОм	
13.10.12	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	Машины ручные электрические скобозабивные	Из 483300	Из 8424	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации и дополни-тельных рисков по шуму и вибрации, - Допустимые размеры скоб вставляемые в обойму. - устойчивость маркировки. -Измеряемая по-требляемая мощность и ток. - Допустимое пре-вышение потребляемой мощности , в зависимости от потребляемой мощности. -Проверка нагрева корпуса осушест-вляется в продол-жительном режиме с отключённым ударным механизмом в течении 30 циклов. - Допустимый ток утечки между любым полюсом источника питания и доступными металлическими частями - Напряжение между	- - - От 0,001 до 16А. не более: от 15 до 30% и от 10 до 45 Вт -- от 0,25 до 0,75мА.	ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					штырями вилки через 1сек после отключения. - Требования к сечению гибких кабелей/шнуров: при номиналь-ных токах от 1,0 до 16 А. - Число изгибов кабелей/шнуров – 10000 с частотой 30 изгибов в мину-ту. - Сопротивление цепи заземления -Проверка надёжности про-водится при вклю-ченном ударном механизме в четырёх временных интервалах по 6 часов каждый , в повторно-кратко-временном режиме. -Конструкция должна обеспечивать отсутствие непреднамеренной разблокировки вы-ключателя/включателя как правой так и левой рукой. -Требования к реактивным моментам машин зависят от разме-ров, способа удержания(одной или двумя руками) -Испытания электродвигателей с питанием не более 42В.	От10 до 34 В. От 0,75 до 10,0 мм² - не более 0,1 Ом. -- - -определяются по формуле М=400·а Где а-размер рукояток в метрах. -	
13.11		Машины переносные электрические.					
13.11.1	СТБ МЭК 61029-1-99	1) станки малогабарит-	из	из	-Классификация:	-	ТР ТС 004/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 СТБ IEC 61029-2-1-2011. СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	ные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие	483300	8465	Классы I, II, III. Степень защиты IP20 -Маркировка и инструкции: Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, - устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: Металлические кнопки, ручки , рычаги управления должны быть покрыты изоляцией - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения -Потребляемая Мощность и ток: Допустимое превышение мощ-ности в зависи-мости от потребляемой мощности -Нагрев: Допустимое превышение температуры в зависи-мости от точек измерения. -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: -Влагостойкость: Испытания проводятся в камере влажности при влажности	- " - - От 10 до 34В От 10 до 45вт От 30 до 400°С. От 0.25 до 5,0 мА 91-95% при температуре 20-30°С. В течении 48 или 164 часа -	СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 СТБ IEC 61029-2-1-2011. СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Ток утечки и электрическая прочность: Допустимое со-противление изоляции	От 2 до7мА	
					-Надёжность: Прибор должен проработать 24часа при напряжении 1.1Uном и 24 часа при напряжении 0.9Uном.	-	
					-Ненормальная работа: Превышение допустимой температуры изоляции	От 150-260°С	
					-Устойчивость и механические опасности: Защитные, кожухи, крышки, ограждения должны иметь необходи-мую механическую прочность	-	
					Машины должны быть устойчивы при угле наклона	10° от горизонтали	
					-Механическая прочность: Машины должны выдерживать удар с энергией .	От 0.5 до 1.0±0.05 Н·м	
					-Конструкция: Должна обеспечи-вать устойчивость машины при работе, исключить попадание воды на токоведущие части, и случайное включение. Попадание смазки на изоляцию не должно снижать её	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					изоляционные свойства . -Внутренняя проводка: Должна быть достаточно жесткой и хорошо закреплённой либо изолированной так чтобы не снижалась безопасность при работе машины. Гибкие провода должны выдерживать 10000 из-гибов со скоростью 30раз в мин. -Комплектующие изделия: В зависимости от типа, назначения и условий эксплу-атации прибора. -Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Номинальные сечения питающих кабелей или шнуров. Длина шнура должна быть на 100мм больше максимальной длины машины -Зажимы для внешних проводов: Испытываются путем 10-ти кратного затягивания и ослабления винтов или зажимов. -Заземление: Защитные зажимы, контакты не должны быть соединены с ней-тральным контактом. Сопротивление	- - - От 0.75 до 10мм^2 - - Не более 0.1Ом	

1	2	3	4	5	6	7	8
					заземления -Винты и соединения: Должны соответствовать механическим и прочностным требованиям -Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: Допустимая величина зазоров Путей утечки -Теплостойкость , огнестойкость: Теплостойкость изоляционных частей при температуре. Огнестойкость с помощью конического сердечника с температурой -Стойкость к коррозии: Образец помещают в 10% раствор хлористого аммония на 10 мин., Затем в камеру влаги на 10мин. при температуре 20°С, затем сушка при температуре 100°С в течении 10мин.	- От 1 до 8мм От 1 до 8мм 125±2°С 300±10°С - -	
13.11.2	СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	точило (шлифмашины) настольные	из 483300	из 8467	-Общие условия испытаний: Машины и подвижные части испытываются в наиболее неблагоприятных положениях и при всех приспособлениях -Классификация: Классы I, II, III.	- -	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					Степень защиты IP20 -Маркировка и инструкции: Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, - устойчивость маркировки. -Защита от токоведуших частей: - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения -Ток утечки и электрическая прочность: Допустимое со-противление изоляции -Устойчивость и механические опасности: Защитные кожухи должны оставлять не закрытым только часть шлифовального круга и иметь необходимую толщину стенок зависящую от скорости вращения и диаметра круга. Испытания защитного кожуха проводится мето-дом выстрела с пулей определённого калибра и заряда Должен быть искрогаситель и упор для размещения обрабаты-ваемой детали.	- - От 10 до 34 В От 2 до7мА От 1,5 до4.0 мм - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Необходимо наличие прозрачного экрана для защиты глаз оператора -Конструкция: Регулировка рабочего упора не должна мешать включению/выключению	- -	
13.11.3	СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 СТБ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	Переносные радиальнорычажные, рейсмусовые и строгальные, ленточные пилы	из 483300	из 8467	-Классификация: Классы I, II, III. Степень защиты IP20 -Маркировка и инструкции: Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, - устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: Металлические кнопки, ручки , рычаги управления должны быть покрыты изоляцией - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения -Потребляемая Мощность и ток: Допустимое превышение мощности в зависимости от потребляемой мощности -Нагрев: Допустимое превышение температуры в зависимости от точек измерения. -Ток утечки и	- - - - От 10 до 34В От 10 до 45Вт От 30 до 400°С. От 0.25 до 0.75 мА но не	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 СТБ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					электрическая прочность при рабочей температуре:	более 5.0мА	
					-Влагостойкость: Испытания проводятся в камере влажности при влажности	1-95% при температуре 20-30°С. В течении 48 или 164 часа	
					-Надёжность: Прибор должен проработать 24часа при напряжении	-	
					-Ненормальная работа: Превышение допустимой температуры изоляции	1.1Uном и 24 часа при напряжении 0.9Uном. От 150 до 260°С	
					-Устойчивость и механические опасности: Защитные, кожухи, крышки, ограждения должны иметь необходимую механическую прочность.	-	
					Ножи ножевого блока должны заменяться без снятия кожуха.	-	
					Толщина ножей не менее 3мм.	-	
					Необходимо наличие захватного устройства для удержания обрабатываемого материала.	-	
					Шкивы ленточной пилы и ленточная пила должны быть закрыты со всех сторон кроме части где производится распиловка.	-	
					Машины должны быть устойчивы при угле наклона	10° от горизонтали	

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Механическая прочность:		
					Машины должны выдерживать удар с энергией .	От 0.5 до 1.0±0.05 Н·м	
					-Конструкция:		
					Должна обеспечивать устойчивость машины при работе, исключить попадание воды на токоведущие части, и случайное включение..	-	
					Наличие защитного кожуха пильного диска и расклинивающего ножа.	-	
					Регулировка наклона стола ленточной пилы и положение обрабатываемого материала не должны оказывать влияние на срабаты-вание сетевого выключателя.	-	
					Необходимо наличие пылеотсасывающего устройства.	-	
					-Комплектующие изделия:		
					В зависимости от типа, назначения и условий эксплуатации прибора.	-	
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:		
					Номинальные сечения питающих кабелей или шнуров.	От 0.75 до 10мм²	
					Длина шнура должна быть на 100мм больше максимальной длины	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					машины -Зажимы для внешних проводов: Испытываются путем 10-ти кратного затягивания и ослабления винтов или зажимов. -Заземление: Защитные зажимы, контакты не должны быть соединены с нейтральным контактом. Сопротивление заземления -Винты и соединения: Должны соответствовать механическим и прочностным требованиям -Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция: Допустимая величина зазоров Путей утечки -Теплостойкость , огнестойкость: Теплостойкость изоляционных частей при температуре. Огнестойкость с помощью конического сердечника с температурой -Стойкость к коррозии: Образец помещают в 10% раствор хлористого аммония на 10 мин., Затем в камеру влаги на 10 мин. при температуре	- Не более 0.1Ом - От 1 до 8мм От 1 до 8мм 125±2°С 300±10°С -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					20°С, затем сушка при температуре 100°С в течении 10мин.		
13.11.4	СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	Переносные машины для сверления алмазными сверлами, для резки алмазными дисками с подачей воды	Из 483300	из 8467	-Классификация: Класс защиты I. Для дисковых пил -Класс II с изолирующим трансформатором Степень защиты IP20 -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, - устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: Металлические кнопки, ручки , рычаги управления должны быть покрыты изоляцией - Напряжение между штырями вилки через 1сек после отключения -Конструкция: Должна исключить попадание воды на токоведущие части, электродвигатель, и случайное включение. Обязательное наличие УЗО стационарного, либо отдельно подключаемого . -Комплектующие изделия: В зависимости от типа, назначения и условий эксплуатации прибора.	- - - - От 10 до 34 В - - -	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Используются не съёмные гибкие кабели, шнуры Номинальные сечения питающих кабелей или шнуров. Длина шнура должна быть на 100мм больше максимальной длины машины -Заземление: Защитные зажимы, контакты не должны быть соединены с нейтральным контактом. Сопротивление заземления	- От 0.75 до 10мм² - Не более 0.1Ом	
13.11.5	СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002	Машины переносные фрезерно модельные и торцовочные			-Классификация: Класс защиты II. Для торцовых пил- Класс II с изолирующим трансформатором Степень защиты -Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, - устойчивость маркировки. -Защита от токоведущих частей: Металлические кнопки, ручки , рычаги управления должны быть покрыты изоляцией - Напряжение между	- IP20 - - - От 10 до 34 В	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6	7	8
					штырями вилки через 1сек после отключения -Устойчивость и механические опасности: Обеспечение безопасной обработки прямых и фасонных поверхностей. Наличие защитных ограждений, прижимных приспособлений для удержания заготовки. Обеспечение безопасного нарезания шипов. Наличие защитных ограждений для предотвращения доступа оператора к режущему инструменту. Наличие неподвижного и подвижного U образного кожуха для защиты оператора от режущего диска. Пильный стол должен обеспечивать прохождение сквозь него без повреждения пильного диска -Конструкция: Должна исключить самовключение станка после возврата пропавшего электропитания. Наличие отсасывающего устройства. Наличие автоматического тормозного устройства	- - - - - - - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8
					для остановки шпинделя резцедержателя.		
					-Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	-	
					Используются не съёмные гибкие кабели, шнуры.	-	
					Номинальные сечения питающих кабелей или шнуров.	От 0.75 до 10мм²	
					-Заземление:		
					Защитные зажимы, контакты не должны быть соединены с нейтральным контактом.	-	
					Сопротивление заземления	Не более 0.1Ом	
13.11.6	ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 ГОСТ IEC 60065-2013	Инструменты электромузыкальные	из: 962000	из 9207	-Маркировка и инструкции:		ТР ТС 004/2011; . ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 СТБ МЭК 60065-2004 с изм. № 1 от 2008 ГОСТ IEC 60065-2013
					-содержание с учётом особенностей эксплу-атации,	-	
					-устойчивость маркировки.	-	
					-Стендовые испытания компонентов и блоков.	-	
					-Отклонение по номинальной мощности.	(от -10% до +20%) и току (от -10% до +20%).	
					-Безопасность использования лазерного излучения обеспечивается наличием блокировок его включения.	-	
					- Наличие защиты от КЗ на землю в первичных цепях, цепях НТС,	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					БСНН, УПС и блокировок доступа к опасным частям.		
					-Наличие конденсаторов, резисторов, варисторов шунтирующих изоляцию.	-	
					-Допустимое напряжение между цепями БСНН и любыми (НТС цепями) проводами, землёй.	от 60 до 120В перемен-ное пиковое значение, и 60В постоянного, по истечению 200 мсек.	
					-Допустимое напряжение в телекоммуникационной сети	От 36 до 70,7 В любой частоты.	
					-Допустимое превышение температуры таб. 3	(от 30 до 300 ° К).	
					-Вибрационные испытания.	частоты в диапазоне от 10 до 55 10 Гц.	
					Механическая прочность приборов:		
					– ударостойкость.	-	
					-стойкость к падению	-	
					- Наличие остаточного напряжения на вилке	От 10 до 34В.	
					-Ток прикосновения при допустимом пиковом напряжении 35В	70мА	
					-Ток прикосновения на землю	3,5мА.	
					-Перенапряжение переходных процессов	50 разрядов с амплитудой 10кВ	
					- Влагостойкость – испытания в зависимости от условий эксплуатации.	-	
					- Сопротивление	от 2 до 4 МОм	

1	2	3	4	5	6	7	8
					изоляции. -Прочность изоляции при воздействии испытательным напряжением. -Коаксиальные гнёзда сигнальные, антенные; - Дополнительные воздушные зазоры для изоляции - Пути утечки. -Испытания конденсаторов и резистивноёмкостных блоков. -Испытания индуктивностей и обмоток. - Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем --в зависимости от индекса горючести материала) - Наличие тепловыключателей и термоплавких предохранителей с сопротивлением изоляции - Требования к отверстиям ввода и креплениям гибких шнуров питания, вилкам, заземлению. -Допустимые сечения наружных гибких шнуров - Механические крепления и	от 500 В до 15кВ частотой 50Гц в течении 1 мин. соединение /отсоединения 100раз от 0.3мм до 2,6мм., при напряжении от 210 до - от 0.6 до 16мм в зависимости от Up и материала. - материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой температура от 650 и 750 °С 0,2 МОм -- -от 0,5 до 1.5 мм²	

1	2	3	4	5	6	7	8
					электрические соединители. -Требования по защите от брызг.	-	
13.11.7	ГОСТ 7006-72 с изм. № 1 от 1979, № 2 от 1983, № 3 от 1988, № 4 от 1990, № 5 от 2003 СТБ IEC 60245-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 с изм. № 1 от 2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ 22483-77 с изм. №№ 1-5 ГОСТ Р 53315-2009 с изм.№ СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 ГОСТ 16442-80 СТБ IEC 60227-3-2007 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227-4:1997) ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 с	Кабели, провода и шнуры в том числе: -Провода не изолированные - Жилы токо-проводящие -Провода саперные. Провода для промышленных взрывных работ. - Провода, шнуры на напряжение до 450/750 В. -Провода контактные из меди -Провода самонесущие изолированные -Шнуры соеди-нительные, межсоединительные -Кабели монтажные много-жильные. -Кабели контрольные. -Кабели силовые с резиновой изоляцией - Кабели связи -Кабели телефонные -Кабели для сигнализации и блокировки Кабели для не-стационарной прокладки -Кабели, шнуры гибкие для горных работ - Кабели силовые с	из 350000	из 8544	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации а также рабочих напряжений и токов. -Испытание напряжением. - Определение электри ческого сопротивления изоляции. -Покровы за щитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний. - определение электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников. -Проволока. Ме-тод испытания на растяжение -Пластмассы. Метод испытания на растяжение.	- До 100 кВ До 50 МОм - До 0.01Ом - -	ТР ТС 004/2011; ГОСТ 7006-72 с изм. № 1 от 1979, № 2 от 1983, № 3 от 1988, № 4 от 1990, № 5 от 2003 ГОСТ 12.2.007.14-75, с изм.N 1 от 1983, с изм.N 2 от 1987 ГОСТ Р 53315-2009 с изм.№1 СТБ IEC 60245-1-2011, ГОСТ 16442-80 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ 22483-77, с изм.№№ 1-5 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 с изм. № 1 от 2011 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 СТБ IEC 60227-3-2007 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227-4:1997)

1	2	3	4	5	6	7	8
	изм. № 1 от 2011 СТБ 1951-2009 ГОСТ IEC 60799-2011 ГОСТ Р МЭК 60799-2002 ГОСТ 2990-78 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1984, № 3 от 1986 ГОСТ 3345-76 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1988 ГОСТ 7229-76 с изм. № 1 от 1981 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) с изм. № 1 от 1987, № 2 от 1990 ГОСТ 11262-80 с изм. № 1 от 1986 ГОСТ 12174-76 с изм. № 1 от 1986 ГОСТ 12177-79 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1984, № 3 от 1991, № 4 от 1993 ГОСТ 12182.0-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.1-80 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1992, № 3 от 2003 ГОСТ 12182.2-80 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1992 ГОСТ 12182.3-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.4-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.5-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.6-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.7-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.8-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 17491-80 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1982, № 3 от 1989	пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ - Кабели связи симметричные - Оболочки полимерные, металлические			-Кабели. Метод испытания металлических оболочек на растяжение. -Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции . -Методы проверки стойкости к многократному перегибучерез систему роликов. -Метод проверки стойкости к навиванию. -Методы проверки стойкости к изгибу с осевым кручением. -Метод проверки стойкости к перемотке. -Метод проверки стойкости к растяжению. -Метод проверки стойкости к раздавливанию -Метод проверки стойкости к осевому кручению. -Метод проверки стойкости к изгибу. -Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластика к растрескиванию и деформации при повышенной\понижен ной температуре.	- - - - - - - - - -	ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 СТБ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 с изм. № 1 от 2011 СТБ 1951-2009 ГОСТ IEC 60799-2011 ГОСТ Р МЭК 60799-2002 ГОСТ 2990-78 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1984, № 3 от 1986 ГОСТ 3345-76 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1988 ГОСТ 7229-76 с изм. № 1 от 1981 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) с изм. № 1 от 1987, № 2 от 1990 ГОСТ 11262-80 с изм. № 1 от 1986 ГОСТ 12174-76 с изм. № 1 от 1986 ГОСТ 12177-79 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1984, № 3 от 1991, № 4 от 1993 ГОСТ 12182.0-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.1-80 с изм.

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 17492-72 с изм. №1 от 01.06.1978 ГОСТ 22220-76 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1989 ГОСТ 24683-81 с изм. № 1 от 1988 ГОСТ 25018-81 с изм. № 1 от 1983, № 2 от 1988 ГОСТ IEC 60331-21-2011 ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009 ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-2008 ГОСТ IEC 60811-4-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-2006 ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 ГОСТ Р МЭК 811-5-1-1995 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 с изм.N 1 от 2002 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 ГОСТ IEC 60252-1-2011 СТБ МЭК 60252-1-2007 СТБ МЭК 60252-2-2007 ГОСТ IEC 60252-2-2011 ГОСТ Р 53315-2009 с изм.№1 от 2011 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.2.007.14-75, с изм.N 1 от 1983, с изм.N 2 от 1987				-Методы контроля стойкости к воздействию специальных сред. -Методы определения механических показателей изоляции и оболочки. -Пожарная безопасность, огнестойкость, методы испытаний, как одиночных так и расположенных пучком проводов и кабелей.	- - От 700 до 900°С	№ 1 от 1981, № 2 от 1992, № 3 от 2003 ГОСТ 12182.2-80 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1992 ГОСТ 12182.3-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.4-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.5-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.6-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.7-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 12182.8-80 с изм. № 1 от 1992 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 17491-80 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1982, № 3 от 1989 ГОСТ 17492-72 с изм. №1 от 01.06.1978 ГОСТ 22220-76 с изм. № 1 от 1981, № 2 от 1989 ГОСТ 24683-81 с изм. № 1 от 1988 ГОСТ 25018-81 с изм. № 1 от 1983, № 2 от 1988 ГОСТ IEC 60331-21-2011 ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2009 ГОСТ IEC 60811-4-1-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003 ГОСТ IEC 60331-12-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-12-2007 ГОСТ IEC 60331-23-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 ГОСТ IEC 60331-25-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003 ГОСТ IEC 60331-31-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 СТБ IEC 60332-1-3-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 СТ РК МЭК 60332-1-3-2010 ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007 ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011 СТБ IEC 60332-3-10-2011 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 СТБ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2010 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 СТБ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2010 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 СТБ IEC 60332-3-23-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК МЭК 60332-3-23-2010 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 СТБ IEC 60332-3-24-2011						ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-2008 ГОСТ IEC 60811-4-2-□2011 ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-2006 ГОСТ IEC 60811-5-1-2011 ГОСТ Р МЭК 811-5-1-1995 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002 ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003 ГОСТ IEC 60331-12-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-12-2007 ГОСТ IEC 60331-23-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 ГОСТ IEC 60331-25-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003 ГОСТ IEC 60331-31-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007 ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 СТБ IEC 60332-1-1-2010 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК МЭК 60332-3-24-2010 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 СТБ IEC 60332-3-25-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК МЭК 60332-3-25-2010 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2008 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 с изм. № 1 от 2002 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-2-2011 ГОСТ IEC 61034-1-2011 ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005 ГОСТ IEC 61034-2-2011 ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 ГОСТ Р 52868-2007 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ IEC 60227-7-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011, ГОСТ МЭК 60754-1-2002 ГОСТ МЭК 60754-2-2002 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 433-73с изм. №№ 1÷6,						ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 СТБ IEC 60332-1-3-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 СТ РК МЭК 60332-1-3-2010 ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007 ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011 СТБ IEC 60332-3-10-2011 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 СТБ IEC 60332-3-21-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2010 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 СТБ IEC 60332-3-22-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК ГОСТ Р МЭК

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 839-80 с изм.N 1 от 1988, №2 от 19990г., ГОСТ 2190-77 с изм. N 1 от 1984, №2 от 1987г., ГОСТ 1508-78 с изм. №№ 1÷5, ГОСТ 6285 -74 с изм.№№ 1÷ 5, ГОСТ 10348-80 с изм. N 1 от 1987, №2 от 1989г. ГОСТ 7399-97 с изм. N 1 от 2001, ГОСТ 17515-72 с изм. №№ 1÷8, ГОСТ 18404.1-73 с изм. N 1 от 1976, №2 от 1981, №3 от 1986, ГОСТ 18404.2-73 с изм №№ 1-3 ГОСТ 18404.3-73 с изм. №№ 1÷3, ГОСТ 18410-73 с изм. №№ 1÷5, ГОСТ 24641-81 с изм. №№ 1÷5, ГОСТ 27893-88 , ГОСТ 18690-82 с изм.№№ 1-3 ГОСТ 22498-88 ГОСТ Р 51311-99 ГОСТ Р 51312-99 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-2005 ГОСТ 2584-86 ГОСТ Р 52373-2005 с изм.N 1 от 2010 ГОСТ 31565-2012 СТ РК 1798-2008 ГОСТ 6323-79 ГОСТ Р 53768-2010 с изм.N 1 от 2012 , ГОСТ Р 53769-2010 с изм. N 1 от 2012, ГОСТ Р 54429-2011						60332-3-22-2010 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 СТБ IEC 60332-3-23-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК МЭК 60332-3-23-2010 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 СТБ IEC 60332-3-24-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК МЭК 60332-3-24-2010 ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 СТБ IEC 60332-3-25-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 с изм. № 1 от 2011 СТ РК МЭК 60332-3-25-2010 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
							ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ Р МЭК 60811-1-3-2007 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-2008 СТБ IEC 60811-1-4-2009 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60811-3-1-94 с изм. № 1 от 2002 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-2-2011 ГОСТ IEC 61034-1-2011 ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005 ГОСТ IEC 61034-2-2011 ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 ГОСТ Р 52868-2007 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2011 ГОСТ IEC 60227-7-

1	2	3	4	5	6	7	8
							2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 с изм.N 1 от 2002 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ IEC 60252-1-2011 СТБ МЭК 60252-1-2007 ГОСТ IEC 60252-2-2011 СТБ МЭК 60252-2-2007 ГОСТ Р 53315-2009 с изм.№1 от 2011 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 433-73с изм. №№ 1÷6, ГОСТ 839-80 с изм.N 1 от 1988, №2 от 19990г., ГОСТ 2190-77 с изм. N 1 от 1984, №2 от 1987г., ГОСТ 1508-78 с изм. №№ 1÷5, ГОСТ 6285 -74 с изм.№№ 1÷ 5, ГОСТ 10348-80 с изм. N 1 от 1987, №2 от 1989г. ГОСТ 7399-97 с

1	2	3	4	5	6	7	8
							изм. N 1 от 2001, ГОСТ 17515-72 с изм. №№ 1÷8, ГОСТ 18404.1-73 с изм. N 1 от 1976, №2 от 1981, №3 от 1986, ГОСТ 18404.2-73 с изм №№ 1-3 ГОСТ 18404.3-73 с изм. №№ 1÷3, ГОСТ 18410-73 с изм. №№ 1÷5, ГОСТ 18690-82 с изм.№№ 1-3, ГОСТ 24641-81 с изм. №№ 1÷5, ГОСТ 27893-88 ГОСТ 22498-88 ГОСТ Р 51311-99 ГОСТ Р 51312-99 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-2005 ГОСТ 2584-86 ГОСТ Р 52373-2005 с изм.N 1 от 2010, ГОСТ 31565-2012 СТ РК 1798-2008, ГОСТ 6323-79 ГОСТ Р 53768-2010 с изм.N 1 от 2012 , ГОСТ Р 53769-2010 с изм. N 1 от 2012, ГОСТ Р 54429-2011 ГОСТ МЭК 60754-1-2002 ГОСТ МЭК 60754-2-2002

1	2	3	4	5	6	7	8
13.11.8	ГОСТ Р 50345-2010 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50030.2-2010 ГОСТ Р 50031-2012 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.1-99 ГОСТ 31601.2.1–2012 ГОСТ Р 51326.2.1-99 ГОСТ 31601.2.2–2012 ГОСТ Р 51326.2.2-99 ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ 31225.2.1-2012 ГОСТ Р 51327.2.1-99 ГОСТ 31225.2.2-2012) ГОСТ Р 51327.2.2-99 ГОСТ 31603-2012 ГОСТ Р 51328-99	Выключатели автоматические бытовые, для электро-оборудования, устройства защитного отключения	из 346400	из 8535 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации а также указание номинального напряжения, рабочих токов отключения, числа полюсов, допустимой величины дифференциального тока . -Измерение номинального теплового тока. - Измерение номинальной наибольшей отключающей способности: -для переменного тока, при заданном коэффициенте мощности, -для постоянного, при заданной постоянной времени срабатывания. -Допустимые значения напряжения питания электронных цепей управления. - Проверка работы расцепителей тока перегрузки - Пожаростойкость материалов и оболочек проводятся испытания раскаленной проволокой -Двигательный привод замыкателя\размыкателя	- От 50 до 100 кА От 0,2 до 0,7 мс От 5 до 15 мс От 24 до 230 В 1,3 Iном А от 600 до 1000 °С от 85 до 110% Uном	ТР ТС 004/2011; ГОСТ Р 50345-2010 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50030.2-2010 ГОСТ Р 50031-2012 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.1-99 ГОСТ 31601.2.1–2012 ГОСТ Р 51326.2.1-99 ГОСТ 31601.2.2–2012 ГОСТ Р 51326.2.2-99 ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ 31225.2.1-2012 ГОСТ Р 51327.2.1-99 ГОСТ 31225.2.2-2012) ГОСТ Р 51327.2.2-99 ГОСТ 31603-2012 ГОСТ Р 51328-99

1	2	3	4	5	6	7	8
					зависимого действия должен срабатывать при напряжениях питания. -Превышение температуры частей выключателя в зависимости от материалов. -Проверка работоспособности выключателей всех типов проводятся по 5-ти циклам. При токе уставки -При испытательном напряжении. -Плавкие предо-хранители должны находится на фазном проводе. -Проверка электрической прочности изоляции -Время срабатывания выключателя мгновенного действия при токе 120% - Токи утечки для разных типов выключателей -Номинальный управляющий дифференциальный ток бытовых УЗО-ДП	От 25 до 80 °С Iмин. – I макс, А Uмакс- Uсред- Uмин, В - От 500 В до 2.4Up+2400 В частотой 50Гц в течении1 минуты. Не более 0,2сек Не более 2 ÷6мА Не более 0,03А	
13.12		Аппараты для распределения электрической энергии:					
13.12.1		1) рубильники и	из:	из 8535	Маркировка и		ТР ТС 004/2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 СТБ IEC 60947-6-1-2012	врубные переключатели, разъединители неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители, выключатели и переключатели, в том числе пакетные, пакетно-кулачковые	342000 343000	8536	инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки. -Допустимый протекающий рабочий ток. При коротком замыкании допустимый ток -Проверка размеров. -Наличие защитной диэлектрической оболочки (корпуса), -промежуточных диэлектрических деталей, мембран для вводных отверстий. - Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. -Испытательное напряжение изоляции. - Напряжение для определения электрической прочности изоляции -Токи утечки -Отсутствие дуги при включении /выключении. - Требования к разрывной мощности. -Огнестойкость:	- - От 0,001 до 16А 12·Iраб. А, при длительности 1сек. - - - 100Н От 1000 до 3500В От 2000 до7000В Не более 2мА - -	ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 СТБ IEC 60947-6-1-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
					(испытание игольчатым пламенем –материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой температура в зависимости от индекса горючести материала) . -Трекингостойкость – контрольное напряжение - Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов	от 650 и 750 °С 100,175,400,600 В -	
13.12.2	ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 ГОСТ 31195.2.2-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31604-2012 ГОСТ Р 51701-2000 ГОСТ Р 50043.3-2000 ГОСТ Р 50043.4-2000 ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ Р 51686.1-2000 ГОСТ 31602.2-2012, ГОСТ Р 51686.2-2000 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96	2) соединители электрические промышленного назначения, винтовые, безвинтовые контактные, контактные прокалывающие, соединители скручиванием, колодки клемные.	из: 342400 343000	из 8535 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки -Классификация: Одновыводные. Многовыводные -Допустимый протекающий рабочий ток. При коротком замыкании допустимый ток -Проверка размеров: Зажим с соединительной способностью 1мм² с соединительной способностью 36мм² -Наличие защитной диэлектрической оболочки (корпуса), -промежуточных диэлектрических деталей, мембран для	- - - До 16А 12·Iраб. А, при длительности 1сек. Сечение провода от 0.5до 1мм² от 4до 36мм² - -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 31195.2.1-2012 ГОСТ 31195.2.2-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ Р 50043.2-92 ГОСТ 31604-2012 ГОСТ Р 51701-2000 ГОСТ Р 50043.3-2000 ГОСТ Р 50043.4-2000 ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ Р 51686.1-2000 ГОСТ 31602.2-2012, ГОСТ Р 51686.2-2000 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96

1	2	3	4	5	6	7	8
					вводных отверстий. - Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. -Испытательное напряжение изоляции. - Сопротивление изоляции -Напряжение для проверки электрической прочности - Механическая прочность: Проверка в галтовочном барабане. -Огнестойкость: (испытание игольчатым пламенем –материалы класса V-0,V-1 и раскаленной проволокой температура в зависимости от индекса горючести материала) . -Трекингостойкость контрольное напряжение - Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов -Сопротивление старению: Образец помещается в вентилируемую камеру с температурой	100Н 500 В постоян-ного тока в течении1мин. От 5 100 МОм От 1250 до 3500В - от 650 и 750 °С 100,175,400,600 В - От 75±2°С на 7суток	
13.12.3	ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010	3) предохранители бытового и	из: 342000	из 8535	Маркировка и инструкции:		ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 60269-1-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ 31196.1-2012 ГОСТ Р 50339.1-92 ГОСТ 31196.2-2012 ГОСТ 31196.3-2012 ГОСТ Р МЭК 127-6-99 ГОСТ Р 50339.2-92 ГОСТ IEC 60269-3-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004 ГОСТ IEC 60269-4-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 ГОСТ IEC 60127-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 ГОСТ Р МЭК 60127-6-99	промышленного назначения	343000	8536	-содержание с учётом особенностей эксплуатации, -устойчивость маркировки -Времятоковые характеристики, времятоковые зоны зависят от конструкции плавкой вставки температуры окружающей среды и условий охлаждения. -Преддуговое время плавких вставок в зависимости от номинального тока Время срабатывания -Температуры контактов и зажимов держателей плавких вставок -Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение -Минимальные воздушные зазоры -Допустимые токи утечки. -Сопротивление изоляции Допустимая температура окружающей среды при испытаниях Сопротивление между контактами держателями	- - Токи от 4Iн до 19Iн Время от 60 сек.до 0.2сек. Токи от 4Iн до 19Iн Время от 60 сек.до 0.1сек. От 40 °К до 85°К в зависимости от конструкции держателя От 0.8 кВ до 12кВ От 0.8.до 14.0мм от 0.5 до 2мА не менее 1Мом 20±5°С Не менее 50 кОм	2010 ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ 31196.1-2012 ГОСТ Р 50339.1-92 ГОСТ 31196.2-2012 ГОСТ 31196.3-2012 ГОСТ Р 50339.2-92 ГОСТ IEC 60269-3-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004 ГОСТ IEC 60269-4-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 ГОСТ IEC 60127-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 ГОСТ Р МЭК 60127-6-99 ГОСТ Р МЭК 127-6-99

1	2	3	4	5	6	7	8
					и плавких вставок		
13.12.4	ГОСТ Р 51731-2010 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ 2933-93	5) контакторы, пускатели электромагнитные постоянного и пере-менного тока на номинальные токи до 1000 А, с управлением от сети пере-менного или постоянного тока, общего назначения	из: 342000 343000	из 8535 из 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей эксплуа-тации, -устойчивость маркировки - Допустимое превышение температуры доступных поверхностей - Электрическая прочность, сопротивление изоляции - Включающая и отключающая способность - Условия срабатывания: Коэфициент мощности Время срабатывания - Стойкость контакторов, пускателей к перегрузкам -Токи утечки в каждом полюсе - Степени защиты контакторов и пускателей -Минимальные воздушные зазоры -Специальные испытания, вибрация, соляной туман, удар,	- - От 15 до 200 °С Испытательное напряжение от 0.55 до 14.8 кВ Время прохождения тока, длительность обесточенного состояния От 0.95 до 0.2 От 5 до 15мсек Превышение Допустимого тока срабатывания до 2 Iсраб. Не более 0.5мА До IPX8 От 0.01 до 14мм -	ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 51731-2010 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ 2933-93

1	2	3	4	5	6	7	8
					влажное тепло		
13.12.5	СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 СТБ МЭК 60715-2006 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 52796-2007 СТБ МЭК 60439-2-2007 ГОСТ Р 51321.2-2009 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ Р 51321.3-2009 СТБ МЭК 60439-4-2007 ГОСТ Р 51321.4-2011 СТБ МЭК 60439-5-2007 ГОСТ Р 51321.5-2011 ГОСТ 2933-93	Комплектные устройства управления, распределения на напряжение до 1000 В, шкафы для КУУР В том числе для жилых и общественных помещений	из: 342000 343000	из 8537	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость маркировки -Коэффициент одновремённости действующих токов главной цепи при количестве главных цепей от 2 до 10 и более - Испытания раскалённой проволокой при температуре -Рекомендуемые Степени защиты -Предельные превышение температуры -Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. -Отсутствие дуги при включении /выключении. Напряжение статического заряда должно быть менее 120В через 5 сек после отключения. -Коммутационная аппаратура, и комплектующие	- - От 0.9 до 0.6 650°С 960°С От IP00 до IP6X От 15 до 40°С От 2.5 до 10 мм² - - -	ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 СТБ МЭК 60715-2006 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 52796-2007 СТБ МЭК 60439-2-2007 ГОСТ Р 51321.2-2009 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ Р 51321.3-2009 СТБ МЭК 60439-4-2007 ГОСТ Р 51321.4-2011 СТБ МЭК 60439-5-2007 ГОСТ Р 51321.5-2011 ГОСТ 2933-93

1	2	3	4	5	6	7	8
					устанавливаются в соответствии с техдокументацией на рейках - Испытательное напряжение изоляции -Сопротивление изоляции -Сопротивление заземления	 От 1000 до 3500 В Не менее 7МОм Не более 0.1Ом	
13.12.6	СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ГОСТ Р 50030.5.2-99 ГОСТ Р 50030.5.5-2011 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 СТБ IEC 60947-6-1-2012 ГОСТ Р 50030.6.2-2011 ГОСТ 30011.5.1-2012 ГОСТ 30011.7.1-2012 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ 30011.7.2-2012 ГОСТ Р 50030.7.2-2009 ГОСТ Р 50030.7.3-2009 ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 ГОСТ Р 50030.5.2-99 ГОСТ МЭК 61812-1-2007 ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77) ГОСТ 28249-93 ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 СТБ МЭК 61140-2007 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ Р 50030.7.2-2009	Аппаратура распределения и управления низковольтная: - реле управления, пуска и защиты -Выключатели, разъединители, выключатели – разъединители и комбинации их с предохранителями. -Электромеханические аппараты для цепей управления, коммутации. -Электрические устройства срочного останова с функцией механического защел кивания. -Аппаратура коммутационная переключения. -Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты (КУУЗ) -Клеммные колодки	из 342400	из 8535 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость маркировки -Измерение минимального сопротивления изоляции между цепями выключателя и цепями управления. -Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. - Испытания раскалённой про-волокой при тем-пературе -Рекомендуемые Степени защиты -Предельные превышение тем-	 - - От 7 до 100 МОм 100 Н 650°С 960°С От IP00 до IP6X От 15 до 40°С	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ МЭК 61812-1-2007 ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 ГОСТ 30011.5.1-2012 ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ГОСТ Р 50030.7.3-2009 ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 ГОСТ Р 50030.5.5-2011 ГОСТ Р 50030.6.2-2011 ГОСТ Р 50030.5.2-99 ГОСТ 30011.7.1-2012 ГОСТ 30011.7.2-2012 ГОСТ Р 50030.7.1-2009 ГОСТ Р 50030.7.2-2009

1	2	3	4	5	6	7	8
		для медных проводников. -Электронные терморегуляторы (термостаты), Бесконтактные датчики			пературы - Минимальное сечение соединительных проводников -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Токи утечки в зависимости от класса прибора и назначения -Коммутационная аппаратура, и комплектующие устанавливаются в соответствии с техдокументацией на рейках - Испытательное напряжение изоляции -Отсутствие дуги при включении /выключении. -Требования к разрывной мощности. -Сопротивление изоляции -Сопротивление заземления - Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов.	От 2.5 до 10 мм² От 0.25 до 5мА - От 1000 до 3500 В - - От 7 до 100 МОм Не более 0.1Ом -	
13.12.7	ГОСТ 12.2.007.1-75 с изм.N 1 от 1984 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ МЭК 60034-6-2007,	Машины электрические вращающиеся в том числе: -Коллекторные -Асинхронные -Трехфазные	Из 331100		Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость	- -	ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ 12.2.007.1-75 с изм.N 1 от 1984 ГОСТ 10169-77 с изм. №№ 1÷4 ГОСТ Р МЭК 60034-5-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ МЭК 60034-7-2007 СТБ МЭК 60034-2А-2005 СТБ МЭК 60034-4-2006 ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ГОСТ 27888-88 ГОСТ 27895-88 ГОСТ 27917-88 ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 ГОСТ Р 53148-2008 ГОСТ 10169-77 с изм. №№ 1÷4	синхронные. -Шаговые			маркировки		2007 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ГОСТ 27888-88 ГОСТ 27895-88 ГОСТ 27917-88 ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 ГОСТ Р 53148-2008 ГОСТ 10169-77 с изм. №№ 1÷4 ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ МЭК 60034-7-2007
					-Типовые режимы работы в зависимости от времени работы и нагрузки. -Максимальные нагрузки -Допустимая температура частей машин, в зависимости от класса нагревостойкости и места измерения: Обмотки. Обмотки якоря Обмотки синхронных машин Неподвижные обмотки возбуждения машин постоянного тока	S1÷S10 Не более 1.15 нагрузки типового режима От 85 до 130°С От 70 до 125°С От 90 до 135°С От 70 до 135°С	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Обмотки возбуждения и компенсационные машин переменного и постоянного тока	От 80 до 125°С	
					Магнитные сердечники.	От 80 до 135°С	
					Подшибник скольжения	Не более 80°С	
					Подшибник качения	Не более 100°С	
					- Электрическая прочность изоляции обмоток	Испытательное напряжение 80% от Uисп. Макс. В течении 1мин.	
					-Сопротивление изоляции	Не менее 7МОм	
					-Допустимые перегрузки по току:		
					3-х фазные двигатели	Не менее 1,5 Iном А в теч. 2мин.	
					Коллекторные двигатели	Не менее 1,5 Iном А в теч. 1мин	
					-Допустимые перегрузки по вращающему моменту:		
					Асинхронные двигатели и двигатели постоянного тока	Не менее 1,76 Мном в теч. 15 сек.	
					- Максимальная безопасная скорость вращения асинхронных двигателей:		
					Двухполюсные	Не более 5200 об/мин	
					Четырёхполюсные	Не более 3600 об/мин	
					Шестиполюсные	Не более 2400 об/мин	
					-Коммутационные испытания коллекторных	Не менее 1,5 Iном А в теч. 1мин	

1	2	3	4	5	6	7	8
					машин с перегрузкой по току.		
					- Определение потерь и кпд	1)Прямое измерение вращающего момента 2)Двухмашинный метод 3) Тепловые потери в обмотках, якоре, статоре,щеточном узле	
					- Методы охлаждения	Воздушное Водородное Жидкостное	
					-Допустимый уровень шума при частоте от 1000 до 25000 об/мин	От 30 до 84дБ А	
					-Допустимое среднеквадратичное значение виброскорости при частоте более 4000 об/мин	Не более 7.1мм/сек	
					-Сопротивление защитного заземления	Не более 0.1Ом	
13.12.8	ГОСТ Р 51992-2011 ГОСТ 2933-93	Устройства защиты от импульсных перенапряжений (ограничители перенапряжений) УЗИП	из 342400	из 8535 8536	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость маркировки -Допустимое сопротивления изоляции между цепями УЗИП и	- - От 5 100 МОм	ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 51992-2011 ГОСТ 2933-93

1	2	3	4	5	6	7	8
					цепями управления.		
					- Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода.	100Н	
					- Испытания раскалённой проволокой при температуре	650°С 960°С	
					-Минимальные Степени защиты	IP2X и более	
					-Предельные превышение температуры	От 15 до 40°С	
					- Допустимые сечения соединительных проводников	От 1 до 50 мм²	
					-Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре:		
					Токи утечки в зависимости от класса прибора и назначения	От 0.25 до 5мА	
					-Испытательные импульсные токи	От 1 до 20кА длительностью 50 мкс	
					- Испытательное напряжение изоляции	От 1000 до 3500 В	
					-Отсутствие дуги при включении /выключении.	-	
					-Требования к разрывной мощности.	-	
					-Сопротивление изоляции	Не более 0.1Ом	
					-Требования по коррозионной стойкости	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
					меди и медных сплавов.		
13.12.9	ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008) СТБ IEC 60730-2-8-2008 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008) СТБ IEC 60730-2-11-2008 ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 2933-93 СТБ МЭК 61140-2007	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения:	из 342400	из 9032 8537	Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость маркировки - Измерение допустимого сопротивления изоляции разных типов. -Контактные зажимы для проводников соответствующего диаметра и удовлетворяющие требованиям на вытягивание провода. - Испытания раскалённой проволокой при температуре -Рекомендуемые Степени защиты -Допустимая температура поверхностей и частей - Допустимая температура обмоток - Минимальное сечение соединительных проводников -Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре: Токи утечки в	- - От 2 до 7 МОм 100Н 650°С 960°С IP00÷IP6X От 55 до 400°С От 105 до 180°С Не более От 2.5 до 10 мм² От 0.25 до 0.75мА	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) СТБ МЭК 60730-1-2004 СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008) СТБ IEC 60730-2-8-2008 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008) СТБ IEC 60730-2-11-2008 ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 СТБ МЭК 60730-2-14-

1	2	3	4	5	6	7	8
					зависимости от класса прибора и назначения -Коммутационная аппаратура, и комплектующие устанавливаются в соответствии с техдокументацией - Испытательное напряжение изоляции -Отсутствие дуги при включении /выключении. - Требования к разрывной мощности. - Требования по коррозионной стойкости меди и медных сплавов - Климатические температурные испытания	- От 500 до 3750 В - - От минус 10°С до +65°С	2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006
13.12.10	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87 с изм. N 1 от 1990 с изм.N 2 от 2003 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 27570.3-87 с изм.№1от 1993г. СТБ IEC 60335-2-37-2011 СТБ МЭК 60335-2-36 - 2005 СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-	Бытовые и аналогичные электрические приборы. для предприятий общественного питания в том числе: Кофемолки, Зернодробилки Кофедробилки. Фритюрницы Аппараты контактной обработки продуктов с	Из 5151		Маркировка и инструкции: -содержание с учётом особенностей конструкции и эксплуатации, -устойчивость маркировки - по защите от поражения эл. током - по защите от вредного воздействия воды	- - 0-III IPX0-IPX8	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87 с изм. N 1 от 1990 с изм.N 2 от 2003 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 27570.3-87 с изм.№1от 1993г. СТБ IEC 60335-2-37-2011 СТБ МЭК 60335-2-36 - 2005 СТБ IEC 60335-2-47-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2009 ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ Р 51367-99 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями №№ 1÷10	одной и двумя греющими поверхностями Универсальные сковороды. Тепловые шкафы Шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы. Котлы варочные. Грили, тостеры Кухонные плиты,духовки, конфорки, нагревательные элементы Мармиты. Посудомоечные машины Ополаскивающие ванны с электрическим нагревом Кипятильники для воды и нагреватели жидкостей. Кухонные машины			Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением При наличии защитного импеданса - ток - емкость - разряд Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Динамические перегрузки по напряжению Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита трансформаторов от перегрузки Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подсоединение к	IP2XB ИП 13 ИП 41 - - - От 0.2 до 13000 Вт От 0.001А до 63 А От 0 до 1000° С 0.1мА÷200мА От 400 до 4000 В импульсное от 300 до 13000 В - От 0.1 до 200 мА От 400 до 4000 В - Температура °С обмоток 100÷400 от 0 до 20° от горизонтали Энергия удара От 0.2 до 50 Дж Усилия соединения\разъединения от 0.3 до120 Н - Сечение шнуров От 0.4 до 25 мм - -	2011 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ Р 51367-99 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 20.57.406-81 с изменениями №№ 1÷10

1	2	3	4	5	6	7	8
					источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Сопротивление изоляции Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость , огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	- Не более 0.01Ом для системы и 0.1 Ом общая величина От 5 до 50 МОм Крутящие моменты От 0.1 до 3Н·м От 0.3мм до12 мм От 0.2 до 160 мм Шарик (от 35 до 130) ±2 °С Раскал.проволока От 600 до 960° С Пламя горелки От 100±5 °С до 700 ±3 °С - -	
13.12.11	ГОСТ 12.2.007.0-75 С изменениями №1-4 ГОСТ 12.2.007.5-75, с изм.N 1 от 1980, с изм.N 2 от 1993 ГОСТ 12.2.007.8-75, с изм.N 1 от 1981, с изм.N 2 от 1986 ГОСТ 12.2.007.10-87 ГОСТ 12.2.007.9.1-95 ГОСТ 12.2.007.9.8-89	Низковольтное оборудование **не включённое** в Перечень оборудования (решение Коллегии ЕаЭК от 24 апреля 2013 г. № 91) подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации,	Из: 3300 3311 3322 3400 34142 34146 34311 3441 3442 3443 34644	из 8500 9100 9200	Классификация: - по защите от поражения эл. током - по защите от вредного воздействия воды Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением	 0-III IPX0-IPX8 - IP2XB ИП 13 ИП 41	ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 С изменениями №1-4 ГОСТ 12.2.007.5-75, с изм.N 1 от 1980, с изм.N 2 от 1993 ГОСТ 12.2.007.8-75, с изм.N 1 от 1981, с изм.N 2 от 1986 ГОСТ 12.2.007.10-87 ГОСТ 12.2.007.9.1-95 ГОСТ 12.2.007.9.8-89

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87 с изменеиями 1,2 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 21128-83, с изм.N 1 от 1991 ГОСТ 21130-75 с изм.№№ 1-5 ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30849.2-2002 ГОСТ 30849.3-2002 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ МЭК 60335-2-87- 2004 ГОСТ МЭК 60335-2-26- 2008 СТБ IEC 60335-2-34-2010 ГОСТ IEC 60335-2-45- 2012 ГОСТ Р 52161.2.45-2008 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76- 2001 ГОСТ МЭК 61050-2002 ГОСТ Р 54127-1-2010 ГОСТ Р 54127-2-2011 ГОСТ Р 54127-3-2011 ГОСТ Р 54127-4-2011 ГОСТ Р 54127-5-2011 ГОСТ Р 54127-6-2012 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 7165-93 ГОСТ 8042-93 ГОСТ Р МЭК 60519-1- 2005 ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ МЭК 60570-2002	подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования. Либо по решению заявителя в форме сертификации.	34688 3500 3600 3800 4000 4200 42151 4220 42230 42246 42280 4282 4283 4286 4300 4446 4800 5100 5151 6400 6500 6600 6683 6684 6686 6687 6800 9400 9600		При наличии защитного импеданса - ток - емкость - разряд Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Динамические перегрузки по напряжению Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита трансформаторов от перегрузки Износостойкость Ненормальная работа Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Сопротивление изоляции Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения	- - - От 0.2 до 13000 Вт От 0.001 до 63А От 0 до1000°С От 0.1 до 200 мА От 400 до 4000 В импульсное от 300 до13000 В - От 0.1 до 200мА От 400 до 4000 В - - Температура °С обмоток от 100 до 400 от 0 до 20° от горизонтали Энергия удара От 0.2 до 50 Дж Усилия соединения\разъ- единения от 0.3 до120 Н - - - Сечение шнуров От 0.4 до 25мм² От 5 до 50 МОм - Не более 0.1Ом Крутящие моменты От 0.1 до 3 Н·м	СТБ МЭК 61140-2007 ГОСТ 21128-83, с изм.N 1 от 1991, ГОСТ 21130-75 с изм.№№ 1- 5, ГОСТ 28244-96 ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30849.2-2002 ГОСТ 30849.3-2002 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ МЭК 60335-2- 87-2004 ГОСТ МЭК 60335-2- 26-2008 СТБ IEC 60335-2-34- 2010 ГОСТ IEC 60335-2-45- 2012 ГОСТ Р 52161.2.45- 2008 ГОСТ МЭК 61050-2002 ГОСТ Р МЭК 60519-1- 2005 ГОСТ Р 54127-1-2010 ГОСТ Р 54127-2-2011 ГОСТ Р 54127-3-2011 ГОСТ Р 54127-4-2011 ГОСТ Р 54127-5-2011 ГОСТ Р 54127-6-2012 ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ МЭК 60335-1- 2008 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ 27570.0-87с изм. 1,2 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ МЭК 60570-2002 ГОСТ 10374-93 ГОСТ 23706-93 ГОСТ 8711-93

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60950-1-2011 СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ Р ЕН 50194-2008 СТБ IEC 62053-52-2008 СТБ IEC 62053-61-2008 ГОСТ Р 54127-1-2010 ГОСТ Р 54127-2-2011 ГОСТ Р 54127-3-2011 ГОСТ Р 54127-4-2011 ГОСТ Р 54127-5-2011 ГОСТ Р 54127-6-2012 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 30012.9-93 с изм.1 от 2003 ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009 СТБ IEC 61230-2008 ГОСТ 23706-93 ГОСТ 9999-94 ГОСТ 7590-93 ГОСТ 8039-93 ГОСТ 10374-93 СТБ IEC 60691-2007 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 СТБ IEC 62053-31-2008 СТБ IEC 62053-52-2008 СТБ IEC 62053-61-2008 СТБ ЕН 50063-2007 СТБ МЭК 60477-2-2007 ГОСТ IEC 61010-031-2011 ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 ГОСТ IEC 61010-2-010-2011 ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99				Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость , огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	От 0.3 до 12 мм От 0.2 до160 мм Шарик (от 35 до130) ±2 °С Раскал.проволока от 600 до 960°С Пламя горелки От 100±5 °С до 700 ±3 °С - -	ГОСТ 8476-93 ГОСТ 8042-93 ГОСТ 11282-93 ГОСТ 7165-93 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60950-1-2011 СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ Р 51324.1-2005 СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 30012.9-93 с изм.1 от 2003 ГОСТ 7590-93 ГОСТ 8039-93 ГОСТ 9999-94 СТБ IEC 60691-2007 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 СТБ IEC 61230-2008 ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ 31196.0-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 2933-93 ГОСТ Р ЕН 50194-2008

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ МЭК 61293-2002 СТБ IEC 61770-2007 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ 31636.2-2012 ГОСТ Р 50014.2-94 ГОСТ 31636.5-2012 ГОСТ Р 50014.5-92 ГОСТ 31636.7-2012 ГОСТ Р 50014.7-92 ГОСТ IEC 60335-2-76-2011 ГОСТ Р 50827.1-2009 ГОСТ Р 50827.2-2009 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ Р 50827.4-2009 ГОСТ Р 50827.5-2009 СТБ IEC 61851-1-2008 СТБ IEC 61851-21-2007 ГОСТ Р 51324.1-2005 СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ Р 50030.1-2007 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ 31196.0-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009						СТБ МЭК 60477-2-2007 ГОСТ IEC 61010-2-010-2011 ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99 ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99 ГОСТ IEC 61010-031-2011 ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ 31636.2-2012 ГОСТ Р 50014.2-94 ГОСТ 31636.5-2012 ГОСТ Р 50014.5-92 ГОСТ 31636.7-2012 ГОСТ Р 50014.7-92 ГОСТ IEC 60335-2-76-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 ГОСТ Р 50827.1-2009 ГОСТ Р 50827.2-2009 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ Р 50827.4-2009 ГОСТ Р 50827.5-2009 СТБ IEC 61770-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 50043.1-92 ГОСТ 2933-93 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ 14254-96						СТБ IEC 61851-1-2008 СТБ IEC 61851-21-2007 СТБ IEC 62053-31-2008 СТБ IEC 62053-52-2008 СТБ IEC 62053-61-2008 СТБ ЕН 50063-2007 СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ 14254-96

1	2	3	4	5	6	7	8

Номер п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
Раздел 14. Дополнительные показатели светового оборудования							
14.1	ГОСТ Р 52706-2007 ГОСТ Р МЭК 60357-2012 ГОСТ Р 53879-2010 ГОСТ Р 54815-2011 ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 ГОСТ Р 53075-2008	Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. Лампы вольфрамовые галогенные (не для транспортных средств). Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50В. Модули светодиодные для общего освещения. Лампы металлогалогенные.	Из 346600 346700	Из 8539 8541 9405	Световые параметры и характеристики ламп, длинна волны Общие требования к электрическим параметрам: - измерение мощности продолжительности горения. Световой поток Цветовая температура. Индекс цветопередачи.	От 380 до 780 nm От 0,1 до 600 Вт 3000 ч От 50 до 10000 лм От 1500 до 25000 К От 40 до 100	ГОСТ Р 52706-2007 ГОСТ Р МЭК 60357-2012 ГОСТ Р 53879-2010 ГОСТ Р 54815-2011 ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 ГОСТ Р 53075-2008

Начальник испытательного центра продукции по физическим показателям — С.Н. Игошин

Заместитель Генерального директора — В.И. Довнар

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

556

_____ листа (ов)

Руководитель экспертной группы — Глухова Е.В.
Тех. Эксперт — Обыденнов Н.Н.
Тех. Эксперт — Жуков А.Ю.
Тех. Эксперт — Полякова Е.А.
Тех. Эксперт — Большаков Н.Н

.

ЛЕБЕДЕВА А. В.