

ЭКЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)  
М. П. Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись-инициалы, фамилия

26 АПР 2018

Приложение к аттестату аккредитации

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

на 24 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)  
Общества с ограниченной ответственностью «Ростовская Строительная Лаборатория»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 8А, литер Л, офис №30

адрес места осуществления деятельности

| N<br>п/п | Документы, устанавли-<br>вающие правила и методы<br>исследований (испытаний),<br>измерений | Наименование объ-<br>екта               | Код<br>ОКПД 2 | Код ТН<br>ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)      | Диапазон<br>опреде-<br>ления |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                          | 3                                       | 4             | 5                     | 6                                                | 7                            |
| 1.1      | ГОСТ 23789-79 п.2<br>ГОСТ 31814-2012                                                       | Гипсовые и<br>ангидритовые вя-<br>жущие | 23.52.2       | 2520000<br>000        | Отбор проб                                       | -                            |
|          | ГОСТ 23789-79 п.3                                                                          |                                         |               |                       | Тонкость помола                                  | -                            |
|          | ГОСТ 23789-79 п.4                                                                          |                                         |               |                       | Нормальная густота                               | -                            |
|          | ГОСТ 23789-79 п.4                                                                          |                                         |               |                       | Сроки схватывания гипсового<br>теста             | -                            |
|          | ГОСТ 23789-79 п.5,6                                                                        |                                         |               |                       | Предел прочности при сжатии и<br>изгибе образцов | -                            |
|          | ГОСТ 23789-79 п.9                                                                          |                                         |               |                       | Водопоглощение                                   | -                            |

| 1   | 2                                         | 3                                                        | 4        | 5              | 6                                 | 7 |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|---|
| 1.2 | ГОСТ 9179-77 п. 3.5<br>ГОСТ 31814-2012    | Известь строительная, вещества вяжущие известесодержащие | 23.52.1  | 2522000<br>000 | Отбор проб                        | - |
|     | ГОСТ 22688-77 п.2.5                       |                                                          |          |                | Содержание непогасившихся зерен   | - |
|     | ГОСТ 22688-77 п.2.9                       |                                                          |          |                | Температура и время гашения       | - |
|     | ГОСТ 22688-77 п.2.6                       |                                                          |          |                | Влажность гидратной извести       | - |
|     | ГОСТ 22688-77 п.2.7                       |                                                          |          |                | Степень дисперсности              | - |
|     | ГОСТ 22688-77 п.2.8                       |                                                          |          |                | Прочность при сжатии и изгибе     | - |
|     | ГОСТ 22688-77 п.2.10                      |                                                          |          |                | Равномерность изменения объема    | - |
| 2.1 | ГОСТ 530-2012 п 6.10<br>ГОСТ 31814-2012   | Кирпич и камень керамические                             | 23.32.11 | 6904100<br>000 | Отбор проб                        | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п.7.3                       |                                                          |          |                | Геометрические размеры            | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п.7.4                       |                                                          |          |                | Правильность формы                | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п.7.3-7.4                   |                                                          |          |                | Показатели внешнего вида          | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п. 7.5                      |                                                          |          |                | Наличие включений                 | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п.7.6                       |                                                          |          |                | Пустотность                       | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п.7.7                       |                                                          |          |                | Скорость начальной абсорбции воды | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п. 7.8                      |                                                          |          |                | Наличие высолов                   | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п. 7.9<br>ГОСТ 8462-85 п.3  |                                                          |          |                | Предел прочности при изгибе       | - |
|     | ГОСТ 530-2012 п. 7.10<br>ГОСТ 8462-85 п.3 |                                                          |          |                | Предел прочности при сжатии       | - |
|     | ГОСТ 7025-91 п.5                          |                                                          |          |                | Средняя плотность                 | - |
|     | ГОСТ 7025-91 п.2                          |                                                          |          |                | Водопоглощение                    | - |
|     | ГОСТ 7025-91 п.7                          |                                                          |          |                | Морозостойкость                   | - |

| 1   | 2                                                              | 3                                                                   | 4        | 5          | 6                                                       | 7 |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|---|
| 2.2 | ГОСТ 31814-2012                                                | Кирпич, камни,<br>блоки и плиты пере-<br>городочные сили-<br>катные | 23.61.11 | 6810119000 | Отбор проб                                              | - |
|     | ГОСТ 379-2015 п. 7.1-7.2                                       |                                                                     |          |            | Геометрические параметры                                | - |
|     | ГОСТ 379-2015 п. 7.3-7.5                                       |                                                                     |          |            | Показатели внешнего вида                                | - |
|     | ГОСТ 379-2015 п. 7.6                                           |                                                                     |          |            | Наличие включений                                       | - |
|     | ГОСТ 379-2015 п. 7.7                                           |                                                                     |          |            | Дефекты изделий от непогасив-<br>шейся силикатной массы | - |
|     | ГОСТ 8462-85                                                   |                                                                     |          |            | Предел прочности при изгибе                             | - |
|     | ГОСТ 8462-85<br>ГОСТ 24332-88<br>ГОСТ 22690-2015 п. 7.6        |                                                                     |          |            | Предел прочности при сжатии                             | - |
|     | ГОСТ 7025-91 п.5                                               |                                                                     |          |            | Средняя плотность                                       | - |
|     | ГОСТ 379-2015 п. 7.8                                           |                                                                     |          |            | Цвет (оттенок цвета)                                    | - |
|     | ГОСТ 7025-91 п.2                                               |                                                                     |          |            | Водопоглощение                                          | - |
|     | ГОСТ 7025-91 п.7                                               |                                                                     |          |            | Морозостойкость                                         | - |
|     | ГОСТ 379-2015 п. 7.11<br>ГОСТ 31356-2007 п.6<br>ГОСТ 28574 п.5 |                                                                     |          |            | Прочность сцепления покрытия с<br>поверхностью изделий  | - |
| 2.3 | ГОСТ 6133 п.6.6<br>ГОСТ 31814-2012                             | Камни бетонные<br>стенные                                           | 23.61    | 6810110000 | Отбор проб                                              | - |
|     | ГОСТ 26433.1-89<br>ГОСТ 6133-99 п. 7.1 -7.2                    |                                                                     |          |            | Геометрические параметры                                |   |
|     | ГОСТ 6133-99 п. 7.3 -7.6                                       |                                                                     |          |            | Показатели внешнего вида                                | - |
|     | ГОСТ 6133-99 п.7.7                                             |                                                                     |          |            | Цвет лицевых поверхностей                               | - |
|     | ГОСТ 12730.1-78                                                |                                                                     |          |            | Средняя плотность полнотелых                            | - |

| 1   | 2                                       | 3                                                                                      | 4     | 5          | 6                            | 7 |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------|---|
|     | ГОСТ 7025-91 п.5                        |                                                                                        |       |            | Средняя плотность пустотелых | - |
|     | ГОСТ 8462-85                            |                                                                                        |       |            | Предел прочности при сжатии  | - |
|     | ГОСТ 17624-2012                         |                                                                                        |       |            | Морозостойкость камней       | - |
|     | ГОСТ 6133-99 п.7.11<br>ГОСТ 7025-91 п.7 |                                                                                        |       |            |                              |   |
| 2.4 | ГОСТ 21520-89 п.2.7-2.8                 | Блоки из ячеистых<br>бетонов стеновые<br>мелкие                                        | 23.61 | 6810119000 | Отбор проб                   | - |
|     | ГОСТ 31814-2012                         |                                                                                        |       |            | Геометрические параметры     | - |
|     | ГОСТ 13015-2012                         |                                                                                        |       |            | Показатели внешнего вида     | - |
|     | ГОСТ 26433.0-85                         |                                                                                        |       |            |                              |   |
|     | ГОСТ 21520-89 п. 3.3                    |                                                                                        |       |            | Отпускная влажность          | - |
|     | ГОСТ 12730.2-78                         |                                                                                        |       |            | Прочность при сжатии         | - |
|     | ГОСТ 10180-2012                         |                                                                                        |       |            | Средняя плотность            | - |
|     | ГОСТ 12730.1-78                         |                                                                                        |       |            | Морозостойкость              | - |
|     | ГОСТ 25485-89<br>приложение 3           |                                                                                        |       |            | Усадка при высыхании         | - |
|     | ГОСТ 25485-89<br>приложение 2           |                                                                                        |       |            |                              |   |
| 2.5 | ГОСТ 31360-2007 п.6.5                   | Изделия стеновые<br>неармированные из<br>ячеистых бетонов<br>автоклавного<br>твердения | 23.61 | 6810119000 | Отбор проб                   | - |
|     | ГОСТ 31814-2012                         |                                                                                        |       |            | Геометрические параметры     | - |
|     | ГОСТ 26433.1-89                         |                                                                                        |       |            | Показатели внешнего вида     | - |
|     | ГОСТ 21520-89 п. 3.3                    |                                                                                        |       |            | Средняя плотность            | - |
|     | ГОСТ 31360-2007 п.7.1                   |                                                                                        |       |            |                              |   |
|     | ГОСТ 27005-2014                         |                                                                                        |       |            | Прочность при сжатии         | - |
|     | ГОСТ 12730.1-78                         |                                                                                        |       |            |                              |   |
|     | ГОСТ 10180-2012 п.7.2                   |                                                                                        |       |            |                              |   |

| 1   | 2                                                                | 3                                 | 4        | 5              | 6                                                                            | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | ГОСТ 25485-89<br>приложение 2                                    |                                   |          |                | Усадка при высыхании                                                         | - |
|     | ГОСТ 25485-89<br>приложение 3<br>ГОСТ 31359-2007<br>приложение Б |                                   |          |                | Морозостойкость бетона                                                       | - |
| 2.6 | ГОСТ 4001-2013 п.5.5-5.9<br>ГОСТ 31814-2012                      | Камни стеновые из<br>горных пород | 23.70.12 | 680229000<br>0 | Отбор проб                                                                   | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.1-6.4                                         |                                   |          |                | Геометрические параметры                                                     | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.2                                             |                                   |          |                | Показатели внешнего вида                                                     | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.5                                            |                                   |          |                | Прочность при сжатии и<br>снижение прочности в водона-<br>сыщенном состоянии | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.4                                            |                                   |          |                | Водопоглощение                                                               | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.9                                             |                                   |          |                | Размеры кусков и глыб                                                        | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.10                                            |                                   |          |                | Содержание глины в комках                                                    | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.11                                            |                                   |          |                | Прочность бутового камня                                                     | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.12<br>ГОСТ 30629-2011 п.6.10                  |                                   |          |                | Морозостойкость                                                              | - |
|     | ГОСТ 4001-2013 п.6.13                                            |                                   |          |                | Средняя плотность бутового<br>камня                                          | - |

| 1   | 2                                            | 3                                             | 4        | 5          | 6                                                                                  | 7 |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1 | ГОСТ 9480-2012 п. 4.5-4.8<br>ГОСТ 31814-2012 | Плиты облицовочные из природного камня        | 23.61.11 | 6802100000 | Отбор проб                                                                         | - |
|     | ГОСТ 9480-2012 п.5.2-5.4                     |                                               |          |            | Геометрические параметры                                                           | - |
|     | ГОСТ 9480-2012 п.5.1                         |                                               |          |            | Показатели внешнего вида                                                           | - |
|     | ГОСТ 9480-2012 п. 5.5                        |                                               |          |            | Фактура лицевого слоя                                                              | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.5                        |                                               |          |            | Прочность горной породы при сжатии и снижение прочности в водонасыщенном состоянии | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.4                        |                                               |          |            | Водопоглощение                                                                     | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.10                       |                                               |          |            | Морозостойкость                                                                    | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.3                        |                                               |          |            | Средняя плотность                                                                  | - |
| 3.2 | ГОСТ 24099-2013 п.6<br>ГОСТ 31814-2012       | Плиты декоративные на основе природного камня | 23.61.11 | 6802100000 | Отбор проб                                                                         | - |
|     | ГОСТ 24099-2013 п.7.1-7.4                    |                                               |          |            | Геометрические параметры                                                           | - |
|     | ГОСТ 24099-2013 п.7.5                        |                                               |          |            | Показатели внешнего вида                                                           | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.5<br>ГОСТ 10180-2012     |                                               |          |            | Прочность на сжатие                                                                | - |
|     | ГОСТ 27180-2011, п.8                         |                                               |          |            | Прочность на растяжение при изгибе                                                 | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.8                        |                                               |          |            | Истираемость лицевого слоя                                                         | - |
|     | ГОСТ 10060-2012<br>ГОСТ 7025-91 п.7          |                                               |          |            | Морозостойкость                                                                    | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.4<br>ГОСТ 7025 п.2       |                                               |          |            | Водопоглощение                                                                     | - |
|     | ГОСТ 24099-2013<br>приложение А              |                                               |          |            | Коэффициент камненасыщения                                                         | - |

| 1   | 2                                             | 3                                                     | 4        | 5          | 6                                                                       | 7 |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.3 | ГОСТ 23342-2012 п.5.5-5.8<br>ГОСТ 31814-2012  | Изделия архитектурно-строительные из природного камня | 23.61.11 | 6802000000 | Отбор проб                                                              | - |
|     | ГОСТ 23342-2012 п.6.2-6.6                     |                                                       |          |            | Геометрические размеры                                                  | - |
|     | ГОСТ 23342-2012 п.6.7                         |                                                       |          |            | Форма, фактура и качество лицевой поверхности                           | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.5                         |                                                       |          |            | Прочность при сжатии и снижение прочности в водонасыщенном состоянии    | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.4                         |                                                       |          |            | Водопоглощение                                                          | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.10                        |                                                       |          |            | Морозостойкость                                                         | - |
| 4.1 | ГОСТ 32018-2012 п. 5.4-5.8<br>ГОСТ 31814-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня      | 23.61.11 | 6801000000 | Отбор проб                                                              | - |
|     | ГОСТ 32018-2012 п. 6.1-6.4                    |                                                       |          |            | Геометрические параметры                                                | - |
|     | ГОСТ 32018-2012 п.6.5                         |                                                       |          |            | Показатели внешнего вида                                                | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п 6.4                         |                                                       |          |            | Водопоглощение                                                          | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п 6.12                        |                                                       |          |            | Солестойкость                                                           | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.10                        |                                                       |          |            | Морозостойкость                                                         | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п. 6.8                        |                                                       |          |            | Истираемость                                                            | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.5                         |                                                       |          |            | Прочности при сжатии и прочность при сжатии в водонасыщенном состоянии. | - |
|     | ГОСТ 30629-2011 п.6.7                         |                                                       |          |            | Сопротивление ударным воздействиям                                      | - |
|     |                                               |                                                       |          |            |                                                                         |   |

| 1   | 2                                                                       | 3                                | 4        | 5          | 6                                             | 7 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|---|
| 4.2 | ГОСТ 17608-91 п 2.5-2.7                                                 | Плиты бетонные<br>тротуарные     | 23.61.11 | 6810193100 | Отбор проб                                    | - |
|     | ГОСТ 31814-2012                                                         |                                  |          |            | Геометрические параметры                      | - |
|     | ГОСТ 26433.0-85                                                         |                                  |          |            | Показатели внешнего вида                      | - |
|     | ГОСТ 26433.1-89                                                         |                                  |          |            | Прочность бетона на сжатие                    | - |
|     | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-90; ГОСТ 17624-2012; ГОСТ 22690-2015 п. 7.6 |                                  |          |            | Прочность при изгибе                          | - |
|     | ГОСТ 10180-2012                                                         |                                  |          |            | Морозостойкость бетона                        | - |
|     | ГОСТ 10060-2012                                                         |                                  |          |            | Водопоглощение бетона                         | - |
|     | ГОСТ 12730.3-78                                                         |                                  |          |            | Качество сварных арматурных изделий           | - |
|     | ГОСТ 10922-2012 п.7                                                     |                                  |          |            | Величина защитного слоя                       | - |
|     | ГОСТ 22904-93                                                           |                                  |          |            | Истираемость                                  | - |
|     | ГОСТ 13087-81                                                           |                                  |          |            |                                               |   |
| 4.3 | ГОСТ 13015-2012 п. 6.6                                                  | Плиты дорожные<br>железобетонные | 23.61.12 |            | Отбор проб                                    | - |
|     | ГОСТ 31814-2012                                                         |                                  |          |            | Геометрические параметры                      | - |
|     | ГОСТ 33147-2014 п.6                                                     |                                  |          |            | Контроль внешнего вида и качества поверхности | - |
|     | ГОСТ 33147-2014 п.7                                                     |                                  |          |            | Шероховатость рабочей поверхности             | - |
|     | ГОСТ 33147-2014 п.8                                                     |                                  |          |            | Прочность и трещиностойкость                  | - |
|     | ГОСТ 33147-2014 п.9                                                     |                                  |          |            | Прочность бетона при сжатии и изгибе          | - |
|     | ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 17624-2012, ГОСТ 22690-2015 п. 7.6                |                                  |          |            |                                               |   |
|     | ГОСТ 12730.0-78                                                         |                                  |          |            | Водопоглощение                                | - |
|     | ГОСТ 12730.3-78                                                         |                                  |          |            |                                               |   |



| 1   | 2                                                                         | 3                                        | 4        | 5          | 6                                                              | 7 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------|---|
|     | ГОСТ 12730.0-78<br>ГОСТ 12730.5-84 п.2<br>ГОСТ 12730.5-84<br>приложение 4 |                                          |          |            | Водонепроницаемость                                            | - |
|     | ГОСТ 10060-2012                                                           |                                          |          |            | Морозостойкость                                                | - |
|     | ГОСТ 13087-81                                                             |                                          |          |            | Истираемость                                                   | - |
|     | ГОСТ 10922-2012 п. 7<br>ГОСТ 23858-79<br>ГОСТ 22904-93                    |                                          |          |            | Контроль качества армирования                                  | - |
| 4.4 | ГОСТ 31814-2012                                                           | Камни бетонные и железобетонные бортовые | 23.61.11 | 6810990000 | Отбор проб                                                     | - |
|     | ГОСТ 26433.0-85<br>ГОСТ 26433.1-89<br>ГОСТ 32962-2014 п.7                 |                                          |          |            | Геометрические параметры                                       | - |
|     | ГОСТ 6665-91<br>ГОСТ 32962-2014 п.8                                       |                                          |          |            | Показатели внешнего вида                                       | - |
|     | ГОСТ 22904-93                                                             |                                          |          |            | Размеры и положение арматурных изделий, толщина защитного слоя | - |
|     | ГОСТ 23858-79<br>ГОСТ 10922-2012 п.7                                      |                                          |          |            | Контроль сварных арматурных изделий                            | - |
|     | ГОСТ 10180-2012                                                           |                                          |          |            | Прочность на сжатие                                            | - |
|     | ГОСТ 17624-2012<br>ГОСТ 22690-2015 п. 7.6                                 |                                          |          |            | Прочность на растяжение при изгибе                             | - |
|     | ГОСТ 12730.3-78<br>ГОСТ 32962-2014 п.10                                   |                                          |          |            | Водопоглощение                                                 | - |
|     | ГОСТ 10060-2012<br>ГОСТ 30629-2011 п.6.10                                 |                                          |          |            | Морозостойкость                                                | - |

| 1   | 2                                                                                               | 3                                                        | 4        | 5          | 6                                                                               | 7 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5.1 | ГОСТ 31356-2007 п. 3.1<br>ГОСТ 31814-2012                                                       | Смеси сухие<br>строительные на<br>цементном вяжу-<br>щем | 23.64.10 | 3824509000 | Отбор проб                                                                      | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.10                                                                               |                                                          |          |            | Влажность                                                                       | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.3                                                                                |                                                          |          |            | Наибольшая крупность зерен за-<br>полнителя                                     | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.3                                                                                |                                                          |          |            | Содержание зерен наибольшей<br>крупности                                        | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.9                                                                                |                                                          |          |            | Насыпная плотность                                                              | - |
|     | ГОСТ 310.4-81                                                                                   |                                                          |          |            | Расплыв конуса РК                                                               | - |
|     | ГОСТ 31356-2007 п.4                                                                             |                                                          |          |            | Расплыв кольца Рк                                                               | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.2                                                                                |                                                          |          |            | Подвижность растворных и дис-<br>персных смесей по погружению<br>конуса Пк      | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.5                                                                                |                                                          |          |            | Водоудерживающая способность                                                    | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.9                                                                             |                                                          |          |            | Сохраняемость первоначальной<br>подвижности растворных и дис-<br>персных смесей | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.4,<br>п.6.5, приложение Б                                                     |                                                          |          |            | Подвижность и сохраняемость<br>подвижности смесей                               | - |
|     | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ<br>10180-2012: ГОСТ 28570-<br>90; ГОСТ 22690-2015 п. 7.6<br>ГОСТ 17624-2012 |                                                          |          |            | Прочность на сжатие и растяже-<br>ние при изгибе                                | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.9<br>ГОСТ 12730.3-78<br>ГОСТ 31356-2007 п.5                                      |                                                          |          |            | Водопоглощение, капиллярный<br>подсос                                           | - |
|     | ГОСТ 10060-2012                                                                                 |                                                          |          |            | Морозостойкость затвердевших<br>бетонов                                         | - |

| 1   | 2                                                      | 3                                                                     | 4        | 5          | 6                                                                          | 7 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
|     | ГОСТ 12730.5-84 п.2<br>ГОСТ 12730.5-84<br>приложение 4 |                                                                       |          |            | Водонепроницаемость растворов (бетонов)                                    | - |
|     | ГОСТ 31356-2007 п.7                                    |                                                                       |          |            | Морозостойкость затвердевших растворов и морозостойкость контактной зоны   | - |
|     | ГОСТ 31356-2007 п.6                                    |                                                                       |          |            | Прочность сцепления затвердевших растворов (бетонов) с бетонным основанием | - |
|     | ГОСТ 31358-2007                                        |                                                                       |          |            | Истираемость затвердевших растворов (бетонов)                              | - |
|     | ГОСТ 24544-81                                          |                                                                       |          |            | Деформации усадки (расширения) затвердевших растворов (бетонов)            | - |
|     | ГОСТ 24452-80                                          |                                                                       |          |            | Модуль упругости                                                           | - |
|     | ГОСТ 30353-95                                          |                                                                       |          |            | Стойкость к ударным воздействиям                                           | - |
| 5.2 | ГОСТ 31356 п.3.1<br>ГОСТ 31814-2012                    | Смеси сухие<br>строительные<br>напольные<br>на цементном вя-<br>жущем | 23.64.10 | 3214900009 | Отбор проб                                                                 | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.10                                      |                                                                       |          |            | Влажность                                                                  | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.3                                       |                                                                       |          |            | Наибольшая крупность зерен заполнителя                                     | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.3                                       |                                                                       |          |            | Содержание зерен наибольшей крупности                                      | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.9                                       |                                                                       |          |            | Насыпная плотность                                                         | - |

| 1 | 2                                                                             | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                       | 7 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | ГОСТ 5802-86 п.2                                                              |   |   |   | Подвижность растворов и дисперсных смесей по погружению конуса Пк                       | - |
|   | ГОСТ 10181-2014 п. 4.2                                                        |   |   |   | Осадка конуса ОК                                                                        | - |
|   | ГОСТ 31356-2007 п.4                                                           |   |   |   | Распływ кольца Рк                                                                       | - |
|   | ГОСТ 5802-86 п.5                                                              |   |   |   | Водоудерживающая способность                                                            | - |
|   | ГОСТ 10181-2014 п.9                                                           |   |   |   | Сохраняемость первоначальной подвижности растворов и дисперсных смесей(бетонных смесей) | - |
|   | ГОСТ 310.4-81<br>ГОСТ 10180-2012<br>ГОСТ 22690-2015 п. 7.6<br>ГОСТ 17624-2012 |   |   |   | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе                                             | - |
|   | ГОСТ 31356 -2007 п.7                                                          |   |   |   | Морозостойкость затвердевших бетонов(растворов)                                         | - |
|   | ГОСТ 31356 -2007 п.6                                                          |   |   |   | Прочность сцепления затвердевших растворов (бетонов) с бетонным основанием              | - |
|   | ГОСТ 31358-2007 п.7.11                                                        |   |   |   | Истираемость затвердевших растворов (бетонов)                                           | - |
|   | ГОСТ 24544-81                                                                 |   |   |   | Деформации усадки затвердевших растворов (бетонов)                                      | - |
|   | ГОСТ 24452-80                                                                 |   |   |   | Модуль упругости                                                                        | - |
|   | ГОСТ 30353-95                                                                 |   |   |   | Стойкость к ударным воздействиям                                                        | - |

| 1   | 2                                               | 3                                                                 | 4     | 5          | 6                                               | 7 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|---|
| 5.3 | ГОСТ 31376-2008 п. 4<br>ГОСТ 31814-2012         | Смеси сухие<br>строительные<br>штукатурные на<br>гипсовом вяжущем | 23.64 | 2520200000 | Отбор проб                                      | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 5.1                          |                                                                   |       |            | Влажность                                       | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.5.2,<br>ГОСТ 31377-2008 п.7.3 |                                                                   |       |            | Зерновой состав                                 | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.9                                |                                                                   |       |            | Насыпная плотность                              | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.6.3                           |                                                                   |       |            | Сроки схватывания                               | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.6.2                           |                                                                   |       |            | Подвижность                                     | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.6.4                           |                                                                   |       |            | Водоудерживающая способность                    | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.7.1                           |                                                                   |       |            | Прочность сцепления с основа-<br>нием           | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.7.2                           |                                                                   |       |            | Прочность на растяжение при<br>изгибе и сжатии  | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.7                                |                                                                   |       |            | Средняя плотность                               | - |
| 5.4 | ГОСТ 31376-2008 п. 4<br>ГОСТ 31814-2012         | Смеси сухие<br>строительные кле-<br>вые на гипсовом<br>вяжущем    | 23.64 | 2520200000 | Отбор проб                                      | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 5.1                          |                                                                   |       |            | Влажность                                       | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.5.2,<br>ГОСТ 31377-2008 п.7.3 |                                                                   |       |            | Зерновой состав                                 | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.9                                |                                                                   |       |            | Насыпная плотность                              | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 6.3                          |                                                                   |       |            | Начало схватывания                              | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 6.2                          |                                                                   |       |            | Подвижность                                     | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 6.4                          |                                                                   |       |            | Водоудерживающая способность                    | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 7.1                          |                                                                   |       |            | Прочность сцепления с основа-<br>нием (адгезия) | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 7.2                          |                                                                   |       |            | Прочность на растяжение при<br>изгибе и сжатии  | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.7                                |                                                                   |       |            | Средняя плотность                               | - |

| 1   | 2                                               | 3                                                                      | 4     | 5          | 6                                                 | 7 |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------|---|
| 5.5 | ГОСТ 31376-2008 п. 4<br>ГОСТ 31814-2012         | Смеси сухие строи-<br>тельныешпатлевоч-<br>ныена гипсовом вя-<br>жущем | 23.64 | 2520200000 | Отбор проб                                        | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 5.1                          |                                                                        |       |            | Влажность                                         | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п.5.2,<br>ГОСТ 31377-2008 п.7.3 |                                                                        |       |            | Зерновой состав                                   | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.9                                |                                                                        |       |            | Насыпная плотность                                | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 6.3                          |                                                                        |       |            | Начало схватывания                                | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 6.2                          |                                                                        |       |            | Подвижность                                       | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 6.4                          |                                                                        |       |            | Водоудерживающая способность                      | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 7.1                          |                                                                        |       |            | Прочность сцепления (адгезия)                     | - |
|     | ГОСТ 31376-2008 п. 7.2                          |                                                                        |       |            | Прочность на растяжение при<br>изгибе и сжатии    | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.7                                |                                                                        |       |            | Средняя плотность                                 | - |
|     | ГОСТ 31387-2008<br>приложение А                 |                                                                        |       |            | Стойкость к образованию трещин                    | - |
| 6   | ГОСТ 5802-86 п.4<br>ГОСТ 31814-2012             | Растворы<br>строительные                                               | 23.64 | 3824500000 | Отбор проб                                        | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.2                                |                                                                        |       |            | Подвижность смеси                                 | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.5                                |                                                                        |       |            | Водоудерживающая способность                      | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.3                                |                                                                        |       |            | Расслаиваемость                                   | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.3,п.7                            |                                                                        |       |            | Средняя плотность                                 | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.8                                |                                                                        |       |            | Влажность                                         | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.6                                |                                                                        |       |            | Прочность на сжатие                               | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.9                                |                                                                        |       |            | Водопоглощение                                    | - |
|     | ГОСТ 5802-86 п.10                               |                                                                        |       |            | Морозостойкость                                   | - |
|     | ГОСТ 5802-86<br>приложение 1                    |                                                                        |       |            | Прочность при сжатии раствора,<br>взятого из швов | - |

| 1   | 2                                                                                                            | 3                                                   | 4       | 5          | 6                                                                                          | 7 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 7.1 | ГОСТ 10181-2014 п.3.1-3.4<br>ГОСТ 31814-2012                                                                 | Смеси бетонные                                      | 23.63.1 | 3824501000 | Отбор проб                                                                                 | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.4                                                                                          |                                                     |         |            | Удобоукладываемость                                                                        | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.5                                                                                          |                                                     |         |            | Средняя плотность                                                                          | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.7                                                                                          |                                                     |         |            | Расслаиваемость                                                                            | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.6.5                                                                                        |                                                     |         |            | Пористость                                                                                 | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.8                                                                                          |                                                     |         |            | Температура бетонной смеси                                                                 | - |
|     | ГОСТ 10181-2014 п.9                                                                                          |                                                     |         |            | Сохраняемость свойств                                                                      | - |
| 7.2 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2.1-4.2.3<br>ГОСТ 28570-90 п.2<br>ГОСТ 31814-2012                                        | Бетоны в т.ч. тяжелые, легкие, ячеистые, силикатные | 23.6    | 6810000000 | Отбор проб и подготовка образцов                                                           | - |
|     | ГОСТ 10180-2012<br>ГОСТ 22690-2015 п. 7.6<br>ГОСТ 17624-2012<br>ГОСТ 22783-77<br>ГОСТ 28570-90               |                                                     |         |            | Прочность на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании | - |
|     | ГОСТ 10060-2012                                                                                              |                                                     |         |            | Морозостойкость                                                                            | - |
|     | ГОСТ 12730.0-78<br>ГОСТ 12730.1-78<br>ГОСТ 12730.4-78<br>ГОСТ 12730.5-84 п.2<br>ГОСТ 12730.5-84 приложение 4 |                                                     |         |            | Средняя плотность, влажность, водопоглощение, показатель пористости, водонепроницаемость,  |   |
|     | ГОСТ 24816-2014                                                                                              |                                                     |         |            | Сорбционная влажность                                                                      |   |
|     | ГОСТ 13087-81                                                                                                |                                                     |         |            | Истираемость                                                                               |   |

| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                                                          | 4        | 5         | 6                                                                                                                                                                        | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | ГОСТ 25485 приложение 2                                                                                                            |                                                            |          |           | Усадка при высыхании                                                                                                                                                     | - |
|     | ГОСТ 24452-80                                                                                                                      |                                                            |          |           | Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона                                                                                                             | - |
|     | ГОСТ 24544-81                                                                                                                      |                                                            |          |           | Деформации усадки и ползучести                                                                                                                                           | - |
| 8.1 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2<br>ГОСТ 8267-93* п.5.5-5.10<br>ГОСТ 32862-2014<br>ГОСТ 33048-2014<br>ГОСТ 31814-2012                          | Щебень и гравий, щебень из шлаков, песчано-гравийные смеси | 08.12.12 | 251710000 | Отбор проб                                                                                                                                                               | - |
|     | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3<br>ГОСТ 32860-2014<br>ГОСТ 33029-2014                                                                         |                                                            |          |           | Зерновой состав                                                                                                                                                          | - |
|     | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8<br>ГОСТ 32817-2014<br>ГОСТ 33030-2014                                                                         |                                                            |          |           | Дробимость                                                                                                                                                               | - |
|     | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4<br>ГОСТ 33051-2014                                                                                            |                                                            |          |           | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия, форма зерен                                                                                                               | - |
|     | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9, 4.24, 4.25<br>ГОСТ 3344-83 п.3.2<br>ГОСТ 32859-2014<br>ГОСТ 33054-2014<br>ГОСТ 32861-2014<br>ГОСТ 33055-2014 |                                                            |          |           | Содержание пылевидных и глинистых частиц и зерен слабых пород в щебне(гравии), содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии | - |



| 1 | 2                                                                                                                         | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                  | 7 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15-4.17<br>ГОСТ 32822-2014<br>ГОСТ 32821-2014<br>ГОСТ 33047-2014<br>ГОСТ 33057-2014<br>ГОСТ 32815-2014 |   |   |   | Насыпная плотность, средняя плотность, истинная плотность, пустотность, пористость | - |
|   | ГОСТ 8269.0-97 п.4.23<br>ГОСТ 32858-2014<br>ГОСТ 33056-2014                                                               |   |   |   | Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов                            | - |
|   | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12<br>ГОСТ 32863-2014<br>ГОСТ 33109-2014                                                               |   |   |   | Морозостойкость                                                                    | - |
|   | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.14<br>ГОСТ 33046-2014                                                                                 |   |   |   | Наличие органических примесей                                                      | - |
|   | ГОСТ 8269.0 -97 п.4.10                                                                                                    |   |   |   | Истираемость                                                                       | - |
|   | ГОСТ 33049-2014<br>ГОСТ 32819-2014                                                                                        |   |   |   | Сопротивление дроблению и износу                                                   | - |
|   | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18<br>ГОСТ 32815-2014<br>ГОСТ 33057-2014                                                               |   |   |   | Водопоглощение                                                                     | - |
|   | ГОСТ 8269.0-97 п.4.13<br>ГОСТ 33031-2014                                                                                  |   |   |   | Минералогический и петрографический состав                                         | - |
|   | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7<br>ГОСТ 32864-2014<br>ГОСТ 33053-2014                                                                |   |   |   | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы                         | - |
|   | ГОСТ 32823-2014                                                                                                           |   |   |   | Содержание глинистых частиц (метод набухания)                                      | - |
|   | ГОСТ 33026-2014                                                                                                           |   |   |   | Содержание глины в комках                                                          | - |

| 1   | 2                     | 3                                                                                     | 4       | 5         | 6                                                      | 7 |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---|
|     | ГОСТ 32820-2014       |                                                                                       |         |           | Активность шлаков                                      | - |
|     | ГОСТ 32816-2014       |                                                                                       |         |           | Сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль  | - |
|     | ГОСТ 33024-2014       |                                                                                       |         |           | Влажность                                              | - |
|     | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |                                                                                       |         |           | Реакционная способность горной породы и щебня (гравия) | - |
|     | ГОСТ 32818-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 33028-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 33050-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
| 8.2 | ГОСТ 32728-2014       | Песок природный и дробленный, материалы из отсе-<br>вов дробления,<br>песок из шлаков | 08.12.1 | 250510000 | Отбор проб                                             | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.2      |                                                                                       |         |           | Зерновой состав, модуль крупно-<br>сти                 | - |
|     | ГОСТ 31814-2012       |                                                                                       |         |           | Содержание пылевидных и глини-<br>стых частиц          | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.3      |                                                                                       |         |           | Содержание глины в комках                              | - |
|     | ГОСТ 32727-2014       |                                                                                       |         |           | Истинная плотность, насыпная<br>плотность, пустотность | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.5      |                                                                                       |         |           | Наличие органических примесей                          | - |
|     | ГОСТ 32725-2014       |                                                                                       |         |           | Влажность                                              | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.4      |                                                                                       |         |           | Минералого-петрографический<br>состав                  | - |
|     | ГОСТ 32726-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 8735-88 п.8-9    |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 32721-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 32722-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 8735-88 п.6      |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 32724-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 8735-88 п.10     |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 32768-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 8735-88 п.7      |                                                                                       |         |           |                                                        |   |
|     | ГОСТ 32723-2014       |                                                                                       |         |           |                                                        |   |

| 1   | 2                                                                                  | 3                                     | 4        | 5          | 6                                                             | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|---|
|     | ГОСТ 32861-2014                                                                    |                                       |          |            | Содержание примесей металла                                   | - |
|     | ГОСТ 8735-88 п.13<br>ГОСТ 32720-2014                                               |                                       |          |            | Морозостойкость                                               | - |
|     | ГОСТ 32708-2014                                                                    |                                       |          |            | Содержание глинистых частиц<br>методом набухания              | - |
|     | ГОСТ 32717-2014                                                                    |                                       |          |            | Содержание зерен пластинчатой<br>(лещадной) и игловатой формы | - |
|     | ГОСТ 25584-2016                                                                    |                                       |          |            | Коэффициент фильтрации                                        | - |
| 8.3 | ГОСТ 8267-93* п.5.5-5.10<br>ГОСТ 8269.0 -97 п.4.2<br>ГОСТ 31814-2012               | Смеси щебеночно-<br>гравийно-песчаные | 08.12.12 | 2517101000 | Отбор и подготовка проб готовой<br>смеси                      | - |
|     | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3<br>ГОСТ 8735-88 п.3                                           |                                       |          |            | Зерновой состав готовых смесей                                | - |
|     | ГОСТ 25607-2009 п.5.7<br>ГОСТ 8735-88 п.5.3<br>ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1,<br>п.4.5.3. |                                       |          |            | Содержание пылевидных и глини-<br>стых частиц                 | - |
|     | ГОСТ 25607-2009 п.5.8<br>ГОСТ 8269.0-97 п 4.6                                      |                                       |          |            | Содержание глины в комках                                     | - |
|     | ГОСТ 25607-2009 п.5.9                                                              |                                       |          |            | Число пластичности щебня и го-<br>товой смеси                 | - |
|     | ГОСТ 25607-2009 п.5.10                                                             |                                       |          |            | Водостойкость щебня (гравия)                                  | - |
|     | ГОСТ 25607-2009 п.5.11                                                             |                                       |          |            | Коэффициент фильтрации гото-<br>вых смесей                    | - |
|     | ГОСТ 25607-2009 п.5.12<br>ГОСТ 22733-2016                                          |                                       |          |            | Оптимальная влажность и макси-<br>мальная плотность смеси     | - |

| 1   | 2                                     | 3                                                                                                         | 4 | 5                        | 6                                                                                                       | 7 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8.4 | ГОСТ 9758-2012 п.5<br>ГОСТ 31814-2012 | Заполнители порис-<br>тые искусственные<br>и<br>из пористых горных<br>пород<br>(щебень, гравий,<br>песок) | - | 2505900000<br>2517000000 | Отбор проб                                                                                              | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.17                   |                                                                                                           |   |                          | Зерновой состав                                                                                         | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.25                   |                                                                                                           |   |                          | Прочность                                                                                               | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.6-9                  |                                                                                                           |   |                          | Средняя, истинная, насыпная плот-<br>ность, пустотность, средняя плот-<br>ность зерен в кварцевом песке | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.12                   |                                                                                                           |   |                          | Объем межзерновых пустот и по-<br>ристость                                                              | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.29-30                |                                                                                                           |   |                          | Морозостойкость                                                                                         | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.15                   |                                                                                                           |   |                          | Влажность                                                                                               | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.20                   |                                                                                                           |   |                          | Расколотые зерна в гравии                                                                               | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.21                   |                                                                                                           |   |                          | Невспученные зерна в песке                                                                              | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п. 22                  |                                                                                                           |   |                          | Содержание зерен инородных гор-<br>ных пород                                                            | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.23                   |                                                                                                           |   |                          | Содержание зерен пластинча-<br>той(лещадной) и игловатой форм                                           | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.31-32                |                                                                                                           |   |                          | Устойчивость структуры                                                                                  | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.33                   |                                                                                                           |   |                          | Потеря массы при кипячении                                                                              | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.34                   |                                                                                                           |   |                          | Содержание слабообожженных зе-<br>рен горных пород                                                      | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.36                   |                                                                                                           |   |                          | Потеря массы при прокаливании                                                                           | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.37                   |                                                                                                           |   |                          | Коэффициент размягчения                                                                                 | - |
|     | ГОСТ 9758-2012 п.16                   |                                                                                                           |   |                          | Водопоглощение                                                                                          | - |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    | 4       | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8.5 | ГОСТ 25818-91 п.2.4-2.5<br>ГОСТ 30515-2013 п.7<br>ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 8735-88 п.3<br>ГОСТ 8269.0-97 п.4.3<br>ГОСТ 9758-2012 п.6-9<br>ГОСТ 8269.0-97 п.4.23<br>ГОСТ Р 55661-2013<br>ГОСТ 8269.0-97 п.4.12<br>ГОСТ 310.2-76<br>ГОСТ 310.1-76-76<br>ГОСТ 310.3-76 | Золы-уноса и смеси<br>золошлаковые теп-<br>ловых электростан-<br>ций | -       | 2621000000                       | Отбор проб<br><br>Зерновой состав<br>Влажность<br>Насыпная плотность и плотность<br>зерен<br>Стойкость шлакового щебня про-<br>тив силикатного и железистого<br>распада<br>Потеря массы при прокаливании<br>Морозостойкость<br>Удельная поверхность мелкозерни-<br>стой золошлаковой смеси и золы-<br>уноса<br>Равномерность изменения объема<br>смеси с портландцементом | -<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 9.1 | ГОСТ 6141-91 п. 2.3.3-2.3.8<br>ГОСТ 27180-2001<br>ГОСТ 31814-2012<br>ГОСТ 27180-2001 п.5<br>ГОСТ 27180-2001 п.4<br>ГОСТ 27180-2001 п.6<br>ГОСТ 27180-2001 п.7<br>ГОСТ 27180-2001 п.8<br>ГОСТ 27180-2001 п.12<br>ГОСТ 27180-2001 п.9                                | Плитки керамиче-<br>ские                                             | 23.31.1 | 69080000<br>00<br>69149090<br>00 | Отбор проб<br><br>Геометрические параметры<br>Показатели внешнего вида<br>Прочность наклеивания плиток на<br>бумагу<br>Водопоглощение<br>Предел прочности при изгибе<br>Морозостойкость<br>Износостойкость                                                                                                                                                                | -<br><br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

| 1    | 2                                                                | 3                                                                      | 4        | 5              | 6                                                | 7 |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|---|
|      | ГОСТ 27180-2001 п.11, 13                                         |                                                                        |          |                | Термическая и химическая стой-<br>кость глазури  | - |
|      | ГОСТ 27180-2001 п.14                                             |                                                                        |          |                | Твердость глазури по Моосу                       | - |
| 9.2  | ГОСТ 6927-74 п. 2.4-2.5<br>ГОСТ 31814-2012                       | Плиты бетонные<br>фасадные плитки<br>цементно-песчаные<br>декоративные | 23.61.11 | 6810000<br>000 | Отбор проб                                       | - |
|      | ГОСТ 6927-74<br>ГОСТ 13015-2012                                  |                                                                        |          |                | Геометрические параметры                         | - |
|      | ГОСТ 13015-2012                                                  |                                                                        |          |                | Показатели внешнего вида                         | - |
|      | ГОСТ 10180-2012                                                  |                                                                        |          |                | Прочность бетона                                 | - |
|      | ГОСТ 12730.0-78                                                  |                                                                        |          |                | Водопоглощение                                   | - |
|      | ГОСТ 10060-2012                                                  |                                                                        |          |                | Морозостойкость                                  | - |
|      | ГОСТ 12730.5-84 п.2<br>ГОСТ 12730.5-84<br>приложение 4           |                                                                        |          |                | Водонепроницаемость                              | - |
| 10.1 | ГОСТ 12071-2014<br>ГОСТ 31814-2012                               | Грунты                                                                 | -        | 251710100      | Отбор образцов                                   | - |
|      | ГОСТ 5180-2015 п.5                                               |                                                                        |          |                | Влажность                                        | - |
|      | ГОСТ 5180-2015 п.9<br>ГОСТ 5180-2015 п.10<br>ГОСТ 5180-2015 п.13 |                                                                        |          |                | Плотность                                        | - |
|      | ГОСТ 5180-2015 п.12                                              |                                                                        |          |                | Плотность сухого грунта расчет-<br>ным методом   | - |
|      | ГОСТ 22733-2016                                                  |                                                                        |          |                | Максимальная плотность,<br>оптимальная влажность | - |

| 1    | 2                                  | 3                                                       | 4       | 5          | 6                                       | 7 |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|---|
|      | ГОСТ 25584-2016                    |                                                         |         |            | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | - |
|      | ГОСТ 23740-2016                    |                                                         |         |            | Содержание растительных остатков        | - |
| 10.2 | ГОСТ 32026-2012<br>ГОСТ 31814-2012 | Сырье глинистое                                         | 08.12.2 | 2507008000 | Отбор проб                              | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 приложение А       |                                                         |         |            | Макроскопическое описание сырья         | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.7              |                                                         |         |            | Минералогический состав                 | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.25             |                                                         |         |            | Гранулометрический состав               | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.6              |                                                         |         |            | Остаток на сите 0.063                   | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.22             |                                                         |         |            | Влажность глинистого сырья              | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.23             |                                                         |         |            | Формовочная влажность                   | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.26             |                                                         |         |            | Воздушная усадка                        | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.1              |                                                         |         |            | Содержание крупнозернистых включений    | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.3-5.4          |                                                         |         |            | Пластичность                            | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.32             |                                                         |         |            | Чувствительность к сушке                | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.33             |                                                         |         |            | Связующая способность                   | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.5              |                                                         |         |            | Огнеупорность                           | - |
|      | ГОСТ 21216-2014 п.5.27             |                                                         |         |            | Спекаемость                             | - |
| 11   | ГОСТ 31814-2012                    | Конструкции, изделия и детали бетонные и железобетонные | 23.61.1 | 681000000  | Отбор проб                              | - |
|      | ГОСТ 26433.1-89                    |                                                         |         |            | Геометрические параметры                | - |
|      | ГОСТ 22904-93                      |                                                         |         |            | Величина защитного слоя                 | - |

| 1  | 2                                                                                           | 3                                              | 4        | 5 | 6                                                                                                                                 | 7 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12 | ГОСТ 12004-2012 п.1<br>ГОСТ 5781-81 п.4.4., п.4.5.<br>ГОСТ 10922-2012 п.6.10,<br>6.12, 6.13 | Арматура,<br>арматурные и<br>закладные изделия | 24.10.62 | - | Отбор проб                                                                                                                        | - |
|    | ГОСТ 5781-82 п.4.2.<br>ГОСТ 10922-2012 п.5.14,<br>ГОСТ 23279-2012 п.5.9,<br>5.10            |                                                |          |   | Форма и геометрические парамет-<br>ры арматурных и закладных изде-<br>лий, параметры сварных соедине-<br>ний                      | - |
|    | ГОСТ Р 55724-2013                                                                           |                                                |          |   | Контроль качества сварных соеди-<br>нений: выявление трещин, непро-<br>варов, пор, неметаллических и ме-<br>таллических включений | - |



Директор ООО «РСЛ»  
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.В. Козлов  
инициалы, фамилия уполномоченного лица