


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (Заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

20 г.

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 20 г.

на 9 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Энергетик»

наименование испытательной лаборатории

143060, Россия, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, д 1-б

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений, технический регламент (или) документ области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ Р 51592-2000	Вода природная Вода сточная	-	-	Отбор проб	-	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07

1	2	3	4	5	6	7	8
2	М 01-39-2010	Вода природная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,025-50) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
3	ПНД Ф 14.1:2.96-97	Вода природная Вода очищенная сточная	-	-	Хлориды	(10,0-250) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
4	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная Вода сточная	-	-	Сульфат-ионы	(10-1000) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.1315-03

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрит-ионы	(0,02-3,0) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохо- зяйственного значения, утв. прика- зом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
6	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Нитрат-ионы	(0,1-100,0) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохо- зяйственного значения, утв. прика- зом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
7	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	Вода природная Вода сточная	-	-	Железо	(0,05-10,0) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохо- зяйственного значения, утв. прика- зом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Фосфат-ионы	(0,05-80) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
9	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Сухой остаток	(50-250000) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
10	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода природная Вода сточная	-	-	Цветность	(1-500) ° цветности	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07


1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	Вода природная Вода сточная	-	-	Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07
12	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Аммоний-ион	(0,05-4,0) мг/дм ³	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.1315-03
13	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная Вода сточная	-	-	Водородный показатель	(1-14) единиц рН	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.1315-03
14	РД 52.24.496-2005	Вода поверхностная	-	-	Температура Запах Прозрачность	(от +1 до +50) °С (0-5) балл	Нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20; СанПиН 2.1.5.980-00; ГОСТ 2761-84; ГОСТ 17.1.3.13-86 ГН 2.1.1315-03 ГН 2.1.5.2307-07

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Методика выполнения измерений (МВИ) ООО «НПП «ЭКАН» свидетельство об аттестации МВИ № 64-04)	Воздух атмосферный Воздух рабочей зоны	-	-	Гексен	(0,10-60) мг/м ³	Руководство РД 52.04.186-89 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 СанПин 2.1.6.1032-2001 ГОСТ 12.1.005-88 Руководство Р 2.2.2006-05 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007
16	Методика выполнения измерений (МВИ) ООО «НПП «ЭКАН» свидетельство об аттестации МВИ № 65-04)	Воздух атмосферный Воздух рабочей зоны	-	-	Пентан	(1,0-1500) мг/м ³	Руководство РД 52.04.186-89 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 СанПин 2.1.6.1032-2001 ГОСТ 12.1.005-88 Руководство Р 2.2.2006-05 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007
					Винил хлористый	(0,05-30) мг/м ³	
					Этилбензол	(0,05-200) мг/м ³	
					Этанол	(1,0-2000) мг/м ³	
					Акролеин	(0,1-10) мг/м ³	
17	Методика выполнения измерений (МВИ) ООО «НПП «ЭКАН» свидетельство об аттестации МВИ № 66-04)	Воздух атмосферный Воздух рабочей зоны	-	-	Гексан	(1,0-1500) мг/м ³	Руководство РД 52.04.186-89 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 СанПин 2.1.6.1032-2001 ГОСТ 12.1.005-88 Руководство Р 2.2.2006-05 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007
					Стирол	(1,0-1500) мг/м ³	
					Пропиловый спирт	(0,20-100) мг/м ³	
17	Методика выполнения измерений (МВИ) ООО «НПП «ЭКАН» свидетельство об аттестации МВИ № 66-04)	Воздух атмосферный Воздух рабочей зоны	-	-	Бензол	(0,05-100) мг/м ³	Руководство РД 52.04.186-89 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 СанПин 2.1.6.1032-2001 ГОСТ 12.1.005-88 Руководство Р 2.2.2006-05 ГН 2.2.5.1313-2003

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ацетон (пропан-2-он) Бутилацетат	(0,10-800) мг/м ³	ГН 2.2.5.2308-2007
					п, м - Ксилол о-Ксилол Толуол	(0,05-400) мг/м ³	
					Эпихлоргидрин	(0,10-100) мг/м ³	
					Изобутилацетат		
18	Методика выполнения измерений (МВИ) ООО «НПП «ЭКАН» свидетельство об аттестации МВИ № 46-07)	Воздух атмосферный Воздух рабочей зоны	-	-	Метилловый спирт	(0,10-100) мг/м ³	Руководство РД 52.04.186-89 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 СанПин 2.1.6.1032-2001 ГОСТ 12.1.005-88 Руководство Р 2.2.2006-05 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007
					н-Бутилбензол	(0,05-100) мг/м ³	
19	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Колион-1В» ЯРКГ 2.840.003-01РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Нефтепродукты	(0-2000) мг/м ³	Руководство Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007
20	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Сеан» ЯРКГ 2.840.028РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид углерода (CO) Сероводород (H ₂ S) Диоксид серы (SO ₂)	(0-200) мг/м ³ (0-30) мг/м ³ (0-25) мг/м ³	Руководство Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007

1	2	3	4	5	6	7	8
					Диоксид азота (NO ₂)	(0-10) мг/м ³	
21	Инструкция по эксплуатации газоанализатора модели ОХ 2000/ГХ 2000	Воздух рабочей зоны	-	-	Оксид азота(NO)	(2-100) ppm	Руководство Р 2.2.2006-05 ГОСТ 12.1.005-88 ГН 2.2.5.1313-2003 ГН 2.2.5.2308-2007
22	Руководство по эксплуатации газоопределителя химического промышленных выбросов ГХПВ-1М ГХПВ-1М .00.000.РЭ	Промышленные выбросы	-	-	Индикаторные трубки Оксиды азота(NO+ NO ₂) Индикаторные трубки Оксиды азота(NO+ NO ₂) Индикаторные трубки Диоксид серы (SO ₂) Индикаторные трубки Оксид углерода (CO)	(10-100) мг/м ³ (0,1-1,0) мг/м ³ (5-60) мг/м ³ (5-2500) мг/м ³	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
23	РД 52.04.186-89 п.4.4.	Воздух атмосферный	-	-	Отбор проб		Руководство РД 52.04.186-89 ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07 СанПин 2.1.6.1032-2001

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы	-	-	Отбор проб		Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу



 Генеральный директор ООО «Энергетик» А.В. Виноградов

 Начальник Испытательной лаборатории ООО «Энергетик» В.А. Буркина