

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Эколого-аналитическая лаборатория Районного нефтепроводного управления «Стрежевой»
филиала Акционерного Общества «Транснефть - Сибирь»

наименование испытательной лаборатории (центра)

РОССИЯ, Томская область, Александровский район, НПС «Александровская», строение № 302/620

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5	Вода питьевая Вода природная	-	-	Запах: -при 20 °С	(0-5) баллов
					-при 60 °С	(0-5) баллов
2	ГОСТ 31954-2012, п.4				Привкус	(0-5) баллов
3	ГОСТ 18309-2014 (метод А)				Жесткость	(0,1-10,0) °Ж
4	ФР.1.31.2012.11858				Полифосфат-ион (по PO ₄)	(0,01-4,0) мг/дм ³
5	ФР.1.31.2012.11857				Хром	(0,02-0,5) мг/дм ³
6	ГОСТ 4011-72, п.2	Мутность	(1-100) ЕФМ			
6	ГОСТ 4011-72, п.2	Вода питьевая	-	-	Железо общее	(0,1-2,0) мг/дм ³ (без учета разбавления) (0,1-50,0) мг/дм ³ (при разбавлении)
7	ГОСТ 4245-72, п.3	Вода питьевая	-	-	Хлорид-ион	(2,0-100,0) мг/дм ³
8	ГОСТ 31940-2012, п. 6	Вода питьевая	-	-	Сульфат ион	(2,0-50,0) мг/дм ³
9	ГОСТ 33045-2014, п. 5	Вода питьевая Вода природная	-	-	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,1-10,0) мг/дм ³
10	ГОСТ 33045-2014, п. 9				Нитраты	(2,2-44,3) мг/дм ³
					Нитраты азота (расчетный показатель) Показатель необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Нитраты	(0,51-10,2) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)	Вода питьевая Вода природная	-	-	Цветность	(5-70) градусов цветности
12	ГОСТ 18301-72	Вода питьевая	-	-	Озон остаточный	(0,5-1,2) мг/дм ³
13	ПНД Ф 14.1:2:4.257-10	Вода питьевая	-	-	Медь	(0,001-1,0) мг/дм ³
14	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода природная Вода сточная			Водородный показатель	(3,0-12,0) ед. pH
15	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	Вода питьевая	-	-	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм ³
16	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	Фенолы общие	(0,0005-1,0) мг/дм ³
17	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	Марганец	(0,01-2,5) мг/дм ³
18	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм ³
19	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	АПАВ	(0,025-10,0) мг/дм ³
			-	-	АПАВ	(0,025-100,0) мг/дм ³
20	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода питьевая Вода природная	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,25-50,0) мг/дм ³
21	ПНД Ф 14.1:2:4.26-95	Вода питьевая Вода природная	-	-	Нитрит-ион	(0,005-5,0) мг/дм ³
22	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм ³
23	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	поверхностная Вода сточная			Нитрат-ион	(0,1-100,0) мг/дм ³
24	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	Алюминий	(0,01-1,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
25	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода природная Вода сточная	-	-	Взвешенные вещества	(0,5- 5000) мг/дм ³
26	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	Вода питьевая Вода природная	-	-	Сухой остаток	(1-5000) мг/дм ³
		Вода сточная	-	-	Сухой остаток	(1-25000) мг/дм ³
27	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная	-	-	Сульфат-ион	(10,0-1000) мг/дм ³
28	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Вода сточная			Хлорид-ион	(10,0-1000) мг/дм ³
29	ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005				Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10,0-3000) мг/дм ³
30	«Методика измерений биохимического потребления кислорода по изменению давления газовой фазы (манометрический метод)», ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ», Москва, 2014				Биохимическое потребление кислорода в течении 5 инкубационных суток (БПК ₅)	(1,0-2500) мг/дм ³
					Биохимическое потребление кислорода в течении n инкубационных суток (БПК _{полн.})	(1,0-3600) мг/дм ³
31	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода поверхностная Вода сточная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-40,0) мг/дм ³
32	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Вода природная Вода сточная	-	-	Аммоний-ион	(0,05-150,0) мг/дм ³
					Азот аммонийный (расчетный показатель) Показатель необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Аммоний-ион	(0,04-117,0) мг/дм ³
33	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96				Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм ³
34	ПНД Ф 14.1:3:2.98-97	Вода природная Вода сточная	-	-	Общая жёсткость	(0,1-50,0) °Ж

1	2	3	4	5	6	7
35	Многопараметровый портативный измеритель рН, ОВП, растворенного кислорода, проводимости, солености и температуры, «Multi340i» Инструкция по эксплуатации	Вода природная	-	-	Растворенный кислород	(0,2-15,0) мг/дм ³
		Вода сточная				
		Вода питьевая	-	-	Водородный показатель	(3,0-12,0) ед. рН
		Вода природная				
36	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Вода природная	-	-	Цветность	(1,0-500) градусы
		Вода сточная				
37	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая	-	-	Кремний	(0,5-16,0) мг/дм ³
		Вода поверхностная				
		Вода сточная				
38	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная	-	-	Температура	(1-40) °С
					Запах	(0-5,0) балл
					Прозрачность	(3,0-30,0) см
39	РД 52.24.496-2018	Вода природная	-	-	Температура	(1-40) °С
		Вода очищенная			Запах	(0-5) баллов
		сточная			Прозрачность	(3,0-30,0) см
40	ПНД Ф 16.1:2.21-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(5,0-20000) млн ⁻¹
						(5,0-20000) мг/кг
41	ПНД Ф 16.1.41-04				Нефтепродукты	(20,0-50000) мг/кг
42	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99	Атмосферный воздух, промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Углеводороды предельные C ₁ -C ₁₀ (суммарно в пересчете на углерод)	(0,2-1000) мг/м ³
					Углеводороды непредельные C ₂ -C ₅ (суммарно в пересчете на углерод)	(1,0-1000) мг/м ³
					Бензол	(0,2-1000) мг/м ³
					Толуол	(0,2-1000) мг/м ³
					о-, м-, п- Ксилолы	(0,2-1000) мг/м ³
					Этилбензол	(0,2-1000) мг/м ³
					Стирол	(0,2-1000) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
43	ФР.1.31.2001.00384 (кроме отбора проб)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Сажа	(4,0-50000) мг/м ³
44	Газоанализатор «Testo 350 XL» Инструкция по эксплуатации	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Азота диоксид	(164-1025) мг/м ³
					Азота оксид	(26,8-2680) мг/м ³
					Углерода оксид	(100-5000) мг/м ³
					Серы диоксид	(57,2-5720) мг/м ³
					Кислород	(0,8-25) об. %
					Температура	(0-600) °С
45	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 Руководство по эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,0) мг/м ³
					Азота оксид	(0,03-2,5) мг/м ³
					Углерода оксид	(1,5-10,0) мг/м ³
					Серы диоксид	(0,025-5,0) мг/м ³
					Сероводород (дигидросульфид)	(0,004-5,0) мг/м ³
					Хлорбензол	(0,05-25,0) мг/м ³
46	ГОСТ 31861-2012	Вода питьевая Вода природная Вода сточная	-	-	Отбор проб	-
47	ГОСТ Р 56237-2014	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
48	ГОСТ 17.4.3.01-2017	Почва	-	-	Отбор проб	-
49	ПНД Ф 12.1:2.2.2:2.3.2-03	Почва, донные отложения	-	-	Отбор проб	-
50	РД 52.04.186-89, ч. I, п. 4.4	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
51	ГОСТ 17.2.3.01-86				Отбор проб	-

Начальник РНУ «Стрежевой»
филиала АО «Транснефть- Сибирь»



А.С. Полчанов