


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
АРСЕНЬЕВА Т.В.



23 OCT 2019

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 2019 г.

на 76 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

«Центра испытаний промышленного оборудования»

ООО «Московский центр подтверждения соответствия»

наименование испытательной лаборатории (центра)

105082, Москва г. Бакунинская ул., дом № 92, строение 6, этаж 1, помещение 3 — комната 1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	5	4	6	7
1.	ГОСТ 949 п.4.1	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр 19,6 МПа (200 кгс/см ²).		3926 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8418 8419	Герметичность, прочность и плотность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/ не выдержал
2.	ГОСТ 949 п.4.8	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр			Линейные размеры	0-20000 мм

1	2	3	4	5	6	7
		19,6 МПа (200 кгс/см ²).		8421 8424 8439 8479 8609 8716 9617	Масса	0-300 кг
3.	ГОСТ 5761 п 9.5	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.		4016 7002 8421 8465 8481 8501	Соответствие технической документации	Соответствует/не соответствует
4.	ГОСТ 5761 п 9.6,	Клапаны на номинальное давление не более PN 250.			Повреждение на наружных поверхностях.	Наличие/отсутствие
5.	ГОСТ 5761 п 9.7	Клапаны на номинальное давление не более PN 250			Прочность и плотность материала деталей сварных швов работающих под давлением среды : (гидравлическим давлением до 70 МПа, номинальным пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
6.	ГОСТ 5761 п 9.8	Клапаны на номинальное давление не более PN 250			Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа).	Выдержал/ не выдержал
7.	ГОСТ 5761 п 9.9	Клапаны на номинальное давление не более PN 250			Работоспособность	Соответствует/не соответствует
8.	ГОСТ 5761 п 9.10	Клапаны на номинальное давление не более PN 250			герметичность затвора (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
					Масса	0-300 кг

1	2	3	4	5	6	7
9.	ГОСТ 5762 п 8.5	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250.		4016 7002 8421 8465 8481 8501	Соответствие технической документации Повреждение на наружных поверхностях. Прочность и плотность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие Выдержал/ не выдержал
10.	ГОСТ 5762 п 8.6, 8.7	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250.				
11.	ГОСТ 5762 п 8.8	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250.			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
					Усилие	20-500 Н
12.	ГОСТ 5762 п 8.9	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250			Линейные размеры	0-20000 мм
13.	ГОСТ 9731 п 4.5	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов P(p) 24,5 МПа (250 кгс/см ²).		3926 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8418 8419 8421	Масса Прочность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	0-300 кг Выдержал/ не выдержал
14.	ГОСТ 9731 п 4.7	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов P(p) 24,5 МПа (250 кгс/см ²).			Наличие дефектов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
15.	ГОСТ 9731 п4.8	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов Р(р) 24,5 МПа (250 кгс/см ²).		8424 8439 8479 8609 8716 9617	Объем	Соответствует/ не соот- ветствует
16.	ГОСТ 10617 п 6.1, п 6.4	Котлы отопительные теплопро- изводительностью от 0,10 до 3,15 МВт.		8402 8403	Линейные размеры	0-20000 мм
17.	ГОСТ 10617 п 6.2	Котлы отопительные теплопро- изводительностью от 0,10 до 3,15 МВт.			Соответствие конст- рукторской документации	Соответствует/не соот- ветствует
18.	ГОСТ 11881 п 4.1	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии		4016 7002 8421 8439 8501 8465 8479 8481 8481 8487 9025 9026 9028 9031 9032	Прочность (гидравличе- ским испытанием до 70,0 МПа)	Выдержал/ не выдержал
19.	ГОСТ 11881 п 4.2	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии			Герметичность (пневма- тическим давлением до 0,8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
20.	ГОСТ 12247 п4.5	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см ²).		3926 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612	Прочность (гидравличе- ским давлением до 70 МПа, пневматическим до 0,8 МПа)	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 12247 п 4.7	Баллоны стальные беспшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см ²).		7613 8108 8405 8418 8419 8421 8424 8439 8479 8609 8716 9617	Дефект	Наличие/отсутствие
22.	ГОСТ 12247 п 4.9	Баллоны стальные беспшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/см ²).			Контроль массы	0-300 кг
23.	ГОСТ 12893 п 9.5	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные.		4016 7002 8421 8481 8501 4017	Соответствие конструкторской документации	Соответствует/не соответствует
24.	ГОСТ 12893 п 9.6	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные			Дефект	Наличие/отсутствие
25.	ГОСТ 12893 п 9.7, п 9.8	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные			Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа, номинальным пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
26.	ГОСТ 12893 п 9.10	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные			Герметичность по отношению к внешней среде (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
					Работоспособность	Работоспособен/не работоспособен

1	2	3	4	5	6	7
27. ГОСТ 12893 п 9.11	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные				Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
28. ГОСТ 12893 п 9.13	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные				Контроль массы	0-300 кг
29. ГОСТ 13547 п.8.1	Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см ²).			4017 8421 8465 8481	Комплектность, маркировка Дефект Размеры Толщина (по стали) Масса Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг Выдержал/ не выдержал
					Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
					Усилие	20-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
30.	ГОСТ 14106 п 5.1	Автоклавы вулканизационные.		3926 7309 7310 7311 7322 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8418 8419 8421 8424 8439 8479 8516 8609 8716 9617	Дефект	Наличие/отсутствие
					Герметичность(гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/ не выдержал
31.	ГОСТ 20680 пб.1, пб.2, пб.3, пб.4, пб.5.	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами.		3926 7309 7310 7311 7322 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8418	Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие 0-20000мм

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 20680 п 6.6	Аппараты с механическими перемещающими устройствами.		8419 8421 8424 8439 8479 8516 8609 8716 9617	Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа) Температура Сопротивление цепи заземления Шум Вибрация	Выдержал/ не выдержал -50-800 °C (0,01-20) Ом 33 – 150 дБ (А) 0 – 185 дБ
33.	ГОСТ 21345 п 8.6	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250.		4016 4017 7002 8421 8481 8465 8501	Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм
34.	ГОСТ 21345 п 8.7	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250			Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
35.	ГОСТ 21345 п 8.8	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250			Герметичность по отношению к внешней среде (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
36.	ГОСТ 21345 п 8.9	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250			Герметичность затвора (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
37.	ГОСТ 21345 п 8.10	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250			Плотность материала и сварных швов пневматическим давлением до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
38. ГОСТ 21345 п 8.11	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250				Работоспособность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа) Усилие Масса	Работоспособен/не работоспособен 20-500 Н 0-300кг
39. ГОСТ 21345 п 8.13	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250					
40. ГОСТ 28343 п 11.1	Краны шаровые стальные фланцевые.			4016 4017 7002 8421 8481 8465 8501	Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа) Работоспособность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал Выдержал/ не выдержал
41. ГОСТ 31294 п 9.6	Клапаны предохранительные прямого действия.				Усилие Герметичность по отношению к внешней среде (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа) Соответствие конструкторской документации Дефект	20-500 Н Выдержал/ не выдержал Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
42. ГОСТ 31294 п 9.7	Клапаны предохранительные прямого действия			4016 4017 7002 8421 8481 8465 8501 9025 9026 9028 9031 9032	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
43.	ГОСТ 31294 п 9.8	Клапаны предохранительные прямого действия			Прочность клапана в сборе (гидравлическим давлением до 70 МПа, номинальным пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
44.	ГОСТ 31294 п 9.9	Клапаны предохранительные прямого действия			Герметичность по отношению к внешней среде (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
45.	ГОСТ 31294 п 9.12	Клапаны предохранительные прямого действия			Работоспособность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
46.	ГОСТ 31294 п 9.13	Клапаны предохранительные прямого действия			Усилие	20-500 Н
47.	ГОСТ 31294 п 9.14	Клапаны предохранительные прямого действия			Срабатывание от устройства для принудительного открытия	Сработал/не сработал
48.	ГОСТ 34347 п.7.2	Сосуды и аппараты стальные сварные.			Масса	0-300кг
49.	ГОСТ 34347 п.7.8 (Капиллярный контроль)	Сосуды и аппараты стальные сварные.		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405	Визуальный и измерительный контроль	Соответствует/не соответствует)
					Дефект	Наличие/отсутствие
					Линейные размеры	0-20000 мм
					Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
50.	ГОСТ 34347 п7.11	Сосуды и аппараты стальные сварные.		8417 8418 8419 8421 8423 8424 8439 8444 8479 8474 8514 8543 8609 8716 9617	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/ не выдержал
51.	ГОСТ 34347 п7.12	Сосуды и аппараты стальные сварные.			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
52.	ГОСТ 52630 п 8.2	Сосуды и аппараты стальные сварные.		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8417 8418 8419 8421 8423	Визуальный и измерительный контроль Дефект Размеры	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие 0-20000 мм
53.	ГОСТ 52630 п 8.8 (контроль средствами про- никающего спрея)	Сосуды и аппараты стальные сварные.			Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
54.	ГОСТ 52630 п 8.11	Сосуды и аппараты стальные сварные.		8424 8439 8444 8479 8474 8514 8543 8609 8716 9617	Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/ не выдержал
55.	ГОСТ 52630 п 8.12.	Сосуды и аппараты стальные сварные.			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Наличие/отсутствие течей
56.	ГОСТ Р 53402 п 8.2	Арматура трубопроводная.		4016 4017 7002 8421 8481 8501 9025 9026 9028 9031 9032	Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры Толщина (по стали) Масса	Соответствует/не соответствует
57.	ГОСТ Р 53402 п 8.3	Арматура трубопроводная				Наличие/отсутствие 0-20000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг
58.	ГОСТ Р 53402 п 8.4 методы: Жидкостный метод (гидростатический, манометрический) Газовый метод (манометрический пузырьковый)	Арматура трубопроводная			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа).	Выдержал/ не выдержал
59.	ГОСТ Р 53402 п 8.5	Арматура трубопроводная			Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа).	Выдержал/ не выдержал.

1	2	3	4	5	6	7
60.	ГОСТ Р 53402 п 8.6	Арматура трубопроводная			Герметичность относительно внешней среды (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.
61.	ГОСТ Р 53402 п 8.7	Арматура трубопроводная			Герметичность затвора (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.
62.	ГОСТ Р 53402 п 8.8	Арматура трубопроводная			Функционирование (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Функционирует/не функционирует
63.		Арматура трубопроводная. Запорные и клапаны обратные.		4016 7002 8421 8465 8481 8501	Усилие	20-500 Н
64.	ГОСТ Р 53671 п 8.5 ГОСТ Р 53671 п 8.6	Арматура трубопроводная. Запорные и клапаны обратные.			Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие
65.	ГОСТ Р 53671 п 8.8	Арматура трубопроводная. Запорные и клапаны обратные.			Линейные размеры Масса Толщина (по стали)	0-20000 мм 0-300кг 0,8 – 30,0 мм
66.	ГОСТ Р 53671 п 8.9	Арматура трубопроводная. Запорные и клапаны обратные.			Прочность и плотность материала деталей и сварных швов (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.
					Герметичность относительно внешней среды (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.

1	2	3	4	5	6	7
67.	ГОСТ Р 53671 п 8.10	Арматура трубопроводная. За- творы и клапаны обратные.			Герметичность затвора (гидравлическим давлени- ем до 70 МПа, пневмати- ческим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдер- жал.
68.	ГОСТ Р 53673 п 8.5	Арматура трубопроводная. За- творы дисковые.		4016 7002 8421 8465 8481 8501	Комплектность, марки- ровка Дефект Линейные размеры Масса Толщина (по стали)	Соответствует/не соот- ветствует Наличие/отсутствие 0-20000 мм 0-300кг 0,8 – 30,0 мм
69.	ГОСТ Р 53673 п 8.6.	Арматура трубопроводная. За- творы дисковые.				Выдержал/ не выдер- жал.
70.	ГОСТ Р 53673 п 8.7 (метод, жидкостный гидростатиче- ский(реализация компресси- онный), газовый пузырько- вый реализация нанесение пенообразующего состава)	Арматура трубопроводная. За- творы дисковые.			Герметичность (гидравли- ческим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа).	Выдержал/ не выдер- жал.
71.	ГОСТ Р 53673 п 8.8	Арматура трубопроводная. За- творы дисковые.			Прочность и плотность материала деталей и свар- ных швов (гидравличе- ским давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдер- жал.
72.	ГОСТ Р 53673 п 8.9	Арматура трубопроводная. За- творы дисковые			Герметичность относи- тельно внешней среды (гидравлическим давлени- ем до 70 МПа, пневмати- ческим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдер- жал.

1	2	3	4	5	6	7
73.	ГОСТ Р 53673 п 8.10	Арматура трубопроводная. Запорные дисковые			Герметичность затвора (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.
74.	ГОСТ Р 53673 п 8.11	Арматура трубопроводная. Запорные дисковые			Функционирование (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа) Усилие	Функционирует/не функционирует
75.	ГОСТ 31842 п 8.2.1	Теплообменники кожухотрубчатые		3926 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8418 8419 8421 8424 8439 8479 8609 8716 9617	Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.
76.	ГОСТ 31842 п 8.4	Теплообменники кожухотрубчатые			Комплектность, Маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
77.	ГОСТ 31838 раздел 9	Аппараты колонные		3926 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8418 8419 8421 8424 8439 8479 8609 8716 9617	Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа.)	Выдержал/ не выдержал.
78.	ГОСТ Р 55020 п7.3.1	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов.		4016 4017 7002 8421 8481 8501	Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие
79.	ГОСТ Р 55020 п 7.3.2	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов.			Размеры Толщина (по стали) Масса	0-2000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг
80.	ГОСТ Р 55020 п 7.4	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов.			Герметичность затвора (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал.

1	2	3	4	5	6	7
81. ГОСТ Р 55020 п 7.5	Арматура трубопроводная. За- движки шиберные для маги- стральных нефтепроводов.				Прочность и плотность материала деталей и свар- ных швов (гидравличе- ским давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдержал
82. ГОСТ Р 55020 п 7.6	Арматура трубопроводная. За- движки шиберные для маги- стральных нефтепроводов.				Герметичность (гидравли- ческим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдер- жал.
83. ГОСТ Р 55020 п 7.7	Арматура трубопроводная. За- движки шиберные для маги- стральных нефтепроводов.				Функционирование (гид- равлическим давлением до 70 МПа, пневмати- ческим до 0.8 МПа) Усилие	Функционирует/не функционирует 20-500 Н
84. ГОСТ Р 55020 п 7.9	Арматура трубопроводная. За- движки шиберные для маги- стральных нефтепроводов.				Герметичность затвора (гидравлическим давлени- ем до 70 МПа)	Выдержал/ не выдер- жал.
85. ГОСТ Р 55020 п 7.10	Арматура трубопроводная. За- движки шиберные для маги- стральных нефтепроводов.				Герметичность затвора (пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/ не выдер- жал.
86. ГОСТ 33257 п 8.2	Арматура трубопроводная.			4016 4017 7002 8421 8465 8481 8501 9025 9026 9028 9031 9032	Комплектность, марки- ровка Дефект Размеры Толщина (по стали) Масса Гидравлические и пнев- матические испытания (гидравлическим давлени- ем до 70 МПа, пневмати- ческим до 0.8 МПа)	Соответствует/не соот- ветствует) Наличие/отсутствие 0-20000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг Выдержал/не выдержал.
87. ГОСТ 33257 п 8.3	Арматура трубопроводная					
88. ГОСТ 33257 п 8.4	Арматура трубопроводная					

1	2	3	4	5	6	7
89.	ГОСТ 33257 п 8.5	Арматура трубопроводная			Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/не выдержал.
90.	ГОСТ 33257 п 8.6	Арматура трубопроводная			Герметичность относительно внешней среды (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/не выдержал
91.	ГОСТ 33257 п 8.7	Арматура трубопроводная			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/не выдержал
92.	ГОСТ 33257 п 8.8	Арматура трубопроводная			Функционирование (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/не выдержал
93.	ГОСТ 24570 раздел 6	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов.		4016 7002 8421 8481 8501 4017 8421 9025 9026 9028 9031 9032	Комплектность, маркировка Дефект Размеры Прочность, плотность, а также герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие 0-20000мм Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
94. ГОСТ 33423 раздел 8	Арматура трубопроводная. Запорные и клапаны обратные.			4016 7002 8421 8465 8481 8501	Комплектность, маркировка Дефект Толщина (по стали) Масса Прочность, плотность, а также герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа)	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие 0,8 – 30,0 мм 0-300кг Выдержал/не выдержал
95. ГОСТ 18442	Сварной шов			8430 8429	Усилие Линейные размеры	20-500 Н 0-20000мм
96. ГОСТ 12.1.003	Рабочие места			7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8403 8421 8424 8434 8437	Дефект Шум	Наличие/отсутствие 33 – 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
				8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8465 8477 8479 8480		
97. ГОСТ 12.2.003 раздел 2		Оборудование производствен- ное.		3925 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8421 8424 8437 8438 8439 8477 8479 8480 8609 8705	Комплектность, марки- ровка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соот- ветствует Наличие/отсутствие 0-20000мм

1	2	3	4	5	6	7
98. ГОСТ Р ЕН 13018	Оборудование			3925 7309 8108 8439 8477 8479 8480 8609 8705 8716 8419 8421 8424 8434 8437 8438	Комплектность, маркировка Дефект Освещенность Размеры Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 10 – 200 000 лк 0-20000мм Наличие/отсутствие
99. ГОСТ 3845	Трубы металлические:			3925 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8421 8424 8434 8437 8438 8439 8477 8479 8480 8609 8705	Герметичность, прочность и плотность (гидравлическим давлением до 70 МПа) Линейные размеры	Выдержал/не выдержал 0-20000мм

1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ ISO 13706 п 10.3.1, п 10.3.2, п 10.3.3, п 10.3.4, 10.3.5.	Аппараты с воздушным охлаждением.		7612 7613 8108 8405 8418 8419 8421 8424 8439 8479 8609 8716 9617	Герметичность, прочность и плотность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
101	ГОСТ ISO 13706 п 10.5	Аппараты с воздушным охлаждением			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
102	ГОСТ 23941 п 4	Машины и оборудование		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8403 8421 8424 8434 8437 8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8465	Шум	33 – 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
				8477 8479 8480		
103	ГОСТ 30720	Машины и оборудование.		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8403 8421 8424 8428 8434 8437 8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8465 8477 8479 8480 8515	Шум	33 – 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ Р ИСО 3744	Машины, оборудование		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8428 8403 8421 8424 8434 8437 8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8465 8477 8479 8480 8515	Шум	33 – 150 дБ(А)
105	ГОСТ 12.2.022 р 3.	Конвейеры		8428	Комплектность, марки- ровка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соот- ветствует Наличие/отсутствие 0-20000мм

1	2	3	4	5	6	7
106	ГОСТ 12.2.022 р 5.	Конвейеры		8428	- шум	33 – 150 дБ(А)
					- вибрация	0 – 185дБ
107	ГОСТ Р ИСО 3746	Машины и оборудование		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8403 8421 8424 8428 8434 8437 8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8465 8477 8479 8480 8515	- шум	33 ... 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
108	ГОСТ 12.1.012	Машины и оборудование		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8403 8421 8424 8428 8434 8437 8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8465 8477 8479 8480 8515	- вибрация	0 - 185дБ
109	ГОСТ 12.2.119 п.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные		8428	Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм

1	2	3	4	5	6	7
110	ГОСТ 12.2.119 п.1.4.1, 1.4.2, 1.4.3	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм
111	ГОСТ 12.2.119 п.1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм
112	ГОСТ 12.2.119 п.1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.7	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм
113	ГОСТ 12.2.119 п.1.1.8	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			Температура	-50-800 °С
114	ГОСТ 12.2.119 п.3.4	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			сопротивление изоляции	100-300000 МОм
115	ГОСТ 12.2.119 п.3.6	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			сопротивление заземления	(0,01-20) Ом
116	ГОСТ 12.2.119 п.3.9	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			- шум	0 – 185дБ
117	ГОСТ 12.2.119 п.3.10	Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные			- вибрация	33 – 150 дБ(А)
118	ГОСТ 31549 п 8.3.1	Ленточные передвижные несамоходные конвейеры		8428	Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
119	ГОСТ 31549 п 8.3.3	Ленточные передвижные несамоходные конвейеры			скорость - температура - линейные размеры	м/мин 1 – 2×10 ³ 50-800 °С 0-20000мм
120	ГОСТ 31549 п 8.3.4	Ленточные передвижные несамоходные конвейеры			- шум - вибрация	33 – 150 дБ(А) 0 – 185дБ

1	2	3	4	5	6	7
121	ГОСТ 12.2.062	Ограждения защитные оборудо- вания производственного		7309 7310 7311 7611 7612 7613 8412 8413 8414 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8425 8427 8428 8433 8434 8436 8444 8465 8474 8479 8508 8514 8543 8609 9025 9026 9029	Комплектность, марки- ровка Дефект - линейные размеры	Соответствует/не соот- ветствует Наличие/отсутствие 0-20000мм
122	ГОСТ 8390 п 6.3	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей		8428 8463	линейные размеры	0 – 20000 мм
123	ГОСТ 8390 п 6.4	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей		8462	линейные размеры	0 – 20000 мм

1	2	3	4	5	6	7
124	ГОСТ 8390 п 6.5	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей			масса	0-10000 кг
125	ГОСТ 8390 п 6.14	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей			линейные размеры	0 – 20000 мм
126	ГОСТ 8390 п 6.17	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей			- шум	33 – 150 дБ(А)
127	ГОСТ 8390 п 6.18	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей			- вибрация	0 – 185дБ
128	ГОСТ 8390 п 6.19	Прессы электрогидравлические для вырубки деталей			- сопротивление изоляции	100-300000 МОм
129	ГОСТ 24599 п 6.1	Грейферы канатные для навалочных грузов		8426 8428 8431	масса	(0÷300) кг 100 -10000 кг
130	ГОСТ 24599 п 6.2	Грейферы канатные для навалочных грузов			масса	100 -10000 кг
131	ГОСТ 24599 п 6.3	Грейферы канатные для навалочных грузов			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
132	ГОСТ 24599 п 6.7	Грейферы канатные для навалочных грузов			Дефект	Наличие/отсутствие
133	ГОСТ 24599 п 6.8	Грейферы канатные для навалочных грузов			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
134	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.1	Оборудование деревообрабатывающее		8465 8466	Зачерпывающая способность масса Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует 100 -10000 кг Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				8479	Дефект	Наличие/отсутствие
135	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.6	Оборудование деревообрабатывающее			- Усилие	20-500 Н
136	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.3	Оборудование деревообрабатывающее			- шум;	33 – 150 дБ(А)
137	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.5	Оборудование деревообрабатывающее			- вибрация	0 – 185дБ
138	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.7	Оборудование деревообрабатывающее			Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
139	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.8	Оборудование деревообрабатывающее			Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
140	ГОСТ 12.2.026.0 п 4.18.9 сопротивление изоляции, сопротивление цепи заземления	Оборудование деревообрабатывающее			сопротивление изоляции сопротивление цепи заземления	100-300000 МОм
141	ГОСТ 25223 п 4.2, п 4.3	Оборудование деревообрабатывающее		8465 8466 8479	Комплектность, маркировка Дефект сопротивление изоляции Температура линейные размеры;	(0,01-20) Ом Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 100-300000 МОм -50-800 °С 0 – 20000 мм
142	ГОСТ 25223 п 4.4	Оборудование деревообрабатывающее			вибрация Шум	0 – 185дБ 33 – 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
143	ГОСТ ISO 4254-1 Разд.7 табл.1 п 4.2.2	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли		8413 8414 8418 8427 8428 8433 8434 8436 8439 8716	Шум Комплектность	33 – 150 дБ(А) Соответствует/не соот- ветствует
144	ГОСТ ISO 4254-1 Приложение В	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли			Комплектность, марки- ровка	Соответствует/не соот- ветствует
145	ГОСТ ISO 4254-1 Разд.7 табл.1 п 4.4	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли			Усилие	20–500 Н
146	ГОСТ ISO 4254-1 Разд.7 табл.1 п 4.5.1.2.4	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли			Угол	(0–360)°
147	ГОСТ ISO 4254-1 Разд.7 табл.1 п 4.5.1.2.5	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли			Усилие	20–500 Н
148	ГОСТ ISO 4254-1 Разд.7 табл.1 п 4.8.1.1	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли			Комплектность	Соответствует/не соот- ветствует
					Комплектность	Соответствует/не соот- ветствует

1	2	3	4	5	6	7
149	ГОСТ ISO 4254-10 р 6	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошители и грабли		8413 8414 8418 8427 8428 8433 8434 8436 8439 8716	Комплектность, маркировка Дефект - шум; - линейные размеры - сила растяжения-сжатия - угол	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 33 – 150 дБ(А) 0 – 20000 мм 20-500 Н (0-360)°
150	ГОСТ ISO 4254-11 р 6	Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики		8413 8414 8418 8427 8428 8433 8434 8436 8439 8716	Комплектность, маркировка - линейные размеры	Соответствует/не соответствует ветствует 0 – 20000 мм
151	ГОСТ ISO 4254-13 р 5	Машины сельскохозяйственные. Крупные ротационные комбайны		8413 8414 8418 8427 8428 8433 8434 8436 8439 8716	- углы - линейные размеры Комплектность, маркировка	(0-360)° 0 – 20000 мм Соответствует/не соответствует ветствует
152	ГОСТ ISO 5710 р 2	Установки для уборки навоза и навозной жижи		8413 8414 8418 8427	Комплектность, маркировка - линейные размеры - Время	Соответствует/не соответствует ветствует 0 – 20000 мм 0-9ч.59 мин

1	2	3	4	5	6	7
153	ГОСТ ИСО 5710 р 3	Установки для уборки навоза и навозной жижи		8428 8433 8434 8436 8439 8716	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
154	ГОСТ EN 703	Машины сельскохозяйственные. Машины для загрузки, смешивания и/или измельчения и распределения силоса		8413 8414 8418 8427 8428 8433 8434 8436 8439 8716	Комплектность, маркировка - линейные размеры - Время - Температура	Соответствует/не соответствует 0 - 20000 мм 0-9ч,59 мин -50-800 °С
155		Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы		8413 8414 8418	- Масса	0-300кг
156	ГОСТ 23708 п 6.1 ГОСТ 23708 п 6.2	Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы		8427 8428 8433	- давление	0 - 70,0 МПа
157	ГОСТ 23708 п 6.4	Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы		8434 8436 8439 8716	- Толщина защитного покрытия	0-5000 мкм
158	ГОСТ 23708 п 6.8	Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы			- линейные размеры	(0-360)°
159	ГОСТ 23708 п 6.15	Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы			линейные размеры	0 - 20000 мм
160		Машины и оборудование для стекольной промышленности		7322 8419 8516		
161	ГОСТ 12.2.015 п 9.3. ГОСТ 12.2.015 п 9.4	Машины и оборудование для стекольной промышленности			шум - вибрация	33 - 150 дБ(А) 0 - 185дБ

1	2	3	4	5	6	7
162	ГОСТ 12.2.015 п 9.7	Машины и оборудование для стекольной промышленности			- освещенность	10 – 200 000 лк
163	ГОСТ 12.2.015 п 9.8	Машины и оборудование для стекольной промышленности			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
164	ГОСТ 31489 п 5.1	Оборудование гаражное		8413 8414 8424 8425 8467 8479 8508	шум	33 – 150 дБ(А)
165	ГОСТ 31489 п 5.2	Оборудование гаражное			Вибрация	0 – 185 дБ
166	ГОСТ 31489 п 5.10, п 5.11, п 5.12, п 5.13	Оборудование гаражное			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
167	ГОСТ 31489 п 5.16	Оборудование гаражное			Температура	-50-800 °С
168	ГОСТ 31489 п 5.18	Оборудование гаражное			Масса	0-300кг
169	ГОСТ 31489 п 5.19	Оборудование гаражное			Линейные размеры	0 – 20000 мм
170	ГОСТ 31489 п 5.20	Оборудование гаражное			Скорость перемещения	м/мин 1 – 2×10 ³
171	ГОСТ 31489 п 5.21	Оборудование гаражное			Частота вращения	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹
172	ГОСТ 31489 п 5.22	Оборудование гаражное			Углы	(0-360)°
173	ГОСТ 31489 п 5.23	Оборудование гаражное			Усилие	20-500 Н
174	ГОСТ 12.2.100 п 7.3	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий.		8413 8428 8474 8479 8705	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
175	ГОСТ 12.2.100 п 7.4	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
176	ГОСТ 12.2.100 п 7.6	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			Шум	33 – 150 дБ(А)
177	ГОСТ 12.2.100 п 7.7	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			Вибрация	0 – 185 дБ

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ 12.2.100 п 7.8	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			Температура	-50-800 °С
179	ГОСТ 12.2.100 п 7.9	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			сопротивление заземления	(0.01÷20) Ом
180	ГОСТ 12.2.100 п 7.10	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			сопротивление изоляции	100-300000 МОм
181	ГОСТ 12.2.100 п 7.11	Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий			Усилие линейные размеры	20-500 Н 0-20000 мм
182	ГОСТ 10037 пб.1	Автоклавы для строительной индустрии.		8413 8428 8474 8479 8705	линейные размеры	Соответствует/не соответствует 0-20000 мм
183	ГОСТ 10037 пб.2	Автоклавы для строительной индустрии			Герметичность, прочность и плотность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/ не выдержал
184	ГОСТ 10037 пб.3	Автоклавы для строительной индустрии			Температура	-50-800 °С
185	ГОСТ 10037 пб.4	Автоклавы для строительной индустрии			Масса	0-300 кг
186	ГОСТ 10037 пб.5	Автоклавы для строительной индустрии			Давление (гидравлич.)	0 – 70,0 МПа
187	ГОСТ 10037 пб.6	Автоклавы для строительной индустрии			Дефект	Наличие/отсутствие
188		Мельницы трубные помольных агрегатов		8413 8428 8474 8479		
189	ГОСТ 12367 п 6.1				линейные размеры	0-20000 мм
	ГОСТ 12367 п 6.4	Мельницы трубные помольных			Температура	-50-800 °С

1	2	3	4	5	6	7
		агрегатов		8705		
190	ГОСТ 12367 п 6.7, п 6.8	Мельницы трубные помольных агрегатов			Шум	33 – 150 дБ(А)
191	ГОСТ 12367 п 6.10	Мельницы трубные помольных агрегатов			- вибрация	0 – 185дБ
192	ГОСТ 12367 п 6.11	Мельницы трубные помольных агрегатов			Сопротивление изоляции	100-300000 МОм
193	ГОСТ 27636 п 7.3	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее		8413 8428 8474 8479 8705	Усилие	20–500 Н
194	ГОСТ 27636 п 7.4	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			Освещенность	10–200 000 лк
195	ГОСТ 27636 п 7.6	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			- температура	-50-800 °С
196	ГОСТ 27636 п 7.8	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			Дефект	Наличие/отсутствие
197	ГОСТ 27636 п 7.10	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			шум	33 – 150 дБ(А)
198	ГОСТ 27636 п 7.11	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			- вибрация	0 – 185дБ
199	ГОСТ 27636 п 7.14	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			- сопротивление изоляции	100-300000 МОм
200	ГОСТ 27636 п 7.16	Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
201	ГОСТ 7090 п 4.6, п4.7	Дробилки молотковые однороторные.		8413 8428 8474 8479 8705	Шум	33–150 дБ(А)
202	ГОСТ 7090 п 4.8	Дробилки молотковые однороторные			Вибрация	0 – 185дБ

1	2	3	4	5	6	7
203	ГОСТ 12375 п 2.3	Дробилки однороторные крупного дробления.		8413 8428 8474 8479 8705	Температура	-50-800 °C
204	ГОСТ 12375 п 3.7	Дробилки однороторные крупного дробления			Шум	33-150 дБ(А)
205	ГОСТ 12375 п 3.8	Дробилки однороторные крупного дробления			Шум	33-150 дБ(А)
206	ГОСТ 12375 п 3.9	Дробилки однороторные крупного дробления			Вибрация	0 - 185дБ
207	ГОСТ 12376 п 5.1	Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления.		8413 8428 8474 8479 8705	Температура Шум Вибрация	-50-800 °C 33-150 дБ(А) 0 - 185дБ
208	ГОСТ 27412 п 7.1	Дробилки щековые		8413 8428 8474 8479 8705	- Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
209	ГОСТ 27412 п 7.2, п 7.3, 7.4	Дробилки щековые			- линейные размеры	0-20000мм
210	ГОСТ 27412 п 7.11	Дробилки щековые			- шум	33 - 150 дБ(А)
211	ГОСТ 27412 п 7.12	Дробилки щековые			- вибрация	0 - 185дБ
212	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места предприятий промышленности		8419 8403 8421 8424 8428 8434 8437 8438 8439 8444 8445 8446 8447 8449	- шум	33 - 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
				8451 8453 8465 8477 8479 8480 8515		
213	ГОСТ Р 50908 п 4.1	Трактора малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы		8201 8424 8427 8428 8433 8437 8467 8701	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
214	ГОСТ Р 50908 п 4.2	Трактора малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы			вибрация усилие	0 – 185дБ 20-500 Н
215	СТБ 1568 п 11.4, п 11.5, п 11.6, п 11.8	Оборудование полиграфическое		8440 8442 8443	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
216	СТБ 1568 п 11.9	Оборудование полиграфическое			- шум	33 – 150 дБ(А)
217	СТБ 1568 п 11.10	Оборудование полиграфическое			- вибрация	0 – 185дБ
218	СТБ 1568 п 11.17	Оборудование полиграфическое			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
219	СТБ 1568 п 11.19	Оборудование полиграфическое			Освещенность	10-200 000 лк
220	СТБ 1568 п 11.23	Оборудование полиграфическое			Сопrotивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
221	СТБ 1568 п 11.24	Оборудование полиграфическое			Напряжение	500мВ- 1000В
222	СТБ 1568 п 11.25	Оборудование полиграфическое			Сопrotивление изоляции	100-300000 МОм
223	СТБ 1568 п 11.26	Оборудование полиграфическое			Усилие	20-500 Н
224	СТБ 1568 п 11.28	Оборудование полиграфическое			Температура	-50-800 °С
225	СТБ 1568 п 11.29	Оборудование полиграфическое			Давление	(0-100) МПа

1	2	3	4	5	6	7
226	ГОСТ Р 53479 п 6.1	Оборудование полиграфическое		8440 8442 8443	- шум	33 – 150 дБ(А)
227	ГОСТ 22584 п 7.1, п 7.4,	Тали электрические канатные		8411 8425	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
228	ГОСТ 22584 п 7.5	Тали электрические канатные			сопротивление изоляции	100-300000 МОм
229	ГОСТ 22584 п 7.6	Тали электрические канатные			Сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
230	ГОСТ 22584 п 7.7, п 7.8, 7.9	Тали электрические канатные			Шум	33 – 150 дБ(А)
231	ГОСТ 22584 п 7.9	Тали электрические канатные			Размеры	0-20000 ммО
232					Масса	0-10000 кг
233	ГОСТ 18518 п 6.2	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару.		7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514	Срабатывание устройств безопасности	Срабатывает/не срабатывает
234	ГОСТ 18518 п 6.3	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Дефект	Наличие/отсутствие
235	ГОСТ 18518 п 6.5	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
236	ГОСТ 18518 п 6.6	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Усилие	20-500 Н
237	ГОСТ 18518 п 6.7	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
238	ГОСТ 18518 п 6.10	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Сопротивление изоляции	100-300000 МОм

1	2	3	4	5	6	7
237	ГОСТ 18518 п 6.11	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			шум	33 – 150 дБ(А)
238	ГОСТ 18518 п 6.12	Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару			Вибрация	0-185дБ
239	ГОСТ EN 303-4 р 6	Котлы отопительные с дутьевыми горелками, горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью до 70 кВт и рабочим давлением до 0,3 МПа.	8302 8403 8411		Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
240	ГОСТ 30735 п 8.1, п 8.2, п 8.3	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт	8302 8403 8411		Линейные размеры	0-20000 мм
241	ГОСТ 30735 п 8.7.6	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт			Шум	33-150 дБ(А)
242	ГОСТ 30735 п 8.8	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт			Сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
243	ГОСТ 20548 п 6.8	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт	8302 8403 8411		Шум	33 – 150 дБ(А)
244	ГОСТ 20548 п 6.3	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
243	СТБ EN 12266-1 п А.3.2	Арматура промышленная трубопроводная		4016 7002 8411 8421 8481 8501	Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа.)	Выдержал/не выдержал
246	ГОСТ 9887 п 3.16	Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП		4016 7002 8411 8421 8481 8501	Прочность (гидравлическим давлением до 70 МПа.)	Выдержал/не выдержал
247	ГОСТ 9887 п 3.18	Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа.)	Выдержал/не выдержал
248	ГОСТ 9887 п 3.17	Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП			Герметичность (пневматическим давлением до 0,8 МПа)	Выдержал/не выдержал
249	ГОСТ Р 54086 п 11.2.2, п 11.2.3, п 11.2.4, п 11.2.5	Стабилизаторы давления		4016 4017 7002 8411 8421 8439 8479 8481 8487 8501 9025 9028 9031 9032	Линейные размеры	0-20000 мм
250	ГОСТ Р 54086 п 11.3	Стабилизаторы давления			Толщина (по стали)	0,8 – 30,0 мм
251	ГОСТ Р 55429 п 7.1,	Соединения трубопроводов бу-гельные разъемные			Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа.)	Выдержал/не выдержал
252	ГОСТ Р 55429 п 7.7 (капиллярный контроль)	Соединения трубопроводов бу-гельные разъемные		7306 7310 7322 8416 7304 7305 7307 7308	Дефект	Наличие/отсутствие
					Линейные размеры	0-20000 мм
					Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
256	ГОСТ Р 55430 п 7.3	Соединения трубопроводов разъемные		8416 7304 7305 7307 7308 7309 7326 8207 8407 8408 8410 8411 8412 8413 8421 8425 8428 8430 8431 8479 8481 8483 8501 8502 8705 8905	Прочность и плотность (пневматическим давлени- ем до 0,8 МПа)	Выдержал/не выдержал
257	ГОСТ Р 55511 п 8.2.1	Арматура трубопроводная. Электроприводы		4016 7002	Линейные размеры	0-20000 мм
258	ГОСТ Р 55511 п 8.2.2.2	Арматура трубопроводная. Электроприводы		8411 8421	Масса	0-300 кг
259	ГОСТ Р 55511 п 8.2.2.5	Арматура трубопроводная. Электроприводы		8481 8501	Шум	33-150 дБ(А)
260	ГОСТ Р 55511 п 8.2.2.6	Арматура трубопроводная. Электроприводы			Сопротивление изоляции	100-300000 МОм
261	ГОСТ Р 55511 п 8.2.2.7	Арматура трубопроводная. Электроприводы			Сопротивление цепи за- земления	(0,01-20) Ом

1	2	3	4	5	6	7
262	ГОСТ Р 56001 п 8.1.1.	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности		4016 7002 8411 8421 8481 8501	Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры Толщина (по стали) Масса	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг
263	ГОСТ Р 56001 п 8.4	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности			Автоматический сброс давления (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим давлением до 0,8 МПа)	Соответствует/не соответствует
264	ГОСТ 31901 п 8.3	Арматура трубопроводная. Для атомных станций, общепромышленная арматура 4 класса		4017 4016 7002 8411 8421 8465	Линейные размеры Комплектность, маркировка Масса	0-20000мм 0-300кг 0-300кг
265	ГОСТ 31901 п 8.4	Арматура трубопроводная. Для атомных станций		8481 8501 9025 9026 9028 9031 9032	Прочность и плотность (гидравлическим давлением до 70 МПа, номинальным пневматическим давлением до 0,8 МПа)	Выдержал/не выдержал
266	ГОСТ 31901 п 8.5	Арматура трубопроводная. Для атомных станций			Герметичность относительно внешней среды гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим давлением до 0,8 МПа	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
267	ГОСТ 31901 п 8.6	Арматура трубопроводная. Для атомных станций			Герметичность гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим давлением до 0,8 МПа	Выдержал/не выдержал
268	ГОСТ 31901 п 8.7	Арматура трубопроводная. Для атомных станций			Работоспособность (гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0,8 МПа) Усилие	Работоспособен/не работоспособен 20-500 Н
269	ГОСТ 22247 п 6.1	Насосы центробежные консольные для воды.		8479 8413 8414	- частота вращения - подача - давление - Усилие - температура - масса - объем утечки жидкости - вибрация - шум	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹ 0-999 999, 99 м3/ч 0 – 70 МПа 20-500 Н -50 – 800 °С 0-300 кг 50-250мл 0 – 185дБ 33 – 150 дБ(А)
270	ГОСТ 6134 п 3.1.1	Насосы динамические.		8402 8403 8405 8407 8408 8413 8425 8427 8428 8430	- частота вращения	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹
271	ГОСТ 6134 п 3.2	Насосы динамические.			- подача	0-999 999, 99 м3/ч

1	2	3	4	5	6	7
272	ГОСТ 6134 п 3.3	Насосы динамические.		8465 8467 8468 8470 8472 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8481 8486 8501 8502 8504 8508 8510 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8525 8526 8527 8528 8530 8531 8532 8537 8539 8543 9023 9024 9026	- давление	0 – 70 МПа
273	ГОСТ 6134 п 3.4	Насосы динамические.			- Усилие	20-500 Н
274	ГОСТ 6134 п 3.5	Насосы динамические.			- температура	-50 – 800 °С
275	ГОСТ 6134 п 3.7	Насосы динамические.			- масса	0-300 кг
276	ГОСТ 6134 п 3.8	Насосы динамические.			- Объем утечки жидкости	50-250мл
277	ГОСТ 6134 п 3.9	Насосы динамические.			- шум	0 – 185дБ
278	ГОСТ 6134 п 3.10	Насосы динамические.			- вибрация	33 – 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
				9028 9031 9032 9405		
279	ГОСТ 3347 п 4.1	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов		7309 7310 7419 7611 7612 8413 8414 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514	- частота вращения - подача - давление - Усилие - температура - масса - Объем утечки жидкости - вибрация - шум	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹ 0-999 999, 99 мЗ/ч 0 – 70 МПа 20-500 Н -50 – 800 °С 0-300 кг 50-250мл 0 – 185дБ 33 – 150 дБ(А) Выдержал/не выдержал
280	ГОСТ 3347 п 4.2	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов			Герметичность и прочность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	
281	ГОСТ 3347 п 4.6	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов			- шероховатость	Ra (0,005-16) мкм
282	ГОСТ 3347 п 4.7	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует)
283	ГОСТ 3347 п 4.8	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов			- электрическое сопротивление изоляции сопротивление цепи заземления	100-300000 МОм (0,01-20) Ом
284	ГОСТ 3347 п 4.9	Насосы центробежные для жидких молочных продуктов			Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует) Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
283	ГОСТ 14658 п 2.4.3	Насосы объемные гидроприво- дов.		8479	- давление	0 – 70 МПа
286	ГОСТ 14658 п 2.4.5	Насосы объемные гидроприво- дов.		8413	- линейные размеры	0 – 20000 мм
287	ГОСТ 14658 п 2.4.6	Насосы объемные гидроприво- дов.		8414	- масса	0-300 кг
288	ГОСТ 14658 п 2.4.14	Насосы объемные гидроприво- дов.			- подача	0-999 999, 99 м3/ч
289	ГОСТ 14658 п 2.4.18.3	Насосы объемные гидроприво- дов.			- Усилие	20-500 Н
290	ГОСТ 14658 п 2.4.2	Насосы объемные гидроприво- дов.			- частота вращения	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹
291	ГОСТ 14658 п 2.4.22	Насосы объемные гидроприво- дов.			- шум	33 – 150 дБ(А)
292	ГОСТ 14658 п 2.4.24	Насосы объемные гидроприво- дов.			- вибрация	0 – 185 дБ
293	ГОСТ 14658 п 2.4.28	Насосы объемные гидроприво- дов.			- температура	-50-800°С
294	ГОСТ 30457 п 8	Источник звука		8402	- шум	33 – 150 дБ(А)
				8403		
				8405		
				8407		
				8408		
				8413		
				8425		
				8427		
				8428		
				8430		
				8465		
				8467		
				8468		
				8470		
				8472		
				8474		
				8475		
				8476		
				8477		

1	2	3	4	5	6	7	
				8478 8479 8481 8486 8501 8502 8504 8508 8510 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8525 8526 8527 8528 8530 8531 8532 8537 8539 8543 9023 9024 9026 9028 9031 9032 9405			
295	ГОСТ 30720 п 4	Машины и оборудование			- шум	33 – 150 дБ(А)	

1	2	3	4	5	6	7
				8413 8425 8427 8428 8430 8465 8467 8468 8470 8472 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8481 8486 8501 8502 8504 8508 8510 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8521 8525 8526 8527 8528 8530 8131 8532 8537		

1	2	3	4	5	6	7
				8539 8543 9023 9024 9026 9028 9031 9032 9405		
296	ГОСТ 12.1.050 п 3	Рабочие места		8413 8425 8427 8428 8430 8465 8467 8468 8470 8472 8474 8475 8476 8477 8478 8479 8481 8486 8501 8502 8504 8508 8510 8514 8515 8516 8517 8518 8519	- шум	33 – 150 дБ(А)

1	2	3	4	5	6	7
				8521 8525 8526 8527 8528 8530 8531 8532 8537 8539 8543 9023 9024 9026 9028 9031 9032 9405		
297	ГОСТ 31191.1 п 5.2	Опорные поверхности (пол, спинки и подушки сидений)		8426	- вибрация;	0 – 185дБ
298	ГОСТ 31191.1 п 5.3	Опорные поверхности (пол, спинки и подушки сидений)		8434 8436 8474	-Время;	0-9ч.59 мин
299	ГОСТ 31191.1 п 5.5	Опорные поверхности (пол, спинки и подушки сидений)		8479	Линейные размеры	0-20000 мм
300	ГОСТ 31191.2 п 4.1	Помещения внутри зданий		8426	- вибрация;	0 – 185дБ
301	ГОСТ 31191.2 п 4.2	Помещения внутри зданий		8434 8436	-Время;	0-9ч.59 мин
302	ГОСТ 31191.2 п 4.3	Помещения внутри зданий		8474 8479	Линейные размеры	0-20000 мм
303	ГОСТ 17335 п 2.3.2	Насосы объемные		8479	давление	0 – 70 МПа
304	ГОСТ 17335 п 2.3.3	Насосы объемные		8413	-расход жидкости	-999 999, 99 м3/ч
305	ГОСТ 17335 п 2.3.4	Насосы объемные		8414	Усилие	От 20-500 Н
306	ГОСТ 17335 п 2.3.6	Насосы объемные			частота вращения	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹
307	ГОСТ 17335 п 2.4.1	Насосы объемные			- температура	-50-800°С
308	ГОСТ 17335 п 2.4.8	Насосы объемные			- шум	33 – 150 дБ(А)
309	ГОСТ 17335 п 2.4.8.3	Насосы объемные			-Время;	0-9ч.59 мин

1	2	3	4	5	6	7
310	ГОСТ 31839 (EN 809) п 6.2.2.	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей.		8479 8413 8414	Комплектность, марки- ровка	Соответствует/не соот- ветствует
311	ГОСТ 31839 (EN 809) п 6.2.4	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей			Герметичность деталей (гидравлическим давле- нием до 70 МПа, пневма- тическим до 0.8 МПа)	Выдержал/не выдержал
312	ГОСТ 31839 (EN 809) п 6.2.6	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей			- шум	33 – 150 дБ(А)
313	ГОСТ 31839 (EN 809) п 6.2.9	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей			- вибрация	0 – 185 дБ
314	ГОСТ Р 54804 (ИСО 9908) р 6	Насосы центробежные		8479 8413 8414	- температура	-50-800 °С
					- Время	0-9ч.59 мин
					- подача	0-999 999, 99 м³/ч
					- давление	0 – 70 МПа
					- Усилие	20-500 Н
					- температура	-50 – 800 °С
					- масса	0-300 кг
					-Объем утечки жидкости	50-250мл
					- вибрация	0 – 185дБ
					- шум	33 – 150 дБ(А)
315	ГОСТ Р 54805 (ИСО 5199) п 6.3.	Насосы центробежные. Класс II		8479 8413 8414	- давление	0 – 70 МПа
					Герметичность деталей (гидравлическим давле- нием до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
					- Время	0-9ч.59 мин
					- подача	0-999 999, 99 м³/ч
					- Усилие	20-500Н
					- температура	-50 – 800 °С
					-масса	0-300 кг
					-Объем утечки жидкости	50-250мл
					- вибрация	0 – 185дБ

1	2	3	4	5	6	7
					- шум	33 – 150 дБ(А)
316	ГОСТ Р 54806 (ИСО 9905) п 6.3.3.1	Насосы центробежные		8479 8413 8414	Герметичность деталей (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
317	ГОСТ Р 54806 (ИСО 9905) п 6.3.4.10	Насосы центробежные			- Время - вибрация - подача - шум	0-9ч.59 мин 33 – 150 дБ(А) 0 – 185дБ 0-999 999, 99 м3/ч
318	СТБ 1831 п 6.1	Насосы шестеренные объемного гидропривода		8479 8413 8414	- давление - линейные размеры - масса - подача - Усилие - частота вращения - шум - вибрация - температура Время	0 – 70 МПа 0 – 20000 мм 0-300 кг 0-999 999, 99 м3/ч 20-500Н 0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹ 33 – 150 дБ(А) 0 – 185дБ -50-800°С 0-9ч.59 мин
319	ГОСТ 12.2.110 п 4.1	Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения.		7613 8405 8421 8479 8543 7311 8414 8419 8481	- шум	33 – 150 дБ(А)
320	ГОСТ 18517 п 6.7	Компрессоры гаражные.		7613 8405 8421 8479 8543 7311	- масса - давление	0-300 кг 0 – 70,0 МПа
321	ГОСТ 18517 п 6.8	Компрессоры гаражные.				

1	2	3	4	5	6	7
322	ГОСТ 18517 п 6.9	Компрессоры гаражные		8414 8419 8481	- частота вращения	0 – 2×10 ⁴ мин ⁻¹
323	ГОСТ 18517 п 6.10	Компрессоры гаражные			-усилие	20-500Н
324	ГОСТ 18517 п 6.13	Компрессоры гаражные			- шум	33 – 150 дБ(А)
325	ГОСТ 18517 п 6.14	Компрессоры гаражные			- вибрация	
326	ГОСТ 19663 п 8.2.2.	Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода		7613 8405 8421	Дефект	Наличие/отсутствие
327	ГОСТ 19663 п 8.2.3	Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода		8479 8543	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
328	ГОСТ 19663 п 8.2.4	Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода		7311 8414 8419 8481	Линейные размеры	0-20000 мм
329	ГОСТ 19663 п 8.2.6	Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода			Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
330	ГОСТ Р 53675 п 8.7, п 8.8, п 8.9, п 8.10, -п 8.11	Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов.		8479 8413 8414 9617	Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
331	ГОСТ Р 53675 п 8.14	Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов.			- вибрация	0 – 185дБ
332	ГОСТ Р 53675 п 8.15	Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов.			- шум	33 – 150 дБ(А)
333	ГОСТ 28679 п 4.3	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения.		7321 8402 8419 8609	- линейные размеры	0 – 20000 мм
334	ГОСТ 28679 п 4.2	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения			- масса	0-300 кг
335	ГОСТ 28679 п 4.4	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
336	ГОСТ 31527 п 12.9	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста		7309 7310 7419	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
337	ГОСТ 31527 п 12.14.1	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста		7611 7612 8417	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
338	ГОСТ 31527 п 12.14.3	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста		8419 8421 8422	сопротивление изоляции	100-300000 МОм
339	ГОСТ 31527 п 12.15	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста		8435 8437 8438	- шум	33 – 150 дБ(А)
340	ГОСТ 31527 п 12.16	Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста		8474 8478 8479 8514 8609	- вибрация	0 – 185дБ
341	ГОСТ 31524 п 12.2	Машины тестотормующие		7309 7310 7419	Линейные размеры	0-20000 мм
342	ГОСТ 31524 п 12.3	Машины тестотормующие		7611 7612	Линейные размеры	0-20000 мм
343	ГОСТ 31524 п 12.12	Машины тестотормующие		8417 8419	Температура	-50-800 °С
344	ГОСТ 31524 п 12.18	Машины тестотормующие		8421 8422	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
345	ГОСТ 31524 п 12.21.3	Машины тестотормующие		8435 8437	сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
346	ГОСТ 31524 п 12.21.4	Машины тестотормующие		8438 8474	сопротивление изоляции	100-300000 МОм
347	ГОСТ 31524 п 12.22	Машины тестотормующие		8478	- шум	33 – 150 дБ(А)
348	ГОСТ 31524 п 12.23	Машины тестотормующие		8479 8514 8609	- вибрация	0 – 185дБ
349	ГОСТ 12.2.124 п 13.1	Оборудование продовольственное		7309 7310 7419 7611 7612	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
350	ГОСТ 12.2.124 п 13.2 (со-	Оборудование продовольствен-			сопротивление изоляции	100-300000 МОм

1	2	3	4	5	6	7
	противление изоляции и сопротивление цепи заземления)	ное		8417 8419 8421 8422 8435 8436 8437 8438 8474 8478 8479 8514	сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
351	ГОСТ 12.2.124 п 13.5	Оборудование продовольственное			Шум	33 – 150 дБ(А)
352	ГОСТ 12.2.124 п 13.6	Оборудование продовольственное			Вибрация	0 – 185дБ
353	ГОСТ 27962 п 3.5	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.		8438 8434 8437	Температура	(0...+800) °С
354	ГОСТ 27962 п 3.11	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
355	ГОСТ 27962 п 3.13	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.			Сопротивление изоляции	100-300000 МОм
356	ГОСТ 27962 п 3.14	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.			Сопротивления цепи заземления	(0,01-20) Ом
357	ГОСТ 27962 п 3.16	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.			Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны	0-8 г/м³
358	ГОСТ 27962 п 3.17	Оборудование технологическое для мукомольных предприятий.			шум	33 – 150 дБ(А)
359	ГОСТ 20258 п 4.1	Машины моечные для стеклянной тары		7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435	вибрация	0 – 185дБ
360	ГОСТ 20258 п 4.19	Машины моечные для стеклянной тары			комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
					Масса	0-10000 кг
					Сопротивление изоляции	100-300000 МОм
					Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
361	ГОСТ 20258 п 4.20	Машины моечные для стеклянной тары		8437	Усилие	20-500 Н
362	ГОСТ 20258 п 4.21	Машины моечные для стеклянной тары		8438 8474 8478	шум	33 – 150 дБ(А)
363	ГОСТ 20258 п 4.22	Машины моечные для стеклянной тары		8479 8514 8609	Линейные размеры	0 – 20000 мм
364	ГОСТ 30316 п 6.1,	Линии и оборудование для упаковки жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.		7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514 8609	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
365	ГОСТ 30316 п 6.2	Линии и оборудование для упаковки жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.			Линейные размеры	0 – 20000 мм
366	ГОСТ 30316 п 6.3	Линии и оборудование для упаковки жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.			Масса	0-10000 кг
367	ГОСТ 30316 п 6.10 (сопротивление изоляции)	Линии и оборудование для упаковки жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.			Линейные размеры	0 – 20000 мм
368	ГОСТ 30316 п 6.11	Линии и оборудование для упаковки жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.			Сопротивление изоляции	100-30000 МОм
369	ГОСТ 30316 п 6.12	Линии и оборудование для упаковки жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки.			Дефект	Наличие/отсутствие
370	ГОСТ 21253 п 6.8	Автоматы наполнительные и дозирочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов		7309 7310 7419 7611	Линейные размеры	Наличие/отсутствие
					Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
371	ГОСТ 21253 п 6.11	Автоматы наполнительные и дозирочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов		7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438	сопротивление изоляции	100-300000 МОм
372	ГОСТ 21253 п 6.12	Автоматы наполнительные и дозирочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов		8474 8478 8479 8514 8609	шум	33 – 150 дБ(А)
373	ГОСТ 21253 п 6.13	Автоматы наполнительные и дозирочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов			вибрация	0 – 185дБ
374	ГОСТ 21253 п 6.14	Автоматы наполнительные и дозирочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов			усилие	20-500 Н
375	ГОСТ 24885 п 3.17	Сепараторы центробежные жидкостные		7309 7310 7419	шум	33 – 150 дБ(А)
376	ГОСТ 24885 п 3.18	Сепараторы центробежные жидкостные		7611 7612	вибрация	0 – 185дБ
377	ГОСТ 24885 п 3.19 (сопротивление изоляции)	Сепараторы центробежные жидкостные		8417 8419	сопротивление изоляции	100-300000 МОм
378	ГОСТ 24885 п 3.20	Сепараторы центробежные жидкостные		8421 8422	сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
379	ГОСТ 24885 п 3.22	Сепараторы центробежные жидкостные		8435 8437	Дефект	Наличие/отсутствие
380	ГОСТ 24885 п 3.23	Сепараторы центробежные жидкостные		8438 8474	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
381	ГОСТ 24885 п 3.24	Сепараторы центробежные жидкостные		8478 8479	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
382	ГОСТ 24885 п 3.27	Сепараторы центробежные жидкостные		8514 8609	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
383	ГОСТ 24885 п 3.28	Сепараторы центробежные жидкостные			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
384	ГОСТ 26582 п 2.1	Машины и оборудование продовольственные		7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514 8609	Комплектность, маркировка Дефект Линейные размеры сопротивление цепи заземления	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие 0-20000мм (0,01-20) Ом
385	ГОСТ 26582 п 2.3	Машины и оборудование продовольственные				
386	ГОСТ 28107 п 3.2	Машины для перемешивания фарша		7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514 8609	Шероховатость Дефект сопротивление изоляции	Ra (0,005-16) мкм Наличие/отсутствие 100-300000 МОм
387	ГОСТ 28107 п 3.3	Машины для перемешивания фарша				
388	ГОСТ 28107 п 3.5	Машины для перемешивания фарша				
389	ГОСТ 28107 п 3.9 (температура подшипников, звуковая мощность, вибрация)	Машины для перемешивания фарша			Дефект Температура шум вибрация	Наличие/отсутствие -50-800 °C 33-150 дБ(А) 0-185дБ
390	ГОСТ 29065 п 6.1	Емкости для молока и молочных продуктов		7309 7310 7419 7611	линейные измерения	0-20000 мм
391	ГОСТ 29065 п 6.7	Емкости для молока и молочных продуктов			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
392	ГОСТ 29065 п 6.17	Емкости для молока и молочных продуктов		7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514 8609	Комплектность/маркировка линейные измерения	Соответствует/не соответствует 0 – 20000 мм
393	ГОСТ 29065 п 6.23	Емкости для молока и молочных продуктов			Комплектность/маркировка линейные измерения	Соответствует/не соответствует 0 – 20000 мм
394	ГОСТ 29065 п 6.9	Емкости для молока и молочных продуктов			шероховатость	Ra (0,005-16) мкм
395	ГОСТ 29065 п 6.12	Емкости для молока и молочных продуктов			Герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
396	ГОСТ 29065 п 6.15	Емкости для молока и молочных продуктов			Температура	-50-800 °С
397	ГОСТ 29065 п 6.19	Емкости для молока и молочных продуктов			Дефект	Наличие/отсутствие
398	ГОСТ 29065 п 6.21	Емкости для молока и молочных продуктов			Дефект	Наличие/отсутствие
399	ГОСТ 29065 п 6.22	Емкости для молока и молочных продуктов			сопротивление изоляции	100-300000 МОм
400	ГОСТ 30146 п 6.3	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов		7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514 8609	сопротивление цепи заземления	(0,01-20) Ом
401	ГОСТ 30146 п 6.4	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
402	ГОСТ 30146 п 6.5	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов			Дефект	Наличие/отсутствие
					Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
403	ГОСТ 31192.2 p5	Рабочие места		7309 7310 7326 7611 7612 8210 8414 8418 8419 8422 8428 8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476 8579 8516 8716	вибрация	0 – 185 дБ
404	ГОСТ ISO 11201 п 5.2.2., п 5.4, п 6, п 7, п 8	Рабочие места, другие контрольные точки вблизи машин		7309 7310 7326 7611 7612 8210 8414 8418 8419 8422 8428	- шум - линейные измерения - Время	33 – 150 дБ(А) 0 – 20000 мм 0-9ч.59 мин

1	2	3	4	5	6	7
				8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476 8579 8516 8716		
405	ГОСТ Р 51838 Приложение И И.3 (сопро- тивление защитного зазем- ления)	Электрооборудование машин		7309 7310 7326 7611 7612	сопротивление цепи за- земления	(0,01-20) Ом

1	2	3	4	5	6	7
406	ГОСТ Р 51838 Приложение Д	Электрооборудование машин		8210 8414 8418 8419 8422 8428 8437 8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476 8579 8516 8716	сопротивление изоляции	100-300000 МОм
407	ГОСТ 7075 п 6.1	Краны мостовые ручные опорные		8428 8426	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
408	ГОСТ 7075 п 7.1	Краны мостовые ручные опорные		8425 8704	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
409	ГОСТ 7075 п 6.5	Краны мостовые ручные опорные		8705	- линейные размеры	0,05-80м, 0-20000 мм
410	ГОСТ 7075 п 6.6	Краны мостовые ручные опорные			- шероховатость	Ra (0,005-16) мкм
411	ГОСТ 7890 п 4.1	Краны мостовые односторонние подвесные.		8428 8426 8425 8704 8705	Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
412	ГОСТ 7890 п 4.3	Краны мостовые односторонние подвесные			линейные размеры	0,05-80м 0-20000 мм

1	2	3	4	5	6	7
413	ГОСТ 7890 п 4.4	Краны мостовые однобалочные подвесны			шероховатость	Ra (0,005-16) мкм
414	ГОСТ 7890 п 4.9	Краны мостовые однобалочные подвесны			усилие	20-500 Н
415	ГОСТ 22045 п 4.1	Краны мостовые электрические однобалочные опорные		8428 8426	линейные размеры	0,05-80м; 0-20000 мм
416	ГОСТ 22045 п 4.6	Краны мостовые электрические однобалочные опорные		8425 8704	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
417	ГОСТ 22045 п 4.7	Краны мостовые электрические однобалочные опорные		8705	Шум	33 – 150 дБ(А)
418	ГОСТ 22045 п 4.9	Краны мостовые электрические однобалочные опорные			Вибрация	0 – 185дБ
419	ГОСТ 25251 п 2.1	Краны козловые электрические			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
420	ГОСТ 25251 п 2.2	Краны козловые электрические		8428	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
421	ГОСТ 25251 п 2.3	Краны козловые электрические		8426	Время	0-9ч.59 мин
422	ГОСТ 25251 п 2.4	Краны козловые электрические		8425	Статическая нагрузка	Выдержал/не выдержал
423	ГОСТ 25251 п 2.5	Краны козловые электрические		8704	Динамическая нагрузка	Выдержал/не выдержал
424	ГОСТ 25251 п 2.7	Краны козловые электрические		8705	Линейные размеры	0-80000 мм
425	ГОСТ 25251 п 2.8	Краны козловые электрические			Время	0-9ч.59 мин
426	ГОСТ 25251 п 2.10	Краны козловые электрические			Дефект	Наличие/отсутствие
427	ГОСТ 25251 Приложение 2	Краны козловые электрические			Усилие	20-500 Н
428	ГОСТ 27584 п 4.3	Краны мостовые и козловые электрические.			Шум	33 – 150 дБ(А)
429	ГОСТ 27584 п 4.7	Краны мостовые и козловые электрические			Вибрация	0 – 185дБ
					Освещенность	(10...200000) Лк
					Напряжение	500мВ- 1000В
				8428	шум	33 – 150 дБ(А)
				8426	Вибрация	0 – 185дБ
				8425	Освещенность	(10...200000) Лк
				8704	Напряжение	500мВ- 1000В
				8705	шум	33 – 150 дБ(А)
					Вибрация	0 – 185дБ
					Освещенность	10-200 000 лк
					Комплектность, Маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
430	ГОСТ 27584 п 4.8	Краны мостовые и козловые электрические			Масса	0-10000кг
431	ГОСТ 27584 п 4.9	Краны мостовые и козловые электрические			Время	0-9ч.59 мин
432	ГОСТ 27584 п 4.10	Краны мостовые и козловые электрические			Линейные размеры	0-80000 мм
433	ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981) п 3.2	Краны погрузочные гидравлические		8428 8426 8425 8704 8705	Линейные размеры	0-80000 мм
434	ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981) п 3.3.1	Краны погрузочные гидравлические			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
435	ГОСТ 31271 (ИСО 4310:1981) п 3.3.2	Краны погрузочные гидравлические			Статическая нагрузка	Выдержал/не выдержал
436	ГОСТ 54767 п 6.2	Краны грузоподъемные			Динамическая нагрузка	Выдержал/не выдержал
437	ГОСТ 54767 п 6.3	Краны грузоподъемные		8428 8426 8425 8704 8705	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
438	ГОСТ 30683 ISO 11204 p7, p8, p9, p10, p11	рабочие места и другие контрольные точки			Масса	0-10000кг
439	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" п 175, п176, п177, п178, 179, п180, п 181, п 182, п183, п	Подъемные сооружения		8428 8426 8425 8704 8705	Линейные размеры	0-80000 мм
					Время линейные размеры Шум	0-9ч.59 мин 0-20000 мм 33-150 дБ(А)
				8428 8426 8425 8704 8705	Статическая нагрузка	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	184, п185				Динамическая нагрузка	Выдержал/не выдержал
440	ГОСТ 28434 п 4.2	Краны-штабелеры мостовые.		8428 8426 8425 8704 8705	Комплектность, Маркировка	Соответствует/не соответствует
441	ГОСТ 28434 п 4.7	Краны-штабелеры мостовые			Комплектность, Маркировка	Соответствует/не соответствует
442	ГОСТ 28434 п 4.20	Краны-штабелеры мостовые			Линейные размеры	0-20000 мм
					Масса	0-10000кг
					Линейные размеры	0-20000 мм
443	ГОСТ 28408 п 4.1	Тали ручные и кошки		8428 8426 8425 8704 8705	Линейные размеры	(0...20000) мм
					Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
444	ГОСТ 28408 п 4.2	Тали ручные и кошки			Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
445	ГОСТ 28408 п 4.4	Тали ручные и кошки			Усилие	20-500 Н
					Статическая нагрузка	Выдержал/не выдержал
446	РД-13-06	Сварные швы технических устройств		8430 8429	Линейные размеры	0-80000 мм
					Дефект	Наличие/отсутствие
					Освещенность	(10...200000) Лк
					шероховатость	Ra (0,005-16) мкм
447	ГОСТ Р 52218 п 5.2.1	Лебедки проходческие		8428	Линейные размеры	0-20000 мм
448	Таб 2 п 2	Лебедки проходческие		8426 8425 8704	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
449	Таб 2 п 9, 10	Лебедки проходческие		8705	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
450	Таб 2 п 5	Лебедки проходческие			Время	0-9ч.59 мин
451	Таб 2 п 21, 22	Лебедки проходческие			Линейные размеры	0-20000 мм
452	Таб 2 п 23	Лебедки проходческие			Шум	33 – 150 дБ(А)
					Вибрация	0 – 185дБ
453	ГОСТ 12.2.058 п 2, п3, п4	Краны грузоподъемные.		8428 8426 8425 8704 8705	Комплектность, маркировка, Линейные размеры	(Соответствует/не соответствует) 0-20000 мм
454	ТРТС 010/2011 Приложение 1, 2	Машины и оборудование		7309 7310 7326 7611 7612 8210 8414 8418 8419 8422 8428 8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476 8579	Комплектность, маркировка	(Соответствует/не соответствует)

1	2	3	4	5	6	7
				8516 8716		
455	ТР ТС 032/2013 раздел IV, Приложение 2	Сосуды, работающие под давлением		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8439 8444 8479 8474 8514 8543 8609 8716 9617	Комплектность, маркировка Дефект	Соответствует/не соответствует Наличие/отсутствие
456	РД 03-606-03	Сварные соединения технических устройств, сооружений		7309 7310 7326 7611 7612 8210 8414 8418 8419	Дефект Линейные размеры	Наличие/отсутствие 0-20000 мм

1	2	3	4	5	6	7
				8422 8428 8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476 8579 8516 8716	Освещенность	10-200 000 лк
					шероховатость	Ra (0,005-16) мкм
457	ГОСТ 25136 (Гидростатический метод, Пузырьковый метод, Ком- прессионный метод, Мано- метрический метод).	Соединение трубопроводов		8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465	Герметичность (гидравлическим давлени- ем до 70 МПа, номиналь- ным пневматическим до 0.8 Мпа)	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
458	ГОСТ 24054 (Метод обмыливания, жид- костный-гидростатический- компрессионный)	Изделия машиностроения и приборостроения		8479 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8479	Герметичность (гидравлическим давлени- ем до 70 МПа, номиналь- ным пневматическим до 0.8 МПа)	Выдержал/не выдержал
459	ГОСТ Р 54808 п7.1	Арматура трубопроводная.		4016 7002 8421 8481 8501	Комплектность, марки- ровка Дефект Линейные размеры Толщина (по стали) Масса Герметичность гидравлическим давлени- ем до 70 МПа, пневмати- ческим до 0.8 МПа	Соответствует/не соот- ветствует) Наличие/отсутствие 0-20000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг Выдержал/не выдержал
460	ГОСТ 9544 п7.1	Арматура трубопроводная.		4016 7002 8421 8481 8501	Комплектность, марки- ровка Дефект Линейные размеры Толщина (по стали) Масса	Соответствует/не соот- ветствует) Наличие/отсутствие 0-20000мм 0,8 – 30,0 мм 0-300кг

1	2	3	4	5	6	7
					Герметичность гидравлическим давлением до 70 МПа, пневматическим до 0.8 МПа	Выдержал/не выдержал
					Работоспособность	Работоспособен/не работоспособен
461	ГОСТ 7217 п 7.3.2	Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные		7326 7611 8210 8414 8418 8419 8422 8428 8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476	Усилие	20-500 Н

1	2	3	4	5	6	7
462	ГОСТ 17380 ИСО 3419 п 7.1.1	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.		4016 4017 7002 8421 8481 8501 9025 9026 9028 9031 9032	Комплектность, маркировка	Соответствует/не соответствует
463	ГОСТ 17380 ИСО 3419 п 7.1.2	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.			Линейные размеры	0-20000 мм
464	ГОСТ 17380 ИСО 3419 п 7.1.4 (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали.			Прочность внутренним давлением (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал
465	ГОСТ Р ИСО 3452-1 п.5.2, 5.3	Сварные швы		7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8419 8421 8424 8434 8437 8438 8439 8477 8479 8480	Дефект	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
466	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"	Оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 (МПа)		4016 4017 7002 7309 7310 7311 7419 7508 7611 7612 7613 8108 8405 8417 8418 8419 8421 8423 8424 8439 8444 8474 8479 8481 8501 8514 8543 8609 8716 9025 9026 9028 9031 9032 9617	Дефект	Наличие/отсутствие
	N 32326 от 19 мая 2014 п170, п171, п 172, п173, п 174, п 175, п 176, п 177, п178, п 179, п 180, п 181, п182, п183, п184, п185				Прочность и герметичность (гидравлическим давлением до 70 МПа)	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
467	ГОСТ Р МЭК 60204-1 п 18.2.2 (Метод 1)	Электрооборудование машин		7309 7310 7326 7611 7612 8210 8414 8418 8419 8422 8428 8437 8438 8447 8454 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8465 8476 8579 8516 8716 9025 9026 9028 9031 9032 9617	сопротивление цепи за- земления сопротивление изоляции	(0,01-20) Ом 100-300000 МОм
468	ГОСТ Р МЭК 60204-1 п 18.3	Электрооборудование машин				

1	2	3	4	5	6	7
141	ГОСТ 24940	Помещения зданий сооружений. Рабочие места внутри зданий, сооружений				
5					Освещенность	10-200 000 лк

Генеральный директор ООО «Московский центр подтверждения соответствия»


А. А. Берулава

М.П.



Прошито, пронумеровано

на 46 листах



[Handwritten signature]

Р.В.Буравова



Эксперт по аккредитации

Д.В.Мезенцев

[Handwritten signature]

Технический эксперт

Д.А.Макурин

[Handwritten signature]

Технический эксперт

[Large handwritten signature]