



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ « 29 » 12 2020 г.

№ АА-379

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РМ.210В60

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «УралАвтоТехЦентр»

наименование испытательной лаборатории (центра)

614064, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, д.5а (Цех металлообработки), проведение исследований (испытаний) и измерений
транспортных средств, хранение оборудования614064, Пермский край, г. Пермь Свердловский район, ул. Усольская, д.5а (Лит. АЗ, 1 этаж, пом. 7,8,9), архив, оформление документации, ведение
документации СМК

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД-2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
614064, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Усольская, д.5а (Цех металлообработки)						
1	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.1.1	Транспортные средства категории М; N с габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Соответствие идентификационного номера, нанесенного на ТС, указанному в регистрационных документах на это ТС	соответствует/не соответствует
2	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.1.2.1				Установка гос. знака по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения	соответствует/не соответствует
3	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.1.2.2				Перпендикулярность установки государственного регистрационного знака к продольной плоскости симметрии ТС и перпендикулярность установки к опорной поверхности	(0-320)°

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.1.2.3	Транспортные средства категории М; N с габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Высота расположения верхнего края регистрационного знака относительно опорной поверхности	(0-1500) мм
5	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.1.3				Головки болтов и винтов крепления государственного регистрационного знака:	Соответствуют/не соответствуют цвету поля знаков
					Наличие на них светлых гальванических покрытий	Наличие/отсутствие
					Болты, винты, рамки крепления государственного регистрационного знака:	Загораживают/не загораживают
					Покрытия государственного регистрационного знака органическим стеклом и другими материалами	Наличие/отсутствие
					Дополнительные отверстия на государственном регистрационном знаке	Наличие/отсутствие
6	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.1.1, п. А5.1.1.2	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Наличие рабочей тормозной системы	Наличие/отсутствие
7	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.1.3				Тормозная сила	(0-10) кН
8					Масса, приходящая на ось	(0-3 000) кг
9					Усилие на органах управления	(0÷1000) Н
10	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.1.4				Относительная разность тормозных сил	0-30%
11	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.2.1				Воздействие на тормозные механизмы посредством по крайней мере половины двухконтурной рабочей тормозной системы по крайней мере на два колеса (на каждой из сторон ТС) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы	Предусмотрено конструкцией / не предусмотрено
12	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.2.2				Независимый от других тормозных систем органов управления	Наличие/отсутствие
13	ГОСТ 33670-2015 Приложение А				Затормаживание всех колес по крайней мере одной из осей.	Функционирует/не функционирует

1	2	3	4	5	6	7
	п. А.5.1.3.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702		
14	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.3.2				Орган управления стояночной тормозной системой: наличие будучи приведенным в действие, сохраняет заторможенное состояние ТС только механическим путем	Сохраняет / не сохраняет заторможенное состояние ТС только механическим путем
15	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.1.4.1				Работоспособность стояночной тормозной системы	Работоспособно/не работоспособно
16	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.2				Удельная тормозная сила	0-1
17	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.3				Возникновение тормозных сил на колесах, если органы управления тормозными системами не задействованы	Возникают/не возникают
18	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.4				Обеспечение плавного, адекватного уменьшения или увеличения тормозных сил при действии рабочей тормозных систем	Обеспечивает/не обеспечивает
19	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.5.1.1				Наличие красного сигнального индикатора у ТС, с гидравлической тормозной системой	Наличие/отсутствие
21	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.5.1.2, п. А.5.5.2.2				Включение по сигналу от датчика давления	Функционирует/не функционирует
22	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.5.1.3				Функционирование органов управления и контроля	Функционирует/не функционирует
					Автоматическая компенсационная регулировка в тормозной системе	Предусмотрено конструкцией/не предусмотрено конструкцией
					Отдельные органы управления для рабочей и аварийной тормозных систем	Наличие/отсутствие
					Одновременное приведение в действие обоих органов управления	Приводит/не приводит к одновременному отключению систем рабочего и аварийного торможения
					Удельная тормозная сила	0-1
					Усилие на органе управления	(0÷1000) Н

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 33670-2015 Приложение А пА.5.5.2.1				Оснащенность органом управления стояночной тормозной системы, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой	Оснащена/не оснащена
					Наличие работоспособного стопорного механизма органа управления стояночной тормозной системы	Наличие/отсутствие
24	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.11	Транспортные средства категории М1; М2; N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Утечки сжатого воздуха из тормозных камер	Наличие/отсутствие
					Нарушение герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе и подтекание тормозной жидкости	Наличие/отсутствие
					Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением	Наличие/отсутствие
					Перегибы, видимые перетирания и другие механические повреждения тормозных трубопроводов	Наличие/отсутствие
					Детали с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе	Наличие/отсутствие
					Набухание шлангов под давлением и наличие на них трещин и видимых мест перетирания	Наличие/отсутствие
					Регулятор тормозных сил, предусмотренный в эксплуатационной документации ТС	Наличие/отсутствие
					Средства сигнализации и контроля тормозных систем, устройство фиксации органа управления стояночного тормоза: наличие	Наличие/отсутствие
25	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.12				Работоспособность	Работоспособно/не работоспособно
					Световой индикатор мониторинга состояния АБС: наличие	Наличие/отсутствие
					Работоспособность	Работоспособно/не работоспособно
26	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.5.13; п. А.5.14; п. А.5.15.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Дополнительные переходные элементы гибких тормозных шлангов	Наличие/отсутствие
					Герметичность соединения	Герметично/не герметично

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ 33670-2015 Приложение А пА.5.16				Герметичность систем глушителя шума	Герметично/не герметично
					Работоспособность	Работоспособно/не работоспособно
28	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.6				Устройства для предотвращения несанкционированного использования (противоугонные устройства): наличие	Наличие/ Отсутствие
					Блокировка рулевого управления	Функционирует/ не функционирует
					Блокировка передаточного механизма или блокировка механизма переключения передач	Функционирует/ не функционирует
					Запуск двигателя при помощи обычного привода при отключении противоугонного устройства	Функционирует/ не функционирует
					Использование сервопривода лишь для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования	Наличие/отсутствие
					Работа устройства обеспечивается при помощи любого подходящего средства, не требующего электропитания	Функционирует/ не функционирует
					Действие противоугонного устройства на рулевое управление блокирует его. Восстановление работоспособности рулевого управления до запуска двигателя	Функционирует/ не функционирует
					Препятствование вращению ведущих колес при использовании противоугонного устройства, действующего на привод трансмиссии	Препятствует/не препятствует
					Препятствование переключению передач противоугонного устройства, действующего на механизм переключения передач в автоматических коробках передач, в которых предусмотрено "стояночное" лишь в "стояночном" положении, допускается	Препятствует/не препятствует

1	2	3	4	5	6	7
					дополнительная блокировка в нейтральном положении и/или в положении заднего хода	
					Препятствование переключению передач противоугонного устройства, действующего на механизм переключения передач в автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено "стояночное" положение, лишь в нейтральном положении и/или в положении заднего хода	Препятствует/не препятствует
					Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС	Исключена/не исключена
					Противоугонные устройства не препятствуют растормаживанию ТС	Препятствует/не препятствует
29	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.7.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Озоноразрушающие вещества и материалы в системах отопления, системах управления климатом (по маркировке и/или сопроводительной документации), определенные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии	Наличие/отсутствие
30	ГОСТ 33670, Приложение А п. А.7.2				Оснащенность обитаемого помещения ТС системой отопления	Оснащено/не оснащено
31	ГОСТ 33670, Приложение А п. А.7.3				Автоматическое отключение автономной от двигателя системы отопления в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС	Функционирует / не функционирует
32	ГОСТ 33670, Приложение А п. А.7.4				Размещение частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора, систем подачи теплого воздуха внутрь ТС	Исключена/не исключена
						Защищены/не защищены
33	ГОСТ 33670, Приложение А п. А.7.5				Расположение выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов отопителя	Исключена/не исключена возможность попадания выхлопных газов внутрь ТС через вентиляторы, воздухозаборники

1	2	3	4	5	6	7
						системы отопления или открытые окна
34	ГОСТ 33670, Приложение А п. А.7.6				Воздух для камеры сгорания обогревательного прибора	Поступает/не поступает из пассажирского салона ТС
35	ГОСТ 33670, Приложение А п. А.7.7				Зона, из которой поступает воздух, нагреваемый обогревательным прибором	Чистая/не чистая Присутствует/отсутствует вероятность его загрязнения отработавшими газами, выделяемыми двигателем ТС или топливным обогревательным прибором
36	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Устройства освещения и световой сигнализации Работоспособность Режим работы Тип, число, цвет излучения	Наличие/отсутствие Работоспособны/неработоспособны Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует
37	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.2				Излучение красного цвета в направлении вперед Излучение белого цвета, за исключением света фонаря заднего хода в направлении назад	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие
38	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.3				Устройства освещения и световой сигнализации	Наличие/отсутствие
39	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.4	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3	8703	Работоспособность Тип, число, цвет излучения	Работоспособность/не работоспособность Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.5		29.10.4	8704 8702	Режим работы	Соответствует/не соответствует
41	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.6				Контрольные световые сигналы включения внешних световых приборов: наличие	Наличие/отсутствие
42	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.7				Автоматическое корректирующее устройство регулировки угла наклона фар: наличие	Наличие/отсутствие
					Работоспособность	Работоспособно/не работоспособно
					Устройства фарочистки: наличие	Наличие/отсутствие
43	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.8				Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных: наличие	Наличие/отсутствие
44	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.9	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2 Габаритной длиной до 10000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Высота расположения фар ближнего света относительно опорной поверхности	(0-4000) мм
45	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.10				Размещение передних противотуманных фар	(0-4000) мм
46	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.11				Размещение указателей поворота и аварийной сигнализации	(0-4000) мм
47	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.12				Размещение сигналов торможения	(0-4000) мм
48	ГОСТ 33670-2015 Приложение А. п. А.8.13				Размещение задних противотуманных фонарей	(0-4000) мм
49	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.14	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Требования к внешним световым приборам:	Соответствует/не соответствует
50	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.15				Расположение	Соответствует/не соответствует
51	ГОСТ 33670-2015 Приложение А				Назначение	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. А.8.16				Цвет	Соответствует/не соответствует
52	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.17				Режим работы	Соответствует/не соответствует
					Отсутствие загрязнений	Наличие/отсутствие
					Работоспособность	Работоспособно/не работоспособно
53	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.18				Маркировка знаком сообщения об официальном утверждении по Правилам ООН, выданные на устройствах освещения и световой сигнализации	Наличие/отсутствие
					Замена источника света на источник с иными характеристиками	Наличие/отсутствие
					Заключение о соответствии в случае замены оптических модулей	Наличие/отсутствие
54	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.19				Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки	Наличие/отсутствие
55	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Фары ближнего, дальнего света и противотуманные: форма, цвет и размеры	Одинаковые/ разные
56	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.2				Симметричность	Симметрично/не симметрично
					Источники света (соответствие типу светового модуля)	Соответствует/ не соответствует
					Функциональность	Работоспособно/не работоспособно
57	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.3				Устройства фарочистки, предусмотренные конструкцией: наличие	Наличие/отсутствие
					Работоспособность	Работоспособно/не работоспособно
58	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.4	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2 с габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Углы регулировки фар ближнего света и противотуманных фар	0-2%
59	ГОСТ 33670-2015 Приложение А	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2 с	29.10.2 29.10.3	8703	Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п. А.8.20.5	габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.4	8704 8702	горизонтального и правого насланного участков светотеневой границы светового пучка фар	
60	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.6				Сила света фары в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы	(1-50 000) кд
					Сила света фары в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы	(200-50 000) кд
61	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.7				Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет» (определение для каждой фары силы света)	(200-350 000) кд
62	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.20.8				Углы регулировки фар ближнего света и противотуманных фар	0-2%
63	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.22.1				Режим работы указателей поворота	Мигающий/не мигающий
64					Частота следования проблесков указателей поворотов	(1-2) Гц
65	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.22.2				Частота следования проблесков указателей поворотов при включении аварийной сигнализации	(1-2) Гц
66	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.22.3				Все указатели поворота, расположенные на одной и той же стороне ТС, должны включаться и выключаться одним и тем же устройством и работать синхронно	Синхронно/не синхронно
67	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.23.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Сигналы торможения включаются при воздействии на орган управления	Функционирует/не функционирует

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.23.2	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Совмещение для центрального дополнительного сигнала торможения с другими огнями не допускается	Наличие/отсутствие
69	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.24.1				Включение задних противотуманных фонарей только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и излучение в постоянном режиме	Обеспечено/не обеспечено
70	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.24.2				Задние противотуманные фонари могут оставаться включенными до тех пор, пока не выключены габаритные фонари	Остаются/не остаются включенными
71	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.24.3				Включение задних противотуманных при воздействии на педаль рабочей тормозной системы	Включаются/не включаются
72	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.25				Включение стояночных огней, расположенных с одной стороны ТС, должны включаться независимо от любых других огней, а также независимо от положения выключателя зажигания	Включаются/не включаются
73	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.26				Режим работы габаритных и контурных огней	Постоянный/не постоянный
74	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.27				Включение дневных ходовых огней, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя	Автоматически/не автоматически
75					Выключение дневных ходовых огней выключаются при включении фар (за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов	Автоматически/не автоматически
76	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.8.28				Включение фонаря освещения заднего государственного регистрационного знака одновременно с габаритными огнями	Одновременно/не одновременно
		Режим работы	Постоянный/не постоянный			

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.1.4	Транспортные средства категории М2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Расстояние между воспламеняющимися материалами и системами выпуска либо другими существенными источниками тепла	(0-1000) мм
78	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.2.1				Надежность изоляции всех проводов	Надежно/не надежно
					Все провода должны быть надежно закреплены	Выдерживают/не выдерживают
					Изоляция всех проводов	Надежная/не надежная
					Вся электропроводка и электрооборудование должны выдерживать воздействие температуры	Выдерживает/не выдерживает
					Защита всех проводов	Надежное/не надежное
					Крепление всех проводов	Прочное/не прочное
79	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.3				Защита и прочность прикрепления всех проводов, чтобы исключалась возможность их обрыва, перетирания или износа	Надежно/не надежно Прочно/не прочно Исключаются/не исключаются
					Крепление и доступность все аккумуляторных батарей должны быть хорошо закреплены и легкодоступны	Хорошо/плохо закреплены Легкодоступны/тяжело доступны
		Отделение, в котором размещаются аккумуляторные батареи, должно быть отделено от пассажирского салона и отделения водителя и надлежащим образом должно вентилироваться наружным воздухом	Отделено/не отделено Вентируется/не вентируется ненадлежащим образом			
80	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.3.1					
81	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.3.2					
82	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.4	Транспортные средства категории М2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Место для установки одной или нескольких аптечек первой помощи (автомобильных)	Предусмотрено/не предусмотрено
83	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.5				Минимальное число дверей в ТС должно равняться двум: либо две служебных двери,	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортные средства категории M2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	либо одна служебная дверь и одна запасная дверь.	
84	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.6.2				Наличие по крайней мере одного аварийного выхода соответственно в задней или в передней торцевой части ТС	Наличие/отсутствие
85	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.8				Открывание каждой служебной двери открывается изнутри и снаружи ТС, когда ТС находится в неподвижном состоянии	Легко/затрудненно Открывается/не открывается
86	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.14				Обозначение надписью «Запасной выход» изнутри и снаружи ТС каждого запасного выхода	Обозначен/не обозначен
87	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.15				Внутренняя планировка должна обеспечивать доступ пассажиров к служебным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным люкам в пол	Обеспечивает/не обеспечивает
88	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.16				Устройства, позволяющие пассажирам передавать водителю сигнал для остановки ТС	Предусмотрено/не предусмотрено
89	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.9.19				Длина любого поручня	(0-500) мм
90	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.1	Транспортные средства категории M1, M2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Соответствие требованиям к шинам	Наличие/отсутствие
91	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.2				Укомплектованность шинами согласно эксплуатационной документации	Укомплектован/е укомплектовано
92	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.3				Размерность шины	Соответствует /не соответствует эксплуатационной документации и размерности колеса
					Категория скорости, нанесенной на шину маркировке	Соответствует/превышает максимальную

1	2	3	4	5	6	7
						конструктивную скорость ТС
					Фактическая максимальная масса, приходящаяся на шину	Превышает/не превышает значение, соответствующее индексу несущей способности
93	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.4				Возможность измерения давления воздуха и/или воздуха	Наличие/отсутствие
94	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.5				Наличие зимних шин на всех колесах	Наличие/отсутствие
95	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.6				Наличие шипов противоскольжения на всех колесах	Наличие/отсутствие
96	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.7				Появление индикатора, заглушки, повреждения	Наличие/отсутствие
					Остаточная глубина рисунка протектора шин	(0,1-12) мм
97	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.8				Болты или гайки крепления дисков	Наличие/отсутствие
					Трещины на дисках	Наличие/отсутствие
					Видимое нарушение формы и размеров крепежных отверстий в дисках	Наличие/отсутствие
					Установка на одну ось шин разной размерности, разной конструкции, с разными категориями скорости, с разными индексами несущей способности, с разными рисунками протектора, новые и восстановленные, зимние с не зимними	Наличие/отсутствие
98	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.10.9				Применение восстановленных шин на передней оси ТС	Наличие/отсутствие
					Повторное восстановление шин	Наличие/отсутствие
					Маркировка восстановленных шин	Наличие/отсутствие
99	ГОСТ 33670-2015 Приложение А	Транспортные средства категории	29.10.2 29.10.3	8703	Оснащенность системой очистки и стеклоочистителями,	Оснащено/не оснащено

1	2	3	4	5	6	7
	п. А.11.1, п. А.11.2, п. А.11.3, п. А.11.4, п. А.11.5, п. А.11.6	M1, M2, N1, N2	29.10.4	8704 8702	Укомплектованностью стеклами, предусмотренными производителями	Укомплектовано/не укомплектовано
100	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.11.8				Светозащитная полоса, выполненная в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки: наличие	4-100%
101	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.11.9, п.А.11.10, п.А.11.11, п.А.11.12, п.А.11.13, п.А.11.14, п.А.11.15, п.А.11.16, п.А.11.17				Соответствие требованиям к стеклам и зеркалам	
					Наличие:	Наличие/отсутствие
					Ширина, мм	0-300
102	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.11.17	Крепление зеркал заднего вида	Исключается/не исключается возможность их произвольного смещения во время движения ТС			
103	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.14	Транспортные средства категории M1, M2, N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Крепление сидений	надежное/ не надежное
					Механизмы продольной регулировки	работоспособны/не работоспособны
					Подголовники	наличие/отсутствие
104	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.15.1, п. А.15.2	Транспортные средства категории M1, N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Возможность дверей надежно фиксироваться замками	фиксируются надежно/не фиксируются
					Наличие двух положений запираения замков: промежуточного и окончательного	наличие/отсутствие
105	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.1	Транспортные средства категории M1, M2, N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Наличие (отсутствия) в зоне наружной поверхности кузова на высоте до 2000 мм от дорожной поверхности элементов конструкции, которые могли бы	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					захватить (зацепить) или травмировать любое лицо, которое может соприкоснуться с ТС	
106	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.4				Колеса не имеют "барашковых гаек"	Имеют/не имеют
107	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.5				Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес	Выступают/не выступают
108	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.6				Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба	Наличие/отсутствие
					Загнуты по направлению к кузову	Загнуты/не загнуты
					Радиус закругления кромок	0-5 мм
109	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.7				Концы бамперов: загнуты в направлении кузова	Загнуты/не загнуты
					Расстояние между кузовом и краем бампера	(1-150) мм
110	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.8				Травмобезопасность буксирных сцепок и лебедки (при наличии)	Соответствует/ не соответствует
103	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.9	Транспортные средства категории М1, N1	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Выступ ручек дверей и/или багажника за наружную поверхность кузова	(1-150) мм
					Выступ выступающих элементов (за исключением ручек дверей и/или багажника) за наружную поверхность кузова	(1-150) мм
111	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.10	Транспортные средства категории N2 габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Выступ кнопок дверей за наружную поверхность кабины	(1-150) мм
					Выступ кнопок поручней и/или ручек крепления капота за наружную поверхность кабины	(1-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Выступ остальных выступающих элементов за наружную поверхность кабины	(1-150) мм
112	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.13	Транспортные средства категории М1, N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС, при открытии не имеют кромок,	Имеют/не имеют
					Стекла окон, направленных вперед не выступают за край габаритной ширины ТС	Выступают/не выступают
113	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.14				Выступ ободков и/или козырьков по отношению к наиболее выступающей точки поверхности стекла фары	(1-150) мм
114	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.15				Выступ кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними	(1-150) мм
115	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.16.16				Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба: наличие	наличие/отсутствие
					Загнутости по направлению к кузову	Загнуты / не загнуты
					Радиус закругления кромок	0-5 мм
					Концы бамперов: загнуты в направлении кузова	загнуты / не загнуты
					Расстояние между краем бампера и кузовом	0-300 мм
116	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.17.1	Транспортные средства категории М1, N1	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Рулевое колесо не должно зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него	Захватывает/не захватывает
117	ГОСТ 33670-2015 Приложение А				Наличие непокрытых металлических спиц	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	A.17.3					
118	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.18.1	Транспортные средства категории М1	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Острые кромки поверхности внутреннего объема пассажирского помещения ТС	Наличие/отсутствие
119	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.1	Транспортные средства категории N2 габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Наличие задних или боковых защитных устройств, позволяющих исключить попадание легкового автомобиля под ТС в случае дорожно-транспортного происшествия	Наличие/отсутствие
120	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.2				Разница в ширине задней оси и заднего защитного устройства	(0-500) мм
121	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.3				Высота заднего защитного устройства	(1-4000) мм
122	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.4				Концы заднего защитного устройства	Загнуты/не загнуты назад
123	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.5				Расстояние между задней поверхностью заднего защитного устройства и задним габаритом ТС	(0-400) мм
124	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.6				Кромки заднего защитного устройства закругляются радиусом, не менее 2,5 мм	Закруглены/не закруглены радиусом менее 2,5 мм
125	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.7				Расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении	(1-4000) мм
126	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.8				Боковое защитное устройство за габариты ТС по ширине	Выступает/не выступает
127	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.9				Расстояние от внешней поверхности бокового защитного устройства до бокового габарита ТС внутрь	(0-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
					Расстояние в задней части от наружной поверхности бокового защитного устройства до внешнего края наружной задней шины внутрь (на протяжении не менее 250 мм)	(0-150) мм
					Выступ болтов, клепок и других деталей крепления от внешней поверхности	(0-15) мм
					Все кромки закругляются радиусом, не менее 2,5 м	Кромки закруглены/не закруглены или закруглены радиусом, менее 2,5 мм
					Расстояние между горизонтальными профилями бокового защитного устройства	(0-500) мм
128	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.19.10	Транспортные средства категории М1; М2; N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Пожарная безопасность: Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) ба-ка(ов)	попадает на систему выпуска выхлопных газов / отводится на грунт
129	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.20				Топливный(е) бак(и)	располагается (ются)/ не располагается(ются) в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет(ют) какую-либо его поверхность

1	2	3	4	5	6	7
					Перегородка, отделяющая пассажирское помещение отделяется от топливного(ых) бака(ов)	наличие/отсутствие
					Наливная горловина топливного бака	Находится/не находится в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке
					Крышка наливной горловины для предотвращения выливания топлива	Наличие/отсутствие
					Уплотнение между крышкой и наливной трубой	Наличие/отсутствие
					Выступающие компоненты и острые кромки рядом с топливным баком	Наличие/отсутствие
					Компоненты топливной системы	Защищены / не защищены частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте
130	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.21.4, п. А.21.5, п. А.21.6	Транспортные средства категории	29.10.2 29.10.3	8703	Наличие устройств и систем снижения токсичности в исправном состоянии	наличие/отсутствие
131	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.21.7, п. А.21.8, п. А.21.9				Содержание оксида углерода в отработавших газах (объемная доля)	(0÷7)%
132					Дымность в отработавших газах: - в единицах коэффициента поглощения света К - в единицах коэффициента ослабления света N,	(0 ÷ ∞) м ⁻¹ 0-100%
133	ГОСТ 33670-2015 Приложение А				Системы питания и выпуска ТС	Комплектны/не комплектны

1	2	3	4	5	6	7
	п. А.22.3	M1; M2; N1; N2	29.10.4	8704 8702		Герметичны/не герметичны
134	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.4	Транспортные средства категории M1; M2; N1; N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Соответствие требованию: запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны	Соответствует/ не соответствует
135	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.5.1				Наличие паспорта на каждый газовый баллон	Наличие/отсутствие
136	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.5.2				Наличие на каждом газовом баллоне, установленном на ТС, четко нанесенные нестираемым образом по меньшей мере следующие данные: - серийный номер; - обозначение "СНГ" или "КПГ".	Наличие/отсутствие
137	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.5.3				Наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на ТС	Наличие/отсутствие
138	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.5.4				Наличие внесенных изменений в конструкцию и/или комплектность установленного газобаллонного оборудования при эксплуатации, при отсутствии свидетельства о соответствии газобаллонного оборудования требованиям безопасности	Наличие/отсутствие
139	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А. 22.5.6.1				Использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования	Используются/ не используются
140	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.5.6.2				Нарушение крепления компонентов газобаллонного оборудования	Нарушено/не нарушено
141	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.22.5.6.3				Наличие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и/или в местах их соединений	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
142	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.23.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1; N2 габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Уровень шума выпуска отработавших газов	(30 – 130) дБ
143	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.23.2				Внесение изменений в конструкцию систему выпуска отработавших газов	Наличие/отсутствие
144	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.24.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2;	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Рулевое управление: работоспособность усилителя рулевого управления	Функционирует /не функционирует
145	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.24.2	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2;	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Самопроизвольный поворот рулевого колеса у ТС с усилителем рулевого управления	наличие/ отсутствие
146	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.24.3				Люфт в деталях рулевого управления и подвески	(0 – 50)0
147	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.24.6				Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме	Наличие/ отсутствие
148	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.25.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Замок седельно-сцепного устройства седельных тягачей:	Наличие/ отсутствие
149	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.25.2				автоматическое закрывание после сцепки	функционирует / не функционирует
					Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства	предотвращают / не предотвращают самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа
					Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные, или отсутствие деталей сцепных устройств	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
150	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.25.4.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов технически допустимой максимальной массой до 40 т	(1-125) мм
					Наибольший внутренний диаметр рабочих поверхностей захватов сцепного устройства	(1-125) мм
					Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств с клиновым замком полуприцепов с технически допустимой максимальной массой до 55 т	(1-125) мм
Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов с технически допустимой максимальной массой более 55 т	(1-125) мм					
Диаметр зева тягового крюка тягосцепной системы "крюк - петля" тягача, измеренный в продольной плоскости	(1-125) мм					
Наименьший диаметр сечения прутка сцепной петли	(1-125) мм					
153	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.25.4.4				Диаметр шкворня типоразмера 40 мм безззорных тягово-сцепных устройств с тяговой вилкой тягача	(1-125) мм
					Диаметр шкворня типоразмера 50 мм	(1-125) мм
					Диаметр сменной вставки типоразмера 40 мм дышла прицепа	(1-125) мм
					Диаметр сменной вставки типоразмера 50 мм дышла прицепа	(1-125) мм
154	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.25.4.5	Транспортные средства категории М1	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Диаметр шара тягосцепного устройства легковых автомобилей	(1-125) мм
155	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС, оснащенных такими средствами	Соответствуют/не соответствуют работоспособному состоянию Т
156	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.2				Бортовые средства контроля и диагностирования	Комплектны/не комплектны

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.3	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Повреждения	Наличие/ отсутствие
158	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.4				Работоспособность	Работоспособен/не работоспособен
159	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.5				Звуковой сигнальный прибор	Наличие/ отсутствие
					Работоспособность	Работоспособен/не работоспособен
160	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.6				Люфт деталей рулевого управления и подвески	(0 – 50) ⁰
161	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.8				Деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов ТС	Имеется/не имеется
162	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.9				видимые разрушения электрических проводов	Наличие/отсутствие
					следы коротких замыканий	Наличие/отсутствие
					пробоя изоляции электрических проводов	Наличие/отсутствие
163	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.10				Запасное колесо .	Не закреплено или закреплено ненадежно
					Аккумуляторные батареи	не закреплены или закреплены ненадежно.
164	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.12				Держатель запасного колеса	работоспособен/не работоспособен
165	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.13				Каплепадение масел или рабочих жидкостей	наличие/отсутствие
166	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.14	Крепление амортизаторов	ослаблено/не ослаблено			
		Детали крепления амортизаторов:	Отсутствуют повреждены/имеют			

1	2	3	4	5	6	7
						следы сквозной коррозии
167	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.16				Элементы системы защиты от раз-брызгивания из-под колес, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/соответствие
168	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.26.17				Неправомерное оборудование ТС специальными звуковыми и световыми сигнальными приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	наличие/соответствие
169	ГОСТ 33670-2015 Приложение А п. А.27	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Знак аварийной остановки:	Наличие/отсутствие
					Соответствие Правилами ООН N 27	Соответствует/не соответствует
					Автомобильная аптечка первой помощи:	Наличие/отсутствие
					Пригодность изделий медицинского назначения и/или прочих средств	Пригодна/не пригодна
					Противооткатные упоры	Наличие/отсутствие
					Огнетушители: наличие	Наличие/отсутствие хотя бы одного
					Емкость по меньшей мере одного огнетушителя не менее 2 л	Емкость хотя бы Одного огнетушителя более или равна 2 л / менее 2 л
					Расположение	Доступны / располагаются в местах затрудняющих их использование находятся / отсутствуют поблизости от рабочего мест водителя (для ТС категорий М2)

1	2	3	4	5	6	7
					пломбы	Опломбированы / не опломбированы
170	ГОСТ 22748-77 п.2.2.5	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2 с габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Габаритная длина	(0-10 000) мм
	ГОСТ 22748-77 п.2.2.21				Габаритная ширина	(0-4 000) мм
	ГОСТ 22748-77 п. 2.2.27				Габаритная высота	(0-4 500) мм
171	ГОСТ 33997-2016 п. 5.1	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Тормозная сила	(0-10) кН
					Масса, приходящая на ось	(0-3 000) кг
					Усилие на органах управления	(0÷1000) Н
172	ГОСТ 33997-2016 п. 5.2.1				Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	Работоспособен/не работоспособен усилитель рулевого управления
					Суммарный люфт рулевого колеса	(0-50) ⁰
173	ГОСТ 33997-2016 п. 5.3.1				Внешние световые приборы	Комплектны/не комплектны. В наличии/отсутствуют. Работоспособны/не работоспособны.
174	ГОСТ 33997-2016 п. 5.3.2	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2 с габаритной длиной до 10 000 мм	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Сила света фар	(1-50 000) кд
175	ГОСТ 33997-2016 п. 5.3.3.1				Частота следования проблесков	(1-2) Гц
176	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4	Транспортные средства категории М1, М2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Обзорность	Возможно/не возможно восприятие визуальной информации
					Целостность ветрового стекла	Наличие/отсутствие повреждений
					Ширина светозащитной полосы	0-300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Противосолнечные козырьки и зеркала заднего вида	Оснащено/не оснащено
					Светопропускание	(4-100)%
		Транспортные средства категории M1, M2, N1, N2	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Стеклоочистители и стеклоомыватели	Работоспособны/не работоспособны
					Зеркала	Закреплены/не закреплены
177	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5.1				Маркировки шин	В наличии/отсутствует
178	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5.3				Высота рисунка протектора шин	(0-125) мм
179	ГОСТ 33997-2016 п. 5.6				Диаметр сцепных устройств	(0-125) мм
180	ГОСТ 33997-2016 п. 5.7.1				Ремни безопасности	Оборудовано/не оборудовано
181	ГОСТ 33997-2016 п. 5.8				Содержание оксида углерода в отработавших газах (объемная доля)	(0÷7)%
182	ГОСТ 33997-2016 п. 5.9				Дымность в отработавших газах: - в единицах коэффициента поглощения света K; - в единицах коэффициента ослабления света N,	(0 ÷ ∞) м ⁻¹ 0-100%
183	ГОСТ 33997-2016 п. 5.10				Уровень шума выпуска отработавших газов	(30 – 130) дБ

Директор ООО «УралАвтоТехЦентр» _____ Титенский А.А.