Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория Уральского центра экспертизы и подтверждения соответствия на автомобильном транспорте»

наименование испытательной лаборатории (центра)

623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Уральская, стр. 126а земельный участок

623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Уральская, стр. 126а, корпус 2

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Уральская, стр. 126а, корпус 2						
1.	ГОСТ 33987 Приложение Г	Колесные транспортные средства категории M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8716	Масса транспортного средства, приходящаяся на ось	(0 - 13000) кг
					Масса транспортного средства	(0 - 39000) кг
2.	ГОСТ 33987 Приложение В.1				Длина транспортного средства	(0 - 20000) мм
3.	ГОСТ 33987 Приложение В.2				Ширина транспортного средства	(0 - 3000) мм
4.	ГОСТ 33987 Приложение В.3				Высота транспортного средства	(0 - 4000) мм
5.	ГОСТ 22748 п. 2.1, 2.2.5				Габаритная длина транспортного средства	(0 - 20000) мм
6.	ГОСТ 22748 п. 2.1, 2.2.20				Колея колес транспортного средства	(0 - 3000) мм
7.	ГОСТ 22748 п. 2.1, 2.2.21				Габаритная ширина транспортного средства	(0 - 3000) мм
8.	ГОСТ 22748				Габаритная высота транспортного средства	(0 - 4000) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.1, 2.2.27					
9.	ГОСТ 22748 п. 2.1, 2.2.36				Статический радиус колес автотранспортного средства	(0 - 1000) мм
10.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.1, п. А.1.1	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Идентификационный номер, нанесенный на ТС	соответствует / не соответствует указанному в документах и непосредственно на ТС
11.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.1, п. А.1.2				Государственный регистрационный знак	наличие / отсутствие
					Установка государственного регистрационного знака	в местах, предусмотренных конструкцией ТС/ не в местах предусмотренных конструкцией ТС
					Углы установки государственных регистрационных знаков	(0 - 180) °
					Высота установки государственных регистрационных знаков	(200 - 4000) мм
					Видимость регистрационного знака в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости, не менее: вверх - 15°, вниз - 0°, влево и вправо - 30°	видимый / невидимый
12.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.1, п. А.1.3				Цвет элементов крепления государственных регистрационных знаков	имеют цвет, поля знака/ имеют цвет, отличный от цвета поля знака имею светлые гальванические покрытия/ имеют покрытия отличные от светлых гальванических
					Материалы, закрывающие регистрационный	наличие / отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					знак	
					Дополнительные отверстия для крепления государственных регистрационных знаков	наличие / отсутствие
13.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.2, п. А.2	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации	наличие / отсутствие
					Аппаратура спутниковой навигации	наличие / отсутствие
14.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.3, п. А.3.1				Система вызова экстренных оперативных служб	наличие / отсутствие
15.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.3, п.А.3.2				Устройство вызова экстренных оперативных служб	наличие / отсутствие
16.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.4, п. А.4.1	Транспортные средства категорий M2, M3, N2, N3.	29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8704 8705	Возможность оснащения техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения труда и отдыха (тахографами)	наличие / отсутствие
					Технические средства контроля за соблюдением водителями режимов движения труда и отдыха (тахограф)	наличие / отсутствие
17.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п.п. А.5.1.1.1 – А.5.1.1.4 (кроме 5.1.1.3)	Транспортные средства, категорий M, N, L, O.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Рабочая тормозная система	наличие / отсутствие
					Действие рабочей тормозной системы на все колеса от одного органа управления	функционирует / не функционирует
					Замедление движения ТС вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом при воздействии водителя на орган управления рабочей тормозной системой со своего сиденья, при расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления	функционирует / не функционирует
					Тормозная сила колеса	(0 - 30) кН
					Масса, приходящаяся на ось ТС	(0 - 13000) кг
					Удельная тормозная сила	(0 - 1)
					Усилие на органе управления	(0 - 1000) Н

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения)	(0 - 100) %
18.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.1.2 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Запасная тормозная система	наличие / отсутствие
					Воздействие на тормозные механизмы посредством по крайней мере половины двухконтурной рабочей тормозной системы по крайней мере на два колеса (на каждой из сторон ТС) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы	предусмотрено конструкцией / не предусмотрено конструкцией
					Независимый от других тормозных систем орган управления	наличие / отсутствие
					Тормозная сила колеса	(0 - 30) кН
					Масса, приходящаяся на ось ТС	(0 - 13000) кг
					Удельная тормозная сила	(0 - 1)
					Усилие на органе управления	(0 - 1000) Н
19.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.1.3				Стояночная тормозная система	наличие / отсутствие
					Затормаживание всех колес по крайней мере одной из осей	функционирует / не функционирует
					Орган управления стояночной тормозной системой	наличие / отсутствие
					Способность сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем будучи приведенным в действие	сохраняет / не сохраняет
20.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.1.4 (кроме п. 5.1.4.1.2, п. 5.1.4.2.2, п. 5.1.4.2.3)				Тормозная сила колеса	(0 - 30) кН
					Масса, приходящаяся на ось ТС	(0 - 13000) кг
					Удельная тормозная сила	(0 - 1)
					Стопорный механизм (или функция фиксации) органа управления стояночной тормозной системой	наличие / отсутствие
					Работоспособность стопорного механизма	работоспособен / не работоспособен

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.1.5				Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие	(0 - 1000) Н
22.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.2				Торможение колес при отсутствии воздействия на орган управления тормозной системой	наличие/отсутствие
23.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.3				Плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление ТС)	наличие/отсутствие
24.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.4				Сигнальный индикатор неисправности гидравлической тормозной системы	наличие/ отсутствие функционирует/ не функционирует
25.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.5.1.1	Транспортные средства категорий M, N.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705	Ножной орган управления (педаль)	применяется / не применяется
					Беспрепятственное перемещение ножного органа управления (педали) при нахождении ноги в естественном положении	функционирует/ не функционирует
					Зазор между педалью и полом при нажатой до упора педали	наличие/ отсутствие
					Полный возврат педали в исходное положение при отпускании	функционирует / не функционирует
26.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.5.1.2	Транспортные средства, категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Компенсационная регулировка	предусмотрена / не предусмотрена
					Автоматическая компенсационная регулировка	осуществляется / не осуществляется
27.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.5.1.3				Отдельные органы управления для рабочей и аварийной тормозных систем	наличие/ отсутствие
					Одновременное приведение в действие обоих органов управления	приводит к одновременному отключению систем / не приводит к одновременному отключению систем

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.5.2.1	Транспортные средства, категорий L, M, N, O (кроме L1, L3)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Орган управления, не зависящий от органа управления рабочей тормозной системой	наличие/ отсутствие
					Стопорный механизм органа управления стояночным тормозом	функционирует / не функционирует
29.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.5.2.2				Ручная или автоматическая компенсационная регулировка	предусмотрена / не предусмотрена
30.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.6 (за исключением функциональной проверки)	Транспортные средства категорий M2, M3, N2, N3, O3, O4 (с количеством осей не более четырех)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8716	АБС	наличие/ отсутствие
						функционирует / не функционирует
31.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.7	Транспортные средства, категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Возможность проверки износа накладок рабочих тормозных механизмов снаружи или снизу ТС с использованием обычно прилагаемых к нему инструментов или приспособлений с помощью смотровых отверстий или иным способом	наличие/ отсутствие
32.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.8				Неравномерное, резкое, с рывками и/или заеданиями изменение тормозного усилия	наличие/ отсутствие
					Существенные колебания при торможении, обусловленные деформациями поверхности тормозных дисков и/или тормозных барабанов	наличие/ отсутствие
33.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.9 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Тормозная сила колеса	(0 - 30) кН
					Масса, приходящаяся на ось ТС	(0 - 13000) кг
					Удельная тормозная сила	(0 - 1)
					Усилие на органе управления	(0 - 1000) Н
					Относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения)	(0 - 100) %
					Усилие вталкивания сцепного устройства	(50 - 3700) Н
34.	ГОСТ 33670				Утечка сжатого воздуха из тормозных камер	наличие / отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.11				Нарушение герметичности трубопроводов и/или соединений в гидравлическом тормозном приводе	наличие / отсутствие
					Подтекание тормозной жидкости	наличие / отсутствие
					Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением	наличие / отсутствие
					Перегибы, видимые перетираниия и/или другие механические повреждения тормозных трубопроводов	наличие / отсутствие
					Детали с трещинами и/или остаточной деформацией в тормозном приводе	наличие / отсутствие
					Нарушение целостности регулятора тормозных сил	наличие / отсутствие
					Набухшие шланги, находящиеся под давлением	наличие / отсутствие
					Трещины и видимые места перетирания на шлангах под давлением	наличие / отсутствие
					Регулятор тормозных сил, предусмотренный в эксплуатационной документации ТС	наличие / отсутствие
35.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.12				Средства сигнализации и/или контроля тормозных систем	наличие / отсутствие
						работоспособно / не работоспособно
					Манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода	наличие / отсутствие
						работоспособно / не работоспособно
					Устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы	наличие / отсутствие
						работоспособно / не работоспособно
36.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.13				Дополнительные переходные элементы, соединяющие гибкие тормозные шланги с колесными тормозными механизмами	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Герметичность соединений гибких тормозных шлангов	обеспечена / не обеспечена
37.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.14				Повреждения соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов при взаимных перемещениях тягача и прицепа (полуприцепа)	исключены / не исключены
38.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.15.1				АБС	наличие/ отсутствие
						комплектна / не комплектна
						функционирует/ не функционирует
					Видимые повреждения, ненадежное крепление, отсоединение элементов АБС	наличие/ отсутствие
39.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.15.2				Световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
40.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.16				Крепление глушителей шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы	герметично / не герметично
41.					Глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы	функционирует/ не функционирует
42.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.5, п. А.5.15.3	Транспортные средства категорий М1	29.10.2	8703	Выход за пределы коридора движения	наличие/ отсутствие
					Движение в коридоре при торможении	прямолинейное / не прямолинейное
					Занос	наличие/ отсутствие
43.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.6, п.п. А.6.1-А.6.9				Оснащенность на постоянной основе системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая осуществляет:	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					- блокировка рулевого управления	функционирует/ не функционирует
					- блокировка передаточного механизма	функционирует/ не функционирует
					- блокировка механизма переключения передач	функционирует/ не функционирует
					Запуск двигателя при помощи обычного привода при отключении противоугонным устройством	функционирует/ не функционирует
					Возможность управления ТС, вождение или перемещение ТС вперед при помощи его собственной тяги при отключении противоугонного устройства	наличие/ отсутствие
					Запуск двигателя при помощи обычного привода посредством одной операции, осуществляемой одним ключом	функционирует/ не функционирует
					Использование сервопривода для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования	функционирует/ не функционирует
					Работа устройства для предотвращения несанкционированного использования при помощи средств, не требующих электропитания	функционирует/ не функционирует
					Блокировка рулевого управления противоугонным устройством, действующим на рулевое управление	функционирует/ не функционирует
					Препятствие вращению ведущих колес ТС противоугонным устройством, действующим на привод трансмиссии	препятствует / не препятствует
					Препятствие переключения передач автоматических коробок передач, в которых предусмотрено «стояночное» положение, переключения передач лишь в «стояночном» положе-	препятствует / не препятствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					нии	
					Препятствие переключения передач автоматических коробок передач, в которых не предусмотрено «стояночное» положение, переключения передач лишь в нейтральном положении и/или в положении заднего хода	препятствует / не препятствует
					Исключение случайной блокировки противоугонным устройством во время движения ТС	исключено / не исключено
					Противоугонные устройства препятствуют растормаживанию ТС	препятствует / не препятствует
44.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.7, п. А.7.1	Транспортные средства категорий M, N.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Озоноразрушающие вещества и материалы в системах отопления, системах управления климатом (по маркировке и/или сопроводительной документации), определенные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии	наличие/ отсутствие
45.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.7, п. А.7.2				Оснащенность обитаемых помещений каждого ТС системой отопления	наличие/ отсутствие
46.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.7, п. А.7.3				Автоматическое отключение автономной от двигателя системы отопления в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС	функционирует/ не функционирует
47.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.7, п. А.7.4				Оснащенность защитой от чрезмерного нагревания частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора	оснащена / не оснащена
					Оснащенность защитой от загрязнения топливом или маслом частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора	оснащена / не оснащена
48.	ГОСТ 33670 Приложение А,				Возможность попадания выхлопных газов внутрь ТС через вентиляторы, воздухозабор-	возможно / не возможно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Таблица А.7, п. А.7.5				ники системы отопления или открытые окна	
49.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.7, п. А.7.6				Поступление воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона ТС	наличие/ отсутствие
50.	ГОСТ 33670, Приложение А, Таблица А.7, п. А.7.7				Зона, из которой поступает воздух, нагреваемый обогревательным прибором	чистая/ не чистая
					Вероятность загрязнения воздуха отработавшими газами, выделяемыми двигателем ТС или топливным обогревательным прибором	наличие/ отсутствие
51.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.1	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Устройства освещения и световой сигнализации	наличие/ отсутствие
					Работоспособность устройств освещения и световой сигнализации	работоспособны / не работоспособны
					Режим работы устройств освещения и световой сигнализации соответствуют ГОСТ 33670-2015	соответствие/ несоответствие
					Тип, число, цвет излучения устройств освещения и световой сигнализации	соответствие/ несоответствие
52.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.2				Излучение красного цвета в направлении вперед или бело цвета в направлении назад (за исключением фонаря заднего хода)	наличие/ отсутствие
53.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.3				Включение и выключение общим органом управления передних и задних габаритных фонарей, контурных огней (при наличии), боковых габаритных фонарей (при наличии) и фонаря заднего государственного регистрационного знака	наличие/ отсутствие
54.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.4	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Включение фар дальнего только в том случае, если включены передние и задние габаритные фонари, контурные огни (при наличии), боковые габаритные фонари (при наличии) и фонарь заднего государственного регистрацион-	да/ нет

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					ного знака	
					Включение фар ближнего света только в том случае, если включены передние и задние габаритные фонари, контурные огни (при наличии), боковые габаритные фонари (при наличии) и фонарь заднего государственного регистрационного знака	да/ нет
					Включение передних противотуманных фар только в том случае, если включены передние и задние габаритные фонари, контурные огни (при наличии), боковые габаритные фонари (при наличии) и фонарь заднего государственного регистрационного знака	да/ нет
55.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.5				Контрольные световые сигналы включения:	
					Фары дальнего света	наличие/ отсутствие
						работоспособны / не работоспособны
					Передние противотуманных фар	наличие/ отсутствие
						работоспособны / не работоспособны
					Указатели поворота	наличие/ отсутствие
						работоспособны / не работоспособны
					Габаритные огни (передние и задние)	наличие/ отсутствие
						работоспособны / не работоспособны
					Задние противотуманных фонарей	наличие/ отсутствие
						работоспособны / не работоспособны
56.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.6				Одновременное выключение всех фар дальнего света при переключении дальнего света на ближний	выполняется / не выполняется

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
57.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.7	Транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4 29.10.5	8703 8704	Автоматическое корректирующее устройство регулировки угла наклона фар	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
					Устройство очистки фар	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
58.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.8	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Маркировка фар	соответствует классам установленных в них источников света / не соответствует классам установленных в них источников света
59.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.9	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Размещение фар ближнего света по высоте	(0 - 4000) мм
60.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.10				Размещение передних противотуманных фар по ширине	(0 - 4000) мм
					Размещение передних противотуманных фар по высоте	(0 - 4000) мм
					Точки на видимой поверхности передних противотуманных фар, расположенные выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света	имеются / не имеются
61.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.11	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Геометрические параметры расположения указателей поворота и аварийной сигнализации	(0 - 4000) мм
62.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.12				Геометрические параметры расположения сигналов торможения	(0 - 4000) мм
63.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.13				Геометрические параметры расположения задних противотуманных фонарей	(0 - 4000) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
64.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.14				Внешние световые приборы:	
					Число	Соответствует/ не соответствует указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС
					Расположение	Соответствует/ не соответствует указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС
					Назначение	Соответствует/ не соответствует указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС
					Режим работы	Соответствует/ не соответствует указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС
					Цвет	Соответствует/ не соответствует указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС
					Количество	Соответствует/ не соответствует указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС
					Световой пучок фар ближнего света	соответствует услови-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						ям правостороннего движения / не соответствует условиям правостороннего движения
65.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.15				Замена источника света с иными характеристиками	наличие/ отсутствие замены
					Изменение цвета огней	наличие/ отсутствие изменения
					Изменение режима работы	наличие/ отсутствие изменения
					Изменение мест расположения	наличие/ отсутствие изменения
					Изменение назначения	наличие/ отсутствие изменения
66.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.16				Мигающие огни, за исключением огней указателей поворота, огней аварийной сигнализации, огней аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота	наличие/ отсутствие
67.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.17				Рассеиватели внешних световых приборов	наличие/ отсутствие
					Разрушение рассеивателей внешних световых приборов	наличие/ отсутствие
					Загрязнения рассеивателей внешних световых приборов	наличие/ отсутствие
					Не предусмотренные конструкцией световые приборы оптических элементов	установлены / не установлены
68.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.18	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Сообщение об официальном утверждении на устройстве освещения и световой сигнализации	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 30.91.1	8705 8711	Замена источника света с иными характеристиками	наличие/ отсутствие
					Заключение о соответствии в случае замены оптических модулей	наличие/ отсутствие
69.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.19	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки	наличие/ отсутствие
70.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п.п. А.8.20.1 - А.8.20.3	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Фары ближнего, дальнего света и противотуманные:	
					форма	одинаковые / не одинаковые
					цвет	одинаковые / не одинаковые
					размеры	одинаковые / не одинаковые
					симметричность	да / нет
					применяемые в фарах источники света	соответствует типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство / не соответствует типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					функциональность	работоспособны / не работоспособны
					Устройства фароочистки, предусмотренные конструкцией	наличие/ отсутствие
						работоспособны / не работоспособны
71.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п.п. А.8.20.4 - А.8.20.5				Выход угла регулировки ближнего света фар за пределы вертикального направления от нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и/или обозначенного на ТС, более чем на 0,2%	да / нет
					Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар типов C, HC, DC, CR, HCR, DCR от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, более на 0,2%	да / нет
72.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п.п. А.8.20.6				Сила света каждой из фар в режиме "ближний свет"	(0 - 150000) кд
73.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п.п. А.8.20.7				Сила света каждой фары, которая может быть включена одновременно с другими фарами в режиме "дальний свет"	(0 - 150000) кд
74.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.20.8				Регулировка противотуманных фар	Наличие превышения значения угла регулировки противотуманных фар значению угла регулировки фар ближнего света / отсутствие превышения значения угла регулировки противотуман-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						ных фар значению угла регулировки фар ближнего света
75.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.21	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Включение фонарей заднего хода при включении передачи ЗХ	функционирует/ не функционирует
					Работа фонарей заднего хода в постоянном режиме	функционирует/ не функционирует
76.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.22				Частота проблесков указателя поворота	(1 - 2) Гц
					Включение всех указателей поворота при работе аварийной сигнализации	синхронное / не синхронное
					Включение и выключение всех указателей поворота, расположенных на одной стороне ТС, одним и тем же устройством	функционирует/ не функционирует
					Работа всех указателей поворота, расположенных на одной стороне ТС	синхронная / не синхронная
77.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.23				Включение сигналов торможения при воздействии на орган управления	функционирует /не функционирует
					Работа сигналов торможения в постоянном режиме	функционирует/ не функционирует
					Совмещение центрального сигнала торможения с другими огнями	совмещен / не совмещен
78.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.24				Включение задних противотуманных фонарей только при включенных фарах ближнего или дальнего света либо противотуманных фар	обеспечено /не обеспечено
					Излучение задних противотуманных фонарей в постоянном режиме	обеспечено /не обеспечено
					Возможность задних противотуманных фонарей оставаться включенными до тех пор, пока не выключены габаритные фонари	имеется / не имеется
					Выключение задних противотуманных фонарей при выключении габаритных фонарей	происходит / не происходит
					Включение задних противотуманных фонарей	происходит / не про-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					при воздействии на педаль рабочей тормозной системы	исходит
79.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.25				Включение стояночных огней, расположенных с одной стороны транспортного средства	Наличие включения, независимого от любых других огней / отсутствие включения, независимого от любых других огней
80.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.26				Режимы работы габаритных и контурных огней	постоянный не постоянный
81.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.27				Дневные ходовые огни	наличие/ отсутствие
					Автоматическое включение дневных ходовых огней	происходит / не происходит
					Автоматическое выключение дневных ходовых огней при включении фар	происходит / не происходит
82.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.8, п. А.8.28				Включение фонаря освещения номерного знака одновременно с габаритными огнями	происходит / не происходит
					Режим работы фонаря освещения номерного знака	постоянный / не постоянный
83.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.1	Транспортные средства категорий L, M, N, O.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Наличие маркировки "E", "e" или "DOT" на установленных шинах	наличие/ отсутствие
					Наличие отформованной маркировки обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости	наличие/ отсутствие
84.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.2				Укомплектованность шинами	Наличие шин согласно эксплуатационной документации изготовителя транспортного средства / отсутствие шин согласно эксплуатаци-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						онной документации изготовителя транспортного средства
85.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.3				Размерность	соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС / не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС
					Категория скорости	соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС / не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС
					Максимальная масса / Индекс несущей способности	соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС / не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС
86.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.4				Возможность измерения давления воздуха и подкачивания шин	наличие/ отсутствие
87.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.5				Зимние шин на всех колесах	наличие/ отсутствие
88.	ГОСТ 33670 Приложение А,				Шины с шипами противоскольжения в случае их применения на всех колесах ТС	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Таблица А.10, п. А.10.6					
89.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.7				Появление индикатора износа шины	наличие/ отсутствие
					Остаточная глубина рисунка протектора шины	(0 - 100) мм
					Заглуши, пробки и других приспособления вместо золотников	наличие/ отсутствие
					Повреждения шин, обнажающих корд	наличие/ отсутствие
					Расслоения в каркасе, брекере, борте (вздутия), местного отслоения протектора, боковины и герметизирующего слоя	наличие/ отсутствие
90.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.10, п. А.10.8				Все болты или гайки крепления дисков	наличие/ отсутствие
					Трещины на дисках	наличие/ отсутствие
					Видимое нарушение формы и размеров крепежных отверстий в дисках	наличие/ отсутствие
					Установка на одну ось шин разной размерности, разной конструкции, с разными категориями скорости, с разными индексами несущей способности, с разными рисунками протектора, новые и восстановленные, зимние с не зимними	наличие/ отсутствие
91.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Возможность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от ТС	наличие/ отсутствие
92.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.2				Система очистки и обогрева ветрового стекла	наличие/ отсутствие
						функционирует/не функционирует
93.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.3				Стеклоочиститель и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла	наличие/ отсутствие
94.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.4				Автоматическое возвращение щетки стеклоочистителя в исходную позицию после выключения	функционирует/ не функционирует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.5				Комплектация стеклами, предусмотренными изготовителем	наличие/ отсутствие
96.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.6				Предметы или покрытия, ограничивающие обзорность	наличие/ отсутствие
97.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.8				Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя	(4 - 100) %
					Светозащитная полоса, выполненная в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки	наличие/ отсутствие
					Ширина светозащитной полосы	(0 - 500) мм
					Ширина затеняющей полосы, выполненной в массе стекла	(0 - 500) мм
98.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.9				Искажение правильного восприятия белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов окрашенными в массе и тонированными стеклами	наличие/ отсутствие
99.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.10				Зеркальный эффект покрытия стекол	наличие/ отсутствие
100.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.11				Трещины на ветровых стеклах ТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя	наличие/ отсутствие
101.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.12				Предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации ТС стеклоочистители	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
					Предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации ТС стеклоомыватели	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
102.	ГОСТ 33670				Подача жидкости в зоны очистки стекла стек-	функционирует/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.13				лоомывателем	функционирует
103.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.14				Противосолнечные козырьки	наличие/ отсутствие
104.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п.п. А.11.15 – А.11.16				Зеркала заднего вида	наличие/ отсутствие
					Число зеркал I класса	(0 - 5) шт
					Число зеркал II класса	(0 - 5) шт
					Число зеркал III класса	(0 - 5) шт
					Число зеркал IV класса	(0 - 5) шт
					Число зеркал V класса	(0 - 5) шт
					Число зеркал VI класса	(0 - 5) шт
					Число зеркал L класса	(0 - 5) шт
105.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.11, п. А.11.17				Произвольное смещение зеркал заднего вида во время движения ТС	возможно / не возможно
106.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.12, п. А.12.1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Спидометр	наличие/ отсутствие
107.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.12, п. А.12.2				Видимость показаний спидометра в любое время суток	видимы / не видимы
108.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Ремни безопасности (за исключением сидений, предназначенных для использования исключительно в неподвижном ТС)	наличие/ отсутствие
109.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.2				Тип ремня	соответствует типу сиденья и категории ТС / не соответствует типу сиденья и категории ТС
110.	ГОСТ 33670				Втягивающие устройства	функционирует/ не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.3					функционирует
111.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.4				Втягивающее устройство для диагональной лямки	наличие/ отсутствие
112.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.5				Предупреждающие знаки	наличие/ отсутствие
113.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.6				Сенсорный механизмом, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства	наличие/ отсутствие
114.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.7				Возможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед	наличие/ отсутствие
					Возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции ТС	наличие/ отсутствие
115.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.8				Возможность пристегнуться ремнем безопасности в любое время	наличие/ отсутствие
					Ремни безопасности	доступно/ не доступно
116.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.9				Заметность и доступность устройства, служащего для открывания пряжки	наличие/ отсутствие
					Возможность неожиданного или случайного открытия устройства, служащего для открывания пряжки	наличие/ отсутствие
117.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.10				Расположение пряжки	доступно / не доступно
118.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.11				Открытие пряжки простым движением как левой, так и правой руки в одном направлении	возможно / не возможно
119.	ГОСТ 33670				Легкодоступная, удобная и простая в исполь-	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.12				зовании регулировка ремня	
					Возможность затянуть ремень одной рукой	наличие/ отсутствие
120.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.13				Места крепления ремней безопасности	наличие/ отсутствие
						соответствует типу ремней / не соответствует типу ремней
121.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.14				Препятствие свободному входу в ТС и выходу из него конструкцией системы крепления ремня	наличие/ отсутствие
122.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.15				Расположение мест крепления на тонких и/или плоских панелях с недостаточной жесткостью и усилением и/или в тонкостенных трубах	наличие/ отсутствие
123.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.16				Пропуски сварных соединений, видимые непровары мест крепления ремня безопасности	наличие/ отсутствие
124.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.17				Класс прочности болтов, используемых в конструкции мест крепления ремня безопасности 8,8 или более	да / нет
					Диаметр резьбы болтов, используемых в конструкции мест крепления ремня безопасности М8 и более	да / нет
125.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.18				Ремни безопасности на сиденьях, где требуется их наличие	наличие/ отсутствие
					Возможность использования по назначению ремней безопасности, предусмотренных конструкцией ТС	наличие/ отсутствие
126.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.19				Дефекты установленных на ТС ремней безопасности	наличие/ отсутствие
127.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.20				Подушки безопасности, не предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
128.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.13, п. А.13.21				Подголовники, предусмотренные конструкцией ТС	наличие/ отсутствие
129.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.14, п. А.14.1	Транспортные средства категорий M, N.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705	Крепления сидений к шасси или иным частям ТС	надежное/ не надежное
130.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.14, п. А.14.2				Механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)	работоспособны / не работоспособны
					Автоматическая блокировка механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья после прекращения регулирования	наличие/ отсутствие
131.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.14, п. А.14.3	Транспортные средства категорий M1, N1.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8703 8704 8705	Подголовники на каждом переднем боковом сиденье	наличие/ отсутствие
132.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.15, п. А.15.1	Транспортные средства категорий M1, N, L6 и L7, (с кузовом закрытого типа)	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8703 8704 8705 8711	Надежная фиксация дверей замками в закрытом положении	функционирует/ не функционирует
133.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.15, п. А.15.2				Промежуточное и окончательное положения запирания механизмов замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров	наличие/ отсутствие
134.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.15, п. А.15.3				Открывание механизмов замков дверей, закрепленных на петлях, при приложении силы, равной или менее 300 Н	наличие/ отсутствие
135.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.1	Транспортные средства категорий M1, N, L6, L7 (с кузовом закрытого типа)	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8703 8704 8705 8711	Травмоопасные элементы конструкции между опорной поверхностью и высотой 2м от опорной поверхности	наличие/ отсутствие
136.	ГОСТ 33670				Возможность эмблем и других декоративных	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.2				объектов, выступающих более чем на 10 мм отклоняться/отламываться при приложении к ним силы 100Н	
137.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.3				Остроконечные или режущие кромки, выступающие за поверхность обода колеса колес, гаек или болтов крепления колес, колпаков ступиц и колесных колпаков	наличие/ отсутствие
138.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.4				Барашковые гайки колеса	наличие/ отсутствие
139.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.5				Выступ колес за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес	наличие/ отсутствие
140.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.6				Воздушные дефлекторы или водосточные желоба: соприкосновение краев с шаром диаметром 100 мм	соприкасается/ не соприкасается
					радиус закругления кромок не менее 1 мм	наличие/ отсутствие
141.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.7				Концы бамперов: соприкосновение краев с шаром диаметром 100 мм	соприкасается/не соприкасается
					расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм	наличие/ отсутствие
142.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.8				Выступание за переднюю поверхность бампера буксирных сцепок и лебедок	наличие/ отсутствие
					Защитные элементы, имеющие радиус закругления не менее 2,5 мм	наличие/ отсутствие
143.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.9				Выступ за наружную поверхность кузова ручек дверей и багажника	(0 - 300) мм
					Выступ остальных выступающих элементов	(0 - 300) мм
144.	ГОСТ 33670 Приложение А,				Выступ за наружную поверхность кабины кнопок дверей	(0 - 300) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Таблица А.16, п.А.16.10				Выступ за наружную поверхность Поручней и/или ручек крепления капота	(0 - 300) мм
					Выступ за наружную поверхность остальных выступающих элементов	(0 - 300) мм
145.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.11				Загнуты открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери	да/ нет
146.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.12				Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз	да/ нет
147.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.13				Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС, при открытии не имеют кромок, направленных вперед, а также не выступают за край габаритной ширины ТС	да/ нет
148.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.14				Выступ ободков и козырьков фар по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары	(0 - 100) мм
149.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.15				Выступ кронштейнов для домкрата за вертикальной проекцией линии пола, расположенную непосредственно над ними	(0 - 300) мм
150.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.16				Выступ выпускных труб	(0 - 300) мм
					Насадка или закругленная кромка с радиусом закругления не менее 2,5 мм	наличие/ отсутствие
151.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.16, п.А.16.17				Кромки подножек и ступенек закругляются	да/ нет
152.	ГОСТ 33670 Приложение А,				Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых	наличие/ отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Таблица А.16, п.А.16.18				щитков и противогрязевых дефлекторов окон менее 1 мм	
153.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.17, п.А.17.1	Транспортные средства категорий М1, N1, L6, L7 (с автомобильной компоновкой)	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8703 8704 8705 8711	Зацеп и захват рулевым колесом частей одежды или ювелирных украшений водителя	наличие/ отсутствие
154.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.17, п.А.17.2				Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи, утапливаются заподлицо с поверхностью	да/ нет
155.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.17, п.А.17.3				Рулевое колесо с радиусами закруглений непокрытых металлических спиц менее 2,5 мм	наличие/ отсутствие
156.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.18, п.А.18.1	Транспортные средства категорий М1, L6, L7 (с кузовом закрытого типа)	29.10.2 30.91.1	8703 8705 8711	Поверхности внутреннего объема с острыми кромками	наличие/ отсутствие
157.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.18, п.А.18.2				Материал лицевой поверхности каркаса сиденья, позади которого расположено сиденье, предназначенное для обычного использования во время движения ТС, в верхней и задней части	жесткий/ не жесткий
158.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.18, п.А.18.3				Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера: кронштейны или деталей крепления с выступающими краями, высота которых не менее 25 мм	наличие/отсутствие
					радиусы закруглений	(0 - 3,2) мм
					материал обивки	жесткий/ не жесткий
159.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.18, п.А.18.4, п.А.18.5				Требования к внутренней поверхности кузова и установленным на ней элементам (например, поручни, лампы, противосолнечные козырьки), находящиеся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров:	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					отсутствие контакта кромки со сферой 165 мм	да/ нет
					выступы элементов интерьера	(0 - 1000) мм
					Размеры выступающих элементов	(0 - 1000) мм
160.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.1	Транспортные средства категорий N2, N3, O3, O4	29.10.4 29.10.5 29.20.2	8704 8705 8716	Задние и боковые защитные устройства	наличие/ отсутствие
161.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.2, п.А.19.3				Геометрические характеристики заднего защитного устройства: ширина	(0 - 1000) мм
					высота	(0 - 1000) мм
162.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.4				Концы заднего защитного устройства	загнуты назад / не загнуты назад
163.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.5				Расположение заднего защитного устройства относительно задней поверхности ТС	(0 - 2000) мм
164.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.6				Радиусы закруглений кромки заднего защитного устройства (шаблон 2,5 мм)	(0 - 2,5) мм
165.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.7				Расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении	(0 - 1000) мм
166.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.8				Выступание бокового защитного устройства за габариты ТС по ширине	наличие/ отсутствие
167.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.9				Внешняя поверхность бокового защитного устройства: расстояние от бокового габарита ТС внутрь	(0 - 1000) мм
					расстояние от внешнего края наружной задней шины внутрь (без учета прогиба шины в нижней части под массой ТС)	(0 - 1000) мм
					Выступ болтов, заклепок и других деталей	(0 - 100) мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					крепления	
					Радиусы кромок	(0 - 2,5) мм
168.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.10				Высота горизонтальных профилей	(0 - 1000) мм
169.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.11				Расстояние между передним концом бокового защитного устройства по горизонтали и задней поверхностью протектора шины переднего колеса	(0 - 1000) мм
170.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.12				Расстояние между задним концом бокового защитного устройства и передней поверхностью протектора шины заднего колеса	(0 - 1000) мм
171.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.13				Расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении	(0 - 1000) мм
172.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.14				Использование бокового защитного устройства для крепления воздушных и гидравлических трубопроводов	используются / не используются
173.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.19, п.А.19.15				Предусмотренные изготовителем задние и боковые защитные устройства	демонтировано / не демонтировано
					Места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств	изменены / не изменены
174.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.20, п. А.20.1	Транспортные средства категорий L, M, N.	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов)	попадает на систему выпуска выхлопных газов / не попадает на систему выпуска выхлопных газов
175.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.20, п. А.20.2				Топливные баки в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью	наличие/ отсутствие
176.	ГОСТ 33670				Наливная горловина топливных баков	расположена в салоне /

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.20, п. А.20.3					не расположена в салоне
						расположена в багажном отделении / не расположена в багажном отделении
						расположена в моторном отсеке / не расположена в моторном отсеке
177.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.20, п. А.20.6				Прочное закрепление уплотнения между крышкой и наливной трубой	наличие/ отсутствие
					Плотное прилегание крышки в закрытом положении к уплотнению и наливной трубе	наличие/ отсутствие
178.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.20, п. А.20.7				Выступающие части, острые края и т.п. рядом с топливным баком	наличие/ отсутствие
179.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.20, п. А.20.8				Защита элементов топливной системы	наличие/ отсутствие
180.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.1				сообщение об официальном утверждении типа или сертификат соответствия, выданный государством - членом Таможенного союза	наличие/ отсутствие
181.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.2	Транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4 29.10.5	8703 8704 8705	Система бортовой диагностики	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
182.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.3	Транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3	29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8704 8705	Система бортовой диагностики	наличие/ отсутствие
						функционирует/ не функционирует
183.	ГОСТ 33670	Транспортные сред-	29.10.2	8702	Устройства снижения токсичности	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.4	ства категорий M, N	29.10.4 29.10.5 30.91.1	8703 8704 8705 8711		функционирует/не функционирует
184.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.5				Подтверждение комплектности систем, обеспечивающих уровень выбросов, системой бортовой диагностики	подтверждает / не подтверждает
					Подтверждение работоспособности систем, обеспечивающих уровень выбросов, системой бортовой диагностики	подтверждает / не подтверждает
185.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.6	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Внесения изменений в систему выпуска отработавших газов	наличие/ отсутствие
186.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.21, п.А.21.7				Содержание оксида углерода в отработавших газах	(0 - 5) %
187.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.22, п.А.22.1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Требования к двигателям ТС и их системам: элементы контроля и управления двигателем	наличие/отсутствие
188.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.22, п.А.22.2				система бортовой диагностики	наличие/ отсутствие
						комплектна / не комплектна
						работоспособна / не работоспособна
						содержит сохраненные коды неисправностей систем обеспечения безопасности ТС / не содержит сохраненные коды неисправностей систем обеспечения безопасности ТС
					Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двига-	соответствуют исправному состоянию дви-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					теля и его систем	гателя и его систем / не соответствуют исправному состоянию двигателя и его систем
189.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.22, п.А.22.3				Системы питания и выпуска	комплектны/ не комплектны
						герметичны / не герметичны
					Каплепадение топлива в системе питания двигателя	наличие/ отсутствие
					Подсос воздуха, минуя систему впуска	наличие/ отсутствие
					Утечка отработавших газов, минуя систему выпуска	наличие/отсутствие
					Система улавливания паров топлива, предусмотренная изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
						комплектна/ не комплектна
						герметична / не герметична
					Система рециркуляции отработавших газов, предусмотренная изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
						комплектна/ не комплектна
						герметична / не герметична
					Система вентиляции картера, предусмотренная изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
						комплектна/ не комплектна
						герметична / не герметична
					Утечка газового топлива	наличие/ отсутствие
190.	ГОСТ 33670 Приложение А,				Запорные устройства топливных баков	наличие/ отсутствие
						функционирует/не

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Таблица А.22, п.А.22.4					функционирует
191. 192.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.23, п.А.23.2	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Внесение изменений в конструкцию системы отработавших газов	наличие/ отсутствие
193.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.24, п.А.24.1	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	плавно/ не плавно
					Работоспособность усилителя рулевого управления ТС (при наличии)	работоспособно/ не работоспособно
					Оснащенность усилителем рулевого управления, предусмотренным изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
194. 195.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.24, п.А.24.2				Самопроизвольный поворот рулевого колеса у ТС с усилителем рулевого управления	наличие/ отсутствие
196.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.24, п.А.24.4				Детали крепления рулевой колонки	наличие/отсутствие
					Повреждения деталей крепления рулевой колонки	наличие/отсутствие
					Детали крепления картера рулевого механизма	наличие/отсутствие
					Повреждения деталей крепления картера рулевого механизма	наличие/отсутствие
					Затянутость и фиксация резьбовых соединений рулевого механизма	зафиксировано/не зафиксировано
					Способ фиксации резьбовых соединений рулевого механизма	предусмотрен изготовителем/не предусмотрен изготовителем
					Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг	наличие/отсутствие
					Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого	работоспособно/не работоспособно

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					колеса	
197.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.24, п.А.24.5				Дефекты рулевого управления	наличие/отсутствие
198.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.24, п.А.24.6				Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме	наличие/отсутствие
199.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.25, п. А.25.1	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2	8702 8703 8704 8705 8716	Дефекты седельно-сцепного устройства	наличие/отсутствие
200.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.25, п. А.25.2				Ослабление болтовых соединений и фиксации крепления дышла к прицепу, сцепной петли к дышлу, шкворня и гаек реактивных штанг	наличие/отсутствие
					Гайка оси дышла	Завернута до отказа и зашплинтована / не завернута до отказа и не зашплинтована
					Стопорные шайбы шкворня	Фиксируют завернутую до отказа гайку / не фиксируют завернутую до отказа гайку
201.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.25, п. А.25.3				Продольный люфт в беззазорных тягово-сцепных устройствах	наличие/отсутствие
202.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.25, п. А.25.4				Диаметр сцепного устройства	(0 - 100) мм
203.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.1	Транспортные средства категорий L, M, N, O	28.30.7 29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8711	Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС, оснащенных такими средствами	соответствуют работоспособному состоянию ТС / не соответствуют работоспособному состоянию ТС

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			29.20.2 30.91.1	8716	Комплектность бортовых средств контроля и диагностирования	комплектны/не комплектны
					Повреждения бортовых средств контроля и диагностирования	наличие/отсутствие
					Работоспособность бортовых средств контроля и диагностирования	функционирует/не функционирует
204.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.2				Работоспособность замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренного изготовителем ТС противоугонного устройства	Работоспособен/не работоспособен
205.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.3				Фиксация замков боковых навесных дверей ТС в двух положениях запирания	наличие фиксации в двух положениях / отсутствие фиксации в двух положениях
						наличие фиксации в промежуточном положении / отсутствие фиксации в промежуточном положении
						наличие фиксации в окончательном положении / отсутствие фиксации в окончательном положении
206.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.4				Звуковой сигнальный прибор	наличие/отсутствие
					Работоспособность звукового сигнального прибора	функционирует/не функционирует
207.	ГОСТ 33670				Средства измерения скорости	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.5					работоспособны/не работоспособны
					Технические средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха	наличие/отсутствие
						работоспособны/не работоспособны
208.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.6				Затяжка болтовых соединений подвески и/или карданной передачи ТС	ослаблена / не ослаблена
					Повреждения в деталях подвески и/или карданной передачи ТС	наличие/отсутствие
209.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.7	Транспортные средства категорий M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола ТС с пневматической подвеской	(0 - 1) МПа
210.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.8		29.10.5 29.20.2 30.91.1	8705 8706 8711 8716	Деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов ТС, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм	наличие/отсутствие
211.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.9	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов	наличие/отсутствие
212.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.10		29.10.5 29.20.2 30.91.1	8705 8711 8716	Крепление запасного колеса, аккумуляторных батарей, сидений	надежное / не надежное
					Места крепления запасного колеса, аккумуляторных батарей или сидений	соответствуют местам, предусмотренным изготовителем в эксплуатационной документации ТС /отличаются от мест, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
						документации ТС
213.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.11	Транспортные средства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	функционирует/не функционирует
					Автоматическая блокировка после прекращения регулирования или пользования механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	наличие/отсутствие
214.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.12	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Держатель запасного колеса	работоспособен/не работоспособен
215.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.13				Каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств	наличие/отсутствие
216.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.14				Ослабление крепления амортизаторов	наличие/отсутствие
					Детали крепления амортизаторов	наличие/отсутствие
					Повреждения деталей крепления амортизаторов	наличие/отсутствие
					Следы сквозной коррозии деталей крепления амортизаторов	наличие/отсутствие
217.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.15				Трещины и разрушения щек кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
218.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.16				Элементы системы защиты от разбрызгивания из-под колес, предусмотренными изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/отсутствие
219.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.26, п. А.26.17				Неправомерное оборудование ТС специальными звуковыми и световыми сигнальными приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	наличие/отсутствие
220.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.27, п. А.27.1	Транспортные средства категорий L, M, N, O	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711 8716	Знак аварийной остановки	наличие/отсутствие
					соответствие знака аварийной остановки Правилам ООН № 27	да/нет
221.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.27, п. А.27.2				Автомобильная аптечка первой помощи	наличие/отсутствие
					Изделия медицинского назначения и/или прочие средств	пригодны / не пригодны
222.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.27, п. А.27.3				Противооткатные упоры	наличие/отсутствие
223.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.27, п. А.27.4				Огнетушители	наличие/отсутствие
					Количество огнетушителей	(0 - 10) шт
					Емкость огнетушителя	(0 - 20) л
					Расположение огнетушителей	доступны / не доступны
					Пломбировка онетушителей	наличие/отсутствие
					Дополнительный огнетушитель на верхнем этаже двухэтажного ТС	наличие/отсутствие
					Срок окончания использования огнетушителей	указан / не указан
224.	ГОСТ 33670 Приложение А,				Надежность крепления огнетушителей и/или аптечек первой помощи	наличие/отсутствие

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Таблица А.27, п. А.27.5				Места крепления огнетушителей	соответствуют предусмотренным конструкцией ТС / не соответствуют предусмотренным конструкцией ТС
					Места крепления аптечек первой помощи	соответствуют предусмотренным конструкцией ТС / не соответствуют предусмотренным конструкцией ТС
225.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.27, п. А.27.6				Опознавательный знак тихоходного ТС	наличие/отсутствие
					соответствие знака тихоходного ТС Правилам ООН № 69	да/нет
226.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.27, п. А.27.7				Опознавательный знак большой длины и грузоподъемности	наличие/отсутствие
					соответствие знака большой длины и грузоподъемности Правилам ООН № 70	да/нет
227.	ГОСТ 33670 Приложение Г, п.п. Г.1 – Г.5	Транспортные средства категорий M, N	29.10.2 29.10.4 29.10.5	8702 8703 8704 8705 8711	Устройство вызова экстренных оперативных служб	функционирует/не функционирует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Уральская, стр. 126а земельный участок						
228.	ГОСТ 33670 Приложение А, Таблица А.12, п. А.12.3	Транспортные сред-ства категорий L, M, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.10.5 30.91.1	8702 8703 8704 8705 8711	Фактическая скорость ТС Скорость ТС по показаниям спидометра	(0 - 60) км/ч меньше фактической скорости ТС / больше фактической скорости ТС

Директор — должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.В. Машьянов — инициалы, фамилия уполномоченного лица