



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от « 2 » 09 2020 г.
№ 42-239

Уникальный номер задания на проведение экспертизы «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте»
в реестре аккредитованных лиц

РА. RU. 210484

432066, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А, помещение 15
адрес места осуществления деятельности

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью

наименование испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п.7 п.7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.2, 4.4 п. В.2.2, 4.5 п. В.4.5 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение Сопротивление Ожидаемая сила тока	(0-50) м/с ² (0-10) м/с (0-60000) мм (0-360)° (0-99) % (-20-60) °C (1-200000) лк (0-1800) с (0-500) В (0-10000) Мом (0,0058-20000) А

на 3 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.2, 2.3.				Механические опасности	наличие/ отсутствие
	п. В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
	п. В.4				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ускорение(замедление)	(0-50) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2	Скорость	(0-10) м/с
	п. В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-60000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	(1-200000) лк
	п. В.1				Температура окружающей среды	(-20-60) °C
	п.7				Относительная влажность воздуха	(0-99) %
	п.7					

на 3 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-360)°
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-1800) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-500) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0-10000) Мом
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0,0058-20000) А
	п. В.1				Механические опасности	наличие/ отсутствие
	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
Директор ООО «ИЦ «ЭТУ ОПО» должность уполномоченного лица		подпись уполномоченного лица			И.И.Калинин инициалы, фамилия уполномоченного лица	