

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Э КЗЕМПЛАР

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

23 10 18

Приложение
к аттестату аккредитации

от " " 20 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО «АСР»

наименование испытательной лаборатории (центра)

620028, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27, офис 304, помещение 3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 18105	Бетон монолитных, сборно-монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций	-	-	Прочность бетона на сжатие	(0,5 – 100) МПа
2.	ГОСТ 17624	Конструкционные тяжелые и легкие бетоны монолитных и сборных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений	-	-	Прочность бетона на сжатие ультразвуковым методом	(0,5 – 100) МПа


1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 22690-2015 п.7.4.	Конструкционные тяжелые, мелкозернистые, легкие и напрягающие бетоны монолитных, сборных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений	-	-	Прочность бетона на сжатие методом ударного импульса	(1 – 100) МПа
4.	ГОСТ 22690-2015 п.7.6		-	-	Прочность бетона на сжатие методом отрыва со скалыванием	(5 – 100) МПа
5.	ГОСТ 530	Кирпич и камень керамические	-	-	Внешний вид, геометрические размеры	-
6.	ГОСТ 379	Кирпич и камень силикатные	-	-	Внешний вид, геометрические размеры	-
7.	ГОСТ 24332	Кирпич и камень силикатные	-	-	Прочность на сжатие	(0 – 50) МПа
8.	ГОСТ 6133	Стеновые бетонные камни	-	-	Внешний вид, геометрические размеры	-
9.	ГОСТ 16588-91 п.1	Пилопродукция и деревянные детали хвойных и лиственных пород	-	-	Влажность	(4-30) %
10.	ГОСТ 21718	Бетоны и сыпучие строительные материалы	-	-	Влажность	(0,5-20) %

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 26433.2-94 Приложение А п.1.	Здания и сооружения	-	-	Линейные размеры	-
12.	ГОСТ 26433.2-94 Приложение А п.2.		-	-	Угловые размеры	-
13.	ГОСТ 26433.2-94 Приложение А п.5		-	-	Наклоны и прогибы конструкций	-
14.	РД 03-606-03	Основной материал и сварные соединения зданий и сооружений	-	-	Дефекты и механические повреждения конструкций и их соединений	-
15.	ГОСТ 22904	Сборные и монолитные железобетонные конструкции	-	-	толщина защитного слоя бетона	(2-170) мм
16.	ГОСТ 12.1.005	Микроклимат производственных помещений (рабочей зоны)	-	-	Температура воздуха	(-30 ... +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(0-100) %
					Скорость движения воздуха	(0,4-20) м/с
17.	ГОСТ 30494	Микроклимат жилых и общественных помещений	-	-	Температура воздуха	(-30 ... +85) °С
					Относительная влажность воздуха	(10-90) %
					Скорость движения воздуха	(0,4-20) м/с

Директор



И.Н. Киришева



Эксперт по определению ДСР Д.В. Мезенцев

[Handwritten signature]
Д.В. Мезенцев