

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

Подпись, инициалы, фамилия

060320 г.

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от " " 20 г.

на 9 листах, лист 1

Область аккредитации
Испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "НИЛЕД"
142121, Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, д. 24, ком. 1, 2.

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 10446 (п. 4.2)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Предел пропорциональности	от 0,01 до100 кН
2.	ГОСТ 10446 (п. 4.2)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Модуль упругости	от 0,01 до100 кН

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 10446 (п. 4.2)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Физический предел текучести	от 0,01 до 100 кН
4.	ГОСТ 10446 (п. 4.2)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Условный предел текучести	от 0,01 до 100 кН
5.	ГОСТ 10446 (п. 4.2)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Предел прочности (временное сопротивление)	от 0,01 до 100 кН
6.	ГОСТ 10446 (п. 4.3)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Относительное равномерное удлинение	от 0,1 до 400 мм
7.	ГОСТ 10446 (п. 4.3)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Относительное удлинение после разрыва	от 0,1 до 400 мм
8.	ГОСТ 10446 (п. 4.5)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Относительное сужение поперечного сечения после разрыв	от 0,1 до 250 мм
9.	ГОСТ 10446 (п. 4.6)	Проволока из металлов и их сплавов	25.93.12.120 25.93.11.110 25.93.15.110	7408 7605 7217	Разрыв с узлом	от 1 до 100 %
10.	ГОСТ 7229	Провода неизолированные и провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.1 27.32.13.143	8544601000 8544609009 854449910 8544200000	Электрическое сопротивление токопроводящих жил	от 1 мкОм до 10 ГОм

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 12177 (п. 3.2)	Провода неизолированные и провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.1 27.32.13.143	8544601000 8544609009 854449910 8544200000	Наружные размеры	от 0,1 до 250 мм
12.	ГОСТ 12177 (п. 3.4)	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.1 27.32.13.143	8544601000 8544609009 854449910 8544200000	Толщина резиновых и пластмассовых оболочек, шлангов и изоляции	от 0,1 до 250 мм
13.	ГОСТ 3345	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи	27.32.1	8544601000 8544609009 854449910	Электрическое сопротивление изоляции	от 1 мкОм до 10 ГОм
14.	ГОСТ 2990	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.1 27.32.13.143	8544601000 8544609009 854449910 8544200000	Прочность изоляции при испытании напряжением	От 0 кВ до 70 кВ
15.	ГОСТ 31946 (п. 8.4.3)	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи	27.32.1	8544601000 8544609009 854449910	Стойкость к монтажным изгибам	Визуальный контроль
16.	ГОСТ 26411 (п. 5.3.4)	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	27.32.13.143	8544200000	Стойкость к монтажным изгибам	Визуальный контроль
17.	ГОСТ Р 51155 (пп. 5.2.1.1– 5.2.1.5)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Прочности заделки проводов и канатов	Визуальный контроль, от 0 до 400 мм

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ Р 51155 (п. 5.2.6, п. 5.2.7)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Разрушающая нагрузка	от 0,01 до 100 кН
19.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.7, п. 6.2.10, п. 7.2.8, п. 7.2.17, п. 8.2.8, п. 8.2.15, п. 9.2.8, п. 9.2.13, п. 9.2.14, п. 10.2.10)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Прочности заделки проводов и канатов	Визуальный контроль, от 0 до 400 мм
20.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 7.2.9, п. 7.2.16, п. 8.2.9, п. 8.2.14, п. 10.2.11)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Разрушающая нагрузка	От 0,01 до 100 кН
21.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.15)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Надежность электрического контакта при пониженной температуре	От 8 до 60 Н•м
22.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.9)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Стойкости к ударной нагрузке при пониженной температуре	Визуальный контроль
23.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.8)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Момент разрушения срывной головки	От 8 до 60 Н•м
24.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.11, п. 9.2.15)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Водонепроницаемость при испытании на герметичность	Визуальный контроль

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
25.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.11, п. 6.2.12, п. 7.2.15, п. 8.2.18, п. 9.2.11)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Напряжение при испытании на диэлектрическую прочность в воде	От 0 кВ до 70 кВ
26.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.14, п. 7.2.13, п. 7.2.14, п. 8.2.17, п. 9.2.12)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Напряжение при испытании на диэлектрическую прочность в воздухе	От 0 кВ до 70 кВ
27.	СТО 34.01-2.2-005 (п. 6.2.22, п. 9.2.16)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Электрическое сопротивление, температура при испытании на электрическое старение	от 1 мкОм до 300 кОм, от минус 200 °С до плюс 1370 °С
28.	ГОСТ 9.302 (п. 3.7)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Толщина покрытий	От 0,01 до 6 мм
29.	ГОСТ 9.302 (п. 5.9)	Арматура для воздушных линий электропередачи	27.90	8547	Прочность сцепления покрытий	Визуальный контроль
30.	ГОСТ 11262 (п. 3, п. 4.1)	Пластмассы	22.2	3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	Прочность при растяжении	От 0,01 до 100 кН

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ 11262 (п. 3, п. 4.1)	Пластмассы	22.2	3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	Прочность при разрыве	От 0,01 до 100 кН
32.	ГОСТ 11262 (п. 3, п. 4.1)	Пластмассы	22.2	3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	Предел текучести при растяжении	От 0,01 до 100 кН
33.	ГОСТ 11262 (п. 3, п. 4.1)	Пластмассы	22.2	3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	Условный предел текучести	От 0,01 до 100 кН

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
34.	ГОСТ 11262 (п. 3, п. 4.2)	Пластмассы	22.2	3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909	Относительное удлинение	От 1 до 100 %
35.	ГОСТ 9012	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Твердость материалов по Бриннелю	от 8 до 450 НВ
36.	ГОСТ 1497 (п. 4.4)	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Физический предел текучести	От 0,01 до 100 кН
37.	ГОСТ 1497 (п. 4.5)	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Условный предел текучести	От 0,01 до 100 кН

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
38.	ГОСТ 1497 (п. 4.7)	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Предел прочности (временное сопротивление)	От 0,01 до 100 кН
39.	ГОСТ 1497 (п. 4.8)	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Относительное равномерное удлинение	От 1 до 100 %
40.	ГОСТ 1497 (п. 4.10)	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Относительное удлинение после разрыва	От 1 до 100 %
41.	ГОСТ 1497 (п. 4.11)	Изделия из черных и цветных металлов	25.99.29.190 24.45.30	732690 7419999000 7508900000 761699 7907000000	Относительное сужение поперечного сечения после разрыва	От 1 до 100 %
42.	ГОСТ 28856 (п. 5.4.1.1, 5.4.1.2)	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные	27.90.12.110	8546901000	Геометрические размеры	От 0,1 до 400 мм
43.	ГОСТ 28856 (п. 5.5.2.1, п. 5.5.2.3)	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные	27.90.12.110	8546901000	Проверка качества поверхности изолятора	Визуальный контроль
44.	ГОСТ Р 55189 (п. 8.4.1-8.4.7)	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные	27.90.12.110	8546901000	Расстягивающая механическая сила	от 0,01 до 100 кН
45.	ГОСТ Р 55189 (п. 8.6.1, 8.6.2)	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные	27.90.12.110	8546901000	Геометрические размеры	От 0,1 до 400 мм

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ Р 55189 (п. 8.6.3)	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные	27.90.12.110	8546901000	Масса	от 0,02 до 60 кг
47.	ГОСТ Р 55189 (п. 8.7.1-8.7.4)	Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные	27.90.12.110	8546901000	Проверка качества применяемых материалов, поверхности изолятора и соединений арматуры с изоляционной частью	Визуальный контроль

Генеральный директор
м.п.



Руководитель испытательной лаборатории



И.А. Григорьев


Д.А. Морозов

Прошито, пронумеровано,

скреплено печатью

9 листа (ов)



Эксперт по аккредитации

Г.Е. Ларионова

Технический эксперт

Е.Е. Грибова

ДОРОШЕНКО