

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель
руководителя)
М.П. Федеральная служба по
управлению аккредитацией
Д.А. МАКАРЕНКО
инициалы, фамилия
Подпись
Приложение 240518
к аттестату аккредитации



N
от " " 20 г.

на 3 листах, лист 1


Область аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория нефтепродуктов линейной производственно-диспетчерской станции «Никольское-1»
«Мичуринское районное управление»
Акционерное общество «Транснефть – Дружба»
(наименование испытательной лаборатории (центра)
393740, Россия. Тамбовская область, Мичуринский район, с. Новоникольское, ул. Кирова, д.10
(адрес места осуществления деятельности)

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ ISO 20884	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
2.	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(12 -104) °С

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	(1-12) % масс
4.	ГОСТ 2177 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Фракционный состав: - температура отгона при заданном объеме, - объем отгона при заданной температуре	(100 - 400) °С (1 - 100) % об.
5.	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Смазывающая способность, скорректированный диаметр износа	(300-600) мкм
6.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Предельная температура фильтруемости	(- 35-0) °С
7.	EN ISO 12185	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Плотность	(600 -1100) кг/м³
8.	ГОСТ Р 51069	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Плотность	(770-890) кг/м³
9.	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Массовая доля воды	(0,003 - 0,100)% масс

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПА 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Кинематическая вязкость	(1,300 – 6,000) мм ² /с
11.	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Общее загрязнение	(12 – 30) мг/кг

Заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям
АО «Транснефть – Дружба»

подпись
уполномоченного лица

В. А. Росляков

инициалы, фамилия
уполномоченного лица