Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) на сокращение

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ИЛ ООО «НИЦ»)
 (наименование испытательной лаборатории (центра))

302042, Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, шоссе Кромское, строение 3Ж.
 (адрес места осуществления деятельности)

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

(наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53292	Огнезащитные вещества и материалы для древесины и материалов на ее основе	08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 17.12, 20.13, 20.15, 20.52 20.59, 23.20, 23.14,	3824 90, 6808, 3209, 3808, 6806, 6809, 6815, 3818, 6901, 6902	Определение группы огнезащитной эффективности испытанного ОС при данном способе его применения. Контроль огнезащитной эффективности ОС	I, II I, II
2.	ГОСТ Р 53295	Средства огнезащиты для стальных конструкций	20.30, 20.59 23.31, 23.32,		Определение сохранения огнезащитной эффективности нанесенного на образцы древесины ОС после ускоренного старения Определение огнезащитной эффективности средств огнезащиты в зависимости от наступления предельного состояния	выдержал / не выдержал 1-7

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ Р 53311	Покрытия кабельные огнезащитные	23.61, 23.99		Определение коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП	не менее 0,98
					Определение длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с ОКП	не превышает 1,5 м / превышает 1,5 м,
4.	ГОСТ Р 50810	Средства огнезащитной обработки для текстильных материалов			Определение способности текстильных материалов (тканей, нетканых полотен) сопротивляться воспламенению, устойчивому горению, а также оценки их огнезащитности.	Легковоспламеняемые / трудновоспламеняемые
5.	ГОСТ ИЕС 60332-1-2	Электрические и оптические кабели	27.32	8544	Определение нераспространения горения одиночного вертикально расположенного электрического изолированного провода или кабеля или оптического кабеля в условиях воздействия пламени	выдержал / не выдержал
6.	ГОСТ ИЕС 60332-1-3	Электрические и оптические кабели			Оценка степени образования падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного электрического изолированного провода или кабеля или оптического кабеля в заданных условиях воздействия пламени	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ ИЕС 60332-3-21	Электрические и оптические кабели			Оценка распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей по категории А F/R	не более 2,5 м.
8.	ГОСТ ИЕС 60332-3-22	Электрические и оптические кабели			Оценка распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей по категории А	не более 2,5 м.
9.	ГОСТ ИЕС 60332-3-23	Электрические и оптические кабели			Оценка распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей по категории В	не более 2,5 м.
10.	ГОСТ ИЕС 60332-3-24	Электрические и оптические кабели			Оценка распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей по категории С	не более 2,5 м.
11.	ГОСТ ИЕС60332-3-25	Электрические и оптические кабели			Оценка распространения пламени в заданных условиях по вертикально расположенным пучкам электрических или оптических проводов или кабелей по категории D	не более 2,5 м.
12.	ГОСТ ИЕС 60331-21	Электрические и оптические			Определение возможности	сохраняет

1	2	3	4	5	6	7
		кабели (Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно)			кабеля сохранять работоспособность при воздействии пламени в заданных условиях	работоспособность / не сохраняет работоспособность
13.	ГОСТ ИЕС 60331-23	Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно			Определение возможности кабеля сохранять работоспособность при воздействии пламени в заданных условиях	сохраняет работоспособность / не сохраняет работоспособность
14.	ГОСТ ИЕС 60331-25	Кабели оптические			Определение возможности кабеля сохранять работоспособность при воздействии пламени в заданных условиях	сохраняет работоспособность / не сохраняет работоспособность
15.	ГОСТ ИЕС 61034-2	Кабели			Измерение плотности дыма, выделяемого кабелями при их горении в заданных условиях	соответствует / не соответствует
16.	ГОСТ ИЕС 60754-1	Кабели			Определение количества газов галогенных кислот, кроме фтористоводородной кислоты, выделяемых при горении компаундов на основе галогенсодержащих полимеров или имеющих галогеносодержащие добавки, отобранных от элементов конструкции электрического или оптического кабеля	Количественное содержание газов галогенных кислот в материале
17.	ГОСТ ИЕС 60754-2	Кабели			Определение степени кислотности (путем измерения pH) и удельной проводимости водного раствора газов, выделяющихся при горении материалов	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ 31565, п. 5.6	Кабельные изделия			Определение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения кабельных изделий	соответствует / не соответствует
19.	ГОСТ Р 53313, п. 5.1	Изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов	22.21, 22.29, 23.43, 27.32, 27.33, 27.90	3916 10, 3917, 3925 90, 3916 20, 3916 90 3917 21, 8547	Испытания материалов электромонтажных погонажных изделий на теплостойкость	соответствует / не соответствует
20.	ГОСТ ИЕС 60695-10-2				Испытания материалов электромонтажных погонажных изделий на теплостойкость	соответствует / не соответствует
21.	ГОСТ Р 53313, п. 5.2				Испытания материала электромонтажных погонажных изделий на стойкость к зажиганию нагретой проволокой	выдержал / не выдержал
22.	ГОСТ 27483				Испытания электротехнического оборудования и его составных частей на стойкость нагретой проволокой	выдержал / не выдержал испытание
23.	ГОСТ Р 53313, п. 5.3				Испытание материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени	Да / нет
24.	ГОСТ 28779				Определение соответствия материала категории FV-0 (ПВ-0)	соответствует / не соответствует категории FV-0 (ПВ-0)
25.	ГОСТ Р 53313, п. 5.4				Испытание образцов электромонтажных погонажных изделий кабелями на стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ 30244, р. 6	Однородные строительные материалы (материалы, состоящие из одного вещества или равномерно распределенной смеси различных веществ)	22.21, 7.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08,93, 08.99, 13.10, 13.20, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 14.19, 15.12, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.11, 17.12, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.12, 17.23, 17.24, 17.29, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.31,	3208, 3214, 3918, 3919 90, 3920, 3921 3918, 3919 90, 3920, 3921, 3925 90, 4008, 4016 91, 4409-4412, 4418 72, 4418 79, 4421 90, 4410, 4411, 4412, 4811 51, 4811 59, 4814, 4823, 5603, 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6807, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610, 3925,	Испытание на горючесть для отнесения строительных материалов к негорючим или к горючим	негорючие / горючие

1	2	3	4	5	6	7
			20.41, 20.52, 20.59, 22.11, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 25.11 22.21, 22.29, 25.11	3921, 3920, 3919, 3918, 3915, 3119 3916 3925		
27.	ГОСТ 30244, р. 7	Однородные и слоистые горючие строительные материалы, в том числе используемые в качестве отделочных и облицовочных, а также лакокрасочные покрытия	22.21, 7.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08,93, 08.99, 13.10,	3208, 3214, 3918, 3919 90, 3920, 3921 3918, 3919 90, 3920,	Испытание горючих строительных материалов для определения их групп горючести	Г1, Г2, Г3, Г4

1	2	3	4	5	6	7
			13.20, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 14.19, 15.12, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.11, 17.12, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.12, 17.23, 17.24, 17.29, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.31, 20.41, 20.52, 20.59, 22.11, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11,	3921, 3925 90, 4008, 4016 91, 4409-4412, 4418 72, 4418 79, 4421 90, 4410, 4411, 4412, 4811 51, 4811 59, 4814, 4823, 5603, 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6807, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610, 3925, 3921, 3920, 3919, 3918, 3915, 3119, 3916, 3925		

1	2	3	4	5	6	7
			23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 25.11 22.21, 22.29, 25.11			
28.	ГОСТ 30402	Однородные и слоистые горючие строительные материалы	22.21, 7.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08,93, 08.99, 13.10, 13.20, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 14.19, 15.12, 16.21,	3208, 3214, 3918, 3919 90, 3920, 3921 3918, 3919 90, 3920, 3921, 3925 90, 4008, 4016 91, 4409-4412, 4418 72, 4418 79, 4421 90, 4410,	Испытание строительных материалов на воспламеняемость и классификацию их по группам воспламеняемости	В1, В2, В3

1	2	3	4	5	6	7
			16.22, 16.23, 16.29, 17.11, 17.12, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.12, 17.23, 17.24, 17.29, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.31, 20.41, 20.52, 20.59, 22.11, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.44, 23.49, 23.51,	4411, 4412, 4811 51, 4811 59, 4814, 4823, 5603, 5701-5705, 5903, 5904, 5905, 5911, 6806, 6807, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610, 3925, 3921, 3920, 3919, 3918, 3915, 3119 3916 3925		

1	2	3	4	5	6	7
			23.52, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 25.11 22.21, 22.29, 25.11			
29.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Твердые вещества и материалы	22.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08,93, 08.99, 13.10, 13.14 13.20, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 14.19, 15.12, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.11, 17.12, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29,	3208, 3214, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921 3918, 3919 90, 3920, 3921, 3925 90, 4008, 4016 91, 4409-4412, 4418 72, 4418 79, 4421 90, 4410, 4411, 4412, 4811 51, 4811 59, 4814, 4823, 5007, 5111, 5112,	Экспериментальное определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов	малая дымообразующая способность / умеренная дымообразующая способностью / высокая дымообразующая способность

1	2	3	4	5	6	7
			17.12, 17.23, 17.24, 17.29, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.31, 20.41, 20.52, 20.59, 22.11, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 25.11	5208, 5209, 5211, 5212 5309-5311, 5407, 5408, 5512, 5514 - 5516, 5603, 5701-5705, 5801, 5802 30, 5804, 5903, 5904, 5905, 5911, 6301, 6806, 6807, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610, 9401, 9404 90, 3925, 3921, 3920, 3919, 3918, 3915, 3119 3916 3925		

1	2	3	4	5	6	7
			22.21, 22.29, 25.11, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09			
30.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Полимерные материалы	22.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 13.10, 13.14, 13.20, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 14.19, 15.12, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.11, 17.12, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.12, 17.23, 17.24, 17.29, 20.13,	3208, 3214, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3918, 3919 90, 3920, 3921, 3925 90, 4008, 4016 91, 4409-4412, 4418 72, 4418 79, 4421 90, 4410, 4411, 4412, 4811 51, 4811 59, 4814, 4823, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5211, 5212	Экспериментальное определение показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов	чрезвычайно опасные / высокоопасные / умеренноопасные / малоопасные

1	2	3	4	5	6	7
			20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.31, 20.41, 20.52, 20.59, 22.11, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 25.11 22.21, 22.29, 25.11, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09	5309-5311, 5407, 5408, 5512, 5514 - 5516, 5603, 5701-5705, 5801, 5802 30, 5804, 5903, 5904, 5905, 5911, 6301, 6806, 6807, 6808, 6809, 6815, 7016, 7019, 7606, 7610, 9401, 9404 90, 3925, 3921, 3920, 3919, 3918, 3915, 3119 3916 3925		

1	2	3	4	5	6	7
31.	ГОСТ Р 51032	Однородные и слоистые горючие строительные материалы, используемые в поверхностных слоях конструкций полов и кровель	13.10, 13.93, 13.94, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.11, 17.12, 17.23, 17.29, 20.14, 20.16, 20.30, 20.41, 20.52, 20.59, 22.19, 22.23, 23.31, 23.32, 23.65, 23.99	4016 91, 4811 51, 4418 72, 4418 79, 4811 59, 4823, 3208, 3214, 3918, 3919 90, 3920, 3921, 3925 90, 4008, 4409 – 4412, 4418 90, 5701 - 5705 5904 6807	Испытания на распространение пламени по материалам поверхностных слоев конструкций полов и кровель, а также классификацию их по группам распространения пламени	РП1, РП2, РП3, РП4
32.	ГОСТ 12.1.044-89 (Метод экспериментального определения группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов)	Неметаллические материалы, содержащие в своем составе более 3 % масс. органических веществ	13.10, 13.14, 13.20, 13.92, 13.93, 13.95, 13.96, 14.19, 16.21, 20.16, 22.21, 23.14,	5802 30, 3916, 3919, 3921, 4412, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5211, 5212,	Экспериментальное определение группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов	трудногорючие / горючие

1	2	3	4	5	6	7
			23.99, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09	5309 - 5311, 5407, 5408, 5512, 5514 - 5516, 5603, 5701 - 5704, 5705 00, 5801, 5804, 5903, 5911, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404 90		
33.	ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.19)	Отделочные и облицовочные материалы	13.10, 13.14, 13.20, 13.92, 13.93, 13.95, 13.96, 14.19, 16.21, 20.16, 22.21, 23.14, 23.99, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09	5802 30, 3916, 3919, 3921, 4412, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5211, 5212, 5309 - 5311, 5407, 5408, 5512, 5514 - 5516, 5603, 5701 - 5704, 5705 00, 5801, 5804, 5903,	Экспериментальное определение индекса распространения пламени	не распространяющие пламя по поверхности / медленно распространяющие пламя по поверхности / быстро распространяющие пламя по поверхности

1	2	3	4	5	6	7
				5911, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404 90		
34.	ГОСТ Р 53310	Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах	08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08,93, 08.99, 13.96, 16.23, 17.12, 20.14, 20.16, 20.30, 20.52, 20.59, 22.21, 22.23, 22.29, 23.14, 23.19, 23.43, 23.61, 23.62, 23.99, 25.11, 25.30, 25.93, 27.11, 27.12, 27.32, 27.33, 27.40, 27.51,	8536 90, 3214, 3506, 6806, 6809, 6810, 6815, 8401 8544 8537	<p>Определение предела огнестойкости проходки кабельной</p> <p>Определение коэффициента снижения допустимого длительного тока нагрузки силовых кабелей в составе кабельной проходки</p> <p>Определение предела огнестойкости ввода герметичного</p> <p>Определение предела огнестойкости прохода шинопровода</p>	<p>Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.</p> <p>Коэффициент снижения допустимого длительного тока</p> <p>Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.</p> <p>Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360..</p>

1	2	3	4	5	6	7
			27.90, 28.13, 28.21, 28.22, 28.49, 28.99			
35.	ГОСТ 30247.3	Заполнения входных (загрузочных) проемов дверей шахт лифтов: - распашные одно- и двухстворчатые; - горизонтально-раздвижные центрального и бокового открывания, в том числе телескопические; - вертикально-раздвижные одно- и двухстворчатые	15.11, 16.23, 25.11, 25.12, 28.22	7008, 7019 59, 7308 30, 7308 90, 7610 10, 7610 90, 8308 90, 8431 31 4418 10, 4418 20, 9406	Определение огнестойкости заполнения входных (загрузочных) проемов дверей шахт лифтов.	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.
36.	ГОСТ Р 55896	Двери и люки, заполняющие проемы в ограждениях шахт лифтов и имеющих противопожарное исполнение	15.11, 16.23, 25.11, 25.12, 28.22	7008, 7019 59, 7308 30, 7308 90, 7610 10, 7610 90, 8308 90, 8431 31 4418 10, 4418 20, 9406	Определение времени от начала теплового воздействия на образец по стандартному температурному режиму до наступления одного или нескольких нормируемых предельных состояний конструкции по огнестойкости	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.
37.	ГОСТ Р 53303	Двери и ворота, предназначенные для заполнения проемов в стенах и перегородках	15.11, 16.23, 25.11, 25.12, 28.22	7008, 7019 59, 7308 30, 7308 90, 7610 10, 7610 90, 8308 90, 8431 31 4418 10, 4418 20,	Определение времени наступления предельного состояния испытываемой конструкции по потере дымогазонепроницаемости	(0-60) мин.

1	2	3	4	5	6	7
				9406		
38.	ГОСТ Р 53307	Двери, ворота и люки, предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах	15.11, 16.23, 25.11, 25.12, 28.22	7008, 7019 59, 7308 30, 7308 90, 7610 10, 7610 90, 8308 90, 8431 31, 4418 10, 4418 20, 9406	Определение времени (в минутах) от начала одностороннего теплового воздействия на образец для испытания до наступления одного из нормируемых предельных состояний конструкции по огнестойкости	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.
39.	ГОСТ Р 53308	Наружные несущие (фасадные) стены, перегородки, фрагменты горизонтальных конструкций (покрытий и перекрытий) со светопропускающими элементами; двери, ворота, люки со светопропускающими элементами площадью более 25 % от площади проема в свету, а также окна, предназначенные для заполнения проемов в противопожарных преградах.	15.11, 16.23, 25.11, 25.12, 28.22	7008, 7019 59, 7308 30, 7308 90, 7610 10, 7610 90, 8308 90, 8431 31, 4418 10, 4418 20, 9406	Определение времени от начала одностороннего теплового воздействия при стандартном температурном режиме на образец для испытаний (далее - образец) до наступления одного из нормируемых предельных состояний по огнестойкости	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.
40.	ГОСТ Р 53305	Конструкции противодымных экранов, предназначенные для блокирования или ограничения распространения продуктов горения во внутренних объемах зданий при пожарах, в том числе: через сквозные проемы межэтажных перекрытий, в том числе в местах установки внутренних открытых лестниц и эскалаторов; через открытые проемы стен перегородок, в том числе технологические и транспортные;	25.11	7019	Определение времени от начала одностороннего теплового воздействия на конструкцию противодымного экрана до наступления его предельного состояния по огнестойкости.	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 60.

1	2	3	4	5	6	7
		в подпотолочном пространстве помещений, в том числе производственных и складских одноэтажных зданий, рекреаций, галерей и коридоров общественных и производственных зданий				
41.	ГОСТ Р 53306	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов инженерных систем зданий и сооружений различного назначения	23.99, 28.14, 28.29, 28.99	6806 10, 6806 20, 6806 90, 6815 99 6815 10, 8484 10, 8484 20, 8484 90	Определение времени до наступления одного из его предельных состояний на огнестойкость при одностороннем нагреве.	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180.
42.	ГОСТ 30247.0	Строительные конструкции и элементы инженерных систем	25.11	7008, 7019 59 7308 30, 7308 90, 8308 90, 9406	Определение времени от начала теплового воздействия на конструкцию, в соответствии с настоящим стандартом до наступления одного или последовательно нескольких предельных состояний по огнестойкости с учетом функционального назначения конструкции	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.
43.	ГОСТ 30247.1	Несущие, самонесущие и навесные стены и перегородки без проемов; покрытия и перекрытия без проемов с подвесными потолками (при применении их для повышения предела огнестойкости конструкции) или без них; колонны и столбы; балки, ригели, элементы арок, фермы и рамы.	25.11	7008, 7019 59 7308 30, 7308 90, 8308 90, 9406	Определение времени от начала теплового воздействия на конструкцию, в соответствии с настоящим стандартом до наступления одного или последовательно нескольких предельных состояний по огнестойкости с учетом функционального назначения конструкции	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.
44.	ГОСТ Р 53301	Противопожарные нормально открытые клапаны систем общеобменной и аварийной	28.12, 28.14, 28.25,	8481	Определение времени, по истечении которого наступает одно из предельных состояний	Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180.

1	2	3	4	5	6	7
		<p>вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха;</p> <p>противопожарные нормально закрытые клапаны систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции;</p> <p>дымовые клапанов систем вытяжной противодымной вентиляции;</p> <p>противопожарные клапаны двойного действия;</p> <p>дымовые люки (клапаны) систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.</p>	28.99		<p>конструкции клапана по огнестойкости при тепловом воздействии с одновременным созданием перепада давления на испытуемом образце</p>	
45.	ГОСТ Р 53299	<p>Воздуховоды (вентиляционные каналы) приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха, а также дымоходов различного назначения;</p> <p>каналы технологической вентиляции, в том числе газоходы.</p>	<p>08.11,</p> <p>08.12,</p> <p>08.91,</p> <p>08.92,</p> <p>08,93,</p> <p>08.99,</p> <p>17.12,</p> <p>20.30,</p> <p>20.52,</p> <p>22.23,</p> <p>22.29,</p> <p>23.14,</p> <p>23.20,</p> <p>23.31,</p> <p>23.32,</p> <p>23.44,</p> <p>23.49,</p> <p>23.51,</p> <p>23.52,</p> <p>23.61,</p> <p>23.64,</p> <p>23.65,</p> <p>23.69,</p>	<p>6906,</p> <p>7308 90,</p> <p>7321 90,</p> <p>6901,</p> <p>6903,</p> <p>6905,</p> <p>7303,</p> <p>7304,</p> <p>7305,</p> <p>7306,</p> <p>7307,</p> <p>7326</p>	<p>Определение времени, по истечении которого наступает одно из предельных состояний конструкции воздуховода при ее наружном обогреве с одновременным нагружением избыточным давлением (разрежением) во внутренней полости.</p>	<p>Соответствие одному из ряда чисел: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240.</p>

1	2	3	4	5	6	7
			23.70, 23.99, 25.11, 25.30, 28.25, 28.99			
46.	ГОСТ Р 53321 п.п. 4.39.1, 4.39.2, 4.39.10	Бытовые и промышленные теплогенерирующие агрегаты, аппараты и устройства (далее - аппараты), работающие на жидком, твердом или смешанном видах топлива и служащие для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи, сушки помещений и сельхозпродукции, термообработки поверхностей, расплавления припоев, мастик, нагрева теплоносителей (воздуха, воды и т.д.), сборные конструкции заводского изготовления для удаления продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов (печи всех типов, камины, воздухонагреватели, водонагреватели, теплогенераторы, горелки, котлы и другие теплогенерирующие устройства, мощность которых не превышает 100 кВт (при этом учитывается максимальная суммарная мощность всех горелок аппарата))	08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08,93, 08.99, 17.12, 20.30, 20.52, 22.23, 22.29, 23.14, 23.20, 23.31, 23.32, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.99, 25.11, 25.30, 28.25, 28.99	6906, 7308 90, 7321 90, 6901, 6903, 6905, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7326	Отнесение к группам горючих и негорючих материалов дымового канала и теплоизоляционного покрытия	горючий / негорючий
					Определение времени устойчивости дымового канала жидкотопливных аппаратов к воздействию температур	200°C - 1000°C
					Определение предела огнестойкости соединительного патрубка между аппаратом, работающим на твердом топливе, и дымовым каналом	менее EI 45 / не менее EI 45
47.	ГОСТ Р 53302	Вентиляторы, предназначенные для применения в системах вытяжной противодымной вентиляции, а также в системах	25.30, 28.13 28.25	8414	Определение времени наступления предельного состояния вентиляторов, предназначенных для	(0-4) ч

1	2	3	4	5	6	7
		<p>общеобменной, местной вытяжной вентиляции и кондиционирования, используемых в режиме вытяжной противодымной вентиляции при пожарах в зданиях и сооружениях различного назначения</p>			<p>применения в системах вытяжной противодымной вентиляции, а также в системах общеобменной, местной вытяжной вентиляции и кондиционирования, используемых в режиме вытяжной противодымной вентиляции при пожарах в зданиях и сооружениях различного назначения.</p>	
48.	ГОСТ Р 50810	Горючие декоративные текстильные материалы	13.20, 13.92, 13.95, 13.96, 14.19, 15.11, 15.12, 17.29, 22.19	4112, 4205, 5802 30, 4107, 4113-4115, 5007, 5111, 5112, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5801, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 9404 90	<p>Определения способности текстильных материалов (тканей, нетканых полотен) сопротивляться воспламенению, устойчивому горению, а также оценки их огнезащитности.</p>	легковоспламеняемые / трудновоспламеняемые
49.	ГОСТ Р 53294	Постельные принадлежности, элементы мягкой мебели, шторы и занавеси	13.20, 13.92, 13.95, 13.96, 14.19, 15.11, 15.12,	4112, 4205, 5802 30, 4107, 4113-4115, 5007, 5111,	<p>Определение воспламеняемости от малокалорийных источников зажигания изделий (постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели, штор и занавесей)</p>	легковоспламеняемые / не относящиеся к легковоспламеняемым

1	2	3	4	5	6	7
			17.29, 22.19	5112, 5208-5212, 5309-5311, 5407, 5408, 5512-5516, 5601-5603, 5801, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 9404 90		
50.	ГОСТ ISO 8124-2	Игрушки, укрепляемые на голове ребенка: бороды, усы, парики и т.д., изготовленные из искусственных волос, меха или материалов со сходными характеристиками; формованные и текстильные маски; капюшоны, головные уборы, и т.д.; ниспадающие элементы игрушек, укрепляемые на голове, исключая бумажные головные уборы, помещаемые в качестве сюрприза в праздничные хлопушки; маскарадные костюмы и другие аналогичные атрибуты, надеваемые ребенком во время игры; игрушки, внутри которых могут играть дети; мягконабивные игрушки (фигурки животных, куклы и т.д.) с оболочками (чехлами) из ткани или искусственного меха.	32.40, 32.99	9503 9505	Определение воспламеняемости игрушек определенных категорий при воздействии на них небольших источников возгорания	соответствует / не соответствует