

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
ЗИТБАК А.Г.
подпись

инициалы, фамилия

15 ИЮЛ 2019 Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от «__» 20__ г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ГТСПроект»
(ООО «ГТСПроект»)

Название испытательной лаборатории (центра)

353900, г. Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, 34

почтовый индекс, адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений и отбора образцов	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 54523-2011 п.5.4; п.5.6	Сооружения береговые и портовые, береговые, плотины, плузы и связанные гидромеханические сооружения, включая: дно портовых акваторий и портовые каналы, молы, пирсы и причалы и аналогичные сооружения, речные и канальные сооружения для движения водного транспорта, плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для	42 91 10	-	Геометрические размеры сооружений Горизонтальные и вертикальные углы Ширина раскрытия трещин	от 1 до 4000 м от 1 до 360° 0,01-125 мм
2						
3						

		береговых и прочих прибрежных участков	42 91 10	-	
4	ГОСТ 22690-2015 п.7.6 ГОСТ 54523-2011 п.5.6	Конструкции и детали сборные железобетонные, в том числе портовых гидротехнических сооружений			Прочность методом отрыва со скалыванием от 5,0 до 50,0 кН
5	ГОСТ 22690-2015 п.7.4 ГОСТ 54523-2011 п.5.6	Бетоны монолитных, сборных железобетонных изделий и конструкций, в том числе портовых гидротехнических сооружений			Прочность методом ударного импульса от 1 до 100 МПа
6	ГОСТ 22904-93 ГОСТ 54523-2011 п.5.6				Толщина защитного слоя бетона от 2 до 170 мм
					Межарматурное расстояние от 1 до 200 мм
7	ГОСТ 12503-75 АПЯС.412231.017 РЭ «Голциномеры ультразвуковые А1208, А1209, А1210. Руководство по эксплуатации» ГОСТ 54523-2011 п.5.7	Металлические конструкции, в том числе портовых гидротехнических сооружений			Толщина стенок изделий из черных и цветных металлов от 0,7 до 300,0 мм
8	Толщина мер покрытий ТМ-4. Руководство по эксплуатации. ТМ- 4.00.00.00.00 РЭ				Толщина лакокрасочных покрытий 100-5000 мкм



Директор
должность уполномоченного лица

Ю.С. Юзачинский
подпись уполномоченного лица

Пролито, пронумеровано,
на 2-х листах



Руководитель
экспертной группы

Г. В. Селиванов