Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТЭК»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Дружбы, дом 16Б

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, таб.А1 п. А1.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Соответствие идентификационного номера, нанесенного на ТС, указанному в регистрационных документах на ТС	соответствует/ не соответствует

		водителей-инвалидов)				
2.	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, таб.А1, п. А1.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Места установки государственных регистрационных знаков местам, предусмотренным конструкцией ТС: наличие	В месте предусмотренном конструкцией / не в месте предусмотренном конструкцией
3.	ГОСТ 33670-2015, Приложение А, таб.А1, п. А1.2.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Установка государственных регистрационных знаков по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС	По оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения ТС/ не по оси симметрии ТС или не слева от нее по направлению движения ТС
4.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А1, А.1.2.2;	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Угол установки государственного регистрационного знака относительно продольной оси симметрии ТС	(0-180)°
					Угол установки государственного регистрационного знака	(0-180)°

		автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)			относительно опорной плоскости ТС	
5.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А1, А.1.2.3	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2	8702	Высота расположения нижнего края государственного регистрационного знака ТС, находящегося в снаряженном состоянии, от опорной поверхности	(0-1500) мм
			29.10.3	8703		
			29.10.4	8704		
			29.20.2	8716		
			30.91.1	8711		
					Высота расположения верхнего края государственного регистрационного знака ТС, находящегося в снаряженном состоянии, от опорной поверхности	(0-1500) мм
6.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А1, А.1.3	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2	8702	Соответствие цвета головки болтов или винтов крепления государственного регистрационного знака цвету поля знака или цвету светлого гальванического покрытия: соответствие цвету поля знака	соответствует/не соответствует цвету поля знака или цвету светлого гальванического покрытия
			29.10.3	8703		
			29.10.4	8704		
			29.20.2	8716		
			30.91.1	8711		
					болты, винты, рамки крепления	Загораживают/ не загораживают имеющиеся на государственном регистрационном знаке буквы, цифры, окантовку, иные надписи, а также изображение государственного флага

						государства – члена Евразийского экономического союз
					государственный регистрационный знак	Закрыт/не закрыт органическим стеклом или другими материалами
					дополнительные отверстия на государственном регистрационном знаке для его крепления на ТС или в иных целях	Наличие/отсутствие
7.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А3	Колесные транспортные средства категорий М; N ; с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Система вызова экстренных оперативных служб, интегрированной в конструкцию ТС	Наличие/отсутствие
8.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А4	Колесные транспортные средства категорий N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль,	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Тахограф и штатное место для его установки	наличие/отсутствие
					Крепления тахографа (в случае наличия штатного места для его установки)	наличие/отсутствие
					Подачи энергопитания на тахограф (в случае наличия штатного места для его установки)	наличие/отсутствие

9.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А5, п.А.5.1.1.1;	предназначенный для водителей-инвалидов) Колесные транспортные средства категорий М; N; O с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2	8702 8703 8704 8716	Действие рабочей тормозной системы на все колеса от одного органа управления	Функционирует/ не функционирует
10.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А5, п.А.5.1.1.2;	Колесные транспортные средства категорий М; N; O с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2	8702 8703 8704 8716	Замедление движения ТС рабочей тормозной системой вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом при воздействии водителя на орган управления со своего сиденья, при расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления	Функционирует/ не функционирует
11.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А5, п.А.5.1.1.3 (испытания на тормозном стенде)	Колесные транспортные средства категорий М; N; O с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2	8702 8703 8704 8716	Удельная тормозная сила	0-1

		учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
12.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А5, п.А.5.1.5 (испытания на тормозном стенде)	Колесные транспортные средства категорий М; N; O с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2	8702 8703 8704 8716	Усилие прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы.	(200-980) Н
13.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А5, п.А.5.11.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)L	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Утечка сжатого воздуха из тормозных камер	Наличие /отсутствие
14.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8,п. А8.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при	29.10.2	8702	работоспособность	Работоспособны/ не работоспособны
			29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8703 8704 8716 8711	режим работы	

		внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)			тип, число, цвет излучения	соответствует/не соответствует
15.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.9	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Высота расположения фар ближнего света относительно опорной поверхности	(0-2000) мм
16.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.10.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Расстояние от наиболее удаленной видимой поверхности в направлении исходной оси противотуманной фары (которая в наибольшей степени удалена от средней продольной оси симметрии) до края габаритной ширины ТС	(0-1000) мм
17.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.10.2	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м.,	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Высота расположения противотуманных фар относительно опорной	(0-2000) мм

		габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.20.2	8716	поверхности	
18.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.11	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Высота расположения факультативных указателей поворота	(0-2000) мм
19.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.12.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Расстояние от наиболее удаленной видимой поверхности в направлении исходной оси сигнала торможения (который в наибольшей степени удален от средней продольной оси симметрии) до края габаритной ширины ТС	(0-2000) мм

20.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8,п. А.8.12.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Высота расположения сигнала торможения относительно опорной поверхности	(0-2000) мм
21.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.12.3	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Высота расположения факультативных сигналов торможения	(0-2000) мм
22.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.13.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль,	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Высота расположения задних противотуманных фар относительно опорной поверхности	(0-2000) мм

		предназначенный для водителей-инвалидов)				
23.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.20.4	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Угол регулировки ближнего света фар	Угол регулировки ближнего света фар не выходит за пределы более чем на 0,2 % / Угол регулировки ближнего света фар выходит за пределы более чем на 0,2 %
24.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.20.6	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Сила света фар в режиме «ближний свет»	(200-125 000) кд
25.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.20.7	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет» (определение для каждой фары силы света)	(200-375 000) кд

		учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
26.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.22.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Частота следования проблесков указателей поворотов	(0,5-3,5) Гц
27.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А8, п.А.8.22.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Частота следования проблесков указателей поворотов при включении аварийной сигнализации	(0,5-3,5) Гц
28.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А10, п.А.10.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2	8702 8703 8704 8716	Требованиям к шинам и колесам: - маркировка «E», «e» или «DOT»;	Наличие /отсутствие

		до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	30.91.1	8711	- отформованная маркировка обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости	
29.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А10, п.А.10.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Укомплектованность ТС шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей ТС	Укомплектованы/ не укомплектованы
30.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А10, п.А.10.7.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; O, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 29.20.2 30.91.1	8702 8703 8704 8716 8711	Остаточная глубина рисунка протекторов шин	(0-125) мм
31.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А	Колесные транспортные средства категорий М; N; L	29.10.2 29.10.3	8702 8703	Укомплектованность ТС стеклами,	Укомплектованы/ не укомплектованы

	таб.А11, п.А.11.5	с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	предусмотренными изготовителем	
32.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А11, п.А.11.8	Колесные транспортные средства категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя	(0-100) %
33.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А15, п.А.15.1;	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Фиксация замками двери, открывающей доступ в ТС в закрытом состоянии	Надежная фиксация/ не надежная фиксация

		водителей-инвалидов)				
34.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А15, п.А.15.2;	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Промежуточное и окончательное положения запираения механизмов замков дверей для входа и выхода водителя	Наличие / отсутствие
35.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А15, п. А.15.3; графа «Метод проверки»	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Функциональная проверка механизмов замков дверей на открытие (промежуточное или окончательное положение запираение), закрепленных на петлях при приложении силы 300 Н	Функционирует/ не функционирует
36.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п.А.16.1	Колесные транспортные средства категорий М1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Наличие (отсутствие) в зоне наружной поверхности кузова на высоте до 2000 мм от дорожной поверхности элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или травмировать любое лицо, которое может	наличие/отсутствие

		учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)			соприкоснуться с ТС	
37.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п. А.16.6	Колесные транспортные средства категорий M1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба: наличие	Наличие/ отсутствие
					занятость по направлению к кузову	Загнуты / не загнуты
					соприкосновение с шаром диаметром 100 мм	Соприкасаются / не соприкасаются
					радиус закругления кромок	0-5 мм
38.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п.А.16.7	Колесные транспортные средства категорий M1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Концы бамперов: загнуты в направлении кузова	загнуты / не загнуты
					Соприкосновение с шаром диаметром 100 мм	Соприкасается / не соприкасается
					Расстояние между краем бампера и кузовом	0-300 мм
39.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таб.А16, п. А.16.8	ТС категорий M1, N, L6, L7 Колесные транспортные средства категорий M; N; O, L с габаритной высотой	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Буксирные сцепки и лебедки (при наличии): Выступают за переднюю поверхность бампера	выступают / не выступают за переднюю поверхность бампера

		до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)			Закрыта соответствующим защитным элементом	Закрыта / не закрыта
					Радиус закругления	1-6 мм
40.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таб.А16, п.А.16.9	Колесные транспортные средства категорий М1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Выступление за наружную поверхность кузова ручек дверей и багажника более чем на 40 мм, остальных выступающих элементов — более чем на 30 мм для ТС категории М1: наличие	Наличие/ отсутствие
					выступление	0-300 мм
41.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п.А.16.10	Колесные транспортные средства категорий N2 и N3 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4	8704	Выступление за наружную поверхность кабины кнопок дверей более чем на 30 мм, поручней и ручек крепления капота — более чем на 70 мм: наличие	Наличие/ отсутствие
					выступление	0-300 мм
42.	ГОСТ 33670-2015	Колесные транспортные	29.10.2	8702	Ободки и козырьки фар по	выступают/ не выступают

	Приложение А таб.А16, п.А.16.14	средства категорий М1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.3 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары:	
					выступание	0-300 мм
43.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п.А.16.15	Колесные транспортные средства категорий М1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Кронштейны для домкрата	выступают/ не выступают за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними, более чем на 10 мм
					выступание	0-300 мм
44.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п.А.16.16	Колесные транспортные средства категорий М1, N, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм	заканчиваются/ не заканчиваются насадкой или закругленной кромкой с радиусом закругления не менее 2,5 мм
					выступание	0-300 мм

		водителей-инвалидов)				
45.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А16, п.А.16.18	Колесные транспортные средства категорий M1, N1, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон не менее 1 мм	1-6 мм
46.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А17, п.А.17.3	Колесные транспортные средства категорий M1, N1, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Непокрытые металлические спицы: наличие	Наличие/ отсутствие
					радиусы скругления	1-6 мм
47.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А18, п.А.18.1	Колесные транспортные средства категорий M1, L6, L7 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под	29.10.2 30.91.1	8702 8711	Острые кромки поверхности внутреннего объема пассажирского помещения ТС: наличие	Наличие/ отсутствие
					радиусы скругления	1-6 мм

		учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
48.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.2	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Ширина заднего защитного устройства относительно ширины задней ось	Более ширины задней оси / не короче ширины задней оси на 100мм с каждой стороны
49.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.3	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Высота заднего защитного устройства	(0-5000) мм
50.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.5	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Расстояние между задней поверхностью заднего защитного устройства и заднего габарита ТС	(0-2000) мм

		и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
51.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.6	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Закругление кромок заднего защитного устройства	Закруглены/ не округлены
					радиусы закругления	1-6 мм
52.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.7	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства	(0-1000) мм
53.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.8	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Выступ бокового защитного устройства за габариты ТС по ширине	Выступает / не выступает

		высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
54.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.9	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Расстояние от внешней поверхности бокового защитного устройства до бокового габарита ТС внутрь	(0-150) мм
					Расстояние от наружной поверхности бокового защитного устройства до внешнего края наружной задней шины внутрь (на протяжении не менее 250 мм)	(0-1000) мм
					Выступ болтов, клепок и других деталей крепления от внешней поверхности	(0-150) мм
					радиусы закругления	1-6 мм
55.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.10	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль,	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Расстояние между горизонтальными профилями бокового защитного устройства	(0-1000) мм

		предназначенный для водителей-инвалидов)				
56.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.10.1	Колесные транспортные средства категорий N3, N2 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4	8704	Высота горизонтальных профилей	(0-100) мм
57.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.10.2	Колесные транспортные средства категорий N3, O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Высота горизонтальных профилей	(0-100) мм
58.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.11	Колесные транспортные средства категорий N2, N3 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме	29.10.4	8704	Расстояние между передним концом защитного устройства по горизонтали и задней поверхностью протектора шины переднего колеса	(0-1000) мм

		переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
59.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.12	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3, O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Расстояние между задним концом защитного устройства по горизонтали и задней поверхностью протектора шины переднего колеса	(0-1000) мм
60.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.13	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3, O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Расстояние между нижним краем бокового защитного устройства на всем его протяжении и опорной поверхностью	(0-1000) мм
61.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.14	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной	29.10.4 29.20.2	8704 8716	Наличие крепления на боковом защитном устройстве воздушных и гидравлических трубопроводов	Наличие/ отсутствие

		длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
62.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А19, п.А.19.15	Колесные транспортные средства категорий N3, N2, O3; O4 с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.4	8704	Наличие заднего и боковых защитных устройств	Наличие / отсутствие
			29.20.2	8716		
63.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А21, п. А.21.4	Колесные транспортные средства (экологический класс 4) категорий M, N, L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Оснащенность устройствами и системами снижения токсичности	наличие/отсутствие

64.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А21, п. А.21.6	Колесные транспортные средства (экологический класс 4) категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Изменения в системе выпуска отработавших газов	Наличие/ отсутствие
65.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А21, п. А.21.7	Колесные транспортные средства (экологический класс 4) категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами: -СО -СН	(0-5) % (0-2000) млн ⁻¹
66.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А21, п. А.21.8	Колесные транспортные средства (экологический класс 4) категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Дымность отработавших газов	0 ÷ □ м ⁻¹

		переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
67.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А22, п. А.22.3	Колесные транспортные средства категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Системы питания и выпуска :	Комплектна/ не комплектна
					комплектность	Герметична/ не герметична
68.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А22, п.А.22.4	Колесные транспортные средства категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Запорные устройства топливных баков:	Наличие/ отсутствие
					наличие	функционирует / не функционирует
	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А22, п.А.22.5.1	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Паспорт	Наличие / отсутствие
					на каждый газовый баллон , оформленный его изготовителем	

		изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
70.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А22, п.А.22.5.2	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Наличие каждом газовом баллоне, установленном на ТС, четко нанесены нестираемым образом следующие данные: - серийный номер; - обозначение «СНГ» или «КПГ»	Наличие / отсутствие
71.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А22, п.А.22.5.6.1	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Газовые баллоны с истекшим сроком переосвидетельствования	Наличие / отсутствие
72.	ГОСТ 33670-2015	Колесные транспортные	29.10.2	8702	Нарушения крепления	Наличие Нарушения

	Приложение А таб.А22, п.А.22.5.6.2	средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.3 29.10.4	8703 8704	компонентов газобаллонного оборудования	крепления / отсутствие Нарушения крепления
73.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А22, п. А. 22.5.6.3	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Утечка газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединения	Наличие / отсутствие
74.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А23, п.А.23.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Уровень шума выпуска отработавших газов	(30-100) дБ (60-130) дБ

		водителей-инвалидов)				
75.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А23, п. А.23.2	Колесные транспортные средства категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	Наличие / отсутствие
76.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А24, п.А.24.4	Колесные транспортные средства категорий М; N; L с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.1	8702 8703 8704 8711	Детали крепления рулевой колонки:	наличие/отсутствие
					повреждения	наличие/отсутствие
77.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А24, п.А.24.6	Колесные транспортные средства категорий М; N с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8702 8703 8704	Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается	наличие/отсутствие

		автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)				
78.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А25, п.А.25.1	Колесные транспортные средства категорий М; N; О с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2	8702	Замок седельно-сцепного устройства седельных тягачей: наличие	Наличие/ отсутствие
			29.10.3	8703		
			29.10.4	8704		
			29.20.2	8716		
					Автоматическое закрывание после сцепки	функционирует / не функционирует
					Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства	предотвращают / не предотвращают самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа
					Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово-сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные, или отсутствие деталей сцепных устройств	Наличие/ отсутствие
79.	ГОСТ 33670-2015 Приложение А таб.А25, п. п. А.25.4.1; А.25.4.2; А.25.4.3	Колесные транспортные средства категорий М; N; О с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для	29.10.2	8702	Размерные характеристики сцепных устройств	(0-300) мм
		29.10.3	8703			
		29.10.4	8704			
		29.20.2	8716			

		водителей-инвалидов)				
80.	ГОСТ 22748-77 п.2.2.5	Колесные транспортные средства категорий М; N; O с габаритной высотой до 4 м., габаритной длиной до 18 м (единичные и при внесении изменений в их конструкцию (кроме переоборудованных под учебный автомобиль и автомобиль, предназначенный для водителей-инвалидов)	29.10.2	8702	Габаритная длина транспортных средств	(0-21) м
	ГОСТ 22748-77 п.2.2.21		29.10.3	8703	Габаритная ширина транспортных средств	(0-3) м
	ГОСТ 22748-77 п.2.2.27		29.10.4	8704		
			29.20.2	8716	Габаритная высота транспортных средств	(0-4,2) м
81.	ГОСТ 27339 п. 7.3.1	Автобетоносмесители	29.10.5	8705	Комплектность машины	Комплектна /не комплекта
					Комплектность сопроводительной документации	Комплектна /не комплекта
					Видимые повреждения агрегатов , деталей, сварных швов , крепежных соединений	Наличие/отсутствие
					Состояние уплотнителей	удовлетворительное/не удовлетворительное
					Течь масла и других жидкостей	Наличие/отсутствие

Генеральный директор ООО «СЕРТЭК»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Нестеров А.И.

инициалы, фамилия уполномоченного лица