

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЦ МераТех»

наименование испытательной лаборатории (центра)

630039, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул 40 лет Октября 2а, помещения № 103, 201

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2		3	4	5	6	7
1	ГОСТ 16371	п. 6.4.2	Мебель бытовая и мебель для общественных помещений. По эксплуатационному назначению: бытовая мебель; специальная мебель; мебель для общественных помещений: административных помещений: для контор (офисов); аптечная; библиотечная; гостиничная; дошкольных учреждений; лабораторий; медицинская (кроме мебели специальной); общежитий, здравниц; предприятий бытового обслуживания; предприятий общественного питания; предприятий связи, читальных залов; мебель для спортивных сооружений; мебель для театрально-зрелищных предприятий; мебель для залов ожидания транспортных средств. По функциональному назначению: мебель для работы и приема пищи (столы); мебель для хранения (корпусная).	31.01	9402	Отбор образцов	-
2		п. 7.1		31.02	9403	Размеры	(0-10000) мм
3		п. 7.2		31.09		Соответствие применяемых материалов	соответствует/ не соответствует
				32.50.3		Комплектность	соответствует/ не соответствует
						Возможность сборки без дополнительной подгонки	обеспечена/не обеспечена
						Внешний вид	соответствует/ не соответствует
4		п. 7.5				Защитное и защитно-декоративное покрытие поверхности	наличие/отсутствие
						Трансформация изделия	наличие/отсутствие
						Работоспособность трансформации изделия	обеспечена/не обеспечена
						Фурнитура	соответствует/не соответствует ТУ
	5	п. 7.8		Зеркала		соответствуют/не соответствуют ТУ	
				Геометрические размеры стеклоизделий		(0-10000) мм	
				Отбор и подготовка образцов	-		
				Прочность под действием статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-		
				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов		
				Жесткость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-		
			Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-			
			Долговечность под действием вертикальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-			
		Прочность под действием длительной статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-				
		Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов				

1	2		3	4	5	6	7
6	ГОСТ 16371	п. 7.9	Мебель бытовая и мебель для общественных помещений. По эксплуатационному назначению: бытовая мебель; специальная мебель; мебель для общественных помещений: административных помещений: для контор (офисов); аптечная; библиотечная; гостиничная; дошкольных учреждений; лабораторий; медицинская (кроме мебели специальной); общежитий, здравниц; предприятий бытового обслуживания; предприятий общественного питания; предприятий связи, читальных залов; мебель для спортивных сооружений; мебель для театрально-зрелищных предприятий; мебель для залов ожидания транспортных средств. По функциональному назначению: мебель для работы и приема пищи (столы); мебель для хранения (корпусная).	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9402 9403	Отбор и подготовка образцов	-
Устойчивость		наличие/отсутствие опрокидывания					
Прочность и деформируемость корпуса. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Прочность основания изделия.		наличие/отсутствие дефектов					
Прочность полкодержателей		наличие/отсутствие дефектов					
Прогиб свободнолежащих полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Прочность верхних и нижних щитов корпуса		наличие/отсутствие дефектов					
Устойчивость незагруженного изделия		наличие/отсутствие опрокидывания					
Устойчивость изделия при воздействии нагрузки на подвижные элементы (вертикальная сила).		наличие/отсутствие опрокидывания					
Устойчивость изделия при воздействии нагрузки на открытые полки (вертикальная и горизонтальная силы)		наличие/отсутствие опрокидывания					
Отбор и подготовка образцов		-					
Прочность под действием статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Прочность под действием ударной нагрузки		наличие/отсутствие дефектов					
Жесткость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Долговечность под действием вертикальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Долговечность опор качения		наличие/отсутствие дефектов, заеданий и рывков					
Прочность под действием длительной статической нагрузки		прочный/не прочный; наличие/отсутствие дефектов; (0-100) мм					
Прочность при падении		наличие/отсутствие дефектов					
Устойчивость под действием вертикальной силы.		наличие/отсутствие опрокидывания					
Устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил.	наличие/отсутствие опрокидывания						
7		п. 7.10				Отбор и подготовка образцов	-
Прочность под действием статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Прочность под действием ударной нагрузки		наличие/отсутствие дефектов					
Жесткость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Долговечность под действием вертикальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-					
Долговечность опор качения		наличие/отсутствие дефектов, заеданий и рывков					
Прочность под действием длительной статической нагрузки		прочный/не прочный; наличие/отсутствие дефектов; (0-100) мм					
Прочность при падении		наличие/отсутствие дефектов					
Устойчивость под действием вертикальной силы.		наличие/отсутствие опрокидывания					
Устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил.		наличие/отсутствие опрокидывания					

1	2		3	4	5	6	7				
8	ГОСТ 16371	п. 7.11	Мебель бытовая и мебель для общественных помещений. По эксплуатационному назначению: бытовая мебель; специальная мебель; мебель для общественных помещений: административных помещений: для контор (офисов); аптечная; библиотечная; гостиничная; дошкольных учреждений; лабораторий; медицинская (кроме мебели специальной); общежитий, здравниц; предприятий бытового обслуживания; предприятий общественного питания; предприятий связи, читальных залов; мебель для спортивных сооружений; мебель для театрально-зрелищных предприятий; мебель для залов ожидания транспортных средств.	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9402 9403	Отбор и подготовка образцов	-				
		Жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры				-					
		Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения.				наличие/отсутствие дефектов					
		Долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры				-					
		Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры				-					
		Долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения.				наличие/отсутствие дефектов					
9		п. 7.12	По функциональному назначению: мебель для работы и приема пищи (столы); мебель для хранения (корпусная).			Отбор и подготовка образцов	-				
						Усилие раздвигания дверей	(0,01-1,0) кН				
						Прочность крепления	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов				
							Долговечность крепления	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов			
						Прочность открывания и закрывания рывком двери-шторки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов				
10						п. 7.13				Отбор и подготовка образцов	-
										Прочность корпуса и крепления подвесок (метод I)	наличие/отсутствие дефектов
11						п.7.14				Отбор и подготовка образцов	-
										Прочность крепления подсадных ножек мебели. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и угол наклона	-
12										п. 7.15	
		Усилие выдвигания выдвижных ящиков	(0,01-1,0) кН								
		Прочность выдвижных ящиков	наличие/отсутствие повреждений								
		Долговечность выдвижных ящиков. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-								
13		п. 7.16				Отбор и подготовка образцов	-				
						Прогиб стационарных штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-				
						Прочность штангодержателей	наличие/отсутствие дефектов				
						Усилие выдвигания штанг.	(0,01-1,0) кН				
						Долговечность выдвижных штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-				
						Прочность выдвижных штанг	наличие/отсутствие дефектов				

1	2		3	4	5	6	7
14	ГОСТ 16371	п. 7.17	Мебель бытовая и мебель для общественных помещений. По эксплуатационному назначению: бытовая мебель; специальная мебель; мебель для общественных помещений: административных помещений: для контор (офисов); аптечная; библиотечная; гостиничная; дошкольных учреждений; лабораторий; медицинская (кроме мебели специальной); общежитий, здравниц; предприятий бытового обслуживания; предприятий общественного питания; предприятий связи, читальных залов; мебель для спортивных сооружений; мебель для театрально-зрелищных предприятий; мебель для залов ожидания транспортных средств. По функциональному назначению: мебель для работы и приема пищи (столы); мебель для хранения (корпусная).	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9402 9403	Устойчивость под действием вертикальной нагрузки	наличие/отсутствие опрокидывания
						Устойчивость столов, опору которых используют как держатель зонта от солнца	наличие/отсутствие опрокидывания
						Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	выдерживает/ не выдерживает
						Прочность раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки	выдерживает/ не выдерживает
						Прочность под действием горизонтальной нагрузки	выдерживает/ не выдерживает
15	ГОСТ 19195	р.1	Двери мебельные с вертикальной и горизонтальной осью вращения			Отбор и подготовка образцов	-
16		п. 2.1				Жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
17		п. 2.2				Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения.	наличие/отсутствие дефектов
18		п. 2.3				Долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
19		п. 3.1				Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
20		п. 3.2				Долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения.	наличие/отсутствие дефектов
21	ГОСТ 19882	р. 1	Корпусная мебель.			Отбор и подготовка образцов	-
22		р. 3				Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
23		р. 4				Прочность и деформируемость корпуса. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
24		р. 5				Прочность основания изделия.	наличие/отсутствие дефектов
25		р. 7				Прочность полкодержателей	наличие/отсутствие дефектов
26		р. 8				Прогиб свободнoleжащих полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
27		р. 9				Прочность верхних и нижних щитов корпуса	наличие/отсутствие дефектов
28		Прил. 2 р.4				Устойчивость незагруженного изделия	наличие/отсутствие опрокидывания

1	2		3	4	5	6	7
29	ГОСТ 19882	Прил. 2 р.5	Корпусная мебель.	31.01	9402	Устойчивость изделия при воздействии нагрузки на подвижные элементы (вертикальная сила).	наличие/отсутствие опрокидывания
30		Прил. 2 р.6		31.02 31.09 32.50.3	9403	Устойчивость изделия при воздействии нагрузки на открытые полки (вертикальная и горизонтальная силы)	наличие/отсутствие опрокидывания
31	ГОСТ 23190-2018	п. 7.7	Мебель книготорговая	31.01 31.09	9403	Отбор образцов	-
32		п. 8.1				Размеры мебели	(0-10000) мм
33		п. 8.5				Стойкость к пятнообразованию защитно-декоративных покрытий из древесины и древесных материалов	(1-5) баллов
34		п. 8.7				Усилия выдвижения ящиков	(0,01-1,0) кН
35		п. 8.8				Прочность крепления ручек. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
36		п. 8.9				Деформируемость полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
37		п. 3.6				Отбор образцов	-
38	ГОСТ 23190-78	п. 4.2				Размеры	(0-10000) мм
39		п. 4.7				Усилия выдвижения ящиков	(0,01-1,0) кН
40		п. 4.8				Прочность крепления ручек. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
41		п. 4.9				Деформируемость полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
42	ГОСТ 23508-2018	п. 6.3, 6.7	Оборудование книготорговое для складских помещений			Отбор образцов	-
43		п. 7.1				Размеры	(0-10000) мм
		п. 7.5				Деформируемость полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
	ГОСТ 23508-79	п. 7.6				Стойкость покрытий деталей из древесины и древесных материалов к дезинфекции.	(1-5) баллов
44		п. 3.3, 3.7				Отбор образцов	-
45		п. 4.2				Размеры	(0 - 10000) мм
	ГОСТ 26756-2016	п. 4.4	Мебель для предприятий торговли			Деформируемость полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
46		п. 6.6				Отбор образцов	-
47		п. 7.1				Размеры	(0-10000) мм
48		п. 7.10				Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
49		п. 7.11				Работоспособность подвижных элементов и запорных устройств	обеспечена/не обеспечена
50		п. 7.14				Долговечность опор качения и поворотных опор стульев на металлическом каркасе	наличие/отсутствие дефектов, разрушений, нарушения работоспособности

1	2		3	4	5	6	7
51	ГОСТ 26756-2016	п. 7.15	Мебель для предприятий торговли	31.01 31.09	9403	Прогиб полок и штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Отклонение от вертикали стоек в горках. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность элементов	наличие/отсутствие дефектов, нарушений
52		п. 7.16				Жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения.	наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения.	наличие/отсутствие дефектов
						Усилие раздвигания дверей	(0,01-1,0) кН
						Прочность крепления	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность крепления	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
						Прочность открывания и закрывания рывком двери-шторки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
						Усилие выдвигания выдвижных ящиков	(0,01-1,0) кН
						Прочность выдвижных ящиков	наличие/отсутствие повреждений
						Долговечность выдвижных ящиков. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
53	ГОСТ 28102	р. 1	Корпусная мебель	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9403 9402	Отбор и подготовка образцов	-
54		р. 2				Прогиб стационарных штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
55		р. 3				Прочность штангодержателей	наличие/отсутствие дефектов
56		р. 4				Усилие выдвигания штанг.	(0,01-1,0) кН
57		р. 5				Долговечность выдвижных штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
58		р. 6				Прочность выдвижных штанг	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7
59	ГОСТ 28105	р.1	Корпусная мебель, столы	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9402 9403	Отбор и подготовка образцов	-
60		р. 2				Усилие выдвигания выдвижных ящиков	(0,01-1,0) кН
61		р. 3				Прочность выдвижных ящиков	наличие/отсутствие повреждений
62		р. 4				Долговечность выдвижных ящиков. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
63	ГОСТ 28136	р. 1	Корпусная настенная мебель			Отбор и подготовка образцов	-
64		р. 2				Прочность корпуса и крепления подвесок (метод I)	наличие/отсутствие дефектов
65	ГОСТ 30209	р. 1	Двери раздвижные, складные и двери-шторки.			Отбор и подготовка образцов	-
66		р. 2				Усилие раздвигания дверей	(0,01-1,0) кН
67		р. 3		Прочность крепления	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов		
68		р. 4		Долговечность крепления	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов		
69		р. 6		Прочность открывания и закрывания рывком двери-шторки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов		
70	ГОСТ 23380	р. 1	Ученические столы	31.09	9401 9403	Отбор и подготовка образцов	-
71		р. 2				Устойчивость под действием вертикальной статической нагрузки	наличие/отсутствие опрокидывания
72		р.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
73		р. 4				Жесткость под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и нагрузка	-
						Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и нагрузка	-
74		р. 5				Прочность крепления задней стенки.	наличие/отсутствие дефектов
75		р. 7				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
76		р. 8				Прочность при падении.	наличие/отсутствие дефектов
77	ГОСТ 28793	р. 5	Стол	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9402 9403	Устойчивость под действием вертикальной силы.	наличие/отсутствие опрокидывания
78		р. 6				Устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил.	наличие/отсутствие опрокидывания

1	2		3	4	5	6	7
79	ГОСТ 30099	р. 3	Столы обеденные, туалетные и детские дошкольные	31.01 31.02 31.09 32.50.3	9402 9403	Отбор и подготовка образцов	-
80		р. 4				Прочность под действием статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
81		р. 5				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
82		р. 6				Жесткость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
83		р. 7				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
84		р. 8				Долговечность под действием вертикальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
85		р. 10				Прочность под действием длительной статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
86		р. 11				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов
87	ГОСТ 30212	р. 1	Журнальные столы, приставные столы, письменные (рабочие), для компьютера, для руководителя, для заседаний	31.01 31.09 32.50.3	9402 9403	Отбор и подготовка образцов	-
88		р. 2				Прочность под действием статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
89		р. 3				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
90		р. 4				Жесткость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
91		р. 5				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
92		р. 6				Долговечность под действием вертикальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
93		р. 7				Долговечность опор качения	наличие/отсутствие дефектов, заеданий и рывков
94		р. 9				Прочность под действием длительной статической нагрузки	прочный/не прочный; наличие/отсутствие дефектов; (0-100) мм
95		р. 10				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7
96	ГОСТ 12029	р. 1	Стулья с подлокотниками (кресла рабочие) или без них (в том числе складные), табуреты (в том числе складные), пуфы	31.01	9401	Отбор и подготовка образцов	-
97		р. 3		31.02	9402	Долговечность стульев деревянных (метод 1)	наличие/отсутствие дефектов
98		р. 4		31.09		Долговечность опор качения и поворотных опор стульев на металлическом каркасе	наличие/отсутствие дефектов, раз-рушений, нарушения работоспособности
99		р. 4а		32.50.3		Долговечность сиденья. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Долговечность спинки	наличие/отсутствие видимых разрушений
						Долговечность подлокотников	наличие/отсутствие видимых разрушений
100		прил. 1 п. 7.1				Статическая прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
101		прил. 1 п. 7.2				Статическая прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
102		прил. 1 п. 7.3				Статическая прочность подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки, прикладываемой в боковом направлении.	наличие/отсутствие повреждений
103		прил. 1 п. 7.4				Статическая прочность подлокотников под действием вертикальной нагрузки, направленной вниз	наличие/отсутствие повреждений
104		прил. 1 п. 7.5				Долговечность (усталость) сиденья. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
105		прил. 1 п. 7.6				Долговечность спинки	наличие/отсутствие повреждений
106		прил. 1 п. 7.7				Статическая прочность (усталость) ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0) кН
107		прил. 1 п. 7.8				Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки	(0,01-1,0) кН
108		прил. 1 п. 7.9				Статическая прочность под нагрузкой, действующей по диагонали к основанию.	наличие/отсутствие повреждений
109		прил. 1 п. 7.10				Ударная прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
110		прил. 1 п. 7.11				Ударная прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
111		прил. 1 п. 7.12				Ударная прочность подлокотников	наличие/отсутствие повреждений
112		прил. 1 п. 7.13				Прочность при падении стула	наличие/отсутствие повреждений
113	ГОСТ 19917	п. 7.1	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01	9401	Размеры	(0-10000) мм
114		п. 7.2		31.02	9402	Применяемые материалы	соответствуют/ не соответствуют КД
				31.03	9403	Основание	соответствует/ не соответствует КД
				31.09	9404	Формирование мягких элементов	соответствует/ не соответствует КД
				32.50.3		Возможность сборки без дополнительной подгонки мебели	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
115	ГОСТ 19917	п. 7.3	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Внешний вид	соответствует/ не соответствует КД
						Сборка	соответствует/ не соответствует КД
						Трансформация изделия	соответствует/ не соответствует КД
						Фурнитура	соответствует/ не соответствует КД
117						Отбор и подготовка образцов	-
	ГОСТ 19917	п. 7.4	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Мягкость мебели для сидения и лежания. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Отбор и подготовка образцов	-
118						Долговечность стульев деревянных (метод 1)	наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность опор качения и поворотных опор стульев на металлическом каркасе	наличие/отсутствие дефектов, раз-рушений, нарушения работоспособности
						Долговечность сиденья. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
	ГОСТ 19917	п. 7.5	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Долговечность спинки	наличие/отсутствие видимых разрушений
						Долговечность подлокотников	наличие/отсутствие видимых разрушений
						Статическая прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки, прикладываемой в боковом направлении.	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность подлокотников под действием вертикальной нагрузки, направленной вниз	наличие/отсутствие повреждений
						Долговечность (усталость) сиденья. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Долговечность спинки	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0) кН
						Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки	(0,01-1,0) кН
						Статическая прочность под нагрузкой, действующей по диагонали к основанию.	наличие/отсутствие повреждений
						Ударная прочность сиденья, спинки	наличие/отсутствие повреждений
						Ударная прочность подлокотников	наличие/отсутствие повреждений
						Прочность при падении	наличие/отсутствие повреждений

1	2		3	4	5	6	7
119	ГОСТ 19917	п. 7.6	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01	9401	Устойчивость стульев.	наличие/отсутствие опрокидывания
				31.02	9402		
120		п. 7.7		31.03	9403	Отбор и подготовка образцов	-
				31.09	9404	Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
				32.50.3		Статическая прочность навесных боковин.	наличие/отсутствие повреждений
						Прочность опор (ножек) изделия	наличие/отсутствие повреждений
						Прочность основания емкостей для постельных принадлежностей	наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность спинки, сиденья, спального места, боковин изделия. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность изделия под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие разрушений
						Усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций)	(0,01-1,0) кН
121		п. 7.8				Прочность каркаса изделия при падении	наличие/отсутствие дефектов
						Отбор и подготовка образцов	-
						Прочность соединений опорных спинок с царгами кроватей	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие дефектов
						Прочность крепления опорных элементов к царгам	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность конструкции. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Ударная прочность основания кровати	наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность царг кроватей.	наличие/отсутствие дефектов
						Долговечность оснований. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Усилие трансформации встроенных откидных кроватей	(0,01-1,0) кН
						Прочность встроенной кровати при падении	наличие/отсутствие дефектов
						Прочность царг кроватей	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7
122	ГОСТ 19917	п. 7.9	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Отбор и подготовка образцов	-
Устойчивость стульев						наличие/отсутствие опрокидывания	
Прочность каркаса детских трансформируемых стульев						наличие/отсутствие дефектов	
Прочность крепления подножки, стола трансформируемых стульев и сиденья к металлическому каркасу ученических и детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7						наличие/отсутствие дефектов	
Статическая прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6						наличие/отсутствие дефектов	
Долговечность стульев						наличие/отсутствие дефектов	
Прочность при падении стула						наличие/отсутствие дефектов	
123						п. 7.10-7.11	Отбор и подготовка образцов
Размеры		(0-10000) мм					
Деформация		(0-100) мм					
Масса		(0-100) кг					
Высота боковых стенок		(0-10000) мм					
Геометрические размеры отверстий		(5-120) мм					
Расстояние между элементами конструкции		(5-120) мм					
Ширина ячейки сетки		(5-120) мм					
Зазор между основанием ложа и боковыми стенками и спинками		(5-120) мм					
Выступающие части, щели и отверстия		соответствуют/ не соответствуют КД					
Прочность боковин или боковых планок, объемных элементов, основания		наличие/отсутствие повреждений, деформаций					
Прочность и долговечность каркаса и соединений		наличие/отсутствие повреждений, деформаций					
Работоспособность фиксаторов роликов или колесиков		обеспечена/не обеспечена					
124		п. 7.11					Долговечность царг кроватей типа II
Долговечность (усталость) кроватей без ограждения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры						-	
125		п. 7.13				Отбор и подготовка образцов	-
Прочность крепления подсадных ножек мебели. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и угол наклона						-	
126		п. 7.14				Отбор и подготовка образцов	-
Остаточная деформация беспружинных мягких элементов. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры						-	

1	2		3	4	5	6	7
127	ГОСТ 19917	п. 7.15	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Отбор и подготовка образцов	-
						Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
						Долговечность кроватей	наличие/отсутствие повреждений; выдерживает/не выдерживает
						Прочность основания, верхнего яруса, ограждения верхнего яруса	наличие/отсутствие видимых повреждений; выдерживает/не выдерживает
						Прочность крепления лестницы	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
						Прочность ступеней лестницы	наличие/отсутствие видимых повреждений
						Исполнение кровати	соответствует/не соответствует КД
						Острые углы и режущие поверхности болтов, шурупов и других комплектующих	наличие/отсутствие
						Крепление болтов, шурупов и других комплектующих	затянуты/не затянуты
						Оснащенность верхней кровати ограждением с четырех сторон	обеспечена/не обеспечена
						126	п. 7.15
Линия (отметка) на ограждении, указывающая на максимально допустимый уровень верхней поверхности матраца	наличие/отсутствие						
Величина разъема ограждения для приставной лестницы	(0-500) мм						
Пространство (расстояние) между основанием верхней и нижней кровати	(0-500) мм						
Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за другом ступеней	(0-10000) мм						
Расстояние между ступенями (полезная ширина ступени)	(0-1000) мм						
Зазор между основанием кровати и царгами (или спинками)	(0-500) мм						
Долговечность основания	наличие/отсутствие видимых повреждений; выдерживает/не выдерживает						

1	2		3	4	5	6	7
127	ГОСТ 19917	п. 7.20	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Статическая прочность при нагружении сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность опоры/подножки для стоп	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Прочность подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки, приложенной в боковом направлении	выдерживает/не выдерживает
						Прочность подлокотника под действием направленной вниз статической нагрузки	выдерживает/не выдерживает
						Долговечность сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Долговечность передней кромки сиденья	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Долговечность опор для ног	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Ударная прочность сиденья	выдерживает/не выдерживает
						Ударная прочность спинки	выдерживает/не выдерживает
						Ударная прочность подлокотника	выдерживает/не выдерживает
						Прочность при падении стула	выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность при нагружении сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность при нагружении кромки сиденья	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Долговечность сиденья и спинки (сопротивление при длительной нагрузке)	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Долговечность устройств для перестановки положения спинки (сопротивление длительной нагрузке механизма регулирования положения спинки)	выдерживает/ не выдерживает
						Прочность подлокотника под действием направленной вниз статической нагрузки	выдерживает/не выдерживает
						Долговечность подлокотников	выдерживает/не выдерживает

1	2		3	4	5	6	7
127	ГОСТ 19917	п. 7.20	Мебель для сидения и лежания бытовая и для общественных помещений	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Статическая прочность ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки						(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает	
Ударная прочность сиденья						выдерживает/не выдерживает	
Статическая прочность опоры/подножки для стоп						(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает	
Устойчивость вперед любых изделий мебели для сидения						наличие/отсутствие опрокидывания	
Устойчивость вперед изделий мебели для сидения с опорами для ног						наличие/отсутствие опрокидывания	
Устойчивость назад для всех изделий мебели для сидения со спинкой						наличие/отсутствие опрокидывания	
Устойчивость в боковом направлении всех изделий мебели для сидения без подлокотников						наличие/отсутствие опрокидывания	
Устойчивость в боковом направлении всех изделий мебели для сидения с подлокотниками						наличие/отсутствие опрокидывания	
128						ГОСТ 22046	п. 7.1
129	п. 7.2	Размеры	(0-10000) мм				
Величина зазоров		(0-1000) мм					
Применяемые материалы		соответствуют/ не соответствуют КД					
Комплектность изделий мебели		соответствует/ не соответствует КД					
Внешний вид		соответствует/ не соответствует КД					
Защитное и защитно-декоративное покрытие		наличие/отсутствие					
Трансформация изделия		соответствует/ не соответствует КД					
Фурнитура		соответствует/ не соответствует КД					
Опоры		соответствуют/ не соответствуют КД					
Стеклоизделия		соответствуют/ не соответствуют КД					
Возможность сборки без дополнительной подгонки учебной мебели		обеспечена/не обеспечена					
130		п. 7.4	Отбор и подготовка образцов	-			
Стойкость защитно-декоративных покрытий рабочих поверхностей мебели к пятнообразованию	(1-5) баллов						

1	2		3	4	5	6	7
131	ГОСТ 22046	п. 7.7	Мебель, предназначенная для оборудования помещений общеобразовательных и профессиональных школ, средних специальных и высших учебных заведений	31.01 31.09	9401 9403	Отбор и подготовка образцов	-
						Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания (0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
						Прочность под действием вертикальной статической нагрузки	-
						Жесткость под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и нагрузка	-
						Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и нагрузка	-
						Прочность крепления задней стенки.	наличие/отсутствие дефектов
						Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
						Прочность при падении.	наличие/отсутствие дефектов
		132				п. 7.8	Отбор и подготовка образцов
Устойчивость стульев							наличие/отсутствие опрокидывания
Прочность каркаса детских трансформируемых стульев							наличие/отсутствие дефектов
Прочность крепления подножки, стола трансформируемых стульев и сиденья к металлическому каркасу ученических и детских стульев ростовых номеров 1-7							наличие/отсутствие дефектов
Статическая прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1-6							наличие/отсутствие дефектов
Долговечность стульев							наличие/отсутствие дефектов
Прочность при падении стула							наличие/отсутствие дефектов
133							п. 7.9
		Устойчивость				наличие/отсутствие опрокидывания	
		Прочность и деформируемость корпуса. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры				-	
		Прочность основания изделия.				наличие/отсутствие дефектов	
		Прочность полкодержателей				наличие/отсутствие дефектов	
		Прогиб свободнолежащих полок. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры				-	
		Прочность верхних и нижних щитов корпуса				наличие/отсутствие дефектов	
		Устойчивость незагруженного изделия				наличие/отсутствие опрокидывания	
		Устойчивость изделия при воздействии нагрузки на подвижные элементы (вертикальная сила).				наличие/отсутствие опрокидывания	
Устойчивость изделия при воздействии нагрузки на открытые полки (вертикальная и горизонтальная силы)		наличие/отсутствие опрокидывания					

1	2		3	4	5	6	7	
134	ГОСТ 22046	п. 7.10	Мебель, предназначенная для оборудования помещений общеобразовательных и профессиональных школ, средних специальных и высших учебных заведений	31.01 31.09	9401 9403	Отбор и подготовка образцов	-	
Усилие выдвигания выдвижных ящиков						(0,01-1,0) кН		
Прочность выдвижных ящиков						наличие/отсутствие повреждений		
Долговечность выдвижных ящиков. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры						-		
135		п. 7.11				Отбор и подготовка образцов	-	
Жесткость крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры						-		
Прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения.						наличие/отсутствие дефектов		
Долговечность крепления дверей с вертикальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры						-		
Прочность крепления дверей с горизонтальной осью вращения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры						-		
Долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения.						наличие/отсутствие дефектов		
Усилие раздвигания дверей						(0,01-1,0) кН (0,01-1,0) кН;		
Прочность крепления						наличие/отсутствие дефектов		
Долговечность крепления						(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов		
Прочность открывания и закрывания рывком двери-шторки						(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов		
136						п. 7.12	Отбор и подготовка образцов	-
Прочность корпуса и крепления подвесок (метод I)							наличие/отсутствие дефектов	
137						п. 7.13	Отбор и подготовка образцов	-
Прочность под действием статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры							-	
Прочность под действием ударной нагрузки		наличие/отсутствие дефектов						
Жесткость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-						
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-						
Долговечность под действием вертикальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры		-						

1	2		3	4	5	6	7
137	ГОСТ 22046	п. 7.13	Мебель, предназначенная для оборудования помещений общеобразовательных и профессиональных школ, средних специальных и высших учебных заведений	31.01 31.09	9401 9403	Прочность под действием длительной статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов
						Устойчивость под действием вертикальной силы.	наличие/отсутствие опрокидывания
						Устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил.	наличие/отсутствие опрокидывания
138		п. 7.14				Отбор и подготовка образцов	-
						Прогиб стационарных штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность штангодержателей	наличие/отсутствие дефектов
						Усилие выдвижения штанг.	(0,01-1,0) кН
						Долговечность выдвижных штанг. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Прочность выдвижных штанг	наличие/отсутствие дефектов
139	ГОСТ 23381-2016	р. 3	Ученические и детские стулья	31.09	9401	Отбор и подготовка образцов	-
140		р. 4				Устойчивость стульев	наличие/отсутствие опрокидывания
141		р. 5.1				Прочность каркаса детских трансформируемых стульев	наличие/отсутствие дефектов
142		р. 5.2				Прочность крепления подножки, стола трансформируемых стульев и сиденья к металлическому каркасу ученических и детских стульев ростовых номеров 1-7	наличие/отсутствие дефектов
143		р. 5.3				Статическая прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1-6	наличие/отсутствие дефектов
144		р. 6				Долговечность стульев	наличие/отсутствие дефектов
145		р. 7				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов
146	ГОСТ 30211		Стулья			Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
147	ГОСТ 17340	р. 1	Кровати и основания для кроватей на опорах	31.09 32.50.3	9402 9403	Отбор и подготовка образцов	-
148		р. 2				Прочность соединений опорных спинок с царгами кроватей	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие дефектов
149		р. 3				Прочность опорных элементов основания.	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие дефектов
150		р. 4				Долговечность конструкции. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
151		р. 5				Прочность основания кровати на ударную прочность	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7	
152	ГОСТ 17340	р. 6	Кровати и основания для кроватей на опорах	31.09 32.50.3	9402 9403	Долговечность царг кроватей.	наличие/отсутствие дефектов	
153		р. 7				Долговечность оснований. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-	
154		р. 8				Усилие трансформации встроенных кроватей.	(0,01-1,0) кН	
155		р. 9				Прочность при падении встроенной кровати.	наличие/отсутствие дефектов	
		р.10				Прочность царг кроватей	наличие/отсутствие дефектов	
156	ГОСТ 28777-2016	р. 3	Детские кровати типа I и типа II			Отбор и подготовка образцов	-	
157		р. 5				Внешний вид, цвет, поверхность	соответствует/ не соответствует КД	
158		п. 6.1, 6.5				Размеры	(0-10000) мм	
						Деформация	(0-100) мм	
159		п. 6.2				Масса	(0-100) кг	
						Высота боковых стенок	(0-10000) мм	
160		п. 6.3				Геометрические размеры отверстий	(5-120) мм	
						Расстояние между элементами конструкции	(5-120) мм	
161		п. 6.4				Ширина ячейки сетки	(5-120) мм	
						Зазор между основанием ложа и боковыми стенками и спинками	(5-120) мм	
						Выступающие части, щели и отверстия	соответствуют/ не соответствуют КД	
162		р. 7-10				Детские кровати типа I и типа II	Прочность боковин или боковых планок, съемных элементов, основания	наличие/отсутствие повреждений, деформаций
163							п. 11.1	Прочность и долговечность каркаса и соединений при приложении вертикальной статической нагрузки
	164		п. 11.3					Долговечность (усталость) кроватей без ограждения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры
165							р. 14	Работоспособность фиксаторов роликов или колесиков
166	р. 15		Долговечность царг кроватей типа II				наличие/отсутствие видимых разрушений	
167	ГОСТ 30210	р. 1	Двухъярусные кровати и одноярусные с основанием, расположенным на высоте 800 мм и более от пола			Отбор и подготовка образцов	-	
168		р. 2				Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания	
169		р. 5		Долговечность кроватей	наличие/отсутствие повреждений; выдерживает/не выдерживает			
170		р. 3, 4, 6		Прочность основания, верхнего яруса, ограждения верхнего яруса	наличие/отсутствие видимых повреждений; выдерживает/не выдерживает			

1	2		3	4	5	6	7
171	ГОСТ 30210	р. 7	Двухъярусные кровати и одноярусные с основанием, расположенным на высоте 800 мм и более от пола	31.09 32.50.3	9402 9403	Прочность крепления лестницы	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
						Прочность ступеней лестницы	наличие/отсутствие видимых повреждений
172		р. 9				Исполнение кровати	соответствует/не соответствует
						Острые углы и режущие поверхности болтов, шурупов и других комплектующих	наличие/отсутствие
						Крепление болтов, шурупов и других комплектующих	затянуты/не затянуты
						Оснащенность верхней кровати ограждением с четырех сторон	соответствует/не соответствует
						Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати	(0-1000) мм
						Линия (отметка) на ограждении, указывающая на максимально допустимый уровень верхней поверхности матраца	наличие/отсутствие
						Величина разъема ограждения для приставной лестницы	(0-500) мм
						Пространство (расстояние) между основанием верхней и нижней кроватью	(0-500) мм
	ГОСТ 19120		Диваны, диван-кровати. кресла для отдыха, кресла-кровати, кресла-качалки кушетки, тахты, скамьи. Банкетки.			Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за другом ступеней	(0-10000) мм
						Расстояние между ступенями (полезная ширина ступени)	(0-1000) мм
						Зазор между основанием кровати и царгами (или спинками)	(0-500) мм
173		р. 10				Долговечность основания	наличие/отсутствие видимых повреждений; выдерживает/не выдерживает
174		р. 1				Отбор и подготовка образцов	-
175		р. 2				Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
176		р. 3				Статическая прочность навесных боковин.	наличие/отсутствие повреждений
177		р. 4				Прочность опор (ножек) изделия	наличие/отсутствие повреждений
178		р. 5				Прочность основания емкостей для постельных принадлежностей	наличие/отсутствие дефектов
179		р. 6				Долговечность спинки, сиденья, спального места, боковин изделия. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
180		р. 7				Прочность изделия под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие разрушений
181		р. 8				Усилия трансформации спальных мест изделий (или его секций)	(0,01-1,0) кН
182		р. 9				Прочность каркаса изделия при падении	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7
183	ГОСТ 21640	р. 1	Мебель для сидения и лежания	31.09	9401	Отбор и подготовка образцов	-
184		р. 3-5		32.50.3	9402	Мягкость мебели для сидения и лежания. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
185	ГОСТ 19918.3	р. 1	Беспружинные мягкие элементы мебели для сидения и лежания	31.09	9401	Отбор и подготовка образцов	-
186		р. 3, 4, 5				Остаточная деформация беспружинных мягких элементов. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
187	ГОСТ 26003-2016	р.4	Мебель для общественных помещений. Соединенные в ряд стулья (кресла)			Отбор и подготовка образцов	-
188		р.5				Устойчивость нестационарных стульев (кресел)	наличие/отсутствие опрокидывания
189		р.6				Прочность каркаса стула (кресла). Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
190		р. 7				Статическая прочность крепления откидных сидений, консольных подлокотников, убирающихся столиков и накладных спинок	наличие/отсутствие разрушений
191	ГОСТ 27627		Детали и изделия из древесины и древесных материалов, мебель	31.01	9401	Отбор и подготовка образцов	-
192				31.02	9402	Стойкость защитно-декоративных покрытий рабочих поверхностей мебели к пятнообразованию	(1-5) баллов
193	ГОСТ 16854-2016	п. 5.3.8	Кресла для зрительных залов	31.09	9401	Отбор образцов	-
194		п. 6.1				Размеры	(0-10000) мм
195		п. 6.3				Мягкость мебели для сидения и лежания. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
196		п. 6.4				Устойчивость нестационарных стульев (кресел)	наличие/отсутствие опрокидывания
						Прочность каркаса стула (кресла). Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Статическая прочность крепления откидных сидений, консольных подлокотников, убирающихся столиков и накладных спинок	наличие/отсутствие разрушений
						Долговечность стульев деревянных (метод 1)	наличие/отсутствие дефектов
197		п. 6.5				Долговечность опор качения и поворотных опор стульев на металлическом каркасе	наличие/отсутствие дефектов, разрушений, нарушения работоспособности
						Долговечность сиденья. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Долговечность спинки	наличие/отсутствие видимых разрушений
						Статическая прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки, прикладываемой в боковом направлении.	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность подлокотников под действием вертикальной нагрузки, направленной вниз	наличие/отсутствие повреждений

1	2		3	4	5	6	7
197	ГОСТ 16854-2016	п. 6.5	Кресла для зрительных залов	31.09	9401	Долговечность (усталость) сиденья. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
						Долговечность спинки	наличие/отсутствие повреждений
						Статическая прочность ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0) кН
						Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки	(0,01-1,0) кН
						Статическая прочность под нагрузкой, действующей по диагонали к основанию.	наличие/отсутствие повреждений
						Ударная прочность сиденья	наличие/отсутствие повреждений
						Ударная прочность спинки	наличие/отсутствие повреждений
						Ударная прочность подлокотников	наличие/отсутствие повреждений
						Прочность при падении	наличие/отсутствие повреждений
198		п. 6.7				Внешний вид	соответствует/не соответствует
199	ГОСТ 16854-91	п. 6.10				Остаточная деформация беспружинных мягких элементов. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
200		п. 2.3.2				Отбор образцов	-
201		п. 3.3				Мягкость мебели для сидения и лежания. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
202		п.3.4				Устойчивость нестационарных кресел	наличие/отсутствие опрокидывания
						Прочность каркаса кресла. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
						Статическая прочность крепления откидных сидений, консольных подлокотников, убирающихся столиков и накладных спинок	наличие/отсутствие разрушений
203		п. 3.6				Внешний вид	соответствует/не соответствует
204		п. 3.9				Остаточная деформация беспружинных мягких элементов. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
205	ГОСТ EN 1728	п. 6.2-6.3	Мебель для сидения			Статическая прочность при нагружении сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
206		п. 6.4				Статическая прочность опоры/подножки для стоп	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
207		п. 6.5				Прочность подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки, приложенной в боковом направлении	выдерживает/не выдерживает
208		п. 6.6				Прочность подлокотника под действием направленной вниз статической нагрузки	выдерживает/не выдерживает

1	2		3	4	5	6	7
209	ГОСТ EN 1728	п. 6.7	Мебель для сидения	31.09	9401	Долговечность сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
210		п. 6.8				Долговечность передней кромки сиденья	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
211		п. 6.9				Долговечность сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
212		п. 6.10				Долговечность подлокотников	выдерживает/не выдерживает
213		п. 6.11				Долговечность опор для ног	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
214		п. 6.12				Статическая прочность ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
215		п. 6.13				Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
216		п. 6.15		31.09 32.50.3	9401	Ударная прочность сиденья	выдерживает/не выдерживает
217		п. 6.16				Ударная прочность спинки	выдерживает/не выдерживает
218		п. 6.17				Ударная прочность подлокотника	выдерживает/не выдерживает
219		п. 6.18				Прочность при падении на пол	выдерживает/не выдерживает
220	ГОСТ EN 1730	п.6.2	Мебель бытовая. Столы.	31.09 32.50.3	9403 9402	Прочность под действием горизонтальной статической нагрузки	выдерживает/не выдерживает
221		п.6.3				Прочность под действием вертикальной статической нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
222		п.6.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
223		п.6.5				Долговечность под действием вертикальной нагрузки.	(0-1000) мм; выдерживает/не выдерживает
224		п.6.6				Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
225		п. 6.7				Устойчивость под действием вертикальной нагрузки	наличие/отсутствие опрокидывания
226		п. 6.8				Прочность при падении	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7
227	ГОСТ EN 527-3	п. 3.1	Мебель офисная. Столы рабочие и письменные.	31.01 32.50.3	9402 9403	Подготовка образцов	-
228		п. 5.1				Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
229		п. 5.2				Прочность под действием вертикальной нагрузки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
230		п. 5.3				Прочность под действием горизонтальной нагрузки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
231		п. 5.4				Долговечность под действием горизонтальной нагрузки	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие дефектов
232		п. 5.5				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
233		п. 5.6				Прочность при падении	наличие/отсутствие дефектов
234						прил. А	
235	ГОСТ EN 1022	п. 6.2	Мебель бытовая. Мебель для сидения	31.09 32.50.3	9401 9402	Устойчивость к опрокидыванию вперед любых изделий мебели для сидения	наличие/отсутствие опрокидывания
236		п. 6.3				Устойчивость к опрокидыванию вперед изделий мебели для сидения с опорами для ног	наличие/отсутствие опрокидывания
237		п. 6.4				Устойчивость к опрокидыванию в боковом направлении всех изделий мебели для сидения без подлокотников	наличие/отсутствие опрокидывания
238		п. 6.5				Устойчивость к опрокидыванию в боковом направлении всех изделий мебели для сидения с подлокотниками	наличие/отсутствие опрокидывания
239		п. 6.6				Устойчивость к опрокидыванию назад для всех изделий мебели для сидения со спинкой	наличие/отсутствие опрокидывания
240		п. 7.3				Устойчивость к опрокидыванию кресел с изменяющимся углом наклона	наличие/отсутствие опрокидывания
241		п. 7.4				Устойчивость к опрокидыванию кресел-качалок	наличие/отсутствие опрокидывания
242		п. 7.5				Устойчивость к опрокидыванию кресел с откидывающейся спинкой и опорой для ног	наличие/отсутствие опрокидывания
243		п. 7.6				Работоспособность опоры для ног	обеспечена/не обеспечена
244						п. 7.7	
245	ГОСТ EN 581-3	п.6.2.1	Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов.	31.09	9401 9403	Устойчивость под действием вертикальной нагрузки	наличие/отсутствие опрокидывания
246		п. 6.2.2				Устойчивость столов, опору которых используют как держатель зонта от солнца	наличие/отсутствие опрокидывания
247		п. 6.3.1				Прочность столешниц под действием вертикальной статической нагрузки	выдерживает/ не выдерживает
248		п. 6.3.2				Прочность раздвижных крышек столов под действием вертикальной статической нагрузки	выдерживает/ не выдерживает
249		п. 6.4				Прочность под действием горизонтальной нагрузки	(0,01-1,0) кН; выдерживает/ не выдерживает

1	2		3	4	5	6	7
250	ГОСТ EN 581-2		Мебель, используемая на открытом воздухе. Мебель для сидения и столы для жилых, общественных зон и кемпингов.	31.01 31.09	9401 9403	Статическая прочность при нагружении сиденья и спинки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность при нагружении кромки сиденья	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Долговечность сиденья и спинки (сопротивление при длительной нагрузке)	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Долговечность устройств для перестановки положения спинки (сопротивление длительной нагрузке механизма регулирования положения спинки)	выдерживает/ не выдерживает
						Прочность подлокотника под действием направленной вниз статической нагрузки	выдерживает/не выдерживает
						Прочность подлокотника при длительной статической нагрузке	выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность ножек под воздействием статической нагрузки в направлении вперед	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность ножек под действием боковой статической нагрузки	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Ударная прочность сиденья	выдерживает/не выдерживает
						Статическая прочность опоры/подножки для стоп	(0,01-1,0)кН; выдерживает/не выдерживает
						Устойчивость вперед любых изделий мебели для сидения	наличие/отсутствие опрокидывания
						Устойчивость вперед изделий мебели для сидения с опорами для ног	наличие/отсутствие опрокидывания
						Устойчивость назад для всех изделий мебели для сидения со спинкой	наличие/отсутствие опрокидывания
						Устойчивость в боковом направлении всех изделий мебели для сидения без подлокотников	наличие/отсутствие опрокидывания
						Устойчивость в боковом направлении всех изделий мебели для сидения с подлокотниками	наличие/отсутствие опрокидывания
251	ГОСТ EN 1023-3	п. 6.1	Мебель офисная. Перегородки	31.01 31.09 32.50.3	9401	Устойчивость перегородок без встраиваемых элементов	наличие/отсутствие опрокидывания
252		п. 6.2			9402	Устойчивость перегородок со встраиваемыми элементами	наличие/отсутствие опрокидывания
253		п. 6.3			9403	Смещение встраиваемых элементов. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
254		п. 6.4				Прочность перегородок со встраиваемыми элементами	выдерживает/ не выдерживает

1	2		3	4	5	6	7
255	ГОСТ 19194	р. 1, 3	Изделия мебели	31.01	9401	Отбор и подготовка образцов	-
256		р. 4		31.02 31.03 31.09	9402 9403	Прочность крепления подсадных ножек мебели. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры и угол наклона	-
257	СТБ 1268	п. 5.1-5.4	Мебель складная и трансформируемая. Столы.	31.09	9403	Отбор и подготовка образцов	-
258		п. 5.5				Масса стола	(0-30) кг
259		п. 5.7				Работоспособность фиксирующих устройств	обеспечена/не обеспечена
		п. 5.8				Работоспособность трансформируемых элементов	обеспечена/не обеспечена
261		п. 5.9				Устойчивость под действием вертикальной силы.	наличие/отсутствие опрокидывания
262		п. 5.10				Устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил.	наличие/отсутствие опрокидывания
						Прочность под действием статической нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
						Прочность под действием ударной нагрузки	наличие/отсутствие дефектов
263		п. 5.11				Долговечность под действием вертикальной нагрузки	выдерживает/ не выдерживает; наличие/отсутствие дефектов, повреждений
264	п. 5.12	Тяговое усилие столов на опорах качения	(0,01-1,0) кН; наличие/отсутствие заклинивания опор				
265	СТБ 1268	п. 5.13	Мебель складная и трансформируемая. Столы.			Долговечность опор качения	наличие/отсутствие рывков, заеданий, дефектов
266	ГОСТ 30877	п.5.3	Материалы текстильные, мебель	31.01 31.02 31.03 31.09 32.50.3	9401 9402 9403 9404	Напряженность электростатического поля	менее 2 кВ/м; (2-199,9) кВ/м
267	ГОСТ ISO 4211-4		Изделия мебели			Сопротивление удару	(1-5) баллов
268	ГОСТ 27412	п. 7.2	Дробилки щековые	28.92	8474	Размер приемного отверстия	(0-10000) мм
269		п. 7.3		28.99	8479	Ширина выходной щели	(0-1000) мм
270		п. 7.4				Диапазон регулирования	(0-1000) мм
		п. 7.11				Уровень звука на рабочем месте	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
		п. 7.12				Уровень вибрации сиденья оператора	(53-163) дБ
271	ГОСТ 22584	п. 7.1	Электрические канатные стационарные и передвижные тали общего назначения грузоподъемностью от 0,1 до 80 т, групп классификации (режима) работы 1М - 5М	27.90	8425	Геометрические размеры	(0-10000) мм
272		п. 7.2		28.22	8479	Соответствие материалов требованиям стандартов	обеспечено/не обеспечено
273		п. 7.3				Видимые дефекты	наличие/отсутствие
274		п. 7.4				Покрытия	соответствуют/не соответствуют

1	2		3	4	5	6	7
275	ГОСТ 22584	п. 7.5	Электрические канатные стационарные и передвижные тали общего назначения грузоподъемностью от 0,1 до 80 т, групп классификации (режима) работы 1М - 5М	27.90 28.22	8425 8479	Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
						Прочность изоляции	наличие/отсутствие пробоя
						Сопротивление цепей заземления	(0,001-9999) Ом
276		п. 7.6, прил. В				Уровень звука	(22-139) дБА
277		п. 7.7				Удерживающая способность	наличие/отсутствие опускания
278		п. 7.8				Работоспособность механизма подъема, тормоза и устройств безопасности	обеспечена/не обеспечена
279		п. 7.9				Работоспособность тормозов и устройств безопасности	обеспечена/не обеспечена
280		п. 7.10				Соответствие техническим характеристикам	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие требованиям безопасности	обеспечено/не обеспечено
281	ГОСТ 28408	п. 4.1	Ручные червячные стационарные и передвижные тали грузоподъемностью 1 и 3,2 т, ручные шестеренные стационарные тали грузоподъемностью от 0,5 до 5,0 т и кошки с ручным приводом грузоподъемностью от 0,5 до 3,2 т с механизмом передвижения и без него			Размеры	(0-10000) мм
						Тяговое усилие	(0,01-1,0) кН
						Масса	(0,1-100) кг
						Радиус закругления пути	(0-10000) мм
						Внешний вид	наличие/отсутствие дефектов
						Лакокрасочное покрытие	наличие/отсутствие; соответствует/не соответствует
						Защитное покрытие	наличие/отсутствие; соответствует/не соответствует
282		п. 4.2				Соответствие материалов и комплектующих изделий	обеспечено/не обеспечено
283		п. 4.3				Поворачивание крюков	обеспечено/не обеспечено
284	ГОСТ 5976	п. 4.2	Радиальные вентиляторы общего назначения для обычных сред, одноступенчатые, с горизонтально расположенной осью вращения, со спиральными корпусами	27.90 28.25	7322	Габаритные размеры	(0-10000) мм
					8414	Присоединительные размеры	(0-10000) мм
					8415	Установочные размеры	(0-10000) мм
285		п.4.12			8479	Комплектность	соответствует/не соответствует
						Упаковка	соответствует/не соответствует
						Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2		3	4	5	6	7			
286	ГОСТ 11004	п. 6.6	Вентиляторы с номинальной подачей от 25 до 630 м ³ /с и номинальным полным давлением от 1000 до 12500 Па	27.90 28.25	7322 8414 8415 8479	Возможность установки привода с любой стороны относительно оси вентилятора	обеспечена/не обеспечена			
						Возможность правого или левого направления вращения	обеспечена/не обеспечена			
						Меры, предотвращающие скопление воды во внутренних полостях лопаток рабочих колес	наличие/отсутствие			
						Жесткая фиксация внутренних колец подшипников качения на валу от радиального смещения	наличие/отсутствие			
						Система циркуляционной смазки подшипников	наличие/отсутствие			
						Средства регулирования	наличие/отсутствие			
						Защита от коррозии и засорения пылью опор лопаток	наличие/отсутствие			
						Доступность для осмотра и ремонта	обеспечена/не обеспечена			
						Противокоррозионные покрытия крепежных деталей	наличие/отсутствие			
						Окраска ограждений вращающихся частей	наличие/отсутствие			
	п. 6.15	п. 4.2	Осевые вентиляторы общего назначения: для обычных сред одноступенчатые с горизонтально и вертикально расположенной осью вращения			Крепление вращающихся частей	наличие/отсутствие			
287						Устройства, предотвращающие самопроизвольное вращение ротора	наличие/отсутствие			
						Герметичность баков маслостанций и соединительных трубопроводов	наличие/отсутствие утечек			
288						Утечка масла из корпусов подшипников	наличие/отсутствие			
289						Одновременность и усилие поворота лопаток направляющих и спрямляющих аппаратов	обеспечено/не обеспечено			
290	п. 6.16 п. 6.17 п. 6.19	п. 4.12				Кондиционеры центральные (секционные, каркасные) общего назначения			Ограничение хода подвижных элементов механизма поворота	наличие/отсутствие
291									Габаритные размеры	(0-10000) мм
									Присоединительные размеры	(0-10000) мм
									Установочные размеры	(0-10000) мм
292									Комплектность	соответствует/не соответствует
	Упаковка	соответствует/не соответствует								
	Маркировка	соответствует/не соответствует								
	Соответствие требованиям конструкторской документации	обеспечено/не обеспечено								
	Соответствие материалов и комплектующих изделий	обеспечено/не обеспечено								
	Безопасность	обеспечена/не обеспечена								
	Габаритные размеры	(0-10000) мм								
	Присоединительные размеры	(0-10000) мм								
	Установочные размеры	(0-10000) мм								
	Комплектность	соответствует/не соответствует								
	Упаковка	соответствует/не соответствует								
	Маркировка	соответствует/не соответствует								

1	2		3	4	5	6	7
294	ГОСТ 30646	п. 7.3	Кондиционеры центральные (секционные, каркасные) общего назначения	27.90 28.25	7322 8414 8415 8479	Прочность теплообменников	выдерживает/не выдерживает
295		п. 7.4				Герметичность теплообменников	наличие/отсутствие дефектов (течей)
296		п. 7.13				Герметичность баков для воды и масла	наличие/отсутствие дефектов (течей)
						Правильность функционирования элементов	обеспечена/не обеспечена
297	ГОСТ МЭК 60204-1	п. 19.3	Машины и оборудование	27.40 27.51 27.90	8414 8418 8450 8451 8504 8508 8510 8513 8516 8531 8543 9405	Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
298		п. 19.4				Работоспособность под напряжением	наличие/отсутствие пробоя
299		п. 19.5				Остаточное напряжение	(0-1000) В
300		п. 19.6				Работоспособность (обеспечение безопасности)	обеспечена/не обеспечена
301	ГОСТ Р МЭК 60204-1	п. 18.3				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
302		п. 18.4				Работоспособность под напряжением	наличие/отсутствие пробоя
303		п. 18.5				Остаточное напряжение	(0-1000) В
304		п. 18.6				Наличие защиты от остаточных напряжений Работоспособность (обеспечение безопасности)	наличие/отсутствие обеспечена/не обеспечена
305	ГОСТ Р EN 1678	р. 6	Машины, предназначенные для резки, измельчения в виде кубиков, стружки и т. д., а также для протирания овощей			Геометрические размеры	(0-10000) мм
						Время останова	(0,01-86399) с
						Работоспособность блокировок	обеспечена/не обеспечена
						Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
						Правильность установки съемных деталей	обеспечена/не обеспечена
						Устройства аварийного выключения	наличие/отсутствие
						Инструкция по безопасному обслуживанию	наличие/отсутствие
306	СТБ EN 1678	р. 6	Машины, предназначенные для резки, измельчения в виде кубиков, стружки и т. д., а также для протирания овощей	27.40 27.51 27.90	8414 8418 8450 8451 8504 8508 8510 8513 8543 9405	Геометрические размеры	(0-10000) мм
						Время останова	(0,01-86399) с
						Работоспособность блокировок	обеспечена/не обеспечена
						Устойчивость машины	наличие/отсутствие опрокидывания
						Съемные детали, обеспечивающие защиту	наличие/отсутствие; правильность установки обеспечена/не обеспечена
						Устройство аварийного выключения	наличие/отсутствие
						Инструкция по безопасному обслуживанию	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
307	ГОСТ 12.2.124	п. 13.3	Технологическое оборудование для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса	27.90 28.93	7309 7310 8414 8419 8421 8422 8428 8436 8481 8479	Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
						Работоспособность под напряжением	наличие/отсутствие пробоя
						Остаточное напряжение	(0-1000) В
						Защита от остаточных напряжений	наличие/отсутствие
						Работоспособность (обеспечение безопасности)	обеспечена/не обеспечена
308		п. 13.9				Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
309	ГОСТ 3347	п. 4.2	Центробежные насосы с приводом от электродвигателя, предназначенные для перекачивания молока и сходных с ним по вязкости и химической активности продуктов температурой не более 90 °С и плотностью не более 1250 кг/м ³			Прочность насоса	выдерживает/не выдерживает
						Герметичность насоса	Наличие/отсутствие дефектов (течей)
310		п. 4.3				Шероховатость поверхностей	Ra (0,05-10,00) мкм
311		п. 4.5				Плавность работы насоса	обеспечена/не обеспечена
						Зазедания	наличие/отсутствие
312		п. 4.7				Комплектность	соответствует/не соответствует
						Упаковка	соответствует/не соответствует
313		п. 4.8				Остаточное напряжение	(0-1000) В
						Работоспособность под напряжением	наличие/отсутствие пробоя
						Работоспособность (обеспечение безопасности)	обеспечена/не обеспечена
						Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
314		п. 4.9				Климатическое исполнение насосов и комплектующих изделий	соответствует/не соответствует
						Застойные зоны и непромываемые щели	наличие/отсутствие
						Возможность безразборной санитарной обработки	обеспечена/не обеспечена
						Удобство разборки и съема деталей	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность присоединительной арматурой под приварку у входных и выходных патрубков	наличие/отсутствие
						Возможность изменения положения выходного патрубка в плоскости, перпендикулярной оси вала на 90°, 180°, 270°	обеспечена/не обеспечена
						Окраска наружных поверхностей	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
315	ГОСТ 18518	п. 6.2	Роторно-линейные и линейные фасовочные автоматы, предназначенные для фасования и запечатывания в бумажные пакеты и пачки сыпучих пищевых продуктов (круп, сахара-песка, соли, муки, короткорезанных макаронных изделий, панировочных сухарей, сухих продуктов детского и диетического питания, овсяных и кукурузных хлопьев)	27.90 28.93	7309	Заделка швов пачек	наличие/отсутствие
316		п. 6.3			7310		высыпания продукта
					8414	Устройство для нанесения на пачку даты выпуска и номера смены	наличие/отсутствие
					8419	Устройство для присоединения к аспирационным сетям предприятий	наличие/отсутствие
					8421	Счетчик готовой продукции	наличие/отсутствие
					8422	Блокировочное устройство	наличие/отсутствие
317		п. 6.5			8428	Работоспособность блокировочного устройства	наличие/отсутствие
318		п. 6.9			8436		высыпания продукта
					8481	Усилие, затрачиваемое оператором на рукоятках ручного управления	(0,01-1,0) кН
319		п. 6.10			8479	Сопротивление между нетоковедущей частью и заземляющим зажимом	(0,001-9999) Ом
						Заземление	наличие/отсутствие
						Сопротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
320	ГОСТ 21253	п. 6.1	Карусельные непрерывного действия наполнительные и дозировочно-наполнительные автоматы, предназначенные для наполнения металлических круглых банок и стеклянных банок жидкими пищевыми продуктами			Оснащенность устройством для управления подачей продукта при отклонении его крайних уровней в продуктовом баке от установленных	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность устройством для визуального контроля или сигнализатором (указателем) крайних уровней	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность термометром, показывающим температуру продукта	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность блокировочным устройством, исключающим наполнение при отсутствии под выходным отверстием дозатора банки	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность устройством для регулирования размеров дозы	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность дополнительными контактами в электрооборудовании для приема сигналов управления электродвигателем привода от предыдущего и последующего оборудования технологической линии	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность сборником пролитого продукта	обеспечено/не обеспечено
						Оснащенность предохранительным устройством, исключающим деформацию банок	обеспечено/не обеспечено
						Окраска поверхностей	наличие/отсутствие
						Ограждение передачи привода	наличие/отсутствие
						Ограждение транспортирующих звезд и шнеков	наличие/отсутствие
						Ограждение обратных ветвей транспортеров	наличие/отсутствие
						Приспособление для крепления грузозахватных приспособлений при транспортировании	наличие/отсутствие
						Электрошкаф, размещаемый отдельно от машины	наличие/отсутствие
						Дверца с внутренним замком под специальный ключ у электрошкафа	наличие/отсутствие
						Размещение наружной проводки в металлорукавах	наличие/отсутствие
						Оснащенность станины машины и электрошкафа двумя болтами заземления	обеспечена/не обеспечена
						Маркировка проводов цепей электрооборудования	наличие/отсутствие
						Кнопки управления и приборов визуального контроля в одном месте на лицевой стороне автомата	наличие/отсутствие
						Прозрачные ограждения у опасных элементов конструкции	наличие/отсутствие
						Окраска штурвала ручного привода, наружных поверхностей цилиндров дозаторов, кранов дозаторов в желтый цвет	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
321	ГОСТ 21253	п. 6.2	Карусельные непрерывного действия наполнительные и дозирочно-наполнительные автоматы, предназначенные для наполнения металлических круглых банок и стеклянных банок жидкими пищевыми продуктами	27.90	7309	Теоретическая производительность автомата. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: число наполненных банок и время	-
322		п. 6.8		28.94	7310		
323		п. 6.9			8414	Срабатывание блокировок	обеспечено/не обеспечено
324		п. 6.11			8419	Напряжение питания цепи, управления и блокировок	(0-1000) В
325		п. 6.14			8421	Сопrotивление изоляции	(0-10)ГОм;более 10 ГОм
326	ГОСТ 24885	п. 3.8	Центробежные жидкостные сепараторы, предназначенные для переработки пищевых и других жидкостей на предприятиях агропромышленного комплекса, медицинской и микробиологической промышленности с целью очистки жидкостей от механических примесей, разделения на фракции, концентрирования или выполнения комбинированных операций		8422	Усилие на ручной привод автомата	(0,01-1,0) кН
327		п. 3.19			8428	Разность толшины стенок барабана по контуру. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
328		п. 3.20			8436	Сопrotивление изоляции	(0-10)ГОм;более 10 ГОм
329		п. 3.21			8481	Электрическая прочность изоляции	наличие/отсутствие пробоя
330		п. 3.23			8480	Сопrotивление заземления	(0,001-9999) Ом
						Напряжение электрических цепей	(0-1000) В
						Заземляющие зажимы	наличие/отсутствие
						Направление вращения барабана	соответствует/не соответствует
						Устройство для контроля частоты вращения барабана	наличие/отсутствие
						Приспособления для сборки и разборки	наличие/отсутствие
331		п. 3.27				Комплектность	соответствует/не соответствует
332		п. 3.28				Упаковка	соответствует/не соответствует
333	ГОСТ 28107	п. 3.2	Машины периодического действия для перемешивания фарша с вакуумированием или без вакуумирования дежи, а также для перемешивания мяса в кусках массой до 0,5 кг и других вязких и пастообразных пищевых продуктов с компонентами			Маркировка	соответствует/не соответствует
334		п. 3.3				Упаковка	соответствует/не соответствует
335		п. 3.5				Шероховатость поверхностей	Ra (0,4-12,5) мкм
336		п. 3.6				Вместимость	соответствует/не соответствует
337		п. 3.9				Герметичность	наличие/отсутствие дефектов (течей)
						Сопrotивление изоляции	(0-10)ГОм;более 10 ГОм
						Сопrotивление заземления	(0,001-9999) Ом
						Прочность изоляции	наличие/отсутствие пробоя
						Правильность установки и подключения	обеспечена/не обеспечена
						Правильность работы вакуумной системы	обеспечена/не обеспечена
						Правильность работы крышки загрузочного отверстия	обеспечена/не обеспечена
						Направление вращения	соответствует/не соответствует КД
						Правильность работы защитных средств	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность конечных выключателей	обеспечена/не обеспечена
						Правильность работы аварийного выключателя	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
338	ГОСТ 29065	п. 6.1	Вертикальные цилиндрические емкости для хранения и для переработки жидких молочных продуктов и устанавливает общие требования, обеспечивающие оптимальный технический уровень и качество емкостей для хранения жидких молочных продуктов и емкостных аппаратов для ведения технологических процессов по переработке молочных продуктов без избыточного давления	27.90	7309	Геометрические размеры	(0-30000) мм
339		п. 6.7		28.94	7310	Полный слив продукта	обеспечен/не обеспечен
					8414		
					8419	Контроль температуры продукта	обеспечен/не обеспечен
					8421		
					8422	Оснащенность первичными преобразователями с унифицированными	обеспечена/не обеспечена
					8428	выходными сигналами	
					8436	Оснащенность централизованной мойкой и обеззараживанием	обеспечена/не обеспечена
					8481		
					8480	Равномерное перемешивание продукта	обеспечено/не обеспечено
						Контроль уровня продукта	обеспечен/не обеспечен
						Исключение пенообразования	обеспечено/не обеспечено
340		п. 6.9				Шероховатость поверхностей	Ra (0,4-12,5) мкм
341		п. 6.11				Герметичность сварных швов внутреннего корпуса	наличие/отсутствие дефектов (течи)
342		п. 6.12				Герметичность системы трубопроводов	наличие/отсутствие дефектов (течи)
343		п. 6.17				Комплектность	соответствует/не соответствует
						Упаковка	соответствует/не соответствует
						Самоуплотняющийся люк	наличие/отсутствие
344		п. 6.18				Геометрические размеры	(0-10000) мм
345		п. 6.19				Напряжение питания цепей управления и освещения	(0-1000) В
346		п. 6.21				Работоспособность блокировки крышки люка	обеспечена/не обеспечена
						Сопротивление изоляции	(0-10)ГОм;более 10 ГОм
						Прочность изоляции	наличие/отсутствие пробоя
347		п. 6.22				Сопротивление между заземляющим зажимом и металлическими нетоковедущими частями	(0,001-9999) Ом
348		п. 6.23				Расположение патрубка для отвода продукта	соответствует/не соответствует
						Возможность свободной мойки и очищения емкости	обеспечена/не обеспечена
						Лестницы	наличие/отсутствие
						Возможность крепления к фундаменту	обеспечена/не обеспечена
						Защитное покрытие у шкафов управления	наличие/отсутствие
						Таблички маркировки	наличие/отсутствие
						Заземляющий зажим и знак заземления	наличие/отсутствие
						Металлические рукава (трубы) на электрических проводах	наличие/отсутствие
						Маркировка на электрических проводах	наличие/отсутствие
						Замок на дверце шкафа управления	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7	
348	ГОСТ 29065	п. 6.23	Вертикальные цилиндрические емкости для хранения и для переработки жидких молочных продуктов и устанавливает общие требования, обеспечивающие оптимальный технический уровень и качество емкостей для хранения жидких молочных продуктов и емкостных аппаратов для ведения технологических процессов по переработке молочных продуктов без избыточного давления	27.90 28.94	7309	Автоматические приборы контроля за температурой и уровнем молока	наличие/отсутствие	
					7310	Материал настила площадки обслуживания и ступеней лестницы	соответствует/не	
					8414		соответствует	
					8419	Диаметр отверстия люка	(0-10000) мм	
					8421	Длина патрубков от наружной стенки емкости	(0-10000) мм	
					8422	Расстояние между нижней точкой сливного штуцера и полом	(0-10000) мм	
					8428	Регулируемые опорные ножки	наличие/отсутствие	
					8436	Угол регулировки опорных ножек	(0-180) °	
					8481	Высота ограждений и перил	(0-10000) мм	
					8480	Внешний вид	соответствует/не соответствует	
349	ГОСТ 30146	п. 6.2	Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов			Работоспособность	обеспечена/не обеспечена	
						Соответствие техническим характеристикам	обеспечено/не обеспечено	
350					п. 6.3		Маркировка	соответствует/не соответствует
							Внешняя отделка	соответствует/не соответствует
							Комплектность	соответствует/не соответствует
							Правильность сборки	соответствует/не соответствует
							Работоспособность блокирующих и сигнализирующих устройств	обеспечена/не обеспечена
351					п. 6.4		Работоспособность систем управления электрическими приводами	обеспечена/не обеспечена
352						п. 6.5		
353					ГОСТ 30316		п. 6.3	Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки
354	п. 6.8		Напряжение питания цепей управления	(0-1000) В				
355		п. 6.10		Сопротивление изоляции				
				Прочность изоляции				
356	п. 6.11		Работоспособность блокирующих устройств	обеспечена/не обеспечена				
357		п. 6.12		Диапазон регулирования оборудования по высоте	(0-1000)мм			
358			ГОСТ 22502	п. 6.8	7311	Габаритные размеры	(0-30000) мм	
359	п. 6.26	7613			Комплектность	соответствует/не соответствует		
		8414						
		8418			Маркировка	наличие/отсутствие		
		8419			Исполнение маркировки	соответствует/не соответствует		
		8421			Заглушки и пломбы	наличие/отсутствие		
	8468	Консервация			соответствует/не соответствует			
	8479							
360	п. 6.27	8481			Сопротивление цепи заземления	(0,001-9999) Ом		
361		п. 6.28			8515	Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками	(0-10) ГОм; более 10 ГОм	
362	п. 6.29			Прочность изоляции	наличие/отсутствие пробоя			

1	2		3	4	5	6	7
363	ГОСТ 11828	п. 6	Машины электрические вращающиеся	27.90	7311	Сопrotивление изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
364		п. 7		28.13 28.25 28.29	7613 84 8515		Электрическая прочность изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками
365	ГОСТ 12.2.231	п. 11.17	Полиграфическое оборудование	27.90	8465	Освещенность	(1-200000) лк
366		п. 11.19		28.94	8474	Сопrotивление между устройством заземления и любой нетоковедущей металлической частью	(0,001-9999) Ом
367		п. 11.20 п. 11.21		8477 8479	Напряжение питания светильников	(0-1000) В	
368					Сопrotивление изоляции	(0-10)ГОм;более 10 ГОм	
369					Работоспособность под напряжением	наличие/отсутствие пробоя	
					Остаточное напряжение	(0-1000) В	
		Работоспособность (обеспечение безопасности)		обеспечена/не обеспечена			
		Площадки и лестницы		наличие/отсутствие			
370		п. 11.23		Геометрические размеры	(0-10000)мм		
				Ограждения площадок	наличие/отсутствие		
				Настилы	наличие/отсутствие		
				Температура наружных поверхностей	(-20-250) °С		
371		п. 11.24 п. 11.25		Предохранительные клапаны перегрузки в системах гидропривода и пароводяного обогрева плит	наличие/отсутствие		
Работоспособность предохранительного клапана					обеспечена/не обеспечена		
372		п. 11.26		Специальный монтажный инструмент и приспособления	наличие/отсутствие		
373	ГОСТ 31839	п. 6.2.2	Динамические и объемные (роторные и возвратно-поступательные) насосы, поставляемые отдельно, без привода, насосные агрегаты на их базе и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля	27.90 28.12 28.13	8413 8479	Маркировка	соответствует/не соответствует
374				п. 6.2.4		Окраска	соответствует/не соответствует КД
						Ограждения	наличие/отсутствие
						Места заземления	наличие/отсутствие
						Места соединений управляющих устройств	наличие/отсутствие
						Места соединений сигнальных устройств	наличие/отсутствие
						Прочность насоса (деталей, узлов)	выдерживает/не выдерживает
						Герметичность насоса (деталей, узлов)	наличие/отсутствие дефектов (течей)
		Устойчивость				наличие/отсутствие опрокидывания	
375		п. 6.2.8 п. 6.2.9		Температура наружных поверхностей соприкосновения		(-20-250) °С	
376				ГОСТ 31840		п. 6.2.2	Погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты
377	Окраска	соответствует/не соответствует КД					
	Ограждения	наличие/отсутствие					
	Места заземления	наличие/отсутствие					
	Места соединений управляющих устройств	наличие/отсутствие					
	Места соединений сигнальных устройств	наличие/отсутствие					

1	2		3	4	5	6	7
378	ГОСТ 31840	п. 6.2.4	Погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты	27.90 28.12 28.13	8413 8479	Прочность насоса (деталей, узлов)	выдерживает/не выдерживает
						Герметичность насоса (деталей, узлов)	наличие/отсутствие дефектов (течей)
379		п. 6.2.8				Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
380		п. 6.2.9				Температура наружных поверхностей соприкосновения	(-20-250) °С
381	ГОСТ Р 51337 (EN 563:1994)	п. 5.2	Машины	-	-	Температура касаемых поверхностей	(-20-250) °С
382	ГОСТ 18517	п. 6.3	Гаражные компрессоры, предназначенные для накачивания автомобильных шин и питания сжатым воздухом инструмента, применяемого для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей	27.90 28.22	8413 8424 8429 9025 9026 9029	Емкость ресивера. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: масса	-
383		п. 6.7				Масса	(0,1-100) кг
384		п. 6.8				Давление воздуха	(0-60) МПа
385		п. 6.9				Давление масла	(0-60) МПа
386	ГОСТ 19663	п. 8.2.2	Изотермические резервуары, предназначенные для хранения и транспортирования жидкой низкотемпературной двуокиси углерода высшего и первого сорта	27.90 28.13 28.25 28.29	7311 7613 8414 8418 8419 8421 8468 8479 8481 8515	Частота вращения коленчатого вала	(1-99999) об/мин
						Недопустимые дефекты в сварных соединениях и основном металле, а также окалины, флюсы и другие загрязнения	наличие/отсутствие
387		п. 8.2.3				Прокладки в разъемных соединениях	наличие/отсутствие
						Уплотнительные поверхности	соответствуют/не соответствуют
						Резьбовые (фланцевые) соединения	соответствуют/не соответствуют
						Надежность крепления	обеспечена/не обеспечена
388		п. 8.2.4				Геометрические размеры	(0-10000) мм
389		п. 8.2.5				Объем внутреннего сосуда. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: скорость, диаметр и время	-
390		п. 8.2.6				Герметичность резервуара	наличие/отсутствие дефектов (течей)
						Прочность резервуара	выдерживает/не выдерживает
391		п. 8.2.10				Герметичность защитного кожуха	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Прочность защитного кожуха	выдерживает/не выдерживает
392	ГОСТ Р 52615	п. 8.4	Все типы вакуумных насосов, комбинации вакуумных насосов и вакуумные системы	28.13 28.25 28.29 27.90	7311 7613 8414 8418 8419 8421 8468 8479 8481 8515	Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
393		п. 8.6				Защитные ограждения	наличие/отсутствие
						Устройство компенсации давления	наличие/отсутствие
						Аварийный выключатель	наличие/отсутствие
						Соппротивление изоляции	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
						Работоспособность под напряжением	наличие/отсутствие пробоя
						Остаточное напряжение	(0-1000) В
						Работоспособность	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
394	ГОСТ 24282	п. 5.1.1	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта.	28.22	8427	Навес над местом водителя и защитная рамка	наличие/отсутствие
					8479	Место строповки и буксировочное устройство	наличие/отсутствие
					8709	Маркировка знаков полярности значения номинального тока на местах установки предохранителей	наличие/отсутствие
						Маркировка проводов и рычагов	наличие/отсутствие
						Информационные таблички и диаграммы грузоподъемности.	наличие/отсутствие
						Вентиляционные отверстия в ящике крышке аккумуляторной батареи	наличие/отсутствие
						Предохранительное устройство, отключающие цепь управления ограничителей на подъем опускание груза и наклона грузоподъемника	наличие/отсутствие
						Пломбировка предохранительного клапана	наличие/отсутствие
						Предохранители в электрических цепях.	наличие/отсутствие
							Работоспособность звуковой сигнализации при включении и отключении цепи управления.
395	п. 5.1.2					Оснащенность автоматическим возвращением в нейтральное положение рычагов управления грузоподъемным устройством.	обеспечено/не обеспечено
						Рычаги управления грузоподъемным механизмом	наличие/отсутствие
						Правильность маркировки рычагов управления.	обеспечена/не обеспечена
						Возможность регулирования сиденья в продольном направлении.	обеспечена/не обеспечена
						Соответствие поворота рулевого колеса по часовой стрелке повороту машины вправо.	соответствует/не соответствует
						Обеспеченность возврата педали рабочего тормоза после снятия с нее ноги водителя.	обеспечено/не обеспечено
396	ГОСТ 32571 (EN 15997)	п. 6.1	Снегоболотоходы колесные малогабаритные - квадроциклы	29.10	8716	Управление дроссельной заслонкой	наличие/отсутствие
					8704	Рулевое управление	наличие/отсутствие
					8703	Опасный контакт рулевого управления с другими компонентами	наличие/отсутствие
					8479	Возможность проверки критических элементов	обеспечена/не обеспечена
						Блокировка рулевого управления во время движения транспортного средства.	наличие/отсутствие
						Доступ ко всем движущимся частям, до которых при остановленном транспортном средстве может дотянуться рукой водитель, находящийся в нормальном рабочем положении, или стоящий рядом человек.	наличие/отсутствие
						Доступа ко всем движущимся частям, до которых при движущемся транспортном средстве может дотянуться рукой водитель, находящийся в нормальном рабочем положении и использующий органы управления из этого положения, или, если применимо, все части, до которых может дотянуться пассажир.	наличие/отсутствие
						Жесткие материалы с радиусом скругления кромки менее 3,2 мм, с которыми может войти в контакт сферический пробник диаметром 165 мм.	наличие/отсутствие
						Элементы обивки на перекладине руля.	наличие/отсутствие
						Защита от механического и/или температурного повреждения трубок, соединений и шлангов.	наличие/отсутствие
						Возможность визуального контроля соединений и шлангов, за исключением тех, которые находятся внутри элементов рамы.	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
396	ГОСТ 32571 (EN 15997)	п. 6.1	Снегоболотоходы колесные малогабаритные - квадроциклы	29.10	8716	Устройство ручного отключения топливopодачи	наличие/отсутствие
					8704	Обитые сидения, которые обхватываются ногами с двух сторон	наличие/отсутствие
					8703	Руль, позволяющий водителю безопасно управлять ATV во всех условиях,	наличие/отсутствие
					8479	для которых он предназначен.	
						Ширина (диаметр) руля.	(0-1000) мм
						Работоспособность руля	обеспечена/не обеспечена
						Возможность правильной установки и фиксации сиденья без каких-либо специальных действий в тот момент, когда водитель занял свое рабочее положение (в случае съемного или передвижного сиденья).	обеспечена/не обеспечена
						Обитое сиденье для пассажира с двумя поручнями, расположенными симметрично с каждой стороны сиденья для ATV типа II.	наличие/отсутствие
						Возможность пассажиру поддерживать стабильное положение в процессе езды.	обеспечена/не обеспечена
						Прочность при вертикальной статической нагрузке	наличие/отсутствие поломки, пластической деформации
						Возможность беспрепятственно покидания ATV пассажиром.	обеспечена/не обеспечена
						Механическая подвеска, которая позволяет машине соответствовать своему назначению	наличие/отсутствие
						Минимальный ход любого из колес.	(0-1000) мм
						Упругие и демпфирующие устройства отличных от шин.	наличие/отсутствие
						Трансмиссия с ручным переключением передач, которая имеет органы управления, расположенным таким образом, чтобы водитель мог воздействовать на них левой ногой или левой рукой.	наличие/отсутствие
						Возможность переключения напрямую с высшей передачи на низшую и наоборот (при наличии в трансмиссии трех и более передач).	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность управления трансмиссией носком ноги	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность управления трансмиссией пяткой-носком ноги	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность ручного управления переключения передач	обеспечена/не обеспечена
						Размещение диаграммы, показывающей различные положения органа управления	соответствует/не соответствует
						Индикатор нейтрали, который водитель может видеть, садясь на ATV.	наличие/отсутствие
						Средства предотвращения движения ATV в случае, если трансмиссия находится в положении нейтрали или парковки.	наличие/отсутствие
						Работоспособность включения индикатора нейтрали при включении зажигания, если трансмиссия находится в нейтральном положении.	обеспечена/не обеспечена
						Сигнальное устройство или индикатор заднего хода, показывающий, что выбрана передача заднего хода, который водитель может видеть, садясь на ATV.	наличие/отсутствие
						Работоспособность включения индикатора, если двигатель работает и в трансмиссии выбрана передача заднего хода.	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
396	ГОСТ 32571 (EN 15997)	п. 6.1	Снегоболотоходы колесные малогабаритные - квадроциклы	29.10	8716	Блокировка, которая предотвращает пуск двигателя ATV электрическим	наличие/отсутствие
					8704	стартером	
					8703	Препятствие скольжению всех поверхностей, посредством которых	обеспечено/не обеспечено
					8479	обеспечивается доступ на рабочее место водителя, в любых условиях	
						Препятствие скольжению всех поверхностей ножных органов управления в	обеспечено/не обеспечено
						любых условиях	
						Световые приборы	наличие/отсутствие
						Обозначение размера, индекса нагрузки и типа шин в руководстве	наличие/отсутствие
						пользователя	
						Возможность контроля правильного давления в шинах при использовании	обеспечена/не обеспечена
						ATV	
						Устройство для измерения давления	наличие/отсутствие
						Место для размещения устройства для измерения давления.	наличие/отсутствие
						Устройство ограничения скорости	наличие/отсутствие
						Возможность установки своей настройки или снятия без использования	наличие/отсутствие
						инструментов (устройств) устройства ограничения скорости.	
						Выключатель остановки двигателя, расположенного на левой стороне руля и	наличие/отсутствие
						управляемого большим пальцем без снятия руки с руля.	
						Необходимость от водителя держать выключатель остановки двигателя в	наличие/отсутствие
						позиции "выключено" для остановки двигателя.	
						Окраска выключателя остановки двигателя.	соответствует/не соответствует
						Рычаг сцепления, расположенный на левой стороне руля и управляемый без	наличие/отсутствие
						снятия руки с руля.	
						Радиус закругления концов рычагов сцепления и тормоза.	(1,0-25,0) мм
						Радиус закругления внешних кромок рычагов сцепления и тормоза	(1,0-25,0) мм
						Средство для предотвращения несанкционированного пользования ATV	наличие/отсутствие
						Кронштейн флажштока, расположенный сзади ATV, для установки и	наличие/отсутствие
						жесткого закрепления флажштока.	
						Защита мест прохода электрических компонентов сквозь рамы или	наличие/отсутствие
						перегородки от износа	
						Защита от перегрузки электрического оборудования, кроме стартера	наличие/отсутствие
						Надежность крепления аккумуляторной батареи	обеспечена/не обеспечена
						Доступ к аккумуляторной батарее	обеспечен/не обеспечен
						Покрытие изолирующим материалом токоведущих частей и/или клемм	наличие/отсутствие
						Обозначение правильного соединения кабелей с батареями	наличие/отсутствие
						Возможность простого отсоединения кабелей от батарей	обеспечена/не обеспечена
						Возможность выброса электролита на водителя	наличие/отсутствие
						Герметичность выхлопной системы по всей своей длине	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Обеспеченность правильного направления потока отработавших газов	обеспечено/не обеспечено
						Доступность главных органов управления ATV (рукояток, педалей, выключателей)	обеспечена/не обеспечена
						Обозначение органов управления	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
396	ГОСТ 32571 (EN 15997)	п. 6.1	Снегоболотоходы колесные малогабаритные - квадроциклы	29.10	8716	Работоспособность органов управления и индикаторов	обеспечена/не обеспечена
					8704		
					8703	Выделение каждой функции, если орган управления предназначен для нескольких функций	наличие/отсутствие
					8479	Место хранения устройства для измерения давления в шинах и руководства по эксплуатации.	наличие/отсутствие
397	СТБ ЕН 1494	прил. А	Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование	27.90 28.22	8413	Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц
		прил. В, п. В.1.1			8424		
					8429	Работоспособность управляющих устройств, устройства перебега, устройства ограничивающего нагрузку, тормозящего или удерживающего (при наличии) устройства	обеспечена/не обеспечена
					8462		
					8479		
					9025	Безопасность приборов при функционировании	обеспечена/не обеспечена
					9026		
					9029	Работоспособность домкрата без груза и с ним	обеспечена/не обеспечена
					9031		
						Время опускания номинального груза	(0,01-86399) с
						Вертикальное опускание под номинальной нагрузкой	(0-100) мм
						Действие статической и динамической перегрузки	выдерживает/не выдерживает
		прил. В, п. В.1.2				Работоспособность при статическом нагружении домкрата	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность предохранительного клапана и предохранительного устройства для предотвращения повреждения трубы	обеспечена/не обеспечена
		прил. В, п. В.1.4				Правильность положения подъемной пяты	обеспечена/не обеспечена
						Ограничение работы тележки при нагружении подъемной пяты	наличие/отсутствие
						Отклонение подъемной пяты от горизонтали	(0-20)°
						Расстояние между центром подъемной пяты и вертикальной осевой линией домкрата	(0-100) мм
						Длина хода домкрата	(0-500) мм
		прил. С				Величина ручного усилия необходимого для работы домкрата (без нагрузки, с частичной нагрузкой, с номинальной нагрузкой)	(0,05- 1,0) кН
398	ГОСТ 31489	п. 5.15	Гаражное оборудование и его составные части.	27.90 28.22	8413	Сопротивление изоляции	(0-10)ГОм;более 10 ГОм
399		п. 5.16			8424	Температура доступных для прикосновения поверхностей	(-20-250) °С
400		п. 5.17			8429	Напряжение питания	(0-299,9) В
					8462	Напряжение относительно корпуса на металлических частях и органах управления, к которым имеется доступ снаружи	наличие/отсутствие
401		п. 5.18			8479	Масса частей гаражного оборудования	(0-100) кг
402		п. 5.19			9025	Габаритные размеры и линейные перемещения частей	(0-30000) мм
403		п. 5.20			9026		
					9029	Линейная скорость перемещения частей гаражного оборудования.	-
404		п. 5.21			9031	Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время	-
						Частота вращения частей гаражного оборудования. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние, число оборотов и время	-
405		п. 5.22				Угол поворота барабана для намотки шланга воздухоподдаточных колонок (для накачки шин) с самонамоткой шланга на барабан	(0-360)°
406		п. 5.23				Усилие для перемещения либо воздействия на органы управления или другие части гаражного оборудования	(0.5-5000) Н

1	2		3	4	5	6	7
407	ГОСТ 31277		Машины и оборудование	28.22	8405 8413 8419	Уровень звуковой мощности. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние (длина), время, (эквивалентный) уровень звука	-
408	ГОСТ 12.2.016	п. 5.4	Стационарные и передвижные компрессоры всех видов (компрессорное оборудование), за исключением холодильных компрессоров и компрессоров, сжимающие радиоактивные газы.	27.90 28.13 28.25 28.29	7311 7613 8414 8418 8419 8421 8468 8479 8481 8515	Уровень шума (звука) в зоне обслуживания	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц
409	ГОСТ ISO 4254-1	р. 7 табл. 1, п. В.2 пр. В	Самоходные, монтируемые, навесные, полунавесные, полуприцепные и прицепные машины, используемые в сельском хозяйстве	28.22 28.30	8405	Корректированный по А эквивалентный уровень звукового давления излучения на рабочем месте оператора	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц
410		р. 7 табл. 1			8413 8419 8428 8432	Усилие, необходимое для перемещения подвижных частей средств доступа для оператора, при движении от начального положения до конечного	(0.5-5000) Н
411		р. 7 табл. 1, п. С.1 прил. С			8433 8434 8479	Прочность защитных ограждений при приложении вертикальной нагрузке	наличие/отсутствие дефектов
412		р. 7 табл. 1, п. С.2 прил. С			8510 8701 8716	Прочность барьеров при приложении вертикальной и горизонтальной нагрузки	(0-1000) мм; наличие/отсутствие дефектов
413		р. 7 табл. 1				Устойчивость при стоянке на твердой поверхности с уклоном 8,5° в любом направлении.	наличие/отсутствие опрокидывания
414		п. 5.2				Высота машины	(0-30000) мм
415	ГОСТ ISO 4254-9	р. 5 табл. 1	Навесные, полунавесные, прицепные и самоходные сеялки, включая процесс посева для комбинированных зернотуковых сеялок, используемых в сельском хозяйстве и садоводстве.			Геометрические размеры зоны недопустимого расположения ручного управления регулировками	(0-30000) мм
						Геометрические размеры зоны, в которой не должно находиться ручное управление регулировок	(0-30000) мм
						Геометрические размеры	(0-30000) мм
						Высота машины	(0-30000) мм
						Вертикальное расстояние между верхней частью бункера в зоне загрузки и поверхностью почвы или специальной площадки	(0-30000) мм
						Геометрические размеры	(0-30000) мм
						Геометрические размеры	(0-30000) мм
						Загрузочная высота бункера	(0-30000) мм
						Рабочая скорость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время	-
						Глубина посадки	(0-30000) мм
416	ГОСТ ИСО 5691	Р.5, Приложение А.	Машины для посадки картофеля всех типов			Отклонение между установочной и фактической шириной междурядий. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Время заполнения бункера	(0,01-86399) с
						Время прохода	(0,01-86399) с
						Время перевода в транспортное положение	(0,01-86399) с
						Усилие, необходимое для выглубления рабочих органов	(0.5-5000) Н

1	2		3	4	5	6	7
417	ГОСТ ЕН 708	р. 5	Навесные и прицепные почвообрабатывающие машины с механизированными органами, приводимыми в движение двигателем трактора или вспомогательным двигателем, вне зависимости от вида движения рабочих органов	28.30 28.22	8405 8413 8419 8428 8432 8433 8434 8479 8510 8701 8716	Геометрические размеры	(0-30000) мм
Нагрузка на защитные ограждения						(0.5-5000) Н	
Доступ к защитным к защитным ограждениям						обеспечен/не обеспечен	
Усилие руки, необходимое для перемещения рабочих органов						(0.5-5000) Н	
418	ГОСТ ЕН 908	п. 5	Все типы дождевальных машин барабанного типа, включая самоходные машины.			Геометрические размеры	(0-30000) мм
Зона поворота						(0-360) ⁰	
Скорость наматывания шланга Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время						-	
Скорость разматывания шланга. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время						-	
419	ГОСТ 32617	п. 5				Геометрические размеры	(0-30000) мм
Зона поворота						(0-360) ⁰	
Скорость наматывания шланга. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время						-	
Скорость разматывания шланга. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время						-	
420	ГОСТ EN 12965-2012	п. 5	Валы отбора мощности (ВОМ), карданные валы, устанавливаемые для передачи мощности от самоходной машины (или трактора) к агрегатируемой машине, и их защитных ограждений.			Максимальный угол складывания вращающегося карданного вала.	(0-360) ⁰
Зазор (расстояние) между кожухами						(0-250) мм	
Геометрические размеры перекрытия между отдельным защитным кожухом и воронкой защитного кожуха						(0-100) мм	
421	ГОСТ EN 13118	п. 5	Прицепные, навесные или самоходные машины для уборки картофеля.	28.30	8405 8413 8419 8428 8432 8433 8434 8479 8510 8701 8716	Геометрические размеры	(0-30000) мм
422	ГОСТ EN 13140	п. 5	Прицепные, навесные или самоходные машины для уборки сахарной и кормовой свеклы			Геометрические размеры	(0-30000) мм
423	СТБ ISO 15077	п. 4.2	Органы управления , приводимые в действие рукой или ногой, которые устанавливаются на тракторах и самоходных сельскохозяйственных машинах и используются сидящим оператором в условиях, предусмотренными изготовителем.			Ручное усилие, необходимое для перемещения рабочих органов	(0.5-5000) Н
424		прил. А3				Усилие для приведения в действие органов управления	(0.5-5000) Н
						Геометрические размеры	(0-30000) мм
425	СТБ ЕН 707	п. 5	Полунавесные, прицепные и самоходные машины для внесения жидких удобрений, включая устройства для разбрасывания или для внесения жидких удобрений, приводимые в действие механическим или пневматическим приводами.			Геометрические размеры	(0-30000) мм
						Скорость опускания штанги. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: расстояние и время	-
426	СТБ EN 14017	р. 6	Навесные, полунавесные, полуприцепные, прицепные и самоходные машины для внесения твердых минеральных удобрений			Геометрические размеры	(0-30000) мм
427	СТБ EN 14018	р. 6	Навесные, полунавесные полуприцепные, прицепные и самоходные рядовые сеялки, включая комбинированные зернотуковые сеялки для посева зерновых культур	Геометрические размеры	(0-30000) мм		

1	2		3	4	5	6	7
428	ГОСТ 12.2.002.6	п. 5.2	Сельскохозяйственные трактора и самоходные сельскохозяйственные машины	28.22	8405	Температура окружающего воздуха.	(-45-60) °С
				28.30	8413	Давление окружающего воздуха.	(80-106) кПа
429		п. 5.3			8419	Давление внутри кабины	(80-106) кПа
430		п. 5.4			8428	Напряжение тока	(0-1000) В
					8432	Давление в гидросистеме привода вентилятора	(0-100) МПа
431	ГОСТ 12.2.042	п. 13.5	Машины и технологическое оборудование для содержания и кормления животных и птицы, а также для заготовки (в т.ч. сельскохозяйственные комплексы) и приготовления кормов	28.22 28.30 27.51 27.90	8413 8414 8421 8436 8516 8479	Уровень шума (звука) на рабочих местах	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц
432	ГОСТ 31344	р. 8	Машины, оборудование и системы удаления навоза: бульдозеры, мобильные агрегаты, скребковые транспортеры, установки циклического действия, пневмоустановки, дельта-скреперные установки и самотечные системы			Конструкция защитных ограждений	наличие/отсутствие
						Средства доступа (площадки, переходы, лестницы) на рабочее место	наличие/отсутствие
						Предупреждающие надписей и знаки безопасности	наличие/отсутствие
						Уровень звука (шума) на рабочем месте	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц
						Сила сопротивления перемещению органов управления и регулировок	(0.5-5000) Н
						Освещенность рабочих зон	(1-200000) лк
						Внешние сигнальные световые приборы	наличие/отсутствие
						Расположение внешних сигнальных световых приборов	соответствует/не соответствует
433	ГОСТ EN 474-1	п. 6	Землеройные машины (кроме катков и машин горизонтального бурения), производные машины, предназначенные для использования с рабочими органами для разрыхления, захвата, перемещения, погрузки, транспортирования и распределения грунта или горной породы.			Геометрические размеры минимального свободного пространства для нижних конечностей в области доступа к рабочему месту оператора машины с шарнирно-сочлененной рамой	(0-30000) мм
						Угол заглубления ступени лестницы	(0-360) ⁰
						Шаг подъема ступени лестницы	(0-30000) мм
						Глубина ступени лестницы	(0-30000) мм
						Ширина рабочего пространства вокруг оператора	(0-30000) мм
						Давление в трубопроводах и рукавах	(0-100) МПа
						Температура рабочих жидкостей	(-40-300) °С
						Геометрические размеры основного проема	(0-30000) мм
						Геометрические размеры запасного проема	(0-30000) мм
						Геометрические размеры оконного стекла	(0-30000) мм
						Минимальная высота свободного пространства от точки SIP	(0-30000) мм
						Температура воздуха, подаваемого в кабину	(-40-200) °С
						Температура окружающего воздуха.	(-45-60) °С
						Температура двигателя	(-20-250) °С
						Время выдержки	(0.2-3600) с
						Внутреннее избыточное давление в кабине	(80-106) кПа
						Размеры сиденья оператора	(0-30000) мм
						Корректированный по А уровень звукового давления акустического сигнального устройства (звукового сигнала)	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц
						Уровень звуковой мощности (звука, шума)	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц
						Температура горячих поверхностей	(-20-250) °С
						Острые кромки и углы	наличие/отсутствие
						Внутреннее давление топливного бака	(0-100) кПа

1	2		3	4	5	6	7		
434	ГОСТ EN 474-3	п. 5.2.2	Погрузчики, используемые по назначению и в условиях неправильного применения, которые изготовитель может предусмотреть.	28.22	8413	Геометрические размеры основного проема	(0-30000) мм		
435		п. 5.2.3		28.30	8414	Геометрические размеры аварийного выхода	(0-30000) мм		
436		п. 5.4		27.51	8421	Геометрические размеры кабины	(0-30000) мм		
437		п. 5.6.1		27.90	8436	Давление в рукавах	(0-100) МПа		
438	ГОСТ EN 474-4	п. 5.3.1	Колесные и гусеничные экскаваторы-погрузчики, используемые по назначению и в условиях неправильного применения, которые изготовитель может предусмотреть		8516	Геометрические размеры рабочего пространства	(0-30000) мм		
439		п. 5.4			8479	Корректированный по А уровень звука акустического сигнального устройства (звукового сигнала)	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц		
440		п. 5.2.1				Геометрические размеры рабочего места	(0-30000) мм		
441	ГОСТ 12.2.130	п. 2.7	Вновь разрабатываемые и модернизируемые одноковшовые карьерные, гидравлические и шагающие экскаваторы с ковшом вместимостью 5 м3 и более.			Усилие, прилагаемое к рукояткам рычагов управления	(0.5-5000) Н		
442		п. 2.9				Геометрические размеры рабочего места	(0-30000) мм		
						Геометрические размеры кресла	(0-30000) мм		
						Температура наружного воздуха	(-40-200) °С		
						Геометрические размеры лестницы	(0-30000) мм		
						Геометрические размеры дверного проема	(0-30000) мм		
						Температура в кабине управления	(-40-200) °С		
						Относительная влажность в кабине управления	(20-90) %		
						Скорость движения воздуха в кабине управления	(0,1-20) м/с		
						Температура металлических поверхностей стен внутри кабины	(-20-250) °С		
						Эквивалентный (по энергии) уровень звука (шума), излучаемый экскаватором в окружающую среду в контрольной точке	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц		
						Эквивалентный (по энергии) уровень звука (шума), на рабочем месте машиниста.	(22-139) дБ; (0,5-20000) Гц		
						Корректированные значения виброускорения на сиденье машиниста	(53-163) дБ		
						Корректированные значения виброускорения на рукоятках управления	(53-163) дБ		
443				п. 2.17					
444				п. 2.19, прил. 3					
445		п. 2.21, 2.25						Освещенность в люксах на постоянном рабочем месте при всех включенных осветительных приборах	(1-200000) лк
446	п. 2.22-2.25					Освещенность в люксах на поверхности забоя при всех включенных осветительных приборах	(1-200000) лк		
447		п. 2.26				Геометрические размеры смотровых отверстий	(0-30000) мм		
448	ГОСТ 16469	р. 8	Экскаваторы непрерывного действия исполнения У, категории 1 по ГОСТ 15150, предназначенные для рытья за один проход оросительных каналов трапецидального сечения на спланированной трассе в грунтах I-III категорий с каменистыми включениями размерами не более 300 мм и при уровне грунтовых вод не менее 1 м до дна отрываемого канала и для рытья осушительных каналов трапецидального сечения в грунтах I категории с каменистыми включениями размером не более 80 мм на предварительно осушенных торфяных залежах при промерзании на глубину не более 0,1 м.			Смазка и рабочая жидкость гидросистемы	наличие/отсутствие		
							Необходимый уровень смазки и рабочей жидкости гидросистемы	обеспечен/не обеспечен	
							Видимые дефекты сборки	наличие/отсутствие	
							Незакрепленные шланги	наличие/отсутствие	
							Подтекание рабочей жидкости гидросистемы	наличие/отсутствие	
							Защитные кожухи и ограждения	наличие/отсутствие	
							Табличка маркировки и табличка с указательными и инструктивными надписями по технике безопасности	наличие/отсутствие	
							Сигнальные цвета и знаки безопасности	наличие/отсутствие	
							Термос и футляр для аптечки первой помощи	наличие/отсутствие	
							Место для крепления огнетушителя и крючка для верхней одежды машиниста	наличие/отсутствие	
							Несплошности, непровары, набрызги металла	наличие/отсутствие	
							Работоспособность основных механизмов экскаватора на холостом ходу	обеспечена/не обеспечена	

1	2		3	4	5	6	7
448	ГОСТ 16469	р. 8	Экскаваторы непрерывного действия исполнения У, категории 1 по ГОСТ 15150, предназначенные для рытья за один проход оросительных каналов трапецидального сечения на спланированной трассе в грунтах I-III категорий с каменистыми включениями размерами не более 300 мм и при уровне грунтовых вод не менее 1 м до дна отрываемого канала и для рытья осушительных каналов трапецидального сечения в грунтах I категории с каменистыми включениями размером не более 80 мм на предварительно осушенных торфяных залежах при промерзании на глубину не более 0,1 м.	28.22 28.30 27.51 27.90	8413 8414 8421 8436 8516 8479	Надежность фиксации рабочего органа в транспортном положении Давление в приводах основных механизмов машины Работоспособность осветительных приборов и звукового сигнала Сопротивление изоляции электрооборудования Габаритные размеры экскаватора в транспортном положении Температура на рабочем месте машиниста и вне кабины Скорость движения воздуха на рабочем месте машиниста и вне кабины Относительная влажность воздуха на рабочем месте машиниста и вне кабины Усилие на рычагах и педалях управления Освещенность рабочего органа экскаватора	обеспечена/не обеспечена (0-100) МПа обеспечена/не обеспечена (0-10) ГОм; более 10 ГОм (0-30000) мм (-40-50) °C (0,1-20) м/с (20-90) % (0.5-5000) Н (1-200000) лк
449	ГОСТ 23987	п. 2.3.1.1	Экскаваторы-каналокопатели.			Смазка и рабочая жидкость гидросистемы Необходимый уровень смазки и рабочей жидкости гидросистемы Видимые дефекты сборки Незакрепленные шланги Подтекание рабочей жидкости гидросистемы Защитные кожухи и ограждения Табличка маркировки и табличка с указательными и инструктивными надписями по технике безопасности Сигнальные цвета и знаки безопасности Термос и футляр для аптечки первой помощи Место для крепления огнетушителя и крючка для верхней одежды машиниста Несплошности, непровары, набрызги металла Работоспособность основных механизмов экскаватора на холостом ходу	наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие
450		п. 2.3.1.2				Надежность фиксации рабочего органа в транспортном положении	обеспечена/не обеспечена
451		п. 2.3.2				Давление в приводах основных механизмов машины Работоспособность осветительных приборов и звукового сигнала	(0-100) МПа обеспечена/не обеспечена
452		п. 2.3.2.2				Сопротивление изоляции электрооборудования	(0-10) ГОм; более 10 ГОм
453		п. 2.3.2.3				Габаритные размеры экскаватора в транспортном положении Температура на рабочем месте машиниста и вне кабины	(0-30000) мм (-40-50) °C
454		п. 2.3.3				Скорость движения воздуха на рабочем месте машиниста и вне кабины Относительная влажность воздуха на рабочем месте машиниста и вне кабины	(0,1-20) м/с (20-90) %
455		п. 2.3.4				Усилие на рычагах и педалях управления Освещенность рабочего органа экскаватора	(0.5-5000) Н (1-200000) лк
456		п. 2.4.1. п. 2.4.10.12					

1	2		3	4	5	6	7
457	ГОСТ 30035	п. 4.3.1	Самоходные скреперы (автоскреперы) и прицепные скреперы, предназначенные для послойной разработки, транспортирования и отсыпки грунтов I и II категорий и предварительно разрыхленных грунтов III и IV категорий, не содержащих сосредоточенных каменистых включений, а также на одноосные тягачи, предназначенные для комплектации автоскреперов. За исключением скреперов усиленной конструкции для разработки легких скальных пород и другие скреперы специального назначения.	28.92	8429 8479	Комплектность скрепера и документации к нему	обеспечена/не обеспечена
						Видимые повреждения агрегатов и деталей	наличие/отсутствие
						Покрытия	соответствуют/не соответствуют КД
						Видимые дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Крепежные соединения	соответствуют/не соответствуют КД
						Уплотнения	соответствуют/не соответствуют КД
						Наличие течей масла и других жидкостей	наличие/отсутствие
						Возможность заправки скрепера топливом, рабочими и охлаждающими жидкостями и смазочными материалами в необходимых количествах	обеспечена/не обеспечена
						Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует КД
458	ГОСТ 30035	п. 4.3.2				Пломбы и маркировка	наличие/отсутствие
						Давление настройки предохранительного клапана	(0-100) МПа
						Утечки рабочей жидкости в уплотнениях и в резьбовых соединениях	наличие/отсутствие
459		п. 4.3.18				Освещенность рабочих органов во всех технологических положениях и места работы	(1-200000) лк
						Освещенность участка дороги на 20 м впереди машины	(1-200000) лк
460	ГОСТ EN 13020	р.6	Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий, устанавливаемые на шасси транспортных средств, прицепы или тягачи с шарнирно-сочлененной рамой, которые составляют единый модуль.	27.51 27.90 28.92	8413	Температура поверхностей машины, к которым оператор может прикоснуться при работе	(-20-250) °C
					8426	Температура поверхности горячего рабочего оборудования, приводимого в действие оператором	(-20-250) °C
	ГОСТ 27598	п. 7.8.1	Катки вибрационные самоходные, предназначенные для уплотнения дорожных оснований и покрытий.		8428	Защитные ограждения	наличие/отсутствие
					8429	Окраска наружных поверхностей	соответствует/не соответствует
					8430	Комплектность	соответствует/не соответствует
					8460	Маркировка	соответствует/не соответствует
					8467	Возможность выхода машиниста на две стороны	обеспечена/не обеспечена
					8474	Собственная электрическая система	наличие/отсутствие
					8479	Обзорность кромки вальца с рабочего места машиниста.	обеспечена/не обеспечена
					8705		
						Ширина уплотняемой полосы	(0-30000) мм
						Линейные размеры валцов	(0-30000) мм
						Длина и ширина катков	(0-30000) мм
						Уровень звука на рабочем месте	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
462		п. 7.8.4					
463		п. 7.8.5					
464		п. 7.8.6					
465		п. 7.8.10					

1	2		3	4	5	6	7
466	ГОСТ 31548	п. 8.3.1	Катки дорожные самоходные	27.51 27.90 28.92	8413 8426 8428 8429 8430 8460 8467 8474 8479 8705	Комплектность	соответствует/не соответствует
						Видимые повреждения агрегатов и деталей	наличие/отсутствие
						Некачественные покрытия	наличие/отсутствие
						Видимые дефекты сварных швов и крепежных соединений	наличие/отсутствие
						Течи масла и других жидкостей	наличие/отсутствие
						Возможность заправки в необходимых количествах топливом, рабочими и охлаждающими жидкостями, смазочными материалами	обеспечена/не обеспечена
						Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует
						Пломбы, маркировка, необходимые знаки безопасности и сигнальная окраска	наличие/отсутствие
						Упаковка	соответствует/не соответствует
467		п. 8.3.16				Освещенность	(1-200000) лк
468		п. 8.3.26				Усилие на органы управления	(0,05-1) кН
469	ГОСТ 27811	п. 7.3.1	Автогудронаторы, предназначенные для транспортирования жидких вяжущих материалов и распределения их по ширине дорожного полотна при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов при атмосферной температуре воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C.			Комплектность машины	соответствует/не соответствует
						Видимые повреждения агрегатов, деталей, сварных швов и крепежных соединений	наличие/отсутствие
						Уплотнения	соответствует/не соответствует КД
						Подтекание в местах смазки и жидкости гидросистемы	наличие/отсутствие
						Заправка тягача топливом, рабочей и охлаждающей жидкостями, смазочными материалами в необходимых количествах	обеспечена/не обеспечена
						Возможность заправки тягача топливом, рабочей и охлаждающей жидкостями, смазочными материалами в необходимых количествах	обеспечена/не обеспечена
						Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Упаковка	соответствует/не соответствует
470		п. 7.3.8				Уровень звука на рабочем месте	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
471		п. 7.3.9				Уровень вибрации сиденья оператора	(53-163) дБ
472	ГОСТ 27816	п. 2.1.6 табл.2 п.1	Асфальтоукладчики			Комплектность	соответствует/не соответствует
						Смазка и защитные покрытия	наличие/отсутствие
						Сборка и окраска	соответствует/не соответствует
						Видимые дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Указатели, облегчающие обслуживание и обозначающие опасные места	наличие/отсутствие
						Сопроводительная документация	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
473	ГОСТ 27816	п. 2.1.6 табл.2 п.2	Асфальтоукладчики	27.51 27.90 28.92	8413	Работоспособность двигателя	обеспечена/не обеспечена
					8426		
					8428	Работоспособность гидравлической системы	обеспечена/не обеспечена
					8429		
					8430	Работоспособность рулевого управления и трансмиссии	обеспечена/не обеспечена
					8460		
		8467			Работоспособность регулятора толщины и профиля покрытия	обеспечена/не обеспечена	
		8474					
		8479			Работоспособность подъемного устройства рабочих органов	обеспечена/не обеспечена	
		8705					
474		п. 2.1.6 табл.2 п.3				Работоспособность поворота боковых стенок приемного бункера	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность перемещения загружаемого материала	обеспечена/не обеспечена
			Работоспособность привода вибрационных рабочих органов	обеспечена/не обеспечена			
			Работоспособность автоматического обеспечения ровности укладываемого покрытия	обеспечена/не обеспечена			
			Работоспособность управления объемом смеси в шнековой камере	обеспечена/не обеспечена			
			Работоспособность всех систем электрооборудования	обеспечена/не обеспечена			
475	ГОСТ 21915	р. 3	Самоходные асфальтоукладчики предназначенные для распределения и предварительного уплотнения асфальтобетонных смесей при устройстве дорожных оснований и покрытий. Кроме асфальтоукладчиков для устройства дорожных покрытий из литого асфальта.		Комплектность	соответствует/не соответствует	
					Смазка и защитные покрытия	наличие/отсутствие	
					Сборка и окраска	соответствует/не соответствует	
					Видимые дефекты сварных швов	наличие/отсутствие	
					Указатели, облегчающие обслуживание и обозначающие опасные места	наличие/отсутствие	
					Сопроводительная документация	наличие/отсутствие	
					Работоспособность двигателя	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность гидравлической системы	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность рулевого управления и трансмиссии	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность регулятора толщины и профиля покрытия	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность подъемного устройства рабочих органов	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность поворота боковых стенок приемного бункера	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность перемещения загружаемого материала	обеспечена/не обеспечена	
					Работоспособность привода вибрационных рабочих органов	обеспечена/не обеспечена	

1	2		3	4	5	6	7				
475	ГОСТ 21915	р. 3	Самоходные асфальтоукладчики предназначенные для распределения и предварительного уплотнения асфальтобетонных смесей при устройстве дорожных оснований и покрытий. Кроме асфальтоукладчиков для устройства дорожных покрытий из литого асфальта.	27.51 27.90 28.92	8413	Работоспособность автоматического обеспечения ровности укладываемого покрытия	обеспечена/не обеспечена				
					8426						
					8428						
							8429	Работоспособность управления объемом смеси в шнековой камере	обеспечена/не обеспечена		
							8430				
							8460	Работоспособность всех систем электрооборудования	обеспечена/не обеспечена		
							8467				
476	ГОСТ 27945	п. 6.3.1	Асфальтосмесительные установки, предназначенные для приготовления асфальтобетонных смесей		8474	Окраска наружных поверхностей агрегатов	соответствует/не соответствует				
477											
478						Знаки безопасности и сигнальные цвета	наличие/отсутствие				
479						Символы органов управления	наличие/отсутствие				
480					п. 6.3.9	Маркировка	наличие/отсутствие				
						Уровень звука (шума) на рабочем месте оператора	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ				
481	п. 6.3.10	Уровень вибрации	(53-163) дБ								
482		п. 6.3.14	Освещенность рабочего места оператора	(1-200000) лк							
483	ГОСТ 12.2.030		р. 5	Шумовые характеристики, нормы и методы испытаний шума ручных машин, предназначенных как для использования в производстве, так и в быту.		Корректированный уровень звуковой мощности	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ				
484	ГОСТ 31275							Машины, технологическое оборудование и другие источники шума			
485	ГОСТ 17770	р. 4	Ручные машины производственно-технического и бытового назначения			Корректированное значение виброскорости	(53-163) дБ				
486	ГОСТ 27338					п. 4.3.1	Комплектные механизированные бетоносмесительные установки цикличного действия в мобильном или перебазированном блочно-разборном исполнении, предназначенные для приготовления растворных и бетонных смесей на минеральных вяжущих плотных и пористых заполнителях. Кроме бетоносмесительных механизированных установок непрерывного действия.	Цвета сигнальные и знаки безопасности	соответствуют/не соответствуют		
487									Устройство для строповки	наличие/отсутствие	
488						п. 4.3.2		Плавность работы приводов, правильность регулирования лопастного аппарата смесителя, надежность уплотнений вращающихся частей	обеспечена/не обеспечена		
489										п. 4.3.10	Геометрические размеры бетоносмесительной установки
490						п. 4.3.11					Уровень звука (шума)
491										п. 4.3.12	Уровень вибрации (виброскорость)
492	ГОСТ 29168	п. 4.2	Стационарные грузовые вертикальные строительные подъемники с высотой подъема строительных грузов до 100 м и грузоподъемностью до 630 кг			Клейми или другие знаки технического контроля	наличие/отсутствие				
493						п. 4.3.4	Внешние дефекты	наличие/отсутствие			
494							п. 4.3.5	Защитное покрытие	наличие/отсутствие		
495								Геометрические размеры	(0-30000) мм		
						Наибольшая высота подъема	(0-30000) мм				
						Усилия на рычагах	(0.5-5000) Н				
496	ГОСТ Р 50950	п. 8.3.1	Колесные строительные фронтальные погрузчики с телескопической стрелой с увеличенной высотой подъема и вылета, предназначены для выполнения землеройно-транспортных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с грунтами, сыпучими материалами и штучными грузами			Комплектность погрузчика	соответствует/не соответствует				
							Сопроводительная документация	наличие/отсутствие			
							Видимые повреждения (дефекты) агрегатов и деталей, сварных швов и крепежных соединений	наличие/отсутствие			
							Некачественное выполнение покрытий	наличие/отсутствие			
							Уплотнения	соответствуют/не соответствуют			

1	2		3	4	5	6	7
496	ГОСТ Р 50950	п. 8.3.1	Колесные строительные фронтальные погрузчики с телескопической стрелой с увеличенной высотой подъема и вылета, предназначены для выполнения землеройно-транспортных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с грунтами, сыпучими материалами и штучными грузами	27.51 27.90 28.92	8413	Течи масла и других жидкостей	наличие/отсутствие
					8426	Возможность заправки погрузчика топливом, рабочими и охлаждающими жидкостями, смазочными материалами в необходимых количествах	обеспечена/не обеспечена
					8428		
					8429	Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует
					8430		
					8460	Пломбы и маркировка	наличие/отсутствие
					8467		
497		п. 8.3.2			8474	Работоспособность машины без нагрузки	обеспечена/не обеспечена
498		п. 8.3.4			8479	Работоспособность рулевого механизма	обеспечена/не обеспечена
499		п. 8.3.6					
500		п. 8.3.7				Работоспособность машины под нагрузкой	обеспечена/не обеспечена
501		п. 8.3.8				Герметичность гидросистемы	наличие/отсутствие дефектов (течей) (0-30000) мм
502	ГОСТ 27257-87 (ИСО 7457-83)	р. 8.1.5	Машины землеройные	-	-	Габаритный диаметр поворота	(0-30000) мм
503	ГОСТ 27927						Скорость движения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и время
504	ГОСТ Р 51601	п. 8.3.1	Погрузчики строительные одноковшовые	27.51 27.90 28.92	8205	Комплектность	соответствует/не соответствует
					8426	Видимые повреждения агрегатов и деталей, сварных швов и крепежных соединений	наличие/отсутствие
					8428		
					8429	Некачественное выполнение покрытий	наличие/отсутствие
					8431		
					8460	Уплотнения	соответствует/не соответствует
					8479	Течи масла и других жидкостей	наличие/отсутствие
						Возможность заправки топливом, рабочими и охлаждающими жидкостями, смазочными материалами в необходимых количествах	обеспечена/не обеспечена
					Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует	
					Пломбы и маркировка	наличие/отсутствие	
505		п. 8.3.2			Работоспособность машины на холостом ходу	обеспечена/не обеспечена	
506					Работоспособность рулевого механизма	обеспечена/не обеспечена	
507		п. 8.3.3			Работоспособность машины под нагрузкой	обеспечена/не обеспечена	
508		п. 8.3.4			Работоспособность погрузочного оборудования при динамической нагрузке	обеспечена/не обеспечена	
509		п. 8.3.5			Течи рабочей жидкости в гидрораспределителях, уплотнениях гидроцилиндров, резьбовых соединениях.	наличие/отсутствие	
					Давление срабатывания предохранительного клапана во время крайних положений ковша и стрелы.	(0-100) МПа	
510	п. 8.3.6	Размеры шин	-				
511	п. 8.3.7	Необходимые комплектующие изделия	наличие/отсутствие				

1	2		3	4	5	6	7
512	ГОСТ Р 51601	п. 8.3.14	Погрузчики строительные одноковшовые	27.51	8205	Номинальная вместимость основного ковша. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
513		п. 8.3.15		27.90	8426	Геометрические размеры	(0-25000) мм
514		п. 8.3.20		28.92	8428	Работоспособность со сменными рабочими органами	соответствует/не соответствует
515		п. 8.3.21			8429	Время работы машины без дозаправки топливом	(0,01-86399) с
516		п. 8.3.22			8431	Возможность технического обслуживания одним оператором	обеспечена/не обеспечена
517		п. 8.3.24			8460	Герметичность гидросистемы	наличие/отсутствие дефектов (течи)
518		п. 8.3.27			8479	Освещенность собственными осветительными средствами погрузчика ковша в зоне его действия и окружающего пространства в зоне работы машины.	(1-200000) лк
519	ГОСТ 29290		Машины землеройные	-	-	Номинальная вместимость основного ковша. Расчетный показатель - необходимые для расчета показателя: геометрические размеры	-
520	ГОСТ 27721	прил. А, В				Геометрические размеры	(0-25000) мм
521	ГОСТ Р 51803	п. 8.3.1	Ленточные передвижные несамходные конвейеры, предназначенные для транспортирования сыпучих материалов и мелкоштучных грузов при различных технологических процессах, земляных работах, в том числе в карьерах, и погрузочно-разгрузочных работах на складах	27.90	8428	Комплектность	соответствует/не соответствует
				28.22	8479	Правильность монтажа конвейера в целом и его составных частей	обеспечена/не обеспечена
						Правильность выбора рабочей стороны	обеспечена/не обеспечена
						Правильность выбора рабочей стороны и качество стыка конвейерной ленты	соответствует/не соответствует
						Повреждения агрегатов и деталей, покрытий, сварных швов и крепежных соединений	наличие/отсутствие
						Уплотнения	соответствует/не соответствует
						Течи масла	наличие/отсутствие
						Возможность заправки агрегатов конвейера смазочными материалами в необходимых объемах	обеспечена/не обеспечена
						Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует
						Пломбы, маркировка, обозначение мест смазки	наличие/отсутствие
522	ГОСТ 9231	п. 6.1	Оборудование для промышленности строительных материалов	27.51	8205	Система водяного орошения	наличие/отсутствие
523				27.90	8426	Устройство для пароувлажнения, прогрева смеси и отвода конденсата	наличие/отсутствие
524				28.92	8428	Уплотнение соединения крышки с корпусом в смесителях типа СП	наличие/отсутствие
525					8429	Смотровой люк в крышке корпуса смесителя типа СП	наличие/отсутствие
526					8431	Возможность управления приводом смесителя (включение, выключение муфт) от цепей управления технологическим оборудованием, входящим в линию	обеспечена/не обеспечена
					8460	Защитные ограждения	наличие/отсутствие
527					8479	Устройства для строповки	наличие/отсутствие
528						Комплектность смесителя	соответствует/не соответствует
529						Маркировка	наличие/отсутствие
530						Работоспособность автоматической блокировки	обеспечена/не обеспечена
531		п. 6.5					

1	2		3	4	5	6	7	
532	ГОСТ 15594	п. 4.2	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	27.90 28.22	8425 8427 8429 8436 8460 8467 8479	Оградительные и предохранительные устройства	наличие/отсутствие	
						Тормозные устройства и блокировки	наличие/отсутствие	
						Опознавательная окраска и предупредительные знаки	наличие/отсутствие	
						Средства обеспечения пожаробезопасности	наличие/отсутствие	
533		п. 4.3					Средства освещения	наличие/отсутствие
534						п. 4.5		Защитные ограждения
							Блокирующее устройство, исключающее движение стрелы при открытой двери кабины со стороны расположения рабочего места машиниста или предупредительная звуковая сигнализация	наличие/отсутствие
535		п. 4.6					Доступ к механизмам лесопогрузчика	обеспечен/не обеспечен
536						п. 4.7		Надежность фиксации в транспортном положении навесного технологического оборудования лесопогрузчика
537		п. 4.8						Освещенность в зоне челюстного захвата
								Освещенность площадки для движения лесопогрузчика на расстоянии 10 м от него
538		п. 4.9					Освещенность приборных шкал	(1-200000) лк
							Уровень звука звукового сигнала	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
							Уровень внешнего шума лесопогрузчика	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
							Приборы указателя величины давления и температуры	наличие/отсутствие
539		п. 4.10					Звуковой сигнал	наличие/отсутствие
540						п. 4.11		Размеры аварийного выхода
541		п. 4.12						Козырьки
								Подножки ручек (поручней)
542		п. 4.13					Перемещение подножки от поручня в вертикальной плоскости при опоре ноги машиниста. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
			Ширина ступенек подножки	(0-30000) мм				
			Глубина ступенек подножки	(0-30000) мм				
			Интервал между ступенями подножки	(0-1000) мм				
			Высота расположения первой ступени подножки от опорной поверхности машины.	(0-1000) мм				
543	п. 4.14		Размер ячейки по ширине и длине сетчатого ограждения	(0-1000) мм				
		Диаметр прутка сетчатого ограждения	(0-300) мм					
544	п. 4.15		Обзорность с рабочего места машиниста за ходом технологического процесса	обеспечена/не обеспечена				
545		п. 4.16		Угол поворота сиденья машиниста	(0-360) ⁰			
546	п. 4.17			Рычаги, обеспечивающие управление технологическим оборудованием, муфтой сцепления и подачи топлива в задней части кабины или на поворотном сиденье	наличие/отсутствие			
547		п. 4.18		Возврат в нейтральное положение рычагов управления	обеспечен/не обеспечен			
548	п. 4.19			Уровень вибрации на сиденье и органах управления лесопогрузчика	(53-163) дБ			
549		п. 4.20		Уровень звукового давления (уровень звука) в кабине лесопогрузчика	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ			

1	2		3	4	5	6	7		
550	ГОСТ 15594	п. 4.21	Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава	27.90 28.22	8425 8427 8429 8436 8460 8467 8479	Подвижность воздуха в кабине лесопогрузчика	(0,1-20) м/с		
						Температура воздуха в кабине	(-40-200) °С		
551		п. 4.22					Перепад температур на уровне ног и головы машиниста	(-40-200) °С	
552		п. 4.23					Устройства, предохраняющие работающих от ожогов	наличие/отсутствие	
553		п. 4.24					Подвижное солнцезащитное устройство, стеклоочистители с электромеханическим приводом, плафон внутреннего освещения, крючки для одежды, розетка для переносной лампы и ящик для эксплуатационных документов	наличие/отсутствие	
554		п. 4.25					Съемный рифленый коврик из маслостойкой резины или заменяющего ее материала на полу кабины	наличие/отсутствие	
555		п. 4.26					Устройство для надежной фиксации в закрытом положении дверей кабины.	наличие/отсутствие	
556		п. 4.27					Специальные устройства, обеспечивающие безопасный монтаж и демонтаж грузоподъемными механизмами, сборочные единицы и детали массой более 20 кг.	наличие/отсутствие	
557		п. 4.28				Надпись “Под грузом не стоять!” и сигнальные цвета	наличие/отсутствие		
558	ГОСТ 12.3.008	р .8	Оборудование технологическое и аппарата для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения	27.90 28.49	8414 8419 8421 8424 8479 9024	Прочность под давлением Герметичность Усилие на органах управления Температура нагретых поверхностей	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие дефектов (течи) (0.5-5000) Н (-40-300) °С		
559	ГОСТ 31814		Образцы продукции	-	-	Отбор образцов	-		
560	ГОСТ 20548-87	пп. 6.1-6.2	Отопительные водогрейные котлы	25.21 25.29 25.30 25.45 25.91 28.25 28.30 28.99 29.20 32.99	7309 7310 7311 7419 7611 7613 8108 8402 8403 8418 8419 8479 8609 9617	Прочность стальных котлов, пакетов секций и отводов чугунных котлов	выдерживает/не выдерживает		
						Герметичность стальных котлов, пакетов секций и отводов чугунных котлов	наличие/отсутствие дефектов (течей)		
561						п. 6.3	Соответствие котлов требованиям рабочих чертежей	обеспечено/не обеспечено	
							Дефекты на лицевой стороне гнутых и штампованных деталей	наличие/отсутствие	
		Комплектность					соответствует/не соответствует		
		Маркировка					наличие/отсутствие; соответствует/не соответствует		
								Размеры резьбы на патрубках	(0-100) мм
562								п. 6.4	Класс точности резьбы на патрубках
		Условный проход патрубков и отводов					(0-100) мм		
		Угол открывания дверец					(0-180)°		
563		п. 6.6				Теплопроизводительность	-		
						Коэффициент полезного действия (КПД)	-		
						Разрежение за котлом	(0-100) Па		
						Объемное содержание:	(0-48000) мг/м³; (0-240) мг/м³		
						- CO; - NO ₂			
						Температура наружных поверхностей	(0-400) °С		

1	2		3	4	5	6	7
563	ГОСТ 20548-87	п. 6.6	Отопительные водогрейные котлы	25.21	7309	Вид климатического исполнения	соответствует/не соответствует
				25.29	7310	Регулирование теплопроизводительности котла	наличие/отсутствие; автоматическое/не автоматическое
				25.30	7311		
				25.45	7419	Диапазон регулирования теплопроизводительности котла	-
	564	п. 6.8		25.91	7611	Элементы автоматики безопасности на котле	наличие/отсутствии; работоспособны/не работоспособны
				28.25	7613		
				28.30	8108	Продолжительность рабочего цикла	(0,01-86399) с
				28.99	8402	Доступность поверхностей нагрева для очистки зольных и сажистых отложений	обеспечена/не обеспечена
	565	ГОСТ Р 52630	Стальные сварные сосуды и аппараты, работающие под давлением	29.20	8403	Уровень звука в контрольных точках	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
				32.99	8418		
					8419	Геометрические (габаритные) размеры	(0-30000) мм
					8479	Плены, закаты, расслоения, грубые риски, трещины поверхностей	наличие/отсутствие
566	566	п. 8.1.1		25.21	7310	Клеймо на сварных швах	наличие/отсутствие
				25.29	7311	Содержание клейм на сварных швах	соответствует/не соответствует
				25.91	7611		
				28.13	7613	Места расположения клейм на сварных швах	соответствует/не соответствует
567	567	п. 8.1.2		28.25	7419	Маркировка сосуда	соответствует/не соответствует
				28.29	8108		
				28.30	8418	Дефекты сварных соединений (визуальный и измерительный контроль)	наличие/отсутствие
				28.99	8421	Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие
568	568	п. 8.2		29.10	8479	Внутренние недопустимые дефекты (трещины) сварных соединений (цветная дефектоскопия)	наличие/отсутствие
				29.20	8609	Внутренние недопустимые дефекты (трещины) сварных соединений (магнитопорошковая дефектоскопия)	наличие/отсутствие
				30.20	9617	Прочность сосуда	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие признаков разрыва, остаточных деформаций
				32.99			
569	569	п. 8.7				Герметичность сосуда	наличие/отсутствие дефектов (пропусков/течей)
						Герметичность	наличие/отсутствие дефектов (утечек/течей)
570	570	п. 8.8					
571	571	п. 8.11.1-8.11.8, 8.11.10-8.11.11					
572	572	п. 8.12					

1	2		3	4	5	6	7
573	ГОСТ Р ИСО 15547-1	п. 10.2	Пластинчатые теплообменники	28.25	7309 7310 7311 7419 7508 7611 7613 8108 8405 8416 8417 8418 8419 8421 8474 8479 9026	Прочность сосудов	выдерживает/не выдерживает
						Герметичность	наличие/отсутствие дефектов (течей)
574		п. 10.3				Наличие фирменных табличек	наличие/отсутствие
						Маркировка	соответствует/не соответствует
575	ГОСТ 29134	п. 7.4	Газовые промышленные горелки, установленные на промышленных газоиспользующих установках, для которых эти горелки предназначены	27.52 28.21 28.30	8403	Герметичность наружной поверхности горелки и газового тракта	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
576		п. 7.5				Надежность работы горелки.	обеспечена/не обеспечена
577		п. 7.15				Состав уходящих продуктов сгорания: - CO; - NO	(0-48000) мг/м³; (0-240) мг/м³
578		п. 7.19				Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц
						Уровень звука	(22-139) дБА
579		п. 7.20				Время пуска	(0,01-86399) с
580		п. 7.21				Время продувки	(0,01-86399) с
581		п. 7.22				Время защитного отключения подачи газа	(0,01-86399) с
582	ГОСТ 12.2.022	п. 5.1	Конвейеры, в том числе оснащенные загрузочными и разгрузочными устройствами, применяемые во всех отраслях народного хозяйства	28.22 27.90	8428 8479	Соответствие конструкторской документации	обеспечено/не обеспечено
583		п. 5.3				Уровень звука (шума)	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
584		п. 5.6				Уровень вибрации (виброскорость)	(53-163) дБ
585	ГОСТ 3242		Соединения сварные	-	-	Поверхностные дефекты (технический осмотр)	наличие/отсутствие
						Дефекты (несплошности), выходящие на поверхность сварных соединений (капиллярный контроль (цветной метод))	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (акустический контроль (ультразвуковой метод))	наличие/отсутствие
						Поверхностные и подповерхностные несплошности сварных соединений (магнитный контроль(магнитопорошковый метод))	наличие/отсутствие
						Сквозные дефекты сварных соединений (манометрический контроль)	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (акустический контроль (ультразвуковой метод))	наличие/отсутствие
						Сквозные дефекты сварных соединений (пузырьковый метод контроля)	наличие/отсутствие
586	ГОСТ Р ИСО 3126	п. 5	Пластмассовые элементы трубопроводов	-	-	Геометрические размеры	(0-30000) мм

1	2		3	4	5	6	7
587	ГОСТ 13252	п. 5.1	Обратные затворы	27.90 28.14	8481 8479	Комплектность изделия	соответствует/не соответствует
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Геометрические размеры	(0-30000) мм
588		п. 5.2-5.6				Прочность материала деталей и сварных швов	наличие/отсутствие механических разрушений или видимых остаточных деформаций
						Плотность материала деталей и сварных швов	наличие/отсутствие течи или потения, пропуска воздуха
589		п. 5.2-5.5, 5.8				Герметичность в затворе	соответствует/ не соответствует; наличие/отсутствие утечек/пропусков
590		п.5.9	Шаровые, цилиндрические и конусные краны			Работоспособность	обеспечена/не обеспечена
591		п.5.10				Масса	(0-100) кг; (0,5-5000) Н
592	ГОСТ 21345	п. 8.6				Соответствие крана спецификации и сборочному чертежу	соответствует/не соответствует
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Повреждения на наружных поверхностях	наличие/отсутствие
						Строительная длина	(0-30000) мм
						Габаритные размеры	(0-30000) мм
						Присоединительные размеры	(0-30000) мм
593		п.8.7				Прочность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/остаточных деформаций
594		п. 8.7, 8.10				Плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды	наличие/отсутствие течи или потения, пропуска воздуха
595		п.8.8				Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных (прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнений) соединений	наличие/отсутствие протечки
596		п. 8.9				Герметичность затвора	наличие/отсутствие протечки
597		п. 8.11				Работоспособность	обеспечена/не обеспечена
598		п. 8.12				Антистатичность	обеспечена/не обеспечена
599		п. 8.13				Масса крана	(0-100) кг

1	2		3	4	5	6	7
600	ГОСТ 31294	п.9.6	Предохранительные клапаны прямого действия	27.90 28.14	8481 8479	Соответствие клапана спецификации и сборочному чертежу	соответствует/не соответствует
601		пп. 9.7, 9.8				Повреждения на наружных поверхностях	наличие/отсутствие
602						Прочность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды, клапанов в сборе	наличие/отсутствие механических разрушений/видимых остаточных деформаций
		Плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды, клапанов в сборе					наличие/отсутствие течи/потения/пропуска воздуха
		603				пп.9.9, 9.10	Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
604		п.9.12				Работоспособность	обеспечена/не обеспечена
605		п.9.13				Срабатывание от устройства для принудительного открытия клапана	обеспечено/не обеспечено
606		п.9.14				Масса клапана	(0-100) кг
607	ГОСТ 7075	п. 6.1	Мостовые ручные опорные краны с ручным приводом механизмов подъема и передвижения	27.90 28.22	7308 8425 8426 8428 8479	Внешний вид	соответствует/не соответствует
608						Места или устройства для захвата стропами	наличие/отсутствие
						Удобство сборки всех элементов крана	обеспечено/не обеспечено
609						Возможность монтажа крана на месте установки без разборки и снятия механизмов	обеспечена/не обеспечена
						Удобство обслуживания, ремонта и монтажа механизмов и их частей	обеспечено/не обеспечено
						Свободный доступа к местам смазки	обеспечен/не обеспечен
610						Трещины на грузовых барабанах, тормозных шкивах и блоках, в корпусах редукторов, ходовых, зубчатых и червячных колесах	наличие/отсутствие
						Раковины, плены, трещины и волосовины на валах и осях	наличие/отсутствие
		Дефекты сварных швов				наличие/отсутствие	
611		Геометрические размеры дефектов сварных швов				(0-10000) мм	
		Отклонения от номинальных размеров, отклонения формы и расположения поверхностей. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры				-	
612	ГОСТ 7890	п. 4.1	Мостовые электрические однобалочные подвесные краны			Шероховатость	Ra (0,05-10,00) мкм
						Работоспособность механизмов подъема и передвижения кранов	обеспечена/не обеспечена
						Независимость всех рабочих движений крана и возможность их совмещения в любых сочетаниях, допускаемых условиями эксплуатации	обеспечена/не обеспечена
						Оснащенность системами дистанционного управления по радиоканалу или однопроводной линии связи	обеспечена/не обеспечена
						Оснащенность приводами, обеспечивающими плавный пуск и остановку всех механизмов, а также регулируемые скоростями	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7	
612	ГОСТ 7890	п. 4.1	Мостовые электрические однобалочные подвесные краны	27.90 28.22	7308 8425 8426 8428 8479	Внешний вид	соответствует/не соответствует	
						Токоприемники или гибкий кабель	наличие/отсутствие	
						Суммарное тяговое усилие	(0.5-5000) Н	
						Расположение колес относительно путей	соответствует/не соответствует	
						Раковины и трещины на валах и осях	наличие/отсутствие	
						Шероховатость посадочных поверхностей отверстий ходовых и зубчатых колес, посадочных мест валов	Ra (0,05-10,00) мкм	
						Смазка или другие защитные покрытия на неокрашенных поверхностях	наличие/отсутствие	
						Кадмирование крепежных деталей	наличие/отсутствие	
						Место для установки шкафа с электроаппаратурой или отдельных электроаппаратов и крепления кабеля	наличие/отсутствие	
						Степень защиты электрооборудования	-	
						Размещение электрической аппаратуры со степенью защиты ниже IP20	соответствует/не соответствует	
						Маркировка	соответствует/не соответствует	
613		п. 4.2				Соответствие металлов требованиям стандартов	обеспечено/не обеспечено	
614						п. 4.3	Кривизна заготовок двутавров, швеллеров и уголков. Расчетный показатель необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
							Коррозия и грязь	наличие/отсутствие
							Трещины, закаты, расслоения, шлаковые включения и других дефекты	наличие/отсутствие
	Глубина забоин и вмятин	(0-250) мм						
615	п. 4.4	Шероховатость посадочных поверхностей отверстий ходовых и зубчатых колес, посадочных мест валов	Ra (0,05-10,00) мкм					
616		п. 4.5	Трещины, местные наплывы, подрезы, поры, незаваренные кратеры, прожоги, свищи и иные дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие				
617			п. 4.6	Внешний вид (цвет, качество) окраски (грунтовки)	соответствует/не соответствует			
618				п. 4.7	Соответствие окраски элементов	обеспечено/не обеспечено		
619	ГОСТ 22045				п. 4.1	Мостовые электрические однобалочные опорные краны	Геометрические (габаритные) размеры	(0-30000) мм
		Крановый путь					соответствует/не соответствует	
		Тип кабины	открытый/закрытый					
		Электрические тали	наличие/отсутствие					
		Наибольшее значение установленной мощности электродвигателей	-					
		Приводы, обеспечивающие плавный пуск и остановку всех механизмов, а также регулируемые скорости	наличие/отсутствие					
		Количество стыков пролетных балок ездовых двутавров и поясных уголков металлоконструкции кранов	(0-10) штук					
		Материал с низкой теплопроводностью на полу кабины	наличие/отсутствие					

1	2		3	4	5	6	7
619	ГОСТ 22045	п .4.1	Мостовые электрические однобалочные опорные краны	27.90 28.22	7308 8425 8426 8428 8479	Расстояние между грузозахватным органом в его верхнем положении и наружной поверхностью кабины	(0-10000) мм
						Отклонения от номинальных размеров и взаимного расположения ходовых колес. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Разность диагоналей между центрами ходовых колес. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Кривизна заготовок двутавров швеллеров и уголков. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
620		п .4.3				Соответствие металлов требованиям стандартов	обеспечено/не обеспечено
621		п .4.4				Дефекты швов сварных соединений	наличие/отсутствие
622		п .4.5				Покрытия	соответствует/не соответствует
						Кадмирование крепежных деталей	наличие/отсутствие
623		п .4.6				Монтаж электрооборудования	соответствует/не соответствует
						Место для установки шкафа или отдельных электроаппаратов и крепления кабеля	наличие/отсутствие
						Размещение электрической аппаратуры со степенью защиты ниже IP 20	соответствует/не соответствует
624		п .4.7				Расстояние между грузозахватным органом в его верхнем положении и наружной поверхностью кабины	(0-10000) мм
						Уровень звукового давления в октавных полосах частот (уровень звука (шума) в закрытой кабине)	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
						Уровень общей вибрации на рабочем месте крановщика	(53-163) дБ
						Среднеквадратичное значение виброскорости и их уровни в октавных полосах частот на сиденье и полу кабины	(53-163) дБ
625		п .4.9				Скорость передвижения. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и время	-
						Защита электрической тали, привода механизма передвижения крана и электрооборудования от осадков	обеспечена/не обеспечена
						Возможность совмещения рабочих движений в любых сочетаниях, допускаемых условиями эксплуатации	обеспечена/не обеспечена
						Дистанционное радиоуправление	наличие/отсутствие
						Транспортабельность разборных узлов	обеспечена/не обеспечена
						Ограничители высоты подъема груза, концевые выключатели механизмов передвижения для кранов, управляемых из кабины, упругие буферы, устройства для автоматического снятия напряжения с крана, аварийные выключатели, нулевая защита	наличие/отсутствие
						Предохранительные детали для предотвращения схода их с путей в случае поломки колес или других элементов ходовой части	наличие/отсутствие
						Защищенность колес ходовой части кранов сбрасывающими щитками	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
625	ГОСТ 22045	п. 4.9	Мостовые электрические однобалочные опорные краны	27.90 28.22	7308 8425 8426 8428 8479	Окраска кабины, крюковой обоймы, а также внешних элементов ходовых частей	обеспечена/не обеспечена
						Надписи или графические символы на аппарате управления	наличие/отсутствие
						Огнетушитель, вешалка для одежды, аптечка, термоизолированный бачок для воды	наличие/отсутствие
						Освещенность в кабине на рабочих местах, поверхностях пульта	(0-200000) лк
626	ГОСТ 34589	п. 5	Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые			Масса крана. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: масса отдельных элементов (секций)	-
						Расстояние от оси вращения до ребра равновесия	(0-30000) мм
						Высота подъема груза	(0-30000) мм
						Скорость подъема груза (посадки, передвижения крана, передвижения тележки, поворота). Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и время	-
						Время изменения вылета (телескопирования, цикла)	(0,01-86399) с
						Работоспособность ограничительных устройств	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным механизмов, электрооборудования, предохранительных устройств, тормозов, аппаратов управления, освещения и сигнализации	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным металлоконструкций и их соединений, лестниц, средств подхода, кабин и площадок	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным ограждений	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным крюка или другого грузозахватного органа и деталей их подвески	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным канатов и их крепления	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным блоков, осей и деталей их крепления и элементов подвески стрелы	обеспечено/не обеспечено
						Конструктивная пригодность крана и его сборочных единиц	обеспечена/не обеспечена; наличие/отсутствие дефектов
						Работоспособность механизмов крана и тормозов	обеспечена/не обеспечена; наличие/отсутствие повреждений (ослаблений)
627	ГОСТ 31271	п. 3.1	Грузоподъемные краны			Масса крана. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: массы отдельных элементов (секций) крана	-
						Расстояние от оси вращения до ребра равновесия	(0-30000) мм
						Высота подъема груза	(0-30000) мм
						Скорость подъема груза (посадки, передвижения крана, передвижения тележки, поворота). Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и время	-
						Время изменения вылета (телескопирования, цикла)	(0,01-86399) с
						Работоспособность ограничительных устройств	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
627	ГОСТ 31271	п. 3.2	Грузоподъемные краны	27.90 28.22	7308 8425 8426 8428 8479	Соответствие паспортным данным механизмов, электрооборудования, предохранительных устройств, тормозов, аппаратов управления, освещения и сигнализации	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным металлоконструкций и их соединений, лестниц, средств подхода, кабин и площадок	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным ограждений	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным крюка или другого грузозахватного органа и деталей их подвески	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным канатов и их крепления	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие паспортным данным блоков, осей и деталей их крепления и элементов подвески стрелы	обеспечено/не обеспечено
628		п. 3.3.1				Конструктивная пригодность крана и его сборочных единиц	обеспечена/не обеспечена; наличие/отсутствие дефектов
629		п. 3.3.2				Работоспособность механизмов крана и тормозов	обеспечена/не обеспечена; наличие/отсутствие повреждений (ослаблений)
630	ГОСТ 27584	п. 4.5	Крюковые опорные мостовые и козловые электрические краны			Дефекты швов сварных соединений	наличие/отсутствие
631		п. 4.6				Соответствие материалов требованиям стандартов	обеспечено/не обеспечено
632		п. 4.7				Внешний вид дренажных уклонов, отверстий, покрытий металлических конструкций и механизмов, защитных кожухов, устройств и приспособлений безопасности, оборудования кабин управления, электропроводки и токоподводов, площадки обслуживания	соответствует/не соответствует
633		п. 4.9				Скорость рабочих движений. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры и время	-
634		п. 4.10				Высота подъема (длина ходов грузовых крюков)	(0-30000) мм
635		п. 4.11				Энергопотребление крана	-

1	2		3	4	5	6	7
636	ГОСТ 31549	п. 8.3.1	Ленточные передвижные самоходные конвейеры	27.90 28.22	8428 8479	Комплектность сопроводительной документации	обеспечена/не обеспечена
						Комплектность и правильность монтажа конвейера в целом и его составных частей	обеспечена/не обеспечена
						Правильность выбора рабочей стороны и качество стыка конвейерной ленты	обеспечена/не обеспечена
						Видимые повреждения агрегатов и деталей, сварных швов и крепежных соединений	наличие/отсутствие
						Некачественно выполненные покрытия	наличие/отсутствие
						Уплотнения	наличие/отсутствие дефектов (течей)
						Заправка агрегатов конвейера смазочными материалами в необходимых объемах	обеспечена/не обеспечена
						Сборка и монтаж узлов и агрегатов	соответствует/не соответствует
						Пломбы, маркировка, обозначение мест смазки	наличие/отсутствие
637		п. 8.3.2				Работоспособность ролика и барабана	обеспечена/не обеспечена
638		п. 8.3.3				Работоспособность конвейера на холостом ходу без груза	обеспечена/не обеспечена
639		п. 8.3.4				Работоспособность конвейера под нагрузкой	обеспечена/не обеспечена
640	ГОСТ 7090	п. 4.6	Молотковые однороторные дробилки	27.51 27.90	8205 8426	Уровень звукового давления (мощности, звука, шума, эквивалентный уровень звука, уровень звуковой мощности)	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
641		п. 4.7		28.92	8428 8429	Уровень шума (звук) на рабочих местах	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц
642	ГОСТ Р ИСО 3746		Машины и оборудование	-	-	Уровень звукового давления (мощности, звука, шума, эквивалентный уровень звука, уровень звуковой мощности)	(0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
643	ГОСТ 26582	п. 5.3	Продовольственные машины и оборудование	27.90 28.25	7309 7310	Герметичность	наличие /отсутствие дефектов (течей)
644		п. 5.4		28.29 28.93	7611 7612	Возможность транспортирования	обеспечена/не обеспечена
645				8417 8418	Работоспособность	обеспечена/не обеспечена	
646				п. 5.6		8419 8420 8421	Внешний вид
						Дефекты сварных швов (соединений)	наличие/отсутствие
647	ГОСТ Р 53402	п. 8.2	Трубопроводная арматура	27.90 28.14	8481 8479	Соответствие арматуры сборочному чертежу и ее комплектности конструкторской документации	соответствует/не соответствует
						Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости арматуры	наличие/отсутствие
						Полнота и правильность маркировки на корпусе арматуры и (или) на фирменной табличке	обеспечена/не обеспечена
						Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе, уплотнительных поверхностях фланцев и торцах уплотнительных поверхностей патрубков	наличие/отсутствие
						Забойны и расслоения на торцах патрубков под приварку	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
647	ГОСТ Р 53402	п. 8.2	Трубопроводная арматура	27.90 28.14	8481 8479	Дефекты на поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
648		п. 8.3				Дефекты сварных швов (соединений)	наличие/отсутствие
						Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Перпендикулярность фланцев к оси корпуса арматуры. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Параллельность фланцев между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Толщина стенок корпусных деталей	(0-1000) мм
						Масса	(0-100) кг/ (0,5-5000) Н
649		п. 8.4-8.5				Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций, дефектов (утечек)
650		п. 8.4-8.5, прил. Г				Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие утечек, "потений", пропуска воздуха
651		п. 8.4-8.6, прил. Г, Д				Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
652	п.8.4-8.5, 8.7, прил.Г,	Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)				
653	п. 8.8	Функционирование арматуры	обеспечено/не обеспечено				
654	ГОСТ Р 53671	п. 8.5	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны неовозвратно-запорные и неовозвратно-управляемые		Соответствие изделий сборочному чертежу, КД (ТУ), спецификации	обеспечено/не обеспечено	
655					п. 8.6	Маркировка	соответствует/не соответствует
						Дефекты поверхностей изделий	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
		Толщина стенок корпусных деталей				(0-1000) мм	
656		п. 8.7, 8.8			Масса	(0-30) кг	
					Прочность материала корпусных деталей и сварных швов (кроме пневматических испытаний при давлении более 0,6 МПа)	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций	
					Плотность материала корпусных деталей и сварных швов (кроме пневматических испытаний при давлении более 0,6 МПа)	наличие/отсутствие утечек, "потений", пропуска воздуха	

1	2		3	4	5	6	7
657	ГОСТ Р 53671	п. 8.7, 8.9	Затворы обратные, клапаны обратные и клапаны неовозвратно-запорные и неовозвратно-управляемые	27.90 28.14	8481 8479	Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений (кроме пневматических испытаний при давлении более 0,6 МПа)	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
658		п. 8.7, 8.10				Герметичность затвора (кроме пневматических испытаний при давлении более 0,6 МПа)	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
659		п. 8.7, 8.11				Функционирование арматуры (кроме пневматических испытаний при давлении более 0,6 МПа)	обеспечено/не обеспечено
660	ГОСТ Р 53673	п. 8.5	Запорные, запорно-регулирующие и регулирующие дисковые затворы			Соответствие изделий сборочному чертежу, КД (ТУ), спецификации	обеспечено/не обеспечено
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Дефекты поверхностей изделий	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
661		п. 8.6				Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Толщина стенок корпусных деталей	(0-1000) мм
						Масса	(0-30) кг
662		п. 8.7, 8.8				Прочность материалов корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие утечек, "потений", пропусков воздуха
663		п. 8.7, 8.9				Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
664		п. 8.7, 8.10				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
665		п. 8.7, 8.11				Функционирование арматуры	обеспечено/не обеспечено
666	ГОСТ 30735	п. 8.1	Отопительные - водогрейные котлы, предназначенные для теплоснабжения зданий и сооружений	25.21 25.30 28.21 28.99	8402	Внешний вид конструкции	соответствует/не соответствует КД
					8403	Правильность сборки	соответствует/не соответствует КД
					8417	Комплектность	соответствует/не соответствует КД
					8479	Маркировка	соответствует/не соответствует КД
						Упаковка	соответствует/не соответствует КД
						Соответствие материалов требованиям стандартов	обеспечено/не обеспечено
						Марка материалов	соответствует/ не соответствует сертификатам изготовителя
667		п. 8.2				Размеры деталей и сборочных единиц	(0-30000) мм

1	2		3	4	5	6	7
668	ГОСТ 30735	п. 8.3	Отопительные - водогрейные котлы, предназначенные для теплоснабжения зданий и сооружений	25.21	8402	Допуск плоскостности поверхностей стыкующихся ребер чугунных секций котлов	соответствует/не соответствует; (0-5) мм
669		п. 8.4		25.30	8403		
				28.21	8417		
				28.99	8479	Прочность	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/деформаций (изменений формы)
670		п. 8.5					
671		п. 8.6				Плотность	наличие/отсутствие утечек, "потений"
				Запас статической прочности	наличие/отсутствие разрушений		
672		п. 8.7			Газоплотность. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: давление, температура и объем утечек	-	
					Коэффициент полезного действия (КПД)	-	
					Теплопроизводительность	-	
					Разрежение за котлом	(0-100) Па	
					Аэродинамическое сопротивление котла	(0-1000 Па)	
					Температура уходящих газов	-	
					Теплоизоляция	соответствует/не соответствует	
					Температура наружных поверхностей	(0-400) °С	
					Объемное содержание: - CO; - NO ₂	(0-48000) мг/м³; (0-240) мг/м³	
					Функционирование автоматики безопасности	обеспечено/не обеспечено	
					Уровень звука в контрольных точках	(22-139) дБА; (0,5-20000) Гц	
673	ГОСТ 32569	п. 12.3	Трубопроводы технологические стальные	24.20	7303	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие
674		п. 13.1		24.51	7304	Дефекты смонтированных трубопроводов	наличие/отсутствие
				25.30	7305	Соответствие конструкции трубопровода и его элементов требованиям технической документации	обеспечено/не обеспечено
				28.99	7306		
				42.21	7326		
				8404	Правильность установки запорных устройств, легкость их закрывания и открывания	обеспечена/не обеспечена	
675		п. 13.2				Прочность	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру
						Плотность	наличие/отсутствие дефектов (течей, запотеваний)

1	2		3	4	5	6	7
676	ГОСТ 32569	п. 13.3	Трубопроводы технологические стальные	24.20 24.51 25.30 28.99 42.21	7303 7304 7305 7306 7326 8404	Плотность	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру
						Прочность	наличие/отсутствие дефектов (пропуска воздуха/газа)
677	ГОСТ 33257	п. 8.2	Арматура трубопроводная	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Соответствие арматуры сборочному чертежу и ее комплектности	обеспечено/не обеспечено
						конструкторской документации	
						Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости арматуры	наличие/отсутствие
						Полнота и правильность маркировки на корпусе арматуры и (или) на фирменной табличке	обеспечена/не обеспечена
						Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе, уплотнительных поверхностях фланцев и торцах уплотнительных поверхностей патрубков	наличие/отсутствие
						Забойны и расслоения на торцах патрубков под приварку	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
678		п.8.3				Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Перпендикулярность фланцев к оси корпуса арматуры, параллельность фланцев между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Толщина стенок корпусных деталей	(0-1000) мм
						Масса	(0-30) кг
679		п. 8.4, 8.5.1.1- 8.5.1.6, 8.5.1.8- 8.5.1.11.				Прочность материалов корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие механических разрушений/остаточных деформаций
680		п. 8.4, 8.5.1.1- 8.5.1.6, 8.5.1.8- 8.5.1.11, 8.5.2-8.5.6, прил. В				Плотность материалов корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие утечек, "потений", пропусков воздуха

1	2		3	4	5	6	7
681	ГОСТ 33257	п. 8.4, 8.5.1.1- 8.5.1.6, 8.5.1.8- 8.5.1.11, 8.5.2-8.5.6, 8.6, прил. В, Г	Арматура трубопроводная	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие падения давления по показаниям манометра; падение давления соответствует/не соответствует
682		п. 8.4, 8.5.1.1- 8.5.1.6, 8.5.1.8- 8.5.1.11, 8.5.2-8.5.6, 8.7, прил. В				Герметичность затвора	наличие/отсутствие утечек; (0-15000) см ³ /мин
683		п. 8.8				Функционирование арматуры	обеспечено/не обеспечено
684	ГОСТ 33259	п.8.2-8.3	Присоединительные фланцы трубопроводной арматуры	22.21	3917	Внешний вид фланцев	соответствует/не соответствует
				22.29	3926		
				24.20	7303-	Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
				24.3	7307	Толщина фланца	(0-1000) мм
				24.42	7309-	Геометрические размеры под приварку	(0-1000) мм
				24.44	7311	Взаимное расположение поверхностей	соответствует/не соответствует
				24.45	7325		
				24.51	7326		
				24.52	7411	Шероховатость	Ra (0,05-10,00) мкм
				25.21	7412	Маркировка	соответствует/не соответствует
				25.25	7419		
				25.29	7507	Вмятины, задиры, механические повреждения на уплотнительных поверхностях	наличие/отсутствие
				25.30	7508		
25.91-	7608	Прочность в составе трубопровода или оборудования	наличие/отсутствие течи, разрушений, деформации				
25.93	7609						
25.99	7611-						
28.11	7613						
685	ФНП (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536)	п. 169 - 186	Соединения металлических материалов, выполненные сваркой плавлением	28.13	7907	Прочность и плотность, герметичность	-
				28.14	8108		
				28.21	8402-		
				28.23	8404		
				28.25	8410		
				28.29	8416		
				28.99	8417-		
				29.20	8419		
				30.20	8421		
				32.99	8470		
				42.21	8479		
					8481		
					8609		

1	2		3	4	5	6	7
686	ГОСТ 33423	Р.8	Затворы и клапаны обратные	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	-
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	-
						Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Соответствие арматуры сборочному чертежу и ее комплектности конструкторской документации	соответствует/не соответствует
						Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости арматуры	наличие/отсутствие
						Полнота и правильность маркировки на корпусе арматуры и (или) на фирменной табличке	обеспечена/не обеспечена
						Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе, уплотнительных поверхностях фланцев и торцах уплотнительных поверхностей патрубков	наличие/отсутствие
						Забоины и расслоения на торцах патрубков под приварку	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
686	ГОСТ 33423	Р.8	Затворы и клапаны обратные	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Перпендикулярность фланцев к оси корпуса арматуры, параллельность фланцев между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Толщина стенок корпусных деталей	(0-1000) мм
						Масса	(0-100) кг
						Функционирование арматуры	обеспечено/не обеспечено
						Функционирование арматуры	обеспечено/не обеспечено
687	ГОСТ 31838	Р.9	Аппараты колонные	-	-	Прочность корпусных деталей и сварных швов (гидравлические испытания)	выдерживает/не выдерживает
						Герметичность корпусных деталей и сварных швов (гидравлические испытания)	наличие/отсутствие дефектов (утечек)

1	2		3	4	5	6	7
688	ГОСТ 5761	п. 9.5	Клапаны общепромышленного назначения, предназначенные для работы на жидких и газообразных средах	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Соответствие клапана спецификации и сборочному чертежу	соответствует/не соответствует
689		п. 9.6				Повреждения на наружных поверхностях	наличие/отсутствие
						Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	соответствует/не соответствует; наличие/отсутствие утечек, "потений", пропуска воздуха
						Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
690		п. 9.7				Работоспособность клапана	обеспечена/не обеспечена
691		п. 9.8				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
692	п. 9.9						
693	п. 9.10						
694	ГОСТ 5762	п. 8.5	Задвижки общепромышленного назначения		8481	Соответствие задвижки спецификации и сборочному чертежу	обеспечено/не обеспечено
695		п. 8.6				Повреждения на наружных поверхностях	наличие/отсутствие
						Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	соответствует/не соответствует; наличие/отсутствие утечек, "потений", пропуска воздуха
696	ГОСТ 5762	п. 8.7	Задвижки общепромышленного назначения	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
697		п. 8.8				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
698		п.8.9				Масса задвижек	(0-100) кг
699	ГОСТ 9544	п.7.1	Трубопроводная арматура			Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)

1	2		3	4	5	6	7		
700	ГОСТ 9399	п. 4.1	Стальные резьбовые фланцы, применяемые в химической и нефтехимической промышленности для арматуры, соединительных частей и трубопроводов с линзовым уплотнением	-	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует		
701		п. 4.2				Геометрические размеры фланцев	(0-30000) мм		
702		п. 4.3				Твердость по Бринеллю	(100-450) НВ		
703	ГОСТ 10037	п. 6.1	Автоклавы, предназначенные для термовлажностной обработки силикатного кирпича и силикатных изделий из ячеистого бетона	27.51 27.90 28.92	8205 8426 8428 8429 8431 8460 8479	Геометрические размеры	(0-30000) мм		
704		п. 6.2				Рабочее давление	(0-60) МПа		
705		п. 6.3				Рабочая температура	(-20-450) °С		
706		п. 6.5				Прочность корпусных деталей и сварных швов		выдерживает/не выдерживает	
						Герметичность корпусных деталей и сварных швов		наличие/отсутствие дефектов (утечек)	
						Масса автоклава. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: массы отдельных элементов (сегментов) автоклава		-	
707		п.6.4				Лакокрасочное покрытие			соответствует/ не соответствует
708		п.6.6							
709		ГОСТ 11881				п.4.2	Регуляторы Государственной системы промышленных приборов (ГСП), работающие без использования постороннего источника энергии, предназначенные для регулирования давления, перепада давления, расхода, уровня	27.90 28.14	8481 8479
710	ГОСТ 12893	п.9.5	Односедельные, двухседельные и клеточные регулирующие клапаны общепромышленного назначения	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Соответствие клапана спецификации и сборочному чертежу	обеспечено/не обеспечено		
711		п.9.6				Повреждения на наружных поверхностях	наличие/отсутствие		
						Прочность материала корпусных деталей и сварных швов		выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций	
						712	п. 9.6, 9.8-9.9	Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие утечек, "потений", пропуска воздуха
713		п.9.7-9.9				Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)		
714		п.9.10				Работоспособность	обеспечена/не обеспечена		

1	2		3	4	5	6	7
715	ГОСТ 12893	п.9.11	Односедельные, двухседельные и клеточные регулирующие клапаны общепромышленного назначения	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
716		п.9.12				Нечувствительность клапанов	соответствует/ не соответствует расчетной а/2
717		п.9.13				Масса клапанов	(0-100) кг
718	ГОСТ 13547	п.8.1-8.2	Затворы дисковые			Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	соответствует/не соответствует; наличие/отсутствие утечек, "потений", пропусков воздуха
						Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Соответствие арматуры сборочному чертежу и ее комплектности конструкторской документации	обеспечено/не обеспечено
						Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости арматуры	наличие/отсутствие
						Полнота и правильность маркировки на корпусе арматуры и (или) на фирменной табличке	обеспечена/не обеспечена
						Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе, уплотнительных поверхностях фланцев и торцах уплотнительных поверхностей патрубков	наличие/отсутствие
						Забойны и расслоения на торцах патрубков под приварку	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Перпендикулярность фланцев к оси корпуса арматуры, параллельность фланцев между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Толщина стенок корпусных деталей	(0-1000) мм
						Масса	(0-100) кг
						Функционирование арматуры	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
719	ГОСТ 14782		Соединения сварные	24.20 24.51 25.30	7303 7304 7305	Трещины, непровары, поры, неметаллические и металлические включения стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых соединений (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие
720	ГОСТ 17032	Р.7	Горизонтальные стальные резервуары, предназначенные для хранения нефтепродуктов	28.99 42.21	7306 8404	Прочность и герметичность резервуаров	наличие/отсутствие падения давления по показаниям манометра/отпотины, течи, пузырьков воздуха/признаков разрыва
721	ГОСТ 17380	п. 7.1.1	Детали трубопроводов: бесшовные приварные отводы, тройники, переходы и заглушки из углеродистой и низколегированной стали			Трещины, надрывы и расслоения на поверхностях	наличие/отсутствие
						Маркировка	соответствует/не соответствует
722		п. 7.1.2				Толщина стенки деталей	(0-1000) мм
						Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей деталей. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Форма кромок торцов деталей	(0-1000) мм
						Глубина маркировки	(0-150) мм
723		п. 7.1.4, прил.Б				Герметичность деталей (испытание внутренним давлением)	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
724	ГОСТ 18442	п. 4.1-4.6	Материалы, полуфабрикаты, изделия			Невидимые или слабовидимые невооруженным глазом дефекты (капиллярная дефектоскопия)	наличие/отсутствие
725	ГОСТ 28343	Р.11	Шаровые стальные фланцевые краны	25.30 28.12 28.14 28.99	8481	Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Прочность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды	наличие/отсутствие течи или потения, пропуска воздуха
						Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных (прокладочных) и подвижных (сальниковых уплотнений) соединений	наличие/отсутствие протечки
726	ГОСТ 28679	п. 4.1	Горизонтальные пароводяные подогреватели с плавающей головкой для систем теплоснабжения	28.21	7321		соответствует/не соответствует
		п.4.2			8402	Правильность сборки	соответствует
727		п. 4.3			8403	Масса подогревателей	(0-100) кг
728		п. 4.4			8419	Геометрические размеры	(0-30000) мм
729					8479	Прочность подогревателей	выдерживает/не выдерживает
						Герметичность подогревателей	наличие/отсутствие дефектов (утечек)

1	2		3	4	5	6	7
730	ГОСТ 31826	п. 5.1	Рукавные фильтры с фильтрующими тканями и неткаными материалами, предназначенные для очистки неагрессивных, невзрывоопасных и не склонных к слипанию и образованию конденсата газопылевых смесей от твердых частиц, и мокрые механические пылеуловители, предназначенные для очистки газа от вредных примесей	27.90	7311	Внешний вид фильтров и пылеуловителей в сборе и его отдельных элементов	соответствует/ не соответствует
				28.13	7613		
				28.25	8414	Комплектность фильтров и пылеуловителей в сборе и его отдельных элементов	обеспечена/не обеспечена
				28.29	8418		
					8419	Монтаж фильтров и пылеуловителей в сборе и его отдельных элементов	соответствует/ не соответствует
					8421		
731		п. 5.2		8468	Геометрические (габаритные) размеры фильтров и пылеуловителей	(0-30000) мм	
732		п.5.3		8479	Масса	(0-100) кг	
733		п.5.5		8481	Расход орошающей жидкости. Расчетный показатель - необходимые для	-	
734		п. 5.14.1		8515	расчета показателя: давление или объем и время		
735		п. 5.14.2			Видимые дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие	
					Прочность фильтров и пылеуловителей	выдерживает/не выдерживает	
					Герметичность фильтров и пылеуловителей	наличие/отсутствие дефектов (утечек)	
736	ГОСТ 34347	п. 7.1.1	Стальные сварные сосуды и аппараты, предназначенные для применения в технологических установках	22.29	7309	Геометрические размеры, форма поверхностей	(0-30000) мм
737		п.7.1.2		25.30	7310	Плены, закаты, расслоения, грубые риски, трещины поверхностей	наличие/отсутствие
738		п.7.1.3		25.21	7311	Клейма на сварных швах	наличие/отсутствие
				25.29	7611	Содержание клейм на сварных швах	соответствует/не соответствует
				25.91	7613		соответствует
				28.13	7419	Места расположения клейм на сварных швах	соответствует/не соответствует
				28.25	8108		соответствует
				28.29	8418	Маркировка сосуда	соответствует/не соответствует
				28.30	8419		соответствует
739		п.7.2		28.99	8421	Дефекты сварных соединений (визуальный и измерительный контроль)	наличие/отсутствие
740		п.7.7		29.10	8479	Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие
				29.20	8609		
741		п.7.8		30.20	9617	Дефекты сварных соединений (цветная и магнитопорошковая дефектоскопия)	наличие/отсутствие
741		п.7.11.1-7.11.8, 7.11.10-7.11.12				Прочность сосуда	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие признаков разрыва, остаточных деформаций
742		п. 7.11.1-7.11.8, 7.11.10-7.11.12, 7.12				Герметичность, герметичность сосуда	наличие/отсутствие дефектов (пропусков/течей)
743	ГОСТ Р ИСО 3452-1	п.5.2	Металлические и другие материалы, не изменяющиеся под воздействием средств контроля и не имеющие слишком много пор (отливки, поковки, сварные швы, керамика и др.)	-	-	Дефекты материалов (капиллярная дефектоскопия)	наличие/отсутствие
744	ГОСТ Р ИСО 9934-1		Ферромагнитные материалы	-	-	Дефекты ферромагнитных материалов (магнитопорошковый метод)	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7		
745	ГОСТ Р ЕН 13018		Образцы продукции	22.29 25.30 25.21	7309 7310 7311	Дефекты образцов продукции Внешний вид	наличие/отсутствие ; соответствует/не соответствует		
746	ГОСТ 31842	п. 8.1	Стальные кожухотрубчатые теплообменные аппараты	25.29 25.91 28.13 28.25 28.29 28.30	7611 7613 7419 8108 8418 8419	Места расположения клейм на сварных швах и маркировка на готовом сосуде	наличие/отсутствие; соответствует/не соответствует		
747				п. 8.2	28.99 29.10 29.20 30.20 32.99	8421 8479 8609 9617	Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие	
							Дефекты сварных соединений (цветная дефектоскопия)	наличие/отсутствие	
							Дефекты сварных соединений (магнитопорошковая дефектоскопия)	наличие/отсутствие	
748		п. 8.4					Прочность сосудов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие признаков разрыва, остаточных деформаций	
						Герметичность	наличие/отсутствие дефектов, пропусков/течей		
						Маркировка	наличие/отсутствие		
749	ГОСТ Р ИСО 17637	п. 4.4		Соединения металлических материалов, выполненные сваркой плавлением			Дефекты зачистки и отделки сварного шва	наличие/отсутствие	
							Форма и размеры сварного шва	(0-1000) мм	
							Дефекты корня и поверхности сварного соединения	наличие/отсутствие	
							Термическая обработка после сварки	наличие/отсутствие	
750	ГОСТ Р 51127	п.4.6	Фильтры жидкостные периодического действия	28.25	7309 7310 7311 7419 7508 7611 7613	Дефекты образцов продукции (визуальный контроль)	наличие/отсутствие		
751					п.4.7	8108 8405 8416 8417	Места расположения клейм на сварных швах и маркировки на готовом сосуде	наличие/отсутствие; соответствует/не соответствует	
							Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие	
							Дефекты сварных соединений (цветная дефектоскопия)	наличие/отсутствие	
752		п.4.8					Дефекты сварных соединений (магнитопорошковая дефектоскопия)	наличие/отсутствие	
753					п.4.9			Прочность фильтров	выдерживает/не выдерживает
								Герметичность фильтров	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
							Работоспособность системы автоматики и управления фильтров	обеспечена/не обеспечена	
							Работоспособность фильтров	обеспечена/не обеспечена	
754	ГОСТ Р 55018	п.8.2.1			Арматура трубопроводная для объектов энергетики	27.90 28.14	8481 8479	Проверка эксплуатационной документации	соответствует/не соответствует
755		п.8.2.2							Соответствие арматуры спецификации и сборочному чертежу
							Комплектность	соответствует/не соответствует КД и ТУ	
							Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости арматуры	наличие/отсутствие	
							Маркировка	соответствует/не соответствует	
							Повреждения на наружных и уплотнительных поверхностях	наличие/отсутствие	

1	2		3	4	5	6	7
755	ГОСТ Р 55018	п.8.2.2	Арматура трубопроводная для объектов энергетики	27.90 28.14	8481 8479	Расслоения любого размера на торцах патрубков под приварку к трубопроводу (переходников)	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
						Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Перпендикулярность фланцев к оси корпуса арматуры, параллельность фланцев между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Масса арматуры	(0-30) кг
756		п.8.2.3				Прочность материала корпусных деталей и сварных соединений арматуры	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных соединений арматуры	наличие/отсутствие утечек, "потений", пропусков воздуха
757		п. 8.2.4				Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (течей)
758		п. 8.2.5				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (течей)
759		п. 8.2.6				Работоспособность	обеспечена/не обеспечена
760	ГОСТ Р 55724		Стыковые, угловые, нахлесточные тавровые соединения изделий из металлов	22.29 25.30 25.21 25.29 25.91 28.13 28.25 28.29 28.30 28.99 29.10 29.20 30.20 32.99	7309 7310 7311 7611 7613 7419 8108 8418 8419 8421 8479 8609 9617	Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие
761	ГОСТ Р 56001	п. 8.1	Трубопроводная арматура	27.90 28.14	8481 8479	Соответствие арматуры сборочному чертежу и ее комплектности конструкторской документации	обеспечено/не обеспечено
						Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости арматуры	наличие/отсутствие
						Полнота и правильность маркировки на корпусе арматуры и (или) на фирменной табличке	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
761	ГОСТ Р 56001	п. 8.1	Трубопроводная арматура	27.90 28.14	8481 8479	Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе, уплотнительных поверхностях фланцев и торцах уплотнительных поверхностей патрубков	наличие/отсутствие
						Забоины и расслоения на торцах патрубков под приварку	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
						Дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Перпендикулярность фланцев к оси корпуса арматуры, параллельность фланцев между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Толщина стенок корпусных деталей	(0-1000) мм
						Масса	(0-100) кг
						Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	соответствует/не соответствует; наличие/отсутствие утечек, "потений", пропуска воздуха
						Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Функционирование арматуры	обеспечено/не обеспечено
762	ГОСТ 28193	п. 4.3	Стационарные паровые котлы с естественной циркуляцией	25.21	7309	Удельные выбросы оксидов азота и углерода	CO: (130-2000) мг/м ³ NO2: (250-750) мг/м ³
				25.29	7310		
				25.30	7311		
				25.45	7419		
				25.91	7611		
				28.25	7613		
				28.30	8108		
				28.99	8402		
				29.20	8403		
				32.99	8418		
					8419		
					8479		
					8609		
					9617		
763	ГОСТ 31192.1	P.5	Машины и оборудование	-	-	Уровень локальной вибрации	(53-163) дБ

1	2		3	4	5	6	7	
764	ГОСТ Р 56512		Полуфабрикаты, детали, узлы, элементы конструкций изделий и другие объекты из ферромагнитных материалов	-	-	Дефекты (индикаторные рисунки) сварных соединений (магнитопорошковый метод)	наличие/отсутствие	
765	ГОСТ Р 51101	п. 4.2	Металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование производственного назначения, металлообрабатывающие и деревообрабатывающие малогабаритные станки	27.90	8465	Информация в технической документации	наличие/отсутствие	
766		п. 4.3		28.49	8479	Соответствие информационной таблички	обеспечено/не обеспечено	
767		П. 4.6		28.41	8456			
				28.91	8457	Правильность изготовления, сборки и отделки наружных элементов станка, станочных принадлежностей и приспособлений	обеспечена/не обеспечена	
				27.51	8458			
				8459	Внешний вид лакокрасочных покрытий (окраска) деталей	соответствует/не соответствует		
768		П.4.7			8460			
					8461	Надежность функционирования системы управления станком	обеспечена/не обеспечена	
					8462			
				8463	Безопасность функционирования системы управления станком	обеспечена/не обеспечена		
769		П. 4.8					Работоспособность органов управления	обеспечена/не обеспечена
							Высота расположения участков захвата органов управления по отношению к уровню пола.	(0-30000) мм
							Читаемость надписей и символов лимбо, шкал, циферблатов	обеспечена/не обеспечена
							Размещение органов управления пуском и остановом станка	соответствует/не соответствует
							Размещение связанных между собой кнопок (органов) пуска и останова станка	соответствует/не соответствует
							Цвет кнопок управления и световой индикации	соответствует/не соответствует
							Попарно расположенные на каждой стороне станка органы управления пуском и остановом	наличие/отсутствие
							Дополнительные органы управления	наличие/отсутствие
							Орган управления аварийным остановом станка	наличие/отсутствие
					Внешний вид органа управления аварийным остановом станка	соответствует/не соответствует		
					Работоспособность органа управления аварийным остановом станка	обеспечена/не обеспечена		
					Работоспособность органов управления, выполняющих функции командных устройств выключения (останова) станка, в т.ч. аварийных командных устройств	обеспечена/не обеспечена		
					Работоспособность переключателя режима работ	обеспечена/не обеспечена		
					Орган управления (устройства) для экстренного отключения станка от источника энергии	наличие/отсутствие		
					Фиксаторы на органах управления	наличие/отсутствие		
			Безопасность конструкции станка	обеспечена/не обеспечена				
			Частота вращения звездообразных штурвалов	(0-50) мин ⁻¹				
			Автоматическое отключение звездообразных штурвалов	обеспечено/не обеспечено				
			Частота вращения маховиков с рукоятками	(0-50) мин ⁻¹				

1	2		3	4	5	6	7	
769	ГОСТ Р 51101	п. 4.8	Металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование производственного назначения, металлообрабатывающие и деревообрабатывающие малогабаритные станки	27.90 28.49 28.41 28.91 27.51	8465 8479 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463	Автоматическое отключение маховиков с рукоятками	обеспечено/не обеспечено	
770						п. 4.9	Размещение органов управления	соответствует/не соответствует
							Количество органов управления	(0-20) штук
							Внешний вид поверхностей элементов органов управления контактирующих с оператором	соответствует/не соответствует
							Возможность задерживания стружки на органах управления	обеспечена/не обеспечена
							Размещение измерительных приборов	соответствует/не соответствует
							Защитные элементы	наличие/отсутствие
							Усилие на рукоятках и рычагах (маховиках) при ручном управлении станком	(0-200) Н
							Устройства, исключающие самопроизвольное смещение и ослабление фиксации рукояток (рычагов, маховиков) при эксплуатации станка в рабочем режиме	наличие/отсутствие
		Устройства, исключающие возможность самопроизвольного движения подвижных узлов при наладке, ремонте, транспортировании станка			наличие/отсутствие			
		Устройства, исключающие возможность самопроизвольного ослабления затяжки механизма и элементов крепления при эксплуатации станка в рабочем режиме			наличие/отсутствие			
771		п. 4.9			Безопасность эксплуатации станка при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующего его восстановления	обеспечена/не обеспечена		
					Безопасность эксплуатации станка при повреждении цепи управления энергоснабжения	обеспечена/не обеспечена		
772		П. 4.11			Защитные устройства	наличие/отсутствие		
					Эффективность защитных устройств	обеспечена/не обеспечена		
					Надежность конструкции защитных устройств	обеспечена/не обеспечена		
					Правильность изготовления защитных устройств	обеспечена/не обеспечена		
					Удобство использования защитных устройств	обеспечено/не обеспечено		
773		п. 4.14			Работоспособность системы удаления отходов обработки	обеспечена/не обеспечена		
774		п. 4.16			Прочность установки для закрепления заготовки и инструмента	(0-60) МПа		
					Масса установки для закрепления заготовки и инструмента	(0-100) кг		
					Твердость установки для закрепления заготовки и инструмента	НВ (100-450)		
775		п. 4.17			Удобство обслуживания смазочной системы	обеспечено/не обеспечено		
					Безопасность обслуживания смазочной системы	обеспечена/не обеспечена		

1	2		3	4	5	6	7
776	ГОСТ Р 51101	п. 4.19	Металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование производственного назначения, металлообрабатывающие и деревообрабатывающие малогабаритные станки	27.90	8465	Рабочие площадки и лестницы на станке	наличие/отсутствие
				28.49	8479	Устройство рабочих площадок и лестниц на станке	соответствует/не соответствует
777		п. 4.20		28.41	8456		
				28.91	8457	Работоспособность гидро- и пневмооборудования	обеспечена/не обеспечена
778		п. 4.21.1		27.51	8458		
779		п. 4.22			8459	Раздел по электрооборудованию в ЭД	наличие/отсутствие
780		п. 4.24			8460	Освещенность	(0-200000) лк
					8461	Устойчивость	наличие/отсутствие опрокидывания
					8462		
					8463	Возможность выполнения одновременно только одной операции на многофункциональном станке	обеспечена/не обеспечена
781		п. 4.25				Дефекты устройств для базирования, ориентирования и подачи заготовок	наличие/отсутствие
						Усилие для перемещения задней бабки токарного станка	(0-60) МПа
						Работоспособность устройств, исключающих пуск механизмов прижима и перемещения рабочего органа при нахождении рук в опасной зоне или исключающих возможность попадания рук в опасную зону	обеспечена/не обеспечена
						Удобство обслуживания органов управления линией с несколькими пультами управления	обеспечено/не обеспечено
						Надежность действия органов управления линией с несколькими пультами управления	обеспечена/не обеспечена
782	ГОСТ 27590	п. 7.1	Горизонтальные кожухотрубные водо-водяные подогреватели для систем отопления и горячего водоснабжения	28.21	7321	Соответствие рабочим чертежам	обеспечено/не обеспечено
783		П. 7.4			8402		
					8403	Прочность корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает
					8419		
					8479	Герметичность корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
784		П. 7.5				Маркировка	соответствует/не соответствует
						Комплектность	соответствует/не соответствует
						Сопроводительная документация	наличие/отсутствие
						Соответствие окраски, консервации и упаковки требованиям стандарта и рабочих чертежей	обеспечено/не обеспечено
						Консервация	соответствует/не соответствует
785		п. 7.8				Упаковка	соответствует/не соответствует
						Масса сборочных единиц. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: массы отдельных сборочных единиц	-

1	2		3	4	5	6	7
786	ГОСТ 10617	п. 6.1-6.5	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3.15 МВт.	25.21	7309	Внешний вид	соответствует/не соответствует
				25.29	7310	Размеры деталей и сборочных единиц	(0-30000) мм
				25.30	7311		обеспечена/не обеспечена
				25.45	7419	Правильность сборки	
				25.91	7611		Надрывы, трещины и острые кромки на сборочных единицах
				28.25	7613	Величина зазоров	
				28.30	8108		Допуск плоскостности поверхностей стыкующихся ребер секций котлов
				28.99	8402		
				29.20	8403		
				32.99	8418		
		8419	Комплектность	соответствует/не соответствует			
		8479					
787		п. 6.6		8609	Прочность котла, его деталей и сборочных единиц и сварных швов	выдерживает/не выдерживает; наличие/отсутствие признаков разрыва/нарушения прочности соединений	
				9617			
					Плотность котла, его деталей и сборочных единиц и сварных швов	наличие/отсутствие дефектов (утечек, потения)	
788		p. 6.7					Запас статической прочности котла
789	ГОСТ 12.2.063	p.4.3.3	Трубопроводная арматура и приводные устройства к ней	25.30	8481	Герметичность арматуры относительно внешней среды	наличие/отсутствие дефектов (течей)
790		p.5.1.1		28.12		Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (течей)
791		p.6.1.7		28.14		Плотность корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
		28.99		Прочность корпусных деталей и сварных швов		выдерживает/не выдерживает	
792	ГОСТ Р 53672	p.4.3.3				Герметичность арматуры относительно внешней среды	наличие/отсутствие дефектов (течей)
793		p.5.1.1				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (течей)
794		p.6.1.7				Плотность корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
						Прочность корпусных деталей и сварных швов	выдерживает/не выдерживает

1	2		3	4	5	6	7
795	ГОСТ 20680	Р.6	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами	28.25	7309 7310 7311 7419 7508 7611 7613 8108 8405 8416 8417 8418 8419 8421 8474 8479 9026	Работоспособность на холостом ходу и под нагрузкой Прочность корпусных деталей и сварных швов Герметичность корпусных деталей и сварных швов Комплектность Маркировка Упаковка Сопротивление между заземляющими зажимами и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью Конструкция заземляющих зажимов Количество заземляющих зажимов Размещение и размеры знаков заземления Температура внешних поверхностей Уровень звукового давления Уровень вибрации Соответствие конструкции аппарата, его элементов, узлов и уплотнений требованиям Эргономичность Защитные ограждения Соответствие защитных ограждений установленным требованиям Знаки безопасности и сигнальная окраска Органы управления и их символы	обеспечена/не обеспечена выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие дефектов (течей) соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,001-9999) Ом соответствует/не соответствует (0-50) штук соответствуют/не соответствуют (0-400) °C (22-139) дБ; (0,5-20000) Гц (53-163) дБ обеспечено/не обеспечено обеспечена/не обеспечена наличие/отсутствие обеспечено/не обеспечено соответствуют/не соответствуют соответствуют/не соответствуют
796	ГОСТ 9013	Р.4	Металлы	25.3	7204	Твердость по Роквеллу	(20-70) HRC; (20-100) HRB; (20-80) HRA
797	ГОСТ 9012	Р.4				Твердость по Бринеллю	(100-450) HB
798	ГОСТ 12.1.050	Р.3	Машины и оборудование	-	-	Уровень шума (звука) на рабочих местах	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц

1	2		3	4	5	6	7
799	ГОСТ 14106	п.5.1	Вулканизационные автоклавы с байонетными затворами внутренним диаметром от 800 до 2800 мм	22.29 25.30 25.21	7309 7310 7311	Видимые дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие
800	ГОСТ 16860	п.3.1	Термические деаэраторы, предназначенные для удаления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения при одновременном ее нагреве	25.29 25.91 28.13 28.25	7611 7613 7419 8108	Соответствие материалов требованиям стандартов	обеспечено/не обеспечено
801		п.3.2		28.29 28.30 28.99 28.16	8418 8419 8421 8418	Внешний вид	соответствует/не соответствует КД
						Прочность	соответствует/не соответствует НД
						Плотность	соответствует/не соответствует НД
802	ГОСТ 26496	п.2.4.1	Гидроаккумуляторы для объемных гидроприводов	-	8412 8481	Внешний вид гидроаккумуляторов	соответствует/не соответствует КД
803		п.2.4.2				Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
804		п.2.4.3				Шероховатость	соответствует/не соответствует НД
805		п.2.4.6				Масса	(0-100) кг
806		п.2.4.7				Наружная герметичность грузовых и пружинных гидроаккумуляторов	выдерживает/не выдерживает
807		п.2.4.8				Наружная герметичность пневмогидроаккумуляторов	выдерживает/не выдерживает
808		п.2.4.14				Внутренняя герметичность поршневых пневмогидроаккумуляторов	наличие/отсутствие утечек
						Проверка давления страгивания	соответствует/не соответствует НД
809	ГОСТ 27036	п.6.6	Сильфонные металлические компенсаторы, предназначенные для герметичного соединения относительно перемещающихся элементов механизмов, устройств, трубопроводов, и сильфонные металлические уплотнения, предназначенные для разделения объемов жидкостей и газов, ограниченных относительно перемещающимися конструкциями	-	7326	Геометрические размеры компенсаторов и уплотнений	(0-30000) мм
810		п.6.7				Маркировка	соответствует/не соответствует
811		п.6.8				Недопустимые повреждения компенсаторов и уплотнений	наличие/отсутствие
812		п.6.15				Прочность	выдерживает/не выдерживает
813		п.6.16				Герметичность	отсутствия/наличие падения давления, протечки
814	ГОСТ 32935	п.8.4	Компенсаторы сильфонные металлические и устройства сильфонные компенсационные			Масса	(0-100) кг
						Маркировка компенсаторов и устройств	соответствует/не соответствует
						Противокоррозионное покрытие сильфона и патрубков	наличие/отсутствие
						Вмятины, задиры, механические повреждения корпуса и торцов	наличие/отсутствие
						Вмятины, забоины, брызги расплавленного металла	наличие/отсутствие
						Расслоения на торцах патрубков	наличие/отсутствие
						Диаметр проходного сечения	(0-1000) мм
						Строительная длина компенсаторов и устройств	(0-30000) мм
						Внутренний диаметр	(0-30000) мм
						Толщина стенок	(0-1000) мм
815						Неперпендикулярность торца реза к осевой линии патрубка. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-

1	2		3	4	5	6	7
816	ГОСТ 32935	п. 8.5	Компенсаторы сильфонные металлические и устройства сильфонные компенсационные	-	7326	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов	наличие/отсутствие дефектов
817		п. 8.6				Герметичность	наличие/отсутствие дефектов (течей)
818		п.8.10				Масса компенсатора или устройства	(0-100) кг
819	ГОСТ 33852	п. 8.2	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов	27.90 28.14	8481 8479	Соответствие эксплуатационной документации	обеспечено/не обеспечено
820		п. 8.3.1				Комплектность	соответствует/не соответствует
						Заглушки, обеспечивающие защиту фланцев или стыковых кромок под сварку	наличие/отсутствие
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе и торцах	наличие/отсутствие
						Расслоения любого размера на торцах патрубков	наличие/отсутствие
						Поверхность задвижки под нанесение защитного АКП	соответствует/не соответствует ТУ
						Видимые дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Задиры на стыковых кромках под сварку, отслоения, механические повреждения изоляции на корпусе задвижки, механические повреждения износостойкого покрытия шибера, рисков и задиры износостойкого покрытия шибера	наличие/отсутствие
						Механические повреждения, риски и задиры на уплотнительных поверхностях седел	наличие/отсутствие
						Упаковка	соответствует/не соответствует
821		п.8.3.2.2				Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Разделка стыковых кромок под сварку (толщина стенок)	(0-250) мм
						Форма и размеры кромок под сварку	(0-250) мм
						Толщина стенки корпусных деталей в контрольных точках	(0-250) мм
822		п.8.3.2.3				Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
823		п.8.3.2.4				Отклонение наружного диаметра приварных катушек. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
824		п. 8.4				Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие утечек, "потений"
825		п. 8.5				Герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (течей)
826		п. 8.6				Герметичность верхнего уплотнения	наличие/отсутствие дефектов (течей)
827		п. 8.7				Функционирование (работоспособность)	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
828	ГОСТ 33852	п. 8.8	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов	27.90 28.14	8481 8479	Работоспособность системы автоматического сброса давления из корпуса	обеспечена/не обеспечена
829		п. 8.9				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (течей)
830		п. 8.10				Герметичность сальника	наличие/отсутствие дефектов (пропуска воздуха)
831		п. 8.11				Прочность приварных катушек	наличие/отсутствие механических разрушений/ остаточных деформаций
832		п. 8.12				Дефекты наружного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
833	ГОСТ Р 50599		Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления	22.29	7309	Внешние видимые дефекты	наличие/отсутствие
		25.30		7310	Дефекты сварных швов (капиллярный контроль, цветной метод)	наличие/отсутствие	
		25.21		7311	Дефекты сварных швов (магнитный контроль, магнитопорошковый метод)	наличие/отсутствие	
			25.29	7611			
834	ГОСТ Р 51364 (ИСО 6758)	п.7.1	Аппараты воздушного охлаждения	25.91	7613	Внешний вид	соответствует/не соответствует
				28.13	7419		
				28.25	8108	Соответствие технической документации	обеспечено/не обеспечено
				28.29	8418		
		28.30		8419	Работоспособность	обеспечена/не обеспечена	
		28.99		8421			
835		п.7.5		29.10	8479	Герметичность	наличие/отсутствие дефектов (течей)
836				п.7.7	29.20	8609	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов
	30.20	9617					
		32.99					
837	ГОСТ Р 53676	п.10.2	Фильтры для магистральных нефтепроводов	28.25	7309	Геометрические размеры	(0-30000) мм
					7310	Внутренний (наружный) диаметр патрубков	(0-1000) мм
					7311	Длина расширенной части фильтра	(0-30000) мм
					7419	Длина патрубков, предназначенных для сварного соединения с трубопроводами	(0-30000) мм
					7508		
					7611	Расстояние от плоскости затвора фильтра до патрубка подвода/отвода продукта	(0-30000) мм
					7613		
					8108	Расстояние от оси фильтра до опоры	(0-30000) мм
		8405			Разделка кромок патрубков под приварку	соответствует/не соответствует	
		8416					
838		п.10.3			8417	Работоспособность быстротъемного концевой затвора фильтра	обеспечена/не обеспечена
					8418		
					8419	Прочность поворотного устройства затвора	выдерживает/не выдерживает
					8421		
					8474	Жесткость поворотного устройства затвора	обеспечена/не обеспечена
					8479	Время открытия (закрытия) затвора	(0,01-86399) с
					9026	Усилие на штурвале при открытии (закрытии) затвора фильтра	(0-60) кПа

1	2		3	4	5	6	7
838	ГОСТ Р 53676	п.10.3	Фильтры для магистральных нефтепроводов	28.25	7309	Работоспособность блокирующего устройства затвора	обеспечена/не обеспечена
					7310		
					7311	Работоспособность предохранительного устройства затвора	обеспечена/не обеспечена
839		п.10.4			7419		
840		п.10.5			7508	Дефекты сварных соединений фильтра	наличие/отсутствие
					7611	Прочность фильтра	наличие/отсутствие
					7613		дефектов
					8108	Герметичность фильтра	наличие/отсутствие
					8405		дефектов (течей)
841		п.10.6			8416	Дефекты поверхности деталей, сборочных единиц и элементов фильтра	наличие/отсутствие
842		п.10.8			8417	Толщина стенки элементов фильтра	(0-1000) мм
843		п.10.11			8418	Наружное антикоррозионное покрытие фильтра	наличие/отсутствие
844		п.10.12			8419	Комплектность	соответствует/не соответствует
845		п.10.13	Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов		8421		
					8474	Соответствие комплектности и содержания сопроводительной документации	обеспечено/не обеспечено
846		п.10.14			8479	Маркировка	соответствует/не соответствует
					9026		
						Консервация	соответствует/не соответствует
						Упаковка	соответствует/не соответствует
847	ГОСТ Р 53682 (ИСО 13705)	п. 17.5.1				Прочность сварных швов	наличие/отсутствие
							дефектов
						Плотность сварных швов	наличие/отсутствие
							дефектов (течей)
						Герметичность сварных швов	наличие/отсутствие
							дефектов (утечек)
848	ГОСТ Р 54560	п. 8.2	Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации	24.20	7303	Геометрические размеры	(0-30000) мм
849		п. 8.2.2		24.51	7304	Наружный диаметр	(0-10000) мм
850		п. 8.2.3		25.30	7305	Толщина стенки	(0-1000) мм
851		п. 8.2.4		28.99	7306	Длина готовой продукции	(0-30000) мм
852		п. 8.9		42.21	8404	Внешний вид и поверхность труб	соответствует/не соответствует
853	ГОСТ Р 55020	п. 7.2	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов	27.90	8481	Соответствие технической документации	обеспечено/не обеспечено
				28.14	8479		
854		п. 7.3.1				Комплектность	соответствует/не соответствует
						Заглушки, обеспечивающие защиту фланцев или стыковых кромок под сварку	наличие/отсутствие
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия на корпусе и торцах	наличие/отсутствие
						Расслоения любого размера на торцах патрубков	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности задвижки	наличие/отсутствие
						Видимые дефекты сварных швов задвижки	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
854	ГОСТ Р 55020	п. 7.3.1	Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов	27.90 28.14	8481 8479	Отслоения, механические повреждения износостойкого покрытия шибера, риск и задиры износостойкого покрытия шибера	наличие/отсутствие
						Механические повреждения, риски и задиры на уплотнительных поверхностях седел	наличие/отсутствие
						Упаковка	соответствует/не соответствует
855		п. 7.3.2.2				Геометрические (габаритные, присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Разделка стыковых кромок под сварку (толщина стенки по торцам патрубков)	(0-1000) мм
						Форма и размеры кромок под сварку	(0-250) мм
						Толщина стенки корпусных деталей	(0-1000) мм
						Отклонение от перпендикулярности торца приварной катушки. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
856		п.7.4-7.6				Прочность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие механических разрушений, остаточной деформации
						Плотность материала корпусных деталей и сварных швов	наличие/отсутствие течей, потения
						Герметичность верхнего уплотнения	наличие/отсутствие дефектов (течей)
						Герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединений	наличие/отсутствие дефектов (течей)
857		п. 7.7-7.8				Функционирование (работоспособность)	обеспечено/не обеспечено
						Работоспособность системы автоматического сброса давления из корпуса	обеспечена/не обеспечена
858		п. 7.9-7.11				Герметичность затвора	наличие/отсутствие дефектов (течей)
						Герметичность сальника	наличие/отсутствие дефектов (пропусков воздуха)
						Прочность приварных катушек	наличие/отсутствие механических разрушений, остаточной деформации

1	2		3	4	5	6	7
859	ГОСТ 9731	п. 4.7	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Р(р)	22.29	7309	Дефекты наружной и внутренней поверхностей баллонов	наличие/отсутствие
860		п. 4.8		25.30	7310	Объем баллонов. Расчетный показатель - необходимые для расчета	-
				25.21	7311	показатели: масса	
861	ГОСТ 12247	п. 4.7	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Рр 31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/кв.см)	25.29	7611	Дефекты наружной и внутренней поверхностей баллонов	наличие/отсутствие
862		п. 4.9		25.91	7613	Объем баллонов. Расчетный показатель - необходимые для расчета	-
				28.13	7419	показатели: масса	
863	ГОСТ 15860	п. 6.3.6	Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 Мпа	28.25	8108	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие
864		п. 6.3.8		28.29	8418	Объем баллонов. Расчетный показатель - необходимые для расчета	-
				28.30	8419	показатели: масса	
865	ГОСТ 21561	п. 7.3	Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа	28.99	8421	Запорная арматура, заглушки на наливном и сливном трубопроводах и трубопроводе паровой фазы	наличие/отсутствие
				29.10	8479	Манометр класса точности не ниже 2,5 с верхним пределом измерений 2,5 МПа (25 кгс/см ²) виброустойчивого исполнения и с приспособлением для подсоединения контрольного манометра	наличие/отсутствие
				29.20	8609		
				30.20	9617		
				32.99			
						Предохранительные клапаны	наличие/отсутствие
						Указатель уровня сжиженного газа	наличие/отсутствие
						Вентиль максимального наполнения с контрольной трубкой	наличие/отсутствие
						Устройство, автоматически защищающее автоцистерну от аварийных расходов газа по сливноналивным коммуникациям при разрыве рукава	наличие/отсутствие
						Механизм автоматической остановки двигателя автомобиля при производстве сливно-наливных операций для автоцистерн типа АЦ, на которых конструктивно не предусмотрена работа насоса с использованием двигателя автоцистерны	наличие/отсутствие
						Напорно-всасывающие рукава	наличие/отсутствие
						Количество напорно-всасывающих рукавов	(0-30) штук
						Длина напорно-всасывающих рукавов	(0-30000) мм
						Устройство для удаления остатков газа из рукавов в систему или продувочную свечу	наличие/отсутствие
						Внешние световые приборы	наличие/отсутствие
						Огнетушители	наличие/отсутствие
						Заземляющий трос со штырем-струбиной для защиты автоцистерны от статического электричества	наличие/отсутствие
						Сечение заземляющего троса со штырем-струбиной для защиты автоцистерны от статического электричества. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	(0-10000) мм
						Длина заземляющего троса со штырем-струбиной для защиты автоцистерны от статического электричества	(0-30000) мм
						Заземляющая цепочка из искронеобразующего материала	наличие/отсутствие
						Расстояние между заземляющей цепочкой из искронеобразующего материала и поверхностью земли	(0-10000) мм
						Съемный искрогаситель	наличие/отсутствие
						Комплект специального инструмента	наличие/отсутствие
						Количество знаков «Опасность»	(0-20) штук
							наличие/отсутствие
						Пульт управления для организации процессов слива, налива сжиженного газа с использованием технологического оборудования автоцистерны	
						Фильтр для очистки сжиженного газа от механических примесей	наличие/отсутствие
						Средство учета отпускаемого сжиженного газа	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
865	ГОСТ 21561	п. 7.3	Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа	22.29	7309	Автоматический ограничитель налива на наливном трубопроводе	наличие/отсутствие
				25.30	7310	Дренажный незамерзающий клапан	наличие/отсутствие
				25.21	7311	Сигнальное устройство в кабине водителя, указывающее предельно допустимое давление газа в сосуде	наличие/отсутствие
				25.29	7611	Средство для ускоренного слива газа на транспортных автоцистернах	наличие/отсутствие
				25.91	7613	Устройство, обеспечивающее возможность отбора газа из сосуда автоцистерн типа АЦ и подачи его в систему питания автомобиля, переоборудованного для работы на сжиженном газе	наличие/отсутствие
				28.13	7419	Буксирный крюк для вытаскивания	наличие/отсутствие
				28.25	8108	Буфер защищающего коммуникации и оборудование	наличие/отсутствие
				28.29	8418	Выступ буфера, защищающего коммуникации и оборудование за габарит сосуда	(0-1000) мм
				28.30	8419	Устройство для закрепления рукавов во время передвижения автоцистерн	наличие/отсутствие
				28.99	8421	Кронштейн (или место) для крепления номерного знака и информационных таблиц системы информации об опасности	наличие/отсутствие
				29.10	8479	Ящик для укладки запасных частей, специнструмента и принадлежностей, устройство для установки запасного колеса и защиты топливного бака	наличие/отсутствие
				29.20	8609	Специнструмент и принадлежности	наличие/отсутствие
				30.20	9617	Устройство для установки запасного колеса и защиты топливного бака	наличие/отсутствие
				32.99		Выпускная труба с глушителем	наличие/отсутствие
						Возможность подключения для отбора газа на линиях, ведущих к манометру и предохранительным клапанам	обеспечена/не обеспечена
						Устройство для гашения гидравлических ударов	наличие/отсутствие
						Внешний вид сосудов	соответствует/не соответствует
						Соответствие покрытия сосуда	обеспечено/не обеспечено
						Комплектность	соответствует/не соответствует
						Отличительные полосы и надписи «Пропан — огнеопасно»	наличие/отсутствие
						Возможность самопроизвольного включения управления под действием транспортной тряски	наличие/отсутствие
						Защитные кожухи на запорной арматуре	наличие/отсутствие
						Стояночные тормоза и противооткатные упоры под колеса	наличие/отсутствие
						Фиксаторы рабочего положения опорных устройств	наличие/отсутствие
						Заземление всего оборудования автоцистерны	наличие/отсутствие
866		п. 7.4				Соответствие материалов (покрытия) присоединительных устройств напорно-всасывающих рукавов	обеспечено/не обеспечено
867		п. 7.5				Геометрические размеры	(0-10000) мм
868		п. 7.8.				Вместимость. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: масса	-
						Геометрические размеры	(0-10000) мм

1	2		3	4	5	6	7
869	ГОСТ 24297		Оборудование, работающее под избыточным давлением	22.29 25.30	7309 7310	Соответствие качества продукции	обеспечено/не обеспечено
870	СТО 00220256-005-2005		Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением	25.21 25.29 25.91	7311 7611 7613	Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод)	наличие/отсутствие
871	ОСТ 26-5-99		Сварные соединения, наплавленного и основного металла	28.13 28.25	7419 8108	Дефекты сварных соединений (цветной метод)	наличие/отсутствие
872	РД 03-606-03		Оборудование, работающее под избыточным давлением	28.29 28.30 28.99 29.10 29.20 30.20	8418 8419 8421 8479 8609 9617	Видимые дефекты материалов Геометрические размеры Шероховатость Внешний вид Отклонение (непараллельность, выступ, зазор). Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	наличие/отсутствие (0-30000) мм Ra (0,05-12,5) мкм соответствует/не соответствует -
873	РД 34.17.302-97		Котлы паровые и водогрейные, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды	32.99		Дефекты сварных соединений больше браковочного значения (ультразвуковой метод), недопустимые несплошности (дефекты)	наличие/отсутствие
874	ГОСТ EN 303-1	п.5.2	Отопительные котлы, в том числе низкотемпературные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха для горения, с номинальной теплопроизводительностью не более 1 000 кВт	27.52 28.21 28.30	8403	Прочность котлов из низкоуглеродистой стали или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов
						Герметичность котлов из низкоуглеродистой стали или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
875	п.5.3					Прочность котлов из чугуна или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов
						Герметичность котлов из чугуна или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
876	ГОСТ EN 303-4	п.5.3	Отопительные котлы, оснащенные горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения, номинальной теплопроизводительностью не более 70 кВт	27.52 28.21 28.30	8404	Прочность котлов из низкоуглеродистой стали или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов
						Герметичность котлов из низкоуглеродистой стали или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
877	п.5.4		Прочность котлов из чугуна или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов			
			Герметичность котлов из чугуна или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)			
878	ГОСТ Р 51382	п.5.3	Отопительные котлы, снабженные дутьевыми горелками для жидкого топлива, номинальной теплопроизводительностью до 70 кВт			Прочность котлов из стали и цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов
						Плотность котлов из стали и цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
879	п.5.4, 5.5			Прочность литых котлов из чугуна и цветных металлов		наличие/отсутствие дефектов	
				Плотность литых котлов из чугуна и цветных металлов		наличие/отсутствие дефектов (утечек)	
						Газоплотность. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: давление, температура и объем утечек	-
880	ГОСТ Р 54440	п.5.2	Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью до 1000 кВт и максимальной рабочей температурой 115С	27.52 28.21 28.30	8404	Прочность котлов из стали или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов
						Герметичность котлов из стали или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)
881	п.5.3					Прочность котлов из чугуна или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов
						Герметичность котлов из чугуна или цветных металлов	наличие/отсутствие дефектов (утечек)

1	2		3	4	5	6	7
882	ГОСТ 31901	п.8.3	Трубопроводная арматура и приводные устройства к ней для атомных станций, атомных судов и плавучих сооружений и других объектов использования атомной энергии	27.90 28.14	8481 8479	Соответствие арматуры спецификации и сборочному чертежу	обеспечено/не обеспечено
						Комплектность	соответствует/не соответствует
						Заглушки, обеспечивающие защиту патрубков от проникновения загрязнений в полости	наличие/отсутствие
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Дефекты наружных и уплотнительных поверхностей	наличие/отсутствие
						Дефекты торцов патрубков под приварку к трубопроводу (переходников)	наличие/отсутствие
						Дефекты поверхности арматуры под нанесение защитного антикоррозионного покрытия	наличие/отсутствие
						Видимые дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
						Габаритные (присоединительные) размеры	(0-30000) мм
						Перпендикулярность патрубков (фланцев) оси корпуса арматуры. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Параллельность патрубков (фланцев) между собой. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Соответствие разделки кромок под сварку	обеспечено/не обеспечено
						Масса арматуры	(0-100) кг
883	ГОСТ Р 54086	п.11.1.1, 11.1.2, 11.2.6	Стабилизаторы давления, предназначенные для снижения динамических нагрузок, действующих на трубопроводы и гидравлическое оборудование	27.90 28.14	8481 8479	Внешний вид	соответствует/не соответствует
						Размеры дефектов, профиля резьбы	(0-150) мм
						Диаметр элементов стабилизатора давления	(0-500) мм
						Овальность элементов стабилизатора давления. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: геометрические размеры	-
						Внутренний диаметр корпуса стабилизаторов давления	(0-500) мм
						Толщина стенки труб стабилизаторов давления	(0-250) мм
						Геометрические размеры стабилизаторов давления	(0-1000) мм
						Прочность	отсутствие/наличие трещин
						Герметичность	отсутствие/наличие трещин
						Масса изделий	(0-100) кг
884		п.11.2.2-11.2.5	Бугельные разъемные соединения с самоуплотняющим кольцом с осевым упором для технологических трубопроводов			Внешний вид	наличие/отсутствие дефектов
						Геометрические размеры	(0-30000) мм
885		п.11.3				Внешний вид поверхности сильфона	соответствует/не соответствует
						Соответствие конструкции	обеспечено/не обеспечено
886		п.11.5	Сильфоны многослойные металлические, предназначенные в качестве герметизирующих, чувствительных или силовых элементов трубопроводной арматуры и других технических устройств			Геометрические размеры	(0-30000) мм
887	ГОСТ Р 55429	п.7.1					
888	ГОСТ Р 55019	п.8.2					
889		п.8.3					

1	2		3	4	5	6	7
890	ГОСТ 22247	п.6.1	Центробежные консольные насосы для воды) с подачей от 5 до 400 м3/ч (от 1,4 до 111 л/с) и напором от 10 до 90 м	28.12 28.13 27.90	8413 8479	Масса	(0-100) кг
891	ГОСТ 6134	п.3.7	Динамические насосы и насосные агрегаты			Масса	(0-100) кг
892	ГОСТ 14658	п. 2.4.4	Насосы объемные гидроприводов	28.12 28.13 27.90	8413 8479	Внешний вид насосов	соответствует/ не соответствует
893		п.2.4.5				Габаритные (присоединительные) размеры	(0-30000) мм
894		п.2.4.6				Масса	(0-100) кг
895	ГОСТ 17335	п.2.4.16	Объемные насосы и насосные агрегаты			Масса	(0-100) кг
896	ГОСТ 6625	п.7.12	Шахтные вентиляторы местного проветривания с электрическим, пневматическим или электропневматическим приводом	27.90 28.92	8414 8421 8428	Видимые дефекты сварных соединений (визуальный контроль)	наличие/отсутствие
897	ГОСТ 32833	п.7.3	Алмазные отрезные круги для резания неметаллических материалов		8430 8467	Дефекты алмазоносного покрытия и алмазоносных сегментов	наличие/отсутствие
898	ГОСТ 28091	п.5.1	Промышленные горелки, работающие на жидком топливе	28.21	8416 7322 8479	Комплектность горелки	обеспечена/не обеспечена
899		п.5.3			Масса горелки и её съемных деталей	(0-100) кг	
900	ГОСТ 27824	прил. А			Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц	
			Уровень звука		(22-139) дБА		
901	ГОСТ 31850	п. 5.2	Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха, установленные на промышленных газоиспользующих установках, для которых эти горелки предназначены		Функционирование (работоспособность) пуска	обеспечено/не обеспечено	
					Функционирование (работоспособность) предварительной продувки	обеспечено/не обеспечено	
					Максимальная пусковая мощность	-	
					Функционирование (работоспособность) зажигания пускового газа	обеспечено/не обеспечено	
					Время безопасности при подаче газа	(0,01-86399) с	
					Время безопасности при погасании пламени	(0,01-86399) с	
					Функционирование (работоспособность) устройства контроля воздуха	обеспечено/не обеспечено	
					Работоспособность пуска	обеспечена/не обеспечена	
					Номинальная тепловая мощность. Расчетный показатель - необходимые для расчета показатели: номинальный массовый расход, номинальный объемный расход, низшая теплота (температура) сгорания газа	-	
902		п. 5.6					
903		п. 5.7					
904		п. 5.8					
905		п. 5.9					
				Потребляемая электрическая мощность	(0-6) кВт		

1	2		3	4	5	6	7
906	ГОСТ 31850	п. 5.10	Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха, установленные на промышленных газоиспользующих установках, для которых эти горелки предназначены	28.21	8416 7322 8479	Защита от доступа к опасным частям оборудования	обеспечена/не обеспечена
						Защита от попадания внешних твердых предметов	обеспечена/не обеспечена
						Защита от воды	обеспечена/не обеспечена
						Защита от доступа к опасным частям	обеспечена/не обеспечена
907		п. 5.12				Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц
					Уровень звука	(22-139) дБА	
908	ГОСТ 20692	п.6.1	Шарошечные долота для сплошного бурения скважин	27.90 28.92	8414 8421 8428 8430 8467 8479 7308	Геометрические размеры долот	(0-30000) мм
909		п.6.6				Видимые дефекты сварных швов	наличие/отсутствие
910		п.6.7				Маркировка	соответствует/ не соответствует
						Дефекты окраски долот	наличие/отсутствие
						Смазка ниппеля и в опорах	наличие/отсутствие
				Сколы наплавленного слоя у долот	наличие/отсутствие		
911	ГОСТ 27834	п.6.25	Замки приварные для бурильных труб			Маркировка	соответствует/ не соответствует
912	ГОСТ 12.2.106	п. 2.3.	Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых			Геометрические размеры	(0-30000) мм
				Обзорность рабочей зоны и направления передвижения машины	наличие/отсутствие		
913		п. 2.4.		Оснащенность кабинами закрытого типа с запирающимися дверьми	обеспечена/не обеспечена		
				Звукоизоляция кабины	наличие/отсутствие		
				Сигнальные цвета безопасности	наличие/отсутствие		
				Акустические индикаторы неречевых сообщений для подачи аварийных и предупредительных сигналов	наличие/отсутствие		
				Средства одно- и (или) двусторонней связи между обслуживающим персоналом	наличие/отсутствие		
				Двухтональные сигнализаторов	наличие/отсутствие		
				Двухместные кабины	наличие/отсутствие		
				Средство двусторонней связи между рабочими местами, расположенные у машины и скважины	наличие/отсутствие		
				Сигнальная связь между рукоятчиками-сигналистами и стволовыми	наличие/отсутствие		
				Возможность установки санитарных носилок	обеспечена/не обеспечена		
				Кодирование органов управления	наличие/отсутствие		
				Освещенность	(1-200000) лк		
				Геометрические размеры	(0-30000) мм		
Возможность оснащения (оснащенность) сиденьем для помощника, столом для записей и приема пищи, местом для хранения технических документов, одежды и личных вещей, емкостью для питьевой воды, ящиком для аптечки первой помощи	обеспечена/не обеспечена						

1	2		3	4	5	6	7				
914	ГОСТ Р 55171	п. 8.1.8	Сварные соединения из металлических материалов паровых и водогрейных котлов и их элементов, выполненные сваркой плавлением; детали и блоки котлов паровых стационарных паропроизводительностью от 160 до 3950 т/ч	25.21	8402	Прочность и плотность, герметичность	-				
				25.30	8403						
	ГОСТ 28269	п. 4.1		28.21	8404						
				28.99	8417						
				8479							
915	ГОСТ 26698.1	п. 7.6.	Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах	27.90	8414	Глубина бурения. Расчетный показатель - необходимые для расчета	-				
916		п. 7.9.		28.92	8421	показатели: длина комплекта штанг.					
					8428	Кабина машиниста	наличие/отсутствие				
					8430	Выносной пульт	наличие/отсутствие				
					8467	Возможность регулирования усилия подачи и частоты вращения бурового става	обеспечена/не обеспечена				
					8479	Оснащенность световыми приборами	обеспечена/не обеспечена				
					7308						
						Защита тормозов и муфты	обеспечена/не обеспечена				
						Оснащенность устройствами, обеспечивающими в кабинах микроклимат	обеспечена/не обеспечена				
						Комплектность	соответствует/не соответствует				
						Приборы, указывающие усилие подачи, частоту вращения бурового става и скорость бурения	наличие/отсутствие				
		Упаковка	соответствует/не соответствует								
		Маркировка	соответствует/не соответствует								
917		п. 7.11.			Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц					
918		п. 7.12.			Уровень вибрации сиденья оператора	(53-163) дБ					
919	ГОСТ 26698.2	п. 7.13.	Станки буровые подземные			Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц				
920		п. 7.14.				Уровень вибрации сиденья оператора	(53-163) дБ				
921	ГОСТ 26699	п. 5.2.1	Установки бурильные шахтные			Геометрические размеры обустраиваемого забоя арочного сечения	(0-30000) мм				
					Ход подачи бурильной головки	(0-10000) мм					
					Размеры рабочей зоны досягаемости рук машиниста	(0-10000) мм					
					Размеры пульта и кресла машиниста	(0-10000) мм					
					Размеры рычагов управления	(0-10000) мм					
					Основные размеры рабочего места машиниста	(0-10000) мм					
					Размеры рычагов управления	(0-10000) мм					
922	ГОСТ 26917	п. 6.2.1	Машины погрузочные шахтные			Размеры педалей	(0-10000) мм				
						Виброзащитное сиденье	наличие/отсутствие				
						Защитные ограждения рабочего места машиниста	наличие/отсутствие				
						Электрокабель	наличие/отсутствие				
						Заземление	наличие/отсутствие				
				923	ГОСТ 25996	п. 7.2	Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования		Отбор образцов	-	
				924	(ИСО 610)	п. 7.5			Геометрические размеры	(0-30000) мм	
				925	ГОСТ 14110	п. 6.1	Стропы многооборотные полужесткие			Соответствие марки материалов для изготовления стропов	обеспечено/не обеспечено
				926		п. 6.5				Видимые дефекты сварных швов стропов	наличие/отсутствие
				927		п. 6.6				Дефекты лакокрасочного покрытия	наличие/отсутствие
928	ГОСТ 24599	п. 6.4	Грейферы канатные для навалочных грузов			Видимые дефекты швов сварных соединений	наличие/отсутствие				

1	2		3	4	5	6	7	
929	ГОСТ 25573	п. 6.2.	Стропы канатные для строительства	27.90 28.92	8414	Соответствие материалов деталей стропов и сварочных материалов	обеспечено/не обеспечено	
930		п. 6.3.			8421			
					8428	Видимые дефекты поверхностей деталей звеньев и захватов	наличие/отсутствие	
					8430	Правильность расположения сварных швов звеньев	обеспечена/не обеспечена	
					8467			
					8479	Видимые дефекты заделки концов канатов	наличие/отсутствие	
				7308	Цельность канатов ветвей стропов	обеспечена/не обеспечена		
931		п. 6.5.				Видимые дефекты сварных соединений звеньев	наличие/отсутствие	
932		п. 6.6.				Твердость металла	НВ (100-450)	
933	ГОСТ Р 54889	п. 6.5	Стропы многооборотные полужесткие	28.22 27.90	7308	Видимые дефекты сварных швов стропов	наличие/отсутствие	
934	ГОСТ 13556	п. 4.3.1.1.	Краны башенные строительные		8425	Внешний вид крана, узла (механизма)	соответствует/не соответствует	
935		п. 4.3.1.3.			8426			
					8428	Видимые дефекты сварных соединений металлоконструкций и элементов механизмов	наличие/отсутствие	
936	ГОСТ 28433	п. 4.13.	Краны-штабелеры стеллажные.		8479	Видимые дефекты сварных соединений металлоконструкций	наличие/отсутствие	
937	ГОСТ 28434	п. 4.13.	Краны-штабелеры мостовые			Видимые дефекты сварных соединений металлоконструкций	наличие/отсутствие	
938	СТБ ЕН 620	п.6.1 а)	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов	28.22 27.90	8428	Защитные ограждения или другие средства защиты	наличие/отсутствие	
					8479	Соответствие конструкции защитного ограждения	обеспечено/не обеспечено	
						Соответствие контрольных панелей	обеспечено/не обеспечено	
						Защитные ограждения с блокировкой	наличие/отсутствие	
						Неподвижные защитные ограждения	наличие/отсутствие	
						Соответствие отверстий в неподвижных защитных ограждениях	обеспечено/не обеспечено	
						Неподвижные дистанционные защитные ограждения	наличие/отсутствие	
						Защита оператора от опасностей заземления и пореза	обеспечена/не обеспечена	
						Устройство изменения вылета, поворота и перемещения	наличие/отсутствие	
						Натяжные устройства	наличие/отсутствие	
						Передвижные разгрузочные устройства, радиальные конвейеры	наличие/отсутствие	
						Сменное неподвижное оборудование конвейера	наличие/отсутствие	
						Наличие поста управления	наличие/отсутствие	
						Меры защиты в отношении опасностей разрезания или дробления	наличие/отсутствие	
						Защита оператора от опасностей запутывания, затягивания и захвата	обеспечена/не обеспечена	
	Ограждение мест затягивания	наличие/отсутствие						
	Защитные ограждения переходных желобчатых роlikоопор конвейера	наличие/отсутствие						
	Несущие роlikоопоры	наличие/отсутствие						
	Роlikоопоры обратной ветви конвейера	наличие/отсутствие						
	Неподвижные защитные ограждения роlikоопор, расположенные ниже загрузочного устройства, заградительных экранов и неподвижных частей конвейера	наличие/отсутствие						
	Устройство для очистки ленты конвейера и другие вспомогательные устройства	наличие/отсутствие						

1	2		3	4	5	6	7
938	СТБ ЕН 620	п.6.1 а)	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов	28.22 27.90	8428 8479	Соответствие устройства привода конвейера	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие частей механизмов	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие проходов, постов управления и платформ	обеспечено/не обеспечено
						Обеспеченность доступом под конвейеры с постоянной высотой	обеспечено/не обеспечено
						Доступ над конвейером	наличие/отсутствие
						Доступ к концам конвейера и местам разгрузки транспортируемого материала	наличие/отсутствие
						Устройства отключения питания	наличие/отсутствие
						Правильность монтажа электропроводки	обеспечена/не обеспечена
						Электростатическое поле	наличие/отсутствие
						Меры защиты в отношении термических опасностей	наличие/отсутствие
						Возможность потери трудоспособности при работе в горячей или холодной окружающей среде	наличие/отсутствие
						Возможность нарушения осанки или излишних усилия оператора	наличие/отсутствие
						Возможность умственной перегрузки	наличие/отсутствие
						Меры защиты в отношении опасностей, возникающих в результате неисправности источника энергии	наличие/отсутствие
						Защитные устройства	наличие/отсутствие
						Элементы привода, используемых для обеспечения безопасности	наличие/отсутствие
						Элементы, реагирующие на воздействие, используемые для обеспечения безопасности	наличие/отсутствие
						Работоспособность системы управления	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность функции пуска	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность функции останова	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность системы аварийного останова	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность тросовых выключателей аварийного останова	обеспечена/не обеспечена
						Возможность повторного пуска после аварийного останова	наличие/отсутствие
						Автоматическое обнаружение неисправности	наличие/отсутствие
						Руководство по эксплуатации	наличие/отсутствие
						Инструкция по монтажу оборудования	наличие/отсутствие
						Руководство по эксплуатации оборудования	наличие/отсутствие
						Инструкция по техническому обслуживанию	наличие/отсутствие
						Маркировка	соответствует/не соответствует

1	2		3	4	5	6	7
939	ГОСТ EN 620	п.6.1 а)	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов	28.22 27.90	8428 8479	Защитные ограждения или других средства защиты	наличие/отсутствие
						Соответствие конструкции защитного ограждения	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие контрольных панелей	обеспечено/не обеспечено
						Защитное ограждение с блокировкой	наличие/отсутствие
						Неподвижные защитные ограждения	наличие/отсутствие
						Соответствие отверстий в неподвижных защитных ограждениях	обеспечено/не обеспечено
						Неподвижные дистанционные защитные ограждения	наличие/отсутствие
						Защита оператора от опасностей защемления и пореза	обеспечена/не обеспечена
						Устройства изменения вылета, поворота и перемещения	наличие/отсутствие
						Натяжные устройства	наличие/отсутствие
						Передвижные разгрузочные устройства, радиальные конвейеры	наличие/отсутствие
						Соответствие сменного неподвижного оборудования конвейера	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие поста управления	обеспечено/не обеспечено
						Меры защиты в отношении опасностей разрезания или дробления	наличие/отсутствие
						Защита оператора от опасностей запутывания, затягивания и захвата	обеспечена/не обеспечена
						Ограждение мест затягивания	наличие/отсутствие
						Защитные ограждения переходных желобчатых роlikоопор конвейера	наличие/отсутствие
						Несущие роlikоопоры	наличие/отсутствие
						Роlikоопоры обратной ветви конвейера	наличие/отсутствие
						Наклонные поверхности ленты	наличие/отсутствие
						Неподвижные защитные ограждения роlikоопор, расположенные ниже загрузочного устройства, заградительных экранов и неподвижных частей конвейера	наличие/отсутствие
						Устройство для очистки ленты конвейера и другие вспомогательные устройства	наличие/отсутствие
						Устройство привода конвейера	наличие/отсутствие
						Соответствие частей механизмов	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие проходов, постов управления и платформ	обеспечено/не обеспечено
						Доступ под конвейеры с постоянной высотой	наличие/отсутствие
						Доступ над конвейером	наличие/отсутствие
						Доступ к концам конвейера и местам разгрузки транспортируемого материала	наличие/отсутствие
						Устройство отключения питания	наличие/отсутствие
						Электростатическое поле	наличие/отсутствие
						Меры защиты в отношении термических опасностей	наличие/отсутствие
						Возможность потери трудоспособности при работе в горячей или холодной окружающей среде	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
939	ГОСТ EN 620	п.6.1 а)	Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов	28.22 27.90	8428 8479	Возможность нарушения осанки или излишнее усилие оператора	наличие/отсутствие
						Возможность умственной перегрузки	наличие/отсутствие
						Меры защиты в отношении опасностей, возникающих в результате неисправности источника энергии	наличие/отсутствие
						Защитные устройства	наличие/отсутствие
						Элементы привода, используемые для обеспечения безопасности	наличие/отсутствие
						Элементы, реагирующие на воздействие, используемые для обеспечения безопасности	наличие/отсутствие
						Работоспособность системы управления	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность функции пуска	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность функции останова	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность системы аварийного останова	обеспечена/не обеспечена
						Работоспособность тросовых выключателей аварийного останова	обеспечена/не обеспечена
						Возможность повторного пуска после аварийного останова	наличие/отсутствие
						Автоматическое обнаружение неисправности	обеспечено/не обеспечено
						Руководство по эксплуатации	наличие/отсутствие
						Инструкция по монтажу оборудования	наличие/отсутствие
						Руководство по эксплуатации оборудования	наличие/отсутствие
						Инструкция по техническому обслуживанию	наличие/отсутствие
940	ГОСТ 30137	п. 7.4	Конвейеры вибрационные горизонтальные			Уровень звукового давления (значение эквивалентного уровня звука А)	(22-139) дБА (0,5-20000) Гц
						Соответствие конструкции	обеспечено/не обеспечено
941		п. 7.5				Уплотняющие эластичные соединительные устройства	наличие/отсутствие
						Защитные кожухи	наличие/отсутствие
						Соответствие окраски	обеспечено/не обеспечено
942	ГОСТ 18962	раздел 9	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта			Комплектность эксплуатационной документации	обеспечена/не обеспечена
						Комплектность инструментов и запасных частей	обеспечена/не обеспечена
						Консервация и упаковка	наличие/отсутствие
						Навес над местом водителя и защитная рамка	наличие/отсутствие
						Место строповки и буксировочное устройство	наличие/отсутствие
						Маркировка знаков полярности, значения номинального тока на местах установки предохранителей	наличие/отсутствие
						Маркировка проводов и рычагов	наличие/отсутствие
						Информационные таблички и диаграммы грузоподъемности	наличие/отсутствие
						Вентиляционные отверстия в ящике (крышке) аккумуляторной батареи	наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
942	ГОСТ 18962	раздел 9	Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта	28.22 27.90	8428 8479	Предохранительные устройства, отключающих цепь управления, ограничители на подъем, опускание груза и наклона грузоподъемника, пломбировка предохранительного клапана, предохранителей в электрических цепях. Комплектность эксплуатационной документации	наличие/отсутствие обеспечена/не обеспечена
943	ГОСТ ISO 4254-10	раздел 6, таблица 2	Машины сельскохозяйственные. Барабанные сеноворошилки и грабли	28.22 28.30	8405 8413 8419 8428 8432 8433 8434 8479 8510 8701 8716	Геометрические размеры машин фронтальной навески Защита неподвижных частей машины Расположение органов управления Положение защиты при хранении Сцепка и/или рама шасси Уровень звука на рабочем месте	(0-30000) мм обеспечена/не обеспечена соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует (0,5-20000) Гц; (22-139) дБ
944	ГОСТ 12375	п. 3.7.	Дробилки однороторные крупного дробления	27.90 28.92	8474 8479	Уровень вибрации сиденья оператора Вид климатического исполнения	(53-163) дБ соответствует/не соответствует
945	ГОСТ 31284	п. 9.5	Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий	27.90 28.25	7322 8414 8415 8419 8479 8516	Комплектность Удобство извлечения горелки для ремонта или для замены ее быстроизнашивающихся деталей Доступа для ремонта или замены двигателя вентилятора и подтяжки приводных ремней при их наличии Возможность компенсации деформации элементов, подвергающихся термическому воздействию Возможность осмотра, ремонта и очистки поверхности нагрева воздухонагревателя как с наружной, так и с внутренней (кроме рекуперативных воздухонагревателей) стороны Место для установки термометров и отбора проб смеси продуктов сгорания с воздухом Смотровые отверстия для розжига горелки и визуального наблюдения за процессом горения Доступность для замены быстроизнашивающихся узлов и деталей Устройство контроля давления топлива Регулятор температуры смеси продуктов сгорания с воздухом на выходе из воздухонагревателя Дополнительная окраска поверхности комплектующих изделий, имеющих защитные покрытия Защищенность от попадания краски на шкалы и таблички, провода, жгуты и детали из пластмасс, посадочные места шкивов электродвигателя и вентилятора, знаки заземления. Возможность искрообразования Маркировка	соответствует/не соответствует обеспечено/не обеспечено обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена наличие/отсутствие наличие/отсутствие обеспечена/не обеспечена наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие соответствует/не соответствует

1	2		3	4	5	6	7
945	ГОСТ 31284	п. 9.5	Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий	27.90 28.25	7322	Упаковка	соответствует/не соответствует
					8414		
					8415	Табличка с принципиальной электрической схемой, знак «Осторожно!	наличие/отсутствие
					8419	Электрическое напряжение!»	
					8479	Кран для прекращения подачи топлива в случае аварии или пожара	наличие/отсутствие
					8516	Табличка с указанием порядка действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара	наличие/отсутствие
						Ограждение движущихся частей воздухонагревателя	наличие/отсутствие
						Доступность органов управления	обеспечена/не обеспечена
						Термостойкий прозрачный материал на смотровом окне со стороны наблюдателя	наличие/отсутствие
						Ограждение, окрашенное в красный или желтый цвет	наличие/отсутствие
						Возможность подъема съемных сборочных единиц и деталей при помощи подъемных механизмов	обеспечена/не обеспечена
						Устройство для строповки или подъема	наличие/отсутствие
946	ГОСТ EN 1010-1	раздел 6 , таблица 2	Оборудование полиграфическое	27.90 28.94		Защитные ограждения в местах затягивания	наличие/отсутствие
					8465	Средства защиты мест затягивания устройствами автоматического отключения	наличие/отсутствие
					8474		
					8477	Средства защиты линейного перемещения	наличие/отсутствие
					8479	Средства защиты колес с механическим приводом, передвигающихся по полу	наличие/отсутствие
						Средства защиты вращающихся маховичков	наличие/отсутствие
						Информация о местах придавливания к элементам конструкции здания	наличие/отсутствие
						Безопасное расстояние для защитных оболочек	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие неподвижных и блокирующих защитных ограждений	обеспечено/не обеспечено
						Соответствие перемещаемых защитных ограждений с механическим приводом	обеспечено/не обеспечено
						Средства защиты от падения защитных ограждений под действием силы тяжести	наличие/отсутствие
						Достаточный обзор	наличие/отсутствие
						Средства защиты доступных опасных зон	наличие/отсутствие
						Толчковый режим управления при открытых ограждениях	наличие/отсутствие
						Видимость опасных зон при применении толчкового режима управления	обеспечена/не обеспечена
						Взаимное блокирование обозреваемых опасных зон	наличие/отсутствие
						Безопасность проводки ленты рулонного материала	обеспечена/не обеспечена
						Возможность предотвращения и защиты от взрыва при выборе соответствующего оборудования	обеспечена/не обеспечена
						Возможность предотвращения и защиты от взрыва при температуре вспышки выше 55 °C	обеспечена/не обеспечена
						Возможность предотвращения и защиты от взрыва в электрооборудовании	обеспечена/не обеспечена

1	2		3	4	5	6	7
946	ГОСТ EN 1010-1	раздел 6 , таблица 2	Оборудование полиграфическое	27.90 28.94	8465 8474 8477 8479	Возможность предотвращения и защиты от взрыва, ограничения температуры поверхности Возможность предотвращения возникновения источников воспламенения тормозов и муфт Возможность предотвращения электростатических разрядов Возможность предотвращения и защиты от взрыва в выпускных рукавах и трубопроводах Возможность предотвращения и защиты от взрыва в насосах Соответствие электрооборудования в части электрических опасностей Устройство отключения питания Устройство аварийного останова Электропривод с инвертором напряжения (тока) Соответствие электрических компонентов и электропроводов для предотвращения механических воздействий и влияний окружающей среды Соответствие идентификации однополярных изолированных проводов Непрерывность цепи защиты Сопротивление изоляции Стойкость под напряжением Защита от остаточных напряжений Работоспособность Соответствие измерительных устройств Соответствие систем управления Соответствие индикаторов, маркировки, органов управления, предупредительных устройств о пуске Соответствие двуручных управляющих устройств Соответствие ЭЧПУ Соответствие ковриков, реагирующих на давление, устройств автоматического отключения Соответствие предохранительных путевых выключателей Соответствие рабочих площадок, лестниц для доступа, проходов, возвышенных рабочих места Устойчивость Защита от высоких температур контакта	обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечена/не обеспечена обеспечено/не обеспечено наличие/отсутствие наличие/отсутствие наличие/отсутствие обеспечено/не обеспечено обеспечено/не обеспечено обеспечена/не обеспечена (0-10) ГОм; более 10 ГОм наличие/отсутствие пробоя наличие/отсутствие обеспечена/не обеспечена обеспечено/не обеспечено обеспечено/не обеспечено обеспечено/не обеспечено обеспечено/не обеспечено обеспечено/не обеспечено обеспечено/не обеспечено наличие/отсутствие опрокидывания наличие/отсутствие

1	2		3	4	5	6	7
946	ГОСТ EN 1010-1	раздел 6 , таблица 2	Оборудование полиграфическое	27.90 28.94	8465 8474 8477 8479	Защита от опасностей излучения (лазерное, УФ-излучение)	обеспечена/не обеспечена
						Средство защиты неподвижных ножей	наличие/отсутствие
						Средство защиты вращающихся инструментов	наличие/отсутствие
						Средство безопасного транспортирования и хранения опасного инструмента	наличие/отсутствие
						Прочность самонакладов и приемных устройств	обеспечена/не обеспечена
						Прочность стальных цепей	обеспечена/не обеспечена
						Средство защиты опасных зон под стапельным столом (платформой)	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных зон между стапельным столом (платформой) и полом	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных мест между кромкой стапельного стола (платформы) и помостом	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных мест при подъеме стапельного стола (платформы)	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных мест листоотделяющих устройств	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных мест приводов пневматической головки	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных мест затягивания на накладном столе самонаклада и у транспортирующих роликов	наличие/отсутствие
						Маркировка на секциях	наличие/отсутствие
						Средство защиты мест затягивания между рулоном и приводным ремнем, направляющими роликами ременного привода	наличие/отсутствие
						Средство защиты мест затягивания между прижимными и опорными валиками	наличие/отсутствие
						Толчковый режим управления при установке зажимных конусов	наличие/отсутствие
						Меры безопасности при нахождении рулонов в поднятом положении	наличие/отсутствие
						Возможность пуска машины при установленных зажимных конусах	наличие/отсутствие
						Средство защиты от выпадения рулонов при размотке	наличие/отсутствие
						Средство защиты опасных мест между лучами подъема рулонной зарядки и станиной машины	наличие/отсутствие
						Средство защиты мест затягивания между торцевой поверхностью рулона и лучами подъема рулонной зарядки	наличие/отсутствие
947	ГОСТ 21105		Детали, изделия и полуфабрикаты из ферромагнитных материалов	27.90 28.14	8481 8479	Защита мест придавливания в рулонной установке, автосклейте и рулонной установке с поворотной звездой	обеспечена/не обеспечена
						Полуавтоматическая система транспортирования рулонов	наличие/отсутствие
						Автоматическая система загрузки рулонов	наличие/отсутствие
						Прочность изделия (гидростатическое испытание давлением)	наличие/отсутствие дефектов

1	2		3	4	5	6	7
948	ГОСТ 11823	Р.5	Клапаны обратные на номинальное давление PN<=25 МПа (250 кгс/кв. см)	27.90 28.14	8481 8479	Комплектность изделия	обеспечена/не обеспечена
						Маркировка	соответствует/не соответствует
						Размеры	(0-30000) мм
						Прочность материала деталей	наличие/отсутствие механических разрушений или видимых остаточных деформаций
						Плотность материала деталей, сварных швов и мест соединения	наличие/отсутствие течи или потения, пропуска воздуха
						Герметичность в затворе	наличие/отсутствие дефектов
						Работоспособность	обеспечена/не обеспечена
						Масса	(0-100) кг
949	СТБ ЕН 13480- 5	п.9.2.2	Трубопроводы промышленные металлические	24.20	7303	Внешний вид (визуальный контроль перед испытанием давлением)	наличие/отсутствие повреждений
950		п.9.2.3		24.51	7304		
				25.30	7305	Внешний вид (визуальный контроль после испытания давлением)	наличие/отсутствие повреждений
951		п.9.3.2-9.3.3		28.99	7306		
				42.21	7327	Прочность, плотность и герметичность	наличие/отсутствие протечек/пропуска газа, видимой остаточной деформации
					8108		
					8404		

Руководитель ИЛ ООО "ИЦ МераТех"

Л. Д. Петухова