Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатория отдела санитарно-экологической безопасности АО «Русские краски»
наименование испытательной лаборатории центра
150002, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д.96
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МВИ ЯрТЕСТ 06-02 (ФР.1.31.2013.14652)	Промышленные выбросы в атмосферу. Воздух рабочей зоны. Атмосферный воздух.	-	-	Акролеин	(0,01-100) мг/м^3
					Ацетон	(0,05-100) мг/м^3
					Бензол	(0,0005-50) мг/м^3
					н-Бутилакрилат	(0,05-100) мг/м^3
					н-Бутилацетат	(0,05-100) мг/м^3
					н-Бутилметакрилат	(0,05-100) мг/м^3
					н-Бутиловый спирт	(0,01-100) мг/м^3
					н-Декан	(0,0005-50) мг/м^3
					Изобутиловый спирт	(0,01-100) мг/м^3
					Изопропиловый спирт	(0,01-100) мг/м^3
					м-Ксилол	(0,0005-50) мг/м^3
					Метилметакрилат	(0,05-100) мг/м^3
					Метиловый спирт	(0,01-100) мг/м^3
					о-Ксилол	(0,0005-50) мг/м^3
					п-Ксилол	(0,0005-50) мг/м^3
					н-Пропиловый спирт	(0,01-100) мг/м^3
					Стирол	(0,0005-50) мг/м^3
					Толуол	(0,0005-50) мг/м^3
					Этилацетат	(0,05-100) мг/м^3
					Этилбензол	(0,0005-50) мг/м^3
					Этиловый спирт	(0,01-100) мг/м^3
					Этилцеллозольв	(0,05-100) мг/м^3

2.	М-18 (ФР. 1.31.2011.11276)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Массовая концентрация оксида азота (Азот(II)оксид)	(0,1-140) мг/м^3
			-	-	Массовая концентрация диоксида азота (Азота диоксид)	(0,1-140) мг/м^3
3.	М-11 (ФР. 1.31.2011.11264)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Массовая концентрация аммиака (Аммиак)	(0,2-200) мг/м^3
4.	М-16 (ФР. 1.31.2011.11278)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Массовая концентрация формальдегида (Формальдегид)	(0,05-50) мг/м^3
5.	М-4 (ФР.1.31.2011.11270)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аэрозоль масла	(0,5-50) мг/м^3
6.	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Массовая концентрация взвешенных частиц (Взвешенные вещества, Пыль)	(0,25-10000) мг/м^3
7.	МУК 4.1.2468	Воздух рабочей зоны.	-	-	Массовая концентрация пыли (Пыль)	(1-250) мг/м^3
8.	РД 52.04.186, п. 5.2.1.4	Атмосферный воздух			Массовая концентрация диоксида азота (диоксид азота)	(0,02-1,4) мг/м^3
9.	РД 52.04.186, п. 5.2.1.6	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация оксида азота (оксид азота)	(0,016-0,94) мг/м^3
10.	РД 52.04.186, п.5.2.1.8	Атмосферный воздух	-	-	Массовая концентрация диоксида азота (диоксид азота)	(0,02-1,4) мг/м^3
					Массовая концентрация оксида азота (оксид азота)	(0,016-0,94) мг/м^3
11.	Руководство по эксплуатации газоанализатор Анкат-7664Микро №ИБЯЛ.413411.053 РЭ	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Углерода оксид	(0-50) мг/м^3
		Воздух рабочей зоны	-	-	Кислород	(0-30) об.%
12.	Руководство по эксплуатации газоанализатора GasAlertMax XT II	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Кислород	(0-30) об.%
					Углерода оксид	(0-1000) млн$^{-1}$

13.	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопылевых потоков	(2-30) м/с
					Объемный расход газопылевых потоков	(0,01-10) $м^3/с$
					Линейные размеры газохода	(0,05-5,0) м
14.	Руководство по эксплуатации дифференциального манометра цифрового ДМЦ 01М № 5.910.000РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Давление газопылевых потоков (статическое, динамическое)	(1-2000) Па (1-200) мм.вод.ст.
15.	Руководство по эксплуатации трубок напорных модификаций НИИОГАЗ и Пито № 3.820.000РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопылевых потоков	(2-30) м/с
16.	Руководство по эксплуатации анемометр переносной рудничный АПР-2 №А1.00.000 РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопылевых потоков	(0,1-20,0) м/с
		Атмосферный воздух	-	-	Скорость ветра	(0,1-20) м/с
17.	Руководство по эксплуатации к рулетке измерительной	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Линейные размеры газохода	(0,05-5,0) м
18.	ГОСТ 17.2.4.07	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Давление газопылевых потоков (статическое, динамическое)	(1-2000) Па (1-200) мм.вод.ст.
					Температура газопылевых потоков	(от 0 до 350) °С
19.	Паспорт к термометру стеклянному лабораторному ТЛ-2 №АЖТ 2.822.168	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Температура газопылевых потоков	(от 0 до 350) °С
20.	Руководство по эксплуатации измерители температуры переносные ІТ-8 №РЭЛС.421413.024РЭ	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Температура газопылевых потоков	(от 0 до 55) °С

21.	Барометр-анероид М67 Паспорт Л62.832.003ПС	Атмосферный воздух	-	-	Атмосферное давление	(81,3-105,3) кПа (610-790) мм.рт.ст.
22.	Руководство по эксплуатации термогигрометра ИВА 6А ЦАРЯ.2772.001РЭ	Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны	-	-	Температура воздуха	(от минус 40 до 50) ^{0}С
					Относительная влажность	(0-98)%
23.	РД 52.04.186, п. 2.6	Атмосферный воздух	-	-	Направление ветра	С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ
					Скорость ветра	(0,1-20) м/с
24.	Руководство по эксплуатации к термогигрометр+анемометр ТКА-ПКМ 60	Атмосферный воздух	-	-	Скорость ветра	(0,1-20) м/с
		Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух	-	-	Относительная влажность	(10-98)%
					Температура воздуха	(от 0 до 50) ^{0}С
		Воздух рабочей зоны			Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
25.	ПНД Ф 12.1.1	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб, параметры потока выбросов, объем пробы	-
26.	ПНД Ф 12.1.2	Промышленные выбросы в атмосферу			Отбор проб, параметры потока выбросов, объем пробы	-
27.	ГОСТ 12.1.005, п.4	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
28.	РД 52.04.186, часть I, п.2	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
29.	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
30.	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация аммиака (Аммиак)	(2-30) мг/м^3
					Ацетон	(100-10000) мг/м^3
					Бензин	(50-4000) мг/м^3
					Ксилол	(20-1500) мг/м^3
					Сумма оксидов азота (в пересчете на NO_2)	(2-100) мг/м^3
					Толуол	(25-2000) мг/м^3
					Углеводороды нефти	(100-2000) мг/м^3
					Оксид углерода	(5-350) мг/м^3

31.	РЮАЖ.415522.505 ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Акролеин	(0,2; 1,0; 2,0) мг/м^3
			-	-	Дизельное топливо	(250-6000) мг/м^3
			-	-	Бутанол	(20-300) мг/м^3
			-	-	Кислород	(1,0-25,0) об.%
30.	РЮАЖ.415522.505 ПС	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид серы	(5-100) мг/м^3
			-	-	Стирол	(10-3000) мг/м^3
			-	-	Уайт-спирит	(50-4000) мг/м^3
			-	-	Уксусная кислота	(2-250) мг/м^3
			-	-	Фенол	(0,3-250) мг/м^3
			-	-	Формальдегид	(0,5-5,0) мг/м^3
32.	Руководство по эксплуатации СИТИ.415522.200 РЭ	Воздух рабочей зоны	-	-	Бутилацетат	(100-3000) мг/м^3
			-	-	Дизельное топливо	(200-6000) мг/м^3
			-	-	Стирол	(10-3000) мг/м^3
			-	-	Уайт-спирит	(50-4000) мг/м^3
			-	-	Фенол	(0,3-250) мг/м^3
			-	-	Этанол	(200-5000) мг/м^3

Начальник лаборатории
отдела санитарно-экологической
безопасности

С.С. Смирнова