

Э КЗЕМПЛЯР  
РОСАККРЕДИТАЦИИ



от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

250618

на 2 листах, лист 1

### Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Филиала АО «СИТТЕК» в г. Ухта  
наименование испытательной лаборатории (центра)

169347, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, территория производства титанового коагулянта, строение 4  
адрес места /мест/ осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ТУ 2163-001-87707082-2012 Изменение №3 п. 5.2.2 ТУ 2163-002-87707082-2013 Изменение №2 п. 5.2.2	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Внешний вид	Порошок сыпучий, мелкодисперсный
2	ТУ 2163-001-87707082-2012 Изменение №3 п. 5.2.2 ТУ 2163-002-87707082-2013 Изменение №2 п. 5.2.2	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Цвет	Белый или от светло-желтого до светло-серого цвета
3	ГОСТ ISO 1306	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Насыпная плотность	(0,5 – 1,5) г/см <sup>3</sup>

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4	Методика измерений № 88-17645-001-2017	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Массовая доля оксида алюминия	(20,0-85,0) %
	Технические условия ТУ 2163-001-87707082-2012 Изменение №3 п.5.2.5					
	ТУ 2163-002-87707082-2013 Изменение №2 п.5.2.5					
5	Методика измерений № 88-17645-146 -2012 с изменением №1	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Массовая доля диоксида титана	(8,0-20,0) %
	Технические условия ТУ 2163-001-87707082-2012 Изменение №3 п.5.2.4					
	ТУ 2163-002-87707082-2013 Изменение №2 п.5.2.4					
6	Методика измерений №253.0019-2017 ФР.1.31.2017.26824	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(10,0 – 40,0) %
	Технические условия ТУ 2163-001-87707082-2012 Изменение №3 п.5.2.12					
7	ТУ 2163-001-87707082-2012 Изменение №3 п. 5.2.13	Коагулянт титановый	20.13.31.000	-	Массовая доля влаги	(0,20- 15,00) %
	Руководство по эксплуатации влагомера весового МХ-50					



Директор Филиала АО «СИТТЕК» в г. Ухта

*П.Н. Кондрашкин*

П.Н. Кондрашкин


Прошито и пронумеровано

2 (два)

листа

*(Заварзин А.В.)*

*(Фролов Е.В.)*



ДРОШЕНКО А.А.

*Дорос*

*Н.Б. НОВОСЕЛЫЦЕВА*