



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 2 » 02 2021 г.

№ АА-20

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РУ.210B73

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»

690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 204а, пристройка (лит. 1А) этаж 1: помещения №1 и №2, этаж 2: помещение №3

№ п.п.	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 22748-77 п.2.2.5	Легковые автомобили	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Габаритная длина	(0 - 6000) мм
2	ГОСТ 22748-77 п.2.2.21				Габаритная ширина	(0 - 2700) мм
3	ГОСТ 22748-77 п. 2.2.27				Габаритная высота	(0 - 2700) мм
4	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.1.1	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Идентификационный номер ТС	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует указанному в регистрационных документах на ТС
5	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.1.2				Место установки государственного регистрационного знака	соответствует/ не соответствует
6	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.1.2.2				Угол наклона плоскости государственного регистрационного знака относительно продольной плоскости симметрии ТС и опорной плоскости ТС	(0 - 60)°
7	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.1.2.3				Высота расположения от опорной поверхности до нижнего и верхнего края государственного регистрационного знака	(0 - 5000) мм

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.1.3	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Цвет крепления государственного регистрационного знака Материалы, закрывающие государственный регистрационный знак Дополнительные отверстия для крепления государственного регистрационного знака	соответствует/ не соответствует цвету поля знака наличие/отсутствие наличие/отсутствие
9	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.2.1	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Аппаратура спутниковой навигации Конструктивная возможность оснащения транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
10	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.3	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Устройство (система) вызова экстренных оперативных служб	наличие/отсутствие
11	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.1.1.3	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Тормозная сила	(0 - 10) кН
					Усилие на органе управления	(0 - 1000) Н
12	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.1.1.4				Относительная разность тормозных сил колес оси	(0 - 100) %
13	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.2				Возникновение тормозных сил при отсутствии воздействия на органы управления	наличие/отсутствие
14	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.3				Действие рабочей и запасной тормозных систем при уменьшении или увеличении усилия воздействия на орган управления тормозной системой	обеспечивает/не обеспечивает плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление ТС)
15	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.4				Красный сигнальный индикатор гидравлической тормозной системы	наличие/отсутствие работоспособен/не работоспособен
16	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.1.1				Ножной орган управления (педаль) рабочей тормозной системы Перемещение ножного органа управления (педали) рабочей тормозной системы при нахождении ноги в естественном положении без препятствий	применяется/не применяется Затруднено/не затруднено

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.1.1.1	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Зазор между полом ТС и педалью (ножным органом управления) при нажатой до упора педали	наличие/отсутствие
18	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.1.1.2				Возвращение педали (ножного органа управления) рабочей тормозной системы в исходное положение при отпускании	полностью/не полностью
19	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.1.2				Компенсационная регулировка рабочей тормозной системы в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	предусмотрена/ не предусмотрена
					Автоматическая компенсационная регулировка рабочей тормозной системы на всех осях ТС	осуществляется/не осуществляется
20	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.1.3				Одновременное приведение в действие обоих органов управления (при наличии отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем)	приводит/не приводит к одновременному отключению систем рабочего и аварийного торможений
21	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.2.1				Орган управления стояночной тормозной системы, не зависящий от органа управления рабочей тормозной системы	наличие/отсутствие
					Стопорный механизм органа управления стояночной тормозной системы	наличие/отсутствие работоспособен/не работоспособен
22	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.5.2.2				Ручная или автоматическая компенсационная регулировка стояночной тормозной системы	наличие/отсутствие
23	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.7				Возможность проверки износа накладок рабочих тормозных механизмов снаружи или снизу ТС с использованием только обычно прилагаемых к нему инструментов и приспособлений	наличие/отсутствие
24	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.8				Действие рабочей и запасной тормозных систем при воздействии на орган управления тормозной системы	адекватное/не адекватное для водителя ТС
25	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.2				Герметичность трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	нарушена/не нарушена

1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.2	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Подтекание тормозной жидкости	наличие/отсутствие
27	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.3				Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением	наличие/отсутствие
28	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.4				Перегибы, видимые перетирания и другие механические повреждения тормозных трубопроводов	наличие/отсутствие
29	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.5				Детали с трещинами или остаточной деформации в тормозном приводе	наличие/отсутствие
30	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.6				Целостность регулятора тормозных сил на ТС, оборудованном этим устройством	нарушена/не нарушена
31	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.7				Набухшие шланги, находящиеся под давлением	наличие/отсутствие
					Трещины и видимые места перетирания на шлангах, находящихся под давлением	наличие/отсутствие
32	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.11.8				Регулятор тормозных сил, предусмотренный в эксплуатационной документации ТС	наличие/отсутствие
33	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.15.1				АБС	в комплектном состоянии/ не в комплектном состоянии
					АБС	функционирует/не функционирует
					Видимые повреждения, ненадежное крепление, отсоединение элементов АБС	наличие/отсутствие
34	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.5.15.2				Световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС	работоспособен/ не работоспособен
35	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.1				Рабочее противоугонное устройство	наличие/отсутствие
36	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.2.1				Противоугонное устройство препятствует запуску двигателя при помощи обычного привода	установлено/не установлено
37	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.2.2				Противоугонное устройство препятствует управлению ТС, вождению или перемещению вперед при помощи собственной тяги	установлено/не установлено
38	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.3				Запуск двигателя при помощи обычного привода посредством одной операции, осуществляемой одним ключом	обеспечивается/не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
39	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.4	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Использование сервопривода не только для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования	установлено/не установлено
					Работа устройства для предотвращения несанкционированного использования обеспечивается при помощи средств, не требующих электропитания	обеспечивается/не обеспечивается
40	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.5				Противоугонное устройство, действующее на рулевое управление, блокирует его	установлено/не установлено
41	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.6				Противоугонное устройство, действующее на привод трансмиссии, препятствует вращению ведущих колес	установлено/не установлено
42	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.7.1				В автоматических коробках передач, в которых предусмотрено «стояночное» положение, блокировка допускается только в стояночном положении	установлено/не установлено
	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.7.2				В автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено «стояночное» положение, блокировка допускается только в нейтральном положении или/и положении заднего хода	установлено/не установлено
43	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.8				Возможность случайной блокировки противоугонным устройством ТС во время движения	исключается/не исключается
44	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.6.9				Противоугонное устройство препятствует расторможению ТС	установлено/не установлено
45	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.1				Озоноразрушающие вещества в составе кондиционеров или холодильного оборудования, перечень которых утвержден комиссией Таможенного союза	наличие/отсутствие
46	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.2				Система отопления в обитаемых помещениях ТС	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.3	Транспортные средства категории М1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Автоматическое отключение автономной от двигателя системы отопления	установлено/не установлено
					Прекращение подачи топлива в течении 5 с. после прекращения работы двигателя	установлено/не установлено
48	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.4				Защита от чрезмерного нагревания частей кузова и любых других элементов, располагающихся вблизи от обогревательного прибора	наличие/отсутствие достаточно/не достаточно
					Защита от загрязнения топливом или маслом частей кузова и любых других элементов, располагающихся по близости от обогревательного прибора	наличие/отсутствие достаточно/не достаточно
49	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.5				Попадание выхлопных газов внутрь ТС через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна	выявлено/не выявлено
50	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.6				Поступление воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона ТС	установлено/не установлено
51	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.7.7				Забор воздуха, нагреваемого обогревательным прибором из чистой зоны, где отсутствует вероятность его загрязнения отработавшими газами	установлено/не установлено
52	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.1	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Устройство освещения и световой сигнализации	работоспособно/не работоспособно
					Режимы работы устройства освещения и световой сигнализации	соответствует/не соответствует требованиям ГОСТ 33670-2015
					Число обязательных устройств освещения и световой сигнализации	соответствует/не соответствует таблице А 8.1 ГОСТ 33670-2015
53	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.2				Излучение света красного цвета в направлении вперед	установлено/ не установлено
					Излучение света белого цвета (за исключением фонаря заднего хода) в направлении назад	установлено/ не установлено

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

54	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.3	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака осуществляются общим органом управления	установлено/ не установлено
55	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.8				Изменения в конструкцию фар не соответствующие требованию	внесены/не внесены
56	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.14				Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации ТС	соответствует/не соответствует указанным в эксплуатационной документации
						соответствует/не соответствует правостороннему движению
						работоспособны/не работоспособны
57	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.20.3				Автоматическое корректирующее устройство угла наклона фар	наличие/отсутствие
	работоспособны/не работоспособны					
58	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.20.5				Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар	соответствует/не соответствует
59	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.20.6				Сила света фары в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы	(200 - 125000) кд
					Сила света фары в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы	(200 - 125000) кд

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.20.7	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет» (определение для каждой фары силы света)	(200 - 125000) кд
61	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.21				Фонари заднего хода	включаются/ не включаются при включении передачи заднего хода
62	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.22.1					работают/ не работают в постоянном режиме
63	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.8.22.2				Указатели поворота	работают/не работаю в мигающем режиме
64	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.1				Частота следования проблесковых указателей поворота и аварийной сигнализации	(1-2) Гц
65	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.2				Частота следования проблесков указателей поворотов при включении аварийной сигнализации	(1-2) Гц
					Маркировка «Е», «е» или «DOT» на каждой шине ТС	наличие /отсутствие
					Отформованная маркировка обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости на каждой шине ТС	наличие /отсутствие
					Комплект шин на ТС	соответствует/не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС

1	2	3	4	5	6	7
66	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.3	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Размерность шин, указанная в нанесенной на шину маркировке	соответствует/не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС
					Категория скорости в нанесенной на шину маркировке	соответствует/не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС
					Индекс несущей способности шины	соответствует/не соответствует эксплуатационной документации изготовителей ТС
67	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.7.1				Индикатор износа	наличие/отсутствие
68	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.7.2				Остаточная глубина протектора шин	(0,1 - 125) мм
69	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.7.5				Местные повреждения шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующей слоя	наличие/отсутствие
70	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.8.1				Отсутствие хотя бы одного болта и/или одной гайки крепления дисков и ободьев колес	установлено/не установлено
71	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.8.2				Трещины на дисках, следы их устранения сваркой	наличие/отсутствие
72	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.8.3				Видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	наличие/отсутствие
73	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.10.8.4				Установка на одну ось ТС шин разной размерности, конструкции, с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и не зимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора	установлено/не установлено
74	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.1				Препятствия не позволяющие обеспечить необходимую обзорность дороги впереди водителя	наличие/отсутствие
					Возможность обзора дороги справа и/или слева ТС	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.2	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Система, предназначенная для очистки от обледенения рабочей области ветрового стекла	оснащено/не оснащено
					Система, предназначенная для очистки от запотевания рабочей области ветрового стекла	оснащено/не оснащено
					Вентилятор и/или подвод воздуха к ветровому стеклу через сопла	оснащено/не оснащено
76	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.3				Стеклоочистители	оснащено/не оснащено
					Форсунки стеклоомывателя	оснащено/не оснащено
77	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.4				Щетки стеклоочистителя после выключения автоматически возвращаются с исходную позицию	установлено/ не установлено
78	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.5				Стёкла, предусмотренные изготовителем	наличие/отсутствие
79	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.8				Светопропускание стёкол	(4 - 100) %
					Ширина светозащитной полосы в верхней части ветрового стекла	(0 - 150) мм
80	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.9				Окрашенные в массу и тонированные ветровые стёкла	искажают/не искажают восприятия цветов
81	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.10				Стёкла, покрытие которых создает зеркальный эффект	установлены/не установлены
82	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.11				Трещины на ветровых стеклах ТС в зоне очистки стеклоочистителем, половины стекла, расположенной со стороны водителя	наличие/отсутствие
83	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.12				Стеклоочистители, форсунки стеклоомывателя	работоспособны/не работоспособны
					Стеклоочистители и стеклоомыватели	наличие/отсутствие
84	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.13				Подача жидкости стеклоомывателями в зоны очистки стекла	достаточна/не достаточна
85	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.14				Противосолнечные козырьки	наличие/отсутствие
86	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.15				Зеркала заднего вида на ТС	наличие/отсутствие
87	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.11.17				Крепление зеркал заднего вида	надежное/не надежное

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.12.1	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Спидометры	наличие/отсутствие
89	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.12.2				Показания спидометра в любое время суток	видимы/не видимы
90	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.12.3				Скорость ТС по показанию спидометра не должна быть меньше его фактической скорости	(0,2 - 100) км/ч
91	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.1				Ремни безопасности	наличие/отсутствие
92	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.2				Ремни безопасности соответствующего типа	наличие/отсутствие
93	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.3				Втягивающие устройства, которые регулируют длину вытянутой лямки ремня безопасности	наличие/отсутствие
					Втягивающее устройство не требует приведения в действие вручную приспособления для получения желаемой длины лямки	установлено/не установлено
					Втягивающее устройство запирается после достижения пользователем желаемой длины	установлено/не установлено
94	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.4				Ремни с креплением в трех точках и втягивающим устройством	имеют/ не имеют втягивающее устройство для диагональной рамки
95	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.5				Знак предупреждения против использования на пассажирском сиденье, оснащенный подушкой безопасности, детского удерживающего устройства, установленного против направления движения	установлен/не установлен
		Предупреждающая этикетка в виде пиктограммы	наличие/отсутствие видна /не видна для лица намеревающегося установить на данном сиденье детское удерживающее устройство, расположенное против направления движения			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Крепление предупреждающей этикетки в виде пиктограммы	надежно/не надежно
					Предупреждающий знак при закрытой двери или в других случаях	виден/не виден
96	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.6				Сенсорный механизм, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения, и не допускает срабатывания подушки безопасности при наличии такой детской удерживающей системы	установлен/не установлен
97	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.7.1				Возможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед	установлена/не установлена
98	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.7.2				Возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции ТС или сиденья детских удерживающих систем ISOFIX	установлена/не установлена
99	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.8				Конструкция и установка ремней безопасности позволяют пристегнуться ими в любое время	установлено/не установлено
100	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.9				Заметность и легкодоступность устройства, служащего для открывания пряжки ремня безопасности	установлено/не установлено
					Возможность неожиданного или случайного открытия устройства служащего для открывания пряжки ремня безопасности	установлена/не установлена
101	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.10				Доступность пряжки ремня безопасности для спасателя в том случае, если необходимо срочно высвободить из ТС водителя или пассажира	установлена/не установлена
102	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.11				Открытие пряжки ремня безопасности как левой, так и правой рукой в одном направлении как в открытом состоянии, так и под нагрузкой массы пользователя	легко/ затруднено/ невозможно

1	2	3	4	5	6	7
103	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.14	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Обеспечение конструкцией системы крепления ремня безопасности свободного входа в ТС и выхода из него	установлено/ не установлено
104	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.15				Места крепления ремней безопасности не	не располагаются/располагаются на тонких и/или плоских панелях с недостаточной жесткостью и усилением или в тонкостенных трубах
105	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.16				Пропуски в сварных швах и видимые непроварки в местах крепления ремней безопасности	наблюдаются/не наблюдаются
106	ГОСТ 33670 Приложение А, п.13.17				Болты, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности	имеют/ не имеют надлежащую прочность
						имеют/ не имеют надлежащую маркировку
					Диаметр резьбы болтов крепления ремней безопасности	(0 - 150) мм
107	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.19				Дефекты установленных на ТС ремней безопасности	наличие /отсутствие
108	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.20				Подушки безопасности, не предусмотренные изготовителем ТС	установлены/не установлены
109	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.13.21				Демонтаж подголовников, предусмотренных конструкцией ТС	наличие/отсутствие
110	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.14.1	Транспортные средства категории М1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Закрепление сидений к шасси или иным частям ТС	жестко/слабо
111	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.14.2				Механизм продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья	
					Автоматическая блокировка механизмов после прекращения регулирования или пользования	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
112	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.14.3	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Подголовники предусмотренные конструкцией ТС	наличие/отсутствие
113	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.15.1				Надежное фиксирование дверей замками в закрытом состоянии	наличие/отсутствие
114	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.15.2				Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров	имеют/не имеют промежуточного и окончательного положений запираения
115	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.15.3				Механизма замка двери, закреплённой на петлях	открывается/ не открывается при приложении силы равной или менее 300 Н
116	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.1				Элементы конструкции, которые могут захватить (зацепить) или увеличивают риск или степень тяжести травмирования лица, которое может соприкоснуться с ТС в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между	наличие/отсутствие
117	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.2				Эмблемы или другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм	имеют/ не имеют возможность отклоняться/отламываться при приложении к ним силы 100 Н
118	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.3				Колеса, гайки или болты крепления колес, колпаков ступиц и колесных колпаков с остrokонечными или режущими кромками, выступающими за поверхность обода колеса	наличие/отсутствие
119	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.4				Колеса с "барашковыми гайками"	наличие/отсутствие
120	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.5				Выступ колес за пределы наружного контура кузова в плане (за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес)	наличие/отсутствие
121	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.6				Радиусы закругления кромок боковых воздушных дефлекторов или водосточных желобов	соответствует/не соответствует
122	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.7				Контакт концов бамперов с испытательным шаром 100 мм	установлен/не установлен
					Расстояние между краем кузова и бампера	(0 - 150) мм

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.8	Транспортные средства категории M1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Радиус закругления защитного элемента буксирных сцепок или лебедок выступающих за переднюю поверхность бампера	соответствует/не соответствует
124	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.9				Выступ ручек дверей, багажника и остальных элементов за наружную поверхность кузова	соответствует/не соответствует
125	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.11				Поворотные ручки дверей, вращающиеся параллельно плоскости дверей	наличие/отсутствие
					Концы поворотных ручек дверей загнуты по направлению к поверхности кузова	установлено/не установлено
126	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.12				Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении ограждены предохранительной рамкой или заглублены	установлено/не установлено
					Концы ручек направлены назад или вниз	установлено/не установлено
127	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.13				Стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности ТС	имею/ не имеют кромки, направленные вперед
					Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС	выступают/ не выступают за края габаритной ширины
128	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.14				Выступ ободков и/или козырьков фар по отношению к наиболее выступающей точки поверхности стекла фар	(0 - 150) мм
129	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.15				Выступ кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними	(0 - 150) мм
130	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.16				Выступ выхлопных труб за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола	(0 - 150) мм
					Радиус закругления насадок или закругленных кромок выпускной трубы, выступающих за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более на 10 мм	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
131	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.17	Транспортные средства категории М1, N1	29.10.2 29.10.4	8703 8704	Кромки подножек и ступенек	закруглены/не закруглены
132	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.16.18				Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов	соответствует/не соответствует.
133	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.17.1				Рулевое колесо не зацепляет и захватывает части одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него	установлено/не установлено
134	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.17.2				Выступ болтов крепления рулевого колеса к ступице	установлено/не установлено
135	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.17.3				Радиус закругления непокрытых металлических спиц на рулевом колесе	соответствует/не соответствует
136	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.18.1	Транспортные средства категории М1	29.10.2	8703	Острые кромки на поверхностях внутреннего объема пассажирского помещения ТС	наличие/отсутствие
					Радиус закругления острых кромок	соответствует/не соответствует
137	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.18.2				Жесткий обивочный материала лицевой поверхности каркаса сиденья	установлено/не установлено
138	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.18.3				Выступы кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями полок для вещей и/или аналогичных элементов интерьера	установлено/не установлено
					Радиус закругления кронштейнов или деталей крепления	соответствует/не соответствует
					Покрытие из нежесткого обивочного материала краев кронштейнов или деталей креплений	наличие/отсутствие
139	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.18.4				Радиус закругления краев элементов крыши	соответствует/не соответствует
					Радиус закруглений контактирующих кромок установленных на крыше	соответствует/не соответствует
					Выступы планок и/или ребер крыши, сделанных из жесткого материала	(0 - 150) мм
140	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.18.5			Радиус закругления краев элементов крыши	соответствует/не соответствует	
				Радиус закруглений контактирующих кромок установленных на крыше	соответствует/не соответствует	

1	2	3	4	5	6	7
141	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.20.1	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Отведение на грунт топлива, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов), не попадает на систему выпуска выхлопных газов	установлено/не установлено
142	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.20.2				Расположение топливного бака в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью	установлено/не установлено
143	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.20.3				Наливная горловина топливного бака	находится/ не находится в салоне, багажном отделении или моторном отсеке ТС
144	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.20.5				Крышка для предотвращения выливания топлива	наличие/отсутствие
145	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.20.6				Закрепления уплотнения между крышкой и наливной трубой	прочно/слабо
146	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.21.1				Прилегание крышки к уплотнению и наливной трубе в закрытом положении	плотно/не плотно
147	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.21.2	Транспортные средства категории М1 полной массы не более 3,5 т, N1	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Год выпуска (модельный год) ТС	наличие/отсутствие
148					Система бортовой диагностики	наличие/отсутствие
					Системы бортовой диагностики	работоспособна/ не работоспособна
148	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.21.3	Транспортные средства категории М1 полной массы не более 3,5 т	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Система бортовой диагностики для ТС 2008 г. и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 г. и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями	наличие/отсутствие
					Работоспособная система бортовой диагностики для ТС 2008 г. и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 г. и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями	установлена/не установлена

1	2	3	4	5	6	7
149	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.21.4	Транспортные средства категории М1 полной массы не более 3,5 т, N1 с двигателями принудительного зажигания	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Работоспособный каталитический нейтрализатор	наличие/отсутствие
					Работоспособная система рециркуляции отработавших газов	наличие/отсутствие
					Исправный фильтр частиц	наличие/отсутствие
					Исправные каталитические нейтрализаторы	наличие/отсутствие
					Исправные селективные нейтрализаторы оксида азота (с использованием раствора мочевины)	наличие/отсутствие
150	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.21.7	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя	(0,06 - 7) %
					Дымность в отработавших газах: - в единицах поглощения света К; В единицах коэффициента ослабления света N	$(0 \div \infty) \text{ м}^{-1}$ (0 – 100) %
					Элементы системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов	наличие/отсутствие повреждены/не повреждены
					Сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем	функционирует/не функционирует
					Система питания и выпуска ТС	функционирует/не функционирует
151	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.1					
152	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.2					
153	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.3					

Страница 17 из 20


1	2	3	4	5	6	7
154	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.5.1	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Паспорт на каждый газовый баллон	наличие/отсутствие
155	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.5.2				На каждом газовом баллоне четко нанесенные нестираемым образом следующие данные: - серийный номер; - обозначение "СНГ" или "КПГ"	наличие/отсутствие наличие/отсутствие
156	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.5.4				Внесения изменений в конструкцию и/или комплектность установленного газобаллонного оборудования при эксплуатации, при отсутствии свидетельства о соответствии газобаллонного оборудования требованиям безопасности	наличие/отсутствие
157	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.5.6.1				Использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования	установлено/не установлено
158	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.5.6.2				Крепления компонентов газобаллонного оборудования.	нарушено/не нарушено
159	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.22.5.6.3				Утечка газа	наличие/отсутствие
160	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.23.1				Уровень шума выпуска отработавших газов	(30-120) дБ
161	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.23.2				Внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	установлено/не установлено
162	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.24.1				Изменения усилия при повороте рулевого колеса	плавно/не плавно
					Усилитель рулевого управления ТС	работоспособен/не работоспособен
					Усилитель рулевого управления, предусмотренный изготовителем в эксплуатационной документации	наличие/отсутствие
163	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.24.2				Самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального положения у ТС с усилителем рулевого управления при запуском двигателя	установлено/не установлено
164	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.24.3				Суммарный люфт в рулевом управлении	(0 – 50) °
165	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.24.4				Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки	установлено/не установлено

1	2	3	4	5	6	7
170	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.1	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС	соответствуют/не соответствуют работоспособному состоянию
					Бортовые средства контроля и диагностики	комплектны/ не комплектны
					Сигнализаторы бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС	наличие/отсутствие
171	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.2				Замки дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров, устройства обогрева и обдува ветрового стекла	работоспособны/ не работоспособны
172	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.3				Замки боковых навесных дверей ТС (должны фиксироваться в двух положениях запираения)	работоспособны/не работоспособны
173	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.4				Звуковой сигнальный прибор	наличие/отсутствие работоспособен/не работоспособен
					При воздействии на орган управления звуковой сигнальный прибор издает непрерывный и монотонный звук	установлено/не установлено
					Изменения акустического спектра издаваемого звука при работе звукового сигнального прибора	установлено/не установлено
174	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.5				Средства измерения скорости (спидометры)	наличие/отсутствие работоспособно/не работоспособно
175	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.6				Затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи ТС	ослаблены/не ослаблены
					Видимые повреждения в деталях подвески и/или карданной передачи ТС	установлено/не установлено
176	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.7				Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола ТС с пневматической подвеской	соответствует/не соответствует эксплуатационной документации.

1	2	3	4	5	6	7
177	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.8	Транспортные средства категории М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703 8704 8711	Деформация, вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов ТС, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм	установлено/не установлено
178	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.10				Крепления запасного колеса, аккумуляторных батарей, сидений	надежно/не надежно
					Места крепления запасного колеса, аккумуляторных батарей или сидений	отличаются / не отличаются от мест, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС.
179	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.11				Механизм продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	работоспособны/не работоспособны
180	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.12				Держатель запасного колеса	работоспособен/не работоспособен
181	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.13				Каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств	наблюдается/не наблюдается
182	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.14				Крепления амортизаторов	ослаблены/не ослаблены
183	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.15				Трещины и разрушения щек кронштейнов подвески, а также стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов	наличие/отсутствие
184	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.16				Элементы системы защиты от разбрызгивания из-под колес, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
185	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.26.17	Транспортные средства категории M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.1	8703	Специальные звуковые и световые сигнальные приборы, нанесенная окраска по	наличие/отсутствие
186	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.27.1			8704	цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	наличие/отсутствие
187	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.27.2			8711	Знак аварийной остановки, выполненный в соответствии с Правилами ООН № 27	наличие/отсутствие
188	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.27.3				Требуемое количество аптечек первой помощи (автомобильной)	наличие/отсутствие
189	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.27.4				Изделия медицинского назначения и/или прочие средства, которыми комплектуется аптечка первой медицинской помощи	пригодны/ не пригодны для использования
190	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.27.5				Требуемое количество противоткатных упоров	наличие/отсутствие
191	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, п.27.6				Размер противоткатных упоров	соответствует/не соответствует диаметру колес ТС
					Требуемое количество и объем огнетушителей	наличие/отсутствие
					Расположение огнетушителя в легкодоступном месте	установлено/не установлено
					Крепления огнетушителей	надежно/не надежно
					Пломба и срок окончания использования огнетушителя	установлено/не установлено
					Знак тихоходного ТС для ТС максимальная конструктивная скорость которых не превышает 40 км/ч	наличие/отсутствие

Директор ООО «РАЗВИТИЕ»



М.Р. Хаиров