

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

09.10.17

Приложение
к аттестату аккредитации

N _____

от " _____ " _____ 2017 г.

на 8 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр ООО «БАЛТМОР-проект»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 190020, Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, дом 40, лит. А.

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 54523 п. 5.1.7, п. 5.1.8, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, п. 5.6,	Портовые гидротехнические сооружения	42.91.1 42.91.10.110 42.91.10.120 42.91.10.130	940610 940690	Категория технического состояния конструкций сооружений, их элементов, узлов	Нормативное, работоспособное, ограниченно- работоспособное,

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п. 5.7, п. 5.8, п. 5.9, п. 5.10, п. 5.12, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, приложения Ц, Ф, Э, Ю, Я, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 (п. 9.1), 10, 11		42.91.10.140		и сооружения в целом. Коэффициент сохранности элементов сооружения и сооружения в целом. Физический износ элементов сооружения и сооружения в целом. Пространственное (планово-высотное положение) сооружения и его элементов. Размеры дефектов, отклонения от нормативных значений: - линейные - площадные - крены, наклоны - относительные Категория дефекта элемента конструкции, узла или соединения.	неработоспособное, предельное (аварийное) 0,1 – 1,0 0,1 – 100 % от 0,1 мм от 0,0001 м ² 0°0'2" – 90°0'0" 0,1 – 100 % Малозначительный дефект, значительный дефект, критический

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Деформации и смещения. Глубина у сооружения. Отклонения контролируемых параметров кранового пути от номинала и проектного положения. Дефекты рельсов. Дефекты крепления рельсов.	дефект. от 0,1 мм 0,05 – 100,0 м от 0,1 мм
2.	ГОСТ 31937 п.п. 5.3.1, п.п. 5.3.2, п.п. 5.3.3, п.п. 5.3.4 п.п. 6.1, п.п. 6.2, п.п. 6.3, п.п. 6.4	Здания и сооружения	23.61.20.000 25.11.10.000 41.20.20.100 41.20.20.160 41.20.20.360	940610 940690	Категория технического состояния конструкций сооружений, их элементов, узлов и сооружения в целом.	Нормативное, работоспособное, ограниченно- работоспособное, неработоспособное, предельное (аварийное)
3.	СП 13-102 Разделы 5, 6, 7; пп.8.1, 8.2;	Несущие строительные конструкции зданий и сооружений	23.61.12 23.61.12.111 23.61.12.112	7301100000 9406109000 9406903909	Категория технического состояния конструкций сооружений, их	Нормативное, работоспособное, ограниченно-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	пп.8.3.1-8.3.5; пп.8.3.9, 8.3.10 пп. 9.1-9.4; пп.10.1-10.9		23.61.12.113 23.61.12.114 23.61.12.115 23.61.12.121 23.61.12.122 23.61.12.123 23.61.12.124 23.61.12.125 23.61.12.126 23.61.12.127 23.61.12.128 23.61.12.141 23.61.12.142 23.61.12.143 23.61.12.151 23.61.12.154 23.61.12.159 23.61.12.161 23.61.12.163	9406909009	элементов и узлов	работоспособное, неработоспособное, предельное (аварийное)
4.	ГОСТ 26433.1	Элементы заводского изготовления	23.61.12 23.61.12.111 23.61.12.112 23.61.12.113 23.61.12.114 23.61.12.115	6810111000 6810119000 6810119009 6810910000 6810990000 7301100000	Геометрические параметры и координаты	от 1,0 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель).	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			23.61.12.121 23.61.12.122 23.61.12.123 23.61.12.124 23.61.12.125 23.61.12.126 23.61.12.127 23.61.12.128 23.61.12.141 23.61.12.142 23.61.12.143 23.61.12.151 23.61.12.154 23.61.12.159 23.61.12.161 23.61.12.163 23.61.12.170	9406109000 9406903909 9406909009		
5.	ГОСТ 26433.2	Здания и сооружения	42.91.1 42.91.10.110 42.91.10.120 42.91.10.130 42.91.10.140	940610 940690	Геометрические параметры	от 1,0 мм
6.	ГОСТ 24846 пп.4.3, 4.4, 4.6; пп.6.3,6.4; 7.3-7.6;	Основания зданий и сооружений	42.91.1	940610 940690	Деформации и смещения - горизонтальные	от 1,0 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	пп.8.1-8.7;				- вертикальные - наклоны, крены	от 1,0 мм 0°0'2"— 90°0'0"
7.	П-648, пп.2.1, 2.2; п.3.4.2; пп.3.5-3.10; п.3.13	Гидротехнические сооружения и их основания	42.91.1	940610 940690	Деформации и смещения - горизонтальные - вертикальные - наклоны, крены	от 1,0 мм от 1,0 мм 0°0'2"— 90°0'0"
8.	ГОСТ 2140 разделы 1, 3, 4	Древесина	16.23.20.140 16.23.20.140	9406109000	Доля поражения древесины гнилью, жучком, древоточцами, грибком, появление трещин и расслоение	0 – 1 (0 – 100 %)
9.	ГОСТ Р ИСО 16809	Металлические и неметаллические материалы	24.10.75.130 25.11.23.114	7301 7304 7305 7306 7308 7315 7325 7326 9406903909	Толщина	3,0 – 250,0 мм
10.	ГОСТ 31993 Раздел 6	Материалы лакокрасочные	20.30.11 20.30.12	3209 3208	Толщина покрытия	1,0–1500,0 мкм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ 26877	Металлопродукция	24.10.31.000 24.10.32.000 24.10.33.000 24.10.34.000 24.10.35.000 24.10.36.000 24.10.41.000 24.10.42.000 24.10.71 24.10.72 24.10.73 24.10.75.130 25.11.23.114	7301 7304 7305 7306 7308 7315 7325 7326 9406903909	Отклонение от плоскостности Отклонение от прямолинейности Отклонение формы поперечного сечения Отклонение от перпендикулярности	от 0,1 мм от 0,1 мм от 0,1 мм от 0,1 мм
12.	ГОСТ 22690 пп.6.1, 6.2; пп.7.1, 7.2, 7.4, 7.6 приложения А, В, Ж, И	Бетоны	42.91.1 23.61.12 23.61.12.161 23.61.12.163	940690 6810 91	Прочность бетона	5,0 – 120,0 МПа
13.	ГОСТ 22904	Конструкции железобетонные	42.91.1 23.61.12	6810 91	Толщина защитного слоя бетона. Диаметр арматуры	5,0 – 185,0 мм 5,0 – 60,0 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14.	РД 10-138 п.8.3, приложение 3	Крановые пути грузоподъемных машин	23.61.12.121 23.61.12.123 23.61.12.163 24.10.71.120 24.10.73.120 24.10.75.111 24.10.75.130	6810990000 9406909009 7302101000 7302400000 7302900000	Отклонения несущих строительных конструкций от проектного положения. Отклонения направляющих кранового пути от проектного положения. Упругая просадка под нагрузкой. Дефекты рельсов. Дефекты крепления рельсов.	от 1,0 мм от 1,0 мм от 1,0 мм



Директор ООО «БАЛТМОР-проект»

П.Л. Романов