

Раздел Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество» (ИЛ ООО «УЛЦ «Качество»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

602264, Владимирская область, г.Муром, Радиозаводское шоссе, д.23, корп. 2 (пом.103), корп.4 (пом. 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)

602264 г. Владимирская область, г. Муром ул. Карачаровское шоссе д.2, корпус 42, 1 этаж, комната 43

адрес места осуществления деятельности:

на 207 листах, лист 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
602264, Владимирская область, г.Муром, Радиозаводское шоссе, д.23, корп. 2 (пом.103)						
1.	ГОСТ 14254 (IEC 60529)	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	--	--	Вторая характеристическая цифра кода IP (защита от воды):	1 - 7
602264, Владимирская область, г.Муром, Радиозаводское шоссе, д.23, корп.4 (пом. 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)						
2.	ГОСТ 30804.3.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8404 8413 - 8423 8430, 8432, 8433, 8435, 8438, 8439, 8440, 8443, 8444, 8446, 8453, 8454 8456 – 8466 8468, 8474, 8475 8476 - 8479	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 16 А
3.	ГОСТ IEC 61000-3-2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование		8512, 8514, 8515, 8518, 8519, 8521	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 До 16 А
4.	ГОСТ 30804.3.12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование		8525, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 До 25 А
5.	ГОСТ IEC 61000-3-12	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование		9010 – 9017, 9019, 9022 - 9032	Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
6.	ГОСТ 30804.3.3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование		9105, 9106	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
7.	ГОСТ IEC 61000-3-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование		9207, 9402	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 – 20)% 0 - 5
8.	ГОСТ 30804.3.11	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование		9503, 9504, 9506, 9613	Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 – 20)% 0 - 5
9.	ГОСТ 30804.4.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
10.	ГОСТ 30804.4.4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
11.	ГОСТ IEC 61000-4-4	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование				Устойчив/не устойчив
12.	ГОСТ Р 51317.4.5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
13.	СТБ МЭК 61000-4-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
14.	ГОСТ IEC 61000-4-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
15.	ГОСТ Р 51317.4.6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
16.	СТБ IEC 61000-4-6	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
17.	ГОСТ Р 50648	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000) А/м	Устойчив/не устойчив
18.	ГОСТ IEC 61000-4-8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000) А/м	Устойчив/не устойчив
19.	ГОСТ 30804.4.11	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
20.	ГОСТ 30805.16.2.1 разд.6, 7,8	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,09 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
21.	ГОСТ 30805.16.2.1 разд.6, 7,8				Напряжение прерывистых радиопомех от 0,15 до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
22.	ГОСТ 30805.16.2.2	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(10 – 160) дБ(пВт)
23.	ГОСТ Р 51318.16.2.4, п.5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
24.	ГОСТ CISPR 16-2-4, п.5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц	Устойчив/не устойчив
25.	ГОСТ Р 51318.16.2.5 (CISPR/TR 16-2-5)	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование			Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,09 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
26.	ГОСТ Р 51320 разд.7,8, п. 8.1	Технические средства, являющиеся источниками промышленных радиопомех	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8415 - 8423 8430 8432, 8433 8435, 8438, 8439, 8440 8443, 8444 8446, 8453, 8454 8456 – 8466 8468, 8474, 8475 8476-8479 8514, 8515, 8537	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,09 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
27.	ГОСТ Р 51320 разд.7,8, п. 8.2				Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(10 – 160) дБ(пВт)
28.	ГОСТ Р 51320 разд.7,8, п. 8.3				Сила тока радиопомех от 0,09 до 300 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
29.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 2, п.2.1 Таблица 3, п.3.1 Таблица 4 п.4.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
30.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 1, п.1.5				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
31.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 2, п.2.2 Таблица 3, п.3.3 Таблица 4, п.4.5				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
32.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 1, п.1.1				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
33.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 4, п.4.2				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
34.	ГОСТ 30804.6.1 Таблица 3, п.3.2 Таблица 4, п.4.4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
35.	СТБ ІЕС 61000-6-1 Таблица 2, п.2.1 Таблица 3, п.3.1 Таблица 4 п.4.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
36.	СТБ ІЕС 61000-6-1 Таблица 3, п.3.2 Таблица 4, п.4.4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
37.	СТБ ІЕС 61000-6-1 Таблица 2, п.2.2 Таблица 3, п.3.3 Таблица 4, п.4.5				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
38.	СТБ ІЕС 61000-6-1 Таблица 1, п.1.1				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
39.	СТБ ІЕС 61000-6-1 Таблица 4, п.4.2				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100%.	Устойчив/не устойчив
40.	СТБ ІЕС 61000-6-1 Таблица 1, п.1.5				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
41.	ГОСТ 30804.6.3 Таблица 1 п.2, п.3, п.4	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные		Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)	

1	2	3	4	5	6	7
		изделия и аппаратура, предназна- ченные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с ма- лым энергопотреблением				
42.	СТБ IEC 61000-6-3 Таблица 1 п.2, п.3, п.4	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с ма- лым энергопотреблением			Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
43.	ГОСТ IEC 61000-6-3 Таблица 1 п.2, п.3, п.4	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с ма- лым энергопотреблением			Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
44.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 2, п.2.1 Таблица 3, п.3.1 Таблица 4 п.4.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
45.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 2, п.2.3 Таблица 3, п.3.2 Таблица 4, п.4.4				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
46.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 2, п.2.2 Таблица 3, п.3.3 Таблица 4, п.4.5				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
47.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 1, п.1.1				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
48.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 4, п.4.2				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
49.	ГОСТ 30804.6.2 Таблица 1, п.1.5				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2- 15)кВ	Устойчив/не устойчив
50.	ГОСТ 30804.6.4 Таблица 1 п.2, п.3				Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц
51.	ГОСТ IEC 61000-6-4 Таблица 2 п.2.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные			Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
	Таблица 3 п.3.1	изделия и аппаратура, предназна- ченные для применения в промышленных зонах				
52.	СТБ IEC 61000-6-4 Таблица 2 п.2.1 Таблица 3 п.3.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах			Напряжение кондуктивных радиопомех на портах устройства от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
53.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 2 строка 5 Таблица 3 строка 6 Таблица 4 строка 8 Таблица 5 строка 2	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах. Оборуд- ование, применяемое на электростанциях и подстанци- ях			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
54.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 2 строка 2 Таблица 3 строка 3 Таблица 4 строка 5				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
55.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 2 строка 4 Таблица 3 строка 4 Таблица 4 строка 6 Таблица 5 строка 1				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
56.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 1 строка 1				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
57.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 3 строка 1,2 Таблица 4 строка 1,2				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
58.	ГОСТ Р 51317.6.5 Таблица 1 строка 3				Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
59.	ГОСТ 30805.22 п.5, п.9	Оборудование информаци- онных технологий	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8443 8470 8471 8472 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527 8528	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах связи и сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
60.	СТБ EN 55022 п.5, п.9	Оборудование информаци- онных технологий			Напряжение кондуктивных радиопомех на портах связи и сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
61.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.3 Таблица 2 п.2.1 Таблица 3 п.3.1 Таблица 4 п.4.1	Оборудование информаци- онных технологий	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
62.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.5 Таблица 2 п.2.2 Таблица 3 п.3.2 Таблица 4 п.4.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41,		Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
63.	ГОСТ CISPR 24				Устойчивость к наносекундным импульсным поме-	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2.2 Таблица 2 п.2.3 Таблица 3 п.3.3 Таблица 4 п.4.5		28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8529 8530 8531 8535	хам от 0,5 кВ до 4 кВ	
64.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.4 Таблица 1 п.1.1			8542 8543 9006	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
65.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.6 Таблица 4 п.4.2, п.4.3			9007 9008 9032	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
66.	ГОСТ CISPR 24 п.4.2.1 Таблица 1 п.1.3			9207 9405	Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
67.	ГОСТ CISPR 32 Приложение А, п.А.3 Приложение С Приложение D	Оборудование мультимедиа, которое является оборудованием информационных технологий, звуковым оборудованием, видеооборудованием, оборудованием вещательного приемника, оборудованием для управления светом в индустрии развлечений или их комбинацией.			Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
68.	ГОСТ EN 55103-1 п.5. f), g), h) Таблица 1 п.6,7,8 Приложение С	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8443 8470 8471 8472 8476	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
69.	ГОСТ 32135 Таблица 1 п.6,7,8 Разд.6	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8504 8517 8518 8519 8521	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
70.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.6, разд.7	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8522 8523 8525	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
71.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.7, разд.7			8527 8528	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
72.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.4, разд.7			8529 8530	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
73.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.8, разд.7			8531 8535 8542 8543	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
74.	ГОСТ EN 55103-2 Таблица 1 п.2, разд.7			9006	Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.п.5,7,12,13, разд.6	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная ап- паратура, аппаратура управ- ления световыми приборами для зрелищных мероприятий		9007 9008 9032 9207 9405	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
76.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.10, разд.6				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
77.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.п.4,6,14, разд.6				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
78.	ГОСТ 32136 Таблица 1, п.п.8,9, разд.6				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0 % до 100 %.	Устойчив/не устойчив
79.	ГОСТ 32136 Таблица 1 п.2, разд.6				Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
80.	ГОСТ 30805.14.1 п.4.1.1, разд.5,7	Бытовые приборы, электриче- ские инструменты и аналогич- ные устройства	из 26.00 из 2700 из 28.00 из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
81.	ГОСТ 30805.14.1 п.4.1.2, разд.6,7			8414 8418 8419	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(10 – 160) дБ(пВт)
82.	ГОСТ CISPR 14-1 п.4.1.1, разд.5,7	Бытовые приборы, электриче- ские инструменты и аналогич- ные устройства	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8420 8421 8422 8424	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
83.	ГОСТ CISPR 14-1 п.4.1.2.1, разд.6,7			8432 8433 8435 8436 8447	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	(10 – 160) дБ(пВт)
84.	ГОСТ CISPR 14-2 п.п.5.3, 5.4, разд.7,8,9	Бытовые приборы, электриче- ские инструменты и аналогич- ные аппараты	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8432 8433 8435 8436 8447	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
85.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.6, разд.7,8,9			8450 8451 8452	Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
86.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.2, разд.7,8,9			8501 8508 8509	Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
87.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.7, разд.7,8,9			8510 8512	Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
88.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.1, разд.7,8,9			8516 8531 8535	Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
89.	ГОСТ 30805.14.2 п.п. 5.3, 5.4, разд.7,8,9	Бытовые приборы, электриче- ские инструменты и аналогич- ные аппараты		8516 8531 8535	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
90.	ГОСТ 30805.14.2 п.5.6, разд.7,8,9			8543 9016	Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
91.	ГОСТ 30805.14.2 п.5.2, разд.7,8,9			9017 9019	Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
92.	ГОСТ 30805.14.2 5.7, разд.7,8,9			9023 9032	Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
93.	ГОСТ 30805.14.2			9207	Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-$	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.1 разд.7,8,9			9503 9504 9506 9613	15)кВ	
94.	ГОСТ Р 51318.11 п.п.5.1, 7.1 разд.6,11	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения, оборудование электроэрозионной обработки, аппараты дуговой сварки	--	8515 8536	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
95.	СТБ EN 55011 п.п.6.2, 8.2 разд.7,12	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения, оборудование электроэрозионной обработки, аппараты дуговой сварки			Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
96.	ГОСТ 30805.13 п.п.4.2, 5.3, разд.6	Радиовещательные и телевизионные приемники и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8443 8470 8471 8472	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
97.	ГОСТ 30805.13 п.п.4.5, 5.5, разд.6			8476 8504	Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	10 - 160 дБ(пВт)
98.	СТБ CISPR 13 п.п.4.2, 5.3, разд.6	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8517 8518	Напряжение кондуктивных радиопомех от 0,15 МГц до 30 МГц	(5 – 160) дБ(мкВ)
99.	СТБ CISPR 13 п.п.4.5, 5.5, разд.6			8519 8521	Мощность радиопомех от 30МГц до 300 МГц	(10 – 160) дБ(пВт)
100.	ГОСТ Р 51318.20 п.5.6	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ним оборудование	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8522 8523 8525 8527	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 до 4кВ	Устойчив/не устойчив
101.	ГОСТ Р 51318.20 Таблица 15, строка 3, п.4.7.2, п.5.9			8528 8529	Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(0,25-15)кВ	Устойчив/не устойчив
102.	СТБ EN 55020 Таблица 11, строка 2, п.5.9	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование		8530 8531 8535 8542 8543 9006 9007 9008 9032 9207 9405	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
103.	СТБ EN 55020 Таблица 15, строка 3, п.4.7.2, п.5.9				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(0,25-15)кВ	Устойчив/не устойчив
104.	СТБ EN 55015, п.4.3, разд.8, 10	Электрическое световое и аналогичное оборудование	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30,	8518 8519	Напряжение кондуктивных радиопомех на портах питания, нагрузки, управления	5 - 160 дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
			26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8512 8521 8525 8527 8528 8529 9207 9405	от 0,09 МГц до 30 МГц	
105.	ГОСТ CISPR 15 п.4.3, разд.8, 10	Электрическое осветительное и аналогичное оборудование	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение кондуктивных радиопомех на портах связи и питания от 0,09 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
106.	ГОСТ IEC 61547 п.5.6, разд.7,8	Световое оборудоване, вхо- дящие в область работ техни- ческого комитета IEC/TC, такое как лампы, вспомогательные устройства и светильники,			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
107.	ГОСТ IEC 61547 п.5.7, разд.6,7,8	предназначенные для подклю- чения к низковольтным элек- трическим сетям или получа- ющие питание от батарей			Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
108.	ГОСТ IEC 61547 п.5.5, разд.6,7,8				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
109.	ГОСТ IEC 61547 п.5.4, разд.6,7,8				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
110.	ГОСТ IEC 61547 п.5.8, разд.6,7,8				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
111.	ГОСТ IEC 61547 п.5.2, разд.6,7,8				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2- 15)кВ	Устойчив/не устойчив
112.	ГОСТ Р 51514 п.5.6, разд.7,8	Световое оборудование обще- го назначения, включая лампы, вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к низковольт- ным электрическим сетям, или получающие питание от батарей			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
113.	ГОСТ Р 51514 п.5.7, разд.6,7,8				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
114.	ГОСТ Р 51514 п.5.5, разд.6,7,8				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
115.	ГОСТ Р 51514 п.5.4, разд.6,7,8		из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8517	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
116.	ГОСТ Р 51514 п.5.8, разд.6,7,8				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
117.	ГОСТ Р 51514 п.5.2, разд.6,7,8				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2- 15)кВ	Устойчив/не устойчив
118.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 1, п.п. 8.3, 8.4, 8.7	Технические средства радио- связи и связанное с ними вспомогательное оборудова- ние			Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
119.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 1, п.8.5				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
120.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 1, п.8.6				Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
121.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
122.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.8				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
123.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.4				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
124.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.7	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
125.	ГОСТ EN 301 489-1 Таблица 2, п.9.3				Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
126.	ГОСТ 32134.1 Таблица 1, п.п. 8.3, 8.4, 8.7				Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
127.	ГОСТ 32134.1 Таблица 1, п.8.5				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
128.	ГОСТ 32134.1 Таблица 1, п.8.6				Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
129.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
130.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.8				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
131.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
132.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.7				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
133.	ГОСТ 32134.1 Таблица 2, п.9.3				Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
134.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 1, п.п. 8.3, 8.4, 8.7	Источник питания (EPS) для работы с мобильными телефонами			Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
135.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 1, п.8.5				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
136.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 1, п.8.6				Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
137.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
138.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.6, п.9.8				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
139.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.4, п.9.6				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
140.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.7				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
141.	ГОСТ EN 301 489-34 Таблица 2, п.9.3	Системы бесперебойного питания	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51,	8504	Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
142.	ГОСТ 32133.2 п 6.4-п.6.4.4, Приложение А, А6				Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
143.	ГОСТ 32133.2 п.6.4.5				Эмиссия гармонических составляющих тока	1 - 40

1	2	3	4	5	6	7
			26.52, 26.60, 26.70		Сила тока	до 25 А
144.Р	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D2		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
145.	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D5		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
146.	ГОСТ 32133.2 Таблица 5,6, Приложение D, D4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
147.	ГОСТ 32133.2 п.7.5				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
148.	ГОСТ 32133.2 п.7.6				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
149.	ГОСТ 32132.3 п.6.3	Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемые к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В			Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
150.	ГОСТ 32132.3 п.6.4.2				Мощность радиопомех от 30 МГц до 300 МГц	10 - 160 дБ(пВт))
151.	ГОСТ 32132.3 Таблица 4, п.4.2 Таблица 5, п.5.3 Таблица 6, п.6.5 Таблица 8, п.8.1 Таблица 9, п.9.3 Таблица 10, п.10.5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
152.	ГОСТ 32132.3 Таблица 5, п.5.2 Таблица 6, п.6.2 Таблица 9, п.9.2 Таблица 10, п.10.2				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
153.	ГОСТ 32132.3 Таблица 4, п.4.1 Таблица 5, п.5.1 Таблица 6, п.6.1 Таблица 8, п.8.1 Таблица 9, п.9.1 Таблица 10, п.10.1				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 КВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
154.	ГОСТ 32132.3 Таблица 6, п.6.3, 6.4 Таблица 10, п.10.3, 10.4				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
155.	ГОСТ 32132.3 Таблица 3, п.3.1				Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Таблица 7, п.7.1					
156.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.9 Раздел 6, п.6.3	Технические средства охран- ной сигнализации	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8530 8531	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
157.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.6 Раздел 6, п.6.2.5				Мощность радиопомех от 30МГц до 300 МГц	10 - 160 дБ(пВт)
158.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.1, Раздел 6, п.6.2.1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
159.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.2 Раздел 6, п.6.2.2				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
160.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.3 Раздел 6, п.6.2.3				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
161.	ГОСТ Р 50009 Таблица 1, п.8 Раздел 6, п.6.2.7				Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
162.	ГОСТ Р 51699 Раздел 7	Технические средства охран- ной сигнализации	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
163.	ГОСТ Р 51699 Раздел 11				Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
164.	ГОСТ Р 51699 Раздел 13				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
165.	ГОСТ Р 51699 Раздел 12				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
166.	ГОСТ Р 51699 Раздел 8				Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
167.	ГОСТ Р 51699 Раздел 9				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
168.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.5	Бытовые и аналогичные элек- трические приборы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413 8414 8418 8419 8420 8421 8422	Устойчивость к микросекундным импульсным по- мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
169.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.4				Устойчивость к наносекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
170.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.3				Устойчивость к провалам, кратковременным пре- рываниям и изменениям напряжения электропита- ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
171.	ГОСТ IEC 60335-1 п.19.11.4.6				Устойчивость к элетростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
172.	ГОСТ IEC 60335-1				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен- ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к микросекундным импульсным поме- хам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	п.19.11.4.1		28.21, 28.22,	8436	15)кВ	
173.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.5	Бытовые и аналогичные электрические приборы	28.23, 28.24,	8447	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
174.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.4		28.25, 28.29,	8450		
175.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.3		28.30, 28.41,	8451	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
176.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.6		28.49, 28.91,	8501	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
177.	ГОСТ МЭК 60335-1 п.19.11.4.1		28.92, 28.93,	8508	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
178.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.5		28.94, 28.95,	8509	Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
179.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.4	Бытовые и аналогичные электрические приборы	28.96, 28.99	8510	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
180.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.3			8512	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
181.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.6			8516	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
182.	СТБ ІЕС 60335-1 п.19.11.4.1			8531	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
183.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.6			8535	Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
184.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.2			8536	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
185.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.3	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70		Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
186.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.1		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
187.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
188.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.1.7				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
189.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.2.1				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000) А/м	Устойчив/не устойчив
190.	ГОСТ Р 51324.2.1 п.26.2.2				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока Относительные изменения напряжения Доза фликера Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых	1 - 40 до 25 А (0 - 20)% 0 - 5 5 - 160 дБ(мкВ)

1	2	3	4	5	6	7
					зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	
191.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2	Изделия медицинские электрические	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8713	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
192.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.1.3.1			9010	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 - 40 до 25 А
193.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.1.3.2			9011	Сила тока	(0 - 20)% 0 - 5
194.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.2.6		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	9012	Относительные изменения напряжения	Устойчив/не устойчив
195.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.2.5			9018	Доза фликера	
196.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.2.4			9019	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	
197.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.2.8		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	9020	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
198.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.2.7			9021	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
199.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.2.2			9022	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
200.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.201.1	Изделия медицинские электрические		9023	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
201.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.201.3.1			9025	Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
202.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.201.3.2		из 8500, из 9000	9027	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
203.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.202.6			9402	Эмиссия гармонических составляющих тока	1 - 40 до 25 А
204.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.202.5			Сила тока	(0 - 20)% 0 - 5	
205.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.202.4			Относительные изменения напряжения	Устойчив/не устойчив	
206.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.202.8			Доза фликера		
207.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.202.7			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.		
208.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.202.2			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив	
209.	ГОСТ Р 51524, разд.4, 5, п.5.2.3	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив			
		Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив			
		Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив			
		Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив			

1	2	3	4	5	6	7
210.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 7,10 Таблица 12, срока 7,10,13	двигателей переменного и постоянного тока	26.52, 26.60, 26.70		Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
211.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 6 Таблица 12, срока 6,12		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
212.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 5,8,9 Таблица 12, срока 5,8,9,11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
213.	ГОСТ Р 51524 п.5.2.5				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
214.	ГОСТ Р 51524 Таблица 11, срока 1 Таблица 12, срока 1				Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
215.	ГОСТ Р 51524 Разд.6, п.6.2.3				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
216.	ГОСТ Р 51524 Разд.6, п.6.2.4				Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
217.	ГОСТ Р 51524 Разд.6, п.6.3, п.6.4				Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
218.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 п.7.2	Электрическое оборудование, получающие питание от электрической сети или батарей, а также от электрических цепей, в которых проводят измерения, используемые в профессиональной деятельности, при управлении производственными процессами, в промышленном производстве и для учебных целей, включая оборудование и вычислительные устройства для измерений и испытаний, управления, лабораторного применения, а также принадлежности, используемые с этим оборудованием, предназначенные для применения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8414 8415 8418 8419 8422 8423	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
219.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 8,11,14,17 Таблица 2 Строка 8,11,14,17 Таблица 3 Строка 6,9,12,15		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8438 - 8441 8448 8451 8453 8458	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
220.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 7,10,13,16 Таблица 2 Строка 7,10,13,16 Таблица 3 Строка 5,8,11,14		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8472 - 8474 8476 8503 8512 8514 8516	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
221.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 6,9,12,15 Таблица 2 Строка 6,9,12,15 Таблица 3 Строка 4,7,10,13			8519 - 8522 8525 - 8531 8535 – 8537 8543	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
222.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 3 Таблица 2 Строка 3			9010 - 9017 9022 – 9032 9105	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
223.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 4,5 Таблица 2 Строка 4,5				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Таблица 3 Строка 3	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения		9106 9402 9405 9504 9506		
224.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Таблица 1 Строка 1 Таблица 2 Строка 1 Таблица 3 Строка 1				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
225.	ГОСТ Р 51522.1 п.7.2				Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
226.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 7,10,13,16 Таблица 2 Строка 8,11,14,17 Таблица 3 Строка 6,8,10,12				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
227.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 6,9,12,15 Таблица 2 Строка 7,10,13,16 Таблица 3 Строка 5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
228.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 5,8,11,14 Таблица 2 Строка 6,9,12,15 Таблица 3 Строка 4,7,9,11				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
229.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 2 Строка 3				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
230.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 3,4 Таблица 2 Строка 4,5 Таблица 3 Строка 3				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
231.	ГОСТ Р 51522.1 Таблица 1 Строка 1 Таблица 2 Строка 1 Таблица 3 Строка 1				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
232.	ГОСТ Р 51522.2.1 п.7.2	Электрическое оборудование для испытаний и измерений, имеющее внутренние или внешние электрические цепи, используемые для проведения испытаний и измерений, незащищенные в отношении электромагнитной совместимости из-за особенностей применения и (или) функционирования электрического оборудования		Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)	
233.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 8,11,14,17 Таблица 2 Строка 8,11,14,17 Таблица 3 Строка 6,9,12,15			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив	
234.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 7,10,13,16 Таблица 2 Строка 7,10,13,16			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив	

1	2	3	4	5	6	7
	Таблица 3 Строка 5,8,11,14					
235.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 6,9,12,15 Таблица 2 Строка 6,9,12,15 Таблица 3 Строка 4,7,10,13				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
236.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 3 Таблица 2 Строка 3				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
237.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 4,5 Таблица 2 Строка 4,5 Таблица 3 Строка 3				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
238.	ГОСТ Р 51522.2.1 Таблица 1 Строка 1 Таблица 2 Строка 1 Таблица 3 Строка 1				Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
239.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Раздел 7	Медицинское оборудование для <i>in vitro</i> диагностики в лабораторных условиях			Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
240.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 8,11,14,17				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
241.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 7,10,13,16				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
242.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 6,9,12,15				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
243.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 3				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
244.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 4,5				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
245.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 Таблица 101 Строка 1				Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
246.	ГОСТ 32137 п.4.3.1, таблица 22, п.5.3.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, а также на изделия, содержащие электрические, электронные и радиоэлектронные компоненты, поставляемые на ядерно- и радиационно опасные объекты народного хозяйства, в том числе, атомные станции	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8401	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
247.	ГОСТ 32137 п.4.3.2, п.5.3.2				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
248.	ГОСТ 32137 п.4.3.3, п.5.3.3				Относительные изменения напряжения Доза фликера	(0 - 20)% 0 - 5
249.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.8, п.5.2.8				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц	Устойчив/не устойчив
250.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.1,				Устойчивость к микросекундным импульсным по-	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.1		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	
251.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.3, п.5.2.3				Устойчивость к наносекундным импульсным поме-хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
252.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.6, п.5.2.6				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
253.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.2, п.5.2.2				Устойчивость к провалам, кратковременным пре-рываниям и изменениям напряжения электропита-ния от 0 % до 100%.	Устойчив/не устойчив
254.	ГОСТ 32137 п.4.2.1.4, п.5.2.4				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
255.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.4, J.10.12.2	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8535 8537 8538	Напряжение кондуктивных радиопомех на сетевых зажимах от 0,15 МГц до 30 МГц	5 - 160 дБ(мкВ)
256.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 5 Таблица J.2 строка 5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведен-ным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
257.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 4 Таблица J.2 строка 4				Устойчивость к микросекундным импульсным по-мехам большой энергии от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
258.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 3 Таблица J.2 строка 3				Устойчивость к наносекундным импульсным поме-хам от 0,5 кВ до 4 кВ	Устойчив/не устойчив
259.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 6 Таблица J.2 строка 6				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
260.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 7				Устойчивость к провалам, кратковременным пре-рываниям и изменениям напряжения электропита-ния от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
261.	ГОСТ IEC 61439-1 п.п. 9.4, 10.12, Приложение J, J.9.4.3, J.10.12.1, Таблица J.1 строка 1 Таблица J.2 строка 1				Устойчивость к элетростатическим разрядам ±(2-15)кВ	Устойчив/не устойчив
262.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.4, Приложение Н, Н.8.2.8.2, Таблица Н.1 строки 3,4,5					

1	2	3	4	5	6	7
	Таблица Н.2 строки 3,4,5					
263.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.4.2.2				Эмиссия гармонических составляющих тока Сила тока	1 - 40 до 25 А
264.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 5 Таблица Н.4 строка 5				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями от 150 кГц до 150 МГц.	Устойчив/не устойчив
265.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 4 Таблица Н.4 строка 4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
266.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 3 Таблица Н.4 строка 3				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам от 0,5 кВ до 4кВ	Устойчив/не устойчив
267.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 6 Таблица Н.4 строка 6				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты с напряженностью (0 – 1000)А/м	Устойчив/не устойчив
268.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 7 Таблица Н.4 строка 7				Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания от 0% до 100%.	Устойчив/не устойчив
269.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10.3, Приложение Н, Н.8.2.8.1, Таблица Н.3 строка 1 Таблица Н.4 строка 1				Устойчивость к электростатическим разрядам $\pm(2-15)$ кВ	Устойчив/не устойчив
270.	ГОСТ 26433.1, Приложение 1	Элементы заводского изготовления (детали, изделия, конструкции)	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8415 - 8423 8430, 8432, 8433, 8435, 8438, 8439, 8440, 8443, 8444, 8446, 8453, 8454 8456 – 8466 8468, 8474, 8475	Линейные размеры и их отклонения Угловые размеры и их отклонения Отклонения формы профиля или поверхности	0-10000мм 0-360° Требования выполняются/не выполняются
271.	ГОСТ IEC 60695-10-2 п.7	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и комплектующие, твердые электроизоляционные материалы.	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8476 - 8479 8512, 8514, 8515, 8518, 8519, 8521 8525, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537	Жаропрочность (давление шариком) температура Жаропрочность (давление шариком) отпечаток	0,1-200°C 0,01-4 мм
272.	СТБ IEC 60695-10-2	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и комплектующие, твердые электроизоляционные материалы.	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93,		Жаропрочность (давление шариком) Температура - отпечаток	0,1-200°C 0,01-4 мм
273.	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10	Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и комплектующие, твердые электроизоляционные материалы			Стойкость к воспламенению от разогретых частей (раскаленная поволока)	Воспламеняется/не воспламеняется
274.	ГОСТ IEC 60695-2-10	Электротехническое оборудо-			Стойкость к воспламенению от разогретых частей	Воспламеняется/не воспламеня-

1	2	3	4	5	6	7
		вание, его сборочные узлы и комплненты, твердые электро-изоляционные материалы	28.94, 28.95, 28.96, 28.99	9010 – 9017, 9019, 9022 - 9032 9105, 9106 9207, 9402 9503, 9504, 9506, 9613	(раскаленная поволока) Стойкость к воспламенению от разогретых частей (раскаленная поволока)	ется Воспламеняется/не воспламеня-ется
275.	СТБ IEC 60695-2-10	Электротехническое оборудо-вание, его сборочные узлы и комплненты, твердые электро-изоляционные материалы			Стойкость к воспламенению от разогретых частей (раскаленная поволока)	Воспламеняется/не воспламеня-ется
276.	ГОСТ IEC 60695-2-11	Электротехническое оборудо-вание, его сборочные узлы и комплненты, твердые электро-изоляционные материалы			Температура зажигания при действии накалиной проволоки (ТЗНК)	Воспламеняется/не воспламеня-ется
277.	ГОСТ IEC 60695-2-13	Электротехническое оборудо-вание, его сборочные узлы и комплненты, твердые электро-изоляционные материалы			Индекс горючести раскаленной проволокой (GWFI)	(550-960)/толщина образца
278.	СТБ IEC 60695-2-12	Электротехническое оборудо-вание, его сборочные узлы и комплненты, твердые электро-изоляционные материалы			Пожароопасность конечной продукции (раскален-ная проволока)	Воспламеняется/не воспламеня-ется
279.	ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1)	Электротехническое оборудо-вание, его сборочные узлы и комплненты, твердые электро-изоляционные материалы			Стойкость к воспламенению от открытого небольшо-го огня (игольчатое пламя)	Воспламеняется/не воспламеня-ется
280.	ГОСТ IEC 60695-11-5	Электротехническое оборудо-вание, его сборочные узлы и компоненты, твердые электро-изоляционные материалы			Относительная горючесть (пламя мощностью 50 Вт)	НВ, НВ40, НВ75 V-0, V-1, V-2-
281.	ГОСТ IEC 60695-11-10	Пластмассовые и другие неме-таллические материалы			Относительная горючесть (пламя мощностью 50 Вт)	НВ, НВ40, НВ75 V-0, V-1, V-2-
282.	ГОСТ IEC 60695-11-4	Пластмассовые и другие неме-таллические материалы			Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ) Сравнительный индекс трекинговстойкости (СИТ)	100-600
283.	ГОСТ 27473 (МЭК 112)	Твердые электроизоляцион-ные материалы			Контрольный индекс трекинговстойкости (КИТ) Сравнительный индекс трекинговстойкости (СИТ)	100-600
284.	СТБ IEC 60112	Твердые электроизоляцион-ные материалы			Сила тока прикосновения	0-15 мА
285.	ГОСТ Р МЭК 60990	Электротехническое оборудо-вание			Первая характеристическая цифра кода IP (защита от доступа к опасным частям оборудования):	1 - 6
286.	ГОСТ 14254 (IEC 60529)	Изделия, для которых требуется нормирование степени защиты	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8415 - 8423 8430, 8432, 8433, 8435, 8438, 8439, 8440, 8443, 8444, 8446, 8453, 8454 8456 – 8466 8468, 8474, 8475 8476 - 8479	Первая характеристическая цифра кода IP (защита от попадания внешних твердых предметов):	1 - 4
			из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Вторая характеристическая цифра кода IP (защита от воды):	7, 8
					Дополнительная буква кода IP (защита от доступа к опасным частям):	A, B, C, D
287.	ГОСТ 20.57.406 п.п.2.1 - 2.4	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические.	из 28.11, 28.13,		Виброустойчивость и вибропрочность при - частоте вибрации (5...2000) Гц и амплитуде виброуско-рения до 100м/с ² (10 g)	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
288.	ГОСТ 20.57.406 п.п.2.5 - 2.8		28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8512, 8514, 8515, 8518, 8519, 8521 8525, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537 9010 – 9017, 9019, 9022 - 9032 9105, 9106 9207, 9402 9503, 9504, 9506, 9613	Ударная устойчивость, ускорение (3...500) g	Требования выполняются/не выполняются
289.	ГОСТ 20.57.406 п.п.2.16 - 2.20				Устойчивость к воздействию температуры при значениях (-60...+155) °С	Устойчив/ не устойчив
290.	ГОСТ 20.57.406 п.п.2.21 - 2.23				Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
291.	ГОСТ 20.57.406 п.2.24				Устойчивость к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 Па	Устойчив/ не устойчив
292.	ГОСТ 20.57.406 п.2.26				Устойчивость к воздействию солнечного излучения	Устойчив/ не устойчив
293.	ГОСТ 20.57.406 п.2.30				Устойчивость к воздействию соляного тумана	Устойчив/ не устойчив
294.	ГОСТ 20.57.406 п.2.32				Водонепроницаемость	Требования выполняются/не выполняются
295.	ГОСТ 20.57.406 п.2.33				Воздействие дождя	Требования выполняются/не выполняются
296.	ГОСТ 20.57.406 п.2.34				Каплезащищенность	Требования выполняются/не выполняются
297.	ГОСТ 20.57.406 п.2.35				Водозащищенность	Требования выполняются/не выполняются
298.	ГОСТ 30630.2.1	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию температуры при значениях (-60...+155) °С	Устойчив/ не устойчив
299.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-1	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию температуры при значениях (-60...+155) °С	Устойчив/ не устойчив
300.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-2	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию температуры при значениях (-60...+155) °С	Устойчив/ не устойчив
301.	ГОСТ 30630.2.2	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
302.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-30	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
303.	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
304.	ГОСТ Р 51369	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию влажности при значениях относительной влажности до 100 %	Устойчив/ не устойчив
305.	ГОСТ Р 51370	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию солнечного излучения	Устойчив/ не устойчив
306.	ГОСТ 30630.2.4	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 Па	Устойчив/ не устойчив
307.	ГОСТ Р 51684	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию пониженного атмосферного давления до 0,67 Па	Устойчив/ не устойчив
308.	ГОСТ 30630.2.5	Машины, приборы и другие технические изделия			Устойчивость к воздействию соляного тумана	Устойчив/ не устойчив
309.	ГОСТ 30630.1.2	Машины, приборы и другие технические изделия			Виброустойчивость и вибропрочность при - частоте вибрации (5...2000) Гц и амплитуде виброускорения до 100м/с ² (10 g)	Требования выполняются/не выполняются
310.	ГОСТ 30630.1.3	Машины, приборы и другие			Ударная устойчивость, ускорение (3...500) g	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
		технические изделия				выполняются
311.	ГОСТ Р 51371	Машины, приборы и другие технические изделия			Ударная устойчивость, ускорение (3...500) g	Требования выполняются/не выполняются
312.	ГОСТ 16519	Ручные машины и машины с ручным управлением	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8427, 8428, 8430, 8431, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8481, 8486	Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²)
313.	ГОСТ 12.1.012	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²)
314.	ГОСТ 31192.1	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²)
315.	ГОСТ 31192.2	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²)
316.	ГОСТ 31193	Самоходные машины	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Вибрационные характеристики в полосе от 0.8 до 20000 Гц	41-180 дБ (0,001-1000 м/с²)
317.	ГОСТ 12.1.050	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
318.	ГОСТ 12.1.026	Машины, технологическое оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
319.	ГОСТ Р 51401	Машины, технологическое оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
320.	ГОСТ 23941	Машины, технологическое оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
321.	ГОСТ ISO 9612	Рабочие места			Шумовые характеристики	22-139 дБ
322.	ГОСТ 31275	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
323.	ГОСТ 12.1.027	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
324.	ГОСТ 12.1.003	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
325.	ГОСТ 31276	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
326.	СТБ ГОСТ Р 51400	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации		8501, 8502, 8503, 8508, 8509, 8514, 8515, 8543	Шумовые характеристики	22-139 дБ
327.	ГОСТ 12.1.028	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации		9018, 9019, 9021, 9022,	Шумовые характеристики	22-139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
328.	ГОСТ 31277	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации		9024, 9031, Т 9402 9503, 9506, 9508	Шумовые характеристики	22-139 дБ
329.	ГОСТ ISO 3745	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
330.	ГОСТ Р ИСО 3744	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
331.	ГОСТ Р ИСО 3746	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума и вибрации			Шумовые характеристики	22-139 дБ
332.	ГОСТ 30457	Источники звука, расположенные в стационарной среде, не содержащей газовой фазы, воздействующие на акустический зонд для измерения интенсивности звука			Шумовые характеристики	22-139 дБ
333.	ГОСТ 30683	Стационарные, передвижные и переносные машины, механизмы и другое оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
334.	ГОСТ 30691	Машины и оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
335.	ГОСТ 12.2.028	Вентиляторы общего назначения			Шумовые характеристики	22-139 дБ
336.	ГОСТ 31172	Стационарные или движущиеся машины и оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
337.	ГОСТ 31273	Стационарные или движущиеся машины и оборудование			Шумовые характеристики	22-139 дБ
338.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы	--	8413	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
339.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 7			8414	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
340.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 8, 19, 21, 22, 25			8415		
341.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 8			8418	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
342.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 10, п. 10.1			8419		
343.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 10, п.10.2			8420	Измеряемое напряжение	(0-10000) В
344.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28			8421		
345.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 11, п.11.3, 17, 18,			8422	Потребляемая мощность	(0-15) кВт
				8424		
				8432	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
				8433		
				8435	Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
				8436		
				8447	Превышение температуры	(0-273) К
				8450		
				8451		

1	2	3	4	5	6	7
	19, 20, 22, 25, 29, 30			8452		
346.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.п.16.3, 16.4			8467 8474 8501	Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
347.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2			8508 8509 8510	Ток утечки	(0-15) мА
348.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 15			8512 8516 8531	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С Вторая характеристическая цифра IP кода	Требования выполняются/не выполняются 1 - 8
349.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 17			8535 8543 8543	Защита от перегрузки	Защищено/ не защищено
350.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 18			9016 9017	Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
351.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 19			9019 9023	Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
352.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 20			9032 9207	Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
353.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 21			9503 9504 9506 9613	Механическая прочность Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж Конструкция	Выдержал/ не выдержал Устойчив/не устойчив Требования выполняются/не выполняются
354.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 22				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
355.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 22, п.22.1				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
356.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 22, п.22.47				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
357.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
358.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
359.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 25				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
360.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 25, п. 25.11				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
361.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
362.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
363.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
364.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
365.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1)				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29 Приложение Е					
366.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
367.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.3, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
368.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.3 Приложение I				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
369.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 30, п.30.5 Приложение N				Индекс трекинговстойкости IIIa-I	(175-600) В
370.	ГОСТ 27570.0 (МЭК 335-1) Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
371.	ГОСТ EN 62233-2013	Бытовые и аналогичные электрические приборы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413 8414 8415	Напряженность электромагнитных полей частотой 2 кГц - 400 кГц	1.71 мА/м - 5.0 кА/м 190 мВ/м - 100 кВ/м 70нТл – 5000нТл
372.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 6	Бытовые и аналогичные электрические приборы		8418 8419	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
373.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8420 8421	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
374.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 8, 19, 21, 22, 25			8422 8424	Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
375.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 8		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8432 8433	Измеряемое напряжение	(0-10000) В
376.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 10, п. 10.1			8435 8436	Потребляемая мощность	(0-15) кВт
377.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 10, п.10.2			8447 8450	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
378.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28			8451 8452	Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
379.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30			8467 8474 8476 8479	Превышение температуры	(0-273) К
380.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3			8501 8508 8509	Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
381.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2			8510 8512 8516	Ток утечки	(0-15) мА
382.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 15			8531 8535 8543	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
383.	ГОСТ IEC 60335-1				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди-	Защищено/ не защищено

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17			8543	ненных с ними цепей	
384.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 18			9016	Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
385.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 19			9017		
				9019	Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
386.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 20			9023		
				9032	Устойчивость и механическкя опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
387.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 21			9207		
				9503	Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
				9504	Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
388.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 22			9506		
				9613	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
389.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
390.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
391.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
392.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
393.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
394.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
395.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
396.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
397.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
398.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 28				Соппротивление заземления	(0,001-10) Ом
399.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 29 Приложение L				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
400.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
401.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 30, п.30.2 Приложение E				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
402.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 29, п.29.2				Индекс трекингостойкости IIIa-I	(175-600) В

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение N					
403.	ГОСТ IEC 60335-1 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
404.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение B				Приборы, питающиеся от перезаряжаемых батарей, которые перезаряжаются в приборе	Требования выполняются/не выполняются
405.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение D				Устройства тепловой защиты двигателей	Требования выполняются/не выполняются
406.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение Q				Оценка электронных цепей	Требования выполняются/не выполняются
407.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение K				Категории перенапряжения	Требования выполняются/не выполняются
408.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение M				Степень загрязнения	Требования выполняются/не выполняются
409.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение R				Оценка программного обеспечения	Требования выполняются/не выполняются
410.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение S				Приборы, питающиеся от батарей, которые не перезаряжаются или не перезаряжаются в приборе	Требования выполняются/не выполняются
411.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
412.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
413.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
414.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
415.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
416.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
417.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
418.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
419.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
420.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
421.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
422.	СТБ IEC 60335-1				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди-	Защищено/ не защищено

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17				ненных с ними цепей	
423.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
424.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
425.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
426.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
427.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
428.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
429.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
430.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
431.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
432.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
433.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
434.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
435.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
436.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
437.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
438.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 29 Приложение L				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
439.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
440.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
441.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 30, п.30.3 Приложение E				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
442.	СТБ IEC 60335-1 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
443.	СТБ ІЕС 60335-1 Раздел 30, п.30.5 Приложение N				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
444.	СТБ ІЕС 60335-1 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
445.	СТБ ІЕС 60335-1 Приложение В				Приборы, питающиеся от перезаряжаемых батарей, которые перезаряжаются в приборе	Требования выполняются/не выполняются
446.	СТБ ІЕС 60335-1 Приложение D				Устройства тепловой защиты двигателей	Требования выполняются/не выполняются
447.	СТБ ІЕС 60335-1 Приложение Q				Оценка электронных цепей	Требования выполняются/не выполняются
448.	СТБ ІЕС 60335-1 Приложение K				Категории перенапряжения	Требования выполняются/не выполняются
449.	СТБ ІЕС 60335-1 Приложение M				Степень загрязнения	Требования выполняются/не выполняются
450.	СТБ ІЕС 60335-1 Приложение R				Оценка программного обеспечения	Требования выполняются/не выполняются
451.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
452.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
453.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
454.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
455.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
456.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
457.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
458.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
459.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
460.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
461.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
462.	ГОСТ МЭК 60335-1				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
					Защита от перегрузки трансформаторов и соеди-	Защищено/ не защищено

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17				ненных с ними цепей	
463.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
464.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
465.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
466.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
467.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
468.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
469.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
470.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
471.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
472.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
473.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
474.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
475.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
476.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
477.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
478.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
	Приложение L				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
479.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
480.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
	Приложение E				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
481.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 29, п.29.2				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение N					
482.	ГОСТ МЭК 60335-1 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
483.	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение B				Приборы, питающиеся от перезаряжаемых батарей, которые перезаряжаются в приборе	Требования выполняются/не выполняются
484.	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение D				Устройства тепловой защиты двигателей	Требования выполняются/не выполняются
485.	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение Q				Последовательность испытаний по оценке электронных цепей	Требования выполняются/не выполняются
486.	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение K				Категории перенапряжения	Требования выполняются/не выполняются
487.	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение M				Степень загрязнения	Требования выполняются/не выполняются
488.	ГОСТ МЭК 60335-1 Приложение R				Оценка программного обеспечения	Требования выполняются/не выполняются
489.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 6	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413 8414 8508	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
490.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
491.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
492.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 8		Измеряемое напряжение		(0-10000) В	
493.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 10, п. 10.1		Потребляемая мощность		(0-15) кВт	
494.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 10, п.10.2		Потребляемый ток (на фазу)		(0-25) А	
495.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28		Нагрев		(0- 200) °C / (273-473) К	
496.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30		Превышение температуры		(0-273) К	
497.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3		Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В		Есть пробой/нет пробоя	
498.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2		Ток утечки		(0-15) мА	
499.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 15		Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C		Требования выполняются/не выполняются	
			Вторая характеристическая цифра IP кода		1 – 8	
500.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 17		Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей		Защищено/ не защищено	
501.	ГОСТ IEC 60335-2-2		Износостойкость		Выдержал/ не выдержал	

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 18					
502.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
503.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
504.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
505.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
506.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
507.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
508.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
509.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
510.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
511.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
512.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
513.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
514.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
515.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
516.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
517.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
518.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 30, п.30.2				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
519.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 29, п.29.2				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
520.	ГОСТ IEC 60335-2-2 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
521.	ГОСТ IEC 60335-2-2				Приборы, питающиеся от перезаряжаемых батарей,	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В				которые перезаряжаются в приборе	выполняются
522.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 6	Электрические утюги для сухо- го глажения и утюги с па- роувлажнением	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
523.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
524.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечи- вается
525.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
526.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
527.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
528.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
529.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
530.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
531.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
532.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
533.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
534.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
535.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
536.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
537.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 21				Устойчивость и механическя опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
538.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
539.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
540.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
541.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
542.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
543.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
544.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
545.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
546.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
547.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 27, п. 27.5				Соппротивление заземления	(0,001-10) Ом
548.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
549.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
550.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
551.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 30, п.30.2				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекингостойкости IIIa-I	(175-600) В
552.	ГОСТ IEC 60335-2-3 Раздел 29, п.29.2				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
554.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 6	Посудомоечные машины	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8422	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
555.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
556.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
557.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
558.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
559.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
560.	Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
561.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 11, п.11.3, 17, 18,				Превышение температуры	(0-273) К

1	2	3	4	5	6	7
	19, 20, 22, 25, 29, 30		28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
562.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
563.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
564.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
565.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
566.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
567.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
568.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
569.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
570.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
571.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
572.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
573.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
574.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
575.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
576.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
577.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
578.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 27				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
579.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 27, п. 27.5				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
580.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 28				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
581.	ГОСТ IEC 60335-2-5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29					
582.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
583.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30, п.30.2				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
584.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
585.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 29, п.29.2				Индекс трекинговстойкости IIIa-I	(175-600) В
586.	ГОСТ IEC 60335-2-5 Раздел 31	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
587.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
588.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
589.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8, 19, 21, 22, 25		Защита от доступа к токоведущим частям		Обеспечивается/ не обеспечивается	
590.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 8		Измеряемое напряжение		(0-10000) В	
591.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 10, п. 10.1		Потребляемая мощность		(0-15) кВт	
592.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 10, п.10.2		Потребляемый ток (на фазу)		(0-25) А	
593.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28		Нагрев		(0- 200) °С / (273-473) К	
594.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30		Превышение температуры		(0-273) К	
595.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3		Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В		Есть пробой/нет пробоя	
596.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2		Ток утечки		(0-15) мА	
597.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 15		Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С		Требования выполняются/не выполняются	
			Вторая характеристическая цифра IP кода		1 – 8	
598.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 17		Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей		Защищено/ не защищено	
599.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 18		Износостойкость		Выдержал/ не выдержал	
600.	ГОСТ IEC 60335-2-6				Ненормальная работа	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 19					выполняются
601.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
602.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
603.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
604.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
605.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
606.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
607.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
608.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
609.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
610.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
611.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
612.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
613.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 28				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
614.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
615.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
616.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 30, п.30.2				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
617.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 29, п.29.2				Индекс трекинговости IIIa-I	(175-600) В
618.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
619.	ГОСТ IEC 60335-2-6 Приложение R				Оценка программного обеспечения	Требования выполняются/не выполняются
620.	ГОСТ IEC 60335-2-8	Бритвы, машинки для стрижки	из 26.11, 26.12,	8510	Классификация	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6	волос	26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			выполняются
621.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
622.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
623.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
624.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
625.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
626.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
627.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
628.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
629.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
630.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
631.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
632.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
633.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
634.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
635.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
636.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
637.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
638.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 23				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
639.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 24				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
640.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
641.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
642.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
643.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
644.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
645.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 28				Соппротивление заземления	(0,001-10) Ом
646.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
647.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
648.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 30, п.30.2				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
649.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 29, п.29.2				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
650.	ГОСТ IEC 60335-2-8 Раздел 31	Приборы, которые обладают функцией приготовления пищи, в частности выпекания, обжаривания и жарения на решетке	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8509 8516	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
					Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
651.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
652.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
653.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
654.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
655.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
656.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
657.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
658.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
659.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13, п.13.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16, п.16.3					
660.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
661.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
662.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
663.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
664.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
665.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
666.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
667.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
668.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
669.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 23				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
670.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 24				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
671.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
672.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
673.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
674.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 27				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
675.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 27, п. 27.5				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
676.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 28				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
677.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
678.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 30, п.30.1				Соппротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое

1	2	3	4	5	6	7
679.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 30, п.30.2				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
680.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 29, п.29.2				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
681.	ГОСТ IEC 60335-2-9 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
682.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 6	Кухонные машины.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8509	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
683.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
684.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
685.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
686.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
687.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 10, п.10.2		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
688.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
689.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
690.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
691.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
692.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
693.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
694.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
695.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
696.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
697.	ГОСТ IEC 60335-2-14				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 21				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
698.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
699.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
700.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
701.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
702.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
703.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
704.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
705.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
706.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
707.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
708.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
709.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
710.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 30, п.30.2				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
711.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 30, п.29.2				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
712.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
713.	ГОСТ IEC 60335-2-14 Приложение AA				Альтернативные испытания сита центробежных соковыжималок	Требования выполняются/не выполняются
714.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 6	Приборы для нагрева жидкости.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
715.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
716.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
717.	ГОСТ IEC 60335-2-15				Измеряемое напряжение	(0-10000) В

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8		27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
718.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
719.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
720.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
721.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
722.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
723.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
724.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
725.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
726.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
727.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
728.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
729.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
730.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
731.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
732.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
733.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
734.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
735.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
736.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
737.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
738.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
739.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
740.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
741.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
742.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
743.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
744.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
745.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
746.	ГОСТ IEC 60335-2-15 Раздел 31			Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый	
747.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 6	Измельчители пищевых отходов	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8509	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
748.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
749.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
750.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
751.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
752.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
753.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
754.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
755.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
756.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2					

1	2	3	4	5	6	7
757.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
758.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
759.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
760.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
761.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
762.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
763.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
764.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
765.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
766.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
767.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
768.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
769.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
770.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
771.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 27				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
772.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 27, п. 27.5				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
773.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 28				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
774.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 29				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
775.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30, п.30.1				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
776.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30, п.30.4				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
777.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30, п.30.3				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7	
					пламени мощностью 50 Вт		
778.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В	
779.	ГОСТ IEC 60335-2-16 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый	
780.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 6	Аккумуляционные водонагреватели.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются	
781.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются	
782.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8, 19, 21, 22, 25		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается	
783.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В	
784.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 10, п. 10.1		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Потребляемая мощность	(0-15) кВт	
785.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А	
786.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К	
787.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К	
788.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя	
789.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА	
790.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 15					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
						Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
791.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 17					Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
792.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 18					Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
793.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 19					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
794.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 20					Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
795.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 21					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
		Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив				
796.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22		Конструкция	Требования выполняются/не выполняются			

1	2	3	4	5	6	7
797.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
798.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
799.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
800.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
801.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
802.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
803.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
804.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
805.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
806.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 28				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
807.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
808.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
809.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
810.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
811.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 30, п.30.5	Приборы по уходу за кожей и волосами	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8509 8515 8516 8543	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
812.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
813.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение R				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
814.	ГОСТ IEC 60335-2-21 Приложение AA				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
815.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 6				Оценка программного обеспечения	Требования выполняются/не выполняются
816.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 7				Дополнительное требование для погружных нагревательных узлов, предназначенных для установки в теплообменник закрытых водонагревателей	Требования выполняются/не выполняются
817.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
					Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
818.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
819.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
820.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
821.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
822.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
823.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
824.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
825.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
826.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
827.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
828.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
829.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
830.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
831.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
832.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
833.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
834.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
835.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
836.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
837.	ГОСТ МЭК 60335-2-23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гиб- кие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
838.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
839.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
840.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
841.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
842.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
843.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
844.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
845.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
846.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
847.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 31	Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи	27.51.27	8509 8515 8516 8543	Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
848.	ГОСТ МЭК 60335-2-23 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
848.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
849.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
850.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
851.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
852.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
853.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
854.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
855.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
856.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
857.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 13, п. 13.2				Ток утечки	(0-15) мА

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16, п. 16.2					
858.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
859.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
860.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
861.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
862.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
863.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
864.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
865.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
866.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
867.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
868.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
869.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
870.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
871.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
872.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 27				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
873.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 27, п. 27.5				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
874.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 28				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
875.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 29				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
876.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 30, п.30.1				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
877.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 30, п.30.4				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
878.	ГОСТ IEC 60335-2-25				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 30, п.30.3	Приборы, имеющие излучатели, предназначенные для ухода за кожей ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8509 8515 8516 8543	Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
879.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
880.	ГОСТ IEC 60335-2-25 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
881.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
882.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
883.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
884.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
885.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
886.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
887.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
888.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
889.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
890.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
891.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
892.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
893.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
894.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
895.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
896.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
897.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
898.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
899.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
900.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
901.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
902.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
903.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
904.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
905.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
906.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 28				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
907.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
908.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
909.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
910.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
911.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 30, п.30.5	Зарядные устройства батарей	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504 8535 8536	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
912.	ГОСТ IEC 60335-2-27 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
913.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 6				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
914.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 7				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
915.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
916.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
917.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 10, п. 10.1				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
918.	ГОСТ IEC 60335-2-29				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	из 28.11, 28.13,		Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10, п.10.2		28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
919.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
920.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
921.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
922.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
923.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
924.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
925.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
926.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
927.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
928.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
929.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
930.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
931.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
932.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
933.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Требования выполняются/не выполняются
934.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
935.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
936.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гиб- кие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
937.	ГОСТ IEC 60335-2-29				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 27					выполняются
938.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
939.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
940.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
941.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
942.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
943.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
944.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
945.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
946.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение А	Электрические комнатные обогреватели	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Приемо-сдаточные испытания	Требования выполняются/не выполняются
947.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Приложение АА				Зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	Требования выполняются/не выполняются
948.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
949.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
950.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
951.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
952.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
953.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
954.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
955.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
956.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
957.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 13, п. 13.2					из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16, п. 16.2					
958.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С Вторая характеристическая цифра IP кода	Требования выполняются/не выполняются 1 – 8
959.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
960.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
961.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
962.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
963.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 21				Механическая прочность Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Выдержал/ не выдержал Устойчив/не устойчив
964.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
965.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
966.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
967.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
968.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
969.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
970.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив
971.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
972.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
973.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
974.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
975.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
976.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
977.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
978.	ГОСТ IEC 60335-2-30				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 30, п.30.3	Воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8414 8509 8543	Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
979.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
980.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
981.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
982.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
983.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
984.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
985.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
986.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
987.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
988.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
989.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
990.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
991.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
992.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
993.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
994.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
995.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
996.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
997.	ГОСТ IEC 60335-2-31				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22					выполняются
998.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
999.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1000.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1001.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1002.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1003.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1004.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1005.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1006.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1007.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1008.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1009.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1010.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1011.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1012.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1013.	ГОСТ IEC 60335-2-31 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1014.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 6	Электрические массажные приборы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8509 8516 8543 9019 9506	Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1015.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 7				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1016.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1017.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1018.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 10, п. 10.1				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
			из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт

1	2	3	4	5	6	7
1019.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 10, п.10.2		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1020.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1021.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1022.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1023.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1024.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1025.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1026.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1027.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1028.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1029.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1030.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1031.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1032.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1033.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1034.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1035.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1036.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1037.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гиб- кие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1038.	ГОСТ IEC 60335-2-32				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 27					выполняются
1039.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1040.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1041.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1042.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1043.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1044.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1045.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1046.	ГОСТ IEC 60335-2-32 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1047.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 6	Проточные водонагреватели.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1048.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1049.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1050.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1051.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1052.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1053.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1054.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1055.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1056.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2					
1057.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8

1	2	3	4	5	6	7
1058.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединений с ними цепей	Защищено/ не защищено
1059.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1060.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1061.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1062.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1063.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1064.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22, п.22.1				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1065.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 22, п.22.47				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1066.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 23				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1067.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 24				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1068.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1069.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 25, п. 25.15				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1070.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 26				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1071.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 27				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1072.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 27, п. 27.5				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1073.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 28				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1074.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 29				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1075.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30, п.30.1				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1076.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30, п.30.4				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1077.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30, п.30.3				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1078.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости IIIa-I	(175-600) В

1	2	3	4	5	6	7
1079.	ГОСТ IEC 60335-2-35 Раздел 31	Электрические тепловые насосы, воздушным кондиционеры и осушители	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8414 8415 8418 8419 8451 8509 8516	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1080.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1081.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1082.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1083.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1084.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1085.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1086.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1087.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1088.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1089.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1090.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1091.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1092.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1093.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1094.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1095.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
		Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив			
1096.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются			
1097.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22, п.22.1	Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4			

1	2	3	4	5	6	7
1098.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1099.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1100.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1101.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1102.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1103.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1104.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1105.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1106.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1107.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1108.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1109.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1110.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1111.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 30, п.30.5	Насосы.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413 8414 8422 8424 8430 8450 8451 8476 8479 8509 8512 8516 8543	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1112.	ГОСТ IEC 60335-2-40 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1113.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 6				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1114.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 7				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1115.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1116.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1117.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 10, п. 10.1				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1118.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 10, п.10.2				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1119.	ГОСТ IEC 60335-2-41				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
			из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
			из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24,		Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28		28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	9032		
1120.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1121.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1122.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1123.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1124.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1125.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1126.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1127.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1128.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1129.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1130.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1131.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1132.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1133.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1134.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1135.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1136.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1137.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 27				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1138.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 27, п. 27.5				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом

1	2	3	4	5	6	7
1139.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1140.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1141.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1142.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1143.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1144.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1145.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Раздел 31				Индекс трекинговости IIIa-I	(175-600) В
1146.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 6	Сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8414 8419 8422 8450 8451 8509 8514 8515 8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1147.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1148.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1149.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1150.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1151.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1152.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1153.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1154.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1155.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1156.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1157.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1158.	ГОСТ IEC 60335-2-43				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 18					
1159.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1160.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1161.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1162.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1163.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1164.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1165.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1166.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1167.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1168.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1169.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1170.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1171.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1172.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1173.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1174.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1175.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1176.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1177.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1178.	ГОСТ IEC 60335-2-43 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1179.	ГОСТ IEC 60335-2-45	Переносные электронагрева-	из 26.11, 26.12,	8451	Классификация	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6	тельные инструменты и аналогичные приборы	26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8467 8468 8477 8479 8515 8516		выполняются
1180.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1181.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1182.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1183.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1184.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1185.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1186.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1187.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1188.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1189.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1190.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1191.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1192.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1193.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1194.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1195.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1196.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1197.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1198.	ГОСТ IEC 60335-2-45				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23					выполняются
1199.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1200.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1201.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1202.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1203.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1204.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1205.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 28				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1206.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1207.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1208.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1209.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1210.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1211.	ГОСТ IEC 60335-2-45 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1212.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 6	Стационарные электрические циркуляционные насосы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413 8414 8422 8424 8430 8450 8451 8476 8479 8509 8512 8516 8543 9032	Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1213.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 7				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1214.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1215.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1216.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 10, п. 10.1				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1217.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 10, п.10.2				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1218.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1219.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 11, п.11.3, 17, 18,				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К

1	2	3	4	5	6	7
	19, 20, 22, 25, 29, 30		28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
1220.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1221.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1222.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1223.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1224.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1225.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1226.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1227.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1228.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1229.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1230.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1231.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1232.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1233.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1234.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1235.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1236.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 27				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1237.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 27, п. 27.5				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1238.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 28				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1239.	ГОСТ IEC 60335-2-51				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 29					
1240.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1241.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1242.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1243.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1244.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Раздел 31				Индекс трекинговстойкости IIIa-I	(175-600) В
1245.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 6	Электрические приборы, применяемые для гигиены полости рта	--	--	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1246.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1247.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1248.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1249.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 10, п. 10.1				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1250.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 10, п.10.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1251.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1252.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1253.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1254.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1255.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1256.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1257.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1258.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1259.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1260.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1261.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1262.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1263.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1264.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1265.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1266.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1267.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1268.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1269.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1270.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1270.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 27, п. 27.5				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1271.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1272.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1273.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1274.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1275.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1276.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1277.	ГОСТ IEC 60335-2-52 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиоустойчивый/ не коррозиоустойчивый
1278.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 6	Приборы для очистки поверхностей, например окон, стен, незаполненных плавательных бассейнов с использованием жид-	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60,	8413	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1279.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 7			8414 8419 8422	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1280.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 8, 19, 21, 22, 25	ких чистящих средств или пара	26.70	8424 8450	Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1281.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8451 8467	Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1282.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 10, п. 10.1			8468 8509	Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1283.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 10, п.10.2		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8515 8516	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1284.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1285.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1286.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1287.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1288.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1289.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1290.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1291.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1292.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1293.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1294.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1295.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1296.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1297.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1298.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1299.	ГОСТ IEC 60335-2-54				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гиб-	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25				кие шнуры	выполняются
1300.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1301.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1302.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1303.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1304.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1305.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1306.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1307.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1308.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1309.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 30, п.30.5	Вихревые ванны и вихревые ванны для СПА-салонов	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8416 8414 8419 8421 8450 8479 8481 8509 8512 8515 8516 9019 9032	Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1310.	ГОСТ IEC 60335-2-54 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1311.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 6				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1312.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 7				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1313.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1314.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1315.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 10, п. 10.1				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1316.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 10, п.10.2				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1317.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60)				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28					
1318.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1319.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1320.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1321.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1322.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1323.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1324.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1325.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1326.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1327.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1328.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1329.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1330.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1331.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
					Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
					Компоненты	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	60335-2-60) Раздел 24					выполняются
1332.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1333.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1334.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1335.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1336.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1337.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1338.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1339.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1340.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1341.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1342.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1343.	ГОСТ Р 52161.2.60 (МЭК 60335-2-60) Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1344.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 6	Аккумуляционные комнатные обогреватели	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1345.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1346.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
1347.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1348.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1349.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1350.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1351.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1352.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1353.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1354.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1355.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1356.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1357.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1358.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1359.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1360.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1361.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1362.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1363.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1364.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1365.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1366.	ГОСТ IEC 60335-2-61				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гиб- кие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1367.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1368.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1369.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1370.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1371.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1372.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1373.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1374.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1375.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1376.	ГОСТ IEC 60335-2-61 Раздел 31	Вентиляторы.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8414 8415 8509 8543 9032	Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1377.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 6				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1378.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1379.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1380.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1381.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 10, п. 10.1				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1382.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 10, п.10.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1383.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1384.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1385.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Превышение температуры	(0-273) К
1386.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 13, п. 13.2	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 16, п. 16.2					
1387.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С Вторая характеристическая цифра IP кода	Требования выполняются/не выполняются 1 – 8
1388.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1389.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1390.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1391.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1392.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 21				Механическая прочность Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Выдержал/ не выдержал Устойчив/не устойчив
1393.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1394.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1395.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1396.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1397.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1398.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1399.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив
1400.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 26				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1401.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 27				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1402.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 27, п. 27.5				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1403.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1404.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1405.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1406.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1407.	ГОСТ IEC 60335-2-80				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 30, п.30.3	Электрические отпариватели тканей	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8414 8419 8422 8424 8450 8451 8467 8468 8509 8515 8516	Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1408.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1409.	ГОСТ IEC 60335-2-80 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1410.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1411.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1412.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1413.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1414.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1415.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1416.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1417.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1418.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1419.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1420.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1421.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1422.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1423.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1424.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1425.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1426.	ГОСТ IEC 60335-2-85				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22					выполняются
1427.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22, п.22.1				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1428.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 22, п.22.47				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1429.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1430.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1431.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1432.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1433.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1434.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1435.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1436.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 28				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1437.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1438.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1439.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1440.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1441.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1442.	ГОСТ IEC 60335-2-85 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1443.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 6	Газонные рыхлители и щелеватели	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8424 8430 8432 8433 8436 8437	Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1444.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 7				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1445.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1446.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1447.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 10, п. 10.1				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8451 8467 8474 8479		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт

1	2	3	4	5	6	7
1448.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 10, п.10.2		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8509	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1449.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1450.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1451.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1452.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1453.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1454.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1455.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1456.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1457.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1458.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1459.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1460.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1461.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 22, п.22.47				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1462.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 23				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1463.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 24				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1464.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1465.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 25, п. 25.15				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1466.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 26				Присоединение к источнику питания и внешние гиб- кие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1467.	ГОСТ МЭК 60335-2-92				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 27					выполняются
1468.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 27, п. 27.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1469.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1470.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 29				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1471.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30, п.30.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1472.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30, п.30.4				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1473.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1474.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 30, п.30.5				Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1475.	ГОСТ МЭК 60335-2-92 Раздел 31				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1476.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 6	Увлажнители воздуха	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8414 8419 8422 8424 8450 8451 8467 8468 8509 8515 8516	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1477.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1478.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1479.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1480.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1481.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1482.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1483.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1484.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1485.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1486.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8

1	2	3	4	5	6	7
1487.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 17				Защита от перегрузки трансформаторов и соединений с ними цепей	Защищено/ не защищено
1488.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 18				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1489.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1490.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 20				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1491.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1492.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1493.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22, п.22.1				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1494.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 22, п.22.47				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
1495.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 23				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
1496.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 24				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1497.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1498.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 25, п. 25.15				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1499.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 26				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1500.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 27				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1501.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 27, п. 27.5				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1502.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 28				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1503.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 29				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1504.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30, п.30.1				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1505.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30, п.30.4				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1506.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30, п.30.3				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1507.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости IIIa-I	(175-600) В

1	2	3	4	5	6	7
1508.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Раздел 31	Многофункциональные душе- вые установки	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8416 8414 8419 8421 8450 8479 8481 8509 8512 8515 8516 9019 9032	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не корро- зиестойчивый
1509.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1510.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1511.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 8, 19, 21, 22, 25				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечива- ется
1512.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 8				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
1513.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 10, п. 10.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1514.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 10, п.10.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1515.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 9, 17, 18, 19, 22, 28				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1516.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 11, п.11.3, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30				Превышение температуры	(0-273) К
1517.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13, п.13.3 Раздел 16, п.16.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1518.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 13, п. 13.2 Раздел 16, п. 16.2				Ток утечки	(0-15) мА
1519.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1520.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 – 8
1521.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 18				Защита от перегрузки трансформаторов и соеди- ненных с ними цепей	Защищено/ не защищено
1522.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 19				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1523.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1524.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 21				Устойчивость и механическая опасность	Устойчив/ не устойчив Опасен/ не опасен
1525.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1526.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 22, п.22.1				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
1527.	ГОСТ IEC 60335-2-105				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22, п.22.47					
1528.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 23				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
1529.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1530.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1531.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 25, п. 25.15				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
1532.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1533.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 27				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
1534.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 27, п. 27.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1535.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 28				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1536.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 29				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1537.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30, п.30.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1538.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30, п.30.4				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1539.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30, п.30.3				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1540.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 30, п.30.5				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1541.	ГОСТ IEC 60335-2-105 Раздел 31				Устойчивость к горизонтальному и вертикальному пламени мощностью 50 Вт	Устойчив/не устойчив
1542.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 3	Автоматические электрические управляющие устройства	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8404 8424 8431 8473 8479 8481 8522 8529 8530 8531	Индекс трекинговостойкости IIIa-I	(175-600) В
1543.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 5				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1544.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 6				Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
1545.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 7				Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются
1546.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 8				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1547.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 9				Информация/маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1548.	ГОСТ IEC 60730-1				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Зажимы и наконечники	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10		28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8542 9029 9031 9032		выполняются
1549.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 11				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
1550.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 12				Защита от проникновения воды	Требования выполняются/не выполняются
1551.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 13				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Ток утечки	(0-15) мА
					Сопротивление изоляции	(0-500) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении 0 - 6000В	Есть пробой/нет пробоя
1552.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 14				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1553.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 15				Превышение температуры	(0-273) К
					Технологический допуск и отклонение	Соответствует/ не соответствуе
1554.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 17				Износостойкость	Выдержал/ не выдержал
1555.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 18				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1556.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 19				Резьбовые части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1557.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 20				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	0,01-100 мм
1558.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 21				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости 175-600 В	IIIa-I
1559.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 22				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1560.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 24				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1561.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 25				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
1562.	ГОСТ IEC 60730-1 Раздел 27				Ненормальная работа	Опасность возникает/ опасность не возникает
1563.	ГОСТ IEC 62493	Осветительное оборудования	--	--	Напряжение электромагнитного поля от 20 кГц - 10 МГц Определения показателя <i>F</i>	От 5 – до 160 дБ (мкВ/м) От 0 до 1
1564.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 2	Светильники:	--	8504 8530	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1565.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 3 Приложение N			8531 8536 8539	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1566.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4			8540 9405	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0–200) кг
1567.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1568.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 7				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1569.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4, 5, 8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
1570.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 9 Приложение J				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1571.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 4, п.4.9, п.4.14 Раздел 10, п.10.2				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1572.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Приложение А Приложение G				Ток утечки	(0-15) мА
1573.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 11 Приложение М Приложение U				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1574.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 12, п.12.3				Испытание на старение	Выдержал/ не выдержал
1575.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 12, п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7 Приложение С Приложение D Приложение E				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1576.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 13, п.13.2				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое

1	2	3	4	5	6	7
1577.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 13, п.13.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1578.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 13, п.13.4				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1579.	ГОСТ IEC 60598-1 Раздел 14 Раздел 15				Винтовые и безвинтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1580.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 2				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1581.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 3 Приложение N				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1582.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 4				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0-200) кг
1583.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 5				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1584.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 7				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1585.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 4, 5, 8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
1586.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 9 Приложение J				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1587.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 4, п.4.9, п.4.14 Раздел 10, п.10.2				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1588.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Приложение А Приложение G				Ток утечки	(0-15) мА
1589.	ГОСТ Р МЭК 60598-1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11 Приложение М Приложение У					
1590.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 12, п.12.3				Испытание на старение	Выдержал/ не выдержал
1591.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 12, п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7 Приложение С Приложение D Приложение E				Нагрев Превышение температуры	(0- 200) °C / (273-473) К (0-273) К / (0-200) °C
1592.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 13, п.13.2				Теплостойкость (давление шариком) при температу- ре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1593.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 13, п.13.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при темпе- ратуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1594.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 13, п.13.4				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1595.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Раздел 14 Раздел 15				Винтовые и безвинтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1596.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.4	Светильники стационарные	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8504 8530 8531 8536 8539 8540 9405	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1597.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1598.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Измерение массы	(0–200) кг
					Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
1599.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.7				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1600.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.8				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1601.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1602.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1603.	ГОСТ IEC 60598-2-1				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечива-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.11					ется
1604.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.12				Ток утечки	(0-15) мА
					Испытания на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1605.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.13				Защита от попадания пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечива- ется
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1606.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1607.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Раздел 1.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1608.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.5	Светильники встраиваемые	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8504 8530 8531 8536 8539 8540 9405	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1609.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.6				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1610.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.7				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0-200) кг
1611.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.8				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
1612.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.9				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1613.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.10				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1614.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1615.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.12				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
1616.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
1617.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.14				Защита от проникновения пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1618.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.15				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1619.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Раздел 2.16				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
1620.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.4	Светильники для улиц и дорог	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504 8530 8531 8536 8539 8540 9405	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1621.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1622.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0-200) кг
					Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
1623.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.7				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1624.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.8				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1625.	ГОСТ IEC 60598-2-3				Контактные зажимы	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7			
	Раздел 3.9					выполняются			
1626.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются			
1627.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается			
1628.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.12				Ток утечки	(0-15) мА			
					Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал			
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С			
1629.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.13				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К			
					Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается			
					Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается			
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4			
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8			
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются			
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм			
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя			
1630.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.14				Ток утечки	(0-15) мА			
1631.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Раздел 3.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое			
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив			
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив			
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I			
1632.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.5	Светильники переносные общего назначения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91,	8504 8536 8530 8531 8539 8540 9405	Классификация	Требования выполняются/не выполняются			
1633.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.6				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются			
1634.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.7				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются			
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив			
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив			
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В			
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив			
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив			
					Масса	(0–200) кг			
					Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм			
1635.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.8				Заземление	Требования выполняются/не			
1636.	ГОСТ IEC 60598-2-4								

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.9		28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1637.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.10				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1638.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.11				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1639.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.12				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
1640.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1641.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.14				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1642.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.15				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1643.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Раздел 4.16				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1644.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.4	Прожекторы заливающего света	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41,	8504 8530 8531 8536 8539 8540 9405	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1645.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.5				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1646.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Измерение массы	(0–200) кг
1647.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.7					

1	2	3	4	5	6	7	
1648.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.8		28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Заземление	Требования выполняются/не выполняются	
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом	
1649.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.9				Кконтактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются	
1650.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются	
1651.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается	
					Ток утечки	(0-15) мА	
1652.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал	
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С	
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К	
1653.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.13				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается	
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4	
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8	
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Обеспечивается/ не обеспечивается	
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм	
1654.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.14				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя	
		Ток утечки	(0-15) мА				
1655.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Раздел 5.15	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое				
		Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив				
		Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив				
		Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I				
1656.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.4	Светильники ручные	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504	Классификация	Требования выполняются/не выполняются	
1657.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.5			8530	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются	
				8531			
1658.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.6			8536	Конструкция	Требования выполняются/не выполняются	
				8539			
				8540	Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив	
				из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	9405	Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В	
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив	
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив	
					Масса	(0–200) кг	
1659.	ГОСТ IEC 60598-2-8					Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8.7		28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
1660.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.8				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1661.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1662.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1663.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
1664.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1665.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.13				Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Защита от попадания пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1666.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1667.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Раздел 8.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1668.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.4	Светильники-ночники	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13,	8504 8530 8531 8536 8539 8540 9405	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1669.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.5				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1670.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.6				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
			28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
1671.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.7				Масса	(0–200) кг
1672.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.8				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1673.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.9				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
1674.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.10				Защита от попадания пыли, твердых частиц и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1675.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.11				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1676.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.12				Пути утечки и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
1677.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.13				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1678.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.14				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1679.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.15				Винтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1680.	ГОСТ IEC 60598-2-12 Раздел 12.16				Безвинтовые контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1681.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.5	Световые гирлянды	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504 8530 8531 8536 8539 8540 9405	Классификация гирлянд	Требования выполняются/не выполняются
1682.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.6				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1683.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51,		Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
			27.90		Измеряемое напряжение	(0-10000) В
			из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
1684.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.8				Масса	(0-200) кг
1685.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.9				Пути утечки тока и воздушные зазоры	(0,01-100) мм
1686.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.10				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
1687.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.11				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1688.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1689.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.13				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1690.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.14				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
1691.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.15				Ток утечки	(0-15) мА
1692.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Раздел 20.16				Испытания на износостойкость и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Пыленепроницаемость и влагонепроницаемость	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
					Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	Теплостойкое/ не теплостойкое Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
1693.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.4	Светильники для аварийного освещения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504 8530	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1694.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.5			8531 8536	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1695.	ГОСТ IEC 60598-2-22			8539	Конструкция	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 22.6		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8540 9405		выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 200 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к многократным падениям	Устойчив/не устойчив
					Масса	(0-200) кг
					Пути утечки и воздушные размеры	(0,01-100) мм
1696.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.7					
1697.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.8				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1698.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1699.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.10				Внешние провода и провода внутреннего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1700.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Ток утечки	(0-15) мА
1701.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.12				Испытание на старение и тепловые испытания	Выдержал/ не выдержал
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
1702.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.13				Защита от попадания пыли и влаги	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1703.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1704.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Раздел 22.15				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
1705.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Приложение А				Аккумуляторы для светильников	
1706.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 6	Устройства управления лампами	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30,	8504 8530	Классификация	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1707.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 7		26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8531 8535	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1708.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 8			8537 8540	Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1709.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 9		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8541 9008 9504 9405	Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не выполняются
1710.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 10 Приложение А		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1711.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 11				Защита от случайного прикосновения к токопроводящим деталям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1712.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 12				Ток утечки	(0-15) мА
1713.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 13 Приложение F				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1714.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 14				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
1715.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1716.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 16				Теплостойкость обмоток пускорегулирующих аппаратов	Теплостойки/ не теплостойки
1717.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
1718.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 18				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
1719.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 19				Аварийные режимы	Требования выполняются/не выполняются
1720.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Раздел 20				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1721.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложения В, D				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1722.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение С, D				Винты, токопроводящие детали и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1723.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение H				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
					Коррозионестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
					Выходное напряжение без нагрузки	(0-10000) В
					Безопасность устройств управления лампами с тепловой защитой	Безопасно/ опасно
					Безопасность устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева	Безопасно/ опасно
					Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1724.	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение I	Электронные пускорегулирующие аппараты, работающие от батарей			Безопасность встраиваемых электромагнитных пускорегулирующих аппаратов с двойной или усиленной изоляцией	Безопасно/ опасно
1725.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1726.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1727.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 8				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям	Обеспечивается/ не обеспечивается
1728.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1729.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 10 Приложение A				Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Ток утечки	(0-15) мА
1730.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 11				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
1731.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 12				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1732.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 13				Теплостойкость обмоток пускорегулирующих аппаратов на	Теплостойки/ не теплостойки
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
1733.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 15				Начальные условия	Требования выполняются/не выполняются
1734.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 16				Ток лампы	(0-16) А
1735.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 17				Ток источника питания	(0-16) А
1736.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 18				Максимальный ток в проводах (при катоде косвенного накала)	(0-16) А
1737.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 19				Форма волны рабочего тока лампы	Требования выполняются/не выполняются
1738.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 20				Функциональная безопасность (коэффициент EBLF)	Требования выполняются/не выполняются
1739.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 21				Операция переключения режимов	Требования выполняются/не выполняются
1740.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 22				Зарядное устройство	Требования выполняются/не выполняются
1741.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 23				Защита батарей от глубокого разряда	Требования выполняются/не выполняются
1742.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 24				Свойства индикатора	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1743.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 25				Дистанционное управление, режим покоя и режим запрета	Требования выполняются/не выполняются
1744.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 26				Устойчивость к термоциклированию и долговес- ность	Требования выполняются/не выполняются
1745.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 27				Стойкость к перемене полярности	Требования выполняются/не выполняются
1746.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 28				Аварийные режимы (неисправности)	Требования выполняются/не выполняются
1747.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 29				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1748.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 30				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1749.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 31				Винты, токопроводящие детали и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1750.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 32				Теплостойкость (давление шариком) при температу- ре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при темпе- ратуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1751.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 33				Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не корро- зиестойчивый
1752.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 34				Аномальные состояния ламп	Требования выполняются/не выполняются
1753.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Раздел 35				Защита связанных компонентов (напряжение на внешних выводах)	(0-10000) В
1754.	ГОСТ IEC 61347-2-7 Приложение C, D				Безопасность устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева	Безопасно/ опасно
1755.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-7 Приложение H	Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются			
1756.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-7 Приложение I	Батареи для светильников аварийного освещения	Требования выполняются/не выполняются			
1757.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-7 Приложение J	Средства режима покоя и режима запрета	Требования выполняются/не выполняются			
1758.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 6	Электронные пускорегулирую- щие аппараты для модулей со светоизлучающими диодами			Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1759.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1760.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 8 Приложение A				Защита от случайного контакта с токоведущими ча- стями	Требования выполняются/не выполняются
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Ток утечки	(0-15) мА
1761.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1762.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 10				Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не выполняются
1763.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 11				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
1764.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 12				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
1765.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 14				Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
1766.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1767.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 16				Аварийные режимы (условия неисправности)	Требования выполняются/не выполняются
1768.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 17				Нагрев трансформатора	(0-200) °C / (273-473) К
1769.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 18				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
1770.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 19				Ненормальные условия работы	Требования выполняются/не выполняются
1771.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 20				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1772.	ГОСТ IEC 61347-2-13 Раздел 21				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1773.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 Приложение С, D				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1774.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 Приложение Н				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1775.	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 Приложение I				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
1776.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 6	Модули светоизлучающих диодов для общего освещения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504 8530 8531 8535 8537 8540 8541 9008 9504	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1777.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 7				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1778.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 8				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1779.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 9				Безопасность устройств управления лампами со средствами защиты от перегрева	Безопасно/ опасно
1780.	ГОСТ IEC 62031				Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются
					Безопасность независимых электронных пускорегулирующих аппаратов с защитой	Безопасно/ опасно
1776.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 6	Модули светоизлучающих диодов для общего освещения	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8504 8530 8531 8535 8537 8540 8541 9008 9504	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
1777.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 7				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1778.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 8				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1779.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 9				Защитное заземление	Требования выполняются/не выполняются
1780.	ГОСТ IEC 62031				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
					Защита от случайного контакта с деталями под	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		напряжением	ется
1781.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 11				Ток утечки, Приложения А по МЭК 61347-1	(0-15) мА
1782.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 12				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
1783.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 13				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Аварийный режим	Требования выполняются/не выполняются
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
1784.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 14 Приложение С				Приемосдаточные испытания	Требования выполняются/не выполняются
1785.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 15				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
1786.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 16				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1787.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения	Требования выполняются/не выполняются
1788.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 18				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1789.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 19	Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8504 8530 8531 8535 8537 8540 8541 9008	Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
					Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
1790.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 20 Приложение D				Тепловые свойства	Требования выполняются/не выполняются
1791.	ГОСТ IEC 62031 Раздел 21				Управление теплом	Требования выполняются/не выполняются
1792.	ГОСТ IEC 62031 Приложение А				Испытания	Требования выполняются/не выполняются
1793.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 4				Общие требования и общие требования к испытаниям	Требования выполняются/не выполняются
1794.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 5 Приложение В				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1795.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 6		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51,		Взаимозаменяемость	Требования выполняются/не выполняются
1796.	ГОСТ Р МЭК 62560				Защита от случайного прикосновения к деталям,	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7		27.90	9504 9405	находящимся под напряжением	ется
1797.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 8		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
1798.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 9				Механическая прочность	Требования выполняются/не выполняются
1799.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 10				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
1800.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 11				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1801.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 12				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1802.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 13				Аварийный режим	Есть газ и дым/нет газа и дыма Доступны/не доступны
1803.	ГОСТ Р МЭК 62560 Раздел 14				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1804.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.2	Лампы электрические		Защита от случайного прикасания к токоведущей части цоколя	Обеспечивается/ не обеспечивается	
1805.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.3		Прочность крепления цоколей к колбе ламп	Достаточная/ не достаточная		
1806.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.4		Отсутствие замыкания токовых вводов и держателей между собой и другими частями	Требования выполняются/не выполняются		
1807.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.5		Превышение температуры на цоколе	(0-273) К		
			Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К		
1808.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.6		Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются		
			Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм		
1809.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.7		Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя		
1810.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.8	Шинопроводы с двумя и более полюсами для присоединения светильников к источнику электрического питания	Токовые перегрузки при напряжении (0-450) В и токе (0-15) А	Есть повреждение/ нет повреждения		
1811.	ГОСТ 12.2.007.13 Раздел 4, п.4.9		Соединения токовых вводов	Требования выполняются/не выполняются		
1812.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 3		из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	Классификация	Требования выполняются/не выполняются	
1813.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 5			из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
1814.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 6	Общие требования			Требования выполняются/не выполняются	
1815.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 7	Конструкция			Требования выполняются/не выполняются	
1816.	ГОСТ IEC 60570	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм			

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
1817.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 9				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
1818.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 10				Внешние и внутренние проводники	Требования выполняются/не выполняются
1819.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 11				Термостойкость и рабочие температуры	(0-200) °C / (273-473) К
1820.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 12				Превышение температуры	(0-273) К
1821.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 13				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
1822.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 14				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении 0 - 6000В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	(0-15) мА
1823.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 15				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1824.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 16				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
		Оборудование информационных технологий	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8443 8470 8471 8472 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527 8528 8529 8530 8531 8535	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
1825.	ГОСТ IEC 60570 Раздел 17				Индекс трекинговости 175-600 В	IIIa-I
					Контакты и соединения для внешнего монтажа	Требования выполняются/не выполняются
1826.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 1, п.1.5 Приложение С				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1827.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 1, п.1.6				Подключение к сети электропитания	Требования выполняются/не выполняются
					Напряжение	(0-10000) В
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1828.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 1, п.1.7				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1829.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.1				Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Обеспечивается/ не обеспечивается
1830.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.2				Безопасность цепей безопасного сверхнизкого напряжения	Требования выполняются/не выполняются
1831.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.3				Безопасность цепей напряжения телекоммуникационной сети	Требования выполняются/не выполняются
1832.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.4				Безопасность цепей с ограничением тока	Требования выполняются/не выполняются
1833.	ГОСТ IEC 60950-1				Безопасность источников электропитания с ограни-	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2, п.2.5			8542	чением мощности	выполняются
1834.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.6			8543	Обеспечение защитного соединения и заземления	Требования выполняются/не выполняются
				9006		
				9007	Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1835.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.7			9008	Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	Требования выполняются/не выполняются
1836.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.8			9032	Защитные блокировки	Требования выполняются/не выполняются
1837.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.9			9207		
1838.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2, п.2.10			9405	Электрическая изоляция	Требования выполняются/не выполняются
					Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0,01-100) мм
					Напряжение	(0-10000) В
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
1839.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 3				Электропроводка, соединения и электропитание	Требования выполняются/не выполняются
1840.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.1				Устойчивость	Устойчив/не устойчив
1841.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 2-7				Устойчивость к крутящему моменту до 10 Н·м	Устойчив/не устойчив
1842.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.2				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1843.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.3				Конструкция оборудования	Требования выполняются/не выполняются
1844.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.4				Защита от опасных подвижных частей	Обеспечивается/ не обеспечивается
1845.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.5				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1846.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.6				Отверстия в кожухе	Требования выполняются/не выполняются
1847.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 4, п.4.7 Приложения А, В				Огнестойкость	Устойчив/не устойчив
1848.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 5, п.5.1 Приложение D				Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	(0-15) мА
1849.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 5, п.5.2				Электрическая прочность при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/ нет пробоя
1850.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 5, п. 5.3 Приложения В, С				Ненормальная эксплуатация и неисправности	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1851.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 6	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8443 8470 8471 8472 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527 8528 8529 8530 8531 8535 8542 8543 9006 9007 9008 9032 9207 9405	Подключение к телекоммуникационным сетям	Требования выполняются/не выполняются
1852.	ГОСТ IEC 60950-1 Раздел 7				Подключение к системам кабельного распределения	Требования выполняются/не выполняются
1853.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 3				Общие требования (класс I или II)	Требования выполняются/не выполняются
1854.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 5				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Напряжение	(0-10000) В
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт
1855.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 6				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
					Опасные излучения	Требования выполняются/не выполняются
1856.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 7				Нагрев при нормальных условиях работы	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
1857.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 8				Обеспечение защиты от поражения электрическим током (конструкция)	Обеспечивается/ не обеспечивается
1858.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 9 Приложение D				Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации	Существует/ отсутствует
					Напряжение	(0-10000) В
					Ток утечки	(0-15) мА
1859.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 10				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
1860.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 11				Условия неисправностей	Требования выполняются/не выполняются
1861.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 12				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
1862.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 13 Приложение E				Зазоры и пути утечки	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0,01-100) мм
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
1863.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 14				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1864.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 15, п. 15.1				Вилки и розетки	Требования выполняются/не выполняются
1865.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 15, п. 15.2				Обеспечение защитного заземления	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
1866.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 15, п. 15.3				Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1867.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 15, п. 15.4				Конструкция устройств, сконструированных в виде сетевой вилки	Требования выполняются/не выполняются
1868.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 16				Наружные гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
1869.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 17				Электрические соединения и механические крепления	Требования выполняются/не выполняются
1870.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 19				Устойчивость и механические опасности	Устойчив/ не устойчив Выдержал/ не выдержал
1871.	ГОСТ IEC 60065 Раздел 20 Приложение G				Огнестойкость	Устойчив/ не устойчив
1872.	ГОСТ IEC 60065 Приложение A				Соответствие аппаратуры, оснащенной защитой от брызг коду IP	Требования выполняются/не выполняются
1873.	ГОСТ IEC 60065 Приложение B				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
1874.	ГОСТ IEC 60065 Приложение H				Аппаратура, предназначенная для подключения к телекоммуникационным сетям	Требования выполняются/не выполняются
1875.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 4	Аудио-, видео- аппаратура, оборудование информационных технологий и техники связи	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8443 8470 8471 8472 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527 8528 8529 8530 8531 8535 8542 8543 9006 9007 9008 9032 9207 9405	Изолированные намоточные провода для использования без межслоевой изоляции	Требования выполняются/не выполняются
1876.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 5 Приложения B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, V				Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
					Электрические травмы	Требования выполняются/не выполняются
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
					Напряжение	(0-10000) В
					Маркировка и документация	Требования выполняются/не выполняются
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
					Ток прикосновения и защитного проводника	(0-15) мА
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 - 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Отверстия в кожухе	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс трекингостойкости (175-600) В	IIIa-I
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1877.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 6 Приложение В				Возникновение огня, вызванное электричеством	Требования выполняются/не выполняются
1878.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 7 Приложение М				Химические травмы	Требования выполняются/не выполняются
1879.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 8 Приложение Т				Механические травмы	Требования выполняются/не выполняются
1880.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 9				Тепловой ожог	Требования выполняются/не выполняются
1881.	ГОСТ IEC 62368-1 Раздел 10				Излучение	Требования выполняются/не выполняются
1882.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 4	Лабораторное оборудование	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8414	Условия проведения испытаний	Требования выполняются/не выполняются
1883.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 5			8415		
				8418	Маркировка и документация	Требования выполняются/не выполняются
				8419		
				8422	Напряжение	(0-10000) В
				8423	Потребляемая мощность	(0-15) кВт
				8438 - 8441	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
1884.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 6 Приложения А, В, С, D, К			8448	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
				8451		
				8453	Ток утечки	(0-15) мА
				8458	Напряжение	(0-10000) В
				8472 - 8474	Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
				8476	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
				8503	Линейные размеры	(0-20000) мм
				8504	Индекс трекингостойкости (175-600) В	IIIa-I
				8512	Масса	(0-100) кг
				8514	Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
				8516		
				8519 - 8522	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура от 20 °С до 100 °С	Требования выполняются/не выполняются
				8525 - 8531		
1885.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 7			8535 – 8537	Защита от механических опасностей	Требования выполняются/не выполняются
				8543		
1886.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 8			9010 - 9017	Стойкость к механическим воздействиям	Выдержал/ не выдержал
				9022 – 9032		
1887.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 9			9105	Защита от распространения огня	Требования выполняются/не выполняются
				9106		
1888.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 10			9402	Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	Требования выполняются/не выполняются
				9405		
				9504		

1	2	3	4	5	6	7
				9506	Нагрев	(0-200) °C / (273-473) K
					Превышение температуры	(0-273) K
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1889.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 11 Приложение G				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Испытание избыточным давлением (0-60) МПа	Выдержал/ не выдержал
1890.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 12				Защита от излучения, включая источники лазера, и от звукового и ультразвукового давления	Обеспечивается/ не обеспечивается
1891.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 13				Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь	Обеспечивается/ не обеспечивается
1892.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 14				Компоненты и сборочные узлы	Требования выполняются/не выполняются
1893.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 15				Защита с помощью блокировок	Обеспечивается/ не обеспечивается
1894.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 16				Опасности, возникающие при применении оборудования	Требования выполняются/не выполняются
1895.	ГОСТ IEC 61010-1 Раздел 17				Оценка риска	Требования выполняются/не выполняются
1896.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 4	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Испытательные и измерительные цепи	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8414	Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются
				8415		
1897.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 5	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Испытательные и измерительные цепи	из 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8418	Маркировка и документация	Требования выполняются/не выполняются
				8419		
				8422	Напряжение	(0-10000) В
				8423	Потребляемая мощность	(0-15) кВт
				8438 - 8441	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
				8448	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
				8451		
				8453	Ток утечки	(0-15) мА
				8458	Напряжение	(0-10000) В
				8472 - 8474	Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
				8476	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
				8503	Линейные размеры	(0-20000) мм
				8504	Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
				8512	Масса	(0-100) кг
				8514	Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
				8516		
				8519 - 8522	Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура от 20 °C до 100 °C	Требования выполняются/не выполняются
				8525 - 8531		
1899.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8535 – 8537	Защита от механических опасностей	Обеспечивается/ не обеспечивается
			из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8543		

1	2	3	4	5	6	7
1900.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 8			9010 - 9017 9022 – 9032 9105 9106 9402 9405 9504 9506	Стойкость к механическим воздействиям	Выдержал/ не выдержал
1901.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 9				Защита от распространения огня	Требования выполняются/не выполняются
1902.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 10				Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	Устойчив/не устойчив Теплостойкое/ не теплостойкое
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) K
					Превышение температуры	(0-273) K
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
1903.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 11 Приложение G				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Манометрическое давление (0-60) МПа	Выдержал/ не выдержал
1904.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 12	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений		Защита от излучения, включая источники лазера, и от звукового и ультразвукового давления	Обеспечивается/ не обеспечивается	
1905.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 13			Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь	Обеспечивается/ не обеспечивается	
1906.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 14			Компоненты и сборочные узлы	Требования выполняются/не выполняются	
1907.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 15			Защита с помощью блокировок	Обеспечивается/ не обеспечивается	
1908.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 16			Опасности, возникающие при применении оборудования	Требования выполняются/не выполняются	
1909.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Раздел 17			Оценка риска	Требования выполняются/не выполняются	
1910.	ГОСТ IEC 61010-2-030 Приложение AA			Категории измерений	Требования выполняются/не выполняются	
1911.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 4			Условия испытаний	Требования выполняются/не выполняются	
1912.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 5			Маркировка и документация	Требования выполняются/не выполняются	
				Напряжение	(0-10000) В	
		Потребляемая мощность	(0-15) кВт			
		Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А			
1913.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 6 Приложения А, В, С, D, К	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается			
		Ток утечки	(0-15) мА			
		Напряжение	(0-10000) В			
		Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом			
		Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм			
		Линейные размеры	(0-20000) мм			

1	2	3	4	5	6	7
					Индекс трекингостойкости (175-600) В	IIIa-I
					Масса	(0-100) кг
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура от 20 °С до 100 °С	Требования выполняются/не выполняются
1914.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 7				Защита от механических опасностей	Обеспечивается/ не обеспечивается
1915.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 8				Стойкость к механическим воздействиям	Выдержал/ не выдержал
1916.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 9				Защита от распространения огня	Устойчив/не устойчив
1917.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 10				Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость	Устойчив/не устойчив Теплостойкое/ не теплостойкое
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) K
					Превышение температуры	(0-273) K
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
1918.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Манометрическое давление (0-60) МПа	Выдержал/ не выдержал
1919.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 12				Защита от излучения, включая источники лазера, и от звукового и ультразвукового давления	Обеспечивается/ не обеспечивается
1920.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 13				Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь	Обеспечивается/ не обеспечивается
1921.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 14				Компоненты и сборочные узлы	Требования выполняются/не выполняются
1922.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 15				Защита с помощью блокировок	Обеспечивается/ не обеспечивается
1923.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 16				Опасности, возникающие при применении оборудования	Требования выполняются/не выполняются
1924.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 17				Оценка риска	Требования выполняются/не выполняются
1925.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 101				Измерительные цепи	Требования выполняются/не выполняются
1926.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Раздел 102				Защита от опасности, вызываемой вспышкой дуги и коротким замыканием	Обеспечивается/ не обеспечивается
1927.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение F				Типовые испытания	Требования выполняются/не выполняются
1928.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Приложение AA				Категории измерений	Требования выполняются/не выполняются
1929.	ГОСТ IEC 62040-1	Системы бесперебойного энер-	из 26.11, 26.12,	8443	Общие условия испытаний	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4	госнабжения (UPS).	26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8470 8471 8472 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527 8528 8529 8530 8531 8535 8542 8543 9006 9007 9008 9032 9207 9405		выполняются
					Напряжение	(0-1000) В
					Ток	(0-25) А
					Линейные размеры	(0-20000) мм
					Масса	(0-100) кг
1930.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п. 5.1		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Обеспечивается/ не обеспечивается
1931.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п.5.2				Требования к вспомогательным цепям	Требования выполняются/не выполняются
1932.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п.5.3		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Защитное заземление и соединение	Требования выполняются/не выполняются
1933.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п.5.4				Соппротивление заземления	0,001-10 Ом
1934.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п.5.5				Отключение питания переменного тока (а.с.) и постоянного тока (d.c.)	Требования выполняются/не выполняются
1935.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п.5.6				Ток перегрузки и защита от неисправностей заземления	Требования выполняются/не выполняются
1936.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 5, п. 5.7				Защита персонала - защитные блокировки	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Зазоры, пути утечки и изоляционные расстояния	Требования выполняются/не выполняются
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1937.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 6				Электропроводка, соединения и электропитание	Требования выполняются/не выполняются
1938.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п. 7.1				Оболочка (кожух)	Требования выполняются/не выполняются
1939.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п.7.2				Устойчивость	Устойчив/не устойчив
1940.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п.7.3				Механическая прочность	Требования выполняются/не выполняются
1941.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п.7.4				Особенности конструкции	Требования выполняются/не выполняются
1942.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п.7.5				Огнестойкость	Требования выполняются/не выполняются
1943.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п.7.6				Размещение батарей	Требования выполняются/не выполняются
1944.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 7, п.7.7				Повышение температуры (перегрев)	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
1945.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 8, п.8.1				Токи утечки на землю	Требования выполняются/не выполняются
					Ток утечки	(0-15) мА
1946.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 8, п.8.2				Электрическая прочность	Требования выполняются/не выполняются
1947.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 8, п.8.3				Неправильная эксплуатация и неисправности	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
1948.	ГОСТ IEC 62040-1 Раздел 9				Подключение к телекоммуникационным сетям	Требования выполняются/не выполняются
1949.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение А				Огнестойкость и устойчивость к нагреву	Требования выполняются/не выполняются
1950.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение В				Двигатели в условиях неправильной эксплуатации (с нарушением условий эксплуатации)	Требования выполняются/не выполняются
1951.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение С				Трансформаторы	Требования выполняются/не выполняются
1952.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение Е				Повышение температуры (нагрев) обмоток	(0- 200) °С / (273-473) К
1953.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение F				Превышение температуры	(0-273) К
1954.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение Н				Зазоры и пути утечки	(0,01-100) мм
					Защита от попадания воды и посторонних объектов	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
1955.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение I	Защита от обратного питания	Обеспечивается/ не обеспечивается			
1956.	ГОСТ IEC 62040-1 Приложение М	Вентилирование батарейных отсеков	Требования выполняются/не выполняются			
1957.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 1, п.1.5	Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8443	Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
1958.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 1, п.1.6			8470	Подключение к сети электропитания	Требования выполняются/не выполняются
1959.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 1, п.1.7			8471	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
1960.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.1			8472	Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	Обеспечивается/ не обеспечивается
				8476		
1961.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.2		8504	Цепи безопасного сверхнизкого напряжения	Требования выполняются/не выполняются	
1962.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.3		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8517	Цепи напряжения телекоммуникационной сети	Требования выполняются/не выполняются
				8518		
1963.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8519	Цепи с ограничением тока	Требования выполняются/не выполняются
				8521		
1964.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.5		8522	Источники электропитания с ограничением мощности	Требования выполняются/не выполняются	
			8523			
1965.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.6		8525	Обеспечение защитного соединения и заземления	Требования выполняются/не выполняются	
			8527			
1966.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.7		8528	Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом	
			8529			
1967.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.8		8530	Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	Требования выполняются/не выполняются	
			8531			
1968.	ГОСТ IEC 61204-7		8535	Защитные блокировки	Обеспечивается/ не обеспечивается	
			8542			
			8543	Электрическая изоляция	Требования выполняются/не	
			9006			
			9007			
			9008			

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2, п.2.9			9032		выполняются
1969.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 2, п.2.10			9207	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1970.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 3			9405	Электропроводка, соединения и электропитание	Требования выполняются/не выполняются
1971.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 4				Физические требования	Требования выполняются/не выполняются
1972.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 5, п.5.1				Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	(0-15) мА
1973.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 5, п.5.2				Электрическая прочность	Требования выполняются/не выполняются
1974.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 5, п.5.3				Ненормальная эксплуатация и неисправности	Требования выполняются/не выполняются
1975.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 6				Подключение к телекоммуникационным сетям	Требования выполняются/не выполняются
1976.	ГОСТ IEC 61204-7 Раздел 7				Подключение к системам кабельного распределения	Требования выполняются/не выполняются
1977.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение А				Огнестойкость и устойчивость к нагреву	Требования выполняются/не выполняются
1978.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение В				Электродвигатели в условиях ненормальной работы	Требования выполняются/не выполняются
1979.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение С				Трансформаторы	Требования выполняются/не выполняются
1980.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение Е				Превышение температуры обмоток	Требования выполняются/не выполняются
1981.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение F				Пути утечки и воздушные зазоры	Требования выполняются/не выполняются
1982.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-A				Источники питания, предназначенные для использования в электрооборудовании для измерения, контроля и лабораторного применения	Требования выполняются/не выполняются
1983.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-B				Блоки питания в электрооборудовании медицинского назначения	Требования выполняются/не выполняются
1984.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D				Блоки питания, предназначенные для применения в аудио-, видео- или аналоговой электронной аппаратуре или с этой аппаратурой	Требования выполняются/не выполняются
1985.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.A				Автономные источники питания с защитой от водяных брызг	Требования выполняются/не выполняются
1986.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.B				Источники питания, включенные в телекоммуникационные сети	Требования выполняются/не выполняются
1987.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-D.G				Воспламеняемость	Требования выполняются/не выполняются
1988.	ГОСТ IEC 61204-7 Приложение PS-E				Оборудование для передачи и распределения постоянного тока	Требования выполняются/не выполняются
1989.	ГОСТ Р 51321.1	Низковольтные комплектные	из 26.11, 26.12,	8415	Классификация	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3	устройства распределения и управления.	26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8418 8419 8423 8438-8441 8448 8451 8453 8458 8472-8474 8476 8503 8504 8512 8519 - 8522 8525 - 8531 8535 – 8537 8543 9023 9026-9032 9405 9504 9506		выполняются
1990.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 5				Сведения, предоставляемые изготовителем	Требования выполняются/не выполняются
1991.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 6				Условия эксплуатации	Требования выполняются/не выполняются
1992.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.1				Механическая часть конструкции	Выдержал/ не выдержал
1993.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.1.2 Раздел 8, п.8.2.5 Приложение F				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
1994.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.1.2				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
1995.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.1.3.2 Приложение A				Наибольшие и наименьшие сечения медных проводников, применяемых для присоединения	Требования выполняются/не выполняются
1996.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п.8.2.9				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
1997.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.8.2.7				Оболочка и степень защиты	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
1998.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.2.1				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
1999.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.4 Раздел 8, п.8.3.3				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2000.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.1.2.3 Раздел 8, п.8.2.2.1–8.2.2.5, п.8.3.2				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
2001.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 8, п.8.3.4				Проверка эффективности цепи защиты	Требования выполняются/не выполняются
2002.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 8, п.8.2.4				Сопроствление заземления	(0,001-10) Ом
2003.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 8, п.8.2.4.1				Защита от короткого замыкания и стойкость к токам короткого замыкания	Обеспечивается/ не обеспечивается Выдержал/ не выдержал
2004.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.5 Раздел 8, п.8.2.3.1				Встроенные в НКУ коммутационные аппараты и комплектующие элементы	Требования выполняются/не выполняются
2005.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.6					

1	2	3	4	5	6	7
2006.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.7 Приложение D				Внутреннее разделение НКУ с помощью ограждений или перегородок	Требования выполняются/не выполняются
2007.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.8				Электрические соединения внутри НКУ: шины и изолированные проводники	Требования выполняются/не выполняются
2008.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 7, п.7.9				Требования к цепям питания электронного оборудования	Требования выполняются/не выполняются
2009.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 8, п.8.2.6				Проверка механической работоспособности	Выдержал/ не выдержал
2010.	ГОСТ Р 51321.1 Раздел 8, п.8.3.1				Монтаж, опробование функционирования	Требования выполняются/не выполняются
2011.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.9				Требования к конструкции и маркировке	Требования выполняются/не выполняются
2012.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.10				Стойкость к механическому удару	Выдержал/ не выдержал
2013.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.12.2				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
2014.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.15, п.8.2.10.2				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2015.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.11, п.8.2.14				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2016.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.12	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Устройства распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу			Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2017.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.13				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2018.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.14				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2019.	ГОСТ IEC 60439-3 Раздел 8, п.8.2.15				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2020.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 5				Механическая прочность средств крепления оболочек	Выдержал/ не выдержал
2021.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 6 Приложение С				Общие характеристики НКУ	Требования выполняются/не выполняются
2022.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.1 Раздел 10, п.10.2				Сведения, предоставляемые изготовителем	Требования выполняются/не выполняются
2023.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.1.3 Раздел 10, п.10.2.3.2				Прочность материалов и частей	Выдержал/ не выдержал
2024.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.1.2				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
		Низковольтные комплектные устройства распределения и управления.			Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10, п.10.2.2					
2025.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.1.4 Раздел 10, п.10.2.4				Устойчивость к ультрафиолетовому (УФ) излучению	Устойчив/не устойчив
2026.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.1.6 Раздел 10, п.10.2.5				Способность к подъему	Требования выполняются/не выполняются
2027.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.2 Раздел 10, п.10.3 Раздел 11, п.11.2				Оболочка и степень защиты	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
2028.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.3 Раздел 10, п.10.4 Раздел 11, п.11.3 Приложение F				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2029.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.4 Раздел 10, п.10.5 Раздел 11.4				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2030.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 9, п.9.1.2 Раздел 10, п.10.9.2 Раздел 11, п.11.9				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2031.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п. 8.4 Раздел 10, п.10.5				Защита от поражения электрическим током и непрерывность защитных цепей	Обеспечивается/ не обеспечивается
2032.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.4.3.2.2 Раздел 10, п.10.5.2				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2033.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 11, п.11.9				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
2034.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.5 Раздел 10, п.10.6 Раздел 11, п.11.5				Встроенные в НКУ коммутационные аппараты и комплектующие элементы	Требования выполняются/не выполняются
2035.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.6 Раздел 10, п.10.7 Раздел 11, п.11.6				Внутренние электрические цепи и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2036.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.7				Охлаждение	Требования выполняются/не выполняются
2037.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.8				Зажимы для внешних проводников	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10, п.10.8 Раздел 11, п.11.7 Приложение А					
2038.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.2.1 Раздел 10, п.10.2.6				Защита от механического удара	Выдержал/ не выдержал
2039.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 9, п.9.2 Раздел 10, п.10.10 Приложение О				Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
2040.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 9, п.9.3 Раздел 10, п.10.11.2- 10.11.4				Защита от коротких замыканий и устойчивость к токам короткого замыкания	Обеспечивается/ не обеспечивается Устойчив/не устойчив
2041.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 8, п.8.1.5 Раздел 10, п.10.13 Раздел 11, п.11.8				Работоспособность механических частей	Требования выполняются/не выполняются
2042.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 10, п.10.2.3.1				Проверка термостойкости оболочек	Термостойкое/ не термостойкое
2043.	ГОСТ IEC 61439-1 Раздел 11, п.11.10				Электрические схемы, работоспособность в процессе эксплуатации и функционирование	Требования выполняются/не выполняются
2044.	ГОСТ IEC 61439-1 Приложение В				Сечения защитных проводников с учетом термических нагрузок, создаваемых кратковременными токами	Требования выполняются/не выполняются
2045.	ГОСТ IEC 61439-1 Приложение D				Проверка конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2046.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 5	Низковольтная аппаратура распределения и управления	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8537	Информация об аппарате	Требования выполняются/не выполняются
2047.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.1				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2048.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2049.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п. 8.3.3.4.3 Приложение G				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2050.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.1.10				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2051.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.1.12				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение С		28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
2052.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.1.7.3 Раздел 8, п.8.2.4.2, п.8.2.4.3, п.8.2.4.4.1, п.8.2.5.2.1, п. 8.2.5.2.2, п. 8.2.5.2.3, п. 8.2.5.3.1, п. 8.2.7				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2053.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п. 8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2054.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.2				Требования к работоспособности	Требования выполняются/не выполняются
2055.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.3.3.3				Нагрев Превышение температуры	(0-200) °C / (273-473) К (0-273) К
2056.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2057.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4				Ток утечки	(0-15) мА
2058.	ГОСТ IEC 60947-1 Раздел 7, п.7.2.3.4				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2059.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 5	Аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т.д. аппаратуры управления.			Информация об аппарате	Требования выполняются/не выполняются
2060.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2061.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.1.2.2 Раздел 8, п.8.2.1 Приложение А Приложение М				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
2062.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.4 Раздел 8, п. 8.3.3.4.3 Приложение G				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2063.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.10				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2064.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.12				Первая характеристическая цифра IP кода Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 4 1 - 8

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение С					
2065.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.1.7.3 Раздел 8, п.8.2.4.2, п.8.2.4.3, п.8.2.4.4.1, п.8.2.5.2.1, п. 8.2.5.2.2, п. 8.2.5.2.3, п. 8.2.5.3.1, п. 8.2.7				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2066.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 8, п. 8.2.4.2, п. 8.2.4.3, п. 8.2.7.1, п. 8.2.7.3, п. 8.3.2.1				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2067.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2				Требования к работоспособности	Требования выполняются/не выполняются
2068.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.2.2 Раздел 8, п. 8.3.3.3				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
2069.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п. 7.2.3 Раздел 8, п. 8.3.3.4				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2070.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.7 Раздел 8, п.8.3.3.4				Ток утечки	(0-15) мА
2071.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Раздел 7, п.7.2.3.4				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2072.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 7	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8531 8535 8536 8537	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2073.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2074.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2075.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2076.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2077.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2078.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п.				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21					
2079.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2080.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2081.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2082.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
2083.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 16				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
2084.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
2085.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2086.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 19				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2087.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2088.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 21				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2089.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2090.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2091.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I

1	2	3	4	5	6	7
2092.	ГОСТ Р 51324.1 Раздел 25	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8531 8535 8536 8537	Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2093.	ГОСТ 30850.1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2094.	ГОСТ 30850.1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2095.	ГОСТ 30850.1 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2096.	ГОСТ 30850.1 Раздел 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2097.	ГОСТ 30850.1 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2098.	ГОСТ 30850.1 Раздел 11, п.11.4				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2099.	ГОСТ 30850.1 Раздел 12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2100.	ГОСТ 30850.1 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2101.	ГОСТ 30850.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2102.	ГОСТ 30850.1 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2103.	ГОСТ 30850.1 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2104.	ГОСТ 30850.1 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2105.	ГОСТ 30850.1 Раздел 16				Сопrotивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении	Есть пробой/нет пробоя

1	2	3	4	5	6	7
					0 - 6000В	
2106.	ГОСТ 30850.1 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
2107.	ГОСТ 30850.1 Раздел 18				Превышение температуры	(0-273) К
2108.	ГОСТ 30850.1 Раздел 19				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2109.	ГОСТ 30850.1 Раздел 20				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2110.	ГОСТ 30850.1 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2111.	ГОСТ 30850.1 Раздел 22				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
2112.	ГОСТ 30850.1 Раздел 23				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2113.	ГОСТ 30850.1 Раздел 24				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2114.	ГОСТ 30850.1 Раздел 25				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости 175-600 В	IIIa-I
					Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2115.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 7	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную. Полупроводниковые выключатели	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8531 8535 8536 8537	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2116.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2117.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
2118.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 10				Линейные размеры	(0-20000) мм
2119.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2120.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 12				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2121.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2122.	ГОСТ Р 51324.2.1				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22					
2123.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2124.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2125.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2126.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 16				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
2127.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
2128.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2129.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 19				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2130.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2131.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 21				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2132.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2133.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2134.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2135.	ГОСТ Р 51324.2.1 Раздел 25				Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2136.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 7	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную. Полупроводниковые выключатели	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8531 8535	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2137.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 8			8536 8537	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2138.	ГОСТ 30850.2.1				Проверка размеров	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90			выполняются
2139.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 10				Линейные размеры	(0-20000) мм
2140.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 11				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2141.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 12				Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2142.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2143.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2144.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2145.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2146.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2147.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 16				Сопrotивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
2148.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 17				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
2149.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 18				Превышение температуры	(0-273) К
2150.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 19				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2151.	ГОСТ 30850.2.1				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 20					
2152.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 21				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2153.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2154.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2155.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
		Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную. Выключатели с дистанционным управлением	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8531 8535 8536 8537	Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2156.	ГОСТ 30850.2.1 Раздел 25				Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2157.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2158.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2159.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2160.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2161.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2162.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2163.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2164.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2165.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2166.	ГОСТ Р 51324.2.2				Механизм	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 14					выполняются
2167.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2168.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 16				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
2169.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
2170.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2171.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 19				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2172.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2173.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 21				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2174.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 22	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную. Выключатели с дистанционным управлением	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8531 8535 8536 8537	Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2175.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2176.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2177.	ГОСТ Р 51324.2.2 Раздел 25				Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2178.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2179.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2180.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2181.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2182.	ГОСТ 30850.2.2				Заземление	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2183.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2184.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2185.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2186.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2187.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2188.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2189.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 16				Сопrotивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
2190.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
2191.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 18				Превышение температуры	(0-273) К
					Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2192.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 19				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2193.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2194.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 21				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое

1	2	3	4	5	6	7
2195.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2196.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2197.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2198.	ГОСТ 30850.2.2 Раздел 25				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
					Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2199.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 7	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8531 8535 8536 8537	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2200.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2201.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
2202.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 10				Линейные размеры	(0-20000) мм
					Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2203.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2204.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2205.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 10, п. 10.1 Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2206.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 12, п. 12.2.5-п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2207.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2208.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2209.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
						ется
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
2210.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 16				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
2211.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
2212.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 18				Превышение температуры	(0-273) К
2213.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 19				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2214.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 20				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2215.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 21				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2216.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2217.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2218.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2219.	ГОСТ Р 51324.2.3 Раздел 25				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
					Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2220.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 7	Выключатели общего назначения, приводимые в действие вручную. Выключатели с выдержкой времени (таймеры)	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8531 8535 8536 8537	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2221.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2222.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 9				Проверка размеров	Требования выполняются/не выполняются
			из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Линейные размеры	(0-20000) мм
2223.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2224.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91,		Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2225.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 12				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2226.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 10, п. 10.1				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12, п. 12.3.10, п.12.3.12 Раздел 13, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п.13.5, п. 13.15.1 Раздел 14, п. 14.6 Раздел 18, 19, 20, 21		28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
2227.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 12, п. 12.2.5, п. 12.2.8 Раздел 15, п. 15.2.1, п. 15.2.2 Раздел 17, 20, 22				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2228.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 13				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2229.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 14				Механизм	Требования выполняются/не выполняются
2230.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 15				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2231.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 16				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
2232.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 17				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
2233.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 18				Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	Требования выполняются/не выполняются
2234.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 19				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2235.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2236.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 21				Нагревостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2237.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2238.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 23				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2239.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 24				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I

1	2	3	4	5	6	7
2240.	ГОСТ 30850.2.3 Раздел 25				Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2241.	ГОСТ 32126.1 Раздел 7	Коробки, корпуса и их части для встраивания в них электрических аппаратов	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8529 8531 8535 8536 8537	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2242.	ГОСТ 32126.1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2243.	ГОСТ 32126.1 Раздел 9				Размеры	(0-20000) мм
2244.	ГОСТ 32126.1 Раздел 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2245.	ГОСТ 32126.1 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2246.	ГОСТ 32126.1 Раздел 12				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
2247.	ГОСТ 32126.1 Раздел 13				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2248.	ГОСТ 32126.1 Раздел 14				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2249.	ГОСТ 32126.1 Раздел 15				Нагревостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Нагревостойкое/ не нагревостойкое
2250.	ГОСТ 32126.1 Раздел 16	Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм			
2251.	ГОСТ 32126.1 Раздел 17	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив			
2252.	ГОСТ 32126.1 Раздел 18	Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I			
2253.	ГОСТ 32126.1 Раздел 19	Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый			
2254.	ГОСТ 30849.1 Раздел 4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 800 А промышленно-	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51,	8535 8536 8544	Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
2255.	ГОСТ 30849.1 Раздел 5				Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются
2256.	ГОСТ 30849.1 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2257.	ГОСТ 30849.1 Раздел 7				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
		го применения для эксплуата-	27.90		Устойчивость маркировки	Устойчива/не устойчива
2258.	ГОСТ 30849.1 Раздел 8	ции внутри помещений и сна-	из 28.11, 28.13,		Размеры	Требования выполняются/не выполняются
2259.	ГОСТ 30849.1 Раздел 9	ружи	28.21, 28.22,		Линейные размеры	(0-20000) мм
2260.	ГОСТ 30849.1 Раздел 10		28.23, 28.24,		Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечива- ется
2261.	ГОСТ 30849.1 Раздел 11		28.25, 28.29,		Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2262.	ГОСТ 30849.1 Раздел 12		28.30, 28.41,		Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2263.	ГОСТ 30849.1 Раздел 13		28.49, 28.91,		Зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2264.	ГОСТ 30849.1 Раздел 14		28.92, 28.93,		Блокировка	Требования выполняются/не выполняются
2265.	ГОСТ 30849.1 Раздел 15		28.94, 28.95,		Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Есть повреждения/нет повре- ждения
2266.	ГОСТ 30849.1 Раздел 16		28.96, 28.99		Общие требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2267.	ГОСТ 30849.1 Раздел 17				Конструкция штепсельных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2268.	ГОСТ 30849.1 Раздел 18				Конструкция вилок и переносных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2269.	ГОСТ 30849.1 Раздел 19				Конструкция вводных устройств	Требования выполняются/не выполняются
2270.	ГОСТ 30849.1 Раздел 20				Защита от проникновения воды	Обеспечивается/ не обеспечива- ется
2271.	ГОСТ 30849.1 Раздел 21				Первая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 4
2272.	ГОСТ 30849.1 Раздел 22				Вторая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 8
2273.	ГОСТ 30849.1 Раздел 23				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2274.	ГОСТ 30849.1 Раздел 24				Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряже- нии (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Отключающая способность	Требования выполняются/не выполняются Наличие/отсутствие эл. дуги Наличие/отсутствие повреждений
					Условия нормальной эксплуатации	Требования выполняются/не выполняются
					Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
					Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Есть повреждения/нет повре- ждений
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7				
	Приложение А									
2275.	ГОСТ 30849.1 Раздел 25				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются				
2276.	ГОСТ 30849.1 Раздел 26				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм				
2277.	ГОСТ 30849.1 Раздел 27				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое				
					Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив				
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I				
2278.	ГОСТ 30849.1 Раздел 28				Коррозиестойчивость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый				
2279.	ГОСТ 30849.1 Раздел 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Устойчив/не устойчив				
2280.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 4	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Общие требования	Требования выполняются/не выполняются				
2281.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 5				Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются				
2282.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются				
2283.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Маркировка	Требования выполняются/не выполняются				
2284.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 8				Размеры	Требования выполняются/не выполняются				
	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Линейные размеры		(0-20000) мм					
2285.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 9		Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается				
2286.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 10				Заземление	Требования выполняются/не выполняются		
							Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом		
2287.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 11		Зажимы	Требования выполняются/не выполняются				
2288.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 12		Блокировка	Требования выполняются/не выполняются				
2289.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 13		Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Есть повреждения/нет повреждения				
2290.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 14		Общие требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются				
2291.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 15		Конструкция штепсельных розеток	Требования выполняются/не выполняются				
2292.			ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 16		Конструкция вилок и переносных розеток	Требования выполняются/не выполняются				
2293.			ГОСТ IEC 60309-1		Конструкция вводных устройств	Требования выполняются/не				

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17					выполняются
2294.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 18				Защита от проникновения воды	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2295.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 19				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2296.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 20				Отключающая способность	Требования выполняются/не выполняются Наличие/отсутствие эл. дуги Наличие/отсутствие повреждений
2297.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 21				Условия нормальной эксплуатации	Требования выполняются/не выполняются
2298.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 22				Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2299.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Есть повреждения/нет повреждений
2300.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 24 Приложение А				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2301.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 25				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2302.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 26				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2303.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 27				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2304.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 28	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Коррозиестойчивость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2305.	ГОСТ IEC 60309-1 Раздел 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Устойчив/не устойчив
2306.	ГОСТ 30849.2 Раздел 4				Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
2307.	ГОСТ 30849.2 Раздел 5				Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются
2308.	ГОСТ 30849.2 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2309.	ГОСТ 30849.2 Раздел 7				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
			27.90			
2310.	ГОСТ 30849.2 Раздел 8		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Размеры	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2311.	ГОСТ 30849.2 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2312.	ГОСТ 30849.2 Раздел 10				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2313.	ГОСТ 30849.2 Раздел 11				Зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2314.	ГОСТ 30849.2 Раздел 12				Блокировка	Требования выполняются/не выполняются
2315.	ГОСТ 30849.2 Раздел 13				Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Есть повреждения/нет повреждения
2316.	ГОСТ 30849.2 Раздел 14				Общие требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2317.	ГОСТ 30849.2 Раздел 15				Конструкция штепсельных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2318.	ГОСТ 30849.2 Раздел 16				Конструкция вилок и переносных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2319.	ГОСТ 30849.2 Раздел 17				Конструкция вводных устройств	Требования выполняются/не выполняются
2320.	ГОСТ 30849.2 Раздел 18				Защита от проникновения воды	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2321.	ГОСТ 30849.2 Раздел 19				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2322.	ГОСТ 30849.2 Раздел 20				Отключающая способность	Требования выполняются/не выполняются Наличие/отсутствие эл. дуги Наличие/отсутствие повреждений
2323.	ГОСТ 30849.2 Раздел 21				Условия нормальной эксплуатации	Требования выполняются/не выполняются
2324.	ГОСТ 30849.2 Раздел 22				Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
2325.	ГОСТ 30849.2 Раздел 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Есть повреждения/нет повреждений
2326.	ГОСТ 30849.2 Раздел 24				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
2327.	ГОСТ 30849.2 Раздел 25				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2328.	ГОСТ 30849.2 Раздел 26				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2329.	ГОСТ 30849.2 Раздел 27				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Огнестойкость Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговой стойкости (175-600) В	IIIa-I
2330.	ГОСТ 30849.2 Раздел 28				Коррозиестойчивость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2331.	ГОСТ 30849.2 Раздел 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Устойчив/не устойчив
2332.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 4	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
2333.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 5				Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются
2334.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 6				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2335.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2336.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 8				Размеры	Требования выполняются/не выполняются
			из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Линейные размеры	(0-20000) мм
2337.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2338.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 10				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2339.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 11				Зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2340.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 12				Блокировка	Требования выполняются/не выполняются
2341.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 13				Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	Есть повреждения/нет повреждения
2342.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 14				Общие требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2343.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 15				Конструкция штепсельных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2344.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 16				Конструкция вилок и переносных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2345.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 17				Конструкция вводных устройств	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
2346.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 18				Защита от проникновения воды	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Первая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2347.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 19				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2348.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 20				Отключающая способность	Требования выполняются/не выполняются Наличие/отсутствие эл. дуги Наличие/отсутствие повреждений
2349.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 21				Условия нормальной эксплуатации	Требования выполняются/не выполняются
2350.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 22				Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2351.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Есть повреждения/нет повреждений
2352.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 24				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2353.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 25				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2354.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 26				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2355.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 27	Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8535 8536 8544	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Огнестойкость Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2356.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 28				Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2357.	ГОСТ IEC 60309-2 Раздел 29				Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	Устойчив/не устойчив
2358.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 6				Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются
2359.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2360.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2361.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 9				Размеры и конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Линейные размеры	(0-10000) мм

1	2	3	4	5	6	7
2362.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 10		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечива- ется
2363.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2364.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 12				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2365.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 13				Контактные зажимы	Требования выполняются/не выполняются
2366.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 14				Конструкция стационарных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2367.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 15				Конструкция вилки и переносных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2368.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 16, п.16.1				Конструкция заблокированных розеток	Требования выполняются/не выполняются
2369.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 16, п.16.2				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
2370.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 16, п.16.3				Защита от проникновения воды	Обеспечивается/ не обеспечива- ется
2371.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 17				Первая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 4
2372.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 18				Вторая характеристическая цифра IP кода	от 1 до 8
2373.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 19				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2374.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 20				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
2375.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 21				Прочность электрической изоляции при напряже- нии (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2376.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 22				Работа заземляющего контакта	Требования выполняются/не выполняются
2377.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 23				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
2378.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 24				Превышение температуры	(0-273) К
2379.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 25				Отключающая способность	Требования выполняются/не выполняются
2380.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 26				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2381.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 27				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами ро- зетки	Требования выполняются/не выполняются
					Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Нагревостойкость при температуре (70-200) °С	Нагревостойкое/ не нагревостой- кое
					Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
2382.	ГОСТ IEC 60884-1 Раздел 28				Теплостойкость	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2383.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 6	Комплекты удлинительных шнуров, разборные и неразборные, с заземляющим контактом или без него	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Номинальные величины	Требования выполняются/не выполняются
2384.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2385.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2386.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 9		Размеры и конструкция		Требования выполняются/не выполняются	
2387.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 10		Линейные размеры		(0-20000) мм	
			Защита от поражения электрическим током		Требования выполняются/не выполняются	
2388.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 14 Раздел 15		Конструкция комплектов удлинительных шнуров		Требования выполняются/не выполняются	
2389.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 17		Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость		Требования выполняются/не выполняются	
2390.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Раздел 101		Требования по ЭМС		Требования выполняются/не выполняются	
2391.	ГОСТ IEC 60884-2-7 Приложение А	Приемо-сдаточные испытания переносных соединителей на соответствие требованиям безопасности (защита от поражения электрическим током и соблюдение полярности)			Требования выполняются/не выполняются	
2392.	ГОСТ 31223 Раздел 6	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках.	Классификация		Требования выполняются/не выполняются	
2393.	ГОСТ 31223 Раздел 7		Маркировка		Требования выполняются/не выполняются	
2394.	ГОСТ 31223 Раздел 8		Защита от поражения электрическим током		Обеспечивается/ не обеспечивается	
2395.	ГОСТ 31223 Раздел 9		Заземление		Требования выполняются/не выполняются	
			Сопротивление заземления		(0,001-10) Ом	
2396.	ГОСТ 31223 Раздел 10		Контактные зажимы		Требования выполняются/не выполняются	
2397.	ГОСТ 31223 Раздел 11		Гибкие кабели и их соединение		Требования выполняются/не выполняются	
2398.	ГОСТ 31223 Раздел 12		Конструкция		Требования выполняются/не выполняются	
		Устойчивость к усилию до 10000 Н		Устойчив/не устойчив		
		Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м		Устойчив/не устойчив		

1	2	3	4	5	6	7
2399.	ГОСТ 31223 Раздел 13				Комплекующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
2400.	ГОСТ 31223 Раздел 14				Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
2401.	ГОСТ 31223 Раздел 15				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
2402.	ГОСТ 31223 Раздел 16				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2403.	ГОСТ 31223 Раздел 17				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2404.	ГОСТ 31223 Раздел 18				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
2405.	ГОСТ 31223 Раздел 19, 20				Нормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2406.	ГОСТ 31223 Раздел 21				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
2407.	ГОСТ 31223 Раздел 22				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Нагревостойкость	Нагревостойкое/ не нагревостойкое
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2408.	ГОСТ 31223 Раздел 23				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2409.	ГОСТ 31223 Раздел 24				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2410.	ГОСТ 31223 Раздел 25, п.25.1	Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений для электроприборов и электрооборудования бытового и аналогичного назначения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2411.	ГОСТ 31223 Раздел 25, п.25.2				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2412.	ГОСТ 31223 Раздел 26				Коррозиестойчивость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2413.	ГОСТ 31223 Приложение ДА				Дополнительные требования к удлинителям, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на удлинители конкретных типов	Требования выполняются/не выполняются
2414.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.1				Требования к элементам конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2415.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2				Требования к изделию	Требования выполняются/не выполняются
2416.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2.1				Номинальное напряжение	(0-10000) В
2417.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2.2				Номинальный ток	(0-25) А
2418.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2.3		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Класс оборудования	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
2419.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2420.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2.5				Тип гибкого кабеля или шнура	Требования выполняются/не выполняются
2421.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 5, п.5.2.6				Длина гибкого кабеля или шнура	(0-20000) мм
2422.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 6				Обеспечение правильной полярности	Требования выполняются/не выполняются
2423.	ГОСТ IEC 60799 Раздел 7				Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС)	Требования выполняются/не выполняются
2424.	ГОСТ 30851.1 Раздел 5	Электрические двухполюсные соединители	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Общие требования	Требования выполняются/не выполняются
2425.	ГОСТ 30851.1 Раздел 6				Номинальные значения	Требования выполняются/не выполняются
2426.	ГОСТ 30851.1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2427.	ГОСТ 30851.1 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2428.	ГОСТ 30851.1 Раздел 9				Размеры	(0-20000) мм
2429.	ГОСТ 30851.1 Раздел 10		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2430.	ГОСТ 30851.1 Раздел 11				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2431.	ГОСТ 30851.1 Раздел 12				Зажимы и выводы	Требования выполняются/не выполняются
2432.	ГОСТ 30851.1 Раздел 13				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2433.	ГОСТ 30851.1 Раздел 14				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2434.	ГОСТ 30851.1 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000)В	Есть пробой/нет пробоя
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
2435.	ГОСТ 30851.1 Раздел 16				Усилия сочленения и расчленения соединителя	Требования выполняются/не выполняются
2436.	ГОСТ 30851.1 Раздел 17				Работа контактов и сопротивление цепей	Требования выполняются/не выполняются
2437.	ГОСТ 30851.1 Раздел 18				Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий	Нагревостойкое/ не нагревостойкое
2438.	ГОСТ 30851.1 Раздел 19				Коммутационная способность	Требования выполняются/не выполняются
2439.	ГОСТ 30851.1				Работоспособность соединителей	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 20					выполняются
2440.	ГОСТ 30851.1 Раздел 21				Нагрев	(0- 200) °C / (273-473)K
2441.	ГОСТ 30851.1 Раздел 22				Превышение температуры	(0-273) K / (0- 200) °C
2442.	ГОСТ 30851.1 Раздел 23				Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	Требования выполняются/не выполняются
2443.	ГОСТ 30851.1 Раздел 24				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2444.	ГОСТ 30851.1 Раздел 25				Стойкость к нагреву и старению	Устойчив/не устойчив
2445.	ГОСТ 30851.1 Раздел 26				Винты, токоведущие части и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2446.	ГОСТ 30851.1 Раздел 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	(0,01-100) мм
2447.	ГОСТ 30851.1 Раздел 28				Огнемстойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговстойкости (175-600) В	IIIa-I
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
2448.	ГОСТ 30851.1 Раздел 28	Коррозиестойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый			
		Требования к электромагнитной совместимости	Требования выполняются/не выполняются			
		Характеристики	Требования выполняются/не выполняются			
		Информация об аппарате	Требования выполняются/не выполняются			
		Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Требования выполняются/не выполняются			
		Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются			
		Требования к работоспособности	Требования выполняются/не выполняются			
		Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) K			
		Превышение температуры	(0-273) K			
		Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм			
2449.	ГОСТ 30851.1 Раздел 28	Линейные размеры	(0-10000) мм			
		Напряжение	(0-1000) В			
		Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя			
		Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Требования выполняются/не выполняются			
		Виды и положения по испытаниям	Требования выполняются/не			
		из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544			
		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90				
		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99				
		2450.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 4			
		2451.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 5			
2452.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 6					
2453.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 7, п.7.1 Раздел 8, п.п.8.3, 8.5					
2454.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.п.8.3, 8.4					
2455.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.6					
2456.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Раздел 8, п.8.3, 8.4					

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8, п.п.8.1, 8.2					выполняются
2455.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 4	Клеммные колодки с выводами винтового или безвинтового типа	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2456.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 5				Харрактеристики	Требования выполняются/не выполняются
2457.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 6				Информация об аппарате	Требования выполняются/не выполняются
2458.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 7		Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования		Требования выполняются/не выполняются	
2459.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.1 Раздел 9, п.п.9.3, 9.5					Требования к конструкции
2460.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.2 Раздел 9, п.п.9.3, 9.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Требования к работоспособности	Требования выполняются/не выполняются
					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Линейные размеры	(0-10000) мм
		Напряжение		(0-1000) В		
		Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В		Есть пробой/нет пробоя		
2461.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 8, п.8.3 Раздел 9, п.9.6		Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Требования выполняются/не выполняются		
2462.	ГОСТ 30011.7.1 Раздел 9, п.п.9.1, 9.2		Виды и положения по испытаниям	Требования выполняются/не выполняются		
2463.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 3	Колодки клеммные защитных проводников	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2464.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 4				Характеристики	Требования выполняются/не выполняются
2465.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 5				Информация об аппарате	Требования выполняются/не выполняются
2466.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 6		Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования		Требования выполняются/не выполняются	
2467.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 7, п.7.1 Раздел 8, п.п.8.3, 8.5					Требования к конструкции
2468.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 7, п.7.2 Раздел 8, п.п.8.3, 8.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93,		Требования к работоспособности	Требования выполняются/не выполняются
					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
		Размеры воздушных зазоров и путей утечки		(0,01-100) мм		
		Линейные размеры		(0-10000) мм		

1	2	3	4	5	6	7	
			28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение	(0-1000) В	
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя	
2469.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.6				Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Требования выполняются/не выполняются	
2470.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Раздел 8, п.п.8.1, 8.2				Виды и положения по испытаниям	Требования выполняются/не выполняются	
2471.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 4	Колодки клеммные защитных проводников	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не выполняются	
2472.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 5				Характеристики	Требования выполняются/не выполняются	
2473.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 6				Информация об аппарате	Требования выполняются/не выполняются	
2474.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Условия нормальной эксплуатации, монтажа и транспортирования	Требования выполняются/не выполняются	
2475.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.1 Раздел 9, п.п.9.3, 9.5				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются	
2476.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.2 Раздел 9, п.п.9.3, 9.4		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Требования к работоспособности	Требования выполняются/не выполняются	
					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К	
					Превышение температуры	(0-273) К	
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм	
					Линейные размеры	(0-10000) мм	
					Напряжение	(0-1000) В	
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя	
					2477.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 8, п.8.3 Раздел 9, п.9.6	Электромагнитная совместимость (ЭМС)
2478.	ГОСТ 30011.7.2 Раздел 9, п.п.9.1, 9.2		Виды и положения по испытаниям		Требования выполняются/не выполняются		
2479.	ГОСТ 31195.1 Раздел 6	Соединительные устройства бытового и аналогичного назначения, предназначенные для соединения двух или более медных проводников	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Основные характеристики	Требования выполняются/не выполняются	
2480.	ГОСТ 31195.1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются	
2481.	ГОСТ 31195.1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются	
2482.	ГОСТ 31195.1 Раздел 9				из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2483.	ГОСТ 31195.1 Раздел 10					Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
2484.	ГОСТ 31195.1 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2485.	ГОСТ 31195.1 Раздел 12				Сопротивление старению, влажности, прониканию твердых объектов и опасному прониканию воды	Требования выполняются/не выполняются
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
2486.	ГОСТ 31195.1 Раздел 13				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2487.	ГОСТ 31195.1 Раздел 14				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2488.	ГОСТ 31195.1 Раздел 15				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С
2489.	ГОСТ 31195.1 Раздел 16				Стойкость к нагреванию	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2490.	ГОСТ 31195.1 Раздел 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	(0,01-100) мм
2491.	ГОСТ 31195.1 Раздел 18				Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2492.	ГОСТ 31195.1 Раздел 19				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2493.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 6	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Основные характеристики	Требования выполняются/не выполняются
2494.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 7				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2495.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2496.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 9		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2497.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 10				Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются
2498.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91,		Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2499.	ГОСТ IEC 60998-2-1				Износостойкость, устойчивость к влажным условиям,	Требования выполняются/не

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12		28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		попаданию твердых инородных предметов и проникновению воды	выполняются
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
2500.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 13				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2501.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 14				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2502.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 15				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С
2503.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 16				Теплостойкость	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2504.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 17				Воздушные зазоры и расстояния утечки	(0,01-100) мм
2505.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 18				Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	Устойчив/не устойчив
2506.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 19				Трекингостойкость изоляционного материала	IIIa-I
2507.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Раздел 20				Требования по ЭМС	Требования выполняются/не выполняются
2508.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 7	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2509.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2510.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2511.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 10		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются
2512.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 9-19				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2513.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
2514.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 12				Сопротивление старению	Требования выполняются/не выполняются
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8

1	2	3	4	5	6	7
2515.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 13				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
2516.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 14				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2517.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 15				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2518.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 16				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
2519.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С
2520.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 18				Стойкость к старению	Устойчив/не устойчив
2521.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 19				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	(0,01-100) мм
2522.	ГОСТ 31195.2.1 Раздел 18				Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2522.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 7	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8535 8536 8544	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2523.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 8				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2524.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 9				Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2525.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 10				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2526.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 9-19				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2527.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 11				Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются
2528.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 12				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2529.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 13				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2530.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 14				Линейные размеры	(0-20000) мм
2531.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 15				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
2532.	ГОСТ IEC 60998-2-2				Износостойкость	Устойчив/не устойчив
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С
					Теплостойкость (давление шариком) при темпера-	Теплостойкое/ не теплостойкое

1	2	3	4	5	6	7			
	Раздел 16				туре (0-200) °C				
2533.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазо- ры и расстояние через герметизирующий компаунд	(0,01-100) мм			
2534.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 18				Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной прово- локе при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив			
2535.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Раздел 19				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I			
2536.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 7	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, при- меняемые преимущественно для соединения неподготов- ленных проводников	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не вы- полняются			
2537.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не вы- полняются			
2538.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечи- вается			
2539.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 10		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Соединение проводников	Требования выполняются/не вы- полняются			
2540.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 9-19				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив			
2541.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив			
					Линейные размеры	(0-20000) мм			
2542.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 12				Конструкция	Требования выполняются/не вы- полняются			
					Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив			
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не вы- полняются			
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4			
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8			
					Износостойкость	Устойчив/не устойчив			
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм			
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя			
2543.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 13				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал			
2544.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 14				Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К			
2545.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 15				Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °C			
2546.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 16				Нагревостойкость	Нагревостойкое/ не нагревостой- кое			
2547.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазо- ры и расстояние через герметизирующий компаунд	(0,01-100) мм			
2548.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 18				Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной прово- локе при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив			
					Теплостойкость (давление шариком) при темпера- туре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое			
2549.	ГОСТ 31195.2.2 Раздел 19				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I			

1	2	3	4	5	6	7
2550.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 7	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Устройства соединения скруткой	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2551.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2552.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2553.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 10				Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются
2554.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 9-19				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2555.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 11				Линейные размеры	(0-20000) мм
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
2556.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 12				Износостойкость	Устойчив/не устойчив
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
2557.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 13				Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2558.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 14				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2559.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 15	Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К			
		Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °C			
2560.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 16	Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое			
2561.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 17	Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	(0,01-100) мм			
2562.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 18	Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив			
2563.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Раздел 19	Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I			
2564.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 7	Соединительные коробки (присоединения и/или ответвления медных проводников) для зажимов или соединительных устройств	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8535 8536 8544	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
2565.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
2566.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
2567.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 10				Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются
2568.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 9-19				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
		Линейные размеры	(0-20000) мм			

1	2	3	4	5	6	7
			из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2569.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 11				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
2570.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 12				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Стойкость к нагреванию	Устойчив/не устойчив
2571.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 13				Сопротивление изоляции	От 0 до 1000 МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0 – 6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2572.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 14				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2573.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 15				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С
2574.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 16				Нагревостойкость	Нагревостойкое/ не нагревостойкое
2575.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	(0,01-100) мм
2576.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 18				Огнестойкость. Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2577.	ГОСТ 31195.2.5 Раздел 19				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2578.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 6	Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстро-соединяемые для медных электрических проводников	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Основные характеристики	Требования выполняются/не выполняются
2579.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 7				Маркировка и информация	Требования выполняются/не выполняются
2580.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 8				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются
2581.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 9, п.9.1		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Усилия сочленения и расчленения	Требования выполняются/не выполняются
2582.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 9, п.9.2				Стойкость к механической нагрузке	Устойчив/не устойчив
2583.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 9, п.9.5		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95,		Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С
					Испытание повышенной температурой	Требования выполняются/не выполняются
2584.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 9, п.9.4				Токовая нагрузка	Требования выполняются/не выполняются
2585.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 9, п.9.6				Испытание на стойкость к натяжению обжатых нако-нечников	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7	
		Соединительные устройства. Винтовые и безвинтовые контактные зажимы для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм	28.96, 28.99		Устойчивость к усилию до 10000Н	Устойчив/не устойчив	
2586.	ГОСТ IEC 61210 Раздел 8, п.8.3 Раздел 9, п.9.1, п.9.2				Устойчивость к усилию до 10000Н	Устойчив/не устойчив	
2587.	ГОСТ 31602.1 Раздел 6		из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8536 8544	Основные характеристики	Требования выполняются/не выполняются	
2588.	ГОСТ 31602.1 Раздел 7				Соединение проводников	Требования выполняются/не выполняются	
2589.	ГОСТ 31602.1 Раздел 8				Требования к конструкции	Требования выполняются/не выполняются	
2590.	ГОСТ 31602.1 Раздел 9, п.9.4, п.9.5				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив	
2591.	ГОСТ 31602.1 Раздел 9, п.9.2, п.9.6, п.9.7				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив	
2592.	ГОСТ 31602.1 Раздел 8, п.8.7 Раздел 9, п.9.7	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90			Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К	
			Превышение температуры	(0-273) К / (0- 200) °С			
2593.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5	Электрические и электронные системы и оборудование для переносимых вручную во время их работы промышленных машин и механизмов, включая группу машин, работающих вместе в согласованном порядке.	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8413 - 8423 8430, 8432, 8433, 8435, 8438, 8439, 8440, 8443, 8444, 8446, 8453, 8454 8456 – 8466 8468, 8474, 8475 8476 - 8479 8512, 8514, 8515, 8518, 8519, 8521 8525, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537 9010 – 9017, 9019, 9022 - 9032 9105, 9106	Подключение питающих проводов, выключающих устройства (разъединители)	Требования выполняются/не выполняются	
2594.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается	
2595.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 6, п.6.2 Раздел 11, п.11.3				из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
2596.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11, п.11.3					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
2597.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п.18.2				из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2598.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 5-18					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
2599.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 7					Защита оборудования	Обеспечивается/ не обеспечивается
2600.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 8					Эквипотенциальные соединения	Требования выполняются/не выполняются
2601.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 9					Функции и цепи управления	Требования выполняются/не выполняются
2602.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 10						Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине

1	2	3	4	5	6	7
2603.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 11			9207, 9402 9503, 9504, 9506, 9613	Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки	Требования выполняются/не выполняются
2604.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 12				Кабели и провода	Требования выполняются/не выполняются
2605.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 13				Монтаж электропроводки	Требования выполняются/не выполняются
2606.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 14				Электродвигатели и сопутствующее оборудование	Требования выполняются/не выполняются
2607.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 15				Вспомогательное оборудование и освещение	Требования выполняются/не выполняются
2608.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 16				Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения	Требования выполняются/не выполняются
2609.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 17				Техническая документация	Требования выполняются/не выполняются
2610.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п.18.3				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
2611.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п.18.4				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2612.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п.18.6				Испытания на проверку работоспособности	Работоспособен/ не работоспособен
2613.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Раздел 18, п.18.7				Повторные испытания когда часть машины или вспомогательного оборудования заменена или изменена	Требования выполняются/не выполняются
2614.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Приложение А				Защита от косвенного прикосновения в TN-системе питания	Обеспечивается/ не обеспечивается
2615.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 8	Машины ручные электрические	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2616.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 8 п.8.13				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2617.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 9				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2618.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 9-29	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90			Напряжение	(0-10000) В
2619.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 10				Линейные размеры	(0-20000) мм
2620.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 11				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2621.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 12				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2622.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 13 Приложение С				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
2623.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 14				Ток утечки	(0-15) мА
					Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
					98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	полняются
2624.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2625.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2626.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 18				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2627.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 19				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2628.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2629.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
2630.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2631.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
2632.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2633.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2634.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2635.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 28 Приложение А				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2636.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2637.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2638.	ГОСТ IEC 60745-1 Приложение D				Испытание горением	Требования выполняются/не выполняются
2639.	ГОСТ IEC 60745-1 Приложение F				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
2640.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 29, п.29.3 Приложение G				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2641.	ГОСТ IEC 60745-1 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2642.	ГОСТ IEC 60745-1 Приложение К				Батарейные машины и аккумуляторы	Требования выполняются/не выполняются
2643.	ГОСТ IEC 60745-1 Приложение L				Батарейные машины и аккумуляторы, предусмотренные для подсоединения к сети или неизолированным источникам питания	Требования выполняются/не выполняются
2644.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 8	Машины ручные электрические	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2645.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2646.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 9-29				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2647.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 10		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Напряжение	(0-10000) В
2648.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 11				Линейные размеры	(0-20000) мм
2649.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 12		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2650.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 13, п.13.2 Приложение С				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2651.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2652.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 15				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2653.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
2654.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 18				Ток утечки	(0-15) мА
2655.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 19				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2656.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 20				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2657.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 21				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не выполняются
					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2658.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 21, п.21.20				Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
2659.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2660.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2661.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
2662.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2663.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2664.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 28 Приложение А				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2665.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2666.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2667.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение D				Испытание горением	Требования выполняются/не выполняются
2668.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение F				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2669.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 29, п.29.3 Приложение G				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2670.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2671.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение K				Батарейные машины и аккумуляторы	Требования выполняются/не выполняются
2672.	ГОСТ Р МЭК 60745-1 Приложение L				Батарейные машины и аккумуляторы, предусмотренные для подсоединения к сети или неизолированным источникам питания	Требования выполняются/не выполняются
2673.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 7	Машины ручные электрические	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30,	8419 8430	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
			26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8432 8465 8467	Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2674.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2675.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 8-28		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Напряжение	(0-10000) В
2676.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 9				Линейные размеры	(0-20000) мм
2677.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 10				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2678.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2679.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 12				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2680.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 14				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
2681.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 15				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
2682.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 16				Ток утечки	(0-15) мА
2683.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2684.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 18				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2685.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 19				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2686.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 21				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2687.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2688.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 22				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2689.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 23				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2690.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 24				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2691.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 25				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
2692.	ГОСТ 12.2.013.0				Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не вы-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 26					полняются
2693.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 27				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2694.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 28				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
		Машины ручные электрические. Сверлильные и ударные сверлильные машины	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2695.	ГОСТ 12.2.013.0 Раздел 29				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2696.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2697.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 9				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2698.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 9-29				Напряжение	(0-10000) В
2699.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 10				Линейные размеры	(0-20000) мм
2700.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 11				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
					Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2701.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 12				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
2702.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 13, п.13.2				Ток утечки	(0-15) мА
2703.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 14				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2704.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2705.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2706.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 18				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2707.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 19				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2708.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2709.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 21				Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
2710.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2711.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2712.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2713.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2714.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2715.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2716.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 29, п.29.1				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
					Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2717.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2718.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2719.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2720.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2721.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2722.	ГОСТ IEC 60745-2-1 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	Требования выполняются/не выполняются
2723.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 8	Машины ручные электрические. Шуруповёрты и ударные гайковерты	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2724.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
					Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2725.	ГОСТ IEC 60745-2-2				Напряжение	(0-10000) В

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9-29		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8479 8543	Линейные размеры	(0-20000) мм
2726.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 10				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2727.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 11				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2728.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 12				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2729.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 12, п.12.2-12.5				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2730.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 13, п.13.2				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
2731.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 14				Ток утечки	(0-15) мА
2732.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 15				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2733.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 17				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2734.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 18				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2735.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 19				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2736.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2737.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 21				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2738.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 23				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2739.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 24				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
2740.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 25				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2741.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 26				Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом

1	2	3	4	5	6	7
2742.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2743.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2744.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 29, п.29.1				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2745.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 29, п.29.2 Приложение E				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
2746.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Приложение D				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
2747.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 29, п.29.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2748.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Раздел 30				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2749.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Приложение K				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2750.	ГОСТ IEC 60745-2-2 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2751.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 8	Машины ручные электрические. Шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
2752.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2753.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 9-29				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2754.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 10				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2755.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 11				Напряжение	(0-10000) В
2756.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 12				Линейные размеры	(0-20000) мм
2757.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 12, п.12.2-12.5				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2758.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 13, п.13.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2759.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2760.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 15				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2761.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
					Ток утечки	(0-15) мА
					Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не вы-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 17					полняются
2762.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 18				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2763.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 19				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2764.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2765.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
2766.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 21, п.21.20				Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2767.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2768.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2769.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
2770.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2771.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2772.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2773.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2774.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
2775.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
2776.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2777.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2778.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не корро-

1	2	3	4	5	6	7
						зиеустойчивый
2779.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2780.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
2781.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 8	Машины ручные электрические. Плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2782.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2783.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 9-29				из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	Защита от доступа к токоведущим частям
2784.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 10		Напряжение			(0-10000) В
2785.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Линейные размеры	(0-20000) мм
2786.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 12				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2787.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 13, п.13.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2788.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2789.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 15				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2790.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
2791.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 18				Ток утечки	(0-15) мА
2792.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 19				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2793.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 20				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2794.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 21				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2795.	ГОСТ IEC 60745-2-4				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
			Механическая прочность		Выдержал/ не выдержал	
			Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж		Устойчив/не устойчив	
			Устойчивость к усилию до 10000 Н		Устойчив/не устойчив	
			Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м		Устойчив/не устойчив	
			Конструкция		Требования выполняются/не выполняются	
			Первая характеристическая цифра IP кода		От 1 до 4	
			Устойчивость к усилию до 10000 Н		Устойчив/не устойчив	
			Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м		Устойчив/не устойчив	
			Компоненты		Требования выполняются/не вы-	

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23					полняются
2796.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2797.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
2798.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2799.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2800.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2801.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2802.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2803.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2804.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2805.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Раздел 30	Машины ручные электрические. Дисковые пилы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2806.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2807.	ГОСТ IEC 60745-2-4 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
2808.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2809.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 9				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2810.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 9-29				Напряжение	(0-10000) В
					Линейные размеры	(0-20000) мм
2811.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 10				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2812.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 11				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2813.	ГОСТ IEC 60745-2-5		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12		28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
2814.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 12, п.12.2-12.5				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
2815.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 13, п.13.2				Ток утечки	(0-15) мА
2816.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 14				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
2817.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2818.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2819.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 18				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2820.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 19				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2821.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2822.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2823.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2824.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2825.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2826.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2827.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2828.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
2829.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
2830.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 29, п.29.2 Приложение E				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
2831.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2832.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2833.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2834.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение K				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2835.	ГОСТ IEC 60745-2-5 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
2836.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 8	Машины ручные электрические. Молотки и перфораторы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2837.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2838.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 9-29				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2839.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 10		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Напряжение	(0-10000) В
2840.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 11				Линейные размеры	(0-20000) мм
2841.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 12		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2842.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 13, п.13.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2843.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2844.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 15				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2845.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
2846.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 18				Ток утечки	(0-15) мА
2847.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 19				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2848.	ГОСТ IEC 60745-2-6				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не выполняются
					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 20				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2849.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
2850.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2851.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2852.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2853.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2854.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2855.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2856.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2857.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2858.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2859.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2860.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2861.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2862.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2863.	ГОСТ IEC 60745-2-6 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизо-	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
					лированными источниками питания	
2864.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 8	Машины ручные электрические. Ручные пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидко- стей со встроенным двигателем	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не вы- полняются
2865.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2866.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 9-29				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечи- вается
2867.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 10				Напряжение	(0-10000) В
2868.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 11				Линейные размеры	(0-20000) мм
2869.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 12				Способность запускаться	Требования выполняются/не вы- полняются
2870.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 13, п.13.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2871.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2872.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 15				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
2873.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
2874.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 18				Ток утечки	(0-15) мА
2875.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 19				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2876.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 20				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не вы- полняются
2877.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 21				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2878.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 23				Надежность	Требования выполняются/не вы- полняются
2879.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 24				Ненормальная работа	Требования выполняются/не вы- полняются
					Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не вы- полняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Компоненты	Требования выполняются/не вы- полняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гиб- кие шнуры	Требования выполняются/не вы- полняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
2880.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
2881.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2882.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 26, п.26.5				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2883.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 27				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2884.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 28				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2885.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 28, п.28.2				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2886.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 29, п.29.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2887.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 29, п.29.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2888.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Приложение E				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
2889.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Приложение D				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
2890.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 29, п.29.3				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2891.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 30				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2892.	ГОСТ 30700 (IEC 60745-2-7) Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2891.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 8	Машины ручные электрические. Ножницы для листового металла	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2892.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2893.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 9-29				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2894.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 10				Напряжение	(0-10000) В
2895.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 11				Линейные размеры	(0-20000) мм
2896.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 12				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2897.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 13, п.13.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2898.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
					Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
					Ток утечки	(0-15) мА
					Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
2899.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 15		28.96, 28.99		Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2900.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2901.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 18				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2902.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 19				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2903.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2904.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 21				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2905.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2906.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2907.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2908.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
2909.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
2910.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2911.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2912.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
2913.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 29, п.29.2 Приложение E				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
2914.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2915.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекингостойкости (175-600) В	IIIa-I

1	2	3	4	5	6	7
2916.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2917.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2918.	ГОСТ IEC 60745-2-8 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
2919.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 8	Машины ручные электрические. Пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
2920.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2921.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 9-29				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2922.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 10				Напряжение	(0-10000) В
2923.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 11				Линейные размеры	(0-20000) мм
2924.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 12				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2925.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 13, п.13.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2926.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 14				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2927.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 15				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2928.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 17				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
2929.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 18				Ток утечки	(0-15) мА
2930.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 19				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
2931.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 20				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2932.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 21				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не выполняются
					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
2933.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
2934.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2935.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2936.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
2937.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 26, п.26.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
2938.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2939.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2940.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2941.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2942.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2943.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2944.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 29, п.29.3	Машины ручные электрические. Вибраторы для уплотнения бетонной смеси	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479	Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
2945.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2946.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2947.	ГОСТ IEC 60745-2-11 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
2948.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2949.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 9				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
2950.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 9-29	из 27.11, 27.12,			Напряжение	(0-10000) В
					Линейные размеры	(0-20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
2951.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 10		27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8543	Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
2952.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 11				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
2953.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 12				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
2954.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 12, п.12.2-12.5				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
2955.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 13, п.13.2				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
2956.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 14				Ток утечки	(0-15) мА
2957.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 15				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 7
2958.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 17				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
2959.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 18				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2960.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 19				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2961.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 20				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2962.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 21				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2963.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 23				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
2964.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 24				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
2965.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 25				Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
2966.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 26				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2967.	ГОСТ IEC 60745-2-12				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 26, п.26.5					
2968.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2969.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2970.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2971.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
2972.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
2973.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
2974.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
2975.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
2976.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Приложение K				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
2977.	ГОСТ IEC 60745-2-12 Приложение L	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или изолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются			
2978.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 8	Машины ручные электрические. Цепные пилы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
2979.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 9				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
		Напряжение	(0-10000) В			
2980.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 9-29	Напряжение	(0-10000) В			
		Линейные размеры	(0-20000) мм			
2981.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 10	Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются			
2982.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 11	Потребляемая мощность	(0-15) кВт			
		Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А			
2983.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 12	Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К			
		Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С			
2984.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 13, п.13.2	Ток утечки	(0-15) мА			
2985.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 14	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 7		
			Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%. температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются		

1	2	3	4	5	6	7
2986.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 15				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
2987.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 17				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
2988.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 18				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
2989.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 19				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
2990.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
2991.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 21				Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2994.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2995.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
2997.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
2998.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
2999.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
3000.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 29, п.29.2 Приложение E				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
3001.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
3002.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
3003.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
3004.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
3005.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-13 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
3006.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 8	Машины ручные электрические. Рубанки	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
3007.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
					Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
3008.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 9-29				Напряжение	(0-10000) В
					Напряжение	(0-10000) В
3009.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 10				Линейные размеры	(0-20000) мм
					Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
3010.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 11				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
					Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
3011.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 12				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
3012.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 13, п.13.2				Ток утечки	(0-15) мА
					Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 7
3013.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 14				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3014.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 15				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
3015.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 17				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
3016.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 18				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
3017.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 19				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
3018.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 20					
3019.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 21					

1	2	3	4	5	6	7
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3020.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 23				Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
3021.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3022.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
3023.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
3024.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 26, п.26.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
3025.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3026.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
3027.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
3028.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
3029.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 29, п.29.2 Приложение E				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
3030.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
3031.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
3032.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
3033.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Приложение K				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
3034.	ГОСТ IEC 60745-2-14 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
3035.	ГОСТ 30505 Раздел 7	Машины ручные электрические. Машины для подрезки живой изгороди	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
3036.	ГОСТ 30505 Раздел 8			8433 8436	Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
				8465	Измеряемое напряжение	(0-10000) В
3037.	ГОСТ 30505 Раздел 9		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8467	Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
3038.	ГОСТ 30505 Раздел 10			8474	Потребляемая мощность	(0-15) кВт
				8479	Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
3039.	ГОСТ 30505 Раздел 11		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8543	Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
3040.	ГОСТ 30505 Раздел 12				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
3041.	ГОСТ 30505 Раздел 14				Ток утечки	(0-15) мА
3042.	ГОСТ 30505 Раздел 15				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 7
3043.	ГОСТ 30505 Раздел 16				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
3044.	ГОСТ 30505 Раздел 17				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3045.	ГОСТ 30505 Раздел 18				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
3046.	ГОСТ 30505 Раздел 19				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
3047.	ГОСТ 30505 Раздел 21				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
3048.	ГОСТ 30505 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
3049.	ГОСТ 30505 Раздел 22				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
3050.	ГОСТ 30505 Раздел 23				Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
3051.	ГОСТ 30505 Раздел 24				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3052.	ГОСТ 30505 Раздел 25				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
3053.	ГОСТ 30505 Раздел 26				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
3054.	ГОСТ 30505 Раздел 27				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
3055.	ГОСТ 30505 Раздел 28				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
3056.	ГОСТ 30505 Раздел 29				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
3057.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 8				Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
3058.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 9				Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
		Машины ручные электрические. Машины для подрезки живой изгороди	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8430 8432 8433 8436 8465 8467 8474 8479 8543	Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
3059.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 10				Напряжение	(0-10000) В
3060.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 11				Способность запускаться	Требования выполняются/не выполняются
3061.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 12	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Потребляемая мощность	(0-15) кВт
3062.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 13, п.13.2				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
3063.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 14				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
3064.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 15				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
3065.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 17				Ток утечки	(0-15) мА
3066.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 18				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 7
3067.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 19				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
3068.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 20				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не выполняются
					Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
					Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
					Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
3069.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 21				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3070.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Компоненты	Требования выполняются/не вы-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 23					полняются
3071.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 24				Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3072.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3073.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
3074.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 26, п.26.5				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
3075.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3076.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 28				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
3077.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 28, п.28.2				Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм
3078.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
3079.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °C	Устойчив/не устойчив
3080.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
3081.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговости (175-600) В	IIIa-I
3082.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
3083.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
3084.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-15 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
3085.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 8	Машины ручные электрические. Скобозабивные машины	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51,	8419 8430 8432 8465 8467 8474 8479 8543	Маркировка и инструкции	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость маркировки к воздействию протиркой	Устойчива/не устойчива
3086.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 9				Защита от доступа к токоведущим частям	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Напряжение	(0-10000) В
3087.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16				Способность запускаться	Требования выполняются/не вы-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	27.90			полняются
3088.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 11				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
3089.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 12				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
3090.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 13, п.13.2				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
3091.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 14				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
3092.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 15				Ток утечки	(0-15) мА
3093.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 7
3094.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 18				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
3095.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 19				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3096.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 20				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
3097.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 21				Ненормальная работа	Требования выполняются/не выполняются
3098.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 23				Механическая опасность	Выдержал/ не выдержал
3099.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 24				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
3100.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 25				Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
3101.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 26				Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
3102.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 27				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3103.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 28				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Компоненты	Требования выполняются/не выполняются
					Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Расстояние через изоляцию	(0-20000) мм

1	2	3	4	5	6	7
3104.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 29, п.29.1				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
3105.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 29, п.29.2 Приложение Е				Устойчивость к раскаленной проволоке при температуре (550-960) °С	Устойчив/не устойчив
3106.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Приложение D				Устойчивость к игольчатому пламени	Устойчив/не устойчив
3107.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 29, п.29.3				Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
3108.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Раздел 30				Стойкость к коррозии	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
3109.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Приложение К				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	Требования выполняются/не выполняются
3110.	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16 Приложение L				Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	Требования выполняются/не выполняются
3111.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 7	Электрические переносные машины	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8419 8421 8422 8424 8428 8430 8433 8435 8437 8438 8439 8440 8442 8444 8445 8447 8448 8451 8453 - 8460 8461 - 8468 8472 8474 8475-8479 8501 8509 8515 8543 9024	Классификация	Требования выполняются/не выполняются
3112.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 8				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
3113.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается
3114.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 10				Напряжение	(0-10000) В
3115.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 11. п.11.1				Пуск	Требования выполняются/не выполняются
3116.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 12, п.12.2-12.5				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
3117.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 13, п.13.2 Приложение 1A				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
3118.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 14				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
3119.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 15				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
3120.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 16				Ток утечки	(0-15) мА
3121.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 17				Подавление радио- и тепломех	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
					Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °С до 30 °С	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Надежность	Требования выполняются/не выполняются

1	2	3	4	5	6	7
3122.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 18			9506	Ненормальный режим работы	Требования выполняются/не выполняются
3123.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 19				Устойчивость и механическая безопасность	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
3124.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 20				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
					Устойчивость к механическим ударам энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
3125.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 21				Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
3126.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 22				Комплекующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
3128.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 24				Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3129.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 25				Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3130.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 26				Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
3131.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3132.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 28 Приложение С				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
3133.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 29				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °С	Теплостойкое/ не теплостойкое
					Индекс трекинговостойкости (175-600) В	IIIa-I
3134.	ГОСТ IEC 61029-1 Раздел 30				Коррозионная стойкость	Коррозиоустойчивый/ не коррозиоустойчивый
3135.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 7	Переносные дисковые пилы	Классификация	Требования выполняются/не выполняются		
3136.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 8		Маркировка	Требования выполняются/не выполняются		
3137.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 9		Защита от поражения электрическим током	Обеспечивается/ не обеспечивается		
			Напряжение	(0-10000) В		
3138.	ГОСТ IEC 61029-2-1		Пуск	Требования выполняются/не выполняются		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10					полняются
3139.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 11. п.11.1				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
3140.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 12				Потребляемый ток (на фазу)	(0-25) А
3141.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 13, п.13.2				Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К
3142.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 14				Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °C
3143.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 15				Ток утечки	(0-15) мА
3144.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 16				Подавление радио- и телепомех	Требования выполняются/не выполняются
3145.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 17				Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
3146.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 18				Влагостойкость при влажности воздуха от 91% до 98%, температура воздуха от 20 °C до 30 °C	Требования выполняются/не выполняются
3147.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 19				Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
3148.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 20				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3149.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 21				Надежность	Требования выполняются/не выполняются
3150.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 22				Ненормальный режим работы	Требования выполняются/не выполняются
3151.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 23				Устойчивость и механическая безопасность	Устойчив/не устойчив Выдержал/ не выдержал
3152.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 24				Механическая прочность	Выдержал/ не выдержал
3153.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 25				Устойчивость к механическим ударам 'энергией до 2 Дж	Устойчив/не устойчив
3154.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 26				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Внутренняя проводка	Требования выполняются/не выполняются
					Комплектующие изделия	Требования выполняются/не выполняются
					Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	Требования выполняются/не выполняются
					Устойчивость к усилию до 10000 Н	Устойчив/не устойчив
					Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
					Зажимы для внешних проводов	Требования выполняются/не выполняются
					Заземление	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом

1	2	3	4	5	6	7
3155.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 27				Винты и соединения	Требования выполняются/не выполняются
3156.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 28				Устойчивость к крутящему моменту до 100 Н·м	Устойчив/не устойчив
3157.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 29, п.29.1				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
3158.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 29, п.29.3				Теплостойкость (давление шариком) при температуре (0-200) °C	Теплостойкое/ не теплостойкое
3159.	ГОСТ IEC 61029-2-1 Раздел 30				Индекс трекинговстойкости (175-600) В	IIIa-I
3160.	ГОСТ 12.2.030 п.5	Машины ручные	--	--	Коррозионная стойкость	Коррозиестойчивый/ не коррозиестойчивый
3161.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.1	Шумовые характеристики			22-139 дБ	
3162.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.2	Испытание упаковки на прочность			Требования выполняются/не выполняются	
3163.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.3	Проверка соответствия габаритным, установочным и присоединительным размерам			(0-20000) мм	
3164.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.4	Проверка внешнего вида			Требования выполняются/не выполняются	
3165.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.5	Проверка массы			0 – 6000кг	
3166.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.6	Контроль качества маркировки			Требования выполняются/не выполняются	
3167.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.7	Механические испытания			Выдержал/ не выдержал	
3168.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8 п.6.1	Испытания на воздействие изменения окружающей среды			Требования выполняются/не выполняются	
3169.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п. 6.2	Проверка выбора изоляции			Требования выполняются/не выполняются	
3170.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п.6.3, 6.4	Соприкосновение человека с опасными частями			Обеспечивается/ не обеспечивается	
3171.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8 п.6.5	Проверка существующей опасности приближения человека к токоведущим частям			Требования выполняются/не выполняются	
3172.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п.6.6	Проверка опасности, существующей при воздействии наведенного или остаточного электрического заряда			Требования выполняются/не выполняются	
3173.	ГОСТ Р 51838 Раздел 4, п.4.7.8, п.6.7	Проверка соответствия систем управления требованиям по электромагнитной совместимости			Требования выполняются/не выполняются	
3174.	ГОСТ Р 51838, п.6.8	Проверка работоспособности машины			Работоспособное/ не работоспособное	
3175.	ГОСТ Р 51838, п.6.9	Надежность и безопасность компонентов			Требования выполняются/не выполняются	
3176.	ГОСТ Р 51838,	Эргономические нормы			Требования выполняются/не выполняются	
		Нагрев	(0-200) °C / (273-473) К			

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение А					
3177.	ГОСТ Р 51838, Приложение В				Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
3178.	ГОСТ Р 51838, Приложение Г				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
3179.	ГОСТ Р 51838, Приложение Д				Сопротивление изоляции	(0-500) МОм
3180.	ГОСТ Р 51838, Приложение Е				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3181.	ГОСТ Р 51838, Приложение Ж				Пожарная безопасность	Опасно/не опасно
3182.	ГОСТ Р 51838, Приложение И				Непрерывности цепи защиты	Требования выполняются/не выполняются
3183.	ГОСТ Р 51838, Приложение К				Колебания напряжения	Требования выполняются/не выполняются
3184.	ГОСТ 30860 Раздел 4	Стационарные, передвижающиеся и переносные машины, механизмы и другое оборудование	--	--	Принципы эргономики	Требования выполняются/не выполняются
3185.	ГОСТ 30860 Раздел 5				Физические измерения	Требования выполняются/не выполняются
					Освещенность	(10-200000) лк
					Яркость	(10-200000) кд/м²
3186.	ГОСТ 30860 Раздел 6				Субъективная визуальная проверка	Требования выполняются/не выполняются
3187.	ГОСТ 30860 Раздел 7				Система звукового и светового сигналов	Требования выполняются/не выполняются
3188.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.2, 4.3	Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8456 8457 8458 8459 8460 8461	Документация, информация	Требования выполняются/не выполняются
3189.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.4				Конструкция	Требования выполняются/не выполняются
3190.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.5				Использование по назначению	Требования выполняются/не выполняются
3191.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.6		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8462 8463	Качество изготовления	Требования выполняются/не выполняются
3192.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.7				Безопасность функционирования	Требования выполняются/не выполняются
3193.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.8		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8464 8465 8466	Органы управления	Требования выполняются/не выполняются
3194.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.9				Предохранительные устройства	Требования выполняются/не выполняются
3195.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.10				Безопасность гидро- и пневмоприводов	Требования выполняются/не выполняются
3196.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.11				Защитные устройства	Требования выполняются/не выполняются
3197.	ГОСТ Р 51101				Шум	(30-130) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4, п.4.12					
3198.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.13				Вибрация 0.8-20000 Гц	42-165 дБ
3199.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.14				Удаление отходов	Требования выполняются/не выполняются
3200.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.15				Пожарная безопасность	Требования выполняются/не выполняются
3201.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.16				Закрепление инструмента	Требования выполняются/не выполняются
3202.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.17				Смазочная система	Требования выполняются/не выполняются
3203.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.18				Транспортирование и перемещение	Требования выполняются/не выполняются
3204.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.19				Площадки и лестницы	Требования выполняются/не выполняются
3205.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.20				Безопасность гидро- и пневмооборудования	Требования выполняются/не выполняются
3206.	Раздел 4, п.4.21				Электробезопасность	Требования выполняются/не выполняются
					Опасности, вызванные электрической энергией	Требования выполняются/не выполняются
					Температура	(0-200) °C
					Доступность токоведущих частей	Обеспечивается/ не обеспечивается
					Сопротивление изоляции	(0-500) МОм
					Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
					Ток утечки	15 мА
					Сопротивление заземления	(0,001-1) Ом
					Размеры воздушных зазоров и путей утечки	(0,01-100) мм
					Первая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	От 1 до 8
3207.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.22				Освещение	Требования выполняются/не выполняются
3208.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.23				ЭМС	Требования выполняются/не выполняются
3209.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.24				Малогабаритные станки	Требования выполняются/не выполняются
3210.	ГОСТ Р 51101 Раздел 4, п.4.25				Деревообрабатывающее оборудование	Требования выполняются/не выполняются
3211.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.6	Машины ручные пневматические вращательного действия	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60,	8465 8467	Температура	(0-200) °C / (273-473) К
3212.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.7, п.4.12				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
					Шумовые характеристики	(22-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
3213.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.10		26.70		Масса	(0-150) кг
3214.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.9		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Линейные размеры	(0-20000) мм
3215.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.1.4, п.4.2.1				Номинальное давление	от 0 до 60 МПа
3216.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.3.1				Крутящий момент	до 100 Н·м
3217.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.3.2				Частота вращения	(0-99999)об/мин
3218.	ГОСТ 12633 Раздел 4, п.4.4				Мощность	(0-15) кВт
3219.	ГОСТ 12633 раздел 4	Машины ручные пневматиче- ские вращательного действия	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419 8467 8465 8509	Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
3220.	ГОСТ Р ИСО 28927-1	Машины шлифовальные угло- вые и вертикальные			Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
3221.	ГОСТ Р ИСО 28927-2	Гайковерты ударные и безудар- ные и шуруповерты			Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
3222.	ГОСТ Р ИСО 28927-3	Машины полировальные, круг- лошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально- вращательные шлифовальные			Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
3223.	ГОСТ Р ИСО 28927-5	Машины сверлильные ударные и безударные			Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
3224.	ГОСТ Р ИСО 28927-6	Трамбовки	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3225.	ГОСТ Р ИСО 28927-7	Ножницы вырубные и ножевые	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3226.	ГОСТ Р ИСО 28927-8	Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, напильники и полировальные машины воз- вратно-поступательного дей- ствия	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3227.	ГОСТ Р ИСО 28927-9	Молотки зачистные зубильные и пучковые	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3228.	ГОСТ Р ИСО 28927-10	Молотки, ломы и перфораторы	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3229.	ГОСТ 30873.11 (ИСО 8662- 11)	Машины для забивания крепеж- ных средств	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3230.	ГОСТ 30873.14 (ИСО 8662- 14)	Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пуч- ковые	Вибрационные характеристики		(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)	
3231.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806)	Кусторезы и мотокосы бензино-	из 26.11, 26.12,	8419	Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5, (п.4.2)	моторные	26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8467 8465 8509		
3232.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.3)				Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3233.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.4)				Выхлопная система	Требования выполняются/не выполняются
3234.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.5)				Рукоятки	(0-20000) мм
3235.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.6)				Защитные устройства	Требования выполняются/не выполняются
3236.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.7)				Управление дросселем	Требования выполняются/не выполняются
3237.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.8)				Муфта сцепления	Требования выполняются/не выполняются
3238.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.9)				Устройство остановки двигателя	Требования выполняются/не выполняются
3239.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.10)				Система подвески	Требования выполняются/не выполняются
3240.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.11)				Баланс	Требования выполняются/не выполняются
3241.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.12)				Прочность режущего приспособления	Выдержал/ не выдержал
3242.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.13)				Фиксация режущего приспособления	Требования выполняются/не выполняются
3243.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.14)				Защитные устройства режущего приспособления	Обеспечивается/ не обеспечивается
3244.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.15)				Расстояние до режущего приспособления	(0-20000) мм
3245.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.16)				Топливный бак	Требования выполняются/не выполняются
3246.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.17)				Защита от контакта с нагревающимися деталями	Обеспечивается/ не обеспечивается
3247.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.18)				Защита оператора при контакте с частями, находящимися под напряжением	Обеспечивается/ не обеспечивается
3248.	ГОСТ 31183 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.19)				Требования к руководству по эксплуатации кустореза и мотокося	Требования выполняются/не выполняются
3249.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.2)	Кусторезы и мотокося бензиномоторные	Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)		
3250.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.3)		Шумовые характеристики	(22-139) дБ		
			Выхлопная система	Требования выполняются/не выполняются		
3251.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.5)		Рукоятки	(0-20000) мм		
3252.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.6)		Защитные устройства	Требования выполняются/не выполняются		

1	2	3	4	5	6	7
3253.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.7)				Управление дросселем	Требования выполняются/не выполняются
3254.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.8)				Муфта сцепления	Требования выполняются/не выполняются
3255.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.9)				Устройство остановки двигателя	Требования выполняются/не выполняются
3256.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.10)				Система подвески	Требования выполняются/не выполняются
3257.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.11)				Баланс	Требования выполняются/не выполняются
3258.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.12)				Прочность режущего приспособления	Выдержал/ не выдержал
3259.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.13)				Фиксация режущего приспособления	Требования выполняются/не выполняются
3260.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.14)				Защитные устройства режущего приспособления	Обеспечивается/ не обеспечивается
3261.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.15)				Расстояние до режущего приспособления	(0-20000) мм
3262.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.16)				Топливный бак	Требования выполняются/не выполняются
3263.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.17)				Защита от контакта с нагревающимися деталями	Обеспечивается/ не обеспечивается
3264.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.18)				Защита оператора при контакте с частями, находящимися под напряжением	Обеспечивается/ не обеспечивается
3265.	ГОСТ Р 51389 (ИСО 11806) Раздел 5, (п.4.19)				Требования к руководству по эксплуатации кустореза и мотокосы	Требования выполняются/не выполняются
3266.	ГОСТ ISO 22867	Машины ручные. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные			Вибрационные характеристики	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с ²)
3267.	ГОСТ Р ИСО 22868	Машины ручные. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные			Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3268.	ГОСТ ИСО 8380	Машины ручные. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные			Устойчивость к ударам	Устойчив/не устойчив
3269.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.1)	Пилы бензиномоторные цепные	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8419, 8467, 8465, 8479	Рукоятки. Размеры и прочность	(0-20000) мм
3270.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.2)				Защита рук оператора бензопил с низкорасположенными рукоятками. Размеры и прочность	Обеспечивается/ не обеспечивается
3271.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.3)				Баланс	Требования выполняются/не выполняются
3272.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.4)				Защита от травм при отскоке. Усилие срабатывания тормоза пильной цепи, время торможения	Обеспечивается/ не обеспечивается
3273.	ГОСТ 31742				Цепеуловитель	Требования выполняются/не вы-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4, (п.3.5)		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			полняются
3274.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.6)				Зубчатый упор	Требования выполняются/не выполняются
3275.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.7)				Устройство для отвода опилок	Требования выполняются/не выполняются
3276.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.8)				Кожух пильного аппарата	Требования выполняются/не выполняются
3277.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.9)				Ограничения по уровню звука	(41-180) дБ (0,001-1000 м/с²)
3278.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.10)				Ограничения по уровню вибрации	(22-139) дБ
3279.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.11)				Рычаг управления газом бензопил с низкорасположенными рукоятками	Требования выполняются/не выполняются
3280.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.12)				Переключатель зажигания	Требования выполняются/не выполняются
3281.	ГОСТ 31742 Раздел 3, (п.3.13)				Защита от контакта с деталями, находящимися под высоким напряжением	Обеспечивается/ не обеспечивается
3282.	ГОСТ 31742 Раздел 3, (п.3.14)				Сцепление	Требования выполняются/не выполняются
3283.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.15)				Регулирование карбюратора. Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
3284.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.16)				Защита от контакта с нагревающимися деталями	Обеспечивается/ не обеспечивается
3285.	ГОСТ 31742 Раздел 3, (п.3.17)				Выхлопные газы. Направление выхлопа	Требования выполняются/не выполняются
3286.	ГОСТ 31742 Раздел 3, (п.3.18)				Смазка цепи	Требования выполняются/не выполняются
3287.	ГОСТ 31742 Раздел 4, (п.3.19)				Топливный и масляный баки	Требования выполняются/не выполняются
3288.	ГОСТ 30725 (ИСО 7915) Раздел 2, 3	Пилы бензиномоторные цепные			Прочность рукояток	Требования выполняются/не выполняются
3289.	ГОСТ 30723 (ИСО 6533, ИСО 6534) Раздел 2	Пилы бензиномоторные цепные			Размеры	(0-20000) мм
3290.	ГОСТ 30723 (ИСО 6533, ИСО 6534) Раздел 3				Прочность защитных устройств	Требования выполняются/не выполняются
3291.	ГОСТ 30411 (ИСО 6535)	Пилы бензиномоторные цепные			Параметры тормоза пильной цепи	Требования выполняются/не выполняются
3292.	ГОСТ Р 50634	Пилы бензиномоторные цепные			Равновесие	Требования выполняются/не выполняются
3293.	ГОСТ 31184 (ИСО 9518)	Пилы бензиномоторные цепные			Испытания на отскок	Требования выполняются/не выполняются
3294.	ГОСТ ИСО 11449 Раздел 8, п.8.1	Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором			из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51,	8412 8427 8432
3295.	ГОСТ ИСО 11449		Отключение колес	Соответствует/не соответствует		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8, п.8.2		26.52, 26.60, 26.70	8467		
3296.	ГОСТ ИСО 11449 Раздел 8, п.8.3			8479	Надежность текста	Соответствует/не соответствует
3297.	ГОСТ ИСО 11449 Раздел 8		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8501 8509 8511 8543	Линейные размеры	(0-20000) мм
3298.	ГОСТ 32110	Садовые трактора с устройствами для кошения, оборудование для ухода за дерном	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Шум (уровень звукового давления, уровень звуковой мощности)	(30-130) дБ
3299.	ГОСТ Р 52615 Раздел 8, п.8.1	Компрессоры и вакуумные насосы	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8412 8414 8424 8479 8501 8509 8543	Шум	(22-139) дБ
3300.	ГОСТ Р 52615 Раздел 8, п.8.2				Вибрация	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)
3301.	ГОСТ Р 52615 Раздел 8, п.8.4				Устойчивость	Устойчив /не устойчив
3302.	ГОСТ Р 52615 Раздел 8, п.8.3, п.8.5		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Манометрическое давление (0-60) МПа	Выдержал/ не выдержал
3303.	ГОСТ Р 52615 Раздел 8, п.8.6		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Электрическая безопасность	Требования выполняются/не выполняются
					Выброс детелей	Требования выполняются/не выполняются
					Термическая безопасность	(0-200) °С / (273-473) К
					Устройство компенсации давления	Требования выполняются/не выполняются
					Утечка	Герметично/ не герметично
					Возгорание и взрыв	Требования выполняются/не выполняются
					Выход из стоя	Безопасно/не безопасно
					Электроснабжение	Безопасно/не безопасно
					Аварийный выключатель	Требования выполняются/не выполняются
3304.	ГОСТ 31529 Раздел 10, 10.1, 10.2	Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8412 8419 8423 8437 8438 8479	Требования электробезопасности	Требования выполняются/не выполняются
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм
					Измеряемое напряжение	(0-10000) В
3305.	ГОСТ 31529				Первая характеристическая цифра IP кода	1 4

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10, п.10.3		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8501 8509 8543	Вторая характеристическая цифра IP кода	1 8
3306.	ГОСТ 31529 Раздел 10, п.10.5				Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3307.	ГОСТ 31529 Раздел 10, п.10.6				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с ²)
3308.	ГОСТ 31529 Раздел 10, п.10.8				Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3309.	ГОСТ 31529 Раздел 10, п.10.9				Освещенность	(10-200000) лк
3310.	ГОСТ 31529 Раздел 10, п.10.10				Нагрев	(0-200) °С / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К / (0-200) °С
3311.	ГОСТ 31523 Раздел 12, п.12.10	Машины и оборудование для пищевой промышленности, машины тестомесильные	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8412	Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
3312.	ГОСТ 31523 Раздел 12, п.12.11			8418	Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
3313.	ГОСТ 31523 Раздел 12, п.12.12			8422		
3314.	ГОСТ 31523 Раздел 12, п.12.13			8423	Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя
3315.	ГОСТ 31523 Раздел 12, п.12.14		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8433	Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3316.	ГОСТ 31523 Раздел 9, 12			8435	Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с ²)
3317.	ГОСТ 31523 Раздел 12, п.12.15		из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8437	Механическая опасность	Опасен/ не опасен
				8438	Электрические опасности	Опасен/ не опасен
				8476	Первая характеристическая цифра IP кода	1 4
				8477	Вторая характеристическая цифра IP кода	1 8
				8479	Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
				8501		
3318.	ГОСТ 12.2.124 Раздел 13, п.13.2	Оборудование продовольственное	из 28.11.21	8509	Электробезопасность	Требования выполняются/не выполняются
				8515	Измеряемое напряжение	(0-10000) В
				8543	Сопrotивление заземления	(0,001-10) Ом
3319.	ГОСТ 12.2.124 Раздел 13, п.13.5				Сопrotивление изоляции	(0-1000) МОм
3320.	ГОСТ 12.2.124 Раздел 13, п.13.6				Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3321.	ГОСТ 12.2.124 Раздел 13, п.13.8				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с ²)
3322.	ГОСТ 12.2.124				Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Прочность электрической изоляции при напряжении	Есть пробой/нет пробоя

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13, п.13.9			8509 8515 8543	(0-6000) В	
3323.	СТБ ЕН 1494 Приложение А	Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование	из 28.99.39.190	8425	Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3324.	СТБ ЕН 1494 Приложение В.1.1				Работа управляющих устройств	Требования выполняются/не выполняются
					Безопасность приборов при функционировании	Требования выполняются/не выполняются
					Полный рабочий цикл без груза	Требования выполняются/не выполняются
					Полный рабочий цикл при номинальной нагрузке	Требования выполняются/не выполняются
					Время опускания груза	Требования выполняются/не выполняются
					Статическая перегрузка	Требования выполняются/не выполняются
					Величина ручного усилия	Требования выполняются/не выполняются
					Проверка устройства перебега	Требования выполняются/не выполняются
					Проверка устройства ограничивающего нагрузку	Требования выполняются/не выполняются
3325.	СТБ ЕН 1494 Приложение В.1.3				Работа при различных температурах	Требования выполняются/не выполняются
					Испытания на прочность	Выдержал/ не выдержал
					Испытания на устойчивость	Устойчив/не устойчив
3326.	СТБ ЕН 1494 Приложение В.1.4	Центрифуги промышленные	--	8421	Испытания домкратов на тележке	Требования выполняются/не выполняются
3327.	СТБ ЕН 1494 Приложение С				Ручное усилие	Требования выполняются/не выполняются
3328.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.1				Показатели назначения	Требования выполняются/не выполняются
3329.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.4				Опробирование	Работоспособно/не работоспособно
3330.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.6.1				Частота вращения	(0-99999) об/мин
3331.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.6.2				Потребляемая мощность	(0-15) кВт
3332.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.6.3				Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
3333.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.7, п.4.8				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)
3334.	ГОСТ 31836				Шумовые характеристики	(22-139) дБ

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4, п.4.9					
3335.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.10				Герметичность	Герметично/не герметично
3336.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.11, 4.12, 4.18				Визуальный контроль	Требования выполняются/не выполняются
3337.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.13				Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
3338.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.14				Линейные размеры	(0-20000) мм
3339.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.15				Масса	(0–5000) кг
3340.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.16				Амплитуду осевых колебаний ротора	Требования выполняются/не выполняются
3341.	ГОСТ 31836 Раздел 4, п.4.17				Наличие дефектов, цветная дефектоскопия	Есть дифект/нет дифекта
3342.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.3	Компрессоры гаражные	--	8412 8414 8424 8479 8501 8509 8543	Объем	(0-100) л
3343.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.10				Устойчивость к усилию 10000 Н	Устойчив/не устойчив
3344.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.7				Масса	(0–200) кг
3345.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.9				Частота вращения	(0-99999) об/мин
3346.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.8				Манометрическое давление от 0 до 60 МПа	Выдержал/ не выдержал
3347.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.10				Усилие перемещения	1000Н
3348.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.13				Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3349.	ГОСТ 18517 Раздел 6, п.6.14				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)
3350.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.1	Оборудование гаражное	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8415 - 8423 8430, 8432, 8433, 8435, 8438, 8439, 8440, 8443, 8444, 8446,	Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3351.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.2				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)
3352.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.4				Безопасность пневмоприводов	Требования выполняются/не выполняются
3353.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.5				Электрическая безопасность	Требования выполняются/не выполняются
3354.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.7		из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8453, 8454 8456 – 8466 8468, 8474, 8475 8476 - 8479 8512, 8514, 8515, 8518,	Безопасность конструкций воздухораздаточных колонок для накачки шин	Требования выполняются/не выполняются
3355.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.8				Безопасность использования лазеров	Требования выполняются/не выполняются
3356.	ГОСТ 31489				Степень защиты	Обеспечивается/ не обеспечи-

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5, п.5.9		28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8519, 8521, 8525, 8527, 8528, 8529, 8536, 8537, 9010 – 9017, 9019, 9022 - 9032, 9105, 9106, 9207, 9402, 9503, 9504, 9506, 9613		вается
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 8
3357.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.10				Безопасность конструкции	Требования выполняются/не выполняются
3358.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.11				Рабочее функционирование	Требования выполняются/не выполняются
3359.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.12				Соответствие конструкторской документации	Требования выполняются/не выполняются
3360.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.13				Соответствие конструкторской документации и функционирования оборудования	Требования выполняются/не выполняются
3361.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.15				Сопротивления изоляции силовых цепей	(0-1000) МОм
3362.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.16				Температура доступных для прикосновения поверхностей	(0- 200) °C / (273-473) К
					Превышение температуры	(0-273) К
					Нагрев	(0- 200) °C / (273-473) К
3363.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.17				Измеряемое напряжение	(0-10000) В
3364.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.18				Масса	(0-5000) кг
3365.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.19				Линейные размеры	(0-20000) мм
3366.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.20				Линейная скорость перемещения частей	(0-5000) м/с2
3367.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.21				Частота вращения частей	(5-99999) об/мин
3368.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.22				Угол поворота	(0-380)°
3369.	ГОСТ 31489 Раздел 5, п.5.23				Усилие для перемещения либо воздействия на органы управления или другие части	(0-10000) Н
3370.	ГОСТ 12.2.101 Раздел 4, п.4.2	Пневмоприводы и пневмо-устройства	Шумовые характеристики	(22-139) дБ		
3371.	ГОСТ 12.2.101 Раздел 4, п.4.3		Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)		
3372.	ГОСТ 12.2.101 Раздел 4, п.4.1		Требования безопасности	Требования выполняются/не выполняются		
3373.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п.5.1	Стационарные и передвижные компрессоры всех видов	Требования безопасности к конструкции компрессорного оборудования в целом и его основным элементам	Требования выполняются/не выполняются		
			Линейные размеры	(0-20000) мм		
			Сопротивление изоляции	(0-1000) МОм		
			Прочность электрической изоляции при напряжении (0-6000) В	Есть пробой/нет пробоя		

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление заземления	(0,001-10) Ом
					Превышение температуры	(0-273) К
3374.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п.5.4				Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3375.	ГОСТ 12.2.016 Раздел 5, п.5.5				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)
3376.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.1	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8404 8413 8414 8422 8424 8430 8431 8438 8448 8474 8509	Информация по применению	Требования выполняются/не выполняются
3377.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.2				Маркировка	Требования выполняются/не выполняются
3378.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.4				Манометрическое давление (0-60) МПа	Выдержал/ не выдержал
3379.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.6				Шумовые характеристики	(22-139) дБ
3380.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.7				Вибрационные характеристики	(41-180) дБ / (0,001-1000 м/с²)
					Оградительные устройства	Требования выполняются/не выполняются
					Первая характеристическая цифра IP кода	1 - 4
					Вторая характеристическая цифра IP кода	1 - 8
3381.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.8				Устойчивость	Устойчив/не устойчив
3382.	ГОСТ 31839 Раздел 6, п.6.2.4, п.6.2.9				Нагрев	(0- 200) °С / (273-473) К
		Превышение температуры	(0-273) К			
3383.	ГОСТ 2789	Изделия независимо от их ма- териала и способа изготовле- ния, для которых уствновлены требования к качеству поверх- ности	-	-	Шероховатость поверхности	Ra 005-16 мкм Rz 0.02-160 мкм
602264 г. Владимирская область, г. Муром ул. Карачаровское шоссе д.2, корпус 42, 1 этаж, комната 43						
3384.	ГОСТ 30805.22, р. 10	Оборудование информаци- онных технологий	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29,	8443 8470 8471 8472 8476 8504 8517 8518 8519 8521 8522 8523 8525 8527	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3385.	СТБ EN 55022, р. 10	Оборудование информаци- онных технологий			Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3386.	ГОСТ CISPR 24, табл.1 приложение А-Н	Оборудование информаци- онных технологий			Устойчивость к радиочастотному электромагнит- ному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
					Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3387.	ГОСТ CISPR 32, р.6	Оборудование мультимедиа, которое является оборудова- нием информационных техно- логий, звуковым оборудовани- ем, видеооборудованием, обо- рудованием вещательного				

1	2	3	4	5	6	7
		приемника, оборудованием для управления светом в индустрии развлечений или их комбинацией.	28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8528 8529 8530 8531 8535 8542 8543 9006 9007 9008 9032 9207 9405		
3388.	ГОСТ EN 55103-1 р.5 табл.1, р.6, р.8, Приложение А	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий			Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3389.	ГОСТ 32136 табл.1, строка 1, табл.2, строка 1, разд.6	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура, аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3390.	ГОСТ 30805.14.1 п.6.5, р.7	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы, а также другие ТС, указанные в ГОСТ 30805.14.1, пункт 7.3.7	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8413 8414 8418 8419 8420 8421 8422 8424 8432 8433 8435 8436 8447 8450 8451 8452 8501 8508 8509 8510 8512 8516 8531 8535 8543 8543 9016 9017 9019	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3391.	ГОСТ CISPR 14-1	Приборы, основные функции которых выполняются с помощью двигателей или переключающих либо регулирующих устройств, или радиочастотных генераторов, применяемых в индукционных кухонных приборах.			Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3392.	ГОСТ 30805.14.2 п.5.5, р.6,7,8	Приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, а также на электрические игрушки и электрические инструменты номинальным напряжением электропитания не более 250 В для ап-			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
		паратов, подключаемых к фазному и нейтральному проводникам однофазной электрической сети, и не более 480 В для других аппаратов		9023 9032 9207 9503 9504 9506 9613		
3393.	ГОСТ CISPR 14-2 п.5.5, п.6,7,8	Приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, а также на электрические игрушки и электрические инструменты номинальным напряжением электропитания не более 250 В для аппаратов, подключаемых к фазному и нейтральному проводникам однофазной электрической сети, и не более 480 В для других аппаратов			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3394.	ГОСТ Р 51318.11, п.7,8,9	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения, оборудование электроэрозионной обработки, аппараты дуговой сварки	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8515 8536	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3395.	СТБ EN 55011, п.7,8,9	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения, оборудование электроэрозионной обработки, аппараты дуговой сварки	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3396.	ГОСТ 30805.13 п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8 Приложение А, В	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также платы тюнеров для персональных компьютеров	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51,	8518 8519 8521 8522 8525 8527 8528 9207	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Мощность излучаемых радиопомех от 0,9 до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м) 5 - 160 дБ(нВт)

1	2	3	4	5	6	7
3397.	СТБ CISPR 13 п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8 Приложение А, В	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также платы тюнеров для персональных компьютеров	27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Мощность излучаемых радиопомех 0,9 до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м) 5 - 160 дБ(нВт)
3398.	ГОСТ Р 51318.20 п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 Приложение А-К	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также платы тюнеров для персональных компьютеров			Помехоустойчивость по входу - полоса частот 20 до 2500МГц - уровень 0 - 130 дБ (мкВ/м) Помехоустойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям - полоса частот 20 до 150МГц - уровень 0 - 140 дБ (мкВ/м) Помехоустойчивость к наведенным радиочастотным токам - полоса частот 20 до 150МГц - уровень 0 - 140 дБ (мкВ/м) Помехоустойчивость к наведенному радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот 20 до 150МГц, уровень 0 - 140 дБ (мкВ/м) - полоса частот 80 до 1000МГц, уровень 0 – 30 В/м	Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив
3399.	СТБ ЕН 55020 п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 Приложение А-К	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также платы тюнеров для персональных компьютеров			Помехоустойчивость по входу - полоса частот 20 до 2500МГц - уровень 0 - 130 дБ (мкВ/м) Помехоустойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям - полоса частот 20 до 150МГц - уровень 0 - 140 дБ (мкВ/м) Помехоустойчивость к наведенным радиочастотным токам - полоса частот 20 до 150МГц - уровень 0 - 140 дБ (мкВ/м) Помехоустойчивость к наведенному радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот 20 до 150МГц, уровень 0 - 140 дБ (мкВ/м) - полоса частот 80 до 1000МГц, уровень 0 – 30 В/м	Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив Устойчив/не устойчив
3400.	ГОСТ IEC 61547 п.5.1, 5.3, р.6, р.7	Светового оборудования общего назначения, включая лампы, вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подклю-	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8518 8519 8512 8521 8525	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
		чения к низковольтным электрическим сетям, или получающие питание от батарей	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8527 8528 8529 9207 9405		
3401.	ГОСТ Р 51514 п.5.1, 5.3, р.6, р.7	Светового оборудования общего назначения, включая лампы, вспомогательные устройства и светильники, предназначенные для подключения к низковольтным электрическим сетям, или получающие питание от батарей	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3402.	ГОСТ 32133.2 р.7, табл.5,6	Системы бесперебойного питания	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8504	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3403.	ГОСТ Р 50009 р.5, табл.5, ЭИ1, УИ1, р.6	Технические средства охранной сигнализации	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8530 8531	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3404.	ГОСТ Р 51699 р.10	Технические средства охранной сигнализации	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22,		Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
			28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
3405.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.6.1, п.6.2	Изделия медицинские электрические	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8713 9010 9011 9012 9018 9019	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3406.	СТБ МЭК 60601-1-2 п.36.201, п.36.202	Изделия медицинские электрические	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	9020 9021 9022 9023 9025 9027 9402	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3407.	ГОСТ Р 51324.2.1 п 26.2, п 26.1	Полупроводниковые выключатели и полупроводниковые устройства, присоединяемые к ним для дистанционного управления	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8535 8536	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 1000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
3408.	ГОСТ 32132.3 п.5, 6, 7 Приложение А	Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В при уровне мощности до 30 кВт, подключаемые к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99	8504	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3409.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 п.5, 6, 7	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8414 8415 8418 8419 8422 8423	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3410.	ГОСТ Р 51522.1 п.5, 6, 7	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения		8438 - 8441 8448 8451 8453	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3411.	ГОСТ Р МЭК 61326-2-6 п.5, 6, 7	Медицинское оборудование для <i>in vitro</i> диагностики в лабораторных условиях		8458 8472 - 8474 8476 8503 8512 8514 8516 8519 - 8522 8525 - 8531 8535 – 8537 8543 9010 - 9017 9022 – 9032 9105 9106	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
				9402 9405 9504 9506		
3412.	ГОСТ 32137 р.5, п.5.2.5	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, а также на изделия, содержащие электрические, электронные и радиоэлектронные компоненты, поставляемые на ядерно- и радиационно опасные объекты народного-зайственного назначения, в том числе, атомные станции	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70 из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8401	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3413.	ГОСТ 32137 р.5 п.5.2.3	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, а также на изделия, содержащие электрические, электронные и радиоэлектронные компоненты, поставляемые на ядерно- и радиационно опасные объекты народного-зайственного назначения, в том числе, атомные станции	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3414.	ГОСТ IEC 61439-1 п.10.12	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8535 8537 8538	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3415.	ГОСТ Р 51321.1 п.7.10	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3416.	ГОСТ 30804.6.1 р.5,6,7,8, табл.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30,	8415 - 8423 8430	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
		изделия и аппаратура, предназна- ченные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с ма- лым энергопотреблением	26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8432, 8433 8435, 8438, 8439, 8440 8443, 8444 8446, 8453, 8454	- полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	
3417.	ГОСТ 30804.6.3 п.4, табл.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с ма- лым энергопотреблением	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90	8456 – 8466 8468, 8474, 8475 8476-8479 8514, 8515, 8537	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3418.	СТБ IEC 61000-6-3 п.4, табл.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с ма- лым энергопотреблением	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3419.	ГОСТ 30804.6.2 п.5,6,7,8, табл.1 п.1.2	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах			Устойчивость к радиочастотному электромагнит- ному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3420.	ГОСТ 30804.6.4 п.4, табл.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах			Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3421.	ГОСТ IEC 61000-6-4 п.4, табл.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах			Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3422.	СТБ IEC 61000-6-4 п.4, табл.1	Электротехнические, элек- тронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предна- значенные для применения в промышленных зонах			Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3423.	ГОСТ Р 51317.6.5 п.5,6,7,8, табл.1	Электротехнические и элек- тронные изделия и аппарату- ра, предназначенным для при- менения организациями - по- ставщиками электрической энергии при производстве,	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8537	Устойчивость к радиочастотному электромагнит- ному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
		передаче и распределении электрической энергии и в связанных с этими процессами телекоммуникационных системах.	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90 из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99			
3424.	ГОСТ EN 301 489-34 п.7,8,9 п. 8.2, п.9.2	Всточника питания (EPS) для работы с мобильными телефонами	из 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70	8517 8537	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 2700Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3425.	ГОСТ 32134.1 п.7, 8, 9 п. 8.2, п.9.2	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование	из 27.11, 27.12, 27.33, 27.51, 27.90		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 3000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3426.	ГОСТ EN 301 489-1 п.7, 8, 9 п. 8.2, п.9.2	Технические средства радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование	из 28.11, 28.13, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99		Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 3000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	(5 – 160) дБ(мкВ/м) Устойчив/не устойчив
3427.	ГОСТ 30804.4.3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование	--	--	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 3000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3428.	ГОСТ IEC 61000-4-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование	--	--	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю - полоса частот от 80 до 3000Гц - напряженность от 0 до 30В/м	Устойчив/не устойчив
3429.	ГОСТ 30805.16.2.3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование	--	--	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3430.	ГОСТ CISPR 16-2-3	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное	--	--	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование				
3431.	ГОСТ Р 51318.16.2.5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование	--	--	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)
3432.	ГОСТ CISPR/TR 16-2-5	Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование	--	--	Напряжение поля радиопомех от 30МГц до 1ГГц	(5 – 160) дБ(мкВ/м)

 должность уполномоченного лица

 подпись уполномоченного лица

 инициалы, фамилия уполномоченного лица