

Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

М.П.



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

260118

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____

« _____ » _____ 2017 г.
(на 26 листах)
Лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Самаранефть-Сервис»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

Российская Федерация, 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км. восточнее с. Николаевка
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения ²
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 51947-2002	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля серы, %	0,0150 - 5,00
		Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311	2710 19 35 2710 19 42		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51947-2002	Топливо дизельное	19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 46 2710 19 48	Массовая доля серы, %	0,0150 - 5,00
		Мазут	19.20.28.100	2710 19 510 1		
			19.20.28.110	2710 19 550 1		
			19.20.28.120	2710 19 620 1		
				2710 19 640 1		
				2710 19 660 1		
				2710 19 680 1		
				2710 19 510 1		
				2710 19 550 1		
				2710 19 620 1		
				2710 20 310 1		
				2710 20 350 1		
				2710 19 290 0		
				2710 20 110 0		
				2710 20 150 0		
				2710 20 190 0		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9		
		Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 900 9		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0		
2.	ГОСТ Р 52660-2006	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0	Сера, мг/кг (ppm)	5 - 500

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52660-2006	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Сера, мг/кг (ppm)	5 - 500
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9		
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		
		Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0		
3.	Р 50.2.075-2010 (п. 19-п.25)	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Плотность, г/см ³	0,650 - 1,00
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	Р 50.2.075-2010 (п. 19-п.25)			2710 12 413 0 2710 12 419 0	Плотность, г/см ³	0,650 - 1,00
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9		
		Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 900 9		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый.	19.20.27.190	2710 19 000 0		
4.	ГОСТ 3900-85	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,650 - 1,01
		Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0		
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 3900-85	Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 20 150 0 2710 20 190 0 2710121109	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,650 - 1,01
		Бензин прямогонный.	19.20.21.600	2710129009		
		Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0		
5.	ГОСТ Р 51069-97	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Плотность при 15 °С, кг/дм ³	0,650 - 1,000
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 51069-97	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1	Плотность при 15 °С, кг/дм³	0,650 - 1,000
				2710 19 550 1		
				2710 19 620 1		
				2710 19 640 1		
				2710 19 660 1		
				2710 19 680 1		
				2710 19 510 1		
				2710 19 550 1		
				2710 19 620 1		
				2710 20 310 1		
				2710 20 350 1		
				2710 19 290 0		
				2710 20 110 0		
				2710 20 150 0		
				2710 20 190 0		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 421 0		
				2710 19 422 0		
				2710 19 423 0		
				2710 19 424 0		
				2710 19 000 0		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый.	19.20.27.190	2710 19 000 0		
6.	ГОСТ 2177-99 (метод Б)	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Фракционный состав: объемная доля, % остаток, % температура, °С	0 - 100 0,1 - 10,0 20- 400
7.	ГОСТ 2177-99 (метод А)	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0	Фракционный состав: объемная доля, % остаток, %	0 - 100 0 - 10,0

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2177-99 (метод А)	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	температура, °С	20-400
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Дистиллят газового конденсата.	19.20.23.190	2710 12 110 9		
		Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9		
		Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 900 9		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0		
8.	ГОСТ 11851-85 (метод А)	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Парафины, %	1,5 - 10,0
9.	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200	2709 00 100 1 2709 00 100 9	Содержание воды, %	0,03 - 90,00

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКЦД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 2477	Нефть	06.10.10.300	2709 00 000 0 2710 00 000 0	Содержание воды, %	0,03 - 90,00
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1		
				2710 19 550 1		
				2710 19 620 1		
				2710 19 640 1		
				2710 19 660 1		
	ГОСТ 21534-76 (метод А)	Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0	Содержание хлористых солей, мг/дм ³	5 - 900
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400	2710 19 426 0		
			19.20.21.500			
			19.20.28.120			
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0		
		Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0		
11.	ГОСТ 6370-83	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля механических примесей, %	0,005 - 5,000
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110	2710 19 510 1 2710 19 550 1		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6370-83	Мазут	19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Массовая доля механических примесей, %	0,005 - 5,000
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		
12.	ГОСТ 52340-2005	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Давление насыщенных паров, кПа	8 - 115
13.	ГОСТ Р ЕН 13016-1- 2008	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Давление насыщенных паров, кПа	8 - 115
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ Р 52247-2004 (метод В)	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля хлорорганических соединений, ppm	5 - 50
15.	ГОСТ Р 50802-95	Нефть	06.10.10.100 60.10.10.200 06.10.10.300	2709 00 100 1 2709 00 100 9 2709 00 000 0 2710 00 000 0	Массовая доля сероводорода, метил- и этилмеркаптанов, ppm	2 - 200
16.	ГОСТ 511-2015	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число, MON	40 - 110
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9		
		Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 900 9		
17.	ГОСТ 8226-2015	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Октановое число, ед.	40 - 110
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
18.	ГОСТ Р 51942-2010	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание свинца, мг/дм ³	2,5 - 10,0
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
19.	ГОСТ Р 51925-2011	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание марганца, мг/дм ³	0,25 - 2,0
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
20.	ГОСТ 1567-97	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Содержание фактических смол, мг/100см ³	1-30
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1567-97	Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 413 0 2710 12 419 0	Содержание фактических смол, мг/100см ³	1-30
21.	ГОСТ 4039-88 (метод Б)	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Индукционный период, мин	15 - 2000
22.	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007	Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0	Индукционный период, мин	15 - 2000
23.	ГОСТ Р ЕН 12177- 2008	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля бензола, %	0,05 - 6,0
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
24.	ГОСТ Р 52714-2007 (метод Б)	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля углеводородов, %: -олефиновых -ароматических - парафиновых	0,05 - 45,0

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 52714-2007 (метод Б)	Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0	Объемная доля углеводородов, %: -олефиновых -ароматических - парафиновых	0,05 - 45,0
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		
25.	ГОСТ Р ЕН 13132- 2008	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Массовая доля кислорода, %	0,17 - 3,7
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля оксигенатов, %: -метанола -этанола -изопропилового спирта -изобутилового спирта -третбутилового спирта -эфиров (C5 и выше) -других оксигенатов	0,17 - 15,0
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		
26.	ГОСТ 6321-92	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0	Коррозионное воздействие на медную пластинку, класс	1 - 4

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 6321-92	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Коррозионное воздействие на медную пластинку, класс	1 - 4
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 900 9		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
27.	ГОСТ ISO 2160-2013	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Коррозионное воздействие на медную пластинку, класс	1 - 4
28.	ГОСТ 2070-82 (метод А)	Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9	Массовая доля непредельных углеводородов (олефинов), %	расчетная величина
29.	ГОСТ Р 51105-97 (п. 7.3)	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Внешний вид	Отсутствие (прозрачность) - наличие взвешенных и осевших примесей, в том числе воды
30.	ГОСТ Р 51866-2002 (п.8 табл. 1)	Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0	Внешний вид	Отсутствие (прозрачность) - наличие взвешенных и осевших примесей, в том

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				2710 12 419 0		числе воды
31.	ASTM D 323-15 а	Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9	Давление насыщенных паров, кПа	1 - 180
32.	ТУ 38.401-58-422-2015 (п.2.1)	Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9	Цвет	От бесцветного до бледно-желтого
33.	ТУ 38.401-58-414-2014 (п.2.1)	Бензин прямогонный.	19.20.21.600	2710 12 900 9	Цвет	
34.	ТУ 0271-001-72213440-2016 (п.6.2)	Дистиллят газового конденсата.	19.20.23.190	2710 12 110 9	Содержание воды	Отсутствие/присутствие
35.	ТУ 0271-001-72213440-2016 (п.6.2)	Дистиллят газового конденсата.	19.20.23.190	2710 12 110 9	Внешний вид	Отсутствие (прозрачность) - наличие взвешенных и осевших примесей
36.	ТУ 38.401-58-422-2015 (п.6.2)	Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9	Содержание механических примесей и воды	Отсутствие/присутствие
37.	ТУ 38.401-58-414-2014 (п.6.2)	Бензин прямогонный.	19.20.21.600	2710 12 900 9	Содержание механических примесей и воды	Отсутствие/присутствие
38.	ТУ 0271-002-72213440-2016 (п.6.2)	Дистиллят средний газового конденсата сернистый.	19.20.27.190	2710 19 000 0	Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета
39.	ГОСТ Р 52530-2006	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Концентрация железа, г/дм ³	0,01 - 0,10
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
40.	ГОСТ Р 54323-2011	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилин), %	0,1 - 5,0

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54323-2011	Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин		2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилин), %	0,1 - 5,0
		Топлива моторные. Бензин неэтилированный	19.20.21 19.20.21.100	2710 12 410 0 2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 419 0		
41.	ГОСТ 3122-67	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48	Цетановое число, ед.	40 - 60
42.	ГОСТ Р 52709-2007	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Цетановое число, ед.	40 - 60
43.	ISO 4264:2007	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Цетановый индекс	32,5 - 56,5
44.	ГОСТ 33-2000	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48	Кинематическая вязкость, мм ² /с	0,2 - 100,0
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 33-2000	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1	Кинематическая вязкость, мм ² /с	0,2 - 100,0
				2710 20 310 1		
				2710 20 350 1		
				2710 19 290 0		
				2710 20 110 0		
				2710 20 150 0		
	ГОСТ 33-2000	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 20 190 0		
				2710 19 350 0		
				2710 19 421 0		
				2710 19 422 0		
				2710 19 423 0		
				2710 19 424 0		
	ГОСТ 33-2000	Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
				2710 19 426 0		
				2710 19 000 0		
	ГОСТ 33-2000	Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
				2710 19 000 0		
	ГОСТ 33-2000	Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0		
				2710 19 000 0		
45.	ГОСТ 6258-85	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Условная вязкость, градусы ВУ	1 - 50

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 6356-75	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311	2710 19 35 2710 19 42	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	30 – 180
		Топливо дизельное	19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 46 2710 19 48		
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0		
47.	ГОСТ 17323-71 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46	Массовая доля меркаптановой серы, %	0,0002 - 0,03

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 17323-71 (метод А)		19.20.21.340	2710 19 48	Массовая доля меркаптановой серы, %	0,0002 - 0,03
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Бензин прямогонный	19.20.21.600	2710 12 900 9		
		Дистиллят газового конденсата	19.20.23.190	2710 12 110 9		
	ГОСТ 17323-71 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48	Массовая доля сероводородной серы, %	0,0002 - 0,03
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
48.	ГОСТ 6307-75	Топливо дизельное	19.20.21.300	2710 19 35	Содержание водорастворимых кислот и щелочей ед. рН	1 – 14
			19.20.21.311	2710 19 42		
			19.20.21.321	2710 19 46		
			19.20.21.340	2710 19 48		
		Мазут	19.20.28.100	2710 19 510 1		
			19.20.28.110	2710 19 550 1		
			19.20.28.120	2710 19 620 1		
				2710 19 640 1		
				2710 19 660 1		
				2710 19 680 1		
				2710 19 510 1		
				2710 19 550 1		
				2710 19 620 1		
				2710 20 310 1		
				2710 20 350 1		
				2710 19 290 0		
				2710 20 110 0		
				2710 20 150 0		
				2710 20 190 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Бензин газовый стабильный	19.20.42.190	2710 12 110 9		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 1461-75	Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0	Зольность, (массовая доля) %	0,001 - 4
51.	ГОСТ 19932-99	Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0	Коксуемость, 10 %-ного остатка, %	0,01 - 30
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
52.	ГОСТ 19932-99	Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0	Коксуемость, %	0,01 - 30
		Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1		0,1 - 30,0

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 19932-99	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Коксуемость, %	0,1 - 30,0
53.	ISO 3015:1992	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Температура помутнения, °С	От минус 50 до плюс 15
54.	ГОСТ 5066-91	Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0	Температура помутнения, °С	От минус 50 до плюс 15
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0		
55.	ГОСТ 22254-92	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48	Предельная температура фильтруемости, °С	От минус 60 до плюс 15
		Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0		

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 22254-92	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Предельная температура фильтруемости, °С	От минус 60 до плюс 15
56.	ГОСТ 5985-79	Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива	0,1 - 6,0
		Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0		
57.	СТО 11605031-070-2013 (п.4.2)	Керосино-газойлевая фракция прямой перегонки	19.20.26.000	2710 19 000 0	Цвет	От светло-желтого до светло-коричневого
58.	ГОСТ Р ЕН 12916-2008	Топливо дизельное ЕВРО.	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Определение типов ароматических углеводородов, % Общее содержание ароматических у/в Моноароматические у/в Диароматические у/в Три+ароматические у/в Полициклические у/в	7 - 42 6 - 30 1 - 10 0 - 2 1 - 12
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
59.	ГОСТ Р ИСО гост 1-2006	Топливо дизельное ЕВРО	19.20.21.300	2710 19 350 0 2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0	Смазывающая способность, мкм	200 - 600
		Топливо дизельное	19.20.21.300 19.20.21.311 19.20.21.321 19.20.21.340	2710 19 35 2710 19 42 2710 19 46 2710 19 48		
60.	ГОСТ Р 53716-2009	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1	Содержание сероводорода, ppm(мг/кг)	0,5 - 32,0

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53716-2009	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Содержание ppm(мг/кг) сероводорода,	0,5 - 32,0
61.	ГОСТ 4333-2014	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура вспышки в открытом тигле, °С	80 - 270
62.	ГОСТ 20287-91	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1	Температура текучести/застывания, °С	От минус 50 до плюс 45

№ п/ п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 20287-91	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Температура текущести/застывания, °С	От минус 50 до плюс 45
		Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей	19.20.21.400 19.20.21.500 19.20.28.120	2710 19 426 0		
		Дистиллят средний газового конденсата сернистый	19.20.27.190	2710 19 000 0		
63.	ГОСТ 21261-91	Мазут	19.20.28.100 19.20.28.110 19.20.28.120	2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 19 640 1 2710 19 660 1 2710 19 680 1 2710 19 510 1 2710 19 550 1 2710 19 620 1 2710 20 310 1 2710 20 350 1 2710 19 290 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг	39900 - 50000

Генеральный директор ООО «Самаранефть-Сервис»

Должность уполномоченного лица



Подпись уполномоченного лица

Р.В. Ружечко

Инициалы, фамилия уполномоченного лица