

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись, инициалы, фамилия

20__ г.

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____
от "___" _____ 20__ г.
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации

Производственной (испытательной) лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Спиртовой завод Ядринский"

429061, Чувашская республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, 102, литер 3, 1 этаж кабинет №2, второй этаж кабинет №2,
литер А, 2 этаж кабинет №25, кабинет №26

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.3.1)	Водки и водки особые	15.91.10.111	-	Крепость	(0 – 100) %
2.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.4)				Щелочность	(0 – 3,5) см ³ /100 см ³
3.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.5); ГОСТ 30536-2013				Массовая концентрация альдегидов	(0,5 – 10,0) мг/дм ³ безводного спирта
4.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.6); ГОСТ 30536-2013				Массовая концентрация сивушного масла	(0,5 – 10,0) мг/дм ³ безводного спирта
5.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.1)				Полнота налива	—
6.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.7); ГОСТ 30536-2013				Массовая концентрация сложных эфиров	(0 – 10,0) мг/дм ³ безводного спирта

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 32035-2013 (п. 5.8); ГОСТ 30536-2013	Водки и водки особые	15.91.10.111	-	Объемная доля метилового спирта (метанола)	(0,0001 – 0,05) %
8.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.1.1)				Прозрачность	—
9.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.1.2)				Наличие посторонних включений (частиц)	—
10.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.2.1)				Цвет	—
11.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.3)				Запах	—
12.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.3)				Аромат	—
13.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.4)				Вкус	—
14.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание изопропилового спирта (2- пропанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
15.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание пропилового спирта (1- пропанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
16.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание изобутилового спирта (2-метил- 1-пропанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
17.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание бутилового спирта (1-бутанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
18.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание изоамилового спирта (3-метил- 1-бутанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
19.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
21.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание уксусного альдегида (ацетальдегида)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
22.	ГОСТ 32035-2013 (п. 4)				Отбор проб	
23.	ГОСТ 3639-79				Объемная доля этилового спирта	(0 – 100) %
24.	ГОСТ 32036-2013 (п. 6.4)	Спирт этиловый из пищевого сырья	15.92.11.110	-	Чистота с серной кислотой	—
25.	ГОСТ 32036-2013 (п. 6.6)				Окисляемость	—
26.	ГОСТ 32036-2013 (п. 6.9)				Массовая концентрация свободных кислот	(7,0 – 22,0) мг/дм ³
27.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание изопропилового спирта (2- пропанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
28.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание пропилового спирта (1- пропанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
29.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание изобутилового спирта (2-метил- 1-пропанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
30.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание бутилового спирта (1-бутанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
31.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание изоамилового спирта (3-метил- 1-бутанола)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
32.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
33.	ГОСТ 30536-2013	Спирт этиловый из пищевого сырья	15.92.11.110		Массовое содержание этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
34.	ГОСТ 30536-2013				Массовое содержание уксусного альдегида (ацетальдегида)	(0,5 – 10,0) мг/дм ³
35.	ГОСТ 30536-2013				Массовая концентрация альдегидов	(0,5 – 10,0) мг/дм ³ безводного спирта
36.	ГОСТ 30536-2013				Массовая концентрация сивушного масла	(0,5 – 10,0) мг/дм ³ безводного спирта
37.	ГОСТ 30536-2013				Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5 – 10,0) мг/дм ³ безводного спирта
38.	ГОСТ 30536-2013				Объемная доля метилового спирта (метанола)	(0,0001 – 0,05) %
39.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.2.1)				Цвет	—
40.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.4)				Вкус	—
41.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.1.1)				Прозрачность	—
42.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.1.2)				Наличие посторонних включений (частиц)	—
43.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.2.1)				Цвет	—
44.	ГОСТ Р 55313-2012 (п. 5.3)				Запах	—
45.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, вода исправленная	41.00.11	-	Вкус	—
46.	ГОСТ 31868-2012				Цветность	—
47.	ГОСТ 3351-74				Запах (интенсивность при 20°C и 60°C)	—

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
48.	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая, вода исправленная	41.00.11		Мутность	—
49.	ГОСТ 31954-2012 (метод А)				Жесткость	(0,1 - 4,0) °Ж
50.	ГОСТ 31957-2012 (метода А)				Щелочность	(0 - 100) ммоль/дм ³
51.	Инструкция по эксплуатации рН-метра- анализатора воды рН-211				Водородный показатель рН	(0 - 14) единиц рН
52.	ГОСТ Р 55684-2013				Перманганатная окисляемость	(0,2 - 100) мгО/дм ³
53.	ГОСТ 18164-72				Сухой остаток	—

Генеральный директор
М.П.

Начальник лаборатории



А.Н. Егоров

Е.А. Викторова

Итого: 5 листов

31.08.2013