


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Приложение к аттестату
аккредитации
№ 1

от « » 2019 г.
на 6 листах, лист 1

ИТВАК А.Т.

04 ИЮЛ 2019

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Строительная лаборатория ООО «СИБУР Тобольск»
наименование испытательной лаборатории (центра)

626150, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, площадка РМЗ, строение 1
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30744 п.8	Цементы	-	-	Прочность при изгибе и сжатии	(0,1-120,0) МПа
2	ГОСТ 30744 п.6				Сроки схватывания	(0,1 -24) часа
4	ГОСТ 8269.0 п.4.3	Щебень	-	-	Зерновой состав	(0,16-87,5) мм
5	ГОСТ 8269.0 п.4.5.1				Содержание пылевидных и глинистых частиц	(0,1-20)%
6	ГОСТ 8269.0 п.4.7.1				Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм	(1-90)%

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 8269.0 п.4.8	Щебень	-	-	Дробимость	(1-60)%
8	ГОСТ 8269.0 п.4.17				Насыпная плотность	(10-3000) кг/м ³
9	ГОСТ 8735 п.3	Песок	-	-	Зерновой состав и Модуль крупности	(0,16-5) мм 0,1-3,5
10	ГОСТ 8735 п.5.3				Содержание пылевидных и глинистых частиц	(0,1-20)%
11	ГОСТ 8735 п.10				Влажность	(0,1-50)%
12	ГОСТ 8735 п.9.1				Насыпная плотность	(1000-1600) кг/м ³
13	ГОСТ 9758 п.17	Заполнители пористые неорганические	-	-	Зерновой состав	(0,14-40) мм
14	ГОСТ 9758 п.25				Прочность при сдавливании в цилиндре	(0,1-10) МПа
15	ГОСТ 9758 п.6				Насыпная плотность	(100-2000) кг/м ³
16	ГОСТ 9758 п.15				Влажность	(0,1-10)%
17	ГОСТ 7076	Заполнители пористые неорганические Бетоны	-	-	Теплопроводность	(0,02-1,5) Вт/(мК)
					Теплопроводность	(0,10-0,70) Вт/(м ⁰ С)
18	ГОСТ 8462	Кирпич и камни керамические и силикатные	-	-	Предел прочности при сжатии и изгибе	(0,1-50)МПа
19	ГОСТ 7025 п.5				Средняя плотность	(500-2500)кг/м ³
20	ГОСТ 7025 п.2				Водопоглощение	(0,1-20)%

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 7025 п.7	Кирпич и камни керамические и силикатные	-	-	Морозостойкость	(1-300) циклов
22	ГОСТ 5802 п.2	Растворы строительные	-	-	Подвижность растворной смеси	(1-15) см
23	ГОСТ 5802 п.3				Плотность растворной смеси	(500-2000) кг/м ³
24	ГОСТ 5802 п.6				Прочность раствора на сжатие	(0,1-20) МПа
25	ГОСТ 5802 п.10	Смеси бетонные	-	-	Морозостойкость	(1-200) циклов
26	ГОСТ 10181 п.4.2		-	-	Подвижность	(1-30) см
27	ГОСТ 10181 п.5				Средняя плотность	(900-3000) кг/м ³
28	ГОСТ 10180	Бетоны	-	-	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе	(0,1-120) МПа (1-500)%
29	ГОСТ 10060				Морозостойкость	(1-1000) циклов
30	ГОСТ 12730.1				Плотность	(1-2800) кг/м ³
31	ГОСТ 12730.2				Влажность	(0,1-35)%
32	ГОСТ 12730.5				Водонепроницаемость	W (0-16)
33	ГОСТ 13087				Истираемость	(0,1-10) г/см ²
34	ГОСТ 22690				Прочность механическими методами неразрушающего контроля	(3-100) МПа (1-500)%

712

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 17624	Бетоны	-	-	Прочность ультразвуковым методом	(5-75) МПа (1-500)%
36	ГОСТ 31993	Материалы лакокрасочные	-	-	Толщина покрытия	(0,1-13000) мкм
37	ГОСТ 31149 ГОСТ 15140				Адгезия методом решетчатого надреза	(0-5) баллы
38	ГОСТ 32702.2				Адгезия методом X-образного надреза	(0-5) баллы
39	ГОСТ 12004 п.3.5	Сталь арматурная	-	-	Временное сопротивление разрыву	(2-500) кН
40	ГОСТ 12004 п.3.1				Относительное удлинение после разрыва	(1-10) %
41	ГОСТ 5180 п.5	Грунты	-	-	Влажность	(0,1- 50)%
42	ГОСТ 5180 п.7				Граница текучести	(0,1 – 50)%
43	ГОСТ 5180 п.8				Граница раскатывания	(0,1 – 20)%
44	ГОСТ 5180 п.9				Плотность методом режущего кольца	(1,3-2,0) г/см ³
45	ГОСТ 12536-2014 п.4.2				Гранулометрический состав	(0,05-10)мм
46	СП 34.13330.2012 п.3.67				Коэффициент уплотнения	0,1 -1,5
47	ГОСТ 22733				Максимальная плотность	(1,5 – 1,9) г/см ³

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ 28622				Степень пучинистости	(0,01 – 15)%
49	ГОСТ 25584	Грунты	-	-	Коэффициент фильтрации	(0,01-30) м/сут.
50	ГОСТ 17177 п.7	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные	-	-	Плотность	(10 – 1500) кг/м ³
51	ГОСТ 17177 п.14				Прочность при сжатии	(0,1 -10) МПа
52	ГОСТ 17177 п.13				Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации	(0,02- 0,2) МПа
53	ГОСТ 30256				Теплопроводность	(0,03-1,0)Вт/мК
54	ГОСТ 10832п.8.1	Песок и щебень перлитовые вспученные	-	-	Насыпная плотность	(0,1-500) кг/м ³
55	ГОСТ 10832п.8.3				Влажность	(0,1- 50)%
56	ГОСТ 24039 п.3	Паронит и прокладки из него	-	-	Размеры	(0,1-5000)мм
57	ГОСТ 24039 п.4.3				Плотность	(0,1-5,0) г/см ³
58	ГОСТ 24036				Устойчивость на изгиб	Отсутствие-наличие трещин
59	ГОСТ 24037				Стойкость к воздействию жидкостей	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ 30762	Изделия огнеупорные	-	-	Геометрические размеры	(0,1-5000)мм

Первый заместитель генерального директора - Главный инженер


ООО «СИБУР Тобольск»

М.Н.Рогов



Промышле, промывован
и скреплено бумагой

6 листов



Эксперт по аккредитации Д.В. Меженев

Технический эксперт Д.Ю. Савдуров