


Э КЗСМ ЛЯР

РОССИИ

Руководитель (заместитель
руководителя)

Федеральной службы по
аккредитации



ЛИТВАК А.Г.

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

15 НОЯ 2016
Приложение
к аттестату аккредитации

N _____
от " ____ " ____ 20 ____ г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория нефтепродуктов линейной производственно-диспетчерской станции «Воронеж»
«Мичуринское районное управление»
Акционерное общество «Транснефть – Дружба»
(наименование испытательной лаборатории (центра))
396333, Россия, Воронежская область, Новоусманский район, пос. Софьино, ЛПДС «Воронеж», блок ППН 1
(адрес места осуществления деятельности)

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ ISO 20884	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Массовая доля серы	(5-500) мг/кг
2.	ГОСТ 6356	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	(30 -104) °C

1




п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ EN 12916	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	от 1 до 12 % масс
4.	ГОСТ 2177 (метод А)	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Фракционный состав: - температура отгона при заданном объеме, - объем отгона при заданной температуре	(40 - 400) °С (5 - 100) % об.
5.	ГОСТ ISO 12156-1	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Смазывающая способность, скорректированный диаметр износа	(0 - 650) мкм
6.	ГОСТ 22254	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Предельная температура фильтруемости	от минус 35 до 0 °С
7.	EN ISO 12185	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Плотность	(600 - 1100) кг/м³
8.	ГОСТ Р 51069	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Плотность	(770,0 – 890,0) кг/м³
9.	EN ISO 12937	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Массовая доля воды	(0,003 - 0,100)%




п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ 33	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Кинематическая вязкость	(2,000 – 6,000) мм ² /с
11.	EN 12662	Топливо дизельное	19.20.21.310 19.20.21.340	27101942 10 27101942 40	Общее загрязнение	(12 – 30) мг/кг

Заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям
АО «Транснефть – Дружба»




В. А. Росляков



должность
уполномоченного лица

подпись
уполномоченного лица

инициалы, фамилия
уполномоченного лица



Прошито, пронумеровано
3 (трч) листа

Эксперт по аккредитации

Технический эксперт

Николаев Н.Н.

Зими́на Т.В.

Е.Б. НОВОСЕЛЦЕВА