



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «14» ноября 2019 г.

№ 19-ФБ
Испытательный лабораторный центр
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА. Ру. 2114794

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Тихорецкий филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352120, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д.3.,
352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, пл. Привокзальная, 2
адрес места осуществления деятельности

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Санитарно-гигиеническая лаборатория. 352120, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д.3						
Фотометрический метод						
1	ГОСТ Р 57164, раздел 6	Вода природная и питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости)	-	-	Мутность	0,1 - 1000 ЕМФ (0,58 - 100 мг/дм ³ по коалину)
2	ГОСТ 31868, раздел 5	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости). Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Цветность	1 - 100 град.цвет.
3	ГОСТ 4011, раздел 2	Вода питьевая	-	-	Железо	0,05 - 2 мг/дм ³
4	ГОСТ 33045, раздел 9	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости).	-	-	Нитраты	0,1 - 2 мг/дм ³ 2 - 200 мг/дм ³
5	ГОСТ 33045, раздел 5	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода дистиллированная	-	-	Аммиак	3 - 300 мг/дм ³ 0,1 - 3,0 мг/дм ³
6	ГОСТ 33045, раздел 6	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости). Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Нитриты	0,003 - 0,3 мг/дм ³ 0,3 - 30 мг/дм ³
7	ГОСТ 31940, раздел 6	Вода природная и питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости)	-	-	Сульфат-ионы	2 - 50 мг/дм ³
8	ГОСТ 4388, раздел 2	Вода питьевая	-	-	Медь (Cu, суммарно)	0,02 - 0,50 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
9	МУ 4945-88, раздел 3, п. 3.1	Воздух рабочей зоны	-	-	Диоксид триоксид Марганец	1,5 - 15 мг/м ³
10	МУ 4588-88	Воздух рабочей зоны	-	-	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	0,05 - 1,25 мг/м ³ 0,005 - 0,12 мг/м ³
11	МУ 5937-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Серная кислота и диоксид серы в присутствии сульфатов	0,5 - 5,0 мг/м ³
		Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль едких щелочей	0,20 - 3,5 мг/м ³
Хроматографический метод						
12	ФР.1.31.2009.05414 свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМС» № 64-04 от 23.11.2004	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений	-	-	Трихлорэтилен (трихлорэтен) Хлористый винил (хлорэтен) Этилбензол Пропилбензол Пропен Октан Гексан Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) Стирол (этилбензол) Ацетон (пропан-2-он) Бензол Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол) Изопропиловый спирт (пропан-2-ол) п-ксилол (1,4-диметилбензол) m-ксилол (1,3-диметилбензол) о-ксилол (1,2-диметилбензол) Пропиловый спирт (пропан-1-ол) Бутиловый спирт (бутан-1-ол) Бутилацетат Окись этилена (эпоксигетан) Циклогексанон Эпихлоргидрин (хлорметил)оксидант Этилацетат Толуол (метилбензол) Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат) Ацетальдегид (этаналь) Винилацетат (этиленацетат)	0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 30 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,1 - 500 мг/м ³ 1 - 1500 мг/м ³ 1 - 1500 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 60 мг/м ³ 0,08 - 1000 мг/м ³ 0,01 - 100 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ 0,08 - 800 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,08 - 800 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,5 - 100 мг/м ³ 0,08 - 400 мг/м ³
13	ФР.1.31.2009.05508 свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМС» № 65-04 от 23.11.2004	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений	-	-		
14	ФР.1.31.2014.17787 свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМС» № 01.00225/205-16-13 от 20.06.2013	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений	-	-		
15	ФР.1.31.2015.20512 свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМС» № 01.00225/205-21-15 от 10.04.2015	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений	-	-		

1	2	3	4	5	6	7
16	ФР.1.31.2015.21296. свидетельство об аттестации ФГУП «ВНИИМС» № 01.00225/205-37-15 от 15.07.2015	Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений	-	-	Метиловый спирт (метанол) Акролеин (проп-2-ен-1-аль) Этиловый спирт (этанол) Этилцеллозольв (2-этоксизетанол)	0,5 - 100 мг/м ³ 0,1 - 10 мг/м ³ 1 - 2000 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³
Электрохимический метод						
17	ГОСТ Р 58144, п. 8.14	Вода дистиллированная	-	-	Водородный показатель (рН)	1 - 14 ед.рН
18	ГОСТ Р 58144, п. 8.15				Удельная электрическая проводимость при 25 °С	0 - 199,9 мкСм/см
19	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97	Вода питьевая (в том числе расфасованная в ёмкости). Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения. Вода дистиллированная	-	-	Водородный показатель (рН)	1 - 14 ед.рН
20	ГОСТ Р 52501, п. 6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость при 25 °С	0 - 199,9 мкСм/см
Экспресс-метод						
21	ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ на прибор Комета-М	Воздух рабочей зоны. Воздух закрытых помещений. Атмосферный воздух.	-	-	Азота диоксид Углерод оксид Аммиак Сера диоксид Формальдегид Углеводороды C _x H _y	0 - 30 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0 - 10 мг/м ³ 0 - 3000 мг/м ³
Рефрактометрический метод						
22	ГОСТ 5668, раздел 4	Хлеб, булочные, бараночные, сухариные изделия, соломка	-	-	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	1 - 40 %
Гравиметрический метод						
23	ГОСТ 18164	Вода питьевая	-	-	Сухой остаток	150 - 1500 мг/дм ³
24	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Влажность	5 - 90 %
25	МУК 4.1.2468-09	Воздух рабочей зоны	-	-	Массовая концентрация пыли	1,0 - 250 мг/м ³
26	ГОСТ 17.2.4.05	Воздух закрытых (замкнутых) помещений. Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы пыли	0,04 - 10 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
Титриметрический метод						
27	ГОСТ 31954, раздел 4	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости). Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Жесткость	0,1 - 10 °Ж
28	ГОСТ 4245, раздел 2	Вода питьевая	-	-	Хлор-ион (хлориды)	2 - 1750 мг/дм ³ 10 - 2500 мг/дм ³
29	ГОСТ 18190, раздел 3	Вода питьевая	-	-	Свободный остаточный хлор	0,005 - 25 мг/дм ³
30	ГОСТ 18190, раздел 2	Вода питьевая	-	-	Остаточный активный хлор	0,012 - 60 мг/дм ³
31	ПНДФ 14.2:4.154-99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости). Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения	-	-	Перманганатная окисляемость	0,25 - 100 мг/дм ³
32	ГОСТ 31940, раздел 4	Вода природная и питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	-	-	Сульфат-ионы (сульфаты)	25 - 500 мг/дм ³
33	ГОСТ 3624	Молоко, молочные и молоко-содержащие продукты	10.51	0401, 0403, 0404	Кислотность	1 - 150 °Т
34	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия	-	-	Кислотность	0,2 - 50 град.
35	ГОСТ 11086, п. 3.4	Дезинфицирующие средства и препараты	-	-	Активный хлор	0,010 - 40,0 %
36	Инструкция 1.00599.0001 Дезинфицирующие растворы	Дезинфицирующие средства и препараты	-	-	Активный хлор	0,010 - 40,0 %
37	ГОСТ 177, п. 3.3	Дезинфицирующие средства и препараты	-	-	Массовая доля перекиси водорода	2 - 50 %
Визуальный метод (в т.ч. колориметрический, линейно-колориметрический, бугерометрический, полуколичественный)						
38	МУК 4.3.2900-11	Вода систем централизованного горячего водоснабжения	-	-	Температура горячей воды	20 - 100 °С
39	ГОСТ 6709, п. 3.5	Вода дистиллированная	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	-
40	ГОСТ 6709, п. 3.6				Массовая концентрация нитратов	-
41	ГОСТ 6709, п. 3.15				Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий	-

1	2	3	4	5	6	7
42	МУ 5836-91	Воздух рабочей зоны	-	-	Аэрозоль промышленных масел	2,5 - 25 мг/м³
43	ГОСТ 12.1.014	Воздух рабочей зоны	-	-	Озон	0,05 - 3,0 мг/м³
44	МУ 122-5/72, п. 7.1.1	Продукция общественного питания. Готовые блюда. Жиры фритюрные	-	-	Углеводороды алифатические предельные C ₁ -C ₁₀	50 - 4000 мг/м³
45	МУ 122-5/72, п. 7.4.5				Проба на пероксидазу (качество термической обработки)	Достаточность/недостаточность
46	МУ 122-5/72, п. 2.3.5				Энергетическая ценность (калорийность) пищи	-
47	МУ 122-5/72, п. 2.1.2				Массовая доля белков и углеводов	-
48	МУ 122-5/72, п. 2.2.1				Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество	2 - 20 %
49	МУ 122-5/72, п. 2.7				Массовая доля влаги и сухих веществ	-
50	МУ 122-5/72, п. 7.2.1				Массовая доля жира	-
					Минеральные вещества (зола)	-
					Степень термического окисления фритюрного жира	Менее 1 % Выше 1 %
Органолептический метод						
51	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.2	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости).	-	-	Вкус и привкус	0 - 5 баллов
52	ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1	Вода природная	-	-	Запах	0 - 5 баллов
53	ГОСТ 5667, п. 5а.1	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	-	-	Форма	-
					Поверхность	-
					Цвет	-
54	ГОСТ 5667, п. 5а.2				Вкус	-
					Запах	-
55	ГОСТ 5667, раздел 6				Масса	-
56	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия	-	-	Внешний вид:	-
					Форма	-
					Поверхность	-
					Цвет	-
					Состояние мякиша:	-
					Промес	-
					Пропеченность	-
					Промес	-
					Вкус	-
					Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
Сертификационные испытания на соответствие требованиям ТР ТС 001/2011						
57	ГОСТ 33463.1, раздел 4	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автомобили, их вагоны Электropоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8602 00 000 8601 10 000 8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Температура охлаждённого воздуха, подаваемого в помещение Перепад температуры воздуха по вертикали (по высоте от уровня пола) Перепад температуры воздуха по горизонтали (по ширине и длине помещения) Температура нагретого воздуха, подаваемого в зону размещения ног персонала (пассажиров) Температура нагреваемых поверхностей (подлокотники, панели) Температура поверхностей ограждения помещений (пола, стенки) Перепад между температурой ограждения (пола, стенки) и температурой воздуха в 150 мм от ограждения Температура поверхностей нагревательных приборов или их ограждений Показатели эффективности систем обеспечения микроклимата: Перепад между температурой воздуха в помещении максимальной температурой наружного воздуха для тёплого периода года (для оценки эффективности системы охлаждения) Перепад между температурой воздуха в помещении и минимальной температурой наружного воздуха для холодного периода года (для оценки эффективности системы подогрева) Точность поддержания температуры воздуха в помещении	-40 - +85 °C 0 - 98 % 0 - 20 м/с -40 - +85 °C - - -40 - +85 °C -60 - +450 °C -60 - +450 °C - - -60 - +450 °C - - -
58	ГОСТ 33463.1, раздел 5					

1	2	3	4	5	6	7
59	ГОСТ 33463.1, раздел 6				Количество наружного воздуха, подаваемого в помещение железнодорожного подвижного состава:	
60	ГОСТ 33463.1, раздел 7				Скорость движения воздуха	0 - 20 м/с
					Линейные размеры	0 - 1000 мм
61	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128, разделы II, IV	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112	8602 00 000	Полпор (избыточное давление) воздуха в помещении относительно наружного	0 - 2000 Па
62	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128, разделы III, V	Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автомобили, их вагоны Электropоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный самоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8601 10 000 8603 10 000 8605 00 000	Параметры микроклимата в холодный период года: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Параметры микроклимата в теплый период года: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Температура поверхностей ограждения помещения	- 40 - + 85 °C 0 - 98 % 0 - 20 м/с - 40 - + 85 °C 0 - 98 % 0 - 20 м/с - 60 - + 450 °C
63	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129, раздел II	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные	30.20.12.110 30.20.12.120	8602 00 000	Коэффициент теплопередачи ограждений помещений (средний)	-
64	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129, раздел IV	Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные	30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110	8601 10 000	Показатели эффективности систем подогрева помещений: Температура воздуха Скорость движения воздуха Время достижения заданной	- 40 - + 85 °C 0 - 20 м/с от 1 до 30 мин

1	2	3	4	5	6	7
65	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129, раздел V	Электропоезда магистральные постоянного тока Электропоезда магистральные переменного тока Электропоезда магистральные переменного тока Электропоезда маневровые	30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120		температуры в помещениях Показатели эффективности систем охлаждения помещений: Температура воздуха Скорость движения воздуха Время достижения заданной температуры в помещении	-40 - + 85 °C 0 - 20 м/с от 1 до 30 мин
66	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129, раздел VI	Дизель-поезда, их вагоны	30.20.20.112	8603 10 000	Подпор (избыточное давление) воздуха в помещениях	0 - 2000 Па
67	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129, раздел VII	Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны	30.20.20.113 30.20.20.111	8605 00 000	Количество наружного воздуха, подаваемого в помещение:	
		Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000	Скорость движения воздуха Линейные размеры	0 - 20 м/с 0 - 1000 мм
68	ГОСТ 33463.2, раздел 5	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112	8602 00 000	Виброакустические показатели: Уровни звука на рабочих местах и местах размещения пассажиров Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц на рабочих местах и местах размещения пассажиров	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
69	ГОСТ 33463.2, раздел 6	Электропоезда магистральные Электропоезда магистральные постоянного тока Электропоезда магистральные переменного тока Электропоезда маневровые	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120	8601 10 000	Уровни общей вибрации на рабочих местах и местах размещения пассажиров: средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
70	ГОСТ 33463.2, раздел 7	Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000	Уровни инфразвука: Уровни звука на рабочих местах и местах размещения пассажиров Уровни звукового давления в	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
		Специальный несамостоятельный и самостоятельный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000	октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2; 4; 8; 16 Гц на рабочих местах и местах размещения пассажиров	
71	ГОСТ 32203, разделы 4-7	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Вагоны пассажирские Локомотивной тяги	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.32.111	8602 00 000 8603 10 000 8605 00 000 8605 00 000	Уровни внешнего шума подвижного состава: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
72	ГОСТ Р 50951	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120	8602 00 000	Максимальный уровень внешнего шума (звука) Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 500, 1000, 2000 Гц	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
73	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179, раздел II	Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113	8601 10 000	Уровни звука и звукового давления: Уровни звука Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5-8000 Гц	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
74	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 179, раздел III	переменно-постоянного тока Электропоезда маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Уровни вибрации (среднеквадратические значения виброускорения): Среднеквадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	0,0001 - 1000 м/с ² (41 - 180 дБ)
75	СТ ССФЖТ ЦТ 019, раздел II	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120	8602 00 000 8601 10 000	Уровни звука и звукового давления: Уровни звука Уровни звукового давления в октав- ных полосах со среднегеометрически- ми частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц Уровень внешнего шума (звук): Максимальный уровень внешнего шума (звук) Уровни звукового давления в октав- ных полосах со среднегеометрически- ми частотами: 500; 1000; 2000 Гц Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	 22 - 139 дБ 22 - 139 дБ 22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
76	СТ ССФЖТ ЦТ 019, раздел III	Электропоезда магистральные Электропоезда магистральные постоянного тока Электропоезда магистральные переменного тока Электропоезда магистральные переменно-постоянного тока Электропоезда маневровые	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120	8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Уровни звука и звукового давления: Уровни звука Уровни звукового давления в октав- ных полосах со среднегеометрически- ми частотами: 500; 1000; 2000 Гц Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	0,0001 - 1000 м/с ² (41 - 180 дБ)
77	СТ ССФЖТ ЦТ 019, раздел IV	Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Уровни звука и звукового давления: Уровни звука Уровни звукового давления в октав- ных полосах со среднегеометрически- ми частотами: 500; 1000; 2000 Гц Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	0,0001 - 1000 м/с ² (41 - 180 дБ)
78	СТ ССФЖТ ЦП 015, раздел II	Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000	Уровни звука и звукового давления: Уровни звука Уровни звукового давления в октав- ных полосах со среднегеометрически- ми частотами: 500; 1000; 2000 Гц Уровни вибрации: Средние квадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
					ных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц	
79	СТ ССФЖТ ЦП 015, раздел III				Уровень внешнего шума (звука):	
					Уровень внешнего шума (звука)	22 - 139 дБ
80	СТ ССФЖТ ЦП 015, раздел IV				Максимальный уровень внешнего шума (звука)	22 - 139 дБ
					Уровни вибрации:	
					Средние квадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	0,0001 - 1000 м/с ² (41 - 180 дБ)
81	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112	8602 00 000	Уровни инфразвука: Общий уровень звукового давления Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 2; 4; 8 и 16 Гц	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
		Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы маневровые	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120	8601 10 000		
		Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000		
		Специальный несамостоятельный и самостоятельный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000		

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ 33463.3, раздел 4	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112	8602 00 000	Санитарно-химические показатели: Уровень загрязнения воздушной среды продуктами неполного сгорания топлива: Азота диоксид Углерод оксид Сера диоксид Угледороды C_xH_y	0 - 30 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0 - 3000 мг/м ³
83	ГОСТ 33463.3, раздел 5	Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменно-постоянного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автомотрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8601 10 000 8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях: Трихлорэтилен (трихлорэтен) Хлористый винил (хлорэтен) Этилбензол Пропилбензол Пропен Октан Гексан Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) Стирол (этилбензол) Ацетон (пропан-2-он) Бензол Изобутиловый спирт (2-метилпропан- 1-ол) Изопропиловый спирт (пропан-2-ол) n-кислор (1,4-диметилбензол) m-кислор (1,3-диметилбензол) o-кислор (1,2-диметилбензол) Пропиловый спирт (пропан-1-ол) Бутиловый спирт (бутан-1-ол) Бутилацетат Окись этилена (эпоксизтан) Циклогексанон Эпихлогидрин (хлорметил)оксиран+ Этилацетат	0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 30 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,1 - 500 мг/м ³ 1 - 1500 мг/м ³ 1 - 1500 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 60 мг/м ³ 0,08 - 1000 мг/м ³ 0,01 - 100 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ 0,08 - 800 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,08 - 800 мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
					Толуол (метилбензол)	0,05 - 400 мг/м ³
					Метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат)	0,05 - 100 мг/м ³
					Ацетальдегид (этаналь)	0,5 - 100 мг/м ³
					Винилацетат (этилацетат)	0,08 - 400 мг/м ³
					Метиловый спирт (метанол)	0,5 - 100 мг/м ³
					Акролеин (проп-2-ен-1-аль)	0,1 - 10 мг/м ³
					Этиловый спирт (этанол)	1 - 2000 мг/м ³
					Этилцеллозольв (2-этоксизетанол)	0,2 - 100 мг/м ³
84	ГОСТ 33463.6, раздел 9	Дизель-поезда, их вагоны Автомобили, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Гигиеническая оценка системы водоснабжения по санитарно- химическим показателям: Водородный показатель (рН) Сухой остаток Жёсткость общая Перманганатная окисляемость Азот аммонийный (NH ₄ ⁺) (аммиак) Железо (Fe, суммарно) Медь (Cu, суммарно) Нитраты (по NO ₃) Нитриты (NO ₂) Сульфаты (SO ₄ ²⁻) Хлориды Вкус и привкус Запах Цветность Мутность	1 - 14 ед.рН 150 - 1500 мг/дм ³ 0,1 - 10 °Ж 0,25 - 100 мг/дм ³ 3 - 300 мг/дм ³ 0,1 - 3,0 мг/дм ³ 0,05 - 2 мг/дм ³ 0,02 - 0,5 мг/дм ³ 0,1 - 2 мг/дм ³ 2 - 200 мг/дм ³ 0,003 - 0,3 мг/дм ³ 0,3 - 30 мг/дм ³ 2 - 50 мг/дм ³ 2 - 1750 мг/дм ³ 10 - 2500 мг/дм ³ 0 - 5 баллов 0 - 5 баллов 1 - 100 град.цвет. 0,1 - 1000 ЕМФ (0,58 - 100 мг/дм ³ по коалину)

1	2	3	4	5	6	7
85	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 127, раздел II	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменно-постоянного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8602 00 000 8601 10 000 8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Санитарно-химические показатели: Уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами неполного сгорания дизельного топлива: Азота диоксид Углерод оксид Сера диоксид Уровень загрязнения воздушной среды помещений продуктами деструкции полимерных материалов при температуре воздуха (от 20 до 40) °C Трихлорэтилен (трихлорэтен) Хлористый винил (хлорэтен) Этилбензол Пропилбензол Пропен Октан Гексан Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен) Стирол (этилбензол) Ацетон (пропан-2-он) Бензол Изобутиловый спирт (2-метилпропан- 1-ол) Изопропиловый спирт (пропан-2-ол) n-ксилол (1,4-диметилбензол) m-ксилол (1,3-диметилбензол) o-ксилол (1,2-диметилбензол) Пропиловый спирт (пропан-1-ол) Бутиловый спирт (бутан-1-ол) Бутилацетат Окись этилена (эпоксизтан) Циклогексанон Эпихлоргидрин (хлорметил)оксиран+	0 - 30 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0 - 300 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 30 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,1 - 500 мг/м ³ 1 - 1500 мг/м ³ 1 - 1500 мг/м ³ 0,05 - 200 мг/м ³ 0,05 - 60 мг/м ³ 0,08 - 1000 мг/м ³ 0,01 - 100 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,05 - 100 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,05 - 400 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ 0,2 - 100 мг/м ³ 0,08 - 800 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³ 0,1 - 100 мг/м ³
86	СТССФЖТ ЦТ-ЦП 127, раздел IV					

1	2	3	4	5	6	7
88	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 176	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменно-постоянного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8602 00 000 8601 10 000 8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Искусственная освещённость: Рабочее, местное, аварийное, дежурное освещение Неравномерность освещённости	1 - 200 000 лк -
89	ГОСТ 33463.5, раздел 5	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112	8602 00 000 8601 10 000 8604 00 000	Уровни электромагнитных излучений: Напряжённость электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряжённость переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряжённость электростатического поля Напряжённость постоянного магнитного поля	0,01 - 100 кВ/м 0,1 - 1800 А/м 0,3 - 180 кВ/м 0,1 - 199,9 мТл 1 - 1999 нТл

1	2	3	4	5	6	7
		Электропоезда магистральные переменно-постоянного тока Электропоезда маневровые	30.20.11.113 30.20.11.120		Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (РЧ): Напряжённость электрического поля в диапазоне от 30 кГц до 300 МГц Напряжённость магнитного поля в диапазоне от 30 кГц до 300 МГц	1 - 100 В/м, 0,1 - 50 А/м
		Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000		
		Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000		
90	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178, раздел II	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112	8602 00 000	Уровни электромагнитных излучений: Уровни постоянного магнитного поля в помещениях: Напряжённость постоянного магнитного поля	0,1 - 199,9 мТл 1 - 1999 нТл
91	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178, раздел III	Электропоезда магистральные Электропоезда магистральные постоянного тока Электропоезда магистральные переменного тока Электропоезда магистральные переменно-постоянного тока Электропоезда маневровые	30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120	8601 10 000	Уровни переменного электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц в помещениях: Напряжённость переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряжённость переменного электрического поля промышленной частоты 50 Гц	0,1 - 1800 А/м 0,01 - 100 кВ/м
92	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178, раздел IV	Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000	Уровни электростатического поля в помещениях: Напряжённость электростатического поля	0,3 - 180 кВ/м
			30.20.31.110	8604 00 000		

1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 1	Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000	Эргономические показатели: Эргономические показатели планировки кабины, конструкции и компоновки рабочих мест в кабине машиниста: Линейные размеры Угловые размеры Время беспрепятственного покидания кресла Параметры доступа в кабину машиниста, машинное отделение, к лобовой части кабины машиниста и для подъема и обслуживания крышевого оборудования: Линейные размеры Угловые размеры Параметры планировки салонов МВПС, СПС, параметры опорных устройств для стоящих пассажиров, устройств открывания дверей для входа в салон: Линейные размеры Угловые размеры Эргономические параметры опорных и иных устройств для входа пассажиров в вагон МВПС, СПС: Линейные размеры Угловые размеры Эргономические показатели компоновки органов управления и средств отображения информации на пульте управления в кабинах локомотивов, МВПС, ССПС: Линейные размеры Угловые размеры	0 - 5000 мм 0 - 180 °C 0 - 60 с
94	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 5	Специальный несамостоятельный и самостоятельный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000		
95	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 2					0 - 5000 мм 0 - 180 °C
96	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 3					0 - 5000 мм 0 - 180 °C
97	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 7					0 - 5000 мм 0 - 180 °C
98	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 4	Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные:	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111	8603 10 000 8605 00 000	Параметры планировки и специальных устройств в вагонах МВПС с местами для инвалидов в	0 - 5000 мм 0 - 180 °C

1	2	3	4	5	6	7
		постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны			креслах-колясках: Линейные размеры Угловые размеры	0 - 5000 мм 0 - 180 °C
99	ГОСТ 33463.7, раздел 4, подразделы 4.2-4.4, таблица 6	Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.31.110	8604 00 000	Параметры планировки кабины управления технологическим процессом СПС и операторской, оборудованной компьютеризированными рабочими местами: Линейные размеры Угловые размеры	0 - 5000 мм 0 - 180 °C
100	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175, раздел II	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы маневровые	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120	8602 00 000 8601 10 000	Эргономические показатели: Планировка помещений, конструкция и компоновка рабочих мест и мест проезда пассажиров: - линейные измерения - угловые измерения - время беспрепятственного покидания кресла Компоновка органов управления и отображения информации на пульте управления: - линейные измерения - угловые измерения	0 - 1000 мм 0 - 10 м 0 - 180 °C 0 - 60 с
101	СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175, раздел III	Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамоходный и самоходный железнодорожный подвижной состав	30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000		0 - 1000 мм 0 - 10 м 0 - 180 °C
102	ГОСТ 33885, раздел 5	Вагоны пассажирские локомотивной тяги	30.20.32.111	8605 00 000	Эргономические показатели пассажирских вагонов и внутреннего оборудования: Линейные размеры	0 - 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
103	ГОСТ 33885, раздел 6				Угловые размеры Параметры микроклимата: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха Температура ограждающих поверхностей Точность поддержания температуры воздуха: Температура воздуха Подпор воздуха: Избыточное давление Количество наружного воздуха подаваемого в вагон: Скорость движения воздуха Линейные размеры Искусственная освещенность: Уровни искусственной освещенности Вредные химические вещества в воздушной среде помещений вагона: Содержание вредных химических веществ Уровни электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц) в помещениях вагона: - уровень электрического поля - уровень магнитного поля Гигиеническая оценка системы водоснабжения по санитарно-химическим показателям: Мутность Цветность Железо	0 - 180 °С - 40 - + 85 °С 0 - 98 % 0 - 20 м/с - 60 - + 450 °С - 40 - + 85 °С 0 - 2000 Па 0 - 20 м/с 0 - 1000 мм 0 - 10 м 1 - 200 000 лк - 0,01 - 100 кВ/м 0,1 - 1800 А/м 0,1 - 1000 ЕМФ (0,58 - 100 мг/дм ³ по коалину) 1 - 100 град.цвет. 0,05 - 2 мг/дм ³
104	ГОСТ 33885, раздел 7					
105	ГОСТ 33885, раздел 8					
106	ГОСТ 33885, раздел 9					
107	ГОСТ 33885, раздел 10					
108	ГОСТ 33885, раздел 11					
109	ГОСТ 33885, раздел 12					
110	ГОСТ 33885, раздел 13					

1	2	3	4	5	6	7
					Нитраты	0,1 - 2 мг/дм ³ 2 - 200 мг/дм ³
					Аммиак	3 - 300 мг/дм ³ 0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Нитриты	0,003 - 0,3 мг/дм ³ 0,3 - 30 мг/дм ³
					Сульфат-ионы	2 - 50 мг/дм ³
					Медь (Cu, суммарно)	0,02 - 0,50 мг/дм ³
					Водородный показатель (рН)	1 - 14 ед.рН
					Сухой остаток	150 - 1500 мг/дм ³
					Жесткость	0,1 - 10 °Ж
					Хлор-ион (хлориды)	2 - 1750 мг/дм ³ 10 - 2500 мг/дм ³
					Свободный остаточный хлор	0,005 - 25 мг/дм ³
					Остаточный активный хлор	0,012 - 60 мг/дм ³
					Перманганатная окисляемость	0,25 - 100 мг/дм ³
					Сульфат-ионы (сульфаты)	25 - 500 мг/дм ³
					Вкус и привкус	0 - 5 баллов
					Запах	0 - 5 баллов
111	ГОСТ 33885, раздел 14				Напряженность электростатических полей:	
					- уровень напряжённости электростатического поля	0,3 - 180 кВ/м
112	ГОСТ 33885, раздел 15				Виброакустические показатели:	
					Уровни инфразвука:	
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц	22 - 139 дБ
113	ГОСТ 33885, раздел 16				Общий уровень звука	22 - 139 дБ
					Внутренний шум:	
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц	22 - 139 дБ
					Уровни звука и эквивалентные уровни звука	22 - 139 дБ

1	2	3	4	5	6	7
114	ГОСТ 33885, раздел 17	Вагоны пассажирские локомотивной тяги	30.20.32.111	8605 00 000	Внешний шум	22 - 139 дБ
115	ГОСТ 33885, раздел 18				Уровни общей вибрации:	
					Среднеквадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3; 15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 и 80 Гц	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
116	СТ ССФЖТ ЦЛ 201, раздел I				Искусственная освещённость:	
					Уровни искусственного освещения	1 - 200 000 лк
					Коэффициент пульсации освещённости	1 - 100 %
117	СТ ССФЖТ ЦЛ 201, раздел II				Химическое загрязнение воздушной среды:	
					- содержание вредных химических веществ	-
118	СТ ССФЖТ ЦЛ 201, раздел III				Виброакустические показатели:	
					Уровни звука	22 - 139 дБ
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц	
					- эквивалентный уровень звука	22 - 139 дБ
					Параметры микроклимата:	
119	СТ ССФЖТ ЦЛ 201, раздел IV				Температура воздуха	- 40 - + 85 °С
					Относительная влажность воздуха	0 - 98 %
					Скорость движения воздуха	0 - 20 м/с
					Температура ограждающих поверхностей	- 60 - + 450 °С
					Гигиеническая оценка системы водоснабжения по санитарно- химическим показателям:	
120	СТ ССФЖТ ЦЛ 201, раздел V				Мутность	0,1 - 1000 ЕМФ (0,58 - 100 мг/дм ³ по коалину)
					Цветность	1 - 100 град.цвет.
					Железо (суммарно)	0,05 - 2 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Нитраты	0,1 - 2 мг/дм ³ 2 - 200 мг/дм ³
					Аммиак	3 - 300 мг/дм ³ 0,1 - 3,0 мг/дм ³
					Нитриты	0,003 - 0,3 мг/дм ³ 0,3 - 30 мг/дм ³
					Сульфат-ионы	2 - 50 мг/дм ³
					Медь (Cu, суммарно)	0,02 - 0,50 мг/дм ³
					Водородный показатель (рН)	1 - 14 ед.рН
					Сухой остаток (общая минерализация)	150 - 1500 мг/дм ³
					Жесткость общая	0,1 - 10 ⁰ Ж
					Хлор-ион (хлориды)	2 - 1750 мг/дм ³ 10 - 2500 мг/дм ³
					Свободный остаточный хлор	0,005 - 25 мг/дм ³
					Остаточный активный хлор	0,012 - 60 мг/дм ³
					Перманганатная окисляемость	0,25 - 100 мг/дм ³
					Сульфат-ионы (сульфаты)	25 - 500 мг/дм ³
					Вкус и привкус	0 - 5 баллов
					Запах	0 - 5 баллов

1	2	3	4	5	6	7
121	ГОСТ 33661, раздел 4	Тепловозы магистральные Тепловозы магистральные и промышленные Тепловозы узкой колеи Газотурбовозы Электровозы магистральные Электровозы магистральные постоянного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы магистральные переменного тока Электровозы маневровые Дизель-поезда, их вагоны Автоматрисы, их вагоны Электропоезда магистральные: постоянного и переменного тока, двухсистемные, их вагоны Специальный несамостоятельный и самостоятельный железнодорожный подвижной состав	30.20.12.110 30.20.12.120 30.20.12.130 30.20.13.112 30.20.11.110 30.20.11.111 30.20.11.112 30.20.11.113 30.20.11.120 30.20.20.112 30.20.20.113 30.20.20.111 30.20.31.110	8602 00 000 8601 10 000 8603 10 000 8605 00 000 8604 00 000	Средний коэффициент теплопередачи ограждений помещений	-
Физические факторы						
122	СанПиН 2.2.4.3359, раздел II	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Микроклимат на рабочих местах:	
					Температура воздуха	-40 - + 85°C
					Относительная влажность воздуха	0 - 98 %
					Скорость движения воздуха	0 - 20 м/с
					Температура поверхностей	-60 - + 450 °C
123	СанПиН 2.2.4.3359, раздел X	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Освещение на рабочих местах:	
					Коэффициент естественной освещённости	-
					Средняя освещённость на рабочей поверхности	1 - 200 000 лк
					Коэффициент пульсации освещённости	1 - 100 %
					Яркость освещения	1 - 200 000 кд/м²

1	2	3	4	5	6	7
124	СанПиН 2.2.4.3359, раздел III	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Шум на рабочих местах: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Пиковый уровень звука	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
125	СанПиН 2.2.4.3359, раздел IV	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Вибрация на рабочих местах: Эквивалентное корректированное виброускорение	41 - 180 дБ
126	СанПиН 2.2.4.3359, раздел V	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Инфразвук на рабочих местах: Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц Эквивалентный общий уровень инфразвука Максимальный общий уровень инфразвука	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
127	СанПиН 2.2.4.3359, раздел VII	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Электрические, магнитные, электромагнитные поля на рабочих местах: Напряжённость электростатического поля Напряжённость постоянного магнитного поля Напряжённость электрического поля промышленной частоты 50 Гц Напряжённость магнитного поля промышленной частоты 50 Гц Напряжённость электрического поля в диапазоне частот 0,03 - 1200 МГц 2,4 - 2,5 ГГц Напряжённость магнитного поля в диапазоне частот 0,03 - 3 МГц 1 - 50 МГц Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ:	0,3 - 180 кВ/м 0,1 - 199,9 мТл 1 - 1999 нТл 0,01 - 100 кВ/м 0,1 - 1800 А/м 0,35 - 575 В/м 0,12 - 60 В/м 0,5 - 75 А/м 0,1 - 15 А/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электрического поля (5 - 2000) Гц (2 - 400) кГц Напряженность магнитного поля: (5 - 2000) Гц (2 - 400) кГц Напряжённость электростатического поля	8 - 100 В/м 0,8 - 10 В/м 0,08 - 1 мкТл 8 - 100 мкТл 0,3 - 180 кВ/м
128	СанПиН 2.2.4.3359, раздел IX	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Ультрафиолетовое излучение: в диапазонах длин волн: УФ-А ($\lambda = 400 - 315$ нм) УФ-В ($\lambda = 315 - 280$ нм) УФ-С ($\lambda = 280 - 200$ нм)	10 - 60000 мВт/м ² 10 - 60000 мВт/м ² 1 - 20000 мВт/м ²
129	ГОСТ ISO 9612	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Шум на рабочих местах: Эквивалентный уровень звука за 8 часовой рабочий день Пиковый уровень звука	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
130	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	-	-	Шум: Уровни звука Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц, уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц Эквивалентный (по энергии) уровень звука Максимальный уровень звука	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
131	ГОСТ 20444	Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц Максимальный уровень звука	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
132	ГОСТ 31319	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Общая вибрация Эквивалентное виброускорение	22 - 139 дБ 41 - 180 дБ

1	2	3	4	5	6	7
133	ГОСТ 31191.1	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Общая вибрация: Виброускорение	0,0001 - 1000 м/с ²
134	ГОСТ 31191.2	Здания (сооружения)	-	-	Общая вибрация внутри зданий: Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
135	ГОСТ 31191.5	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Общая вибрация: Виброускорение	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
136	ГОСТ 31192.1	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Локальная вибрация: Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
137	ГОСТ 31192.2	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Локальная вибрация: Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
138	МУ 3911-85	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Производственная вибрация (общая и локальная): Средние квадратические значения виброускорения (логарифмические уровни) в октавных полосах частот	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
139	МУК 4.3.3221-14	Жилые и общественные здания	-	-	Общая вибрация: Среднеквадратичные значения виброускорения и их логарифмические уровни в октавных полосах частот	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²
140	ГОСТ 31248 (ИСО 10056:2001)	Рельсовые транспортные средства	-	-	Эквивалентные корректированные виброускорения и их логарифмические уровни Максимальные среднеквадратичные корректированные ускорения и их логарифмические уровни Общая вибрация, воздействующая на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства: Среднеквадратичное значение виброускорения	41 - 180 дБ 0,0001 - 1000 м/с ²

1	2	3	4	5	6	7
141	МУК 4.3.2756-10	Производственные помещения	-	-	Микроклимат: Температура воздуха Температура поверхности Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	-40...+85 °C -60...+450 °C 0-98 % 0-20 м/с
142	ГОСТ 30494, разделы 4, 6	Помещения жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий	-	-	Параметры микроклимата: Температура воздуха Температура поверхностей Относительная влажность воздуха Скорость движения воздуха	-40...+85 °C -60...+450 °C 0-98 % 0-20 м/с
143	ГОСТ 24940, раздел 6, п. 6.1	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий, улицы, дороги, площади, пешеходные зоны	-	-	Освещенность от искусственного освещения: Освещенность Коэффициент естественной освещенности	1-200000 лк -
144	ГОСТ 24940, раздел 6, п. 6.2	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	1-100 %
145	ГОСТ 33393	Помещения зданий и сооружений, рабочие места	-	-	Яркость	0,1 - 200000 кд/м ²
146	ГОСТ 26824	Поверхности в зданиях и сооружениях, дорожных покрытий улиц, дорог и площадей, фасадов зданий и сооружений, рекламных установок	-	-		
147	ГОСТ Р 54984, раздел 6, п. 6.2	Искусственные и инженерные сооружения и устройства железнодорожного транспорта	-	-	Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта: Освещенность Качественные показатели освещенности	1-200 000 лк 1-200 000 лк
148	ГОСТ Р 54984, раздел 6, п. 6.3	Помещения	-	-	Освещение искусственное: Освещенность Равномерность освещенности Коэффициент пульсации освещенности	1-200 000 лк 1-200 000 лк 1-200 000 лк 1-100 %
149	ГОСТ Р 56852, раздел 6, п. 6.2	Производственных объектов железнодорожного транспорта	-	-	Освещение искусственное: Освещенность Равномерность освещенности Коэффициент пульсации освещенности	1-200 000 лк 1-200 000 лк 1-100 %
150	ГОСТ Р 56852, раздел 6, п. 6.3	Помещения зданий	-	-	Освещение искусственное: Освещенность (горизонтальная, вертикальная, цилиндрическая) Равномерность освещенности Коэффициент пульсации освещенности	1-200 000 лк 1-200 000 лк 1-100 %
151	ГОСТ Р 56852, раздел 6, п. 6.4	Железнодорожных вокзалов, предназначенные для пассажиров, служебные помещения	-	-		
152	ГОСТ 33887, раздел 6, п. 6.2		-	-		
153	ГОСТ 33887, раздел 6, п. 6.3		-	-		
154	ГОСТ 33887, раздел 6, п. 6.4		-	-		

1	2	3	4	5	6	7
155	Р.2.2.2006, п. 5.10	Производственная (рабочая) среда. Рабочее место	-	-	Тяжесть и напряженность трудового процесса	-
156	Р.2.2.2006, п. 5.4				Виброакустические факторы: Шум, эквивалентный уровень звука Инфразвук, общий уровень звукового давления	22 - 139 дБ 22 - 139 дБ
157	Р.2.2.2006, п. 5.5				Вибрация общая, эквивалентный корректированный уровень виброускорения Вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень (значение) виброускорения	41 - 180 дБ 41 - 180 дБ
158	Р.2.2.2006, п. 5.6				Микроклимат: Температура воздуха Влажность воздуха Скорость движения воздуха Световая среда: Коэффициент естественной освещённости, КЕО Освещённость Прямая блёсткость Отражённая блёсткость Коэффициент пульсации освещённости Яркость Неионизирующее электромагнитные поля и излучения: Ультрафиолетовое излучение в диапазонах длин волн: УФ-А ($\lambda = 400 - 315$) нм; УФ-В ($\lambda = 315 - 280$) нм; УФ-С ($\lambda = 280 - 200$) нм Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) Электростатическое поле	-40...+85 °C 0 - 98 % 0 - 20 м/с - 1 - 200000 лк Отсутствие/наличие Отсутствие/наличие 1 - 100 % 0,1 - 200000 кл/м² 10 - 60000 мВт/м² 10 - 60000 мВт/м² 1 - 20000 мВт/м² 0,01 - 100 кВ/м 0,1 - 1800 А/м 0,3 - 180 кВ/м
159	Р.2.2.2006, п. 5.7					

1	2	3	4	5	6	7
					Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ: Напряженность электрического поля (5 - 2000) Гц (2 - 400) кГц Плотность магнитного потока: (5 - 2000) Гц (2 - 400) кГц	8 - 100 В/м 0,8 - 10 В/м 0,08 - 1 мкТл 8 - 100 мкТл
Радиологические исследования						
Дозиметрические методы						
160	МУК 2.6.1.1087-02	Металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	Поток гамма-излучения 0,1-10000 сек ⁻¹ МЭД гамма-излучения 0,1 - 999,9 мкЗв/ч
161	МУК 2.6.1.2152-06	Металлолом	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	Поток гамма-излучения 0,1-10000 сек ⁻¹ МЭД гамма-излучения 0,1 - 999,9 мкЗв/ч
Группа отбора, кодировки проб и выдачи протоколов						
162	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
163	ГОСТ 31904	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
164	ГОСТ 5904	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
165	ГОСТ Р 54607.1	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
166	ГОСТ 5667	Хлеб, хлебобулочные, сдобные и диетические изделия	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
167	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
168	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
169	МУК 4.2.2942-11	Смывы, воздух, стерильность	-	-	Отбор проб	-
170	ГОСТ 32220	Вода питьевая, расфасованная в емкости, бутилированная	-	-	Отбор проб	-
171	ГОСТ 31861	Вода всех категорий	-	-	Отбор проб	-
172	ГОСТ 31942	Вода природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
173	ГОСТ Р 56237	Вода питьевая	-	-	Отбор проб	-
174	МУК 4.2.2314-08	Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости, бутилированная. Вода плавательных бассейнов	-	-	Отбор проб	-
175	МУК 4.3.2900-11	Горячая вода централизованного водоснабжения	-	-	Температура воды	20 - 100 °C
Микробиологическая лаборатория. 352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, Привокзальная пл., 2						
Бактериологический метод						
176	ГОСТ 10444.15, п. 6.2	Продукты пищевые	10.31.14 10.32.2 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.82.1- 10.82.3 10.83.1 10.85.1 10.89.1 11.07	0201 0205 22.01 22.02 040790	Количество мезофильных анаэробных и факультативно-аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	$1 \times 10^1 - 10^{10}$ КОЕ/г (см ³)
177	ГОСТ 31747, п. 4.1	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	10.84.30 10.85.14 10.89.11 10.89.12 10.89.19	0201 0205 22.01 22.02 040790	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	10.86.10 10.11 10.12 10.13	0201-0207, 0209	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)
179	ГОСТ 31659, п. 4.2	Продукты пищевые	10.31.14 10.32.2 10.51.1- 10.51.5 10.52.1 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.82.1- 10.82.3 10.83.1 10.85.1 10.89.1	0201 0202 07.11 250100 20.09 040790 170290	Бактерии рода <i>Salmonella</i> в 25 г Бактерии рода <i>Salmonella</i> в 50 г	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³) Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)
180	ГОСТ 31659, п.8.1.2.1					
181	ГОСТ 32031, п. 5	Продукты пищевые	10.51.1 10.51.2 10.51.4 10.51.5 10.31.1 10.39.1 10.39.2	0406	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)
182	ГОСТ 31746, п. 4.1.1, п. 8.1	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	10.31.14 10.32.2 10.51.1- 10.51.5 10.52.1 10.62.1 10.71.1 10.72.1 10.73.1 10.82.1- 10.82.3 10.83.1 10.85.1 10.89.1	0201 0202 07.11 250100 20.09 040790 170290	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
183	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	10.85.1 10.89.1	2106 1902	Бактерии родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)
184	ГОСТ 10444.12, п. 4	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	10.71.11 10.71.12 10.73.11 10.82.2 10.85.13 10.39.21.110- 10.39.22.140 10.85.13.000	2007-2009 2202	Дрожжи Плесневые грибы	1x10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³) 1x10 ¹ - 10 ³ КОЕ/г (см ³)
185	ГОСТ 32901, п. 8.4	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	Количество мезофильных анаэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ	1x10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/г (см ³)
186	ГОСТ 32901, п. 8.5				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)
187	ГОСТ 30347, п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.51	0401-0406	<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено / не обнаружено в Х г (см ³)
188	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.51.11 10.51.30 10.51.40	0401-0408	<i>Salmonella</i> spp	Обнаружено/не обнаружено в 25 г (см ³)
189	ГОСТ Г 33566	Молоко и молочная продукция	10.51.11 10.51.30 10.51.40	0401-0408	Дрожжи и плесневые грибы	1x10 ¹ - 10 ³ КОЕ/г (см ³)
190	МУ 2.1.4.1184-03, прил. 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости	11.07.11	2201 10	ОМЧ при t 37 °C	0 - 300 КОЕ в 1мл
191	МУ 2.1.4.1184-03, прил.8				ОМЧ при t 22 °C Общие колиформные бактерии	0 - 300 КОЕ в 1мл Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 100 мл
192	МУ 2.1.4.1184-03, прил.9				Глюкозоположительные колиформные бактерии <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 100 мл Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 1000 мл

1	2	3	4	5	6	7
193	МУК 4.2.1018-01, с изм. №1 п. 8.1	Вода питьевая централизованых систем водоснабжения в (т.ч. горячего водоснабжения) вода питьевая нецентрализованного водоснабжения, вода систем технического водоснабжения, вода расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов.	11.07.11 36.00.11 36.00.12	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	0-300 КОЕ в 1мл
194	МУК 4.2.1018-01, с изм. №1 п. 8.2, п.8.3				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 100 мл
195	МУК 4.2.1018-01, с изм. №1 п. 8.4				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 100 мл
196	ГОСТ 18963, п. 4.1	Вода питьевая, упакованная вода питьевая, в т.ч. природная минеральная	11.07.11 36.00.11 36.00.12	2201	ОМЧ	0-300 КОЕ в 1мл
					Коли-индекс	Менее 3-более 1100
					<i>Escherichia coli</i>	Обнаружены/ не обнаружены в Х г (см ³)
197	МУК 4.2.1884-04 с изм. №1, п. 2.7, п.2.8	Вода плавательных бассейнов	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 100 мл
198	МУК 4.2.1884-04 с изм. №1, п.2.10				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено / не обнаружено КОЕ в 100 мл
199	МУК 4.2.1884-04 с изм. №1, прил. 7, п. 7.1				Патогенные бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено / не обнаружено в Х мл
200	МУК 4.2.1884-04 с изм. №1, прил. 5, прил.6				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено в Х мл
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено в Х мл
201	МР МЗ СССР от 24.05.84	Вода плавательных бассейнов	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
202	МУК 4.2.2923-10, п.10, п.11	Смывы с поверхностей, овощей на предприятиях общественного питания санитарной одежды и рук персонала; вода питьевая; воздух по эпид.показаниям; почва, воздух объектов массового сосредоточения людей (ж.д. вокзалы, вагоны)	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено / не обнаружено
203	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.1	Объекты окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) (воздух, смывы, изделия медицинского назначения, руки персонала); воздух объектов массового сосредоточения людей (ж.д. вокзалы, вагоны)	-	-	Общее количество микроорганизмов	0 - 2000 КОЕ/м ³
204	МУК 4.2.2942-11, п. 3.1.4., п.3.2.4				Дрожжи и плесневые грибы	Обнаружено / не обнаружено
205	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.5.				<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено / не обнаружено
206	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.7.				Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено / не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11, п. 3.2.6.				Синегнойная палочка (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	Обнаружено / не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11, п.4				Сальмонеллы	Обнаружено / не обнаружено
	МУК 4.2.2942-11, п.5				Стерильность	Обнаружено / не обнаружено
207	МУ 3.5.1937-04, п. 8.2	Контроль качества дезинфекции эндоскопов: смыв с дистального конца, микробиологический контроль смывной жидкости из инструментального канала	-	-	Условно-патогенные и патогенные бактерии	Обнаружено / не обнаружено
					Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено / не обнаружено
					Золотистый стафилококк	Обнаружено / не обнаружено
					Синегнойная палочка	Обнаружено / не обнаружено
					Грибы рода Кандида	Обнаружено / не обнаружено
					Условно-патогенные микроорганизмы	Обнаружено / не обнаружено
					Патогенные микроорганизмы	Обнаружено / не обнаружено
208	МУ 3.5.1937-04, п.8.3	Контроль стерильности изделий медицинского назначения			Стерильность	Обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
209	МУ МЗ СССР 15/6-5-91, п. 4	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-	-	Bacillus licheniformis G	Обнаружено / не обнаружено
210	МУ 2657-82 МЗ СССР, п. 2.7.3, п.5	Смывы с поверхностей помещений и оборудование детских дошкольных учреждений (ДДУ), предприятия общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Смывы с кожных покровов, спецодежды	-	-	Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718 Общая бактериальная обсемененность Бактерии группы кишечной палочки Staphylococcus aureus	Обнаружено / не обнаружено 10 ¹ - 10 ¹⁰ КОЕ/см ² Обнаружено / не обнаружено Обнаружено / не обнаружено
211	МР МЗ РСФСР Определение грамотрицательных потенциально патогенных бактерий – возбудителей внутрибольничных инфекций» от 03.06.1986	Воздух закрытых помещений в т.ч. лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)	-	-	Грамотрицательные потенциально-патогенные бактерии	Обнаружено / не обнаружено Обнаружено / не обнаружено
212	СП СССР № 4695-88 от 29.09.1988, приложение 7. п.1, п.3, п.4	Смывы (соскобы) со стен холодильных камер.	-	-	Плесени	Для камер с температурой - 12 °С и ниже: 0 - 100 КОЕ/см ² Для камер с температурой - 11,9 °С и выше: 0 - 150 КОЕ/см ²
213	СП СССР № 4695-88 от 29.09.1988, приложение 7. п.2, п.3, п.4	Воздух холодильных камер	-	-	Плесени	Для камер с температурой - 12 °С и ниже: 0 - 50 КОЕ Для камер с температурой - 11,9 °С и выше: 0 - 100 КОЕ

1	2	3	4	5	6	7
Паразитологические исследования						
Микроскопический метод						
214	МУК 4.2.2314-08, п. 5.1.2	Вода плавательных бассейнов	-	-	Яйца гельминтов, цисты простейших Цисты лямблий	Обнаружено / не обнаружено
215	МУК 4.2.2661-10, п. 10	Смывы с поверхностей помещений и оборудование (детских дошкольных учреждений (ДДУ), предприятия общественного питания, торговли, коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта, промышленные предприятия) Смывы с кожных покровов, спецодежды.	-	-	Яйца гельминтов, цисты кишечных простейших	Обнаружено / не обнаружено
Группа отбора, кодировки проб и выдачи протоколов						
216	ГОСТ 26669	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
217	ГОСТ 31904	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
218	ГОСТ 5904	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
219	ГОСТ Р 54607.1	Продукты пищевые и вкусовые в т.ч. продукция общественного питания	-	-	Отбор проб	-
220	ГОСТ 5667	Хлеб, хлебобулочные, сдобные и диетические изделия	-	-	Отбор проб	-
221	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
222	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочная продукция	-	-	Отбор проб	-
223	МУК 4.2.2942-11	Смывы, воздух, стерильность	-	-	Отбор проб	-

Handwritten signature

Руководитель экспертной группы

С.Г. Самойлов

Handwritten signature of S.G. Samoylov

Технические эксперты

А.С. Молодцов

Handwritten signature of A.S. Molodtsov

Л.П. Муסיнова

Handwritten signature of L.P. Musinova

«Прошито, пронумеровано
38 (тридцать восемь) листов»

