

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МИРА ВЭД»
наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.3Б, оф. 401 (кабинет оформления документации и обработки результатов исследований, испытаний и измерений, архив испытательной лаборатории);
2. 690003, Россия, г. Владивосток, 5-й причал ОАО «Владморторгпорт», лит.А, инвентарный номер: 05:401:002:000214690:0001, кадастровый номер: 25:28:000000:18622;
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
690003, Россия, г. Владивосток, 5-й причал ОАО «Владморторгпорт», лит.А, инвентарный номер: 05:401:002:000214690:0001, кадастровый номер: 25:28:000000:18622						
1	ГОСТ 33670 А.1.1	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Наличие идентификационного номера ТС	наличие/ отсутствие
2	ГОСТ 33670 А.1.1				Соответствие идентификационного номера, нанесенного на ТС указанного в регистрационных документах на ТС	соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ 33670 А.1.2				Место установки государственного регистрационного знака	соответствует/ не соответствует
4	ГОСТ 33670 А.1.3				Крепления государственного регистрационного знака	соответствует/ не соответствует
5	ГОСТ 33670 А.1.3				Наличие материалов закрывающих государственный регистрационный знак	наличие/ отсутствие
6	ГОСТ 33670 А.1.3				Наличие дополнительных отверстий для крепления государственных регистрационных знаков	наличие/ отсутствие
7	ГОСТ 33670 А.3	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Наличие и правильность монтажа устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 33670 А.5.2	Единые транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Возникновение торможения колес при отсутствии воздействия на орган управления тормозной системой	наличие/ отсутствие
9	ГОСТ 33670 А.5.3				Плавность и адекватность работы органов управления тормозной системы	наличие/ отсутствие
10	ГОСТ 33670 А.5.4				Оснащение гидравлической тормозной системы красным сигнальным индикатором в работоспособном состоянии	наличие/ отсутствие
11	ГОСТ 33670 А.5.5.1.1				Оснащение ножным органом управления рабочей тормозной системы	наличие/ отсутствие
12	ГОСТ 33670 А.5.5.1.1				Возможность перемещения ножного органа управления рабочей тормозной системы без помех	соответствует/ не соответствует
13	ГОСТ 33670 А.5.5.1.1.1				Наличие зазора между полом ТС и нажатой до упора педалью ножного органа управления рабочей тормозной системы	наличие/ отсутствие
14	ГОСТ 33670 А.5.5.1.1.2				Возвращение педали ножного органа управления рабочей тормозной системы в исходное положение при отпускании	соответствует/ не соответствует
15	ГОСТ 33670 А.5.5.1.2				Оснащение компенсационной регулировкой рабочей тормозной системы	наличие/ отсутствие
16	ГОСТ 33670 А.5.5.1.2				Работоспособность автоматической компенсационной регулировки рабочей тормозной системы на всех осях ТС	соответствует/ не соответствует
17	ГОСТ 33670 А.5.5.1.3				Наличие отдельных органов управления для рабочей и аварийной тормозных систем	наличие/ отсутствие
18	ГОСТ 33670 А.5.5.1.3				При одновременном воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем происходит одновременное отключение систем рабочего и аварийного торможения	соответствует/ не соответствует
19	ГОСТ 33670 А.5.5.2.1				Оснащение стояночной тормозной системы независимым органом управления	наличие/ отсутствие
20	ГОСТ 33670 А.5.5.2.1				Оснащение стояночной тормозной системы работоспособным стопорным механизмом	наличие/ отсутствие
21	ГОСТ 33670 А.5.5.2.2				Оснащение компенсационной регулировкой стояночной тормозной системы	наличие/ отсутствие
22	ГОСТ 33670 А.5.7				Возможность проверки износа накладок рабочих тормозных механизмов снаружи или снизу ТС с использованием лишь обычно прилагаемых к нему инструментов или приспособлений	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 33670 А.5.8				Действие рабочей и запасной тормозных систем при воздействии на орган управления тормозной системы адекватное	соответствует/ не соответствует
24	ГОСТ 33670 А.5.11.2	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 29.10.4 30.91.12	8702 8703 8704 8705 8711	Герметичность трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	нарушена/ не нарушена
25	ГОСТ 33670 А.5.11.2				Подтекание тормозной жидкости	наличие/ отсутствие
26	ГОСТ 33670 А.5.11.3				Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением	наличие/ отсутствие
27	ГОСТ 33670 А.5.11.4				Перегибы, видимые перетирания и другие механические повреждения тормозных трубопроводов	наличие/ отсутствие
28	ГОСТ 33670 А.5.11.5				Детали с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе	наличие/ отсутствие
29	ГОСТ 33670 А.5.11.6				Нарушение целостности регулятора тормозных сил на ТС, оборудованном этим устройством	наличие/ отсутствие
30	ГОСТ 33670 А.5.11.7				Набухание шлангов под давлением и наличие на них трещин и видимых мест перетирания	наличие/ отсутствие
31	ГОСТ 33670 А.5.11.8				Демонтаж регулятора тормозных сил, предусмотренного в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
32	ГОСТ 33670 А.5.12	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Работоспособность средств сигнализации и/или контроля тормозных систем	работоспособны/ не работоспособны
33	ГОСТ 33670 А.5.12				Работоспособность манометров пневматического и пневмогидравлического тормозного привода	работоспособны/ не работоспособны
34	ГОСТ 33670 А.5.12				Работоспособность устройства фиксации органа управления стояночной тормозной системы	работоспособно/ не работоспособно
35	ГОСТ 33670 А.5.13				Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, соединяются друг с другом без дополнительных переходных элементов	соответствует/ не соответствует
36	ГОСТ 33670 А.5.13				Расположение и длина гибких тормозных шлангов обеспечивают герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес ТС	соответствует/ не соответствует
37	ГОСТ 33670 А.5.15				Оснащение АБС в комплектном состоянии	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 33670 A.5.15				Работоспособность АБС	работоспособна/ не работоспособна
39	ГОСТ 33670 A.5.15				Видимые повреждения, ненадежное крепление, отсоединение элементов АБС	наличие/ отсутствие
40	ГОСТ 33670 A.5.15				Работоспособность светового индикатора мониторинга рабочего состояния АБС	работоспособен/ не работоспособен
41	ГОСТ 33670 A.6.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Оснащение ТС работоспособным противоугонным устройством	наличие/ отсутствие
42	ГОСТ 33670 A.6.2				Противоугонное устройство препятствует запуску двигателя при помощи обычного привода	препятствует/ не препятствует
43	ГОСТ 33670 A.6.2				Противоугонное средство препятствует управлению ТС, вождению или перемещению ТС вперед при помощи его собственной тяги	препятствует/ не препятствует
44	ГОСТ 33670 A.6.3				Запуск двигателя при помощи обычного привода обеспечивается посредством одной операции, осуществляемой одним ключом	обеспечивается/ не обеспечивается
45	ГОСТ 33670 A.6.4				Сервопривод используется только для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования	соответствует/ не соответствует
46	ГОСТ 33670 A.6.4				Работа устройства для предотвращения несанкционированного использования обеспечивается при помощи средств, не требующих электропитания	соответствует/ не соответствует
47	ГОСТ 33670 A.6.5				Противоугонное устройство, действующее на рулевое управление, блокирует рулевое управление	блокирует/ не блокирует
48	ГОСТ 33670 A.6.6				Противоугонное устройство, действующее на привод трансмиссии, препятствует вращению ведущих колес ТС	препятствует/ не препятствует
49	ГОСТ 33670 A.6.7				В автоматических коробках передач, в которых предусмотрено "стояночное" положение, блокировка осуществляется только в "стояночном" положении	соответствует/ не соответствует
50	ГОСТ 33670 A.6.7				В автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено "стояночное" положение, блокировка допускается только в нейтральном положении и/или в положении заднего хода	соответствует/ не соответствует
51	ГОСТ 33670 A.6.8				Отсутствие возможности блокировки ТС во время движения противоугонными устройствами	наличие/ отсутствие
52	ГОСТ 33670 A.6.9				Противоугонное устройство не препятствует растормаживанию ТС	препятствует/ не препятствует

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ 33670 А.7.1	Единичные транспортные средства категорий М1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Озоноразрушающие вещества и/или материалы (проверка сведений, содержащихся в руководстве по эксплуатации или на этикетке на ТС на предмет наличия информации), перечень которых утвержден Комиссией Таможенного союза	наличие/ отсутствие
54	ГОСТ 33670 А.7.2				Оснащение обитаемого помещения ТС системой отопления	наличие/ отсутствие
55	ГОСТ 33670 А.7.3				Автоматическое отключение автономной от двигателя системы отопления в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС	отключается/ не отключается
56	ГОСТ 33670 А.7.4				Защита от чрезмерного нагревания частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора	наличие/ отсутствие
57	ГОСТ 33670 А.7.4				Защита от загрязнения топливом или маслом частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора	наличие/ отсутствие
58	ГОСТ 33670 А.7.5				Попадание отработавших газов отопителя внутрь ТС через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна	выявлено/ не выявлено
59	ГОСТ 33670 А.7.6				Поступление воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона ТС	поступает/ не поступает
60	ГОСТ 33670 А.7.7				Поступление воздуха из чистой зоны, нагреваемого обогревательным прибором	соответствует/ не соответствует
61	ГОСТ 33670 А.8.1	Единичные транспортные средства категорий М1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Работоспособность устройств освещения и световой сигнализации и правильность режима их работы	соответствует/ не соответствует
62	ГОСТ 33670 А.8.1				На ТС установлено соответствующее число обязательных устройств освещения и световой сигнализации	соответствует/ не соответствует
63	ГОСТ 33670 А.8.2				Внешние световые приборы не излучают свет красного цвета в направлении вперед	соответствует/ не соответствует
64	ГОСТ 33670 А.8.2				Внешние световые приборы (за исключением фонаря заднего хода) не излучают свет белого цвета в направлении назад	соответствует/ не соответствует
65	ГОСТ 33670 А.8.3				Передние и задние габаритные фонари, контурные огни (при наличии), боковые габаритные фонари (при наличии) и фонарь заднего государственного регистрационного знака включаются или выключаются одновременно	соответствует/ не соответствует
66	ГОСТ 33670 А.8.4				Включение фар дальнего и ближнего света и передних противотуманных фар происходит после включения передних и задних габаритных фонарей	соответствует/ не соответствует
67	ГОСТ 33670 А.8.5				Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов включения фар дальнего света	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
						работоспособны/н е работоспособны
68	ГОСТ 33670 А.8.5				Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов включения передних противотуманных фар	наличие/ отсутствие работоспособны/н е работоспособны
69	ГОСТ 33670 А.8.5				Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов включения указателей поворота	наличие/ отсутствие работоспособны/н е работоспособны
70	ГОСТ 33670 А.8.5				Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов включения габаритных огней (передних и задних)	наличие/ отсутствие работоспособны/н е работоспособны
71	ГОСТ 33670 А.8.5				Наличие и работоспособность контрольных световых сигналов включения задних противотуманных фонарей	наличие/ отсутствие работоспособны/н е работоспособны
72	ГОСТ 33670 А.8.6				Включение фар дальнего света происходит одновременно или попарно	соответствует/ не соответствует
73	ГОСТ 33670 А.8.6				При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света выключаются одновременно	соответствует/ не соответствует
74	ГОСТ 33670 А.8.7				Оснащение адаптивных систем переднего освещения автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар	соответствует/ не соответствует
75	ГОСТ 33670 А.8.7				Оснащение работоспособным устройством фарочистки фар ближнего света, с источником света номинальным световым потоком более 2000 лм	соответствует/ не соответствует
76	ГОСТ 33670 А.8.8				Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных идентична с классом установленных в них источников света	соответствует/ не соответствует
77	ГОСТ 33670 А.8.8				Наличие внесения изменения в конструкцию фар	наличие/ отсутствие
78	ГОСТ 33670 А.8.10				Часть видимой поверхности передней противотуманной фары находится ниже наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света	соответствует/ не соответствует
79	ГОСТ 33670 А.8.11				Симметричное расположение факультативных указателей поворота	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ 33670 A.8.12.2				Симметричное расположение факультативных огней	соответствует/ не соответствует
81	ГОСТ 33670 A.8.12.4				Расположение двух дополнительных сигналов торможения как можно ближе к средней продольной плоскости, по одному устройству с каждой стороны этой плоскости	наличие/ отсутствие
82	ГОСТ 33670 A.8.13				Размещение заднего противотуманного фонаря относительно продольной плоскости ТС	соответствует/ не соответствует
83	ГОСТ 33670 A.8.14				Число, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и/или световой сигнализации на ТС идентичные указанным изготовителем в эксплуатационной документации ТС	соответствует/ не соответствует
84	ГОСТ 33670 A.8.14				Направление светового пучка фар ближнего света	соответствует/ не соответствует
85	ГОСТ 33670 A.8.14				Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации ТС, идентичен указанному изготовителем в эксплуатационной документации с учетом заводской комплектации данного ТС	соответствует/ не соответствует
86	ГОСТ 33670 A.8.14				Работоспособность внешних световых приборов	работоспособны/н е работоспособны
87	ГОСТ 33670 A.8.15				Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов ТС	соответствует/ не соответствует
88	ГОСТ 33670 A.8.16				Огни указателей поворота, аварийной сигнализации, аварийного сигнала торможения и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота являются мигающими	соответствует/ не соответствует
89	ГОСТ 33670 A.8.17				Трещины или дефекты рассеивателя светового прибора	наличие/ отсутствие
90	ГОСТ 33670 A.8.17				Оптические элементы, бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки на рассеивателях светового прибора	наличие/ отсутствие
91	ГОСТ 33670 A.8.18				Установка оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар	наличие/ отсутствие
92	ГОСТ 33670 A.8.18				Замена предусмотренного конструкцией ТС источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ 33670 A.8.18				Установка нештатных световых модулей	наличие/ отсутствие
94	ГОСТ 33670 A.8.18				Маркировка указанных устройств знаками "Е" и/или "е" или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН, применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями	наличие/ отсутствие
95	ГОСТ 33670 A.8.18				Заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН применяемым в отношении данных фар	наличие/ отсутствие
96	ГОСТ 33670 A.8.18				Изменение устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар согласно требованиям Правил ООН	наличие/ отсутствие
97	ГОСТ 33670 A.8.19				Повреждения и/или отслоения светоотражающей маркировки	наличие/ отсутствие
98	ГОСТ 33670 A.8.20.1				Симметричность расположения, идентичность форм, размеров и цвета фар дальнего света, ближнего или противотуманных	соответствует/ не соответствует
99	ГОСТ 33670 A.8.20.2				Идентичность источника света фар типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на ТС	соответствует/ не соответствует
100	ГОСТ 33670 A.8.20.2				Установка источника света имеющего знак официального утверждения в фарах со сменным источником света	соответствует/ не соответствует
101	ГОСТ 33670 A.8.20.2				Установка сменного источника света с соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой	соответствует/ не соответствует
102	ГОСТ 33670 A.8.20.2				Переходники в фарах с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль	наличие/ отсутствие
103	ГОСТ 33670 A.8.20.3				Устройства фарочистки, предусмотренные конструкцией ТС либо установленные при внесении изменений в конструкцию ТС, их работоспособность	наличие/ отсутствие работоспособны/н е работоспособны

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ 33670 A.8.20.3				Автоматическое корректирующее устройство угла наклона фар, предусмотренное конструкцией ТС либо установленное при внесении изменений в конструкцию ТС, работоспособность	наличие/ отсутствие работоспособны/н е работоспособны
105	ГОСТ 33670 A.8.20.8				Регулировка противотуманных фар согласно эксплуатационной документации	соответствует/ не соответствует
106	ГОСТ 33670 A.8.20.8				Угол регулировки α света противотуманной фары типа В больше угла регулировки фары ближнего света	соответствует/ не соответствует
107	ГОСТ 33670 A.8.21				Включение фонарей заднего хода происходит при включении передачи заднего хода	соответствует/ не соответствует
108	ГОСТ 33670 A.8.21				Фонари заднего хода работают в постоянном режиме	соответствует/ не соответствует
109	ГОСТ 33670 A.8.22				Указатели поворота работают в мигающем режиме	соответствует/ не соответствует
110	ГОСТ 33670 A.8.22.2				Синхронность включения всех указателей поворота в проблесковом режиме при работе аварийной сигнализации	соответствует/ не соответствует
111	ГОСТ 33670 A.8.22.3				Включение указателей поворота, расположенных на одной и той же стороне ТС производится одним органом управления	соответствует/ не соответствует
112	ГОСТ 33670 A.8.22.3				Указатели поворота, расположенные на одной и той же стороне ТС, работают синхронно	соответствует/ не соответствует
113	ГОСТ 33670 A.8.23.1				Сигналы торможения (основные и дополнительные) включаются при воздействии на органы управления рабочей или аварийной тормозной системой	соответствует/ не соответствует
114	ГОСТ 33670 A.8.23.1				Сигналы торможения (основные и дополнительные) работают в постоянном режиме	соответствует/ не соответствует
115	ГОСТ 33670 A.8.23.2				Центральный дополнительный сигнал торможения не совмещен с другими огнями	соответствует/ не соответствует
116	ГОСТ 33670 A.8.24.1				Задние противотуманные фонари включаются при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах	соответствует/ не соответствует
117	ГОСТ 33670 A.8.24.1				Задние противотуманные фонари работают в постоянном режиме	работают / не работают
118	ГОСТ 33670 A.8.24.2				При выключении габаритных огней происходит отключение задних противотуманных фонарей	соответствует/ не соответствует
119	ГОСТ 33670 A.8.24.3				Задние противотуманные фонари не включаются при воздействии на педаль рабочей тормозной системы	включаются / не включаются

1	2	3	4	5	6	7
120	ГОСТ 33670 A.8.25				Стояночные огни, расположенные с одной стороны ТС, включаются независимо от любых других огней	включаются / не включаются
121	ГОСТ 33670 A.8.25				Стояночные огни, расположенные с одной стороны ТС, включаются независимо от положения выключателя зажигания	включаются / не включаются
122	ГОСТ 33670 A.8.26				Габаритные и/или контурные огни работают в постоянном режиме	работают / не работают
123	ГОСТ 33670 A.8.27				Дневные ходовые огни включаются автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя	включаются / не включаются
124	ГОСТ 33670 A.8.27				Дневные ходовые огни выключаются автоматически при включении фар (за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов)	выключаются / не выключаются
125	ГОСТ 33670 A.8.28				Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака включается одновременно с габаритными огнями	включаются / не включаются
126	ГОСТ 33670 A.8.28				Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака работает в постоянном режиме	работает / не работает
127	ГОСТ 33670 A.10.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Маркировка шин	наличие/ отсутствие соответствует/ не соответствует
128	ГОСТ 33670 A.10.2				Оснащение ТС шинами согласно эксплуатационной документации	соответствует/ не соответствует
129	ГОСТ 33670 A.10.3				Размерность шины указанная в нанесенной на шину маркировке	соответствует/ не соответствует
130	ГОСТ 33670 A.10.3				Категория скорости, указанная в нанесенной на шину маркировке	соответствует/ не соответствует
131	ГОСТ 33670 A.10.3				Индекс несущей способности шины	соответствует/ не соответствует
132	ГОСТ 33670 A.10.4				Возможность измерения давления воздуха и/или подкачивания шин сдвоенных колес	наличие/ отсутствие
133	ГОСТ 33670 A.10.5				Оснащение зимними шинами всех колес ТС	соответствует/ не соответствует
134	ГОСТ 33670 A.10.6				Оснащение шинами с шипами противоскольжения всех колес ТС	соответствует/ не соответствует
135	ГОСТ 33670 A.10.7.1				Индикатор износа шины	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
136	ГОСТ 33670 A.10.7.4				Наличие золотников шин	наличие/ отсутствие
137	ГОСТ 33670 A.10.7.5				Повреждения и расслоения шин	наличие/ отсутствие
138	ГОСТ 33670 A.10.8.1				Крепление дисков и ободьев колес	наличие/ отсутствие
139	ГОСТ 33670 A.10.8.2				Трещины на дисках и ободьях колес, следы их устранения сваркой	наличие/ отсутствие
140	ГОСТ 33670 A.10.8.3				Нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	нарушена/ не нарушена
141	ГОСТ 33670 A.10.8.4				Установка на одну ось ТС шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и не зимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора	наличие/ отсутствие
142	ГОСТ 33670 A.10.9.1				Оснащение ТС шинами на передней оси восстановленными наложением нового протектора	наличие/ отсутствие
143	ГОСТ 33670 A.10.9.2.1				Оснащение ТС шинами с повторно восстановленным протектором	наличие/ отсутствие
144	ГОСТ 33670 A.10.9.2.2				Оснащение ТС шинами с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет	наличие/ отсутствие
145	ГОСТ 33670 A.10.9.2.3				Маркировка "Retread" восстановленной шины	наличие/ отсутствие
146	ГОСТ 33670 A.10.9.2.4				Маркировка знака официального утверждения на шине с восстановленным протектором	наличие/ отсутствие
147	ГОСТ 33670 A.10.9.2.5				Маркировка категории скорости и индекса несущей способности восстановленной шины	наличие/ отсутствие
148	ГОСТ 33670 A.11.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Обеспечение обзорности дороги впереди водителя	наличие/ отсутствие
149	ГОСТ 33670 A.11.1				Обеспечение обзорности дороги справа и/или слева ТС	наличие/ отсутствие
150	ГОСТ 33670 A.11.2				Оснащение ТС системой, предназначенной для очистки от обледенения рабочей области ветрового стекла	наличие/ отсутствие
151	ГОСТ 33670 A.11.2				Оснащение ТС системой, предназначенной для очистки от запотевания рабочей области ветрового стекла	наличие/ отсутствие
152	ГОСТ 33670 A.11.2				Оснащение ТС подводом воздуха к ветровому стеклу через сопла	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
153	ГОСТ 33670 A.11.3				Оснащение ТС стеклоочистителем	наличие/ отсутствие
154	ГОСТ 33670 A.11.3				Оснащение ТС форсунками стеклоомывателя ветрового стекла	наличие/ отсутствие
155	ГОСТ 33670 A.11.4				Щетка стеклоочистителя после выключения автоматически возвращается в исходную позицию	возвращается/ не возвращается
156	ГОСТ 33670 A.11.5				Оснащение ТС стеклами, предусмотренными изготовителем	наличие/ отсутствие
157	ГОСТ 33670 A.11.6				Предметы или покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя	наличие/ отсутствие
158	ГОСТ 33670 A.11.8				Тонировка, выполненная в массе стекла, согласно установленным требованиям изготовителя ТС	соответствует/ не соответствует
159	ГОСТ 33670 A.11.9				Окрашенные в массу и тонированные ветровые стекла не искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов	искажают / не искажают
160	ГОСТ 33670 A.11.10				Оснащение ТС стеклами с покрытием создающим зеркальный эффект	наличие/ отсутствие
161	ГОСТ 33670 A.11.11				Трещины на ветровых стеклах ТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя	наличие/ отсутствие
162	ГОСТ 33670 A.11.12				Работоспособность стеклоочистителей	работоспособны/н е работоспособны
163	ГОСТ 33670 A.11.12				Работоспособность стеклоомывателей	работоспособны/н е работоспособны
164	ГОСТ 33670 A.11.12				Оснащение ТС стеклоочистителями и стеклоомывателями предусмотренными в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
165	ГОСТ 33670 A.11.13				Обеспечение подачи жидкости стеклоомывателями в зоны очистки стекла	наличие/ отсутствие
166	ГОСТ 33670 A.11.14				Оснащение ТС противосолнечными козырьками	наличие/ отсутствие
167	ГОСТ 33670 A.11.15				Оснащение ТС зеркалами заднего вида	наличие/ отсутствие
168	ГОСТ 33670 A.11.17				Надежное закрепление зеркал заднего вида	соответствует/ не соответствует
169	ГОСТ 33670 A.12.1	Единичные транспортные		8702 8703	Оснащение ТС спидометром	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
170	ГОСТ 33670 A.12.2	средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8704 8705 8711	Видимость показаний спидометра в любое время суток	обеспечивается/ не обеспечивается
171	ГОСТ 33670 A.13.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702	Оснащение ТС ремнями безопасности	наличие/ отсутствие
172	ГОСТ 33670 A.13.2			8703	Тип ремней безопасности	соответствует/ не соответствует
173	ГОСТ 33670 A.13.3.1			8704		
174	ГОСТ 33670 A.13.3.2			8705	Втягивающие устройства имеют регулятор длины вытянутой лямки	наличие/ отсутствие
175	ГОСТ 33670 A.13.3			8711	Втягивающее устройство не требует приведения в действие вручную приспособления для получения желаемой длины лямки	соответствует/ не соответствует
176	ГОСТ 33670 A.13.4				Втягивающее устройство не запирается после достижения пользователем желаемой длины	соответствует/ не соответствует
177	ГОСТ 33670 A.13.5				Оснащение ремней с креплением в трех точках и втягивающими устройствами, втягивающим устройством для диагональной лямки	наличие/ отсутствие
178	ГОСТ 33670 A.13.5				Знак предупреждения против использования на пассажирском сиденье, оснащенный подушкой безопасности, детского удерживающего устройства, установленного против направления движения	наличие/ отсутствие
179	ГОСТ 33670 A.13.5				Надежность закрепления предупреждающей этикетки в виде пиктограммы	соответствует/ не соответствует
180	ГОСТ 33670 A.13.5				Видимость предупреждающей этикетки в виде пиктограммы	соответствует/ не соответствует
181	ГОСТ 33670 A.13.6				Видимость предупреждающего знака при закрытой двери или в других случаях	соответствует/ не соответствует
182	ГОСТ 33670 A.13.7.1				Оснащение сенсорным механизмом, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения, и не допускает срабатывания подушки безопасности при наличии такой детской удерживающей системы	наличие/ отсутствие
183	ГОСТ 33670 A.13.7.2				Возможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед	наличие/ отсутствие
					Возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции ТС или сиденья детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
184	ГОСТ 33670 A.13.8				Возможность пристегнуться ремнями безопасности в любое время	наличие/ отсутствие
185	ГОСТ 33670 A.13.8				Доступность и возможность извлечения ремней безопасности из-под сиденья	наличие/ отсутствие
186	ГОСТ 33670 A.13.9				Видимое расположение устройства, служащего для открывания пряжки	наличие/ отсутствие
187	ГОСТ 33670 A.13.9				Возможность неожиданного или случайного открытия устройства, служащего для открывания пряжки	наличие/ отсутствие
188	ГОСТ 33670 A.13.10				Доступность расположения пряжки для спасателя в том случае, если необходимо срочно высвободить из ТС водителя или пассажира	наличие/ отсутствие
189	ГОСТ 33670 A.13.11				Возможность открытия пряжки простым движением как левой, так и правой руки в одном направлении	наличие/ отсутствие
190	ГОСТ 33670 A.13.12				Надетый ремень регулируется автоматически и имеет такую конструкцию, чтобы устройство ручной регулировки было легкодоступным для сидящего пользователя и удобным и простым в использовании	наличие/ отсутствие
191	ГОСТ 33670 A.13.12				Возможность затянуть ремень одной рукой, подогнав его под свою комплектацию и положение, в котором находится сиденье ТС	наличие/ отсутствие
192	ГОСТ 33670 A.13.13				Места крепления ремней безопасности соответствуют типу применяемых ремней	соответствует/ не соответствует
193	ГОСТ 33670 A.13.14				Конструкция системы крепления ремня не препятствует свободному входу в ТС и выходу из него	препятствует / не препятствует
194	ГОСТ 33670 A.13.15				Расположение мест крепления ремней безопасности с достаточной жесткостью	соответствует/ не соответствует
195	ГОСТ 33670 A.13.16				Пропуски в сварном шве или видимые непровары в местах крепления ремней безопасности	наличие/ отсутствие
196	ГОСТ 33670 A.13.17				Маркировка болтов крепления ремней безопасности	наличие/ отсутствие
197	ГОСТ 33670 A.13.17				Прочность болтов крепления ремней безопасности	соответствует/ не соответствует
198	ГОСТ 33670 A.13.18				Оснащение ремнями безопасности сидений, где требуется их наличие	наличие/ отсутствие
199	ГОСТ 33670 A.13.18				Возможность использования ремней безопасности, предусмотренных конструкцией ТС	наличие/ отсутствие
200	ГОСТ 33670 A.13.19.1				Надрыв на лямке ремня безопасности	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
201	ГОСТ 33670 A.13.19.2				Надежность запираения и выброс замком «языка» лямки	соответствует/ не соответствует
202	ГОСТ 33670 A.13.19.3				Лямка вытягивается или втягивается во втягивающее устройство (катушку)	соответствует/ не соответствует
203	ГОСТ 33670 A.13.19.4				Работоспособность аварийного запирающего втягивающего устройства	соответствует/ не соответствует
204	ГОСТ 33670 A.13.20				Оснащение ТС подушками безопасности не предусмотренными изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
205	ГОСТ 33670 A.13.21				Оснащение ТС подголовниками предусмотренными конструкцией	наличие/ отсутствие
206	ГОСТ 33670 A.14.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Надежность закрепления сидений к шасси или иным частям ТС	соответствует/ не соответствует
207	ГОСТ 33670 A.14.2				Работоспособность механизмов продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизма перемещения сиденья	соответствует/ не соответствует
208	ГОСТ 33670 A.14.2				Автоматическая блокировка механизмов после прекращения регулирования или пользования	наличие/ отсутствие
209	ГОСТ 33670 A.14.3				Оснащение ТС подголовниками предусмотренными конструкцией	наличие/ отсутствие
210	ГОСТ 33670 A.15.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Возможность надежного фиксирования дверей замками в закрытом состоянии	наличие/ отсутствие
211	ГОСТ 33670 A.15.2				Наличие двух положений запираения механизмов замков дверей	наличие/ отсутствие
212	ГОСТ 33670 A.15.3				Механизм замка двери, закрепленной на петлях, открывается при приложении силы, равной или менее 300 Н	соответствует/ не соответствует
213	ГОСТ 33670 A.16.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Наличие элементов конструкции, которые могут захватить (зацепить) или увеличивают риск или степень тяжести травмирования лица, которое может соприкоснуться с ТС в зоне наружной поверхности кузова, расположенной между дорожной поверхностью и высотой 2 м от дорожной поверхности имеются	наличие/ отсутствие
214	ГОСТ 33670 A.16.3				Наличие остроконечных или режущих кромок колес, гаек или болтов крепления колес, колпаков ступиц и колесных колпаков	наличие/ отсутствие
215	ГОСТ 33670 A.16.4				Оснащение колес ТС барашковыми гайками	наличие/ отсутствие
216	ГОСТ 33670 A.16.5				Выступление колес за пределы наружного контура кузова	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
217	ГОСТ 33670 A.16.7				Возможность соприкоснуться шаром диаметром 100 мм с концами бамперов ТС	наличие/ отсутствие
218	ГОСТ 33670 A.16.8				Оснащение ТС буксирными сцепками и лебедками	наличие/ отсутствие
219	ГОСТ 33670 A.16.11				Оснащение ТС поворотными ручками дверей вращающимися параллельно плоскости дверей	наличие/ отсутствие
220	ГОСТ 33670 A.16.11				Концы поворотных ручек дверей загнуты по направлению к поверхности кузова	соответствует/ не соответствует
221	ГОСТ 33670 A.16.12				Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении ограждены предохранительной рамкой или заглублены	соответствует/ не соответствует
222	ГОСТ 33670 A.16.12				Концы ручек направлены назад или вниз	соответствует/ не соответствует
223	ГОСТ 33670 A.16.13				Наличие кромок, направленных вперед стекол окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС	наличие/ отсутствие
224	ГОСТ 33670 A.16.13				Выступление стекол окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС за край габаритной ширины	наличие/ отсутствие
225	ГОСТ 33670 A.16.17				Наличие закругления кромок подножек и ступенек	наличие/ отсутствие
226	ГОСТ 33670 A.17.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Возможность зацеплять и захватывать рулевым колесом часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него	наличие/ отсутствие
227	ГОСТ 33670 A.17.2				Выступление болтов крепления рулевого колеса к ступице	наличие/ отсутствие
228	ГОСТ 33670 A.18.1	Единичные транспортные средства категорий M1	29.10.2	8702 8703	Наличие острых кромок на поверхностях внутреннего объема пассажирского помещения ТС	наличие/ отсутствие
229	ГОСТ 33670 A.18.2				Наличие нежесткого обивочного материала лицевой поверхности каркаса сиденья	наличие/ отсутствие
230	ГОСТ 33670 A.18.3				Наличие покрытия из нежесткого обивочного материала краев кронштейнов или деталей крепления	наличие/ отсутствие
231	ГОСТ 33670 A.18.4.1				Ширина выступающих частей элементов салона больше, чем величина выступания	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
232	ГОСТ 33670 A.18.5				Ширина выступающих частей элементов салона больше, чем величина выступления	соответствует/ не соответствует
233	ГОСТ 33670 A.20.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Возможность попадания топлива, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов) на систему выпуска выхлопных газов	наличие/ отсутствие
234	ГОСТ 33670 A.20.1				Возможность отвода топлива на грунт	наличие/ отсутствие
235	ГОСТ 33670 A.20.2				Расположение топливного бака в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью	соответствует/ не соответствует
236	ГОСТ 33670 A.20.2				Топливный бак составляет какую-либо поверхность в пассажирском помещении (пол, стенка, перегородка)	соответствует/ не соответствует
237	ГОСТ 33670 A.20.2				Наличие перегородки между пассажирским помещением и топливным баком	наличие/ отсутствие
238	ГОСТ 33670 A.20.3				Расположение наливной горловины топливного бака в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке	наличие/ отсутствие
239	ГОСТ 33670 A.20.3				Наличие крышки наливной горловины топливного бака	наличие/ отсутствие
240	ГОСТ 33670 A.20.5.1				Возможность предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины	наличие/ отсутствие
241	ГОСТ 33670 A.20.5.2				Возможность предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины	наличие/ отсутствие
242	ГОСТ 33670 A.20.5.3				Возможность предотвращения утечки избыточных паров и топлива при отсутствии крышки наливной горловины	наличие/ отсутствие
243	ГОСТ 33670 A.20.6				Надежность закрепления уплотнения между крышкой и наливной трубой	наличие/ отсутствие
244	ГОСТ 33670 A.20.6				Возможность плотного прилегания крышки к уплотнению и наливной трубе топливного бака	наличие/ отсутствие
245	ГОСТ 33670 A.20.7				Наличие выступающих частей, острых краев рядом с топливным(и) баком(ами)	наличие/ отсутствие
246	ГОСТ 33670 A.20.8				Компоненты топливной системы защищены частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте	защищены / не защищены
247	ГОСТ 33670 A.21.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Год выпуска или модельный год ТС не ранее 2007г.	наличие/ отсутствие
248	ГОСТ 33670 A.21.1				Наличие сообщения об официальном утверждении типа или сертификат соответствия, выданный государством - членом Таможенного союза	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
249	ГОСТ 33670 A.21.2				Наличие системы бортовой диагностики для ТС категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1	наличие/ отсутствие
250	ГОСТ 33670 A.21.2				Работоспособность системы бортовой диагностики для ТС категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1	работоспособна/ не работоспособна
251	ГОСТ 33670 A.21.3				Наличие системы бортовой диагностики для ТС категорий М1 полной массой более 3,5 т 2008 г. и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 г. и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями	наличие/ отсутствие
252	ГОСТ 33670 A.21.3				Работоспособность системы бортовой диагностики для ТС категорий М1 полной массой более 3,5 т 2008 г. и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 г. и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями	работоспособна/ не работоспособна
253	ГОСТ 33670 A.21.4				Оснащение ТС категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 с двигателями с принудительным зажиганием работоспособным каталитическим нейтрализатором	наличие/ отсутствие
254	ГОСТ 33670 A.21.4				Оснащение ТС категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 с дизелями работоспособной: системой рециркуляции отработавших газов	наличие/ отсутствие
255	ГОСТ 33670 A.21.4				каталитическим нейтрализатором	наличие/ отсутствие
256	ГОСТ 33670 A.21.4				фильтром частиц	наличие/ отсутствие
257	ГОСТ 33670 A.21.4				Оснащение ТС категорий М1 полной массой более 3,5 т с дизелем работоспособной: системой рециркуляции отработавших газов	наличие/ отсутствие
258	ГОСТ 33670 A.21.4				фильтром частиц	наличие/ отсутствие
259	ГОСТ 33670 A.21.4				каталитическим нейтрализатором	наличие/ отсутствие
260	ГОСТ 33670 A.21.4				селективным нейтрализатором оксидов азота (с использованием раствора мочевины)	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
261	ГОСТ 33670 A.21.4				Оснащение ТС с бензиновыми двигателями работоспособным уловителем углеводородов из бензобаков (абсорбер)	наличие/ отсутствие
262	ГОСТ 33670 A.21.5				Система бортовой диагностики подтверждает комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов	наличие/ отсутствие
263	ГОСТ 33670 A.21.6				Наличие внесения изменений в конструкцию системы питания и/или системы выпуска и/или других систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов	наличие/ отсутствие
264	ГОСТ 33670 A.21.9				Пробег ТС не менее 3000 км	соответствует/ не соответствует
265	ГОСТ 33670 A.22.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Оснащение ТС элементами системы контроля и управления двигателем и системами снижения выбросов	наличие/ отсутствие
266	ГОСТ 33670 A.22.1				Работоспособность элементов систем контроля и управления двигателем и системам снижения выбросов	работоспособны/ не работоспособны
267	ГОСТ 33670 A.22.2				Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем соответствуют исправному состоянию двигателя и его систем	соответствует/ не соответствует
268	ГОСТ 33670 A.22.2				Оснащение ТС системой бортовой диагностики	наличие/ отсутствие
269	ГОСТ 33670 A.22.2				Работоспособность системы бортовой диагностики	работоспособна/ не работоспособна
270	ГОСТ 33670 A.22.2				Наличие кодов неисправностей систем обеспечения безопасности ТС	наличие/ отсутствие
271	ГОСТ 33670 A.22.3				Комплектность и герметичность системы питания и выпуска ТС	соответствует/ не соответствует
272	ГОСТ 33670 A.22.3				Наличие подтеканий или каплепадения топлива в системе питания двигателей	наличие/ отсутствие
273	ГОСТ 33670 A.22.3				Наличие подсоса воздуха, минуя систему впуска	наличие/ отсутствие
274	ГОСТ 33670 A.22.3				Наличие утечки отработавших газов, минуя систему выпуска	наличие/ отсутствие
275	ГОСТ 33670 A.22.3				Комплектность и герметичность системы улавливания паров топлива	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
276	ГОСТ 33670 A.22.3				Комплектность и герметичность системы рециркуляции отработавших газов	соответствует/ не соответствует
277	ГОСТ 33670 A.22.3				Комплектность и герметичность системы рециркуляции отработавших газов системы вентиляции картера	соответствует/ не соответствует
278	ГОСТ 33670 A.22.4				Наличие и работоспособность запорных устройств топливных баков	наличие/ отсутствие работоспособны/ не работоспособны
279	ГОСТ 33670 A.22.4				Наличие и работоспособность устройств перекрытия топлива	наличие/ отсутствие работоспособны/ не работоспособны
280	ГОСТ 33670 A.22.4				Надежность фиксации крышки топливных баков в закрытом положении	наличие/ отсутствие
281	ГОСТ 33670 A.22.4				Наличие повреждений уплотняющих элементов крышек	наличие/ отсутствие
282	ГОСТ 33670 A.22.4				Наличие деталей крепления элементов системы питания	наличие/ отсутствие
283	ГОСТ 33670 A.22.4				Наличие повреждений деталей крепления элементов системы питания	наличие/ отсутствие
284	ГОСТ 33670 A.22.4				Наличие ослабления деталей крепления элементов системы питания	наличие/ отсутствие
285	ГОСТ 33670 A.23.2	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Наличие внесения изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов	наличие/ отсутствие
286	ГОСТ 33670 A.24.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	соответствует/ не соответствует
287	ГОСТ 33670 A.24.1				Работоспособность усилителя рулевого управления ТС	работоспособен/ не работоспособен
288	ГОСТ 33670 A.24.1				Оснащение ТС усилителем рулевого управления, предусмотренным изготовителем в эксплуатационной документации	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
289	ГОСТ 33670 A.24.2				Наличие самопроизвольного поворота рулевого колеса от нейтрального положения у ТС с усилителем рулевого управления при работающем двигателе	наличие/ отсутствие
290	ГОСТ 33670 A.24.4				Наличие деталей крепления рулевой колонки	наличие/ отсутствие
291	ГОСТ 33670 A.24.4				Наличие повреждений деталей крепления рулевой колонки	наличие/ отсутствие
292	ГОСТ 33670 A.24.4				Наличие деталей крепления картера рулевого механизма	наличие/ отсутствие
293	ГОСТ 33670 A.24.4				Наличие повреждений деталей крепления картера рулевого механизма	наличие/ отсутствие
294	ГОСТ 33670 A.24.4				Резьбовые соединения затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем ТС	наличие/ отсутствие
295	ГОСТ 33670 A.24.4				Наличие люфтов в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг	наличие/ отсутствие
296	ГОСТ 33670 A.24.4				Работоспособность устройства фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса	работоспособно/ не работоспособно
297	ГОСТ 33670 A.24.5				Наличие следов остаточной деформации, трещин или других дефектов деталей рулевого механизма или рулевого привода	наличие/ отсутствие
298	ГОСТ 33670 A.24.6				Наличие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления	наличие/ отсутствие
299	ГОСТ 33670 A.25.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1	29.10.2 29.10.4	8702 8703 8704 8705	Наличие деформации, разрывов, трещин или других видимых повреждений в конструкции шара тягово-цепного устройства	наличие/ отсутствие
300	ГОСТ 33670 A.25.1				Наличие деталей сцепных устройств и/или их креплений	наличие/ отсутствие
301	ГОСТ 33670 A.25.1				Наличие трещин или разрушений деталей сцепных устройств и/или их креплений	наличие/ отсутствие
302	ГОСТ 33670 A.26.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования соответствуют работоспособному состоянию ТС	соответствует/ не соответствует
303	ГОСТ 33670 A.26.1				Комплектность бортовых средств контроля и диагностирования ТС	соответствует/ не соответствует
304	ГОСТ 33670 A.26.1				Наличие повреждений бортовых средств контроля и диагностирования ТС	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
305	ГОСТ 33670 A.26.1				Работоспособность бортовых средств контроля и диагностирования ТС	работоспособны/ не работоспособны
306	ГОСТ 33670 A.26.2				Работоспособность замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренных изготовителем ТС противоугонного устройства	работоспособны/ не работоспособны
307	ГОСТ 33670 A.26.3				Фиксация замков боковых навесных дверей ТС в двух положениях запираения: промежуточном и окончательном, если это предусмотрено изготовителем ТС в эксплуатационной документации	соответствует/ не соответствует
308	ГОСТ 33670 A.26.4				Оснащение ТС звуковым сигнальным прибором	наличие/ отсутствие
309	ГОСТ 33670 A.26.4				Работоспособность звукового сигнального прибора	работоспособны/ не работоспособны
310	ГОСТ 33670 A.26.4				При воздействии на орган управления звуковой сигнальный прибор издает непрерывный и монотонный звук	соответствует/ не соответствует
311	ГОСТ 33670 A.26.4				Наличие изменения акустического спектра издаваемого звука при работе звукового сигнального прибора	наличие/ отсутствие
312	ГОСТ 33670 A.26.5				Наличие средств измерения скорости (спидометры)	наличие/ отсутствие
313	ГОСТ 33670 A.26.5				Работоспособность средств измерения скорости (спидометры)	соответствует/ не соответствует
314	ГОСТ 33670 A.26.6				Наличие ослабления затяжки болтовых соединений	наличие/ отсутствие
315	ГОСТ 33670 A.26.6				Наличие видимых повреждений в деталях подвески и/или карданной передачи ТС	наличие/ отсутствие
316	ГОСТ 33670 A.26.8				Наличие деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов ТС, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм	наличие/ отсутствие
317	ГОСТ 33670 A.26.9				Наличие видимых разрушений электрических проводов	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
318	ГОСТ 33670 A.26.9				Наличие следов коротких замыканий	наличие/ отсутствие
319	ГОСТ 33670 A.26.9				Наличие следов пробоя изоляции электрических проводов	наличие/ отсутствие
320	ГОСТ 33670 A.26.10				Надежность закрепления запасного колеса	соответствует/ не соответствует
321	ГОСТ 33670 A.26.10				Надежность закрепления АКБ	соответствует/ не соответствует
322	ГОСТ 33670 A.26.10				Надежность закрепления сидений	соответствует/ не соответствует
323	ГОСТ 33670 A.26.10				Наличие мест крепления запасного колеса, аккумуляторных батарей или сидений, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
324	ГОСТ 33670 A.26.11				Работоспособность механизмов продольной регулировки положения подушки сиденья	работоспособны/ не работоспособны
325	ГОСТ 33670 A.26.11				Работоспособность механизмов регулировки угла наклона спинки сиденья	работоспособны/ не работоспособны
326	ГОСТ 33670 A.26.11				Работоспособность механизмов перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	работоспособны/ не работоспособны
327	ГОСТ 33670 A.26.11				Наличие автоматической блокировки после прекращения регулирования или пользования механизмов продольной регулировки положения подушки сиденья, механизмов регулировки угла наклона спинки сиденья, механизмов перемещения сиденья водителя (для посадки и высадки пассажиров)	наличие/ отсутствие
328	ГОСТ 33670 A.26.12				Работоспособность держателя запасного колеса	работоспособны/ не работоспособны
329	ГОСТ 33670 A.26.13				Каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств	
330	ГОСТ 33670 A.26.14				Наличие ослабления крепления амортизаторов	наличие/ отсутствие
331	ГОСТ 33670 A.26.14				Наличие деталей крепления амортизаторов	наличие/ отсутствие
332	ГОСТ 33670 A.26.14				Наличие повреждений деталей крепления амортизаторов	наличие/ отсутствие
333	ГОСТ 33670 A.26.14				Наличие следов сквозной коррозии деталей крепления амортизаторов	наличие/ отсутствие
334	ГОСТ 33670 A.26.15				Наличие трещин и разрушений щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов	наличие/ отсутствие
335	ГОСТ 33670 A.26.16				Наличие элементов системы защиты от разбрызгивания из-под колес, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации ТС	наличие/ отсутствие
336	ГОСТ 33670 A.26.17				Наличие неправомерного оборудования ТС специальными звуковыми и световыми сигнальными приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	наличие/ отсутствие
337	ГОСТ 33670 A.27.1	Единичные транспортные средства категорий M1, N1, L3	29.10.2 30.91.12 29.10.4	8702 8703 8704 8705 8711	Оснащение ТС знаком аварийной остановки выполненным в соответствии с Правилами ООН	наличие/ отсутствие
338	ГОСТ 33670 A.27.2				Оснащение ТС требуемым количеством аптечек первой помощи	наличие/ отсутствие
339	ГОСТ 33670 A.27.2				Комплектация аптечек первой помощи пригодными для использования изделиями медицинского назначения и прочими средствами	соответствует/ не соответствует
340	ГОСТ 33670 A.27.3				Оснащение ТС не менее чем двумя противооткатными упорами	наличие/ отсутствие
341	ГОСТ 33670 A.27.3				Размер противооткатных упоров соответствует диаметру колес ТС	соответствует/ не соответствует
342	ГОСТ 33670 A.27.4				Оснащение ТС не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л	наличие/ отсутствие
343	ГОСТ 33670 A.27.4				Расположение огнетушителя в легкодоступном месте	соответствует/ не соответствует
344	ГОСТ 33670 A.27.4				Наличие опломбирования и срока окончания использования огнетушителя	наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
345	ГОСТ 33670 А.27.5				Надежность закрепления огнетушителей и/или аптечек первой помощи	соответствует/ не соответствует
346	ГОСТ 33670 А.27.5				Наличие мест крепления огнетушителей и/или аптечек первой помощи предусмотренных конструкцией ТС	наличие/ отсутствие
347	ГОСТ 33670 А.27.6				Наличие опознавательного знака тихоходного ТС для ТС максимальная конструктивная скорость которых не превышает 40 км/ч	наличие/ отсутствие

Директор ООО «МИРА ВЭД»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Е.С. Степанов
ФИО уполномоченного лица