

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

[Handwritten signature]

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

26 АПР 2018

26 АПР 2018

Приложение
к аттестату об аккредитации

от "___" _____ 201__ г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Строитель»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 655008, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Складская д.21А, строен. 2

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений. В том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб).	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 8735 п.3	Песок для строительных работ	-	-	Зерновой состав и Модуль крупности	(3,5-0,7)
2	ГОСТ 8735 п.5.3				Содержание пылевидных частиц	(0-10), %
3	ГОСТ 8735 п.5.3				Содержание глинистых частиц	(0-10), %
4	ГОСТ 8735 п.9.1				Насыпная плотность	(1200-2500), кг/м ³
5	ГОСТ 8735 п.10				Влажность	(0-20), %
6	ГОСТ 8735 п.8.2				Истинная плотность	(2,0-2,8), г/см ³

7	ГОСТ 8735 п.13				Морозостойкость	(0 -25) циклов
8	ГОСТ 8269.0 п.4.3	Щебень (гравий) из плотных горных пород для строительных работ	-	-	Зерновой состав щебня/гравия ф.5-10	(0 – 100) %
9	ГОСТ 8269.0 п.4.4				Зерновой состав щебня/гравия ф.10-20	(0 – 100) %
10	ГОСТ 8269.0 п.4.5.1				Зерновой состав щебня/гравия ф.5-20	(0 – 100) %
					Содержание дробленых зерен в щебне	(0 – 100) %
		Щебень (гравий) из плотных горных пород для строительных работ	-	-	Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии)	(0 - 3) %
11	ГОСТ 8269.0 п.4.7				Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы ф.5-10	Щ (0-70), %
					Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы ф.10-20	Щ (0-70), %
					Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы ф.5-20	Щ (0-70), %
12	ГОСТ 8269.0 п.4.8				Прочность (дробимость) щебня (гравия) ф.5-10 по потере массы марка по дробимости	(0 – 30), % 200 - 1400
					Прочность (дробимость) щебня (гравия) ф.10-20 по потере массы марка по дробимости	(0 – 30), % 200 - 1400
					Прочность (дробимость) щебня (гравия) ф.5-20 по потере массы марка по дробимости	(0 – 30), % 200 - 1400
13	ГОСТ 8269.0 п.4.19				Влажность щебня (гравия)	(0 – 20) %
14	ГОСТ 8269.0 п.4.17.1				Насыпная плотность щебня (гравия)	(1200 – 2600), кг/м ³
15	ГОСТ 8269.0 п.4.18				Водопоглощение щебня (гравия)	(0 -2,5), %
16	ГОСТ 8269.0 п.4.12.2				Морозостойкость щебня (гравия) ф.5-10	F15-F400
					Морозостойкость щебня (гравия) ф.10-20	F15-F400
					Морозостойкость щебня (гравия) ф.5-20	F15-F400
17	ГОСТ 8269.0 п.4.6				Содержание глины в комках	(0- 0,3), %
18	ГОСТ 10180 п.7.2	Бетоны тяжелые и мелкозернистые с наибольшим размером зерна заполнителя 20 мм	-	-	Прочность на сжатие по контрольным образцам изготовленных в поверенных (калиброванных) формах.	(3 - 100), МПа
19	ГОСТ 10180 п.7.3				Прочность на растяжение при изгибе образцов призм 100*100*400	Btb1.2÷ Btb10 Rtb1.54÷Rtb13.1
20	ГОСТ 12730.5				Водонепроницаемость(метод мокрого пятна)	W2-W20

21	ГОСТ 10060 п.6				Морозостойкость (второй ускоренный, третий ускоренный)	F150-F1100 F2100-F2500 F175-F11000
22	ГОСТ 22690 п.7.4	Конструкционные тяжелые, мелкозернистые, бетоны монолитных, сборных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений	-	-	Прочность бетона на сжатие (ударный импульс)	R=3-30МПа (B3.5-B22.5) R=10-55.0МПа (B7.5-B40)
23	ГОСТ 22690 п.7.6				Прочность бетона на сжатие (отрыв со скалыванием)	R=9.6-R=80МПа B7,5 ÷ B60
24	ГОСТ 17624				Прочность бетона на сжатие (Ультразвук)	B7,5-B40 R 9.6-R 55.0
25	ГОСТ 22904				Толщина защитного слоя бетона, расположение стальной арматуры	(2 – 170), мм
26	ГОСТ 10181 п.4.2	Смеси бетонные	-	-	Подвижность	П3 - П5 (16 – 24), см
27	ГОСТ 10181 п. 8				Температура	(0 – 50), °C
28	ГОСТ 10181 п. 5				Объем вовлеченного воздуха	(0 - 10), %

Директор

подпись

Ф.И.О.



04

2018 г.