

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пермский центр сертификации»

наименование испытательной лаборатории (центра)
614037, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Набережная, дом 15

адрес места осуществления деятельности лаборатории (центра)

На соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий /частные требования

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД- 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А1, п.А.1.1	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Идентификационный номер	Наличие/отсутствие
						Соответствует/не соответствует указанному в регистрационных документах на ТС
2	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А1, п.А.1.2				Государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на ТС в местах, предусмотренных его конструкцией	Места установки соответствуют требованиям п.А.1.2/места установки не соответствует требованиям п.А.1.2

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А1, п.А.1.2.1		29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4		Установка гос. знака по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения	Установлен/не установлен по оси симметрии ТС (или слева от нее) по направлению движения ТС
4	ГОСТ 33670-2015 Приложение А1, таблица А1, п.А.1.2.2		29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5		Перпендикулярность установки государственного регистрационного знака к продольной плоскости симметрии ТС и перпендикулярность установки к опорной плоскости	(0-320) °
5	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А1, п. А.1.2.3		29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Высота расположения нижнего края регистрационного знака относительно опорной плоскости и высота верхнего его края	(0-1500) мм
6	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А1, п. А.1.3				Цвет головки болтов или винтов крепления государственного регистрационного знака или наличие на них светлых гальванических покрытий	Соответствуют/не соответствуют цвету поля знака
						Наличие/отсутствие светлых гальванических покрытий
					Болты, винты, рамки крепления государственного регистрационного знака	Не загораживают/загораживают имеющиеся на государственном регистрационном знаке буквы, цифры, окантовку, иные надписи, изображение
					Государственный регистрационный знак закрыт органическим стеклом или другими материалами	Не закрыт/закрыт
			Дополнительные отверстия на государственном регистрационном знаке	Не имеются/имеются		
7	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.2, п.А.2.1	Транспортные средства категории М, N	29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23	8704 8703 8702 8705	Аппаратура спутниковой навигации	Наличие/отсутствие
			Конструктивная особенность для установки спутниковой навигации		Наличие/отсутствие	
8	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.3, п.А.3.1		29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4		Система вызова экстренных оперативных служб	Наличие/отсутствие

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59		Относительная разность тормозных сил колес оси	Соответствуют/не соответствуют значению в процентах от наибольшего значения для осей ТС
12	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.1.2.1		29.20.22 29.20.23		Воздействие на тормозные механизмы посредством по крайней мере половины двухконтурной рабочей тормозной системы по крайней мере на два колеса (на каждой из сторон ТС) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы	Предусмотрено конструкцией / не предусмотрено конструкцией
13	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.1.2.2 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Запасная тормозная система, снабженная независимым от других тормозных систем органом управления	Обеспечивает/не обеспечивает соответствие нормативам показателей эффективности торможения ТС
14	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.1.3.1				Затормаживание всех колес по крайней мере одной из осей	Затормаживает/не затормаживает все колеса по крайней мере одной из осей
15	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.1.3.2 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Способность органа управления, который, будучи приведенным в действие, сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем	Имеет/не имеет органа управления, который, будучи приведенным в действие, способен сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем
16	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.п.А.5.1.4.1-5.1.4.2 (кроме испытаний на опорной поверхности на уклоне и в дорожных условиях)				Работоспособность стояночной тормозной системы	Работоспособно/не работоспособно
					Удельная тормозная сила	(0-1)

1	2	3	4	5	6	7
17	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.1.4.3				Функциональная проверка стопорного механизма (или функция фиксации) органа управления стояночной тормозной системой	Работоспособно/не работоспособно
18	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.1.5				Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие	(100-1000) Н
19	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.2 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Возникновение тормозных сил на колесах, если органы управления тормозными системами не задействованы	Возникают/не возникают
20	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.3 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Обеспечение плавного, адекватного уменьшения или увеличения тормозных сил при действии рабочей тормозных систем	Обеспечивает/не обеспечивает
21	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.4				Красный сигнальный индикатор у ТС, с гидравлической тормозной системой	Наличие/отсутствие
22	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.5.1.1				Включение по сигналу от датчика давления	Функционирует/не функционирует
					Ножной орган управления (педаль) не применяется	Применяется /не применяется
					Перемещение ножного органа управления (педали) при нахождении ноги в естественном положении	Затруднено/не затруднено
					При нажатой до упора педали зазор между педалью и полом	Остается/отсутствует
					При отпуске педаль возвращается в исходное положение	Полностью/не полностью

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.5.1.2				В рабочей тормозной системе компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	Предусмотрено конструкцией/не предусмотрено конструкцией
24	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.5.1.3				Компенсационная регулировка автоматически	Осуществляется/не осуществляется
					Отдельный органы управления для рабочей и аварийной тормозных систем	Наличие/отсутствие
					Одновременное приведение в действие обоих органов управления	Приводит/не приводит к одновременному отключению систем рабочего и аварийного торможения
25	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.5.2.1				Орган управления стояночной тормозной системой, не зависящий от органа управления рабочей тормозной системой	Наличие/отсутствие
					Стопорный механизм органа управления стояночной тормозной системы	Наличие/отсутствие Работоспособен/не работоспособен
26	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.5.2.2				Ручная или автоматическая компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок	Предусматривается/не предусматривается
27	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.6 (кроме испытаний в дорожных условиях)	Транспортные средства категории М2, М3, N2, N3, O3, O4	29.10.2 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59	8702 8704 8705 8716	Антиблокировочные тормозные системами (АБС)	Наличие/отсутствие
						Работоспособен/не работоспособен

1	2	3	4	5	6	7
			29.20.22 29.20.23			
28	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.7	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 8704 8703 8702	Возможность проверки износа накладок рабочих тормозов ТС	Наличие/отсутствие
29	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.8 (кроме испытаний в дорожных условиях)		29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4	8705 8716	Действие рабочей и запасной тормозных систем при воздействии на орган управления тормозной системы	Равномерно/ неравномерно; Не резко/резко; Без заеданий (и/или рывков)/с заеданиями (и/или рывками)
			29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Существенные колебания, обусловленные деформациями поверхности тормозных дисков и/или тормозных барабанов	Отсутствие/наличие
30	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.9 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Эффективность торможения по наибольшим значениям тормозных сил	Выходят/не выходят за допустимые пределы
31	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.11		30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Утечки сжатого воздуха из тормозных камер	Наличие/отсутствие
					Нарушение герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе и подтекание тормозной жидкости	Наличие/отсутствие
					Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением	Наличие/отсутствие
					Перегибы, видимые перетирания и другие механические повреждения тормозных трубопроводов	Наличие/отсутствие
					Детали с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Набухание шлангов под давлением и наличие на них трещин и видимых мест перетирания Регулятор тормозных сил, предусмотренный в эксплуатационной документации ТС Средства сигнализации и контроля тормозных систем Манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода Устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Работоспособны/не работоспособны Работоспособны/не работоспособны Работоспособно/не работоспособно
32	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.12					
33	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, пп.А.5.13-5.14 (кроме испытаний в дорожных условиях)				Гибкие тормозные шланги, соединяются друг с другом при помощи дополнительных переходных элементов Расположение и/или длина гибких тормозных шлангов обеспечивают герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес ТС Расположение и/или длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов исключают их повреждения при взаимных перемещениях тягача и прицепа (полуприцепа)	Наличие/отсутствие Обеспечивают /не обеспечивают Исключается/не исключается
34	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, пп.А.5.15.1-5.15.2				АБС	В комплектном состоянии/в не комплектном состоянии; Функционирует/не функционирует; Отсутствие видимых повреждений/наличие видимых повреждений;

1	2	3	4	5	6	7
	(кроме испытаний в дорожных условиях)					Надежное крепление/не надежное крепление; Нет отсоединения элементов АБС/ есть отсоединения элементов АБС
					Функциональная проверка АБС: Световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС неисправен. Световой индикатор мониторинга рабочего состояния АБС при активации АБС после включения зажигания	Исправен /неисправен; Включается/не включается
35	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.5, п.А.5.16				Системы глушителя шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы	Закреплены герметично/закреплены не герметично
					Работоспособность	Выполняют функцию/не выполняют функцию
36	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.6, п.А.6	Транспортные средства категории L, M, N, L6, L7	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52	8711 8704 8703 8702 8705	Оснащение противоугонным устройством: - блокирует рулевое управление или -блокирует передаточный механизм или - блокирует механизм переключения передач	Наличие/отсутствие
					Противоугонное устройство препятствует запуску двигателя при помощи обычного привода	Препятствует/не препятствует
					Противоугонное устройство препятствует перемещению ТС вперед при помощи его собственной тяги	Препятствует/не препятствует
					Запуск двигателя обеспечивается посредством одной операции, осуществляемой одним ключом	Обеспечивается/не обеспечивается
					Использование сервопривода лишь для включения и/или отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования	Обеспечивается/не обеспечивается

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.59		Работа этого устройства обеспечивается при помощи любого подходящего средства, не требующего электропитания	Обеспечивается/не обеспечивается
					Действие противоугонного устройства, на рулевое управление. Восстановление работоспособности рулевого управления до запуска двигателя	Блокирует/не блокирует; Восстанавливается/не восстанавливается
					Действие противоугонного устройства, на привод трансмиссии препятствует вращению ведущих колес	Препятствует/не препятствует
					Действие противоугонного устройства, на механизм переключения передач в автоматических коробках передач: в которых предусмотрено "стояночное" положение (допускается дополнительная блокировка в нейтральном положении и/или в положении заднего хода)	Осуществляется/не осуществляется
					Действие противоугонного устройства, на механизм переключения передач в автоматических коробках передач: в которых не предусмотрено "стояночное" положение осуществляется лишь в "нейтральном" положении и/или в положении заднего хода	Осуществляется/не осуществляется
					Исключение возможности случайной блокировки во время движения ТС	Исключена/не исключена
					Противоугонные устройства препятствующие растормаживанию ТС	Отсутствие/наличие
					37	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.7, п.А.7.1
		29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4	Оснащенность обитаемого помещения ТС системой отопления	Оснащено/не оснащено		

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ 33670, Приложение А, таблица А.7, п.п.А.7.2-А.7.7		29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59		Автоматическое отключение автономной от двигателя системы отопления в течение 5 с после прекращения работы двигателя ТС	Функционирует / не функционирует
					Размещение частей кузова и любых других элементов, располагающихся поблизости от обогревательного прибора, систем подачи теплого воздуха внутрь ТС исключают возможность получения травм и защищены от загрязнения топливом или маслом	Исключают/не исключают
						Защищены/не защищены
					Расположение выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов отопителя исключает возможность попадания выхлопных газов внутрь ТС через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна	Исключена/не исключена
					Воздух для камеры сгорания обогревательного прибора не поступает из пассажирского салона ТС	Не поступает/поступает
					Зона, из которой поступает воздух, нагреваемый обогревательным прибором Вероятность загрязнения поступающего воздуха отработавшими газами, выделяемыми двигателем ТС или топливным обогревательным прибором	Чистая/не чистая
						Отсутствует/присутствует
39	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, пп.А.8.1	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Устройства освещения и световой сигнализации	Наличие/отсутствие
					Работоспособность	Работоспособны/неработоспособны
					Режим работы	Соответствует/не соответствует требованиям настоящего стандарта
					Число обязательных устройств освещения и световой сигнализации	0-53;

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44			Соответствует/не соответствует таблице А.8.1
			29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Цвет излучения	Соответствует таблице А.8.1 /иной
40	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.2				Излучение красного цвета в направлении вперед	Не излучает/излучает
					Излучение белого цвета, за исключением света фонаря заднего хода в направлении назад	Не излучает/излучает
41	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, пп.А.8.3-А.8.5				Включение и выключение передних и задних габаритных фонарей, контурных огней, если таковые имеются, боковых габаритных фонарей, если таковые имеются, и фонаря заднего государственного регистрационного знака должны осуществляться общим органом управления.	Включаются или выключаются одновременно/ не включаются или не выключаются одновременно
					Фары дальнего света и передние противотуманные фары при выключенных передних и задних габаритных фонарях, контурных огнях (при наличии) боковых габаритных фонарях (при наличии) и фонарях заднего государственного регистрационного знака	Не включаются/включаются
					Контрольные световые сигналы включения внешних световых приборов	Наличие/отсутствие; Работоспособны/не работоспособны
42	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.6				Фары дальнего света	Включаются/не включаются одновременно или попарно
					Все фары дальнего света при переключении на ближний	Выключаются/не выключаются одновременно

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.8				Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных: наличие	Соответствует/не соответствует классу установленных в них источников света
44	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.9	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1	8711	Высота расположения фар ближнего света относительно опорной поверхности	(0-4000) мм
			30.91.11	8704		
			30.91.12	8703		
			30.91.13	8702		
45	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.10		29.10.2	8705	Размещение передних противотуманных фар	(0-4000) мм
			29.10.21	8716		
			29.10.22			
			29.10.23			
			29.10.24			
46	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.11		29.10.3		Размещение указателей поворота и аварийной сигнализации	(0-4000) мм
			29.10.30			
			29.10.4			
47	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.12		29.10.41		Размещение сигналов торможения	(0-4000) мм
			29.10.42			
			29.10.43			
			29.10.44			
48	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.13		29.10.5		Размещение задних противотуманных фонарей	(0-4000) мм
			29.10.51			
			29.10.52			
			29.10.59			
49	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.14		29.20.22		Указанные изготовителем в эксплуатационной документации ТС: число, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и/или световой сигнализации.	Соответствует/не соответствует эксплуатационной документации
			29.20.23		Световой пучок фар ближнего света	Соответствует/не соответствует условиям правостороннего движения

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.16				Огни световых приборов (за исключением огней указателей поворота, огней аварийного сигнала и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с указателями поворота	Не мигающие/мигающие
51	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.17				Рассеиватели внешних световых приборов имеет трещины или дефекты	Не имеют трещин или дефектов/имеют трещины или дефекты
					Дополнительные оптические элементы (в том числе бесцветные или окрашенные оптических детали и пленки)	Отсутствуют/установлены
52	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.18				Маркировка знаком сообщения об официальном утверждении по Правилам ООН, выданные на устройствах освещения и световой сигнализации	Наличие/отсутствие
53	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.19				Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки	Отсутствуют/имеются
54	ГОСТ 33670-2015 Приложение А; таблица А.8, п.А.8.20.1	Транспортные средства категории L, М, N, О	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Фары ближнего, дальнего света и противотуманные: форма, цвет и размеры;	Одинаковые/разные
					расположение	Симметрично/не симметрично
55	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, А.8.20.2				Источники света в фарах	Соответствуют/ не соответствуют типу светового модуля, указанному в эксплуатационной документации
					Функциональность	Работоспособно/не работоспособно
56	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.20.3				Устройства фарочистки, предусмотренные конструкцией	Наличие/отсутствие
						Работоспособно/не работоспособно

1	2	3	4	5	6	7
57	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.20.4		29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52		Углы регулировки фар ближнего света	(0°00'-2°20')
58	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.20.5		29.10.59 29.20.22 29.20.23		Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого насланного участков светотеневой границы светового пучка фар	(0°00'-2°20')
59	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.20.6		Сила света фары в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы		(200-150000) кд	
			Сила света фары в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы		(200-150000) кд	
60	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.20.7		Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет» (определение для каждой фары силы света)		(200-150 000) кд	
61	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.20.8		Угол наклона светотеневой границы светового пучка противотуманной фары в вертикальной плоскости		(0°00'-2°20')	
62	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.21		Фонари заднего хода		включаются/не включаются при включении передачи заднего хода	
					работают/не работают в постоянном режиме	
63	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.22.1		Режим работы указателей поворота		Мигающий/не мигающий	
		Частота следования проблесков указателей поворотов	(1-2) Гц			

1	2	3	4	5	6	7
64	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.22.2	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Частота следования проблесков указателей поворотов при включении аварийной сигнализации	(1-2) Гц
65	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.22.3				Все указатели поворота, расположенные на одной и той же стороне ТС, должны включаться и выключаться одним и тем же устройством и работать синхронно	Синхронно/не синхронно
66	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.23.1				Сигналы торможения включаются при воздействии на орган управления	Функционирует/не функционирует
67	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.23.2				Совмещение для центрального дополнительного сигнала торможения с другими огнями не допускается	Наличие/отсутствие
68	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.24.1				Включение задних противотуманных фонарей только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и излучение в постоянном режиме	Обеспечено/не обеспечено
69	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.24.2				Задние противотуманные фонари могут оставаться включенными до тех пор, пока не выключены габаритные фонари	Остаются/не остаются включенными
70	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.24.3				Включение задних противотуманных при воздействии на педаль рабочей тормозной системы	Включаются/не включаются
71	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.25				Включение стояночных огней, расположенных с одной стороны ТС, должны включаться независимо от любых других огней, а также независимо от положения выключателя зажигания	Включаются/не включаются
72	ГОСТ 33670-2015 Приложение А,				Режим работы габаритных и контурных огней	Постоянный/не постоянный

1	2	3	4	5	6	7
	таблица А.8, п.А.8.26					
73	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.27				Включение дневных ходовых огней, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя	Автоматически/не автоматически
					Выключение дневных ходовых огней выключаются при включении фар (за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов	Автоматически/не автоматически
74	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.8, п.А.8.28				Включение фонаря освещения заднего государственного регистрационного знака одновременно с габаритными огнями	Одновременно/не одновременно
					Режим работы	Постоянный/не постоянный
75	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, пп.А.9.1.1-9.1.3	Транспортные средства категории М2, М3	29.10.2 29.10.3	8703 8702	Противопожарная защита в моторном отделении: - легковоспламеняемые и абсорбирующие топливо материалы	Наличие/отсутствие
					- меры предосторожности против накопления топлива, масла	Наличие/отсутствие
					- перегородка из жаропрочного материала	Наличие/отсутствие
					- огнестойкие крепежные приспособления	Наличие/отсутствие
76	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, пп.А.9.1.4 – 9.1.5	Транспортные средства категории М2, М3	29.10.2 29.10.3	8703 8702	Расстояние между воспламеняющими материалами и системами выпуска либо другими существенными источниками тепла	(0-300) мм
					Место установки одного огнетушителя рядом с сиденьем водителя	Наличие/отсутствие
					Обозначение мест хранения огнетушителей	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Средства для беспрепятственного извлечения огнетушителя в аварийной ситуации	Наличие/отсутствие
77	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, п.А.9.2				Все провода надежно изолированы, и вся электропроводка и электрооборудование может выдерживать воздействие температуры и влажности. Все провода надежно защищены и прочно прикреплены чтобы исключалась возможность их обрыва, перетирания или износа	Наличие/отсутствие
					Электрические кабели расположены таким образом, чтобы никакая часть не соприкасалась с топливопроводом или любой другой деталью системы выпуска и не подвергаются чрезмерному нагреву, если не предусмотрено надлежащей специальной изоляции и защиты	Соприкасаются/не соприкасаются; Подвергаются нагреву/не подвергаются нагреву; Предусмотрено /не предусмотрено
78	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, п.А.9.16				Устройства, позволяющие пассажирам передавать водителю сигнал для остановки ТС	Предусмотрено/не предусмотрено
					Выступающие кнопки	Наличие/отсутствие
					Распределение по салону	Равномерно/не равномерно
					Расположение по высоте	(0-5000) мм
					Контрастная расцветка	Наличие/отсутствие
79	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, п.А.9.17				Электрическое освещение внутри салона: искусственное внутреннее освещение салонов, ступенек, подходов, надписей и механизмов: наличие	Наличие/отсутствие
						Функционирует/не функционирует
80	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, п.п.А.9.19.1-9.19.2				Длина любого поручня должна быть не менее 100 мм, чтобы на нем могла разместиться кисть руки	(0-5000) мм
					Свободное пространство между поручнями и опорами для рук	(0-300) мм
	ГОСТ 33670-2015		29.10.2	8703	Контрастная окраска на поручнях и опорах для рук	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
81	Приложение А, таблица А.9, п.А.9.19.3	Транспортные средства категории М2, М3	29.10.3	8702	Поверхность поручней	Скользкая/не скользкая
82	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, п.А.9.19.4				Поручни или опоры для рук в дверных проемах	Наличие/отсутствие
83	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.9, п.А.9.20				Требования к установке ограждения проемов для ступенек: по высоте от пола, где находятся ноги пассажира, и простираются от стенки внутрь салона ТС (глубина), за продольную осевую линию того места для сиденья, где пассажир подвергается опасности, или до подъема первой ступеньки, причем берется меньшее из этих двух расстояний	(0-5000) мм
84	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, А.10.1	Транспортные средства категории L, М, N, О	30.91.1	8711	Соответствие требованиям к шинам	Наличие/отсутствие
85	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, А.10.2		30.91.11	8704	Укомплектованность шинами согласно эксплуатационной документации	Укомплектован/е укомплектовано
			30.91.12	8703		
			30.91.13	8702		
			29.10.2	8705		
86	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, А.10.3		29.10.21	8716	Размерность шины	Соответствует /не соответствует эксплуатационной документации и размерности колеса
			29.10.22			
			29.10.23	Категория скорости, нанесенной на шину маркировке	Соответствует/не соответствует максимальной конструктивной скорости ТС	
			29.10.24			
			29.10.3			
		29.10.30				
		29.10.4				
		29.10.41				
29.10.42	Фактическая максимальная масса, приходящаяся на шину	Превышает/не превышает значение, соответствующее индексу несущей способности				
29.10.43						
29.10.44						
87	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10,	29.10.5	Возможность измерения давления воздуха и/или воздуха	Наличие/отсутствие		
		29.10.51				
		29.10.52				
			29.10.59			

1	2	3	4	5	6	7
	п.А.10.4		29.20.22 29.20.23			
88	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, п.А.10.5				Наличие зимних шин на всех колесах	Наличие/отсутствие
89	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, п.А.10.6				Наличие шипов противоскольжения на всех колесах	Наличие/отсутствие
90	ГОСТ 33670-2015 Приложение А; таблица А.10, п.А.10.7				Появление индикатора износа шины, заглушки, повреждения	Отсутствие/наличие
					Остаточная глубина рисунка протектора шин	(0-125,0) мм
					Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин	(0-125,0) мм
91	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, п.А.10.8				Болты или гайки крепления дисков	Наличие/отсутствие
					Трещины на дисках	Отсутствуют/имеются
					Видимое нарушение формы и размеров крепежных отверстий в дисках	Отсутствуют/имеются
					Установка на одну ось шин разной размерности, разной конструкции, с разными категориями скорости, с разными индексами несущей способности, с разными рисунками протектора, новые и восстановленные, зимние с не зимними	Наличие/отсутствие
					Применение восстановленных шин на передней оси ТС	Наличие/отсутствие
92	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.10, п.А.10.9				Повторное восстановление шин	Наличие/отсутствие
					Маркировка восстановленных шин	Наличие/отсутствие
93	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, пп.А.11.1-11.4	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 8704 8703 8702	Возможность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, обзор справа и слева от ТС	Возможно/не возможно
					Оснащенность системой очистки нагретым воздухом	Оснащено/не оснащено

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23	8705 8716	Оснащенность стеклоочистителем, форсунками стеклоомывателя ветрового стекла	Оснащено/не оснащено
					Каждая из щеток стеклоочистителя после выключения автоматически возвращается в исходную позицию, располагающуюся на границе зоны очистки или ниже ее	Возвращается/не возвращается
94	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, пп.А.11.5-11.6				Укомплектованностью стеклами,	Укомплектовано/не укомплектовано
					Предметы или покрытия, ограничивающие обзорность	Отсутствие /наличие
95	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, п.А.11.8				Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя	(4-100) %
					Ширина светозащитной полосы	(0-500) мм
96	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, пп.А.11.9-11.11				Окрашенные и тонированные ветровые стекла	Наличие/отсутствие
					Покрытия на стеклах с зеркальным эффектом	Отсутствие/наличие/
					Трещины на ветровых стеклах со стороны водителя	Отсутствие/наличие/
97	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, пп.А.11.12-11.13				Стеклоочистители и стеклоомыватели	Работоспособны/не работоспособны Функционирует/ не функционирует
98	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, пп.А.11.14-11.16				Противосолнечные козырьки	Наличие/отсутствие
					Внешние зеркала заднего вида	Наличие/отсутствие
					Внутреннее зеркало заднего вида	Наличие/отсутствие
99	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.11, п.А.11.17				Крепление зеркал заднего вида исключающее возможность их произвольного смещения во время движения ТС	Исключается/не исключается

1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.12, п.А.12.1	Транспортные средства категории L, M, N	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13	8711 8704 8703 8702	Спидометр	Наличие/отсутствие
101	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.12, п.А.12.2		29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59	8705	Видимость показаний спидометра в любое время суток	Видимы/не видимы
102	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблицы А.13, А.13.1, пп.А.13.1-13.2, 13.18-13.21	Транспортные средства категории L, M, N	30.91.13.119 29.10.52.130	8711 8704	Оснащение ремнями безопасности	Оснащено/отсутствуют
			29.10.2	8703	Тип ремней безопасности соответствует требованиям	Соответствует/не соответствует требованиям таблицы А.13.1
			29.10.21	8702	Ремни безопасности отсутствуют на сиденьях, где требуется их наличие	В наличии/отсутствуют
			29.10.22	8705	Не допускается демонтаж ремней безопасности, предусмотренных конструкцией ТС, или приведение их в состояние, при котором невозможно их использование по назначению	Не демонтированы/демонтированы или использование невозможно
			29.10.23		Ремни безопасности невозможно использование их по назначению	Возможно/не возможно
			29.10.24		Надрыв на лямке ремня, видимый невооруженным глазом	Отсутствуют/имеются
			29.10.3		Замок не фиксирует "язык" лямки ремня безопасности	Фиксирует/не фиксирует
			29.10.30			
			29.10.4			
			29.10.41			
			29.10.42			
			29.10.43			
			29.10.44			
			29.10.5			
			29.10.51			

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку)	Функционирует/не функционирует
					При резком вытягивании лямки ремня с аварийным запирающимся втягивающим устройством не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки)	Обеспечивается/не обеспечивается
					Установка подушек безопасности	Предусмотренная/не предусмотренная изготовителем эксплуатационной документации ТС
					Подголовник, предусмотренный конструкцией ТС	Имеется/отсутствует
103	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.14, пп.А.14.1-14.3	Транспортные средства категории М, N	29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59	8704 8703 8702 8705	Крепление сидений	Надежное/не надежное
					Механизмы продольной регулировки и угла наклона спинки сиденья или механизм перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)	Работоспособны/не работоспособны
					Подголовники	Наличие/отсутствие
104	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.15, пп.А.15.1-15.2	Транспортные средства категории М, N	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Возможность дверей надежно фиксироваться замками	Фиксируются надежно/не фиксируются
					Наличие двух положений запираения замков: промежуточного и окончательного	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортные средства категории М1, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Функционирование	Функционирует/не функционирует
105	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.15, п.А.15.3				Открытие дверей при приложении нагрузки в промежуточном и окончательном положении запираения при приложении силы равной 300 Н	Открывается / не открывается
106	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, пп.А.16.1-16.2				Наличие (отсутствия) в зоне наружной поверхности кузова на высоте до 2000 мм от дорожной поверхности элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или травмировать любое лицо, которое может соприкоснуться с ТС	Наличие/отсутствие
107	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.3				Остроконечные или режущие кромки, выступающие за поверхность обода колеса, колес, гаек или болтов крепления колес, колпаков ступиц и колесных колпаков	Наличие/отсутствие
108	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.4				Колеса не имеют "барашковых гаек"	Имеют/не имеют
109	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.5				Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес	Выступают/не выступают
110	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.6				Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба	Наличие/отсутствие
					Загнуты по направлению к кузову	Загнуты/не загнуты
					Соприкосновение с шаром диаметром 100 мм	Соприкасаются / не соприкасаются
					Радиус закругления кромок	(0-5) мм
111	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16,				Концы бамперов: загнуты в направлении кузова	Загнуты/не загнуты
		Соприкосновение с шаром диаметром 100 мм	Соприкасается / не соприкасается			

1	2	3	4	5	6	7
	п.А.16.7				Расстояние между кузовом и краем бампера	(1-150) мм
112	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.8				Травмобезопасность буксирных сцепок и лебедки (при наличии)	Соответствует/ не соответствует
113	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.9	Транспортные средства категории М1, N1, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Выступ ручек дверей и/или багажника за наружную поверхность кузова	(1-150) мм
					Выступ выступающих элементов (за исключением ручек дверей и/или багажника) за наружную поверхность кузова	(1-150) мм
114	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.10	Транспортные средства категории N2, N3	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Выступ кнопок дверей за наружную поверхность кабины	(1-150) мм
					Выступ поручней и ручек крепления капота за наружную поверхность кабины	(1-150) мм
					Выступ остальных выступающих элементов за наружную поверхность кабины	(1-150) мм
115	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.11	Транспортные средства категории М1, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Загнутые по направлению к поверхности кузова открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери	Наличие/ отсутствие
116	ГОСТ 33670-2015 Приложение А; таблица А.16, п.А.16.12				Ограждающие предохранительные рамки или заглабления поворотных ручек, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери, в закрытом положении.	Наличие/ отсутствие
117	ГОСТ 33670-2015 Приложение А; таблица А.16, п.А.16.13	Транспортные средства категории М1, N, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4	8703 8704 8702	Стекла окон, открывающихся наружу по отношению к внешней поверхности ТС, при открытии не имеют кромок	Имеют/не имеют
					Стекла окон, направленных вперед, не выступают за край габаритной ширины ТС	Выступают/не выступают
118	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16,				Выступ ободков и/или козырьков по отношению к наиболее выступающей точки поверхности стекла фары	(1-150) мм

1	2	3	4	5	6	7
	п.А.16.14					
119	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, п.А.16.15				Выступ кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними	(1-150) мм
120	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.16, пп.А.16.16-6.18				Выпускные трубы, выступают за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола, заканчиваются насадкой или закругленной кромкой	Выступают/не выступают; Насадка имеется/Насадка не имеется; (0-5) мм
					Кромки подножек	Закруглены/не закруглены
					Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон.	(0-2,5) мм
121	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.17, п.А.17.1	Транспортные средства категории М1, N1, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.13.119 29.10.52.130	8703 8704 8702 8711	Рулевое колесо не должно зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него	Захватывает/не захватывает
122	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.17, п.А.17.2				Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи	Утоплены/ не утоплены заподлицо с поверхностью
123	ГОСТ 33670-2015 Приложение А17, п.А.17.3				Наличие непокрытых металлических спиц	Наличие/отсутствие
124	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.18, п.А.18.1	Транспортные средства категории М1, L6, L7	29.10.2 29.10.3 29.10.4 30.91.13.119 29.10.52.130	8703 8704 8702 8711	Острые кромки поверхности внутреннего объема пассажирского помещения ТС	Отсутствие/наличие
125	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.18, п.А.18.2				Лицевая поверхность каркаса сиденья, в верхней и задней части	Покрыто/не покрыто нежестким обивочным материалом

1	2	3	4	5	6	7
126	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.18, п.А.18.3				Элементы интерьера не имеют кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями	Отсутствие/наличие
127	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.18, п.А.18.4				Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы	Соответствует/не соответствует требованиям п.А.18.4
						(0-150) мм
128	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.1	Транспортные средства категории N2, N3, O3, O4	29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23	8703 8702 8705 8716	Наличие задних или боковых защитных устройств, позволяющих исключить попадание легкового автомобиля под ТС в случае дорожно-транспортного происшествия	Наличие/отсутствие
129	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.2				Разница в ширине задней оси и заднего защитного устройства	(0-500) мм
130	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.3				Высота заднего защитного устройства	(1-4000) мм
131	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.4				Концы заднего защитного устройства	Загнуты/не загнуты назад
132	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.5				Расстояние между задней поверхностью заднего защитного устройства и задним габаритом ТС	(0-400) мм
133	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.6				Кромки заднего защитного устройства закругляются радиусом, не менее 2,5 мм	Закруглены/не закруглены радиусом менее 2,5 мм
134	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19,				Расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении	(1-4000) мм

1	2	3	4	5	6	7
141	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.14		29.20.23		Использование бокового защитного устройства для крепления воздушных и гидравлических трубопроводов	Не используется/используется
142	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.19, п.А.19.15				Демонтаж или изменение места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств не допускается	Не демонтировано/ демонтировано
						Не изменено/изменено
143	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.20, п.А.20	Транспортные средства категории L, M, N	30.91.13.119 29.10.52.130 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23	8711 8704 8703 8702 8705	Пожарная безопасность: Топливо, которое может пролиться при наполнении топливного(ых) бака(ов) Топливный(е) бак(и) в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, не составляет(ют) какую-либо его поверхность Перегородка, отделяющая пассажирское помещение от топливного(ых) бака(ов) Наливная горловина топливного бака Крышка наливной горловины для предотвращения выливания топлива Уплотнение между крышкой и наливной горловиной Выступающие компоненты и острые кромки рядом с топливным баком Компоненты топливной системы находящиеся в нижней части ТС, располагаются по отношению к грунту ниже частей шасси или кузова, расположенной перед ними	Не попадает/попадает на систему выпуска выхлопных газов Не располагается(ются)/располагается(ются); Не составляет/составляет Наличие/отсутствие Не находится/находится в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Не имеются/имеются Защищены/не защищены
144	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.21, п.А.21.1	Транспортные средства категории L, M, N	30.91.13.119 29.10.52.130 29.10.2 29.10.21	8711 8704 8703 8702	Сообщение об официальном утверждении типа или сертификат соответствия, для ТС - не ранее 2007 года выпуска	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
145	ГОСТ 33670-2015 Приложение А; таблица А.21, пп.А.21.2-21.3		29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44	8705	Система бортовой диагностики для ТС: категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1; категорий М1 полной массой более 3,5 т и М2, М3, N2, N3 и с дизелями ранее 2008 г. выпуска; с газовыми двигателями ранее 2010 г. выпуска	Наличие/ отсутствие
					работоспособность	Работоспособна/не работоспособна
146	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.21, пп.А.21.4-21.6		29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Наличие устройств и систем снижения токсичности в исправном состоянии. В конструкцию системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов	Наличие/отсутствие Не внесены/внесены изменения
147	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.21, пп.А.21.7-21.9				Содержание оксида углерода в отработавших газах (объемная доля)	(0÷7) %
					Дымность в отработавших газах: - в единицах коэффициента поглощения света К - в единицах коэффициента ослабления света N	(0 ÷ 75) м ⁻¹ (0-100) %
148	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.1	Транспортные средства категории L, M, N	30.91.13.119 29.10.52.130 29.10.2 29.10.21	8711 8704 8703 8702	Элементы контроля и управления двигателем	Наличие/отсутствие
149	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.2		29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3	8705	Система бортовой диагностики	Наличие/отсутствие
			29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42		Показания системы бортовой диагностики	Функционирует/не функционирует
150	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.3				Системы питания и выпуска ТС	Комплектны/не комплектны; Герметичны/не герметичны

1	2	3	4	5	6	7
151	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.4		29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51		Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны	Соответствует/ не соответствует требованиям п.А.24.4
152	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.1		29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Наличие паспорта на каждый газовый баллон	Наличие/отсутствие
153	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.2		Наличие на каждом газовом баллоне, установленном на ТС, четко нанесенные нестираемым образом по меньшей мере следующие данные: - серийный номер; - обозначение "СНГ" или "КПГ".		Наличие/отсутствие	
154	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.3		Наличие свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на ТС		Наличие/отсутствие	
155	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.4		Наличие внесенных изменений в конструкцию и/или комплектность установленного газобаллонного оборудования при эксплуатации, при отсутствии свидетельства о соответствии газобаллонного оборудования требованиям безопасности		Наличие/отсутствие	
156	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.6.1		Использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования		Используются/ не используются	
157	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.6.2		Нарушение крепления компонентов газобаллонного оборудования		Нарушено/не нарушено	
158	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.22, п.А.22.5.6.3		Наличие утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и/или в местах их соединений		Наличие/отсутствие	

1	2	3	4	5	6	7	
159	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.23, п.А.23.1	Транспортные средства категории L, M, N	30.91.13.119 29.10.52.130 29.10.2 29.10.21	8711 8704 8703 8702	Уровень шума выпуска отработавших газов	(30 – 130) дБ	
160	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.23, п.А.23.2		29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23	8705	Внесение изменений в конструкцию систему выпуска отработавших газов	Наличие/отсутствие	
161	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.24, п.А.24.1		Транспортные средства категории L, M, N	30.91.13.119 29.10.52.130 29.10.2 29.10.21	8711 8704 8703 8702	Рулевое управление: работоспособность усилителя рулевого управления	Функционирует /не функционирует
162	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.24, п.А.24.2			29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3	8705	Самопроизвольный поворот рулевого колеса у ТС с усилителем рулевого управления	Наличие/ отсутствие
163	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.24, п.А.24.3			29.10.30 29.10.4 29.10.41 29.10.42		Люфт в деталях рулевого управления и подвески	(0 – 50) °
164	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.24, п.А.24.6			29.10.43 29.10.44 29.10.5 29.10.51		Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме	Наличие/ отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23			
165	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, п.А.25.1	Транспортные средства категории М, N, О	29.10.2	8704	Замок седельно-сцепного устройства седельных тягачей	Наличие/ отсутствие
			29.10.21	8703		
			29.10.22	8702		
			29.10.23	8705		
166	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, пп.А.25.2-25.3		29.10.24	8716	Автоматическое закрывание после сцепки	Функционирует/ не функционирует
			29.10.3		Ручная и автоматическая блокировки седельно-сцепного устройства	Предотвращают/не предотвращают самопроизвольное расцепление тягача и полуприцепа
			29.10.30			
			29.10.4			
			29.10.41		Деформации, разрывы, трещины и другие видимые повреждения сцепного шкворня, гнезда шкворня, опорной плиты, тягового крюка, шара тягово- сцепного устройства, трещины, разрушения, в том числе местные, или отсутствие деталей сцепных устройств Продольный люфт в безззорных тягово- сцепных устройствах	Наличие/ отсутствие
			29.10.42			
			29.10.43			
			29.10.44			
			29.10.5			
			29.10.51			
			29.10.52			
			29.10.59			
			29.20.22			
			29.20.23			
167	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, п.А.25.4.1				Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов технически допустимой максимальной массой до 40 т	(1-125,0) мм
					Наибольший внутренний диаметр рабочих поверхностей захватов сцепного устройства	(1-125,0) мм
168	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, п.А.25.4.2				Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств с клиновым замком полуприцепов с технически допустимой максимальной массой до 55 т	(1-125,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
169	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, п.А.25.4.3				Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов с технически допустимой максимальной массой более 55 т	(1-125,0) мм
170	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, п.А.25.4.4				Диаметр зева тягового крюка тягово-сцепных устройств "крюк - петля" тягача, измеренный в продольной плоскости	(1-125,0) мм
					Наименьший диаметр сечения прутка сцепной петли	(1-125,0) мм
					Диаметр шкворня типоразмера 40 мм беззачерпных тягово-сцепных устройств с тяговой вилкой тягача	(1-125,0) мм
					Диаметр шкворня типоразмера 50 мм	(1-125,0) мм
					Диаметр сменной вставки типоразмера 40 мм дышла прицепа	(1-125,0) мм
					Диаметр сменной вставки типоразмера 50 мм дышла прицепа	(1-125,0) мм
171	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.25, п.А.25.4.5				Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей	(1-125,0) мм
172	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.1	Транспортные средства категории L, М, N, О	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3 29.10.30 29.10.4	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Показания сигнализаторов бортовых (встроенных) средств контроля и диагностирования на ТС, оснащенных такими средствами	Соответствуют/не соответствуют работоспособному состоянию ТС
Бортовые средства контроля и диагностирования	Комплектны/не комплектны					
	Не повреждены/повреждены					
	Работоспособны/не работоспособны					
173	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.2				Замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, механизмы регулировки и фиксирующие устройства	Работоспособны/не работоспособны

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.41 29.10.42 29.10.43 29.10.44		сидений водителя и пассажиров, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренное изготовителем ТС противоугонное устройство	
174	ГОСТ 33670-2015 Приложение А; таблица А.26, п.А.26.3		29.10.5 29.10.51 29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23		Замки боковых навесных дверей ТС должны фиксироваться в двух положениях запираения: промежуточном и окончательном, если это предусмотрено изготовителем ТС	Выполняется/не выполняется
175	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, А.26.4				Звуковой сигнальный прибор	Наличие/ отсутствие
					Работоспособность	Работоспособен/не работоспособен
176	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.5				Средства измерения скорости (спидометры)	Не демонтированы/ демонтированы
					Средства контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха	Не демонтированы/ демонтированы
177	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.6				Затяжка болтовых соединений	Не ослаблена/ослаблена
					детали подвески и карданной передачи ТС не допускаются	Отсутствие/наличие видимых повреждений
178	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.8				Деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов ТС	Не имеется/имеется
179	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.9				Видимые разрушения электрических проводов	Отсутствие/наличие
					следы коротких замыканий	Отсутствие/наличие
					пробоя изоляции электрических проводов	Отсутствие/наличие
180	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.10				Запасное колесо	Закреплено/не закреплено
					Аккумуляторные батареи	Закреплены/не закреплены
					Сиденья	Закреплены/не закреплены

1	2	3	4	5	6	7
181	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.12				Держатель запасного колеса	Работоспособен/не работоспособен
182	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.13				Каплепадение масел или рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха	Отсутствие/наличие
183	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.14				Крепление амортизаторов	Не ослаблено/ослаблено
					Детали крепления амортизаторов	Имеются/отсутствуют Не повреждены/повреждены Не имеют/имеют следы сквозной коррозии
184	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.16				Элементы системы защиты от разбрызгивания из-под колес, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации ТС	Наличие/соответствие
185	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.26, п.А.26.17				Оборудование ТС специальными звуковыми и световыми сигнальными приборами, нанесение окраски по цветографическим схемам, установленным для ТС оперативных служб	Не оборудовано(правомерное оборудование)/неправомерное оборудование
186	ГОСТ 33670-2015 Приложение А, таблица А.27, п.А.27	Транспортные средства категории L, М, N, О	30.91.1 30.91.11 30.91.12 30.91.13 29.10.2 29.10.21 29.10.22 29.10.23 29.10.24 29.10.3	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Знак аварийной остановки:	Наличие/отсутствие
					ТС укомплектовано знаком аварийной остановки	Укомплектовано/не укомплектовано
					Знак аварийной остановки соответствует Правилам ООН N 27	Имеется/отсутствует знак «Е» официального утверждения
					Автомобильная аптечка первой помощи:	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7		
			29.10.30		Пригодность изделий медицинского назначения и/или прочих средств	Пригодна/не пригодна		
			29.10.4		Огнетушители: наличие	Наличие/отсутствие хотя бы одного		
			29.10.41					
			29.10.42					
			29.10.43					
			29.10.44					
			29.10.5				Емкость по меньшей мере одного огнетушителя	2 л или более/менее 2 л
			29.10.51					
			29.10.52					
			29.10.59				Расположение в местах, не затрудняющих их использование	Соответствует/не соответствует требованиям п.А.27.4
			29.20.22					
			29.20.23				наличие поблизости от рабочего мест водителя (для ТС категорий М2)	Наличие/отсутствуют
				пломбы	Опломбированы/не опломбированы			
				Срок окончания их использования	Указан/не указан			
				Огнетушители и аптечки первой помощи (автомобильные) на ТС, оборудованных приспособлениями для их крепления, надежно закрепляются	Закреплены/не закреплены			
187	ГОСТ 22748-77 п.2.2.5	Транспортные средства категории L, М, N, О	30.91.1	8711 8704 8703 8702 8705 8716	Габаритная длина	(0-20 000) мм		
	ГОСТ 22748-77 п.2.2.21		30.91.11		Габаритная ширина	(0-3 000) мм		
			30.91.12					
	ГОСТ 22748-77 п. 2.2.27		30.91.13		Габаритная высота	(0-4 000) мм		
			29.10.2					
			29.10.21					
			29.10.22					
			29.10.23					
			29.10.24					
			29.10.3					
			29.10.30					
			29.10.4					
			29.10.41					
			29.10.42					
			29.10.43					
			29.10.44					
			29.10.5					
			29.10.51					

1	2	3	4	5	6	7
			29.10.52 29.10.59 29.20.22 29.20.23			
188	ГОСТ 33997-2016 п. 5.1 (кроме испытаний в дорожных условиях)	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1	8711	Усилие на органах управления	(100-1000) Н
			30.91.11	8704	Тормозная сила	(0-60) кН
			30.91.12	8703	Удельная тормозная сила	0-1
			30.91.13	8702	Масса, приходящая на ось	(0-18 000) кг
			29.10.2	8705	Давление сжатого воздуха	(0-1) МПа
189	ГОСТ 33997-2016 п. 5.2.1, 5.2.3		29.10.21	8716	Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса во всем диапазоне угла его поворота	Плавное/резкое
			29.10.22		Суммарный люфт рулевого колеса	(0-50) °
			29.10.23			
			29.10.24			
			29.10.3			
			29.10.30			
			29.10.4			
			29.10.41			
			29.10.42			
			29.10.43			
			29.10.44			
			29.10.5			
			29.10.51			
			29.10.52			
			29.10.59			
			29.20.22			
			29.20.23			
190	ГОСТ 33997-2016 п. 5.3.2	Транспортные средства категории L, M, N, O	30.91.1	8711	Сила света фар	(200-150 000) кд
			30.91.11	8704		
191	ГОСТ 33997-2016 п. 5.3.3		30.91.12	8703	Частота следования проблесков указателей поворота в мигающем режиме	(1-2) Гц
			30.91.13	8702		
192	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4.2		29.10.2	8705	Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя	(4-100) %
			29.10.21	8716		
			29.10.22		Ширина светозащитной полосы, выполненной в массе стекла либо в виде прозрачной цветной пленки	(0-500) мм
			29.10.23			
			29.10.24			
			29.10.3			

1	2	3	4	5	6	7
193	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5.1		29.10.30		Маркировки шин	В наличии/отсутствует
194	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5.3		29.10.44		Остаточная глубина рисунка протектора шин	(0-125,0) мм
195	ГОСТ 33997-2016 п. 5.8		29.10.51		Содержание оксида углерода в отработавших газах (объемная доля)	(0÷7) %
196	ГОСТ 33997-2016 п. 5.9		29.10.52		Дымность в отработавших газах: - в единицах коэффициента поглощения света К; - в единицах коэффициента ослабления света N	(0 75) м ⁻¹
			29.20.22			(0-100) %
197	ГОСТ 33997-2016 п. 5.10		29.20.23		Уровень шума выпуска отработавших газов	(30 – 130) дБ А

Директор ООО «ПЦС»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Д.Р. Азманов
инициалы, фамилия уполномоченного