



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 10 » июня 2022 г.

№ Аа-235

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21OH82

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатория испытаний лифтов ООО «МетрЛифтСервис»

наименование испытательной лаборатории (центра)

125438, РОССИЯ, Г Москва, 2-ой Лихачевский пер., д. 7, стр. 4, пом. 27

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности  
испытательных и калибровочных лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий

| №<br>п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений | Наименование<br>объекта | Код<br>ОКПД 2 | Код<br>ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая характеристика<br>(показатель)                  | Диапазон<br>определения                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                | 3                       | 4             | 5                     | 6                                                            | 7                                                       |
| 1        | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.1)                                        | Лифты                   | 28.22         | 84.28                 | Проверка комплектности технической документации              | наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует |
| 2        | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.2.1)                                   |                         |               |                       | Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия | соответствует/не<br>соответствует                       |

|   |                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.2.2.)                                                  |  |  |  | Соответствие установки оборудования лифта технической документации<br>Напряжение<br>Сопrotивление изоляции, электрических цепей и электрооборудования<br>Сопrotивление петли фаза-нуль<br>Переходное сопротивление контактов<br>Ожидаемая сила тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»<br>Угловые размеры оборудования лифтов (величина углов)<br>Время<br>Линейные размеры оборудования лифтов, толщина конструктивных элементов<br>Освещенность кабины лифта, в помещениях с оборудованием лифта | соответствует/не соответствует<br>(0-550)В<br>(0 – 3) Гом<br><br>(0 – 199,9 ) Ом<br>(0 – 3) Гом<br>(0-22000)А<br><br>(0 – 180) °<br><br>(0-3600)с<br>(0 – 200000) мм<br><br>(1 – 200000) лк |
| 4 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.2.3)<br>ГОСТ 34582 - 2019<br>Приложение В<br>(п.В.2.3) |  |  |  | Соответствие установки оборудования лифта технической документации<br>Угловые размеры оборудования лифтов (величина углов)<br>Освещенность кабины лифта, в помещениях с оборудованием лифта<br>Линейные размеры оборудования лифтов, толщина конструктивных элементов                                                                                                                                                                                                                                 | соответствует/не соответствует<br><br>(0 – 180) °<br><br>(1 – 200000) лк<br><br>(0 – 200000) мм                                                                                             |
| 5 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.2.4)                                                   |  |  |  | Функционирование лифта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Функционирует/ не функционирует                                                                                                                                                             |
| 6 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.2.4.1)                                                 |  |  |  | Линейные размеры оборудования лифтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (0 – 200000) мм                                                                                                                                                                             |
| 7 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В                                                                |  |  |  | Скорость движения кабины в режиме ревизия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (0-10)м/с                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | (п.В.2.4.3)                                          |  |  |  | Линейные размеры оборудования лифтов                                                                                                                                                                                                | (0 – 200000) мм                                                                   |
| 8  | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.3)            |  |  |  | Функционирование устройств безопасности лифтов                                                                                                                                                                                      | Функционирует/ не функционирует                                                   |
| 9  | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.3.1)          |  |  |  | Скорость срабатывания ограничителя скорости                                                                                                                                                                                         | (0-10)м/с                                                                         |
| 10 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.3.2)          |  |  |  | Скорость кабины лифта при срабатывании ловителей                                                                                                                                                                                    | (0-10)м/с                                                                         |
| 11 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.3.3)          |  |  |  | Ускорение (замедление) лифта при проверке функционирования буфера                                                                                                                                                                   | (от -10 до +10) м/с <sup>2</sup>                                                  |
| 12 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.3.4)          |  |  |  | Скорость движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана<br>Ускорение (замедление) лифта при проверке функционирования разрывного клапана<br>Ускорение (замедление) лифта при проверке функционирования разрывного клапана | (0-10)м/с<br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup><br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup> |
| 13 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.3.5, п.В.3.6) |  |  |  | Линейные размеры оборудования лифтов                                                                                                                                                                                                | (0 – 200000) мм                                                                   |
| 14 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.4)            |  |  |  | Испытание лифта                                                                                                                                                                                                                     | соответствует/ не соответствует                                                   |
| 15 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.4.1)          |  |  |  | Ускорение (замедление) лифта при эксплуатационных режимах, экстренном торможении                                                                                                                                                    | (от -10 до +10) м/с <sup>2</sup>                                                  |
| 16 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В (п.В.4.2)          |  |  |  | Испытание электропривода электрических лифтов с разомкнутым тормозом в течение 3 мин                                                                                                                                                | Выдержал/ не выдержал                                                             |

|    |                                                |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.4.4) |       |       |       | Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом и удерживании системы под давлением 5 мин                                                                                     | Выдержал/ не выдержал                                                                                                 |
| 18 | ГОСТ Р 53782-2010<br>Приложение В<br>(п.В.4.5) |       |       |       | Сопротивление изоляции электрических цепей и электрооборудования<br>Сопротивление петли фаза-нуль<br>Переходное сопротивление контактов<br>Ожидаемая сила тока короткого замыкания петли «фаза-нуль»<br>Напряжение | (0 – 3) Гом<br>(0 – 199,9) Ом<br>(0 – 3) Гом<br>(0 — 22000)А<br>( 0-550)В                                             |
| 19 | ГОСТ Р 53782-2010<br>п.7                       |       |       |       | Относительная влажность воздуха в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования<br>Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования                             | (15 – 85) %<br><br>от (0 до 50) °С                                                                                    |
| 20 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В (п.В1)       | Лифты | 28.22 | 84.28 | Освещение кабины лифта, в помещениях с оборудованием лифта<br>Состояние оборудования<br><br>Линейные размеры<br>Угловые размеры<br>Напряжение<br>Время                                                             | наличие/ отсутствие<br><br>соответствует/ не соответствует<br>(0 – 200000) мм<br>(0 – 180) °<br>(0-550)В<br>(0-3600)с |
| 21 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В (п.В.2)      |       |       |       | Функционирование лифта                                                                                                                                                                                             | соответствует/ не соответствует                                                                                       |
| 22 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.2.1) |       |       |       | Линейные размеры оборудования лифтов                                                                                                                                                                               | (0 – 200000) мм                                                                                                       |

|    |                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В (п.В.3)                  |  |  |  | Испытания лифта<br><br>Соответствие установки<br>оборудования лифта<br>технической документации                                                                                                                                  | соответствует/ не<br>соответствует<br>соответствует/<br>не соответствует            |
| 24 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.3.1.2)           |  |  |  | Испытание электропривода<br>электрических лифтов с<br>разомкнутым тормозом в<br>течение 3 мин                                                                                                                                    | Выдержал/ не вы-<br>держал                                                          |
| 25 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.3.1.3)           |  |  |  | Испытание герметичности<br>гидроцилиндра и трубопровода<br>лифта с гидравлическим<br>приводом и удерживании<br>системы под давлением 5 мин                                                                                       | Выдержал/ не вы-<br>держал                                                          |
| 26 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.3.1.4)           |  |  |  | Сопротивление изоляции электриче-<br>ских цепей и электрооборудования<br>Сопротивление петли фаза-нуль<br>Переходное сопротивление<br>контактов<br>Ожидаемая сила тока<br>короткого замыкания петли<br>«фаза-нуль»<br>Напряжение | (0 – 3) ГОм<br><br>0 – 199,9) Ом<br>(0 – 2) ГОм<br><br>(0 – 22000)А<br><br>(0-550)В |
| 27 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.3.2)             |  |  |  | Линейные размеры<br>оборудования лифтов                                                                                                                                                                                          | (0 – 200000) мм                                                                     |
| 28 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В (п.В.4)                  |  |  |  | Функционирование устройств<br>безопасности лифтов                                                                                                                                                                                | соответствует/<br>не соответствует                                                  |
| 29 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.4.1, п.4.2)      |  |  |  | Линейные размеры<br>оборудования лифтов                                                                                                                                                                                          | (0 – 200000) мм                                                                     |
| 30 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В (п.<br>В.4.1.1, п.4.2.1) |  |  |  | Скорость срабатывания<br>ограничителя скорости                                                                                                                                                                                   | (0-10)м/с                                                                           |

|    |                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.4.2.3) |  |  |  | Скорость кабины лифта при<br>срабатывании ловителей                                                                                                                                                                             | (0-10)м/с                                                                                |
| 32 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.4.2.4) |  |  |  | Скорость кабины при касании<br>буфера<br>Ускорение (замедление) лифта<br>при проверке<br>функционирования буфера                                                                                                                | (0-10)м/с<br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup>                                            |
| 33 | ГОСТ Р 53783-2010<br>Приложение В<br>(п.В.4.2.5) |  |  |  | Скорость движения кабины в<br>момент срабатывания<br>разрывного клапана<br>Ускорение (замедление) лифта<br>при проверке<br>функционирования разрывного<br>клапана<br>Угловые размеры<br>оборудования лифтов<br>(величина углов) | (0-10)м/с<br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup><br><br>(0 – 180) °                         |
| 34 | ГОСТ Р 53783-2010 п.<br>5.5                      |  |  |  | Соответствие сведений о<br>безопасной эксплуатации<br>лифта в период назначенного<br>срока службы                                                                                                                               | соответствует/<br>не соответствует                                                       |
| 35 | ГОСТ Р 53783-2010 п.<br>5.12.1                   |  |  |  | Скорость движения кабины<br>Скорость срабатывания<br>ограничителя скорости<br>Освещенность кабины лифта<br>Ускорение (замедление) лифта<br>при экстренном торможении                                                            | (0-10)м/с<br>(0-10)м/с<br>наличие/<br>отсутствие<br><br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup> |
| 36 | ГОСТ Р 53783-2010<br>п.7                         |  |  |  | Относительная влажность<br>воздуха в помещениях,<br>предназначенных для<br>размещения лифтового<br>оборудования                                                                                                                 | (15 – 85) %                                                                              |

|    |                                                              |       |       |      |                                                                                                                                                                                           |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    |                                                              |       |       |      | Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования                                                                                                           | (0-50)°С                         |
| 37 | ГОСТ 33984.2-2016 (EN 81-20:2014) метод испытаний ДА.1 п.36  | Лифты | 28.22 | 8428 | Возможность подъема пустой кабины                                                                                                                                                         | Наличие/отсутствие               |
| 38 | ГОСТ 33984.2-2016 (EN 81-20:2014) метод испытаний ДА.1 п.48  |       |       |      | Прочность кабины при нагрузке возникающих при рабочих режимах и при испытании лифта                                                                                                       | Обеспечена/ не обеспечена        |
| 39 | ГОСТ 33984.2-2016 (EN 81-20:2014) метод испытаний ДА.1 п.89  |       |       |      | Величина ускорения при посадке кабины на буфер                                                                                                                                            | (от -10 до +10) м/с <sup>2</sup> |
| 40 | ГОСТ 33984.2-2016 (EN 81-20:2014) метод испытаний ДА.1 п.108 |       |       |      | Наличие устройства, контролирующего перегрузку кабины и предотвращающего движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10% и более | наличие/отсутствие               |
| 41 | ГОСТ 33984.2-2016 (EN 81-20:2014) метод испытаний ДА.1 п.114 |       |       |      | Размыкание электрических устройств безопасности в установленных случаях                                                                                                                   | Выполняется/не выполняется       |
| 42 | ГОСТ 33984.2-2016 (EN 81-20:2014) метод испытаний ДА.1 п.126 |       |       |      | Срабатывание ловителей от обрыва тяговых элементов                                                                                                                                        | Выполняется/не выполняется       |

|    |                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                  |                            |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 43 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.127 |  |  |  | Срабатывание ловителей от рычага                                                                                                                 | Выполняется/не выполняется |
| 44 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.128 |  |  |  | Срабатывание ловителей от упора                                                                                                                  | Выполняется/не выполняется |
| 45 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.129 |  |  |  | Срабатывание ловителей от каната безопасности                                                                                                    | Выполняется/не выполняется |
| 46 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.136 |  |  |  | Открытие клапана движения вниз подачей на него электропитания                                                                                    | Выполняется/не выполняется |
| 47 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.137 |  |  |  | Способность разрывного клапана остановить кабину при движении вниз и удерживать ее в неподвижном состоянии и способ установки разрывного клапана | Удержал/ не удержал        |
| 48 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.141 |  |  |  | Величина номинальной скорости движения кабины                                                                                                    | (0-10) м/с                 |
| 49 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.143 |  |  |  | Величина скорости кабины при срабатывании аварийного клапана                                                                                     | (0-10) м/с                 |

|    |                                                                    |  |  |  |                                                                                                                          |                               |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 50 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.148 |  |  |  | Величина скорости<br>выравнивания и<br>электрического удержания                                                          | (0-10) м/с                    |
| 51 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.177 |  |  |  | Выполнение системой управления<br>лифтом режимов:<br>-"Пожарная опасность";<br>-"Перевозка пожарных<br>подразделений"    | Выполняется/не<br>выполняется |
| 52 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.178 |  |  |  | Перевод лифта в режим<br>"Пожарная опасность" по<br>команде из автоматической<br>системы пожарной<br>сигнализации здания | Выполняется/не<br>выполняется |
| 53 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.180 |  |  |  | Алгоритм работы лифта после<br>перехода в режим "Пожарная<br>опасность"                                                  | Выполняется/не<br>выполняется |
| 54 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.181 |  |  |  | Перевод лифта в режим<br>"Перевозка пожарных<br>подразделений"                                                           | Выполняется/не<br>выполняется |
| 55 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод испытаний<br>ДА.1 п.182 |  |  |  | Алгоритм работы лифта после<br>перехода в режим "Перевозка<br>пожарных подразделений"                                    | Выполняется/не<br>выполняется |

|    |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                              |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 56 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод измерений<br>ДА.1 п.1, 6, 9, 10, 12, 19, 21, 29, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 122, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 175, 176 |  |  |  | Определение линейных размеров                                                                | (0 – 200000)мм              |
| 57 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод измерений<br>ДА.1 п.53                                                                                                                                            |  |  |  | Определение линейных размеров и внутренних и наружных углов                                  | (0 – 180) °<br>(0-200000)мм |
| 59 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод измерений<br>ДА.1 п.155                                                                                                                                           |  |  |  | Величина регулирования времени задержки начала закрытия дверей кабины и шахты лифта          | (0-3600)с                   |
| 60 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод измерений<br>ДА.1 п.116                                                                                                                                           |  |  |  | Величина напряжения питания электрических розеток для подключения электрического инструмента | (0-550)В                    |
| 61 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) метод измерений<br>ДА.1 п.117, 118                                                                                                                                      |  |  |  | Величина освещенности устройств управления, освещенности кабины                              | (1 – 200000) лк             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                               |                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 62 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014)(Визуальный контроль лифтов):<br>таблица ДА.1<br>4, 5, 7, 11, 17, 18, 24,<br>26, 27, 28, 30, 33, 37,<br>38, 39, 41, 42, 43, 44,<br>45, 47, 49, 52, 55, 62,<br>67, 69, 70, 71, 75, 78,<br>84, 85, 87, 90, 92, 94,<br>95, 96, 101, 103, 104,<br>106, 107, 108, 109,<br>111, 115, 120, 121,<br>123, 130, 132, 133,<br>134, 135, 138, 139,<br>140, 144, 145, 146,<br>149, 151, 157, 161,<br>169, 170, 171, 172,<br>183, 187 |  |  |  | Наличие устройств<br>безопасности, элементов<br>конструкции   | наличие /<br>отсутствие       |
| 63 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) (Визуальный контроль лифтов):<br>таблица ДА.1:<br>13, 16, 20, 21, 22, 25,<br>34, 41, 45, 46, 47, 61,<br>63, 65, 66, 68, 69, 71,<br>73, 74, 76, 77, 80, 86,<br>88, 90, 93, 101, 102,<br>105, 119, 123, 151,<br>157, 163, 168, 169, 170                                                                                                                                                                                  |  |  |  | Выполнение требований<br>предъявляемых к конструкции<br>лифта | Выполняется/не<br>выполняется |

|    |                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|----|-------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 64 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.1 |  |  |  | Определение ускорения (замедления) кабины при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении<br>Скорость кабины перед остановкой кнопкой стоп                             | (от -10 до +10) м/с <sup>2</sup><br><br>(0-10)м/с                 |
| 65 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.2 |  |  |  | достаточность тормозного момента для остановки привода<br>скорость                                                                                                              | соответствует/не соответствует<br>(0-10)м/с                       |
| 66 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.3 |  |  |  | достаточность сцепления между канатом ведущим шкивом или барабаном трения и тяговыми элементами<br>наличие полной остановки кабины до ее соприкосновения с буферами<br>скорость | соответствует/не соответствует<br>наличие/отсутствие<br>(0-10)м/с |
| 67 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.4 |  |  |  | Скорость кабины при касании буфера<br>Ускорение (замедление) лифта при проверке функционирования буфера<br>Время                                                                | (0-10) м/с<br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup><br>(0-3600)с       |
| 68 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.5 |  |  |  | наличие разрушений или поломки кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, противовеса, уравновешивающего груза и их креплений                                    | наличие/отсутствие                                                |

|    |                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|----|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.6 |  |  |  | Скорость кабины, при которой происходит срабатывание устройства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины<br>Ускорение замедления кабины после срабатывания устройства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины<br>Функционирование устройства безопасности, контролирующее срабатывание этого устройства | (0-10) м/с<br><br>(от -10 до +10) м/с <sup>2</sup><br><br>Функционирует/<br>не функционирует |
| 70 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.7 |  |  |  | Ускорение замедления кабины после срабатывания устройства защиты от непреднамеренного передвижения кабины<br>Расстояние между порогами дверей шахты и кабины<br>Функционирование устройства безопасности, контролирующее срабатывание устройства защиты от непреднамеренного передвижения кабины                                         | (от -10 до +10) м/с <sup>2</sup><br><br>(0-200000)мм<br><br>функционирует/не функционирует   |
| 71 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДБ.8 |  |  |  | Освещенность кабины лифта<br>высоте (1000±50) мм                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1 – 200000) лк                                                                              |
| 72 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.1 |  |  |  | нагрузка<br>время<br>наличие повреждений, остаточной деформации<br>функционирование двери и замка двери<br>деформация                                                                                                                                                                                                                    | (0,1-10)кН<br>(0-36000)с<br>наличие/отсутствие<br><br>нарушено/не нарушено<br>(0-100)мм      |

|    |                                           |  |  |  |                                                                                        |                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.2 |  |  |  | нагрузка<br>время<br>наличие повреждений, остаточной деформации<br>деформация          | (0,1-10)кН<br>(0-36000)с<br>наличие/отсутствие<br><br>(0-300)мм                  |
| 74 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.3 |  |  |  | нагрузка<br>время<br>наличие повреждений, остаточной деформации<br>деформация          | (0,1-10)кН<br>(0-36000)с<br>наличие/отсутствие<br><br>(0-300)мм                  |
| 75 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.4 |  |  |  | усилие<br>расстояние                                                                   | (0,1-10)кН<br>(0-200000)мм                                                       |
| 76 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.5 |  |  |  | усилие<br>тормозной путь<br>расчетный показатель:<br>кинетическая энергия              | (0,1-10)кН<br>(0-5000)мм<br><br>-                                                |
| 77 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.6 |  |  |  | нагрузка<br>расстояние<br>время<br>зазор<br>функционирование двери                     | (0,1-10)кН<br>(0-200000)мм<br>(0-36000)с<br>(0-300)мм<br>нарушено/не<br>нарушено |
| 78 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.7 |  |  |  | нагрузка<br>время<br>наличие повреждений, остаточной деформации<br>деформация          | (0,1-10)кН<br>(0-36000)с<br>наличие/отсутствие<br><br>(0-300)мм                  |
| 79 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.8 |  |  |  | нагрузка<br>время<br>наличие поломок, повреждений, остаточной деформации<br>деформация | (0,1-10)кН<br>(0-36000)с<br>наличие/отсутствие<br><br>(0-300)мм                  |

|    |                                                                |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.9                      |       |       |              | усилие, вызвавшее вращение штурвала<br>нагрузка<br>время<br>угол                                                                                                                                                                                                                                                   | (0,1-10)кН<br>(0,1-10)кН<br>(0-36000)с<br>(0-180)°                                                                                                                                                               |
| 81 | ГОСТ 33984.2-2016<br>(EN 81-20:2014) ДД.9                      |       |       |              | усилие<br>расстояние                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (0,1-10)кН<br>(0-200000)мм                                                                                                                                                                                       |
| 82 | ГОСТ 34582 - 2019 -<br>2019<br>р.6<br>Приложение В.1,<br>В.2.1 | Лифты | 28.22 | 8428<br>8431 | проверка комплектности технической<br>документации<br><br>идентификация                                                                                                                                                                                                                                            | наличие/отсутствие<br><br>соответствует/не<br>соответствует                                                                                                                                                      |
| 83 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.2.2, Д                |       |       |              | техническое состояние лифта<br><br>наличие, состояние и функционирование<br>оборудование и комплектующих,<br>устройств безопасности, вспомога-<br>тельных устройств, коммуникаций,<br>электрооборудования<br>работоспособность лифта и всех си-<br>стем<br>маркировка<br><br>повреждения, деформации<br>расстояния | соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br><br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>(0-200000)мм |

[illegible]

|    |                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.1 |  |  |  | <p>функционирование ограничителя скорости</p> <p>скорость срабатывания ограничителя скорости</p> <p>способность приведения в действие ловителей</p> <p>срабатывание электрических устройств безопасности ограничителя скорости</p> <p>маркировка</p>                                                                               | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p>                                       |
| 87 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.2 |  |  |  | <p>функционирование ловителей</p> <p>срабатывание ловителей, остановка и удержание на направляющих движущейся вниз кабины (противовеса, уравновешивающего устройства кабины)</p> <p>автоматический возврат ловителей в исходное положение</p> <p>срабатывание электрических устройств безопасности ловителей</p> <p>маркировка</p> | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> |

|    |                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.3 |  |  |  | <p>функционирование буфера</p> <p>ускорение (замедление) кабины при посадке на буфер</p> <p>уровень масла</p> <p>возврат плунжера буфера после снятия нагрузки</p> <p>срабатывание электрического устройства безопасности</p> <p>маркировка</p> <p>способность буфера ограничивать перемещение</p> | <p>соответствует/не соответствует<br/>(от -10 до +10)м/с<sup>2</sup></p> <p>соответствует/не соответствует<br/>соответствует/не соответствует<br/>соответствует/не соответствует<br/>соответствует/не соответствует<br/>соответствует/не соответствует</p> |
| 89 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.4 |  |  |  | <p>функционирование разрывного клапана</p> <p>скорость движения кабины</p> <p>ускорение (замедление) кабины</p> <p>способность разрывного клапана остановить и удерживать кабину в неподвижном состоянии</p> <p>угол</p> <p>расчетный показатель:<br/>наклон</p>                                   | <p>соответствует/не соответствует<br/>(0-10)м/с<br/>(от -10 до +10)м/с<sup>2</sup></p> <p>соответствует/не соответствует<br/>(0-180)°</p> <p>-</p>                                                                                                         |
| 90 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.5 |  |  |  | <p>функционирование замков дверей шахты</p> <p>работа замка</p> <p>возможность движения кабины после перемещения запирающего элемента замка не менее чем на 7 мм в ответную часть замка</p> <p>срабатывание электрического устройства безопасности</p> <p>маркировка</p>                           | <p>соответствует/не соответствует<br/>соответствует/не соответствует<br/>наличие/отсутствие<br/>(0-300) мм</p> <p>соответствует/не соответствует<br/>соответствует/не соответствует</p>                                                                    |

|    |                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.6 |  |  |  | <p>функционирование электрических устройств безопасности</p> <p>способность электрических устройств безопасности размыкать цепь безопасности и предотвращать пуск электродвигателя главного привода, вызвать его остановку</p> <p>срабатывание контакт безопасности</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 92 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.3.7 |  |  |  | <p>функционирование средств защиты от превышения скорости</p> <p>способность элемента контроля скорости выявлять превышение скорости</p> <p>способность элемента снижения скорости вызывать остановку кабины или снижать скорость до значения, на которое рассчитан буфер</p> <p>скорость</p> <p>ускорение</p> <p>наличие автоматического возврата средства защиты в исходное положение</p> <p>срабатывание электрического устройства безопасности</p> <p>маркировка</p> | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>(0-10)м/с</p> <p>(0,001-9,81)м/с<sup>2</sup></p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> |
| 93 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.4.1 |  |  |  | <p>тормозная система</p> <p>способность тормоза остановить привод</p> <p>ускорение (замедление)</p> <p>наличие повреждений, остаточной деформации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>(от -10 до +10)м/с<sup>2</sup></p> <p>наличие/отсутствие</p>                                                                                                                                             |

|    |                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.4.2 |  |  |  | электропривод<br>наличие электрического торможения<br>(удержания)<br>время                                                                                                                                                             | соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>(0-36000)с                                                                 |
| 95 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.4.3 |  |  |  | сцепление канатов с канатоведущим<br>шкивом или барабаном трения<br>наличие полной остановки кабины до<br>ее соприкосновения с буферами<br>невозможность подъема незагружен-<br>ной кабины<br>наличие подъема/подтягивания каби-<br>ны | соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие                    |
| 96 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.4.4 |  |  |  | герметичность гидроцилиндра и тру-<br>бопровода лифта<br>течь масла<br>время                                                                                                                                                           | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>(0-36000)с                                                                                |
| 97 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.4.5 |  |  |  | электрооборудование лифта<br><br>заземление (зануление)<br>состояние элементов электрооборудо-<br>вания<br>напряжение<br>сопротивление изоляции<br>переходное сопротивление контактов<br>ток замыкания                                 | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br>(0-550)В<br>(0-19,99)МОм<br>(0-19,99)Ом<br>(0-199)кА |
| 98 | ГОСТ 34582 - 2019<br>р.6<br>Приложение В.4.6 |  |  |  | прочность кабины, тяговых элементов,<br>подвески и опор кабины, элементов их<br>крепления<br>повреждения, остаточная деформация                                                                                                        | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие                                                                                              |

|    |                                               |       |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.1 | Лифты | 28.22 | 8428<br>8431 | <p>техническое состояние лифта</p> <p>наличие, состояние и функционирование оборудования и комплектующих, устройств безопасности, вспомогательных устройств, коммуникаций, электрооборудования</p> <p>работоспособность лифта и всех систем</p> <p>маркировка</p> <p>повреждения, деформации, расстояния, зазоры</p> <p>уровень масла</p> | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>(0-200000)мм</p> <p>(0-300)мм</p> <p>соответствует/не соответствует</p> |
|----|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.2     |  |  |  | Функционирование лифта<br><br>работа лифта во всех режимах<br><br>работа лебедки<br><br>работа дверей<br><br>работа привода<br><br>работа сигнализации<br><br>работа освещения<br><br>линейные и геометрические размеры<br>угловые размеры<br>освещенность<br>расположение оборудования<br><br>установка натяжных устройств<br><br>доступ в приямок и машинное помеще-<br>ние<br>наличие/отсутствие пространства под<br>шахтой лифта<br>зазоры<br>расстояние<br>размещение дверей | соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>0-200000)мм<br>(0-180)°<br>(1-200000)лк<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br><br>(0-300)мм<br>(0-200000)мм<br>соответствует/не<br>соответствует |
| 101 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.3.1.1 |  |  |  | сцепление тяговых элементов с кана-<br>товедущим шкивом (барабаном тре-<br>ния) на лифте<br>наличие полной остановки кабины<br>невозможность подъема незагружен-<br>ной кабины<br>подъем/подтягивание кабины                                                                                                                                                                                                                                                                      | наличие/отсутствие<br><br>наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br><br>наличие/отсутствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.3.1.2 |  |  |  | электрическое торможение (удержа-<br>ние)<br>возможность тормоза остановить ка-<br>бину<br>время                                                                                                                                  | наличие/отсутствие<br>наличие/отсутствие<br><br>(0-36000)с                                                                                                                 |
| 103 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.3.1.3 |  |  |  | герметичность гидроцилиндра и тру-<br>бопровода лифта<br><br>время<br>течь масла                                                                                                                                                  | наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br>(0-36000)с<br>наличие/отсутствие                                                                                |
| 104 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.3.1.4 |  |  |  | электрооборудование лифта<br><br>заземление (зануление)<br>состояние элементов электрооборудо-<br>вания<br><br>напряжение<br>сопротивление изоляции<br>переходное сопротивление контактов<br>ток замыкания<br>срабатывание защиты | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br>(0-550)В<br>(0-19,99)МОм<br>(0-19,99)Ом<br>(0-199)кА<br>наличие/отсутствие |
| 105 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.3.2.1       |  |  |  | соответствие технической документа-<br>ции<br><br>дефекты<br><br>крепление                                                                                                                                                        | соответствует/не<br>соответствует<br><br>наличие/отсутствие<br><br>соответствует/не<br>соответствует                                                                       |
| 106 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.3.2.2       |  |  |  | соответствие технической документа-<br>ции<br><br>дефекты<br>крепление<br><br>уровень масла                                                                                                                                       | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует                                          |

|     |                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.3.2.3 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты<br/>крепление</p> <p>уровень масла</p> <p>расстояние</p> <p>способность тормоза остановить при-<br/>вод<br/>повреждения, остаточная деформация,<br/>дефекты</p> | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует<br/>(0-200000)мм</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>наличие/отсутствие</p> |
| 108 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.3.2.4 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты<br/>функционирование лифта во всех ре-<br/>жимах</p>                                                                                                            | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p>                                                                                                                                                          |

|     |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.4.1.1 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты<br/>срабатывание ограничителя скорости</p> <p>срабатывание электрических<br/>устройств безопасности ограничителя<br/>скорости<br/>маркировка</p> <p>скорость</p>                                                        | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует<br/>соответствует/не<br/>соответствует<br/>(0-10)м/с</p>                                                               |
| 110 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.4.1.2 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты<br/>срабатывание ловителей</p> <p>срабатывание электрических<br/>устройств безопасности ловителей</p> <p>маркировка</p> <p>способность ловителей останавливать<br/>и удерживать кабину (противовес)</p> <p>скорость</p> | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует<br/>соответствует/не<br/>соответствует<br/>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует<br/>(0-10)м/с</p> |

|     |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.4.1.3 |  |  |  | соответствие технической документа-<br>ции<br><br>дефекты<br>уровень масла<br><br>срабатывание электрических<br>устройств безопасности<br><br>маркировка<br><br>возврат плунжера<br><br><br>скорость                                                                                                                                                                        | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br><br>(0-10)м/с |
| 112 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.4.1.4 |  |  |  | соответствие технической документа-<br>ции<br><br>дефекты<br>размеры<br>маркировка                                                                                                                                                                                                                                                                                          | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>(0-200000)мм<br>соответствует/не<br>соответствует                                                                                                                        |
| 113 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.4.1.5 |  |  |  | функционирование замков дверей<br>шахты<br><br>возможности движения кабины только<br>после перемещения запирающего эле-<br>мента автоматического замка двери<br>шахты в ответную часть замка на рас-<br>стояние не менее, чем установлено<br>нормативной документацией<br><br>срабатывание электрических<br>устройств безопасности автоматиче-<br>ского замка<br>маркировка | соответствует/не<br>соответствует<br>наличие/отсутствие<br>соответствует/не<br>соответствует<br><br><br><br><br><br>соответствует/не<br>соответствует<br>соответствует/не<br>соответствует                                          |

|     |                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | ГОСТ Р 34583<br>пп.6.1, 6.3<br>Приложение Е.4.1.6 |  |  |  | <p>функционирование электрических устройств безопасности</p> <p>возможность электрических устройств безопасности размыкать цепь безопасности и предотвращать пуск электродвигателя главного привода или вызывать его остановку</p> <p>крепление разрывного клапана</p> <p>дефекты</p> <p>функционирование разрывного клапана</p> | <p>соответствует/не соответствует<br/>функционируют/не функционируют<br/>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не соответствует</p> |
|-----|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|     |                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.4.2.1 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты</p> <p>срабатывание ограничителя скорости</p> <p>срабатывание электрических<br/>устройств безопасности</p> <p>маркировка</p> <p>скорость</p> <p>способность приведения в действие<br/>ловителей</p> <p>крепление</p>                                                                                | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>(0-10)м/с</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p>  |
| 117 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.4.2.2 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты</p> <p>работоспособность замка</p> <p>срабатывание электрических<br/>устройств безопасности</p> <p>маркировка</p> <p>скорость</p> <p>возможность движения кабины только<br/>после перемещения запирающего эле-<br/>мента замка не менее чем на 7 мм в<br/>ответную часть замка</p> <p>крепление</p> | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>(0-10)м/с</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>(0-300)мм</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> |

|     |                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.4.2.3 |  |  |  | <p>соответствие технической документации</p> <p>дефекты</p> <p>срабатывание ловителей</p> <p>срабатывание электрических устройств безопасности</p> <p>маркировка</p> <p>способность ловителей останавливать и удерживать кабину (противовес)</p> <p>скорость</p> <p>автоматический возврат ловителей в исходное положение</p> <p>крепление</p> | <p>соответствует/не соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует (0-10)м/с</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует/не соответствует</p> <p>соответствует</p> |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.4.2.4 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты<br/>срабатывание</p> <p>срабатывание электрических<br/>устройств безопасности</p> <p>маркировка</p> <p>крепление</p> <p>ускорение(замедление)<br/>уровень масла</p> <p>возврат плунжера</p> <p>способность буфера ограничивать пе-<br/>ремещение</p> | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>(от -10 до +10) м/с<sup>2</sup><br/>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие<br/>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | ГОСТ Р 34583<br>п.6.2<br>Приложение Е.4.2.5 |  |  |  | <p>соответствие технической документа-<br/>ции</p> <p>дефекты<br/>срабатывание</p> <p>маркировка<br/>крепление</p> <p>способность клапана остановить каби-<br/>ну и удерживать в неподвижном со-<br/>стоянии</p> <p>скорость</p> <p>ускорение (замедление)</p> <p>угол</p> <p>расчетный показатель:<br/>наклон</p> | <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>наличие/отсутствие</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует/не<br/>соответствует</p> <p>соответствует</p> <p>(0-10)м/с<br/>(от -10 до +10) м/с<sup>2</sup><br/>(0-180)°</p> <p>-</p> |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Генеральный директор  
ООО «МетрЛифтСервис»

Ю.А. Лунгу