

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИЛ ООО «Гермес»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

125371, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 112, корпус 1, строение 3, этаж 6, помещение I, комнаты 16, 17, 19, 21

адрес места осуществления деятельности

Ном ер п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 14254 (МЭК 60529), р.12	Оболочки, оборудование, защищенное оболочками	—	—	Степень защиты от доступа к опасным частям, обеспечиваемая оболочками IP1X, IP2X, IP3X, IP4X, IP5X, IP6X	соответствует / не соответствует
2	ГОСТ 14254 (МЭК 60529), р.13	Оболочки, оборудование, защищенное оболочками	—	—	Степень защиты от попадания внешних твердых предметов и пыли, обеспечиваемая оболочками IP1X, IP2X, IP3X, IP4X, IP5X	соответствует / не соответствует
3	ГОСТ 14254 (МЭК 60529), р.14	Оболочки, оборудование, защищенное оболочками	—	—	Степень защиты от проникновения воды, обеспечиваемая оболочками IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX5, IPX6	соответствует / не соответствует
4	ГОСТ 14254 (МЭК 60529), р.15	Оболочки, оборудование, защищенное оболочками	—	—	Степень защиты от доступа к опасным частям, обозначаемой дополнительной буквой IPXXA, IPXXB, IPXXC, IPXXD	соответствует / не соответствует
5	ГОСТ Р МЭК 60068-2-78 (испытание C _{ab})	Оборудование электротехническое и электронное	—	—	Влагостойкость (испытание C _{ab} влажное тепло, установившийся режим при температуре (23–40)°C, относительной влажности воздуха (50–95)%)	выдержал / не выдержал
6	ГОСТ 28218 (IEC 60068-2-32) (испытание E _d)	Изделия электронной техники и электротехнические	—	—	Механическая прочность (при испытании на удары при свободном падении)	выдержал / не выдержал
7	ГОСТ 30630.1.10 (IEC 60068-2-75), р.5 (испытание 118-2)	Машины, приборы и другие технические изделия	—	—	Механическая прочность (при ударе пружинным ударным устройством с энергией 0,1 ... 1,0 Дж; 2 Дж)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 27473 (МЭК 112) (IEC 60112)	Материалы электроизоляционн ые твердые	—	—	Трекингостойкость (стойкость к образованию токопроводящих мостиков): Сравнительный индекс трекингостойкости (СИТ) Контрольный индекс трекингостойкости (КИТ)	100 ... 500 В отсутствие / наличие пробоя
9	ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1)	Оборудование электротехническое, его узлы или элементы	—	—	Стойкость к чрезмерному воздействию тепла или огня (Огнестойкость) при температуре раскалённой проволоки до 960 °С	выдержал / не выдержал
10	ГОСТ IEC 60695-2-11 совместно с ГОСТ Р МЭК 60695-2-10	Оборудование электротехническое, его сборочные узлы и компоненты	—	—	Пожаробезопасность конечной продукции (Огнестойкость) при температуре раскалённой проволоки до 960 °С	выдержал / не выдержал
11	ГОСТ IEC 60695-10-2	Оборудование электротехническое, его сборочные узлы и компоненты, твердые электроизоляционн ые материалы	—	—	Жаропрочность частей из неметаллических материалов (теплостойкость, термостойкость) при вдавливании шарика диаметром 5 мм силой 20 Н при испытательной температуре до 350 °С	жаропрочный / не жаропрочный (теплостойкий / не теплостойкий)
					Размер <i>d</i> (наибольший поперечный размер отпечатка, оставленного опорным шариком)	0 ... 5 мм
12	ГОСТ IEC 60695-11-5	Оборудование электротехническое, его сборочные узлы и компоненты, твердые электроизоляционн ые материалы	—	—	Пожаробезопасность (Огнестойкость) при испытании игольчатым пламенем	выдержал / не выдержал
13	ГОСТ Р МЭК 60990	Оборудование электротехническое	—	—	Ток прикосновения, взвешенный для ощущения и физиологической реакции	—
					Напряжение прикосновения, взвешенное для ощущения и физиологической реакции	0,001 мВ ... 1000 В

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.6	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Классификация	соответствует / не соответствует
15	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.7	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Идентификация маркировки и инструкции Различимость и долговечность маркировки	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
16	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.8	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
17	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.8.1.4	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Напряжение между доступной частью и каждым полюсом источника питания	0,01 мВ ... 1000 В
					Ток в цепи защитного импеданса	0,01 ... 19,9 мА
					Ёмкость защитного импеданса	20 пФ ... 20 мФ
18	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.10.1	Электрические	27.51	8504, 8508,	Потребляемая мощность однофазного прибора	800 мВт ... 13,10 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Потребляемая мощность трехфазного прибора	20 Вт ... 44 кВт
19	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.10.2	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Потребляемый ток	0 ... 300 А

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.11	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Превышение температуры в нормальных условиях температура поверхностей Сопротивление	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает соответствует / не соответствует
21	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.13.1, 13.2	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Ток утечки при рабочей температуре	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
22	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.13.3, 13.1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Электрическая прочность изоляции при рабочей температуре (при испытательном напряжении 0,1 ... 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц)	отсутствие / наличие пробоя
23	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.14	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Способность выдерживать динамические перегрузки по напряжению (при испытательном импульсном напряжении 0,33 ... 12 кВ с формой импульса 1,2/50 мкс)	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.15.1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Влагостойкость (защита от воды)	отсутствие / наличие следов воды на изоляции
25	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.15.2	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Влагостойкость (при переливе жидкости)	отсутствие / наличие следов жидкости на изоляции
26	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.15.3	Электрические	27.51	8504, 8508,	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
27	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.16.1, 16.2	приборы бытового и аналогичного	27.90 28.13	8509,8510 8515, 8516	Ток утечки	соответствует / не соответствует
28	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.16.1, 16.3	применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении 0,1 ... 6 кВ частотой 50 Гц)	отсутствие / наличие пробоя
29	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.17	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Превышение температуры изоляции проводов Температура обмоток	Соответствует/не соответствует Превышает/не превышает Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.19, приложение Q	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Ненормальная работа:	отсутствие / наличие возгорания
					Температура конструктивных элементов при ненормальной работе	Превышает/не превышает
					Превышение температуры при ненормальной работе	Превышает/не превышает
					Электрическая прочность изоляции	0,1 ... 6 кВ
31	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.20.1	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Устойчивость к опрокидыванию	устойчив / не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.20.2	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Механическая безопасность: Защита от механических опасностей: -острые кромки, углы Защита от опасности движущихся частей: - предупреждающая маркировка символами	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
33	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.21	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Механическая прочность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.22	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Проверка конструкции: - конструктивная защита от поражения электрическим током - соединения электропроводки - изоляционные материалы - кодирование цветом	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
35	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.22.3	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Конструкция приборов со штырями для введения в розетки: -механическая нагрузка	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
36	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.22.5	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Остаточное напряжение между штырями вилки после отключения прибора вилкой от сети при наличии заряженных конденсаторов	от 0 до 1000 В
37	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.22.11	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Механическая прочность и фиксация несъемных частей	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
38	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.22.12	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Надежность крепления рукояток, кнопок, ручек, рычагов	выдержал / не выдержал
39	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.23	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Внутренняя проводка: -соединение электропроводки -изоляционные материалы - измерение сечения	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.23.3	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Стойкость к изгибу внутренних проводников	выдержал / не выдержал
41	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.24	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Безопасность компонентов: -визуально маркировка -проверка документации	соответствуют / не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.25	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры:	соответствует / не соответствует
43	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.25.4	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Размеры кабельного ввода или ввода для трубки	от 0 до 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
44	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.25.8	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Номинальная площадь поперечного сечения проводов шнуров питания Диаметр жил проводов шнуров питания Длина шнуров питания	— 0 ... 75 мм Соответствует/не соответствует
45	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.25.14	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Стойкость к изгибам шнура питания приборов, перемещаемых во время работы	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
46	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.25.15	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Надежность устройства крепления шнура (стойкость шнура к натяжению и скручиванию)	выдержал / не выдержал
47	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.25.25	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Размеры штырей приборов, которые вставляют в розетки	0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
48	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.26	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Зажимы для внешних проводов Пути утечки Воздушные зазоры	соответствует / не соответствует 0 ... 200 мм 0 ... 200 мм
49	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.27	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Зажим заземления: -линейный размер -диаметр Дополнительные средства защиты от доступа к опасным частям: -целостность защитного заземления -цвет проводов Сопротивление заземления	0 ... 1000 мм 0 ... 200 мм соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
50	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.28	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Винты и соединения -диаметр -наличие защиты от ослабления -крутящий момент	соответствует / не соответствует 0 ... 200 мм соответствует / не соответствует 0,2 ... 350 мН
51	ГОСТ ИЕС 60335-1, р.29, приложение L	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
52	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.30.1, приложение О (рис. О.1)	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Теплостойкость Размер d (наибольший поперечный размер отпечатка, оставленного опорным шариком)	выдержал / не выдержал 0 ... 5 мм

1	2	3	4	5	6	7
53	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.30.2, приложение О (рис. О.2, О.3, О.4, О.5), приложение Е	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Огнестойкость	выдержал / не выдержал
54	ГОСТ ИЕС 60335-1, п.31	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Стойкость к коррозии	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
55	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение В	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Идентификация маркировки и инструкции Нагрев (превышение температуры) Ненормальная работа: Температура конструктивных элементов при ненормальной работе Превышение температуры при ненормальной работе Электрическая прочность изоляции Механическая прочность приборов со штырями для введения в розетки (испытание по ИЕС 60068-2-31 на повторяющееся свободное падение, процедура 2)	соответствует / не соответствует допустимый / чрезмерный отсутствие / наличие возгорания Превышает/не превышает Превышает/не превышает 0,1 ... 6 кВ соответствует / не соответствует
56	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение С	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Стойкость двигателей к старению	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
57	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение D	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Превышение температуры заблокированного двигателя	Превышает/не превышает
58	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение E	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Огнестойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
59	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение F	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Конденсаторы Визуальный осмотр и проверка размеров	соответствует / не соответствует
60	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение H	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Износостойкость	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
61	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение I	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Двигатели, имеющие основную изоляцию, которая не рассчитана на номинальное напряжение прибора превышение температуры	соответствует / не соответствует Превышает/не превышает
62	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение J	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Печатные платы с покрытием (Пригодность защиты печатных плат)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
63	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение N	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Трекингостойкость	выдержал / не выдержал
64	ГОСТ ИЕС 60335-1, приложение R	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Безопасность программного обеспечения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ IEC 60335-1, приложение S	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов (Бытовые и аналогичные электрические приборы)	27.51 27.90 28.13 28.23 28.24 28.25 28.29 28.30 28.93 27.40 28.94 32.50 20.42 26.20 26.40 26.70 22.23	8504, 8508, 8509,8510 8515, 8516 8543, 8413 8414, 8415 8418, 8421 8432, 8433 8452, 8467 9019, 8424 8451, 8539 8447,8468 9008, 8528 9007, 8521 8525, 9023 6301 6401-6406 5701-5705 3922, 7324 8479, 8419	Идентификация маркировки и инструкции Нагрев (превышение температуры) Ненормальная работа: Температура конструктивных элементов при ненормальной работе Превышение температуры при ненормальной работе Электрическая прочность изоляции Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Огнестойкость	соответствует / не соответствует допустимый / чрезмерный соответствует / не соответствует отсутствие / наличие возгорания Превышает/не превышает Превышает/не превышает 0,1 ... 6 кВ соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал
66	ГОСТ EN 62233, р.5, приложение А	Бытовые и аналогичные электрические приборы			Магнитная индукция в диапазоне частот от 10 Гц до 400 кГц	контрольный уровень превышен / не превышен

1	2	3	4	5	6	7
67	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.7.101, 7.102	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Идентификация маркировки и инструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
68	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.7.14	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Высота символов маркировки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.10.1	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Потребляемая мощность чистящих головок с электроприводом	0 ... 13,10 кВт

1	2	3	4	5	6	7
70	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.11.5, 11.7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Превышение температуры в нормальных условиях температура поверхностей Сопротивление	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
71	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.15.2	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Влагостойкость (при утечке жидкости)	отсутствие / наличие следов жидкости на изоляции
72	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.15.101	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения,	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Устойчивость к жидкостям чистящих головок с электроприводом водовсасывающих чистящих приборов: - прочность при ударе пружинным ударным устройством с энергией 2 Дж; - прочность при свободном падении; - стойкость к погружению в воду, содержащую 1% NaCl	выдержал / не выдержал выдержал / не выдержал отсутствие / наличие следов соляного раствора на изоляции

1	2	3	4	5	6	7
		включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам			- электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
73	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.16.3	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Электрическая прочность токоведущих шлангов	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
74	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.19.7, 19.9, 19.10, 19.101–19.104	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Превышение температуры в нормальных условиях температура поверхностей Сопротивление	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.21.101	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Стойкость к разрушению токоведущих шлангов	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.21.102	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Стойкость к истиранию токоведущих шлангов	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
77	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.21.103	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Стойкость к перегибу токоведущих шлангов	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
78	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.21.104	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Стойкость к скручиванию токоведущих шлангов	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
79	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, п.22.101	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Конструкция чистящих головок с электроприводом водовсасывающих чистящих приборов	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, приложение В: п.19.7	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Ненормальная работа: Температура конструктивных элементов при ненормальной работе Превышение температуры при ненормальной работе Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие возгорания Превышает/не превышает Превышает/не превышает 1 ... 6 кВ

1	2	3	4	5	6	7
81	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, приложение В: п.21.101	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Механическая прочность подвижных частей автоматических пылесосов с питанием от батареи	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
82	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, приложение В: п.22.101, 21.102	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Конструкция подвижных частей автоматических пылесосов с питанием от батареи скорость подвижной части	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
83	ГОСТ ИЕС 60335-2-2, приложение В: п.24.201	Электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы для бытового и аналогичного применения, включая пылесосы для ухода за животными, номинальным напряжением не более 250 В. Центральные пылесосы и автоматические пылесосы с питанием от батареи. Чистящие головки с электроприводом и токонесущие шланги, присоединяемые к пылесосам	27.51.21 27.51.21.110 27.51.21.111 27.51.21.112 27.51.21.113	8508 8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9	Комплекующие изделия (Термовыключатели и защитные электронные цепи, встроенные в автоматические пылесосы с питанием от батареи)	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
84	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.11.2, 11.4, 11.7, 11.8	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
85	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.15.2	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Влагостойкость	соответствует / не соответствует
86	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.19.1, 19.4. 19.7, 19.101	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	Превышает/не превышает 0,1 ... 6 кВ
87	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.20.1	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Устойчивость	устойчив / не устойчив
88	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.21.101, 21.102	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
89	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.22.101–22.103, 22.105–22.107	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Конструкция Давление Превышение температуры Износостойкость Усилие выдергивания подставки из утюга	соответствует / не соответствует наличие /отсутствие утечки Превышает/не превышает соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
90	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.22.7	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Защита от избыточного давления утюгов с пароувлажнением	соответствует / не соответствует
91	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.22.104	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Размеры входного отверстия защитного устройства	0 ... 200 мм
92	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.24.1.3, 24.101	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Безопасность компонентов: -визуально маркировка -проверка документации	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
93	ГОСТ ИЕС 60335-2-3, п.25.14	Электрические утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением	27.51.23.130	8516 40 000 0 8424 8451	Стойкость к изгибам шнуров питания и шлангов утюгов	выдержал / не выдержал
94	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.7.101–7.103	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Идентификация маркировки и инструкции	соответствует / не соответствует
95	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.7.103	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Высота символов маркировки	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
96	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.8.1.2, 8.1.3	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
97	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.10.1, 10.2	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Потребляемая мощность и ток	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
98	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.11.1–11.4, 11.6–11.8, 11.101	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
99	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.13.1–13.3	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
100	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.15.2, 15.101	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Влагостойкость	соответствует / не соответствует
101	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.16.1–16.3	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Ток утечки и электрическая прочность	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
102	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.19.1, 19.2, 19.4, 19.11.4, 19.13, 19.101–19.103	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	Превышает/не превышает 0,1 ... 6 кВ
103	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.20.101, 20.102	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Устойчивость	устойчив / не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
104	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.21.1, 21.101–21.104	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Механическая прочность	соответствует / не соответствует
105	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.22.7, 22.101–22.106, 22.112–22.134	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролизитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Конструкция Защита от выпадения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
106	ГОСТ ИЕС 60335-2-6, п.24.1.3, 24.1.4, 24.101, 24.102	Стационарные электрические кухонные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы бытового применения (кроме жарочных шкафов, предназначенных для использования на борту судов и жарочных шкафов с пиролитической самоочисткой)	27.51 28.93	8516	Компоненты	соответствует / не соответствует
107	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.7.14	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Высота символов маркировки	Соответствует / не соответствует
108	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.11.7, 11.8	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
109	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.19.7, 19.101	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
110	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.21.1	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Механическая прочность с энергией 0,3 Дж и 0,5 Дж	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
111	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.22.26, 22.40, 22.102–22.103	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
112	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.22.101	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Расстояние через щель между опорной поверхностью и токоведущими частями	0 ... 200 мм
113	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.24.1.3	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Компоненты (износостойкость встроенных выключателей)	соответствует / не соответствует
114	ГОСТ ИЕС 60335-2-8, п.25.24	Электрические бритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	27.51.22 27.51.22.110 27.51.22.120 27.51.22.130	8510 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0	Стойкость к изгибам шнуров питания	выдержал / не выдержал
115	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.7.14	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Высота символов маркировки	Соответствует/не соответствует
116	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.8.1.1	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
117	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.10.1, 10.2	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Потребляемая мощность и ток	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
118	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.11.1–11.4, 11.7, 11.8, 11.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
119	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.13.1–13.3	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	соответствует / не соответствует
120	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.15.2, 15.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
121	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.16.1–16.3	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Ток утечки и электрическая прочность	соответствует / не соответствует
122	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.19.1, 19.2, 19.4, 19.13, 19.101–19.106	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
123	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.20.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Устойчивость духовых шкафов	устойчив / не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
124	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.21.1	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Механическая прочность с энергией 0,7 Дж	выдержал / не выдержал
125	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.21.101	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Механическая прочность плиток из стеклокерамики	выдержал / не выдержал
126	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.22.24, 22.101–22.113	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
127	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.23.3	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Внутренняя проводка	соответствует / не соответствует
128	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.101, 24.102	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует
129	ГОСТ ИЕС 60335-2-9, п.30.1, 30.2	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	27.51.28 27.51.28.130 27.51.28.150 27.51.28.160	8516 60 500 0 8516 60 700 0 8516 60 900 0 8516 72 000 0 8516 79 700 0	Теплостойкость и огнестойкость	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
130	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.11.7, 11.7.101–11.7.117, 11.8	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
131	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.15.2, 15.101	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
132	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.19.1, 19.7, 19.10, 19.101, 19.102	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
133	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.20.2, 20.101–20.119	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Защита от механических опасностей Недоступность опасных движущихся частей Скорость вращения гладких осей, трущихся и измельчающих дисков, насадок, ножей и других вращающихся частей Невозможность случайного включения прибора, защита выключателей от случайного срабатывания Надежность закрытия крышек Размеры (высота зубьев терочных дисков, выступание выталкивателей, максимальный поперечный размер загрузочного накопителя, безопасные расстояния защиты ножа) Угол верхней части открытого сектора Механическая прочность чаши и режущих лезвий пищевых блендеров и ручных блендеров	выдержал / не выдержал доступен / недоступен 10 ... 100000 мин ⁻¹ невозможно / возможно надежно / ненадежно 0 ... 200 мм 0 ... 90 ° выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
134	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.21.1	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Механическая прочность (прибора и съемных частей)	выдержал / не выдержал
135	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.22.40, 22.101, 22.102	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Конструкция	соответствует / не соответствует
136	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.22.103	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Износостойкость приборных соединителей беспроводных блендеров	выдержал / не выдержал
137	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.24.1.3	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Комплектующие изделия (выключатели)	соответствует / не соответствует
138	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, п.25.14	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (Стойкость шнура к изгибам)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ ИЕС 60335-2-14, приложение АА	Электрические кухонные машины (кроме морожениц и морожениц для использования в холодильниках и морозильниках)	27.51.21.120 27.51.21.121 27.51.21.122 27.51.21.123 27.51.21.129	8509 40 000 0 8509 80 000 0 8418	Механическая прочность сит центробежных соковыжималок	выдержал / не выдержал
140	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7.101–11.7.106, 11.8	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
141	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.15.2, 15.101- 15.103	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Влагостойкость	соответствует / не соответствует
142	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.19.1–19.4, 19.7, 19.13, 19.101–19.105	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
143	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.20.101, 20.102, 20.103	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Механическая безопасность	соответствует / не соответствует
144	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.21.1	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
145	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.22.7, 22.40, 22.101–22.114	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
146	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.22.6, 22.105	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Размеры дренажных отверстий, отверстий для выпуска	0 ... 200 мм
147	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.101	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Компоненты	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
148	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.25.8, 25.22	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует / не соответствует
149	ГОСТ ИЕС 60335-2-15, п.25.101	Электрические приборы для нагревания жидкостей	27.51.24 27.51.24.110	8516 71 000 0 8516 79 700 0	Длина шнуров питания чайников	Соответствует/не соответствует
150	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.10.1, 10.2	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Потребляемая мощность и ток	соответствует / не соответствует
151	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.11.7	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
152	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.15.2	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Влагостойкость	соответствует / не соответствует
153	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.19.7	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
154	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.20.2, 20.101, 20.102	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Механические опасности	соответствует / не соответствует
155	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.22.101–22.104	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
156	ГОСТ ИЕС 60335-2-16, п.24.101	Электрические измельчители пищевых отходов	27.51.21.190	8509 80 000 0	Комплекующие изделия	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
157	ГОСТ ИЕС 60335-2-28, п.7.101	Электрические швейные машины	28.94.40 28.94.40.000	8452 10 8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 8452 29 000 0 8447	Маркировка электрических приводов	соответствует / не соответствует
158	ГОСТ ИЕС 60335-2-28, п.11.7	Электрические швейные машины	28.94.40 28.94.40.000	8452 10 8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 8452 29 000 0 8447	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
159	ГОСТ ИЕС 60335-2-28, п.19.7	Электрические швейные машины	28.94.40 28.94.40.000	8452 10 8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 8452 29 000 0 8447	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
160	ГОСТ ИЕС 60335-2-28, п.22.101	Электрические швейные машины	28.94.40 28.94.40.000	8452 10 8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 8452 29 000 0 8447	Конструкция	соответствует / не соответствует
161	ГОСТ ИЕС 60335-2-28, п.24.1.5	Электрические швейные машины	28.94.40 28.94.40.000	8452 10 8452 10 110 0 8452 10 190 0 8452 10 900 0 8452 29 000 0 8447	Комплектующие изделия (приборные соединители)	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
162	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.7.101	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Маркировка распределительной панели постоянного тока	соответствует / не соответствует
163	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.10.101	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Выходное напряжение постоянного тока без нагрузки	0 ... 1000 В
164	ГОСТ IEC 60335-2-29, п. 10.102	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Отклонение среднеарифметического значения выходного тока от номинального	—
		Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Выходной ток (постоянный)	0 ... 300 А
165	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.11.2, 11.5, 11.7	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
166	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.17	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	выдержал / не выдержал
167	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.19.1, 19.13, 19.101–19.103	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей	соответствует / не соответствует
					Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует
168	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.21.1	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Механическая прочность (при ударе пружинным ударным устройством с энергией 1 Дж)	выдержал / не выдержал
169	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.21.101	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Механическая прочность (сбрасывание на пол)	выдержал / не выдержал
170	ГОСТ IEC 60335-2-29, п.22.26, 22.101–22.103	Электрические зарядные устройства батарей	27.90.11	8504 40 550 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
171	ГОСТ IEC 60335-2-29, приложение АА: п.6.2	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Классификация	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ IEC 60335-2-29, AA: п.7.14	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Высота символов маркировки	Соответствует/не соответствует
173	ГОСТ IEC 60335-2-29, AA: п.8.1.1	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
174	ГОСТ IEC 60335-2-29, AA: п.10.1	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Пиковое значение выходного напряжения	0 ... 100 В
175	ГОСТ IEC 60335-2-29, AA: п.11.8	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Нагрев: Превышение температуры частей, которых может касаться испытательный щуп 18 по IEC 61032	Превышает/не превышает
176	ГОСТ IEC 60335-2-29, AA: п.17	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей: Превышение температуры частей	Превышает/не превышает
177	ГОСТ IEC 60335-2-29, AA: п.19.3	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Ненормальная работа: Превышение температуры частей	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
178	ГОСТ ИЕС 60335-2-29, АА: п.21.201	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Механическая прочность (при ударе пружинным ударным устройством с энергией 2 Дж)	выдержал / не выдержал
		Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
179	ГОСТ ИЕС 60335-2-29, АА: п.22.201, 22.202	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
180	ГОСТ ИЕС 60335-2-29, АА: п.24.201	Электрические зарядные устройства батарей, предназначенные для использования детьми	27.90.11	8504 40 550 0	Комплектующие изделия (трансформаторы для игрушек)	соответствует / не соответствует
181	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.7.14	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Высота букв и символов маркировки	Соответствует/не соответствует
182	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.8.1.1, 8.2	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
183	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.11	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
184	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.15.2	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Влагостойкость	отсутствие / наличие следов воды на изоляции
185	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.19.1, 19.13, 19.101–19.115	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
186	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.20.1	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Устойчивость	устойчив / неустойчив
187	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.21.1	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Механическая прочность (при ударе пружинным ударным устройством с энергией 2 Дж)	выдержал / не выдержал
188	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.21.101	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Механическая прочность каминной решетки	выдержал / не выдержал
189	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.21.102	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Механическая прочность закрепляемых обогревателей с откидными частями	выдержал / не выдержал
190	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.21.103	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Механическая прочность средств подвешивания	выдержал / не выдержал
191	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.22.7, 22.24, 22.101–22.110	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Конструкция	соответствует / не соответствует
192	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.24.1.3, 24.1.4, 24.101	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует
193	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.30.2.1	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Огнестойкость корпуса (при температуре раскаленной проволоки 650 °С)	выдержал / не выдержал
194	ГОСТ ИЕС 60335-2-30, п.30.101	Электрические комнатные обогреватели	27.51.26.110	8516 21 000 0 8516 29	Огнестойкость тепловентиляторов (при воздействии игольчатого пламени)	выдержал / не выдержал
195	ГОСТ ИЕС 60335-2-32, п.11.2, 11.7, 11.8	Электрические массажные приборы	32.50.21	9019 10 100 0 9019 10 900 1 8509	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
196	ГОСТ ИЕС 60335-2-32, п.13.2, 16.2	Электрические массажные приборы	32.50.21	9019 10 100 0 9019 10 900 1 8509	Ток утечки	соответствует / не соответствует
197	ГОСТ ИЕС 60335-2-32, п.15.2	Электрические массажные приборы	32.50.21	9019 10 100 0 9019 10 900 1 8509	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
198	ГОСТ ИЕС 60335-2-32, п.19.1, 19.7, 19.10, 19.13, 19.101	Электрические массажные приборы	32.50.21	9019 10 100 0 9019 10 900 1 8509	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
199	ГОСТ ИЕС 60335-2-32, п.21.1	Электрические массажные приборы	32.50.21	9019 10 100 0 9019 10 900 1 8509	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
200	ГОСТ ИЕС 60335-2-32, п.22.101, 22.102	Электрические массажные приборы	32.50.21	9019 10 100 0 9019 10 900 1 8509	Конструкция	соответствует / не соответствует
201	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.7.101, 7.102	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует
202	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.11.7	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
203	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.13.2, 16.2	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Ток утечки	соответствует / не соответствует
204	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.15.1.2	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
205	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.19.4, 19.13	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
206	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.22.6, 22.104, 22.105, 22.106, 22.110	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
		Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Размеры дренажного отверстия	0 ... 200 мм
207	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.22.47, 22.101, 22.103, 22.109, 22.109.1–22.109.3	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Стойкость к давлению воды, стойкость к излишнему внутреннему давлению	выдержал / не выдержал
		Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Давление воды	0 ... 2,5 МПа
208	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.22.102, 22.107. 22.108	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Температура воды на выходе	0 ... 100 °С
209	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.24.1.3, 24.1.4, 24.101, 24.102	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Компоненты	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
210	ГОСТ ИЕС 60335-2-35, п.30.2.3.2	Электрические проточные водонагреватели	27.51.25.110	8516 10 110 0	Огнестойкость водонагревателей с открытым элементом	выдержал / не выдержал
211	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.11.7, 11.8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
212	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.15.1.1, 15.1.2	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Влагостойкость	соответствует / не соответствует
213	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.19.101, 19.102	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
214	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.21.1	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Механическая прочность (при ударе пружинным ударным устройством с энергией 1 Дж)	выдержал / не выдержал
215	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.22.6, 22.101–22.106	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Конструкция	соответствует / не соответствует
216	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.24.1.3	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Компоненты (реле уровня)	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
217	ГОСТ ИЕС 60335-2-41, п.25.8	Электрические насосы для жидкостей, имеющих температуру не выше 90°C	28.13.1 28.13.12 28.13.13 28.13.14	8413 8413 70 8413 81 000 9	Длина шнура питания насоса	Соответствует/не соответствует
218	ГОСТ ИЕС 60335-2-43, п.11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.101	Электрические сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516 79 700 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
219	ГОСТ ИЕС 60335-2-43, п.15.2	Электрические сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516 79 700 0	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
220	ГОСТ ИЕС 60335-2-43, п.19	Электрические сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516 79 700 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
221	ГОСТ ИЕС 60335-2-43, п.20.101, 20.102, 20.103	Электрические сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516 79 700 0	Устойчивость и механические опасности	соответствует / не соответствует
222	ГОСТ ИЕС 60335-2-43, п.24.101	Электрические сушилки для одежды и перекладины для полотенец	27.51.24.190	8516 79 700 0	Комплектующие изделия (термовыключатели)	соответствует / не соответствует
223	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.11	Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает

1	2	3	4	5	6	7
224	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.15.101	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Влагостойкость	соответствует / не соответствует
225	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.19.2, 19.3, 19.4, 19.13, 19.101	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
226	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.20.1, 20.101	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Устойчивость	устойчив / не устойчив
227	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.21.101, 21.102	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
228	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.22.101– 22.108	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Конструкция	соответствует / не соответствует
229	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.24.1.3	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Компоненты (выключатели)	соответствует / не соответствует
230	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.25.8, 25.15, 25.23	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Длина шнура питания и/или соединительного шнура	Соответствует/не соответствует
231	ГОСТ ИЕС 60335-2-45, п.29.3, 29.3.2	Переносные электронагревательн ые инструменты и аналогичные приборы	27.90.31 27.90.31.110 27.51.24.190	8515 11 000 0 8516 79 700 0 8468	Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция	соответствует / не соответствует
232	ГОСТ ИЕС 60335-2-52, п.11.7	Электрические приборы для гигиены полости рта	20.42.18.190	8509800000	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
233	ГОСТ ИЕС 60335-2-52, п.19.2, 19.101	Электрические приборы для гигиены полости рта	20.42.18.190	8509800000	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
234	ГОСТ ИЕС 60335-2-52, п.22.101	Электрические приборы для гигиены полости рта	20.42.18.190	8509800000	Конструкция	соответствует / не соответствует
235	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.7.14	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Высота символов маркировки	Соответствует/не соответствует
236	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.8.1.1	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
237	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.11.7, 11.8	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
238	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.16.101	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Электрическая прочность изоляции трансформатора	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
239	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.22.6, 22.101, 22.102	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Конструкция	соответствует / не соответствует
		Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Размер дренажных отверстий	соответствует / не соответствует
240	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.22.103	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Остаточное напряжение между решетками после отключения питания	соответствует / не соответствует
241	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.22.104	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Выходной ток короткого замыкания	соответствует / не соответствует
242	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.23.5	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Электрическая прочность внутренней проводки напряжением свыше 1000 В	отсутствие / наличие пробоя
243	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.24.1.3, 24.101	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Комплектующие изделия (блокировочные выключатели)	соответствует / не соответствует
244	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.30.101	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Огнестойкость (при испытании игольчатым пламенем)	выдержал / не выдержал
245	ГОСТ ИЕС 60335-2-59, п.32	Электрические приборы для уничтожения насекомых	27.90.11 27.90.40 27.90.40.190	8543 70 900 0 8509 8516	Действующая поверхностная плотность потока УФ-излучения приборов, содержащих лампы с УФ-излучением	0,01 ... 60 Вт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
246	ГОСТ ИЕС 60335-2-74, п.11.7	Электрические портативные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516 10 800 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
247	ГОСТ ИЕС 60335-2-74, п.19.1, 19.2, 19.13	Электрические портативные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516 10 800 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
248	ГОСТ ИЕС 60335-2-74, п.21.1	Электрические портативные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516 10 800 0	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
249	ГОСТ ИЕС 60335-2-74, п.24.101	Электрические портативные погружные нагреватели	27.51.25.120	8516 10 800 0	Комплекующие изделия (термовыключатели)	соответствует / не соответствует
250	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.6.101	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Классификация (класс климатического исполнения)	соответствует / не соответствует
251	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.8.1.1, 8.2	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Защита от доступа к токоведущим частям	доступны / не доступны
252	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.10.1, 10.2	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Потребляемая мощность и ток	соответствует / не соответствует
253	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.11.7, 11.8	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
254	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.15.1.1	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Влагостойкость (Защита от воды)	выдержал / не выдержал
255	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.19.7, 19.101	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
256	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.20.1	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Устойчивость	устойчив / не устойчив
257	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.20.101	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Механическая безопасность (защита лопастей)	соответствует / не соответствует
258	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.20.102	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Механическая безопасность поворотного механизма	соответствует / не соответствует
259	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.21.101	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Механическая прочность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
260	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.21.102	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Механическая прочность потолочного вентилятора	выдержал / не выдержал
		Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Масса потолочного вентилятора	0,025 ... 15 кг
261	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.22.11, 22.101	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
262	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.22.102 (22.102.1–22.102.5)	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Конструкция (надежность системы подвеса потолочных вентиляторов)	выдержал / не выдержал
263	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.23.3	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Внутренняя проводка	выдержал / не выдержал
264	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.24.101	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Компоненты (термовыключатели, встроенные в каналы вентиляторы)	соответствует / не соответствует
265	ГОСТ ИЕС 60335-2-80, п.27.3	Электрические вентиляторы	27.51.15 27.51.15.110	8414 51 000 0	Заземление	соответствует / не соответствуе
266	ГОСТ ИЕС 60335-2-85, п.11.4, 11.7	Электрические отпариватели тканей	27.51.24	8424 8516 8509	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
267	ГОСТ ИЕС 60335-2-85, п.13.1, 13.2	Электрические отпариватели тканей	27.51.24	8424 8516 8509	Ток утечки при рабочей температуре	соответствует / не соответствует
268	ГОСТ ИЕС 60335-2-85, п.19.2, 19.3	Электрические отпариватели тканей	27.51.24	8424 8516 8509	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
269	ГОСТ ИЕС 60335-2-85, п.22.101, 22.102, 22.103, 22.104	Электрические отпариватели тканей	27.51.24	8424 8516 8509	Конструкция	соответствует / не соответствует
270	ГОСТ ИЕС 60335-2-85, п.25.14	Электрические отпариватели тканей	27.51.24	8424 8516 8509	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры (стойкость шнуров к изгибу)	соответствует / не соответствует
271	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.11.4, 11.6, 11.7, 11.8	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
272	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.13.1, 13.2	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Ток утечки при рабочей температуре	соответствует / не соответствует
273	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.15.2	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.19.2, 19.3, 19.4	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
275	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.22.6, 22.101–22.103	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Конструкция	соответствует / не соответствует
		Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Размеры отверстий	0 ... 200 мм
276	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.22.104	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Стойкость к давлению	выдержал / не выдержал
277	ГОСТ ИЕС 60335-2-98, п.24.101	Электрические увлажнители воздуха	27.51 28.25	8479 89 970 8 8415 8509	Комплектующие изделия (термоограничители)	соответствует / не соответствует
278	ГОСТ ИЕС 60335-2-101, п.11.4, 11.7, 11.8	Электрические испарители	28.25.30	8418 99 100 9 8419 8516	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
279	ГОСТ ИЕС 60335-2-101, п.13.1	Электрические испарители	28.25.30	8418 99 100 9 8419 8516	Ток утечки при рабочей температуре	соответствует / не соответствует
280	ГОСТ ИЕС 60335-2-101, п.19.2, 19.3, 19.4, 19.13, 19.101	Электрические испарители	28.25.30	8418 99 100 9 8419 8516	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
281	ГОСТ ИЕС 60335-2-101, п.21.201	Электрические испарители	28.25.30	8418 99 100 9 8419 8516	Механическая прочность (при свободном падении)	выдержал / не выдержал
282	ГОСТ ИЕС 60335-2-101, п.23.3	Электрические испарители	28.25.30	8418 99 100 9 8419 8516	Внутренняя проводка (Стойкость к вращению подвижных частей приборов, которые непосредственно включают в розетки)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
283	ГОСТ ИЕС 60065, п.5	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует
284	ГОСТ ИЕС 60065, п.7, п.7.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей Сопротивление	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает соответствует / не соответствует
285	ГОСТ ИЕС 60065, п.7.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Теплостойкость изолирующих материалов	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
286	ГОСТ IEC 60065, п.8	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Обеспечение конструкцией защиты от поражения электрическим током	обеспечено / не обеспечено
287	ГОСТ IEC 60065, п.8.3	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Отсутствие гигроскопичных материалов	отсутствие / наличие
288	ГОСТ IEC 60065, п.8.8, 8.9	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Толщина двойной, основной, дополнительной или усиленной изоляции и изоляции внутренней проводки	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
289	ГОСТ IEC 60065, п.8.17	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Требования к изолированным проводам обмоток для использования без дополнительной межслойной изоляции	соответствует / не соответствует
290	ГОСТ IEC 60065, п.8.22	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механическая и электрическая прочность неразделяемых тонколистовых материалов (при испытании на оправке)	отсутствие / наличие перекрытия или пробоя изоляции
291	ГОСТ IEC 60065, п.9.1.1.1, приложение D	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	<i>Определение опасных для жизни частей</i>	безопасны / опасны
					Напряжение разомкнутой цепи	0 ... 1000 В
					Ток от прикосновения (напряжение, измеряемое по IEC 60990)	соответствует / не соответствует
					Ток от прикосновения на землю	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
292	ГОСТ ИЕС 60065, п.9.1.1.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Определение доступных частей	недоступны / доступны
293	ГОСТ ИЕС 60065, п.9.1.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Безопасность осей управляющих кнопок, ручек, рычагов и аналогичных устройств	безопасны / опасны
294	ГОСТ ИЕС 60065, п.9.1.3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Безопасность отверстий корпуса при проникновении испытательного штыря диаметром 4 мм и длиной 100 мм	безопасны / опасны

1	2	3	4	5	6	7
295	ГОСТ IEC 60065, п.9.1.4	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Безопасность соединителей / клемм	безопасны / опасны
296	ГОСТ IEC 60065, п.9.1.5	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Безопасность органов предварительной настройки при проникновении	безопасны / опасны
297	ГОСТ IEC 60065, п.9.1.6	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Остаточное напряжение между полюсами сетевой вилки после отключения при наличии заряда конденсаторов	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
298	ГОСТ ИЕС 60065, п.9.1.7	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Противодействие корпуса внешним силам	выдержал / не выдержал
299	ГОСТ ИЕС 60065, п.9.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Безопасность частей при удалении защитных крышек	безопасны / опасны
300	ГОСТ ИЕС 60065, п.10.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Стойкость изоляции к перенапряжениям (воздействие разрядов от конденсатора, заряженного до напряжения 10 кВ)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
301	ГОСТ ИЕС 60065, п.10.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
302	ГОСТ ИЕС 60065, п.10.3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении постоянного или переменного тока 0,2...6 кВ)	соответствует / не соответствует отсутствие / наличие пробоя
303	ГОСТ ИЕС 60065, п.11.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Защита от поражения электрическим током в условиях неисправностей	обеспечена / не обеспечена
304	ГОСТ ИЕС 60065, п.11.2	Аудио-, видео- и	26.40	8518 21 000 0	Нагрев при неисправностях (превышение температуры)	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичная электронная аппаратура	26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Ток, протекающий в цепи плавкого предохранителя	0 ... 10 А
305	ГОСТ ИЕС 60065, п.12.1	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механическая прочность укомплектованного аппарата	выдержал / не выдержал
306	ГОСТ ИЕС 60065, п.12.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механическая прочность крепления органов управления	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
307	ГОСТ ИЕС 60065, п.12.3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механическая прочность устройств дистанционного управления, удерживаемых в руке (при свободном падении)	выдержал / не выдержал
308	ГОСТ ИЕС 60065, п.12.4	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механическая прочность стопора выдвижных устройств	выдержал / не выдержал
309	ГОСТ ИЕС 60065, п.12.5	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механическая прочность коаксиальных антенных гнезд, устанавливаемых на аппарате	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
310	ГОСТ ИЕС 60065, п.12.6, 12.6.1	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Прочность крепления телескопических или стержневых антенн	выдержал / не выдержал
311	ГОСТ ИЕС 60065, п.13, приложение Е, J	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Зазоры и пути утечки Рабочее напряжение	0 ... 200 мм 0 ... 1000 В
312	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.1	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Сопротивление резисторов Стабильность сопротивления резисторов в режиме перегрузки (воздействие влажного тепла, воздействие разрядов, воздействие повышенного тока)	0,01 Ом ... 999 МОм стабильное / нестабильное

1	2	3	4	5	6	7
313	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки	соответствует / не соответствует
314	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Индуктивности и обмотки	соответствует / не соответствует
315	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.4, G.1.2	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Высоковольтные компоненты и блоки (огнестойкость)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
316	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.5	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Устройства защиты	соответствует / не соответствует
317	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.6	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Выключатели	соответствует / не соответствует
318	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.7	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Защитные блокировки	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
319	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.8	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Устройства установки напряжения и аналогичные устройства	соответствует / не соответствует
320	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.9	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Электродвигатели	соответствует / не соответствует
321	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.10	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Батареи (риски от опасных факторов) Ток заряда и разряда, обратный ток	отсутствие / наличие утечки электролита 0 ... 10 А

1	2	3	4	5	6	7
322	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.11	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Внутренние и внешние зазоры и пути утечки оптопар	0 ... 200 мм
323	ГОСТ ИЕС 60065, п.14.12	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Помехоподавляющие варисторы	соответствует / не соответствует
324	ГОСТ ИЕС 60065, п.15.1	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Вилки и розетки, приборные и межблочные соединители	соответствует / не соответствует
325	ГОСТ ИЕС 60065, п.15.2, приложение F	Аудио-, видео- и аналоговая	26.40	8518 21 000 0	Обеспечение защитного заземления	соответствует / не соответствует
			26.40.1	8518 22 000 9	Устойчивость к коррозии клемм защитного заземления	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электронная аппаратура	26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует
326	ГОСТ ИЕС 60065, п.15.3	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию	соответствует / не соответствует
327	ГОСТ ИЕС 60065, п.15.4	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки	соответствует / не соответствует
328	ГОСТ ИЕС 60065, п.16	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40	Наружные гибкие шнуры Диаметр жил (для определения площади номинального поперечного сечения) Электрическая прочность	соответствует / не соответствует 0 ... 75 мм отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
			26.40.4 26.30.13	8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Стойкость шнуров к перегибам и другим механическим напряжениям Стойкость шнуров к натяжению и скручиванию	выдержал / не выдержал выдержал / не выдержал
329	ГОСТ ИЕС 60065, р.17	Аудио-, видео- и аналоговичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Электрические соединения и механические крепления	соответствует / не соответствует
330	ГОСТ ИЕС 60065, п.19.1–19.3	Аудио-, видео- и аналоговичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Устойчивость (на наклонной плоскости, приложение вертикальной и горизонтальной силы)	устойчив / не устойчив

1	2	3	4	5	6	7
331	ГОСТ ИЕС 60065, п.19.4–19.6	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Механические опасности (Кромки и углы, Механическая прочность стекла, Испытания стекла на разбивание на осколки, Аппаратура, устанавливаемая на стене или потолке)	выдержал / не выдержал
332	ГОСТ ИЕС 60065, п.20, приложение G	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Огнестойкость	выдержал / не выдержал
333	ГОСТ ИЕС 60065, приложение А	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Защита от воздействия брызг и влаги	отсутствие / наличие следов воды на изоляции

1	2	3	4	5	6	7
334	ГОСТ ИЕС 60065, приложение В	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Аппаратура, предназначенная для подключения к телекоммуникационным сетям	соответствует / не соответствует
335	ГОСТ ИЕС 60065, приложение G	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Огнестойкость	выдержал / не выдержал
336	ГОСТ ИЕС 60065, приложение Н	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Изолированные намоточные провода для использования без межслоевой изоляции: Электрическая прочность	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
337	ГОСТ ИЕС 60065, приложение L	Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура	26.40 26.40.1 26.40.2 26.40.3 26.40.4 26.30.13	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 8518 40 8518 50 000 0 8519 30 000 0 8519 81 8519 89 8521 8525 80 8527 8528	Электронные лампы-вспышки для фотографирования	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
338	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.1.3.3	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Напряжение электропитания	0 ... 1000 В
339	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.1.5	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Компоненты	соответствует / не соответствует
340	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.1.6	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Подключение к сети электропитания	соответствует / не соответствует
		Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Потребляемый ток	0 ... 300 А
341	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.1.7	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Долговечность и разборчивость маркировки	разборчива / не разборчива
342	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.1	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности	соответствует / не соответствует
					Доступ к частям, находящимся под напряжением	доступны / недоступны
					Напряжение после отключения от сети при наличии заряженных конденсаторов	соответствует / не соответствует
343	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.2	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Напряжение цепей безопасного сверхнизкого напряжения	соответствует / не соответствует
344	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.3	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Цепи напряжения телекоммуникационной сети	соответствует / не соответствует
345	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.4, приложение D	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Напряжение в цепях с ограничением тока	соответствует / не соответствует
					Ток в цепях с ограничением тока	соответствует / не соответствует
					Ёмкость в цепях с ограничением тока	20 пФ ... 20 мФ
346	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.5	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0	Выходное напряжение источников электропитания с ограничением мощности	0 ... 60 В
					Выходной ток короткого замыкания	0 ... 20 А

1	2	3	4	5	6	7
			26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8470 50 000 9	Действительная мощность	—
347	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.6	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Обеспечение защитного соединения и заземления Сопротивление проводов заземления и их соединений Падение напряжения на проводе заземления	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует 0 ... 1000 В
348	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.7	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	соответствует / не соответствует
349	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.8	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Защитные блокировки	соответствует / не соответствует
350	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.9	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Электрическая изоляция	соответствует / не соответствует
351	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.2.10, приложение F	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
352	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.3.1	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Электропроводка, соединения и электропитание	соответствует / не соответствует
353	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.3.2	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Подключение к сети электропитания Жесткость закрепления шнура электропитания и разгрузка от натяжения	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал
354	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.3.3	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Клеммы для подключения внешних проводов Размеры проводов, предназначенных для подключения Размеры токопроводящих клемм	соответствует / не соответствует 0 ... 75 мм 0 ... 200 мм
355	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.3.4	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Отключение от сети электропитания переменного тока	соответствует / не соответствует
356	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.3.5	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Подсоединение к оборудованию	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
357	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.1	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Устойчивость	устойчив / не устойчив
358	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.2	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
359	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.3	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Конструкция оборудования	соответствует / не соответствует
360	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.4	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Защита от опасных подвижных частей	соответствует / не соответствует
361	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.5	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11	8471 30 000 0 8471 41 000 0	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает

1	2	3	4	5	6	7
		технологий Оборудование информационных технологий	26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120 26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 49 000 0 8470 50 000 9 8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Температура / превышение температуры	Превышает/не превышает
362	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.5.5	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Устойчивость к чрезмерному нагреву (<i>методом давления шариком при повышенной температуре по ИЕС 60695-10-2</i>)	выдержал / не выдержал
363	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.6	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Отверстия в кожухе Размеры отверстий в кожухе	соответствует / не соответствует 0 ... 200 мм
364	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.4.7, приложение А	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Огнестойкость (Условия применения противопожарного кожуха, Используемые материалы) Огнестойкость	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал
365	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.5.1, приложение D	Оборудование информационных	26.20.1 26.20.11	8471 30 000 0 8471 41 000 0	Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		технологий	26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 49 000 0 8470 50 000 9	Напряжение в цепи тока от прикосновения	соответствует / не соответствует
366	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.5.2, приложение G	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя
367	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.5.3	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Защита от перегрузки и ненормальных условий эксплуатации Температура изоляции и компонентов при ненормальной эксплуатации	соответствует / не соответствует Превышает/не превышает
368	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.6	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Подключение к телекоммуникационным сетям	соответствует / не соответствует
369	ГОСТ ИЕС 60950-1, п.7	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Подключение к системам кабельного распределения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
370	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение А: п.А.2	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Воспламеняемость противопожарных кожухов передвижного оборудования общей массой менее 18 кг, материалов и компонентов, расположенных внутри противопожарных кожухов	выдержал / не выдержал
371	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение В	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Электродвигатели в условиях ненормальной работы Температура нагрева обмоток электродвигателей	соответствует / не соответствует Превышает/не превышает
372	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение С	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Трансформаторы Температура нагрева обмоток трансформаторов	соответствует / не соответствует Превышает/не превышает
373	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение Е	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Превышение температуры обмоток Сопротивление обмоток в начале и конце испытания Температура помещения в начале и конце испытания	— 0,01 Ом ... 999 МОм минус 20°С ... плюс 60°С
374	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение G	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Минимальные зазоры Напряжение переходного процесса (формы 1,2/50 мкс, пиковое значение)	0 ... 200 мм 330 ... 12000 В

1	2	3	4	5	6	7
375	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение К	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Средства контроля температуры	соответствует / не соответствует
376	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение Q	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Варисторы	соответствует / не соответствует
377	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение T	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Защита от воздействия воды	вредное воздействие воды отсутствует / имеется
378	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение U	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Изолированные провода обмоток для использования без межслоевой изоляции	соответствует / не соответствует
					Электрическая прочность	отсутствие / наличие пробоя
379	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение X	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Максимальный входной ток трансформатора при испытании на максимальный нагрев	0 ... 300 А
380	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение AA	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11	8471 30 000 0 8471 41 000 0	Стойкость неразделяемого тонкого листового материала к намотке на оправке	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
		технологий	26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 49 000 0 8470 50 000 9	Электрическая прочность	отсутствие / наличие пробоя
381	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение DD	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Требования к средствам монтажа для оборудования, монтируемого в стойке	выдержал / не выдержал
382	ГОСТ ИЕС 60950-1, приложение EE	Оборудование информационных технологий	26.20.1 26.20.11 26.20.12.110 26.20.13 26.20.40.110 28.23.13 28.23.13.120	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0 8470 50 000 9	Бытовые и офисно-бытовые измельчители (шредеры) документов/носителей информации	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
383	ГОСТ 30849.1 (МЭК 60309-1), p.7	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Маркировка	соответствует / не соответствует
384	ГОСТ 30849.1, p.8	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Размеры	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
385	ГОСТ 30849.1, п.9	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
386	ГОСТ 30849.1, п.10	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Заземление	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует
387	ГОСТ 30849.1, p.11	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Зажимы	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
388	ГОСТ 30849.1, p.12	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Блокировка	соответствует / не соответствует
389	ГОСТ 30849.1, p.13	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
390	ГОСТ 30849.1, p.14	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Общие требования к конструкции	соответствует / не соответствует
391	ГОСТ 30849.1, p.15	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Конструкция штепсельных розеток	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
392	ГОСТ 30849.1, p.16	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Конструкция вилок и переносных розеток	соответствует / не соответствует
393	ГОСТ 30849.1, p.17	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Конструкция вводных устройств	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
394	ГОСТ 30849.1, р.18	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Степени защиты	выдержал / не выдержал
		Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
395	ГОСТ 30849.1, п.19	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
		Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
396	ГОСТ 30849.1, p.20	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Отключающая способность	выдержал / не выдержал
397	ГОСТ 30849.1, p.21	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Условия нормальной эксплуатации	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
398	ГОСТ 30849.1, p.22	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Превышение температуры	Превышает/не превышает
399	ГОСТ 30849.1, p.23	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Гибкие кабели и их присоединение	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
400	ГОСТ 30849.1, p.24	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
401	ГОСТ 30849.1, p.25	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Винты, токоведущие части и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
402	ГОСТ 30849.1, п.26	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Пути утечки тока, воздушные зазоры	0 ... 200 мм
403	ГОСТ 30849.1, п.27.1, 27.2, 27.3	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Теплостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
404	ГОСТ 30849.1, п.27.4	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Огнестойкость (при температуре раскаленной проволоки 650 °С и 850 °С)	выдержал / не выдержал
405	ГОСТ 30849.1, п.27.5	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Трекинговая стойкость (при напряжении 175 В)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
406	ГОСТ 30849.1, п.28	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Коррозионестойкость (к раствору хлористого аммония)	выдержал / не выдержал
407	ГОСТ 30849.1, п.29	Вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и соединительные устройства на номинальное рабочее напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 250 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи	27.33.13.110	8536 90	Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
408	ГОСТ 30849.2, п.8	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 690 В и номинальный ток не более 125 А	27.33.13.110	8536 90	Размеры	0 ... 200 мм
409	ГОСТ 30849.2, п.11	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 690 В и номинальный ток не более 125 А	27.33.13.110	8536 90	Зажимы	соответствует / не соответствует
410	ГОСТ 30849.2, п.14.101	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 690 В и номинальный ток не более 125 А	27.33.13.110	8536 90	Общие требования к конструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
411	ГОСТ 30849.2, п.15	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 690 В и номинальный ток не более 125 А	27.33.13.110	8536 90	Конструкция штепсельных розеток	соответствует / не соответствует
412	ГОСТ 30849.2, п.16	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 690 В и номинальный ток не более 125 А	27.33.13.110	8536 90	Конструкция вилок и переносных розеток	соответствует / не соответствует
413	ГОСТ 30849.2, п.17.101, 17.102	Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 690 В и номинальный ток не более 125 А	27.33.13.110	8536 90	Конструкция вводных устройств	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
414	ГОСТ 30851.1 (МЭК 60320-1), p.6	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Номинальные значения	соответствует / не соответствует
415	ГОСТ 30851.1, p.8	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Маркировка	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
416	ГОСТ 30851.1, p.9	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Размеры и их соответствие	0 ... 200 мм
417	ГОСТ 30851.1, p.10	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Защита от поражения электрическим током (Недоступность частей, находящихся под напряжением)	недоступны / доступны

1	2	3	4	5	6	7
418	ГОСТ 30851.1, п.11	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Заземление	соответствует / не соответствует
419	ГОСТ 30851.1, п.12, п.12.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Зажимы и выводы	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
420	ГОСТ 30851.1, п.12.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Винтовые зажимы	соответствует / не соответствует
		Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Расстояние между зажимным винтом и концом жилы	0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
421	ГОСТ 30851.1, p.13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
422	ГОСТ 30851.1, p.14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
423	ГОСТ 30851.1, п.15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
		Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
424	ГОСТ 30851.1, p.16	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Усилия сочленения и расчленения соединителя:	выпадение / невыпадение
425	ГОСТ 30851.1, p.17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Работа контактов и сопротивление цепей	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
426	ГОСТ 30851.1, p.18	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий	выдержал / не выдержал
427	ГОСТ 30851.1, p.19	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Коммутационная способность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
428	ГОСТ 30851.1, p.20	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Работоспособность соединителей	выдержал / не выдержал
429	ГОСТ 30851.1, p.21	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Превышение температуры токоведущих частей	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
430	ГОСТ 30851.1, р.22	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Гибкие кабели или шнуры и их присоединение	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
431	ГОСТ 30851.1, п.23	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
432	ГОСТ 30851.1, п.24.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Стойкость к нагреву	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
433	ГОСТ 30851.1, п.24.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Стойкость к старению	выдержал / не выдержал
434	ГОСТ 30851.1, п.25	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Винты, токоведущие части и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
435	ГОСТ 30851.1, п.26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
436	ГОСТ 30851.1, п.27.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Теплостойкость, огнестойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
437	ГОСТ 30851.1, п.27.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Трекингостойкость	выдержал / не выдержал
438	ГОСТ 30851.1, п.28	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения (двухполюсные соединители к приборам классов I и II, на номинальное напряжение не выше 250 В и номинальный ток не более 16 А, предназначенные для присоединения шнуров к электрическим приборам и аппаратам)	27.33.13.120	8536 90 100 0	Коррозиестойкость (к раствору нашатырного спирта)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
–	ГОСТ 30851.2.2 (МЭК 60320-2-2), р.6–15, 22–29	Вилки и розетки для взаимного соединения в бытовых и аналогичных приборах классов I и II на номинальное напряжение не выше 250 В, номинальный ток не более 16 А	27.33.13.120	8536 90 100 0	по ГОСТ 30851.1 (МЭК 60320-1), разделы 6–15, 22–29 (кроме пунктов 9.5, 13.7, 23.4, 23.6, 27.2)	–
439	ГОСТ 30851.2.2, р.9				Размеры и их соответствие	0 ... 200 мм
440	ГОСТ 30851.2.2, п.10.1, 10.2, 10.4				Защита от поражения электрическим током (Недоступность частей, находящихся под напряжением)	недоступны / доступны
441	ГОСТ 30851.2.2, р.13				Конструкция	соответствует / не соответствует
					Механическая прочность и надежность закрепления штырей приборных вилок	соответствует / не соответствует
442	ГОСТ 30851.2.2, п.15.2				Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
443	ГОСТ 30851.2.2, р.16				Усилия сочленения и расчленения соединителя	выпадение / невыпадение
444	ГОСТ 30851.2.2, р.17				Работоспособность контактов	соответствует / не соответствует
445	ГОСТ 30851.2.2, р.19				Коммутационная способность	выдержал / не выдержал
446	ГОСТ 30851.2.2, р.20				Работоспособность соединителей при нормальных условиях эксплуатации	выдержал / не выдержал
447	ГОСТ 30851.2.2, р.21				Превышение температуры	Превышает/не превышает
448	ГОСТ 30851.2.2, п.23.3				Механическая прочность вилок	выдержал / не выдержал
449	ГОСТ 30851.2.2, п.23.5				Механическая прочность вилок и розеток при ударе	выдержал / не выдержал
450	ГОСТ 30851.2.2, п.23.8.101				Механическая прочность розеток при сжатии	выдержал / не выдержал
451	ГОСТ 30851.2.3, п.8.1, 8.2, 8.4, 8.101, 8.102	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Маркировка	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
452	ГОСТ 30851.2.3, п.9.1, 9.2	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Размеры и их соответствие	0 ... 200 мм
453	ГОСТ 30851.2.3, п.10.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Защита от поражения электрическим током (Недоступность частей, находящихся под напряжением)	недоступны / доступны
454	ГОСТ 30851.2.3, п.12	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Зажимы и выводы	соответствует / не соответствует
		Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Винтовые зажимы	соответствует / не соответствует
455	ГОСТ 30851.2.3, п.13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Конструкция	соответствует / не соответствует
456	ГОСТ 30851.2.3, п.14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
457	ГОСТ 30851.2.3, п.14.101	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Степень защиты от влаги	выдержал / не выдержал
458	ГОСТ 30851.2.3, п.15	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
		Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 4000 В)	отсутствие / наличие пробоя
459	ГОСТ 30851.2.3, п.16.101	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Усилия сочленения и расчленения соединителя	выпадение / невыпадение
460	ГОСТ 30851.2.3, п.20	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Работоспособность соединителей	выдержал / не выдержал
461	ГОСТ 30851.2.3, п.21	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты свыше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Превышение температуры	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
462	ГОСТ 30851.2.3, p.22	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты выше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Правильность комплектации опрессованных соединителей гибким кабелем или шнуром по типу и сечению	соответствует / не соответствует
		Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты выше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Эффективность устройства защиты гибкого кабеля или шнура от натяжения и скручивания	выдержал / не выдержал
		Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты выше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Стойкость гибкого кабеля или шнура от чрезмерных изгибов на вводе в розетку	выдержал / не выдержал
463	ГОСТ 30851.2.3, p.23	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты выше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
464	ГОСТ 30851.2.3, p.26	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты выше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
465	ГОСТ 30851.2.3, п.27.2, 27.2.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения степени защиты выше IPX0	27.33.13.120	8536 90 100 0	Трекинговая стойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
466	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.0.5	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Компоненты светильников	соответствует / не соответствует
467	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.3	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Маркировка	соответствует / не соответствует
468	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4, п.4.2, 4.3	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Конструкция: заменяемые компоненты, ввод проводов	соответствует / не соответствует
469	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.4, 4.5	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Патроны для ламп и стартеров	соответствует / не соответствует
470	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.6	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Клеммные колодки	соответствует / не соответствует
471	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.7	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Контактные зажимы и присоединение к сети	соответствует / не соответствует
472	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.8	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Выключатели	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
473	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.9	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Изоляционные прокладки и втулки	соответствует / не соответствует
474	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.10	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Двойная или усиленная изоляция	соответствует / не соответствует
475	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.11	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Электрические соединения и токопроводящие детали	соответствует / не соответствует
476	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.12	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Винтовые и другие (механические соединения) и сальники	соответствует / не соответствует
477	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.13	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
478	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.14	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Устройства подвески и регулирования	соответствует / не соответствует
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Масса светильника	0,025 ... 15 кг

1	2	3	4	5	6	7
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Нагрузка на сетевые розетки трансформаторов и ПРА с вилкой или светильников с вилкой для крепления в розетке	соответствует / не соответствует
479	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.15	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Воспламеняемые материалы	соответствует / не соответствует
480	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.16	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Светильники, пригодные для установки на поверхность из нормально воспламеняемого материала	соответствует / не соответствует
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Расстояние от монтажной поверхности	0 ... 200 мм
481	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.17	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Сливные отверстия	соответствует / не соответствует
482	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.18	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Защита от коррозии	соответствует / не соответствует
483	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.19	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Импульсные зажигающие устройства	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
484	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.21	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Защита от выпадения (галогенных ламп накаливания)	соответствует / не соответствует
485	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.22	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Пристраиваемые к лампам приспособления	соответствует / не соответствует
486	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.24, приложение Р	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Энергетическая освещенность УФ-излучения	1 ... 60 000 мВт/м²
487	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.25	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Механическая безопасность	соответствует / не соответствует
488	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.4.26	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Защита от короткого замыкания	выдержал / не выдержал
489	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.5.2	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Присоединение к сети и другие внешние провода	соответствует / не соответствует
490	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.5.3	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Провода внутреннего монтажа	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
491	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.7	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Заземление (Устройство заземления)	соответствует / не соответствует
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует
492	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.8	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Остаточное напряжение на зажимах конденсатора после отключения светильника от сети	соответствует / не соответствует
493	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.9.2	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги	соответствует / не соответствует
494	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.9.3	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
495	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.10	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Электрическая прочность изоляции (при испытательном переменном напряжении 0,1...6 кВ)	отсутствие / наличие пробоя
496	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.10.3, приложение G	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Ток прикосновения, защитный ток проводника и электрический ожог	соответствует / не соответствует
497	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.11, приложение M	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Пути утечки и воздушные зазоры	0 ... 150 мм
498	ГОСТ ИЕС 60598-1 п.12.3, приложения B, C	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Стойкость к старению	выдержал / не выдержал
499	ГОСТ ИЕС 60598-1 п.12.4, 12.5, 12.6, приложения B, C, D, E, K	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/ не превышает
500	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.12.7	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Стойкость к тепловым испытаниям термопластичных светильников при аварийных условиях в устройствах управления лампой или электронных управляющих устройствах	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
501	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.13.2	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Теплостойкость	выдержал / не выдержал
502	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.13.3	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Огнестойкость	выдержал / не выдержал
503	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.13.4	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Устойчивость к токам поверхностного разряда	выдержал / не выдержал
504	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.14	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Винтовые контактные зажимы	соответствует / не соответствует
505	ГОСТ ИЕС 60598-1, п.15	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения	соответствует / не соответствует
506	ГОСТ ИЕС 60598-1, приложение А	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Ток утечки между контактной частью и заземлением	соответствует / не соответствует
		Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Напряжение между контактной частью и любой доступной для прикосновения частью	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
507	ГОСТ ИЕС 60598-1, приложение E	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Температура Сопротивление Температура окружающего воздуха	— соответствует / не соответствует минус 20°C ... плюс 60°C
508	ГОСТ ИЕС 60598-1, приложение K	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Температура / превышение температуры	Превышает/не превышает
509	ГОСТ ИЕС 60598-1, приложение V	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Клеммные колодки со встроенными безвинтовыми контактами заземления для прямого подсоединения к корпусу светильника или частям корпуса: Надежность крепления клеммной колодки к несущей плите Сопротивление между контактным зажимом заземления и несущей плитой	выдержал / не выдержал соответствует / не соответствует
510	ГОСТ ИЕС 60598-1, приложение W	Светильники с электрическими источниками света	27.40.2 27.40.22 27.40.25 27.40.32 27.40.39	9405 10 9405 20	Стойкость к нагреву термопластичных светильников с люминесцентными лампами при аварийном режиме в аппарате управления лампой	выдержал / не выдержал
511	ГОСТ ИЕС 60598-2-2, п.2.6	Светильники встраиваемые	27.40.25.120	9405	Механическая прочность встраиваемых деталей при ударе пружинным устройством	выдержал / не выдержал
512	ГОСТ ИЕС 60598-2-2, п.2.10, 2.12, п.2.12.1	Светильники встраиваемые	27.40.25.120	9405	Способность гибких кабелей выдерживать без старения высокие температуры Рабочая температура проводки для подключения к сети, которая проходит внутри светильника или касается его	выдержал / не выдержал Превышает/не превышает
513	ГОСТ ИЕС 60598-2-2, п.2.11	Светильники встраиваемые	27.40.25.120	9405	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
514	ГОСТ ИЕС 60598-2-2, прил. А	Светильники встраиваемые	27.40.25.120	9405	Температура окружающей среды в месте установки	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
515	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п.4.6	Светильники переносные общего назначения	27.40.2 27.40.22	9405	Конструкция Устойчивость светильника	соответствует / не соответствует устойчив / неустойчив
516	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п.4.10	Светильники переносные общего назначения	27.40.2 27.40.22	9405	Внешние провода и провода внутреннего монтажа: Длина гибкого кабеля светильника массой менее 1 кг	Соответствует/не соответствует
517	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п.4.11.1	Светильники переносные общего назначения	27.40.2 27.40.22	9405	Недоступность цоколя лампы светильников класса защиты I, имеющих байонетные патроны для ламп	доступны / недоступны
518	ГОСТ ИЕС 60598-2-4, п.4.12	Светильники переносные общего назначения	27.40.2 27.40.22	9405	Стойкость к старению и тепловым испытаниям	соответствует / не соответствует
519	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.5.1	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Маркировка	соответствует / не соответствует
520	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.6.1–8.6.5	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Конструкция	соответствует / не соответствует
521	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.6.6	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Механическая прочность светильников	выдержал / не выдержал
522	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.9.1	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Соединительная способность сетевых контактных зажимов	0,75 ... 1,50 мм²
523	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.10.1–8.10.6	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Внешние провода и провода внутреннего монтажа Защита гибких кабелей от многократного изгиба Длина несъемных гибких кабелей или шнуров	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал Соответствует/не соответствует
524	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.11.1	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Недоступность резьбовых или штифтовых цоколей ламп	доступны / недоступны
525	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.12.1	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Стойкость к старению резиновых оболочек светильников	выдержал / не выдержал
526	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.12.2	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Стойкость к тепловым испытаниям	выдержал / не выдержал
527	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.13.1	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Защита от попадания пыли и влаги	соответствует / не соответствует
528	ГОСТ ИЕС 60598-2-8, п.8.15.1	Светильники ручные	27.40.3 27.40.39	9405	Теплостойкость (стойкость к сжатию)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
529	ГОСТ Р 51324.1 (МЭК 60669-1), р.6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Номинальные значения	соответствует / не соответствует
530	ГОСТ Р 51324.1, р.8	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Маркировка	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
531	ГОСТ Р 51324.1, п.9	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Размеры	0 ... 200 мм
532	ГОСТ Р 51324.1, п.10	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
533	ГОСТ Р 51324.1, п.11	Выключатели для бытовых и	27.33.11 27.33.11.190	8536 50	Заземление	соответствует / не соответствует
					Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.13.190		Падение напряжения	соответствует / не соответствует
534	ГОСТ Р 51324.1, п.12.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Винтовые контактные зажимы	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
535	ГОСТ Р 51324.1, п.12.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Безвинтовые контактные зажимы	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
536	ГОСТ Р 51324.1, п.13	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Конструкция	соответствует / не соответствует
537	ГОСТ Р 51324.1, п.14	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Механизм	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
538	ГОСТ Р 51324.1, п.15.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Устойчивость к старению	выдержал / не выдержал
539	ГОСТ Р 51324.1, п.15.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Защита, обеспечиваемая оболочками выключателей	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
540	ГОСТ Р 51324.1, п.15.3	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
541	ГОСТ Р 51324.1, п.16	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 4000 В)	соответствует / не соответствует отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
542	ГОСТ Р 51324.1, п.17	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Превышение температуры	Превышает/не превышает
543	ГОСТ Р 51324.1, п.18	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Включающая и отключающая способность (разрывная мощность)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
544	ГОСТ Р 51324.1, п.19	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Нормальная работа	выдержал / не выдержал
545	ГОСТ Р 51324.1, п.20	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Механическая прочность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
546	ГОСТ Р 51324.1, п.21	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Нагревостойкость	выдержал / не выдержал
547	ГОСТ Р 51324.1, п.22	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Винты, токоведущие части и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
548	ГОСТ Р 51324.1, п.23	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0 ... 200 мм
549	ГОСТ Р 51324.1, п.24.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Стойкость к аномальному нагреву и огню (при температуре раскалённой проволоки 650 °С, 850 °С)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
550	ГОСТ Р 51324.1, п.24.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Трекингостойкость	выдержал / не выдержал
551	ГОСТ Р 51324.1, п.25	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Коррозиестойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
552	ГОСТ Р 51324.1, приложение В	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А, приводимые в действие вручную	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190	8536 50	Конструкция выключателей, оснащенных деталями для вывода и удержания гибких кабелей (эффективность анкерного крепления)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
553	ГОСТ Р 51324.2.3, п.13.101	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Требования к конструкции таймеров	соответствует / не соответствует
554	ГОСТ Р 51324.2.3, п.13.102	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Трансформаторы, предназначенные для цепей БСНН (разделительного типа)	соответствует / не соответствует
555	ГОСТ Р 51324.2.3, п.14.101	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Механизм (индикатор положения)	соответствует / не соответствует
556	ГОСТ Р 51324.2.3, п.17.1	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Превышение температуры (время задержки таймера)	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
557	ГОСТ Р 51324.2.3, п.18.1, 18.2	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность	выдержал / не выдержал
558	ГОСТ Р 51324.2.3, п.19.1, 19.101	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Нормальная работа	выдержал / не выдержал
559	ГОСТ Р 51324.2.3, п.19.102, 19.103	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Выдержка времени таймера	0 ... 30 мин (0 ... 1800 с)
560	ГОСТ Р 51324.2.3, п.101	Выключатели с выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.11 27.33.11.190 27.33.13.190 26.52.28	8536 50 9107 00 000 0	Безопасность таймера при аномальной работе цепи управления	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
561	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.6	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Номинальные величины	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
562	ГОСТ IEC 60884-1, р.8	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Маркировка	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
563	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.9	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Размеры	0...150 мм

1	2	3	4	5	6	7
564	ГОСТ ИЕС 60884-1, p.10	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Защита от поражения электрическим током (Недоступность частей, находящихся под напряжением)	недоступны / доступны
565	ГОСТ ИЕС 60884-1, p.11	Соединители электрические	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Заземление	соответствует / не соответствует
					Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)			Падение напряжения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
566	ГОСТ IEC 60884-1, п.12.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Винтовые контактные зажимы для медных проводов: Присоединительная способность; Механическая прочность и фиксация зажимов; Способность прочно зажимать провод без повреждения; Стойкость к затягиванию; Стойкость к силе натяжения; Способность зажимать все жилы (невозможность незажатия отдельных проволок жил кабеля)	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал
567	ГОСТ IEC 60884-1, п.12.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Безвинтовые контактные зажимы для медных проводов: Присоединительная способность; Механическая прочность и фиксация зажимов; Способность прочно зажимать провод без повреждения; Стойкость к механическим нагрузкам (при натяжении провода и при вращении провода); Стойкость к электрическим и тепловым нагрузкам	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
		стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)			Надежность контактирования безвинтовых контактных зажимов при изгибе проводника – Падение напряжения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
568	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.13	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Конструкция стационарных розеток	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
569	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.14	Соединители	27.33.13.110	8536 69 900 9	Конструкция вилок и переносных розеток	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических	27.33.13.110	8544 42 8536 69 900 9 8544 42	Механическая нагрузка на стационарные розетки, создаваемая прибором со встроенной вилкой	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
570	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.15	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Сблокированные розетки	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
571	ГОСТ ИЕС 60884-1, п.16.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Устойчивость к старению	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
572	ГОСТ ИЕС 60884-1, п.16.2.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Защита от проникновения к токоведущим частям и от доступа твердых внешних частиц	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
573	ГОСТ ИЕС 60884-1, п.16.2.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Защита от проникновения воды	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
574	ГОСТ ИЕС 60884-1, п.16.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
575	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.17	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
576	ГОСТ IEC 60884-1, p.18	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Работа заземляющего контакта	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
577	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.19	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Превышение температуры	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
578	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.20	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Отключающая способность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
579	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.21	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Нормальная работа	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
580	ГОСТ IEC 60884-1, p.22	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	выдержал / не выдержал
581	ГОСТ IEC 60884-1, p.23	Соединители электрические штепсельные	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Эффективность устройства крепления провода или шнура (стойкость к натяжению и скручиванию)	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
		бытового и аналогового назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)			Стойкость кабеля или шнура к изгибам	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
582	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.24	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Механическая прочность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
583	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.25	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Нагревостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
584	ГОСТ IEC 60884-1, p.26	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Винты, токоведущие части и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
585	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.27	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
586	ГОСТ ИЕС 60884-1, п.28.1, 28.1.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня (при температуре раскалённой проволоки 650 °С, 750 °С, 850 °С)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
587	ГОСТ IEC 60884-1, п.28.2	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Устойчивость к токам утечки по IEC 60112	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
588	ГОСТ ИЕС 60884-1, р.29	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Коррозиестойчивость	выдержал / не выдержал
589	ГОСТ 30988.2.2, п.12.101.1	Соединители	27.33.13.110	8536 69 900 9	Контактные зажимы	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)		8544 42	Механическая прочность штырей вилок и гнезд приборных розеток	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
590	ГОСТ 30988.2.2, п.24.101	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Механическая прочность (стойкость к удару пружинным ударным устройством)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
591	ГОСТ 30988.2.2, п.27.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (вилки, розетки стационарные или переносные, удлинители, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке)	27.33.13.110	8536 69 900 9 8544 42	Пути утечки тока, воздушные зазоры	0 ... 200 мм
592	ГОСТ 30988.2.5, п.6.101–6.105	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Номинальные величины	соответствует / не соответствует
593	ГОСТ 30988.2.5, п.10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.101	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
594	ГОСТ 30988.2.5, p.14	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Конструкция переносных адаптеров	соответствует / не соответствует
595	ГОСТ 30988.2.5, p.15	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Сблокированные розетки адаптеров	соответствует / не соответствует
596	ГОСТ 30988.2.5, p.19	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Превышение температуры	Превышает/не превышает
597	ГОСТ 30988.2.5, p.20	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Индуктивная нагрузка – Отключающая способность	выдержал / не выдержал
598	ГОСТ 30988.2.5, p.21	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Нормальная работа	выдержал / не выдержал
599	ГОСТ 30988.2.5, p.22, п.22.1	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	выдержал / не выдержал
600	ГОСТ 30988.2.5, п.23.1, 23.3, 23.4	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Гибкие шнуры и их присоединение	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
601	ГОСТ 30988.2.5, p.24	Переходники (адаптеры) бытового и аналогичного назначения	27.33.13.110	8536 69 900 9	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
602	ГОСТ 31195.1 (IEC 60998-1), p.8, п.8.1–8.4	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Маркировка Прочность и различимость маркировки	соответствует / не соответствует выдержал / не выдержал
603	ГОСТ 31195.1, p.9	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Защита от поражения электрическим током (Недоступность частей, находящихся под напряжением)	недоступны / доступны
604	ГОСТ 31195.1, p.11	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Конструкция	соответствует / не соответствует
605	ГОСТ 31195.1, п.12.1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Стойкость к старению	выдержал / не выдержал
606	ГОСТ 31195.1, п.12.2	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
607	ГОСТ 31195.1, п.12.3	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Степень защиты от проникания воды	выдержал / не выдержал
608	ГОСТ 31195.1, п.13	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Сопротивление и электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует
		Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
		Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении до 3500 В)	отсутствие / наличие пробоя
609	ГОСТ 31195.1, п.14	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
610	ГОСТ 31195.1, п.15	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Превышение температуры	превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
611	ГОСТ 31195.1, p.16	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Стойкость к нагреванию	выдержал / не выдержал
612	ГОСТ 31195.1, p.17	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	0 ... 200 мм
613	ГОСТ 31195.1, p.18	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	выдержал / не выдержал
614	ГОСТ 31195.1, p.19	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.13.120	8536 90	Стойкость изоляционного материала к трекингу	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
–	ГОСТ ИЕС 60998-2-1, п.8–19	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	по ГОСТ 31195.1 (ИЕС 60998-1), разделы 8–19	–
615	ГОСТ ИЕС 60998-2-1, п.10, п.10.101, 10.102 п.10.103 п.10.104 п.10.105 п.10.106, приложение СС (11.103)	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Соединение проводников: Номинальная присоединяющая способность зажимов	0,2 ... 35 мм ²
					Способность зажима зажимать проводники, прочность зажима	выдержал / не выдержал
					Способность зажима зажимать проводник без повреждения (стойкость к скручиванию)	выдержал / не выдержал
					Стойкость к натяжению	выдержал / не выдержал
					Способность зажима зажимать все жилы проводника	выдержал / не выдержал
616	ГОСТ ИЕС 60998-2-1, п.11, 11.101, 11.102	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Конструкция (Винты и гайки, применяемые для зажима проводника)	соответствует / не соответствует
	11.104, приложение АА				Способность зажима к вводу наибольшего проводника	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
617	ГОСТ ИЕС 60998-2-1, п.15.1–15.4, приложение ЕЕ	Соединительные устройства с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Превышение температуры	превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
618	ГОСТ ИЕС 60998-2-2, п.10.101–10.104, 10.104.1, 10.104.2 п.10.105 п.10.106	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Соединение проводников: Номинальная присоединяющая способность зажимов	0,2 ... 35 мм ²
					Способность зажима зажимать проводник без повреждения (стойкость к скручиванию)	выдержал / не выдержал
					Стойкость к натяжению	выдержал / не выдержал
619	ГОСТ ИЕС 60998-2-2, п.11.2, 11.101–11.105	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Конструкция	соответствует / не соответствует
620	ГОСТ ИЕС 60998-2-2, п.14.101	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Механическая прочность (при прогибе)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
621	ГОСТ ИЕС 60998-2-2, п.15.1, 15.4, приложение СС	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Превышение температуры	превышает/не превышает
622	ГОСТ ИЕС 60998-2-2, п.15.101	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников	27.33.13.120	8536 90	Электрическая работоспособность безвинтовых зажимов (стойкость к температурным циклам)	соответствует / не соответствует
					Падение напряжения	соответствует / не соответствует
623	ГОСТ 31602.1 (ИЕС 60999-1), п.7	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм	27.33.13.120	8536 90	Соединение проводников	соответствует / не соответствует
624	ГОСТ 31602.1, п.8				Требования к конструкции	соответствует / не соответствует
625	ГОСТ 31602.1, п.9				Присоединение проводника	выдержал / не выдержал
					Стойкость зажима к вращению и натяжению проводника	выдержал / не выдержал
					Прочность зажимов при затягивании и отпуске винтов	выдержал / не выдержал
		Электрические характеристики безвинтовых зажимов	выдержал / не выдержал			

1	2	3	4	5	6	7
626	ГОСТ 31223 (IEC 61242), p.7	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Маркировка	соответствует / не соответствует
627	ГОСТ 31223, p.8	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Защита от поражения электрическим током	недоступны / доступны
628	ГОСТ 31223, p.9	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Заземление	соответствует / не соответствует
					Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует
629	ГОСТ 31223, p.10	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Контактные зажимы	соответствует / не соответствует
630	ГОСТ 31223, p.11	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Гибкие кабели и их соединение	соответствует / не соответствует
					Диаметр проволок жил кабеля (для определения площади поперечного сечения жил кабеля)	0 ... 75 мм
					Длина гибкого кабеля	Соответствует/не соответствует
631	ГОСТ 31223, p.12	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Конструкция	соответствует / не соответствует
					Диаметр поверхности катушки для намотки кабеля	0 ... 250 мм
632	ГОСТ 31223, p.13	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
633	ГОСТ 31223, p.14	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Устойчивость к старению	выдержал / не выдержал
634	ГОСТ 31223, p.15	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Сопротивление проникновению воды	выдержал / не выдержал
635	ГОСТ 31223, p.16	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
636	ГОСТ 31223, p.17	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
					Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя
637	ГОСТ 31223, p.18	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Нормальная работа:	соответствует / не соответствует
					Сопротивление	соответствует / не соответствует
					Падение напряжения	соответствует / не соответствует
					Стойкость кабеля к разматыванию и наматыванию	выдержал / не выдержал
638	ГОСТ 31223, p.19	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Превышение температуры при нормальной работе	превышает/не превышает
639	ГОСТ 31223, p.20	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Превышение температуры в условиях перегрузки	превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
640	ГОСТ 31223, п.21	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
641	ГОСТ 31223, п.22	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Нагревостойкость	выдержал / не выдержал
642	ГОСТ 31223, п.23	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Винты, токоведущие части и соединения	соответствует / не соответствует
643	ГОСТ 31223, п.24	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	0 ... 200 мм
644	ГОСТ 31223, п.25.1, 25.1.1	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Устойчивость к воздействию повышенной температуры и огня	выдержал / не выдержал
645	ГОСТ 31223, п.25.2	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Сопротивление токам поверхностного разряда (трекинговая стойкость)	выдержал / не выдержал
646	ГОСТ 31223, п.26	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33.13.110	8536 69 900 8 8536 90 8544 42	Коррозионная устойчивость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
647	ГОСТ ИЕС 62115, р.5	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Общие условия проведения испытаний	—
648	ГОСТ ИЕС 62115, р.7, п.7.1–7.6	Игрушки	32.40.20.110	9503	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.7	электрические	32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Разборчивость и долговечность маркировки	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
649	ГОСТ ИЕС 62115, р.8	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Потребляемая мощность	0,16 ... 6553 Вт
650	ГОСТ ИЕС 62115, р.9, п.9.1–9.9	Игрушки	32.40.20.110	9503	Нагрев и ненормальная работа	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		электрические	32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Превышение температуры	превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
651	ГОСТ IEC 62115, п.10	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Электрическая прочность изоляции при рабочей температуре (при испытательном напряжении 250 В)	отсутствие / наличие пробоя
652	ГОСТ IEC 62115, п.11.1	Игрушки	32.40.20.110	9503	Защита от проникновения воды (IPX4)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
		электрические	32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Устойчивость к погружению в воду	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
653	ГОСТ ИЕС 62115, п.11.2	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Влагостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
654	ГОСТ IEC 62115, p.12	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Электрическая прочность изоляции при комнатной температуре (при испытательном напряжении 250 В)	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
655	ГОСТ ИЕС 62115, р.13	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Механическая прочность (при энергии удара 0,7 Дж устройством)	выдержал / не выдержал
656	ГОСТ ИЕС 62115, р.14	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113	9503 9504,	Конструкция Напряжение питания, рабочее напряжение	соответствует / не соответствует 0 ... 640 В

1	2	3	4	5	6	7
			32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Потребляемая мощность	0,16 ... 6553 Вт

1	2	3	4	5	6	7
657	ГОСТ IEC 62115, p.15	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Защита шнуров и проводов	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
658	ГОСТ IEC 62115, p.16	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Компоненты	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
659	ГОСТ ИЕС 62115, п.16.4	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Безопасность зарядных устройств, поставляемых вместе с игрушкой	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
660	ГОСТ ИЕС 62115, р.17	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Винты и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
661	ГОСТ ИЕС 62115, р.18	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Воздушные зазоры и пути утечки	0 ... 200 мм

1	2	3	4	5	6	7
662	ГОСТ ИЕС 62115, п.19.1	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Теплостойкость (вдавливанием шарика)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
663	ГОСТ ИЕС 62115, п.19.2	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Огнестойкость (при температуре раскаленной проволоки 550 °С и 650 °С)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
664	ГОСТ IEC 62115, п.19.2.2	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Огнестойкость (при воздействии игольчатого пламени по IEC 60695-11-5)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
665	ГОСТ ИЕС 62115, приложение С, п.С.1	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Средства автоматического контроля (стойкость к изнашиванию)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
666	ГОСТ ИЕС 62115, приложение С, п.С.2	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Выключатели (стойкость к изнашиванию)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
667	ГОСТ ИЕС 62115, приложение Е, п.20	Игрушки электрические	32.40.20.110 32.40.39.113 32.40.39.114 32.40.39.115 32.40.39.122 32.40.39.123 32.40.39.124 32.40.39.132 32.40.39.136 32.40.39.137 32.40.39.143 32.40.39.146 32.40.39.147 32.40.39.157 32.40.39.158 32.40.39.162 32.40.39.164 32.40.39.166 32.40.39.168 32.40.39.171 32.40.39.172 32.40.39.265 32.40.39.266 32.40.39.270	9503 9504, 9505, 9403 70 000 2, 9403 70 000 3	Излучение светонизлучающих диодов	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
668	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.6	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Световое излучение (освещенность)	10 ... 200 000 лк
					Яркость светового излучения в диапазоне видимого света	10 ... 200 000 кд/м²
669	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.7	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Классификация	соответствует / не соответствует
670	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.8	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует
					Высота букв маркировки	Соответствует/не соответствует
					Различимость и нестираемость маркировки, стойкость	стойкая / нестойкая
671	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.9	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Защита от контакта с токоведущими частями	соответствует / не соответствует
					Напряжение на доступной части	соответствует / не соответствует
					Ток между доступной частью и источником питания при наличии защитного импеданса	соответствует / не соответствует
					Ёмкость защитного импеданса	20 пФ ... 20 мФ
672	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.10	Машины ручные,	28.24.11	8467	Пуск	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11.000 28.30.86.120	8509 8424 8436 80 900 0 8459	Ток, потребляемый машиной через 2 с после пуска	соответствует / не соответствует
673	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.11	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Потребляемая мощность однофазной машины Потребляемая мощность трехфазной машины Потребляемый ток	800 мВт ... 13,10 кВт 20 Вт ... 44 кВт 0 ... 300 А
674	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.12, п.16, п.18, приложение С (С.3)	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей Превышение температуры Превышение температуры обмоток Сопротивление Температура окружающего воздуха	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает превышает/не превышает — соответствует / не соответствует минус 20°С ... плюс 60°С
675	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.13.1	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Теплостойкость (при вдавливании шарика по ИЕС 60695-10-2)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
676	ГОСТ IEC 62841-1, п.13.2	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Огнестойкость <i>(при воздействии раскаленной проволокой)</i>	выдержал / не выдержал
677	ГОСТ IEC 62841-1, п.14.1	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
678	ГОСТ IEC 62841-1, п.14.2	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Защита от воздействия влаги по IEC 60559	выдержал / не выдержал
679	ГОСТ IEC 62841-1, п.14.3	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Стойкость к переливу жидкости	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
680	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.14.4	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Стойкость к гидростатическому давлению	выдержал / не выдержал
681	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.14.5	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120 28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459 8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Характеристики УЗО: ток срабатывания	2...22 / 6...45 / 20...150 / 60...450 / 100...750 / 200...1500 мА
					время срабатывания УЗО	соответствует / не соответствует
682	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.15	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Коррозионностойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
683	ГОСТ IEC 62841-1, p.16	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует / не соответствует
684	ГОСТ IEC 62841-1, p.17	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Надежность	выдержал / не выдержал
685	ГОСТ IEC 62841-1, p.18, B.18.201	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей	соответствует / не соответствует
					Изоляция: электрическая прочность изоляции Ток в цепи миниатюрной плавкой вставки по IEC 60127	соответствует / не соответствует 0,01 мкА ... 10 А
686	ГОСТ IEC 62841-1, p.19	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Механическая безопасность	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
687	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.19.7, 19.8	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Устойчивость (на наклонной плоскости)	устойчива / неустойчива
688	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.20	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
689	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.21	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Конструкция	соответствует / не соответствует
690	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.21.22	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Надежность крепления несъемных деталей	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
691	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.21.23	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Надежность крепления ручек, рукояток, рычагов	выдержал / не выдержал
692	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.22	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Внутренняя проводка	соответствует / не соответствует
693	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.22.6	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Стойкость к изгибу внутренних проводников	выдержал / не выдержал
694	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.23	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Комплекующие изделия	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
695	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.23.1.6	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Долговечность автоматических регуляторов	выдержал / не выдержал
696	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.23.1.10	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Долговечность выключателей	выдержал / не выдержал
697	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.24	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует / не соответствует
698	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.24.11, 24.12	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Стойкость к изгибам шнура питания машин	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
699	ГОСТ ИЕС 62841-1, п.24.13	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Надежность устройства крепления шнура (стойкость шнура к натяжению и скручиванию)	выдержал / не выдержал
700	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.25	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Зажимы для внешних проводников	соответствует / не соответствует
701	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.26	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Заземление	соответствует / не соответствует
					Соппротивление заземления	соответствует / не соответствует
702	ГОСТ ИЕС 62841-1, p.27	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Винты и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
703	ГОСТ ИЕС 62841-1, р.28, приложение А	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
704	ГОСТ ИЕС 62841-1, приложение В	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Электродвигатели, не изолированные от сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	соответствует / не соответствует
705	ГОСТ ИЕС 62841-1, приложение С	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Ток утечки (взвешенный ток прикосновения)	соответствует / не соответствует
706	ГОСТ ИЕС 62841-1, приложение D	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
707	ГОСТ ИЕС 62841-1, приложение Н	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводами	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Мощность при определении маломощной цепи	0,16 ... 6553 Вт
–	ГОСТ ИЕС 62841-1, приложение К:	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459		
708	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.8	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует
709	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.9	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
710	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.12	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
711	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.13	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Теплостойкость, огнестойкость	выдержал / не выдержал
712	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.18	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
713	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.19	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Механические опасности	выдержал / не выдержал
714	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.20	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
715	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.21	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Конструкция	соответствует / не соответствует
716	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.23	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует
717	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.24	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Соединение питания и внешние гибкие кабели	выдержал / не выдержал
718	ГОСТ ИЕС 62841-1, К.28	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Пути токов утечки, зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
—	ГОСТ ИЕС 62841-1, приложение L:	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459		

1	2	3	4	5	6	7
719	ГОСТ IEC 62841-1, L.8	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует
720	ГОСТ IEC 62841-1, L.9	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
721	ГОСТ IEC 62841-1, L.12	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
722	ГОСТ IEC 62841-1, L.13.2	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Огнестойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
723	ГОСТ IEC 62841-1, L.18	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
724	ГОСТ IEC 62841-1, L.19	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Механические опасности	выдержал / не выдержал
725	ГОСТ IEC 62841-1, L.20	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
726	ГОСТ IEC 62841-1, L.21	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
727	ГОСТ ИЕС 62841-1, L.23	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует
728	ГОСТ ИЕС 62841-1, L.24	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Соединение питания и внешние гибкие кабели	выдержал / не выдержал
729	ГОСТ ИЕС 62841-1, L.28	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, имеющие соединение с сетью или неизолированными источниками питания	28.24.11 28.24.11.000 28.30.86.120	8467 8509 8424 8436 80 900 0 8459	Пути токов утечки, зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
730	ГОСТ ИЕС 62841-2-2, п.12.2.1	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
731	ГОСТ ИЕС 62841-2-2, п.17.2	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
732	ГОСТ ИЕС 62841-2-2, п.18.8	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
733	ГОСТ ИЕС 62841-2-4, п.17.2	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Плоскошлифовальные и ленточношлифовальные машины	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
734	ГОСТ ИЕС 62841-2-4, п.18.8	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Плоскошлифовальные и ленточношлифовальные машины	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
735	ГОСТ ИЕС 62841-2-4, п.19.1, 19.1.101-19.1.103	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Плоскошлифовальные и ленточношлифовальные машины	28.24.11	8467	Механическая безопасность	соответствует / не соответствует
736	ГОСТ ИЕС 62841-2-5, п.17.101, 17.101.1-17.101.3	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Дисковые пилы	28.24.11	8467	Надежность (Система защитных ограждений – Долговечность)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
737	ГОСТ ИЕС 62841-2-5, п.17.102, 17.102.1-17.102.3	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Дисковые пилы	28.24.11	8467	Надежность (Стойкость)	выдержал / не выдержал
738	ГОСТ ИЕС 62841-2-5, п.18.8	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Дисковые пилы	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
739	ГОСТ ИЕС 62841-2-5, п.19.1.101, 19.101-19.106, приложения АА, ВВ	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Дисковые пилы	28.24.11	8467	Механическая безопасность	соответствует / не соответствует
740	ГОСТ ИЕС 62841-2-5, п.20.1, 20.3	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Дисковые пилы	28.24.11	8467	Механическая прочность	соответствует / не соответствует
741	ГОСТ ИЕС 62841-2-5, п.21.18.1.2, 21.101	Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: Дисковые пилы	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
742	ГОСТ ИЕС 62841-2-8, п.12.2.1	Ручные ножевые и вырубные ножницы	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
743	ГОСТ ИЕС 62841-2-8, п.18.8	Ручные ножевые и вырубные ножницы	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
744	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.8, p.6	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Маркировка, номинальное напряжение	соответствует / не соответствует
745	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.9	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Защита от поражения электрическим током Остаточное напряжение от заряженных конденсаторов	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
746	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.10	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Пуск	соответствует / не соответствует
747	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.11	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Потребляемая мощность однофазной машины Потребляемая мощность трехфазной машины Потребляемый ток	800 мВт ... 13,10 кВт 20 Вт ... 44 кВт 0 ... 300 А
748	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.12	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей Сопротивление	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
749	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.13, приложение 1А, В.13	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Ток утечки	соответствует / не соответствует
750	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.15.1, 15.2	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Защита от проникновения посторонних твердых тел и проникновения воды	выдержал / не выдержал
751	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.15.3	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
752	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.15.4	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Стойкость к переливу жидкости	выдержал / не выдержал
753	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.16, В.16	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
		Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении 500 ... 3750 В)	отсутствие / наличие пробоа
754	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.17	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Надежность	выдержал / не выдержал
755	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.18	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
756	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.19.1, 19.4	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Механическая безопасность	соответствует / не соответствует
757	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.19.2, 19.3	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Устойчивость	устойчива / неустойчива

1	2	3	4	5	6	7
758	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.20	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
759	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.21, B.21	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Конструкция	соответствует / не соответствует
760	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.22	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Внутренняя проводка	соответствует / не соответствует
761	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.22.6	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Стойкость к изгибу внутренних проводников	выдержал / не выдержал
762	ГОСТ ИЕС 61029-1, p.23	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
763	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.23.2	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Коммутационная способность сетевых выключателей	выдержал / не выдержал
764	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.24	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует / не соответствует
765	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.24.5	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Надежность устройства крепления шнура (стойкость шнура к натяжению и скручиванию)	выдержал / не выдержал
766	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.25	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Зажимы для внешних проводов	соответствует / не соответствует
767	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.26	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Заземление	соответствует / не соответствует
					Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
768	ГОСТ ИЕС 61029-1, р.27	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Винты и соединения	соответствует / не соответствует
769	ГОСТ ИЕС 61029-1, р.28, приложение С, В.28	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0 ... 150 мм
770	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.29.1, 29.2	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Теплостойкость (при вдавливании шарика)	выдержал / не выдержал
771	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.29.2	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Огнестойкость	выдержал / не выдержал
772	ГОСТ ИЕС 61029-1, п.29.3	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Стойкость к образованию токопроводящих мостиков	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
773	ГОСТ ИЕС 61029-1, р.30	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Коррозионная стойкость	выдержал / не выдержал
774	ГОСТ ИЕС 61029-1, приложение А	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Термовыключатели и устройства защиты от перегрузок	соответствует / не соответствует
775	ГОСТ ИЕС 61029-1, В.9.1	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Напряжение на доступной части	соответствует / не соответствует
					Ток между доступной частью и источником питания при наличии защитного сопротивления	соответствует / не соответствует
					Ёмкость между доступной частью и источником питания при наличии защитного сопротивления	20 пФ ... 20 мФ
776	ГОСТ ИЕС 61029-1, В.18	Машины переносные электрические с приводом от электрического или электромагнитного двигателя	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467 8464 8465 8459	Ненормальный режим работы при наличии электронных схем	соответствует / не соответствует
					Мощность при определении маломощной электронной цепи	0,16 ... 6553 Вт
					Ток в цепи миниатюрной плавкой вставки	0,01 мкА ... 10 А
777	ГОСТ ИЕС 61029-2-1, п.19.1, 19.1.101-19.1.107, 19.3	Машины переносные электрические: дисковые пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465 8464	Устойчивость и механическая безопасность (система ограждений)	соответствует / не соответствует
					Твердость расклинивающего ножа	соответствует / не соответствует
					Размеры пильного стола	0 ... 200 мм
778	ГОСТ ИЕС 61029-2-1, п.21.18, 21.20, 21.101	Машины переносные электрические: дисковые пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465 8464	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
779	ГОСТ ИЕС 61029-2-2, п.19.1, 19.3, 19.101	Машины переносные электрические: радиально- рычажные пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465 8464	Устойчивость и механическая безопасность	соответствует / не соответствует
780	ГОСТ ИЕС 61029-2-2, п.21.18, 21.20, 21.101	Машины переносные электрические: радиально- рычажные пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465 8464	Конструкция	соответствует / не соответствует
781	ГОСТ ИЕС 61029-2-3, п.19.1, 19.1.101-19.1.104, 19.3, 19.101	Машины переносные электрические: строгальные и рейсмусовые	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465 8464	Устойчивость и механическая безопасность	соответствует / не соответствует
782	ГОСТ ИЕС 61029-2-3, п.21.20, 21.101, 21.102	Машины переносные электрические: строгальные и рейсмусовые	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465 8464	Конструкция	соответствует / не соответствует
783	ГОСТ ИЕС 61029-2-5, п.8.1, 8.6, 8.13	Машины переносные электрические: ленточные пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует
784	ГОСТ ИЕС 61029-2-5, п.19.1, 19.3, 19.101-19.103	Машины переносные электрические: ленточные пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465	Устойчивость и механическая безопасность	соответствует / не соответствует
785	ГОСТ ИЕС 61029-2-5, п.21.18, 21.20, 21.101	Машины переносные электрические: ленточные пилы	28.24.11 28.24.11.000 28.49	8467 8465	Конструкция	соответствует / не соответствует
786	ГОСТ ИЕС 61029-2-6, п.21.101-21.104	Машины переносные электрические для сверления алмазными сверлами с подачей воды	28.24.11 28.24.11.000 28.41	8467 8464	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
787	ГОСТ ИЕС 61029-2-7, п.21.101-21.104	Машины переносные электрические: алмазные пилы с подачей воды	28.24.11 28.24.11.000 28.41	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
788	ГОСТ ИЕС 61029-2-8, п.19.1, 19.101, 19.102	Машины переносные электрические: одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467	Устойчивость и механическая безопасность	соответствует / не соответствует
789	ГОСТ ИЕС 61029-2-8, п.21.18, 21.20, 21.101-21.110	Машины переносные электрические: одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
		Машины переносные электрические: одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467	Время остановки режущего узла	соответствует / не соответствует
790	ГОСТ ИЕС 61029-2-10, п.19.1, 19.1.101-19.1.105, 19.101-19.104	Машины переносные электрические отрезные шлифовальные	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467	Устойчивость и механическая безопасность	соответствует / не соответствует
791	ГОСТ ИЕС 61029-2-10, п.21.17, 21.18, 21.101	Машины переносные электрические отрезные шлифовальные	28.24.11 28.24.11.000 28.49 28.41	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
792	ГОСТ ИЕС 61029-2-12, п.12.4	Машины переносные электрические для нарезки внешней резьбы	28.24.11 28.24.11.000 28.41	8467 8459	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
793	ГОСТ ИЕС 61029-2-12, п.21.17	Машины переносные электрические для нарезки внешней резьбы	28.24.11 28.24.11.000 28.41	8467 8459	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
794	ГОСТ IEC 60745-1, p.7	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Классификация	соответствует / не соответствует
795	ГОСТ IEC 60745-1, p.8, K8, L8	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Маркировка и инструкции Долговечность маркировки	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
796	ГОСТ IEC 60745-1, p.9. K9, L9	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Защита от контакта с токоведущими частями: -кожухи или защитные барьеры -основная изоляция -усиленная или дополнительная изоляция	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
797	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.10	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Пуск	соответствует / не соответствует
798	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.11	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Потребляемая мощность однофазной машины	800 мВт ... 13,10 кВт
					Потребляемая мощность трехфазной машины	20 Вт ... 44 кВт
					Потребляемый ток	0 ... 300 А
799	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.12. К12	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
					температура поверхностей	Превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
800	ГОСТ ИЕС 60745-1, р.13, приложение С	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Ток утечки	соответствует / не соответствует
801	ГОСТ ИЕС 60745-1, р.14	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Влагостойкость Защита от воздействия влаги	выдержал / не выдержал выдержал / не выдержал
802	ГОСТ ИЕС 60745-1, р.15, К15	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
803	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.16	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует / не соответствует
804	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.17	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Надежность	выдержал / не выдержал
805	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.18, В.18, К.18, L.18	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
806	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.19	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
807	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.20, K.20, L.20	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
808	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.21, B.21, K.21	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
809	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.22	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Внутренняя проводка	соответствует / не соответствует
810	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.23	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует
811	ГОСТ ИЕС 60745-1, п.23.1.10, 23.1.11, приложение I, К.23, L23	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Отключающая способность и наработка сетевых выключателей	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
812	ГОСТ ИЕС 60745-1, р.24, К.24, L.24	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует / не соответствует
813	ГОСТ ИЕС 60745-1, п.24.12	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Стойкость к изгибам шнура питания машин	выдержал / не выдержал
814	ГОСТ ИЕС 60745-1, п.24.14	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Надежность устройства крепления шнура (стойкость шнура к натяжению и скручиванию)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
815	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.25	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Зажимы для внешних проводов	соответствует / не соответствует
816	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.26	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Заземление	соответствует / не соответствует
817	ГОСТ ИЕС 60745-1, p.27	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Винты и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
818	ГОСТ IEC 60745-1, п.28, приложение А, В.28, К.28, L.28	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
819	ГОСТ IEC 60745-1, п.29.1, К.29.1	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Теплостойкость	выдержал / не выдержал
820	ГОСТ IEC 60745-1, п.29.2, приложение Е	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Огнестойкость (<i>при испытании раскаленной проволокой по IEC 60695-2-10, IEC 60695-2-11, IEC 60695-2-12, IEC 60695-2-13</i>)	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
821	ГОСТ ИЕС 60745-1, п.29.3, приложение F	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Огнестойкость (при испытании игольчатым пламенем по ИЕС 60695-2-2)	выдержал / не выдержал
822	ГОСТ ИЕС 60745-1, п.29.3, приложение G	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Стойкость к образованию токопроводящих мостиков (трекинговая стойкость)	выдержал / не выдержал
823	ГОСТ ИЕС 60745-1, п.30	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Коррозионная стойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
824	ГОСТ ИЕС 60745-1, приложение В	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Электродвигатели, подключаемые к сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	соответствует / не соответствует
825	ГОСТ ИЕС 60745-1, приложение К	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Батарейные машины и аккумуляторы	соответствует / не соответствует
826	ГОСТ ИЕС 60745-1, приложение L	Машины ручные электрические с электрическим и электромагнитным приводами с номинальным напряжением питания до 250 В для однофазного переменного или постоянного тока и 440 В - для трехфазного тока	28.24.11	8467 8424 8430	Батарейные машины и аккумуляторы, предусмотренные для подсоединения к сети или неизолированным источникам питания	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
827	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.7	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Классификация	
828	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.8, К.8, L.8	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Маркировка и инструкции	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
829	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.9, К.9, L.9	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Защита от контакта с токоведущими частями	соответствует / не соответствует
830	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.10	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Пуск	соответствует / не соответствует
831	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.11	Машины ручные электрические,	28.24.11	8467	Потребляемая мощность однофазной машины	800 мВт ... 13,10 кВт
					Потребляемая мощность трехфазной машины	20 Вт ... 44 кВт

1	2	3	4	5	6	7
		приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока			Потребляемый ток	0 ... 300 А
832	ГОСТ Р МЭК 60745-1, р.12, К.12	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
833	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.13	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Ток утечки	соответствует / не соответствует
834	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.14	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
					Защита от воздействия влаги	выдержал / не выдержал
					Ток срабатывания УЗО	2...22 / 6...45 / 20...150 / 60...450 / 100...750 / 200...1500 мА
					Время срабатывания УЗО	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
835	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.15, К.15	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Электрическая прочность	отсутствие / наличие пробоя
836	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.16	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
837	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.17, М.17	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
838	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.18, В.18, К.18, L.18	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
839	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.19, М.19	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
840	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.20, К.20, L.20	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Механическая прочность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
841	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.21, В.21, К.21, М.21	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
842	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.22	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Внутренняя проводка	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
843	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.23	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Комплекующие изделия	соответствует / не соответствует
844	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.23.1.10, 23.1.11, приложение I, К23, L.23, М.23	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Коммутационная способность и наработка выключателей	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
845	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24, К.24, L.24	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	соответствует / не соответствует
846	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.12	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Стойкость к изгибам шнура питания машин	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
847	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.24.14	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Надежность устройства крепления шнура (стойкость шнура к натяжению и скручиванию)	выдержал / не выдержал
848	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.25, М.25	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Зажимы для внешних проводов	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
849	ГОСТ Р МЭК 60745-1, p.26	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Заземление	соответствует / не соответствует
850	ГОСТ Р МЭК 60745-1, p.27	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Винты и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
851	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.28, приложение А, В.28, К.28, L.28	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции	0 ... 200 мм
852	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.29.1, К.29.1	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Теплостойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
853	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.29.2	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Огнестойкость (при испытании раскаленной проволокой по МЭК 60695-2-11)	выдержал / не выдержал
854	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.29.3, приложение G	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Стойкость к образованию токоведущих мостиков по МЭК 60112	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.29.3, приложение F	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Огнестойкость <i>(при испытании игольчатым пламенем по МЭК 60695-11-5)</i>	выдержал / не выдержал
855	ГОСТ Р МЭК 60745-1, п.30	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Коррозионная стойкость	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
856	ГОСТ Р МЭК 60745-1, приложение В	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Двигатели, подключаемые к сети питания и имеющие основную изоляцию, не рассчитанную на номинальное напряжение машины	соответствует / не соответствует
857	ГОСТ Р МЭК 60745-1, приложение К	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
858	ГОСТ Р МЭК 60745-1, приложение L	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Аккумуляторные машины и аккумуляторные батареи, предусматривающие подключение к сети или неизолированным источникам питания	соответствует / не соответствует
859	ГОСТ Р МЭК 60745-1, приложение М	Машины ручные электрические, приводимые в действие электрическим или электромагнитным приводом, номинальное напряжение которого не превышает 250 В для однофазных машин переменного или постоянного тока и 400 В - для трехфазных машин переменного тока	28.24.11	8467	Безопасность рабочих опор, используемых при эксплуатации ручных электрических машин, приводимых в действие двигателем	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
860	ГОСТ ИЕС 60745-2-1, п.12.2, 12.3	Машины ручные электрические: сверлильные и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
861	ГОСТ ИЕС 60745-2-1, п.17.2	Машины ручные электрические: сверлильные и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
862	ГОСТ ИЕС 60745-2-1, п.19.1, 19.101	Машины ручные электрические: сверлильные и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
863	ГОСТ ИЕС 60745-2-1, п.21.18	Машины ручные электрические: сверлильные и ударные сверлильные машины	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
864	ГОСТ ИЕС 60745-2-2, п.12.4	Машины ручные электрические: шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
865	ГОСТ ИЕС 60745-2-2, п.17.2	Машины ручные электрические: шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
866	ГОСТ ИЕС 60745-2-2, п.23.3	Машины ручные электрические: шуруповерты и ударные гайковерты	28.24.11	8467	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
867	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.12.4	Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
868	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.18.10.104	Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
869	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.19.4, 19.101-19.105	Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
		Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Размеры	0 ... 200 мм
870	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.19.6	Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Частота вращения машины	10 ... 100000 мин ⁻¹
871	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.20.101	Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Механическая прочность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
872	ГОСТ Р МЭК 60745-2-3, п.21.18.1, 21.18.2	Машины ручные электрические: машины шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
873	ГОСТ ИЕС 60745-2-4, п.17.2	Машины ручные электрические: плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
874	ГОСТ ИЕС 60745-2-4, п.20.5	Машины ручные электрические: плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные	28.24.11	8467	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
875	ГОСТ ИЕС 60745-2-4, п.21.35	Машины ручные электрические: плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
876	ГОСТ ИЕС 60745-2-6, п.12.4	Машины ручные электрические: молотки и перфораторы	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
877	ГОСТ ИЕС 60745-2-6, п.17.2	Машины ручные электрические: молотки и перфораторы	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
878	ГОСТ ИЕС 60745-2-6, п.19.101, 19.102	Машины ручные электрические: молотки и перфораторы	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
879	ГОСТ ИЕС 60745-2-6, п.20.3, 20.5	Машины ручные электрические: молотки и перфораторы	28.24.11	8467	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
880	ГОСТ ИЕС 60745-2-6, п.21.18	Машины ручные электрические: молотки и перфораторы	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
881	ГОСТ 30700, п.9.2	Машины ручные электрические: пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	28.24.11 28.29.22	8467 8424	Пуск	соответствует / не соответствует
882	ГОСТ 30700, п.20.101	Машины ручные электрические: пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей	28.24.11 28.29.22	8467 8424	Конструкция	соответствует / не соответствует
883	ГОСТ ИЕС 60745-2-8, п.12.4	Машины ручные электрические: ножницы для листового металла	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
884	ГОСТ ИЕС 60745-2-9, п.12.4	Машины ручные электрические для нарезания внутренней резьбы	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
885	ГОСТ ИЕС 60745-2-11, п.19.1	Машины ручные электрические: пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы)	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
886	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.10.1	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Пуск	соответствует / не соответствует
887	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.12.4	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
888	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.14.1	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
889	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.17.2	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Износостойкость	выдержал / не выдержал
890	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.18.12, 18.101	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
891	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.20.3, 20.101	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
892	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.21.16	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Конструкция	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
893	ГОСТ ИЕС 60745-2-12, п.24.101	Машины ручные электрические: вибраторы для уплотнения бетонной смеси	28.24.11	8467 8430	Длина кабеля электропитания, прикрепленного к блоку вибратора, содержащему сетевой выключатель	Соответствует/не соответствует
894	ГОСТ ИЕС 60745-2-14, п.12.4	Машины ручные электрические: рубанки	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
895	ГОСТ ИЕС 60745-2-14, п.19.1, 19.101-19.111	Машины ручные электрические: рубанки	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
896	ГОСТ ИЕС 60745-2-14, п.21.18	Машины ручные электрические: рубанки	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
897	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.11	Машины ручные электрические: скобозабивные машины	28.24.11	8467	Потребляемая мощность и ток	соответствует / не соответствует
898	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.12.2, К.12.1, L.12,	Машины ручные электрические: скобозабивные машины	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
899	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.17.2	Машины ручные электрические: скобозабивные машины	28.24.11	8467	Надежность	выдержал / не выдержал
900	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.18.12	Машины ручные электрические: скобозабивные машины	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
901	ГОСТ Р МЭК 60745-2-16, п.19.101-19.105	Машины ручные электрические: скобозабивные машины	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
902	ГОСТ ИЕС 60745-2-22, п.12.4	Машины ручные электрические: отрезные машины	28.24.11	8467	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает

1	2	3	4	5	6	7
903	ГОСТ ИЕС 60745-2-22, п.18.10, 18.10.4	Машины ручные электрические: отрезные машины	28.24.11	8467	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует
904	ГОСТ ИЕС 60745-2-22, п.19.4, 19.6, 19.101-19.106	Машины ручные электрические: отрезные машины	28.24.11	8467	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
905	ГОСТ ИЕС 60745-2-22, п.20.101, 20.101.1-20.101.5	Машины ручные электрические: отрезные машины	28.24.11	8467	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
906	ГОСТ ИЕС 60745-2-22, п.21.18.1, 21.18.1.101, 21.18.2	Машины ручные электрические: отрезные машины	28.24.11	8467	Конструкция	соответствует / не соответствует
907	ГОСТ 12.2.013.0 (МЭК 745-1), п.7	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Маркировка	соответствует / не соответствует
908	ГОСТ 12.2.013.0, п.8	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
909	ГОСТ 12.2.013.0, п.9	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Пуск	выдержал / не выдержал
910	ГОСТ 12.2.013.0, п.10	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Потребляемая мощность	0 ... 3500 Вт
		Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Потребляемый ток	10 мА ... 1000 А
911	ГОСТ 12.2.013.0, п.11	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Нагрев (превышение температуры)	Превышает/не превышает
912	ГОСТ 12.2.013.0, п.12	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Ток утечки	соответствует / не соответствует
913	ГОСТ 12.2.013.0, п.13	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Влагостойкость	выдержал / не выдержал
914	ГОСТ 12.2.013.0, п.15	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
		Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Электрическая прочность изоляции	отсутствие / наличие пробоя
915	ГОСТ 12.2.013.0, п.16	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Надежность	выдержал / не выдержал
916	ГОСТ 12.2.013.0, п.17	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Нагрев в условиях ненормальной работы: температура поверхностей Изоляция: электрическая прочность изоляции	соответствует / не соответствует соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
917	ГОСТ 12.2.013.0, п.18	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Механическая безопасность	выдержал / не выдержал
918	ГОСТ 12.2.013.0, п.19	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Механическая прочность	выдержал / не выдержал
919	ГОСТ 12.2.013.0, п.20	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Конструкция	соответствует / не соответствует
920	ГОСТ 12.2.013.0, п.21	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Внутренняя проводка	соответствует / не соответствует
921	ГОСТ 12.2.013.0, п.22	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Комплектующие изделия	соответствует / не соответствует
922	ГОСТ 12.2.013.0, п.23	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры	соответствует / не соответствует
923	ГОСТ 12.2.013.0, п.24	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Зажимы для внешних проводов	соответствует / не соответствует
924	ГОСТ 12.2.013.0, п.25	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Заземление	соответствует / не соответствует
		Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Сопротивление заземления	соответствует / не соответствует
925	ГОСТ 12.2.013.0, п.26	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Винты и соединения	соответствует / не соответствует
926	ГОСТ 12.2.013.0, п.27	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции	0 ... 200 мм
927	ГОСТ 12.2.013.0, п.28.1, 28.2	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Теплостойкость	выдержал / не выдержал
928	ГОСТ 12.2.013.0, п.28.3	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Стойкость к образованию токопроводящих мостиков	выдержал / не выдержал
929	ГОСТ 12.2.013.0, п.29	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Коррозионная стойкость	выдержал / не выдержал
930	ГОСТ 12.2.030	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Шумовые характеристики	соответствует / не соответствует
931	ГОСТ 17770	Машины ручные электрические	28.24 28.30	8467 8424	Вибрационное ускорение	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
932	ГОСТ 11516 (МЭК 900-87), п.5.1.1	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Внешний вид: состояние изоляции, маркировка	соответствует / не соответствует
933	ГОСТ 11516, п. 5.1.2	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Линейные размеры	0 ... 1000 мм
					Угловые размеры	0 ... 180 град
934	ГОСТ 11516, п. 5.2	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Стойкость к удару	выдержал / не выдержал
935	ГОСТ 11516, п. 5.3	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Ток утечки	соответствует / не соответствует
					Электрическая прочность изоляции (при испытательном напряжении 6 кВ)	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
936	ГОСТ 11516, п. 5.4	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Механическая прочность изоляции (при испытании давлением шарика)	отсутствие / наличие пробоя
937	ГОСТ 11516, п. 5.5	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью изолированных инструментов	выдержал / не выдержал
938	ГОСТ 11516, п. 5.6	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Стойкость рукояток к изгибу	выдержал / не выдержал
					Стойкость рабочих частей инструмента к кручению	выдержал / не выдержал
939	ГОСТ 11516, п. 5.7	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Прочность блокирующего устройства	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
940	ГОСТ 11516, п. 5.8	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Воспламеняемость	соответствует / не соответствует
941	ГОСТ 11516, п. 5.9	Ручные инструменты, применяемые для работ в электроустановках напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока	25.73.30	8203 8204 8205 8206	Стойкость маркировки	выдержал / не выдержал
942	ГОСТ 12.1.003	Машины для лесного хозяйства	28.24 28.30	8467 8424	Распространение шума	соответствует / не соответствует
943	ГОСТ 12.1.012	Машины для лесного хозяйства	28.24 28.30	8467 8424	Уровень виброускорения	соответствует / не соответствует
944	ГОСТ 31275 (ИСО 3744)	Машины	28.24 28.30	8467 8424	Звуковая мощность	соответствует / не соответствует
945	ГОСТ Р ИСО 28927-2	Инструмент механизированный в том числе электрический	28.24 28.30	8467 8424	Вибрация	соответствует / не соответствует
946	ГОСТ 16519 (ИСО 20643)	Ручные машины и машины с ручным управлением	28.24 28.30	8467 8424	Вибрационные параметры	соответствует / не соответствует
947	ГОСТ ИЕС 61058-1, п.8	Выключатели для электроприборов	—	—	Маркировка и документация	соответствует / не соответствует
948	ГОСТ ИЕС 61058-1, п.9	Выключатели для электроприборов	—	—	Защита от поражения электрическим током	соответствует / не соответствует
949	ГОСТ ИЕС 61058-1, п.10	Выключатели для электроприборов	—	—	Средства для заземления	соответствует / не соответствует
950	ГОСТ ИЕС 61058-1, п.11	Выключатели для электроприборов	—	—	Зажимы, выводы и соединения	соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
951	ГОСТ IEC 61058-1, p.12	Выключатели для электроприборов	—	—	Конструкция	соответствует / не соответствует
952	ГОСТ IEC 61058-1, p.13	Выключатели для электроприборов	—	—	Механизм	соответствует / не соответствует
953	ГОСТ IEC 61058-1, p.15	Выключатели для электроприборов	—	—	Сопротивление изоляции и электрическая прочность	соответствует / не соответствует
954	ГОСТ IEC 61058-1, p.16	Выключатели для электроприборов	—	—	Нагрев в нормальных условиях: температура поверхностей	допустимый / чрезмерный превышает/не превышает
					Превышение температуры зажимов	Превышает/не превышает
955	ГОСТ IEC 61058-1, p.17	Выключатели для электроприборов	—	—	Износостойкость	выдержал / не выдержал
956	ГОСТ IEC 61058-1, p.20	Выключатели для электроприборов	—	—	Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе	0 ... 200 мм
957	ГОСТ IEC 60384-14, п.4.1	Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	27.90.52	8532 2	Визуальный осмотр и проверка размеров	соответствует / не соответствует
958	ГОСТ IEC 60384-14, п.4.2.2	Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	27.90.52	8532 2	Стабильность характеристик конденсаторов Электрическая ёмкость	стабильное / нестабильное 20 пФ ... 20 мФ
959	ГОСТ IEC 60384-14, п.4.2.1	Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	27.90.52	8532 2	Электрическая прочность	отсутствие / наличие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
960	ГОСТ ИЕС 60384-14, п.4.2.5	Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	27.90.52	8532 2	Сопротивление изоляции	соответствует / не соответствует
961	ГОСТ ИЕС 60384-14, п.4.12	Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	27.90.52	8532 2	Влажное тепло, постоянный режим	выдержал / не выдержал
962	ГОСТ ИЕС 60384-14, п.4.17	Конденсаторы постоянной емкости для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали	27.90.52	8532 2	Стойкость к пассивной воспламеняемости	выдержал / не выдержал

Руководитель испытательной лаборатории

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Н.С. Сергеева

инициалы, фамилия уполномоченного лица